

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort  
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**Erg.LB-Hochbau**

ABK 020

Datum: 15.11.2023 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudaten

<https://www.baudaten.info/downloads/ergaenzungs-leistungsbeschreibungen-im-oesterreichischen-industriestandard/>

- ULG 0900 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen**
- ULG 0902 Stahlzargen liefern+versetzen**
- ULG 0911 Brandschutz-Zargen nur versetzen**
- ULG 0912 Stahlzargen nur versetzen**
- ULG 091A Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)**
- ULG 0921 Sonstiges liefern+versetzen**
- ULG 0922 Sonstiges nur versetzen**
- ULG 0931 Trennschichten**
- ULG 093A Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)**
- ULG 093B Montagedämmplatte für Lichtschächte aus PUR (ACO)**
- ULG 093C Lichtschächte aus Beton (ACO)**
- ULG 098P Versetzarbeiten (PCI)**
- ULG 099P Elastische Verfugungen (PCI)**
- ULG 09E1 Schiebetürelemente montagefertig f.Massivwand (ECLISSE)**
- ULG 09E2 Schiebetürelemente montagefertig f.Massivwand e.A.(ECLISSE)**
- ULG 09E3 Drehflügelzarge montagefertig f.Massivwand (ECLISSE)**
- ULG 09K1 Stahlumfassungszargen 1 und 2-schalig (KUNEX)**
- ULG 09PA Lüftungsbausteine (PROMAT)**
- ULG 09R1 Versetzarb.,Wärme-u.Schalldämmung (ROCKWOOL)**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

**09 Versetzarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Wandkonstruktion:**

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

**3. Arbeitshöhen:**

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

*Kommentar:*

*Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).*

*Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG14 (Besondere Instandsetzungsarbeiten) beschrieben.*

**Frei zu formulieren (z.B.):**

- Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)

**Literaturhinweis (z.B.):**

ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

ÖNORM B 5330 ff. Türen

LB-Version: 22

Geändert

Änderung:

z.B.

neue Positionen:

09.0000V Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten

09.2202 Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen (Abmessungen lt. Angaben AG)

**0900 Wählbare Vorbemerkungen**

LB-Version: 22

**090000** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**090000V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV**

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):  

Betrifft Position(en):  

LB-Version: 22

**0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen**

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Brandschutz-Türelementen beschrieben.

**1. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Das Versetzen von Türelementen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.

Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM im Element mit Stahlzarge.

**2. Standardausführung:**

Ein Brandschutztürelement/Luke (die Feuerwiderstandsklasse ist in den Positionen beschrieben) ist selbstschließend (-C) mittels Federband und besteht aus:

- einer Z-Profilzarge aus 2 mm sendzimiervverzinktem Stahlblech, 4-seitig umlaufend mit entfernbarer Wechselschwelle, einbrenngründiert
- einem Türblatt, zweischalig, aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, Füllung aus geprüfter Mineralwolle, mit 2-seitigem Dünnpfalz, links/rechts Ausführung, einbrenngründiert
- Dichtungsnut oder Dichtungseinlage
- Wechselschloss für Profilzylinder
- feuerhemmende (FH) U-Form Drückergarnitur aus Stahl mit Kurzschild
- 2 Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares Konstruktionsband)

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

090100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**090100A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 0901** ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):  

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

**090100B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 0901** ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):  

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:  

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:  

Angeboten: (.....)

090101 Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

**090101A Brandschutz-Luke EI2 30-C 700x800mm** Stk

090103 Brandschutztürelement (Schlüpftür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

**090103A Brandschutztürelement EI2 30-C 800x1200mm** Stk

090105 Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

**090105A Brandschutztürelement EI2 30-C b.900x2000mm** Stk

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.

**090105B Brandschutztürelement EI2 30-C b.1200x2000mm** Stk

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

090111 Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

**090111A Brandschutz-Luke EI2 90-C 700x800mm** Stk

090113 Brandschutztürelement (Schlüpftür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>090113A</b>	<b>Brandschutztürelement EI2 90-C 800x1200mm</b>	<b>Stk</b>
090115	Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.	
<b>090115A</b>	<b>Brandschutztürelement EI2 90-C b.900x2000mm</b>	<b>Stk</b>
	Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.	
<b>090115B</b>	<b>Brandschutztürelement EI2 90-C b.1200x2000mm</b>	<b>Stk</b>
	Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.	
	LB-Version: 22      Geringfügig Geändert	
090123	Aufzählung (Az) auf Brandschutztürelemente für eine Umfassungszarge (U-Zarge) aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, Bodeneinstand 60 mm, einbrenngründiert, mit Dichtungsnut (Dichtungseinlage wird gesondert übergeben), in die Schalung versetzt oder einbetoniert. Stocklichte 800/900/1000 x 2000 mm. Im Positionsstichwort ist die Profilbreite angegeben.	
<b>090123A</b>	<b>Az f.U-Zarge 200mm</b>	<b>Stk</b>
<b>090123B</b>	<b>Az f.U-Zarge 250mm</b>	<b>Stk</b>
<b>090123C</b>	<b>Az f.U-Zarge 300mm</b>	<b>Stk</b>
<b>0902</b>	<b>Stahlzargen liefern+versetzen</b>	
	Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Stahlzargen beschrieben.	
	LB-Version: 22      Geringfügig Geändert	
090200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>090200A</b>	<b>+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 0902</b>	<b>ZZZ</b>
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	
<b>090200B</b>	<b>+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 0902</b>	<b>ZZZ</b>
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	
090221	Umfassungs-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgründiert, links/rechts Ausführung, gerichtet für Schraubänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen. Im Positionsstichwort ist die Profilbreite angegeben. Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm	
<b>090221A</b>	<b>Zarge Profilbreite 100mm</b>	<b>Stk</b>
<b>090221B</b>	<b>Zarge Profilbreite 120mm</b>	<b>Stk</b>
<b>090221C</b>	<b>Zarge Profilbreite 130mm</b>	<b>Stk</b>
<b>090221D</b>	<b>Zarge Profilbreite 145mm</b>	<b>Stk</b>
<b>090221E</b>	<b>Zarge Profilbreite 160mm</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>090221F</b>	<b>Zarge Profilbreite 170mm</b>	<b>Stk</b>
090222	Eck-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgrundiert, links/ rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen. Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm (nach Wahl des Auftraggebers).	
<b>090222A</b>	<b>Zarge Eckzarge</b> Als Eckzargen.	<b>Stk</b>
<b>0911</b>	<b>Brandschutz-Zargen nur versetzen</b>	
<p>Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Brandschutz-Zargen beschrieben.</p> <p><b>Einkalkulierte Leistungen:</b></p> <p>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <p>Das Versetzen von Zargen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.</p> <p>Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM.</p> <p>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</p>		
091100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>091100A</b>	<b>+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 0911</b>	<b>ZZZ</b>
<p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): <input type="text"/></p> <p>Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).</p> <p>Angeboten: (.....)</p>		
<b>091100B</b>	<b>+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 0911</b>	<b>ZZZ</b>
<p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): <input type="text"/></p> <p>Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/></p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <p>Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/></p> <p>Angeboten: (.....)</p>		
091103	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
<b>091103A</b>	<b>Versetzen St-EZ mitgem.El2 30 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
Mitgemauert (mitgem.).		
<b>091103B</b>	<b>Versetzen St-EZ nachtr.El2 30 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.		
<b>091103C</b>	<b>Versetzen St-EZ einbet.El2 30 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).		
091104	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
<b>091104A</b>	<b>Versetzen St-UZ mitgem.El2 30 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
Mitgemauert (mitgem.).		
<b>091104B</b>	<b>Versetzen St-UZ nachtr.El2 30 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.		

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>091104C</b>	<b>Versetzen St-UZ einbet.EI2 30 b.2m2</b> In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	<b>Stk</b>
091105	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
<b>091105A</b>	<b>Versetzen St-EZ mitgem.EI2 90 b.2m2</b> Mitgemauert (mitgem.).	<b>Stk</b>
<b>091105B</b>	<b>Versetzen St-EZ nachtr.EI2 90 b.2m2</b> Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	<b>Stk</b>
<b>091105C</b>	<b>Versetzen St-EZ einbet.EI2 90 b.2m2</b> In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	<b>Stk</b>
091106	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
<b>091106A</b>	<b>Versetzen St-UZ mitgem.EI2 90 b.2m2</b> Mitgemauert (mitgem.).	<b>Stk</b>
<b>091106B</b>	<b>Versetzen St-UZ nachtr.EI2 90 b.2m2</b> Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	<b>Stk</b>
<b>091106C</b>	<b>Versetzen St-UZ einbet.EI2 90 b.2m2</b> In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	<b>Stk</b>
091113	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
<b>091113A</b>	<b>Versetzen St-EZ mitgem.EI2 30 ü.2-4m2</b> Mitgemauert (mitgem.).	<b>Stk</b>
<b>091113B</b>	<b>Versetzen St-EZ nachtr.EI2 30 ü.2-4m2</b> Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	<b>Stk</b>
<b>091113C</b>	<b>Versetzen St-EZ einbet.EI2 30 ü.2-4m2</b> In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	<b>Stk</b>
091114	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
<b>091114A</b>	<b>Versetzen St-UZ mitgem.EI2 30 ü.2-4m2</b> Mitgemauert (mitgem.).	<b>Stk</b>
<b>091114B</b>	<b>Versetzen St-UZ nachtr.EI2 30 ü.2-4m2</b> Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	<b>Stk</b>
<b>091114C</b>	<b>Versetzen St-UZ einbet.EI2 30 ü.2-4m2</b> In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	<b>Stk</b>
091115	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
<b>091115A</b>	<b>Versetzen St-EZ mitgem.EI2 90 ü.2-4m2</b> Mitgemauert (mitgem.).	<b>Stk</b>
<b>091115B</b>	<b>Versetzen St-EZ nachtr.EI2 90 ü.2-4m2</b> Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	<b>Stk</b>
<b>091115C</b>	<b>Versetzen St-EZ einbet.EI2 90 ü.2-4m2</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
091116	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
<b>091116A</b>	<b>Versetzen St-UZ mitgem.El2 90 ü.2-4m2</b> Mitgemauert (mitgem.).	<b>Stk</b>
<b>091116B</b>	<b>Versetzen St-UZ nachtr.El2 90 ü.2-4m2</b> Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	<b>Stk</b>
<b>091116C</b>	<b>Versetzen St-UZ einbet.El2 90 ü.2-4m2</b> In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	<b>Stk</b>
<b>0912</b>	<b>Stahlzargen nur versetzen</b>  Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Stahlzargen beschrieben.  <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
091200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>091200A</b>	<b>+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 0912</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: ( <span style="background-color: #ffe0b0;">                    </span> )	<b>ZZZ</b>
<b>091200B</b>	<b>+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 0912</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <span style="background-color: #e0ffff;">                                    </span> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span> Angeboten: ( <span style="background-color: #ffe0b0;">                    </span> )	<b>ZZZ</b>
091201	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
<b>091201A</b>	<b>Versetzen St-EZ mitgem.b.2m2</b> Mitgemauert (mitgem.).	<b>Stk</b>
<b>091201B</b>	<b>Versetzen St-EZ nachtr.b.2m2</b> Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	<b>Stk</b>
<b>091201C</b>	<b>Versetzen St-EZ einbet.b.2m2</b> In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	<b>Stk</b>
091202	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
<b>091202A</b>	<b>Versetzen St-UZ mitgem.b.2m2</b> Mitgemauert (mitgem.).	<b>Stk</b>
<b>091202B</b>	<b>Versetzen St-UZ nachtr.b.2m2</b> Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	<b>Stk</b>
<b>091202C</b>	<b>Versetzen St-UZ einbet.b.2m2</b> In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	<b>Stk</b>
091211	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>091211A</b>	<b>Versetzen St-EZ mitgem.ü.2-4m2</b> Mitgemauert (mitgem.).	<b>Stk</b>
<b>091211B</b>	<b>Versetzen St-EZ nachtr.ü.2-4m2</b> Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	<b>Stk</b>
<b>091211C</b>	<b>Versetzen St-EZ einbet.ü.2-4m2</b> In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	<b>Stk</b>
<b>091212</b>	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
<b>091212A</b>	<b>Versetzen St-UZ mitgem.ü.2-4m2</b> Mitgemauert (mitgem.).	<b>Stk</b>
<b>091212B</b>	<b>Versetzen St-UZ nachtr.ü.2-4m2</b> Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	<b>Stk</b>
<b>091212C</b>	<b>Versetzen St-UZ einbet.ü.2-4m2</b> In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	<b>Stk</b>
<b>091A</b>	<b>+ Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)</b> Version: 2023-03 Einheitspreis: In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. <div> <u>Kommentar:</u>            Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.            Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).         </div>	
	LB-Version: 20	Geändert
<b>091A00</b>	<b>+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</b>	
<b>091A00A</b>	<b>+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 091A</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	<b>ZZZ</b>
<b>091A00B</b>	<b>+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 091A</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span> Angeboten: (.....)	<b>ZZZ</b>
<b>091A21</b>	<b>+ Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,86 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen</b>	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>091A21A +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A21B +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 75x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A21C +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A21D +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A21E +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A21G +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A21H +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A21I +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A21J +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A21K +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A21L +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
<b>091A21M + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x30</b>	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A21N + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25</b>	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A21O + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25</b>	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A21P + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30</b>	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A21Q + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30</b>	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A21R + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x25</b>	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A21S + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x25</b>	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A21T + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x30</b>	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A21U + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x30</b>	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A21V + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x25</b>	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A21W + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x25</b>		ACO	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>091A21X +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A21Y +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A22 +</b>	<b>Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,86 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen</b>	
<b>091A22A +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A22B +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A22C +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A22D +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A22E +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A22F +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A22G +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x30</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>091A22H +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A22I +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A22J +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A22K +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A22L +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23 +</b>	<b>Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,74 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen</b>	
<b>091A23A +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23B +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23C +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23D +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x30</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>091A23E +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23F +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23G +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23H +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23I +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23J +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23K +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23L +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23M +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23N +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>091A23O + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30</b>	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23P + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30</b>	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23Q + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x25</b>	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23R + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x25</b>	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23S + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x30</b>	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23T + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x30</b>	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23U + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x25</b>	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23V + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x25</b>	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23W + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x30</b>	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23X + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x30</b>	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A23Y + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x25</b>		ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
091A24	+ Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ mit warmer Kante, $U_w=0,74 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen	
091A24A	+ <b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
091A24B	+ <b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
091A24C	+ <b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
091A24D	+ <b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
091A24E	+ <b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
091A24F	+ <b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
091A24G	+ <b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
091A24H	+ <b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
091A24I	+ <b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x25</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>091A24J +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A24K +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25 +</b>	<b>Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, RC2, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K), durchwurfhemmend P4A DIN EN 356, Uw=1,0 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen.</b>	
<b>091A25A +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25B +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25C +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25D +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25E +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25F +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25G +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x30</b>	ACO <b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>091A25H +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25I +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25J +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25K +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25L +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25M +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25N +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25O +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25P +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25Q +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>091A25R +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25S +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25T +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25U +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25V +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25W +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A25X +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A26 +</b>	<b>Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, hochwasserdicht (HWD), 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitssplizzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K) Uw=1,0 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen</b>	
<b>091A26A +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A26B +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>091A26C + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x30</b>	ACO	<b>Stk</b>
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A26D + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x30</b>	ACO	<b>Stk</b>
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A26E + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25</b>	ACO	<b>Stk</b>
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A26F + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25</b>	ACO	<b>Stk</b>
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A26G + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30</b>	ACO	<b>Stk</b>
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A26H + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30</b>	ACO	<b>Stk</b>
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A26I + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x25</b>	ACO	<b>Stk</b>
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A26J + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x25</b>	ACO	<b>Stk</b>
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A26K + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x30</b>	ACO	<b>Stk</b>
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A26L + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x30</b>	ACO	<b>Stk</b>
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A26M + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x25</b>	ACO	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>091A26N +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A26O +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A26P +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27 +</b>	<b>Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen</b>	
<b>091A27A +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27B +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27C +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27D +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27E +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27F +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x25</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>091A27G +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27H +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27I +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27J +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27K +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27L +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27M +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27N +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27O +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27P +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>091A27Q +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27R +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27S +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27T +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27U +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27V +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27W +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A27X +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A28 +</b>	<b>Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen</b>	
<b>091A28A +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A28B +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x25</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>091A28C +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A28D +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29 +</b>	<b>Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, mit Druckausgleichsventil und Glasleiste, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen</b>	
<b>091A29A +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29B +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29C +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29D +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29E +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29F +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29G +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x30</b>	ACO <b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>091A29H +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29I +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29J +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29K +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29L +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29M +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29N +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29O +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A29P +</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A30 +</b>	<b>Wärmedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, 2-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>091A30A +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x50</b>	ACO <b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>091A30B +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x50</b> Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A30C +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x60</b> Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A30D +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x60</b> Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A30E +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x50</b> Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A30F +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x50</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A30G +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x60</b> Nebenraumfenster DK-L 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A30H +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x60</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A30I +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x80</b> Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A30J +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x80</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A30K +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x100</b> Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>091A30L +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x100</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A31 +</b>	<b>Wärme gedämmtes Kunststoff Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Kippflügel mit 3 Öffnungsstellungen, 5 mm-Einfachverglasung Ug = 5,6 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>091A31A +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß KF 80x60</b> Nebenraumfenster KF 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A31B +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß KF 100x50</b> Nebenraumfenster KF 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A31C +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß KF 100x60</b> Nebenraumfenster KF 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A31D +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß KF 100x80</b> Nebenraumfenster KF 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A31E +</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß KF 100x100</b> Nebenraumfenster KF 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A32 +</b>	<b>Wärme gedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm² Lüftungsquerschnitt, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>091A32A +</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x50</b> Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A32B +</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x50</b> Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A32C +</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x60</b> Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>091A32D +</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x60</b> Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A32E +</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x50</b> Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A32F +</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x50</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A32G +</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x60</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A32H +</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x80</b> Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A32I +</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x80</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A32J +</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x100</b> Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A32K +</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x100</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A33 +</b>	<b>ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>091A33A +</b>	<b>DämmAnsProf. weiß bis 140mm 75x50</b> Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>091A33B +</b>	<b>DämmAnsProf. weiß bis 140mm 80x60</b> Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>091A33C + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x50</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A33D + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A33E + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x75</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A33F + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x80</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A33G + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x125</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A33H + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 80x60</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A33I + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x50</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A33J + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A33K + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x75</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A33L + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x80</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>091A33M + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x100</b>	ACO	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>091A33N +</b>	<b>DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x125</b> Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>0921</b>	<b>Sonstiges liefern+versetzen</b>  Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Bauteilen beschrieben.  <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>092100 +</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</b>	
<b>092100A +</b>	<b>Material/Erzeugnis n.W.AN zu 0921</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): ..... Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
<b>092100B +</b>	<b>Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 0921</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): ..... Beispielhaftes Material/Erzeugnis: ..... Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: ..... Angeboten: (.....)	ZZZ
<b>092101</b>	<b>Kellerfenster (Ke-fe) liefern und versetzen mit vorgefertigten Leibungen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz in Mauerwerk, Schalungsstein- oder Mantelbetonwänden mitmauern, oberen Abschluss mit Schalung herstellen, Schalungshöhe bis höchstens Steinhöhe (Bewehrungsstahl in eigener Position), Fenster für eine Verglasung mit Drahtglas gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Mauerlichte angegeben.</b>	
<b>092101A</b>	<b>Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.50x50</b> Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke: .....	<b>Stk</b>
<b>092101B</b>	<b>Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.80x50</b> Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke: .....	<b>Stk</b>
<b>092101E</b>	<b>Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.80x50</b> Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke: .....	<b>Stk</b>
<b>092101F</b>	<b>Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.100x50</b> Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke: .....	<b>Stk</b>
<b>092102</b>	<b>Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) liefern und versetzen, lotrechte Tiefe 100 cm, aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), einschließlich Einbruchschutz. Im Positionsstichwort ist die Fensterbreite angegeben.</b>	
<b>092102A</b>	<b>Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost b.100cm</b> Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm. Schachtbreite .....	<b>Stk</b>
<b>092102B</b>	<b>Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall b.100cm</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall. Schachtbreite <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	
<b>092102C</b>	<b>Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost ü.100-125cm</b> Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm. Schachtbreite <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	<b>Stk</b>
<b>092102D</b>	<b>Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall ü.100-125cm</b> Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall. Schachtbreite <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	<b>Stk</b>
<b>092105</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).</b>	
<b>092105A</b>	<b>Az Kellerlichtsch.GFK Entw.+Sieb</b> Für einen Entwässerungsanschluss (Entw.) DN 70 mit Gummidichtung, Schmutzsieb und Übergangstück auf DN 100.  <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>092105B</b>	<b>Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz b.100cm</b> Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite bis 100 cm.	<b>Stk</b>
<b>092105C</b>	<b>Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz ü.100cm</b> Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite über 100 bis 125 cm.	<b>Stk</b>
<b>092111</b>	<b>Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben Trägeroberkante bis 3,2 m.</b>  <i>Kommentar: Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.</i>	
<b>092111A</b>	<b>Auflager 30x50x10 b.3,2m</b>	<b>Stk</b>
<b>092113</b>	<b>Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Trägeroberkante angegeben Trägeroberkante über 3,2 m..</b>  <i>Kommentar: Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.</i>	
<b>092113A</b>	<b>Auflager 30x50x10 ü.3,2m: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span></b>	<b>Stk</b>
<b>092121</b>	<b>Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben. Trägeroberkante bis 3,2 m.</b>  <i>Kommentar: Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.</i>	
<b>092121A</b>	<b>Stahlträger b.100kg b.3,2m</b>	<b>kg</b>
<b>092121B</b>	<b>Stahlträger ü.100-200kg b.3,2m</b>	<b>kg</b>
<b>092121C</b>	<b>Stahlträger ü.200-300kg b.3,2m</b>	<b>kg</b>
<b>092123</b>	<b>Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort sind die Einzelmasse und die Trägeroberkante angegeben. Trägeroberkante über 3,2 m.</b>  <i>Kommentar: Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.</i>	
<b>092123A</b>	<b>Stahlträger b.100 ü.3,2m: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span></b>	<b>kg</b>
<b>092123B</b>	<b>Stahlträger ü.100-200kg ü.3,2m: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span></b>	<b>kg</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**092123C**     **Stahlträger ü.200-300kg ü.3,2m: \_\_\_\_\_**     **kg**

092131     Steigeisen liefern und versetzen, kunststoffbeschichtet und gekröpft.

**092131A**     **Steigeisen gekr.Kst-besch.Mwk.**     **Stk**  
In Mauerwerk.

**092131B**     **Steigeisen gekr.Kst-besch.Beton**     **Stk**  
In Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton).

**0922**     **Sonstiges nur versetzen**

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Bauteilen beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

092200     +     Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**092200A**     +     **Material/Erzeugnis n.W.AN zu 0922**     **ZZZ**  
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_  
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
Angeboten: (.....)

**092200B**     +     **Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 0922**     **ZZZ**  
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:  
Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_  
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: \_\_\_\_\_  
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.  
Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_  
Angeboten: (.....)

092201     Fußabstreifgitter, im Freien (außen) im Zuge der Betonierungsarbeiten nur versetzen, einschließlich Ausbilden einer Mulde mit fein verriebener Oberfläche und eines Ablaufes durch Einlegen eines Kunststoffrohres, Durchmesser mindestens 30 mm. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Rahmenlichte angegeben.

**092201A**     **Fußabstreiferg.außen versetzen b.0,5m2**     **Stk**

**092201B**     **Fußabstreiferg.außen versetzen ü.0,5-1m2**     **Stk**

092202     Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen.  
• rechteckig  
Befestigungslaschen sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

**092202A**     **Winkelrahmen versetzen**  
Abmessungen/Winkel: \_\_\_\_\_ mm  
Abmessungen Rahmenlichte: \_\_\_\_\_ cm

LB-Version: 22

092211     Oberputz(OP.)-Kantenschutzwinkel ohne Unterschied der Einzellängen und der Profile.

Kommentar:

Dehnfugenprofile sind in der LG 10 beschrieben.

**092211A**     **Eckschutzwinkel OP versetzen Dübel**     **m**  
Mit Dübeln und Schrauben versetzen.

**092211B**     **Eckschutzwinkel OP versetzen Pratzen**     **m**  
Mit Pratzen versetzen, einschließlich Stemm- und Nachputzarbeiten im Mauerwerk.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
092221	Lüftungsgitter, Revisionstürchen und dergleichen (Gittertürchen) nur versetzen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
<b>092221A</b>	<b>Gitter-Türchen versetzen b.20x20cm</b>	<b>Stk</b>
<b>092221B</b>	<b>Gitter-Türchen versetzen b.40x40cm</b>	<b>Stk</b>
092231	Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen (Verteiler-Kasten), vom Auftraggeber beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen werden die Außenabmessungen der versetzten Kästen, bei Abdeckleisten deren Außenkanten. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmaß angegeben.	
<b>092231A</b>	<b>Verteiler-Kasten versetzen b.0,5m2</b>	<b>Stk</b>
<b>092231B</b>	<b>Verteiler-Kasten versetzen ü.0,5-1m2</b>	<b>Stk</b>
<b>092231C</b>	<b>Verteiler-Kasten versetzen 1-2m2</b> Mit einer Einzelgröße über 1 bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>092231D</b>	<b>Verteiler-Kasten versetzen 2-3m2</b> Mit einer Einzelgröße über 2 bis 3 m2.	<b>Stk</b>
092241	Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beigestellt, in vorhandene Deckenausnehmung versetzen, ohne Unterschied der Deckenhöhe bis 5 m.	
<b>092241A</b>	<b>Dachbodentreppe versetzen 80x150</b> Bis zu einer Durchgangslichte von 80 x 150 cm.	<b>Stk</b>
092251	Stufen mit Zementmörtel, ohne Unterschied der Stufenbreite und Stufenhöhe nur versetzen, einschließlich Nachputzarbeiten an den Wangen und an der Wand. Abgerechnet die Summe der Stufenlängen.	
<b>092251A</b>	<b>Versetzen Keil-Hohlstufe b.1,5m</b> Keil- oder Hohlstufen, voll aufliegend auf Schrägplatten bis 1,5 m lang.	<b>m</b>
<b>092251B</b>	<b>Versetzen Winkelstufe b.1,5m</b> Winkelstufen auf Schrägplatten, bis 1,5 m lang.	<b>m</b>
<b>092251C</b>	<b>Versetzen Trittstufenplatten</b> Trittstufenplatten auf Stufenkernen.  <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	<b>m</b>
<b>092251D</b>	<b>Versetzen Tritt+Setzstufenplatten</b> Tritt- und Setzstufenplatten auf Stufenkernen.	<b>m</b>
<b>092251E</b>	<b>Versetzen Keil-Blockstufe b.1,5m</b> Keil- oder Blockstufen beidseitig aufliegend auf Auflagern, bis 1,5 m lang.	<b>m</b>
092261	Setzungsmarken in Wänden nur versetzen.	
<b>092261A</b>	<b>Setzungsmarken versetzen</b>	<b>Stk</b>
092262	Tafeln (z.B. Hinweistafeln), vom Auftraggeber beigestellt, mit Dübeln und nicht rostenden Schrauben versetzen.	
<b>092262A</b>	<b>Tafeln versetzen b.0,25m2 b.3,2m</b> Größe bis 0,25 m2.	<b>Stk</b>
<b>0931</b>	<b>Trennschichten</b>  Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen von Trennschichten beschrieben.  <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
093100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>093100A</b>	<b>+</b>	<b>Material/Erzeugnis n.W.AN zu 0931</b>	<b>ZZZ</b>
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)			
<b>093100B</b>	<b>+</b>	<b>Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 0931</b>	<b>ZZZ</b>
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)			
<b>093141</b>		<b>Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen, liefern und verlegen/versetzen, ohne Anforderungen an Schall-, Wärme- und Brandschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.</b>	
<b>093141A</b>		<b>Trennschichten bitu.Weichfaserpl.1cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.			
<b>093141B</b>		<b>Trennschichten bitu.Weichfaserpl.2cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.			
LB-Version: 22		Geringfügig Geändert	
<b>093145</b>		<b>Liefen und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren (Kompri.) Bändern in Fugen (schließen). Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.</b>	
<b>093145A</b>		<b>Kompri.Band 15mm</b>	<b>m</b>
<b>093145B</b>		<b>Kompri.Band 20mm</b>	<b>m</b>
<b>093145C</b>		<b>Kompri.Band 25mm</b>	<b>m</b>
<b>093A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)</b>	
Version: 2023-03 Einheitspreis: In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.			
<u>Kommentar:</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).			
LB-Version: 20		Geändert	
<b>093A00</b>	<b>+</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</b>	
<b>093A00A</b>	<b>+</b>	<b>Material/Erzeugnis n.W.AN zu 093A</b>	<b>ZZZ</b>
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)			
<b>093A00B</b>	<b>+</b>	<b>Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 093A</b>	<b>ZZZ</b>
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/>			

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	
093A01	+ Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), Begebar und befahrbar montierbar. Mit integriertem Gefälle zur Entwässerungsöffnung, mit stufenweiser Höhenverstellung im montiertem Zustand, mit integrierter Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A01A	+ <b>Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 80x60x40</b> Lichtschachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A01B	+ <b>Lichtsch.Kst. beg.+ bef. 100x60x40</b> Lichtschachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A01C	+ <b>Lichtsch.Kst. beg., bef.,dwd 100x100x40</b> Lichtschachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A01D	+ <b>Lichtsch.Kst. beg.,bef.,dwd 100x130x40</b> Lichtschachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A01E	+ <b>Lichtsch.Kst. beg.,bef.,dwd 125x100x40</b> Lichtschachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A06	+ Lichtschacht Streckmetallrost, begebar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A06A	+ <b>Lichtsch.Streckm.Rost beg. 80x40</b> Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A06B	+ <b>Lichtsch.Streckm.Rost beg. 100x40</b> Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A06C	+ <b>Lichtsch.Streckm.Rost beg. 125x40</b> Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A07	+ Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begebar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A07A	+ <b>Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 80x40</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093A07B +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 100x40</b> Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A07C +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 125x40</b> Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A08 +</b>	<b>Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A08A +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 80x40</b> Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A08B +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 100x40</b> Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A08C +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 125x40</b> Lichtschacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A09 +</b>	<b>Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A09A +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 80x40</b> Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A09B +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 100x40</b> Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A09C +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 125x40</b> Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A10 +</b>	<b>Lichtschacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen</b>	
<b>093A10A +</b>	<b>Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 80x40</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093A10B +</b>	<b>Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 100x40</b> Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A10C +</b>	<b>Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 125x40</b> Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A11 +</b>	<b>Lichtschacht Designrost, V-Profil Design Längsstab (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A11A +</b>	<b>Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 80x40</b> Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A11B +</b>	<b>Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 100x40</b> Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A11C +</b>	<b>Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 125x40</b> Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A22 +</b>	<b>ACO Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, begehbar und befahrbar, incl. Kittrille für druckwasserdichte Montage, mit Entwässerungsöffnung (Wandabstand 155 mm, optional verschließbar), integrierte Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung, Höhenverstellbereich 280 mm, Einschiebenut für separat erhältliche Rückwand, liefern und nach Herstellerangaben einbauen</b>	
<b>093A22A +</b>	<b>Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 100x100x60</b> Lichtschachtkörper Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A22B +</b>	<b>Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 100x130x60</b> Lichtschachtkörper Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A22C +</b>	<b>Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 125x130x60</b> Lichtschachtkörper Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A23 +</b>	<b>Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>093A23A +</b>	<b>Lichtsch.Streckm.Rost beg. 100x60</b> Streckmetallrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A23B +</b>	<b>Lichtsch.Streckm.Rost beg. 125x60</b> Streckmetallrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A24 +</b>	<b>Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A24A +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 100x60</b> Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A24B +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 125x60</b> Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A25 +</b>	<b>Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A25A +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 100x60</b> Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A25B +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 125x60</b> Lichtschacht MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A26 +</b>	<b>Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A26A +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 100x60</b> Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A26B +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 125x60</b> Lichtschacht MR befahrbar Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A27 +</b>	<b>Lichtschacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen</b>	
<b>093A27A +</b>	<b>Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 100x60</b> Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>093A27B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 125x60</b> Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
093A28	+	Lichtschacht Designrost, V-Profil Design Längsstab, (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A28A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 100x60</b> Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A28B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 125x60</b> Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
093A30	+	Großlichtschachtkörper aus weißem recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), begehbar montierbar, mit dreiseitigem Bodengefälle und Entwässerungsöffnung DN 100 für Entwässerungsanschluss, mit Höhenverstellbereich von 250 mm, mit Einschiebnut für optionale Rückwand, mit integrierter Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A30A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.GFK. beg. 150x100x70</b> Lichtschachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 150 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A30B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.GFK. beg. 150x150x70</b> Lichtschachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 150 x 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A30C</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.GFK. beg. 200x100x70</b> Lichtschachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 200 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A30D</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.GFK. beg. 200x150x70</b> Lichtschachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 200 x 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
093A31	+	Lichtschacht Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A31A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Streckm.Rost beg. 150x70</b>	ACO	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Streckmetallrost Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093A31B +</b>	<b>Lichtsch.Streckm.Rost beg. 200x70</b> Streckmetallrost Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A32 +</b>	<b>Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A32A +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 150x70</b> Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A32B +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 200x70</b> Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A33 +</b>	<b>Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A33A +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 150x70</b> Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A33B +</b>	<b>Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 200x70</b> Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A34 +</b>	<b>Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A34A +</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 80x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A34B +</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 100x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A34C +</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 125x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093A35	+ Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), bis zu 2 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A35A	+ <b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 80x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A35B	+ <b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A35C	+ <b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A36	+ Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A36A	+ <b>Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 100x60</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A36B	+ <b>Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 125x60</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A37	+ Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
093A37A	+ <b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x60</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A37B	+ <b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x60</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093A38	+ Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>093A38A +</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 150x70</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A39 +</b>	<b>Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A39A +</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg. 150x70</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150m oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A39B +</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg. 200x70</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A40 +</b>	<b>Lichtschacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung</b>	
<b>093A40A +</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.o.Dämm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A40B +</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 60mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 60mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A40C +</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 100mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A40D +</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 140mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A40E +</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 160mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A41 +</b>	<b>Lichtschacht Montageset Standard mit stufenweiser Höhenverstellung, begehbar/befahrbar(nicht auf Dämmung), passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm Ausführung NEU) / 60cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)</b>	
<b>093A41A +</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg+bef.Tiefe 40u.60.o.Dämm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm z.B. ACO Montageset begehbar und befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges.	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A41B + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 100mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u.60cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A41C + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 140mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A41D + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 160mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A41E + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 200mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A41F + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 300mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A42 + Lichtschacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 70cm, mit Rostabhebesicherung****093A42A + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.o.Dämm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm

z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A42B + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 100mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A42C + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 140mm** ACO **Stk**

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm

z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A42D + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 160mm** ACO **Stk**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093A42E +</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 200mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A42F +</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 240mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 240mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A42G +</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 300mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A43 +</b>	<b>Lichtschacht Montageset Standard, befahrbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)</b>	
<b>093A43A +</b>	<b>Lichtsch.Montages.bef.Tiefe 40.o.Dämm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A45 +</b>	<b>Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.</b>	
<b>093A45A +</b>	<b>Lichtsch.Entw.Ans.Standard alle Größen</b> Lichtschacht Entwässerungsanschluss z.B. ACO Entwässerungsanschluss Standard oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A46 +</b>	<b>Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss und Rückstaeinheit, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.</b>	
<b>093A46A +</b>	<b>Lichtsch.Rückstauverschl. alle Größen</b> Lichtschacht Rückstauverschluss z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A48 +</b>	<b>Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A48C +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A48D +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x40</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093A48E +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A48F +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x60</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A48G +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x60</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A48H +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x130x60</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A49 +</b>	<b>Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A49C +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A49D +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x130x40</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A49E +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.125x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A50 +</b>	<b>Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A50C +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.100x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
<b>093A50D +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.100x130x40</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A50E +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x10.125x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A51 +</b>	<b>Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>		
<b>093A51C +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A51D +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x40</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A51E +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A51F +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x60</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A51G +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x60</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A51H +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x130x60</b> Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A52 +</b>	<b>Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>		
<b>093A52C +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x40</b>	ACO	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093A52D +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x40</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A52E +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A52F +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x60</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A52G +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x60</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A52H +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x130x60</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A53 +</b>	<b>Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	
<b>093A53C +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A53D +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x130x40</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A53E +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.125x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093A54 +</b>	<b>Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
<b>093A54G +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A54H +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x130x40</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A54I +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.125x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A55</b>	<b>+ Druckwasserdichtetes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>		
<b>093A55C +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A55D +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x100x40</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A55E +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x60</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A55F +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x130x60</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A55G +</b>	<b>Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x130x60</b> Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A56</b>	<b>+ Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), , inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b>		
<b>093A56A +</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl. fix. beg. 80x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges.	ACO	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A56B + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 100x40** ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A56C + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 125x40** ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

093A57 + Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

**093A57A + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 100x60** ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A57B + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 125x60** ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

093A58 + Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

**093A58A + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 150x70** ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150m oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093A58B + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 200x70** ACO **Stk**

Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm

z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

093A59 + ACO Rückwand für Kunststofflichtschacht aus Kunststoff als Wandverkleidung im Innenbereich des Lichtschachtes, zum Einschieben in die wandseitige Nut im Flansch.

Farbe: weiß

Anzugeben ist:

Breite in mm (800, 1000, 1250)

Höhe in mm (600, 1000, 1300)

**093A59A + Lichtsch.Rückwand.Tiefe 40** ACO **Stk**



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. ACO Rückwand oder Gleichwertiges. Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	

**093B + Montagedämmplatte für Lichtschächte aus PUR (ACO)**

Version: 2023-03

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

LB-Version: 20

Geändert

093B00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**093B00A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 093B**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en): 

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

**093B00B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 093B**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en): Beispielhaftes Material/Erzeugnis: 

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: 

Angeboten: (.....)

093B01 + Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensterausparung für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)

Breite: 1230 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen

**093B01A + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.75x50**

ACO Stk

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093B01B + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.80x60**

ACO Stk

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093B01C + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x50**

ACO Stk

Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm

z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**093B01D + Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x62,5**

ACO Stk

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093B01E +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01F +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x8.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01G +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01H +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01I +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01J +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01K +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01L +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x10.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01M +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01N +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>093B01O +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01P +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01Q +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01R +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01S +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x12,5.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01T +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01U +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01V +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01W +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01X +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B01Y +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x14.m.Aussp.100x100</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
093B02	+ Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK) Breite: 1230 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
093B02A	+ <b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B02B	+ <b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B02C	+ <b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B02D	+ <b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B02E	+ <b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B02F	+ <b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B02G	+ <b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x16.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B02H	+ <b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO Stk
093B02I	+ <b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.80x60</b>	ACO Stk

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093B02J +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B02K +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B02L +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B02M +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B02N +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x18.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B02O +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B02P +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B02Q +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B02R +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B02S +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>093B02T +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B02U +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.123x140x20.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1230 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03 +</b>	<b>Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)</b> Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
<b>093B03A +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03B +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03C +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03D +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03E +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03F +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03G +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x8.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03H +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.75x50</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093B03I +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03J +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03K +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03L +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03M +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03N +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03O +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03P +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03Q +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03R +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>093B03S +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03T +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03U +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03V +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03W +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03X +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B03Y +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04</b>	<b>+ Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK)</b> Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber liefern und nach Herstellerangaben einbauen	
<b>093B04A +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04B +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04C +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Aussp.100x100</b>	ACO <b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093B04D +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04E +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04F +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04G +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04H +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04I +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04J +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04K +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04L +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04M +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>093B04N +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04O +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04P +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04Q +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x18.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04R +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04S +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04T +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04U +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04V +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B04W +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x20.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**093B05 +** Montagedämmplatte Therm® Block Standard mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und erdseitiger Deckfolie aus GFK und Holzkern, Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm,

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

<b>093B05A +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.80x60</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05B +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x50</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05C +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x62,5</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05D +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x75</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05E +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x80</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05F +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x10.m.Zarge.100x100</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05G +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.80x60</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05H +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x50</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05I +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x62,5</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05J +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x75</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
<b>093B05K +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x12,5.m.Zarge.100x100</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05L +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.80x60</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05M +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x50</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05N +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x62,5</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05O +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x75</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05P +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x14.m.Zarge.100x100</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05Q +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.80x60</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05R +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x50</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05S +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x62,5</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05T +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x75</b>	ACO	<b>Stk</b>
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B05U +</b>	<b>Mont.Dämmpl.Stand.150x140x16.m.Zarge.100x100</b>	ACO	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block Standard mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
093B06	<p>+ Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix und Armierungsgewebe, liefern und nach Herstellerangaben einbauen</p>	
093B06A	<p>+ <b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.75x50</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
093B06B	<p>+ <b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.80x60</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
093B06C	<p>+ <b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x50</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
093B06D	<p>+ <b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x62,5</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
093B06E	<p>+ <b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x75</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
093B06F	<p>+ <b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x80</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
093B06G	<p>+ <b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x8.m.Aussp.100x100</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 80mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
093B06H	<p>+ <b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.75x50</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO Stk
093B06I	<p>+ <b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.80x60</b></p>	ACO Stk

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093B06J +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06K +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06L +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06M +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06N +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06O +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06P +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06Q +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06R +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06S +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x75</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093B06T +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06U +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06V +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06W +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06X +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B06Y +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 14mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B07</b>	<b>+ Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit Fensteraussparung. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix und Armierungsgewebe, liefern und nach Herstellerangaben einbauen</b>	
<b>093B07A +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B07B +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B07C +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Aussp.100x100</b>	ACO <b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
<b>093B07D +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.75x50</b>	<b>ACO Stk</b>
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
<b>093B07E +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.80x60</b>	<b>ACO Stk</b>
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
<b>093B07F +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x50</b>	<b>ACO Stk</b>
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
<b>093B07G +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x62,5</b>	<b>ACO Stk</b>
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
<b>093B07H +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x75</b>	<b>ACO Stk</b>
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
<b>093B07I +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x80</b>	<b>ACO Stk</b>
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
<b>093B07J +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Aussp.100x100</b>	<b>ACO Stk</b>
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
<b>093B07K +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.75x50</b>	<b>ACO Stk</b>
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
<b>093B07L +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.80x60</b>	<b>ACO Stk</b>
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
<b>093B07M +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x50</b>	<b>ACO Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093B07N +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B07O +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B07P +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x80</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B07Q +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x18.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 180mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B07R +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.75x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 75 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B07S +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B07T +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B07U +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B07V +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B07W +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x80</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093B07X +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x20.m.Aussp.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 200mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Aussparung für Leibungsfenster 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08 +</b>	<b>Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1400 mm (1580x1480 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen</b>	
<b>093B08A +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08B +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08C +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08D +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08E +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x10.m.Zarge.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08F +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08G +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08H +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x62,5</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093B08I +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08J +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.Zarge.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08K +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08L +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08M +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08N +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08O +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x14.m.Zarge.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08P +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08Q +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08R +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>093B08S +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B08T +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x16.m.Zarge.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09 +</b>	<b>Montagedämmplatte Therm® Block druckwasserdicht (dwd) mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel. für wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage, Fenster in der Dämmebene, bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum, Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1700 mm (1580x1780 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen</b>	
<b>093B09A +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09B +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09C +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09D +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09E +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x10.m.Zarge.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 100mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09F +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09G +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09H +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x62,5</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093B09I +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09J +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.Zarge.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09K +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09L +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09M +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09N +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09O +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x14.m.Zarge.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 140mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09P +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09Q +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x50</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 50cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09R +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>093B09S +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B09T +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x16.m.Zarge.100x100</b> Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 160mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Zarge ohne Flügel 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B10 +</b>	<b>Montagedämmplatte Therm® Block mit integriertem hochwasserdichten Leibungsfenster mit Dreh-/Kippflügel, für wärmebrückenfreie druckwasserdichte Lichtschachtmontage, Bestehend aus hochdämmenden PUR-Schaum und Kunststoffwanne aus GFK mit umlaufenden Abdichtungsflansch und Holzkern, Breite: 1500 mm Höhe: 1700 mm (1580x1780 mm inkl. Abdichtungsflansch), Wärmeleitwert: 0,025 W/(mK), integriertes wärmegeädämmtes Therm® Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitssplzappfen, mit Einhanddrehkippschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, entspricht der Widerstandsklasse RC2, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K), Montierbare Lichtschachtgrößen: 1000x600x400 cm, 1000x1000x400 cm, 1000x1300x400 cm, 1250x1000x400 cm, 1000x1000x600 cm, 1000x1300x600 cm, 1250x1300x600 cm, inkl. Dämmplattenkleber, Dichtstoff, Dichtband Dichtfix, Armierungsgewebe und Abdichtungskleber/Folie, liefern und nach Herstellerangaben einbauen</b>	
<b>093B10A +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B10B +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B10C +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x75</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 75cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B10D +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.80x60</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B10E +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x62,5</b> Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B10F +</b>	<b>Mont.Dämmpl.DWD.150x140x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x75</b>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Montagedämmplatte 1500 x 1400 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 75cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
<b>093B10G +</b>	<p><b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.80x60</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<b>ACO Stk</b>
<b>093B10H +</b>	<p><b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x62,5</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<b>ACO Stk</b>
<b>093B10I +</b>	<p><b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x75</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 75cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<b>ACO Stk</b>
<b>093B10J +</b>	<p><b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-L.100x100</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-L 100 x 100cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<b>ACO Stk</b>
<b>093B10K +</b>	<p><b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.80x60</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 80 x 60cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<b>ACO Stk</b>
<b>093B10L +</b>	<p><b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x62,5</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 62,5cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<b>ACO Stk</b>
<b>093B10M +</b>	<p><b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x75</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 75cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<b>ACO Stk</b>
<b>093B10N +</b>	<p><b>Mont.Dämmpl.DWD.150x170x12,5.m.hwd.Fenst.DK-R.100x100</b></p> <p>Montagedämmplatte 1500 x 1700 x 125mm</p> <p>z.B. ACO Therm® Block druckwasserdicht mit hochwasserdichtem Fenster DK-R 100 x 100cm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	<b>ACO Stk</b>
<b>093B11 +</b>	<p><b>ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.</b></p>	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>093B11A + DämAnsProf. weiß bis 140mm 75x50</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B11B + DämAnsProf. weiß bis 140mm 80x60</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B11C + DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x50</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B11D + DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B11E + DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x75</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B11F + DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x80</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B11G + DämAnsProf. weiß bis 140mm 100x125</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B11H + DämAnsProf. weiß bis 200mm 80x60</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B11I + DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x50</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B11J + DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5</b>	ACO	<b>Stk</b>
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>093B11K + DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x75</b>	ACO	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>093B11L +</b>	<b>DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x80</b> Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B11M +</b>	<b>DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x100</b> Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093B11N +</b>	<b>DämAnsProf. weiß bis 200mm 100x125</b> Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093C</b>	<b>+ Lichtschächte aus Beton (ACO)</b> Version: 2023-03 Einheitspreis: In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet. Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Skizze: In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.  <i>Kommentar:</i> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>  LB-Version: 20                      Geändert	
<b>093C00</b>	<b>+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</b>	
<b>093C00A +</b>	<b>Material/Erzeugnis n.W.AN zu 093C</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): ..... Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
<b>093C00B +</b>	<b>Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 093C</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): ..... Beispielhaftes Material/Erzeugnis: ..... Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: ..... Angeboten: (.....)	ZZZ
<b>093C01</b>	<b>+ ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,</b>  <b>mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,</b>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

**093C01A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 500**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

**093C02 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,**

mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

**093C02A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 600**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

**093C03 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,**

mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 800 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

**093C03A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 800**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

**093C04 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,**

mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 1000 mm

Anzugeben ist:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

**093C04A + Betonlichtschacht m. Boden Tiefe 1000**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

093C05 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung  
Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

**093C05A + Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 500**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

093C06 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung  
Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

**093C06A + Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 600**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

093C07 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung  
Tiefe: 800 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

**093C07A + Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 800**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

093C08 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, ohne Boden, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung

Tiefe: 1000 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

**093C08A + Betonlichtschacht o. Boden Tiefe 1000**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

**093C09 +** Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, mit Aufnahme für 4-fach Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Anzugeben ist:

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

**093C09A + MaschenRo.MW 30x30, begehbar**ACO **Stk**

z.B. ACO Maschenrost oder Gleichwertiges.

Tiefe: Breite: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

**093C10 +** Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, mit Aufnahme für 4-fach Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Anzugeben ist:

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

**093C10A + MaschenRo.MW 30x10, begehbar**ACO **Stk**

z.B. ACO Maschenrost oder Gleichwertiges.

Tiefe: Breite: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

**093C11 +** Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9 kN, aus verzinktem Stahl, mit Aufnahme für 4-fach Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Anzugeben ist:

Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

**093C11A + MaschenRo.MW 30x10, befahrbar**ACO **Stk**

z.B. ACO Maschenrost oder Gleichwertiges.

Tiefe: Breite: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

**093C12 +** Befestigungsset für Betonlichtschacht, Befestigungswinkel inkl. Schwerlastdübel, mit Abstandhalter (falls Montage auf Dämmung und einfacher Befestigung) liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Anzugeben ist:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Dämmung in mm (ohne, 60-100, 120-160, 180-220, 240-300) Anzahl Befestigung (einfach, zweifach)	
<b>093C12A +</b>	<b>Befestigungsset f. Betonwand, verzinkt</b> z.B. ACO Befestigungsset oder Gleichwertiges. Dämmung: <input type="text"/> Anzahl Befestigung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093C13 +</b>	<b>Befestigungsset für Betonlichtschacht, Befestigungswinkel inkl. Kleinzeug</b> und Montagemörtel für gemauerte Wände, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.  Anzugeben ist: Dämmung in mm (bis 180, bis 240)	
<b>093C13A +</b>	<b>Befestigungsset f. gem. Wand, verzinkt</b> z.B. ACO Befestigungsset oder Gleichwertiges. Dämmung: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093C14 +</b>	<b>Rostabhebesicherung für Betonlichtschacht,inkl. Kleinzeug</b> liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
<b>093C14A +</b>	<b>Rostabhebesicherung</b> z.B. ACO Rostabhebesicherung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093C15 +</b>	<b>Einbruchsicherung für Betonlichtschacht,inkl. Kleinzeug, RC2,</b> liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
<b>093C15A +</b>	<b>Einbruchsicherung</b> z.B. ACO Einbruchsicherung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093C16 +</b>	<b>Seilschlaufe für Betonlichtschacht, M16, zum Versetzen des Schachtes,</b> 4 Stück erforderlich, wiederverwendbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	
<b>093C16A +</b>	<b>Seilschlaufe M16</b> z.B. ACO Seilschlaufe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO <b>Stk</b>
<b>093C17 +</b>	<b>ACO Betonaufsatz aus Beton, Fertigteil 1-teilig, heller und glatter Sichtbeton, mit Stufenfalz,</b> Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung Tiefe: 500 mm  Anzugeben ist: Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050) Höhe in mm (200)	
<b>093C17A +</b>	<b>Betonaufsatz Tiefe 500</b> z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges. Breite: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093C18	<p>+ ACO Betonaufsatz aus Beton, Fertigteil 1-teilig, heller und glatter Sichtbeton, mit Stufenfalz, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung</p> <p>Tiefe: 600 mm</p> <p>Anzugeben ist:</p> <p>Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)</p> <p>Höhe in mm (200)</p>	
093C18A	<p>+ <b>Betonaufsatz Tiefe 600</b></p> <p>z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.</p> <p>Breite: <input type="text"/></p> <p>Höhe: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO <b>Stk</b>
093C19	<p>+ Stahl-Lichtschachtaufsatz als Fertigteil aus verzinktem Stahl, 1-teilig, mit 4 Verbindungslaschen als Verschiebeschutz zur Verschraubung mit dem Betonlichtschacht und 4 Befestigungshülsen (M16) zur Montage der Abhebe- und Einbruchsicherung. Schmale Rostkante zum direktem Anpflastern. Stapelbar,</p> <p>Anzugeben ist:</p> <p>Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)</p> <p>Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000)</p> <p>Höhe in mm (50, 100, 150, 200)</p>	
093C19A	<p>+ <b>Stahlaufsatz f. Betonlichtschacht</b></p> <p>z.B. ACO Stahlaufsatz oder Gleichwertiges.</p> <p>Breite: <input type="text"/></p> <p>Tiefe: <input type="text"/></p> <p>Höhe: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO <b>Stk</b>
093C21	<p>+ ACO Hinterfüllplatte aus Beton, Fertigteil 1-teilig, heller und glatter Sichtbeton, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, zum Aufsetzen auf die Betondecke</p> <p>Anzugeben ist:</p> <p>Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)</p> <p>Höhe in mm (200, 300, 400, 500, 600, 700)</p>	
093C21A	<p>+ <b>Hinterfüllplatte</b></p> <p>z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.</p> <p>Breite: <input type="text"/></p> <p>Höhe: <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	ACO <b>Stk</b>
093C22	<p>+ Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.</p>	
093C22A	<p>+ <b>Lichtsch.Entw.Ans.Stand. alle Größen</b></p> <p>Lichtschacht Entwässerungsanschluss</p> <p>z.B. ACO Entwässerungsanschluss Standard oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ACO <b>Stk</b>
093C23	<p>+ Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss und Rückstaeinheit, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.</p>	
093C23A	<p>+ <b>Lichtsch.Rückst.Vers. alle Größen</b></p>	ACO <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Lichtschacht Rückstauverschluss z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
093C24	+ Verschlussplatte zum Schließen der Ablauföffnung bei druckwasserdichter Montage, aus Edelstahl, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Montage nach Herstellerangaben.	
093C24A	+ <b>Lichtsch.Verschlussplatte alle Größen</b> Lichtschacht Verschlussplatte z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093C25	+ ACO Lichtschachtabdeckung für Betonlichtschächte, schräge Ausführung, aus Plexiglas als Klarglas, zum Schutz vor Nässe und Verschmutzung, Inkl. Montageset  Anzugeben ist: Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000) Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)	
093C25A	+ <b>Lichtschachtabdeckung</b> z.B. ACO Lichtschachtabdeckung oder Gleichwertiges. Tiefe: <input type="text"/> Breite: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093C26	+ ACO Insektenschutzgitter für Betonlichtschächte, mit Betonkantenüberdeckung, fertiger Rahmen aus anthrazitfarbenen Aluminium und Gewebe aus Edelstahl, zum Schutz vor Insekten und Kleinstlebewesen Inkl. Montageset  Anzugeben ist: Tiefe in mm (500, 600, 800, 1000) Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)	
093C26A	+ <b>Insektenschutzgitter</b> z.B. ACO Insektenschutzgitter oder Gleichwertiges. Tiefe: <input type="text"/> Breite: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	ACO <b>Stk</b>
093C27	+ ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf, mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung, mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung, inkl. Befestigungsmaterial Tiefe: 500 mm  Anzugeben ist: Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050) Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)	
093C27A	+ <b>Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 500</b>	ACO <b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

- 093C28 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,  
mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,  
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,  
inkl. Befestigungsmaterial  
Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

**093C28A + Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 600**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

- 093C29 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,  
mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,  
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,  
inkl. Befestigungsmaterial  
Tiefe: 800 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

**093C29A + Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 800**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

- 093C30 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,  
mit Dichtungsband, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,  
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,  
inkl. Befestigungsmaterial  
Tiefe: 1000 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

**093C30A + Betonlichtschacht DWD o. Däm. Tiefe 1000**ACO **Stk**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

093C31 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,  
mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,  
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,  
inkl. Befestigungsmaterial  
Tiefe: 500 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)

Dämmstärke in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

**093C31A + Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe 500**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: Dämmstärke: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

093C32 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,  
mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,  
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,  
inkl. Befestigungsmaterial  
Tiefe: 600 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (820, 1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

Dämmung in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

**093C32A + Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe 600**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: Dämmung: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

093C33 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,  
mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,  
mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,  
inkl. Befestigungsmaterial  
Tiefe: 800 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

Dämmung in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

**093C33A + Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe 800**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: Dämmung: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

**093C34 + ACO Lichtschacht aus Beton, Fertigteil 1-teilig, für eine druckwasserdichte Montage, mit Boden und Ablauföffnung DN 100, 2-seitiges Gefälle zum Ablauf,**

mit Dichtungsband, mit werkseitig aufgesetzter Dämmung, mit glatter Innenoberfläche und Stufenfalz, wandseitige Nut für optionale Rückwand, Beton C35/45 mit Betonstahl-Bewehrung,

mit Innenseitigen Gewindehülsen zum Versetzen u. zur Aufnahme der Rostabhebesicherung,

inkl. Befestigungsmaterial

Tiefe: 1000 mm

Anzugeben ist:

Breite in mm (1020, 1270, 1520, 2050, 2520)

Höhe in mm (1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200)

Dämmung in mm (60, 80, 100, 120, 140, 160)

**093C34A + Betonlichtschacht DWD m. Däm. Tiefe1000**ACO **Stk**

z.B. ACO Betonlichtschacht oder Gleichwertiges.

Breite: Höhe: Dämmung: 

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

**098P + Versetzarbeiten (PCI)**

Version: 2018

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***098P00 + Zusätzliche Vorbemerkungen****098P00A + Verwendung von Schnellmörtel**

PCI

Zur Verankerung von Bauteilen aller Art wird ein 1-komponentiger (1k), schnellabbindender (nach 5 Minuten rissfrei), chloridfreier, wasser- und frostbeständiger Schnellzementmörtel mit Additiven verwendet,

z.B. PCI-POLYFIX 5 Min. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**098P00B + Verwend.Schnellz.Nassber.30sec**

PCI

Bei Schnellmontagen auch in Nassbereich (Nassber.), für Dübelungen in der Fassade, für das Fixieren von Installationen sowie schließen von z.B. Rohrdurchbrüchen, wird ein wasserdichter, schnellhärtender (nach 30 Sekunden), chloridfreier, wasser- und frostbeständiger, 1-komponentiger Zement-Montagemörtel (Schnellz.) mit

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Additiven verwendet (Verwend.), z.B. PCI-POLYFIX 30 Sek. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>098P00C +</b>	<b>Verwend.Universalkleber</b>	PCI
	Anstelle von mechanischen Verdübelungen wird ein lösungsmittelfreier (LF), thixotroper, 2-komponentiger (2k), grauer Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Füllstoffen verwendet (Verwend.). Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C, z.B. PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.	
<b>098P00D +</b>	<b>Verankern Maschinenteile</b>	PCI
	Zum Verankern von Maschinenteilen, präzisen Vergießen und Einbetten von Maschinen, Kranschinen und Turbinen, Untergießen von Brückenlagern und Pfeilern, etc. wird ein 3-komponentiger Epoxidharzvergussmörtel mit niedriger Gesamtschwindung, hohen Festigkeitswerten und hoher Haftzugfähigkeit auf Stahl verwendet, widerstandsfähig gegen Vibrationen und mit hoher Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit, z.B. PCI REPAFLOW EP PLUS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.	
<b>098P00E +</b>	<b>Versetz.Säulen,Pfeiler,Brückenlag.,Schienen</b>	PCI
	Für das Versetzen (Versetz.) von Säulen, Pfeiler, Brückenlager, Schienen und ähnlichem wird ein zementgebundener, schwindkompensierter, 1-Komponenten-Vergussmörtel verwendet, z.B. PCI REPAFLOW oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.	
<b>098P01 +</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</b>	
<b>098P01A +</b>	<b>Material/Erzeugnis n.W.AN zu 098P</b>	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): ..... Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	
<b>098P01B +</b>	<b>Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 098P</b>	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): ..... Beispielhaftes Material/Erzeugnis: ..... Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: ..... Angeboten: (.....)	
<b>098P15 +</b>	<b>Versetzen (versetz) von verschiedenen Stahlteilen (Stahl.) in Betonfundamente oder Platten, einschließlich kraftschlüssiges vergießen (vergieß.), innen und außen, mit einem fließfähigen, hochfesten Vergussmörtel, schnellabbindend, z.B. PCI VERGUSSFIX oder Gleichwertiges.</b>	
<b>098P15A +</b>	<b>Stahl.t.versetz+vergieß.Aussp.50mm</b>	PCI <b>Stk</b>
	Löcher und Ausparungen (Aussp.) bis zu einem Querschnitt von 50 mm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>098P15B +</b>	<b>Stahl.t.versetz+vergieß.Fuge</b>	PCI <b>m</b>
	Fugen zwischen Rahmen und Beton, bis zu einer Breite von 5 cm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>098P17 +</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf die Positionen Versetzen von Bauteilen aus Stahl oder Beton, ohne Unterschied der Art, für das kraftschlüssige Verschließen der Ausparungen mit einem fließfähigen, lastabtragenden, stützenden, waagrecht sich verlaufenden, schwindkompensierten, rissefreien, chloridfreien, 1-komponentigen Vergussmörtel (Vergussmört.).</b>	
<b>098P17B +</b>	<b>Az Versetzen Vergussmört.H-50mm</b>	PCI <b>VE</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für Vergusshöhen über 20 bis 50 mm, mit PCI REPAFLOW. Abgerechnet der fertig vergossene Hohlraum in Verrechnungseinheiten VE = 1 Liter.	
<b>098P17C +</b>	<b>Az Versetzen Vergussmört.H-100mm</b>	PCI <b>VE</b>
	Für Vergusshöhen über 50 bis 100 mm, mit PCI REPAFLOW.	
<b>098P17D +</b>	<b>Az Versetzen Vergussmört.ü.100mm</b>	PCI <b>VE</b>
	Für Vergusshöhen über 100 mm, einschließlich einem Grobzuschlag von 30 Prozent auf, mit PCI REPAFLOW.	
<b>098P21 +</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauermörtel aller Art, für die Beigabe eines Frostschutzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit bei tiefen Temperaturen, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-FROSTSCHUTZMITTEL.</b>	
<b>098P21A +</b>	<b>Az Mörtel Frostschutzmittel</b>	PCI <b>m³</b>
<b>098P22 +</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauermörtel aller Art, innen und außen, für die Beigabe eines Luftporen bildenden Zusatzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-MISCHÖL.</b>	
<b>098P22A +</b>	<b>Az Mörtel Luftporenbilder</b>	PCI <b>m³</b>
<b>098P23 +</b>	<b>Verankern von verschiedenen Stahlteilen (Stahl.) in Betonbauteilen, innen und außen, mit einem 2-komponentigen (2k) Befestigungsmörtel auf Methacrylatbasis, z.B. mit PCI BARRAFIX 920 oder Gleichwertigem.</b>	
<b>098P23A +</b>	<b>Stahl.verankern LF 2k Aussp.50mm</b>	PCI <b>Stk</b>
	Löcher und Aussparungen (Aussp.) bis zu einem Querschnitt von 50 mm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>099P +</b>	<b>Elastische Ver fugungen (PCI)</b>	
	Version: 2018	
	<b>Verarbeitungsrichtlinien:</b>	
	Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.	
	<u>Kommentar:</u>	
	Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.	
	Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).	
<b>099P00 +</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</b>	
<b>099P00A +</b>	<b>Material/Erzeugnis n.W.AN zu 099P</b>	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): ..... Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	
<b>099P00B +</b>	<b>Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 099P</b>	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): ..... Beispielhaftes Material/Erzeugnis: ..... Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: ..... Angeboten: (.....)	
<b>099P01 +</b>	<b>Haftgrundierung (Fugenhaftgrund.) von Fugenflanken von Anschluss- und Bewegungsfugen, zur Verbesserung der Haftung von Fugendichtstoffen.</b>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
<b>099P01A +</b>	<b>Fugenhaftgrund.1kPU FZ/PUTZ</b>	PCI <b>m</b>	
	Bei Faserzement(FZ)-Kalksandsteinmauerwerk und Putz, mit einer 1-komponentigen (1k) Polyurethangrundierung (PU), z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) (In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN, PCI-ESCUTAN TF und PCI-SILCOFERM S).		
<b>099P01B +</b>	<b>Fugenhaftgrund.1kPU Al/Ker/Putz</b>	PCI <b>m</b>	
	Bei Aluminium (Al) mit Eloxierung, Faserzement, Kalksandsteinmauerwerk, Keramik (Ker) und Putz, mit einer 1-komponentigen (1k), Polyurethan-Grundierung (PU), z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) (In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN, PCI-ESCUTAN TF und PCI-SILCOFERM S).		
<b>099P01C +</b>	<b>Fugenhaftgrund.1kSilan Al/St/vz</b>	PCI <b>m</b>	
	Bei Acryl, Aluminium (Al), Stahl (St) und Stahl verzinkt (vz) und ähnlichen nicht saugenden Untergründen, mit einer 1-komponentigen (1k) Silan-Grundierung, z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) (In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN 100.)		
<b>099P01D +</b>	<b>Fugenhaftgrund.1kSilan Stein/KI</b>	PCI <b>m</b>	
	Bei Naturstein, Klinker-Verblender (KI) oder Ziegeln und glasiertem Steinzeug, mit einer 1-komponentigen (1k) Silan-Grundierung, z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) (In Verbindung mit z.B. PCI-CARRAFERM, PCI-SILCOFERM VE).		
<b>099P01E +</b>	<b>Fugenhaftgrund.1kPU PVC/Acrylgl</b>	PCI <b>m</b>	
	Bei Weich PVC-Folien und Acrylglas (Acrylgl), mit einer 1-komponentigen (1k) Polyurethan-Grundierung, z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) (In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN, PCI-ESCUTAN TF, PCI-SILCOFERM VE).		
<b>099P01G +</b>	<b>Fugenhaftgrund.2kEpoxy.Metall</b>	PCI <b>m</b>	
	Bei nichtsaugenden Metalluntergründen wie z.B. Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing und Stahl, mit einer 2-komponentigen (2k) Epoxidharz-Grundierung (Epoxy), z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) (In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN 100, PCI-ESCUTAN TF und PCI-APOFLEX W/F).		
<b>099P03 +</b>	<b>Anschluss- und Bewegungsfugen schließen (schließ.) z.B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putz, Porenbeton und Faserzementplatten mit einem plasto-elastischem, anstrichverträglichem Acryl-Dichtstoff, innen und außen, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers, z.B. PCI-ADAPTOL oder Gleichwertiges.</b>		
<b>099P03A +</b>	<b>Fuge schließ.Acryl überstr.20mm</b>	PCI <b>m</b>	
	Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>099P03C +</b>	<b>Fuge schließ.Acryl 20mm+Rs</b>	PCI <b>m</b>	
	Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einer Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
<b>099P05 +</b>	<b>Anschluss- und Bewegungsfugen schließen (schließ.) (Flankengrundierung mit z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges in eigenen Positionen) zwischen Natur- oder Kunststeinwerkstoffen, Holz- und Holzwerkstoffen mit einem wasserdichten, fungiziden, UV-beständigen, 1-komponentigen Silikon-Kautschuk-Dichtstoff (Sil-kaut.), innen und außen, z.B. PCI-CARRAFERM oder Gleichwertiges.</b>		
<b>099P05A +</b>	<b>Fuge schließ.Sil-kaut.Stein 20mm</b>	PCI <b>m</b>	
	Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort		EH
099P05B	<b>+ Fuge schließ.Sil-kaut.Stein-30mm</b> Fuge über 20 bis 30 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	<b>m</b>
099P05C	<b>+ Fuge schließ.Silkaut.Stein 20mm+Rs</b> Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	<b>m</b>
099P05D	<b>+ Fuge schließ.Silkaut.Stein 30mm+Rs</b> Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	<b>m</b>
099P08	<b>+ Bewegungsfugen (Bewegfug.) schließen (schließ.) (Flankenhaftgrundierung z.B. mit PCI-ELASTOPRIMER in eigenen Positionen) im Hochbau (nicht geeignet für dauernde Wasser- und Chemikalienbelastung) mit einem elastischen (bis 25 Prozent der Fugenbreite), temperaturbeständigen, 1-komponentigen (1k) Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), z.B. PCI-ELRITAN 100 oder Gleichwertiges.</b>		
099P08A	<b>+ Beweffug.schließ.1k PU b.20mm</b> Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	<b>m</b>
099P08B	<b>+ Beweffug.schließ.1k PU -30mm</b> Fuge über 20 bis 30 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	<b>m</b>
099P08C	<b>+ Beweffug.schließ.1kPU b.20mm+Rs</b> Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	<b>m</b>
099P08D	<b>+ Beweffug.schließ.1kPU -30mm+Rs</b> Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	<b>m</b>
099P09	<b>+ Elastisches (elast.) Abdichten von waagrechten oder senkrechten Anschluss- und Bewegungsfugen oder Fugen an Untersichten, innen und außen, mit einem 1-komponentigen (1k), elastischen Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), temperaturbeständig von -30 bis + 80 Grad C, z.B. mit PCI-ELRITAN 140 oder Gleichwertigem.</b>		
099P09A	<b>+ Fuge elast.schließen 1k PU b.20mm</b> Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	<b>m</b>
099P09B	<b>+ Fuge elast.schließen 1k PU -35mm</b> Fuge über 20 bis 35 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	<b>m</b>
099P10	<b>+ Anschluss- und Bewegungsfugen (Beweffug.), im Brücken-, Kanal-, Wasser- und Abwasserbau (Abwass.) schließen (schließ.) (Flankenhaftgrundierung z.B. mit PCI-ELASTOPRIMER in eigener Position), mit einem elastischen, wasserdichten, druckwasserbeständigen (bis 2 Bar bei 2 cm Fugenbreite), chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), mikrobien und wurzelfesten, mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung, 2-komponentigen (2k), Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), beständig im Temperaturbereich von - 30 bis + 80 Grad C, z.B. PCI-ESCUTAN TF oder Gleichwertiges.</b>		
099P10A	<b>+ Beweffug.schließ.2kPU Abwass.b.20mm</b> Fuge bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	<b>m</b>
099P10B	<b>+ Beweffug.schließ.2kPU Abwass.-30mm</b> Fuge über 20 bis 30 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI	<b>m</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>099P10C +</b>	<b>Bewegfug.schließ.2kPU Abwass.20mm+Rs</b> Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI <b>m</b>
<b>099P10D +</b>	<b>Bewegfug.schließ.2kPU Abwass.30mm+Rs</b> Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs). Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI <b>m</b>
<b>099P12 +</b>	Fugen aller Art, schließen innen und außen, mit einer universellen (Univers.), elastischen, UV-beständigen, fungiziden Silikondichtungsmasse, 1-komponentig auf Silikon-Kautschukbasis, alkoholvernetzend, Farben (Fb.) nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers, für die der Erzeuger keinen Aufpreis vorsieht, z.B. PCI-SILCOFERM S oder Gleichwertiges.	
<b>099P12A +</b>	<b>Fuge Univers.Silikon b.10mm Fb</b> Fuge bis 10 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI <b>m</b>
<b>099P12B +</b>	<b>Fuge Univers.Silikon -15mm Fb</b> Fuge über 10 bis 15 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI <b>m</b>
<b>099P12C +</b>	<b>Fuge Univers.Silikon -20mm Fb</b> Fuge über 15 bis 20 mm breit. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	PCI <b>m</b>

**09E1 + Schiebetürelemente montagefertig f.Massivwand (ECLISSE)**

Version: 2018-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Schiebetürelementen oder -kästen in Massivwänden beschrieben.

**Montagehinweis:**

Folgen Sie genau den werksseitigen Verarbeitungshinweisen und verwenden Sie die angegebenen, passenden Werkzeuge. Für die korrekte Ergonomie, sollten die Montagearbeiten auf passenden Arbeitsflächen ausgeführt werden. Einige der Bauteile können spitze Oberflächen haben. Es ist notwendig, passende Schutzvorrichtungen zu verwenden und die Arbeitsflächen zu schützen.

ECLISSE übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise hervorgerufen werden.

Alle Bauteile des Schiebetürelementes wurden von ECLISSE geprüft und getestet.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

<b>09E100 +</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</b>	
-----------------	--	--

<b>09E100A +</b>	<b>Material/Erzeugnis n.W.AN zu 09E1</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): ..... Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
------------------	--	-----

<b>09E100B +</b>	<b>Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 09E1</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): .....	ZZZ
------------------	--	-----

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:   
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.  
 Kriterien der Gleichwertigkeit:   
 Angeboten: (.....)

**09E101 + Montagefertiger Schiebetürkasten für Massivwand.**

- Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierte Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
- Es ist eine Verkleidung erforderlich
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigelegter Montageanleitung des Systemgebers

**09E101A + Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 8cm 1-flg.****ECL Stk**

Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 8 cm.  
 z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.  
 Stocklichte (Breite x Höhe in cm):   
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E101B + Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 10cm 1-flg.****ECL Stk**

Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 10 cm.  
 z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO von ECLISSE oder Gleichwertiges.  
 Stocklichte (Breite x Höhe in cm):   
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E101C + Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 12,5cm 1-flg.****ECL Stk**

Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 12,5 cm.  
 z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO von ECLISSE oder Gleichwertiges.  
 Stocklichte (Breite x Höhe in cm):   
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E102 + Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit fertig verputzter Wanddicke 18 cm , für zwei parallel geführte Türblätter in einem Schubkasten laufend.**

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142)
- Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

**09E102A + Schiebetürelement TELESKOP f.Massivwand fertig 18cm****ECL Stk**

z.B. Schiebetürelement Mod. TELESKOP von ECLISSE oder Gleichwertiges.  
 Stocklichte (Breite x Höhe in cm):   
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E103 + Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit fertig verputzter Wanddicke 20 cm , für zwei getrennte Türblätter in einem zentralen Schubkasten laufend.**

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen
- Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

**09E103A + Schiebetürelement UNILATERALE f.Massivwand fertig 20cm****ECL Stk**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Schiebetürelement Mod. UNILATERALE von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E104 + Montagefertiges Schiebetürkasten mit innenliegenden Kabelführungskanälen.**

- Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung
- Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142)
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierende Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
- Es ist eine Verkleidung erforderlich
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers

**09E104A + Schiebetürkasten UNICO LUCE EF f.Massivwand 15cm 1-flg.**ECL **Stk**

Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 12 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO LUCE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E105 + Montagefertiges gebogenes Schiebetürelement für gebogene (geb.) Massivwand.**

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142)
- Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblattbodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

**09E105A + Schiebetürelement CIRCULAR f.geb.Massivwand 10cm 1-flg.**ECL **Stk**

Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm und fertiger Wanddicke von mindestens 12,5 cm.

z.B. Schiebetürelement Mod. CIRCULAR von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): Biegeradius (m): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E106 + Montagefertiger Schiebetürkasten.**

- Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln
- Profile sind im Durchgang werksseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Dieses Schiebetürelement benötigt keine Verkleidung
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers

**09E106A + Schiebetürkasten SYNTESIS LINE EF f.Massivwand 10cm 1-flg.**ECL **Stk**

Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 10 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LINE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E106B + Schiebetürkasten SYNTESIS LINE EF f.Massivwand 12cm 1-flg.**ECL **Stk**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 12 cm. z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LINE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E107	<p>+ Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit werkseitig ausgesteiften Flächen des Schiebetürkastens zur Montage von z.B. Kästen oder Bügeln.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel, nicht mit dem Kasten verschweißtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen, sowie verstärkten und ausgesteiften Seitenflächen zur Montage von z.B. Haltebügeln (barrierefreies Wohnen) oder Küchenkästen</li> <li>• Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich</li> <li>• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen</li> <li>• Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten</li> </ul> <p><i>Dieses Modell wird nur objektbezogen geplant und geliefert.</i></p>	
09E107A	<p>+ <b>Schiebetürelement EWOLUTO f.Massivwand 12cm 1-flg.</b></p> <p>Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für fertige Massivwanddicke 12 cm. z.B. Schiebetürelement Mod. EWOLUTO von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E108	<p>+ Montagefertiges Schiebetürkasten wandbündig für Massivwand mit innenliegenden Kabelführungskanälen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung</li> <li>• Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln an die Ständerwand</li> <li>• Profile sind im Durchgang werksseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt</li> <li>• Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich</li> <li>• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen</li> <li>• Beidseitig, auch vom Anschlußgewerk, einstellbare Fangstopper</li> <li>• Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten</li> <li>• Es wird keine Verkleidung benötigt.</li> <li>• Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich</li> <li>• Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers</li> </ul>	
09E108A	<p>+ <b>Schiebetürkasten SYNTESIS LUCE EF f.Massivwand 12,cm 1-flg.</b></p> <p>Schiebetürkasten 1-flügelig (1-flg.) für Ziegeldicke 12 cm. z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LUCE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges. Schiebetür / Schiebetüren für Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E109	<p>+ Aufzählung (Az) auf Schiebetür für Stahlumfassungszarge in Massivwand. Aus 1,2 mm verzinktem Stahlblech, Oberfläche verzinkt, 6-teilig mit patentierten Gehrungsverbindern zum Einschrauben, sowie patentierten Klemmankern zur direkten Verschraubung mit den Holmen des Schiebetürkastens.</p>	
09E109A	<p>+ <b>Az Stahlumfassungszarge f.Massivwand-Schiebetür 1-flg.</b></p> <p>Für Schiebetür 1-flügelig (1-flg.).</p>	ECL Stk
09E111	<p>+ Montagefertiges Schiebetürkasten für Massivwand.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen</li> <li>• Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich</li> <li>• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen</li> <li>• Beidseitig, auch vom Anschlußgewerk, einstellbare Fangstopper</li> <li>• Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierte Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten</li> </ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Es ist eine Verkleidung erforderlich.
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers

**09E111A + Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 8cm 2-flg. ECL Stk**

Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 8 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E111B + Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 10cm 2-flg. ECL Stk**

Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 10 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E111C + Schiebetürkasten UNICO f.Massivwand 12,5cm 2-flg. ECL Stk**

Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 12,5 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E114 + Montagefertiger Schiebetürkasten mit innenliegenden Kabelführungskanälen.**

- Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung
- Strukturaufbau aus verzinktem Stahlblech (Qualität EN 10142)
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, zwangszentrierende Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Es ist eine Verkleidung erforderlich
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers

**09E114A + Schiebetürkasten UNICO LUCE DF f.Massivwand 12cm 2-flg. ECL Stk**

Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 12,0 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. UNICO LUCE DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E115 + Montagefertiges gebogenes Schiebetürelement für gebogene (geb.) Massivwand.**

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142)
- Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblattbodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

**09E115A + Schiebetürelement CIRCULAR f.geb.Massivwand 10cm 2-flg. ECL Stk**

Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm und fertiger Wanddicke von mindestens 12,5 cm.

z.B. Schiebetürelement Mod. CIRCULAR von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): Biegeradius (m): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E116 + Montagefertiger Schiebetürkasten wandbündig für Massivwand.**

- Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen Aluminiumprofilen zum

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

flächenbündigen Anspachteln

- Profile sind im Durchgang werksseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlussgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung,
- Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Es wird keine Verkleidung benötigt
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers

**09E116A + Schiebetürkasten SYNTESIS LINE f.Massivwand 10cm 2-flg.**

ECL Stk

Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 10 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LINE DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E116B + Schiebetürkasten SYNTESIS LINE f.Massivwand 12cm 2-flg.**

ECL Stk

Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 12 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LINE DF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E117 + Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit werkseitig ausgesteiften Flächen des Schiebetürkastens zur Montage von z.B. Kästen oder Bügeln.**

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel, nicht mit dem Kasten verschweißtem Putzträgergitter zur Vermeidung von Spannungsrissen, sowie verstärkten und ausgesteiften Seitenflächen zur Montage von z.B. Haltebügeln (barrierefreies Wohnen) oder Küchenkästen
- Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

*Dieses Modell wird nur objektbezogen geplant und geliefert.***09E117A + Schiebetürelement EWOLUTO f.Massivwand 12cm 2-flg.**

ECL Stk

Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 12 cm, fertig Verputzt 15 cm.

z.B. Schiebetürelement Mod. EWOLUTO von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E119 + Aufzählung (Az) auf Schiebetür für Stahlumfassungszarge in Massivwand. Aus 1,2 mm verzinktem Stahlblech, Oberfläche verzinkt, 6-teilig mit patentierten Gehrungsverbindern zum Einschrauben, sowie patentierten Klemmankern zur direkten Verschraubung mit den Holmen des Schiebetürkastens.****09E119A + Az Stahlumfassungszarge f.Massivwand-Schiebetür 2-flg.**

ECL Stk

Für Schiebetür 2-flügelig (2-flg.).

**09E121 + Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit einer fertig verputzter Wanddicke von 18 cm, für zwei parallel geführte Türblätter in jeweils einen rechten und einen linken Schubkasten laufend.**

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142)
- Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblattbodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

**09E121A + Schiebetürelement TELESKOP 2-seitig f.Massivwand 18cm**

ECL Stk



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Schiebetürelement Mod. TELESKOP ZWEISEITIG von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E126 + Montagefertiges Schiebetürkasten wandbündig für Massivwand mit innenliegenden Kabelführungskanälen.**

- Innenliegende, über die komplette Höhe des Kastens durchgehende Kabelführungskanäle für 20 mm Leerverrohrung
- Strukturaufbau im Durchgang aus durchgehend extrudierten und geschlossenen Aluminiumprofilen zum flächenbündigen Anspachteln an die Ständerwand
- Profile sind im Durchgang werksseitig mit Spezialmörtel bereits vorgeputzt
- Schiebetürkasten für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Einstell- und Wartungsarbeiten nach Wandschluss ohne Revisionsklappen
- Beidseitig, auch vom Anschlußgewerk, einstellbare Fangstopper
- Alle zur Montage erforderlichen Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, estrichunabhängige Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Es wird keine Verkleidung benötigt.
- Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge erforderlich
- Die Montage erfolgt nach beigefügter Montageanleitung des Systemgebers

**09E126A + Schiebetürkasten SYNTESIS LUCE EF f. Massivwand 12cm 2-flg.**

ECL Stk

Schiebetürkasten 2-flügelig (2-flg.) für Ziegeldicke 12 cm.

z.B. Schiebetürkasten Mod. SYNTESIS LUCE EF von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E2 + Schiebetürelemente montagefertig f. Massivwand e.A. (ECLISSE)**

Version: 2018-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Schiebetürelementen in Massivwänden mit elektrischem Antrieb (e.A.) beschrieben.

**Montagehinweis:**

Folgen Sie genau den werksseitigen Verarbeitungshinweisen und verwenden Sie die angegebenen, passenden Werkzeuge. Für die korrekte Ergonomie, sollten die Montagearbeiten auf passenden Arbeitsflächen ausgeführt werden. Einige der Bauteile können spitze Oberflächen haben. Es ist notwendig, passende Schutzvorrichtungen zu verwenden und die Arbeitsflächen zu schützen.

ECLISSE übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise hervorgerufen werden.

Alle Bauteile des Schiebetürelementes wurden von ECLISSE geprüft und getestet.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**09E200 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.****09E200A + Material/Erzeugnis n.W. AN zu 09E2**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en): 

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

**09E200B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 09E2**

ZZZ



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:          Betrifft Position(en): <input type="text"/>          Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/>          Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.          Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/>          Angeboten: (.....)</p>	
09E201	<p>+ Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)</li> <li>• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen</li> </ul>	
09E201A	<p>+ <b>Schiebetürelement UNICO-M-90 f.Massivwand 10cm 1-flg.</b></p> <p>Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 cm)</li> </ul> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-90 von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E201B	<p>+ <b>Schiebetürelement UNICO-M-100 f.Massivwand 10cm 1-flg.</b></p> <p>Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 cm)</li> </ul> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-100 von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E201C	<p>+ <b>Schiebetürelement UNICO-M-110 f.Massivwand 10cm 1-flg.</b></p> <p>Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 cm)</li> </ul> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-110 von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E202	<p>+ Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)</li> <li>• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen</li> </ul>	
09E202A	<p>+ <b>Schiebetürelement UNICO-M-90 f.Massivwand 12cm 1-flg.</b></p> <p>Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 12 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 cm)</li> </ul> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-90 von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E202B	<p>+ <b>Schiebetürelement UNICO-M-100 f.Massivwand 12cm 1-flg.</b></p> <p>Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 12 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 cm)</li> </ul> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-100 von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p> <p>Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/></p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E202C	<p>+ <b>Schiebetürelement UNICO-M-110 f.Massivwand 12cm 1-flg.</b></p> <p>Schiebetürelement 1-flügelig (1-flg.) für Massivwand (Ziegel) 12 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 cm)</li> </ul>	ECL Stk

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-110 von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E203	<p>+ Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand für fertig (fe.) verputzte Wandstärke 20 cm, gerichtet zur Aufnahme von zwei getrennt laufenden Türblättern in einem zentralen Schubkasten. Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)</li> <li>• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen</li> </ul>	
09E203A	<p>+ <b>Schiebetürelement UNILATERALE-M-90 f.Massivwand fe.20cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 cm).</li> </ul> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. UNILATERALE-M-90 von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E203B	<p>+ <b>Schiebetürelement UNILATERALE-M-100 f.Massivwand fe.20cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 cm).</li> </ul> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. UNILATERALE-M-100 von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E203C	<p>+ <b>Schiebetürelement UNILATERALE-M-110 f.Massivwand fe.20cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 cm).</li> </ul> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. UNILATERALE-M-110 von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E204	<p>+ Montagefertiges Schiebetürelement ECLISSE für fertig (fe.) verputzte Massivwand 15 cm, Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebetürelement mit vormontierten Kabelkanälen auf den Innenseiten des Schubkastens, gerichtet zur Aufnahme von Hohlraumdosens mit Einbautiefe 35 mm</li> <li>• Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)</li> <li>• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen.</li> </ul>	
09E204A	<p>+ <b>Schiebetürelement LUCE-M-90 f.Massivwand fe.15cm 1-flg.</b></p> <p>Schiebetürelement, 1-flügelig (1-flg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 cm)</li> </ul> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-90 von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E204B	<p>+ <b>Schiebetürelement LUCE-M-100 f.Massivwand fe.15cm 1-flg.</b></p> <p>Schiebetürelement, 1-flügelig (1-flg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 cm)</li> </ul> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-100 von ECLISSE oder Gleichwertiges. Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	ECL Stk
09E204C	<p>+ <b>Schiebetürelement LUCE-M-110 f.Massivwand fe.15cm 1-flg.</b></p> <p>Schiebetürelement, 1-flügelig (1-flg.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 cm)</li> </ul> <p>z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-110 von ECLISSE oder Gleichwertiges.</p>	ECL Stk

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E211	+ Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)</li> <li>• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen</li> </ul>	
09E211A	<b>+ Schiebetürelement UNICO-M-180 f.Massivwand 10cm 2-flg.</b>	ECL Stk
	Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 + 90 cm)</li> </ul> z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-180 von ECLISSE oder Gleichwertiges.           Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E211B	<b>+ Schiebetürelement UNICO-M-200 f.Massivwand 10cm 2-flg.</b>	ECL Stk
	Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 + 100 cm)</li> </ul> z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-200 von ECLISSE oder Gleichwertiges.           Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E211C	<b>+ Schiebetürelement UNICO-M-220 f.Massivwand 10cm 2-flg.</b>	ECL Stk
	Schiebetürelement 2-flügelig (2-flg.) für Massivwand (Ziegel) 10 cm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 + 110 cm)</li> </ul> z.B. Schiebetürelement Mod. UNICO-M-220 von ECLISSE oder Gleichwertiges.           Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E214	+ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montagefertiges Schiebetürelement ECLISSE für fertig (fe.) verputzte Massivwand 15 cm, Stockverkleidung durch Tischlergewerk erforderlich.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebetürelement mit vormontierten Kabelkanälen auf den Innenseiten des Schubkastens, gerichtet zur Aufnahme von Hohlraumdosens mit Einbautiefe 35 mm</li> <li>• Schiebetürelement einschließlich eines elektrischen Antriebes (Typ Dorma Magneo CS 80)</li> <li>• Präzisions-Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht den nachträglichen Einbau des elektrischen Antriebes ohne Revisionsklappen</li> </ul> </li> </ul>	
09E214A	<b>+ Schiebetürelement LUCE-M-180 f.Massivwand fe.15cm 2-flg.</b>	ECL Stk
	Schiebetürelement, 2-flügelig (2-flg.). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe A (fertig verkleidete Stocklichte 90 + 90 cm)</li> </ul> z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-180 von ECLISSE oder Gleichwertiges.           Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E214B	<b>+ Schiebetürelement LUCE-M-200 f.Massivwand fe.15cm 2-flg.</b>	ECL Stk
	Schiebetürelement, 2-flügelig (2-flg.). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe B (fertig verkleidete Stocklichte 100 + 100 cm)</li> </ul> z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-200 von ECLISSE oder Gleichwertiges.           Stocklichte (Breite x Höhe in cm): <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
09E214C	<b>+ Schiebetürelement LUCE-M-220 f.Massivwand fe.15cm 2-flg.</b>	ECL Stk
	Schiebetürelement, 2-flügelig (2-flg.). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe C (fertig verkleidete Stocklichte 110 + 110 cm)</li> </ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. Schiebetürelement Mod. LUCE-M-220 von ECLISSE oder Gleichwertiges.

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E3 + Drehflügelzarge montagefertig f.Massivwand (ECLISSE)**

Version: 2018-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Drehflügelzargen in Massivwänden beschrieben.

**Montagehinweis:**

Folgen Sie genau den werksseitigen Verarbeitungshinweisen und verwenden Sie die angegebenen, passenden Werkzeuge. Für die korrekte Ergonomie, sollten die Montagearbeiten auf passenden Arbeitsflächen ausgeführt werden. Einige der Bauteile können spitze Oberflächen haben. Es ist notwendig, passende Schutzvorrichtungen zu verwenden und die Arbeitsflächen zu schützen.

ECLISSE übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise hervorgerufen werden.

Alle Bauteile des Schiebetürelementes wurden von ECLISSE geprüft und getestet.

**Aufzählungen:**

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**09E300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

**09E300A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 09E3**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

**09E300B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 09E3**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

**09E301 + Flächenbündige Drehflügelzarge (Drehflügel.) (wandbündige Optik) aus durchgehend extrudiertem Aluminiumprofil, (Gewicht ca. 1,89 kg / 100 cm) zum Einbau in eine Massivwand, mit mindest fertiger Wanddicke von 10 cm, gerichtet zur Aufnahme von Türblättern mit 43 bis 45 mm Dicke.**

- Oberfläche im Spachtelbereich mit spezieller Profilierung ausgeführt und fettfrei grundiert
- Sichtkanten mit Kunststoffprofilen gegen Beschädigung geschützt
- Im Lieferumfang sind drei verdeckt liegende 3D-Bänder (Anselmi, Mod. Istar 505), ein Flachschießblech (dormakaba CLUDO) nach Ö-Norm, Dichtungen und Kleinteile enthalten

**09E301A + Drehflügelz.SYNTESIS WING 45 f.Massivwand 1-flg.**

ECL Stk

Drehflügelzarge 1-flügelig (1-flg.).

z.B. Drehflügelzarge Mod. SYNTESIS WING 45 von ECLISSE oder Gleichwertiges

Stocklichte (Breite x Höhe in cm):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E302 + Flächenbündige Drehflügelzarge (Drehflügel.) (wandbündige Optik) aus durchgehend extrudiertem Aluminiumprofil, (Gewicht ca. 1,89 kg / 100 cm) zum Einbau in eine Massivwand, mit mindest fertiger Wanddicke von 10 cm, gerichtet zur Aufnahme von Türblättern mit 43 bis 45 mm Dicke.**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Oberfläche im Spachtelbereich mit spezieller Profilierung ausgeführt und fettfrei grundiert
- Sichtkanten mit Kunststoffprofilen gegen Beschädigung geschützt
- Im Lieferumfang sind drei verdeckt liegende 3D-Bänder (Anselmi, Mod. Istar 505), ein Flachschießblech (dormakaba CLUDO) nach Ö-Norm, Dichtungen und Kleinteile sowie das passende Türblatt (Türbl.) mit grundierter Oberfläche enthalten
- Drückergarnitur ist durch den Auftraggeber beizustellen

**09E302A + Drehflügelz.+Türbl.SYNTESIS WING 45 f.Massivwand 1-flg.****ECL Stk**

Drehflügelzarge 1-flügelig (1-flg.).

z.B. Drehflügelzarge mit Türblatt Mod. SYNTESIS WING 45 von ECLISSE oder Gleichwertiges

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09E303 + Flächenbündige Drehflügelzarge (Drehflügelz.) (wandbündige Optik) aus durchgehend extrudiertem Aluminiumprofil, (Gewicht ca. 1,89 kg / 100 cm) zum Einbau in eine Massivwand, mit mindest fertiger Wanddicke von 10 cm, gerichtet zur Aufnahme von Türblättern mit 43 bis 45 mm Dicke.**

- Oberfläche im Spachtelbereich mit spezieller Profilierung ausgeführt und fettfrei grundiert
- Sichtkanten mit Kunststoffprofilen gegen Beschädigung geschützt
- Im Lieferumfang sind drei verdeckt liegende 3D-Bänder (Anselmi, Mod. Istar 505), ein Flachschießblech (dormakaba CLUDO) nach Ö-Norm, Dichtungen und Kleinteile sowie das passende Türblatt (Türbl.) mit weiss (we.) lackierter Oberfläche (ähnl. RAL 9016) enthalten
- Drückergarnitur ist durch den Auftraggeber beizustellen

**09E303A + Drehflügelz.+Türbl.we.SYNTESIS WING 45 f.Massivwand 1-flg.****ECL Stk**

Drehflügelzarge 1-flügelig (1-flg.).

z.B. Drehflügelzarge mit Türblatt Mod. SYNTESIS WING 45 von ECLISSE oder Gleichwertiges

Stocklichte (Breite x Höhe in cm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09K1 + Stahlumfassungszargen 1 und 2-schalig (KUNEX)**

Version: 2018-09

**Leistungsumfang:**

In dieser Unterleistungsgruppe ist das Versetzen von Stahlzargen und Blindstöcken für Türsysteme beschrieben.

Werden die vom Auftraggeber beigestellten Zargen als fertige Türsysteme gemeinsam mit Türblättern und Beschlägen geliefert, umfasst die Leistung auch das Aushängen der Türblätter und das Kennzeichnen, um Verwechslungen - insbesondere der Beanspruchungsklassen oder der Feuerwiderstandsklassen - beim Wiedermontieren zu vermeiden.

Das Wiedereinhängen, Einstellen und ein etwaiges Komplettieren ist in den Positionen der Türsysteme enthalten.

**Abrechnung:**

Die Abrechnung erfolgt ohne Unterschied der Einzelgröße, des Zargen-Profiles und der Oberflächenausführung der Zarge.

**Montage:**

Das Versetzen von Zargen für Türsysteme mit Feuerschutz erfolgt nach der vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitung. Dabei wird auch auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion geachtet.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

09K100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**09K100A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 09K1** ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

**09K100B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 09K1** ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

09K101 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen (UZ), für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZE oder Gleichwertiges.

**09K101A + SUZE Einfachfalz EI30** KNX Stk

Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte,

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09K101B + Az für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZE** KNX Stk

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm

Betrifft Position:

**09K101C + Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE** KNX Stk

Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen für Aufnahmeelement VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position:

**09K101D + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE** KNX Stk

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen für Aufnahmeelement VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position:

**09K101E + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZE** KNX Stk

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)

Betrifft Position:

09K102 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZE2 oder Gleichwertiges.

**09K102A + SUZE2 Einfachfalz EI30 EH2** KNX Stk

Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09K102B + Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZE2** KNX Stk

Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung.

Betrifft Position:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
09K102C +	<b>Az für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZE2</b> Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
09K102D +	<b>Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE2</b> Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
09K102E +	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE2</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
09K102F +	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZE2</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
09K103 +	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen (UZ), für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und vorgestanzt für 3 Stück Bandsicherungen, Drückerrhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZE3 oder Gleichwertiges.	
09K103A +	<b>SUZE3 Einfachfalz EI30 EH3</b> Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
09K103B +	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE3</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
09K103C +	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZE3</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
09K104 +	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/47 mm, Beschläge: ÖNORM-Schließöffnung vorgestanzt, Drückerrhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZES oder Gleichwertiges.	
09K104A +	<b>SUZES Einfachfalz stumpf EI30</b> Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
09K104D +	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZES</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen für Aufnahmeelement. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
09K104E +	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZES</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
09K105 +	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen versetzen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) stumpf 15/47 mm,	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Beschläge: ÖNÖRM-Schließöffnung vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D,, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNGSZARGE SUZES2 oder Gleichwertiges.	
<b>09K105A +</b>	<b>SUZES2 Einfachfalz stumpf EI30 EH2</b> Ohne EH2 Attest! Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	<b>KNX Stk</b>
<b>09K105B +</b>	<b>Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZES2</b> Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K105E +</b>	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZES2</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K105F +</b>	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZES2</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K106 +</b>	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF)stumpf 15/45 mm, Beschläge: ÖNÖRM-Schließöffnung vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und vorgestanzt für 3 Stück Bandsicherungen, Drückerhöhe 1050 mm, 2Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D (Bandbefestigung für RC3), z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNGSZARGE SUZES3 oder Gleichwertiges.	
<b>09K106A +</b>	<b>SUZES3 Einfachfalz stumpf EI30 EH3</b> Ohne EH3 Attest! Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	<b>KNX Stk</b>
<b>09K106B +</b>	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZES3</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K106C +</b>	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZES3</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K107 +</b>	Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) 15/27 und 15/20 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNGSZARGE SUZD oder Gleichwertiges.	
<b>09K107A +</b>	<b>SUZD Doppelfalz EI30</b> Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	<b>KNX Stk</b>
<b>09K107B +</b>	<b>Az auf 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZD</b> Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K107C +</b>	<b>Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD</b>	<b>KNX Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	
<b>09K107D +</b>	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K107E +</b>	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZD</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K108 +</b>	<b>Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen , für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) 15/27 und 15/20 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZD2 oder Gleichwertiges.</b>	
<b>09K108A +</b>	<b>SUZD2 Doppelfalz EI30 EH2</b> Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte, Angebotenes Erzeugnis: (.....)	<b>KNX Stk</b>
<b>09K108B +</b>	<b>Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZD2</b> Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K108C +</b>	<b>Az auf 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZD2</b> Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K108D +</b>	<b>Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD2</b> Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K108E +</b>	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD2</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K108F +</b>	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZD2</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K109 +</b>	<b>Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen , für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) 15/27 und 15/20 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und vorgestanzt für 3 Stück Bandsicherungen, Drückerhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZD3 oder Gleichwertiges.</b>	
<b>09K109A +</b>	<b>SUZD3 Doppelfalz EI30 EH3</b> Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis: (.....)	<b>KNX Stk</b>
<b>09K109B +</b>	<b>Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD3</b> Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D (Bandbefestigung für RC3) Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>09K109C +</b>	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD3</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D (Bandbefestigung für RC3) Betrifft Position: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K109D +</b>	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZD3</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K110 +</b>	<b>Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) stumpf 15/47 und 15/27, Schließöffnung ÖNORM vorgestanz, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D</b> z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZDS oder Gleichwertiges.	
<b>09K110A +</b>	<b>SUZDS Doppelfalz stumpf EI30</b> Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis: (.....)	KNX <b>Stk</b>
<b>09K110D +</b>	<b>Az für 3 Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D f. SUZDS</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K110E +</b>	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZDS</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K111 +</b>	<b>Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) stumpf 15/47 mm und 15/27, Schließöffnungen ÖNORM vorgestanz für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D,</b> z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZDS2 oder Gleichwertiges.	
<b>09K111A +</b>	<b>SUZDS2 Doppelfalz stumpf EI30 EH2</b> Ohne EH2 Attest. Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis:(.....)	KNX <b>Stk</b>
<b>09K111B +</b>	<b>Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZDS2</b> Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K111E +</b>	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZDS2</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K111F +</b>	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZDS2</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K112 +</b>	<b>Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) stumpf 15/47 mm und 15/27, Schließöffnungen ÖNORM vorgestanz für 6-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm,</b> z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZDS3 oder Gleichwertiges.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>09K112A +</b>	<b>SUZDS3 Doppelfalz stumpf EI30 EH3</b> Ohne EH3 Attest. Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte Angebotenes Erzeugnis:(.....)	KNX <b>Stk</b>
<b>09K112B +</b>	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX100-160 3D f. SUZDS3</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K112C +</b>	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZDS3</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K113 +</b>	<b>Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar. z.B. KUNEX STAHLLECKZARGE SEZE oder Gleichwertiges.</b>	
<b>09K113A +</b>	<b>SEZE Einfachfalz EI30</b> Stahl-Eckzarge druckfest montiert. Angebotenes Erzeugnis:....(.....)	KNX <b>Stk</b>
<b>09K113B +</b>	<b>Az auf 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SEZE</b> Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K113C +</b>	<b>Az für 2 Bandtaschen VN/VX100-160 3D f. SEZE</b> Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K113D +</b>	<b>Az für 3 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZE</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K113E +</b>	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZE</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K114 +</b>	<b>Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2) ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar. z.B. KUNEX STAHLLECKZARGE SEZE2 oder Gleichwertiges..</b>	
<b>09K114A +</b>	<b>SEZE2 Einfachfalz EI30 EH2</b> Stahl-Eckzarge druckfest montiert. Angebotenes Erzeugnis:(.....)	KNX <b>Stk</b>
<b>09K114B +</b>	<b>Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SEZE2</b> Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung. Betrifft Position: <input type="text"/>	KNX <b>Stk</b>
<b>09K114C +</b>	<b>Az für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SEZE2</b>	KNX <b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>	
<b>09K114E +</b>	<b>Az für 2 Bandtaschen VN/VX100-160 3D f. SEZE2</b> Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K114F +</b>	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZE2</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K114G +</b>	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZE2</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K115 +</b>	<b>Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3) ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanz für 6-fach Verriegelung und Bandsicherungen, Drückerhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar. z.B. KUNEX STAHECKZARGE SEZE3 oder Gleichwertiges..</b>	
<b>09K115A +</b>	<b>SEZE3 Einfachfalz EI30 EH3</b> Stahleckzarge druckfest montiert. Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K115B +</b>	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZE3</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K115C +</b>	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZE3</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K116 +</b>	<b>Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) stumpf (st.) 15/45 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanz, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX100-160 3D, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar. z.B. KUNEX STAHECKZARGE SEZES oder Gleichwertiges..</b>	
<b>09K116A +</b>	<b>SEZES stumpf EI30</b> Stahl-Eckzarge druckfest montiert. Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K116E +</b>	<b>Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZES</b> Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09K116F +</b>	<b>Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZES</b> Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>KNX Stk</b>
<b>09PA +</b>	<b>Lüftungsbausteine (PROMAT)</b> Version 2018 Leistungsumfang:	

## Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Im Folgenden ist das Liefern, einschließlich Einbau bzw. Montage von **Lüftungsbausteinen** beschrieben.

### Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Alle Leistungen erfolgen gemäß den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien und gemäß der Normen.

### Einbau- oder Montagerichtlinien:

Einbau- oder Montagerichtlinien gemäß den Angaben des Herstellers werden eingehalten.

### Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**09PA00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

**09PA00A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 09PA** ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

**09PA00B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 09PA** ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

**09PA01 + Lüftungsbaustein als intumeszierendes Verschlusssystem für Be- und Entlüftungsöffnungen in Leichtbauwänden  $\geq 100$  mm dick, beidseitig mit mind. 2 x 12,5 mm Feuerschutzplatten beplankt, oder in Massivwänden  $\geq 100$  mm dick und mind. 450 kg/m<sup>3</sup> Rohdichte, Expansionstemperatur ca. 190°, klassifiziert nach EN 13501-2:2007 +A1:2009, Brandabschottung in Übereinstimmung mit der ETAG 026-4:2012, als Basis Einheitstemperaturzeitkurve nach EN 1363-1:2000, Abstand von Boden, Decke oder angrenzenden Wänden mind. 70 mm, Abstand von anderen Objekten mind. 100 mm, verkettet bis zu 4 Lüftungsbausteinen in Leichtbauwänden bzw. bis zu 8 Lüftungsbausteinen in Massivwänden, Abstand zwischen Verkettungselementen mind. 50 mm, Einzelelement Größe 100 x 100 x 80 mm, freier Lüftungsquerschnitt ca. 69%, klassifiziert EI120, Verkettungselemente klassifiziert EI90, Anordnung der Verkettungselemente horizontal oder vertikal, bis 4 Stk. quadratisch, oder L-förmig max. 2 Elemente übereinander in der Leichtbauwand bzw. 3 Elemente übereinander in der Massivwand.**

z.B. mit PROMAT PROMASTOP®-IM GRILL, Klassifizierungsbericht IBS 315020416-A, oder Gleichwertiges.

**09PA01A + Lüftungsbaust.Einzelelement EI120 Leichtbau-/Massivwand** PRO Stk

Lüftungsbaustein Einzelelement EI120 in Leichtbau- oder Massivwand.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09PA01B + Lüftungsbaust.Verkettungselement EI90 Leichtbau-/Massivwand** PRO Stk

Lüftungsbaustein Verkettungselement EI90 in Leichtbau- oder Massivwand, aus max. 4 Stk., abgerechnet die Anzahl der Einzelstücke.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09PA01C + Lüftungsbaust.Verkettungselement EI90 Massivwand** PRO Stk

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Lüftungsbaustein Verkettungselement EI90 in Massivwand,  
aus max. 8 Stk., abgerechnet die Anzahl der Einzelstücke.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09R1 + Versetzarb., Wärme-u. Schalldämmung (ROCKWOOL)**

Version 2018

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**09R100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

**09R100A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 09R1**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:  
Betrifft Position(en): .....  
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
Angeboten: (.....)

**09R100B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 09R1**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:  
Betrifft Position(en): .....  
Beispielhaftes Material/Erzeugnis: .....  
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.  
Kriterien der Gleichwertigkeit: .....  
Angeboten: (.....)

**09R158 + Schalldämmung von Gebäude-Trennfugen aus Steinwolle. Verlegung dicht gestoßen, punkt- oder streifenförmig geklebt. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert. Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelzpunkt über 1000 C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.**

**09R158A + Gebäudetrennfug.Steinw.20-2mm**ROW m<sup>2</sup>

20 mm dick, Produktart: MW-T, Dynamische Steifigkeit höchstens 48 MN/m<sup>3</sup>. Wärmedurchlasswiderstand: 0,55 m<sup>2</sup>K/W.  
z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 20-2 mm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09R158B + Gebäudetrennfug.Steinw.30-2mm**ROW m<sup>2</sup>

30 mm dick, Produktart: MW-T, Dynamische Steifigkeit höchstens 27 MN/m<sup>3</sup>. Wärmedurchlasswiderstand: 0,85 m<sup>2</sup>K/W.  
z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 30-2 mm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09R158C + Gebäudetrennfug.Steinw.40-2mm**ROW m<sup>2</sup>

40 mm dick, Produktart: MW-T, Dynamische Steifigkeit höchstens 21 MN/m<sup>3</sup>. Wärmedurchlasswiderstand: 1,10 m<sup>2</sup>K/W.  
z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 40-2 mm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09R159 + Schalldämmung von Gebäude-Trennfugen (Gebäudetrennfug.) aus Steinwolle mit umlaufenden Stufenfalz (SF). Verlegung dicht gestoßen, punkt- oder streifenförmig geklebt. Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert. Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelzpunkt über 1000 C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK.**

**09R159A + Gebäudetrennfug.Steinw.SF 20mm**ROW m<sup>2</sup>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	20 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 0,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 20 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>09R159B +</b>	<b>Gebäudetrennfug.Steinw.SF 30mm</b> 30 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 0,75 m2K/W. z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 30 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R159C +</b>	<b>Gebäudetrennfug.Steinw.SF 40mm</b> 40 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 1,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 40 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R159D +</b>	<b>Gebäudetrennfug.Steinw.SF 50mm</b> 50 mm dick, Produktart: MW-T, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m2K/W. z.B. ROCKWOOL Trennfugenplatte Splitrock 50 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R160 +</b>	<b>Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwoollamellenplatten mit beidseitiger Beschichtung, geeignet für Verklebung im Dünnbettverfahren, Produktart: MW-PT 10, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/mK.</b>	
<b>09R160A +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 60mm</b> 60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,45 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 60 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R160B +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 80mm</b> 80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,95 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R160C +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 100mm</b> 100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,40 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R160D +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 120mm</b> 120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,90 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R160E +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 140mm</b> 140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R160F +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte Lamelle beschichtet 160mm</b> 160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,90 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
09R161	+ Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwolleplatten mit einseitiger Vlieskaschierung, geeignet für Verklebung im Dünnbettverfahren und nachträglichem Farbauftrag, Produktart: MW-PT 5, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A2-s1,d0, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.	
09R161A	+ <b>Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 60mm</b> 60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 60 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
09R161B	+ <b>Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 80mm</b> 80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
09R161C	+ <b>Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 100mm</b> 100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
09R161D	+ <b>Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 120mm</b> 120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
09R161E	+ <b>Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 140mm</b> 140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
09R161F	+ <b>Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 160mm</b> 160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
09R161G	+ <b>Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 180mm</b> 180 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 180 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
09R161H	+ <b>Kellerdeckendämmplatte Vlies kaschiert 200mm</b> 200 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,70 m2K/W. z.B. ROCKWOOL PLANAROCK SELECT 200 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
09R162	+ Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwolleplatten, geeignet für Verklebung im Dünnbettverfahren, Produktart: MW-PT 5, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.	
09R162A	+ <b>Kellerdeckendämmplatte 60mm</b> 60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m2K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 60 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
09R162B	+ <b>Kellerdeckendämmplatte 80mm</b>	ROW m <sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m <sup>2</sup> K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>09R162C +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte 100mm</b> 100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m <sup>2</sup> K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R162D +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte 120mm</b> 120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m <sup>2</sup> K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R162E +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte 140mm</b> 140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m <sup>2</sup> K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R162F +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte 160mm</b> 160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m <sup>2</sup> K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R162G +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte 180mm</b> 180 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m <sup>2</sup> K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 180 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R163 +</b>	<b>Wärmedämmung von wettergeschützten Deckenunterschichten (I-Deckendämm.) wie z.B. Keller- und Garagendecken, mit Steinwollplatten, geeignet als Einlage für die Schalung, Produktart: MW-PT 5, wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK.</b>	
<b>09R163A +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte Schalung 60mm</b> 60 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 1,70 m <sup>2</sup> K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 60 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R163B +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte Schalung 80mm</b> 80 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,25 m <sup>2</sup> K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R163C +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte Schalung 100mm</b> 100 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 2,85 m <sup>2</sup> K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R163D +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte Schalung 120mm</b> 120 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 3,40 m <sup>2</sup> K/W. z.B. ROCKWOOL DECROCK 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
<b>09R163E +</b>	<b>Kellerdeckendämmplatte Schalung 140mm</b>	ROW <b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

140 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m<sup>2</sup>K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 140 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09R163F + Kellerdeckendämmplatte Schalung 160mm**ROW **m<sup>2</sup>**160 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 4,55 m<sup>2</sup>K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 160 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**09R163G + Kellerdeckendämmplatte Schalung 180mm**ROW **m<sup>2</sup>**180 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 5,10 m<sup>2</sup>K/W.

z.B. ROCKWOOL DECROCK 180 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)