

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 61 - Sporthallenausbau**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort  
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**Erg.LB-Hochbau**

ABK 020

Datum: 15.11.2023 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudaten

<https://www.baudaten.info/downloads/ergaenzungs-leistungsbeschreibungen-im-oesterreichischen-industriestandard/>

- ULG 6100 Wählbare Vorbemerkungen**
  - ULG 6101 Schutzabdeckungen**
  - ULG 6111 Vorarbeiten für Sporthallenböden**
  - ULG 6112 Estrich und Trockenestrich**
  - ULG 6113 Asphaltarbeiten**
  - ULG 6114 Flächenelastische Schwingbodenkonstruktion**
  - ULG 6115 Flächenelastische Böden, Sandwichbauweise**
  - ULG 6116 Mischelastischer Sportboden**
  - ULG 6117 Kombielastische Sportböden**
  - ULG 6118 Sportböden, Sonstige Leistungen**
  - ULG 6128 Instandsetzungsarbeiten Sportböden**
  - ULG 6131 Vorarbeiten f.Wand- und Deckenverkleidungen**
  - ULG 6132 Wandverkleidungen**
  - ULG 6133 Deckenverkleidungen**
  - ULG 6181 Bohren in Wänden und Decken**
  - ULG 6190 Regieleistungen**
-

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

**61****Sporthallenausbau**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Ergänzende Bestimmungen:**

Ergänzend zu den Normen gelten die einschlägigen Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien, sowie die Regeln der jeweiligen österreichischen Sportfachverbände.

**2. Arbeitsdurchführung:**

Alle Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob die Leistung maschinell oder händisch ausgeführt wird.

**3. Durchführung auch in Etappen:**

Im Einheitspreis ist die Erschwernis einkalkuliert, dass die angebotenen Leistungen entsprechend dem Bauzeitenplan und den Gegebenheiten, auch in mehreren Etappen durchgeführt werden müssen.

**4. Befestigungsmittel:**

Die Befestigungsmittel werden vom Auftragnehmer gemäß dem vom Auftraggeber angegebenen Untergrund ausgewählt und sind in den Einheitspreisen einkalkuliert (wählbare Vorbemerkungen). Sie sind für die Belastung aus der beschriebenen Konstruktion und für die bei einer bestimmungsgemäßen Nutzung auftretenden Kräfte bemessen.

**5. Klammer-Schussbefestigung:**

Klammer- und Schussbefestigungen sind nicht erlaubt.

**6. Schraubverbindungen:**

Sämtliche Schraubverbindungen sind gegen selbsttätiges Lösen (z.B. durch Vibrationen, Holznachtrocknung, Reibung in Drehlagern) zuverlässig gesichert. Wo immer möglich, werden Sicherungsmuttern nach DIN 985 verwendet.

**7. Ballwurfsicherheit:**

Alle Geräte, Bauteile und Einrichtungen (Klein- und Handgeräte ausgenommen), welche zur Verwendung im unmittelbaren Sportbereich oder den zugehörigen Geräteräumen bestimmt sind (gleich ob fest eingebaut oder mobil), werden so ausgeführt, dass sie die Anforderungen der vollen "Ballwurfsicherheit", bei den Deckenverkleidungen der "eingeschränkten Ballwurfsicherheit" erfüllen (DIN 18032T3).

**8. Qualität:**

Alle Materialien werden nur ungebraucht und in hochwertiger Qualität geliefert und verwendet.

**9. Waagriss:**

Vor Leistungsbeginn übernimmt der Auftragnehmer vom Auftraggeber den Waagriss.

**10. Einschulung, Wartungsanweisung:**

Nach Abschluss der Lieferungen und Leistungen werden zu einem einvernehmlich festzulegenden Termin der Auftraggeber sowie von diesem namhaft gemachte Vertreter der künftigen Nutzer ausführlich in die Handhabung der Geräte und Einrichtungen eingeschult. Dabei wird auch eine schriftliche Wartungs- und Pflegeanweisung für alle wartungs- und pflegebedürftigen Geräte und Bauteile übergeben und mündlich vor Ort erläutert. Über die Durchführung der Einschulung sowie die Übergabe der Wartungs- und Pflegeanweisungen wird vom Auftragnehmer ein Protokoll verfasst, dieses von den Teilnehmern bestätigt und in Kopie dem Auftraggeber übergeben. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

**11. Ebenheitsanforderungen an den Unterbeton:**

Die Kalkulation der Einheitspreise geht davon aus, dass die Ebenheitsanforderungen an den (vorhandenen) Unterbeton in Verbindung mit der Verlegung eines Holzschwingbodens oder eines Trockenaufbaues wie folgt erfüllt sind. Für die Ebenheit der Betonoberfläche gelten die Anforderungen des ÖISS, ÖISS-Richtlinie 2/90 Pkt.6.3.2 (Abstand der Messpunkte in m/zulässige Höhendifferenz in mm): bis 0,1 m/3 mm; bis 1 m/ 6 mm; bis 4 m/10 mm; bis 10 m/15 mm; ab 15 m/20 mm.

**12. Höhen:**

In den Einheitspreisen der Positionen für Wand- und Deckenverkleidungen sind erforderliche Arbeitsgerüste bis 7,5 m Höhe des obersten Standniveaus (z.B. Arbeitsbühnenhöhe, oberster Pfostenbelag, Hubhöhe von verstellbaren Fahrgerüsten und dergleichen) über der Grundfläche der Sporthalle einkalkuliert.

**13. Brandverhalten gemäß ÖNORM:**

Sämtliche verwendete Materialien haben die Klassifikation D-s2, für Bodenbeläge Cfl-s2, gemäß ÖN EN 13501-1.

**14. Werkstoffe, Hilfsstoffe:**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Alle geleimten Holzwerkstoffe, z.B. Spanplatten, Sperrhölzer, sind formaldehydarm und entsprechen der Emissionsklasse E1. Der Auftragnehmer haftet für die Verträglichkeit von Klebemitteln und Spachtelmassen mit dem jeweiligen Untergrund. Kleber und Spachtelmassen bewahren ihre Haftfähigkeit und wirken weder auf den Untergrund noch auf den Oberbelag schädigend. Kleber sind formaldehydfrei und verbreiten nach der Aushärtung keinen aufdringlichen Geruch und sind nicht gesundheitsschädigend.

**15. Muster:**

Der Bieter oder Auftragnehmer legt auf Aufforderung dem Auftraggeber Muster der Werkstoffe, Beschläge und Oberflächen vor.

*Kommentar:*

*Etwaige besondere Gerüste oder Erschwernisse bei Gerüsthöhen über 7,5 m Standniveau sind frei zu formulieren.*

*Instandsetzen von Wand-u.Deckenverkleidungen ist frei zu formulieren.*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**6100 Wählbare Vorbemerkungen**

**610000** + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**610000A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6100**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

**610000B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6100**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

**610010** Die unten angeführten Beilagen gelten als Bestandteil des Leistungsverzeichnisses. Vor Durchführung der Leistungen werden vom Auftragnehmer Naturmaße festgestellt und die Einbaumaße von Turn- und Sportgeräten mit dem Gerätehersteller abgestimmt.

**610010A Plangrundlagen**

**610010B Statische Berechnungen**


**610014** Allgemeine Beschreibung.

**610014A Lichte Abmessungen der Sporthalle**

**610014B Flächenanteile Untergrundarten in % Wände**

Flächenanteile von Untergrundarten der Wände in Prozent:

Unverputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine in %:

Vollziegel, Beton, Betonstein in %:

Leichtbeton/Porenbeton in %:

Mantelbeton, Manteldicke in cm/%:

Holzwerkstoffe in %:

Nähere Angaben:

Verputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine in %:

Vollziegel, Beton, Betonstein in %:

Leichtbeton/Porenbeton in %:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mantelbeton, Manteldicke in cm/%: <input type="text"/> Holzwerkstoffe in %: <input type="text"/> Nähere Angaben: <input type="text"/>	
<b>610014C</b>	<b>Vorhandener Untergrund Deckenuntersichten</b> Deckenuntersichten: <input type="text"/>	
<b>610014D</b>	<b>Vorhandener Untergrund Boden</b> Der vorhandene Untergrund für den weiteren Bodenaufbau besteht aus: <input type="text"/>	
<b>610014E</b>	<b>Sonstige Angaben</b> <input type="text"/>	
<b>6101</b>	<b>Schutzabdeckungen</b>  <i>Kommentar:</i> <i>Abdeckungen sind bei Bedarf schichtenweise auszuschreiben.</i>	
<b>610100</b>	<b>+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</b>	
<b>610100A</b>	<b>+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6101</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	<b>ZZZ</b>
<b>610100B</b>	<b>+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6101</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	<b>ZZZ</b>
<b>610101</b>	<b>Abdecken mit geeignetem Material, wie PE-Folie, Wellpappe oder dergleichen, einschließlich der Befestigungsmittel. Entfernen der Abdeckung nach Aufforderung durch den Auftraggeber.</b>	
<b>610101A</b>	<b>Abdecken Wände Möbel</b> Von Wänden, Einbaukästen, Möbeln, Heizkörpern und dergleichen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.	<b>m²</b>
<b>610101B</b>	<b>Abdecken Geländer</b> Von Geländern.	<b>m</b>
<b>610101C</b>	<b>Abdecken Handlauf</b> Von Handläufen.	<b>m</b>
<b>610101D</b>	<b>Abdecken Sohlbank</b> Von Sohlbänken und dergleichen.	<b>m</b>
<b>610102</b>	<b>Abdecken von Türen, Fenstern, Aufzugsportalen und Umwehrungen mit geeignetem Material, wie PE-Folie, Wellpappe oder dergleichen, einschließlich Befestigungsmittel. Entfernen nach Aufforderung durch den Auftraggeber.</b>	
<b>610102A</b>	<b>Abdecken Tür Fenster b.2m2</b> Stocklichte bis 2 m2.	<b>Stk</b>
<b>610102B</b>	<b>Abdecken Tür Fenster ü.2-4m2</b> Stocklichte über 2 bis 4 m2.	<b>Stk</b>
<b>610102C</b>	<b>Abdecken Tür Fenster</b>	<b>m²</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Abgerechnet werden die abgedeckten Flächen.		
610103	Abdecken der Fußböden, einschließlich der Befestigungsmittel. Entfernen nach Aufforderung durch den Auftraggeber.	
<b>610103A</b>	<b>Abdecken Boden Folie/Pappe</b> Mit einer Lage PE-Folie, mindestens 0,1 mm dick, Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>610103B</b>	<b>Abdecken Boden Weichfaserplatte</b> Mit einer Lage Weichfaserplatten.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>610103C</b>	<b>Abdecken Boden Bretter/Schalttafeln</b> Mit einer Lage Bretter oder Schalttafeln, dicht gestoßen verlegt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>610103D</b>	<b>Abdecken Hartfaserplatte</b> Mit einer Lage Holzfaserplatten, Stöße überklebt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>6111</b>	<b>Vorarbeiten für Sporthallenböden</b> Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- und Trittschalldämmung) werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage mit den entsprechenden Positionen abgerechnet. Beim Zuschnitt entstehende Abfälle werden nicht verlegt.	
611100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>611100A</b>	<b>+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6111</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	<b>ZZZ</b>
<b>611100B</b>	<b>+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6111</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	<b>ZZZ</b>
611101	Erstellen einer Höhenaufnahme des Unterbetons mit einem Nivelliergerät und Festhalten im Höhenprotokoll.	
<b>611101A</b>	<b>Höhenaufnahme Nivelliernetz 3mx3m Unterbet.</b> Nivelliernetz in einem Raster von 3 x 3 m, gemessen in einer Genauigkeit von 0,1 cm.	<b>m<sup>2</sup></b>
611102	Waagrechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf Unterböden. Abgerechnet wird die abgedichtete Bodenfläche.	
<b>611102A</b>	<b>Abdichtung ALGV45 waagrecht</b> Mit bituminösen Abdichtungsbahnen ALGV 45, vollflächig heiß geklebt, einschließlich des erforderlichen Bitumenvoranstriches und der Hochzüge an den Wänden bis Oberkante Sportboden.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>611102B</b>	<b>Abdichtung Dampfsperre mehrschichtig Kststb</b> Mit einer mehrschichtigen und 10 cm an den Stößen überlappenden, thermisch verschweißten Dampfsperre aus Kunststoffbahnen (Kststb), mit einer wasserdampf-diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke my d mindestens 1500 m, wannenartig bis zur Oberkante des Sporthallenbodens hochgezogen.	<b>m<sup>2</sup></b>
611104	Ausgleichschüttung als Höhenausgleich aus bituminiertem Perlit (bitumin.Perlit), einschließlich der Verdichtung.	
<b>611104A</b>	<b>Höhenausgleich bitumin.Perlit b.4cm</b> Bis höchstens 4 cm. Abgerechnet wird die mittlere Dicke.	<b>m<sup>3</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
611106	Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-T, belastbar bis 10 kN/m <sup>2</sup> , Lieferdicke ist gleich Dicke unter Belastung von 2 kN/m <sup>2</sup> .	
611106B	<b>Trittschalldämmung MW-T 20/20mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
611106C	<b>Trittschalldämmung MW-T 25/25mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
611106D	<b>Trittschalldämmung MW-T 30/30mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
611107	Wärmedämmung unter der Sportbodenkonstruktion mit extrudiertem Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS-G), fremdgüteüberwacht, schwer entflammbar.	
611107A	<b>Hartschaumpl.XPS-G25 platt 20mm</b> Rohdichte 25 kg/m <sup>3</sup> , mit glatten Kanten 20 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
611107B	<b>Hartschaumpl.XPS-G25 platt 30mm</b> Rohdichte 25 kg/m <sup>3</sup> , mit glatten Kanten 30 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
611107C	<b>Hartschaumpl.XPS-G25 platt 40mm</b> Rohdichte 25 kg/m <sup>3</sup> , mit glatten Kanten 40 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
611107D	<b>Hartschaumpl.XPS-G25 platt 50mm</b> Rohdichte 25 kg/m <sup>3</sup> , mit glatten Kanten 50 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
611109	Wärmedämmung unter der Sportbodenkonstruktion mit Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff), Produktart EPS-W, schwer entflammbar.	
611109A	<b>Wärmedämm.EPS-W20 20mm</b> Rohdichte 20 kg/m <sup>3</sup> , 20 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
611109B	<b>Wärmedämm.EPS-W20 30mm</b> Rohdichte 20 kg/m <sup>3</sup> , 30 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
611109C	<b>Wärmedämm.EPS-W20 40mm</b> Rohdichte 20 kg/m <sup>3</sup> , 40 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
611109D	<b>Wärmedämm.EPS-W20 50mm</b> Rohdichte 20 kg/m <sup>3</sup> , 50 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
611111	Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus Gussasphalt ohne Dampfsperre, aus Schaumglas, Produktart CG-D, Druckfestigkeit 0,5 N/mm <sup>2</sup> , Brandverhalten Klasse A1, Rohdichte 120 kg/m <sup>3</sup> , auf nivelliertem Untergrund lose verlegt, dicht gestoßen.	
611111A	<b>Wärmed.Foamglas 120kg/m<sup>3</sup> lose 40mm dick</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
611111B	<b>Wärmed.Foamglas 120kg/m<sup>3</sup> lose 50mm dick</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
611111C	<b>Wärmed.Foamglas 120kg/m<sup>3</sup> lose 60mm dick</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
611112	Wärmedämmung mit Dampfsperre, unter schwimmendem Estrich aus Gussasphalt, aus Schaumglas, Produktart CG-D, Druckfestigkeit 0,5 N/mm <sup>2</sup> , Brandverhalten Klasse A1, Rohdichte 120 kg/m <sup>3</sup> , in Heißbitumen verlegt, vollflächig mit gefüllten Fugen eingeschwommen und mit Heißbitumen abgegossen.	
611112A	<b>Wärmed.Foamglas 120kg/m<sup>3</sup> verklebt 40mm dick</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
611112B	<b>Wärmed.Foamglas 120kg/m<sup>3</sup> verklebt 50mm dick</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
611112C	<b>Wärmed.Foamglas 120kg/m<sup>3</sup> verklebt 60mm dick</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
6112	<b>Estrich und Trockenestrich</b>  Ebenheitsanforderung:  Ebenheitsanforderung an Zementestriche und Trockenestriche: Für die Ebenheit der Estrichoberfläche gelten die Anforderungen des ÖISS, ÖISS-Richtlinie 2/90 Pkt.6.3.2 (Abstand der Messpunkte in m/zulässige	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Höhendifferenz in mm): bis 0,1 m/1mm; bis 1m/3 mm; bis 4 m/5mm; bis 10 m/7 mm; ab 15 m/15 mm.</p> <p>Oberfläche:</p> <p>Die Oberfläche wird geglättet.</p> <p>Ausfüllen von Deckeln:</p> <p>Das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial, gleichzeitig mit der Estrichherstellung, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.</p> <p>Untergrund:</p> <p>Die Einheitspreise bei schwimmenden und gleitenden Estrichen gelten ohne das Vorbereiten des Untergrundes.</p> <p>Schwindfugen:</p> <p>In die Einheitspreise der Estrichpositionen ist das erforderliche Herstellen der Schwindfugen einkalkuliert.</p> <p>Anarbeiten:</p> <p>Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist im Einheitspreis einkalkuliert.</p> <p>Provisorische Betonschwellen:</p> <p>Provisorische Türschwellen oder Rohrummantelungen bis 1 m aus Beton, als Schutz gegen mechanische Beschädigungen bei Überfahrten, werden ohne gesonderte Verrechnung im Zuge des Arbeitsfortschrittes entfernt.</p> <p>Unterlagsestrich:</p> <p>In der Folge wird gemäß ÖNORM anstatt Estrich als Unterlage für Beläge der Begriff Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.</p> <p>Zementestrich, Herstellungsart:</p> <p>Die Herstellungsart des Zementestriches erfolgt konventionell oder als Fließestrich, nach Wahl des Auftragnehmers.</p> <p>Fließestrich:</p> <p>Im Einheitspreis des angebotenen Fließestriches sind alle zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der Öffnungen bis 0,5 m2 Einzelgröße, einkalkuliert.</p> <p>Fließmittel bei Zementestrichen:</p> <p>Für die Prüfung der Fließmittel gelten die Richtlinien für das Herstellen und Verarbeiten von Fließbeton, herausgegeben vom Österreichischen Betonverein, Richter gasse 4, 1070 Wien, in der zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gültigen Fassung.</p> <p>Randstreifen, Verflüssiger:</p> <p>In den Einheitspreisen sind Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion entsprechenden Höhe + 2 cm und etwaige Verflüssiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach dem Fertigstellen des Belages abgeschnitten.</p> <p>Trennlagen:</p> <p>Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.</p>	
611200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
611200A	<b>+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6112</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
611200B	<b>+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6112</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	ZZZ
611201	Trennschicht oder Gleitschicht mit mindestens 10 cm breiten Übergriffen. Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche je Lage.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>611201A</b>	<b>Trennschicht Folie 0,2mm</b> Mit Kunststoffolie mindestens 0,2 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
611204	Schwimmender Zement-Unterlagestrich (U-Estrich).	
<b>611204A</b>	<b>Schwimm.U-Estrich E300 70mm dick</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>611204B</b>	<b>Schwimm.U-Estrich E300 80mm dick</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
611206	Aufzahlung (Az) auf die Positionen U-Estriche, ohne Unterschied der Art und Dicke, für die Erschwernis beim Einbringen auf Fußbodenheizungen und für das Ausbilden von Randstreifen, mindestens 10 mm dick.	
<b>611206A</b>	<b>Az U-Estrich Fußbodenheizung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
611208	Fachgerechtes Verdübeln der Estrichfugen. Schlitzen des Estriches quer zu den Fugen mindestens 20 mm tief, im Abstand von 25 cm, Einsetzen eines Stahlstiftes, 80 mm lang, Eingießen in Kunstharz, Abziehen und Absanden der Oberfläche.	
<b>611208A</b>	<b>Verdübeln Estrichfugen</b>	<b>m</b>
611209	Instandsetzen vorhandener Estriche. Risse verdübeln. Schlitzen des Estriches quer zu den Fugen mindestens 10 mm tief, im Abstand von ca. 25 cm, Einsetzen eines Stahlstiftes, 60 mm lang, Eingießen in Kunstharz, Abziehen und Absanden der Oberfläche.	
<b>611209A</b>	<b>Inst.Estrich Risse verdübeln</b>	<b>m</b>
611211	Estrich vorbereiten für die Verklebung von Sportbodenkonstruktionen. Die Leistungen beinhalten sämtliche erforderlichen Arbeitsgänge, wie das Feinreinigen, Vorstreichen, Zwischenschleifen und sonstige Nebenleistungen ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Notwendige Hilfsmittel zur Absicherung der Arbeitsschritte sind im Einheitspreis einkalkuliert.	
<b>611211A</b>	<b>Estrich spachteln 1-2mm dick</b> Einmal spachteln als Haftgrund für den Kleber.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>611211B</b>	<b>Estrich 2.Spachtelschicht 1-2mm dick</b> Zweites Mal Estrich spachteln, nur nach voriger Einwilligung des Auftraggebers.	<b>m<sup>2</sup></b>
611215	Trockenestrich direkt auf die vorhandenen Dämmplatten (eigene Position).	
<b>611215A</b>	<b>Trockenestrich Gipsfaserplatten 25mm dick</b> Mit Gipsfaser-Estrichelementen, 25 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>6113</b>	<b>Asphaltarbeiten</b>  Ebenheitsanforderung:  Ebenheitsanforderung an Gussasphaltestriche. Für die Ebenheit der Estrichoberfläche gelten die Anforderungen des ÖISS, ÖISS-Richtlinie 2/90 Pkt.6.3.2 (Abstand der Messpunkte in m/zulässige Höhendifferenz in mm): bis 0,1 m/1 mm; bis 1 m/3 mm; bis 4 m/5 mm; bis 10 m/7 mm; ab 15 m/15 mm.  Gefälle, Schichtdicke, Arbeitsfugen:  Das Herstellen von bituminösen Belägen aus Gussasphalt bis zu einer Neigung von 5 Prozent auf vorhandenem Gefälle, das Ausbilden der Grate und Ichen sowie das Herstellen von Arbeitsfugen und deren Ausgießen, mit einer bituminösen Vergussmasse oder Verschweißen und das Absanden sind in den Einheitspreisen einkalkuliert. Bei allen Schichten gelten die Dickenangaben für den verdichteten Zustand.  Technische Vorbemerkungen RVS:  Für die Bereiche der bituminösen Tragschichten sowie für die Walz- und Gussasphalte gelten die technischen Vorbemerkungen für den Straßenbau (RVS), herausgegeben von der Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr (FSV), Karlsgasse 5, 1040 Wien, in der zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gültigen Fassung.  Unebenheiten des Untergrundes:  Bei Gussasphaltarbeiten in der Sporthalle ist das Ausgleichen von Toleranzen des Untergrundes von +/- 0,5 cm in den Einheitspreisen einkalkuliert. Unebenheiten des Untergrundes, die über diese Toleranz gehen, werden vor Beginn der Leistung dem Auftraggeber gemeldet.  Schutz vor Verunreinigung:  In den Einheitspreisen sind alle Maßnahmen zum Schutz der Einbauten, Randeinfassungen, Wände, Geländer	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	und dergleichen vor Verunreinigung einkalkuliert. Mehr- oder Minderdicken: Bei Mehrdicken, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, oder bei Minderdicken wird der Preis durch Interpolation ermittelt. Anarbeiten: Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist im Einheitspreis einkalkuliert.	
611300	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
611300A	+ <b>Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6113</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
611300B	+ <b>Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6113</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	ZZZ
611301	Gussasphaltestrich, einlagig (1-lag.). Der angegebene Transportweg gilt vom Standort des Gussasphaltkochers bis zur entferntesten Verarbeitungsstelle.	
611301A	<b>Gussasphaltestrich 1-lag.3cm 60m/1,5m</b> 3 cm dick, waagrechte Entfernung bis 60 m, Höhendifferenz bis 1,5 m.	m <sup>2</sup>
611301B	<b>Gussasphaltestrich 1-lag.3cm 60m/7,5m</b> 3 cm dick, waagrechte Entfernung bis 60 m, Höhendifferenz bis 7,5 m.	m <sup>2</sup>
6114	<b>Flächenelastische Schwingbodenkonstruktion</b> Schleifen: Das maschinelle Abschleifen der neu verlegten, nicht werksmäßig versiegelten Holz-Oberböden, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeignete Oberfläche zu erzielen, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert. Frieze, Leisten: Frieze und Wandanschlussleisten werden gesondert verrechnet. Sonderfarben, Design: Wenn keine Farbe und Design angegeben sind, kann der Auftraggeber Farbe und Design des Belages, der Sockelleisten, etwaiger Fugen und etwaiger Formteile aus der vorgelegten Kollektion des Belags- oder Formerzeugers wählen. Anarbeiten: Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Rückstellmuster: Dem Auftraggeber wird nach Fertigstellung der Sportbodenarbeiten ein Rückstellmuster in zweifacher Ausführung und entsprechender Größe ohne Aufforderung bei der Übernahme übergeben. Dies betrifft entweder den Gesamtaufbau oder die Einzelkomponenten. Leitungen: Leitungen, ausgenommen jene der Fußbodenheizung, sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt, sodass eine zusätzliche Leistung wegen Behinderung nicht einkalkuliert ist. <i>Kommentar:</i> <i>Erschwernisse durch Leitungen innerhalb der Unterkonstruktion werden mit frei formulierten Aufzahlungsposition verrechnet.</i>	
611400	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**611400A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6114**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

**611400B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6114**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

611402 Höhengleich mit Klötzen, kraftschlüssig mit der Schwingriegelkonstruktion verbunden. Die Erschwernis durch die unterschiedliche Klotzhöhe wird berücksichtigt und wird nicht gesondert vergütet. Die Anzahl der Distanzklötze richtet sich nach der Schwingbodenkonstruktion und ist einkalkuliert.

**611402A Distanzklötze als Höhengleich (61.14)**m<sup>2</sup>

Gesamtfußbodenhöhe von in cm

611404 Holzschwingboden mit Parkettoberboden. Flächenelastische Schwingbodenkonstruktion mit Schwingriegeln, Elastikpads und Blindboden, einschließlich Knarrschutzwies und Oberboden.

*Kommentar:*

*Sollen Kennwerte gemäß den Forderungen der ÖNORM B 2608 nachgewiesen werden (z.B. durch folgende Eignungsprüfungszeugnisse (Prüfstelle, Prüfbericht Nr., Datum), so ist das frei zu formulieren.*

**611404A Schwingboden Stabparkett Eiche 22mm**m<sup>2</sup>

Oberboden mit Stabparkett, aus Eiche, 22 mm dick, Erscheinungsklasse Kreissymbol, fischgrätartig verlegt. Gesamtdicke der Unterkonstruktion und Oberboden:

**611404B Schwingboden Stabparkett Esche 22mm**m<sup>2</sup>

Oberboden mit Stabparkett, aus Esche, 22 mm dick, Erscheinungsklasse Kreissymbol, fischgrätartig verlegt. Gesamtdicke der Unterkonstruktion und Oberboden:

**611404D Schwingboden Fertigstabp,versieg.Eiche 22mm**m<sup>2</sup>

Fertigstabparkett, versiegelt, aus Eiche massiv, 22 mm dick, Erscheinungsklasse Kreissymbol, fischgrätartig verlegt.

Gesamtdicke der Unterkonstruktion und Oberboden:

**611404E Schwingboden Fertigstabp,versieg.Esche 22mm**m<sup>2</sup>

Fertigstabparkett, versiegelt, aus Esche massiv, 22 mm dick, Erscheinungsklasse Kreissymbol, fischgrätartig verlegt.

Gesamtdicke der Unterkonstruktion und Oberboden:

**611404G Schwingboden Sperrholz+Klebepark.Eiche 19mm**m<sup>2</sup>

Klebeparkett, Holzart Eiche 7 mm, Erscheinungsklasse Kreissymbol, Verlegeart Mosaik, auf 2 Lagen Sperrholzplatten je 6 mm dick.

Gesamtdicke der Unterkonstruktion und Oberboden:

**611404J Schwingboden Fertigparkettelem.22mm Eiche**m<sup>2</sup>

Fertigparkettelemente, gebrauchsfertig versiegelt, Gesamtdicke 22 mm, Nutzschicht aus Eiche 4,5 mm dick, Erscheinungsklasse Kreissymbol.

Gesamtdicke der Unterkonstruktion und Oberboden:

*Kommentar:*

*Erscheinungsklasse Kreissymbol:*

*Symbole gemäß ÖNORM EN 13226, 13488 und 13489.*

611406 Holzschwingboden mit sonstigen Oberbelägen. Flächenelastische Schwingbodenkonstruktion (mit Schwingriegel) für Sporthallenböden, mit Lastverteilerplatte aus Sperrholz und Oberboden.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*Kommentar:*

*Sollen Kennwerte gemäß den Forderungen der ÖNORM B 2608 nachgewiesen werden (z.B. durch folgende Eignungsprüfungszeugnisse (Prüfstelle, Prüfbericht Nr., Datum), so ist das frei zu formulieren.*

**611406A Schwingboden m.Linol 3,2mm dick m<sup>2</sup>**

Oberboden aus Linoleum 3,2 mm dick, Fugen verschweißt.

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden:

**611406C Schwingboden m.PVC 2mm dick m<sup>2</sup>**

Oberboden aus PVC, 2 mm dick, Fugen verschweißt.

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden:

**611408 Aufzählung (Az) auf die Positionen Schwingboden, für das Erstellen von Ausschnitten in der Dämmung für die Auflagerklötze der Schwingbodenkonstruktion. Größe, Anzahl und Raster entsprechend der Konstruktion. Abgerechnet wird die Sportbodenfläche.**

**611408A Az Schwingboden Ausschnitte in Dämmung m<sup>2</sup>**

**6115 Flächenelastische Böden, Sandwichbauweise**

Schleifen:

Das maschinelle Abschleifen der neu verlegten, nicht werksmäßig versiegelten Holz-Oberböden, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeignete Oberfläche zu erzielen, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Frieze, Leisten:

Frieze und Wandanschlussleisten werden gesondert verrechnet.

Druckverteilerschicht:

Eine einlagige Druckverteilerschicht mit Spanplatten oder Sperrholzplatten ist nicht zulässig.

Standardfarben, Design:

Wenn keine Farbe und Design angegeben sind, kann der Auftraggeber Farbe und Design des Belages, der Sockelleisten, etwaiger Fugen und etwaiger Formteile aus der vorgelegten Kollektion des Belags- oder Formerzeugers wählen.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Rückstellmuster:

Dem Auftraggeber wird nach Fertigstellung der Sportbodenarbeiten ein Rückstellmuster in zweifacher Ausführung und entsprechender Größe ohne Aufforderung bei der Übernahme übergeben. Dies betrifft entweder den Gesamtaufbau oder die Einzelkomponenten.

**611500 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

**611500A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6115 ZZZ**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

**611500B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6115 ZZZ**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

**611504 Flächenelastischer Sportboden mit Parkettbelag in Sandwichbauweise, bestehend aus einer elastischen Schicht, biegesteifen Lastverteilerplatte und einem Parkettoberbelag.**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*Kommentar:*

Sollen Kennwerte gemäß den Forderungen der ÖNORM B 2608 nachgewiesen werden (z.B. durch folgende Eignungsprüfungszeugnisse (Prüfstelle, Prüfbericht Nr., Datum), so ist das frei zu formulieren.

**611504A      Flächenelast.Sandwichb.Stabpark.Eiche 22mm m<sup>2</sup>**

Oberboden mit Stabparkett aus Eiche, 22 mm dick, Erscheinungsklasse Kreissymbol, fischgrätartig verlegt.  
Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden:

**611504B      Flächenelast.Sandwichb.Stabpark.Esche 22mm m<sup>2</sup>**

Oberboden mit Stabparkett aus Esche, 22 mm dick, Erscheinungsklasse Kreissymbol, fischgrätartig verlegt.  
Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden:

**611504D      Flächenel.Sandwichb.Fert-stabp.vers.Eiche22 m<sup>2</sup>**

Oberboden mit Fertigstabparkett versiegelt, aus Eiche, 22 mm dick, Erscheinungsklasse Kreissymbol, fischgrätartig verlegt.  
Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden:

**611504E      Flächenel.Sandwichb.Fert-stabp.vers.Esche22 m<sup>2</sup>**

Oberboden mit Fertigstabparkett versiegelt, aus Esche, 22 mm dick, Erscheinungsklasse Kreissymbol, fischgrätartig verlegt.  
Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden:

*Kommentar:**Erscheinungsklasse Kreissymbol:**Symbole gemäß ÖNORM EN 13226, 13488 und 13489.*
**611506      Flächenelastische Sportböden mit sonstigen Belägen, bestehend aus einer elastischen Schicht, biegesteifer Lastverteilerplatte und einem Oberbelag.**
*Kommentar:*

Sollen Kennwerte gemäß den Forderungen der ÖNORM B 2608 nachgewiesen werden (z.B. durch folgende Eignungsprüfungszeugnisse (Prüfstelle, Prüfbericht Nr., Datum), so ist das frei zu formulieren.

**611506A      Flächenelast.Sandwichb.Linol 3,2mm dick m<sup>2</sup>**

Oberboden aus Linoleum, 3,2 mm dick, Fugen verschweißt.  
Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden:

**611506C      Flächenelast.Sandwichb.PVC 2mm dick m<sup>2</sup>**

Oberboden aus PVC, 2 mm dick, Fugen verschweißt.  
Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden:

**6116      Mischelastischer Sportboden**

Frieze, Leisten:

Frieze und Wandanschlussleisten werden gesondert verrechnet.

Druckverteilerschicht:

Eine einlagige Druckverteilerschicht mit Spanplatten oder Sperrholzplatten ist nicht zulässig.

Standardfarben, Design:

Wenn keine Farbe und Design angegeben sind, kann der Auftraggeber Farbe und Design des Belages, der Sockelleisten, etwaiger Fugen und etwaiger Formteile aus der vorgelegten Kollektion des Belags- oder Formerzeugers wählen.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Rückstellmuster:

Dem Auftraggeber wird nach Fertigstellung der Sportbodenarbeiten ein Rückstellmuster in zweifacher Ausführung und entsprechender Größe ohne Aufforderung bei der Übernahme übergeben. Dies betrifft entweder den Gesamtaufbau oder die Einzelkomponenten.

**611600      +      Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**
**611600A      +      Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6116**

ZZZ

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:  
 Betrifft Position(en):   
 Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
 Angeboten: (.....)

**611600B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6116**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:  
 Betrifft Position(en):   
 Beispielhaftes Material/Erzeugnis:   
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.  
 Kriterien der Gleichwertigkeit:   
 Angeboten: (.....)

611604

**Mischelastischer Sportboden, bestehend aus:**  
 Elastikschicht,  
 biegesteife Lastverteilungsschichte,  
 Oberbelag. Die Stoßfugen der Elastikschicht werden abgedichtet und bandagiert, Bandagenbreite 100 mm, vollflächig verklebt auf Estrich oder flächenelastischer Unterkonstruktion.  
 Elastikschicht aus PE-Schaum, vernetzt, mit werkseitig aufkaschiertem Glasrovinggewebe, 10 mm dick,  
 Lastverteilerschicht aus Hart-PUR.

*Kommentar:*

*Sollen Kennwerte gemäß den Forderungen der ÖNORM B 2608 nachgewiesen werden (z.B. durch folgende Eignungsprüfungszeugnisse (Prüfstelle, Prüfbericht Nr., Datum), so ist das frei zu formulieren.*

611604A

**Mischelastischer Boden 14mm PUR**m<sup>2</sup>

Gesamtdicke 14 mm,  
 Oberboden aus PUR-Beschichtung einschließlich eines Decklackes.

611604C

**Mischelastischer Boden 14mm Linol 3,2mm**m<sup>2</sup>

Gesamtdicke 14 mm, Oberboden aus Linol, vollflächig verklebt, Fugen verschweißt, 3,2 mm dick.

611604E

**Mischelastischer Boden 14mm PVC 2mm**m<sup>2</sup>

Gesamtdicke 14 mm, Oberboden aus PVC, vollflächig verklebt, Fugen verschweißt, 2 mm dick.

611604G

**Zusätzliches Gewebe**m<sup>2</sup>

Zusätzliches Gewebe auf die Lastverteilerschicht aufgebracht und mit PUR eingespachtelt, quer zu den Elastikbahnen, in Bereichen von besonders starker Beanspruchung, wie z.B. ausrollbare Tribünen.

6117

**Kombielastische Sportböden**

Standardfarben, Design:

Wenn keine Farbe und Design angegeben sind, kann der Auftraggeber Farbe und Design des Belages, der Sockelleisten, etwaiger Fugen und etwaiger Formteile aus der vorgelegten Kollektion des Belags- oder Formerzeugers wählen.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Rückstellmuster:

Dem Auftraggeber wird nach Fertigstellung der Sportbodenarbeiten ein Rückstellmuster in zweifacher Ausführung und entsprechender Größe ohne Aufforderung bei der Übernahme übergeben. Dies betrifft entweder den Gesamtaufbau oder die Einzelkomponenten.

611700

**+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

**611700A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6117**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:  
 Betrifft Position(en):   
 Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
 Angeboten: (.....)

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

**611700B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6117**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

611704

**Kombielastischer Sportboden mit flächenelastischer und mischelastischer Komponente (FL+ME Komp.).**

Flächenelastische Komponente bestehend aus:

Elastikschiicht, vollflächig aufgelegt und punktuell verklebt,

Druckverteilerschiicht aus mehrlagiger Platte vollflächig verleimt, Stöße der einzelnen Lagen um 90 Grad versetzt und verklammert.

Mischelastische Komponente, Gesamtdicke 14 mm, bestehend aus Elastikschiicht mit PE-Schaum, vernetzt, mit werkseitig aufkaschiertem Glasroovinggewebe, 10 mm dick, Lastverteilerschiicht, biegesteif aus Hart-PUR und Oberboden.

*Kommentar:*

*Sollen Kennwerte gemäß den Forderungen der ÖNORM B 2608 nachgewiesen werden (z.B. durch folgende Eignungsprüfungszeugnisse (Prüfstelle, Prüfbericht Nr., Datum), so ist das frei zu formulieren.*

611704A

**Kombielast-Boden FL+ME Komp.PUR+Deckl.**

m<sup>2</sup>

Oberboden aus PUR-Beschichtung einschließlich Decklack.

Gesamtdicke des Sportbodens:

611704C

**Kombielast-Boden FL+ME Komp.Linol 3,2mm**

m<sup>2</sup>

Oberboden aus Linol, vollflächig verklebt, Fugen verschweißt, 3,2 mm dick.

Gesamtdicke des Sportbodens:

611706

**Kombielastischer Sportboden mit flächenelastischer und punktelastischer Komponente (FL+PE Komp.).**

Flächenelastische Komponente bestehend aus:

Elastikschiicht, vollflächig aufgelegt und punktuell verklebt,

Druckverteilerschiicht aus mehrlagiger Platte vollflächig verleimt, Stöße der einzelnen Lagen um 90 Grad versetzt und verklammert.

Punktelastische Komponente, bestehend aus Elastikschiicht und Oberbelag.

*Kommentar:*

*Sollen Kennwerte gemäß den Forderungen der ÖNORM B 2608 nachgewiesen werden (z.B. durch folgende Eignungsprüfungszeugnisse (Prüfstelle, Prüfbericht Nr., Datum), so ist das frei zu formulieren.*

611706A

**Kombielast-Boden FL+PE Komp.PUR+Deckl.**

m<sup>2</sup>

Oberboden aus PUR-Beschichtung einschließlich Decklack.

Gesamtdicke des Sportbodens:

611706C

**Kombielast-Boden FL+PE Komp.Linol 3,2mm**

m<sup>2</sup>

Oberboden aus Linol, vollflächig verklebt, Fugen verschweißt, 3,2 mm dick.

Gesamtdicke des Sportbodens:

611706E

**Kombielast-Boden FL+PE Komp.PVC 2mm**

m<sup>2</sup>

Oberboden aus PVC, vollflächig verklebt, Fugen verschweißt, 2 mm dick.

Gesamtdicke des Sportbodens:

6118

**Sportböden, Sonstige Leistungen**

Standardfarben, Design:

Wenn keine Farbe und Design angegeben sind, kann der Auftraggeber Farbe und Design des Belages, der Sockelleisten, etwaiger Fugen und etwaiger Formteile aus der vorgelegten Kollektion des Belags- oder Formerzeugers wählen.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Leitungen:

Leitungen, ausgenommen jene der Fußbodenheizung, sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt, sodass eine zusätzliche Leistung wegen Behinderung nicht einkalkuliert ist.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Rückstellmuster:</p> <p>Dem Auftraggeber wird nach Fertigstellung der Sportbodenarbeiten ein Rückstellmuster in zweifacher Ausführung und entsprechender Größe ohne Aufforderung bei der Übernahme übergeben. Dies betrifft entweder den Gesamtaufbau oder die Einzelkomponenten.</p> <p><i>Kommentar:</i></p> <p><i>Erschwernisse durch Leitungen innerhalb der Unterkonstruktion werden mit frei formulierten Aufzählungspositionen verrechnet.</i></p>	
611800	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
611800A	+ <b>Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6118</b>	ZZZ
	<p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): <input type="text"/></p> <p>Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).</p> <p>Angebote: (.....)</p>	
611800B	+ <b>Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6118</b>	ZZZ
	<p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): <input type="text"/></p> <p>Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/></p> <p>Angebote ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <p>Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/></p> <p>Angebote: (.....)</p>	
611802	Höhenausgleich für Geräteraumböden-Unterkonstruktionen.	
611802A	<b>Höhenausgl.Geräte-Schwingbod.Distanzklötze</b>	m <sup>2</sup>
	<p>Höhenausgleich bei Schwingböden mit Klötzen.</p> <p>Gesamtfußbodenhöhe: <input type="text"/></p>	
611802C	<b>Höhenausgl.Geräte.Sandwichs.XPSG25 SF 40mm</b>	m <sup>2</sup>
	<p>Höhenausgleich bei Sandwichsystemböden mit Platten aus extrudiertem Polystyrol, Rohdichte 25 kg/m<sup>3</sup>, XPS-G25 mit Stufenfalz (SF), schwer entflammbar, schwach qualmend, Plattendicke 40 mm.</p> <p>Gesamtfußbodenhöhe: <input type="text"/></p>	
611802D	<b>Höhenausgl.Geräte.Sandwichs.XPSG25 SF 50mm</b>	m <sup>2</sup>
	<p>Höhenausgleich bei Sandwichsystemböden mit Platten aus extrudiertem Polystyrol, Rohdichte 25 kg/m<sup>3</sup>, XPS-G25 mit Stufenfalz (SF), schwer entflammbar, schwach qualmend, Plattendicke 50 mm.</p> <p>Gesamtfußbodenhöhe: <input type="text"/></p>	
611804	Unterkonstruktion für Geräteraumböden, ohne Oberbelag.	
611804A	<b>Geräte.Bod.U-konstr.Polsterh+Blindb.</b>	m <sup>2</sup>
	<p>Unterkonstruktion aus Polsterhölzern mit Weichfaserdämmstreifen unterlegt und einem Blindboden aus gehobelten 24 mm dicken Brettern, vorgerichtet für Massivparkett.</p>	
611804C	<b>Geräte.Bod.U-konstr.Polsterh+Blindb+Platte</b>	m <sup>2</sup>
	<p>Unterkonstruktion aus Polsterhölzern mit Weichfaserdämmstreifen unterlegt, einem Blindboden aus 24 mm dicken Brettern und einer Lage aus formschlüssig verbundenen AW100-verleimten 18 mm dicken Sperrholzplatten, vorgerichtet für PVC- oder Linolbeläge.</p>	
611804E	<b>Geräte-Bod.U-konstr.XPS-G25 SF 60mm</b>	m <sup>2</sup>
	<p>Unterkonstruktion aus extrudierten Polystyrolplatten, Rohdichte 25 kg/m<sup>3</sup>, XPS-G25 mit Stufenfalz (SF), vorgerichtet für einen Oberbelag wie bei Sandwich-Boden in der Sporthalle.</p> <p>Plattendicke: 60 mm</p>	
611804F	<b>Geräte-Bod.U-konstr.XPS-G25 SF 80mm</b>	m <sup>2</sup>
	<p>Unterkonstruktion aus extrudierten Polystyrolplatten, Rohdichte 25 kg/m<sup>3</sup>, XPS-G25 mit Stufenfalz (SF), vorgerichtet für einen Oberbelag wie bei Sandwich-Boden in der Sporthalle.</p> <p>Plattendicke: 80 mm</p>	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
611806	Oberbelag für Geräteraumboden, Qualität und Design wie Oberbelag des angrenzenden Sportbodens. Das Verlegen erfolgt auf starre Unterkonstruktion, Estrich oder Gussasphalt, Verlegeart angepasst an die Sportböden der Sporthalle.	
611806A	<b>Oberbelag Geräte.Stabpark.Eiche 22mm</b> Stabparkett, aus Eiche natur, 22 mm dick.	m <sup>2</sup>
611806C	<b>Oberbelag Geräte.Fertigstapp.Eiche vers.22</b> Fertigstabparkett versiegelt, Sortierung natur, 22 mm dick.	m <sup>2</sup>
611806E	<b>Oberbel.Geräte.Klebep.Eiche 7mm</b> Klebeparkett, Holzart Eiche natur, 7 mm dick.	m <sup>2</sup>
611806G	<b>Oberbel.Geräte.Fert-parkettelem.Eiche 22mm</b> Fertigparkettelemente, gebrauchsfertig versiegelt, Gesamtdicke 22 mm, Nutzschicht aus Eiche, 5 mm dick.	m <sup>2</sup>
611806I	<b>Oberbel.Geräte.Linol 3,2mm dick</b> Linol, 3,2 mm dick, Fugen verschweißt.	m <sup>2</sup>
611806K	<b>Oberbel.Geräte.PVC 2mm dick</b> PVC, 2 mm dick, Fugen verschweißt.	m <sup>2</sup>
611806M	<b>Oberbel.Geräte.PUR+Decklack</b> PUR-Beschichtung einschließlich eines Decklackes.	m <sup>2</sup>
611808	Versiegeln des bereits geschliffenen (in Verlegeposition) Oberbodens in drei Arbeitsgängen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung, einschließlich der Zwischenschliffe. Versiegelungslack entspricht der ÖNORM B 2354, Belastungsgruppe C, mit erforderlichem Gleitreibungswert gemäß ÖNORM B 2608.	
611808A	<b>Versiegeln 3x Parkettboden sh</b> Mit säurehärtendem Lack (sh).	m <sup>2</sup>
611808B	<b>Versiegeln 3x Parkettboden PUR</b> Mit Polyurethan-(PUR)-Lack.	m <sup>2</sup>
611810	Spielfeld markieren auf vorhandenen Belägen, deckend aufgebracht, Farbe und Breite nach den Wettkampfbestimmungen. Das verwendete Farbmateriale haftet auf der Oberfläche und ist hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Oberbodens abgestimmt. Die Markierung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers vor oder nach der letzten Versiegelung.	
611810A	<b>Spielfeldmarkierung auf Parkett</b> Auf Parkettbelägen.	m
611810B	<b>Spielfeldmarkierung auf PUR</b> Auf Polyurethan-(PUR)-Decklackbeschichtung.	m
611810C	<b>Spielfeldmarkierung auf Linol</b> Auf Belägen aus Linol.	m
611810D	<b>Spielfeldmarkierung auf PVC</b> Auf Belägen aus PVC.	m
611810F	<b>Flächenmarkierung auf Parkett</b> Flächenmarkierung, abgerechnet die markierte Fläche. Auf Parkettoberboden.	m <sup>2</sup>
611810H	<b>Flächenmarkierung auf PUR</b> Flächenmarkierung, abgerechnet die markierte Fläche. Auf Polyurethan-(PUR)-Decklackbeschichtung.	m <sup>2</sup>
611810J	<b>Flächenmarkierung auf Linol</b> Flächenmarkierung, abgerechnet die markierte Fläche. Auf Belägen aus Linol.	m <sup>2</sup>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>611810L</b>	<b>Flächenmarkierung auf PVC</b> Flächenmarkierung, abgerechnet die markierte Fläche. Auf Belägen aus PVC.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>611810N</b>	<b>Az Spielfeldmarkierung f.Hohllinie</b> Aufzahlung (Az) auf die Spielfeldmarkierung, ohne Unterschied des Untergrundes für die Erschwernis bei der Ausführung von Hohllinien, z.B. für Nebenspielfelder. Die Gesamtbreite der Hohllinie beträgt 50 mm, der nicht markierte Bereich in der Mitte ist 30 mm breit. Abgerechnet wird die Hohllinie als eine Markierung.	<b>m</b>
<b>611812</b>	<b>Bodendeckel vom Auftragnehmer beigestellt, einbauen und niveaugleich mit dem Oberboden fixieren. Im Einheitspreis einkalkuliert ist das Belegen des Deckels mit dem gleichen Belag wie auf der angrenzenden Fläche verlegt. Die Leistung umfasst den Einbau in der jeweils vorhandenen Sportbodenart oder im Untergrund einschließlich Beistellen aller dazu erforderlichen Hilfs- und Verbrauchsmaterialien sowie der Halterungen. Eine starre Befestigung der Deckelhalterung an Bodenhülsen und ähnlichen Einbauteilen ist nicht zulässig.</b>	
<b>611812A</b>	<b>Bodendeckel nur einbauen Oberb.Parkett 22mm</b> Halterung in den Oberbelag aus Stabparkett oder Fertigstabparkett aus Eiche oder Esche, 22 mm dick, einfräsen.	<b>Stk</b>
<b>611812C</b>	<b>Bodendeckel nur einbauen Oberb.Klebeparkett</b> Halterung in den Oberbelag aus Klebeparkett aus Eiche oder Esche, 7 mm dick, einfräsen.	<b>Stk</b>
<b>611812E</b>	<b>Bodendeckel nur einbauen Oberb.Fertiparkett</b> Halterung in den Oberbelag aus Fertigparkettelementen aus Eiche, 22 mm dick, einfräsen.	<b>Stk</b>
<b>611812G</b>	<b>Bodendeckel nur einbauen Oberb.aus Linol/PVC</b> Halterung in den Oberbelag aus Linol oder PVC, einfräsen.	<b>Stk</b>
<b>611812I</b>	<b>Az Bodendeckel wasserdicht einbauen</b> Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodendeckel nur einbauen, für eine wasserdichte Ausführung.	<b>Stk</b>
<b>611814</b>	<b>Sockelleisten mit Öffnungen zur Belüftung der Unterkonstruktion, mit abgerundeter Oberkante, mit eingefräster Gummidichtlippe als Bodenanschluss, Oberfläche fertig behandelt, nach Wahl des Auftraggebers, an der Wand höchstens alle 50 cm mit nicht rostenden Schrauben und Dübeln, Anschlüsse, Ecken und Kanten in Gehrung geschnitten, befestigt.</b>	
<b>611814A</b>	<b>Sockelleiste+Lüft+Dicht.70x32 b20 kon.Eiche</b> Konisch, 70 x 32 bis 20 mm, aus Eiche.	<b>m</b>
<b>611814C</b>	<b>Sockelleiste+Lüft+Dicht.70x20 recht.Eiche</b> Rechteckiger Querschnitt (rech.), 70 x 20 mm, aus Eiche.	<b>m</b>
<b>611814E</b>	<b>Az Sockelleiste Holz f.bündig m.Wandverkl.</b> Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sockelleisten aus Holz, ohne Unterschied der Art, für die Erschwernis bei der Montage in bündiger Ausführung mit dem Wandbelag, einschließlich Ausbilden einer Fuge und etwaiger zusätzlicher Unterfütterungen.	<b>m</b>
<b>611816</b>	<b>Übergangsprofil zum Abdecken der Anschlussfugen zwischen dem Sportboden und dem Boden angrenzender Räume. Das Profil wird einseitig außerhalb der Sporthalle im Boden in einem Abstand von höchstens 30 cm mit nicht rostenden Schrauben und Dübeln befestigt. Bei Fußbodenheizungen wird der Kältezonenplan berücksichtigt.</b>	
<b>611816A</b>	<b>Übergangsprofil NIRO 5cm breit</b> Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), V2A, Oberkante gerundet, 5 cm breit.	<b>Stk</b>
<b>611816C</b>	<b>Übergangsprofil Messing 5cm breit</b> Aus Messing, Oberkante gerundet, 5 cm breit.	<b>Stk</b>
<b>611818</b>	<b>Härtekeil als Übergang vom elastischen Sportboden zum starren Geräteraumboden, 10 cm breit. Abgerechnet wird die Länge des Überganges.</b>	
<b>611818A</b>	<b>Härtekeil 10cm breit f.punktlast.Boden</b> Für punktlastischen Sportboden.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>611818C</b>	<b>Härtekeil 10cm breit f.mischelast.Boden</b> Für mischelastischen Sportboden.	<b>m</b>
<b>611818E</b>	<b>Härtekeil 10cm breit f.Sandwichbodensystem</b> Für Sandwichbodensystem.	<b>m</b>
<b>611825</b>	Erste Pflege des (Sport-)Bodens einschließlich vorheriger Grundreinigung gemäß Pflegeanleitung mit Beigabe der Pflegemittel.	
<b>611825A</b>	<b>Grundreinigung+Erstpflge</b>	<b>m²</b>
<b>611830</b>	Güteüberwachung der Arbeiten durch eine aPrüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle, z.B. ofi-Wien (Österreichisches Institut für Sporttechnologie, Franz Grill Straße 5, Objekt 213, 1030 Wien), nach den derzeit gültigen ÖNORMEN und Richtlinien des ÖISS. Bei der Güteüberwachung weist der Auftragnehmer nach, dass die angelieferten Materialien geprüfte Einzelkomponenten sind. Der Nachweis wird unaufgefordert vor dem Einbau der örtlichen Bauleitung in 2-facher Ausfertigung übergeben.	
<b>611830A</b>	<b>Laufende Güteüberwachung</b>	<b>PA</b>
<b>611831</b>	Die End-Kontrollprüfung erfolgt am fertig verlegten Boden. Die zu prüfenden Werte sind: Kraftabbau, Standardverformung, Durchbiegungsmulde, Ballreflexion, Gleitreibungsbeiwert, Verhalten unter rollender Last.	
<b>611831A</b>	<b>End-Kontrollprüfung</b> <i>Kommentar:</i> <i>Die einschlägigen Normen und Richtlinien für Sportböden sehen eine End-Kontrollprüfung verpflichtend vor. Es bleibt dem Auftraggeber vorbehalten, die End-Kontrollprüfung dem Auftragnehmer zu übertragen oder selbst eine Prüfstelle zu beauftragen.</i>	<b>PA</b>
<b>6128</b>	<b>Instandsetzungsarbeiten Sportböden</b>  Anarbeiten: Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.  Leitungen: Leitungen, ausgenommen jene der Fußbodenheizung, sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt, sodass eine zusätzliche Leistung wegen Behinderung nicht einkalkuliert ist.  Abbrechen, Abschlagen: Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.  Auslösen, Demontieren: Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung.  Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über. - Zwischenlagern: Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. - Transport: Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften. - Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

einkalkuliert:

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

*Kommentar:*

*Erschwernisse durch Leitungen innerhalb der Unterkonstruktion werden mit frei formulierten Aufzahlungspositionen verrechnet.*

612800 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**612800A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6128** ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser

ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angebote: (.....)

**612800B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6128** ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser

ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angebote ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angebote: (.....)

612801 Instandsetzen von Holzfußboden-Teilflächen. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, brauchbares Material zur Wiederverwendung seitlich gelagert, etwaige Beschädigungen des Unterbodens werden ausgebessert. Der Oberboden wird wieder verlegt. Als Ergänzung notwendiges neues Oberbodenmaterial wird mit einer Aufzahlungsposition geregelt. Abgerechnet wird die Summe der instandgesetzten Teilflächen.

**612801A Instandsetzen Parkett** m<sup>2</sup>  
Von genagelten Parkettböden.

**612801B Instandsetzen Klebeparkett** m<sup>2</sup>  
Von Klebeparkett.

612802 Abschleifen von alten Holzfußböden bis eine zum Versiegeln oder Einlassen geeignete Oberfläche erzielt wird.

**612802A Abschleifen Hartholz 2mm** m<sup>2</sup>  
Bei stark abgenutzten Böden aus Hartholz, bis zu einer Abschleiftiefe von 2 mm.

**612802B Abschleifen Hartholz 1mm** m<sup>2</sup>  
Bei normal abgenutzten Böden aus Hartholz, bis zu einer Abschleiftiefe von 1 mm.

612805 Genagelten Parkettboden einschließlich etwaiger Randfriese demontieren, entnageln, seitlich lagern und auf einen neu verlegten (in eigener Position verrechneten) Untergrund wieder verlegen. Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen.

**612805A Demont+wiederverl.Stabparkett** m<sup>2</sup>  
Stabparkett.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>612805B</b>	<b>Demont+wiederverl.Riemenparkett</b> Riemenparkett ohne Unterschied der Länge.	<b>m<sup>2</sup></b>
612806	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Parkett instandsetzen oder Parkett demontieren und wiederverlegen, für das Ersetzen des schadhafte Parketts durch neues gleichartiges. Abgerechnet wird die Fläche des ersetzten Materials. Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
<b>612806A</b>	<b>Az Ersetzen Stabparkett Eiche</b> Von Stabparkett, 22 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>612806B</b>	<b>Az Ersetzen Riemenparkett Eiche</b> Riemenparkett.	<b>m<sup>2</sup></b>
612808	Blindboden demontieren, entnageln, säubern, seitlich lagern und wiederverlegen auf die (in eigener Position verrechneten) neu eingerichteten Polsterhölzer. Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen.	
<b>612808A</b>	<b>Demont+wiederverlegen Blindboden</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
612810	Schadhafte oder verschobene Schwingriegel oder Polsterhölzer ohne Unterschied der Art und Ausführung auslösen, entnageln, neu einrichten und fixieren, einschließlich des Nachjustierens zugehöriger Elastic-Pads oder Dämmstreifen und ähnliches.	
<b>612810A</b>	<b>Schwingriegel auslösen+neu einrichten</b> Von flächenelastischen Sportböden mit Schwingriegel-Unterkonstruktion.	<b>m</b>
<b>612810B</b>	<b>Polsterhölzer auslösen+neu einrichten</b> Von starren Parkettböden (z.B. Geräteraumböden).	<b>m</b>
612811	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schwingriegel oder Polsterhölzer auslösen und neu einrichten, für das Ersetzen von schadhafte durch neue gleichartige. Im Einheitspreis enthalten sind neue Elasticpads oder Dämmstreifen in erforderlicher Anzahl und Abmessung. Abgerechnet wird die Länge der ersetzten Hölzer. Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
<b>612811A</b>	<b>Az Ersetzen Schwingriegel</b> Für flächenelastische Sportböden mit Schwingriegel-Unterkonstruktion.	<b>m</b>
<b>612811B</b>	<b>Az Ersetzen+Polsterhölzer</b> Für starre Parkettböden (z.B. Geräteraumböden).	<b>m</b>
612821	Nichttextile Sporthallenböden anschleifen und grundreinigen als Vorarbeit für weitere Instandsetzungsarbeiten.	
<b>612821A</b>	<b>Sportbodenbelag anschleifen+reinigen Linol</b> Oberbelag aus Linol.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>612821B</b>	<b>Sportbodenbelag anschleifen+reinigen PVC</b> Oberbelag aus PVC.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>612821C</b>	<b>Sportbodenbelag anschleifen+reinigen PUR</b> Oberbelag aus Polyurethan (PUR).	<b>m<sup>2</sup></b>
612822	Verschließen schnittartiger Beschädigungen und offener Stoßfugen in nichttextilen Sporthallenböden, einschließlich etwaigem Vorbehandeln der Schnittflächen und aller erforderlichen Verbrauchsmaterialien und Hilfsstoffe.	
<b>612822A</b>	<b>Sportbod.Fugen/Schnitte verschweißen Linol</b> Bei einem Linoloberbelag.	<b>m</b>
<b>612822B</b>	<b>Sportbod.Fugen/Schnitte verschweißen PVC</b> Bei einem PVC-Oberbelag.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
612824	Vorbereitete Fläche vollflächig mit Glasfasergewebe (Masse mindestens 550 g/m <sup>2</sup> ) bekleben, darüber eine mindestens 2,5 mm dicke Polyurethanbeschichtung aufbringen und darauf einen PUR-Decklack (Farbe nach Wahl des Auftraggebers) auftragen.	
<b>612824A</b>	<b>Sportb.GF-Gewebe+PUR+Decklack</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
612826	Vorbereitete Fläche vollflächig mit Polyurethan(PUR)-Decklack (Farbe nach Wahl des Auftraggebers) beschichten.	
<b>612826A</b>	<b>Sportb.m.PUR-Decklack</b> Materialeinsatz mindestens 15 g/m <sup>2</sup> .	<b>m<sup>2</sup></b>
612828	Sportboden mit einem nicht textilen Oberbelag im Bereich lokaler Schädstellen instandsetzen einschließlich aller dazu benötigten Materialien und Entsorgen des Abfalls.	
<b>612828A</b>	<b>Inst.Sportb.Bodenöffnung/Gerätehülse</b> Rund um eine Bodenöffnung z.B. Zugang zu einer Sportgerät-Bodenhülse, höchstens 0,2 m <sup>2</sup> . Vorhandener Bodenaufbau: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>612828B</b>	<b>Inst.Sportb.Deckel neu belegen Linol/PVC</b> Deckel über einer Bodenöffnung, z.B. Zugang zu einer Bodenhülse, mit neuer Sportboden-Auflage versehen. Bei einem Oberboden aus Linol oder PVC. Vorhandener Bodenaufbau: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>612828C</b>	<b>Inst.Sportb.Deckel neu belegen PUR</b> Deckel über einer Bodenöffnung, z.B. Zugang zu einer Bodenhülse, mit neuer Sportboden-Auflage versehen. Bei einem Oberboden aus PUR. Vorhandener Bodenaufbau: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>612828E</b>	<b>Inst.Sportb-Deckel+Deckelbel.neu Linol/PVC</b> Neuen Deckel zu im Bestand vorhandener Deckelhalterung über einer Bodenöffnung z.B. Zugang zu einer Sportgerät-Bodenhülse, liefern, einbauen und mit neuer Sportboden-Auflage versehen. Oberboden aus Linol oder PVC. Vorhandener Bodenaufbau: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>612828F</b>	<b>Inst.Sportb-Deckel+Deckelbel.neu PUR</b> Neuen Deckel zu im Bestand vorhandener Deckelhalterung über einer Bodenöffnung, z.B. Zugang zu einer Sportgerät-Bodenhülse, liefern, einbauen und mit neuer Sportboden-Auflage versehen. Oberboden aus PUR. Vorhandener Bodenaufbau: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
612835	Erneuern von Spielfeldmarkierungen auf vorhandenem Sportboden entsprechend den aufgetragenen Spielfeldmarkierungen in der Halle, ohne Unterschied, ob gerade oder gekrümmt, ob durchgehend oder strichliert. Markierungslinien deckend aufbringen einschließlich etwaiges Vorbehandeln. Farbe und Breite nach den Wettkampfbestimmungen. Die verwendeten Materialien haften auf der Oberfläche und sind hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaft des Oberbodens abgestimmt. Markierungen unter 30 cm Länge und Symbole werden mit 30 cm Länge abgerechnet.	
<b>612835A</b>	<b>Markierung erneuern Holzoberboden</b> Noch sichtbare Markierung erneuern, Oberboden aus Holz.	<b>m</b>
<b>612835B</b>	<b>Markierung erneuern Linoloberboden</b> Noch sichtbare Markierung erneuern, Oberboden aus Linol.	<b>m</b>
<b>612835C</b>	<b>Markierung erneuern PVC-Oberboden</b> Noch sichtbare Markierung erneuern, Oberboden aus PVC.	<b>m</b>
<b>612835D</b>	<b>Markierung erneuern PUR-Oberboden</b> Noch sichtbare Markierung erneuern, Oberboden aus PUR.	<b>m</b>
<b>612835F</b>	<b>Markierung neu einmessen+aufbring.Holzoberb</b> Nicht sichtbare oder neuartige Markierung neu einmessen und dauerhaft markieren. Oberboden aus Holz.	<b>m</b>
<b>612835G</b>	<b>Markierung neu einmessen+aufbr.Linoloberb.</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Nicht sichtbare oder neuartige Markierung neu einmessen und dauerhaft markieren. Oberboden aus Linol.

**612835H Markierung neu einmessen+aufbr.PVC Oberbod.** **m**

Nicht sichtbare oder neuartige Markierung neu einmessen und dauerhaft markieren. Oberboden aus PVC.

**612835I Markierung neu einmessen+aufbr.PUR Oberbod.** **m**

Nicht sichtbare oder neuartige Markierung neu einmessen und dauerhaft markieren. Oberboden aus PUR.

**612840 Montagen im Zusammenhang mit Arbeiten an Sportböden.**

**612840A Demontage Turngeräte** **PA**

In der Folge verzeichnete Turn- und Sportgeräte werden demontiert und an einem von der Bauleitung zugewiesenen Ort im Baustellenbereich gelagert.

Art und Anzahl der Geräte:

**612840B Demontage Sockelleisten** **m**

Sockelleisten gleich welcher Art werden demontiert und an einem von der Bauleitung zugewiesenen Ort im Baustellenbereich gelagert.

**612840C Wiedermontage Turngeräte** **PA**

In der Folge verzeichnete Turn- und Sportgeräte werden vom Lagerort innerhalb des Baustellengeländes in die Sporthalle vertragen und dort wieder montiert. In den Einheitspreisen enthalten ist das Beistellen neuer Befestigungsmaterialien (Dübel, Schrauben) sowie zugehöriger bodenmontierter Kleinbeschläge (z.B. Schlussbleche).

Art und Anzahl:

**612840D Wiedermontage Sockelleisten** **m**

Wiedermontage der im Baustellenbereich gelagerten Sockelleisten einschließlich aller erforderlichen Schrauben (aus nicht rostendem Material) und Wanddübel, Ecken und Kanten in Gehrung geschnitten, Schrauben in einem Abstand von höchstens 50 cm.

**612841 Aufzählung (Az) auf die Positionen Sockelleiste wiedermontieren, für das Ersetzen von schadhafte Sockelleisten durch gleichartige; das ersetzte Material wird ohne gesonderte Berechnung vom Auftragnehmer entsorgt.**

**612841A Az Ersetz+Entsorg.Sockelleist.Eiche70x32/20** **m**

Aus Eiche, 70 x 32/20 mm, mit Lüftungsschlitzen und Dichtungslippe.

*Kommentar:*

*Andere Ausführungen sind frei zu formulieren.*

## **6131 Vorarbeiten f.Wand- und Deckenverkleidungen**

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung.

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.

- Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>mit dem Auftraggeber festgelegt.</p> <p>- Transport:</p> <p>Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.</p> <p>- Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ein etwaiges Zwischenlagern</li> <li>- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)</li> <li>- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten</li> <li>- sämtliche Gebühren und Abgaben</li> <li>- Organisation (Förderart und Förderweg)</li> <li>- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind</li> <li>- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)</li> </ul> <p>Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</p> <p>Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.</p>	
613100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
613100A	+ <b>Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6131</b>	ZZZ
	<p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span></p> <p>Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).</p> <p>Angeboten: ( <span style="background-color: #ffe0b0;">                    </span> )</p>	
613100B	+ <b>Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6131</b>	ZZZ
	<p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span></p> <p>Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <span style="background-color: #e0ffff;">                                    </span></p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <p>Kriterien der Gleichwertigkeit: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span></p> <p>Angeboten: ( <span style="background-color: #ffe0b0;">                    </span> )</p>	
613101	Wandverkleidung in Sporthallen abbrechen, getrennt nach Verkleidung, Unterkonstruktion und etwaigen Dämmeinlagen. Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
613101B	<b>Wandverkleidung aus Holz abbrechen</b>	m <sup>2</sup>
	Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied, ob von Wänden, Parapetten oder Spaletten, ohne Unterkonstruktion.	
613101E	<b>Wandunterkonstr.1-f.Latten abbrechen</b>	m <sup>2</sup>
	Unterkonstruktion aus einfacher Lattung abbrechen.	
613101F	<b>Wandunterkonstr.1-f.Holzrost abbrechen</b>	m <sup>2</sup>
	Unterkonstruktion aus Lattung und Konterlattung (Holzrost) abbrechen.	
613101G	<b>Wandunterkonstr.Metallrost abbrechen</b>	m <sup>2</sup>
	Unterkonstruktion aus Metall abbrechen.	
613101H	<b>Wand-Dämmung b.5cm abbrechen</b>	m <sup>2</sup>
	Eingelegte mineralische Dämmschicht, bis 5 cm dick, abbrechen.	
613106	Deckenverkleidung in Sporthallen abbrechen, getrennt nach Verkleidung, Unterkonstruktion und etwaigen Dämmeinlagen, einschließlich Abhängevorrichtungen. Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
613106B	<b>Deckenverkleidung Holz abbrechen</b>	m <sup>2</sup>
	Abgehängte Decken aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterkonstruktion.	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**613106E Deckenunterkonstruktion 1-f.Latt.abbrechen** **m<sup>2</sup>**  
 Unterkonstruktion aus einfacher Lattung, abgehängt oder an die Decke geschraubt, abbrechen.

**613106F Deckenunterkonstruktion Holzrost abbrechen** **m<sup>2</sup>**  
 Unterkonstruktion aus Lattung und Konterlattung (Holzrost) abbrechen.

**613106G Deckenunterkonstruktion Metallrost abbrech.** **m<sup>2</sup>**  
 Unterkonstruktion aus Metall abbrechen.

**613106H Deckendämmung 5cm abbrechen** **m<sup>2</sup>**  
 Eingelegte mineralische Dämmschicht bis 5 cm dick abbrechen.

**6132 Wandverkleidungen**

Ausmaß:

Abgerechnet wird im Deckmaß (nicht Federmaß).

Unterkonstruktionen:

Für die Unterkonstruktion wird Holz aus Fichte, Tanne oder Kiefer verwendet, das lufttrocken und sägerau ist. Im Einheitspreis ist die fluchtgerechte Montage waagrecht oder lotrecht, einschließlich etwaiger Unterfütterungen, einkalkuliert. Die Montage erfolgt mit Dübeln und passivierten (verzinkten) Schrauben.

Befestigung der Decklagen:

Die Befestigung der Decklagen wird sichtbar mit rostgeschützten Kreuz-Schlitz-Senkkopfschrauben ausgeführt.

Verlegung:

Prallschutzbeläge und ähnliche Beläge werden vollflächig geklebt.

**613200 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

**613200A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6132** **ZZZ**  
 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:  
 Betrifft Position(en):    
 Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
 Angeboten: (.....)

**613200B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6132** **ZZZ**  
 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:  
 Betrifft Position(en):    
 Beispielhaftes Material/Erzeugnis:    
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.  
 Kriterien der Gleichwertigkeit:    
 Angeboten: (.....)

**613203 Unterkonstruktion für Wandverkleidungen im Raster von ca. 50/50 cm oder ausgeteilt entsprechend den Montageerfordernissen für die in der Folge beschriebene Wandverkleidung, fluchtend, direkt an die tragende Wand montiert, einschließlich der für Turngeräte, Lüftung und ähnliche Einbauten erforderlichen Auswechselungen. Latten sind fäulnishemmend, färbig imprägniert.**

**613203A Unterkonstrukt.f.Wandverkl.Latten 3x5cm** **m<sup>2</sup>**  
 Mit Fichtenlatten gehobelt, 3 x 5 cm Raumaß, Abstand zur tragenden Wand bis 5 cm.

**613203C Unterkonstrukt.f.Wandverkl.Doppellatt.3x5cm** **m<sup>2</sup>**  
 Mit Fichtenlatten gehobelt, Konterlattung und Lattung 3 x 5 cm Raumaß, Abstand zur tragenden Wand über 5 bis 8 cm.

**613205 Unterkonstruktion für Wandverkleidungen aus gehobelten Fichtenstaffeln (Querschnitt nach statischen Erfordernissen, mindestens jedoch 5 x 8 cm Raumaß) und einer Sekundärlattung aus Fichtenlatten (mindestens 3 x 5 cm Raumaß), im Raster von ca. 50 x 50 cm oder ausgeteilt entsprechend den Montageerfordernissen für die in der Folge beschriebene Wandverkleidung, mit verzinkten Stahlwinkeln, fluchtend direkt an die tragende Wand montiert, einschließlich der für Turngeräte-, Lüftungs- und ähnliche Einbauten erforderlichen Auswechselungen. Staffel und Latten sind fäulnishemmend färbig imprägniert.**



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>613205A</b>	<b>Unt-konstr.Wandverkl.Holzrost Abst.ü.8-15cm</b> Abstand der Vorderkante-Unterkonstruktion (Abst.) vor der tragenden Wand über 8 bis 15 cm.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>613205C</b>	<b>Unt-konstr.Wandverkl.Holzrost Abst.ü.15-23</b> Abstand der Vorderkante-Unterkonstruktion (Abst.) vor der tragenden Wand über 15 bis 23 cm.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>613205E</b>	<b>Unt-konstr.Wandverkl.Holzrost Abst.ü.23-30</b> Abstand der Vorderkante-Unterkonstruktion (Abst.) vor der tragenden Wand über 23 bis 30 cm.	<b>m<sup>2</sup></b>
613207	Unterkonstruktion aus Stahl-Profilrohren mit Sekundärlattung aus Fichtenlatten, nach statischen Erfordernissen dimensioniert, ausgeteilt entsprechend den Montageerfordernissen für die in der Folge beschriebene Wandverkleidung, einschließlich der für Turngeräte-, Lüftungs- und ähnliche Einbauten erforderlichen Auswechslungen, fluchtend direkt an die tragende Wand montiert, Stahlteile sind korrosionsgeschützt, Latten sind fäulnishemmend färbig imprägniert.	
<b>613207A</b>	<b>U-konstr.Wandv.Stahl+Latten Abst.ü.15-23cm</b> Abstand der Vorderkante (Abst.) vor der tragenden Wand über 15 bis 23 cm.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>613207C</b>	<b>U-konstr.Wandv.Stahl+Latten Abst.ü.23-30cm</b> Abstand der Vorderkante (Abst.) vor der tragenden Wand über 23 bis 30 cm.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>613207E</b>	<b>U-konstr.Wandv.Stahl+Latten Abst.ü.30-45cm</b> Abstand der Vorderkante (Abst.) vor der tragenden Wand über 30 bis 45 cm.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>613207G</b>	<b>U-konstr.Wandv.Stahl+Latten Abst.ü.45-60cm</b> Abstand der Vorderkante (Abst.) vor der tragenden Wand über 45 bis 60 cm.	<b>m<sup>2</sup></b>
613209	Unterkonstruktion für Ständerwand (1-faches Ständerwerk) aus feuerverzinkten Stahlprofilrohren, im Achsabstand von höchstens 50 cm ausgeteilt und ausgefacht entsprechend den Montageerfordernissen mit verzinkten Stahlwinkeln, fluchtend an Boden, Decke und nach Möglichkeit an angrenzenden massiven Wänden befestigt, geeignet für ein- oder beidseitige Beplankung, mit integrierter, absacksicher befestigter mindestens 5 cm dicker Mineralfaser-Dämmschicht; einschließlich der für Turngeräte-, Lüftungs- und ähnliche Einbauten erforderlichen Auswechslungen.	
<b>613209A</b>	<b>Unterkonstr.Ständerwand Stahlprofilr.80/80</b> Steher aus Stahlprofilrohren 80 x 80 mm. Höhe der Ständerwand: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
613212	Unterkonstruktion für Leibungsverkleidungen, Raster nach Erfordernis, in Leibungen fluchtend direkt an die tragende Wand montiert, einschließlich aller erforderlichen Auswechslungen. Latten sind fäulnishemmend in Farbe imprägniert. Vorderkante Unterkonstruktion bis 5 cm vor der tragenden Wand.	
<b>613212A</b>	<b>Unterkonstr.f.Leibungsverkleid.Latten3x5cm</b> Mit gehobelten Fichtenlatten 3 x 5 cm Raummaß. Höhe der Ständerwand: <input type="text"/>  <i>Kommentar:</i> <i>Position kommt nur zur Anwendung, soweit die Leibungsverkleidung nicht an die Unterkonstruktion einer angrenzenden Sichtverkleidung montiert werden kann.</i>	<b>m<sup>2</sup></b>
613215	Freistehende Unterkonstruktion für Sockelleisten zur wandunabhängigen Halterung der vor Heizkörpernischen durchlaufenden Sockelleisten, am Boden montiert, bestehend aus feuerverzinkten Stahlkonsolen im Abstand von höchstens 1 m und einem daran befestigten durchlaufenden Holzstaffel.	
<b>613215A</b>	<b>Freisteh.U-konstr.f.Sockelleiste</b> Holzstaffel Querschnitt 12 x 4 cm.	<b>m</b>
613220	Wandverkleidungs-Decklage aus Birke/Fichte-Combisperrholz-Platten, Deckfurnier Qualität I/III-AW 100 gemäß ÖNORM B 3008 (entspricht B/BB nach ISO und SFS). Die einzelnen Platten werden so sortiert und montiert, dass insgesamt ein farblich ruhiges Bild ohne abrupte Farbübergänge entsteht, mit verzinkten Senkkopfschrauben flächenbündig auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt, Stoßfugen, Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente) einschließlich des Herstellens erforderlicher Ausschnitte für Lüftungsgitter und ähnliches, Kanten und Sichtflächen sauber	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	geschliffen, grundiert und im Glanzgrad G50 mit PU-Klarlack versiegelt, Rückseite mindestens grundiert. Stoßkanten gefast oder gerundet (s/R 3mm), Außenkanten gerundet (R 8 mm). Abgerechnet wird ohne Abzug der Türflächen.	
<b>613220A</b>	<b>Wandverkleid.Sperrholzpl.furn.Birke 18mm</b> Auf Wänden, Sperrholzplatten 18 mm dick, mit Deckfurnier aus Birke. Gemäß Zeichnung Nr. <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	<b>m²</b>
<b>613220C</b>	<b>Leibungsverkl.Sperrholz Birke 18mm b.30cm</b> Als Leibungsverkleidung einschließlich der Erschwernisse bei Fensteröffnungen oder sonstigen Ausschnitten, Rücksprüngen seitlich, oben und unten, Sperrholzplatten 18 mm dick, mit Deckfurnier aus Birke, Leibungsbreite (Br.) bis 30 cm.	<b>m²</b>
<b>613220E</b>	<b>Leibungsverkl.Sperrholz Birke 18mm ü.30-60</b> Als Leibungsverkleidung einschließlich der Erschwernisse bei Fensteröffnungen oder sonstigen Ausschnitten, Rücksprüngen seitlich, oben und unten, Sperrholzplatten 18 mm dick, mit Deckfurnier aus Birke, Leibungsbreite (Br.) über 30 bis 60 cm.	<b>m²</b>
613222	Mineralwolle-Schallschluckmatten, eingeschweißt in schwarze PE-Folie, in die Unterkonstruktion eingelegt und absacksicher befestigt.	
<b>613222A</b>	<b>MW-Schallschutzmatte in Folie 20mm (61.32)</b>	<b>m²</b>
<b>613222B</b>	<b>MW-Schallschutzmatte in Folie 30mm (61.32)</b>	<b>m²</b>
<b>613222C</b>	<b>MW-Schallschutzmatte in Folie 40mm (61.32)</b>	<b>m²</b>
<b>613222D</b>	<b>MW-Schallschutzmatte in Folie 50mm (61.32)</b>	<b>m²</b>
613225	Aufzählung (Az) auf die Positionen Wandverkleidungs-Decklage, für eine Turnhallentür mit Zarge (+Z.), Türblatt in Sandwich-Bauweise ausgeführt, mindestens 60 mm dick, fertige Türe bündig mit der Turnhallen-Wandverkleidung, nach außen öffnend, mit Einstemmschloss mit Wechsel für großes Zylinderprofil, mit Turnhallen-Sicherheitsdrückergarnitur an der Innenseite und Drücker nach Baustellenstandard an der Außenseite. Rahmen und Unterkonstruktion der Zarge aus Profilrohr, mit Rostschutz grundiert und lackiert, mit dreiseitiger Falzausbildung, mit drei kugelgelagerten Türbändern, verankert in der Unterkonstruktion der Turnhallen-Wandverkleidung. Einschließlich Ausbilden der gangseitigen Leibungsflächen in Sperrholz 18 mm dick, entsprechend der Wandverkleidung in der Sporthalle, mit der dazu gehörigen Unterkonstruktion.	
<b>613225A</b>	<b>AzTurnh-vkl.Tür+Z+Leib.1Fl.90-120x220 Birke</b> Einflügelig (1Fl.), Stocklichte 90 bis 120 x 220 cm, Türblatt sporthallenseitig in Birke furniert, gangseitig: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	<b>Stk</b>
<b>613225C</b>	<b>Az Turnh-verkl.Tür+Z+Leib.T30 1Fl.90x200 Bi</b> Einflügelig (1Fl.), Stocklichte 90 x 200 cm, Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30), mit Türschließer, Leibungsflächen und Türblatt sporthallenseitig in Birke furniert, gangseitig: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	<b>Stk</b>
<b>613225E</b>	<b>Az Turnh-verkl.Tür+Z+Leib.2Fl.H220 Birke</b> Zweiflügelig (2Fl.), Stocklichte bis 160 x 220 cm, Flügelgrößen gemäß Zeichnung, Gehflügel wie im Grundtext beschrieben, Stehflügel mit Einstemm-Riegelschloss, Riegelstangen oben in Zarge und unten in den Boden eingreifend, einschließlich der Deckbleche. Leibungen und Türblatt sporthallenseitig in Birke furniert, gangseitig: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>	<b>Stk</b>
613227	Aufzählung (Az) auf die Positionen Wandverkleidung-Decklage, für eine Audio-Nische, ausgeführt als in die Wandverkleidung bündig eingebauter Wandschrank mit zwei Türen. Türen, Korpus und Rückwand aus Birkensperrholz 18 mm, Kastenschloss für großes Zylinderprofil.	
<b>613227A</b>	<b>Az Turn-verkl.Audionische 70x70x30cm Birke</b> Nische 70 x 70 x 30 cm, mit einem höhenverstellbaren Fachbrett, Türsichtfläche in Birke furniert.	<b>Stk</b>
<b>613227C</b>	<b>Az Turn-verkl.Audionische 90x90x50cm Birke</b> Nische 90 x 90 x 50 cm, mit drei höhenverstellbaren Fachbrettern und mit einer winkelförmigen, abnehmbaren Blende zum Einbau von Schaltern und Steckdosen nach Angaben des Elektroplaners. Türsichtfläche in Birke furniert.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung


gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
613230	Frontale und obere Verkleidung für (Fenster-)Nische mit Heizkörper (HKN) mit tragfähiger Stahl/Holz-Unterkonstruktion. Fertige Verkleidung bündig mit der angrenzenden Wandverkleidung, mit Profilrohr-Verstärkungsrahmen und verdecktem doppeltem Riegelverschluss, obere Platte geneigt, Frontplatten gelocht mit Durchmesser 8 mm im orthogonalen Raster 20/20 mm, lochfreies Fries 100 mm breit umlaufend. Rückseitige, seitliche und obere Wandflächen der Heizkörper-Nische mit wärmereflektierender Alu-Folie (auf PS-Platte kaschiert) ausgekleidet. Bei oben abgeschlossenen Heizkörpernischen wird oberhalb der Heizkörper eine Stahlblech- oder Holzwerkstoffplatte zur besseren Konvektion schräg montiert.	
<b>613230A</b>	<b>HK-Nischenverkleidung+2FI.Tür Birke</b> Frontseite als zweiflügelige (2FI) Tür ausgebildet. Sichtverkleidung Birke furniert. Breite/Höhe/Tiefe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>613230C</b>	<b>HK-Nischenverkleid+hochklappbare Tür Birke</b> Frontseite als um mindestens 90 Grad hochklappbare Tür ausgebildet, befestigt an zwei massiven dreiteiligen Stahlbändern. Sichtverkleidung Birke furniert. Breite/Höhe/Tiefe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
613232	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörperverkleidungen gelocht, für lotrechte Schlitzte, ausgeführt gemäß Zeichnung, einschließlich etwaiger rückseitiger Verstärkung.	
<b>613232A</b>	<b>Az HZ-Verkl.gelocht f.Verkl.Schlitzte</b> Betrifft Position: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
613234	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wandverkleidung-Decklage.	
<b>613234A</b>	<b>Az Turnh-verkl.Kurvenschnitt</b> Für Erschwernisse beim Kurvenschnitt mit Schablone in die Sichtverkleidung. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	<b>m</b>
613236	Aufzahlung (Az) auf die Position Wandverkleidung-Decklage, für die Lochung der Verkleidungsplatten, einschließlich rückseitiger Kaschierung der Platten mit schwarzem Akustikvlies.	
<b>613236A</b>	<b>Az Turnh-verkl.Lochung d20 40/40 Lautspr.</b> Lochung Durchmesser (d) 20 mm, im orthogonalem Raster 40/40 mm, im Bereich der dahinter montierten Lautsprecher oder Pausen klingeln. Einschließlich der erforderlichen Auswechslungen in der Unterkonstruktion. Abgerechnet wird die Summe der gelochten Flächen.	<b>m²</b>
<b>613236C</b>	<b>Az Turnh-verkl.Lochung d8 20/20 ohne Fries</b> Lochung, Durchmesser (d) 8 mm, im orthogonalem Raster 20/20 mm, ohne besondere Friesausbildung. Abgerechnet wird nach dem vollen Plattenmaß.	<b>m²</b>
<b>613236E</b>	<b>Az Turnh-verkl.Lochung d8 20/20+Fries 60mm</b> Lochung, Durchmesser (d) 8 mm, im orthogonalem Raster 20/20 mm, Breite des lochfreien Frieses 60 mm. Abgerechnet wird nach dem vollen Plattenmaß.	<b>m²</b>
<b>613236G</b>	<b>AzTurnh-verkl.Lochung d20 40/40+Fries 60mm</b> Lochung, Durchmesser (d) 20 mm, im orthogonalem Raster 20/20 mm, Breite des lochfreien Frieses 60 mm. Abgerechnet wird nach dem vollen Plattenmaß.	<b>m²</b>
613238	Oberes Abschlussbrett (oberer Abschluss des Vorsprunges der Wandverkleidung) aus Sperrholz, Birke, 18 mm dick, der Kontur der Wandverkleidungs-Vorderkante folgend, mit einer Neigung zur Waagrechten, mit verzinkten Senkkopfschrauben an der Unterkonstruktion befestigt.	
<b>613238A</b>	<b>Oberer Abschl.Wandverkl.b.15cm</b> Breite bis 15 cm.	<b>m</b>
<b>613238B</b>	<b>Oberer Abschl.Wandverkl.ü.15-30cm</b> Breite über 15 bis 30 cm.	<b>m</b>
<b>613238C</b>	<b>Oberer Abschl.Wandverkl.ü.30-50cm</b> Breite über 30 bis 50 cm.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
613240	Pass- oder Abschlussleiste aus Hartholz, profiliert und gefälzt nach Erfordernis und Angabe, Kanten und Ecken gerundet, geschliffen, gebeizt nach Angabe, grundiert und im Glanzgrad G 50 mit PU-Klarlack versiegelt, mit verzinkten Senkschrauben auf Untergrund montiert.	
<b>613240A</b>	<b>Passleiste gefälzt 2x4cm</b>	<b>m</b>
<b>613240C</b>	<b>Passleiste gefälzt 3x6cm</b>	<b>m</b>
<b>613240E</b>	<b>Passleiste gefälzt 4x8cm</b>	<b>m</b>
613242	Sockelleisten aus Sperrholz, 18 mm dick, auf vorhandene Unterkonstruktion montiert, auf Gehrung geschnitten, Außenecken und -kanten gerundet, mit Schattenfuge 5 mm über Fußboden-Oberkante montiert.	
<b>613242A</b>	<b>Sockelleiste Sperrholz H15cm Birke furn.</b> Höhe 15 cm, Deckfurnier Birke.	<b>m</b>
613243	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sockelleiste aus Sperrholz, für eine Ausführung mit Lüftungsschlitzen nach Angabe des Auftraggebers und mit eingefräster Gummidichtungslippe.	
<b>613243A</b>	<b>Az Sockelleiste Sperrholz f.Lüftung+Dicht.</b>	<b>m</b>
613245	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ausführung von (Geräte-)Nischen für eine Außenkante mit Falz, Rundung und Fase gemäß Zeichnung. Kantenausführung werkseitig hergestellt, glatt geschliffen und beschichtet.	
<b>613245A</b>	<b>Az Nischen f.Außenkante Falz+Fase+Rundung</b> Zeichnung Nr: 	<b>m</b>
613247	Aufzahlung (AZ) auf die Positionen Wandverkleidung für eine farbige Lasierung unter der Schlussbeschichtung mit Klarlack, Farbe nach Wahl des Auftraggebers.	
<b>613247A</b>	<b>Az Wandverkl.f.farbige Lasierung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
613250	Die Sportstätte(n) wird (werden) mit Turn- und Sportgeräten nach dem üblichen Standard gemäß ÖNORM B 2609 ausgestattet. Diese Position deckt alle Erschwernisse ab, welche sich aus dem Anarbeiten an diese Geräte ergeben, gleichgültig ob sie die Unterkonstruktion, die Verkleidungs-Decklage oder den Prallschutzbelag betreffen.	
<b>613250A</b>	<b>Anarbeiten Wandverkl.an Turn-Sportgeräte</b>	<b>PA</b>
613251	Voranstriche auf Wände.	
<b>613251A</b>	<b>Wand Sperrschicht saugend Untergr.</b> Als Sperrschicht bei saugendem Untergrund.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>613251B</b>	<b>Wand Haftbrücke</b> Als Haftbrücke.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>613251C</b>	<b>Wand Spanplatten Haftbrücke</b> Als Haftanstrich auf Spanplatten.	<b>m<sup>2</sup></b>
613252	Velours-Prallschutz, bestehend aus einem Velours-Obermaterial, mit PP-Gewebe armiert, mit vom Hersteller empfohlenem Kleber auf den Untergrund mit gestoßenen und gebürsteten Kanten verklebt. Im Einheitspreis einkalkuliert ist das Anarbeiten an Nischen, Türen, Sockelleisten und ähnliches, das Ausbilden von Kanten, Ecken und Abschlüssen, das Verlegen auf Türen sowie das Herstellen von Ausschnitten.	
<b>613252A</b>	<b>Oberbelag 6mm Velour</b> Velours-Obermaterial 6 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>613252C</b>	<b>Prallschutzbelag Velour+Elastikschiicht 22mm</b> Velours-Obermaterial 6 mm dick, werkseitig flammkaschiert auf eine Elastikschiicht aus einlagigem, geschlossenzelligem Polyäthylenschaum und an den Längskanten paneelförmig gebördelt.	<b>m<sup>2</sup></b>
613253	Vorlage des Prüfberichtes einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle als Bestätigung über die Durchführung einer Kontrollprüfung an der fertig verkleideten Wand gemäß der einschlägigen Richtlinie des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS).	
<b>613253A</b>	<b>End-Kontrollprüfung/Wand</b>	<b>PA</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Die einschlägigen Normen und Richtlinien für Wandbeläge sehen eine End-Kontrollprüfung verpflichtend vor.  
Es bleibt dem Auftraggeber vorbehalten, die End-Kontrollprüfung dem Auftragnehmer zu übertragen oder selbst eine Prüfstelle zu beauftragen.

**6133 Deckenverkleidungen**

Ausmaß:

Abgerechnet wird im Deckmaß (nicht Federmaß).

Unterkonstruktionen:

Für die Unterkonstruktion wird Holz aus Fichte, Tanne oder Kiefer verwendet, das lufttrocken und sägerau ist. Im Einheitspreis ist die fluchtgerechte Montage waagrecht oder lotrecht, einschließlich etwaiger Unterfütterungen, einkalkuliert. Die Montage erfolgt mit Dübeln und passivierten (verzinkten) Schrauben.

Befestigung der Decklagen:

Die Befestigung der Decklagen wird sichtbar mit rostgeschützten Kreuz-Schlitz-Senkkopfschrauben ausgeführt.

**613300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

**613300A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6133**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

**613300B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6133**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

**613303 Deckenunterkonstruktion aus gehobelten Fichtenstaffeln und Konterlattung, ausgeteilt entsprechend den Montageerfordernissen für die in der Folge beschriebene Deckenverkleidung, fäulnishemmend färbig imprägniert, mit Konterlattung aus Befestigungsmaterial seitlich an den Deckenträgern und Wänden sowie an der Deckenplattenunterseite montiert, Abhängungen auf verzinkten Gewindestangen mindestens M8 drucksteif ausgebildet, fluchtgerecht einjustiert, einschließlich aller erforderlichen Auswechslungen (für Leuchten, Lautsprecher, Lüftungsgitter und ähnliches).**

**613303A Decken-U-konstr.Lattenrost an Decke mont.**m<sup>2</sup>

Direkt an der Deckenplattenunterseite montiert.

**613303C Decken-U-konstr.Lattenrost b.0,5 abgehängt**m<sup>2</sup>

Von der Deckenplattenunterkonstruktion bis 0,5 m abgehängt.

**613303E Decken-U-konstr.Lattenrost -1m abgehängt**m<sup>2</sup>

Von der Deckenplattenunterkonstruktion über 0,5 bis 1 m abgehängt.

**613303G Decken-U-konstr.Lattenrost -1,5m abgehängt**m<sup>2</sup>

Von der Deckenplattenunterkonstruktion über 1 bis 1,5 m abgehängt.

**613310 Deckenverkleidungs-Untersicht aus Birke/Fichte-Combisperrholz-Platten 18 mm dick, Deckfurnier Qualität I/III-AW100 nach ÖNORM B 3008 (entspricht B/BB nach ISO und SFS). Die einzelnen Platten werden so sortiert und zu montiert, dass insgesamt ein farblich ruhiges Bild ohne abrupte Farbübergänge entsteht. Verkleidung mit verzinkten Senkkopfschrauben flächenbündig aufgeschraubt, Stoßfugen, Plattengrößen und Verschraubungsraster nach Zeichnung. Stoßkanten gefast oder gerundet (s/R 3 mm). Kanten und Sichtfläche glatt geschliffen, grundiert und im Glanzgrad G50 mit PU-Klarlack versiegelt, Rückseite mindestens grundiert.**

**613310A Deck-sichtverkl.Sperrholzpl.18mm Birke furn**m<sup>2</sup>

Deckfurnier aus Birke.

Zeichnung Nr.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
613312	Aufzählung (Az) auf die Position Deckenverkleidung-Untersicht, für die Lochung der Verkleidungsplatten, einschließlich rückseitiger Kaschierung der Platten mit schwarzem Akustikvlies.	
<b>613312A</b>	<b>Az Deckenverkl.Lochung d8 20/20 ohne Fries</b> Lochung, Durchmesser (d) 8 mm, im orthogonalen Raster 20/20 mm, ohne besondere Friesausbildung. Abgerechnet wird die Summe der Flächen der gelochten Platten einschließlich der Friesse.	<b>m²</b>
<b>613312B</b>	<b>Az Deckenverkl.Lochung d8 20/20+Fries 60mm</b> Lochung, Durchmesser (d) 8 mm, im orthogonalen Raster 20/20 mm, Breite des lochfreien Frieses 60 mm. Abgerechnet wird die Summe der Flächen der gelochten Platten einschließlich der Friesse.	<b>m²</b>
<b>613312C</b>	<b>Az Deckenverkl.Lochung d20 40/40+Fries 60mm</b> Lochung, Durchmesser (d) 20 mm, im orthogonalen Raster 40/40 mm, Breite des lochfreien Frieses 60 mm. Abgerechnet wird die Summe der Flächen der gelochten Platten einschließlich der Friesse.	<b>m²</b>
613313	Aufzählung (Az) auf die Position Deckenverkleidung-Untersicht, für die Lochung der Verkleidungsplatten, einschließlich rückseitiger Kaschierung der Platten mit schwarzem Akustikvlies.	
<b>613313A</b>	<b>Az Deckenverkl.Lochung d20 40/40 Lautspr.</b> Lochung, Durchmesser (d) 20 mm, im orthogonalen Raster 40/40 mm, im Bereich der dahinter montierten Lautsprecher oder Pausen klingeln. Einschließlich der erforderlichen Auswechslungen in der Unterkonstruktion. Abgerechnet wird die Summe der gelochten Platten.	<b>m²</b>
613314	Mineralwolle-Schallschluckmatten, eingeschweißt in schwarze PE-Folie, in die abgehängte Deckenkonstruktion dicht gestoßen eingelegt.	
<b>613314A</b>	<b>MW-Schallschutzmatte in Folie 20mm (61.33)</b>	<b>m²</b>
<b>613314B</b>	<b>MW-Schallschutzmatte in Folie 30mm (61.33)</b>	<b>m²</b>
<b>613314C</b>	<b>MW-Schallschutzmatte in Folie 40mm (61.33)</b>	<b>m²</b>
<b>613314D</b>	<b>MW-Schallschutzmatte in Folie 50mm (61.33)</b>	<b>m²</b>
613316	Aufzählung (Az) auf die Positionen Deckenverkleidung-Untersichten für Deckenausschnitte für Lüftungsgitter, Einbauleuchten und dergleichen, gemäß Angabe (Zeichnung) des Auftraggebers, einschließlich erforderlichen Auswechslungen. Ohne Unterschied, ob in einem Deckenpaneel oder über mehrere Paneele.	
<b>613316A</b>	<b>Az Deckenverkl.Ausschnitte rechteckig</b> Rechteckige Ausschnitte.	<b>Stk</b>
<b>613316B</b>	<b>Az Deckenverkl.Ausschnitte rund</b> Runde Ausschnitte.	<b>Stk</b>
613318	Aufzählung (Az) auf die Positionen Deckenverkleidung-Untersichten, für die Montage von Einbauten.	
<b>613318A</b>	<b>Az Deckenverkl.Einbau Deckenleuchten</b> Einbau von Deckenleuchten, vom Auftraggeber beigestellt, ohne elektrischen Anschluss.	<b>Stk</b>
<b>613318B</b>	<b>Az Deckenverkl.Einbau Lüftungsg.</b> Einbau von Lüftungsgittern und dergleichen, vom Auftraggeber beigestellt.	<b>Stk</b>
<b>6181</b>	<b>Bohren in Wänden und Decken</b>  Vor Beginn der Leistungen wird mit dem Auftraggeber abgeklärt, ob im Bohr- oder Schnittbereich Versorgungs- oder Entsorgungsleitungen verlaufen und ob die mit den Bohrungen und Schnitten verbundenen Beeinträchtigungen der Bewehrung (Anschnitten oder Abschnitten) statisch unbedenklich sind. Das Ergebnis wird im Bautagebuch festgehalten.  Die Einheitspreise gelten für alle Höhen und Neigungen bis zu 5 Prozent zur Lot- oder Waagrechten.  In den Einheitspreisen der Kernbohrungen sind folgende Nebenleistungen einkalkuliert: - An- und Abtransport der erforderlichen Maschinen und Geräte auf die Baustelle - erforderliche Sicherungsmaßnahmen (Abschränkungen, Podeste, Fangvorrichtungen und ähnliches) für seitlich oder unten angrenzende Räume - allenfalls erforderliche Gerüstbeistellungen - das Zerkleinern der Bohrkern in transportable Stücke sowie deren Abtransport und das Entsorgen.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Schäden, die durch nicht absaugbare Kühlwassermengen entstehen können, werden dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben.</p> <p>Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.</p>	
618100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
618100A	<p><b>+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 6181</b></p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:          Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>          Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).          Angeboten: ( <span style="background-color: #ffe0b0;">                    </span> )</p>	ZZZ
618100B	<p><b>+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6181</b></p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:          Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>          Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <span style="background-color: #e0ffff;">                                    </span>          Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.          Kriterien der Gleichwertigkeit: <span style="background-color: #e0ffff;">                    </span>          Angeboten: ( <span style="background-color: #ffe0b0;">                    </span> )</p>	ZZZ
618101	Ansetzen und Einrichten des Bohrgerätes für eine Kernbohrung in Wänden und Decken aus Beton oder Stahlbeton. Abgerechnet wird die Anzahl der Bohrlöcher ohne Unterschied der Bohrlänge bis 60 cm.	
618101A	<p><b>Ansetzen Kernbohrloch b.152mm Beton</b></p> <p>Bohrgerät einschließlich Wasserabsaugung am Bohrloch, Bohrl Lochdurchmesser bis 152 mm.</p>	Stk
618101B	<p><b>Ansetzen Kernbohrloch ü.152-300mm Beton</b></p> <p>Bohrlochdurchmesser über 152 bis 300 mm (etwaige Wasserabsaugung mit gesondertem Gerät in eigener Position).</p>	Stk
618101C	<p><b>Ansetzen Kernbohrloch ü.300-600mm Beton</b></p> <p>Bohrlochdurchmesser über 300 bis 600 mm (etwaige Wasserabsaugung mit gesondertem Gerät in eigener Position).</p>	Stk
618103	Bohrlöcher in Wänden oder Decken aus Beton oder Stahlbeton, einschließlich Armierungstreffer bis Durchmesser 16 mm, ohne Unterschied des Durchbohrungswinkels. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen.	
618103A	<p><b>Bohrloch Bet.nass+Abs.52-102mm</b></p> <p>Kernbohrung nass, einschließlich Wasserabsaugung am Bohrloch. Bohrdurchmesser über 52 bis 102 mm.</p>	m
618103B	<p><b>Bohrloch Bet.nass+Abs.102-152mm</b></p> <p>Kernbohrung nass, einschließlich Wasserabsaugung am Bohrloch. Bohrdurchmesser über 102 bis 152 mm.</p>	m
618103C	<p><b>Bohrloch Bet.nass o.Abs.152-202mm</b></p> <p>Kernbohrung nass, Bohrdurchmesser über 152 bis 202 mm (Wasserentsorgung durch Absaugen in eigener Position).</p>	m
618103D	<p><b>Bohrloch Bet.nass o.Abs.202-300mm</b></p> <p>Kernbohrung nass, Bohrdurchmesser über 202 bis 300 mm (Wasserentsorgung durch Absaugen in eigener Position).</p>	m
618103E	<p><b>Bohrloch Bet.nass o.Abs.300-400mm</b></p> <p>Kernbohrung nass, Bohrdurchmesser über 300 bis 400 mm (Wasserentsorgung durch Absaugen in eigener Position).</p>	m
618105	Aufzählung (Az) auf die Positionen Bohrlöcher herstellen in Wänden oder Decken aus Beton oder Stahlbeton für Erschwernisse.	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**618105A Az Bohrloch Stahl ü.DN 16mm** **VE**

Für durchbohrte Stahleinlagen mit einem Durchmesser über 16 mm. Abgerechnet wird die Summe der Schnittflächen der durchtrennten Stahleinlagen in cm<sup>2</sup> (=VE).

**618106 Aufzählung (Az) auf die Positionen Bohren in Wänden oder Decken aus Beton oder Stahlbeton ohne Unterschied der Art für das Absaugen des Bohrwassers mit besonderem Gerät.**

**618106A Az Bohren ü.152mm Absaugen** **m**

Ohne Unterschied des Bohrlochdurchmessers über 152 mm. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen.

## **6190 Regieleistungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

### 1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

### 2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

### 3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

### 4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

### 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

*- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**619000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

## **619000A Überstundenregelung**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

**619000B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 6190** **ZZZ**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

**619001 Regiestunden.**

**619001A Regiestunde Vorarbeiter** **h**



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>619001B</b>	<b>Regiestunde Facharbeiter</b>	<b>h</b>
<b>619001C</b>	<b>Regiestunde Helfer</b>	<b>h</b>
619009	Kompressor mobil, superschallgedämpft, ohne Arbeiter für das Stemmen.	
<b>619009A</b>	<b>Kompressor m.einem Hammer</b> Mit nur einem Hammer in Betrieb.	<b>h</b>
<b>619009B</b>	<b>Kompressor m.2-3 Hämmern</b> Mit zwei oder drei Hämmern in Betrieb.	<b>h</b>
619012	Lade- und Planiergerät einschließlich Führer.	
<b>619012A</b>	<b>Ladegerät Raupe b.30kW</b> Raupe bis 30 kW.	<b>h</b>
<b>619012B</b>	<b>Ladegerät Raupe ü.30-45kW</b> Raupe über 30 bis 45 kW.	<b>h</b>
<b>619012C</b>	<b>Ladegerät Raupe ü.45kW</b> Raupe über 45 kW.	<b>h</b>
619015	Dieselskarren (Motorjapaner) ohne Unterschied des Muldeninhaltes, einschließlich Führer.	
<b>619015A</b>	<b>Dieselskarren</b>	<b>h</b>
619018	Mörtel händisch oder mit Mischmaschine in kleinen Mengen herstellen, einschließlich Beistellen aller Materialien. Mischmaschine wird nicht gesondert vergütet.	
<b>619018C</b>	<b>Mörtel grob</b>	<b>l</b>
<b>619018D</b>	<b>Mörtel fein</b>	<b>l</b>
619019	Beton ohne Unterschied, ob auf der Baustelle hergestellt oder Transportbeton.	
<b>619019A</b>	<b>Beton b.C12/15</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>619019B</b>	<b>Beton b.C16/20</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>619019C</b>	<b>Beton b.C25/30</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
619020	Mauerziegel.	
<b>619020A</b>	<b>Mauerziegel Normalformat</b>	<b>Stk</b>
619021	Material beistellen für Regie-Leistungen an Holzböden.	
<b>619021A</b>	<b>Stabparkett Eiche 22mm dick</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>619021B</b>	<b>Klebeparkett Eiche</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
619023	Material beistellen für Regie-Leistungen an Kunststoffböden:	
<b>619023A</b>	<b>Dispersions-Belagkleber</b> Belagkleber auf Dispersionsbasis.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>619023B</b>	<b>2K-Belagkleber</b> Belagkleber auf 2-Komponenten-Basis.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>619023C</b>	<b>KK-Belagkleber</b> Belagkleber aus Kunstkautschuk.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>619023D</b>	<b>PVC-homogen Belag</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Belag aus PVC-homogen <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	
<b>619023E</b>	<b>Linoleum-Belag</b> Belag aus Linoleum <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m²</b>
<b>619023F</b>	<b>PUR-Beschichtungsmaterial s.Härter</b> Flüssiges Polyurethan (PUR) samt anteiligem Härter als Ausgangsmaterial, z.B. für die Hartmatrix oder Verschleißschicht von mischelastischen und punktelastischen Sporthallenbelägen <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>kg</b>
<b>619023G</b>	<b>PUR-Decklack s.Härter</b> Polyurethan-(PUR)-Decklack samt anteiligem Härter für die Endbeschichtung von mischelastischen und punktelastischen Sporthallenbelägen <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>kg</b>
<b>619023H</b>	<b>Sockelleiste aus Weich-PVC</b> Sockelleiste aus Weich-PVC, L-förmig <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>619023I</b>	<b>Sockelleiste aus Holz</b> Sockelleiste aus Holz <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>619023J</b>	<b>Sockelleiste</b> Sockelleiste <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m</b>
<b>619030</b>	Beistellen von LKW, ohne Anhänger, einschließlich Führer, angegeben die höchstzulässige Nutzlast. Abgerechnet in Verrechnungseinheiten (VE = Leer- und Lastkilometer).	
<b>619030A</b>	<b>LKW b.1,5t</b> Bis 1,5 Tonnen.	<b>VE</b>
<b>619030B</b>	<b>LKW ü.1,5-5t+Kipper</b> Über 1,5 bis 5 Tonnen mit Kipper.	<b>VE</b>
<b>619030C</b>	<b>LKW ü.1,5-5t+Kipper+Kran</b> Über 1,5 bis 5 Tonnen mit Kipper und Autoladekran.	<b>VE</b>
<b>619030D</b>	<b>LKW ü.5-8t+Kipper</b> Über 5 bis 8 Tonnen mit Kipper.	<b>VE</b>
<b>619030E</b>	<b>LKW ü.5-8t+Kipper+Kran</b> Über 5 bis 8 Tonnen mit Kipper und Autoladekran.	<b>VE</b>
<b>619051</b>	<b>Materiallieferungen f.Regieleistungen</b> Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12	<b>VE</b>