

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 38 - Holzfußböden

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB-Hochbau

ABK 020

Datum: 15.11.2023 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudaten

<https://www.baudaten.info/downloads/ergaenzungs-leistungsbeschreibungen-im-oesterreichischen-industriestandard/>

- ULG 3800 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 3801 Untergrund vorbereiten**
- ULG 3802 Unterbodenkonstruktionen**
- ULG 3803 Sonderkosten Holzfußböden**
- ULG 3811 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3812 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3813 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden Optik 5,4-6mm**
- ULG 3814 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3815 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3816 Mehrschichtparkett schwimm.Schiffsboden-Optik 5,4-6mm (ABD)**
- ULG 3821 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3822 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3823 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 5,4-6mm**
- ULG 3829 Mehrschichtparkett verklebt Streifen-Optik 4,2-4,7mm**
- ULG 3831 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3832 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 5,4-6mm**
- ULG 3835 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3836 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3837 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 2,5-3mm**
- ULG 3838 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3839 Mehrschichtparkett genagelt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
- ULG 3841 Mosaikparkett verklebt 8mm**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

- ULG 3843 Hochkantparkett massiv verklebt**
- ULG 3845 Stabparkett massiv verklebt 22mm**
- ULG 3846 Stabparkett massiv genagelt 22mm**
- ULG 3860 Sonstiges, Oberflächen**
- ULG 3865 Laminatböden**
- ULG 3868 Sporthallenböden**
- ULG 3881 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 3890 Regieleistungen**
- ULG 38C0 Unterbodenkonstruktionen (ISOVER)**
- ULG 38D0 Zusätzliche Vorbemerkungen (ISOVER)**
- ULG 38E1 Unterkonstruktion/Bodenbeläge (EGGER)**
- ULG 38F1 Vorarbeiten Holzfußböden (EUROCOL)**
- ULG 38F2 Stabparkett u.Parkettriemen (EUROCOL)**
- ULG 38F3 Mosaikparkett/Klebeparkett (EUROCOL)**
- ULG 38F4 Fertigparkett (EUROCOL)**
- ULG 38F5 Schiff-u.,schichtverleimter Dielenboden (EUROCOL)**
- ULG 38F6 Holzpflasterboden,Hirnholzparkett (EUROCOL)**
- ULG 38F8 Sporthallenböden (EUROCOL)**
- ULG 38F9 Sonstige Böden (EUROCOL)**
- ULG 38L3 Beschüttungen Blähton (LIAPOR)**
- ULG 38P1 fidbox Electronic Monitoring System (fp floor protector)**
- ULG 38R3 Unterbodenkonstruktion, Dämmung (ROCKWOOL)**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

38 Holzfußböden

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre
- das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werkmäßig oberflächenbehandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Abkürzungsverzeichnis:

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

Kommentar:

Bezeichnungen gemäß ÖNORM: Kreis, Dreieck, Quadrat

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM EN 14761: Holzfußböden - Massivholz-Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklötz
- ÖNORM EN 13226: Holzfußböden - Massivholz-Parkettstäbe mit Nut und/oder Feder
- ÖNORM EN 13488: Holzfußböden - Mosaikparkettelemente
- ÖNORM EN 13489: Holzfußböden - Mehrschichtparkettelemente

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

3800 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

380000 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

380000A + **Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3800** ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

380000B + **Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3800** ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

380001 Zu erwartende Belastungen und Umstände beim Verlegen des Fußbodens.

380001B **Fußboden m.Fußbodenheizung**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Temperaturbelastung durch eine Fußbodenheizung bei einer Belastung bis 29 Grad Celsius Oberflächentemperatur. Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
380005	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
380005C	Verfügbarkeit von Beilagen zum LV Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten. Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format): <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
3801	Untergrund vorbereiten	
380100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
380100A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3801 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
380100B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3801 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	ZZZ
380105	+ Randdämmstreifen nach den Vorarbeiten bzw. nach dem Verlegen harter Beläge abschneiden, einschließlich Entsorgen der Restmassen.	
380105A	+ Randstreifen abschneiden	ABD m
380120	Vorbereiten des Untergrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
380120B	Betonuntergrund abstrahlen Betonuntergrund vorbereiten durch Kugelstrahlen.	m ²
380121	Vorbereiten des Untergrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
380121A	Estrich schleifen Estrich vorbereiten durch Schleifen.	m ²
380122	Risse, Scheinfugen und Plattenstöße (Estrichrisse) in Estrichen kraftschlüssig schließen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen (anfallenden Abfallmaterialien). Abgerechnet wird die Risslänge.	
380122A	Estrichrisse verdübeln Durch Verdübeln, Bohrlöcher mit einem Durchmesser von mindestens 25 mm, mindestens 4 Stück/m, aufgefüllt mit Zweikomponenten-Kunstharz.	m
380122B	Estrichrisse verbinden Durch Verbinden (Nähen) mit Stahldrahteinlagen und Verguss mit Zweikomponenten-Kunstharz, mindestens 4 Stück/m.	m
380124	Ausgleichen von Unebenheiten bei erhöhten Anforderungen an die Ebenheit.	
380124A	Estrich ausgleichen d.Rakeln ü.2-5mm Bei Unterböden aus Estrich oder Unterbeton durch Nivellieren mit einer Rake.	m ²
380127	Auftragen eines Voranstriches bei Fußbodenheizungen.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
380127B	Voranstrich auf Zementestrich Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich.	m²
380127E	Voranstrich auf Calciumsulfat-Estrich Voranstrich als Haftbrücke auf Calciumsulfat-Estrich	m²
380131	Anspachteln.	
380131A	Anspachteln bei Fliesen-u.Plattenbelägen 2-5mm Bei Übergängen zu Fliesen- und Plattenbelägen. • Dicke: 2 bis 5 mm	m
380141	Feuchtigkeitsbremse bei erhöhter Restfeuchte.	
380141A	Feuchtigkeitsbremse bei erhöhter Restfeuchte Zementestrich Bei Zementestrich.	m²
3802	Unterbodenkonstruktionen Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten, soweit technisch vertretbar, werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage mit den entsprechenden Positionen abgerechnet. <i>Kommentar:</i> <i>Blindböden für erhöhte Anforderungen sind frei zu formulieren.</i>	
380200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
380200A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3802 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
380200B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3802 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	ZZZ
380202	Einbauen einer Beschüttung vor oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer, einschließlich Abziehen. Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer. Polsterhölzer verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.	
380202A	Beschüttung Hütten-Leichtbaustoff f.Flächenbelastung Für eine Flächenbelastung bis 3 kN/m ²	m³
380203	Wärmedämmung, zwischen den Polsterhölzern verlegt. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.	
380203A	Wärmedämmung MW-WL 50mm	m²
380203B	Wärmedämmung MW-WL 60mm	m²
380203C	Wärmedämmung MW-WL 80mm	m²
380203D	Wärmedämmung MW-WL 100mm	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
380204	Trittschalldämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-T. <ul style="list-style-type: none"> • belastbar bis 10 kN/m² Im Positionsstichwort ist die Lieferdicke (mm) angegeben.	
380204A	Trittschalldämmung MW-T 15mm	m²
380204B	Trittschalldämmung MW-T 20mm	m²
380204C	Trittschalldämmung MW-T 25mm	m²
380204D	Trittschalldämmung MW-T 30mm	m²
380206	Wärmedämmung zwischen den Polsterhölzern.	
380206A	Wärmedämmung Perlit Mit Perlit.	m³
380209	Abdecken des Untergrundes mit einem Übergriff von mindestens 10 cm. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.	
380209A	Abdecken PE-Folie 0,2mm dick Abdecken PE-Folie, 0,2 mm dick.	m²
380211	Unterkonstruktion, bestehend aus in die vorhandene Beschüttung eingebetteten Polsterhölzern. <ul style="list-style-type: none"> • Querschnitt mindestens 4 x 7 cm 	
380211A	Polsterhölzer+Blindboden parallel verlegt Mit einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick. <ul style="list-style-type: none"> • parallel zu den Wänden verlegt 	m²
380211B	Polsterhölzer+Streublindboden parallel verlegt Mit einem Streublindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick. Abstand zwischen den Brettern höchstens 10 cm (60 Prozent der Fläche belegt). <ul style="list-style-type: none"> • parallel zu den Wänden verlegt 	m²
380211C	Polsterhölzer+Blindboden diagonal verlegt Mit einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick, für gerade Würfelmuster, Tafelparkett und Kassettenböden. <ul style="list-style-type: none"> • mit versetzten Stößen quer zu den diagonalen Polsterhölzern, an den Wänden umlaufend und diagonal zu diesen verlegt 	m²
380211D	Polsterhölzer+Streublindboden parallel verlegt+PI.P3 Mit einem Streublindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick. Abstand zwischen den Brettern höchstens 10 cm (60 Prozent der Fläche belegt). <ul style="list-style-type: none"> • parallel zu den Wänden verlegt • einschließlich einer Lage Holzwerkstoff-Verlegeplatten P3 (E1), 19 mm dick, flächig verlegt und mit Schrauben befestigt 	m²
380211E	Polsterhölzer+Platten P5 1fach verlegt Mit Holzwerkstoff-Verlegeplatten P5 (E1), mit Schrauben befestigt. <ul style="list-style-type: none"> • parallel zu den Wänden und • 1-fach verlegt Achsabstand: <input type="text"/> Plattendicke: <input type="text"/> Belastung: <input type="text"/>	m²
380211F	Polsterhölzer+Platten P5 2fach verlegt	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mit Holzwerkstoff-Verlegeplatten P5 (E1), mit Schrauben befestigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • parallel zu den Wänden und • 2-fach verlegt <p>Achsabstand: <input type="text"/></p> <p>Plattendicke: <input type="text"/></p> <p>Belastung: <input type="text"/></p>	
380211H	Az Polsterhölzer f.Höhenausgleich b.5cm	m²
	Aufzählung (Az) auf Polsterhölzer für einen Höhenausgleich bis 5 cm.	
380221	<p>Wärmedämmung mit Hartschaumplatten aus Polyurethan mit Alukaschierung, Produktart PU-DD-100</p> <p>Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.</p>	
380221A	Wärmedämmung PU-DD-100 20mm	m²
380221B	Wärmedämmung PU-DD-100 30mm	m²
380221C	Wärmedämmung PU-DD-100 40mm	m²
380221D	Wärmedämmung PU-DD-100 50mm	m²
380221E	Wärmedämmung PU-DD-100 60mm	m²
380221F	Wärmedämmung PU-DD-100 80mm	m²
380221G	Wärmedämmung PU-DD-100 100mm	m²
3803	Sonderkosten Holzfußböden	
380300	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
380300A	<p>+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3803</p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)</p>	ZZZ
380300B	<p>+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3803</p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)</p>	ZZZ
380301	<p>Elektronischer Messbaustein zum rückseitigen Einbau in das Parkettelement zur dauerhaften Überwachung (mind. 5 Jahre) von Temperatur und Feuchtigkeit im verbauten Parkett.</p> <p>Der Einbauort wird einvernehmlich mit dem AG bestimmt.</p>	
380301A	Elektronischer Messbaustein	Stk
	Sonstige Angaben: <input type="text"/>	
3811	Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 2,5-3mm	
	<p>1. Formate:</p> <p>Standardformat (Schiffsboden-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm • Breiten: 55 bis 80 mm <p>2. Angaben im Positionsstichwort:</p>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

381100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

381100A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3811 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

381100B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3811 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

381101 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381101A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl m²

381101B MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö m²

381101C MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl m²

381101D MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö m²

381101E MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl m²

381101F MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö m²

381102 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381102A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl m²

381102B MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö m²

381102C MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl m²

381102D MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö m²

381102E MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl m²

381102F MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö m²

381103 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381103A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381103B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m²
381103C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m²
381103D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m²
381103E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m²
381103F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m²
381104	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
381104A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m²
381104B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m²
381104C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m²
381104D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m²
381104E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m²
381104F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m²
381104G	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m²
381104H	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m²
381104I	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m²
381104J	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m²
381104K	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m²
381104L	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m²
3812	Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 3,4-4mm <p>1. Formate: Standardformat (Schiffsboden-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm • Breiten: 55 bis 80 mm <p>2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p>	
381200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
381200A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3812 <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)</p>	ZZZ
381200B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3812 <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/></p>	ZZZ

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: Angeboten: (.....)	
381201	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381201A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m²
381201B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m²
381201C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m²
381201D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m²
381201E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m²
381201F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m²
381202	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381202A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m²
381202B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m²
381202C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m²
381202D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m²
381202E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m²
381202F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m²
381203	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381203A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m²
381203B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m²
381203C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m²
381203D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m²
381203E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m²
381203F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m²
381204	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381204A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m²
381204B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381204C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
381204D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
381204E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
381204F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
381204G	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
381204H	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
381204I	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
381204J	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
381204K	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
381204L	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²
3813	Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden Optik 5,4-6mm	
	1. Formate:	
	Standardformat (Schiffsboden-Optik):	
	• Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm	
	• Breiten: 55 bis 80 mm	
	2. Angaben im Positionsstichwort:	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
381300	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
381300A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3813	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:	
	Betrifft Position(en):	
	Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).	
	Angeboten: (.....)	
381300B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3813	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:	
	Betrifft Position(en):	
	Beispielhaftes Material/Erzeugnis:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	
	Angeboten: (.....)	
381301	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	• verklebt, ungeordneter Verband	
	• Schiffsboden-Optik	
	• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm	
	• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)	
381301A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m ²
381301B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m ²
381301C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m ²
381301D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m ²
381301E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	m ²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381301F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	m²
381302	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
381302A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl	m²
381302B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö	m²
381302C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl	m²
381302D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö	m²
381302E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl	m²
381302F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö	m²
381303	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
381303A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl	m²
381303B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö	m²
381303C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl	m²
381303D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö	m²
381303E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl	m²
381303F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	m²
381304	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
381304A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	m²
381304B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	m²
381304C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	m²
381304D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	m²
381304E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	m²
381304F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	m²
381304G	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl	m²
381304H	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö	m²
381304I	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl	m²
381304J	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö	m²
381304K	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

381304L MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö m²

3814 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 2,5-3mm

1. Formate:

Standardformat (Schiffsboden-Optik):

- Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

2. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m² ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

381400 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

381400A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3814 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

381400B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3814 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

381401 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381401A MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl m²

381401B MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö m²

381401C MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl m²

381401D MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö m²

381401E MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl m²

381401F MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö m²

381402 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381402A MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl m²

381402B MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381402C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m ²
381402D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m ²
381402E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m ²
381402F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m ²
381403	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
381403A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m ²
381403B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m ²
381403C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m ²
381403D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m ²
381403E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m ²
381403F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m ²
381404	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
381404A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m ²
381404B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m ²
381404C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m ²
381404D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m ²
381404E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m ²
381404F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m ²
381404G	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m ²
381404H	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m ²
381404I	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m ²
381404J	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m ²
381404K	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m ²
381404L	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m ²
3815	Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 3,4-4mm <p>1. Formate: Standardformat (Schiffsboden-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm • Breiten: 55 bis 80 mm <p>2. Einkalkulierte Leistungen: Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m2 ist in den Einheitspreis einkalkuliert.</p>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

381500 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

381500A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3815 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

381500B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3815 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

381501 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

381501A MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl m²

381501B MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö m²

381501C MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl m²

381501D MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö m²

381501E MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl m²

381501F MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö m²

381502 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

381502A MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl m²

381502B MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö m²

381502C MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl m²

381502D MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö m²

381502E MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl m²

381502F MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö m²

381503 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381503A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
381503B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
381503C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
381503D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
381503E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
381503F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²
381504	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Schiffsboden-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
381504A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²
381504B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
381504C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
381504D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
381504E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
381504F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
381504G	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
381504H	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
381504I	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
381504J	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
381504K	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
381504L	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²
3816	+ Mehrschichtparkett schwimm.Schiffsboden-Optik 5,4-6mm (ABD) Version 2020 1. Formate: Standardformat (Schiffsboden-Optik): <ul style="list-style-type: none"> • Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm • Breiten: 55 bis 80 mm 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m2 ist in den Einheitspreis einkalkuliert. 3. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
381600	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
381600A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3816	ZZZ

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

381600B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3816

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

381601 + Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

381601A + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wlABD m²**381601B + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö**ABD m²**381601C + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl**ABD m²**381601D + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö**ABD m²**381601E + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl**ABD m²**381601F + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö**ABD m²**381602 + Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).**

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

381602A + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wlABD m²**381602B + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö**ABD m²**381602C + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl**ABD m²**381602D + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö**ABD m²**381602E + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl**ABD m²**381602F + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö**ABD m²**381603 + Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).**

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

381603A + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wlABD m²**381603B + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö**ABD m²**381603C + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl**ABD m²**381603D + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö**ABD m²**381603E + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl**ABD m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

381603F	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	ABD	m²
381604	+	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband Schiffsboden-Optik Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 		
381604A	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	ABD	m²
381604B	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	ABD	m²
381604C	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	ABD	m²
381604D	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	ABD	m²
381604E	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	ABD	m²
381604F	+	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	ABD	m²
3821		Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 2,5-3mm <p>1. Formate: Standardformat (Stab-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> Längen: 400 bis 550 mm Breiten: 55 bis 80 mm <p>2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p>		
382100	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
382100A	+	Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3821 <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)</p>	ZZZ	
382100B	+	Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3821 <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Beispielhaftes Material/Erzeugnis: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: Angeboten: (.....)</p>	ZZZ	
382101		Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> verklebt, ungeordneter Verband Stab-Optik Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 		
382101A		MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl		m²
382101B		MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö		m²
382101C		MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl		m²
382101D		MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö		m²
382101E		MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl		m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
382101F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö	m²
382102	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
382102A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl	m²
382102B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö	m²
382102C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m²
382102D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m²
382102E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m²
382102F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m²
382103	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
382103A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m²
382103B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m²
382103C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m²
382103D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m²
382103E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m²
382103F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m²
382104	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
382104A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m²
382104B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m²
382104C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m²
382104D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m²
382104E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m²
382104F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m²
382104G	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m²
382104H	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m²
382104I	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m²
382104J	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m²
382104K	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

382104L	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m²
382111	Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht), <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.	
382111A	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 f.geordneten Verband	m²
382111B	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 f.Verlegung Fischgrät	m²
3822	Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 3,4-4mm <p>1. Formate: Standardformat (Stab-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Längen: 400 bis 550 mm • Breiten: 55 bis 80 mm <p>2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p>	
382200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
382200A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3822 <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)</p>	ZZZ
382200B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3822 <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)</p>	ZZZ
382201	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
382201A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m²
382201B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m²
382201C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m²
382201D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m²
382201E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m²
382201F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m²
382202	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband 	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
382202A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m²
382202B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m²
382202C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m²
382202D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m²
382202E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m²
382202F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m²
382203	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
382203A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m²
382203B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m²
382203C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m²
382203D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m²
382203E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m²
382203F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m²
382204	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
382204A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m²
382204B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m²
382204C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m²
382204D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m²
382204E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m²
382204F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m²
382204G	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m²
382204H	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m²
382204I	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m²
382204J	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m²
382204K	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m²
382204L	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m²
382211	Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht), <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik 	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) <p>für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.</p>	
382211A	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 f.geordneten Verband	m²
382211B	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 f.Verlegung Fischgrät	m²
3823	Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 5,4-6mm 1. Formate: Standardformat (Stab-Optik): <ul style="list-style-type: none"> Längen: 400 bis 550 mm Breiten: 55 bis 80 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angegeben.	
382300	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
382300A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3823 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
382300B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3823 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	ZZZ
382301	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> verklebt, ungeordneter Verband Stab-Optik Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
382301A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m²
382301B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m²
382301C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m²
382301D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m²
382301E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	m²
382301F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	m²
382302	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> verklebt, ungeordneter Verband Stab-Optik Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
382302A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
382302B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö	m²
382302C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl	m²
382302D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö	m²
382302E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl	m²
382302F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö	m²
382303	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
382303A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl	m²
382303B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö	m²
382303C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl	m²
382303D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö	m²
382303E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl	m²
382303F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	m²
382304	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
382304A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	m²
382304B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	m²
382304C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	m²
382304D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	m²
382304E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	m²
382304F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	m²
382304G	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl	m²
382304H	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö	m²
382304I	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl	m²
382304J	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö	m²
382304K	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl	m²
382304L	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö	m²
382311	Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht), <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Stab-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
382311A	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 f.geordneten Verband	m²
382311B	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 f.Verlegung Fischgrät	m²
3829	Mehrschichtparkett verklebt Streifen-Optik 4,2-4,7mm	
	1. Formate: Standardformat (Streifen-Optik): <ul style="list-style-type: none"> • Lamellen-Hauptlängen: 300 bis 400 mm • Lamellen-Breiten: 20 bis 30 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
382900	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
382900A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3829	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: ()	
382900B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3829	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Beispielhaftes Material/Erzeugnis: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: Angeboten: ()	
382901	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Streifen-Optik • Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
382901A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Kreis wl	m²
382901B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Kreis wö	m²
382901C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Dreieck wl	m²
382901D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Dreieck wö	m²
382901E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Quadrat wl	m²
382901F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Quadrat wö	m²
382902	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Streifen-Optik • Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
382902A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Kreis wl	m²
382902B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Kreis wö	m²
382902C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Dreieck wl	m²
382902D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Dreieck wö	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
382902E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Quadrat wl	m²
382902F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Quadrat wö	m²
382903	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Streifen-Optik • Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
382903A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Kreis wl	m²
382903B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Kreis wö	m²
382903C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Dreieck wl	m²
382903D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Dreieck wö	m²
382903E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Quadrat wl	m²
382903F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Quadrat wö	m²
382904	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Streifen-Optik • Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
382904A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Kreis wl	m²
382904B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Kreis wö	m²
382904C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Dreieck wl	m²
382904D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Dreieck wö	m²
382904E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Quadrat wl	m²
382904F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Quadrat wö	m²
382904G	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Kreis wl	m²
382904H	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Kreis wö	m²
382904I	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Dreieck wl	m²
382904J	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Dreieck wö	m²
382904K	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Quadrat wl	m²
382904L	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Quadrat wö	m²
3831	Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 3,4-4mm <p>1. Formate:</p> <p>Standardformat (Langriemen-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Längen: 750 bis 1250 mm • Breiten: 90 bis 130 mm <p>2. Angaben im Positionsstichwort:</p> <p>Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p>	
383100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

383100A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3831

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

383100B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3831

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

383101 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Langriemen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

383101A MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl m²

383101B MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö m²

383101C MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl m²

383101D MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö m²

383101E MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl m²

383101F MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö m²

383102 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Langriemen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

383102A MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl m²

383102B MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö m²

383102C MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl m²

383102D MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö m²

383102E MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl m²

383102F MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö m²

383103 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Langriemen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

383103A MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl m²

383103B MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö m²

383103C MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl m²

383103D MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383103E	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m²
383103F	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m²
383104	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383104A	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m²
383104B	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m²
383104C	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m²
383104D	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m²
383104E	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m²
383104F	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m²
383104G	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m²
383104H	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m²
383104I	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m²
383104J	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m²
383104K	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m²
383104L	MS-Parkett verкл.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m²
3832	Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 5,4-6mm	
	1. Formate: Standardformat (Langriemen-Optik): <ul style="list-style-type: none"> • Längen: 750 bis 1250 mm • Breiten: 90 bis 130 mm 	
	2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
383200	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
383200A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3832 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
383200B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3832 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	ZZZ

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383201	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383201A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m²
383201B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m²
383201C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m²
383201D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m²
383201E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	m²
383201F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	m²
383202	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383202A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl	m²
383202B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö	m²
383202C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl	m²
383202D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö	m²
383202E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl	m²
383202F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö	m²
383203	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383203A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl	m²
383203B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö	m²
383203C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl	m²
383203D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö	m²
383203E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl	m²
383203F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	m²
383204	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Langriemen-Optik • Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383204A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	m²
383204B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	m²
383204C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383204D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	m ²
383204E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	m ²
383204F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	m ²
383204G	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl	m ²
383204H	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö	m ²
383204I	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl	m ²
383204J	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö	m ²
383204K	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl	m ²
383204L	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö	m ²
3835	Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 2,5-3mm	
	1. Formate:	
	Standardformat (Landhausdielen-Optik):	
	• Längen: 1500 bis 2500 mm	
	• Breiten: 150 bis 200 mm	
	2. Angaben im Positionsstichwort:	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
383500	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
383500A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3835	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:	
	Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
	Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).	
	Angeboten: (.....)	
383500B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3835	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:	
	Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
	Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/>	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/>	
	Angeboten: (.....)	
383501	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	• verklebt, ungeordneter Verband	
	• Landhausdielen-Optik	
	• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm	
	• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)	
383501A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl	m ²
383501B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö	m ²
383501C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl	m ²
383501D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö	m ²
383501E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl	m ²
383501F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö	m ²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383502	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
383502A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl	m ²
383502B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö	m ²
383502C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m ²
383502D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m ²
383502E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m ²
383502F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m ²
383503	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
383503A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m ²
383503B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m ²
383503C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m ²
383503D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m ²
383503E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m ²
383503F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m ²
383504	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
383504A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m ²
383504B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m ²
383504C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m ²
383504D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m ²
383504E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m ²
383504F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m ²
383504G	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m ²
383504H	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m ²
383504I	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m ²
383504J	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m ²
383504K	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m ²
383504L	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m ²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383505	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
383505A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wl	m ²
383505B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wö	m ²
383505C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wl	m ²
383505D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wö	m ²
383505E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wl	m ²
383505F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wö	m ²
383506	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 11 mm (+/- 2 mm) 	
383506A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wl	m ²
383506B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wö	m ²
383506C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wl	m ²
383506D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wö	m ²
383506E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wl	m ²
383506F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wö	m ²
3836	Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm 1. Formate: Standardformat (Landhausdielen-Optik): <ul style="list-style-type: none"> • Längen: 1500 bis 2500 mm • Breiten: 150 bis 200 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
383600	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
383600A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3836 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
383600B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3836 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	ZZZ

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383601	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383601A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m²
383601B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m²
383601C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m²
383601D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m²
383601E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m²
383601F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m²
383602	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383602A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m²
383602B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m²
383602C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m²
383602D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m²
383602E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m²
383602F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m²
383603	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383603A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m²
383603B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m²
383603C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m²
383603D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m²
383603E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m²
383603F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m²
383604	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383604A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m²
383604B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m²
383604C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383604D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
383604E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
383604F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
383604G	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
383604H	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
383604I	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
383604J	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
383604K	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
383604L	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²
383605	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383605A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m ²
383605B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m ²
383605C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m ²
383605D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m ²
383605E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m ²
383605F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m ²
383606	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • verklebt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 12 mm (+/- 2 mm) 	
383606A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m ²
383606B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m ²
383606C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl	m ²
383606D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö	m ²
383606E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl	m ²
383606F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö	m ²
3837	Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 2,5-3mm 1. Formate: Standardformat (Landhausdielen-Optik): <ul style="list-style-type: none"> • Längen: 1500 bis 2500 mm • Breiten: 150 bis 200 mm 2. Einkalkulierte Leistungen: Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m2 ist in den Einheitspreis einkalkuliert. 3. Angaben im Positionsstichwort:	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

383700 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

383700A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3837

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

383700B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3837

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

383701 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

383701A MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl m²

383701B MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö m²

383701C MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl m²

383701D MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö m²

383701E MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl m²

383701F MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö m²

383702 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

383702A MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl m²

383702B MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö m²

383702C MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl m²

383702D MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö m²

383702E MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl m²

383702F MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö m²

383703 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

383703A MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383703B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m²
383703C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m²
383703D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m²
383703E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m²
383703F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m²
383704	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383704A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m²
383704B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m²
383704C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m²
383704D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m²
383704E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m²
383704F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m²
383704G	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m²
383704H	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m²
383704I	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m²
383704J	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m²
383704K	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m²
383704L	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m²
383705	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383705A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wl	m²
383705B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wö	m²
383705C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wl	m²
383705D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wö	m²
383705E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wl	m²
383705F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wö	m²
383706	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 13 mm (+/- 2 mm) 	
383706A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wl	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

383706B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wö	m ²
383706C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wl	m ²
383706D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wö	m ²
383706E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wl	m ²
383706F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wö	m ²

3838 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**1. Formate:**

Standardformat (Landhausdielen-Optik):

- Längen: 1500 bis 2500 mm
- Breiten: 150 bis 200 mm

2. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m² ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

383800 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

383800A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3838 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

383800B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3838 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

383801 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)

383801A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m ²
383801B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m ²
383801C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m ²
383801D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m ²
383801E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m ²
383801F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m ²

383802 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> Landhausdielen-Optik Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm Dicke: 14 mm (+/- 2 mm) 	
383802A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m ²
383802B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m ²
383802C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m ²
383802D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m ²
383802E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m ²
383802F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m ²
383803	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband Landhausdielen-Optik Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm Dicke: 14 mm (+/- 2 mm) 	
383803A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m ²
383803B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m ²
383803C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m ²
383803D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m ²
383803E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m ²
383803F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m ²
383804	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband Landhausdielen-Optik Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm Dicke: 14 mm (+/- 2 mm) 	
383804A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m ²
383804B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m ²
383804C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m ²
383804D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m ²
383804E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
383804F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
383804G	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
383804H	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
383804I	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
383804J	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
383804K	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
383804L	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²
383805	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> schwimmend, ungeordneter Verband 	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm) 	
383805A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m²
383805B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m²
383805C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m²
383805D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m²
383805E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m²
383805F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m²
383806	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • schwimmend, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 14 mm (+/- 2 mm) 	
383806A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m²
383806B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m²
383806C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl	m²
383806D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö	m²
383806E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl	m²
383806F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö	m²
3839	Mehrschichtparkett genagelt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm 1. Formate: Standardformat (Landhausdielen-Optik): <ul style="list-style-type: none"> • Längen: 1500 bis 2500 mm • Breiten: 150 bis 200 mm 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
383900	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
383900A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3839 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
383900B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3839 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Beispielhaftes Material/Erzeugnis: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: Angeboten: (.....)	ZZZ
383901	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • genagelt, ungeordneter Verband 	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm) 	
383901A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m²
383901B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m²
383901C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m²
383901D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m²
383901E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m²
383901F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m²
383902	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm) 	
383902A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m²
383902B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m²
383902C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m²
383902D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m²
383902E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m²
383902F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m²
383903	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm) 	
383903A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m²
383903B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m²
383903C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m²
383903D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m²
383903E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m²
383903F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m²
383904	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm) 	
383904A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m²
383904B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m²
383904C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m²
383904D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383904E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m ²
383904F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m ²
383904G	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m ²
383904H	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m ²
383904I	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m ²
383904J	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m ²
383904K	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m ²
383904L	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m ²
383905	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm) 	
383905A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m ²
383905B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m ²
383905C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m ²
383905D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m ²
383905E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m ²
383905F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m ²
383906	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> • genagelt, ungeordneter Verband • Landhausdielen-Optik • Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm • Dicke: 19 mm (+/- 2 mm) 	
383906A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m ²
383906B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m ²
383906C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl	m ²
383906D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö	m ²
383906E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl	m ²
383906F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö	m ²
3841	Mosaikparkett verklebt 8mm	

1. Einkalkulierte Leistungen:

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

384100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

384100A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3841

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

384100B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3841

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

384101 Mosaikparkett, verklebt.

- Verlegeart: schach
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 mm
- massiv

384101A Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Kreism²**384101B Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Dreieck**m²**384101C Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Quadrat**m²**384102 Mosaikparkett, verklebt.**

- Verlegeart: schach
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 mm
- massiv

384102A Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Kreism²**384102B Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Dreieck**m²**384102C Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Quadrat**m²**384103 Mosaikparkett, verklebt.**

- Verlegeart: schach
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 mm
- massiv

384103A Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Kreism²**384103B Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Dreieck**m²**384103C Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Quadrat**m²**384104 Mosaikparkett, verklebt.**

- Verlegeart: schach
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 mm
- massiv

384104A Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Kreism²**384104B Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Dreieck**m²**384104C Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Quadrat**m²**384104D Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Kreis**m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

384104E Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Dreieck m²

384104F Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Quadrat m²

384111 Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett, verklebt,

- Verlegeart: schach
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 mm
- massiv

für eine andere Verlegeart.

Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.

384111A Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung parallel m²

384111B Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung engl.Verband m²

384111C Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung Fischgrät m²

384111D Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung diagonal m²

3843 Hochkantparkett massiv verklebt

1. Einkalkulierte Leistungen:

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Holzart angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

384300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

384300A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3843 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

384300B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3843 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

384301 Hochkantparkett, verklebt.

- Verlegeart: parallel
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 bis 10 mm
- massiv

384301A Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Eiche m²

Format:

384301B Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Esche m²

Format:

384301C Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Ahorn m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Format:

384301D Hochkantparkett massiv verlebt 8-10mm Buche m²

Format:

384301E Hochkantparkett massiv verlebt 8-10mm Buche ged. m²

Format:

384311 Hochkantparkett, verlebt.

- Verlegeart: parallel
- Format: 160 mm
- Dicke: 20 bis 23 mm
- massiv

384311A Hochkantparkett massiv verlebt 20-23mm Eiche m²

Format:

384311B Hochkantparkett massiv verlebt 20-23mm Esche m²

Format:

384311C Hochkantparkett massiv verlebt 20-23mm Ahorn m²

Format:

384311D Hochkantparkett massiv verlebt 20-23mm Buche m²

Format:

384311E Hochkantparkett massiv verlebt 20-23mm Buche ged. m²

Format:

3845 Stabparkett massiv verlebt 22mm

1. Einkalkulierte Leistungen:

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

384500 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

384500A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3845 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

384500B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3845 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en): Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
384501	Stabparkett, verlebt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384501A	Stabparkett massiv verlebt 22mm Eiche/Kreis Format: <input type="text"/>	m ²
384501B	Stabparkett massiv verlebt 22mm Eiche/Dreieck Format: <input type="text"/>	m ²
384501C	Stabparkett massiv verlebt 22mm Eiche/Quadrat Format: <input type="text"/>	m ²
384502	Stabparkett, verlebt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384502A	Stabparkett massiv verlebt 22mm Esche/Kreis Format: <input type="text"/>	m ²
384502B	Stabparkett massiv verlebt 22mm Esche/Dreieck Format: <input type="text"/>	m ²
384502C	Stabparkett massiv verlebt 22mm Esche/Quadrat Format: <input type="text"/>	m ²
384503	Stabparkett, verlebt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384503A	Stabparkett massiv verlebt 22mm Ahorn/Kreis Format: <input type="text"/>	m ²
384503B	Stabparkett massiv verlebt 22mm Ahorn/Dreieck Format: <input type="text"/>	m ²
384503C	Stabparkett massiv verlebt 22mm Ahorn/Quadrat Format: <input type="text"/>	m ²
384504	Stabparkett, verlebt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384504A	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche/Kreis Format: <input type="text"/>	m ²
384504B	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche/Dreieck Format: <input type="text"/>	m ²
384504C	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche/Quadrat Format: <input type="text"/>	m ²
384504D	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche ged./Kreis Format: <input type="text"/>	m ²
384504E	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche ged./Dreieck Format: <input type="text"/>	m ²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Format:

384504F **Stabparkett massiv verklebt 22mm Buche ged./Quadrat** **m²**

Format:

384511 **Aufzählung (Az) auf Stabparkett, verklebt.**

- Verlegeart: geordneter Verband
- Dicke: 22 mm
- massiv

384511A **Az Stabparkett massiv verklebt 22mm f.Wandfrieze 100mm** **m**

Für Wandfrieze.

- Breite: 100 mm

384511B **Az Stabparkett massiv verklebt 22mm f.Verlegung Fischgrät** **m²**

Für die Verlegeart: Fischgrät

3846 **Stabparkett massiv genagelt 22mm**

1. Einkalkulierte Leistungen:

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

384600 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

384600A + **Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3846** **ZZZ**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

384600B + **Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3846** **ZZZ**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en): Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

384601 **Stabparkett, genagelt.**

- Verlegeart: geordneter Verband
- Dicke: 22 mm
- massiv

384601A **Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Kreis** **m²**

Format:

384601B **Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Dreieck** **m²**

Format:

384601C **Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Quadrat** **m²**

Format:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
384602	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384602A	Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Kreis Format: <input type="text"/>	m²
384602B	Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Dreieck Format: <input type="text"/>	m²
384602C	Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Quadrat Format: <input type="text"/>	m²
384603	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384603A	Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Kreis Format: <input type="text"/>	m²
384603B	Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Dreieck Format: <input type="text"/>	m²
384603C	Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Quadrat Format: <input type="text"/>	m²
384604	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384604A	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Kreis Format: <input type="text"/>	m²
384604B	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Dreieck Format: <input type="text"/>	m²
384604C	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Quadrat Format: <input type="text"/>	m²
384604D	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Kreis Format: <input type="text"/>	m²
384604E	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Dreieck Format: <input type="text"/>	m²
384604F	Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Quadrat Format: <input type="text"/>	m²
384611	Aufzählung (Az) auf Stabparkett, genagelt, einschließlich Schleifen der fertig verlegten Oberfläche für weitere Oberflächenbehandlungen (in eigenen Positionen beschrieben). <ul style="list-style-type: none"> • Verlegeart: geordneter Verband • Dicke: 22 mm • massiv 	
384611A	Az Stabparkett massiv genagelt 22mm f.Wandfrieze 100mm Für Wandfrieze. <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 100 mm 	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

384611B	Az Stabparkett massiv genagelt 22mm f.Verlegung Fischgrät	m²
	Für die Verlegeart: Fischgrät	
3860	Sonstiges, Oberflächen	
386000	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
386000A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3860	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	
386000B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3860	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	
386002	Sesselleisten (Fußboden), dem zugehörigen Boden im Farbton angepasst, farblos lackiert ("Schweizerleiste" = Profil B). • auf den Fußbodenbelag genagelt Im Positionsstichwort ist das Material angegeben.	
386002A	Sesselleiste "Schweizerleiste" Eiche	m
386002B	Sesselleiste "Schweizerleiste" Esche	m
386002C	Sesselleiste "Schweizerleiste" Ahorn	m
386002D	Sesselleiste "Schweizerleiste" Buche	m
386002E	Sesselleiste "Schweizerleiste" Fichte	m
386002F	Sesselleiste "Schweizerleiste" Lärche	m
386003	Sockelleisten, mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers. • massiv • farblos lackiert • mit Schrauben und Dübeln an der Wand montiert Im Positionsstichwort sind das Material und die Profil-Abmessungen (mm) angegeben.	
386003A	Sockelleiste massiv Eiche ca.15x55mm	m
386003B	Sockelleiste massiv Eiche ca.20x70mm	m
386003C	Sockelleiste massiv Esche ca.15x55mm	m
386003D	Sockelleiste massiv Esche ca.20x70mm	m
386003E	Sockelleiste massiv Ahorn ca.15x55mm	m
386003F	Sockelleiste massiv Ahorn ca.20x70mm	m
386003G	Sockelleiste massiv Buche ca.15x55mm	m
386003H	Sockelleiste massiv Buche ca.20x70mm	m
386003I	Sockelleiste massiv Fichte ca.15x55mm	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
386003J	Sockelleiste massiv Fichte ca.20x70mm	m
386003K	Sockelleiste massiv Lärche ca.15x55mm	m
386003L	Sockelleiste massiv Lärche ca.20x70mm	m
386004	<p>Sockelleisten, mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers.</p> <ul style="list-style-type: none"> • edelfurniert • an der Wand montiert (gestiftet oder geklebt) <p>Im Positionsstichwort sind das Material und die Profil-Abmessungen (mm) angegeben.</p>	
386004A	Sockelleiste edelfurniert Eiche ca.15x55mm	m
386004B	Sockelleiste edelfurniert Eiche ca.15x70mm	m
386004C	Sockelleiste edelfurniert Esche ca.15x55mm	m
386004D	Sockelleiste edelfurniert Esche ca.15x70mm	m
386004E	Sockelleiste edelfurniert Ahorn ca.15x55mm	m
386004F	Sockelleiste edelfurniert Ahorn ca.15x70mm	m
386004G	Sockelleiste edelfurniert Buche ca.15x55mm	m
386004H	Sockelleiste edelfurniert Buche ca.15x70mm	m
386004I	Sockelleiste edelfurniert Fichte ca.15x55mm	m
386004J	Sockelleiste edelfurniert Fichte ca.15x70mm	m
386004K	Sockelleiste edelfurniert Lärche ca.15x55mm	m
386004L	Sockelleiste edelfurniert Lärche ca.15x70mm	m
386004Q	<p>Az Sockelleiste edelfurniert f.Schrauben/Dübeln</p> <p>Aufzahlung (Az) für das Schrauben beziehungsweise Dübeln.</p>	m
386005	<p>Aufzahlung (Az) für Schwellen, eingepasst, grundiert und zweimal versiegelt.</p> <p>Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Länge/Dicke (cm) und das Material angegeben.</p>	
386005A	Az Schwelle 12/b.70/3cm_____	Stk
386005B	Az Schwelle 12/ü.70-90/3cm_____	Stk
386005C	Az Schwelle 15/b.70/3cm_____	Stk
386005D	Az Schwelle 15/ü.70-90/3cm_____	Stk
386006	<p>Versiegeln des frisch abgeschliffenen Fußbodens, einschließlich Grundieren und Zwischenfeinschleifen.</p> <p>Oberfläche nach Wahl des Auftraggebers matt, seidenmatt oder glänzend.</p>	
386006A	<p>Grundieren+2x versiegeln WL</p> <p>Zweimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).</p>	m²
386006B	<p>Grundieren+3x versiegeln WL</p> <p>Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).</p>	m²
386006G	<p>Grundieren+2x versiegeln WL,Klasse C</p> <p>Zweimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).</p> <p>Klasse C</p>	m²
386006H	Grundieren+3x versiegeln WL,Klasse C	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL). Klasse C	
386007	Frisch abgeschliffenen Parkettboden wachsen.	
386007A	Parkettboden wachsen Zweimal wachsen, bürsten und polieren.	m ²
386007B	Parkettboden ölen Auftragen eines Holzbodenöles.	m ²
3865	Laminatböden Kommentar: Verwendungsbereich WOHNEN: Klasse 21: Benützungintensität leicht, geringe oder zeitweise Benützung, z.B. Schlafzimmer, Gästezimmer. Klasse 22: Benützungintensität mittel, ständige, normale Benützung, z.B. Wohnzimmer, Küchen, Vorzimmer. Klasse 23: Benützungintensität stark, intensive, verstärkte Benützung, z.B. Wohn-, Kinder-, Vorzimmer, Eingangsflure. Verwendungsbereich GEWERBE: Klasse 31: Benützungintensität leicht, geringe oder zeitweise Benützung, z.B. Hotelzimmer, Konferenzräume, Kleinbüros. Klasse 32: Benützungintensität mittel, ständige, normale Benützung, z.B. Schulzimmer, Büros, Hotelhallen, Boutiquen. Klasse 33: Benützungintensität stark, intensive, verstärkte Benützung, z.B. Korridore, Großraumbüros, Kaufhäuser, Mehrzweckhallen. Frei zu formulieren (z.B.): Das Kleben von Laminatböden ist wegen der Erschwernisse erst nach Rückfrage bei dem Erzeuger frei zu formulieren.	
386500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
386500A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3865 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
386500B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3865 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	ZZZ
386500M	Angaben Bemusterung Angaben Bemusterung: <input type="text"/>	
386502	PE-Folie für Feuchtigkeitsabdichtung beziehungsweise Dampfbremse, mit Überlappungen gemäß Hersteller, verlegt und 5 cm an den Wänden ohne Erschwernisberechnung hochgezogen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche zuzüglich der Hochzüge.	
386502A	Dampfbremse PE-Folie 0,2mm 0,2 mm dick.	m ²
386502B	Dampfbremse PE-Folie 0,2mm verklebt	m ²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	0,2 mm dick, als Dampfbremse die Überlappungen verklebt.	
386504	Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden. Im Postionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.	
386504A	Unterlagsmatte EPS-AI 1,6mm Aus Polystyrol mit Aluminiumkaschierung (AI).	m²
386504B	Unterlagsmatte EPS-AI 3mm Aus Polystyrol mit Aluminiumkaschierung (AI).	m²
386505	Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden. Im Postionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.	
386505C	Unterlagsmatte PE 2mm Aus Polyethylen.	m²
386505D	Unterlagsmatte PE 3mm Aus Polyethylen.	m²
386506	Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden. Im Postionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.	
386506E	Unterlagsmatte Kork 2mm Aus Kork.	m²
386507	Laminatboden. <ul style="list-style-type: none"> • lichtecht • stuhlrollengeeignet • zigarettenglutfest • bestehend aus einer HDF- oder Spanträgerplatte mit einer Laminatoberschicht und Unterschicht als Gegenzug, "Klick-System". 	
386507A	Laminatboden 8mm Kl.21/31 <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtdicke 8 mm • Klasse 21 oder 31 auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: 	m²
386507B	Laminatboden 8mm Kl.22/32 <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtdicke 8 mm • Klasse 22 oder 32 auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: 	m²
386507C	Laminatboden 8mm Kl.23/33 <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtdicke 8 mm • Klasse 23 oder 33 auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: 	m²
386507D	Laminatboden m.Trittschalldämmung 9,5mm Kl.32 Mit einer Unterlage, mind. 1,5 mm dick, und einer Trittschalldämmung nach Wahl AN. Gesamtdicke 9,5 mm <ul style="list-style-type: none"> • Klasse 32 auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: 	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*Kommentar:**Die Dampfbremse ist in einer eigenen Position auszuschriften.*

386510 Profile für Laminatböden, einschließlich Befestigungsmaterial (z.B. Schienen).

386510A Laminatboden Endprofil m

386510B Laminatboden Bewegungsprofil m

386510C Laminatboden Ausgleichprofil m

386511 Sesselleisten für Laminatböden, zum Bodendekor passend, an der Wand befestigt.

386511A Laminatboden Sesselleisten foliert m

Foliert.

Dekor: **3868 Sporthallenböden****1. Allgemeines:**

Im Folgenden sind flächenelastische Sporthallenböden gemäß ÖISS beschrieben.

Ergänzend zu den Normen gelten die einschlägigen Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien, sowie die Regeln der jeweiligen österreichischen Sportfachverbände.

2. Prüfbericht:

Der Bieter weist durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach, dass das angebotene Konstruktionssystem den Anforderungen an Sporthallenböden gemäß ÖNORM entspricht.

3. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Für ein System werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

*Kommentar:**Weitere Sporthallenböden sind in der LG 50 und LG 61 beschrieben.**Das Ausgleichen des Unterbodens, soweit die Abweichungen die angegebenen Toleranzen überschreiten, ist in eigenen Positionen auszuschriften.**Frei zu formulieren sind (z.B.):*

- die Wärmedämmung bei Schwingriegel-Unterkonstruktionen mit Auflagerklötzen
- starre Unterkonstruktionen in Geräträumen
- Grundieren und dreimaliges Versiegeln des bereits geschliffenen Oberbodens (z.B. bei Sanierungsarbeiten)

386800 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

386800A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3868 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

386800B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3868 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en): Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

386801 Kontrollprüfung einer flächenelastischen Ausführung.

Das Einhalten der Werte gemäß ÖISS wird durch den Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle am fertigen Sportboden nachgewiesen (Kontrollprüfung). Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Bei flächenelastischen Böden:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Kraftabbau
- Ballreflexion
- Belastbarkeit und Gleitreibungsbeiwert.

386801A ZV Kontrollprüfung flächenelastisch PA

Kommentar:

Die Anforderungen an Sporthallenböden sind in der ÖNORM B 2608, in der Ausgabe 1. September 1995 in der Tabelle 3 angegeben.

386802 Nivellement Unterboden.

386802A Nivellement Unterboden m²

386810 Flächenelastische Sportbodenkonstruktion, einschließlich Oberboden und Oberflächenversiegelung.

- Oberboden als Stabparkett
- 22 mm dick
- Eiche

386810A Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Kreis fischgrätartig m²

- Sortierung Kreis
- fischgrätartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

386810B Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Kreis riemenartig m²

- Sortierung Kreis
- riemenartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

386810C Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Dreieck fischgrätartig m²

- Sortierung Dreieck
- fischgrätartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

386810D Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Dreieck riemenartig m²

- Sortierung Dreieck
- riemenartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

386811 Flächenelastische Sportbodenkonstruktion, einschließlich Oberboden und Oberflächenversiegelung.

- Oberboden als Mehrschichtparkett (MS-Parkett)
- mind. 5 mm Nutzschicht aus Eiche

386811A Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Kreis fischgrätartig m²

- Sortierung Kreis
- fischgrätartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

386811B Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Kreis riemenartig m²

- Sortierung Kreis
- riemenartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

386811C Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Dreieck fischgrätartig m²

- Sortierung Dreieck
- fischgrätartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

386811D Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Dreieck riemenartig m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • Sortierung Dreieck • riemenartig verlegt Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	
386812	Fußbodenheizung für flächenelastische Sportbodenkonstruktion.	
386812A	Fußbodenheizung f.Sportböden Beschreibung der Fußbodenheizung/System (z.B. Niedertemperatur): <input type="text"/>	m²
386814	Behandeln aller Holzteile der Unterbodenkonstruktion mit einem Imprägniermittel. Abgerechnet wird die Oberfläche des Sporthallenbodens.	
386814A	Unterkonstruktion imprägnieren Imprägniermittel: <input type="text"/>	m²
386819	Verstärken der Unterkonstruktion für Turngeräte, einschließlich Markieren im Oberboden.	
386819A	Verstärken Bodenbefestigung Abgerechnet wird die Ständerverstärkung.	Stk
386821	Bodendeckel, ohne Unterschied der Größe, für flächenelastische Sportböden. Einschließlich Halterung über Sportgerätebodenhülsen oder ähnlichen Einbauten sowie Belegen des Deckels mit dem Material des angrenzenden Sportbodens, einschließlich Abdichten etwaiger offener Schnittflächen.	
386821A	Bodendeckel+Hülsen	Stk
386824	Fugenprofile.	
386824A	Dehnfugenprofil	m
386824B	Abdeck-Übergangsprofil	m
386830	Spielfeldmarkierungen (Markierungslinien) auf vorhandenen Holzbelägen deckend aufbringen, Farbe und Breite nach Wettkampfbestimmungen. Die verwendeten Materialien müssen auf der Oberfläche haften und hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Oberbodens abgestimmt sein, ohne Unterschied ob gerade oder gekrümmt, ob voll oder strichliert. Markierungen unter 30 cm Länge und Symbole werden mit 30 cm Länge abgerechnet.	
386830A	Spielfeldmarkierung auf Holzbelägen Markierung: <input type="text"/>	m
386835	Sockelleisten mit Lüftungsöffnungen für die Unterkonstruktion <ul style="list-style-type: none"> • mit abgerundeter Oberkante • alle 50 cm mit nicht rostenden Schrauben befestigt • Anschluss an den Sportboden mit Gummilippe • Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten • einschließlich Oberflächenbehandlung 	
386835A	Sockelleiste m.Lüftungsöffnungen Abmessungen: <input type="text"/> Holzart: <input type="text"/>	m
386836	Sockelleisten <ul style="list-style-type: none"> • mit abgerundeter Oberkante • alle 50 cm mit nicht rostenden Schrauben befestigt • Anschluss an den Sportboden mit Gummilippe • Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten • einschließlich Oberflächenbehandlung. 	
386836A	Sockelleiste o.Lüftungsöffnungen Abmessungen: <input type="text"/> Holzart: <input type="text"/>	m
3881	Instandsetzungsarbeiten	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 22

388100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

388100A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3881 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
 Betrifft Position(en):
 Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
 Angeboten: (.....)

388100B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3881 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
 Betrifft Position(en):
 Beispielhaftes Material/Erzeugnis:
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
 Kriterien der Gleichwertigkeit:
 Angeboten: (.....)

388101 Estrich vorbereiten, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

388101C Estrich vorbereiten/fräsen m²
 Durch Fräsen.
 Schichtdicke:

388102 Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.

Im Positionsstichwort ist das Stichmaß (mm) angegeben.

Hinweis zur Abrechnung:

Eine Positionszuordnung erfolgt nach dem Stichmaß z.B. Stichmaß 13 mm = Ausschreibung und Abrechnung nur mit Position 38. 8102C.

Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt.

388102A Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.2-5mm m²

388102B Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.5-10mm m²

388102C Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.10-15mm m²

388103 Auftragen eines Voranstriches.

388103B Oberflächenverfestigen Estrich m.Voranstrich m²

Zum Verfestigen beschädigter Estriche, deren Oberfläche absandet.

388103D Haftbrücke+Einstreuung m²

Als Haftbrücke für nicht saugende oder bituminöse Untergründe, einschließlich Einstreuen mit trockenem Quarzsand oder zementgebundenem Spachtelmassenpulver in den nassen Voranstrich.

388104 Einmaliges Spachteln des Untergrundes, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren.

388104A Einmaliges Spachteln Boden m²

388105 Beschüttung abräumen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, einschließlich des Abkehrens der Decke oder des Ausgleichens der verbleibenden Bodenschüttung.

Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Abgerechnet wird im nicht aufgelockerten Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer.

388105A Beschüttung abräumen+lagern m³

Beschüttung abräumen und im Baustellenbereich lagern.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
388106	Einbauen einer Beschüttung vor oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer, einschließlich Abziehen. Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer. Polsterhölzer verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.	
388106A	Beschüttung Baustelle gelagert Mit im Baustellenbereich gelagertem, trockenem Beschüttungsmaterial.	m³
388106C	Beschüttung ergänzen Beschüttung ergänzen, einschließlich Material. Material: 	m³
388108	Phenolharzgebundene Verlegeplatten P3 (E1) schwimmend auf vorhandenen Untergrund verlegt, in Nut und Feder verleimt, einschließlich einer Lage geschlossenzelligem, 2 mm dickem Schaumstoff, mindestens 65 g/m². Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.	
388108A	Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.19mm	m²
388108B	Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.22mm	m²
388108C	Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.16+12mm Versetzt vollflächig verleimt.	m²
388108D	Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.2x16mm Versetzt vollflächig verleimt.	m²
388108E	Az Verlegeplatten P3 N+F f.Verschrauben Aufzahlung (Az) für das Verschrauben.	m²
388110	Abschleifen von alten Holzfußböden für Oberflächenbehandlungen. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Oberflächenbehandlungen sind in eigenen Positionen beschrieben)	
388110A	Abschleifen Holzfußboden	m²
388121	Instandsetzen (verlegen) von Stabparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, brauchbares Material zur Wiederverwendung im Baustellenbereich gelagert, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden wieder mit ausgelöstem Material verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) der Einzelfläche angegeben.	
388121A	Instandsetzen Stabparkett b.0,5m2	Stk
388121B	Instandsetzen Stabparkett ü.0,5-1m2	Stk
388121C	Instandsetzen Stabparkett ü.1-5m2	Stk
388121D	Az Instandsetzen Stabparkett f.neues Material Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	m²
388122	Instandsetzen (verlegen) von Mosaikparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) der Einzelfläche angegeben.	
388122A	Instandsetzen Mosaikparkett b.0,5m2	Stk
388122B	Instandsetzen Mosaikparkett ü.0,5-1m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
388122C	Instandsetzen Mosaikparkett ü.1-5m2	Stk
388122D	Az Instandsetzen Mosaikparkett f.neues Material Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	m²
388123	Instandsetzen (verlegen) von Mehrschichtparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) der Einzelfläche angegeben.	
388123A	Instandsetzen Mehrschichtparkett b.0,5m2	Stk
388123B	Instandsetzen Mehrschichtparkett ü.0,5-1m2	Stk
388123C	Instandsetzen Mehrschichtparkett ü.1-5m2	Stk
388123D	Az Instandsetzen Mehrschichtparkett f.neues Material Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	m²
388131	Genagelter Stabparkettboden, einschließlich etwaiger Randfrieze. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).	
388131A	Stabparkett demontieren,entnageln u.lagern Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.	m²
388131B	Stabparkett (gelagert) wiederverlegen Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.	m²
388131C	Az Stabparkett (gelagert) wiederverlegen Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Stabparkettböden für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	m²
388141	Blindboden. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).	
388141A	Blindboden demontieren,entnageln u.lagern Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.	m²
388141B	Blindboden (gelagert) wiederverlegen Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.	m²
388141C	Az Blindboden (gelagert) wiederverlegen Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Blindböden für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material.	m²
388151	Polsterhölzer. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).	
388151A	Polsterhölzer demontieren,entnageln u.lagern Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.	m²
388151B	Polsterhölzer (gelagert) wiederverlegen Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

388151C Az Polsterhölzer (gelagert) wiederverlegen **m²**

Aufzählung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Polsterhölzern für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material.

3890 Regieleistungen**1. Allgemeines:**

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

389000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

389000A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 3890 **ZZZ**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

389000B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 3890 **ZZZ**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

389000C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

389001 Regiestunden.

389001A Regiestunde Facharbeiter **h**

Facharbeiter.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

389001B **Regiestunde Hilfsarbeiter** **h**
Hilfsarbeiter.

389051 **Materiallieferungen f.Regieleistungen** **VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

38C0 + **Unterbodenkonstruktionen (ISOVER)**

Version: 2022-09

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Aufzahlungen und Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38C000 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

38C000A + **Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38C0** **ZZZ**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

38C000B + **Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38C0** **ZZZ**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

38C006 + **Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle, zwischen den Polsterhölzern verlegt.**

- nicht druckbelastbar
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$
- Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5
- Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C
- Erzeugnis mit CE-Zertifizierung
- mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet
- Breite Uniroll Classic: 1200 mm; Breite Quattro: 415 mm

38C006M + Boden-Wärmedämmung MW-WL Klemmfilz+Ma.100mm ISG m²

- 100 mm dick, einseitig aufgebraute Strichmarkierung (+Ma.)
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m²K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C006N + Boden-Wärmedämmung MW-WL Klemmfilz+Ma.120mm ISG m²

- 120 mm dick, einseitig aufgebraute Strichmarkierung (+Ma.)
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,16 m²K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C006O + Boden-Wärmedämmung MW-WL Filzsystem 50mm ISG m²

- 50 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,32 m²K/W

z.B. ISOVER Quattro (Wärmedämmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C006P + Boden-Wärmedämmung MW-WL Filzsystem 80mm ISG m²

- 80 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,10 m²K/W

z.B. ISOVER Quattro (Wärmedämmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C006Q + Boden-Wärmedämmung MW-WL Filzsystem 100mm ISG m²

- 100 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m²K/W

z.B. ISOVER Quattro (Wärmedämmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C008 + Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle, zwischen den Polsterhölzern verlegt.

- nicht druckbelastbar
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039$ W/mK
- Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5
- Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C
- Erzeugnis mit CE-Zertifizierung
- mit dem EUCEB-Markenzeichen ausgestattet
- Breite: 1200 mm

38C008A + Boden-Wärmedämmung MW gerollt 50mm ISG m²

- 50 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m²K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C008B + Boden-Wärmedämmung MW gerollt 60mm ISG m²

- 60 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m²K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38C008C + Boden-Wärmedämmung MW gerollt 80mm	ISG	m²
<ul style="list-style-type: none"> • 80 mm dick • Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m²K/W z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
38C008D + Boden-Wärmed.MW gerollt 100mm	ISG	m²
<ul style="list-style-type: none"> • 100 mm dick • Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m²K/W z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
38C008E + Boden-Wärmed.MW gerollt 120mm	ISG	m²
<ul style="list-style-type: none"> • 120 mm dick • Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m²K/W z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
38C009 + Blindboden (Blindb.) bestehend aus Polsterhölzern (Polsth.) mindestens 5 x 4 cm auf Unterlagebrett (Unterlb.) mit einem Mindestquerschnitt 2,4 x 12 cm verlegt und mechanisch verbunden. Polsterhölzer in einem lichten Abstand von höchstens 40 cm auf vorhandene Trittschalldämmung, getrennt durch eine Gleitschicht in einer Ebene verlegt.		
38C009A + Blindb.Polsth.+Unterlb.+Bretter	ISG	m²
Mit Belag aus Blindbodenbretter 24 mm dick, parallel zu den Wänden verlegt.		
38C009B + Polsth.rost+Unterlb.+V100N+F.22mm	ISG	m²
Mit Belag aus Spanplatten V 100, mit Nut und Feder (F.) verleimt, 22 mm dick.		
38D0 + Zusätzliche Vorbemerkungen (ISOVER)		
Version: 2019-09		
Im Folgenden sind zusätzliche Vorbemerkungen für die Anwendung der Positionen aus der LG 38 beschrieben.		
<u>Kommentar:</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>		
38D000 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
38D000A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38D0	ZZZ	
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)		
38D000B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38D0	ZZZ	
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Beispielhaftes Material/Erzeugnis: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: Angeboten: (.....)		
38D001 + Zu erwartende besondere Belastungen des Fußbodens.		
38D001A + Fußboden Feuchtigkeitsbelast.	ISG	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Feuchtigkeitsbelastung Prozent relative Luftfeuchtigkeit.Betrifft die Positionen: **38D001B + Fußboden mit Fußbodenheizung**

ISG

Temperaturbelastung durch Fußbodenheizung bei einer Belastung bis 28 Grad Celsius Oberflächentemperatur.

Betrifft die Positionen: **38D002 + Zu erwartende Beanspruchungen.****38D002A + Fußboden über Keller**

ISG

Das Verlegen erfolgt über unterkellerten Räumen.

Betrifft die Positionen: **38D002B + Fußboden über nicht unterkellert**

ISG

Das Verlegen erfolgt über nicht unterkellerten Räumen.

Betrifft die Positionen: **38D002C + Fußboden verlegt über**

ISG

Das Verlegen erfolgt über Betrifft die Positionen: **38E1 + Unterkonstruktion/Bodenbeläge (EGGER)**

Version: 2021-05

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

1. Allgemeines:

Vereinbart sind:

- die Verarbeitungsvorschriften der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG für die jeweiligen Bodenbelagelemente
- die gültige Fassung der Garantie- und Pflegeanleitung für die jeweiligen Bodenbelagelemente der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG
- die vorgegebenen Toleranzwerte für die Bodenelemente nach der EN 13329 / EN 16511 (in der jeweils gültigen Fassung)

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Alle Materialien sind frei Baustelle zu liefern und auf vorhandenen Unterkonstruktionen zu verlegen.

Der Auftragnehmer prüft die Untergründe im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht auf Eignung und Verlegereife und teilt etwaige Bedenken dem Auftraggeber vor der Verlegung schriftlich mit.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:**Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:*

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der EGGER-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38E100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**38E100A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38E1**

ZZZ

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	
38E100B +	Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38E1	ZZZ
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: (.....)	
38E101 +	Abdecken mineralischer Untergründe mit einer Feuchteschutzfolie als Dampfbremse, Übergriff von mindestens 20 cm. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.	
38E101A +	EGGER Aqua+ Aluflex SD-Wert≥75m	EGG m²
	Liefen und verlegen einer Dampfbremse, bestehend aus einer Aluminiumfolie mit robuster Fliesbeschichtung. z.B. Aqua+ Aluflex der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38E101B +	EGGER Aqua+ Alu Tape	EGG m²
	Liefen und verlegen eines Alu-bedampften BOPP-Klebeband zum dampfdichten Verkleben der Feuchteschutzfolie oder der Dämmunterlage. z.B. Aqua+ Alu Tape der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38E102 +	Trittschalldämmmatte für eine Reduzierung des Raum- und Trittschalles (bei EGGER Laminatboden)	
38E102A +	EGGER silenzio DUO 1,5mm	EGG m²
	• modifizierte XPS/PET Unterlagsmatte mit einer integrierten Dampfbremssfolie SD > 75 und selbstklebenden Dichtband (Überlappung). Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf mineralischen Untergründen. z.B. silenzio DUO 1,5 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38E102B +	EGGER silenzio EASY SD 2mm	EGG m²
	• aus extrudiertem Polystyrolschaum mit einer integrierten Dampfbremssfolie SD > 100 Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf mineralischen Untergründen z.B. silenzio EASY SD 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38E102C +	EGGER Silenzio EASY 2mm	EGG m²
	• aus extrudiertem Polystyrolschaum Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf holzbasierenden und mineralischen Untergründen. Bei mineralischen Untergründen in Kombination mit einer Feuchteschutzfolie SD ≥ 75 m (z.B. Aqua+ Aluflex von Egger). z.B. silenzio EASY 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38E102D +	EGGER silenzio Cork 2mm	EGG m²
	• Unterlagsmatte aus Rollenkork Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf holzbasierenden und mineralischen Untergründen. Bei mineralischen Untergründen in Kombination mit einer Feuchteschutzfolie SD ≥ 75 m (z.B. Aqua+ Aluflex von Egger).	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

z.B. silenizio Cork 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E103 + Verlegeplatte mit Nut und Feder, trocken, sauber und schnell verlegt, gute statische Belastbarkeit, sehr gute Schall- und Wärmedämmung,

- geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 und EN 15804 (EPD) Umweltproduktdeklaration

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

38E103A + EGGER OSB 3 E0 ü.12-25mm

EGG m²

z.B. EGGER OSB 3 E0 Nut und Feder oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E103B + Az EGGER OSB 3 E0 f.Schleifen

EGG m²

Aufzahlung (Az) für das Schleifen der Verlegeplatten.

Betrifft Position(en):

38E104 + Kunstharzgebundene, dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Strands (Mikrofurnieren) gemäß EN 300 - OSB.

Anwendungsbereiche: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Ingenieur-Holzbau, Innenausbau im Trocken- und Feuchtbereich.

Das asymmetrische Nut + Feder Profil gewährleistet eine passgenaue und schnelle Verlegung.

Für die Verwendung als tragende Platte im Feuchtbereich.

- Format z.B. 2500 x 675 mm (weitere Formate auf Anfrage)
- Dicken 12 bis 25 mm (weitere Dicken auf Anfrage)
- geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 und EN 15804 (EPD) Umweltproduktdeklaration

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

38E104A + EGGER OSB 3 E0 gerade Kante ungeschliffen

EGG m²

- Gerade Kante, ungeschliffen

Dicken nach statischer Erfordernis, produzierte Standarddicken siehe www.egger.com/bauprodukte.Dicke (mm):

z.B. EGGER OSB 3 E0 Verlegeplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E104B + EGGER OSB 3 E0 4-seitig N+F ungeschliffen

EGG m²

- 4-seitig Nut und Feder, ungeschliffen

Dicken nach statischer Erfordernis, produzierte Standarddicken siehe www.egger.com/bauprodukte.Dicke (mm):

z.B. EGGER OSB 3 E0 Verlegeplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E104C + EGGER OSB 3 E0 4-seitig N+F geschliffen

EGG m²

- 4-seitig Nut und Feder, geschliffen

Dicke (mm):

z.B. EGGER OSB 3 E0 Verlegeplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E105 + Verlegeplatte mit Nut und Feder, formaldehydfrei (PU) verleimt und hoch belastbar.

Durch das Nut und Feder Schnellverlegesystem einfach, trocken und sauber verlegt, sehr gute Schall- und Wärmedämmung.

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

38E105A + EGGER OSB 4 TOP ungeschliffen 15-25mm

EGG m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- ungeschliffen

z.B. EGGER OSB 4 TOP Nut und Feder oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E105B + EGGER OSB 4 TOP geschliffen 15-22mmEGG m²

- geschliffen

z.B. EGGER OSB 4 TOP Nut und Feder oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E106 + Lastabtragende Spanplatte

- für den Trockenbereich.

Tabelle über die zulässige Stützweite gemäß Datenblatt z.B. Fa. EGGER

38E106A + EGGER EUROSPAN E1 P4 CE f.d.TrockenbereichEGG m²

Dicke (mm):

z.B. EUROSPAN E1 P4 CE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E107 + Lastabtragende Spanplatte

- für den Feuchtbereich.

Tabelle über die zulässige Stützweite gemäß Datenblatt z.B. Fa. EGGER

38E107A + EUROSPAN E1 P5 CE f.d.FeuchtbereichEGG m²

Dicke (mm):

z.B. EUROSPAN E1 P5 CE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E108 + Liefern und Verlegen eines EGGER Laminat-Bodens, Comfort-Bodens oder Design-Bodens GreenTec, Trägermaterial HDF Quell-Stopp Plus, HDF Aqua* oder HDF GreenTec Trägermaterial mit dem am Produkt ausgelobten Verbindungssystem (Clic it!)Anwendungsbereich: gemäß der am Produkt ausgelobten Beanspruchungsklasse 31, 32 oder 33

- hergestellt, geprüft und zertifiziert gemäß EN 13329 oder EN 16511 (in der jeweils gültigen Fassung)
- Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 und EN 15804
- Garantie: gemäß der am Produkt ausgelobten Garanzzeit

38E108A + EGGER Laminat-BodenEGG m²

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format MEDIUM: 1292 x 135 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format LONG: 2050 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke:

z.B. EGGER Laminatboden Kollektion in der Beanspruchungsklasse 31, 32 oder 33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

38E108B + EGGER Aqua+ Laminat-BodenEGG m²

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. Laminatboden Aqua+ der Fa. EGGER in der Beanspruchungsklasse 32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E108C + EGGER Comfort-BodenEGG m²

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. EGGER Comfort-Boden in der Beanspruchungsklasse 31 & 32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E108D + EGGER Design-Boden GreenTecEGG m²

EGGER Design-Böden GreenTec können mittels der Clic it! Verbindung sowohl schwimmend verlegt als auch vollflächig verklebt werden. Bei der vollflächigen Verklebung von EGGER Design-Böden GreenTec ist zwingend ein, vom Klebstoffhersteller und EGGER freigegebener Klebstoff zu verwenden.

- Format CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. EGGER Design-Boden GreenTec in der Beanspruchungsklasse 33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E109 + Bodenprofile aus Aluminium z.B. für EGGER Laminat-Boden und Comfort-Boden und Design-Boden GreenTec.

- Farben: Silber

38E109A + Aluminium Abschlussprofil

EGG m

2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.

- Format (L x B x H): 1000 x 21 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 21 x 6,5 - 16 mm

z.B. ALU-Abschlussprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E109B + Aluminium Übergangsprofil

EGG m

2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.

- Format (L x B x H): 1000 x 34 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 34 x 6,5 - 16 mm

z.B. ALU-Übergangsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38E109C + Aluminium Anpassungsprofil EGG **m**

2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm.

- Format (L x B x H): 1000 x 44 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 44 x 6,5 - 16 mm

z.B. ALU-Anpassungsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E111 + Sockelleisten und Befestigungssysteme.**38E111A + Sockelleiste dekorgleich 6x1,7cm** EGG **m**

Sockelleiste - dekorgleich (für jedes Fußbodendekor erhalten Sie die passende Sockelleiste).

- 6 cm hoch
- Format: 2400 x 17 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E111B + Sockelleiste weiß überlackierbar 6x1,7cm EGG **m**

Sockelleiste - weiß, überlackierbar.

- 6 cm hoch
- Format: 2400 x 17 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E111C + Sockelleiste kubisch 8x1,4cm EGG **m**

Sockelleiste - kubisch, verschiedene Dekore gemäß Dekorliste.

- 8 cm hoch
- Format: 2400 x 14 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E111D + Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 8x1,4cm EGG **m**

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 8 cm hoch
- Format: 2400 x 14 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E111E + Hohlkehlleiste 16x16mm EGG **m**

Hohlkehlenleiste mit einseitigem Klebeband.

- Format (L x B x H): 2400 x 16 x 16 mm

z.B. Hohlkehlenleiste der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E111F + Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 5,8x1,6cm EGG **m**

Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.

- 5,8 cm hoch
- Format: 2400 x 16 mm

z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38E111G + Sockelleiste Hamburger Art 7x1,8cm EGG **m**

Sockelleiste Hamburger Art, weiß, lackierfähig.

- 7 cm hoch
- Format: 2400 x 18 mm

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. weiße Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38E111H +	Sockelleiste Hamburger Art 10x1,8cm Sockelleiste Hamburger Art, weiß, lackierfähig. • 10 cm hoch • Format: 2400 x 18 mm z.B. weiße Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG m
38E111I +	Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 4x1,6cm Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig. • 4 cm hoch • Format: 2400 x 16 mm z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG m
38E111J +	Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 6x1,8cm Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig. • 6 cm hoch • Format: 2400 x 18 mm z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG m
38E111K +	Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 8x1,8cm Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig. • 8 cm hoch • Format: 2400 x 18 mm z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG m
38E111L +	Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 10x1,8cm Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig. • 10 cm hoch • Format: 2400 x 18 mm z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG m
38E111M +	Befestigungssystem f.6cm Leiste Befestigungssystem für 6 cm Leiste. betrifft Position(en) (Pos. 38E111A, 38E111B): <input type="text"/> z.B. CLIPSTAR Befestigungssystem der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG Stk
38E111N +	Innen-/Außeneck f.6cm Leiste Innen-/Außeneck Leiste 6 cm. betrifft Position(en) (Pos. 38E111A, 38E111B): <input type="text"/> z.B. Eckleiste von EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG Stk
38E111O +	Zwischen-/Eck f.6cm Leiste Zwischen-/Eck Leiste 6 cm. betrifft Position(en) (Pos. 38E111A, 38E111B): <input type="text"/>	EGG Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	z.B. Eckleiste von EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38E112	+ Versiegelung der umlaufenden Kantenbereiche der Fußbodenelemente für einen Quellschutz • z.B. für den gewerblichen Bereich oder Bereiche mit erhöhter Feuchtebeaufschlagung	
38E112A	+ EGGER Aqua+ CLIC SEALER Fugenversiegeler z.B. Aqua+ CLIC SEALER Fugenversiegeler der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG kg
38E113	+ Verlegeset für EGGER Böden	
38E113A	+ EGGER Verlegeset • 1 Schlagklotz, 1 Zugeisen, 20 Abstandskeile z.B. Verlegeset für EGGER Fußböden mit CLIC It! oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG Stk
38E114	+ Reparaturset für kleine Beschädigungen, auf Wasserbasis.	
38E114A	+ EGGER Reparaturset Decor Mix+Fill z.B. Reparaturset Decor Mix + Fill light oder dark der Fa. EGGER (1 Tube zu 50 g) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG Stk
38E115	+ Bodenreiniger für die Reinigung von Laminat-Boden, Comfort-Boden und Design-Boden. (1 Flasche zu 1 Liter, VE: 1 Karton mit 6 Flaschen)	
38E115A	+ EGGER CLEAN IT Bodenreiniger z.B. CLEAN IT Bodenreiniger der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG Stk
38F1	+ Vorarbeiten Holzfußböden (EUROCOL) Version 2018 Emissionsbegrenzung: Zur Vorbeugung von lang anhaltenden Belastungen der Raumluft durch flüchtige organische Substanzen (VOC) werden nach dem Stand der Technik sehr emissionsarme Verlegewerkstoffe (EMICODE EC1, Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegestoffe - GEV) eingesetzt. Als Nachweis für die Konformität der Produkte ist den Angebotsunterlagen die GEV-Lizenz beigefügt, soweit nicht zwingende technische Gründe gegen den Einsatz der EC1 Verlegestoffe sprechen. <u>Kommentar:</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).	
38F100	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
38F100A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38F1 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
38F100B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38F1 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Beispielhaftes Material/Erzeugnis:	ZZZ

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: Angeboten: ()	
38F101	+ Betonuntergrund vorbereiten, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
38F101A	+ Beton-Untergrund schleifen Abgetragenes Material wird Eigentum des Auftragnehmers und wird nach den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt.	FOB m²
38F102	+ Spannungsrisse, Schwind- und Scheinfugen im Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) 2-Komponenten Silicat Reparaturharz, kraftschlüssig schließen. Fugen sind gegebenenfalls mit einem Winkelschleifer zu verbreitern und alle 30 cm durch Einbringen eines Querschnittes und Einlegen von Wellenverbindern festzulegen. In das noch flüssige Material ist Quarzsand im Überschuss einzustreuen, um eine gute Haftung der darauf aufzubringenden Materialien zu gewährleisten. z.B. von EUROCOL 913 Europlan Silicat und von EUROCOL 846 Europlan Sand oder Gleichwertiges.	
38F102A	+ Risse verdübeln/vergießen m.EUROCOL Silicat Reparaturharz Angebotenes Erzeugnis: ()	FOB m
38F103	+ Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich sehr emissionsarmer (EMICODE EC1) Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt. Mit selbstverlaufender, stuhlrollengeeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R PLUS) Spachtelmasse, z.B. von EUROCOL 044-1 Europrimer Multi Plus und 977 Europlan Pro oder Gleichwertiges.	
38F103A	+ Estrich ausgleichen m.EUROCOL 977 ü.2-5mm Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm. Angebotenes Erzeugnis: ()	FOB m²
38F103B	+ Estrich ausgleichen m.EUROCOL 977 ü.5-7mm Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 7 mm. Angebotenes Erzeugnis: ()	FOB m²
38F104	+ Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich sehr emissionsarmer (EMICODE EC1) Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt. Mit selbstverlaufender, für Objekt mit sehr hoher Beanspruchung geeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R) Spachtelmasse. z.B. von EUROCOL 044-1 Europrimer Multi Plus und 960 Europlan Super oder Gleichwertiges.	
38F104A	+ Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 ü.2-5mm Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm. Angebotenes Erzeugnis: ()	FOB m²
38F104B	+ Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 ü.5-10mm Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm. Angebotenes Erzeugnis: ()	FOB m²
38F104C	+ Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 ü.10-15mm Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 10 bis 15 mm. Angebotenes Erzeugnis: ()	FOB m²
38F104D	+ Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 Rakeln ü.5-10mm Unterboden aus Estrich oder bei Unterbeton, mit Nivelliermasse in einem Arbeitsgang mit einer Rakel, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm. Angebotenes Erzeugnis: ()	FOB m²
38F105	+ Auftragen eines Voranstriches.	
38F105A	+ Oberflächenverfestigen Estrich m.EUROCOL	FOB m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Zum Verfestigen beschädigter Estriche, deren Oberfläche sandet mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Voranstrich. z.B. von EUROCOL 021 Euroblock Reno LE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38F105B +	Haftbrücke+Einstreuung m.EUROCOL Als Haftbrücke für nichtsaugende oder bituminöse Untergründe, einstreuen mit trockenem Quarzsand mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) Voranstrich. z.B. von EUROCOL 021 Euroblock LE und 846 Europlan Sand oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F105C +	Voranstrich Zementestrich m.EUROCOL Lösemittelfreier Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich. z.B. von EUROCOL 046 Europrimer Parquet oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F105D +	Voranstrich Fließzementestrich m.EUROCOL Lösemittelfreier Voranstrich als Haftbrücke auf Fließzementestrich. z.B. von EUROCOL 046 Europrimer Parquet oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F106 +	Einmaliges Spachteln des Untergrundes vor den Klebarbeiten um das Saugverhalten auszugleichen, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren, mit selbstverlaufender, stuhlrollengeeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R PLUS) Spachtelmasse. z.B. von EUROCOL 977 Europlan Pro oder Gleichwertiges.	
38F106A +	Einmaliges Spachteln Boden m.EUROCOL 977 Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F107 +	Einmaliges Spachteln des Untergrundes vor den Klebarbeiten um das Saugverhalten auszugleichen, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren, mit selbstverlaufender, für Objekt mit sehr hoher Beanspruchung geeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R) Spachtelmasse mit sehr hoher Druck- und Endfestigkeit. z.B. von EUROCOL 960 Europlan Super oder Gleichwertiges.	
38F107A +	Einmaliges Spachteln Boden m.EUROCOL 960 Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F108 +	Randdämmstreifen aus Materialien nach der Spachtelung abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.	
38F108A +	Randdämmstreifen abschneiden Angebotenes Erzeugnis: (.....) <i>Kommentar:</i> <i>Um Schallbrücken zu vermeiden, soll der Randdämmstreifen erst nach der Spachtelung oder Fertigverlegung von harten Belägen abgeschnitten werden.</i>	FOB m ²
38F109 +	Fehlende Estrichrandstreifen vor dem Spachteln zur Vermeidung von Spachtelmasse-einläufen an aufgehenden Bauteilen setzen, z.B. von EUROCOL 802 Eurostrip Basic oder Gleichwertiges.	
38F109A +	Estrichrandstreifen v.Spachteln setzen m.EUROCOL Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F110 +	Nach Anordnung durch den Auftraggeber sind noch feuchte zementäre (zement.) Untergründe (Untergr.) ohne Fußbodenheizung (Zementestrich ohne Begrenzung der Restfeuchtigkeit) mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS), lösemittel- und wasserfreiem 2K-Vorstrich, mit Roller vollflächig und gut deckend zweifach im Kreuzgang zu grundieren. In das noch flüssige Material ist Quarzsand im Überschuss einzustreuen, um eine gute Haftung der darauf aufzubringenden Materialien zu gewährleisten. z.B. von EUROCOL 021 Euroblock Reno LE und von EUROCOL 846 Europlan Sand oder Gleichwertiges.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38F110A	+	Feuchte zement.Untergr.gg.Restfeuchte absp. m.EUROCOL	FOB	m²
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F2	+	Stabparkett u.Parkettriemen (EUROCOL)		
Version 2018				
Einbaufuchtigkeit:				
Die Einbaufuchtigkeit der Parkethölzer und des Holzunterbodens beträgt höchstens 12 Prozent.				
Aufzahlungen:				
Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.				
<u>Kommentar:</u>				
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.				
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).				
Da die normgemäße Ebenheit des Unterbodens (Estrich) nicht ausreicht (ÖNORM DIN 18202), um eine mangelfreie Ausführung zu gewährleisten, wurden in der Vorbemerkung die Ebenheitsgrenzen festgelegt.				
38F200	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
38F200A	+	Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38F2	ZZZ	
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:				
Betrifft Position(en):				
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).				
Angeboten: (.....)				
38F200B	+	Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38F2	ZZZ	
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:				
Betrifft Position(en):				
Beispielhaftes Material/Erzeugnis:				
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.				
Kriterien der Gleichwertigkeit:				
Angeboten: (.....)				
38F201	+	Stabparkett 22 mm dick, auf vorhandenen Unterboden aus Holzwerkstoffen (Spanplatten) oder Beton (Estrich) mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Parkettkleber vollflächig kleben.		
z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.				
38F201A	+	Stabparkett EUROCOL Eurowood geklebt	FOB	m²
Parkettstab aus:				
Angebotene Stababmessungen:				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F202	+	Stabparkett 22 mm dick, auf vorhandenen Unterboden aus Holzwerkstoffen (Spanplatten) oder Beton (Estrich) mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS), schubfestem, 2-K Parkettkleber vollflächig kleben.		
z.B. von EUROCOL 146 Euromix Wood Basic oder Gleichwertiges.				
38F202A	+	Stabparkett EUROCOL Euromix geklebt	FOB	m²
Parkettstab aus:				
Angebotene Stababmessungen:				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F203	+	Aufzahlung (Az) auf Parkettriemen kleben.		
38F203A	+	Az EUROCOL Langriemenparkett f.diagonal geklebt	FOB	m²
Für diagonales Verlegen.				

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38F204 + Aufzählung (Az) auf Bodenbeläge aus Stabparkett oder Parkettriemen für Wandfrieze.

38F204A + Az EUROCOL Bodenbelag f.Wandfrieze

FOB m

Aus:

38F3 + Mosaikparkett/Klebeparkett (EUROCOL)

Version 2018

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38F300 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

38F300A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38F3

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

38F300B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38F3

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

38F301 + Mosaikparkett (Klebeparkett) schachbrettartig auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Kleber auf Dispersionsbasis kleben.

Gerade zu den Wänden verlegt.

z.B. von EUROCOL 554 Eurostar Parquet Plus oder Gleichwertiges.

38F301A + Mosaikparkett EUROCOL Eurostar schachbrettartig geklebt

FOB m²

Aus:

Angebotene Abmessungen der Lamellen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F302 + Mosaikparkett (Klebeparkett) parallel auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Kleber auf Dispersionsbasis kleben.

z.B. von FORBO 554 Eurostar Parquet Plus oder Gleichwertiges.

38F302A + Mosaikparkett EUROCOL Eurostar parallel geklebt

FOB m²

Aus:

Angebotene Abmessungen der Lamellen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F303 + Mosaikparkett (Klebeparkett) fischgrätig auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Kleber auf Dispersionsbasis kleben.

z.B. von FORBO 554 Eurostar Parquet Plus oder Gleichwertiges.

38F303A + Mosaikparkett EUROCOL Eurostar fischgrätig geklebt

FOB m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus: <input type="text"/>	
	Angebote Abmessungen der Lamellen: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	
38F304	+ Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett, für das Aufkleben auf Gussasphalt mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) schubfestem, 2K Parkettkleber, einschließlich entsprechendem Voranstrich. von EUROCOL 146 Euromix Word Basic und 021 Euroblock Reno LE.	
38F304A	+ Az EUROCOL Mosaikparkett f.Kleben auf Gussasphalt	FOB m²
38F305	+ Hochkantlamellenparkett auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) schubfestem, 2K Parkettkleber, kleben. z.B. von EUROCOL 146 Euromix Wood Basic oder Gleichwertiges.	
38F305A	+ Hochkantlamellenparkett EUROCOL Euromix geklebt 20 bis 23 mm dick. Aus: <input type="text"/> Abmessungen der Lamellen: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	FOB m²
38F306	+ Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett ohne Unterschied der Art und Verlegung.	
38F306A	+ Az EUROCOL Mosaikparkett f.diagonal verlegt Für diagonales Verlegen.	FOB m²
38F4	+ Fertigparkett (EUROCOL) Version 2018 Aufzählungen: Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. <u>Kommentar:</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	
38F400	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
38F400A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38F4 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: <input type="text"/>	ZZZ
38F400B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38F4 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Material/Erzeugnis: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: <input type="text"/>	ZZZ
38F401	+ Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben. • Gesamtdicke des Paneels 14 mm (+/- 1 mm) z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38F401A	+	Fertigparkett EUROCOL 157 geklebt 14mm	FOB	m²
Sortierung: <input type="text"/>				
Nutzschicht (ü. 3,6 mm): <input type="text"/>				
mit riemenartiger Musterung.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F402	+	Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS, blauer Engel), phtalatfreiem, MS Parkettlebstoff kleben.		
• Gesamtdicke des Paneels 14 mm (+/- 1 mm)				
z.B. von EUROCOL 153 Eurowood LE oder Gleichwertiges.				
38F402A	+	Fertigparkett EUROCOL 153 geklebt 14mm	FOB	m²
Sortierung: <input type="text"/>				
Nutzschicht (ü. 3,6 mm): <input type="text"/>				
mit riemenartiger Musterung.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F403	+	Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, Sortierung, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben.		
• Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)				
z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.				
38F403A	+	Fertigparkett EUROCOL157 11mm Nutzschichtdicke 3,6mm	FOB	m²
Sortierung: <input type="text"/>				
• Nutzschichtdicke: 3,6 mm				
mit riemenartiger Musterung.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F404	+	Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS, blauer Engel), phtalatfreiem, MS Parkettlebstoff kleben.		
• Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)				
z.B. von EUROCOL 153 Eurowood LE oder Gleichwertiges.				
38F404A	+	Fertigparkett EUROCOL153 11mm Nutzschichtdicke 3,6mm	FOB	m²
Sortierung: <input type="text"/>				
• Nutzschichtdicke: 3,6 mm				
mit riemenartiger Musterung.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F405	+	Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, Sortierung, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben.		
• Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)				
• Nutzschichtdicke mindestens 5 mm				
z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.				
38F405A	+	Fertigparkett EUROCOL157 11mm Nutzschichtdicke 5mm	FOB	m²
Sortierung: <input type="text"/>				
• Nutzschichtdicke: 5 mm				
mit riemenartiger Musterung.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F406	+	Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE		

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

EC1R PLUS, blauer Engel), phtalatfreiem, MS Parkettklebstoff kleben.

- Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)

z.B. von EUROCOL 153 Eurowood LE oder Gleichwertiges

38F406A + Fertigparkett EUROCOL153 11mm Nuttschichtdicke 5mmFOB m²Sortierung:

- Nuttschichtdicke: 5 mm

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F5 + Schiff-u.,schichtverleimter Dielenboden (EUROCOL)

Version 2018

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38F500 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**38F500A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38F5**

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

38F500B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38F5

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en): Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

38F501 + Schichtverleimte Dielenböden, Mindestbreite 16 cm, Länge bis 3 m, Oberfläche glatt gehobelt, unbehandelt, Nuttschichtdicke mindestens 5 mm, auf vorhandenen, geeigneten Untergrund sehr emissionsarm (EMICODE EC1R) kleben.

- Nuttschicht Fichte oder Tanne

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

38F501A + Dielenboden EUROCOL Eurowood geklebt Fichte/Tanne 15mmFOB m²

Dielen Dicke 15 mm (+/- 1 mm)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F501B + Dielenboden EUROCOL Eurowood geklebt Fichte/Tanne 21mmFOB m²

Dielen Dicke 21 mm (+/- 1 mm)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F502 + Schichtverleimte Dielenböden, Mindestbreite 16 cm, Länge bis 3 m, Oberfläche glatt gehobelt, unbehandelt, Nuttschichtdicke mindestens 5 mm, auf vorhandenen, geeigneten Untergrund sehr emissionsarm (EMICODE EC1R PLUS), phtalatfrei kleben.

- Nuttschicht Fichte oder Tanne

z.B. von EUROCOL 153 Eurowood MS Parkettklebstoff LE oder Gleichwertiges.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38F502A + Dielenboden EUROCOL Eurowood LE geklebt Fichte/Tanne 15mm FOB **m²**
 Dielendicke 15 mm (+/- 1 mm)
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F502B + Dielenboden EUROCOL Eurowood LE geklebt Fichte/Tanne 21mm FOB **m²**
 Dielendicke 21 mm (+/- 1 mm)
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F6 + Holzpflasterboden,Hirnholzparkett (EUROCOL)

Version 2018

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38F600 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

38F600A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38F6 ZZZ
 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
 Betrifft Position(en):
 Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
 Angeboten: (.....)

38F600B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38F6 ZZZ
 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
 Betrifft Position(en):
 Beispielhaftes Material/Erzeugnis:
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
 Kriterien der Gleichwertigkeit:
 Angeboten: (.....)

38F601 + Hirnholzparkett auf vorhandenen Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Parkettkleber kleben.
 z.B. von EUROCOL 553 Eurostar WE/GE oder Gleichwertiges.

38F601A + Hirnholzparkett EUROCOL Eurostar 13mm FOB **m²**
 Höhe 13 mm.
 Aus:
 Klötzchenabmessungen:
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)

38F601B + Hirnholzparkett EUROCOL Eurosta 18mm FOB **m²**
 Höhe 18 mm.
 Aus:
 Angebotene Klötzchenabmessungen:
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)

38F601C + Hirnholzparkett EUROCOL Eurosta 22mm FOB **m²**
 Höhe 22 mm.
 Aus:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebote Klötzchenabmessungen:	
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

38F8 + Sporthallenböden (EUROCOL)

Version 2018

Prüfbericht:

Der Bieter weist durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle nach, dass das angebotene Konstruktionssystem den Anforderungen an Sporthallenböden gemäß ÖNORM entspricht.

Bei flächenelastischen Böden:

- Kraftabbau
- Ballreflexion
- Belastbarkeit
- Gleitreibungsbeiwert

Die Werte werden in einem einzigen Prüfbericht nachgewiesen.

Die Kosten für den Prüfbericht sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Anforderungen gemäß in der ÖNORM B 2608 in der Ausgabe 1. September 1995 in Tabelle 3.

Weitere Sporthallenböden in flächenelastischer Ausführung sind in der LG 50 und LG 61 beschrieben.

38F800 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

38F800A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38F8

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

38F800B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38F8

ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

38F801 + Grundieren, mit sehr emmisionsarmen (EMICODE EC1 PLUS) Holzkitt gekitteten Fußbodens, und zweimaliges (2x) Versiegeln des bereits geschliffenen Oberbodens mit Lack, Gleitreibung gemäß ÖISS Richtlinie.
z.B. von EUROCOL 8802 Eurofiller Wood Plus oder Gleichwertiges.

38F801A + EUROCOL Grundieren+2x rutschhemmend versiegeln WLFOB m²

Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).

z.B. von EUROCOL 882 Europrime Base und 863 Eurofinish Sport oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F802 + Markierungslinien auf vorhandenen Belägen deckend aufbringen, Farbe und Breite nach Wettkampfbedingungen. Die verwendeten Materialien müssen auf der Oberfläche haften und hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Oberbodens abgestimmt sein, ohne Unterschied ob gerade oder gekrümmt, ob voll oder strichliert.
Markierungen unter 30 cm Länge und Symbole werden mit 30 cm Länge abgerechnet.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38F802A	+	EUROCOL Spielfeldmarkierung auf Holz	FOB	m
Auf Belägen aus Holz, aufgebracht vor der letzten Versiegelung. z.B. von EUROCOL 809A Eurocolor Game Line Duo oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F9	+	Sonstige Böden (EUROCOL)		
Version 2018				
Aufzahlungen:				
Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.				
<u>Kommentar:</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).				
38F900	+	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
38F900A	+	Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38F9	ZZZ	
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)				
38F900B	+	Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38F9	ZZZ	
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Beispielhaftes Material/Erzeugnis: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: Angeboten: (.....)				
38F901	+	Versiegeln des frisch abgeschliffenen, mit sehr emmisionsarmen (EMICODE EC1 PLUS) Holzkitt gekitteten Fußbodens, einschließlich Grundieren und Zwischenfeinschleifen.		
Beanspruchungsklasse C gemäß Ö Norm C 2354. z.B. von EUROCOL 8802 Eurofiller Wood Plus oder Gleichwertiges.				
38F901A	+	EUROCOL Grundieren+2x versiegeln WL	FOB	m²
Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit einem sehr strapazierfähigem, NMP-freien wasserlöslichem Lack (WL). z.B. von EUROCOL 882 Europrime Base und 867 Eurofinish Easy Future oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F901B	+	EUROCOL Grundieren+2x versiegeln PU	FOB	m²
Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit einem extrem abriebfestem und strapazierfähigem, sehr emmisionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) Polyurethanlack (PU). z.B. von EUROCOL 882 Europrime Base und 884 Eurofinish Perfect Duo oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F901C	+	EUROCOL Grundieren+2x versiegeln Sperrgrund	FOB	m²
Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit einem sehr strapazierfähigem, NMP-freien wasserlöslichem Lack (WL), auf Exotenholz Räuchereiche oder Problemhölzer. z.B. von EUROCOL 857 Europrime Block Plus und 867 Eurofinish Easy Future oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
38F902	+ Frisch abgeschliffenen, mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1 PLUS) Holzkitt gekitteten Parkettboden ölen. z.B. von EUROCOL 8802 Eurofiller Wood Plus oder Gleichwertiges.	
38F902A	+ Parkettboden m.EUROCOL Öl-Wachssystem Auftragen eines lösemittelfreien Holzbodenöles und polieren. z.B. von EUROCOL 869 Eurofinish Oil Wax Duo oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F902B	+ Parkettboden m.EUROCOL Hartölsystem Auftragen eines lösemittelfreien Holzbodenöles und polieren. z.B. von EUROCOL 862 Hard Oil HS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F903	+ Trittschalldämmung vollflächig verklebt, aus Kork und hochwertigem, polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat, schwer entflammbar, für Fußbodenheizung geeignet. z.B. von EUROCOL 821 Eurofloor Comfort Pro oder Gleichwertiges.	
38F903A	+ EUROCOL Trittschalldämmung 3mm Auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben. z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38F903B	+ EUROCOL Trittschalldämmung 5mm Auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben. z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m ²
38L3	+ Beschüttungen Blähton (LIAPOR) Version: 2018 <u>Kommentar:</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i> <u>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</u> <i>Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der LIAPOR-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.</i>	
38L300	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
38L300A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38L3 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: (.....)	ZZZ
38L300B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38L3 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart: Betrifft Position(en): Beispielhaftes Material/Erzeugnis:	ZZZ

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: ()

38L302 + Herstellen oder Ergänzen einer Beschüttung aus Blähton vor dem Verlegen der Polsterhölzer oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer ergänzen (auffüllen) (Polsterhölzer verlegen in eigener Position) einschließlich Abziehen.

Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer, z.B. LIAFIT-TROCKENSCHÜTTUNG oder LIAPOR-HOHLRAUMFÜLLUNG oder Gleichwertiges.

38L302A + Trockenschüttung Blähton Körnung 1-4mm LIA **m³**

Beschüttung aus Blähton Körnung 1 bis 4 mm rund und gebrochen liefern, einbauen und abziehen.

Angebotenes Erzeugnis: ()

38L302B + Trockenschüttung Blähton Körnung 4-8mm LIA **m³**

Beschüttung aus Blähton Körnung 4 bis 8 mm liefern, einbauen und abziehen.

Angebotenes Erzeugnis: ()

38L302C + Trockenschüttung Blähton Körnung 8-16mm LIA **m³**

Beschüttung aus Blähton Körnung 8 bis 16 mm liefern, einbauen und abziehen.

Angebotenes Erzeugnis: ()

38P1 + fidbox Electronic Monitoring System (fp floor protector)

Version: 2022-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Richtlinien des Herstellers/Erzeugers:

Alle Richtlinien für die Lagerung und die Einsatzbereiche der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien werden eingehalten.

In der ÖNORM B5236 ist der Einbau von Messplomben/Datenlogger bei der Verlegung von Holzbelägen auf beheizten Estrichen vorgeschrieben

Electronic Monitoring System:

Langzeitmessung mit einem Electronic Monitoring System, einschließlich Datenaufzeichnungen.

Die Situierung des Messgerätes erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber, einschließlich Dokumentation durch den Auftragnehmer (Standort und Chargennummer des Messgerätes).

In definierten Zeitabständen von 8 Stunden misst ein Sensor

- Temperatur und relative Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit zum Untergrund

und ein weiterer Sensor

- Temperatur und relative Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit im Parkettboden

Hersteller/Bezugsquelle:

fp floorprotector GmbH

Waldgasse 2

A-2700 Wiener Neustadt

Fon: +43 (0) 2774-29701

Fax: +43 (0) 2774-6747-19

Email: office@floorprotector.at

www.floorprotector.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Hinweis:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für die Lieferungen und die Bauleistungen gelten die Bestimmungen der VOB sowie der DIN EN 13489 (Fertigparkett-Elemente) und die DIN 18356 (Parkettarbeiten).

Herstellermerkbblätter zur Parkettverlegung auf Fußbodenheizung sind zu beachten!

38P100 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

38P100A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38P1 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

38P100B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38P1 ZZZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (.....)

38P101 + Liefern und einbauen eines **elektronischer Datenloggers** zum rückseitigen Einbau in das Parkettelement zur dauerhaften Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit im Parkett und vom Untergrund.

Der Datenlogger wird direkt in das Parkettbrett eingeklebt und misst Temperatur und relative Feuchtigkeit im Parkettbrett, sowie vom Unterboden. Somit kann das Umgebungsklima überprüft werden, dass auf das Parkett einwirkt.

Die gespeicherten Daten können jederzeit via Bluetooth und ohne Eingriff in den Boden mittels der kostenlosen „Smartphone-fidbox-APP“ (Download im respektiven Store) oder mit der erweiterten „FP-Professional Desktop Software“ ausgelesen werden. Pro 100 m² wird der Einbau einer elektronischen Datenloggers empfohlen.

Verklebung: lt. Herstellervorschriften

- Elementgröße: 95,5 x 52,5 x 7 mm
- Gewicht: 30 g

38P101A + fidbox-Electronic-monitoring f.Langzeitmessungen FLP **Stk**

z.B. **fidbox V6** von floorprotector oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38R3 + Unterbodenkonstruktion, Dämmung (ROCKWOOL)

Version 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, senkrechte Heizungsrohre und dergleichen wird nicht gesondert vergütet.

Sortierung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Oberböden, Sockel und Friese nach der Sortierung Standard (S) bzw. bei Mosaikparkett Natur (N) anzubieten.

Schleifen:

Das maschinelle Abschleifen der neu verlegten Oberböden ist, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeigneter Oberfläche zu erzielen, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Friese, Leisten:

Friese und Wandanschlussleisten werden gesondert vergütet.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><u>Kommentar:</u></p> <p>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG)</u> nicht geeignet.</p> <p>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</p> <p><u>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</u></p> <p>Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ROCKWOOL-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.</p>	
38R300	+ Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
38R300A	+ Material/Erzeugnis n.W.AN zu 38R3	ZZZ
	<p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): </p> <p>Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).</p> <p>Angeboten: ()</p>	
38R300B	+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 38R3	ZZZ
	<p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): </p> <p>Beispielhaftes Material/Erzeugnis: </p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p> <p>Kriterien der Gleichwertigkeit: </p> <p>Angeboten: ()</p>	
38R304	+ Trittschalldämmung, vollflächig verlegt, aus Steinwolleplatten. Produktart: MW-T Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C.	
38R304A	+ Steinw.Trittschalldpl.12-2mm	ROW m ²
	<p>12-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,35 m2K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 75 MN/m3.</p> <p>z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 12-2 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: ()</p>	
38R304B	+ Steinw.Trittschalldpl.20-2mm	ROW m ²
	<p>20-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,55 m2K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 48 MN/m3.</p> <p>z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 20-2 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: ()</p>	
38R304C	+ Steinw.Trittschalldpl.25-2mm	ROW m ²
	<p>25-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,70 m2K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 29 MN/m3.</p> <p>z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 25-2 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: ()</p>	
38R304D	+ Steinw.Trittschalldpl.30-2mm	ROW m ²
	<p>30-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,85 m2K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 27 MN/m3.</p> <p>z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 30-32 oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: ()</p>	
38R306	+ Wärmedämmung zwischen den Polsterhölzern verlegt, mit Steinwollgedämmstoffen (Steinw.). Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C.	
38R306A	+ Steinw.Trennwandplatte 5cm	ROW m ²
	<p>5 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m2K/W.</p> <p>z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 50 mm oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: ()</p>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- 38R306B + Steinw.Trennwandplatte 6cm** ROW **m²**
 6 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W.
 z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 60 mm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306C + Steinw.Trennwandplatte 7,5cm** ROW **m²**
 7,5 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,90 m²K/W.
 z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 75 mm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306D + Steinw.Trennwandplatte 8cm** ROW **m²**
 8 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,05 m²K/W.
 z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 80 mm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306E + Steinw.Trennwandplatte 10cm** ROW **m²**
 10 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,55 m²K/W.
 z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 100 mm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306F + Steinw.Mehrzweckplatte 12cm** ROW **m²**
 12 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,05 m²K/W.
 z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 120 mm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306G + Steinw.Mehrzweckplatte 14cm** ROW **m²**
 14 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,44 m²K/W.
 z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 140 mm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306H + Steinw.Mehrzweckplatte 16cm** ROW **m²**
 16 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,10 m²K/W.
 z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 160 mm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306I + Steinw.Dämmfilz 040 5cm** ROW **m²**
 5 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m²K/W.
 z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 50 mm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306J + Steinw.Dämmfilz 040 6cm** ROW **m²**
 6 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m²K/W.
 z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 60 mm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306K + Steinw.Dämmfilz 040 8cm** ROW **m²**
 8 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,00 m²K/W.
 z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 80 mm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- 38R306L + Steinw.Dämmfilz 040 10cm** ROW **m²**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	10 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38R306M +	Steinw.Dämmfilz 040 12cm 12 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306N +	Steinw.Dämmfilz 040 14cm 14 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306O +	Steinw.Dämmfilz 040 16cm 16 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306P +	Steinw.Dämmfilz 040 18cm 18 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 180 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306Q +	Steinw.Dämmfilz 040 20cm 20 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 200 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306R +	Steinw.Dämmfilz 040 22cm 22 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 220 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R306S +	Steinw.Dämmfilz 040 24cm 24 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 6,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 240 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R309 +	Blindboden (Blindb.), mit Polsterhölzern, Querschnitt mindestens 4 x 8 cm, in die vorhandene Beschüttung eingebettet oder mit Trittschalldämmstreifen und Distanzklötzchen unterlegt. Trittschalldämmstreifen aus Steinwolle. z.B. ROCKWOOL FLOORROCK HP 20-2 mm oder Gleichwertiges.	
38R309A +	Blindb.Polsterholz+Bretter Parallel zu den Wänden verlegt, Blindbodenbretter 24 mm dick. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R309B +	Blindb.f.Tafelparkett An den Wänden umlaufend und diagonal zu diesen verlegt, Blindbodenbretter 24 mm dick, mit versetzten Stößen quer zu den diagonalen Polsterhölzern, geeignet für gerade Würfelmuster, Tafelparkett und Kasettenböden. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²
38R309C +	Blindb.+Bret+V100 19mm	ROW m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 26.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Achsabstand höchstens 45 cm parallel zu den Wänden Wänden verlegt, einschließlich Streublindboden aus Brettern 24 mm dick und phenolharzgebundenen Spanplatten V 100 (E1), 19 mm dick, mit geradem Stoß, mit Schrauben befestigt. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38R320	+ Polsterhölzer (Polsterh.) unterlegen mit Trittschalldämmstreifen (Trittsch.) aus Steinwolle (Steinw.).	
38R320A	+ Trittsch.u.Polsterh.Steinw.20-2mm z.B. ROCKWOOL TRITTSCHALLDÄMMPLATTE FLOORROCK HP 20-2 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m
38R320B	+ Trittsch.u.Polsterh.Steinw.30-2mm z.B. ROCKWOOL TRITTSCHALLDÄMMPLATTE FLOORROCK HP 30-2 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m
38R330	+ Randstreifen aus Steinwolle, 12 mm dick, eingelegt entlang der Bodenbegrenzungswände.	
38R330A	+ Randstreifen Steinwolle 12/80mm 80 mm breit. z.B. ROCKWOOL RST, 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m
38R330B	+ Randstreifen Steinwolle 12/120mm 120 mm breit. z.B. ROCKWOOL RST, 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m
38R356	+ Dampfbremse my.d=mind.10m Herstellen einer Dampfbremse mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 10 m.	ROW m²
38R357	+ Dampfsperre my.d=mind.100m Herstellen einer Dampfsperre mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 100 m. z.B. ROCKTECT CENTITOP oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m²