

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 38 - Holzfußböden**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort  
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**Erg.LB-Hochbau**

ABK 021

Datum: 04.11.2024 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudaten

<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 3800 Wählbare Vorbemerkungen**
  - ULG 3801 Untergrund vorbereiten**
  - ULG 3802 Unterbodenkonstruktionen**
  - ULG 3803 Sonderkosten Holzfußböden**
  - ULG 3811 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 2,5-3mm**
  - ULG 3812 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3813 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden Optik 5,4-6mm**
  - ULG 3814 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 2,5-3mm**
  - ULG 3815 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3816 Mehrschichtparkett schwimm.Schiffsboden-Optik 5,4-6mm (ABD)**
  - ULG 3821 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 2,5-3mm**
  - ULG 3822 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3823 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 5,4-6mm**
  - ULG 3829 Mehrschichtparkett verklebt Streifen-Optik 4,2-4,7mm**
  - ULG 3831 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3832 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 5,4-6mm**
  - ULG 3835 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 2,5-3mm**
  - ULG 3836 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3837 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 2,5-3mm**
  - ULG 3838 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3839 Mehrschichtparkett genagelt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3841 Mosaikparkett verklebt 8mm**
-

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

- ULG 3843 Hochkantparkett massiv verklebt**
- ULG 3845 Stabparkett massiv verklebt 22mm**
- ULG 3846 Stabparkett massiv genagelt 22mm**
- ULG 3860 Sonstiges, Oberflächen**
- ULG 3865 Laminatböden**
- ULG 3868 Sporthallenböden**
- ULG 3881 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 3890 Regieleistungen**
- ULG 38C0 Unterbodenkonstruktionen (ISOVER)**
- ULG 38D0 Zusätzliche Vorbemerkungen (ISOVER)**
- ULG 38E1 Unterkonstruktion/Bodenbeläge (EGGER)**
- ULG 38F1 Vorarbeiten Holzfußböden (EUROCOL)**
- ULG 38F2 Stabparkett u.Parkettriemen (EUROCOL)**
- ULG 38F3 Mosaikparkett/Klebeparkett (EUROCOL)**
- ULG 38F4 Fertigparkett (EUROCOL)**
- ULG 38F5 Schiff-u.,schichtverleimter Dielenboden (EUROCOL)**
- ULG 38F6 Holzpflasterboden,Hirnholzparkett (EUROCOL)**
- ULG 38F8 Sporthallenböden (EUROCOL)**
- ULG 38F9 Sonstige Böden (EUROCOL)**
- ULG 38L3 Beschüttungen Blähton (LIAPOR)**
- ULG 38P1 fidbox Electronic Monitoring System (fp floor protector)**
- ULG 38R3 Unterbodenkonstruktion, Dämmung (ROCKWOOL)**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

**38 Holzfußböden**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Leistungen:**

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre
- das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksmäßig oberflächenbehandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**3. Abkürzungsverzeichnis:**

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

*Kommentar:*

*Bezeichnungen gemäß ÖNORM: Kreis, Dreieck, Quadrat*

*Literaturhinweise (z.B.):*

- ÖNORM EN 14761: Holzfußböden - Massivholz-Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklötz
- ÖNORM EN 13226: Holzfußböden - Massivholz-Parkettstäbe mit Nut und/oder Feder
- ÖNORM EN 13488: Holzfußböden - Mosaikparkettelemente
- ÖNORM EN 13489: Holzfußböden - Mehrschichtparkettelemente

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**3800 Wählbare Vorbemerkungen**

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**380000** + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**380000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3800**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:


*Kommentar:*

*Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)*

**380001** Zu erwartende Belastungen und Umstände beim Verlegen des Fußbodens.

**380001B Fußboden m.Fußbodenheizung**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Temperaturbelastung durch eine Fußbodenheizung bei einer Belastung bis 29 Grad Celsius Oberflächentemperatur. Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
380005	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>380005C</b>	<b>Verfügbarkeit von Beilagen zum LV</b> Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten. Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format): <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
<b>3801</b>	<b>Untergrund vorbereiten</b>	
380100	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
<b>380100Q</b>	<b>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3801</b> Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ZZZ
	<i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m <sup>2</sup> K bis 0,85 W/m <sup>2</sup> K)	
380105	+ Randdämmstreifen nach den Vorarbeiten bzw. nach dem Verlegen harter Beläge abschneiden, einschließlich Entsorgen der Restmassen.	
<b>380105A</b>	<b>+ Randstreifen abschneiden</b>	ABD m
380120	Vorbereiten des Untergrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
<b>380120B</b>	<b>Betonuntergrund abstrahlen</b> Betonuntergrund vorbereiten durch Kugelstrahlen.	m <sup>2</sup>
380121	Vorbereiten des Untergrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
<b>380121A</b>	<b>Estrich schleifen</b> Estrich vorbereiten durch Schleifen.	m <sup>2</sup>
380122	Risse, Scheinfugen und Plattenstöße (Estrichrisse) in Estrichen kraftschlüssig schließen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen (anfallenden Abfallmaterialien). Abgerechnet wird die Risslänge.	
<b>380122A</b>	<b>Estrichrisse verdübeln</b> Durch Verdübeln, Bohrlöcher mit einem Durchmesser von mindestens 25 mm, mindestens 4 Stück/m, aufgefüllt mit Zweikomponenten-Kunstharz.	m
<b>380122B</b>	<b>Estrichrisse verbinden</b> Durch Verbinden (Nähen) mit Stahldrahteinlagen und Verguss mit Zweikomponenten-Kunstharz, mindestens 4 Stück/m.	m
380124	Ausgleichen von Unebenheiten bei erhöhten Anforderungen an die Ebenheit.	
<b>380124A</b>	<b>Estrich ausgleichen d.Rakeln ü.2-5mm</b> Bei Unterböden aus Estrich oder Unterbeton durch Nivellieren mit einer Rake.	m <sup>2</sup>
380127	Auftragen eines Voranstriches bei Fußbodenheizungen.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
<b>380127B</b>	<b>Voranstrich auf Zementestrich</b> Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380127E</b>	<b>Voranstrich auf Calciumsulfat-Estrich</b> Voranstrich als Haftbrücke auf Calciumsulfat-Estrich	<b>m<sup>2</sup></b>
380131	Anspachteln.	
<b>380131A</b>	<b>Anspachteln bei Fliesen-u.Plattenbelägen 2-5mm</b> Bei Übergängen zu Fliesen- und Plattenbelägen. • Dicke: 2 bis 5 mm	<b>m</b>
380141	Feuchtigkeitsbremse bei erhöhter Restfeuchte.	
<b>380141A</b>	<b>Feuchtigkeitsbremse bei erhöhter Restfeuchte Zementestrich</b> Bei Zementestrich.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3802</b>	<b>Unterbodenkonstruktionen</b>  Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten, soweit technisch vertretbar, werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage mit den entsprechenden Positionen abgerechnet.  <i>Kommentar:</i> <i>Blindböden für erhöhte Anforderungen sind frei zu formulieren.</i>	
380200	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
<b>380200Q</b>	<b>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3802</b> Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.  Kriterien der Gleichwertigkeit:  Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	<b>ZZZ</b>
	<i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m <sup>2</sup> K bis 0,85 W/m <sup>2</sup> K)	
380202	Einbauen einer Beschüttung vor oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer, einschließlich Abziehen. Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer. Polsterhölzer verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>380202A</b>	<b>Beschüttung Hütten-Leichtbaustoff f.Flächenbelastung</b> Für eine Flächenbelastung bis 3 kN/m <sup>2</sup>	<b>m<sup>3</sup></b>
380203	Wärmedämmung, zwischen den Polsterhölzern verlegt. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.	
<b>380203A</b>	<b>Wärmedämmung MW-WL 50mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380203B</b>	<b>Wärmedämmung MW-WL 60mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380203C</b>	<b>Wärmedämmung MW-WL 80mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380203D</b>	<b>Wärmedämmung MW-WL 100mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
380204	Trittschalldämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-T. <ul style="list-style-type: none"> <li>• belastbar bis 10 kN/m<sup>2</sup></li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Lieferdicke (mm) angegeben.	
380204A	<b>Trittschalldämmung MW-T 15mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
380204B	<b>Trittschalldämmung MW-T 20mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
380204C	<b>Trittschalldämmung MW-T 25mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
380204D	<b>Trittschalldämmung MW-T 30mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
380206	Wärmedämmung zwischen den Polsterhölzern.	
380206A	<b>Wärmedämmung Perlit</b> Mit Perlit.	<b>m<sup>3</sup></b>
380209	Abdecken des Untergrundes mit einem Übergriff von mindestens 10 cm. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.	
380209A	<b>Abdecken PE-Folie 0,2mm dick</b> Abdecken PE-Folie, 0,2 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
380211	Unterkonstruktion, bestehend aus in die vorhandene Beschüttung eingebetteten Polsterhölzern. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Querschnitt mindestens 4 x 7 cm</li> </ul>	
380211A	<b>Polsterhölzer+Blindboden parallel verlegt</b> Mit einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick. <ul style="list-style-type: none"> <li>• parallel zu den Wänden verlegt</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
380211B	<b>Polsterhölzer+Streublindboden parallel verlegt</b> Mit einem Streublindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick. Abstand zwischen den Brettern höchstens 10 cm (60 Prozent der Fläche belegt). <ul style="list-style-type: none"> <li>• parallel zu den Wänden verlegt</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
380211C	<b>Polsterhölzer+Blindboden diagonal verlegt</b> Mit einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick, für gerade Würfelmuster, Tafelparkett und Kassettenböden. <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit versetzten Stößen quer zu den diagonalen Polsterhölzern, an den Wänden umlaufend und diagonal zu diesen verlegt</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
380211D	<b>Polsterhölzer+Streublindboden parallel verlegt+PI.P3</b> Mit einem Streublindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick. Abstand zwischen den Brettern höchstens 10 cm (60 Prozent der Fläche belegt). <ul style="list-style-type: none"> <li>• parallel zu den Wänden verlegt</li> <li>• einschließlich einer Lage Holzwerkstoff-Verlegeplatten P3 (E1), 19 mm dick, flächig verlegt und mit Schrauben befestigt</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
380211E	<b>Polsterhölzer+Platten P5 1fach verlegt</b> Mit Holzwerkstoff-Verlegeplatten P5 (E1), mit Schrauben befestigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• parallel zu den Wänden und</li> <li>• 1-fach verlegt</li> </ul> Achsabstand: <input type="text"/> Plattendicke: <input type="text"/> Belastung: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
380211F	<b>Polsterhölzer+Platten P5 2fach verlegt</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mit Holzwerkstoff-Verlegeplatten P5 (E1), mit Schrauben befestigt.

- parallel zu den Wänden und
- 2-fach verlegt

Achsabstand: Plattendicke: Belastung: 

**380211H Az Polsterhölzer f.Höhenausgleich b.5cm** **m<sup>2</sup>**

Aufzählung (Az) auf Polsterhölzer für einen Höhengleich bis 5 cm.

380221 Wärmedämmung mit Hartschaumplatten aus Polyurethan mit Alukaschierung, Produktart PU-DD-100  
Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

**380221A Wärmedämmung PU-DD-100 20mm** **m<sup>2</sup>**

**380221B Wärmedämmung PU-DD-100 30mm** **m<sup>2</sup>**

**380221C Wärmedämmung PU-DD-100 40mm** **m<sup>2</sup>**

**380221D Wärmedämmung PU-DD-100 50mm** **m<sup>2</sup>**

**380221E Wärmedämmung PU-DD-100 60mm** **m<sup>2</sup>**

**380221F Wärmedämmung PU-DD-100 80mm** **m<sup>2</sup>**

**380221G Wärmedämmung PU-DD-100 100mm** **m<sup>2</sup>**

**3803 Sonderkosten Holzfußböden**

380300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**380300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3803** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

*Kommentar:*

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

380301 Elektronischer Messbaustein zum rückseitigen Einbau in das Parkettelement zur dauerhaften Überwachung (mind. 5 Jahre) von Temperatur und Feuchtigkeit im verbauten Parkett.  
Der Einbauort wird einvernehmlich mit dem AG bestimmt.

**380301A Elektronischer Messbaustein** **Stk**

Sonstige Angaben: 

**3811 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 2,5-3mm**

**1. Formate:**

Standardformat (Schiffsboden-Optik):

- Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

**2. Angaben im Positionsstichwort:**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

381100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**381100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3811**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:


*Kommentar:*

*Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)*

381101 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381101A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl m<sup>2</sup>

381101B MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö m<sup>2</sup>

381101C MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl m<sup>2</sup>

381101D MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö m<sup>2</sup>

381101E MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl m<sup>2</sup>

381101F MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö m<sup>2</sup>

381102 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381102A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl m<sup>2</sup>

381102B MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö m<sup>2</sup>

381102C MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl m<sup>2</sup>

381102D MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö m<sup>2</sup>

381102E MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl m<sup>2</sup>

381102F MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö m<sup>2</sup>

381103 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381103A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl m<sup>2</sup>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381103B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m <sup>2</sup>
381103C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381103D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381103E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381103F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
381104	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
381104A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
381104B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
381104C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381104D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381104E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381104F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
381104G	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m <sup>2</sup>
381104H	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m <sup>2</sup>
381104I	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381104J	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381104K	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381104L	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>
3812	<b>Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 3,4-4mm</b> <p><b>1. Formate:</b> Standardformat (Schiffsboden-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm</li> <li>• Breiten: 55 bis 80 mm</li> </ul> <p><b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p>	
381200	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
381200Q	+ <b>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3812</b>	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*Kommentar:*

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

381201	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
381201A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
381201B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
381201C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381201D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381201E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381201F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
381202	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
381202A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
381202B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
381202C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381202D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381202E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381202F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
381203	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
381203A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m <sup>2</sup>
381203B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m <sup>2</sup>
381203C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381203D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381203E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381203F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
381204	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
381204A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381204B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
381204C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381204D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381204E	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381204F	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
381204G	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m <sup>2</sup>
381204H	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m <sup>2</sup>
381204I	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381204J	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381204K	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381204L	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>
3813	<b>Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden Optik 5,4-6mm</b> <b>1. Formate:</b> Standardformat (Schiffsboden-Optik): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm</li> <li>• Breiten: 55 bis 80 mm</li> </ul> <b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
381300	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
381300Q	<b>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3813</b> Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	ZZZ
	<i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m <sup>2</sup> K bis 0,85 W/m <sup>2</sup> K)	
381301	<b>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
381301A	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
381301B	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
381301C	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381301D	MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>381301E</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381301F</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381302	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381302A</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381302B</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381302C</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381302D</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381302E</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381302F</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381303	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381303A</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381303B</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381303C</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381303D</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381303E</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381303F</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381304	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381304A</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304B</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304C</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304D</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304E</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304F</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304G</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304H</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304I</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304J</b>	<b>MS-Parkett verкл.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**381304K MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl** **m<sup>2</sup>**

**381304L MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö** **m<sup>2</sup>**

**3814 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 2,5-3mm**

**1. Formate:**

Standardformat (Schiffsboden-Optik):

- Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m<sup>2</sup> ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

**3. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**381400 +** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**381400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3814**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:



*Kommentar:*

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

**381401 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).**

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

**381401A MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl** **m<sup>2</sup>**

**381401B MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö** **m<sup>2</sup>**

**381401C MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl** **m<sup>2</sup>**

**381401D MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö** **m<sup>2</sup>**

**381401E MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl** **m<sup>2</sup>**

**381401F MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö** **m<sup>2</sup>**

**381402 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).**

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

**381402A MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl** **m<sup>2</sup>**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381402B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
381402C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381402D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381402E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381402F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
381403	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
381403A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m <sup>2</sup>
381403B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m <sup>2</sup>
381403C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381403D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381403E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381403F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
381404	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
381404A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
381404B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
381404C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381404D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381404E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381404F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
381404G	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m <sup>2</sup>
381404H	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m <sup>2</sup>
381404I	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381404J	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381404K	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381404L	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>
3815	<b>Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 3,4-4mm</b> <p><b>1. Formate:</b></p> <p>Standardformat (Schiffsboden-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm</li> <li>• Breiten: 55 bis 80 mm</li> </ul> <p><b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b></p>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m<sup>2</sup> ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

**3. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

381500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**381500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3815**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

*Kommentar:*

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

381501 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

381501A MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl m<sup>2</sup>

381501B MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö m<sup>2</sup>

381501C MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl m<sup>2</sup>

381501D MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö m<sup>2</sup>

381501E MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl m<sup>2</sup>

381501F MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö m<sup>2</sup>

381502 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

381502A MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl m<sup>2</sup>

381502B MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö m<sup>2</sup>

381502C MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl m<sup>2</sup>

381502D MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö m<sup>2</sup>

381502E MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl m<sup>2</sup>

381502F MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö m<sup>2</sup>

381503 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

381503A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m <sup>2</sup>
381503B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m <sup>2</sup>
381503C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381503D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381503E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381503F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>

381504	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
--------	--	--

381504A	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
381504B	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
381504C	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381504D	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381504E	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381504F	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
381504G	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m <sup>2</sup>
381504H	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m <sup>2</sup>
381504I	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m <sup>2</sup>
381504J	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m <sup>2</sup>
381504K	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
381504L	MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>

**3816 + Mehrschichtparkett schwimm.Schiffsboden-Optik 5,4-6mm (ABD)**

Version 2020

**1. Formate:**

Standardformat (Schiffsboden-Optik):

- Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

**2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m<sup>2</sup> ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

**3. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

381600	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
--------	--	--



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**381600Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3816**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:


Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

**381601 + Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).**

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

**381601A + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl** ABD **m<sup>2</sup>**

**381601B + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö** ABD **m<sup>2</sup>**

**381601C + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl** ABD **m<sup>2</sup>**

**381601D + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö** ABD **m<sup>2</sup>**

**381601E + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl** ABD **m<sup>2</sup>**

**381601F + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö** ABD **m<sup>2</sup>**

**381602 + Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).**

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

**381602A + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl** ABD **m<sup>2</sup>**

**381602B + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö** ABD **m<sup>2</sup>**

**381602C + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl** ABD **m<sup>2</sup>**

**381602D + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö** ABD **m<sup>2</sup>**

**381602E + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl** ABD **m<sup>2</sup>**

**381602F + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö** ABD **m<sup>2</sup>**

**381603 + Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).**

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

**381603A + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl** ABD **m<sup>2</sup>**

**381603B + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö** ABD **m<sup>2</sup>**

**381603C + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl** ABD **m<sup>2</sup>**

**381603D + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö** ABD **m<sup>2</sup>**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**381603E + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl** ABD **m<sup>2</sup>**

**381603F + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö** ABD **m<sup>2</sup>**

**381604 + Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).**

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Schiffsboden-Optik
- Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

**381604A + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl** ABD **m<sup>2</sup>**

**381604B + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö** ABD **m<sup>2</sup>**

**381604C + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl** ABD **m<sup>2</sup>**

**381604D + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö** ABD **m<sup>2</sup>**

**381604E + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl** ABD **m<sup>2</sup>**

**381604F + MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö** ABD **m<sup>2</sup>**

**3821 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 2,5-3mm**

**1. Formate:**

Standardformat (Stab-Optik):

- Längen: 400 bis 550 mm
- Breiten: 55 bis 80 mm

**2. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

**382100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.**

**382100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3821**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:



*Kommentar:*

*Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)*

**382101 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).**

- verklebt, ungeordneter Verband
- Stab-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

**382101A MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl** **m<sup>2</sup>**

**382101B MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö** **m<sup>2</sup>**

**382101C MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl** **m<sup>2</sup>**

**382101D MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö** **m<sup>2</sup>**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>382101E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382101F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382102	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382102A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382102B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382102C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382102D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382102E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382102F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382103	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382103A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382103B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382103C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382103D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382103E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382103F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382104	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382104A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104G</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104H</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104I</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104J</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>382104K</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104L</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382111	Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht), <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul> für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.	
<b>382111A</b>	<b>Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 f.geordneten Verband</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382111B</b>	<b>Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 f.Verlegung Fischgrät</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3822</b>	<b>Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 3,4-4mm</b> <p><b>1. Formate:</b> Standardformat (Stab-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 400 bis 550 mm</li> <li>• Breiten: 55 bis 80 mm</li> </ul> <p><b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p>	
382200	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
<b>382200Q</b>	<b>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3822</b>	<b>ZZZ</b>
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<div></div>	<div></div>
	<i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m <sup>2</sup> K bis 0,85 W/m <sup>2</sup> K)	
382201	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382201A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382201B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382201C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382201D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382201E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382201F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
382202	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
382202A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
382202B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
382202C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
382202D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
382202E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
382202F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
382203	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
382203A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m <sup>2</sup>
382203B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m <sup>2</sup>
382203C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
382203D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
382203E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
382203F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
382204	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
382204A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
382204B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
382204C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
382204D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
382204E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
382204F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
382204G	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m <sup>2</sup>
382204H	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m <sup>2</sup>
382204I	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m <sup>2</sup>
382204J	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m <sup>2</sup>
382204K	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
382204L	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
382211	Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht), <ul style="list-style-type: none"><li>• verklebt, ungeordneter Verband</li><li>• Stab-Optik</li><li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li><li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li></ul> für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.	
382211A	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 f.geordneten Verband	m²
382211B	Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 f.Verlegung Fischgrät	m²
3823	Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 5,4-6mm  1. Formate: Standardformat (Stab-Optik): <ul style="list-style-type: none"><li>• Längen: 400 bis 550 mm</li><li>• Breiten: 55 bis 80 mm</li></ul> 2. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
382300	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
382300Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3823  Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:  Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.  Kriterien der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div>  Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <div><div></div><div></div><div></div></div>	ZZZ
<div><div>Kommentar:</div><div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div></div>		
382301	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"><li>• verklebt, ungeordneter Verband</li><li>• Stab-Optik</li><li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li><li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li></ul>	
382301A	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m²
382301B	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m²
382301C	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m²
382301D	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m²
382301E	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	m²
382301F	MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	m²
382302	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"><li>• verklebt, ungeordneter Verband</li><li>• Stab-Optik</li><li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li><li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li></ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>382302A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382302B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382302C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382302D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382302E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382302F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382303	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382303A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382303B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382303C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382303D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382303E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382303F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382304	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382304A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304G</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304H</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304I</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304J</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304K</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304L</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382311	Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht), <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

für eine andere Verlegeart.

Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.

**382311A Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 f.geordneten Verband m<sup>2</sup>**

**382311B Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 f.Verlegung Fischgrät m<sup>2</sup>**

**3829 Mehrschichtparkett verklebt Streifen-Optik 4,2-4,7mm**

**1. Formate:**

Standardformat (Streifen-Optik):

- Lamellen-Hauptlängen: 300 bis 400 mm
- Lamellen-Breiten: 20 bis 30 mm

**2. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

**382900 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.**

**382900Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3829**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:


**Kommentar:**

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

**382901 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).**

- verklebt, ungeordneter Verband
- Streifen-Optik
- Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

**382901A MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Kreis wl m<sup>2</sup>**

**382901B MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Kreis wö m<sup>2</sup>**

**382901C MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Dreieck wl m<sup>2</sup>**

**382901D MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Dreieck wö m<sup>2</sup>**

**382901E MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Quadrat wl m<sup>2</sup>**

**382901F MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Quadrat wö m<sup>2</sup>**

**382902 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).**

- verklebt, ungeordneter Verband
- Streifen-Optik
- Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

**382902A MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Kreis wl m<sup>2</sup>**

**382902B MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Kreis wö m<sup>2</sup>**



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
382902C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
382902D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
382902E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
382902F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
382903	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Streifen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
382903A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Kreis wl	m <sup>2</sup>
382903B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Kreis wö	m <sup>2</sup>
382903C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
382903D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
382903E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
382903F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
382904	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Streifen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 4,2 bis 4,7 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
382904A	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
382904B	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
382904C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
382904D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
382904E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
382904F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
382904G	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Kreis wl	m <sup>2</sup>
382904H	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Kreis wö	m <sup>2</sup>
382904I	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Dreieck wl	m <sup>2</sup>
382904J	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Dreieck wö	m <sup>2</sup>
382904K	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
382904L	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>
3831	Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 3,4-4mm <p><b>1. Formate:</b></p> <p>Standardformat (Langriemen-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 750 bis 1250 mm</li> <li>• Breiten: 90 bis 130 mm</li> </ul> <p><b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b></p>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

383100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**383100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3831**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:


*Kommentar:*

*Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)*

383101 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Langriemen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

383101A MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl m<sup>2</sup>

383101B MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö m<sup>2</sup>

383101C MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl m<sup>2</sup>

383101D MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö m<sup>2</sup>

383101E MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl m<sup>2</sup>

383101F MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö m<sup>2</sup>

383102 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Langriemen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

383102A MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl m<sup>2</sup>

383102B MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö m<sup>2</sup>

383102C MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl m<sup>2</sup>

383102D MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö m<sup>2</sup>

383102E MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl m<sup>2</sup>

383102F MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö m<sup>2</sup>

383103 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Langriemen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

383103A MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl m<sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

383103B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383103C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383103D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383103E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383103F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>

383104 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Langriemen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)

383104A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383104B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383104C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383104D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383104E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383104F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383104G	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m <sup>2</sup>
383104H	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m <sup>2</sup>
383104I	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383104J	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383104K	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383104L	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>

**3832 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 5,4-6mm****1. Formate:**

Standardformat (Langriemen-Optik):

- Längen: 750 bis 1250 mm
- Breiten: 90 bis 130 mm

**2. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

383200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**383200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3832**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:


**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*Kommentar:*

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

383201	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Langriemen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383201A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383201B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383201C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383201D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383201E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383201F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383202	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Langriemen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383202A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383202B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383202C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383202D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383202E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383202F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383203	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Langriemen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383203A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383203B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383203C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383203D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383203E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383203F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383204	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Langriemen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383204A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

383204B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	m²
383204C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	m²
383204D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	m²
383204E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	m²
383204F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	m²
383204G	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl	m²
383204H	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö	m²
383204I	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl	m²
383204J	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö	m²
383204K	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl	m²
383204L	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö	m²

3835 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 2,5-3mm

1. Formate:

Standardformat (Landhausdielen-Optik):

- Längen: 1500 bis 2500 mm
- Breiten: 150 bis 200 mm

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

383500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

383500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3835 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

383501 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- verklebt, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

383501A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl	m²
383501B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö	m²
383501C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl	m²
383501D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö	m²

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>383501E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383501F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383502	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383502A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383502B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383502C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383502D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383502E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383502F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383503	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383503A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383503B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383503C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383503D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383503E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383503F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383504	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383504A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504G</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504H</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504I</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504J</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

383504K	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m²
383504L	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m²
383505	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"><li>• verklebt, ungeordneter Verband</li><li>• Landhausdielen-Optik</li><li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li><li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li></ul>	
383505A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wl	m²
383505B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wö	m²
383505C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wl	m²
383505D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wö	m²
383505E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wl	m²
383505F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wö	m²
383506	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"><li>• verklebt, ungeordneter Verband</li><li>• Landhausdielen-Optik</li><li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li><li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li></ul>	
383506A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wl	m²
383506B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wö	m²
383506C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wl	m²
383506D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wö	m²
383506E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wl	m²
383506F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wö	m²

3836 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm

1. Formate:

Standardformat (Landhausdielen-Optik):

- Längen: 1500 bis 2500 mm
- Breiten: 150 bis 200 mm

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

383600 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

383600Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3836

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m <sup>2</sup> K bis 0,85 W/m <sup>2</sup> K)	
383601	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383601A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383601B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383601C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383601D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383601E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383601F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383602	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383602A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383602B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383602C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383602D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383602E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383602F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383603	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383603A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383603B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383603C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383603D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383603E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383603F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383604	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383604A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383604B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383604C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383604D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383604E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383604F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383604G	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m <sup>2</sup>
383604H	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m <sup>2</sup>
383604I	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383604J	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383604K	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383604L	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383605	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383605A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383605B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383605C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383605D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383605E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383605F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383606	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383606A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383606B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383606C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383606D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383606E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383606F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
3837	Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 2,5-3mm <p>1. Formate:</p> <p>Standardformat (Landhausdielen-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 1500 bis 2500 mm</li> <li>• Breiten: 150 bis 200 mm</li> </ul> <p>2. Eeinkalkulierte Leistungen:</p>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m<sup>2</sup> ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

**3. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

383700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**383700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3837**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

*Kommentar:*

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

383701 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

383701A MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl m<sup>2</sup>

383701B MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö m<sup>2</sup>

383701C MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl m<sup>2</sup>

383701D MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö m<sup>2</sup>

383701E MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl m<sup>2</sup>

383701F MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö m<sup>2</sup>

383702 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

383702A MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl m<sup>2</sup>

383702B MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö m<sup>2</sup>

383702C MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl m<sup>2</sup>

383702D MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö m<sup>2</sup>

383702E MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl m<sup>2</sup>

383702F MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö m<sup>2</sup>

383703 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383703A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383703B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383703C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383703D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383703E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383703F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383704	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383704A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383704B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383704C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383704D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383704E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383704F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383704G	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl	m <sup>2</sup>
383704H	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö	m <sup>2</sup>
383704I	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383704J	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383704K	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383704L	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383705	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383705A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383705B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383705C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383705D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383705E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383705F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383706	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> </ul>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)

383706A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383706B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383706C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383706D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383706E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383706F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>

3838 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 3,4-4mm

1. Formate:

Standardformat (Landhausdielen-Optik):

- Längen: 1500 bis 2500 mm
- Breiten: 150 bis 200 mm

2. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m2 ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

383800 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

383800Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3838 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:


Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

383801 Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).

- schwimmend, ungeordneter Verband
- Landhausdielen-Optik
- Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm
- Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)

383801A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383801B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383801C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383801D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>383801E</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383801F</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383802	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383802A</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383802B</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383802C</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383802D</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383802E</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383802F</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383803	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383803A</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383803B</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383803C</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383803D</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383803E</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383803F</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383804A</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383804B</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383804C</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383804D</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383804E</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383804F</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383804G</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383804H</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383804I</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383804J</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

# Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

383804K	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383804L	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383805	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>Landhausdielen-Optik</li> <li>Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383805A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383805B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383805C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383805D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383805E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383805F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383806	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>Landhausdielen-Optik</li> <li>Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383806A	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383806B	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383806C	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383806D	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383806E	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383806F	MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
3839	Mehrschichtparkett genagelt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm <ol style="list-style-type: none"> <li>Formate: <p>Standardformat (Landhausdielen-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Längen: 1500 bis 2500 mm</li> <li>Breiten: 150 bis 200 mm</li> </ul> </li> <li>Angaben im Positionsstichwort: <p>Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p> </li> </ol>	

383900 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

383900Q	<b>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3839</b> <div> Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:  Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. </div> <div> <div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div>	ZZZ
---------	---	-----

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*Kommentar:*

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

383901	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• genagelt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383901A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383901B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383901C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383901D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383901E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383901F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383902	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• genagelt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383902A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383902B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383902C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383902D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383902E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383902F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383903	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• genagelt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383903A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383903B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383903C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383903D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383903E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383903F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383904	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• genagelt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383904A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383904B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383904C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383904D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383904E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383904F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383904G	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m <sup>2</sup>
383904H	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m <sup>2</sup>
383904I	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383904J	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383904K	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383904L	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383905	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• genagelt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383905A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383905B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383905C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383905D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383905E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383905F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383906	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• genagelt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383906A	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383906B	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383906C	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383906D	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383906E	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383906F	MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
3841	Mosaikparkett verklebt 8mm	

**1. Einkalkulierte Leistungen:**

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.



Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

384100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

384100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3841 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

384101	Mosaikparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"><li>• Verlegeart: schach</li><li>• Format: 160 mm</li><li>• Dicke: 8 mm</li><li>• massiv</li></ul>	
384101A	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Kreis	m <sup>2</sup>
384101B	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Dreieck	m <sup>2</sup>
384101C	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Quadrat	m <sup>2</sup>
384102	Mosaikparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"><li>• Verlegeart: schach</li><li>• Format: 160 mm</li><li>• Dicke: 8 mm</li><li>• massiv</li></ul>	
384102A	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Kreis	m <sup>2</sup>
384102B	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Dreieck	m <sup>2</sup>
384102C	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Quadrat	m <sup>2</sup>
384103	Mosaikparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"><li>• Verlegeart: schach</li><li>• Format: 160 mm</li><li>• Dicke: 8 mm</li><li>• massiv</li></ul>	
384103A	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Kreis	m <sup>2</sup>
384103B	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Dreieck	m <sup>2</sup>
384103C	Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Quadrat	m <sup>2</sup>
384104	Mosaikparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"><li>• Verlegeart: schach</li><li>• Format: 160 mm</li><li>• Dicke: 8 mm</li><li>• massiv</li></ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**384104A Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Kreis m<sup>2</sup>**

**384104B Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Dreieck m<sup>2</sup>**

**384104C Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Quadrat m<sup>2</sup>**

**384104D Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Kreis m<sup>2</sup>**

**384104E Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Dreieck m<sup>2</sup>**

**384104F Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Quadrat m<sup>2</sup>**

384111 Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett, verklebt,

- Verlegeart: schach
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 mm
- massiv

für eine andere Verlegeart.

Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.

**384111A Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung parallel m<sup>2</sup>**

**384111B Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung engl.Verband m<sup>2</sup>**

**384111C Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung Fischgrät m<sup>2</sup>**

**384111D Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung diagonal m<sup>2</sup>**

**3843 Hochkantparkett massiv verklebt**

**1. Einkalkulierte Leistungen:**

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

**2. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort ist die Holzart angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**384300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.**

**384300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3843 ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:


Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

**384301 Hochkantparkett, verklebt.**

- Verlegeart: parallel
- Format: 160 mm
- Dicke: 8 bis 10 mm
- massiv

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**384301A Hochkantparkett massiv verlebt 8-10mm Eiche** **m<sup>2</sup>**  
Format:

**384301B Hochkantparkett massiv verlebt 8-10mm Esche** **m<sup>2</sup>**  
Format:

**384301C Hochkantparkett massiv verlebt 8-10mm Ahorn** **m<sup>2</sup>**  
Format:

**384301D Hochkantparkett massiv verlebt 8-10mm Buche** **m<sup>2</sup>**  
Format:

**384301E Hochkantparkett massiv verlebt 8-10mm Buche ged.** **m<sup>2</sup>**  
Format:

**384311 Hochkantparkett, verlebt.**  

- Verlegeart: parallel
- Format: 160 mm
- Dicke: 20 bis 23 mm
- massiv

**384311A Hochkantparkett massiv verlebt 20-23mm Eiche** **m<sup>2</sup>**  
Format:

**384311B Hochkantparkett massiv verlebt 20-23mm Esche** **m<sup>2</sup>**  
Format:

**384311C Hochkantparkett massiv verlebt 20-23mm Ahorn** **m<sup>2</sup>**  
Format:

**384311D Hochkantparkett massiv verlebt 20-23mm Buche** **m<sup>2</sup>**  
Format:

**384311E Hochkantparkett massiv verlebt 20-23mm Buche ged.** **m<sup>2</sup>**  
Format:

**3845 Stabparkett massiv verlebt 22mm****1. Einkalkulierte Leistungen:**

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

**2. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**384500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.**

**384500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3845** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

384501	Stabparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
384501A	<b>Stabparkett massiv verklebt 22mm Eiche/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	m <sup>2</sup>
384501B	<b>Stabparkett massiv verklebt 22mm Eiche/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	m <sup>2</sup>
384501C	<b>Stabparkett massiv verklebt 22mm Eiche/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	m <sup>2</sup>
384502	Stabparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
384502A	<b>Stabparkett massiv verklebt 22mm Esche/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	m <sup>2</sup>
384502B	<b>Stabparkett massiv verklebt 22mm Esche/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	m <sup>2</sup>
384502C	<b>Stabparkett massiv verklebt 22mm Esche/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	m <sup>2</sup>
384503	Stabparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
384503A	<b>Stabparkett massiv verklebt 22mm Ahorn/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	m <sup>2</sup>
384503B	<b>Stabparkett massiv verklebt 22mm Ahorn/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	m <sup>2</sup>
384503C	<b>Stabparkett massiv verklebt 22mm Ahorn/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	m <sup>2</sup>
384504	Stabparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
384504A	<b>Stabparkett massiv verklebt 22mm Buche/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	m <sup>2</sup>
384504B	<b>Stabparkett massiv verklebt 22mm Buche/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	m <sup>2</sup>

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

384504C	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche/Quadrat	m²
	Format: <input type="text"/>	
384504D	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche ged./Kreis	m²
	Format: <input type="text"/>	
384504E	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche ged./Dreieck	m²
	Format: <input type="text"/>	
384504F	Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche ged./Quadrat	m²
	Format: <input type="text"/>	
384511	Aufzählung (Az) auf Stabparkett, verlebt.	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verlegeart: geordneter Verband</li><li>• Dicke: 22 mm</li><li>• massiv</li></ul>	
384511A	Az Stabparkett massiv verlebt 22mm f.Wandfrieze 100mm	m
	Für Wandfrieze.	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Breite: 100 mm</li></ul>	
384511B	Az Stabparkett massiv verlebt 22mm f.Verlegung Fischgrät	m²
	Für die Verlegeart: Fischgrät	
3846	Stabparkett massiv genagelt 22mm	
	1. Einkalkulierte Leistungen:	
	Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.	
	2. Angaben im Positionsstichwort:	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.	
	LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert	
384600	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
384600Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3846	ZZZ
	Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:	
	Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Kommentar:	
	Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)	
384601	Stabparkett, genagelt.	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verlegeart: geordneter Verband</li><li>• Dicke: 22 mm</li><li>• massiv</li></ul>	
384601A	Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Kreis	m²
	Format: <input type="text"/>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>384601B</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384601C</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384602</b>	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384602A</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384602B</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384602C</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384603</b>	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384603A</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384603B</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384603C</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384604</b>	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384604A</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384604B</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384604C</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384604D</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Kreis</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384604E</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384604F</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384611</b>	Aufzahlung (Az) auf Stabparkett, genagelt, einschließlich Schleifen der fertig verlegten Oberfläche für weitere Oberflächenbehandlungen (in eigenen Positionen beschrieben).	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Verlegeart: geordneter Verband
- Dicke: 22 mm
- massiv

**384611A Az Stabparkett massiv genagelt 22mm f.Wandfrieze 100mm** **m**

Für Wandfrieze.

- Breite: 100 mm

**384611B Az Stabparkett massiv genagelt 22mm f.Verlegung Fischgrät** **m²**

Für die Verlegeart: Fischgrät

**3860 Sonstiges, Oberflächen**

**386000 +** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**386000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3860** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

*Kommentar:*

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

**386002 Sesselleisten (Fußboden), dem zugehörigen Boden im Farbton angepasst, farblos lackiert ("Schweizerleiste" = Profil B).**

- auf den Fußbodenbelag genagelt

Im Positionsstichwort ist das Material angegeben.

**386002A Sesselleiste "Schweizerleiste" Eiche** **m**

**386002B Sesselleiste "Schweizerleiste" Esche** **m**

**386002C Sesselleiste "Schweizerleiste" Ahorn** **m**

**386002D Sesselleiste "Schweizerleiste" Buche** **m**

**386002E Sesselleiste "Schweizerleiste" Fichte** **m**

**386002F Sesselleiste "Schweizerleiste" Lärche** **m**

**386003 Sockelleisten, mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers.**

- massiv
- farblos lackiert
- mit Schrauben und Dübeln an der Wand montiert

Im Positionsstichwort sind das Material und die Profil-Abmessungen (mm) angegeben.

**386003A Sockelleiste massiv Eiche ca.15x55mm** **m**

**386003B Sockelleiste massiv Eiche ca.20x70mm** **m**

**386003C Sockelleiste massiv Esche ca.15x55mm** **m**

**386003D Sockelleiste massiv Esche ca.20x70mm** **m**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
386003E	<b>Sockelleiste massiv Ahorn ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
386003F	<b>Sockelleiste massiv Ahorn ca.20x70mm</b>	<b>m</b>
386003G	<b>Sockelleiste massiv Buche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
386003H	<b>Sockelleiste massiv Buche ca.20x70mm</b>	<b>m</b>
386003I	<b>Sockelleiste massiv Fichte ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
386003J	<b>Sockelleiste massiv Fichte ca.20x70mm</b>	<b>m</b>
386003K	<b>Sockelleiste massiv Lärche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
386003L	<b>Sockelleiste massiv Lärche ca.20x70mm</b>	<b>m</b>
386004	<p>Sockelleisten, mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• edelfurniert</li> <li>• an der Wand montiert (gestiftet oder geklebt)</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort sind das Material und die Profil-Abmessungen (mm) angegeben.</p>	
386004A	<b>Sockelleiste edelfurniert Eiche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
386004B	<b>Sockelleiste edelfurniert Eiche ca.15x70mm</b>	<b>m</b>
386004C	<b>Sockelleiste edelfurniert Esche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
386004D	<b>Sockelleiste edelfurniert Esche ca.15x70mm</b>	<b>m</b>
386004E	<b>Sockelleiste edelfurniert Ahorn ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
386004F	<b>Sockelleiste edelfurniert Ahorn ca.15x70mm</b>	<b>m</b>
386004G	<b>Sockelleiste edelfurniert Buche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
386004H	<b>Sockelleiste edelfurniert Buche ca.15x70mm</b>	<b>m</b>
386004I	<b>Sockelleiste edelfurniert Fichte ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
386004J	<b>Sockelleiste edelfurniert Fichte ca.15x70mm</b>	<b>m</b>
386004K	<b>Sockelleiste edelfurniert Lärche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
386004L	<b>Sockelleiste edelfurniert Lärche ca.15x70mm</b>	<b>m</b>
386004Q	<p><b>Az Sockelleiste edelfurniert f.Schrauben/Dübeln</b></p> <p>Aufzählung (Az) für das Schrauben beziehungsweise Dübeln.</p>	<b>m</b>
386005	<p>Aufzählung (Az) für Schwellen, eingepasst, grundiert und zweimal versiegelt.</p> <p>Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Länge/Dicke (cm) und das Material angegeben.</p>	
386005A	<b>Az Schwelle 12/b.70/3cm_____</b>	<b>Stk</b>
386005B	<b>Az Schwelle 12/ü.70-90/3cm_____</b>	<b>Stk</b>
386005C	<b>Az Schwelle 15/b.70/3cm_____</b>	<b>Stk</b>
386005D	<b>Az Schwelle 15/ü.70-90/3cm_____</b>	<b>Stk</b>
386006	<p>Versiegeln des frisch abgeschliffenen Fußbodens, einschließlich Grundieren und Zwischenfeinschleifen.</p> <p>Oberfläche nach Wahl des Auftraggebers matt, seidenmatt oder glänzend.</p>	
386006A	<p><b>Grundieren+2x versiegeln WL</b></p> <p>Zweimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).</p>	<b>m²</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**386006B Grundieren+3x versiegeln WL** **m<sup>2</sup>**  
Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).

**386006G Grundieren+2x versiegeln WL,Klasse C** **m<sup>2</sup>**  
Zweimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).  
Klasse C

**386006H Grundieren+3x versiegeln WL,Klasse C** **m<sup>2</sup>**  
Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).  
Klasse C

**386007 Frisch abgeschliffenen Parkettboden wachsen.**

**386007A Parkettboden wachsen** **m<sup>2</sup>**  
Zweimal wachsen, bürsten und polieren.

**386007B Parkettboden ölen** **m<sup>2</sup>**  
Auftragen eines Holzbodenöles.

**3865 Laminatböden***Kommentar:**Verwendungsbereich WOHNEN:**Klasse 21:**Benützungsintensität leicht, geringe oder zeitweise Benützung, z.B. Schlafzimmer, Gästezimmer.**Klasse 22:**Benützungsintensität mittel, ständige, normale Benützung, z.B. Wohnzimmer, Küchen, Vorzimmer.**Klasse 23:**Benützungsintensität stark, intensive, verstärkte Benützung, z.B. Wohn-, Kinder-, Vorzimmer, Eingangsflure.**Verwendungsbereich GEWERBE:**Klasse 31:**Benützungsintensität leicht, geringe oder zeitweise Benützung, z.B. Hotelzimmer, Konferenzräume, Kleinbüros.**Klasse 32:**Benützungsintensität mittel, ständige, normale Benützung, z.B. Schulzimmer, Büros, Hotelhallen, Boutiquen.**Klasse 33:**Benützungsintensität stark, intensive, verstärkte Benützung, z.B. Korridore, Großraumbüros, Kaufhäuser, Mehrzweckhallen.**Frei zu formulieren (z.B.):**Das Kleben von Laminatböden ist wegen der Erschwernisse erst nach Rückfrage bei dem Erzeuger frei zu formulieren.*

**386500 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:**

**386500M Angaben Bemusterung**Angaben Bemusterung: **386500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3865****ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:




  
  

*Kommentar:**Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)*

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
386502	PE-Folie für Feuchtigkeitsabdichtung beziehungsweise Dampfbremse, mit Überlappungen gemäß Hersteller, verlegt und 5 cm an den Wänden ohne Erschwernisberechnung hochgezogen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche zuzüglich der Hochzüge.	
<b>386502A</b>	<b>Dampfbremse PE-Folie 0,2mm</b> 0,2 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386502B</b>	<b>Dampfbremse PE-Folie 0,2mm verklebt</b> 0,2 mm dick, als Dampfbremse die Überlappungen verklebt.	<b>m<sup>2</sup></b>
386504	Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.	
<b>386504A</b>	<b>Unterlagsmatte EPS-Al 1,6mm</b> Aus Polystyrol mit Aluminiumkaschierung (Al).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386504B</b>	<b>Unterlagsmatte EPS-Al 3mm</b> Aus Polystyrol mit Aluminiumkaschierung (Al).	<b>m<sup>2</sup></b>
386505	Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.	
<b>386505C</b>	<b>Unterlagsmatte PE 2mm</b> Aus Polyethylen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386505D</b>	<b>Unterlagsmatte PE 3mm</b> Aus Polyethylen.	<b>m<sup>2</sup></b>
386506	Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.	
<b>386506E</b>	<b>Unterlagsmatte Kork 2mm</b> Aus Kork.	<b>m<sup>2</sup></b>
386507	Laminatboden. <ul style="list-style-type: none"> <li>• lichtecht</li> <li>• stuhlrollengeeignet</li> <li>• zigarettenglutfest</li> <li>• bestehend aus einer HDF- oder Spanträgerplatte mit einer Laminatoberschicht und Unterschicht als Gegenzug, "Klick-System".</li> </ul>	
<b>386507A</b>	<b>Laminatboden 8mm KI.21/31</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtdicke 8 mm</li> <li>• Klasse 21 oder 31</li> </ul> auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: 	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386507B</b>	<b>Laminatboden 8mm KI.22/32</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtdicke 8 mm</li> <li>• Klasse 22 oder 32</li> </ul> auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: 	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386507C</b>	<b>Laminatboden 8mm KI.23/33</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtdicke 8 mm</li> <li>• Klasse 23 oder 33</li> </ul> auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: 	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**386507D**      **Laminatboden m.Trittschalldämmung 9,5mm Kl.32** **m<sup>2</sup>**

Mit einer Unterlage, mind. 1,5 mm dick, und einer Trittschalldämmung nach Wahl AN.

Gesamtdicke 9,5 mm

- Klasse 32

auf dem Untergrund schwimmend verlegt.

Dekor/Oberfläche:

*Kommentar:*

*Die Dampfbremse ist in einer eigenen Position auszuschreiben.*

**386510**      Profile für Laminatböden, einschließlich Befestigungsmaterial (z.B. Schienen).

**386510A**      **Laminatboden Endprofil** **m**

**386510B**      **Laminatboden Bewegungsprofil** **m**

**386510C**      **Laminatboden Ausgleichprofil** **m**

**386511**      Sesselleisten für Laminatböden, zum Bodendekor passend, an der Wand befestigt.

**386511A**      **Laminatboden Sesselleisten foliert** **m**

Foliert.

Dekor:

## **3868      Sporthallenböden**

### **1. Allgemeines:**

Im Folgenden sind flächenelastische Sporthallenböden gemäß ÖISS beschrieben.

Ergänzend zu den Normen gelten die einschlägigen Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien, sowie die Regeln der jeweiligen österreichischen Sportfachverbände.

### **2. Prüfbericht:**

Der Bieter weist durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach, dass das angebotene Konstruktionssystem den Anforderungen an Sporthallenböden gemäß ÖNORM entspricht.

### **3. Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Für ein System werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

*Kommentar:*

*Weitere Sporthallenböden sind in der LG 50 und LG 61 beschrieben.*

*Das Ausgleichen des Unterbodens, soweit die Abweichungen die angegebenen Toleranzen überschreiten, ist in eigenen Positionen auszuschreiben.*

*Frei zu formulieren sind (z.B.):*

- die Wärmedämmung bei Schwingriegel-Unterkonstruktionen mit Auflagerklötzen
- starre Unterkonstruktionen in Geräträumen
- Grundieren und dreimaliges Versiegeln des bereits geschliffenen Oberbodens (z.B. bei Sanierungsarbeiten)

**386800**      + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**386800Q**      + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3868** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*Kommentar:*

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

386801	<b>Kontrollprüfung einer flächenelastischen Ausführung.</b> Das Einhalten der Werte gemäß ÖISS wird durch den Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle am fertigen Sportboden nachgewiesen (Kontrollprüfung). Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Bei flächenelastischen Böden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraftabbau</li> <li>• Ballreflexion</li> <li>• Belastbarkeit und Gleitreibungsbeiwert.</li> </ul>	
<b>386801A</b>	<b>ZV Kontrollprüfung flächenelastisch</b> <i>Kommentar:</i> Die Anforderungen an Sporthallenböden sind in der ÖNORM B 2608, in der Ausgabe 1. September 1995 in der Tabelle 3 angegeben.	<b>PA</b>
386802	Nivellement Unterboden.	
<b>386802A</b>	<b>Nivellement Unterboden</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
386810	Flächenelastische Sportbodenkonstruktion, einschließlich Oberboden und Oberflächenversiegelung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberboden als Stabparkett</li> <li>• 22 mm dick</li> <li>• Eiche</li> </ul>	
<b>386810A</b>	<b>Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Kreis fischgrätartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortierung Kreis</li> <li>• fischgrätartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386810B</b>	<b>Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Kreis riemenartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortierung Kreis</li> <li>• riemenartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386810C</b>	<b>Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Dreieck fischgrätartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortierung Dreieck</li> <li>• fischgrätartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386810D</b>	<b>Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Dreieck riemenartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortierung Dreieck</li> <li>• riemenartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
386811	Flächenelastische Sportbodenkonstruktion, einschließlich Oberboden und Oberflächenversiegelung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberboden als Mehrschichtparkett (MS-Parkett)</li> <li>• mind. 5 mm Nutzschicht aus Eiche</li> </ul>	
<b>386811A</b>	<b>Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Kreis fischgrätartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortierung Kreis</li> <li>• fischgrätartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386811B</b>	<b>Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Kreis riemenartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortierung Kreis</li> <li>• riemenartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>386811C</b>	<b>Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Dreieck fischgrätartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sortierung Dreieck</li> <li>fischgrätartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386811D</b>	<b>Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Dreieck riemenartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sortierung Dreieck</li> <li>riemenartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
386812	Fußbodenheizung für flächenelastische Sportbodenkonstruktion.	
<b>386812A</b>	<b>Fußbodenheizung f.Sportböden</b> Beschreibung der Fußbodenheizung/System (z.B. Niedertemperatur): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
386814	Behandeln aller Holzteile der Unterbodenkonstruktion mit einem Imprägniermittel. Abgerechnet wird die Oberfläche des Sporthallenbodens.	
<b>386814A</b>	<b>Unterkonstruktion imprägnieren</b> Imprägniermittel: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
386819	Verstärken der Unterkonstruktion für Turngeräte, einschließlich Markieren im Oberboden.	
<b>386819A</b>	<b>Verstärken Bodenbefestigung</b> Abgerechnet wird die Ständerverstärkung.	<b>Stk</b>
386821	Bodendeckel, ohne Unterschied der Größe, für flächenelastische Sportböden. Einschließlich Halterung über Sportgerätebodenhülsen oder ähnlichen Einbauten sowie Belegen des Deckels mit dem Material des angrenzenden Sportbodens, einschließlich Abdichten etwaiger offener Schnittflächen.	
<b>386821A</b>	<b>Bodendeckel+Hülsen</b>	<b>Stk</b>
386824	Fugenprofile.	
<b>386824A</b>	<b>Dehnfugenprofil</b>	<b>m</b>
<b>386824B</b>	<b>Abdeck-Übergangsprofil</b>	<b>m</b>
386830	Spielfeldmarkierungen (Markierungslinien) auf vorhandenen Holzbelägen deckend aufbringen, Farbe und Breite nach Wettkampfbestimmungen. Die verwendeten Materialien müssen auf der Oberfläche haften und hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Oberbodens abgestimmt sein, ohne Unterschied ob gerade oder gekrümmt, ob voll oder strichliert. Markierungen unter 30 cm Länge und Symbole werden mit 30 cm Länge abgerechnet.	
<b>386830A</b>	<b>Spielfeldmarkierung auf Holzbelägen</b> Markierung: <input type="text"/>	<b>m</b>
386835	Sockelleisten mit Lüftungsöffnungen für die Unterkonstruktion <ul style="list-style-type: none"> <li>mit abgerundeter Oberkante</li> <li>alle 50 cm mit nicht rostenden Schrauben befestigt</li> <li>Anschluss an den Sportboden mit Gummilippe</li> <li>Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten</li> <li>einschließlich Oberflächenbehandlung</li> </ul>	
<b>386835A</b>	<b>Sockelleiste m.Lüftungsöffnungen</b> Abmessungen: <input type="text"/> Holzart: <input type="text"/>	<b>m</b>
386836	Sockelleisten <ul style="list-style-type: none"> <li>mit abgerundeter Oberkante</li> <li>alle 50 cm mit nicht rostenden Schrauben befestigt</li> </ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Anschluss an den Sportboden mit Gummilippe
- Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten
- einschließlich Oberflächenbehandlung.

**386836A Sockelleiste o.Lüftungsöffnungen m**

Abmessungen: Holzart: 

**3881 Instandsetzungsarbeiten**

LB-Version: 22

**388100 +** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**388100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3881 ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:


Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

**388101 Estrich vorbereiten, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.**

**388101C Estrich vorbereiten/fräsen m<sup>2</sup>**

Durch Fräsen.

Schichtdicke: 

**388102 Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.**

Im Positionsstichwort ist das Stichmaß (mm) angegeben.

*Hinweis zur Abrechnung:*

*Eine Positionszuordnung erfolgt nach dem Stichmaß z.B. Stichmaß 13 mm = Ausschreibung und Abrechnung nur mit Position 38. 8102C.*

*Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt.*

**388102A Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.2-5mm m<sup>2</sup>**

**388102B Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.5-10mm m<sup>2</sup>**

**388102C Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.10-15mm m<sup>2</sup>**

**388103 Auftragen eines Voranstriches.**

**388103B Oberflächenverfestigen Estrich m.Voranstrich m<sup>2</sup>**

Zum Verfestigen beschädigter Estriche, deren Oberfläche absandet.

**388103D Haftbrücke+Einstreuung m<sup>2</sup>**

Als Haftbrücke für nicht saugende oder bituminöse Untergründe, einschließlich Einstreuen mit trockenem Quarzsand oder zementgebundenem Spachtelmassenpulver in den nassen Voranstrich.

**388104 Einmaliges Spachteln des Untergrundes, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren.**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>388104A</b>	<b>Einmaliges Spachteln Boden</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
388105	Beschüttung abräumen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, einschließlich des Abkehrens der Decke oder des Ausgleichens der verbleibenden Bodenschüttung. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Abgerechnet wird im nicht aufgelockerten Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer.	
<b>388105A</b>	<b>Beschüttung abräumen+lagern</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
	Beschüttung abräumen und im Baustellenbereich lagern.	
388106	Einbauen einer Beschüttung vor oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer, einschließlich Abziehen. Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer. Polsterhölzer verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>388106A</b>	<b>Beschüttung Baustelle gelagert</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
	Mit im Baustellenbereich gelagertem, trockenem Beschüttungsmaterial.	
<b>388106C</b>	<b>Beschüttung ergänzen</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
	Beschüttung ergänzen, einschließlich Material. Material: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span>	
388108	Phenolharzgebundene Verlegeplatten P3 (E1) schwimmend auf vorhandenen Untergrund verlegt, in Nut und Feder verleimt, einschließlich einer Lage geschlossenzelligem, 2 mm dickem Schaumstoff, mindestens 65 g/m <sup>2</sup> . Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.	
<b>388108A</b>	<b>Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.19mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>388108B</b>	<b>Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.22mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>388108C</b>	<b>Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.16+12mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Versetzt vollflächig verleimt.	
<b>388108D</b>	<b>Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.2x16mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Versetzt vollflächig verleimt.	
<b>388108E</b>	<b>Az Verlegeplatten P3 N+F f.Verschrauben</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Aufzahlung (Az) für das Verschrauben.	
388110	Abschleifen von alten Holzfußböden für Oberflächenbehandlungen. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Oberflächenbehandlungen sind in eigenen Positionen beschrieben)	
<b>388110A</b>	<b>Abschleifen Holzfußboden</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
388121	Instandsetzen (verlegen) von Stabparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, brauchbares Material zur Wiederverwendung im Baustellenbereich gelagert, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden wieder mit ausgelöstem Material verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m <sup>2</sup> ) der Einzelfläche angegeben.	
<b>388121A</b>	<b>Instandsetzen Stabparkett b.0,5m2</b>	<b>Stk</b>
<b>388121B</b>	<b>Instandsetzen Stabparkett ü.0,5-1m2</b>	<b>Stk</b>
<b>388121C</b>	<b>Instandsetzen Stabparkett ü.1-5m2</b>	<b>Stk</b>
<b>388121D</b>	<b>Az Instandsetzen Stabparkett f.neues Material</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
388122	Instandsetzen (verlegen) von Mosaikparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m <sup>2</sup> ) der Einzelfläche angegeben.	
388122A	<b>Instandsetzen Mosaikparkett b.0,5m2</b>	<b>Stk</b>
388122B	<b>Instandsetzen Mosaikparkett ü.0,5-1m2</b>	<b>Stk</b>
388122C	<b>Instandsetzen Mosaikparkett ü.1-5m2</b>	<b>Stk</b>
388122D	<b>Az Instandsetzen Mosaikparkett f.neues Material</b> Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	<b>m<sup>2</sup></b>
388123	Instandsetzen (verlegen) von Mehrschichtparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m <sup>2</sup> ) der Einzelfläche angegeben.	
388123A	<b>Instandsetzen Mehrschichtparkett b.0,5m2</b>	<b>Stk</b>
388123B	<b>Instandsetzen Mehrschichtparkett ü.0,5-1m2</b>	<b>Stk</b>
388123C	<b>Instandsetzen Mehrschichtparkett ü.1-5m2</b>	<b>Stk</b>
388123D	<b>Az Instandsetzen Mehrschichtparkett f.neues Material</b> Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	<b>m<sup>2</sup></b>
388131	Genagelter Stabparkettboden, einschließlich etwaiger Randfriese. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).	
388131A	<b>Stabparkett demontieren,entnageln u.lagern</b> Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.	<b>m<sup>2</sup></b>
388131B	<b>Stabparkett (gelagert) wiederverlegen</b> Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.	<b>m<sup>2</sup></b>
388131C	<b>Az Stabparkett (gelagert) wiederverlegen</b> Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Stabparkettböden für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	<b>m<sup>2</sup></b>
388141	Blindboden. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).	
388141A	<b>Blindboden demontieren,entnageln u.lagern</b> Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.	<b>m<sup>2</sup></b>
388141B	<b>Blindboden (gelagert) wiederverlegen</b> Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.	<b>m<sup>2</sup></b>
388141C	<b>Az Blindboden (gelagert) wiederverlegen</b> Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Blindböden für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material.	<b>m<sup>2</sup></b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

388151	Polsterhölzer. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).	
388151A	<b>Polsterhölzer demontieren, entnageln u. lagern</b> Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.	m <sup>2</sup>
388151B	<b>Polsterhölzer (gelagert) wiederverlegen</b> Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.	m <sup>2</sup>
388151C	<b>Az Polsterhölzer (gelagert) wiederverlegen</b> Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Polsterhölzern für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material.	m <sup>2</sup>

**3890 Regieleistungen****1. Allgemeines:**

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

**2. Mengenänderungen:**

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

**3. Beschäftigungsgruppen:**

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

**4. Einkalkulierte Leistungen:**

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

**5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren sind (z.B.):*

*- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

389000	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
--------	---

**389000C Überstundenregelung**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

**389000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3890**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*Kommentar:*

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

389001	Regiestunden.	
389001A	<b>Regiestunde Facharbeiter</b> Facharbeiter.	h
389001B	<b>Regiestunde Hilfsarbeiter</b> Hilfsarbeiter.	h
389051	<b>Materiallieferungen f.Regieleistungen</b> Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).  Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.  Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.  Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.  1 VE = 1 EURO  Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12	VE
38C0	<b>+ Unterbodenkonstruktionen (ISOVER)</b>  Version: 2022-09  Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.  Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.  <b>Verarbeitungsrichtlinien:</b>  Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.  <b>Aufzahlungen und Zubehör:</b>  Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.  <i>Kommentar:</i>  Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG)</u> nicht geeignet.  Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).	
38C000	<b>+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.</b>	
38C000Q	<b>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38C0</b>  Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:  Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.  Kriterien der Gleichwertigkeit:  Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:	ZZZ

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

38C006 + Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle, zwischen den Polsterhölzern verlegt.

- nicht druckbelastbar
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$
- Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5
- Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C
- Erzeugnis mit CE-Zertifizierung
- mit dem EUCB-Markenzeichen ausgestattet
- Breite Uniroll Classic: 1200 mm; Breite Quattro: 415 mm

38C006M + Boden-Wärmedämmung MW-WL Klemmfilz+Ma.100mm ISG m<sup>2</sup>

- 100 mm dick, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m<sup>2</sup>K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C006N + Boden-Wärmedämmung MW-WL Klemmfilz+Ma.120mm ISG m<sup>2</sup>

- 120 mm dick, einseitig aufgebrachte Strichmarkierung (+Ma.)
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,16 m<sup>2</sup>K/W

z.B. ISOVER Uniroll Classic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C006O + Boden-Wärmedämmung MW-WL Filzsystem 50mm ISG m<sup>2</sup>

- 50 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,32 m<sup>2</sup>K/W

z.B. ISOVER Quattro (Wärmedämmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C006P + Boden-Wärmedämmung MW-WL Filzsystem 80mm ISG m<sup>2</sup>

- 80 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,10 m<sup>2</sup>K/W

z.B. ISOVER Quattro (Wärmedämmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C006Q + Boden-Wärmedämmung MW-WL Filzsystem 100mm ISG m<sup>2</sup>

- 100 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,63 m<sup>2</sup>K/W

z.B. ISOVER Quattro (Wärmedämmfilz) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38C008 + Wärmedämmung aus gebundener Mineralwolle, zwischen den Polsterhölzern verlegt.

- nicht druckbelastbar
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- Produktart MW-WL gemäß ÖNORM B 6000
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5
- Brandverhaltensklasse A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1, Schmelzpunkt ca. 700°C
- Erzeugnis mit CE-Zertifizierung
- mit dem EUCB-Markenzeichen ausgestattet
- Breite: 1200 mm

38C008A + Boden-Wärmedämmung MW gerollt 50mm ISG m<sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- 50 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,28 m<sup>2</sup>K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38C008B + Boden-Wärmedämmung MW gerollt 60mm**ISG m<sup>2</sup>

- 60 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 1,54 m<sup>2</sup>K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38C008C + Boden-Wärmedämmung MW gerollt 80mm**ISG m<sup>2</sup>

- 80 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,05 m<sup>2</sup>K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38C008D + Boden-Wärmed.MW gerollt 100mm**ISG m<sup>2</sup>

- 100 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 2,56 m<sup>2</sup>K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38C008E + Boden-Wärmed.MW gerollt 120mm**ISG m<sup>2</sup>

- 120 mm dick
- Wärmedurchlasswiderstand RD: 3,08 m<sup>2</sup>K/W

z.B. ISOVER Wärmedämmfilz (WDF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38C009 + Blindboden (Blindb.) bestehend aus Polsterhölzern (Polsth.) mindestens 5 x 4 cm auf Unterlagebrett (Unterlb.) mit einem Mindestquerschnitt 2,4 x 12 cm verlegt und mechanisch verbunden. Polsterhölzer in einem lichten Abstand von höchstens 40 cm auf vorhandene Trittschalldämmung, getrennt durch eine Gleitschicht in einer Ebene verlegt.**

**38C009A + Blindb.Polsth.+Unterlb.+Bretter**ISG m<sup>2</sup>

Mit Belag aus Blindbodenbretter 24 mm dick, parallel zu den Wänden verlegt.

**38C009B + Polsth.rost+Unterlb.+V100N+F.22mm**ISG m<sup>2</sup>

Mit Belag aus Spanplatten V 100, mit Nut und Feder (F.) verleimt, 22 mm dick.

**38D0 + Zusätzliche Vorbemerkungen (ISOVER)**

Version: 2019-09

Im Folgenden sind zusätzliche Vorbemerkungen für die Anwendung der Positionen aus der LG 38 beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**38D000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.**

**38D000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38D0**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----


*Kommentar:*  
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

38D001 + Zu erwartende besondere Belastungen des Fußbodens.

38D001A + **Fußboden Feuchtigkeitsbelast.** ISG

Feuchtigkeitsbelastung Prozent relative Luftfeuchtigkeit.

Betrifft die Positionen:

38D001B + **Fußboden mit Fußbodenheizung** ISG

Temperaturbelastung durch Fußbodenheizung bei einer Belastung bis 28 Grad Celsius Oberflächentemperatur.

Betrifft die Positionen:

38D002 + Zu erwartende Beanspruchungen.

38D002A + **Fußboden über Keller** ISG

Das Verlegen erfolgt über unterkellerten Räumen.

Betrifft die Positionen:

38D002B + **Fußboden über nicht unterkellert** ISG

Das Verlegen erfolgt über nicht unterkellerten Räumen.

Betrifft die Positionen:

38D002C + **Fußboden verlegt über** ISG

Das Verlegen erfolgt über

Betrifft die Positionen:

38E1 + **Unterkonstruktion/Bodenbeläge (EGGER)**

Version: 2024-02

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

1. Allgemeines:

Vereinbart sind:

- die Verarbeitungsvorschriften der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG für die jeweiligen Bodenbelagelemente
- die gültige Fassung der Garantie- und Pflegeanleitung für die jeweiligen Bodenbelagelemente der EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG
- die vorgegebenen Toleranzwerte für die Bodenelemente nach der EN 13329 / EN 16511 (in der jeweils gültigen Fassung)

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Alle Materialien sind frei Baustelle zu liefern und auf vorhandenen Unterkonstruktionen zu verlegen.

Der Auftragnehmer prüft die Untergründe im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht auf Eignung und Verlegereife und teilt etwaige Bedenken dem Auftraggeber vor der Verlegung schriftlich mit.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*  
Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:  
Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der EGGER-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<div>Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschriften.</div> <div>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</div> <div>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</div> <div>LB-Version: 21</div> <div>Geringfügig Geändert</div>	
38E100	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
38E100Q	+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38E1	ZZZ
	<div>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:</div> <div>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</div> <div>Kriterien der Gleichwertigkeit:</div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:</div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Kommentar:</div> <div>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</div>	
38E101	+ Abdecken mineralischer Untergründe mit einer Feuchteschutzfolie als Dampfbremse, Übergreif von mindestens 20 cm. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.	
38E101A	+ EGGER Aqua+ Aluflex SD-Wert≥75m	EGG m²
	<div>Liefen und verlegen einer Dampfbremse, bestehend aus einer Aluminiumfolie mit robuster Fliesbeschichtung.</div> <div>z.B. Aqua+ Aluflex der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</div> <div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div>	
38E101B	+ EGGER Aqua+ Alu Tape	EGG m²
	<div>Liefen und verlegen eines Alu-bedampften BOPP-Klebeband zum dampfdichten Verkleben der Feuchteschutzfolie oder der Dämmunterlage.</div> <div>z.B. Aqua+ Alu Tape der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</div> <div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div>	
38E102	+ Trittschalldämmmatte für eine Reduzierung des Raum- und Trittschalles (bei EGGER Laminatboden)	
38E102A	+ EGGER silenzio DUO 1,5mm	EGG m²
	<div><div>• modifizierte XPS/PET Unterlagsmatte mit einer integrierten Dampfbremsfolie SD &gt; 75 und selbstklebenden Dichtband (Überlappung).</div><div>Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf mineralischen Untergründen.</div><div>z.B. silenzio DUO 1,5 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</div><div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div>	
38E102B	+ EGGER silenzio EASY SD 2mm	EGG m²
	<div><div>• aus extrudiertem Polystyrolschaum mit einer integrierten Dampfbremsfolie SD &gt; 100</div><div>Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf mineralischen Untergründen</div><div>z.B. silenzio EASY SD 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</div><div>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</div></div>	
38E102C	+ EGGER Silenzio EASY 2mm	EGG m²

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- aus extrudiertem Polystyrolschaum

Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf holzbasierenden und mineralischen Untergründen. Bei mineralischen Untergründen in Kombination mit einer Feuchteschutzfolie  $SD \geq 75$  m (z.B. Aqua+ Aluflex von Egger).

z.B. silenzio EASY 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E102D + EGGER silenzio Cork 2mm** EGG m<sup>2</sup>

- Unterlagsmatte aus Rollenkork

Bei Verlegung von EGGER Laminatböden auf holzbasierenden und mineralischen Untergründen. Bei mineralischen Untergründen in Kombination mit einer Feuchteschutzfolie  $SD \geq 75$  m (z.B. Aqua+ Aluflex von Egger).

z.B. silenzio Cork 2 mm der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E103 + Verlegeplatte mit Nut und Feder, trocken, sauber und schnell verlegt, gute statische Belastbarkeit, sehr gute Schall- und Wärmedämmung,**

- geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 und EN 15804 (EPD) Umweltproduktdeklaration

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

**38E103A + EGGER OSB 3 E0 ü.12-25mm** EGG m<sup>2</sup>

z.B. EGGER OSB 3 E0 Nut und Feder oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E103B + Az EGGER OSB 3 E0 f.Schleifen** EGG m<sup>2</sup>

Aufzahlung (Az) für das Schleifen der Verlegeplatten.

Betrifft Position(en): .....

**38E104 + Kunstharzgebundene, dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Strands (Mikrofurnieren) gemäß EN 300 - OSB.**

Anwendungsbereiche: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Ingenieur-Holzbau, Innenausbau im Trocken- und Feuchtbereich.

Das asymmetrische Nut + Feder Profil gewährleistet eine passgenaue und schnelle Verlegung.

Für die Verwendung als tragende Platte im Feuchtbereich.

- Format z.B. 2500 x 675 mm (weitere Formate auf Anfrage)
- Dicken 12 bis 25 mm (weitere Dicken auf Anfrage)
- geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 und EN 15804 (EPD) Umweltproduktdeklaration

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

**38E104A + EGGER OSB 3 E0 gerade Kante ungeschliffen** EGG m<sup>2</sup>

- Gerade Kante, ungeschliffen

Dicken nach statischer Erfordernis, produzierte Standarddicken siehe [www.egger.com/bauprodukte](http://www.egger.com/bauprodukte).

Dicke (mm): .....

z.B. EGGER OSB 3 E0 Verlegeplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E104B + EGGER OSB 3 E0 4-seitig N+F ungeschliffen** EGG m<sup>2</sup>

- 4-seitig Nut und Feder, ungeschliffen

Dicken nach statischer Erfordernis, produzierte Standarddicken siehe [www.egger.com/bauprodukte](http://www.egger.com/bauprodukte).

Dicke (mm): .....

z.B. EGGER OSB 3 E0 Verlegeplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E104C + EGGER OSB 3 E0 4-seitig N+F geschliffen** EGG m<sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- 4-seitig Nut und Feder, geschliffen

Dicke (mm): 

z.B. EGGER OSB 3 E0 Verlegeplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E105 + Verlegeplatte mit Nut und Feder, formaldehydfrei (PU) verleimt und hoch belastbar.**

Durch das Nut und Feder Schnellverlegesystem einfach, trocken und sauber verlegt, sehr gute Schall- und Wärmedämmung.

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

**38E105A + EGGER OSB 4 TOP ungeschliffen 15-25mm**EGG m<sup>2</sup>

- ungeschliffen

z.B. EGGER OSB 4 TOP Nut und Feder oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E105B + EGGER OSB 4 TOP geschliffen 15-22mm**EGG m<sup>2</sup>

- geschliffen

z.B. EGGER OSB 4 TOP Nut und Feder oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E106 + Lastabtragende Spanplatte**

- für den Trockenbereich.

Tabelle über die zulässige Stützweite gemäß Datenblatt z.B. Fa. EGGER

**38E106A + EGGER EUROSPAN E1 P4 CE f.d.Trockenbereich**EGG m<sup>2</sup>Dicke (mm): 

z.B. EUROSPAN E1 P4 CE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E107 + Lastabtragende Spanplatte**

- für den Feuchtbereich.

Tabelle über die zulässige Stützweite gemäß Datenblatt z.B. Fa. EGGER

**38E107A + EUROSPAN E1 P5 CE f.d.Feuchtbereich**EGG m<sup>2</sup>Dicke (mm): 

z.B. EUROSPAN E1 P5 CE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E108 + Liefern und Verlegen eines EGGER Laminat-Bodens, Comfort-Bodens oder Design-Bodens GreenTec, Trägermaterial HDF Quell-Stopp Plus, HDF Aqua+ oder HDF GreenTec Trägermaterial mit dem am Produkt ausgelobten Verbindungssystem (Clic it!)**Anwendungsbereich: gemäß der am Produkt ausgelobten Beanspruchungsklasse 31, 32 oder 33

- hergestellt, geprüft und zertifiziert gemäß EN 13329 oder EN 16511 (in der jeweils gültigen Fassung)
- Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 und EN 15804
- Garantie: gemäß der am Produkt ausgelobten Garantiezeit

**38E108A + EGGER Laminat-Boden**EGG m<sup>2</sup>

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Materialdicke (mm):

- Format MEDIUM: 1292 x 135 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format LONG: 2050 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke:

z.B. EGGER Laminatboden Kollektion in der Beanspruchungsklasse 31, 32 oder 33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E108B + EGGER Aqua+ Laminat-Boden**EGG m<sup>2</sup>

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. Laminatboden Aqua+ der Fa. EGGER in der Beanspruchungsklasse 32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E108C + EGGER Comfort-Boden**EGG m<sup>2</sup>

- Format: CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format KINGSIZE: 1292 x 327 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. EGGER Comfort-Boden in der Beanspruchungsklasse 31 &amp; 32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E108D + EGGER Design-Boden GreenTec**EGG m<sup>2</sup>

EGGER Design-Böden GreenTec können mittels der Clic it! Verbindung sowohl schwimmend verlegt als auch vollflächig verklebt werden. Bei der vollflächigen Verklebung von EGGER Design-Böden GreenTec ist zwingend ein, vom Klebstoffhersteller und EGGER freigegebener Klebstoff zu verwenden.

- Format CLASSIC: 1292 x 193 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

- Format: LARGE: 1292 x 246 mm
- Dekor:
- Materialdicke (mm):

z.B. EGGER Design-Boden GreenTec in der Beanspruchungsklasse 33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38E109 + Bodenprofile aus Aluminium z.B. für EGGER Laminat-Boden und Comfort-Boden und Design-Boden GreenTec.**

- Farben: Silber

**38E109A + Aluminium Abschlussprofil**

EGG m

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format (L x B x H): 1000 x 21 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 21 x 6,5 - 16 mm</li> </ul> z.B. ALU-Abschlussprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>38E109B +</b>	<b>Aluminium Übergangsprofil</b> 2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format (L x B x H): 1000 x 34 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 34 x 6,5 - 16 mm</li> </ul> z.B. ALU-Übergangsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG m
<b>38E109C +</b>	<b>Aluminium Anpassungsprofil</b> 2-teiliges ALU Bodenprofile inkl. Befestigungsmaterial / für Fußbodendicken von 6,5 bis 16 mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format (L x B x H): 1000 x 44 x 6,5 - 16 mm oder 2700 x 44 x 6,5 - 16 mm</li> </ul> z.B. ALU-Anpassungsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG m
<b>38E111 +</b>	<b>Sockelleisten und Befestigungssysteme.</b>	
<b>38E111A +</b>	<b>Sockelleiste dekorgleich 6x1,7cm</b> Sockelleiste - dekorgleich (für jedes Fußbodendekor erhalten Sie die passende Sockelleiste). <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 cm hoch</li> <li>• Format: 2400 x 17 mm</li> </ul> z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG m
<b>38E111B +</b>	<b>Sockelleiste weiß überlackierbar 6x1,7cm</b> Sockelleiste - weiß, überlackierbar. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 cm hoch</li> <li>• Format: 2400 x 17 mm</li> </ul> z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG m
<b>38E111C +</b>	<b>Sockelleiste kubisch 8x1,4cm</b> Sockelleiste - kubisch, verschiedene Dekore gemäß Dekorliste. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 cm hoch</li> <li>• Format: 2400 x 14 mm</li> </ul> z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG m
<b>38E111D +</b>	<b>Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 8x1,4cm</b> Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 cm hoch</li> <li>• Format: 2400 x 14 mm</li> </ul> z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG m
<b>38E111E +</b>	<b>Hohlkehlleiste 16x16mm</b> Hohlkehlenleiste mit einseitigem Klebeband. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format (L x B x H): 2400 x 16 x 16 mm</li> </ul> z.B. Hohlkehlenleiste der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG m
<b>38E111F +</b>	<b>Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 5,8x1,6cm</b>	EGG m

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5,8 cm hoch</li> <li>• Format: 2400 x 16 mm</li> </ul> <p>z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	
<b>38E111G +</b>	<p><b>Sockelleiste Hamburger Art 7x1,8cm</b></p> <p>Sockelleiste Hamburger Art, weiß, lackierfähig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 cm hoch</li> <li>• Format: 2400 x 18 mm</li> </ul> <p>z.B. weiße Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	EGG <b>m</b>
<b>38E111H +</b>	<p><b>Sockelleiste Hamburger Art 10x1,8cm</b></p> <p>Sockelleiste Hamburger Art, weiß, lackierfähig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 cm hoch</li> <li>• Format: 2400 x 18 mm</li> </ul> <p>z.B. weiße Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	EGG <b>m</b>
<b>38E111I +</b>	<p><b>Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 4x1,6cm</b></p> <p>Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 cm hoch</li> <li>• Format: 2400 x 16 mm</li> </ul> <p>z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	EGG <b>m</b>
<b>38E111J +</b>	<p><b>Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 6x1,8cm</b></p> <p>Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 cm hoch</li> <li>• Format: 2400 x 18 mm</li> </ul> <p>z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	EGG <b>m</b>
<b>38E111K +</b>	<p><b>Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 8x1,8cm</b></p> <p>Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 cm hoch</li> <li>• Format: 2400 x 18 mm</li> </ul> <p>z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	EGG <b>m</b>
<b>38E111L +</b>	<p><b>Sockelleiste kubisch weiß lackierfähig 10x1,8cm</b></p> <p>Sockelleiste - kubisch, weiß, lackierfähig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 cm hoch</li> <li>• Format: 2400 x 18 mm</li> </ul> <p>z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	EGG <b>m</b>
<b>38E111M +</b>	<p><b>Befestigungssystem f.6cm Leiste</b></p> <p>Befestigungssystem für 6 cm Leiste.</p> <p>betrifft Position(en) (Pos. 38E111A, 38E111B): .....</p> <p>z.B. CLIPSTAR Befestigungssystem der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p>	EGG <b>Stk</b>

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38E111N	<b>+</b> <b>Innen-/Außeneck f.6cm Leiste</b> Innen-/Außeneck Leiste 6 cm. betrifft Position(en) (Pos. 38E111A, 38E111B): <input type="text"/> z.B. Eckleiste von EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG <b>Stk</b>
38E111O	<b>+</b> <b>Zwischen-/Eck f.6cm Leiste</b> Zwischen-/Eck Leiste 6 cm. betrifft Position(en) (Pos. 38E111A, 38E111B): <input type="text"/> z.B. Eckleiste von EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG <b>Stk</b>
38E113	<b>+</b> <b>Verlegeset für EGGER Böden</b>	
38E113A	<b>+</b> <b>EGGER Verlegeset</b> • 1 Schlagklotz, 1 Zugeisen, 20 Abstandskeile z.B. Verlegeset für EGGER Fußböden mit CLIC It! oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG <b>Stk</b>
38E114	<b>+</b> <b>Reparaturset für kleine Beschädigungen, auf Wasserbasis.</b>	
38E114A	<b>+</b> <b>EGGER Reparaturset Decor Mix+Fill</b> z.B. Reperaturset Decor Mix + Fill light oder dark der Fa. EGGER (1 Tube zu 50 g) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG <b>Stk</b>
38E115	<b>+</b> <b>Bodenreiniger für die Reinigung von Laminat-Boden, Comfort-Boden und Design-Boden.</b> (1 Flasche zu 1 Liter, VE: 1 Karton mit 6 Flaschen)	
38E115A	<b>+</b> <b>EGGER CLEAN IT Bodenreiniger</b> z.B. CLEAN IT Bodenreiniger der Fa. EGGER oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	EGG <b>Stk</b>
38F1	<b>+</b> <b>Vorarbeiten Holzfußböden (EUROCOL)</b> Version 2018 <b>Emissionsbegrenzung:</b> Zur Vorbeugung von lang anhaltenden Belastungen der Raumluft durch flüchtige organische Substanzen (VOC) werden nach dem Stand der Technik sehr emissionsarme Verlegewerkstoffe (EMICODE EC1, Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegestoffe - GEV) eingesetzt. Als Nachweis für die Konformität der Produkte ist den Angebotsunterlagen die GEV-Lizenz beigefügt, soweit nicht zwingende technische Gründe gegen den Einsatz der EC1 Verlegestoffe sprechen. <u>Kommentar:</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	
38F100	<b>+</b> <b>Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.</b>	
38F100Q	<b>+</b> <b>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F1</b> Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/>	ZZZ Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

38F101 + Betonuntergrund vorbereiten, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

**38F101A + Beton-Untergrund schleifen** FOB **m<sup>2</sup>**  
 Abgetragenes Material wird Eigentum des Auftragnehmers und wird nach den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt.

38F102 + Spannungsrisse, Schwind- und Scheinfugen im Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) 2-Komponenten Silicat Reparaturharz, kraftschlüssig schließen. Fugen sind gegebenenfalls mit einem Winkelschleifer zu verbreitern und alle 30 cm durch Einbringen eines Querschnittes und Einlegen von Wellenverbindern festzulegen. In das noch flüssige Material ist Quarzsand im Überschuss einzustreuen, um eine gute Haftung der darauf aufzubringenden Materialien zu gewährleisten.  
 z.B. von EUROCOL 913 Europlan Silicat und von EUROCOL 846 Europlan Sand oder Gleichwertiges.

**38F102A + Risse verdübeln/vergießen m.EUROCOL Silicat Reparaturharz** FOB **m**  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F103 + Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich sehr emissionsarmer (EMICODE EC1) Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.  
 Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt. Mit selbstverlaufender, stuhlrolle geeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R PLUS) Spachtelmasse,  
 z.B. von EUROCOL 044-1 Europrimer Multi Plus und 977 Europlan Pro oder Gleichwertiges.

**38F103A + Estrich ausgleichen m.EUROCOL 977 ü.2-5mm** FOB **m<sup>2</sup>**  
 Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38F103B + Estrich ausgleichen m.EUROCOL 977 ü.5-7mm** FOB **m<sup>2</sup>**  
 Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 7 mm.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F104 + Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich sehr emissionsarmer (EMICODE EC1) Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.  
 Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt. Mit selbstverlaufender, für Objekt mit sehr hoher Beanspruchung geeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R) Spachtelmasse.  
 z.B. von EUROCOL 044-1 Europrimer Multi Plus und 960 Europlan Super oder Gleichwertiges.

**38F104A + Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 ü.2-5mm** FOB **m<sup>2</sup>**  
 Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38F104B + Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 ü.5-10mm** FOB **m<sup>2</sup>**  
 Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38F104C + Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 ü.10-15mm** FOB **m<sup>2</sup>**  
 Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 10 bis 15 mm.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38F104D + Estrich ausgleichen m.EUROCOL 960 Rakeln ü.5-10mm** FOB **m<sup>2</sup>**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Unterboden aus Estrich oder bei Unterbeton, mit Nivelliermasse in einem Arbeitsgang mit einer Rakel, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38F105	+ Auftragen eines Voranstriches.	
38F105A	+ <b>Oberflächenverfestigen Estrich m.EUROCOL</b> Zum Verfestigen beschädigter Estriche, deren Oberfläche sandet mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Voranstrich. z.B. von EUROCOL 021 Euroblock Reno LE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m <sup>2</sup>
38F105B	+ <b>Haftbrücke+Einstreuung m.EUROCOL</b> Als Haftbrücke für nichtsaugende oder bituminöse Untergründe, einstreuen mit trockenem Quarzsand mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) Voranstrich. z.B. von EUROCOL 021 Euroblock LE und 846 Europlan Sand oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m <sup>2</sup>
38F105C	+ <b>Voranstrich Zementestrich m.EUROCOL</b> Lösemittelfreier Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich. z.B. von EUROCOL 046 Europrimer Parquet oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m <sup>2</sup>
38F105D	+ <b>Voranstrich Fließzementestrich m.EUROCOL</b> Lösemittelfreier Voranstrich als Haftbrücke auf Fließzementestrich. z.B. von EUROCOL 046 Europrimer Parquet oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m <sup>2</sup>
38F106	+ Einmaliges Spachteln des Untergrundes vor den Klebarbeiten um das Saugverhalten auszugleichen, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren, mit selbstverlaufender, stuhlrolleungeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R PLUS) Spachtelmasse. z.B. von EUROCOL 977 Europlan Pro oder Gleichwertiges.	
38F106A	+ <b>Einmaliges Spachteln Boden m.EUROCOL 977</b> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m <sup>2</sup>
38F107	+ Einmaliges Spachteln des Untergrundes vor den Klebarbeiten um das Saugverhalten auszugleichen, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren, mit selbstverlaufender, für Objekt mit sehr hoher Beanspruchung geeigneter, zementärer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC1R) Spachtelmasse mit sehr hoher Druck- und Endfestigkeit. z.B. von EUROCOL 960 Europlan Super oder Gleichwertiges.	
38F107A	+ <b>Einmaliges Spachteln Boden m.EUROCOL 960</b> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m <sup>2</sup>
38F108	+ Randdämmstreifen aus Materialien nach der Spachtelung abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.	
38F108A	+ <b>Randdämmstreifen abschneiden</b> Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m <sup>2</sup>
	Kommentar:  Um Schallbrücken zu vermeiden, soll der Randdämmstreifen erst nach der Spachtelung oder Fertigverlegung von harten Belägen abgeschnitten werden.	
38F109	+ Fehlende Estrichrandstreifen vor dem Spachteln zur Vermeidung von Spachtelmasse-einläufen an aufgehenden Bauteilen setzen, z.B. von EUROCOL 802 Eurostrip Basic oder Gleichwertiges.	
38F109A	+ <b>Estrichrandstreifen v.Spachteln setzen m.EUROCOL</b>	FOB m <sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)	

**38F110 +** Nach Anordnung durch den Auftraggeber sind noch feuchte zementäre (zement.) Untergründe (Untergr.) ohne Fußbodenheizung (Zementestrich ohne Begrenzung der Restfeuchtigkeit) mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS), lösemittel- und wasserfreiem 2K-Vorstrich, mit Roller vollflächig und gut deckend zweifach im Kreuzgang zu grundieren. In das noch flüssige Material ist Quarzsand im Überschuss einzustreuen, um eine gute Haftung der darauf aufzubringenden Materialien zu gewährleisten.

z.B. von EUROCOL 021 Euroblock Reno LE und von EUROCOL 846 Europlan Sand oder Gleichwertiges.

**38F110A + Feuchte zement.Untergr.gg.Restfeuchte absp. m.EUROCOL**

FOB m²

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38F2 + Stabparkett u.Parkettriemen (EUROCOL)**

Version 2018

**Einbaufeuchtigkeit:**

Die Einbaufeuchtigkeit der Parkethölzer und des Holzunterbodens beträgt höchstens 12 Prozent.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Da die normgemäße Ebenheit des Unterbodens (Estrich) nicht ausreicht (ÖNORM DIN 18202), um eine mangelfreie Ausführung zu gewährleisten, wurden in der Vorbemerkung die Ebenheitsgrenzen festgelegt.

**38F200 +** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**38F200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F2**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

**38F201 +** Stabparkett 22 mm dick, auf vorhandenen Unterboden aus Holzwerkstoffen (Spanplatten) oder Beton (Estrich) mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Parkettkleber vollflächig kleben.

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

**38F201A + Stabparkett EUROCOL Eurowood geklebt**

FOB m²

Parkettstab aus:

Angebote Stababmessungen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38F202 +** Stabparkett 22 mm dick, auf vorhandenen Unterboden aus Holzwerkstoffen (Spanplatten) oder Beton (Estrich) mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS), schubfestem, 2-K Parkettkleber vollflächig kleben.

z.B. von EUROCOL 146 Euromix Wood Basic oder Gleichwertiges.

**38F202A + Stabparkett EUROCOL Euromix geklebt**

FOB m²

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Parkettstab aus: <input type="text"/>	
	Angebote Stababmessungen: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	
38F203	+ Aufzählung (Az) auf Parkettriemen kleben.	
38F203A	+ <b>Az EUROCOL Langriemenparkett f.diagonal geklebt</b> Für diagonales Verlegen.	FOB m <sup>2</sup>
38F204	+ Aufzählung (Az) auf Bodenbeläge aus Stabparkett oder Parkettriemen für Wandfrieze.	
38F204A	+ <b>Az EUROCOL Bodenbelag f.Wandfrieze</b> Aus: <input type="text"/>	FOB m
38F3	+ <b>Mosaikparkett/Klebeparkett (EUROCOL)</b> Version 2018 <b>Aufzählungen:</b> Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. <u>Kommentar:</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.</i> <i>Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	
38F300	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
38F300Q	+ <b>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F3</b> Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <u>Kommentar:</u> <i>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</i>	ZZZ
38F301	+ Mosaikparkett (Klebeparkett) schachbrettartig auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Kleber auf Dispersionsbasis kleben. Gerade zu den Wänden verlegt. z.B. von EUROCOL 554 Eurostar Parquet Plus oder Gleichwertiges.	
38F301A	+ <b>Mosaikparkett EUROCOL Eurostar schachbrettartig geklebt</b> Aus: <input type="text"/> Angebote Abmessungen der Lamellen: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	FOB m <sup>2</sup>
38F302	+ Mosaikparkett (Klebeparkett) parallel auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Kleber auf Dispersionsbasis kleben. z.B. von FORBO 554 Eurostar Parquet Plus oder Gleichwertiges.	
38F302A	+ <b>Mosaikparkett EUROCOL Eurostar parallel geklebt</b>	FOB m <sup>2</sup>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aus: <input type="text"/>	
	Angebote Abmessungen der Lamellen: <input type="text"/>	
	Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	
38F303	+ Mosaikparkett (Klebparkett) fischgrätig auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Kleber auf Dispersionsbasis kleben. z.B. von FORBO 554 Eurostar Parquet Plus oder Gleichwertiges.	
38F303A	+ <b>Mosaikparkett EUROCOL Eurostar fischgrätig geklebt</b> Aus: <input type="text"/> Angebote Abmessungen der Lamellen: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	FOB m <sup>2</sup>
38F304	+ Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett, für das Aufkleben auf Gussasphalt mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) schubfestem, 2K Parkettkleber, einschließlich entsprechendem Voranstrich. von EUROCOL 146 Euomix Word Basic und 021 Euroblock Reno LE.	
38F304A	+ <b>Az EUROCOL Mosaikparkett f.Kleben auf Gussasphalt</b>	FOB m <sup>2</sup>
38F305	+ Hochkantlamellenparkett auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) schubfestem, 2K Parkettkleber, kleben. z.B. von EUROCOL 146 Euomix Wood Basic oder Gleichwertiges.	
38F305A	+ <b>Hochkantlamellenparkett EUROCOL Euomix geklebt</b> 20 bis 23 mm dick. Aus: <input type="text"/> Abmessungen der Lamellen: <input type="text"/> Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>	FOB m <sup>2</sup>
38F306	+ Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett ohne Unterschied der Art und Verlegung.	
38F306A	+ <b>Az EUROCOL Mosaikparkett f.diagonal verlegt</b> Für diagonales Verlegen.	FOB m <sup>2</sup>
38F4	+ <b>Fertigparkett (EUROCOL)</b> Version 2018 <b>Aufzählungen:</b> Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. <u>Kommentar:</u> <i>Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).</i>	
38F400	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
38F400Q	+ <b>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F4</b> Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ZZZ

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*Kommentar:*

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

38F401 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben.

- Gesamtdicke des Paneels 14 mm (+/- 1 mm)

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

**38F401A + Fertigparkett EUROCOL 157 geklebt 14mm**

FOB m<sup>2</sup>

Sortierung:

Nutzschicht (ü. 3,6 mm):

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F402 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS, blauer Engel), phtalatfreiem, MS Parkettlebstoff kleben.

- Gesamtdicke des Paneels 14 mm (+/- 1 mm)

z.B. von EUROCOL 153 Eurowood LE oder Gleichwertiges.

**38F402A + Fertigparkett EUROCOL 153 geklebt 14mm**

FOB m<sup>2</sup>

Sortierung:

Nutzschicht (ü. 3,6 mm):

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F403 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, Sortierung, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben.

- Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

**38F403A + Fertigparkett EUROCOL157 11mm Nutzschichtdicke 3,6mm**

FOB m<sup>2</sup>

Sortierung:

- Nutzschichtdicke: 3,6 mm

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F404 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS, blauer Engel), phtalatfreiem, MS Parkettlebstoff kleben.

- Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)

z.B. von EUROCOL 153 Eurowood LE oder Gleichwertiges.

**38F404A + Fertigparkett EUROCOL153 11mm Nutzschichtdicke 3,6mm**

FOB m<sup>2</sup>

Sortierung:

- Nutzschichtdicke: 3,6 mm

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

38F405 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, Sortierung, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben.

- Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)
- Nutzschichtdicke mindestens 5 mm

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**38F405A + Fertigparkett EUROCOL157 11mm Nutzschichtdicke 5mm** FOB **m<sup>2</sup>**

Sortierung: 

- Nutzschichtdicke: 5 mm

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38F406 + Fertigparkettelemente mit Nut und Feder, werksversiegelt, auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS, blauer Engel), phtalatfreiem, MS Parkettlebstoff kleben.**

- Gesamtdicke des Paneels 11 mm (+/- 1 mm)

z.B. von EUROCOL 153 Eurowood LE oder Gleichwertiges

**38F406A + Fertigparkett EUROCOL153 11mm Nutzschichtdicke 5mm** FOB **m<sup>2</sup>**

Sortierung: 

- Nutzschichtdicke: 5 mm

mit riemenartiger Musterung.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38F5 + Schiff-u.,schichtverleimter Dielenboden (EUROCOL)**

Version 2018

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**38F500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.**

**38F500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F5** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

**38F501 + Schichtverleimte Dielenböden, Mindestbreite 16 cm, Länge bis 3 m, Oberfläche glatt gehobelt, unbehandelt, Nutzschichtdicke mindestens 5 mm, auf vorhandenen, geeigneten Untergrund sehr emissionsarm (EMICODE EC1R) kleben.**

- Nutzschicht Fichte oder Tanne

z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges.

**38F501A + Dielenboden EUROCOL Eurowood geklebt Fichte/Tanne 15mm** FOB **m<sup>2</sup>**

Dielenstärke 15 mm (+/- 1 mm)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**38F501B + Dielenboden EUROCOL Eurowood geklebt Fichte/Tanne 21mm** FOB **m<sup>2</sup>**  
 Dielendicke 21 mm (+/- 1 mm)  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38F502 + Schichtverleimte Dielenböden, Mindestbreite 16 cm, Länge bis 3 m, Oberfläche glatt gehobelt, unbehandelt, Nuttschichtdicke mindestens 5 mm, auf vorhandenen, geeigneten Untergrund sehr emissionsarm (EMICODE EC1R PLUS), phthalatfrei kleben.**  
 • Nuttschicht Fichte oder Tanne  
 z.B. von EUROCOL 153 Eurowood MS Parkettklebstoff LE oder Gleichwertiges.

**38F502A + Dielenboden EUROCOL Eurowood LE geklebt Fichte/Tanne 15mm** FOB **m<sup>2</sup>**  
 Dielendicke 15 mm (+/- 1 mm)  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38F502B + Dielenboden EUROCOL Eurowood LE geklebt Fichte/Tanne 21mm** FOB **m<sup>2</sup>**  
 Dielendicke 21 mm (+/- 1 mm)  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

### **38F6 + Holzpflasterboden,Hirnholzparkett (EUROCOL)**

Version 2018

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**38F600 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.**

### **38F600Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F6** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

**38F601 + Hirnholzparkett auf vorhandenen Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1) Parkettkleber kleben.**  
 z.B. von EUROCOL 553 Eurostar WE/GE oder Gleichwertiges.

**38F601A + Hirnholzparkett EUROCOL Eurostar 13mm** FOB **m<sup>2</sup>**  
 Höhe 13 mm.  
 Aus:   
 Klötzchenabmessungen:   
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)

**38F601B + Hirnholzparkett EUROCOL Eurosta 18mm** FOB **m<sup>2</sup>**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Höhe 18 mm.

Aus: Angebotene Klötzchenabmessungen: Angebotenes Erzeugnis: **38F601C + Hirnholzparkett EUROCOL Eurosta 22mm**FOB m<sup>2</sup>

Höhe 22 mm.

Aus: Angebotene Klötzchenabmessungen: Angebotenes Erzeugnis: **38F8 + Sporthallenböden (EUROCOL)**

Version 2018

**Prüfbericht:**

Der Bieter weist durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle nach, dass das angebotene Konstruktionssystem den Anforderungen an Sporthallenböden gemäß ÖNORM entspricht.

Bei flächenelastischen Böden:

- Kraftabbau
- Ballreflexion
- Belastbarkeit
- Gleitreibungsbeiwert

Die Werte werden in einem einzigen Prüfbericht nachgewiesen.

Die Kosten für den Prüfbericht sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Anforderungen gemäß in der ÖNORM B 2608 in der Ausgabe 1. September 1995 in Tabelle 3.

Weitere Sporthallenböden in flächenelastischer Ausführung sind in der LG 50 und LG 61 beschrieben.

**38F800 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.**

**38F800Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F8**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

**38F801 + Grundieren, mit sehr emmisionsarmen (EMICODE EC1 PLUS) Holzkitt gekitteten Fußbodens, und zweimaliges (2x) Versiegeln des bereits geschliffenen Oberbodens mit Lack, Gleitreibung gemäß ÖISS Richtlinie.**  
 z.B. von EUROCOL 8802 Eurofiller Wood Plus oder Gleichwertiges.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

38F801A	+	EUROCOL Grundieren+2x rutschhemmend versiegeln WL	FOB	m²
Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).				
z.B. von EUROCOL 882 Europrime Base und 863 Eurofinish Sport oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F802	+	Markierungslinien auf vorhandenen Belägen deckend aufbringen, Farbe und Breite nach Wettkampfbedingungen. Die verwendeten Materialien müssen auf der Oberfläche haften und hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Oberbodens abgestimmt sein, ohne Unterschied ob gerade oder gekrümmt, ob voll oder strichliert.		
Markierungen unter 30 cm Länge und Symbole werden mit 30 cm Länge abgerechnet.				
38F802A	+	EUROCOL Spielfeldmarkierung auf Holz	FOB	m
Auf Belägen aus Holz, aufgebracht vor der letzten Versiegelung.				
z.B. von EUROCOL 809A Eurocolor Game Line Duo oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F9	+	Sonstige Böden (EUROCOL)		
Version 2018				
Aufzählungen:				
Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.				
<u>Kommentar:</u>				
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.				
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).				
38F900	+	Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		
38F900Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38F9	ZZZ	
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:				
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.				
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:		
<div></div>		<div></div>		
<div></div>		<div></div>		
<div></div>		<div></div>		
<u>Kommentar:</u>				
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)				
38F901	+	Versiegeln des frisch abgeschliffenen, mit sehr emmisionsarmen (EMICODE EC1 PLUS) Holzkitt gekitteten Fußbodens, einschließlich Grundieren und Zwischenfeinschleifen.		
Beanspruchungsklasse C gemäß Ö Norm C 2354.				
z.B. von EUROCOL 8802 Eurofiller Wood Plus oder Gleichwertiges.				
38F901A	+	EUROCOL Grundieren+2x versiegeln WL	FOB	m²
Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit einem sehr strapazierfähigem, NMP-freien wasserlöslichem Lack (WL).				
z.B. von EUROCOL 882 Europrime Base und 867 Eurofinish Easy Future oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
38F901B	+	EUROCOL Grundieren+2x versiegeln PU	FOB	m²

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit einem extrem abriebfestem und strapazierfähigem, sehr emmissionsarmen (EMICODE EC1R PLUS) Polyurethanlack (PU). z.B. von EUROCOL 882 Europrime Base und 884 Eurofinish Perfect Duo oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>38F901C +</b>	<b>EUROCOL Grundieren+2x versiegeln Sperrgrund</b> Grundieren und zweimal (2x) versiegeln, mit einem sehr strapazierfähigem, NMP-freien wasserlöslichem Lack (WL), auf Exotenholz Räumereien oder Problemhölzer. z.B. von EUROCOL 857 Europrime Block Plus und 867 Eurofinish Easy Future oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m <sup>2</sup>
<b>38F902 +</b>	<b>Frisch abgeschliffenen, mit sehr emmissionsarmen (EMICODE EC1 PLUS) Holzkitt gekitteten Parkettboden ölen.</b> z.B. von EUROCOL 8802 Eurofiller Wood Plus oder Gleichwertiges.	
<b>38F902A +</b>	<b>Parkettboden m.EUROCOL Öl-Wachssystem</b> Auftragen eines lösemittelfreien Holzbodenöles und polieren. z.B. von EUROCOL 869 Eurofinish Oil Wax Duo oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m <sup>2</sup>
<b>38F902B +</b>	<b>Parkettboden m.EUROCOL Hartölsystem</b> Auftragen eines lösemittelfreien Holzbodenöles und polieren. z.B. von EUROCOL 862 Hard Oil HS oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m <sup>2</sup>
<b>38F903 +</b>	<b>Trittschalldämmung vollflächig verklebt, aus Kork und hochwertigem, polyurethanegebundenem Kunststoffgranulat, schwer entflammbar, für Fußbodenheizung geeignet.</b> z.B. von EUROCOL 821 Eurofloor Comfort Pro oder Gleichwertiges.	
<b>38F903A +</b>	<b>EUROCOL Trittschalldämmung 3mm</b> Auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben. z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m <sup>2</sup>
<b>38F903B +</b>	<b>EUROCOL Trittschalldämmung 5mm</b> Auf vorhandenen Unterboden aus Spanplatten oder Beton (Estrich) nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1R) Kleber kleben. z.B. von EUROCOL 157 Eurowood MS Hard Elastic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	FOB m <sup>2</sup>
<b>38L3 +</b>	<b>Beschüttungen Blähton (LIAPOR)</b> Version: 2018 <u>Kommentar:</u> Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG)</u> nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen). <u>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</u> Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der LIAPOR-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.	
<b>38L300 +</b>	<b>Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.</b>	
<b>38L300Q +</b>	<b>Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38L3</b>	ZZZ

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:



*Kommentar:*

*Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)*

**38L302 +** Herstellen oder Ergänzen einer Beschüttung aus Blähton vor dem Verlegen der Polsterhölzer oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer ergänzen (auffüllen) (Polsterhölzer verlegen in eigener Position) einschließlich Abziehen.  
Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer, z.B. LIAFIT-TROCKENSCHÜTTUNG oder LIAPOR-HOHLRAUMFÜLLUNG oder Gleichwertiges.

**38L302A + Trockenschüttung Blähton Körnung 1-4mm** LIA **m<sup>3</sup>**  
Beschüttung aus Blähton Körnung 1 bis 4 mm rund und gebrochen liefern, einbauen und abziehen.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38L302B + Trockenschüttung Blähton Körnung 4-8mm** LIA **m<sup>3</sup>**  
Beschüttung aus Blähton Körnung 4 bis 8 mm liefern, einbauen und abziehen.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38L302C + Trockenschüttung Blähton Körnung 8-16mm** LIA **m<sup>3</sup>**  
Beschüttung aus Blähton Körnung 8 bis 16 mm liefern, einbauen und abziehen.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38P1 + fidbox Electronic Monitoring System (fp floor protector)**

Version: 2022-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

**Richtlinien des Herstellers/Erzeugers:**

Alle Richtlinien für die Lagerung und die Einsatzbereiche der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien werden eingehalten.

In der ÖNORM B5236 ist der Einbau von Messplomben/Datenlogger bei der Verlegung von Holzbelägen auf beheizten Estrichen vorgeschrieben

**Electronic Monitoring System:**

Langzeitmessung mit einem Electronic Monitoring System, einschließlich Datenaufzeichnungen.

Die Situierung des Messgerätes erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber, einschließlich Dokumentation durch den Auftragnehmer (Standort und Chargennummer des Messgerätes).

In definierten Zeitabständen von 8 Stunden misst ein Sensor

- Temperatur und relative Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit zum Untergrund

und ein weiterer Sensor

- Temperatur und relative Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit im Parkettboden

**Hersteller/Bezugsquelle:**

fp floorprotector GmbH

Waldgasse 2

A-2700 Wiener Neustadt

Fon: +43 (0) 2774-29701



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Fax: +43 (0) 2774-6747-19

Email: office@floorprotector.at

www.floorprotector.at

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Hinweis:

Für die Lieferungen und die Bauleistungen gelten die Bestimmungen der VOB sowie der DIN EN 13489 (Fertigparkett-Elemente) und die DIN 18356 (Parkettarbeiten).

Herstellermerkbblätter zur Parkettverlegung auf Fußbodenheizung sind zu beachten!

**38P100 +** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**38P100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38P1**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:


Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

**38P101 +** Liefern und einbauen eines **elektronischer Datenloggers** zum rückseitigen Einbau in das Parkettelement zur dauerhaften Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit im Parkett und vom Untergrund.

Der Datenlogger wird direkt in das Parkettbrett eingeklebt und misst Temperatur und relative Feuchtigkeit im Parkettbrett, sowie vom Unterboden. Somit kann das Umgebungsklima überprüft werden, dass auf das Parkett einwirkt.

Die gespeicherten Daten können jederzeit via Bluetooth und ohne Eingriff in den Boden mittels der kostenlosen „Smartphone-fidbox-APP“ (Download im respektiven Store) oder mit der erweiterten „FP-Professional Desktop Software“ ausgelesen werden. Pro 100 m<sup>2</sup> wird der Einbau einer elektronischen Datenloggers empfohlen.

Verklebung: lt. Herstellervorschriften

- Elementgröße: 95,5 x 52,5 x 7 mm
- Gewicht: 30 g

**38P101A + fidbox-Electronic-monitoring f.Langzeitmessungen**

FLP

Stk

z.B. **fidbox V6** von floorprotector oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38R3 + Unterbodenkonstruktion, Dämmung (ROCKWOOL)**

Version 2018

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

**Anarbeiten:**

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, senkrechte Heizungsrohre und dergleichen wird nicht gesondert vergütet.

**Sortierung:**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Wenn nicht anders angegeben, sind die Oberböden, Sockel und Frieze nach der Sortierung Standard (S) bzw. bei Mosaikparkett Natur (N) anzubieten.

**Schleifen:**

Das maschinelle Abschleifen der neu verlegten Oberböden ist, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeigneter Oberfläche zu erzielen, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

**Frieze, Leisten:**

Frieze und Wandanschlussleisten werden gesondert vergütet.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ROCKWOOL-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen mit auszuschreiben.

**38R300 +** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**38R300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 38R3**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

**38R304 +** Trittschalldämmung, vollflächig verlegt, aus Steinwolleplatten. Produktart: MW-T Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C.

**38R304A + Steinw.Trittschalldpl.12-2mm**ROW m<sup>2</sup>

12-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,35 m<sup>2</sup>K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 75 MN/m<sup>3</sup>.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 12-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38R304B + Steinw.Trittschalldpl.20-2mm**ROW m<sup>2</sup>

20-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,55 m<sup>2</sup>K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 48 MN/m<sup>3</sup>.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 20-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38R304C + Steinw.Trittschalldpl.25-2mm**ROW m<sup>2</sup>

25-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,70 m<sup>2</sup>K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 29 MN/m<sup>3</sup>.

z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 25-2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**38R304D + Steinw.Trittschalldpl.30-2mm**ROW m<sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	30-2 mm dick. Wärmedurchlasswiderstand: 0,85 m2K/W, Dynamische Steifigkeit höchstens 27 MN/m3. z.B. ROCKWOOL Trittschalldämmplatte FLOORROCK HP 30-32 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
38R306	+ Wärmedämmung zwischen den Polsterhölzern verlegt, mit Steinwollgedämmstoffen (Steinw.). Wasserabweisend, durchgehend hydrophobiert, Brandverhalten Euroklasse A1, Schmelztemperatur größer 1000 C.	
38R306A	+ <b>Steinw.Trennwandplatte 5cm</b> 5 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m2K/W. z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 50 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
38R306B	+ <b>Steinw.Trennwandplatte 6cm</b> 6 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 60 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
38R306C	+ <b>Steinw.Trennwandplatte 7,5cm</b> 7,5 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,90 m2K/W. z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 75 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
38R306D	+ <b>Steinw.Trennwandplatte 8cm</b> 8 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,05 m2K/W. z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
38R306E	+ <b>Steinw.Trennwandplatte 10cm</b> 10 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,55 m2K/W. z.B. ROCKWOOL Trennwandplatte SONOROCK 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
38R306F	+ <b>Steinw.Mehrzweckplatte 12cm</b> 12 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,05 m2K/W. z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
38R306G	+ <b>Steinw.Mehrzweckplatte 14cm</b> 14 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,44 m2K/W. z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
38R306H	+ <b>Steinw.Mehrzweckplatte 16cm</b> 16 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,10 m2K/W. z.B. ROCKWOOL Mehrzweckplatte SONOROCK PLUS 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
38R306I	+ <b>Steinw.Dämmfilz 040 5cm</b> 5 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,25 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 50 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW m <sup>2</sup>
38R306J	+ <b>Steinw.Dämmfilz 040 6cm</b>	ROW m <sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	6 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 1,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 60 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>38R306K +</b>	<b>Steinw.Dämmfilz 040 8cm</b> 8 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 80 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m²</b>
<b>38R306L +</b>	<b>Steinw.Dämmfilz 040 10cm</b> 10 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 2,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 100 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m²</b>
<b>38R306M +</b>	<b>Steinw.Dämmfilz 040 12cm</b> 12 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 120 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m²</b>
<b>38R306N +</b>	<b>Steinw.Dämmfilz 040 14cm</b> 14 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 3,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 140 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m²</b>
<b>38R306O +</b>	<b>Steinw.Dämmfilz 040 16cm</b> 16 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 160 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m²</b>
<b>38R306P +</b>	<b>Steinw.Dämmfilz 040 18cm</b> 18 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 4,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 180 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m²</b>
<b>38R306Q +</b>	<b>Steinw.Dämmfilz 040 20cm</b> 20 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 200 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m²</b>
<b>38R306R +</b>	<b>Steinw.Dämmfilz 040 22cm</b> 22 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 5,50 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 220 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m²</b>
<b>38R306S +</b>	<b>Steinw.Dämmfilz 040 24cm</b> 24 cm dick. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK, Wärmedurchlasswiderstand: 6,00 m2K/W. z.B. ROCKWOOL VARIROCK 040, 240 mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	ROW <b>m²</b>
<b>38R309 +</b>	<b>Blindboden (Blindb.), mit Polsterhölzern, Querschnitt mindestens 4 x 8 cm, in die vorhandene Beschüttung eingebettet oder mit Trittschalldämmstreifen und Distanzklötzchen unterlegt. Trittschalldämmstreifen aus Steinwolle. z.B. ROCKWOOL FLOORROCK HP 20-2 mm oder Gleichwertiges.</b>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>38R309A + Blindb.Polsterholz+Bretter</b>	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
Parallel zu den Wänden verlegt, Blindbodenbretter 24 mm dick.	
Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>38R309B + Blindb.f.Tafelparkett</b>	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
An den Wänden umlaufend und diagonal zu diesen verlegt, Blindbodenbretter 24 mm dick, mit versetzten Stößen quer zu den diagonalen Polsterhölzern, geeignet für gerade Würfelmuster, Tafelparkett und Kasettenböden.	
Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>38R309C + Blindb.+Bret+V100 19mm</b>	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
Achsabstand höchstens 45 cm parallel zu den Wänden verlegt, einschließlich Streublindboden aus Brettern 24 mm dick und phenolharzgebundenen Spanplatten V 100 (E1), 19 mm dick, mit geradem Stoß, mit Schrauben befestigt.	
Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>38R320 + Polsterhölzer (Polsterh.) unterlegen mit Trittschalldämmstreifen (Trittsch.) aus Steinwolle (Steinw.).</b>	
<b>38R320A + Trittsch.u.Polsterh.Steinw.20-2mm</b>	ROW <b>m</b>
z.B. ROCKWOOL TRITTSCHALLDÄMMPLATTE FLOORROCK HP 20-2 mm oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>38R320B + Trittsch.u.Polsterh.Steinw.30-2mm</b>	ROW <b>m</b>
z.B. ROCKWOOL TRITTSCHALLDÄMMPLATTE FLOORROCK HP 30-2 mm oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>38R330 + Randstreifen aus Steinwolle, 12 mm dick, eingelegt entlang der Bodenbegrenzungswände.</b>	
<b>38R330A + Randstreifen Steinwolle 12/80mm</b>	ROW <b>m</b>
80 mm breit.	
z.B. ROCKWOOL RST, 80 mm oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>38R330B + Randstreifen Steinwolle 12/120mm</b>	ROW <b>m</b>
120 mm breit.	
z.B. ROCKWOOL RST, 120 mm oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis: (.....)	
<b>38R356 + Dampfbremse my.d=mind.10m</b>	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
Herstellen einer Dampfbremse mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 10 m.	
<b>38R357 + Dampfsperre my.d=mind.100m</b>	ROW <b>m<sup>2</sup></b>
Herstellen einer Dampfsperre mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 100 m.	
z.B. ROCKTECT CENTITOP oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis: (.....)	