

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort  
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**Der Ökologische Ausschreibungsstandard ÖKO**

ABK-OEKO 020

Datum: 15.11.2023 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudatenentwicklung

<https://www.baudaten.info/downloads/ergaenzungs-leistungsbeschreibungen-im-oesterreichischen-industriestandard/>

- ULG 0900 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen**
- ULG 0902 Stahlzargen liefern+versetzen**
- ULG 0911 Brandschutz-Zargen nur versetzen**
- ULG 0912 Stahlzargen nur versetzen**
- ULG 0921 Sonstiges liefern+versetzen**
- ULG 0922 Sonstiges nur versetzen**
- ULG 0931 Trennschichten**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

**09 Versetzarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Wandkonstruktion:**

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

**3. Arbeitshöhen:**

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

*Kommentar:*

*Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).*

*Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG14 (Besondere Instandsetzungsarbeiten) beschrieben.*

**Frei zu formulieren (z.B.):**

- Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)

**Literaturhinweis (z.B.):**

ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

ÖNORM B 5330 ff. Türen

LB-Version: 22

Geändert

Änderung:

z.B.

neue Positionen:

09.0000V Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten

09.2202 Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen (Abmessungen lt. Angaben AG)

**0900 Wählbare Vorbemerkungen**

LB-Version: 22

**090000** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**090000V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV**

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):  

Betrifft Position(en):  

LB-Version: 22

**090010 + Produktdeklarationsliste**

ÖKO

In das den Ausschreibungsunterlagen beigelegte Leerformular "Produktdeklarationsliste" sind jene Bauprodukte richtig und vollständig einzutragen, die zur Erfüllung des Auftrags verwendet werden sollen. Beispiele für Produkte, die die ökologischen Anforderungen erfüllen, finden Sie unter [www.baubook.at/oea](http://www.baubook.at/oea) mit der Bezeichnung "mit allen Standardkriterien" (Auswahlliste rechts oben auf der Seite).

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***090011 + Ökologische Produktanforderungen**

ÖKO

Folgende produktspezifischen ökologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

(1) Baustoffe aus Kunststoff dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.

(2) Die angebotenen Montageschäume erfüllen die Mindestanforderungen des ÖkoKauf-Kriterienkatalogs für die Beschaffung von Montageschäumen in der geltenden Fassung. Details siehe <https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/montageschaeume.pdf>.

*Kommentar:*

*In diese Vorbemerkung sind ökologische Kriterien zusammengefasst. Sie wird verwendet, wenn im Leistungsverzeichnis keine einzelnen Vorbemerkungen vorgesehen sind.*

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen**

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Brandschutz-Türelementen beschrieben.

**1. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Das Versetzen von Türelementen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.

Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM im Element mit Stahlzarge.

**2. Standardausführung:**

Ein Brandschutztürelement/Luke (die Feuerwiderstandsklasse ist in den Positionen beschrieben) ist selbstschließend (-C) mittels Federband und besteht aus:

- einer Z-Profilzarge aus 2 mm sendzimiervverzinktem Stahlblech, 4-seitig umlaufend mit entfernbarem Wechselschwelle, einbrenngründiert
- einem Türblatt, zweischalig, aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, Füllung aus geprüfter Mineralwolle, mit 2-seitigem Dünnfalz, links/rechts Ausführung, einbrenngründiert
- Dichtungsnut oder Dichtungseinlage
- Wechselschloss für Profilzylinder
- feuerhemmende (FH) U-Form Drückergarnitur aus Stahl mit Kurzschild
- 2 Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares Konstruktionsband)

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**090101** Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

**090101A Brandschutz-Luke EI2 30-C 700x800mm****Stk**Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**090103** Brandschutztürelement (Schlüpftür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

**090103A Brandschutztürelement EI2 30-C 800x1200mm****Stk**Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**090105** Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

**090105A Brandschutztürelement EI2 30-C b.900x2000mm****Stk**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**090105B**      **Brandschutztürelement EI2 30-C b.1200x2000mm**      **Stk**

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.

LB-Version: 22      Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090111      Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

**090111A**      **Brandschutz-Luke EI2 90-C 700x800mm**      **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090113      Brandschutztürelement (Schlüpftür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

**090113A**      **Brandschutztürelement EI2 90-C 800x1200mm**      **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090115      Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

**090115A**      **Brandschutztürelement EI2 90-C b.900x2000mm**      **Stk**

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**090115B**      **Brandschutztürelement EI2 90-C b.1200x2000mm**      **Stk**

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.

LB-Version: 22      Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090123      Aufzählung (Az) auf Brandschutztürelemente für eine Umfassungzarge (U-Zarge) aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, Bodeneinstand 60 mm, einbrenngründiert, mit Dichtungsnut (Dichtungseinlage wird gesondert übergeben), in die Schalung versetzt oder einbetoniert.  
Stocklichte 800/900/1000 x 2000 mm.  
Im Positionsstichwort ist die Profillbreite angegeben.

**090123A**      **Az f.U-Zarge 200mm**      **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**090123B**      **Az f.U-Zarge 250mm**      **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**090123C**      **Az f.U-Zarge 300mm**      **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**0902**      **Stahlzargen liefern+versetzen**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Stahlzargen beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**090221** Umfassungs-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgrundiert, links/rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen. Im Positionsstichwort ist die Profilbreite angegeben.  
Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm

**090221A Zarge Profilbreite 100mm Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**090221B Zarge Profilbreite 120mm Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**090221C Zarge Profilbreite 130mm Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**090221D Zarge Profilbreite 145mm Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**090221E Zarge Profilbreite 160mm Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**090221F Zarge Profilbreite 170mm Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**090222** Eck-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgrundiert, links/ rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen.  
Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm (nach Wahl des Auftraggebers).

**090222A Zarge Eckzarge Stk**

Als Eckzargen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

## **0911 Brandschutz-Zargen nur versetzen**

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Brandschutz-Zargen beschrieben.

### **Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Das Versetzen von Zargen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.

Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**091103** Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

**091103A Versetzen St-EZ mitgem.El2 30 b.2m2 Stk**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mitgemauert (mitgem.).	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>091103B</b>	<b>Versetzen St-EZ nachtr.El2 30 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>091103C</b>	<b>Versetzen St-EZ einbet.El2 30 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>091104</b>	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
<b>091104A</b>	<b>Versetzen St-UZ mitgem.El2 30 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
	Mitgemauert (mitgem.).	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>091104B</b>	<b>Versetzen St-UZ nachtr.El2 30 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>091104C</b>	<b>Versetzen St-UZ einbet.El2 30 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>091105</b>	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
<b>091105A</b>	<b>Versetzen St-EZ mitgem.El2 90 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
	Mitgemauert (mitgem.).	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>091105B</b>	<b>Versetzen St-EZ nachtr.El2 90 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>091105C</b>	<b>Versetzen St-EZ einbet.El2 90 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>091106</b>	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
<b>091106A</b>	<b>Versetzen St-UZ mitgem.El2 90 b.2m2</b>	<b>Stk</b>
	Mitgemauert (mitgem.).	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091106B**      **Versetzen St-UZ nachtr.EI2 90 b.2m2**      **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091106C**      **Versetzen St-UZ einbet.EI2 90 b.2m2**      **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

---

**091113**      Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

**091113A**      **Versetzen St-EZ mitgem.EI2 30 ü.2-4m2**      **Stk**

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091113B**      **Versetzen St-EZ nachtr.EI2 30 ü.2-4m2**      **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091113C**      **Versetzen St-EZ einbet.EI2 30 ü.2-4m2**      **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

---

**091114**      Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

**091114A**      **Versetzen St-UZ mitgem.EI2 30 ü.2-4m2**      **Stk**

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091114B**      **Versetzen St-UZ nachtr.EI2 30 ü.2-4m2**      **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091114C**      **Versetzen St-UZ einbet.EI2 30 ü.2-4m2**      **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

---

**091115**      Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

**091115A**      **Versetzen St-EZ mitgem.EI2 90 ü.2-4m2**      **Stk**

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

---

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**091115B**      **Versetzen St-EZ nachtr.EI2 90 ü.2-4m2**      **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo:      *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091115C**      **Versetzen St-EZ einbet.EI2 90 ü.2-4m2**      **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo:      *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

---

**091116**      Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

**091116A**      **Versetzen St-UZ mitgem.EI2 90 ü.2-4m2**      **Stk**

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo:      *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091116B**      **Versetzen St-UZ nachtr.EI2 90 ü.2-4m2**      **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo:      *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091116C**      **Versetzen St-UZ einbet.EI2 90 ü.2-4m2**      **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo:      *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

---

**0912**      **Stahlzargen nur versetzen**

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Stahlzargen beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

---

**091201**      Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.

**091201A**      **Versetzen St-EZ mitgem.b.2m2**      **Stk**

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo:      *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091201B**      **Versetzen St-EZ nachtr.b.2m2**      **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo:      *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091201C**      **Versetzen St-EZ einbet.b.2m2**      **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo:      *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

---

**091202**      Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.

**091202A**      **Versetzen St-UZ mitgem.b.2m2**      **Stk**

Mitgemauert (mitgem.).



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091202B**      **Versetzen St-UZ nachtr.b.2m2**      **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091202C**      **Versetzen St-UZ einbet.b.2m2**      **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

---

**091211**      Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.

**091211A**      **Versetzen St-EZ mitgem.ü.2-4m2**      **Stk**

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091211B**      **Versetzen St-EZ nachtr.ü.2-4m2**      **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091211C**      **Versetzen St-EZ einbet.ü.2-4m2**      **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

---

**091212**      Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.

**091212A**      **Versetzen St-UZ mitgem.ü.2-4m2**      **Stk**

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091212B**      **Versetzen St-UZ nachtr.ü.2-4m2**      **Stk**

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**091212C**      **Versetzen St-UZ einbet.ü.2-4m2**      **Stk**

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

---

**0921**      **Sonstiges liefern+versetzen**

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Bauteilen beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

---

**092101**      Kellerfenster (Ke-fe) liefern und versetzen mit vorgefertigten Leibungen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz in Mauerwerk, Schalungsstein- oder Mantelbetonwänden mitmauern, oberen Abschluss mit Schalung herstellen, Schalungshöhe bis höchstens Steinhöhe (Bewehrungsstahl in eigener Position), Fenster für eine Verglasung mit Drahtglas gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Mauerlichte angegeben.

---

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**092101A Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.50x50** **Stk**

Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.  
Wanddicke:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092101B Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.80x50** **Stk**

Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.  
Wanddicke:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092101E Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.80x50** **Stk**

Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.  
Wanddicke:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092101F Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.100x50** **Stk**

Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092102 Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) liefern und versetzen, lotrechte Tiefe 100 cm, aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), einschließlich Einbruchschutz. Im Positionsstichwort ist die Fensterbreite angegeben.**

**092102A Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost b.100cm** **Stk**

Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm.  
Schachtbreite

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092102B Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall b.100cm** **Stk**

Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall.  
Schachtbreite

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092102C Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost ü.100-125cm** **Stk**

Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm.  
Schachtbreite

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092102D Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall ü.100-125cm** **Stk**

Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall.  
Schachtbreite

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092105 Aufzählung (Az) auf Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).**

**092105A Az Kellerlichtsch.GFK Entw.+Sieb** **Stk**

Für einen Entwässerungsanschluss (Entw.) DN 70 mit Gummidichtung, Schmutzsieb und Übergangstück auf DN 100.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092105B** **Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz b.100cm** **Stk**

Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite bis 100 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092105C** **Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz ü.100cm** **Stk**

Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite über 100 bis 125 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092111** Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben  
Trägeroberkante bis 3,2 m.

Kommentar:

*Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.*

**092111A** **Auflager 30x50x10 b.3,2m** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092113** Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Trägeroberkante angegeben  
Trägeroberkante über 3,2 m..

Kommentar:

*Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.*

**092113A** **Auflager 30x50x10 ü.3,2m: \_\_\_\_\_** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092121** Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.  
Trägeroberkante bis 3,2 m.

Kommentar:

*Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.*

**092121A** **Stahlträger b.100kg b.3,2m** **kg**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092121B** **Stahlträger ü.100-200kg b.3,2m** **kg**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092121C** **Stahlträger ü.200-300kg b.3,2m** **kg**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092123** Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort sind die Einzelmasse und die Trägeroberkante angegeben.  
Trägeroberkante über 3,2 m.

Kommentar:

*Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.*

**092123A** **Stahlträger b.100 ü.3,2m: \_\_\_\_\_** **kg**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092123B** **Stahlträger ü.100-200kg ü.3,2m: \_\_\_\_\_** **kg**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092123C** **Stahlträger ü.200-300kg ü.3,2m: \_\_\_\_\_** **kg**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092131 Steigeisen liefern und versetzen, kunststoffbeschichtet und gekröpft.

**092131A** **Steigeisen gekr.Kst-besch.Mwk.** **Stk**

In Mauerwerk.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092131B** **Steigeisen gekr.Kst-besch.Beton** **Stk**

In Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

## **0922 Sonstiges nur versetzen**

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Bauteilen beschrieben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

092201 Fußabstreifgitter, im Freien (außen) im Zuge der Betonierungsarbeiten nur versetzen, einschließlich Ausbilden einer Mulde mit fein verriebener Oberfläche und eines Ablaufes durch Einlegen eines Kunststoffrohres, Durchmesser mindestens 30 mm. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Rahmenlichte angegeben.

**092201A** **Fußabstreiferg.außen versetzen b.0,5m2** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**092201B** **Fußabstreiferg.außen versetzen ü.0,5-1m2** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092202 Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen.

- rechteckig

Befestigungslaschen sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

**092202A** **Winkelrahmen versetzen**

Abmessungen/Winkel: \_\_\_\_\_mm

Abmessungen Rahmenlichte: \_\_\_\_\_cm

LB-Version: 22

092211 Oberputz(OP.)-Kantenschutzwinkel ohne Unterschied der Einzellängen und der Profile.

Kommentar:

Dehnfugenprofile sind in der LG 10 beschrieben.

**092211A** **Eckschutzwinkel OP versetzen Dübel** **m**

Mit Dübeln und Schrauben versetzen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>09221B</b>	<b>Eckschutzwinkel OP versetzen Prätzen</b> Mit Prätzen versetzen, einschließlich Stemm- und Nachputzarbeiten im Mauerwerk.	<b>m</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>092221</b>	Lüftungsgitter, Revisionstürchen und dergleichen (Gittertürchen) nur versetzen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
<b>092221A</b>	<b>Gitter-Türchen versetzen b.20x20cm</b>	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>092221B</b>	<b>Gitter-Türchen versetzen b.40x40cm</b>	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>092231</b>	Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen (Verteiler-Kasten), vom Auftraggeber beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen werden die Außenabmessungen der versetzten Kästen, bei Abdeckleisten deren Außenkanten. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmaß angegeben.	
<b>092231A</b>	<b>Verteiler-Kasten versetzen b.0,5m2</b>	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>092231B</b>	<b>Verteiler-Kasten versetzen ü.0,5-1m2</b>	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>092231C</b>	<b>Verteiler-Kasten versetzen 1-2m2</b> Mit einer Einzelgröße über 1 bis 2 m2.	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>092231D</b>	<b>Verteiler-Kasten versetzen 2-3m2</b> Mit einer Einzelgröße über 2 bis 3 m2.	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>092241</b>	Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beigestellt, in vorhandene Deckenausnehmung versetzen, ohne Unterschied der Deckenhöhe bis 5 m.	
<b>092241A</b>	<b>Dachbodentreppe versetzen 80x150</b> Bis zu einer Durchgangslichte von 80 x 150 cm.	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>092251</b>	Stufen mit Zementmörtel, ohne Unterschied der Stufenbreite und Stufenhöhe nur versetzen, einschließlich Nachputzarbeiten an den Wangen und an der Wand. Abgerechnet die Summe der Stufenlängen.	
<b>092251A</b>	<b>Versetzen Keil-Hohlstufe b.1,5m</b> Keil- oder Hohlstufen, voll aufliegend auf Schrägplatten bis 1,5 m lang.	<b>m</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>092251B</b>	<b>Versetzen Winkelstufe b.1,5m</b> Winkelstufen auf Schrägplatten, bis 1,5 m lang.	<b>m</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>092251C</b>	<b>Versetzen Trittstufenplatten</b> Trittstufenplatten auf Stufenkernen.  LB-Version: 22      Geringfügig Geändert Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	<b>m</b>
<b>092251D</b>	<b>Versetzen Tritt+Setzstufenplatten</b> Tritt- und Setzstufenplatten auf Stufenkernen. Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	<b>m</b>
<b>092251E</b>	<b>Versetzen Keil-Blockstufe b.1,5m</b> Keil- oder Blockstufen beidseitig aufliegend auf Auflagern, bis 1,5 m lang. Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	<b>m</b>
<b>092261</b>	Setzungsmarken in Wänden nur versetzen.	
<b>092261A</b>	<b>Setzungsmarken versetzen</b> Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	<b>Stk</b>
<b>092262</b>	Tafeln (z.B. Hinweistafeln), vom Auftraggeber beige stellt, mit Dübeln und nicht rostenden Schrauben versetzen.	
<b>092262A</b>	<b>Tafeln versetzen b.0,25m2 b.3,2m</b> Größe bis 0,25 m2. Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	<b>Stk</b>
<b>0931</b>	<b>Trennschichten</b>  Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen von Trennschichten beschrieben.  LB-Version: 22      Geringfügig Geändert	
<b>093141</b>	Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen, liefern und verlegen/versetzen, ohne Anforderungen an Schall-, Wärme- und Brandschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.	
<b>093141A</b>	<b>Trennschichten bitu.Weichfaserpl.1cm</b> Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten. Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	<b>m²</b>
<b>093141B</b>	<b>Trennschichten bitu.Weichfaserpl.2cm</b> Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.  LB-Version: 22      Geringfügig Geändert Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	<b>m²</b>
<b>093145</b>	Liefern und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren (Kompri.) Bändern in Fugen (schließen). Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.	
<b>093145A</b>	<b>Kompri.Band 15mm</b> Sperrinfo: <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	<b>m</b>
<b>093145B</b>	<b>Kompri.Band 20mm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**093145C****Kompri.Band 25mm****m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

---