

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Der Ökologische Ausschreibungsstandard ÖKO

ABK-OEKO 021

Datum: 04.11.2024 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudatenentwicklung
<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 0900 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen**
- ULG 0902 Stahlzargen liefern+versetzen**
- ULG 0911 Brandschutz-Zargen nur versetzen**
- ULG 0912 Stahlzargen nur versetzen**
- ULG 0921 Sonstiges liefern+versetzen**
- ULG 0922 Sonstiges nur versetzen**
- ULG 0931 Trennschichten**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

09 Versetzarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

Kommentar:

Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).

Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG14 (Besondere Instandsetzungsarbeiten) beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

ÖNORM B 5330 ff. Türen

LB-Version: 22

Geändert

Änderung:

z.B.

neue Positionen:

09.0000V Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten

09.2202 Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen (Abmessungen lt. Angaben AG)

0900 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 22

090000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

090000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0900

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

| |
|--|
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

| LGPoSNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

090000V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

090010 + Produktdeklarationsliste

ÖKO

In das den Ausschreibungsunterlagen beigelegte Leerformular "Produktdeklarationsliste" sind jene Bauprodukte richtig und vollständig einzutragen, die zur Erfüllung des Auftrags verwendet werden sollen. Beispiele für Produkte, die die ökologischen Anforderungen erfüllen, finden Sie unter www.baubook.at/oea mit der Bezeichnung "mit allen Standardkriterien" (Auswahlliste rechts oben auf der Seite).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090011 + Ökologische Produktanforderungen

ÖKO

Folgende produktspezifischen ökologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

(1) Baustoffe aus Kunststoff dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.

(2) Die angebotenen Montageschäume erfüllen die Mindestanforderungen des ÖkoKauf-Kriterienkatalogs für die Beschaffung von Montageschäumen in der geltenden Fassung. Details siehe <https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/montageschaeume.pdf>.

Kommentar:

In diese Vorbemerkung sind ökologische Kriterien zusammengefasst. Sie wird verwendet, wenn im Leistungsverzeichnis keine einzelnen Vorbemerkungen vorgesehen sind.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Brandschutz-Türelementen beschrieben.

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Das Versetzen von Türelementen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.

Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM im Element mit Stahlzarge.

2. Standardausführung:

Ein Brandschutz-Türelement/Luke (die Feuerwiderstandsklasse ist in den Positionen beschrieben) ist selbstschließend (-C) mittels Federband und besteht aus:

- einer Z-Profilzarge aus 2 mm sendzimiervverzinktem Stahlblech, 4-seitig umlaufend mit entfernbarer Wechselschwelle, einbrenngründiert
- einem Türblatt, zweischalig, aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, Füllung aus geprüfter Mineralwolle, mit 2-seitigem Dünnfalz, links/rechts Ausführung, einbrenngründiert
- Dichtungsnut oder Dichtungseinlage
- Wechselschloss für Profilzylinder
- feuerhemmende (FH) U-Form Drückergarnitur aus Stahl mit Kurzschild
- 2 Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares Konstruktionsband)

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

090100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

090100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0901

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

| |
|--|
| |
| |
| |

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

| |
|--|
| |
| |
| |

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

090101 Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090101A Brandschutz-Luke EI2 30-C 700x800mm**Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090103 Brandschutztürelement (Schlüpftür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090103A Brandschutztürelement EI2 30-C 800x1200mm**Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090105 Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090105A Brandschutztürelement EI2 30-C b.900x2000mm**Stk**

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090105B Brandschutztürelement EI2 30-C b.1200x2000mm**Stk**

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090111 Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090111A Brandschutz-Luke EI2 90-C 700x800mm**Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090113 Brandschutztürelement (Schlüpftür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

090113A Brandschutztürelement EI2 90-C 800x1200mm**Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090115 Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

090115A **Brandschutztürelement EI2 90-C b.900x2000mm** **Stk**

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090115B **Brandschutztürelement EI2 90-C b.1200x2000mm** **Stk**

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090123 Aufzählung (Az) auf Brandschutztürelemente für eine Umfassungszarge (U-Zarge) aus sendzimiervverzinktem Stahlblech, Bodeneinstand 60 mm, einbrenngrundiert, mit Dichtungsnut (Dichtungseinlage wird gesondert übergeben), in die Schalung versetzt oder einbetoniert.
Stocklichte 800/900/1000 x 2000 mm.
Im Positionsstichwort ist die Profilbreite angegeben.

090123A **Az f.U-Zarge 200mm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090123B **Az f.U-Zarge 250mm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

090123C **Az f.U-Zarge 300mm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

0902 Stahlzargen liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Stahlzargen beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

090200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

090200Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0902** **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

| |
|--|
| |
| |
| |

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

| |
|--|
| |
| |
| |

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

090221 Umfassungs-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgrundiert, links/rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen. Im Positionsstichwort ist die Profilbreite angegeben.
Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm

090221A **Zarge Profilbreite 100mm** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

090221B

Zarge Profilbreite 120mm

Stk

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

090221C

Zarge Profilbreite 130mm

Stk

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

090221D

Zarge Profilbreite 145mm

Stk

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

090221E

Zarge Profilbreite 160mm

Stk

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

090221F

Zarge Profilbreite 170mm

Stk

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

090222

Eck-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgrundiert, links/ rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen.
Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm (nach Wahl des Auftraggebers).

090222A

Zarge Eckzarge

Stk

Als Eckzargen.

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0911

Brandschutz-Zargen nur versetzen

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Brandschutz-Zargen beschrieben.

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Das Versetzen von Zargen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.

Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

091100

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

091100Q

+

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0911

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

| | | |
|------------|---|------------|
| 091103 | Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m ² , nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben. | |
| 091103A | Versetzen St-EZ mitgem.EI2 30 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.). | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091103B | Versetzen St-EZ nachtr.EI2 30 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung. | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091103C | Versetzen St-EZ einbet.EI2 30 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.). | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091104 | Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m ² , nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben. | |
| 091104A | Versetzen St-UZ mitgem.EI2 30 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.). | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091104B | Versetzen St-UZ nachtr.EI2 30 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung. | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091104C | Versetzen St-UZ einbet.EI2 30 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.). | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091105 | Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m ² , nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben. | |
| 091105A | Versetzen St-EZ mitgem.EI2 90 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.). | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091105B | Versetzen St-EZ nachtr.EI2 90 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung. | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091105C | Versetzen St-EZ einbet.EI2 90 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.). | Stk |

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091106 Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

091106A Versetzen St-UZ mitgem.EI2 90 b.2m2 Stk

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091106B Versetzen St-UZ nachtr.EI2 90 b.2m2 Stk

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091106C Versetzen St-UZ einbet.EI2 90 b.2m2 Stk

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091113 Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

091113A Versetzen St-EZ mitgem.EI2 30 ü.2-4m2 Stk

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091113B Versetzen St-EZ nachtr.EI2 30 ü.2-4m2 Stk

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091113C Versetzen St-EZ einbet.EI2 30 ü.2-4m2 Stk

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091114 Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

091114A Versetzen St-UZ mitgem.EI2 30 ü.2-4m2 Stk

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091114B Versetzen St-UZ nachtr.EI2 30 ü.2-4m2 Stk

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091114C Versetzen St-UZ einbet.EI2 30 ü.2-4m2 Stk

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

| | | |
|------------|---|-----|
| 091115 | Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben. | |
| 091115A | Versetzen St-EZ mitgem.El2 90 ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.). | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091115B | Versetzen St-EZ nachtr.El2 90 ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung. | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091115C | Versetzen St-EZ einbet.El2 90 ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.). | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091116 | Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben. | |
| 091116A | Versetzen St-UZ mitgem.El2 90 ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.). | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091116B | Versetzen St-UZ nachtr.El2 90 ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung. | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 091116C | Versetzen St-UZ einbet.El2 90 ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.). | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |

0912 Stahlzargen nur versetzen

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Stahlzargen beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

| | | |
|--------|---|--|
| 091200 | + | Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert. |
|--------|---|--|

| | | | |
|---|---|--|-----|
| 091200Q | + | Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0912 | ZZZ |
| Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: | | | |
| Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. | | | |
| Kriterien der Gleichwertigkeit: | | Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: | |
| <div></div> | | <div></div> | |
| <div></div> | | <div></div> | |
| <div></div> | | <div></div> | |

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

091201 Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m², nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.

091201A Versetzen St-EZ mitgem.b.2m2

Stk

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091201B Versetzen St-EZ nachtr.b.2m2

Stk

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091201C Versetzen St-EZ einbet.b.2m2

Stk

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091202 Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m², nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.

091202A Versetzen St-UZ mitgem.b.2m2

Stk

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091202B Versetzen St-UZ nachtr.b.2m2

Stk

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091202C Versetzen St-UZ einbet.b.2m2

Stk

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091211 Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m², nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.

091211A Versetzen St-EZ mitgem.ü.2-4m2

Stk

Mitgemauert (mitgem.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091211B Versetzen St-EZ nachtr.ü.2-4m2

Stk

Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091211C Versetzen St-EZ einbet.ü.2-4m2

Stk

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

091212 Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m², nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

| | | |
|---------|--|-----|
| 091212A | Versetzen St-UZ mitgem.ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.). Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | Stk |
| 091212B | Versetzen St-UZ nachtr.ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung. Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | Stk |
| 091212C | Versetzen St-UZ einbet.ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.). Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | Stk |

0921 Sonstiges liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Bauteilen beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

092100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

| | | |
|--|--|--|
| 092100Q | + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0921 | ZZZ |
| Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art. | | |
| Kriterien der Gleichwertigkeit: | | Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit: |
| <div></div> | | <div></div> |
| <div></div> | | <div></div> |
| <div></div> | | <div></div> |

Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

092101 Kellerfenster (Ke-fe) liefern und versetzen mit vorgefertigten Leibungen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz in Mauerwerk, Schalungsstein- oder Mantelbetonwänden mitmauern, oberen Abschluss mit Schalung herstellen, Schalungshöhe bis höchstens Steinhöhe (Bewehrungsstahl in eigener Position), Fenster für eine Verglasung mit Drahtglas gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Mauerlichte angegeben.

| | | |
|---------|--|-----|
| 092101A | Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.50x50 Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke: <div></div> Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | Stk |
| 092101B | Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.80x50 Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke: <div></div> Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | Stk |

| | | |
|---------|-----------------------------------|-----|
| 092101E | Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.80x50 | Stk |
|---------|-----------------------------------|-----|

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.
 Wanddicke:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092101F **Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.100x50** **Stk**

Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092102 Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) liefern und versetzen, lotrechte Tiefe 100 cm, aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), einschließlich Einbruchschutz. Im Positionsstichwort ist die Fensterbreite angegeben.

092102A **Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost b.100cm** **Stk**

Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm.
 Schachtbreite

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092102B **Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall b.100cm** **Stk**

Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall.
 Schachtbreite

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092102C **Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost ü.100-125cm** **Stk**

Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm.
 Schachtbreite

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092102D **Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall ü.100-125cm** **Stk**

Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall.
 Schachtbreite

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092105 Aufzählung (Az) auf Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

092105A **Az Kellerlichtsch.GFK Entw.+Sieb** **Stk**

Für einen Entwässerungsanschluss (Entw.) DN 70 mit Gummidichtung, Schmutzsieb und Übergangstück auf DN 100.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092105B **Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz b.100cm** **Stk**

Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite bis 100 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

092105C **Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz ü.100cm** **Stk**

Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite über 100 bis 125 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|------------|
| 092111 | Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben Trägeroberkante bis 3,2 m. <i>Kommentar:</i> Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben. | |
| 092111A | Auflager 30x50x10 b.3,2m | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 092113 | Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Trägeroberkante angegeben Trägeroberkante über 3,2 m.. <i>Kommentar:</i> Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben. | |
| 092113A | Auflager 30x50x10 ü.3,2m: _____ | Stk |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 092121 | Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben. Trägeroberkante bis 3,2 m. <i>Kommentar:</i> Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben. | |
| 092121A | Stahlträger b.100kg b.3,2m | kg |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 092121B | Stahlträger ü.100-200kg b.3,2m | kg |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 092121C | Stahlträger ü.200-300kg b.3,2m | kg |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 092123 | Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort sind die Einzelmasse und die Trägeroberkante angegeben. Trägeroberkante über 3,2 m. <i>Kommentar:</i> Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben. | |
| 092123A | Stahlträger b.100 ü.3,2m: _____ | kg |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 092123B | Stahlträger ü.100-200kg ü.3,2m: _____ | kg |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 092123C | Stahlträger ü.200-300kg ü.3,2m: _____ | kg |
| Sperrinfo: | Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben | |
| 092131 | Steigeisen liefern und versetzen, kunststoffbeschichtet und gekröpft. | |
| 092131A | Steigeisen gekr.Kst-besch.Mwk. | Stk |

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

In Mauerwerk.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

092131B **Steigeisen gekr.Kst-besch.Beton** **Stk**

In Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0922 **Sonstiges nur versetzen**

Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Bauteilen beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

092200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

092200Q + **Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0922** ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

092201 Fußabstreifgitter, im Freien (außen) im Zuge der Betonierungsarbeiten nur versetzen, einschließlich Ausbilden einer Mulde mit fein verriebener Oberfläche und eines Ablaufes durch Einlegen eines Kunststoffrohres, Durchmesser mindestens 30 mm. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Rahmenlichte angegeben.

092201A **Fußabstreiferg.außen versetzen b.0,5m2** **Stk**

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

092201B **Fußabstreiferg.außen versetzen ü.0,5-1m2** **Stk**

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

092202 Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen.

- rechteckig

Befestigungslaschen sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

092202A **Winkelrahmen versetzen**

Abmessungen/Winkel: mm

Abmessungen Rahmenlichte: cm

LB-Version: 22

092211 Oberputz(OP.)-Kantenschutzwinkel ohne Unterschied der Einzellängen und der Profile.

Kommentar:

Dehnfugenprofile sind in der LG 10 beschrieben.

092211A **Eckschutzwinkel OP versetzen Dübel** **m**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|---|------------|
| | Mit Dübeln und Schrauben versetzen. | |
| Sperrinfo: | <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i> | |
| 092211B | Eckschutzwinkel OP versetzen Prätzen | m |
| | Mit Prätzen versetzen, einschließlich Stemm- und Nachputzarbeiten im Mauerwerk. | |
| Sperrinfo: | <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i> | |
| 092221 | Lüftungsgitter, Revisionstürchen und dergleichen (Gittertürchen) nur versetzen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben. | |
| 092221A | Gitter-Türchen versetzen b.20x20cm | Stk |
| Sperrinfo: | <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i> | |
| 092221B | Gitter-Türchen versetzen b.40x40cm | Stk |
| Sperrinfo: | <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i> | |
| 092231 | Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen (Verteiler-Kasten), vom Auftraggeber beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen werden die Außenabmessungen der versetzten Kästen, bei Abdeckleisten deren Außenkanten. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmaß angegeben. | |
| 092231A | Verteiler-Kasten versetzen b.0,5m2 | Stk |
| Sperrinfo: | <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i> | |
| 092231B | Verteiler-Kasten versetzen ü.0,5-1m2 | Stk |
| Sperrinfo: | <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i> | |
| 092231C | Verteiler-Kasten versetzen 1-2m2 | Stk |
| | Mit einer Einzelgröße über 1 bis 2 m2. | |
| Sperrinfo: | <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i> | |
| 092231D | Verteiler-Kasten versetzen 2-3m2 | Stk |
| | Mit einer Einzelgröße über 2 bis 3 m2. | |
| Sperrinfo: | <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i> | |
| 092241 | Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beigestellt, in vorhandene Deckenausnehmung versetzen, ohne Unterschied der Deckenhöhe bis 5 m. | |
| 092241A | Dachbodentreppe versetzen 80x150 | Stk |
| | Bis zu einer Durchgangslichte von 80 x 150 cm. | |
| Sperrinfo: | <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i> | |
| 092251 | Stufen mit Zementmörtel, ohne Unterschied der Stufenbreite und Stufenhöhe nur versetzen, einschließlich Nachputzarbeiten an den Wangen und an der Wand. Abgerechnet die Summe der Stufenlängen. | |
| 092251A | Versetzen Keil-Hohlstufe b.1,5m | m |
| | Keil- oder Hohlstufen, voll aufliegend auf Schrägplatten bis 1,5 m lang. | |
| Sperrinfo: | <i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i> | |
| 092251B | Versetzen Winkelstufe b.1,5m | m |

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

Winkelstufen auf Schrägplatten, bis 1,5 m lang.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

092251C Versetzen Trittstufenplatten m

Trittstufenplatten auf Stufenkernen.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

092251D Versetzen Tritt+Setzstufenplatten m

Tritt- und Setzstufenplatten auf Stufenkernen.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

092251E Versetzen Keil-Blockstufe b.1,5m m

Keil- oder Blockstufen beidseitig aufliegend auf Auflagern, bis 1,5 m lang.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

092261 Setzungsmarken in Wänden nur versetzen.

092261A Setzungsmarken versetzen Stk

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

092262 Tafeln (z.B. Hinweistafeln), vom Auftraggeber beige stellt, mit Dübeln und nicht rostenden Schrauben versetzen.

092262A Tafeln versetzen b.0,25m2 b.3,2m Stk

Größe bis 0,25 m2.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0931 Trennschichten

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen von Trennschichten beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

093100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

093100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0931 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

| |
|--|
| |
| |
| |

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

| |
|--|
| |
| |
| |

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

093141 Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen, liefern und verlegen/versetzen, ohne Anforderungen an Schall-, Wärme- und Brandschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

093141A Trennschichten bitu.Weichfaserpl.1cm **m²**

Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

093141B Trennschichten bitu.Weichfaserpl.2cm **m²**

Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.

LB-Version: 22 Geringfügig Geändert

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

093145 Liefern und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren (Kompri.) Bändern in Fugen (schließen). Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

093145A Kompri.Band 15mm **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

093145B Kompri.Band 20mm **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

093145C Kompri.Band 25mm **m**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*