

Standardisierte Leistungsbeschreibung**Leistungsgruppe (LG) 56 - Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder****Kennung: HB Version: 022****Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Der Ökologische Ausschreibungsstandard ÖKO

ABK-OEKO 021

Datum: 04.11.2024 Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudatenentwicklung
<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 5600 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 5601 Dachflächenfenster aus Holz**
- ULG 5602 Dachflächenfenster aus Holz-Kunststoff**
- ULG 5603 Dachflächenfenster aus Kunststoff**
- ULG 5604 Eindeckrahmen, Stockverlängerung, Leibung**
- ULG 5605 Zubehör für Dachflächenfenster**
- ULG 5606 Lichtkuppeln**
- ULG 5607 Zubehör zu Lichtkuppeln**
- ULG 5608 Lichtbänder**
- ULG 5690 Regieleistungen**
- ULG 56U1 Luftdichte Gebäudehülle mit Dampfbremse (SIGA)**
- ULG 56U2 Gebäudehülle,Dach,Aufsparrendämmung ab 10° (SIGA)**
- ULG 56U3 Gebäudehülle,erhöht regensicheres Unterdach ab 5° (SIGA)**
- ULG 56U4 Gebäudehülle,regensicheres Unterdach ab 10° (SIGA)**
- ULG 56U5 Gebäudehülle,Plattenf.Werkstoffe außen schlagregens. (SIGA)**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56 Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wärmedurchgangskoeffizient:

Die jeweils angegebenen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) werden nicht überschritten.

2. Standardfarbe:

Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers beziehen sich auf Farben, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet.

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen über die zur Wahl stehenden Standardfarben vorgelegt.

Kommentar:

Abrechnung nach veränderlichen Preisen:

Da bei Fensterelementen kein eigener Index definiert ist, wird empfohlen, an geeigneter Stelle eine Festlegung zu treffen. Der gesamte Preisanteil LOHN könnte dabei nach nur einer Arbeitskategorie (Index), z.B. jener für die Konstruktion, geregelt werden, der Preisanteil SONSTIGES aber den ausgeschriebenen Fenstern entsprechend nach Arbeitskategorien in Prozent aufgeteilt werden (z.B. Konstruktion zu Verglasung = 80 zu 20). Eine andere Möglichkeit wäre die Festlegung eines Warenkorbes.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

5600 Wählbare Vorbemerkungen

560000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

560000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5600

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

560001 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

560001A Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit:

Kommentar:

In der Ausschreiberlücke Verfügbarkeit ist anzugeben, auf welche Art die Unterlagen dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt werden. Nur bei Ausschreibungen in Papierform können die Unterlagen dem Angebot beigelegt werden. Bei elektronischem Datenaustausch ist eine Einsichtnahme oder eine getrennte Zusendung oder Abholung zweckmäßiger. Beilagen können auch im Internet veröffentlicht werden.

560010 + Produktdeklarationsliste

ÖKO

In das den Ausschreibungsunterlagen beigelegte Leerformular "Produktdeklarationsliste" sind jene Bauprodukte richtig und vollständig einzutragen, die zur Erfüllung des Auftrags verwendet werden sollen. Beispiele für Produkte, die die ökologischen Anforderungen erfüllen, finden Sie unter www.baubook.at/oea mit der Bezeichnung "mit allen Standardkriterien" (Auswahlliste rechts oben auf der Seite).

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560011 + Ökologische Produktanforderungen**

ÖKO

Folgende produktspezifischen ökologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

(1) Die angebotenen elastischen Dichtmassen (Fugenmassen) erfüllen die Mindestanforderungen des ÖkoKauf-Kriterienkatalogs für die Beschaffung von elastischen Dichtmassen in der geltenden Fassung. Details siehe <http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/dichtmassen.pdf>.

Die Anforderungen gelten für elastische Dichtmassen auf Silikon-, Acrylat-, MS-Hybrid- und Polyurethanbasis.

(2) Baustoffe aus Kunststoff (z.B. Dichtungen, Fensterstock, Flügel) dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.

(3) Die angebotenen Montageschäume erfüllen die Mindestanforderungen des ÖkoKauf-Kriterienkatalogs für die Beschaffung von Montageschäumen in der geltenden Fassung. Details siehe <https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/montageschaeume.pdf>.

Kommentar:

In diese Vorbemerkung sind ökologische Kriterien zusammengefasst. Sie wird verwendet, wenn im Leistungsverzeichnis keine einzelnen Vorbemerkungen vorgesehen sind.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560020 + Folgende produktspezifischen ökologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise Positionen einkalkuliert.

560020A + Verbot von Phthalaten

ÖKO

Verbot von Phthalaten

Phthalsäureester (Phthalate) sind als Bestandteil ausgeschlossen. Nachweis: Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, wobei die Bestätigung ausdrücklich auch alle Rohstoffe (insbes. das Bindemittel) mit umfassen muss

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

- Acryldichtstoffe
- Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis
- PU-Dichtstoffe

Erläuterung

Phthalsäureester (Phthalate) werden in Kleb- und Dichtmassen auf Acrylat- oder MS-Hybrid-Basis als Weichmacher eingesetzt. Diese Stoffe stehen unter Verdacht auf hormonähnliche bzw. reproduktionstoxische (fruchtbarkeitsschädigende) Wirkung, welche bereits in kleinsten Konzentrationen von Relevanz ist. Bei einigen Phthalaten ist diese Wirkung bereits nachgewiesen, sie wurden als Bestandteil von Kinderspielzeug bereits durch die Richtlinie RL 2005/84/EG verboten, aus Gründen des vorsorgenden Gesundheitsschutzes ist die Vermeidung der gesamten Stoffgruppe wesentlich.

Richtlinie 2005/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur 22. Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (Phthalate in Spielzeug und Babyartikeln) (ABl. L 344 vom 27.12.2005, S. 40)

Phthalsäureester:

Abkürzung	Bezeichnung	CAS-Nummer
BBP	Benzylbutylphthalat	85-68-7
BEEP	Bis(2-ethoxyethyl)phthalat	605-54-9
BMPP	Bis(4-ethyl-2-pentyl)phthalat	146-50-9
DAP	Diallylphthalat	131-17-9
DBEP	Dibenzylphthalat	523-31-9
DBP	Dibutylphthalat	84-74-2

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	DCHP	Dicyclohexylphthalat 84-61-7
	DEHP	Bis(2-ethylhexyl)phthalat 117-81-7
	DEP	Diethylphthalat 84-66-2
	DHNUP	Di-C7-11 short-chain alkyl phthalates 68515-42-4
	DHP	Di-n-heptylphthalat 3648-21-3
	DNHP	Di-n-hexylphthalat 84-75-3
	DIHxP	Diisohexylphthalat 146-50-9
	DIBP	Diisobutylphthalat 84-69-5
	DIDP	Diisodecylphthalat 26761-40-0 68515-49-1
	DIHpP	Diisoheptylphthalat 71888-89-6
	DINP	Diisononylphthalat 28553-12-0 68515-48-0
	DIOP	Diisooctylphthalat 27554-26-3
	DIPP	Di-isopentyl phthalat 605-50-5 Diisopentylphthalat (verzweigt und linear) 84777-06-0
	DMEP	Bis(2-methoxyethyl)-phthalat 117-82-8
	DMP	Dimethylphthalat 131-11-3
	DNOP	Di-n-octyl phthalat 117-84-0
	DNP	Di-n-nonyl phthalat 84-76-4
	DNPP	Di-n-pentylphthalat 131-18-0
	DPrP	Dipropylphthalat 131-16-8

Produkte im baubook:www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

*Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560020B + Verbot von Oximen und Aminen**

ÖKO

Verbot von Oximen und Aminen

Oxim- und aminvernetzende Silikone dürfen nicht zur Anwendung kommen.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.**Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppe dieser LG relevant:**

- Silikondichtstoffe

Erläuterung

Die gefährlichsten bei Kondensationsreaktionen aus Silikonen freigesetzten Stoffe sind n-Butanonoxim (u. a. Verdacht auf krebserzeugende Wirkung, sensibilisierende Eigenschaften) sowie Amine. Erstere werden aus sogenannten oxim-(neutral)vernetzenden, zweitens aus amin-(basisch)vernetzenden Silikonen freigesetzt. Alternative bei Neutralsilikonen sind alkoholvernetzende Systeme, welche in diesen Konzentrationen wenig bedenkliche Alkohole (Ethanol oder Methanol) freisetzen sowie sauer/acetat/essigvernetzende Systeme (im Sanitärbereich Standard), welche geringe Mengen Essigsäure freisetzen. Bei MSHybrid-Polymeren werden ebenfalls geringe Mengen Alkohole (unbedenklich) freigesetzt.

Produkte im baubook:www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

*Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560020C + Grenzwerte für aromatische Kohlenwasserstoffe**

ÖKO

Grenzwerte für aromatische Kohlenwasserstoffe

Flüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe sind als Bestandteile von Imprägnierungen, Beschichtungen und

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Abbeizmittel für Holz, Metall und Bodenbeläge sowie in pastösen Putzen und Spachtelmassen ausgeschlossen. Laut Definition der Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG) für VOC haben flüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe einen Anfangssiedepunkt von höchstens 250°C bei einem Standarddruck von 101,3 kPa. Verunreinigungen werden bis zu einem Gehalt von 0,01 Gewichtsprozent (100 ppm) toleriert.

Alle sonstigen Gemische dürfen max. 1 Gewichtsprozent an flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen enthalten.

Nachweis:

Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Für pulverförmige Gemische gilt das Kriterium jedenfalls als erfüllt.

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

- Leime für Holz
- Sonstige Klebstoffe
- Dichtstoffe

Erläuterung

Als aromatische Kohlenwasserstoffe bezeichnet man die Abkömmlinge von Benzol. Aromaten wie Toluol, Ethylbenzol oder Xylole werden hauptsächlich in Nitro- und Kunstharzlacken als Verdünner eingesetzt. Auch bestimmte Dispersionskleber für Bodenbeläge können aromatische Lösemittel enthalten. Aromaten werden als besonders gesundheitsgefährdende flüchtige organische Verbindungen (VOC) eingeschätzt.

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560020D + Grenzwerte für zinnorganischer Verbindungen

ÖKO

Grenzwerte für zinnorganischer Verbindungen

Zinnorganische Verbindungen sind in Produkten auf Basis von Silikonen oder MS-Hybriden ausschließlich als Katalysator in Konzentrationen von max. 0,1 Gewichtsprozent (1000 ppm) zulässig. Nachweis: Bestätigung der Herstellerin bzw. der Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

- Silikondichtstoffe
- Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis

Erläuterung

Zinnorganische Verbindungen (auch als organische Zinnverbindungen bzw. Organozinnverbindungen bezeichnet) gelten als eine Gruppe der giftigsten Chemikalien, die der Mensch bewusst in den Verkehr gebracht hat. Technisch wichtige Untergruppen sind Monobutylzinn-Verbindungen (MBT), Dibutylzinn-Verbindungen (DBT), Tributylzinn-Verbindungen (TBT), Dioctylzinn-Verbindungen und Triphenylzinn-Verbindungen (TPT). Die größte Menge der weltweit produzierten zinnorganischen Verbindungen wird als Stabilisator in PVC eingesetzt. Darüber hinaus werden sie als Antifoulingfarben für Unterwasseranstriche bei Schiffen, Pflanzenschutzmittel, Konservierungsstoff in Farben und Dichtungsmassen, Holzschutzmittel und Desinfektionsmittel für Textilien, Leder und Papier verwendet. In den meisten Dichtmassen auf Silikonbasis sind sie in geringen Mengen (im ppm-Bereich) als Katalysator enthalten, in manchen zusätzlich als Biozid. In letzterem Fall sind sie in wesentlich höheren Konzentrationen enthalten, die eine Anführung im Sicherheitsdatenblatt erzwingt. Einige häufig eingesetzte zinnorganische Verbindungen sind entweder bereits als PBT (persistente, bioakkumulierende, toxische) Stoffe bestätigt oder aber in entsprechender Prüfung. In tierexperimentellen Kurz- und Langzeit-Untersuchungen sind verschiedene Wirkungen zinnorganischer Verbindungen, insbesondere von TBT-Verbindungen, beschrieben worden, darunter Wirkungen auf die Leber, das hämatologische und endokrine System sowie endokrine (hormonähnliche) Wirkungen, die auch erhöhte Tumoranfälligkeit nach sich ziehen können. Da vor allem die ökotoxischen Wirkungen von zinnorganischen Verbindungen in aquatischen Ökosystemen besonders kritisch zu bewerten sind, sind sie als Hauptschadstoffe explizit in Anhang VIII der Richtlinie 2000/60/EG (Wasser-Rahmenrichtlinie) angeführt und in Antifoulings bereits seit 1990 gesetzlich verboten. (BGBl. 230/1990).

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Referenzen:

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

Bundesamt für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin: Tributylzinn (TBT) und andere zinnorganische Verbindungen in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten (Stellungnahme vom 6. März 2000)

Verordnung des Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie vom 16. August 1990 über das Verbot bestimmter gefährlicher Stoffe in Unterwasser-Anstrichmitteln (Antifoulings), BGBl. 230/1990, S. 3763

Thumulla. J u. W. Hagenau: Organozinnverbindungen in PVC-Böden und Hausstaub, AGÖF 2001

Hintergrundinformationen, Quellen

2000/60/EG

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

BgVV 2000 BgVV

(Bundesamt für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin), Tributylzinn (TBT) und andere zinnorganische Verbindungen in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten (Stellungnahme vom 6. März 2000)

BMUJF 1990

Verordnung des Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie vom 16. August 1990 über das Verbot bestimmter gefährlicher Stoffe in Unterwasser-Anstrichmitteln (Antifoulings), BGBl. 230/1990, S. 3763

Thumulla 2001

Thumulla. J u. W. Hagenau: Organozinnverbindungen in PVC-Böden und Hausstaub, AGÖF 2001

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560020E + Verbot von PVC

ÖKO

Verbot von PVC

Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.

Im Bereich Fenster und Türen gilt die Anforderung auch für Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips für Alurahmen.

Nachweis:

Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen die Anforderungen jedenfalls:

- natureplus-Qualitätszeichen
- Österreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppe dieser LG relevant:

- Dichtbänder und Wärmebrückenunterbrecher

Erläuterung

Aufgrund vielfältiger ökologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezügliches Positionspapier der Stadt Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560020F + Grenzwerte für halogenorganische Verbindungen**

ÖKO

Grenzwerte für halogenorganische Verbindungen

Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten.

Im Bereich Fenster und Türen gilt die Anforderung auch für Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips für Alurahmen.

Nachweis:

Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

- Dichtbänder und Wärmebrückenunterbrecher
- Dichtstoffe

Erläuterung

Aufgrund vielfältiger ökologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezügliches Positionspapier der Stadt Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560020G + Grenzwert für halogenorg. Verbind. bei Bodenb. und Klebst.**

ÖKO

Grenzwert für halogenorganische Verbind. bei Bodenbelagsarbeiten und Klebstoffen

Folgende Produkte dürfen max. 1 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten:

- Elastische Bodenbeläge
- Textile Bodenbeläge
- Elastische Sockelleisten
- Verlegewerkstoffe
- Klebstoffe

Nachweis:

Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen jedenfalls:

- natureplus-Qualitätszeichen
- Österreichisches Umweltzeichen
- Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

- Leime für Holz
- Sonstige Klebstoffe

Erläuterung

Aufgrund vielfältiger ökologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezügliches Positionspapier der Stadt

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560020H + VOC- und SVOC-Grenzwerte für Dichtmassen

ÖKO

VOC- und SVOC-Grenzwerte für Dichtmassen

Der Gesamt-VOC-Gehalt (Summe aus VOC und SVOC) von Dichtmassen darf maximal 5 Gewichtsprozent betragen, davon nicht mehr als 1 Gewichtsprozent SVOC. In beiden Fällen darf der Gesamtgehalt von VOC und SVOC mit sensibilisierenden Eigenschaften (H-Sätze H317, H334, EUH208) 0,05 Gewichtsprozent (500 ppm) nicht übersteigen. Reaktiv während des Aushärtens entstehende flüchtige Stoffe sind mit dem stöchiometrisch maximalen Ausmaß mit einzurechnen.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppe dieser LG relevant:

- Dichtstoffe

Erläuterung

Elastische Dichtmassen können verschiedene Substanzen emittieren. Dies sind neben Mono- und Oligomeren flüchtige (VOC) und schwerflüchtige (SVOC) organische Verbindungen sowie Stoffe, die während des Aushärtens aufgrund von sogenannten Kondensationsreaktionen freigesetzt werden.

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560020I + VOC- und SVOC-Grenzwerte für sonstige Bauprodukte

ÖKO

VOC- und SVOC-Grenzwerte für sonstige Bauprodukte

Der VOC-Gehalt darf maximal 10 Gewichtsprozent betragen. Der SVOC-Gehalt von Gemischen, die im Innenbereich zur Anwendung kommen, darf maximal 2 Gewichtsprozent betragen, wobei Stoffe mit sensibilisierenden Eigenschaften (H-Sätze H317, H334, EUH208) ausgeschlossen sind.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppe dieser LG relevant:

- Sonstige Klebstoffe

Erläuterung

Die Auswirkungen einzelner flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen umfassen ein weites Spektrum, das von sensorischen Wahrnehmungen (Gerüche, Reizerscheinungen) bereits bei niedrigen Konzentrationen bis hin zu meist erst bei höheren Konzentrationen auftretenden toxischen Langzeiteffekten reicht. Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass es sich bei einem Teil der für niedrigere Konzentrationen angegebenen Effekte um Sinneswahrnehmungen oder andere Wirkungen handelt, die sich der Überprüfung im Tierversuch weitgehend oder vollständig entziehen. VOC-Gemische können bereits in niedrigen Konzentrationen unspezifische Effekte auslösen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Reizung der Schleimhäute der Augen, Nase und Atemwege. Auch Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Übelkeit, erhöhte Körpertemperatur und andere unspezifische Symptome können auftreten.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Es besteht seitens der Industrie die Tendenz, anstelle leichtflüchtiger Verbindungen vermehrt schwerflüchtige organische Verbindungen (SVOC) in Bauprodukten einzusetzen. Es handelt sich dabei meist um Ester und Ether mehrwertiger Alkohole, die sich als Bestandteil lösungsmittelarmer und -freier Rezepturen von Wandfarben und sogenannter „Wasserlacke“ finden. Bei den in der Raumluft häufiger detektierten Substanzen handelt es sich meist um Glykole, Glykolether und deren Ester. Mit dem zu beobachtenden Ersatz leichter flüchtiger Lösungsmittel durch höher siedende Stoffe verlängert sich die Zeitspanne, in der mit relevanten Emissionen zu rechnen ist. Die verwendeten SVOC können zum Teil auch in der Raumluft längere Zeit nach Anwendung in überraschend hohen Konzentrationen nachgewiesen werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

*Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560020J + Grenzwerte für Biozide**

ÖKO

Grenzwerte für Biozide

Biozide Wirkstoffe (in der Folge Biozide genannt) dürfen ausschließlich zur Topfkonservierung für Lagerung und Transport verwendet werden. Das gilt auch für Biozide in Vorprodukten.

Allenfalls enthaltenes Formaldehyd und Formaldehydabspalter werden - mit Ausnahme von BNPD - im Kriterium „Grenzwerte für Biozide“ nicht berücksichtigt.

Die Konservierung des Produktes ist so zu dimensionieren,

- dass die im Produkt enthaltene Menge jedes Biozids für sich den jeweils genannten Grenzwert unterschreitet, unabhängig davon, ob es dem Produkt zugesetzt oder durch den Einsatz von Vorprodukten (Bindemittel, Pigmentpasten, Dispergiermittel etc.) eingeschleppt wurde, UND
- dass die Summe von allen zugesetzten Bioziden und Bioziden aus Vorprodukten insgesamt den Grenzwert von 400 ppm im Produkt

nicht überschreitet.

Folgende Wirkstoffe dürfen nur bis zu den angeführten höchstzulässigen Gehalten enthalten sein:

- ≤ 15 ppm CIT
- ≤ 15 ppm MIT
- ≤ 15 ppm CIT / MIT
- ≤ 80 ppm IPBC
- ≤ 200 ppm BNPD
- CIT = 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 26172-55-4)
- MIT = 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 2682-20-4)
- CIT / MIT (CAS 55965-84-9)
- IPBC = 3-Jod-2-Propinyl-butylcarbammat (CAS 55406-53-6)
- BNPD = 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol, Bronopol (CAS 52-51-7)

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

- Leime für Holz
- Acryldichtstoffe
- Sonstige Klebstoffe
- PU-Dichtstoffe

Erläuterung

Biozide sind zur Schädlingsbekämpfung eingesetzte Chemikalien. Biozide ist der Sammelbegriff für Herbizide (Mittel gegen Unkraut), Fungizide (Mittel gegen Pilze), Rodentizide (Mittel gegen Nagetiere) und Insektizide (Mittel gegen Insekten). Schadorganismen können tierische Lebewesen, Pflanzen oder Mikroorganismen einschließlich Pilzen und Viren sein. Die Biozide umfassen eine große Palette von Wirkstoffen. Bei Beschichtungen werden vor allem fungizide Wirkstoffe (gegen Schimmelpilze) eingesetzt.

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl für die Anwenderin bzw. den Anwender, als auch für die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. Vor der Verwendung eines Biozids sollte daher stets geprüft werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist und ob das ausgewählte Produkt auch für diesen Verwendungszweck geeignet ist. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Biozid-Produktes sind stets zu beachten und einzuhalten.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Das Biozid-Produkte-Gesetz (BGBl. I Nr. 105/2013) betont ausdrücklich, dass der Einsatz von Biozid-Produkten auch durch eine Kombination physikalischer, biologischer, chemischer und sonstiger gebotener Maßnahmen auf ein vernünftiges und notwendiges Höchstmaß begrenzt werden soll.

BGBl. I Nr. 105/2013 Bundesgesetz zur Durchführung der Biozidprodukteverordnung (Biozidproduktegesetz - BiozidprodukteG)

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560020K + Grenzwert für freien Formaldehyd

ÖKO

Grenzwert für freien Formaldehyd

Der Gehalt an freiem Formaldehyd darf 10 ppm (0,001 Gewichtsprozent) nicht überschreiten. Formaldehyddepotstoffe dürfen nur in solchen Mengen zugegeben werden, dass damit der Gesamtgehalt an freiem Formaldehyd von 10 ppm nicht überschritten wird. Nachweis: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Für pulverförmige Putze und Spachtelmassen gilt das Kriterium jedenfalls als erfüllt.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen jedenfalls:

- natureplus-Qualitätszeichen (Richtlinien RL0600ff für Wandfarben und RL0700ff für Oberflächenbeschichtungen aus nachwachsenden Rohstoffen)
- Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 01 „Lacke, Lasuren und Holzversiegelungslacke“ und Richtlinie UZ 17 „Wandfarben“)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

- Leime für Holz
- Sonstige Klebstoffe

Erläuterung

Formaldehyd bzw. Formaldehyddepotstoffe, welche Formaldehyd langsam freisetzen, werden als Konservierungsmittel unter anderem in Dispersionsanstrichen und -klebern eingesetzt. Formaldehyd ist ein starkes Allergen und wird von der WHO als krebserregend eingestuft.

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560020L + Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen

ÖKO

Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen

Dichtmassen dürfen keine fungiziden Wirkstoffe enthalten. Nachweis: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppe dieser LG relevant:

- Dichtstoffe

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Erläuterung

Fungizide sind Mittel gegen Pilze, welche den Schimmelbefall von Dichtmassen verhindern sollen. Die Anwendung von Fungiziden bringt meist auch ein gewisses Risiko für die Anwenderin bzw. den Anwender, für die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt mit sich. Vor der Verwendung eines Fungizids sollte daher stets geprüft werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist. Außerhalb des Sanitärbereichs mit erhöhter Feuchtebelastung kann auf einen erhöhten Pilzschutz verzichtet werden.

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560020M + Verbot von Holzschutzmitteln

ÖKO

Verbot von Holzschutzmitteln

Produkte aus Holz- und Holzwerkstoffen dürfen nicht mit Holzschutzmitteln behandelt werden.

Nachweis: Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppe dieser LG relevant:

- Schnittholz

Erläuterung

Holzschutzmittel sind Wirkstoffe oder wirkstoffhaltige Gemische, welche Holz oder Holzwerkstoffe vor dem Befall mit holzzerstörenden oder die Holzqualität beeinträchtigenden Organismen schützen sollen. Holzschutzmittel fallen unter den Geltungsbereich der Biozidgegesetzgebung auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozid-Verordnung).

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl für die Anwenderin bzw. den Anwender, als auch für die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. Vor der Verwendung eines Biozides sollte daher stets geprüft werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist und ob das ausgewählte Produkt auch für diesen Verwendungszweck geeignet ist.

Der Einsatz von Holzschutzmitteln kann durch zahlreiche logistische, planerische, konstruktive oder bauphysikalische Möglichkeiten vermieden werden.

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (Biozid-Verordnung)

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560020N + Verbot von kritischen Flammschutzmitteln

ÖKO

Verbot von kritischen Flammschutzmitteln

Produkte, die eines der in der Folge genannten Flammschutzmittel enthalten, dürfen nicht verwendet werden:

- bromierte Diphenylether
- kurzkettige Chlorparaffine C10-13 (CAS 85535-84-8)
- halogenierte Phosphorsäureester
- Tetrabrombisphenol A (CAS 79-94-7)
- Hexabromcyclododecan (HBCD, CAS 3194-55-6)

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppe dieser LG relevant:

- Dichtstoffe

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Erläuterung

Besonders kritische Flammenschutzmittel sind die in der EU noch zugelassenen halogenorganischen Verbindungen: halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane, bromierte Diphenylether, Tetrabrombisphenol A, kurzkettige Chlorparaffine C10-13 und halogenierte Phosphorsäureester.

- Halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane sind besonders umweltgefährliche Substanzen und daher in Österreich und in der Schweiz bereits verboten.
- Viele bromierte Flammenschutzmittel sind in der Umwelt nur schwer abbaubar und reichern sich in Lebewesen an. Im Brandfall und bei unkontrollierter Entsorgung bilden sie korrosive Rauchgase, die hochgiftige bromierte Dioxine und Furane enthalten können.
- Die drei am häufigsten verwendeten bromierten Flammenschutzmittel sind Tetrabrombisphenol A (TBBPA), Decabromdiphenylether (DecaBDE) und Hexabromcyclododecan (HBCD). Alle drei Chemikalien sind in der entlegenen Polarregion und der Muttermilch nachweisbar. Darüber hinaus sind sie in unterschiedlichem Maß giftig für Gewässerorganismen und haben möglicherweise langfristig schädliche Wirkungen auf Mensch oder Umwelt. Das deutsche Umweltbundesamt empfiehlt, diese Stoffe nicht mehr einzusetzen.
- Bromierte Diphenylether gelten als ausgesprochen gesundheits- (Krebs erzeugend) und umweltschädlich. Sie machen im deutschsprachigen Raum nur noch einen geringen Anteil im Flammenschutzmittel-Markt aus. In Europa und insbesondere auf dem asiatischen und dem amerikanischen Markt ist dieser Trend allerdings deutlich weniger ausgeprägt. Eine Studie des deutschen Umweltbundesamtes (UBA) kommt zu dem Schluss, dass der wichtigste Vertreter der bromierten Diphenylether (Decabromdiphenylether) aufgrund seiner Persistenz in Sedimenten, Raumluft und Außenluft substituiert werden sollte.
- Tetrabrombisphenol A ist nicht als toxisch für den Menschen eingestuft, wohl aber für Gewässerorganismen. Darüber hinaus ist der Stoff in der Umwelt sehr persistent und wird in Organismen an der Spitze der Nahrungskette in geringen Konzentrationen gefunden. In Europa ließ er sich beispielsweise in Falkengewebe und in Raubvogeleiern aus Grönland sowie in menschlicher Muttermilch nachweisen. Auch bei TBBPA kann das enthaltene Brom im Brandfall und bei unkontrollierter Entsorgung zur Dioxin- und Furanbildung beitragen.
- Kurzkettige Chlorparaffine sind gemäß EU als umweltgefährlich und krebverdächtig (K3) eingestuft.
- Halogenierte Phosphorsäureester sind z.T. reproduktionstoxisch, krebserzeugend und neurotoxisch. Wichtigster Vertreter ist heute das TCPP (Tris(chlorpropyl)phosphat). Für TCPP liegen Hinweise auf Mutagenität vor und es besteht ein Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
- im Brandfall entstehen besonders toxische Substanzen, u.a. Dioxine und Furane.

Hintergrundinformationen, Quellen

Zwiener 2006

Zwiener, G.; Mötzl, H.: Ökologisches Baustofflexikon (3. Aufl.) Heidelberg: C.F. Müller 2006

Produkte im baubook:www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben**5600200 + Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion**

ÖKO

Zusatzkriterium: Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion

Holz und Holzwerkstoffe dürfen keine Tropenhölzer aus nicht nachhaltiger Produktion enthalten.

Nachweis:

Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, dass die angebotenen Produkte keine Tropenhölzer enthalten.

Enthält das Erzeugnis eine Tropenholzart, ist gemäß den Kriterien des Forest Stewardship Council, angewendet auf die gesamte Verarbeitungskette bis zum Lieferanten des Holzes bzw. Holzwerkstoffes an die Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer, zu bestätigen, dass es sich um Hölzer aus nachhaltiger Produktion handelt. Dies ist nach der Lieferung mittels Lieferschein und Rechnung nachzuweisen.

Folgende Zertifikate werden anerkannt (CoC...chain of custody):

- FSC pure - CoC
- FSC-mixed (70-100 %) - CoC
- FSC mixed credit (70 – 100 %) - CoC
- FSC recycled (70 – 100 %) - CoC
- FSC recycled credit (70 – 100 %) - CoC

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen jedenfalls:

- natureplus-Qualitätszeichen

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Naturland-Zertifikat
- Holz von Hier-Zertifikat

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppe dieser LG relevant:

- Schnittholz

Erläuterung

Tropenhölzer stammen aus den tropischen und subtropischen Wäldern in Asien, Afrika und Lateinamerika. Mehr als die Hälfte der natürlichen Tropenwaldfläche ist bereits verloren und nach wie vor werden jährlich rund 16 Millionen Hektar Tropenwald durch Raubbau vernichtet, das ist zweimal Österreichs Landesfläche. Nach Schätzungen des World Wildlife Fund (WWF) sterben bei der gegenwärtigen Zerstörungsrate der Regenwälder jedes Jahr über 17.000 Arten aus - jeden Tag mehr als 50. Stirbt eine Art aus, so kann das wegen der starken Abhängigkeiten untereinander auch das Ende für viele andere Arten sein. Auch als Plantagenholz bezeichnetes Holz stammt oft von gerodeten Tropenwaldflächen.

Tropenholz kann sich in einer Vielzahl von Bauprodukten finden, von Fenstern und Türen über Sockelleisten, Handläufen, Türstaffeln, Parkettböden, Furnieren für Möbel und Türen bis hin zu Holzanwendungen im Außenbereich für z.B. Terrassenböden usw.

Ziel ist die Verwendung von regional verfügbarem Holz und die Vermeidung von Tropenhölzern aus Raubbau. Bei Einsatz von Holz aus den Tropen ist die nachhaltige Bewirtschaftung der Tropenwälder durch die Zertifizierung von Wäldern bzw. von Produkten aus diesen Wäldern sicherzustellen. Damit ist üblicherweise Folgendes gemeint:

- der Erhalt des Waldes in seiner natürlichen Vielfalt und Dynamik
- der Verzicht auf Pestizideinsatz und Kahlschläge

Das Waldzertifizierungssystem des Forest Stewardship Council (FSC) ist unter diesen Gesichtspunkten die mit Abstand aussagekräftigste und seriöseste Kennzeichnung für nachhaltige Forstwirtschaft, vor allem für tropische Hölzer.

Wegen der internationalen Handelsverflechtungen muss jedes glaubwürdige Zertifizierungssystem die gesamte Verarbeitungskette vom Erzeuger bis zum Endverbraucher transparent und nachvollziehbar machen. Diese Verarbeitungskette heißt „Chain of Custody“ (CoC).

Durch eine FSC-CoC-Zertifizierung wird für die Kundin bzw. den Kunden sichergestellt, dass Produkte aus Holz oder Holzwerkstoffen als FSC-zertifiziert nur dann in den Handel gelangen, wenn sie aus FSC-zertifizierter Waldbewirtschaftung stammen.

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560020P + Verbot von nicht nachhaltigen Nichttropenhölzern

ÖKO

Zusatzkriterium: Verbot von nicht nachhaltigen Nichttropenhölzern

Die Produkte dürfen ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung im Sinne des § 1 des Österreichischen Forstgesetzes in der Fassung 2002 zur „Nachhaltigkeit“ enthalten. Nachweis:

- Bestätigung der Lieferantin bzw. des Lieferanten des Holzes bzw. Holzwerkstoffes an die Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer (inkl. Lieferschein und Rechnung), dass sie/er nachhaltig gewonnenes Holz liefert und Vorlage eines der folgenden Zertifikate (CoC...chain of custody):
 - FSC pure - CoC
 - FSC-mixed (70 - 100 %) - CoC
 - FSC mixed credit (70 - 100 %) - CoC
 - FSC recycled (70 - 100 %) - CoC
 - FSC recycled credit (70 - 100 %) - CoC
 - PEFC - CoC
 - Naturland-Zertifikat
 - Holz von Hier-Zertifikat
- Bei direktem Bezug aus einem Sägewerk kann auch eine Herkunftsbestätigung über Wuchsgebiet aus Österreich, Deutschland oder Schweiz oder einem Land, in dem Nachhaltigkeitskriterien im Sinne des § 1 des Österreichischen Forstgesetzes gesetzlich verankert sind, vorgelegt werden.
- Nachweisliche Herkunft aus Althölzern, Industriegehölzern wie beispielsweise Sägereistholz, Spreißeln, Schwarten und Kappstücken oder Altpapier.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppe dieser LG relevant:

- Schnittholz

Erläuterung

Durch die vielfältigen Funktionen des Waldes kommt es bei Bewirtschaftung und sonstigen Nutzungen zu Konflikten zwischen verschiedenen Interessengruppen.

Damit Wälder langfristig ihre Funktionen als Schutz vor z.B. Lawinen und Bodenerosion und als Erholungsraum für die Menschen erfüllen können, müssen sie nachhaltig bewirtschaftet werden.

Für eine nachhaltige Bewirtschaftung müssen Forstwege, Maschinen, Abholzung, Aufforstung und Pestizideinsatz möglichst naturverträglich gestaltet bzw. eingesetzt werden. Hölzer sollen aus unumstrittenen Quellen stammen, das bedeutet

- keine illegalen Schlägerungen,
- kein Holz aus besonders schützenswerten Wäldern wie etwa den Urwäldern in Sibirien bzw. dem europäischen Russland,
- kein Holz von gentechnisch veränderten Bäumen.

In manchen Ländern ist die Pflicht zur nachhaltigen Holzbewirtschaftung rechtsverbindlich verankert (z.B.: in Deutschland, Österreich und der Schweiz).

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560020Q + Verbot von SVHC

ÖKO

Verbot von SVHC

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die Kandidatenliste (REACH, Anhang XIV) aufgenommen wurden, dürfen im verkaufsfertigen Endprodukt nicht enthalten sein. Verunreinigungen bis zu 0,1 Gewichtsprozent werden toleriert.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderung jedenfalls:

- natureplus-Qualitätszeichen
- Österreichisches Umweltzeichen
- Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

- Leime für Holz
- Sonstige Klebstoffe
- Dichtstoffe

Erläuterung

SVHC (substances of very high concern, dt. „besonders besorgniserregende Stoffe“) sind chemische Verbindungen, die laut dem europäischen Chemikalienrecht (REACH (EG/1907/2006)) schwerwiegende und oft irreversible Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben können. Ihre Verwendung ist prinzipiell unerwünscht. Langfristiges Ziel ist es, diese Stoffe gänzlich aus dem Umlauf in Europa auszuschleusen.

SVHC sind alle Stoffe, die entweder bereits auf der Liste der zulassungspflichtigen Stoffe (lt. Anhang XIV der REACH-Verordnung) stehen, oder in die Liste der für eine Zulassung infrage kommenden Stoffe („Kandidatenliste“) aufgenommen worden sind.

Diese Stoffe wurden zumindest nach einem der folgenden Artikel der REACH-Verordnung klassifiziert:

- 57a: als kanzerogen (Gefahrenklasse Kanzerogenität Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- 57b: als mutagen (Gefahrenklasse Keimzellmutagenität Kategorie 1A oder 1B nach CLP)
- 57c: als reproduktionstoxisch (Gefahrenklasse Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B nach CLP)
- 57d: als persistent (schwer abbaubar), bioakkumulativ (im Organismus anreichernd) und toxisch (PBT) nach den Kriterien im Anhang XIII der REACH-Verordnung
- 57e: als sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) nach den Kriterien im Anhang XIII der REACH-Verordnung
- 57f: es liegt ein wissenschaftlicher Beweis für eine andere ernsthafte Wirkung auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt vor. Zum Beispiel: Neurotoxizität oder endokrine Disruptoren.

Nicht jeder Stoff, der nach der CLP mit einer oder mehreren dieser Eigenschaften gekennzeichnet werden muss, ist automatisch ein SVHC.

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560020R + Verbot von akut toxischen Stoffen

ÖKO

Verbot von akut toxischen Stoffen

Es dürfen keine Stoffe enthalten sein, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) mit folgenden H-Sätzen gekennzeichnet werden müssen:

CLP Einstufung	Gefahrenhinweis
Akute Toxizität, Kategorie 1	H300 (oral) H310 (dermal) H330 (inhal.)
Akute Toxizität, Kategorie 2	H300 (oral) H310 (dermal) H330 (inhal.)
Akute Toxizität, Kategorie 3	H301 (oral) H311 (dermal) H331 (inhal.)

Als Grenzwert werden Gehalte je Stoff bis zu 0,1 Gewichtsprozent akzeptiert.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderung jedenfalls:

- natureplus-Qualitätszeichen
- Österreichisches Umweltzeichen
- Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

- Leime für Holz
- Sonstige Klebstoffe
- Dichtstoffe

Erläuterung

Stoffe, die bei Verschlucken (oral), Einatmen (inhalativ) oder durch Resorption über die Haut (dermal) lebensgefährlich oder giftig sind, dürfen nicht zum Einsatz kommen.

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560020S + Mindestanteil an Hölzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft**

ÖKO

Mindestanteil an Hölzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Mindestens 50 % des Holzes bzw. 50 % der primären Rohstoffe für Holzwerkstoffe müssen aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.

Nachweis:

- Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers und Vorlage eines der folgenden Zertifikate (CoC...chain of custody):
 - FSC pure - CoC
 - FSC-mixed (70-100 %) - CoC
 - FSC mixed credit (70 – 100 %) - CoC
 - FSC recycled (70 – 100 %) - CoC
 - FSC recycled credit (70 – 100 %) - CoC
 - PEFC - CoC
 - Naturland-Zertifikat
 - Holz von Hier-Zertifikat
 - andere gleichwertige Nachweise
- Bei direktem Bezug aus einem Sägewerk, kann auch eine Herkunftsbestätigung über Wuchsgebiet aus Österreich, Deutschland oder Schweiz oder einem Land, in dem Nachhaltigkeitskriterien im Sinne des § 1 des Österreichischen Forstgesetzes gesetzlich verankert sind, vorgelegt werden.
- Nachweisliche Herkunft aus Althölzern, Industrieböhlzern wie beispielsweise Sägerestholz, Spreißeln, Schwarten und Kappstücken oder Altpapier.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen jedenfalls:

- natureplus-Qualitätszeichen
- Österreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppe dieser LG relevant:

- Schnittholz

Erläuterung

Durch die vielfältigen Funktionen des Waldes kommt es bei Bewirtschaftung und sonstigen Nutzungen zu Konflikten zwischen verschiedenen Interessengruppen.

Damit Wälder langfristig ihre Funktionen als Schutz vor z.B. Lawinen und Bodenerosion und als Erholungsraum für die Menschen erfüllen können, müssen sie nachhaltig bewirtschaftet werden.

Für eine nachhaltige Bewirtschaftung müssen Forstwege, Maschinen, Abholzung, Aufforstung und Pestizideinsatz möglichst naturverträglich gestaltet bzw. eingesetzt werden. Hölzer sollen aus unumstrittenen Quellen stammen, das bedeutet

- keine illegalen Schlägerungen,
- kein Holz aus besonders schützenswerten Wäldern wie etwa den Urwäldern in Sibirien bzw. dem europäischen Russland,
- kein Holz von gentechnisch veränderten Bäumen.

In manchen Ländern ist die Pflicht zur nachhaltigen Holzbewirtschaftung rechtsverbindlich verankert (z.B.: in Deutschland, Österreich und der Schweiz).

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

560020T + Grenzwerte für KMR-Stoffe

ÖKO

Grenzwerte für KMR-Stoffe

Stoffe, die als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch nach CLP-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind (siehe Tabelle), dürfen in Chemikalien und in Erzeugnissen zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein:

CLP-Verordnung 1272/2008 (Anhang I)			Gew.-%
Karzinogenität	Kategorie 1A,1B	H350, H350i	≤ 0,1
	Kategorie 2	H351	≤ 1
Keimzellmutagenität	Kategorie 1A,1B	H340	≤ 0,1
	Kategorie 2	H341	≤ 1
Reproduktionstoxizität	Kategorie 1A,1B	H360	≤ 0,1
	Kategorie 2	H361	≤ 1
Reproduktionstoxizität	auf oder über die Laktation	H362	≤ 1

Ausgenommen Titandioxid (CAS 13463-67-7), wenn das Produkt als flüssiges Gemisch in Verkehr gebracht wird, da sich die Einstufung von Titandioxid nur auf einatembare Stäube (pulverförmig) bezieht.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen jedenfalls:

- natureplus-Qualitätszeichen
- Österreichisches Umweltzeichen
- Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

- Leime für Holz
- Sonstige Klebstoffe
- Dichtstoffe

Erläuterung

KMR-Stoffe sind gemäß CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) folgendermaßen definiert:

- Als krebserzeugend (kanzerogen) gelten Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption Krebs erregen oder die Krebshäufigkeit erhöhen können.
- Erbgutverändernde (mutagene) Stoffe und Gemische können beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption vererbare genetische Schäden zur Folge haben oder ihre Häufigkeit erhöhen.
- Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption nicht vererbare Schäden der Nachkommenschaft hervorrufen oder die Häufigkeit solcher Schäden erhöhen oder eine Beeinträchtigung der männlichen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen oder -fähigkeit zur Folge haben können, werden als die Fortpflanzung beeinträchtigend (reproduktionstoxisch) eingestuft.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560020U + Grenzwerte für gewässergefährdende Stoffe

ÖKO

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Grenzwerte für gewässergefährdende Stoffe

Stoffe, die als gewässergefährdend nach CLP-Verordnung 1272/2008 (siehe Tabelle) eingestuft sind, dürfen in Gemischen bis zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein:

CLP-Verordnung 1272/2008 (Anhang I)			Gew.-%
Akut gewässergefährdend	Kategorie 1	H400	≤ 1
Chronisch gewässergefährdend	Kategorie 1	H410	≤ 1
Chronisch gewässergefährdend	Kategorie 2	H411	≤ 1

Ausgenommen sind Zinkphosphat (CAS 7779-90-0) und Zinkoxid (CAS 1314-13-2) als Isolierpigmente. Diese dürfen insgesamt zu maximal 5 Gewichtsprozenten zugesetzt werden, solange keine praxiserprobten Ersatzstoffe zur Verfügung stehen.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen jedenfalls:

- natureplus-Qualitätszeichen
- Österreichisches Umweltzeichen
- Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt werden.

Dieses Kriterium ist für folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

- Sonstige Klebstoffe
- Dichtstoffe

Erläuterung

Chemikalien, die mögliche Gefahren für die Umwelt mit sich bringen, werden als "umweltgefährlich" bezeichnet. In der CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008), die schrittweise die RL 67/548/EWG (für Stoffe) und RL 1999/45/EG (für Zubereitungen) ersetzt hat, wird die Gefahrenbezeichnung „umweltgefährlich“ durch die Gefahrenklasse „gewässergefährdend“ und die zusätzliche Gefahrenklasse „Die Ozonschicht schädigend“ ersetzt. Zu diesen beiden Gefahrenklassen zählen z. B. Substanzen, die die Ozonschicht zerstören, besonders schwer abbaubar oder für Wasserorganismen schädlich sind. Aufgrund ihrer Gefahren für die Umwelt müssen unter anderem Treibstoffe, manche Lösungsmittel, Lacke und verschiedene Holzschutz- und Desinfektionsmittel gekennzeichnet werden. Auch Naturstoffe wie z. B. Limonen, das als Bestandteil von Orangenöl vorliegt, können als „umweltgefährlich“ bzw. „gewässergefährdend“ eingestuft sein.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=56

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

5601**Dachflächenfenster aus Holz**

Dachflächenfenster als Bauteil:

Dachflächenfenster und deren Kombinationen mit Schrägelementen oder Fassadenfenstern sind oberflächenbehandelt, mit Beschlägen ausgestattet und verglast. Das Isolierglas hat eine Innenscheibe aus Verbundsicherheitsglas, 2 x 3 mm, und eine Außenscheibe aus 4 mm dickem Einscheibensicherheitsglas. In den Einheitspreis sind der Grundrahmen, die Montage und alle Befestigungsmittel einkalkuliert. Gesondert verrechnet werden der Eindeckrahmen und der Dampfbremsenanschluss an den Grundrahmen montiert.

Werkstoff:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Fensterstock und Flügel sind aus Kiefer farblos (fbl.) beschichtet.

Stockaußenmaße, Toleranzen:

Die angebotenen Stockaußenmaße der Dachflächenfenster können um +/- 2 cm von den in der Position angegebenen Größen abweichen.

Schalldämmmaß:

Das bewertete Mindestschalldämmmaß R_w des Fensters ist 35 dB.

Kommentar:

Einbau in die Dampfsperre:

Für den Einbau in die Dampfsperre des Unterdaches steht in der LG 22 Dachdeckerarbeiten eine Aufzählungsposition bei den Vordeckungen und Unterspannungen für Anbindungen von durchdringenden Bauteilen zur Verfügung.

Fenstergrößen:

Es wurden die meist verkauften Fenstergrößen standardisiert. Andere Größen können frei formuliert werden.

560100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

560100A Hagel- und Schneedrucksicherheit zu 56.01

Hagel- und Schneedrucksicherheit bis:

Betrifft Position(en):

560100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5601

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

560101 Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Holz mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,6 W/m²K, mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560101A Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 55x78

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Stk

560101D Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 74-78x98

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Stk

560101E Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 74-78x118

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Stk

560101F Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 74-78x140

Sperrinfo:

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Stk

560101J Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 114x118

Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560101L **Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Alu 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560102 Dachflächenfenster (Dfl-fenst.) aus Holz mit Schwingflügel (Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,6 W/m²K, mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560102A **Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu/Ti 55x78** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560102D **Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu/Ti 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560102E **Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu/Ti 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560102F **Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu/Ti74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560102J **Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu/Ti 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560102L **Dfl-fenst.Holz fbl.Schw.Cu/Ti 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560105 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) als Ausstieg (HandwerkerAusstieg), aus Holz, Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,6 W/m²K, mit Schwingflügel, mit Dauerlüftungsfunktion, mit Einhandbedienung, Öffnungsweite 60 bis 70 Grad, Schwingflügel um bis 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Anstellmechanismus mit Gasdruckfedern.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560105A **Dfl-fe.Holz Ausstieg.Alu 74-78x140** **Stk**

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 74 bis 78 x 140 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560105B **Dfl-fe.Holz Ausstieg.Alu 114x140** **Stk**

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 114 x 140 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560105D **Dfl-fe.Holz Ausstieg.Cu/Ti 74-78x140** **Stk**

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu) oder Titanzink (Zi) nach Wahl des Auftraggebers, 74 bis 78 x 140 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560105E **Dfl-fe.Holz Ausstieg.Cu/Ti 114x140** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu) oder Titanzink (Zi) nach Wahl des Auftraggebers, 114 x 140 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560107 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Holz mit Hebe-(Klapp-) Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,6 W/m²K, mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 30 Grad. Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560107B **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.30G.Alu 55x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560107D **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.30G.Alu 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560107E **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.30G.Alu 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560107F **Dfl-fe.Holz fbl.Hebe+Schw.30G.Alu 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560107J **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.30G.Alu 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560107L **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.30G.Alu 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560110 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Holz mit Hebe-(Klapp-) Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,6 W/m²K, mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 30 Grad. Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560110B **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.30G.Cu/Ti 55x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560110D **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.30G.Cu/Ti 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560110E **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.30G.Cu/Ti 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560110F **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.30G.Cu/Ti 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560110J **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.30G.Cu/Ti 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560110L **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.30G.Cu/Ti 134x140** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560113 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Holz mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,6 W/m²K, mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad. Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.
 Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560113A **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 55x78** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560113D **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x98** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560113E **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x118** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560113F **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 74-78x140** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560113J **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 114x118** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560113L **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Alu 134x140** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560115 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Holz mit Hebe-(Klapp-) und Schwingfunktion (Heb+Schw.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,6 W/m²K, mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad. Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers.
 Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560115A **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu/Ti 55x78** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560115D **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu/Ti 74-76x98** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560115E **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu/Ti 74-76x118** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560115F **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu/Ti 74-76x140** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560115J **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu/Ti 114x118** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560115L **Dfl-fe.Holz fbl.Heb+Schw.45G.Cu/Ti 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560120 Fixverglastes Dachflächen-Schrägelement, Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,6 W/m²K, für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster in gleicher Dachschräge, einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position), mit Dichtungen zwischen Stock und Flügelblech.
Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß des Schrägelementes in cm.

560120A **Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Alu 74-78x92** **Stk**

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 74 bis 78 x 92 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560120C **Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Alu 114x92** **Stk**

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 114 x 92 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560120D **Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Alu 134x92** **Stk**

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 134 x 92 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560120F **Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Cu/Ti 74-78x92** **Stk**

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers, 78 x 92 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560120H **Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Cu/Ti 114x92** **Stk**

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers, 114 x 92 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560120I **Fixvergl.Holzschrägeelem.fbl.Cu/Ti 134x92** **Stk**

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers, 134 x 92 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560122 Lotrechtes Fassadenfenster aus Holz (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,6 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Kippfunktion (Kip.), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position).
Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.

560122A **Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 74-78x92** **Stk**

Außenverblechung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 74 bis 78 x 92 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560122C **Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 114x92** **Stk**

Außenverblechung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 114 x 92 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560122D **Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Alu 134x92** **Stk**

Außenverblechung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 134 x 92 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560122F **Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu/Ti 74-78x92** **Stk**

Außenverblechung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti), nach Wahl des Auftraggebers, 74 bis 78 x 92 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560122H **Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu/Ti 114x92** **Stk**

Außenverblechung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti), nach Wahl des Auftraggebers, 114 x 92 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560122I **Lotr.Fass-fe.Holz fbl.Kip.Cu/Ti 134x92** **Stk**

Außenverblechung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti), nach Wahl des Auftraggebers, 134 x 92 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560123 Lotrechtes Fassadenfenster aus Holz (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters mindestens 1,6 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Drehkippfunktion (DK), einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß des Fassadenfensters in cm.

560123A **Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 74-78x92** **Stk**

Außenverblechung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 74 bis 78 x 92 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560123C **Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 114x92** **Stk**

Außenverblechung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 114 x 92 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560123D **Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Alu 134x95** **Stk**

Außenverblechung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 134 x 95 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560123F **Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu/Ti 74-78x92** **Stk**

Außenverblechung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti), nach Wahl des Auftraggebers, 74 bis 78 x 92 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560123H **Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu/Ti 114x92** **Stk**

Außenverblechung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti), nach Wahl des Auftraggebers, 114 x 92 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560123I **Lotr.Fass-fe.Holz fbl.DK Cu/Ti 134x92** **Stk**

Außenverblechung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti), nach Wahl des Auftraggebers, 134 x 92 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560125 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachflächenfenster aus Holz, für eine weiße Beschichtung statt farblos.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560125A **Az Dachfl-fenst.Holz weiß 55x78** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560125D **Az Dachfl-fenst.Holz weiß 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560125E **Az Dachfl-fenst.Holz weiß 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560125F **Az Dachfl-fenst.Holz weiß 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560125J **Az Dachfl-fenst.Holz weiß 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560125L **Az Dachfl-fenst.Holz weiß 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560126 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schrägelemente und senkrechte Fassadenfenster aus Holz, für eine weiße Beschichtung statt farblos.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560126A **Az Dfl-fe.Holz schräg/senkr.weiß 74-78x92** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560126B **Az Dfl-fe.Holz schräg/senkr.weiß 114x92** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560126C **Az Dfl-fe.Holz schräg/senkr.weiß 134x92** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560130 Dachbalkon, Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,6 W/m²K, bestehend aus einem zweiteiligen Dachflächenfenster, der Oberteil entspricht einem Klapp-Schwingflügel-Dachflächenfenster mit Dauerlüftungsfunktion, die Betätigung der Klappfunktion erfolgt über einen am Flügel unten montierten Griff, der größte Öffnungswinkel der Klappfunktion beträgt 45 Grad, die Betätigung der Schwingfunktion erfolgt über eine am Flügel oben montierte Griffleiste, Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung). Der Unterteil einschließlich seitlicher Schutzgitter kann senkrecht aufgeklappt werden. Fenster mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560130A **Dachbalkon Holz fbl.Alu 94x252** **Stk**

Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 94 x 252 cm.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560130B Dachbalkon Holz fbl.Cu/Ti 94x252 Stk

Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers, 94 x 252 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560131 Terrassenelement, Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,6 W/m²K, als zweiteiliges Dachflächenfenster. Der Oberteil entspricht einem Klapp-Schwingflügel-Dachflächenfenster mit Dauerlüftungs-klappe und Filter, die Betätigung der Klappfunktion erfolgt über einen am Flügel unten montierten Griff, der größte Öffnungswinkel der Klappfunktion beträgt 45 Grad, die Betätigung der Schwingfunktion erfolgt über eine am Flügel oben montierte Griffleiste, Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), Fenster mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560131A Terrassenelem.Holz fbl.Alu 78/140+Fixelem. Stk

78 x 140 cm, Unterteil aus lotrechtem Fixelement 78 x 102 cm, Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560131B Terrassenelem.Cu/Ti fbl.78/140+Fixelem. Stk

78 x 140 cm, Unterteil aus lotrechtem Fixelement 78 x 102 cm, Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560131E Terrassenelem.Holz fbl.Alu 78/140+Drehf. Stk

78 x 140 cm, Unterteil aus lotrechtem Fensterelement mit Drehflügel (Drehflügel 78 x 102 cm), Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560131F Terrassenelem.Cu/Ti fbl.78/140+Drehf. Stk

78 x 140 cm, Unterteil aus lotrechtem Fensterelement mit Drehflügel (Drehflügel 78 x 102 cm), Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560133 Aufzählung (Az) auf die Positionen Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Holz, mit einer Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für eine Beschichtung in RAL-Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560133A Az Dfl-fe.Holz Grundr.RAL-farbe 55x78 Stk

RAL-Farbe des Aluminiums:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560133D Az Dfl-fe.Holz Grundr.RAL-farbe 74-78x98 Stk

RAL-Farbe des Aluminiums:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560133E Az Dfl-fe.Holz Grundr.RAL-farbe 74-78x118 Stk

RAL-Farbe des Aluminiums:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560133F **Az Dfl-fe.Holz Grundr.RAL-farbe 74-78x140** **Stk**

RAL-Farbe des Aluminiums:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560133J **Az Dfl-fe.Holz Grundr.RAL-farbe 114x118** **Stk**

RAL-Farbe des Aluminiums:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560133K **Az Dfl-fe.Holz Grundr.RAL-farbe 114x140** **Stk**

RAL-Farbe des Aluminiums:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560133L **Az Dfl-fe.Holz Grundr.RAL-farbe 134x140** **Stk**

RAL-Farbe des Aluminiums:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560135 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachflächenfenster (Dfl-fenst) aus Holz, für eine wärmegeämmte Ausführung mit einem werkseitig am Fenster montierten Dampfbremsenanschluss und Dämmelementen, mindestens 25 mm dick, die im Zuge der Fenstermontage eingebaut werden.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560135A **Az Dfl-fenst-wärmegeämmmt 55x78** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560135D **Az Dfl-fenst-wärmegeämmmt 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560135E **Az Dfl-fenst-wärmegeämmmt 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560135F **Az Dfl-fenst-wärmegeämmmt 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560135J **Az Dfl-fenst-wärmegeämmmt 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560135K **Az Dfl-fenst-wärmegeämmmt 114x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560135L **Az Dfl-fenst-wärmegeämmmt 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

5602 **Dachflächenfenster aus Holz-Kunststoff**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Dachflächenfenster als Bauteil:

Dachflächenfenster und deren Kombinationen mit Schrägelementen oder Fassadenfenstern sind oberflächenbehandelt, mit Beschlägen ausgestattet und verglast. Das Isolierglas hat eine Innenscheibe aus Verbundsicherheitsglas, 2 x 3 mm, und eine Außenscheibe aus 4 mm dickem Einscheibensicherheitsglas. In den Einheitspreis sind der Grundrahmen, die Montage und alle Befestigungsmittel einkalkuliert. Gesondert verrechnet werden der Eindeckrahmen und der Dampfbremseanschluss an den Grundrahmen montiert.

Werkstoff:

Fensterstock und Flügel sind aus polyurethanummanteltem Kiefer-Holzkern mit weißer Endbeschichtung.

Stockaußenmaße, Toleranzen:

Die angebotenen Stockaußenmaße der Dachflächenfenster können um +/- 2 cm von den in der Position angegebenen Größen abweichen.

Schalldämmmaß:

Das bewertete Mindestschalldämmmaß R_w des Fensters ist 35 dB.

*Kommentar:**Einbau in die Dampfsperre:*

Für den Einbau in die Dampfsperre des Unterdaches steht in der LG 22 Dachdeckerarbeiten eine Aufzählungsposition bei den Vordeckungen und Unterspannungen für Anbindungen von durchdringenden Bauteilen zur Verfügung.

Fenstergrößen:

Es wurden die meist verkauften Fenstergrößen standardisiert. Andere Größen können frei formuliert werden.

560200 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

560200A Hagel- und Schneedrucksicherheit zu 56.02Hagel- und Schneedrucksicherheit bis: Betrifft Position(en): **560200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5602**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

560201 Dachflächenfenster aus kunststoffummanteltem Holzkern, mit Schwingflügel, Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,5 W/m²K, mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560201A Dachfl-fe.Holz/Kst.Schwingfl.Alu 55x78

Sperrinfo:

*Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***Stk****560201D Dachfl-fe.Holz/Kst.Schwingfl.Alu 74-78x98**

Sperrinfo:

*Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***Stk****560201E Dachfl-fe.Holz/Kst.Schwingfl.Alu 74-78x118**

Sperrinfo:

*Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560201F **Dachfl-fe.Holz/Kst.Schwingfl.Alu 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560201J **Dachfl-fe.Holz/Kst.Schwingfl.Alu 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560202 Dachflächenfenster aus kunststoffummanteltem Holzkern, mit Schwingflügel, Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,5 W/m²K, mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar.
Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560202A **Dachfl-fe.Holz/Kst.Schwingfl.Cu/Ti 55x78** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560202D **Dachfl-fe.Holz/Kst.Schwingfl.Cu/Ti 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560202E **Dachfl-fe.Holz/Kst.Schwingf.Cu/Ti 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560202F **Dachfl-fe.Holz/Kst.Schwingf.Cu/Ti 74-76x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560202L **Dachfl-fe.Holz/Kst.Schwingfl.Cu/Ti 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560207 Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus kunststoffummanteltem Holzkern (Ho/Kst.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,5 W/m²K, mit Hebe-(Klapp-)Schwingfunktion (Heb+Schw.), mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, Putzstellung, 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad.
Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560207D **Dfl-fe.Ho/Kst.Heb+Schw.45Gr.Alu 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560207E **Dfl-fe.Ho/Kst.Heb+Schw.45Gr.Alu 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560207F **Dfl-fe.Ho/Kst.Heb+Schw.45Gr.Alu 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560207J **Dfl-fe.Ho/Kst.Heb+Schw.45Gr.Alu 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
560210	Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus kunststoffummanteltem Holzkern (Ho/Kst.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,5 W/m ² K, mit Hebe-(Klapp-)Schwingfunktion (Heb+Schw.), Dauerlüftungsklappe mit Filter, Einhandbedienung, Putzstellung, 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad. Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
560210D	Dfl-fe.Ho/Kst.Heb+Schw.45Gr.Cu/Ti 74-78x98	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560210E	Dfl-fe.Ho/Kst.Heb+Schw.45Gr.Cu/Ti 74-78x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560210F	Dfl-fe.Ho/Kst.Heb+Schw.45Gr.Cu/Ti 74-78x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560210J	Dfl-fe.Ho/Kst.Heb+Schw.45Gr.Cu/Ti 114x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560220	Fixverglastes Schrägelement aus kunststoffummanteltem Holzkern (Holz/Kst.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,5 W/m ² K, für den Anbau mit einem Dachflächenfenster in gleicher Dachschräge, einschließlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflächenfenster (Dachflächenfenster in eigener Position), mit Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
560220A	Fixvergl.Holz/Kst.Schrägelem.Alu 74-78x92	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 74 bis 78 x 92 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560220C	Fixvergl.Holz/Kst.Schrägelem.Alu 114x92	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 114 x 92 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560220E	Fixvergl.Holz/Kst.Schrägelem.Cu/Ti 74-78x92	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers, 74 bis 78 x 92 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560220G	Fixvergl.Holz/Kst.Schrägelem.Cu/Ti 114x92	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers, 114 x 92 cm, geeignet für Dachflächenfenster gleicher Breite.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560233	Aufzählung (Az) auf die Positionen Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus kunststoffummanteltem Holzkern, mit einer Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für eine Beschichtung in RAL-Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
560233A	Az Dfl-fe.Kst/Ho Grundr.RAL-farbe 55x78	Stk
	RAL-Farbe des Aluminiums: 	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560233D **Az Dfl-fe.Kst/Ho Grundr.RAL-farbe 74-78x98** **Stk**

RAL-Farbe des Aluminiums: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560233E **Az Dfl-fe.Kst/Ho Grundr.RAL-farbe 74-78x118** **Stk**

RAL-Farbe des Aluminiums: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560233F **Az Dfl-fe.Kst/Ho Grundr.RAL-farbe 74-78x140** **Stk**

RAL-Farbe des Aluminiums: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560233J **Az Dfl-fe.Kst/Ho Grundr.RAL-farbe 114x118** **Stk**

RAL-Farbe des Aluminiums: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560233L **Az Dfl-fe.Kst/Ho Grundr.RAL-farbe 134x140** **Stk**

RAL-Farbe des Aluminiums: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5603 Dachflächenfenster aus Kunststoff**

Dachflächenfenster als Bauteil:

Dachflächenfenster und deren Kombinationen mit Schrägelementen oder Fassadenfenstern sind oberflächenbehandelt, mit Beschlägen ausgestattet und verglast. Das Isolierglas hat eine Innenscheibe aus Verbundsicherheitsglas, 2 x 3 mm, und eine Außenscheibe aus 4 mm dickem Einscheibensicherheitsglas. In den Einheitspreis sind der Grundrahmen, die Montage und alle Befestigungsmittel einkalkuliert. Gesondert verrechnet werden der Eindeckrahmen und der Dampfbremsenanschluss an den Grundrahmen montiert.

Werkstoff:

Fensterstock und Flügel sind aus Kunststoff, 4-Kammerprofil weiß durchgefärbt und verstärkt mit verzinkten Stahlprofilen.

Stockaußenmaße, Toleranzen:

Die angebotenen Stockaußenmaße der Dachflächenfenster können um +/- 2 cm von den in der Position angegebenen Größen abweichen.

Schalldämmmaß:

Das bewertete Mindestschalldämmmaß R_w des Fensters ist 35 dB.

Kommentar:

Einbau in die Dampfsperre:

Für den Einbau in die Dampfsperre des Unterdaches steht in der LG 22 Dachdeckerarbeiten eine Aufzählungsposition bei den Vordeckungen und Unterspannungen für Anbindungen von durchdringenden Bauteilen zur Verfügung.

Fenstergrößen:

Es wurden die meist verkauften Fenstergrößen standardisiert. Andere Größen können frei formuliert werden.

560300 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

560300A **Hagel- und Schneedrucksicherheit zu 56.03**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Hagel- und Schneedrucksicherheit bis: Betrifft Position(en): **560300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5603**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

560301 Dachflächenfenster aus Kunststoff (Kstst.) mit Schwingflügel, Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,5 W/m²K, mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560301A Dachfl-fenst.Kstst.Schwingfl.Alu 55x78**Stk**Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

560301D Dachfl-fenst.Kstst.Schwingfl.Alu 74-78x98**Stk**Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

560301E Dachfl-fenst.Kstst.Schwingfl.Alu 74-78x118**Stk**Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

560301F Dachfl-fenst.Kstst.Schwingfl.Alu 74-78x140**Stk**Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

560301J Dachfl-fenst.Kstst.Schwingfl.Alu 114x118**Stk**Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

560301L Dachfl-fenst.Kstst.Schwingfl.Alu 134x140**Stk**Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
560302	Dachflächenfenster aus Kunststoff (Kstst.) mit Schwingflügel, Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,5 W/m ² K, mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung, bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar (Putzstellung). Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
560302A	Dachfl-fenst.Kstst.Schwingfl.Cu/Ti 55x78	Stk
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560302D	Dachfl-fenst.Kstst.Schwingfl.Cu/Ti 76x98	Stk
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560302E	Dachfl-fenst.Kstst.Schwingfl.Cu/Ti 76x118	Stk
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560302F	Dachfl-fenst.Kstst.Schwingfl.Cu/Ti 76x140	Stk
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560302J	Dachfl-fenst.Kstst.Schwingfl.Cu/Ti 114x118	Stk
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560302L	Dachfl-fenst.Kstst.Schwingfl.Cu/Ti 134x140	Stk
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560305	Dachflächenfenster als Ausstieg (HandwerkerAusstieg), aus Kunststoff (Kstst.), Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert) 1,5 W/m ² K, mit Schwingflügel, Öffnungsweite ca. 70 Grad, Schwingflügel um bis 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung), 4-Punkteverriegelung mit Einhandbedienung, Anstellmechanismus mit Gasdruckfedern. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
560305A	Dfl-fe.Kstst.Ausstieg.Alu 74-78x140	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 74 bis 78 x 140 cm.	
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560305B	Dfl-fe.Kstst.Ausstieg.Alu 114x140	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, 114 x 140 cm.	
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560305D	Dfl-fe.Kstst.Ausstieg.Cu/Ti 74-78x140	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu) oder Titanzink (Zi) nach Wahl des Auftraggebers, 74 bis 78 x 140 cm.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560305E	Dfl-fe.Kstst.Ausstieg.Cu/Ti 114x140	Stk
	Grundrahmenabdeckung aus Kupfer (Cu) oder Titanzink (Zi) nach Wahl des Auftraggebers, 114 x 140 cm.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560307	Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Kunststoff (Kstst.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,5 W/m ² K, mit Hebe-(Klapp-)Schwingfunktion (Heb+Schw.), mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung (Putzstellung), bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad. Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
560307A	Dfl-fe.Kstst.Hebe+Schwing.45G.Alu 55x78	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560307D	Dfl-fe.Kstst.Hebe+Schwing.45G.Alu 74-78x98	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560307E	Dfl-fe.Kstst.Hebe+Schwing.45G.Alu 74-78x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560307F	Dfl-fe.Kstst.Hebe+Schwing.45G.Alu 74-76x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560307J	Dfl-fe.Kstst.Hebe+Schwing.45G.Alu 114x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560307L	Dfl-fe.Kstst.Hebe+Schwing.45G.Alu 134x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560310	Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Kunststoff (Kstst.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,5 W/m ² K, mit Hebe-(Klapp-)Schwingfunktion (Heb+Schw.), mit Dauerlüftungsfunktion, Einhandbedienung (Putzstellung), bis 180 Grad durchschwingbar und fixierbar, Öffnungsweite 45 Grad. Grundrahmenabdeckung aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
560310A	Dfl-fe.Kstst.Heb+Schwing.45G.Cu/Ti 55x78	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560310D	Dfl-fe.Kstst.Heb+Schwing.45G.Cu/Ti 74-78x98	Stk
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560310E	Dfl-fe.Kstst.Heb+Schw.45G.Cu/Ti 74-78x118	Stk
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560310F	Dfl-fe.Kstst.Heb+Schw.45G.Cu/Ti 74-78x140	Stk
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560310J	Dfl-fe.Kstst.Hebe+Schwing.45Gr.Cu/Ti114x118	Stk
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560310L	Dfl-fe.Kstst.Hebe+Schwing.45Gr.Cu/Ti134x140	Stk
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560322	<p>Lotrechtes Fassadenfenster in Kunststoff (Lotr.Fass-fe.), Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Fensters 1,5 W/m²K, für den Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters, mit Drehkippschlag mit Einhandbedienung. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.</p>	
560322A	Lotr.Fass-fe.Kstst.74-78x70	Stk
	Ohne Drehsperre, 74 bis 78 x 70 cm.	
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560322B	Lotr.Fass-fe.Kstst.74-78x90	Stk
	Ohne Drehsperre, 74 bis 78 x 90 cm.	
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560322E	Lotr.Fass-fe.Kstst.114x70	Stk
	Ohne Drehsperre, 114 x 70 cm.	
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	
560322F	Lotr.Fass-fe.Kstst.114x90	Stk
	Ohne Drehsperre, 114 x 90 cm.	
Sperrinfo:	<p><i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i></p> <p><i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i></p>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560322G	Lotr.Fass-fe.Kstst.134x70 Ohne Drehsperre, 134 x 70 cm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560322H	Lotr.Fass-fe.Kstst.134x90 Ohne Drehsperre, 134 x 90 cm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560322J	Az Lotr.Fass-fe.Kstst.f.Sperre Aufzählung (Az) auf die Fassadenfenster, ohne Unterschied der Größe mit Drehkippschlag ohne Drehsperre, für einen Beschlag mit Drehsperre.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560333	Aufzählung (Az) auf die Positionen Dachflächenfenster (Dfl-fe.) aus Kunststoff, mit einer Grundrahmenabdeckung aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für eine Beschichtung in RAL-Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
560333A	Az Dfl-fe.Kstst.Grundr.RAL-farbe 55x78 RAL-Farbe des Aluminiums: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560333D	Az Dfl-fe.Kstst.Grundr.RAL-farbe 74-78x98 RAL-Farbe des Aluminiums: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560333E	Az Dfl-fe.Kstst.Grundr.RAL-farbe 74-78x118 RAL-Farbe des Aluminiums: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560333F	Az Dfl-fe.Kstst.Grundr.RAL-farbe 74-78x140 RAL-Farbe des Aluminiums: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt</i> <i>Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.</i>	
560333J	Az Dfl-fe.Kstst.Grundr.RAL-farbe 114x118 RAL-Farbe des Aluminiums: <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

560333L Az Dfl-fe.Kstst.Grundr.RAL-farbe 134x140 Stk

RAL-Farbe des Aluminiums:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

560337 Dachflächenfenster als Dachausstieg, aus Kunststoff, Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) 3,5 W/m²K, mit integrierten Eindeckrahmen, für Dachneigungen von 20 bis 65 Grad, Flügel- und Außenverblechung aus beschichtetem Aluminium, Flügel links oder rechts angeschlagen, nach Wahl des Auftraggebers, mit Isolierverglasung (außen/Abstand/innen): 3/9/3 mm (kein Sicherheitsglas).
 Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560337A Dfl-fe.Dachausstieg Kstst.54x83 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt*
Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielfältigen ökologischen Nachteile im Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in ökologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

5604 Eindeckrahmen, Stockverlängerung, Leibung

560400 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

560400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5604

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

560401 Eindeckrahmen aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für Dachflächenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, bei flachem Deckungsmaterial (flach).
 Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.

560401A Eindeckrahmen Alu flach 55x78 Stk

Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560401D Eindeckrahmen Alu flach 74-78x98 Stk

Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560401E Eindeckrahmen Alu flach 74-78x118 Stk

Dachdeckungsmaterial:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560401F Eindeckrahmen Alu flach 74-78x140 Stk

Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560401J Eindeckrahmen Alu flach 114x118 Stk

Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560401L Eindeckrahmen Alu flach 134x140 Stk

Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560402 Eindeckrahmen aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers, für Dachflächenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, bei flachem Deckungsmaterial (flach).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.

560402A Eindeckrahmen Cu/Ti flach 55x78 Stk

Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560402D Eindeckrahmen Cu/Ti flach 74-78x98 Stk

Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560402E Eindeckrahmen Cu/Ti flach 74-78x118 Stk

Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560402F Eindeckrahmen Cu/Ti flach 74-78x140 Stk

Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560402J Eindeckrahmen Cu/Ti flach 114x118 Stk

Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560402L Eindeckrahmen Cu/Ti flach 134x140 Stk

Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
560404	Eindeckrahmen aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für Dachflächenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie plissiertem Bleiunterteil, bei Welldeckung (wellig). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
560404A	Eindeckrahmen Alu wellig 55x78 Deckungsmaterial: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560404D	Eindeckrahmen Alu wellig 74-78x98 Deckungsmaterial: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560404E	Eindeckrahmen Alu wellig 74-78x118 Deckungsmaterial: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560404F	Eindeckrahmen Alu wellig 74-78x140 Deckungsmaterial: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560404J	Eindeckrahmen Alu wellig 114x118 Deckungsmaterial: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560404L	Eindeckrahmen Alu wellig 134x140 Deckungsmaterial: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560405	Eindeckrahmen aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Zi) nach Wahl des Auftraggebers, für Dachflächenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie plissiertem Bleiunterteil, bei Welldeckung (wellig). Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
560405A	Eindeckrahmen Cu/Ti wellig 55x78 Deckungsmaterial: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560405D	Eindeckrahmen Cu/Ti wellig 74-78x98 Deckungsmaterial: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560405E	Eindeckrahmen Cu/Ti wellig 74-78x118 Deckungsmaterial: <input type="text"/>	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560405F	Eindeckrahmen Cu/Ti wellig 74-78x140	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Deckungsmaterial: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560405J Eindeckrahmen Cu/Ti wellig 114x118 Stk

Deckungsmaterial: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560405L Eindeckrahmen Cu/Ti wellig 134x140 Stk

Deckungsmaterial: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560407 Aufzählung (Az) auf die Positionen Eindeckrahmen aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für eine Beschichtung in RAL-Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560407A Az Eindeckrahmen Alu-RAL-farbe 55x78 Stk

RAL-Farbe des Aluminiums: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560407D Az Eindeckrahmen Alu-RAL-farbe 74-78x98 Stk

RAL-Farbe des Aluminiums: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560407E Az Eindeckrahmen Alu-RAL-farbe 74-78x114 Stk

RAL-Farbe des Aluminiums: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560407F Az Eindeckrahmen Alu-RAL-farbe 74-78x140 Stk

RAL-Farbe des Aluminiums: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560407J Az Eindeckrahmen Alu-RAL-farbe 114x118 Stk

RAL-Farbe des Aluminiums: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560407L Az Eindeckrahmen Alu-RAL-farbe 114x134 Stk

RAL-Farbe des Aluminiums: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560409 Eindeckrahmen aus Blech für neben- oder übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe und Art, bestehend aus Oberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, bei flachem Dachdeckungsmaterial (flach).

560409A Eindeckrahmen Alu flach 2 nebenein. Stk

Aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560409B Eindeckrahmen Cu/Zi flach 2 nebenein. Stk

Aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Zi) nach Wahl des Auftraggebers, für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560409C Eindeckrahmen RAL flach 2 nebenein. Stk

Aus Aluminium in RAL-Standardfarben beschichtet, für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:
RAL-Farbe des Aluminiums:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560409J Eindeckrahmen Alu flach 2 überein. Stk

Aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560409K Eindeckrahmen Cu/Zi flach 2 überein. Stk

Aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Zi) nach Wahl des Auftraggebers, für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560409L Eindeckrahmen RAL flach 2 überein. Stk

Aus Aluminium in RAL-Standardfarben beschichtet, für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:
RAL-Farbe des Aluminiums:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560409N Eindeckrahmen Alu flach Block Stk

Aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für im Block neben- und übereinander liegende Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Vierblock), Block (Skizze und/oder Beschreibung):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560409O Eindeckrahmen Cu/Ti flach Block Stk

Aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers, beschichtet, für im Block neben- und übereinander liegende Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Vierblock), Block (Skizze und/oder Beschreibung):

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560409P Eindeckrahmen RAL flach Block Stk

Aus Aluminium in RAL-Standardfarben beschichtet, für im Block neben- und übereinander liegende Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Vierblock), Block (Skizze und/oder Beschreibung):
RAL-Farbe des Aluminiums:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560411 Eindeckrahmen aus Blech für neben- oder übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe und Art, bestehend aus Oberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie plissiertem Bleiunterteil, bei welligem Dachdeckungsmaterial (wellig).

560411A Eindeckrahmen Alu wellig 2 nebenein. Stk

Aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:
Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560411B Eindeckrahmen Cu/Zi wellig 2 nebenein. Stk

Aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Zi) nach Wahl des Auftraggebers, für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:
Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560411C Eindeckrahmen RAL wellig 2 nebenein. Stk

Aus Aluminium in RAL-Standardfarben beschichtet, für zwei nebeneinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:
RAL Farbe des Aluminiums:
Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560411J Eindeckrahmen Alu wellig 2 überein. Stk

Aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:
Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560411K Eindeckrahmen Cu/Ti wellig 2 überein. Stk

Aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Zi) nach Wahl des Auftraggebers, für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:
Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560411L Eindeckrahmen RAL wellig 2 überein. Stk

Aus Aluminium in RAL-Standardfarben beschichtet, für zwei übereinander liegende Dachflächenfenster gleicher Größe:
RAL Farbe des Aluminiums:
Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560411N Eindeckrahmen Alu wellig Block Stk

Aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, für im Block neben- und übereinander liegenden Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Viererblick), Block (Skizze und/oder Beschreibung):
Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560411O Eindeckrahmen Cu/Ti wellig Block Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Aus Kupfer oder Titanzink (Cu/Ti) nach Wahl des Auftraggebers, beschichtet, für im Block neben- und übereinander liegende Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Viererblick), Block (Skizze und/oder Beschreibung):
Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560411P Eindeckrahmen RAL wellig Block Stk

Aus beschichtetem Aluminium in RAL-Standardfarben, für im Block neben- und übereinander liegende Dachflächenfenster (z.B. zwei neben- und übereinander=Viererblick), Block (Skizze und/oder Beschreibung):
RAL-Farbe des Aluminiums:
Dachdeckungsmaterial:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560412 Manschette aus dampfdichter Folie an den Grundrahmen dicht befestigt als Anschluss zur Dampfsperre der Dachkonstruktion.
Im Positionsstichwort angeben: Außenmaß des zugehörigen Fensters in cm.

560412A Dampfbf-Manschette Folie 55x78 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560412D Dampfbf-Manschette Folie 74-78x98 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560412E Dampfbf-Manschette Folie 74-78x118 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560412F Dampfbf-Manschette Folie 74-78x140 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560412J Dampfbf-Manschette Folie 114x140 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560412L Dampfbf-Manschette Folie 134x140 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560413 Unterdachschürze für wettersichere Einbindung des Dachflächenfensters in das Unterdach, aus einem zweilagigen, diffusionsoffenen Material mit hoher Reißfestigkeit.
Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.

560413A Unterdachschürze 55x78 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560413D Unterdachschürze 74-78x98 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560413E Unterdachschürze 74-78x118 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560413F **Unterdachschürze 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560413J **Unterdachschürze 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560413L **Unterdachschürze 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560415 Fensterstockverlängerung mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur raumseitigen Verlängerung des Dachflächenfensterstockes um 60 mm, aus Kiefer mit Fensterstockprofilierung, Oberfläche farblos (fbl.) beschichtet.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.

560415A **Fe-stockverläng.fbl.55x78 60mm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560415D **Fe-stockverläng.fbl.74-78x98 60mm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560415E **Fe-stockverläng.fbl.74-78x118 60mm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560415F **Fe-stockverläng.fbl.74-78x140 60mm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560415J **Fe-stockverläng.fbl.114x118 60mm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560415L **Fe-stockverläng.fbl.134x140 60mm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560416 Fensterstockverlängerung mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur raumseitigen Verlängerung des Dachflächenfensterstockes um über 60 bis 100 mm, aus Kiefer mit Fensterstockprofilierung, Oberfläche farblos (fbl.) beschichtet.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.

560416A **Fe-stockverläng.fbl.55x78 100mm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560416D **Fe-stockverläng.fbl.74-78x98 100mm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560416E **Fe-stockverläng.fbl.74-78x118 100mm** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
560416F	Fe-stockverläng.fbl.74-78x140 100mm	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560416J	Fe-stockverläng.fbl.114x118 100mm	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560416L	Fe-stockverläng.fbl.134x140 100mm	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560417	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fensterstockverlängerung mit einem Holz-Aufsatzrahmen aus Holz, für eine weiße Beschichtung statt farblos. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
560417A	Az Fe-Stockverläng.weiß 55x78 60mm	Stk
	55 x 78 cm, Verlängerung um 60 mm.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560417D	Az Fe-Stockverläng.weiß 74-78x98 60mm	Stk
	74 bis 78 x 98 cm, Verlängerung um 60 mm.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560417E	Az Fe-Stockverläng.weiß 74-78x118 60mm	Stk
	74 bis 78 x 118 cm, Verlängerung um 60 mm.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560417F	Az Fe-Stockverläng.weiß 74-78x140 60mm	Stk
	74 bis 78 x 140 cm, Verlängerung um 60 mm.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560417J	Az Fe-Stockverläng.weiß 114x118 60mm	Stk
	114 x 118 cm, Verlängerung um 60 mm.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560417L	Az Fe-Stockverläng.weiß 134x140 60mm	Stk
	134 x 140 cm, Verlängerung um 60 mm.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560417N	Az Fe-Stockverläng.weiß 55x78 100mm	Stk
	55 x 78 cm, Verlängerung über 60 bis 100 mm.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560417Q	Az Fe-Stockverläng.weiß 74-78x98 100mm	Stk
	74 bis 78 x 98 cm, Verlängerung über 60 bis 100 mm.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
560417R	Az Fe-Stockverläng.weiß 74-78x118 100mm 74 bis 78 x 118 cm, Verlängerung über 60 bis 100 mm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560417S	Az Fe-Stockverläng.weiß 74-78x140 100mm 74 bis 78 x 140 cm, Verlängerung über 60 bis 100 mm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560417U	Az Fe-Stockverläng.weiß 114x118 100mm 114 x 118 cm, Verlängerung über 60 bis 100 mm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560417W	Az Fe-Stockverläng.weiß 134x140 100mm 134 x 140 cm, Verlängerung über 60 bis 100 mm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560419	Innenfutter (Leibung) zum Anschluss des Dachflächenfensters an die Innenverkleidung, (die Leibung ist nur beim Einzeleinbau von Fenstern einsetzbar), aus weiß beschichteten Spannplatten, einschließlich weißer Abschlussleisten und zugehöriger Befestigungselemente. Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
560419A	Dfl-fe.Leibung weiß 55x78	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560419D	Dfl-fe.Leibung weiß 74-78x98	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560419E	Dfl-fe.Leibung weiß 74-78x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560419F	Dfl-fe.Leibung weiß 74-78x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560419J	Dfl-fe.Leibung weiß 114x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560419L	Dfl-fe.Leibung weiß 134x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560420	Innenfutter (Leibung) zum Anschluss des Dachflächenfensters an die Innenverkleidung. (Die Leibung ist nur beim Einzeleinbau von Fenstern einsetzbar), aus Kiefer furnierten Spannplatten, einschließlich Abschlussleisten und zugehöriger Befestigungselemente. Im Positionsstichwort angeben: Fensterstockaußenmaß in cm des zugehörigen Dachflächenfensters.	
560420A	Dfl-fe.Leibung Kieferfurn.55x78	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560420D	Dfl-fe.Leibung Kieferfurn.74-78x98	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
560420E	Dfl-fe.Leibung Kieferfurn.74-78x118	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
560420F	Dfl-fe.Leibung Kieferfurn.74-78x140	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
560420J	Dfl-fe.Leibung Kieferfurn.114x118	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
560420L	Dfl-fe.Leibung Kieferfurn.134x140	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	

5605 Zubehör für Dachflächenfenster

Betriebsbereite Elektromontage:
Bei elektrotechnischen Teilen ist die betriebsbereite Montage, aber ohne Anschluss an die Stromversorgung, einkalkuliert.

560500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

560500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5605 ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>

Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

560501 Markisetten für Dachflächenfenster, mit Handbedienung, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch Ausspannen des Markisettentuches über die Fensteraußenseite, aus transparentem, witterungs- und temperaturbeständigem Spezialgewebe in Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers, an der Fensteraußenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560501A	Markisette Hitzesch.Handbed.55x78	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
560501D	Markisette Hitzesch.Handbed.74-78x98	Stk
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
560501E	Markisette Hitzesch.Handbed.74-78x118	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560501F **Markisette Hitzesch.Handbed.74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560501J **Markisette Hitzesch.Handbed.114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560501L **Markisette Hitzesch.Handbed.134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560502 Markisetten für Dachflächenfenster, mit Schnurzugbedienung, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch Ausspannen des Markisettentuches über die Fensteraußenseite, aus transparentem, dunklem, witterungs- und temperaturbeständigem Spezialgewebe in Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers, an der Fensteraußenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560502A **Markisette Hitzesch.Schnurzugb.55x78** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560502D **Markisette Hitzesch.Schnurzugb.74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560502E **Markisette Hitzesch.Schnurzugb.74-76x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560502F **Markisette Hitzesch.Schnurzugb.74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560502J **Markisette Hitzesch.Schnurzugb.114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560502L **Markisette Hitzesch.Schnurzugb.134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560503 Markisetten für Dachflächenfenster, mit elektrischer Fernbedienung (Steuergerät in eigener Position), als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch Ausspannen des Markisettentuches über die Fensteraußenseite, aus transparentem, witterungs- und temperaturbeständigem Spezialgewebe in Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers, an der Fensteraußenseite montiert, Aufrollkasten und seitliche Führungsleisten aus in der Standardfarbe des Erzeugers beschichtetem Aluminium.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560503A **Markisette Hitzesch.E-Antrieb 55x78** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560503D **Markisette Hitzesch.E-Antrieb 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560503E Markisette Hitzesch.E-Antrieb 74-78x118 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560503F Markisette Hitzesch.E-Antrieb 74-78x140 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560503J Markisette Hitzesch.E-Antrieb 114x118 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560503L Markisette Hitzesch.E-Antrieb 134x140 Stk

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**560505 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Markisetten in Standardfarbe, ohne Unterschied der Bedienungsart, für Gewebe-Sonderfarben nach Wahl des Auftraggebers.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.**

560505A Az Markisette Sonderfarbe 55x78 Stk

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560505D Az Markisette Sonderfarbe 74-78x98 Stk

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560505E Az Markisette Sonderfarbe 74-78x118 Stk

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560505F Az Markisette Sonderfarbe 74-78x140 Stk

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560505J Az Markisette Sonderfarbe 114x118 Stk

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560505L Az Markisette Sonderfarbe 134x140 Stk

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**560507 Rollläden für Dachflächenfenster, einwandig (1-wand.), Bedienung mit Kurbel einschließlich Kurbelstange, mit Aufrollkasten und seitlichen Führungsleisten aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, an der Fensteraußenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.**

560507A Rollläden 1-wand.Kurbel Alu 55x78 Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560507D **Rollladen 1-wand.Kurbel Alu 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560507E **Rollladen 1-wand.Kurbel Alu 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560507F **Rollladen 1-wand.Kurbel Alu 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560507J **Rollladen 1-wand.Kurbel Alu 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560507L **Rollladen 1-wand.Kurbel Alu 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560508 Rollladen für Dachflächenfenster, einwandig (1-wand.), Bedienung mit Kurbel einschließlich Kurbelstange, mit Aufrollkasten und seitlicher Führungsleisten aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus Kupfer, an der Fensteraußenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560508A **Rollladen 1-wand.Kurbel Cu 55x78** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560508D **Rollladen 1-wand.Kurbel Cu 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560508E **Rollladen 1-wand.Kurbel Cu 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560508F **Rollladen 1-wand.Kurbel Cu 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560508J **Rollladen 1-wand.Kurbel Cu 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560508L **Rollladen 1-wand.Kurbel Cu 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560510 Rollladen für Dachflächenfenster, einwandig (1-wand.), Bedienung mit Elektroantrieb (Steuergerät in eigener Position), mit Aufrollkasten und seitlicher Führungsleiste aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, an der Fensteraußenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560510A **Rollladen 1-wand.E-Antrieb Alu 55x78** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560510D **Rollladen 1-wand.E-Antrieb Alu 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560510E **Rollladen 1-wand.E-Antrieb Alu 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560510F **Rollladen 1-wand.E-Antrieb Alu 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560510J **Rollladen 1-wand.E-Antrieb Alu 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560510L **Rollladen 1-wand.E-Antrieb Alu 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560511 Rollladen für Dachflächenfenster, einwandig (1-wand.), Bedienung mit Elektroantrieb (Steuergerät in eigener Position), mit Aufrollkasten und seitlicher Führungsleiste aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus Kupfer, an der Fensteraußenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560511A **Rollladen 1-wand.E-Antrieb Cu 55x78** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560511D **Rollladen 1-wand.E-Antrieb Cu 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560511E **Rollladen 1-wand.E-Antrieb Cu 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560511F **Rollladen 1-wand.E-Antrieb Cu 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560511J **Rollladen 1-wand.E-Antrieb Cu 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560511L **Rollladen 1-wand.E-Antrieb Cu 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560514 Rollladen für Dachflächenfenster, aus doppelwandigen Aluminiumlamellen mit Polyurethandämmschicht, Bedienung mit Kurbel einschließlich Kurbelstange, mit Aufrollkasten und seitlicher Führungsleiste aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, an der Fensteraußenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560514A **Rollladen doppelw.Kurbel Alu 55x78** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560514D **Rollladen doppelw.Kurbel Alu 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560514E **Rollladen doppelw.Kurbel Alu 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560514F **Rollladen doppelw.Kurbel Alu 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560514J **Rollladen doppelw.Kurbel Alu 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560514L **Rollladen doppelw.Kurbel Alu 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560515 Rollladen für Dachflächenfenster, aus doppelwandigen Aluminiumlamellen mit Polyurethandämmschicht, Bedienung mit Kurbel einschließlich Kurbelstange, mit Aufrollkasten und seitlicher Führungsleiste aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus Kupfer, an der Fensteraußenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560515A **Rollladen doppelw.Kurbel Cu 55x78** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560515D **Rollladen doppelw.Kurbel Cu 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560515E **Rollladen doppelw.Kurbel Cu 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560515F **Rollladen doppelw.Kurbel Cu 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560515J **Rollladen doppelw.Kurbel Cu 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560515L **Rollladen doppelw.Kurbel Cu 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560516 Rollladen für Dachflächenfenster, aus doppelwandigen Aluminiumlamellen mit Polyurethandämmschicht, Bedienung mit Elektroantrieb (Steuergerät in eigener Position), mit Aufrollkasten und seitlicher Führungsleiste aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, an der Fensteraußenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560516A **Rollladen doppelw.E-Antrieb Alu 55x78** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560516D **Rollladen doppelw.E-Antrieb Alu 74-78x98** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560516E **Rollladen doppelw.E-Antrieb Alu 74-78x118** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560516F **Rollladen doppelw.E-Antrieb Alu 74-78x140** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560516J **Rollladen doppelw.E-Antrieb Alu 114x118** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560516L **Rollladen doppelw.E-Antrieb Alu 134x140** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560517 Rollladen für Dachflächenfenster, aus doppelwandigen Aluminiumlamellen mit Polyurethandämmschicht, Bedienung mit Elektroantrieb (Steuergerät in eigener Position), mit Aufrollkasten und seitlicher Führungsleiste aus in Standardfarbe beschichtetem Aluminium, Auflagebleche und Sturmhaken aus Kupfer, an der Fensteraußenseite montiert.
 Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560517A **Rollladen doppelw.E-Antrieb Cu 55x78** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560517D **Rollladen doppelw.E-Antrieb Cu 74-78x98** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560517E **Rollladen doppelw.E-Antrieb Cu 74-78x118** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560517F **Rollladen doppelw.E-Antrieb Cu 74-78x140** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560517J **Rollladen doppelw.E-Antrieb Cu 114x118** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560517L **Rollladen doppelw.E-Antrieb Cu 134x140** **Stk**
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
560520	Faltrollos für Dachflächenfenster, mit Handbedienung durch Auf- und Abschieben des Rollos, als Licht- und Sichtschutz, aus lichtdurchlässigem, plissiertem Gewebe mit glasseitiger, transparenter Alubeschichtung in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, und Aluführungsschienen für stufenlose Bedienung, an der Flügelinnenseite montiert. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
560520A	Faltrollo Handbed.55x78	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560520D	Faltrollo Handbed.74-78x98	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560520E	Faltrollo Handbed.74-78x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560520F	Faltrollo Handbed.74-78x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560520J	Faltrollo Handbed.114x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560520K	Faltrollo Handbed.114x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560520L	Faltrollo Handbed.134x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560521	Faltrollos für Dachflächenfenster, mit elektrischer Fernbedienung (Steuergerät in eigener Position), als Licht- und Sichtschutz, aus lichtdurchlässigem, plissiertem Gewebe mit glasseitiger, transparenter Alubeschichtung, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, und Aluführungsschienen für stufenlose Bedienung, an der Flügelinnenseite montiert. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
560521A	Faltrollo E-Antrieb 55x78	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560521D	Faltrollo E-Antrieb 74-78x98	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560521E	Faltrollo E-Antrieb 74-78x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560521F	Faltrollo E-Antrieb 74-78x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560521J	Faltrollo E-Antrieb 114x118	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560521L **Faltrollo E-Antrieb 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560522 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faltrollo in Standardfarben, ohne Unterschied der Bedienungsart, für Gewebe-Sonderfarben.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560522A **Az Faltrollo Sonderfarbe 2 55x78** **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560522D **Az Faltrollo Sonderfarbe 2 74-78x98** **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560522E **Az Faltrollo Sonderfarbe 2 74-78x118** **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560522F **Az Faltrollo Sonderfarbe 2 74-78x140** **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560522J **Az Faltrollo Sonderfarbe 2 114x118** **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560522L **Az Faltrollo Sonderfarbe 2 134x140** **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560526 Verdunkelungsrollo für Dachflächenfenster, mit seitlicher Führung, mit Handbedienung, aus lichtundurchlässigem Polyester-Gewebe, mit glasseitiger Alubeschichtung, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560526A **Verdunkelungsrollo Handbed.55x78** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560526D **Verdunkelungsrollo Handbed.74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560526E **Verdunkelungsrollo Handbed.74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
560526F	Verdunkelungsrollo Handbed.74-78x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560526J	Verdunkelungsrollo Handbed.114x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560526L	Verdunkelungsrollo Handbed.134x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560527	Verdunkelungsrollo für Dachflächenfenster, mit elektrischer Fernbedienung (Steuergerät in eigener Position), mit seitlicher Führung, aus lichtundurchlässigem Polyester-Gewebe, mit glasseitiger Alubeschichtung, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
560527A	Verdunkelungsrollo E-Antrieb 55x78	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560527D	Verdunkelungsrollo E-Antrieb 74-78x98	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560527E	Verdunkelungsrollo E-Antrieb 74-78x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560527F	Verdunkelungsrollo E-Antrieb 74-78x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560527J	Verdunkelungsrollo E-Antrieb 114x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560527L	Verdunkelungsrollo E-Antrieb 134x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560528	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Verdunkelungsrollos in Standardfarben, ohne Unterschied der Bedienungsart, für Gewebe-Sonderfarben. Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.	
560528A	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 55x78	Stk
	Gewünschter Farbton: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560528D	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 74-78x98	Stk
	Gewünschter Farbton: <input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560528E	Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 74-78x118	Stk
	Gewünschter Farbton: <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560528F **Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 74-78x140** **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560528J **Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 114x118** **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560528L **Az Verdunk-rollo Sonderfarbe 134x140** **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560530 Jalousien für Dachflächenfenster, mit Handbedienung, zur Regulierung des einfallenden Lichtes durch höhen- und achsenverstellbare Jalousie-Lamellen aus Aluminium in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, und seitlichen Aluminiumführungsschienen, innen montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560530A **Jalousie Handbed.innen 55x78** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560530D **Jalousie Handbed.innen 74-78x98** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560530E **Jalousie Handbed.innen 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560530F **Jalousie Handbed.innen 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560530J **Jalousie Handbed.innen 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560530L **Jalousie Handbed.innen 134x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560531 Jalousien für Dachflächenfenster, mit Elektrobedienung (Steuergerät in eigener Position), zur Regulierung des einfallenden Lichtes durch höhen- und achsenverstellbare Jalousie-Lamellen aus Aluminium in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers und seitlichen Aluminiumführungsschienen.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560531A **Jalousie E-Antrieb innen 55x78** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560531D **Jalousie E-Antrieb innen 74-78x98** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560531E **Jalousie E-Antrieb innen 74-78x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560531F **Jalousie E-Antrieb innen 74-78x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560531J **Jalousie E-Antrieb innen 114x118** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560531L **Jalousie E-Antrieb innen 134x140** **Stk**

Kommentar:

Jalousien für bestehende Fenster sind frei zu formulieren.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560532 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Jalousien in Standardfarben, ohne Unterschied der Bedienungsart, für Sonderfarben.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560532A **Az Jalousie Sonderfarbe 55x78** **Stk**

Gewünschte Farbe:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560532D **Az Jalousie Sonderfarbe 74-78x98** **Stk**

Gewünschte Farbe:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560532E **Az Jalousie Sonderfarbe 74-78x118** **Stk**

Gewünschte Farbe:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560532F **Az Jalousie Sonderfarbe 74-78x140** **Stk**

Gewünschte Farbe:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560532J **Az Jalousie Sonderfarbe 114x118** **Stk**

Gewünschte Farbe:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560532L **Az Jalousie Farbe 134x140** **Stk**

Gewünschte Farbe:

Kommentar:

Jalousien für bestehende Fenster sind frei zu formulieren.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560534 Rollos für Dachflächenfenster, mit Handbedienung, als Licht- und Sichtschutz, aus imprägniertem Baumwollgewebe, schmutzabweisend und lichtbeständig, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, an der Flügelinnenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560534A Rollo Handbedienung 55x78 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560534D Rollo Handbedienung 74-78x98 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560534E Rollo Handbedienung 74-78x118 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560534F Rollo Handbedienung 74-78x140 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560534J Rollo Handbedienung 114x118 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560534L Rollo Handbedienung 134x140 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560535 Rollos für Dachflächenfenster, mit elektrischer Fernbedienung (Steuergerät in eigener Position), als Licht- und Sichtschutz, aus imprägniertem Baumwollgewebe, schmutzabweisend und lichtbeständig, in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers, an der Flügelinnenseite montiert.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560535A Rollo E-Antrieb 55x78 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560535D Rollo E-Antrieb 76x98 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560535E Rollo E-Antrieb 74-78x118 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560535F Rollo E-Antrieb 74-78x140 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560535J Rollo E-Antrieb 114x118 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560535L Rollo E-Antrieb 134x140 **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560536 Aufzählung (Az) auf die Positionen Rollos, ohne Unterschied der Bedienungsart in Standardfarben, für Sonderfarben.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560536A Az Rollo Sonderfarbe 55x78 **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560536D Az Rollo Sonderfarbe 74-78x98 **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560536E Az Rollo Sonderfarbe 74-78x118 **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560536F Az Rollo Sonderfarbe 74-78x140 **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560536J Az Rollo Sonderfarbe 114x118 **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560536L Az Rollo Sonderfarbe 134x140 **Stk**

Gewünschter Farbton:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560537 Insektenschutz-Rollo für Dachflächenfenster aus transparentem Spezialgewebe, in zwei seitlichen Aluminiumschienen geführt und am Rand der Fensterinnenverkleidung montiert (das Fenster kann innerhalb der Leibungstiefe geöffnet werden).
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstockaußenmaß in cm.

560537A Insektenrollo 55x78 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560537D Insektenrollo 74-78x98 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560537E Insektenrollo 74-78x118 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560537F Insektenrollo 74-78x140 **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPoSNr.	Positionsstichwort	EH
560537J	Insektenrollo 114x118	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560537L	Insektenrollo 134x140	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560540	Bedienungsstange aus Aluminium, für die Betätigung hochsitzender Fenster.	
560540A	Bedienungsstange Al 80cm	Stk
	80 cm lang.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560540B	Bedienungs-teleskopstange Al b.200cm	Stk
	Teleskopstange bis 200 cm lang.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560540C	Bedienungs-verlänger-stange Al 100	Stk
	Verlängerung für Teleskopstange (ZCT 200) 100 cm lang.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560545	24 Volt Steuersystem für elektrisch betriebene Funktionen bei Dachflächenfenstern und Zubehör.	
560545A	24V Steuergerät f.1 Motor	Stk
	Für einen Fensterflügel-, Rollladen- oder Jalousiemotor, einschließlich integrierter Fernbedienung und Infrarotempfangsteil.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560545B	24V Steuergerät f.3 Motoren o.Tastat.	Stk
	Für drei Motoren (z.B. Fenster-Flügelmotor + Rollladenmotor + Jalousiemotor oder 3 Fensterflügelmotoren) einem Regensensoranschluss und Anschluss für Infrarotempfangsteil, ohne Tastatur (Tastatur in eigener Position).	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560545C	24V Steuergerät f.3 Motoren+Tastatur	Stk
	Für drei Motoren (z.B. Fenster-Flügelmotor + Rollladenmotor + Jalousiemotor oder 3 Fensterflügelmotoren) einem Regensensoranschluss und Anschluss für Infrarotempfangsteil, mit Tastatur.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560546	Bedienungstastatur für das 24 Volt Steuersystem für 3 Motoren (eigene Position), bei elektrisch betriebenen Funktionen von Dachflächenfenstern und Zubehör, einschließlich Tastatur und einem 6 m langen Kabel.	
560546A	Bedienungstastatur f.1 Motor	Stk
	Für die Bedienung eines Motors.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560546B	Bedienungstastatur f.3 Motoren	Stk
	Für die Bedienung von 3 Motoren.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560547 Verdrahtung eines Dachflächenfensters für die Montage des Fensteröffners, Rollladens und Innenjalousie oder Regenfühlers und Infrarotempfanges, mit einem 8-poligem Kabel, 20 m lang.

560547A Verdrahtung 8-pol.Kabel 20m f.Motor **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560549 3-poliges Verbindungskabel, 10 m lang, zur Verbindung von mehreren Steuersystemen.

560549A Verbindungsk.3-polig 10m Steuersyst. **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560550 24 V DC-Kettenschubmotor, für die elektrische Betätigung der Schwingfunktion bei Schwingflügelfenster, verdeckt hinter der Griffleiste montiert.

560550A 24V Motor f.Schwingflügelfenster **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560551 24 V DC-Kettenschubmotor für die elektrische Betätigung der Klappfunktion bei Klapp-Schwingfenstern.

560551A 24V Motor f.Klapp/Schwingfenster **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560552 24 V DC-Kettenschubmotor für die elektrische Betätigung von Kippflügeln oder Drehflügeln mit Stromübertragung durch die Antriebskette, mit elektronischer Endabschaltung.

560552A 24V Motor f.Kipp/Drehflügel **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560554 Zubehör zu der elektrischen Fernbedienung der Dachflächenfenster, Rollos, Jalousien und dergleichen.

560554A Infrarotfernbedienung **Stk**

Infrarotfernbedienung zur Ansteuerung von bis zu 30 Motoren (für bestehende Steuersysteme als Nachrüstung möglich, Infrarot-Auge in eigener Position).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560554B Infrarot-Auge **Stk**

Infrarot-Auge zur Ansteuerung von bis zu 10 Steuereinheiten, einschließlich 8-poligem Kabel, zur Infrarot-Fernbedienung (eigene Position).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560554C Regensensor **Stk**

Regensensor für das automatische Schließen der Fenster bei Regen.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560554D Notstromversorg.Akku **Stk**

Notstromversorgung mit Klein-Akkumulatoren.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560554E	Sensor-Interface Sensor-Interface für 3 Sensoren (z.B. Regenfühler, Wind-/Regenfühler, Raumthermostat und Zeitschaltuhr), (Sensoren in eigener Position).	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560554F	Raumthermostat Raumthermostat für Anschluss an das Sensor-Interface, für das temperaturabhängige Öffnen und Schließen der Fenster, Temperaturbereich von 5 bis 30 Grad C einstellbar.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560554G	Zeitschaltuhr Zeitschaltuhr für Anschluss an das Sensor-Interface, für die Steuerung der Fenster über eingegebene Zeitbefehle, unter Putz-Montage mit 230 V AC Spannungsversorgung.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560554H	Wind-/Regenfühler Wind-/Regenfühler für Anschluss an das Sensor-Interface, für das Schließen der Fenster bei Regen und erhöhten Windgeschwindigkeiten einschließlich Montagekonsole und einstellbarer Zeitverzögerung.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560554I	Regenfühler Regenfühler für Anschluss an das Sensor-Interface, für das Schließen der Fenster bei Regen, einschließlich Montagekonsole und einstellbarer Zeitverzögerung.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560556	Zubehör für den Installationsbus zur elektrischen Fernbedienung der Dachflächenfenster, Sonnenschutz und Hitzeschutz.	
560556A	Motoraktor f.Installat-bus EIB 24 V DC Motoraktor, 2-fach mit Polumwandlung, passend zu allen Motoren (externes 24 V DC Netzteil erforderlich in eigener Position) je nach Applikation zur Ansteuerung von bis zu 2 Motorgruppen je 5 A oder einer Motorgruppe 10 A, je nach Applikation lokale Bedieneingänge oder gegebenenfalls Binäreingänge vorhanden, einschließlich Gehäuse für HutschieneMontage sowie Schraubklemmen oben und unten.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560556B	2A Netzteil 24V f.Motoraktor Netzteil für Motoraktor zur Anspeisung der Fensteröffner und Sonnenschutzeinrichtungen. Netzteil für Motorgruppen mit einem größten Stromverbrauch von 2 A. Gehäuse für HutschieneMontage.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560556C	4A Netzteil 24V f.Motoraktor Netzteil für Motoraktor zur Anspeisung der Fensteröffner und Sonnenschutzeinrichtungen. Netzteil für Motorgruppen mit einem größten Stromverbrauch von 4 A.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560556D	9A Netzteil 24V f.Motoraktor Netzteil für Motoraktor zur Anspeisung der Fensteröffner und Sonnenschutzeinrichtungen. Netzteil für Motorgruppen mit einer größten Stromstärke von 9 A, mit externem Gehäuse.	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560560** **Brandrauchentlüftungsanlage (Rauchanl.) für Dachflächen-Schwingfenster (Dfl-fe.).****560560A Brandrauchanlage f.1 Fenster****PA**

Für ein Dachflächenfenster.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560560B Brandrauchanlage f.2 Tandemfenster****PA**

Für zwei Dachflächenfenster mit Tandemschaltung.

Gemäß Skizze: bestehend aus folgenden Geräten (Kettenmotor in eigener Position):Strahlungsfreier Rauchmelder für automatisches Öffnen des Schwingfensters bei ca. 3 Prozent Brandrauch,
Stückanzahl: Rauchabzugszentrale mit eingebauter Strom-Notversorgung, Ladeteil und komplette Überwachung,
Ruhstromüberwachung, nach Wahl des Auftraggebers auf- oder unter Putz-Ausführung,
Stückanzahl: Rauchabzugstaster für Notauslösung, mit AUF-Taste, optischer AUF-Meldung, Kontrolllampe und verdeckt
liegender ZU-Taste,
Stückanzahl: Lüftertaster, auf oder unter Putzausführung nach Wahl des Auftraggebers, für eine stufenlose Betätigung, als
Sondertaster mit optischer AUF-, ZWISCHEN-Stellung und ZU-Anzeige,
Stückanzahl: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5606 Lichtkuppeln**

Betriebsbereite Elektromontage:

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die betriebsbereite Montage, aber ohne Anschluss an die Stromversorgung,
einkalkuliert.

Nennweite NW:

Die im Positionsstichwort angegebene Nennweite NW in cm ist die lichte Deckenöffnung (Bestellgröße).

*Kommentar:**Es wurden die meist verkauften Lichtkuppeln standardisiert. Andere Größen können frei formuliert werden.***560600** + **Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.****560600Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5606****ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

*Kommentar:**Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)***560601** **Runde Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz. Aufsatzkranz doppelwandig, mit Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Aufsatzkranzes 1,17 W/m2K, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung, Lichtkuppeln aus Acrylglas, zweischalig, opal, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Lichtkuppel 2,5 W/m2K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert.**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560601A Lichtkupp+A-kranz h=b.20cm rund 2-sch.NW90 Stk
 Aufsatzhöhe 15 bis 20 cm, NW 90 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560601C Lichtkupp+A-kranz h=b.20cm rund 2-sch.NW100 Stk
 Aufsatzhöhe 15 bis 20 cm, NW 100 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560601D Lichtkupp+A-kranz h=b.20cm rund 2-sch.NW120 Stk
 Aufsatzhöhe 15 bis 20 cm, NW 120 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560601F Lichtkupp+A-kranz h=30cm rund 2-sch.NW90 Stk
 Aufsatzhöhe 30 cm, NW 90 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560601H Lichtkupp+A-kranz h=30cm rund 2-sch.NW100 Stk
 Aufsatzhöhe 30 cm, NW 100 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560601J Lichtkupp+A-kranz h=30cm rund 2-sch.NW120 Stk
 Aufsatzhöhe 30 cm, NW 120 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560601L Lichtkupp+A-kranz h=50cm rund 2-sch.NW90 Stk
 Aufsatzhöhe 50 cm, NW 90 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560601M Lichtkupp+A-kranz h=50cm rund 2-sch.NW100 Stk
 Aufsatzhöhe 50 cm, NW 100 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560601N Lichtkupp+A-kranz h=50cm rund 2-sch.NW120 Stk
 Aufsatzhöhe 50 cm, NW 120 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560603 Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz.
 Aufsatzkranz doppelwandig, wärmedämmend, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Aufsatzkranzes 1,17 W/m²K, Flanscbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung.
 Lichtkuppel aus Acrylglas, zweischalig, opal, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Lichtkuppel 2,5 W/m²K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 15 bis 20 cm.

560603C Lichtkup+A-kranz h=b.20cm 2-sch.NW 80x80 Stk
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
560603E	Lichtkup+A-kranz h=b.20cm 2-sch.NW 100x100	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560603G	Lichtkup+A-kranz h=b.20cm 2-sch.NW 120x120	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560603H	Lichtkup+A-kranz h=b.20cm 2-sch.NW 150x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560603K	Lichtkup+A-kranz h=b.20cm 2-sch.NW 100x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560603P	Lichtkup+A-kranz h=b.20cm 2-sch.NW 120x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560603R	Lichtkup+A-kranz h=b.20cm 2-sch.NW 120x180	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560603T	Lichtkup+A-kranz h=b.20cm 2-sch.NW 120x240	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560605	<p>Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz. Aufsatzkranz doppelwandig, mit Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Aufsatzkranzes 1,17 W/m²K, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung. Lichtkuppel aus Acrylglas, zweischalig, glasklar oder opal nach Wahl des Auftraggebers, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Lichtkuppel 2,5 W/m²K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 30 cm.</p>	
560605C	Lichtkup+A-kranz h=30cm 2-sch.NW 80x80	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560605E	Lichtkup+A-kranz h=30cm 2-sch.NW 100x100	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560605G	Lichtkup+A-kranz h=30cm 2-sch.NW 120x120	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560605H	Lichtkup+A-kranz h=30cm 2-sch.NW 150x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560605K	Lichtkup+A-kranz h=30cm 2-sch.NW 100x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560605P	Lichtkup+A-kranz h=30cm 2-sch.NW 120x150	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560605R	Lichtkup+A-kranz h=30cm 2-sch.NW 120x180	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560605T	Lichtkup+A-kranz h=30cm 2-sch.NW 120x240	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560606	<p>Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz. Aufsatzkranz doppelwandig, glasfaserverstärkt mit Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Aufsatzkranzes 1,17 W/m²K, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung. Lichtkuppel aus Acrylglas, zweischalig, glasklar oder opal nach Wahl des Auftraggebers, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Lichtkuppel 2,5 W/m²K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 50 cm.</p>	
560606C	Lichtkup+A-kranz h=50cm 2-sch.NW 80x80	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560606E	Lichtkup+A-kranz h=50cm 2-sch.NW 100x100	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560606G	Lichtkup+A-kranz h=50cm 2-sch.NW 120x120	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560606H	Lichtkup+A-kranz h=50cm 2-sch.NW 150x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560606K	Lichtkup+A-kranz h=50cm 2-sch.NW 100x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560606P	Lichtkup+A-kranz h=50cm 2-sch.NW 120x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560606R	Lichtkup+A-kranz h=50cm 2-sch.NW 120x180	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560606T	Lichtkup+A-kranz h=50cm 2-sch.NW 120x240	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560608	<p>Aufzählung (Az) auf die Positionen Aufsatzkränze quadratisch und rechteckig, ohne Unterschied der Aufsatzkranzhöhe, mit einer geraden Flanschbreite, für einen Flansch für eine Welldeckung.</p>	
560608C	Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung NW 80x80	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560608E	Az Lichtk+A-kranzf.Welldeckung NW 100x100	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560608G **Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung NW 120x120** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560608H **Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung NW 150x150** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560608K **Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung NW 100x150** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560608P **Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung NW 120x150** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560608R **Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung NW 120x180** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560608T **Az Lichtk+A-kranz f.Welldeckung NW 120x240** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560610 Aufzählung (Az) auf die Positionen Lichtkuppeln zweischalig mit Aufsatzkranz ohne Unterschied der Höhe, für eine dreischalige Lichtkuppelausführung, opal, alle Schalen luft-, wasser- und staubdicht, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Lichtkuppel 1,8 W/m²K.

560610C **Az Lichtkuppel 3-schalig NW 80x80** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560610E **Az Lichtkuppel 3-schalig NW 100x100** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560610G **Az Lichtkuppel 3-schalig NW 120x120** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560610H **Az Lichtkuppel 3-schalig NW 150x150** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560610K **Az Lichtkuppel 3-schalig NW 100x150** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560610P **Az Lichtkuppel 3-schalig NW 120x150** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560610R **Az Lichtkuppel 3-schalig NW 120x180** **Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560610T **Az Lichtkuppel 3-schalig NW 120x140** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560610U **Az Lichtkuppel 3-schalig NW 120x240** **Stk**

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560612 Aufzählung (Az) auf die Positionen Lichtkuppeln aus Acrylglas, zweischalig oder dreischalig, einschließlich Aufsatzkranz, quadratisch oder rechteckig, für eine Ausführung zum Öffnen mit mechanischer Lüftungsvorrichtung, einschließlich gedämmtem Lüftungsrahmen und stufenlos verstellbarer Teleskopspindel, mit Handkurbelstange, abnehmbar, Länge verstellbar von 1,7 bis 3 m.

560612C **Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Spin.NW80x80** **Stk**

Mit einer Spindel, NW 80 x 80 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560612E **Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Spin.NW100x100** **Stk**

Mit einer Spindel, NW 100 x 100 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560612G **Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Spin.NW120x120** **Stk**

Mit einer Spindel, NW 120 x 120 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560612H **Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Spin.NW150x150** **Stk**

Mit einer Spindel, NW 150 x 150 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560612K **Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Spin.NW100x150** **Stk**

Mit einer Spindel, NW 100 x 150 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560612P **Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Spin.NW120x150** **Stk**

Mit einer Spindel, NW 120 x 150 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560612R **Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Spin.NW120x180** **Stk**

Mit einer Spindel, NW 120 x 180 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560612T **Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Spin.NW120x240** **Stk**

Mit einer Spindel, NW 120 x 240 cm.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
560614	Aufzählung (Az) auf die Positionen Lichtkuppeln aus Acrylglas, zweischalig oder dreischalig, einschließlich Aufsatzkranz, quadratisch oder rechteckig, für eine Ausführung der Lüftungsvorrichtung, mit Elektromotor, 230 Volt, mit Kunststoffgehäuse, Thermoschutz, mit Teleskopspindel, geeignet für Einzel- oder Gruppenschaltung, Dreh- oder Kippschalter, für Montage auf oder unter Putz nach Wahl des Auftraggebers, mit Kontrolllicht, einschließlich gedämmtem Lüftungsrahmen.	
560614C	Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Mot.NW80x80 Mit einem Motor, NW 80 x 80 cm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560614E	Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Mot.NW100x100 Mit einem Motor, NW 100 x 100 cm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560614G	Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Mot.NW120x120 Mit einem Motor, NW 120 x 120 cm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560614H	Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Mot.NW150x150 Mit einem Motor, NW 150 x 150 cm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560614K	Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Mot.NW100x150 Mit einem Motor, NW 100 x 150 cm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560614P	Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Mot.NW120x150 Mit einem Motor, NW 120 x 150 cm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560614R	Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Mot.NW120x180 Mit einem Motor, NW 120 x 180 cm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560614T	Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Lüft.1Mot.NW120x240 Mit einem Motor, NW 120 x 240 cm.	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560616	Aufzählung (Az) auf die Positionen Lichtkuppeln aus Acrylglas, zweischalig, einschließlich Aufsatzkranz, quadratisch oder rechteckig, Aufsatzkranz ohne Unterschied der Höhe, für eine Ausführung als Dachausstieg mit zwei Gasdruckzylindern und Teleskopaussteller einschließlich gedämmtem Lüftungsrahmen.	
560616E	Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Ausstieg NW100x100	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560616G	Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Ausstieg NW120x120	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560616H Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Ausstieg NW150x150 **Stk**

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560616K Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Ausstieg NW100x150 **Stk**

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560616P Az Lichtk+A-kranz 2-sch.Ausstieg NW120x150 **Stk**

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

5607 Zubehör zu Lichtkuppeln

Betriebsbereite Elektromontage:

Bei elektrotechnischen Teilen ist die betriebsbereite Montage, aber ohne Anschluss an die Stromversorgung, einkalkuliert.

Nennweite NW:

Die im Positionsstichwort angegebene Nennweite NW in cm ist die lichte Deckenöffnung (Bestellgröße).

560700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

560700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5607 **ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

560701 Zusatz-Schutzrahmen aus Kunststoff zur Überdeckung von hochgezogenen Dachbahnen, auf den Aufsatzkranz montiert, ohne Unterschied der Kranzhöhe.

560701C Ksst-Schutzrahmen Dachbahn NW80x80 **Stk**

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560701E Ksst-Schutzrahmen Dachbahn NW100x100 **Stk**

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560701G Ksst-Schutzrahmen Dachbahn NW120x120 **Stk**

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

560701H Ksst-Schutzrahmen Dachbahn NW150x150 **Stk**

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

560701K	Ksst-Schutzrahmen Dachbahn NW100x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560701P	Ksst-Schutzrahmen Dachbahn NW120x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560701R	Ksst-Schutzrahmen Dachbahn NW120x180	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560701T	Ksst-Schutzrahmen Dachbahn NW120x240	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560702	Anschlussschienenset aus Aluminium für die zusätzliche Befestigung von hochgezogenen Dachbahnen am Aufsatzkranz. Abgerechnet wird je Lichtkuppel.	
560702C	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.NW80x80	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560702E	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.NW100x100	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560702G	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.NW120x120	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560702H	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.NW150x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560702K	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.NW100x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560702P	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.NW120x150	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560702R	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.NW120x180	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560702T	Anschl-schienen Dachbahnbefestig.NW120x240	Stk
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
560705	Rauchabzugsanlage-Grundset für Lichtkuppeln mit elektromotorischer Öffnung (Motor in entsprechender Position der Lichtkuppel).	
560705A	Rauchabgasanlage Grundset	PA
	Gemäß Skizze:  bestehend aus: einer Zentrale im Stahlblechgehäuse, mit integrierter Notstromversorgung,	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Überwachungseinheit und Steuerfunktionen für höchstens 2 Motore (im Tandembetrieb).

Rauch-Wärme-Abzugs(RWA)-Taster mit optischer Anzeige bei Betätigung und Schriftfeld Rauchabzug
Stückanzahl: Lüftertaster für Be- und Entlüftung, Stückanzahl: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5608****Lichtbänder**

Betriebsbereite Elektromontage:

Bei elektrotechnischen Teilen ist die betriebsbereite Montage, aber ohne Anschluss an die Stromversorgung, einkalkuliert.

*Kommentar:**Aus der Vielfalt der Möglichkeiten wurden einige Übliche standardisiert.***560800**

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

560800Q

+

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5608**ZZZ**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

*Kommentar:**Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)***560801**

Lichtband mit tonnenförmiger Ausführung mit Stegplatten, opal oder klar nach Wahl des Auftraggebers, aus Polycarbonat mit UV-Schutz, mit nachgewiesener Standsicherheit für Schneegrundlast und Windlast (auf Anfrage wird Prüfbericht zugesandt), Tragkonstruktion aus Aluminium, alle Dichtungsprofile aus EPDM-Kautschuk, Befestigungsmittel aus nicht rostendem Stahl mit Abdichtungsringen, Konstruktion schwer entflammbar, schwer brennbar, auf vom Auftraggeber hergestellten Stahlzargen oder verleimten Holzzargen montiert. Einschließlich beider Kopfstücke und den Abdichtungsunterlagen zum vorhandenen Aufsatzkranz.

560801A**Lichtband Tonnenf.Stegdoppelpl.10mm****Stk**Mit Stegdoppelplatten 10 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 3,1 W/m²K, Stichhöhe dem System entsprechend: Einzellänge: Breite: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560801B****Lichtband Tonnenf.Stegdreifachpl.10mm****Stk**Mit Stegdreifachplatte 10 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 2,8 W/m²K, Stichhöhe dem System entsprechend: Einzellänge: Breite: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560801C****Lichtband Tonnenf.Stegdreifachpl.16mm****Stk**Mit Stegdreifachplatte 16 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 2,4 W/m²K, Stichhöhe dem System entsprechend: Einzellänge: Breite:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560801E Lichtband Tonnenf.2xStegdoppelpl.10mm Stk**

Mit zweifach (2x) Stegdoppelplatten 10 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 1,55 W/m²K,
 Stichhöhe dem System entsprechend:
 Einzellänge:
 Breite:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560801F Lichtband Tonnenf.2xStegdreifachpl.10mm Stk**

Mit zweifach (2x) Stegdreifachplatte 10 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 1,4 W/m²K,
 Stichhöhe dem System entsprechend:
 Einzellänge:
 Breite:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560801G Lichtband Tonnenf.2xStegdreifachpl.16mm Stk**

Mit zweifach (2x) Stegdreifachplatte 16 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 1,2 W/m²K,
 Stichhöhe dem System entsprechend:
 Einzellänge:
 Breite:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560803 Aufzählung (Az) auf die Positionen Lichtbänder mit tonnenförmiger Ausführung.****560803A Az Lichtb.Tonnenf.Lüftungsflügel Stk**

Ohne Unterschied der Art, für die Ausführung eines Lüftungsflügels, einschließlich elektrischen Öffners 230 V/mit 300 mm Hub sowie Schalter mit Kontrollleuchte in Auf- oder Unter-Putz-Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.
 Art:
 Ausmaß:
 Öffnungsantrieb:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

560805 Satteldachlichtband mit Verglasung aus Polycarbonatstegplatten mit UV-Schutz, opal oder klar nach Wahl des Auftraggebers, mit nachgewiesener Standsicherheit für Schneelast und Windlast (auf Anfrage werden Prüfberichte zugesandt), Tragkonstruktion aus Aluminium, alle Dichtungsprofile aus EPDM-Kautschuk, Befestigungsmittel aus nicht rostendem Stahl mit Abdichtungsringen, Konstruktion schwer entflammbar, schwer brennbar, auf vom Auftraggeber hergestellten Stahlzargen oder verleimten Holzzargen montiert.

560805A Satteld-lichtband Stegdoppelpl.10mm Stk

Mit Stegdoppelplatten, 10 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 3,1 W/m²K.
 Einschließlich beider Kopfstücke und der Abdichtungsunterlage zum vorhandenen Aufsatzkranz.
 Neigung:
 Breite:
 Einzellänge:

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560805B Satteld-lichtband Stegdreifachpl.10mm Stk**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mit Stegdreifachplatten, 10 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 2,8 W/m²K.
Einschließlich beider Kopfstücke und der Abdichtungsunterlage zum vorhanden Aufsatzkranz.

Neigung: Breite: Einzellänge: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560805C Satteld-Lichtband 2xStegdoppelpl.14,5mm****Stk**

Mit Stegdoppelplatte 10 mm dick und Stegdoppelplatte 4,5 mm dick, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Lichtbandes 1,8 W/m²K.

Einschließlich beider Kopfstücke und der Abdichtungsunterlage zum vorhanden Aufsatzkranz.

Neigung: Breite: Einzellänge: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***560807 Aufzählung (Az) auf die Positionen Satteldachlichtband ohne Unterschied der Art.****560807A Az Satteld-lichtb.Lüftungsflügel****Stk**

Für die Ausführung eines Lüftungsflügels, einschließlich elektrischen Öffners 230 V/300 mm Hub sowie Schalter mit Kontrollleuchte in Auf- oder Unter-Putz-Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Art: Ausmaß: Öffnungsantrieb: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***5690 Regieleistungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

569000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

569000C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

569000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5690 ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

569001 Regiestunden

569001A Regiestunde Facharbeiter h

569001B Regiestunde Hilfsarbeiter h

569051 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.
1 VE = 1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

56U1 + Luftdichte Gebäudehülle mit Dampfbremse (SIGA)

Version 2024-06
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.
Ökologische Mindestkriterien (Hochbau)
Im Folgenden ist eine Auswahl von Leistungen, Produkten, Produktgruppen und Systemen beschrieben, welche ökologische Kriterien bzw. Vorgaben berücksichtigen. Positionen dieser ULG entsprechen dem ökologischen Bewertungssystem von:
• **baubook** (Die Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren)
Der Nachweis, dass Merkmale für diese ökologische Bewertung eingehalten werden, ist durch den Hersteller zu erbringen.
Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.
Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Gebäudehülle

- innen
- Dach
- Zwischensparrendämmung
- Flach- und Steildach

Hinweis:

Gemäß den Angaben des Herstellers können Produkte bzw. Positionen für folgende Themen/LGs in ein LV übernommen werden: LG 36, 39, 56

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

56U100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

56U100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 56U1

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

56U101 + Dampfbremse.

Hygrobond, sd-Wert: richtungsabhängig feuchtevariabel,
faserverstärkte PE/PA-Schicht, Flächengewicht 150g/m², EN 13984, Typ A.
• sehr emissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

In eigenen Positionen beschrieben:

- Dampfbremse montieren z.B. mit SIGA Twinet
- Überlappungen dauerhaft luftdicht verkleben z.B. mit SIGA Sicrall 60

56U101B + Majrex 200 (Dampfbremse Dach/Wand/Decke) (56U1)

SIG m²

Dampfbremse als luftdichte Ebene bei Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen.
z.B. SIGA Majrex 200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

56U110 + Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband mit speziell vorgefaltetem Vliesträger (50 mm/85 mm).

- diffusionshemmend
- sd-Wert 20m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

- Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

56U110A + Fentrim 20 50/85 (Mauerwerk) (56U1)	SIG	m
Dampfbremse an unverputztes Mauerwerk, Decke oder Boden dauerhaft luftdicht anschließen. Mit Einputz-Zone z.B. SIGA Fentrim 20 50/85 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) <i>Hinweis: Wird SIGA-Fentrim 20 50/85 auf nicht verputztes Mauerwerk montiert, ist es zum Ausbilden der luftdichten Ebene zu überputzen (in eigenen Positionen beschrieben).</i>		
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
56U142 + Einseitig klebendes Hochleistungsband mit speziell vorgefaltetem Papierträger (30 mm/30 mm).		
Dauerhaftes luftdichtes Verkleben.		
56U142A + Corvum 30/30 innen f.Durchdringung eckig (56U1)	SIG	Stk
Für eckige Durchdringungen. Abmessungen (Größe) bis:m ² z.B. SIGA Corvum 30/30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
56U142D + Corvum 30/30 f.Pfetten (56U1)	SIG	Stk
Für Pfettenanschlüsse. z.B. SIGA Corvum 30/30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
56U142E + Corvum 30/30 f.Dachfensterleibungen (56U1)	SIG	Stk
Für Dachfensterleibungen. Abmessungen (Größe) bis:m ² z.B. SIGA Corvum 30/30 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
56U152 + Lösemittelfreie Klebmasse als fertige Raupe.		
Breite: 12 mm Dicke: 4 mm		
56U152C + Primur Rolle (Dampfbremse) (56U1)	SIG	m
Dampfbremse an verputztes Mauerwerk, Decke oder Boden dauerhaft luftdicht anschließen. z.B. SIGA Primur Rolle oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
56U156 + Einseitig klebendes Hochleistungsband mit dehnbarem und armiertem Spezial-PE Träger.		
Breite: 60 mm Dauerhaftes luftdichtes Verkleben.		
56U156A + Rissan 60 f.runde Durchdringungen (56U1)	SIG	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für runde Durchdringungen.
 Durchmesser bis : mm
 z.B. SIGA Rissan 60 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U160 + Einseitig klebendes Hochleistungsband mit verstärktem Spezial-Papierträger,
 Breite: 170 mm

56U160A + **Sicrall 170 (Einblasöffnung verkleben) (56U1)** SIG **m**
 Einblasöffnung dauerhaft luftdicht verkleben.
 z.B. SIGA Sicrall 170 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U161 + Einseitig klebendes Hochleistungsband mit verstärktem Spezial-Papierträger,
 Breite: 60 mm

56U161B + **Sicrall 60 (Dampfbremse verkleben) (56U1)** SIG **m**
 Dampfbremse dauerhaft luftdicht verkleben.
 Temperaturbeständigkeit -40°C bis + 100°C
 geeignet für die luftdichte Verklebung laut: D: EnEV, DIN 4108-7; CH: SIA 180; AT: ÖNORM B 8110-2
 z.B. SIGA Sicrall 60 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U168 + Doppelseitig klebendes Montageband zum Verlegen der Dampfbremse auf harten Untergründen ohne
 Tackerdurchdringungen.
 temperaturbeständigkeit: -40°C bis + 100°C

56U168A + **Twinet 20 f.Verlegen Dampfbremse 20mm (56U1)** SIG **m**
 Breite 20 mm
 z.B. SIGA Twinet 20 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U185 + Lösemittelfreier Hochleistungsprimer
 für das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergründen,
 sehr emmissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

56U185A + **Dockskin 100 f.Untergrund trocken (56U1)** SIG **m**
 • für trockene Untergründe
 Angaben Untergrund:
 Breite Auftrag Primer: mm
 z.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U2 + **Gebäudehülle,Dach,Aufsparrendämmung ab 10° (SIGA)**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Version 2024-06

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.

Ökologische Mindestkriterien (Hochbau)

Im Folgenden ist eine Auswahl von Leistungen, Produkten, Produktgruppen und Systemen beschrieben, welche ökologische Kriterien bzw. Vorgaben berücksichtigen. Positionen dieser ULG entsprechen dem ökologischen Bewertungssystem von:

- **baubook** (Die Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren)

Der Nachweis, dass Merkmale für diese ökologische Bewertung eingehalten werden, ist durch den Hersteller zu erbringen.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Gebäudehülle

- innen
- Dach
- Aufsparrendämmung
- ab 10 Grad

Hinweis:

Gemäß den Angaben des Herstellers können Produkte bzw. Positionen für folgende Themen/LGs in ein LV übernommen werden: LG 21, 36, 56

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

56U200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

56U200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 56U2

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

56U210 + Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband mit speziell vorgefaltetem Vliesträger (50 mm/85 mm).

- diffusionshemmend
- sd-Wert 20m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

- Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

56U210A + Fentrim 20 50/85 (Mauerwerk) (56U2)

SIG m

Dampfbremse an unverputztes Mauerwerk, Decke oder Boden dauerhaft luftdicht anschließen.

Mit Einputz-Zone

z.B. SIGA Fentrim 20 50/85 oder Gleichwertiges.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Hinweis: Wird SIGA-Fentrim 20 50/85 auf nicht verputztes Mauerwerk montiert, ist es zum Ausbilden der luftdichten Ebene zu überputzen (in eigenen Positionen beschrieben).

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U226 + Einseitig klebendes, flexibles, diffusionsfähiges und regensicheres Hochleistungsband,
 • sd-Wert < 2m
 Breite: 60 mm

56U226C + Wigluv 60 f.ru.Durchdringungen (Aufsparren-D ab 10°) (56U2) SIG **Stk**

Runde Durchdringungen der Fassadenbahn dauerhaft luftdicht verkleben

Durchmesser bis: _____ mm

z.B. SIGA Wigluv 60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U226D + Wigluv 60 f.eck.Durchdringungen (Aufsparren-D ab 10°) (56U2) SIG **Stk**

Eckige Durchdringungen der Fassadenbahn dauerhaft luftdicht verkleben

Durchmesser bis: _____ mm

z.B. SIGA Wigluv 60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U226E + Wigluv 60 f.Dachfenster (luftdicht) (56U2) SIG **Stk**

Dachfenster dauerhaft luftdicht anschließen.

Abmessungen (Größe) bis: _____ m²

z.B. SIGA Wigluv 60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U226F + Wigluv 60 f.Überlappungen (luftdicht) (56U2) SIG **m**

Überlappungen dauerhaft luftdicht und regensicher verkleben (Aufsparrendämmung ab 10 Grad).

z.B. SIGA Wigluv 60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U227 + Einseitig klebendes, flexibles, diffusionsfähiges und regensicheres Hochleistungsband,
 • sd-Wert < 2m
 Breite: 60 mm, geschlitzter Trennstreifen 20 mm/40 mm

56U227A + Wigluv 20/40 f.eckige Durchdringungen (56U2) SIG **Stk**

Eckige Durchdringungen dauerhaft luftdicht anschließen.

Abmessungen (Größe) bis: _____ m²

z.B. SIGA Wigluv 20/40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

56U252 + Lösemittelfreie Klebmasse als fertige Raupe.
 Breite: 12 mm
 Dicke: 4 mm

56U252C + **Primur Rolle (Dampfbremse) (56U2)** SIG **m**
 Dampfbremse an verputztes Mauerwerk, Decke oder Boden dauerhaft luftdicht anschließen.
 z.B. SIGA Primur Rolle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U285 + Lösemittelfreier Hochleistungsprimer
 für das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergründen,
 sehr emmissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

56U285A + **Dockskin 100 f.Untergrund trocken (56U2)** SIG **m**
 • für trockene Untergründe
 Angaben Untergrund:
 Breite Auftrag Primer: mm
 z.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U3 + **Gebäudehülle,erhöht regensicheres Unterdach ab 5° (SIGA)**

Version 2024-06

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.

Ökologische Mindestkriterien (Hochbau)

Im Folgenden ist eine Auswahl von Leistungen, Produkten, Produktgruppen und Systemen beschrieben, welche ökologische Kriterien bzw. Vorgaben berücksichtigen. Positionen dieser ULG entsprechen dem ökologischen Bewertungssystem von:

- **baubook** (Die Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren)

Der Nachweis, dass Merkmale für diese ökologische Bewertung eingehalten werden, ist durch den Hersteller zu erbringen.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Gebäudehülle

- außen, schlagregensicher und winddicht
- Unterdachbahn
- ab 5 Grad

Hinweis:

Gemäß den Angaben des Herstellers können Produkte bzw. Positionen für folgende Themen/LGs in ein LV übernommen werden: LG 21, 22, 23, 36, 56

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

56U300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

56U300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 56U3

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

56U353 + Unterdeckbahn dauerhaft schlagregensicher und winddicht an aufgehenden Bauteil verkleben.
 Aufgehende Dachbahn im oberen Teil am Bauteil verkleben.

In eigenen Positionen beschrieben:

- Bei mineralischen Untergründen vorab mit SIGA Dockskin Untergrund verfestigen.

56U353A + Wigluv f.Bauteilanschluss (56U3)

SIG m

Unterdeckbahn dauerhaft schlagregensicher und winddicht an aufgehende Bauteile verkleben.

z.B. SIGA Wigluv oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U353B + Primur Rolle f.Bauteilanschluss (56U3)

SIG m

Unterdeckbahn dauerhaft schlagregensicher und winddicht an aufgehende Bauteile verkleben.

z.B. SIGA Primur Rolle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U367 + Traufanschluss der Unterdeckbahn dauerhaft schlagregensicher und winddicht erstellen.
 Doppelseitiges Klebeband zur Verbindung der Dachbahn mit dem Traufblech.

In eigenen Positionen beschrieben:

- UV Schutz der Bahn im Traufbereich z.B. mit SIGA Wigluv 300

56U367A + Twinet 40 f.Traufenanschluss 40mm (56U3)

SIG m

Breite 40 mm

z.B. SIGA Twinet 40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U385 + Lösemittelfreier Hochleistungsprimer

für das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergründen,
 sehr emmissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

56U385A + Dockskin 100 f.Untergrund trocken (56U3)

SIG m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- für trockene Untergründe

Angaben Untergrund: Breite Auftrag Primer: mmz.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***56U4 + Gebäudehülle,regensicheres Unterdach ab 10° (SIGA)**

Version 2024-06

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.

Ökologische Mindestkriterien (Hochbau)

Im Folgenden ist eine Auswahl von Leistungen, Produkten, Produktgruppen und Systemen beschrieben, welche ökologische Kriterien bzw. Vorgaben berücksichtigen. Positionen dieser ULG entsprechen dem ökologischen Bewertungssystem von:

- **baubook** (Die Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren)

Der Nachweis, dass Merkmale für diese ökologische Bewertung eingehalten werden, ist durch den Hersteller zu erbringen.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Gebäudehülle

- außen, schlagregensicher und winddicht
- Unterdachbahn
- ab 5 Grad

Hinweis:

Gemäß den Angaben des Herstellers können Produkte bzw. Positionen für folgende Themen/LGs in ein LV übernommen werden: LG 21, 22, 23, 36, 56

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

56U400 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

56U400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 56U4

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

56U403 + Unterdeckbahn als schlagregensichere und winddichte Ebene bei Dachkonstruktionen.
 3-lagige Unterdachbahn, TPU-Funktionsschicht beidseitig mit PP-Faservlies verstärkt

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- diffusionsoffen
- sd-Wert 0,08 m
- Flächengewicht 198 g/m², EN 13859-1/-2
- entspricht ZVDH-Produktdatenblatt Klasse UDB-A und USB-A
- gem. SIA 232 geeignet für Unterdächer mit normaler und erhöhter Beanspruchung
- gem. ÖNorm B 4119 geeignet für regensichere Unterdächer

Geeignet für Behelfsdeckung / Bauzeitabdichtung bis zu 12 Wochen

- Bahnenbreite: 1,5 oder 3 m.

56U403B + Majcoat 200 SOB (Unterdeckbahn) (56U4)SIG **m²**

Mit integrierter Doppelklebezone.

z.B. SIGA Majcoat 200 SOB oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U425 + Einseitig klebendes, flexibles, diffusionsfähiges und schlagregensicheres Hochleistungsband,
sd-Wert < 2m
Breite: 60 mm

56U425A + Wigluv 60 f.Dachfenster (56U4)SIG **Stk**

Dachfenster an die Unterdeckbahn dauerhaft schlagregensicher und winddicht anschließen.

Abmessungen (Größe) bis:m²

z.B. SIGA Wigluv 60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U430 + Einseitig klebendes, flexibles, diffusionsfähiges und schlagregensicheres Hochleistungsband,
• sd-Wert < 2m
Breite: 150 mm

56U430A + Wigluv 150 f.Dachausbildungen (56U4)SIG **m**

Bauteilanschluss der Unterdeckbahn dauerhaft schlagregensicher und winddicht verkleben.

Bauteil: Kehle, Grate und Firste

z.B. SIGA Wigluv 150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U431 + Einseitig klebendes, flexibles, diffusionsfähiges und schlagregensicher Hochleistungsband,
• sd-Wert < 2m
Breite: 100 mm

56U431C + Wigluv 100 f.Bauteilanschluss (Unterdeckbahn) (56U4)SIG **m**

Bauteilanschluss der Unterdeckbahn dauerhaft schlagregensicher und winddicht verklebt.

z.B. SIGA Wigluv 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U452 + Lösemittelfreie Klebmasse als fertige Raupe.
Breite: 12 mm
Dicke: 4 mm

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

56U452A	+	Primur Rolle f.Bauteilanschluss (56U4)	SIG	m
Bauteilanschluss der Unterdeckbahn dauerhaft schlagregensicher und winddicht verkleben.				
Bauteil: Traufe, Ortgang, Kamine, Gaubenwände und aufgehende Giebelwände				
z.B. SIGA Primur Rolle oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben				
56U485	+	Lösemittelfreier Hochleistungsprimer für das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergründen, sehr emmissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.		
56U485A	+	Dockskin 100 f.Untergrund trocken (56U4)	SIG	m
• für trockene Untergründe				
Angaben Untergrund:				
Breite Auftrag Primer: mm				
z.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges.				
Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben				
56U5	+	Gebäudehülle,Plattenf.Werkstoffe außen schlagregens. (SIGA)		
Version 2024-06				
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.				
Ökologische Mindestkriterien (Hochbau)				
Im Folgenden ist eine Auswahl von Leistungen, Produkten, Produktgruppen und Systemen beschrieben, welche ökologische Kriterien bzw. Vorgaben berücksichtigen. Positionen dieser ULG entsprechen dem ökologischen Bewertungssystem von:				
• baubook (Die Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren)				
Der Nachweis, dass Merkmale für diese ökologische Bewertung eingehalten werden, ist durch den Hersteller zu erbringen.				
Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:				
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.				
Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.				
Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.				
Im Folgenden sind beschrieben: Gebäudehülle				
• außen, schlagregensicher (schlagregens.) und winddicht				
• Plattenförmige Werkstoffe (Plattenf.Werkstoffe)				
Hinweis:				
Gemäß den Angaben des Herstellers können Produkte bzw. Positionen für folgende Themen/LGs in ein LV übernommen werden: LG 21, 22, 23, 36, 56				
Kommentar:				
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.				
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).				
56U500	+	Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.		
56U500Q	+	Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 56U5		ZZZ

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

56U532 + Einseitig klebendes, flexibles, diffusionsfähiges und regensicheres Hochleistungsband,
 • sd-Wert < 2m

In eigenen Positionen beschrieben:

- Sandende und faserige Untergründe verfestigen mit lösemittelfreiem Hochleistungsprimer z.B. SIGA Dockskin

56U532A + Wigluv 100 f.Weichfaserplatten/Stöße (55U5)

SIG **m**

Stöße der Weichfaserplatten dauerhaft regensicher und winddicht verkleben.

Breite: 100 mm

z.B. SIGA Wigluv 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U532B + Wigluv 100 f.Weichfaserplatten/Durchdringung (55U5)

SIG **Stk**

Runde Durchdringungen der Weichfaserplatten dauerhaft regensicher und winddicht verkleben.

Durchmesser bis:mm

Breite: 100 mm

z.B. SIGA Wigluv 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U532C + Wigluv 100 f.Weichfaserplatten/ Kamine (55U5)

SIG **Stk**

Kamine an die Weichfaserplatten dauerhaft regensicher und winddicht anschließen.

Abmessungen (Größe) bis:m²

Breite: 100 mm

z.B. SIGA Wigluv 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U532D + Wigluv 100 f.Weichfaserplatten/Bauteilanschluss (55U5)

SIG **m**

Bauteilanschlüsse der Weichfaserplatten dauerhaft regensicher und winddicht verkleben.

Bauteil: Gaubenwände, aufgehende Giebelwände, Übergänge zu Schalungsbahnen und Sockelanschluss.

Breite: 100 mm

z.B. SIGA Wigluv 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***56U532E + Wigluf 150 f.Weichfaserplatten/Dachfenster (55U5) SIG Stk**

Dachfenster an die Weichfaserplatten dauerhaft regensicher und winddicht anschließen.

Abmessungen (Größe) bis: m²

Breite: 150 mm

z.B. SIGA Wigluf 150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben***56U532F + Wigluf 150 f.Weichfaserplatten/Bauteilanschluss (55U5) SIG Stk**

Bauteilanschlüsse der Weichfaserplatten dauerhaft regensicher und winddicht anschließen.

Bauteil: Kehle, Grate, First und Sockelanschluss

Breite: 150 mm

z.B. SIGA Wigluf 150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

56U585 + Lösemittelfreier Hochleistungsprimer
für das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergründen,
sehr emmissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

56U585A + Dockskin 100 f.Untergrund trocken (55U5) SIG m

- für trockene Untergründe

Angaben Untergrund: Breite Auftrag Primer: mmz.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*