

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

**1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

**2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

**3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

**4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

**5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

**6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

**7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

**8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

**10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

**11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:**

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

**12. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

10

**Putz**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Begriffe:**

In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

**2. Putzmörtel:**

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

**3. Flächengliederung:**

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

**4. Neigungen, Treppen, Rampen:**

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

**5. Einkalkulierte Leistungen:**

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Verputzarbeiten auszuführen ist

**5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:**

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

**5.3 Oberflächen:**

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

**6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

**10.B0 + Untergrundvorbehandlungen (BAUMIT)**

Version: 2023-09

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

**Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Festigkeitsprüfung Untergrund

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Oberflächenfestigkeitsprüfung
- Haftungsprüfung Gitterschnitt
- Mängelfeststellung Untergrund
- Schutzmaßnahmen für Verarbeiter
- Beseitigung von Mängel

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) bzw. der angeführten Positionsnr. und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Bei der Verwendung von gleichwertigen anderen als den beispielhaft angeführten Erzeugnissen behalten wir uns das Recht vor, die Kosten für bereits erbrachte Nebenleistungen wie z.B. Beratungstätigkeiten, bauphysikalischen Berechnungen, Farbgestaltungen, Objektuntersuchungen, Gutachten in Rechnung zu stellen.

- 10.B0 01 + Untergrundvorbehandlung für gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT BetonKontakt, BAUMIT Grund, BAUMIT VorSpritzer 4mm, BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT SuperPrimer oder Gleichwertiges.
- 10.B0 01A + Untergrundvorbeh.f.gipshaltiger IPbaumit W b.3,2m**  
Untergrundvorbehandlung für gipshaltigen Putz innen auf Wänden:   
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 01B + Untergrundvorbeh.f.gipshaltiger IPbaumit W ü.3,2m\_\_\_\_\_**  
Untergrundvorbehandlung für gipshaltigen Putz innen auf Wänden:   
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m:   
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 02 + Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putze innen auf Wänden (IP W).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT VorSpritzer 4mm, BAUMIT SanovaPrimer, Baumit SuperPrimer oder Gleichwertiges.
- 10.B0 02A + Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit W b.3,2m**  
Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putz innen auf Wänden:   
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.B0 02B + Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit W ü.3,2m\_\_\_\_\_**  
 Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
 Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 03 + Untergrundvorbehandlung für Sanierputze innen auf Wänden (IP W).  
 Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT AntiSulfat oder Gleichwertiges.
- 10.B0 03A + Untergrundvorbeh.f.Sanier-IPbaumit W b.3,2m**  
 Untergrundvorbehandlung für Sanier-Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 03B + Untergrundvorbeh.f.SanierIPbaumit W ü.3,2m\_\_\_\_\_**  
 Untergrundvorbehandlung für Sanier-Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
 Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 04 + Untergrundvorbehandlung für Kalkputze innen auf Wänden (IP W).  
 Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT TonerdeLösung oder Gleichwertiges.
- 10.B0 04A + Untergrundvorbeh.f.Kalk-IPbaumit W b.3,2m**  
 Untergrundvorbehandlung für Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 04B + Untergrundvorbeh.f.Kalk-IPbaumit W ü.3,2m\_\_\_\_\_**  
 Untergrundvorbehandlung für Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
 Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.B0 11 + Untergrundvorbehandlung für gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT BetonKontakt, BAUMIT Grund, BAUMIT VorSpritzer 4mm, BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT SuperPrimer oder Gleichwertiges.
- 10.B0 11A + Untergrundvorbeh.f.gipshaltiger IPbaumit D b.3,2m**  
Untergrundvorbehandlung für gipshaltigen Putz innen auf Decken:   
Angebotenes Erzeugnis:()
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 11B + Untergrundvorbeh.f.gipshaltiger IPbaumit D ü.3,2m** \_\_\_\_\_  
Untergrundvorbehandlung für gipshaltigen Putz innen auf Decken:   
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m:   
Angebotenes Erzeugnis:()
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 12 + Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putze innen auf Decken (IP D).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT VorSpritzer 4mm, BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT SuperPrimer oder Gleichwertiges.
- 10.B0 12A + Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit D b.3,2m**  
Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putz innen auf Decken:   
Angebotenes Erzeugnis:()
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 12B + Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit D ü.3,2m** \_\_\_\_\_  
Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putz innen auf Decken:   
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m:   
Angebotenes Erzeugnis:()
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 13 + Untergrundvorbehandlung für Sanier-Putze innen auf Decken (IP D).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT AntiSulfat oder Gleichwertiges.
- 10.B0 13A + Untergrundvorbeh.f.Sanier-IPbaumit D b.3,2m**  
Untergrundvorbehandlung für Sanier-Putz innen auf Decken:   
Angebotenes Erzeugnis:()
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.B0 13B + Untergrundvorbeh.f.SanierIPbaunit D ü.3,2m \_\_\_\_\_**  
 Untergrundvorbehandlung für Sanier-Putz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 14 + Untergrundvorbehandlung für Kalkputze innen auf Wänden (IP D).**  
 Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT TonerdeLösung oder Gleichwertiges.
- 10.B0 14A + Untergrundvorbeh.f.Kalk-IPbaunit D b.3,2m**  
 Untergrundvorbehandlung für Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 14B + Untergrundvorbeh.f.Kalk-IPbaunit D ü.3,2m \_\_\_\_\_**  
 Untergrundvorbehandlung für Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
 Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 21 + Untergrundvorbehandlung für Außenputze (AP).**  
 z.B. BAUMIT VorSpritzer 4 mm, BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT MultiPrimer, BAUMIT FungoFluid, BAUMIT TonerdeLösung oder Gleichwertiges.
- 10.B0 21A + Untergrundvorbeh.f.APbaunit**  
 Untergrundvorbehandlung für Außenputze: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B0 23 + Untergrundvorbehandlung für Sanierputze als Außenputz (AP).**  
 z.B. BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT AntiSulfat; BAUMIT FungoFluid, BAUMIT TonerdeLösung oder Gleichwertiges.
- 10.B0 23A + Untergrundvorbeh.f.APbaunit Sanierputz**  
 Untergrundvorbehandlung für Sanierputze als Außenputz: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B1 + Innenputz IP auf Wänden W (BAUMIT)**

Version: 2023-09

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

**Nennputzdicke:**

Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm

Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

**Spezial- und Sonderputze:**

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

- Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Festigkeitsprüfung Untergrund
- Oberflächenfestigkeitsprüfung

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Haftungsprüfung Gitterschnitt
- Mängelfeststellung Untergrund
- Schutzmaßnahmen für Verarbeiter
- Beseitigung von Mängel

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.B1 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**10.B1 00D + Oberfläche zu 10.B1 n.W.AG**

Eine auszuführende Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.B1 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

**10.B1 00E + Putzgrund zu 10.B1**

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

10.B1 01 + Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

**10.B1 01A + Gipshaltiger IPbaumit W b.3,2m**

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B1 01B + Gipshaltiger IPbaumit W Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

10.B1 02 + Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B1 02A + Gipshaltiger IPbaumit W PGV b.3,2m**

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 02B + Gipshaltiger IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 03 + Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG).**

Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

**10.B1 03A + Gipshaltiger IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m**

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 03B + Gipshaltiger IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 04 + Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.**

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

**10.B1 04A + Gipshaltiger IPbaumit W ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B1 04B + Gipshaltiger IPbaumit W Treppe ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 05 + Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).**

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

**10.B1 05A + Gipshaltiger IPbaumit W PGV ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 05B + Gipshaltiger IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 06 + Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG).**

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.

**10.B1 06A + Gipshaltiger IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 06B + Gipshaltiger IPbaumit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 11 + Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

**10.B1 11A + Kalkzement IPbaumit W b.3,2m**Kalkzementputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 11B + Kalkzement IPbaumit W Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkzementputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 12 + Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

**10.B1 12A + Kalkzement IPbaumit W PGV b.3,2m**Kalkzementputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 12B + Kalkzement IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkzementputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 13 + Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B1 13A + Kalkzement IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m**

Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 13B + Kalkzement IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 14 + Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W).**

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

**10.B1 14A + Kalkzement IPbaumit W ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 14B + Kalkzement IPbaumit W Treppe ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 15 + Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).**

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

**10.B1 15A + Kalkzement IPbaumit W PGV ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B1 15B + Kalkzement IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 16 + Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG).**

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

**10.B1 16A + Kalkzement IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 16B + Kalkzement IPbaumit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 21 + Sanierputz normal (N), innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.**

Im Positionsstichwort sind Putzdicke und die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT Sanova S, BAUMIT SanovaMonoTrass oder Gleichwertiges.

**10.B1 21A + Sanierputz N IPbaumit W b.3,2m**

Sanierputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 21B + Sanierputz N IPbaumit W Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Sanierputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 23 + Sanierputz leicht (L), innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer und systembedingter Feinputzbeschichtung, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.  
Im Positionsstichwort sind die Putzdicke und die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT Sanova L oder Gleichwertiges.

**10.B1 23A + Sanierputz L IPbaumit W b.3,2m**Sanierputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 23B + Sanierputz L IPbaumit W Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Sanierputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 25 + Sanierputz normal (N), innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer und Pufferputz (PP), nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.  
Im Positionsstichwort sind Putzdicke und die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT Sanova Por, BAUMIT Sanova S, BAUMIT SanovaMonoTrass oder Gleichwertiges.

**10.B1 25A + Sanierputz N IPbaumit PP W b.3,2m**Sanierputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 25B + Sanierputz N IPbaumit PP W Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Sanierputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 27 + Sanierputz leicht (L), innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer und Pufferputz (PP) und systembedingter Feinputzbeschichtung, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort sind die Putzdicke und die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT SanovaPor, BAUMIT Sanova L oder Gleichwertiges.

**10.B1 27A + Sanierputz L IPbaumit PP W b.3,2m**Sanierputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 27B + Sanierputz L IPbaumit PP W Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Sanierputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 31 + Kalkputz innen auf Wänden (IP W).**  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B1 31A + Kalk-IPbaumit W b.3,2m**Kalkputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 31B + Kalk-IPbaumit W Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 32 + Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).**  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B1 32A + Kalk-IPbaumit W PGV b.3,2m**Kalkputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B1 32B + Kalk-IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 33 + Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG).**

Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B1 33A + Kalk-IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m**

Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 33B + Kalk-IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 34 + Kalkputz innen auf Wänden (IP W).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.**

z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B1 34A + Kalk-IPbaumit W ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 34B + Kalk-IPbaumit W Treppe ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.B1 35 + Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  
z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.
- 10.B1 35A + Kalk-IPbaumit W PGV ü.3,2m: \_\_\_\_\_**  
Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B1 35B + Kalk-IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m: \_\_\_\_\_**  
Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen,  
einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).  
Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B1 36 + Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und  
Textilglasgitter (TGG).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  
z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.
- 10.B1 36A + Kalk-IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m: \_\_\_\_\_**  
Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B1 36B + Kalk-IPbaumit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m: \_\_\_\_\_**  
Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen,  
einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).  
Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B1 37 + Dünn-schichtiger Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen  
(PGV).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT KlimaDekor oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B1 37A + Dünnsch. Kalk-IPBaumit W PGV b.3,2m**

Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 37B + Dünnsch.Kalk-IPBaumit W PGV Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 38 + Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Wänden (IP W).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  
z.B. BAUMIT KlimaDekor oder Gleichwertiges.

**10.B1 38A + Dünnsch. Kalk-IPBaumit W ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 38B + Dünnsch. Kalk-IPBaumit W Treppe ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 41 + Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes.  
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.

z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT Sanova MonoTrass, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo, BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMITSpeziMaschinenputz Weiß oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B1 41A + Ausgleichsschicht IPbaumit W ü.10-20mm**Größte Gesamthöhe: Ausgleich innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 41B + Ausgleichsschicht IPbaumit W ü.20-30mm**Größte Gesamthöhe: Ausgleich innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 41C + Ausgleichsschicht IPbaumit W ü.30-40mm**Größte Gesamthöhe: Ausgleich innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 41D + Ausgleichsschicht IPbaumit W ü.40-50mm**Größte Gesamthöhe: Ausgleich innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 51 + Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für Erschwernisse.****10.B1 51A + Az IPbaumit W f.Pfeiler**

Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 51B + Az IPbaumit W f.Ebenheit erhöhte Anforderung**

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B1 51C + Az IPbaumit W f.Ichse unter 90 Grad**

Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B1 51D + Az IPbaumit W f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund**

Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmitteln.

Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B1 51E + Az IPbaumit W f.Bögen**

Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B1 51F + Az IPbaumit W f.SchabloneTür b.4m2**

Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m<sup>2</sup>.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B1 51M + Az IPbaumit W f.Mehrdicke**

Für eine Mehrdicke je cm/m<sup>2</sup>.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B1 51N + Az IPbaumit W f.eingelegte Armierung (Gips)**

Für eine eingelegte BAUMIT MaschinenputzArmierung in gipshaltigen Putzen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B1 51O + Az IPbaumit W f.aufgespachteltes Textilglasgitter (KZ)**

Für ein aufgespachteltes BAUMIT TextilglasGitter auf kalkzementhaltigen Putzen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.B1 61 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.
- 10.B1 61A + Wärmed.Kalkzement-IPbaunit W b.3,2m**  
Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B1 61B + Wärmed.Kalkzement-IPbaunit W Treppe b.3,2m**  
Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).  
Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B1 62 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbereitung (PVG).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.
- 10.B1 62A + Wärmed.Kalkzement-IPbaunit W PGV b.3,2m**  
Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B1 62B + Wärmed.Kalkzement-IPbaunit W PGV Treppe b.3,2m**  
Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).  
Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B1 63 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbereitung (PVG) und Textilglasgitter (TGG).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**10.B1 63A + Wärmed.Kalkzement-IPbaunit W PGV+TGG b.3,2m**

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 63B + Wärmed.Kalkzement-IPbaunit W PGV+TGG Treppe b.3,2m**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 64 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

**10.B1 64A + Wärmed.Kalkzement-IPbaunit W ü.3,2m \_\_\_\_\_**

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 64B + Wärmed.Kalkzement-IPbaunit W Treppe ü.3,2m \_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 65 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

**10.B1 65A + Wärmed.Kalkzement-IPbaunit W PGV ü.3,2m \_\_\_\_\_**

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B1 65B + Wärmed.Kalkzement-IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m\_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B1 66 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG).**

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

**10.B1 66A + Wärmed.Kalkzement-IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m\_\_\_\_\_**

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B1 66B + Wärmed.Kalkzement-IPbaumit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m\_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B1 67 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.**

Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B1 67A + Wärmed.Kalk-IPbaumit W b.3,2m\_\_\_\_\_**

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B1 67B + Wärmed.Kalk-IPbaumit W Treppe b.3,2m\_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 68 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbereitung (PVG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B1 68A + Wärmed.Kalk-IPbaumit W PGV b.3,2m \_\_\_\_\_**Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 68B + Wärmed.Kalk-IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m \_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 69 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbereitung (PVG) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B1 69A + Wärmed.Kalk-IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m \_\_\_\_\_**Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 69B + Wärmed.Kalk-IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m \_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 70 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B1 70A + Wärmed.Kalk-IPbaunit W ü.3,2m\_\_\_\_\_**

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B1 70B + Wärmed.Kalk-IPbaunit W Treppe ü.3,2m\_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen,  
einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 71 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich  
systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B1 71A + Wärmed.Kalk-IPbaunit W PGV ü.3,2m\_\_\_\_\_**

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B1 71B + Wärmed.Kalk-IPbaunit W PGV Treppe ü.3,2m\_\_\_\_\_**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen,  
einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B1 72 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich  
systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter  
(TGG).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 10.B1 72A + Wärmed.Kalk-IPbaunit W PGV+TGG ü.3,2m \_\_\_\_\_**  
 Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B1 72B + Wärmed.Kalk-IPbaunit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m \_\_\_\_\_**  
 Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).  
 Wärmedämmender Kalkputz innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B1 91 + Endbeschichtung mit Innendispersion, einschließlich systembedingter Grundierung in Standardfarben.**  
 Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT Divina Classic, BAUMIT Divina Eco, BAUMIT Divina Latex, BAUMIT Divina Speed oder Gleichwertiges.
- 10.B1 91A + Endbeschichtung BAUMIT Innendispersion W \_\_\_\_\_**  
 Endbeschichtung mit Innendispersion auf Wänden: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B1 93 + Endbeschichtung mit Mineralfarben, einschließlich systembedingter Grundierung in Standardfarben.**  
 Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT KlimaColor, Baunit IonitColor, Baunit SanovaColor, BAUMIT BioKalkColor oder Gleichwertiges.
- 10.B1 93A + Endbeschichtung BAUMIT Mineralfarben innen W \_\_\_\_\_**  
 Endbeschichtung mit Mineralfarben innen auf Wänden: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B1 94 + Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für Erschwernisse.**
- 10.B1 94A + Az Gips haltiger Putz auf Wandheiz-/ Kühlsystem**  
 Auftragen der Putzlage mit etwas zwei Drittel der vorgesehenen Putzdicke. Baumit MaschinenputzArmierung mit Überlappung an den Stößen einlegen und vollflächig eindrücken. Anschließend den restlichen Putz frisch in frisch bis zur vorgesehenen Dicke, jedoch mindestens 10mm und maximal 25mm über Rohrscheitel auftragen.  
 Inklusive systembedingter Untergrundvorbereitung

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

BAUMIT MPI 26, BAUMIT GlättPutz

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 94B + Az Kalk-/ Zementhaltigerauf Wandheiz-/ Kühlsystem**

Auftragen der ersten Putzlage bis ca. 5-7 mm über den Rohrscheitel, nach entsprechender Standzeit ausheizen. Spachtelung mit Baunit KlimaSpachtel bzw. Baunit KlimaGlätte aufziehen, Baunit TextilglasGitter mit 10 cm Überlappung eindrücken und anschließend erneutes überziehen und abglätten.

Inklusive systembedingter Untergrundvorbereitung

BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B1 94C + Az Gipshaltiger Putz auf Wandheiz-/ Kühlsystem f.Decken**

Auftragen der ersten Putzlage bis ca. 5-7 mm über den Rohrscheitel, nach entsprechender Standzeit ausheizen. Spachtelung Baunit FinoFill bzw. Baunit IonitFino aufziehen, Baunit TextilglasGitter mit 10 cm Überlappung eindrücken und anschließend erneutes überziehen mit Spachtelmasse.

Inklusive systembedingter Untergrundvorbereitung

BAUMIT MPI 26, BAUMIT GlättPutz

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 + Innenputz IP auf Decken D (BAUMIT)**

Version: 2023-09

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

**Nennputzdicke:**

Nennputzdicke an Decken innen: 1,5 cm

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Höhen:

Leistungen mit Höhen bis 3,2 m einerseits und Höhen über 3,2 m andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet.

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinsen, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzählungsposition verrechnet.

**Spezial- und Sonderputze:**

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

- Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Festigkeitsprüfung Untergrund
- Oberflächenfestigkeitsprüfung
- Haftungsprüfung Gitterschnitt
- Mängelfeststellung Untergrund
- Schutzmaßnahmen für Verarbeiter
- Beseitigung von Mängel

**Aufzahlungen:**

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.B2 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**10.B2 00D + Oberfläche zu 10.B2 n.W.AG**

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.B2 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

**10.B2 00E + Putzgrund zu 10.B2**

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 10.B2 01 + Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.
- 10.B2 01A + Gipshaltiger IPbaumit D b.3,2m**  
Gipshaltiger Putz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 02 + Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.
- 10.B2 02A + Gipshaltiger IPbaumit D PGV b.3,2m**  
Gipshaltiger Putz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 04 + Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.
- 10.B2 04A + Gipshaltiger IPbaumit D ü.3,2m: \_\_\_\_\_**  
Gipshaltiger Putz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 05 + Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  
z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 26 oder Gleichwertiges.
- 10.B2 05A + Gipshaltiger IPbaumit D PGV ü.3,2m: \_\_\_\_\_**  
Gipshaltiger Putz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 11 + Kalkzementputz innen auf Decken (IP D).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B2 11A + Kalkzement IPbaunit D b.3,2m**

Kalkzementputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 12 + Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.**

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

**10.B2 12A + Kalkzement IPbaunit D PGV b.3,2m**

Kalkzementputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 13 + Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und  
Textilglasgitter (TGG).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.**

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

**10.B2 13A + Kalkzement IPbaunit D PGV+TGG b.3,2m**

Kalkzementputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 14 + Kalkzementputz innen auf Decken (IP D).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.**

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

**10.B2 14A + Kalkzement IPbaunit D ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Kalkzementputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 15 + Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.**

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.B2 15A** + **Kalkzement IPbaumit D PGV ü.3,2m:** \_\_\_\_\_  
 Kalkzementputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 16** + Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG).  
 Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
 Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.
- 10.B2 16A** + **Kalkzement IPbaumit D PGV+TGG ü.3,2m:** \_\_\_\_\_  
 Kalkzementputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 21** + Sanierputz normal (N), innen auf Decken (IP D), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.  
 Im Positionsstichwort sind Putzdicke und die Höhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT Sanova S, BAUMIT SanovaMonoTrass oder Gleichwertiges.
- 10.B2 21A** + **Sanierputz N IPbaumit D b.3,2m**  
 Sanierputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 23** + Sanierputz leicht (L), innen auf Decken (IP D), einschließlich Saniervorspritzer und systembedingter feinputzbeschichtung, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.  
 Im Positionsstichwort sind die Putzdicke und die Höhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT Sanova L oder Gleichwertiges.
- 10.B2 23A** + **Sanierputz L IPbaumit D b.3,2m**  
 Sanierputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 25** + Sanierputz normal (N), innen auf Decken (IP D), einschließlich Saniervorspritzer und Pufferputz (PP), nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.  
 Im Positionsstichwort sind Putzdicke und die Höhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT SanovaPor, BAUMIT Sanova S, BAUMIT SanovaMonoTrass oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B2 25A + Sanierputz N IPbaumit PP D b.3,2m**Sanierputz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 27 + Sanierputz leicht (L), innen auf Decken (IP D), einschließlich Saniervorspritzer und Pufferputz (PP) und systembedingter Feinputzbeschichtung, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.**

Im Positionsstichwort sind die Putzdicke und die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT Sanova Por, BAUMIT Sanova L oder Gleichwertiges.

**10.B2 27A + Sanierputz L IPbaumit PP D b.3,2m**Sanierputz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 41 + Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Deckenflächen innen (IP D), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes.**

Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.

z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo, BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß oder Gleichwertiges.

**10.B2 41A + Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.10-20mm**Größte Gesamthöhe: Ausgleich innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 41B + Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.20-30mm**Größte Gesamthöhe: Ausgleich innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 41C + Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.30-40mm**Größte Gesamthöhe: Ausgleich innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 41D + Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.40-50mm**Größte Gesamthöhe: Ausgleich innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 51 + Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP D) für Erschwernisse.****10.B2 51B + Az IPbaumit D f.Ebenheit erhöhte Anforderung**

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 51C + Az IPbaumit D f.Ichse unter 90 Grad**

Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B2 51E + Az IPbaumit D f.Gewölbe**

Bei Gewölbeausbildungen gemäß den Angaben des Auftraggebers (z.B. Mehrflächen, die die lotrechte Projektion auf eine waagrechte Fläche übersteigen).

Angaben (z.B. Stichhöhe, Verschneidungen): 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B2 51M + Az IPbaumit D f.Mehrdicke**Für eine Mehrdicke je cm/m<sup>2</sup>.Betrifft Position(en): 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B2 51N + Az IPbaumit D f.eingelegte Armierung (Gips)**

Für eine eingelegte BAUMIT MaschinenputzArmierung in gipshaltigen Putzen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B2 510 + Az IPbaunit D f.aufgespachteltes Textilglasgitter (KZ)**

Für ein aufgespachteltes BAUMIT TextilglasGitter auf kalkzementhaltigen Putzen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B2 61 + Kalkputz innen auf Decken (IP D).**  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B2 61A + Kalk NHL IPbaunit D b.3,2m**

Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 62 + Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).**  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B2 62A + Kalk NHL IPbaunit D PGV b.3,2m**

Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 63 + Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG).**  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B2 63A + Kalk NHL IPbaunit D PGV+TGG b.3,2m**

Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 64 + Kalkputz innen auf Decken (IP D).**  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B2 64A + Kalk NHL IPbaunit D ü.3,2m: \_\_\_\_\_**

Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.B2 65 + Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  
z.B. NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.
- 10.B2 65A + Kalk NHL IPbaumit D PGV ü.3,2m: \_\_\_\_\_**  
Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 66 + Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und  
Textilglasgitter (TGG).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  
z.B. NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.
- 10.B2 66A + Kalk NHL IPbaumit D PGV+TGG ü.3,2m: \_\_\_\_\_**  
Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 67 + Dünnschichtiger Innenputz auf Kalkbasis auf Decken (IP D), einschließlich  
Putzgrundvorbehandlungen (PGV).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. Baumit KlimaDekor oder Gleichwertiges.
- 10.B2 67A + Dünnsch.Kalk IPBaumit D PGV b.3,2m**  
Dünnschichtiger Innenputz auf Kalkbasis auf Decken: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 71 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich  
systembedingter Feinputzbeschichtung.  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.
- 10.B2 71A + Wärmed.Kalkzement-IPbaumit D b.3,2m**  
Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 72 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich  
systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**10.B2 72A + Wärmed.Kalkzement-IPbaumit D PGV b.3,2m**Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 73 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG).**

Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

**10.B2 73A + Wärmed.Kalkzement-IPbaumit D PGV+TGG b.3,2m**Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 74 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.**

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

**10.B2 74A + Wärmed.Kalkzement-IPbaumit D ü.3,2m \_\_\_\_\_**Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 75 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG).**

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

**10.B2 75A + Wärmed.Kalkzement-IPbaumit D PGV ü.3,2m \_\_\_\_\_**Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 76 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG).**

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT DuoLight Mörtel oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 10.B2 76A + Wärmed.Kalkzement-IPbaunit D PGV+TGG ü.3,2m \_\_\_\_\_**  
 Wärmedämmender Kalkzementputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 81 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.**  
 Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.
- 10.B2 81A + Wärmed.Kalk-IPbaunit D b.3,2m**  
 Wärmedämmender Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 82 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG).**  
 Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.
- 10.B2 82A + Wärmed.Kalk-IPbaunit D PGV b.3,2m**  
 Wärmedämmender Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 83 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG).**  
 Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.
- 10.B2 83A + Wärmed.Kalk-IPbaunit D PGV+TGG b.3,2m**  
 Wärmedämmender Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 84 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung.**  
 Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.  
 Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  
 z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.B2 84A + Wärmed.Kalk-IPbaunit D ü.3,2m \_\_\_\_\_**  
 Wärmedämmender Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 85 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.**
- 10.B2 85A + Wärmed.Kalk-IPbaunit D PGV ü.3,2m \_\_\_\_\_**  
 Wärmedämmender Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 86 + Wärmedämmender (Wärmed.) Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung und Putzgrundvorbehandlung (PVG) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.**
- 10.B2 86A + Wärmed.Kalk-IPbaunit D PGV+TGG ü.3,2m \_\_\_\_\_**  
 Wärmedämmender Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 87 + Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlung (PVG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT KlimaDekor oder Gleichwertiges.**
- 10.B2 87A + Dünnschicht.Kalk-IPBaunit D PGV b.3,2m**  
 Dünnschichtiger Kalkputz innen auf Decken: \_\_\_\_\_  
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B2 91 + Endbeschichtung mit Innendispersion, einschließlich systembedingter Grundierung in Standardfarben. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben. z.B. BAUMIT Divina Eco, BAUMIT Divina Classic, BAUMIT Divina Latex, BAUMIT Divina Speed oder Gleichwertiges.**

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**10.B2 91A + Endbeschichtung BAUMIT Innendispersion D \_\_\_\_\_**

Endbeschichtung mit Innendispersion auf Decken: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B2 93 + Endbeschichtung mit Mineralfarben, einschließlich systembedingter Grundierung in Standardfarben.**

Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.

z.B. BAUMIT KlimaColor, BAUMIT IonitColor, BAUMIT SanovaColor oder Gleichwertiges.

**10.B2 93A + Endbeschichtung BAUMIT Mineralfarben innen D \_\_\_\_\_**

Endbeschichtung mit Mineralfarben innen auf Decken: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 + Außenputz AP/Fassaden (BAUMIT)**

Version: 2023-09

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

**Begriffe:**

Putze an Fassaden werden Außenputze (AP) genannt.

Reibstruktur: Dünnpütze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden als Reibstruktur bezeichnet.

Kratzstruktur: Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird der Unterputz vorher aufgeraut.

Rillenstruktur: Dünnpütze, bei denen mit einem Rollkorn beim Strukturieren Rillen erzeugt werden (rund oder geradlinig).

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden: 2,5 cm

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden bei Sanierputzen: 3 cm

**Farben:**

Standardfarben: Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Sonderfarben: Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

- ein etwaiges Zwischenlagern

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Festigkeitsprüfung Untergrund
- Oberflächenfestigkeitsprüfung
- Haftungsprüfung Gitterschnitt
- Mängelfeststellung Untergrund
- Schutzmaßnahmen für Verarbeiter
- Beseitigung von Mängel

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinsen, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgränze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

**Fassadenputz:**

Aufzahlungen werden nicht je Arbeitsgang (Unterputz oder Unterputz mit Oberputz) getrennt, sondern nur 1 Mal, nach dem Ausmaß des fertigen Fassadenputzes, abgerechnet.

**Spezial- und Sonderputze:**

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.B3 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**10.B3 00D + Oberfläche zu 10.B3 Wahl AG**

Eine auszuführende Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.B3 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

**10.B3 00E + Putzgrund zu 10.B3**

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B3 00F + Beschreibung der Fassade zu 10.B3**Betrifft Position(en): Beschreibung der Fassade: Beilagen: **10.B3 00G + Geographische Orientierung der Fassade zu 10.B3**Betrifft Position(en): Angaben zur geographischen Orientierung: **10.B3 00H + Sockel der Fassade zu 10.B3**Betrifft Position(en): Sockelausbildung: Geländeanschluss: **10.B3 01 + Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).**

z.B. BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT MPA 35, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT GrundPutz Leicht ECO, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed oder Gleichwertiges.

**10.B3 01A + Kalkzement UP-APbaumit m.PGV**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 03 + Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), einer vollflächigen Spachtelung und einer vollflächigen Einlage eines Textilglasgitter (TGG).**

z.B. BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT MPA 35, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT GrundPutz Leicht, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed oder Gleichwertiges.

**10.B3 03A + Kalkzement UP-APbaumit m.PGV+Spachtelung+TGG**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 07 + Endbeschichtung mit Kalkzement-Feinputz (FP-AP) für die die Ausführung als Oberputz, in Korndicke aufgebracht, Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben.**

z.B. BAUMIT UniPutz W oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B3 07A + Kalkzement FP-APBaumit GK 1mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 08 + Kalk-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).**

z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu oder Gleichwertiges.

**10.B3 08A + Kalk UP-APBaumit m.PGV**

Kalkputz außen: .....

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 09 + Kalk-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), einer vollflächigen Spachtelung und einer vollflächigen Einlage eines Textilglasgitter (TGG).**

z.B. BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B3 09A + Kalk UP-APBaumit m.PGV+Spachtelung+TGG**

Kalkputz außen: .....

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 10 + Endbeschichtung mit Kalk-Feinputz (FP-AP) für die die Ausführung als Oberputz, in Korndicke aufgebracht.**

Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben.

z.B. BAUMIT NHL Fine (GK 1 mm), BAUMIT NHL SuperFino (GK 0,1 mm) oder Gleichwertiges.

**10.B3 10A + Kalk FP-APBaumit GK 1mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 10B + Kalk FP-APBaumit GK 0,1mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 11 + Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz (kunsth.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben.**

Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.

z.B. BAUMIT GranoporTop oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B3 11A + Dünnputz baumit kunsth.Rillenstruktur GK2mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 11B + Dünnputz baumit kunsth.Rillenstruktur GK3mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 11C + Dünnputz baumit kunsth.Reibstruktur GK1,5mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 11D + Dünnputz baumit kunsth.Reibstruktur GK2mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 11E + Dünnputz baumit kunsth.Reibstruktur GK3mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

10.B3 12 + Endbeschichtung mit Silikat-Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben.  
Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.  
z.B. BAUMIT SilikatTop oder Gleichwertiges.

**10.B3 12A + Silikat-Dünnputz baumit Rillenstruktur GK2mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 12B + Silikat-Dünnputz baumit Rillenstruktur GK3mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B3 12C + Silikat-Dünnputz baumit Reibstruktur GK1,5mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 12D + Silikat-Dünnputz baumit Reibstruktur GK2mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 12E + Silikat-Dünnputz baumit Reibstruktur GK3mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

10.B3 13 + Endbeschichtung mit Silikon-Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben.  
Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.  
z.B. BAUMIT SilikonTop oder Gleichwertiges.

**10.B3 13A + Silikon-Dünnputz baumit Rillenstruktur GK2mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 13B + Silikon-Dünnputz baumit Rillenstruktur GK3mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 13C + Silikon-Dünnputz baumit Reibstruktur GK1,5mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 13D + Silikon-Dünnputz baumit Reibstruktur GK2mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.B3 13E + Silikon-Dünnputz baumit Reibstruktur GK3mm**  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B3 14 + Endbeschichtung mit verschmutzungsarmen Silikon- Dünnputz mit funktionalem Trocknungseffekt durch speziell oberflächenbehandeltem Füllstoff.**  
in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben.  
Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.  
z.B. BAUMIT StarTop oder Gleichwertiges.
- 10.B3 14A + Premium Silikon-Dünnputz baumit Reibstruktur GK1,5mm**  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B3 14B + Premium Silikon-Dünnputz baumit Reibstruktur GK2mm**  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B3 14C + Premium Silikon-Dünnputz baumit Reibstruktur GK3mm**  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B3 15 + Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz mit eingefärbter Gesteinskörnung (Buntstein), in Korndicke aufgebracht, mit Stahltraufel geglättet, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben.**  
Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.  
z.B. BAUMIT MosaikTop oder Gleichwertiges.
- 10.B3 15B + Buntstein-Dünnputz baumit GK2mm**  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B3 16 + Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz (kunsth.) in Reibstruktur, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in intensiven Farbtönen**  
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben.  
z.B. BAUMIT PuraTop oder Gleichwertiges.
- 10.B3 16A + Dünnputz baumit kunsth.Reibstruktur Farbe GK1,5mm**  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B3 16B + Dünnputz baumit kunsth.Reibstruktur Farbe GK2mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 16C + Dünnputz baumit kunsth.Reibstruktur Farbe GK3mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B3 17 + Endbeschichtung mit Dünnputz in Reibstruktur, verschmutzungsarm, photokatalytisch eingestellt, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben.  
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben.  
z.B. BAUMIT NanoporTop oder Gleichwertiges.

**10.B3 17A + Dünnputz baumit Reibstruktur GK1,5mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 17B + Dünnputz baumit Reibstruktur GK2mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 17C + Dünnputz baumit Reibstruktur GK3mm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 17D + Az Dünnputz baumit Reibstruktur f.OF GK1mm**Aufzahlung (Az) für eine feine Oberfläche (OF).  
mit BAUMIT NanoporTop FineL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B3 18 + Endbeschichtung mit mineralischem, hochweißen Edelputz für die Verwendung auf Baumit Wärmedämm-, Kalk-/ Zement- und Sanierputzen.  
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B3 18A + Edelputz baumit KZ Reibstruktur GK1mm**

z.B. BAUMIT EdelPutz, BAUMIT Klima EST 1,0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 18B + Edelputz baumit KZ Reibstruktur GK1,5mm**

z.B. BAUMIT Klima EST 1,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B3 19 +** Endbeschichtung mit weißem, mineralischem Reib- und Kratzputz für die Verwendung auf Baumit Wärmedämm-, Kalk-/ Zement- und Sanierputzen sowie auf Baumit WDVS open air- die Klimaschutzfassade und WDVS Mineral.  
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben.

**10.B3 19A + Edelputz baumit KZ 6-8mm GK1mm**

z.B. BAUMIT EdelPutz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 19B + Edelputz baumit KZ 6-8mm GK2mm**

z.B. BAUMIT EdelPutz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 19C + Edelputz baumit KZ 6-8mm GK3mm**

z.B. BAUMIT ScheibenPutz SEP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B3 20 +** Endbeschichtung mit weißem, mineralischem Reib- und Kratzputz, 8 bis 10 mm dick, in einer Struktur nach Wahl des Auftraggebers.  
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben.

**10.B3 20A + Dickputz baumit KZ 8-10mm GK2mm**

z.B. BAUMIT EdelPutz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B3 20B + Dickputz baumit KZ 8-10mm GK3mm**

z.B. BAUMIT ScheibenPutz SEP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 20C + Az Dickputz baumit KZ 8-10mm f.OF**

Aufzahlung (Az) für eine feine Oberfläche (OF).

mit BAUMIT CreativTop Silk (GK 0,2 mm), BAUMIT CreativTop Fine (GK 1,0 mm), BAUMIT NanoporTop Fine (GK 1,0 mm), Baumit FineTop (GK 1 mm), Baumit CreativTop Pearl (GK 0,5 mm).

für feine Oberflächen:.....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 21 + Endbeschichtung in Standardfarben.****10.B3 21A + Endbeschichtung m.baumit GranoporColor**

z.B. BAUMIT GranoporColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 21B + Endbeschichtung m.baumit SilikatColor**

Mit Silikatfarben.

z.B. BAUMIT SilikatColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 21C + Endbeschichtung m.baumit SilikonColor**

Mit Silikonfarben.

z.B. BAUMIT SilikonColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 21E + Endbeschichtung m.baumit PuraColor**

z.B. BAUMIT PuraColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B3 21F + Endbeschichtung m.baumit StarColor**

mit Silikonfarben.

z.B. BAUMIT StarColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 21G + Endbeschichtung m.baumit SanovaColor**

mit Sol-Silikat Anstrich

z.B. BAUMIT SanovaColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B3 22 + Endbeschichtung mit einem silikonharzverstärktem Modelierputz in Standardfarbe für kreative Fassadengestaltungen, einschließlich systembedingter Grundierung.  
Die gewünschte Modeliertechnik ist mit der Korndicke abzustimmen.  
Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm.  
z.B. BAUMIT CreativTop oder Gleichwertiges.

**10.B3 22A + Endbeschichtung m.baumit CreativTop 1,5mm**

Oberfläche: \_\_\_\_\_

Korndicke: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B3 24 + Endbeschichtung mit kalkzementhaltigem Edelputz in mind. 2 mm Putzdicke, in Standardfarben.  
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (GK) angegeben.

**10.B3 24A + Endbeschichtung m.baumit Edelputz GK 1mm**

z.B. BAUMIT ScheibenPutz SEP, BAUMIT Klima EST oder Gleichwertiges.

Oberfläche: \_\_\_\_\_

Korndicke: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 24B + Endbeschichtung m.baumit Edelputz GK 2mm**

z.B. BAUMIT EdelPutz oder Gleichwertiges.

Oberfläche: \_\_\_\_\_

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURKorndicke: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 24C + Endbeschichtung m.baumit Edelputz GK 3mm**

z.B. BAUMIT ScheibenPutz SEP oder Gleichwertiges.

Oberfläche: Korndicke: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 32 + Außenputz (AP) mit Sanierputz normal (N), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.**

z.B. BAUMIT Sanova S, BAUMIT SanovaMonoTrass oder Gleichwertiges.

**10.B3 32A + Sanierputz N APbaumit**Sanierputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 33 + Sockelputz (AP) mit Sanierputz schwer (S), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.**

z.B. BAUMIT Sanova S oder Gleichwertiges.

**10.B3 33A + Sanierputz S APbaumit**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 34 + Außenputz (AP) mit Sanierputz normal (N), einschließlich Saniervorspritzer und Pufferputz (PP), nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.**

z.B. BAUMIT SanovaPor, BAUMIT Sanova S, BAUMIT SanovaMonoTrass oder Gleichwertiges.

**10.B3 34A + Sanierputz N APbaumit PP**Sanierputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 35 + Außenputz (AP) mit Sanierputz Leicht (L), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.**

z.B. BAUMIT Sanova L oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B3 35A + Sanierputz L APbaumit**Sanierputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 36 + Außenputz (AP) mit Sanierputz Leicht (L), einschließlich Saniervorspritzer und Pufferputz (PP), nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.**

z.B. BAUMIT SanovaPor, BAUMIT Sanova L oder Gleichwertiges.

**10.B3 36A + Sanierputz L APbaumit PP**Sanierputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 41 + Untergrund mit einer Ausgleichsschicht ausgleichen, an Fassaden oder Außenflächen (AP), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes.**

Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.

z.B. BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B3 41A + Ausgleichsschicht APbaumit ü.10-20mm**Ausgleich außen: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 41B + Ausgleichsschicht APbaumit ü.20-30mm**Ausgleich außen: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 41C + Ausgleichsschicht APbaumit ü.30-40mm**Ausgleich außen: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B3 41D + Ausgleichsschicht APbaumit ü.40-50mm**Ausgleich außen: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 62 + Aufzählung (Az) auf Außenputze (AP).****10.B3 62A + Az APbaumit f.Pfeiler**

Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 62B + Az APbaumit f.Ebenheit erhöhte Anforderung**

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 62C + Az APbaumit f.Ichse unter 90 Grad**

Beim Ausbilden von Wandinnenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B3 62D + Az APbaumit f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund**

Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmitteln.

Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 62E + Az APbaumit f.Bögen**

Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B3 62F + Az APbaumit f.SchabloneTür b.4m2**

Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m2.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B3 62G + Az APbaumit Endbesch.Farbe f.fungizid u.algizid**

Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farben für eine fungizide und algizide Ausführung.  
Mit Produkten von BAUMIT.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B3 62H + Az APbaumit Endbesch.Putz f.fungizid u.algizid**

Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für eine fungizide und algizide Ausführung.  
Mit Produkten von BAUMIT.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B3 62M + Az APbaumit f.Mehrdicke**

Für eine Mehrdicke je cm/m<sup>2</sup>.

Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B3 62N + Az APbaumit f.eingelegte Armierung**

Für eine eingelegte BAUMIT MaschinenputzArmierung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B3 62O + Az APbaumit f.aufgespachteltes Textilglasgitter**

Für ein aufgespachteltes BAUMIT TextilglasGitter.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B3 65 + Aufzählung (Az) bei Fassaden (AP).****10.B3 65A + Az APbaumit Endbesch.Farbe f.Sonderfarbe**

Bei einer Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farben für Sonderfarben.

mit BAUMIT SilikatColor, BAUMIT SilikonColor, BAUMIT GarnoporColor, BAUMIT PuraColor,  
BAUMIT StarColor, BAUMIT SanovaColor.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUREndbeschichtung: Sonderfarbe/Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 65B + Az APbaumit Endbesch.Putz f.Sonderfarbe**

Mit einer Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für Sonderfarben.

mit BAUMIT SilikatTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT StarTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT NanoporTop, BAUMIT CreativTop.

Sonderfarbe/Putz: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B3 66 + Endbeschichtung mit Effekt Beschichtung auf bestehenden Dünnputzen für besondere Effekte an der Fassade aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**10.B3 66A + WDVSBaumit Lasur**

z.B. BAUMIT Lasur auf Dispersionsbasis zur dekorativen Wand und Fassadengestaltung im Innen- und Außenbereich oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 66B + WDVSBaumit Finish**

z.B. BAUMIT Finish, transparente Versiegelung und Verdünnung für BAUMIT Lasur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 66C + WDVSBaumit Metallic**

z.B. BAUMIT Metallic, hoch widerstandsfähige Metallicbeschichtung auf Dispersionsbasis oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B3 66D + WDVSBaumit Glitter**

z.B. BAUMIT Glitter, Verarbeitungsfertige transparente Beschichtung auf Dispersionsbasis mit Metallicglitter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

10.B3 67 + Aufzahlung (Az) auf Außenputz (AP) für Erschwernisse.

**10.B3 67A + Az APbaomit f.Untersichten und Schrägdachfl.**

Beim Verputzen von Untersichten (z.B. Erker, Balkonplatten, Durchfahrten, Konsolen, Stiegenuntersichten, Gaupen und Attikainnenflächen) und Schrägdachflächen.

Angaben (z.B. größte Gesamthöhe): Betrifft Position(en): L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

10.B3 71 + Aufzahlung (Az) auf Außenputze (AP) bei glatten (nicht gegliederten) Flächen, für geradlinige Grenzlinien und Nuten.

**10.B3 71A + Az APbaomit f.Nuten u.Grenzlinien**Betrifft Position(en): 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

10.B3 72 + Aufzahlung (Az) auf Außenputze bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für Gliederungselemente, die geradlinig und ebenflächig begrenzt sind (keine Rund- oder Bogenprofile, kein Stuckaturputz) und bezogen auf die Hauptfläche vor- oder bis 30 cm zurückspringen.

**10.B3 72A + Az APbaomit f.einfache Gliederung**Betrifft Position(en): 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

10.B3 73 + Aufzahlung (Az) auf Putze bei nicht gegliederten oder glatten Flächen für einfach oder mehrfach aufgesetzte oder abgesetzte Putzstreifen (z.B. Lisenen, Faschen bei Tür- und Fensterumrahmungen).

mit BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo.

**10.B3 73A + Az APbaomit f.Putzstreifen glatt 15cm**

Für glatte Putzstreifen bis 15 cm breit.

Putzstreifen aus: 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B3 73B + Az APbaomit f.Putzstreifen profiliert 15cm**

Für profilierter Putzstreifen bis 15 cm breit.

Putzstreifen aus: 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.B3 74 + Aufzahlung (Az) auf Putze bei nicht gegliederten oder glatten Fläche für Gesimse (z.B. Kordongesimse, Hauptgesimse), ohne Resche, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes, einschließlich etwa erforderlicher Putzgrundvorbehandlungen.  
mit BAUMIT SpeedFill.
- 10.B3 74A + Az APbaumit f.Gesimse glatt**  
Glatt bis einfach gezogen.  
Ausladung:   
Profilabwicklung:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 10.B3 74B + Az APbaumit f.Gesimse profiliert**  
Mit profilierter Zugarbeit.  
Ausladung:   
Profilabwicklung:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 10.B3 75 + Aufzahlung (Az) auf Putze bei nicht gegliederten oder glatten Flächen für die Ausbildung von rechteckigen Putzfeldern (Quaderputz) mit einer Seitenlänge über 15 cm.  
Die Abrechnung erfolgt nach dem Flächenmaß.  
mit BAUMIT SpeedFill, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoExtra, BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT Sanova MonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo.
- 10.B3 75A + Az APbaumit f.Putzfelder rechteckig**  
Putzfelder aus:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B4 + Instandsetzen IP W nach Schadensgrad (BAUMIT)**  
Version: 2023-09  
Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):
- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
  - erhöhte Diffusionsoffenheit
  - schimmelhemmende Wirkung
  - thermische Speichermasse
- Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.
- Erschwernisse:**  
Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
- Begriffe:**  
Abschlagen: Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.  
Schadensgrad: Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

Nennputzdicke an Wänden innen: 2 cm

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Ergänzen des fehlenden Putzes in der Art des Bestandes
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- das Entsorgen der Baurestmassen

Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Flächen: Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist.

Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen, wobei Öffnungen bis 4 m<sup>2</sup> nicht abgezogen werden.

Leibungen: Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen bis 4 m<sup>2</sup> in die Einheitspreise einkalkuliert.

Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinsen, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgränze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

**Spezial- und Sonderputze:**

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.B4 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
- 10.B4 00D + Oberfläche zu 10.B4 n.W.AG**  
 Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.B4 wird vereinbart:  
 Betrifft Position(en):   
 Oberflächenausführung:
- 10.B4 00E + Putzgrund zu 10.B4**  
 Betrifft Position(en):   
 Putzgrund:
- 10.B4 01 + Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.  
 Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.  
 Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.  
 z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, Baunit Thermo Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.
- 10.B4 01A + Inst.IPbaunit W b.3,2m b.10%**  
 Putz innen auf Wänden:   
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B4 01B + Inst.IPbaunit W Treppe b.3,2m b.10%**  
 Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).  
 Putz innen auf Wänden:   
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B4 01C + Inst.IPbaunit W b.3,2m ü.10-25%**  
 Putz innen auf Wänden:   
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
 L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B4 01D + Inst.IPbaumit W Treppe b.3,2m ü.10-25%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 01E + Inst.IPbaumit W b.3,2m ü.25-50%**Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 01F + Inst.IPbaumit W Treppe b.3,2m ü.25-50%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 02 + Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.**

Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B4 02A + Inst.IPbaumit W PGV b.3,2m b.10%**Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 02B + Inst.IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m b.10%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURPutz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 02C + Inst.IPbaumit W PGV b.3,2m ü.10-25%**Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 02D + Inst.IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m ü.10-25%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 02E + Inst.IPbaumit W PGV b.3,2m ü.25-50%**Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 02F + Inst.IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m ü.25-50%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 03 + Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.**

Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.

Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B4 03A + Inst.IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m b.10%**Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 03B + Inst.IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m b.10%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 03C + Inst.IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m ü.10-25%**Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 03D + Inst.IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m ü.10-25%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 03E + Inst.IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m ü.25-50%**Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 03F + Inst.IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m ü.25-50%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.B4 11 + Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.  
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.  
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.  
  
z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT Thermo, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.
- 10.B4 11A + Inst.IPbaumit W ü.3,2m b.10%**  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):   
Putz innen auf Wänden:   
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B4 11B + Inst.IPbaumit W Treppe ü.3,2m b.10%**  
Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):   
Putz innen auf Wänden:   
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B4 11C + Inst.IPbaumit W ü.3,2m ü.10-25%**  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):   
Putz innen auf Wänden:   
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B4 11D + Inst.IPbaumit W Treppe ü.3,2m ü.10-25%**  
Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).  
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe):   
Putz innen auf Wänden:   
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B4 11E + Inst.IPbaumit W ü.3,2m ü.25-50%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 11F + Inst.IPbaumit W Treppe ü.3,2m ü.25-50%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B4 12 + Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B4 12A + Inst.IPbaumit W PGV ü.3,2m b.10%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 12B + Inst.IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m b.10%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B4 12C + Inst.IPbaumit W PGV ü.3,2m ü.10-25%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 12D + Inst.IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m ü.10-25%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 12E + Inst.IPbaumit W PGV ü.3,2m ü.25-50%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 12F + Inst.IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m ü.25-50%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 13 + Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglassgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.**

Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B4 13A + Inst.IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m b.10%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 13B + Inst.IPbaumit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m b.10%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 13C + Inst.IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m ü.10-25%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 13D + Inst.IPbaumit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m ü.10-25%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 13E + Inst.IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m ü.25-50%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 13F + Inst.IPbaumit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m ü.25-50%**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Wänden: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B4 31 + Instandsetzen der Oberfläche (OF) und der Fugen (FU) für unverputzt (unverp.) bleibende Wände innen, ohne Unterschied der Höhe, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die gesamte Fläche mit der Bürste reinigen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.  
Gesamte Fläche (OF) reinigen.

**10.B4 31A + Inst.IPbaumit W OF reinigen+Fug.versch.**

Einschließlich Fugen verschließen (Fug.versch.).

z.B. von BAUMIT KlinkerMörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 31B + Inst.IPbaumit W OF reinigen+Fug.versch.+weiß.**

Einschließlich Fugen verschließen (Fug.versch.) und weißigen (weiß.).

z.B. von BAUMIT KlinkerMörtel, BAUMIT Sumpfkalk oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 31C + Inst.IPbaumit W OF reinigen+Fug.versch.+pat.**

Einschließlich Fugen verschließen (Fug.versch.) und patschokkieren (pat.).

z.B. von BAUMIT KlinkerMörtel, BAUMIT Sumpfkalk oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B4 61 + Aufzählung (Az) auf das Instandsetzen von Putz, innen auf Wänden (Inst. IP W) für zusätzliche Maßnahmen zur Untergrundbehandlung.

**10.B4 61A + Az Inst.IPbaumit W f.Putzverfestigen m.Kalk**

Kalk, in auf den Untergrund abgestimmter Konsistenz, aufbringen.

von BAUMIT Sumpfkalk.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B4 61B + Az Inst.IPbaumit W f.Dichtungsschlämme**

Für eine Dichtungsschlämme zur Abdichtung des Mauerwerks.

mit BAUMIT SanovaProtect

mit: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B4 61C + Az Inst.IPbaumit W f.chem.Schadsalzbehandlung**

Für chemische Vorbehandlungen von Schadsalz belastetem Mauerwerk.

von BAUMIT AntiSulfat

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 + Instandsetzen IP D nach Schadensgrad (BAUMIT)**

Version: 2023-09

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

**Erschwernisse:**

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Begriffe:**

Abschlagen: Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

Schadensgrad: Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

**Nennputzdicke:**

Nennputzdicke an Decken innen: 2 cm

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Ergänzen des fehlenden Putzes in der Art des Bestandes
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 1 cm
- das Entsorgen der Baurestmassen

Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren,

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Flächen: Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist. Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Deckenflächen.

Höhen:

Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet.

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

**Spezial- und Sonderputze:**

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.B5 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**10.B5 00D + Oberfläche zu 10.B5.W.AG**

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.B5 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

**10.B5 00E + Putzgrund zu 10.B5**

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

10.B5 01 + Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.

Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B5 01A + Inst.IPbaunit D b.3,2m b.10%**Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 01C + Inst.IPbaunit D b.3,2m u.10-25%**Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 01E + Inst.IPbaunit D b.3,2m ü.25-50%**Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B5 02 +** Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.  
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.  
Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B5 02A + Inst.IPbaunit D PGV b.3,2m b.10%**Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 02C + Inst.IPbaunit D PGV b.3,2m u.10-25%**Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B5 02E + Inst.IPbaunit D PGV b.3,2m ü.25-50%**Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B5 03 +** Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B5 03A + Inst.IPbaunit D PGV+TGG b.3,2m b.10%**Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 03C + Inst.IPbaunit D PGV+TGG b.3,2m u.10-25%**Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 03E + Inst.IPbaunit D PGV+TGG b.3,2m ü.25-50%**Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B5 11 +** Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B5 11A + Inst.IPbaumit D ü.3,2m b.10%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 11C + Inst.IPbaumit D ü.3,2m ü.10-25%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 11E + Inst.IPbaumit D ü.3,2m ü.25-50%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B5 12 +** Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.  
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.  
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B5 12A + Inst.IPbaumit D PGV ü.3,2m b.10%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B5 12C + Inst.IPbaumit D PGV ü.3,2m ü.10-25%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 12E + Inst.IPbaumit D PGV ü.3,2m ü.25-50%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 13 + Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.**

Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. von BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT GrobPutz 4 mm, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT ThermoPutz, BAUMIT ThermoPutz Extra, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo oder Gleichwertiges.

**10.B5 13A + Inst.IPbaumit D PGV+TGG ü.3,2m b.10%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 13C + Inst.IPbaumit D PGV+TGG ü.3,2m ü.10-25%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B5 13E + Inst.IPbaumit D PGV+TGG ü.3,2m ü.25-50%**Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): Putz innen auf Decken: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B5 21 + Instandsetzen der Oberfläche (OF) und der Fugen (Fug.) für unverputzt (unverp.) bleibende Wände innen, ohne Unterschied der Höhe, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen, die gesamte Fläche mit der Bürste reinigen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche (OF) reinigen.**

**10.B5 21A + Inst.IPbaumit D OF reinigen+Fug.versch.**

Einschließlich Fugen verschließen (Fug.versch.).

z.B. von BAUMIT KlinkerMörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 21B + Inst.IPbaumit D OF reinigen+Fug.versch.+weiß.**

Einschließlich Fugen verschließen (Fug.versch.) und weißigen (weiß.).

z.B. von BAUMIT KlinkerMörtel, BAUMIT Sumpfkalk oder Gleichwertiges.

mit: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B5 21C + Inst.IPbaumit D OF reinigen+Fug.versch.+pat.**

Einschließlich Fugen verschließen (Fug.versch.) und patschokkieren (pat.).

z.B. von BAUMIT KlinkerMörtel, BAUMIT Sumpfkalk oder Gleichwertiges.

mit: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B5 61 + Aufzählung (Az) auf das Instandsetzen von Putz, innen auf Decken (Inst. IP D) für zusätzliche Maßnahmen zur Untergrundbehandlung.**

**10.B5 61A + Az Inst.IPbaumit D f.Putzverfestigen m.Kalk**

Kalk, in auf den Untergrund abgestimmter Konsistenz, aufbringen.

mit BAUMIT Sumpfkalk

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B5 61B + Az Inst.IPbaumit D f.Dichtungsschlämme**

Für eine Dichtungsschlämme zur Abdichtung.  
mit BAUMIT SanovaProtect/ DichtungsSchlämme

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B5 61C + Az Inst.IPbaumit D f.chem.Schadsalzbehandlung**

Für chemische Vorbehandlungen von Schadsalz belasteten Flächen.  
mit BAUMIT AntiSulfat

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B6 + Instandsetzen AP nach Schadensgrad (BAUMIT)**

Version 2023-09

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

**Erschwernisse:**

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Begriffe:**

**Abschlagen:** Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

**Schadensgrad:** Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

**Nennputzdicke:**

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden: 3 cm

**Fassadenteile:**

Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten Fassadenflächen aus.

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhöhte glatte Putzfaschen aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis 25 cm, bezogen auf die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon- oder Fenstergesimse).

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Ergänzen des fehlenden Putzes in der Art des Bestandes
- Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile (z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder Türstöcke, Sichtbetonflächen)
- das Instandsetzen oder Erneuern von etwaigen Putzträgern
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 1 cm
- das Entsorgen der Baurestmassen

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Flächen: Abgerechnet wird die gesamte projizierte Ansichtsfläche (ohne Abwicklung), von welcher der Schadensgrad angegeben ist.

Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen, wobei Öffnungen bis 4 m<sup>2</sup> nicht abgezogen werden.

Leibungen: Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen bis 4 m<sup>2</sup> in die Einheitspreise einkalkuliert.

Resche: Der Untergrund für Verblechungen (z.B. Gesimse) wird im Folgenden mit Resche bezeichnet. Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinsen, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgränze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Fassadenputz: Aufzahlungen werden nicht je Arbeitsgang (Unterputz oder Unterputz mit Oberputz) getrennt sondern nur 1 mal, nach dem Ausmaß des fertigen Fassadenputzes, abgerechnet.

**Spezial- und Sonderputze:**

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.B6 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**10.B6 00D + Oberfläche zu 10.B6 Wahl AG**

Eine auszuführende Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.B6 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B6 00E + Putzgrund zu 10.B6**Betrifft Position(en): Putzgrund: **10.B6 00F + Beschreibung der Fassade zu 10.B6**Betrifft Position(en): Beschreibung der Fassade: Beilagen: **10.B6 00G + Geographische Orientierung der Fassade zu 10.B6**Betrifft Position(en): Angaben zur geographischen Orientierung: **10.B6 00H + Sockel der Fassade zu 10.B6**Betrifft Position(en): Sockelausbildung: Geländeanschluss: 

10.B6 01 + Instandsetzen Kalkzement-Außenputz (AP) an einer ungegliederten Fassade, einschließlich Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.

Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT GrobPutz 4 mm oder Gleichwertiges.

**10.B6 01A + Inst.APbaumit Fassade glatt b.10%**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B6 01B + Inst.APbaumit Fassade glatt u.10-25%**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B6 01C + Inst.APbaumit Fassade glatt u.25-50%**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B6 02 +** Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer einfach gegliederten (einf.gg) Fassade, einschließlich Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.  
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.  
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.  
z.B. BAUMIT DuoLight Mörtel, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT GrobPutz 4 mm oder Gleichwertiges.

**10.B6 02A + Inst.APbaumit Fassade einf.gg b.10%**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B6 02B + Inst.APbaumit Fassade einf.gg ü.10-25%**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B6 02C + Inst.APbaumit Fassade einf.gg ü.25-50%**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B6 04 +** Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer ungegliederten Fassade, einschließlich Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.  
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufräumen.  
Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen.  
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.  
z.B. BAUMIT MultiWhite, BAUMIT UniPutz W, BAUMIT MultiRenova, BAUMIT DuoLight, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß oder Gleichwertiges.

**10.B6 04A + Inst.APbaumit Fassade glatt+GFI/FP b.10%**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B6 04B + Inst.APbaumit Fassade glatt+GFI/FP ü.10-25%**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B6 04C + Inst.APbaumit Fassade glatt+GFI/FP ü.25-50%**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B6 05 + Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer einfach gegliederten (einf.gg) Fassade, einschließlich Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.**

Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufräumen.

Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen.

Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

z.B. BAUMIT MultiWhite, BAUMIT UniPutz W, BAUMIT MultiRenova, BAUMIT DuoLight, BAUMIT MPA 35, BAUMIT GrundPutz Leicht Eco, BAUMIT GrundPutz Leicht Speed, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß oder Gleichwertiges.

**10.B6 05A + Inst.APbaumit Fassade einf.gg+GFI/FP b.10%**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B6 05B + Inst.APbaumit Fassade einf.gg+GFI/FP ü.10-25%**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B6 05C + Inst.APbaumit Fassade einf.gg+GFI/FP ü.25-50%**Kalkzementputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B6 11 + Instandsetzen von Kalk-Außenputz (AP) an einer ungegliederten Fassade, einschließlich Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufräumen. Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.**

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Fine, BAUMIT NHL Multi, BAUMIT NHL SuperFino oder Gleichwertiges.

**10.B6 11A + Inst.APbaumit Fassade NHL glatt+GFI/FP b.10%**Kalkputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B6 11B + Inst.APbaumit Fassade NHL glatt+GFI/FP ü.10-25%**Kalkputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B6 11C + Inst.APbaumit Fassade NHL glatt+GFI/FP ü.25-50%**Kalkputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 10.B6 12 +** Instandsetzen von Kalk-Außenputz (AP) an einer einfach gegliederten (einf.gg) Fassade, einschließlich Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.  
Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufräumen.  
Die Gesamtläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen.  
Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.  
z.B. BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Fine, BAUMIT NHL Multi, BAUMIT NHL SuperFino oder Gleichwertiges.

**10.B6 12A + Inst.APbaumit Fassade NHL einf.gg+GFI/FP b.10%**Kalkputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B6 12B + Inst.APbaumit Fassade NHL einf.gg+GFI/FP ü.10-25%**Kalkputz außen: 

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.B6 12C + Inst.APbaumit Fassade NHL einf.gg+GFI/FP ü.25-50%**  
Kalkputz außen:   
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B6 14 + Instandsetzen von Fassaden-Sockelputz, bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel. Schadhafte Altputz abschlagen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. z.B. BAUMIT Sanova S, BAUMIT SockelPutz oder Gleichwertiges.**
- 10.B6 14A + Inst.APbaumit Sockelputz ZM gekr.**  
Kalkzementputz außen:   
Angebotenes Erzeugnis:(.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B6 21 + Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm.**  
- ohne Resche  
- ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes  
- einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung  
- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen  
Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad bis 10 %  
mit BAUMIT SpeedFill.
- 10.B6 21A + Az Inst.APbaumit einf.gg b.10% f.HG b.10%**  
Hauptgesimse: Schadensgrad bis 10 %  
mit:   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 10.B6 21B + Az Inst.APbaumit einf.gg b.10% f.HG ü.10-25%**  
Hauptgesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %  
mit:   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 10.B6 21C + Az Inst.APbaumit einf.gg b.10% f.HG ü.25-50%**  
Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %  
mit:   
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 10.B6 22 + Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm.**

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- ohne Resche
- ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes
- einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung
- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 10 bis 25 %  
mit BAUMIT SpeedFill.

**10.B6 22B + Az Inst.APbaumit einf.gg ü.10-25% f.HG ü.10-25%**

Hauptgesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %

mit: 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B6 22C + Az Inst.APbaumit einf.gg ü.10-25% f.HG ü.25-50%**

Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %

mit: 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B6 23 + Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm.**

- ohne Resche
- ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes
- einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung
- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 25 bis 50 %  
mit BAUMIT SpeedFill.

**10.B6 23C + Az Inst.APbaumit einf.gg ü.25-50% f.HG ü.25-50%**

Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %

mit: 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B6 31 + Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm.**

- ohne Resche
- ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes
- einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung
- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad bis 10 %  
mit BAUMIT SpeedFill.

**10.B6 31A + Az Inst.APbaumit einf.gg b.10% f.KG b.10%**

Kordongesimse: Schadensgrad bis 10 %

mit: 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B6 31B + Az Inst.APbaumit einf.gg b.10% f.KG ü.10-25%**

Kordongesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %

mit: 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B6 31C + Az Inst.APbaumit einf.gg b.10% f.KG ü.25-50%**

Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %

mit: 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B6 32 + Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm.**

- ohne Resche
- ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes
- einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung
- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 10 bis 25 %

mit BAUMIT SpeedFill.

**10.B6 32B + Az Inst.APbaumit einf.gg ü.10-25% f.KG ü.10-25%**

Kordongesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %

mit: 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B6 32C + Az Inst.APbaumit einf.gg ü.10-25% f.KG ü.25-50%**

Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %

mit: 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B6 33 + Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm.**

- ohne Resche
- ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes
- einschließlich systembedingter Feinputzbeschichtung
- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 25 bis 50 %

mit BAUMIT SpeedFill.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.B6 33C + Az Inst.APbaumit einf.gg ü.25-50% f.KG ü.25-50%**  
Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %  
mit:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 10.B6 41 + Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP), einfach gegliedert (einf.gg), für einen abgeschrägten Untergrund unter den Verblechungen (Resche) (z.B. von Gesimsen, Sohlbänken), ohne Unterschied des Beschädigungsgrades.  
- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.  
Breite: bis 0,5 m**
- 10.B6 41A + Az Inst.APbaumit einf.gg b.10% f.Resche b.0,5m**  
Fassade: Schadensgrad bis 10 %
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 10.B6 41B + Az Inst.APbaumit einf.gg ü.10-25% f.Resche b.0,5m**  
Fassade: Schadensgrad über 10 bis 25 %
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 10.B6 41C + Az Inst.APbaumit einf.gg ü.25-50% f.Resche b.0,5m**  
Fassade: Schadensgrad über 25 bis 50 %
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 10.B6 61 + Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Putz, an Fassaden (Inst. AP) für zusätzliche Maßnahmen zur Untergrundbehandlung.**
- 10.B6 61B + Az Inst.APbaumit f.Dichtungsschlämme**  
Für eine Dichtungsschlämme zur Abdichtung.  
mit BAUMIT SanovaProtect  
mit:
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B6 61C + Az Inst.APbaumit f.chem.Schadsalzbehandlung**  
Für chemische Vorbehandlungen von Schadsalz belastetem Bauteilen.  
mit BAUMIT AntiSulfat.
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 10.B6 81 + Aufzahlung (Az) auf Fassadenputz (AP) instandsetzen, ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen von Schlitzen und Durchbrüchen, die größer als**

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

der 4-fache Querschnitt der Leitungen und nicht mit einem Putzträger überspannt oder  
ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.

mit BAUMIT SpeedFill.

**10.B6 81A + Az Inst.APbaumit f.Schließen von Schlitzten**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B6 91 + Instandsetzen von Fassaden (Inst.AP)-Sockelputz, bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel (ZM). Schadhaften Altputz abschlagen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.**

z.B. von BAUMIT Sanova S, BAUMIT SockelPutz oder Gleichwertiges.

**10.B6 91A + Inst.APbaumit Sockelputz ZM gekratzt**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**10.B7 + Putzträger, Einbauteile, Sonstiges (BAUMIT)**

Version 2021-01

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

**Begriffe:**

Als nichtrostender Stahl (NIRO) wird der Werkstoff Nr. 1.4301 verwendet.

**Spezial- und Sonderputze:**

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

- Liefen und Montieren
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Schutzmaßnahmen für Verarbeiter
- Beseitigung von Mängel

**Aufzählungen:**

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

10.B7 08 + Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne Unterschied des Putzes.

**10.B7 08A + Kantenschutz baumit verzinkt Eck**

Kantenschutzwinkel aus verzinktem Stahlblech als Außenkante (Eck).

z.B. von BAUMIT DrahteckWinkel APS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

10.B7 09 + Selbstklebendes Kunststoffprofil zum sauberen Anschluss an Fenster, Fenstertüren und Türen, ohne Unterschied des Putzes.

**10.B7 09A + Fenster-u.TüranschlussProfil baumit**

z.B. von BAUMIT FensteranschlussProfil Plus, BAUMIT AnputzLeiste Kombi oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

10.B7 10 + Eckleiste für Innenputze, ohne Unterschied des Putzes.

**10.B7 10A + Eckputzleiste innen baumit**

z.B. von BAUMIT PutzEckleiste oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

10.B7 21 + Leibungen ausbilden (Glattstrich), ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes für Bauanschlussfugen.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Glattstriches angegeben.

z.B. BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Light oder Gleichwertiges.

**10.B7 21A + Leibung ausbilden baumit b.25cm**

Glattstrich mit: .....

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B7 21B + Leibung ausbilden baumit ü.25-35cm**

Glattstrich mit: .....

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B7 21X + Leibung ausbilden baumit ü.35cm- \_\_\_\_\_**

Glattstrich mit: \_\_\_\_\_

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**10.B8 + Innenputz m.starken klimaregulierenden Eigenschaften(BAUMIT)**

Version: 2023-09

**Angaben des Herstellers:**Bestätigung der bauökologischen Eigenschaften durch das **natureplus** Zeichen und Eintragung im **Baubook**.

Verarbeitung laut Produktdatenblatt des Herstellers..

**Spezial- und Sonderputze:**

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

- Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigegebenen Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Festigkeitsprüfung Untergrund
- Oberflächenfestigkeitsprüfung
- Haftungsprüfung Gitterschnitt
- Mängelfeststellung Untergrund
- Schutzmaßnahmen für Verarbeiter
- Beseitigung von Mängel

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**10.B8 05 + Mineralischer, auf Feuchtigkeitsregulierung (Raumklimaregulierung) abgestimmter Innenputz (Trockenfertigmörtel mit Kalkhydrat und hydraulischem Bindemittel).**

Untergrund: Ziegel, Beton, zementgebundenen Mauersteinen, Holzspandämmplatten, Holzwole-Dämmplatten, Holzpanmantelsteinen, Porenbeton (Gasbeton).

**Technische Eigenschaften:**

- höchstes Sorptionspotential für optimal klimaregulierende Wirkung der vorhandenen

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Putzflächen

- maschinelle oder händische Verarbeitung
- hochdiffusionsoffene mit  $\mu$ -Wert ca. 7,
- einsetzbar bis Wasserbeanspruchungsgruppe W4
- verfliesbar, Druckfestigkeit (28d) ca. 2,5 N/mm<sup>2</sup>
- für Wand- und Deckenheizung / Kühlung
- Mindestputzdicke Wand: 10 mm (einlagig höchstens 25 mm)
- Mindestputzdicke Decke: 8 mm

Ausführung der Oberfläche:

- Verrieben mit 1 mm Größtkorn als malfertige Wand-/ Deckenoberfläche (z.B. mit Baunit KlimaFarbe)
- Geschnitten als Vorbereitung für Verfliesung bzw. Glättung durch Spachtel (z.B. Baunit KlimaGlätte)

**zertifiziert gemäß natureplus****10.B8 05A + Innenputz Baunit KlimaPutz S Baunit KlimaPutz W**

z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B8 06 + Glatte, diffusionsoffene und mineralische Spachtelung auf Wänden und Decken im Innenbereich durch vollständiges Überziehen mit einer Glättspachtelmasse (Spachtelmasse auf Kalkbasis, Bindemittel überwiegend Weißkalkhydrat) auf feuchtigkeitsregulierenden Putz, Beton, Kalk-/Zement- und Sanierputzen.**Technische Eigenschaften:

- maschinelle oder manuelle Verarbeitung
- diffusionsoffen für verbesserte raumklimatische Eigenschaften, Sd Wert = 0,042 (bei 3 mm Stärke)
- Mindestputzdicke: 1 mm
- Putzdicke höchstens: 3 mm

**zertifiziert gemäß natureplus****10.B8 06A + Innenspachtelung Baunit KlimaGlätte**

z.B. BAUMIT KlimaGlätte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B8 07 + Verriebene, diffusionsoffene und mineralische Spachtelung auf Wänden und Decken im Innenbereich durch vollständiges Überziehen mit Spachtel- und Feinputzmörtel, 1 mm Größtkorn (Bindemittel Kalkhydrat und Weißzement) auf Beton, Kalk-/Zement, Sanier- und Wärmedämmputzen.**Technische Eigenschaften:

- maschinelle oder manuelle Verarbeitung
- diffusionsoffen für verbesserte raumklimatische Eigenschaften
- verfliesbar, Druckfestigkeit (28d)  $\geq$  2,5 N/mm<sup>2</sup>
- für Wand- und Deckenheizung / Kühlung
- Mindestputzdicke: 3 mm
- Putzdicke höchstens: 5 mm
- Farbe: naturweiß

**zertifiziert gemäß natureplus**

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.B8 07A + Innenspachtelung Baunit KlimaSpachtel**

z.B. BAUMIT KlimaSpachtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B8 08 + Vollflächige Innenwandbeschichtung (hochwertige natürliche Silikatfarbe nach Vorgabe des österreichischen Umweltzeichens für Innen).**

Der besonders diffusionsfähige Anstrich ermöglicht einen atmungsaktiven Feuchtigkeitsaustausch mit dem Untergrund und beugt Schimmel und Algen vor. Für atmungsaktive Wand- und Deckenanstriche auf mineralischen Flächen z.B. Putze, Beton, Kalksandstein-Mauerwerk sowie zur Renovierung tragfähiger Mineral- oder Silikatfarben-Anstriche.

Technische Eigenschaften:

- dermatologisch geprüft (*empfohlen für Anstriche in Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden sowie in der Denkmalpflege*)
- Schimmelhemmende Wirkung durch einen PH Wert von 11
- Farbton: weiß

**10.B8 08A + Innenwandbeschichtung Baunit KlimaFarbe**

z.B. BAUMIT KlimaColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B8 11 + Mineralischer, auf Feuchtigkeitsregulierung (Raumklimaregulierung) abgestimmter Trockenfertigmörtel (mit Kalkhydrat und natürlich hydraulischem Kalk), einschließlich z.B. BAUMIT NHL Pre.**

Untergrund: Ziegel, Beton, zementgebundener Mauerstein, Porenbeton und sonstige definierte Putzgründe gemäß ÖN B3346

Technische Eigenschaften:

- höchstes Sorptionspotential für optimal klimaregulierende Wirkung der vorhandenen Putzflächen
- maschinelle oder manuelle Verarbeitung
- hoch diffusionsoffen
- Mindestputzdicke Wand: 10 mm (einlagig höchstens 25 mm)
- Mindestputzdicke Decke: 8 mm
- Oberfläche: geschnitten als Vorbereitung für Beschichtungen mit z.B. NHL Fine (GK 1 mm oder GK 0,6 mm)

**10.B8 11A + Innenputz Baunit NHL MaschinenPutz/HandPutz**

z.B. BAUMIT NHL MP oder NHL Manu oder Gleichwertiges.

mit: .....

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B8 13 + Naturfärbige, glatte, diffusionsoffene und vergütete Glättspachtelung auf Wänden und Decken im Innenbereich durch vollständiges Überziehen mit einer Glättspachtelmasse zur Herstellung glatter Oberflächen.**

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURTechnische Eigenschaften:

- maschinelle oder manuelle Verarbeitung
- Mindestputzdicke: 1 mm
- Putzdicke höchstens: 3 mm

**10.B8 13A + Innenspachtelung Baunit NHL SuperFino**

z.B. BAUNIT NHL SuperFino oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B8 15 + Funktionale Innenspachtel mit raumklimaverbessernden Eigenschaften (Ionit)**

Verarbeitung lt. Produktdatenblatt des Herstellers.

- Hochwertige, einkomponentige, mineralische Innenbeschichtung als Flächen- und Fugenspachtelmasse für Wand und Decke, welche die Qualität der Raumluft durch Erzeugung von Luftionen dauerhaft verbessert.
- Für alle üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipskartonplatten

Technische Eigenschaften:

- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Luftreinigend (Reduktion der Pollen- und Feinstaubkonzentration in der Raumluft)
- Feuchtigkeitsregulierung

**10.B8 15A + Innenwandbeschichtung Baunit IonitFino**

z.B. BAUNIT IonitFino oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B8 16 + pastöse Innenspachtel mit raumklimaverbessernden Eigenschaften (Ionit)**

Verarbeitung lt. Produktdatenblatt des Herstellers.

- Hochwertige, einkomponentige Innenbeschichtung als Flächenspachtelmasse für Wand und Decke, mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung
- Für alle üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipskartonplatten

Technische Eigenschaften:

- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Luftreinigend (Reduktion der Pollen- und Feinstaubkonzentration in der Raumluft)
- Feuchtigkeitsregulierung

**10.B8 16A + Innenwandbeschichtung Baunit IonitFinish**

z.B. BAUNIT IonitFinish

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**10.B8 17 + Verarbeitungsfertige, einkomponentige, mineralische Innenfarbe für Wand und Decke, welche die Qualität der Raumluft durch Erzeugung von Luftionen dauerhaft verbessert. Besonders gute produktspezifische Wirkung in Verbindung mit der Spachtel.**

- Hochdiffusionsoffen
- Hochdeckend

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**

**Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- Luftreinigend (Reduktion der Pollen- und Feinstaubkonzentration in der Raumluft)
- Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- Frei von Konservierungsmitteln
- in 65 Farbtönen lieferbar

**10.B8 17A + Innenwandbeschichtung Baunit IonitColor Wandfarbe**

z.B. BAUMIT IonitColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

---

LG 10 Putz Summe .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11****Estricharbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Begriffe:**

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche
- Ausbilden von Ichsen und Graten
- Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung
- Herstellen von Schwindfugen
- Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird

**3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

**11.B1****+ Vorbereiten des Untergrundes (BAUMIT)**

Version 2021-01

Das Abgleichen der Beschüttungen und Niveausgleichsschichten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

- Liefern und Einbringen
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- Organisation (Förderart und Förderweg)

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

11.B1 01

- + Niveausgleich aus Splitt, zementgebunden, einschließlich Verdichten,**  
z.B. BAUMIT Gebundene Beschüttung oder Gleichwertiges.

**11.B1 01A****+ Ausgleich BAUMIT Splitt gebunden ü.5-10cm**Über 5 bis 10 cm dick. Körnung:   
Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>3</sup> PP: .....

11.B1 11

- + Niveausgleich mit gemischten, extrem schnell austrocknenden, wärme- und trittschalloptimierenden Polystyrolbeton, Tr ≤ 0,045 W/mK.**  
z.B. BAUMIT SpeedThermoBinder oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B1 11A + Ausgleich m.BAUMIT gem.Polystyrol zem.gebunden b.0,045**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>3</sup> PP: .....

- 11.B1 12 + Niveauausgleich mit gemischten, schnell austrocknenden Polystyrolbeton,  $Tr \leq 0,045$  W/mK.  
Druckspannung bei 10 % Stauchung mind. 80 kPa.  
z.B. BAUMIT ThermoBinder Rapid oder Gleichwertiges.

**11.B1 12A + Ausgleich m.BAUMIT gem.Polystyrol zem.gebunden ü.0,045**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>3</sup> PP: .....**11.B4 + Zementestriche (BAUMIT)**

Version 2021-01

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur systemverträgliche Zusätze verwendet. Wenn nicht anders angegeben darf die Luft- und Baukörpertemperatur während der Verarbeitung +5 Grad Celsius nicht unterschreiten.

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Liefen und Einbringen

**Untergrund:**

Vor Arbeitsbeginn wird der Untergrund auf Festigkeit, Ebenflächigkeit und Feuchtigkeitsgehalt entsprechend der ÖNORM geprüft. Bei Verbundestrichen muss der Untergrund sauber, eben, schalöfrefrei und ohne Ausblühungen sein und darf nicht absanden. Haftbrücken werden gesondert verrechnet.

**Abdichtungsmaßnahmen:**

Abdichtungsmaßnahmen werden gemäß ÖNORM B 2232 durchgeführt.

**Fließestriche:**

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen Fließestriches alle zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der Öffnungen bis 0,5 m<sup>2</sup> Einzelgröße, einkalkuliert.

**Heizestriche:**

Bei Heizestrichen werden die einschlägigen Normen (ÖNORM B 2242 T1-3/5-7) hinsichtlich Rohrüberdeckung beachtet.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 11.B4 01 + Gleitender Zementestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,  
Größtkorn:  $\leq 7$  mm,  
Druckfestigkeit:  $> 20$  N/mm<sup>2</sup>,  
Biegezugfestigkeit:  $> 4$  N/mm<sup>2</sup>,  
Wärmeleitfähigkeit: 1,4 W/mK,

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Festigkeitsklasse: C20

z.B. BAUMIT Estrich E 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 01A + Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 01B + Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 01C + Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 01D + Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 02 + Gleitender Zementestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitfähigkeit: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT Estrich E 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 02A + Zementestrich C30- F5 Baunit gleitend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 02B + Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 02C + Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 02D + Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 03 + Gleitender Zementestrich aus Werk trockenmörtel mit erhöhten Haftzugfestigkeiten, aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 40 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 7 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitfähigkeit: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C40

z.B. BAUMIT FaserEstrich E 400 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 03A + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit gleitend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 03B + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit gleitend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 03C + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit gleitend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 03D + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit gleitend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 11.B4 04 + Verbund Zementestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,  
Größtkorn: ≤ 7 mm,  
Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup>,  
Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm<sup>2</sup>,  
Wärmeleitzahl: 1,4 W/mK,  
Festigkeitsklasse: C20

z.B. BAUMIT Estrich E225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 04A + Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 04B + Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 04C + Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 04D + Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 04E + Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 04F + Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 04G + Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 05 + Verbund Zementestrich aus Werk trockenmörtel, aus Zement, Sand und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitzahl: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT Estrich E 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 05A + Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 05B + Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 05C + Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 05D + Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 05E + Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 05F + Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 05G + Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 06 + Verbund-Zementestrich aus Werk trockenmörtel mit erhöhten Haftzugfestigkeiten, aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 40 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 7 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitfähigkeit: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C40

z.B. BAUMIT FaserEstrich E 400 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 11.B4 06A + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 40mm**  
40 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 06B + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 45mm**  
45 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 06C + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 50mm**  
50 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 06D + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 55mm**  
55 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 06E + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 60mm**  
60 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 06F + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 65mm**  
65 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 06G + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit Verbund 70mm**  
70 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 11.B4 07 + Schwimmender Zementestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,  
Größtkorn: ≤ 7 mm,  
Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup>,  
Biegezugfestigkeit: 4 N/mm<sup>2</sup>,  
Wärmeleitzahl: 1,4 W/mK,  
Festigkeitsklasse: C20  
z.B. BAUMIT Estrich E 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 07A + Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 07B + Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 07C + Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 07D + Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 07E + Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 07F + Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 75mm**

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 08 + Schwimmender Zementestrich aus Werk trockenmörtel, aus Zement, Sand und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: 5 N/mm<sup>2</sup>

Wärmeleitfähigkeit: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT Estrich E 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 08A + Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 08B + Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 08C + Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 08D + Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 08E + Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 08F + Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 75mm**

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 09 + Schwimmender Zementestrich aus Werk trockenmörtel mit erhöhten Haftzugfestigkeiten, aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 40 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 7 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitfähigkeit: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C40

z.B. BAUMIT FaserEstrich E 400 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 09A + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 09B + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 09C + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 09D + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 09E + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 09F + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 09G + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 75mm**

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 09H + Faser-Zementestrich C40-F7 Baunit schwimmend 80mm**

80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 11.B4 10 + Gleitender Faserestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, mit reduzierter Schwindrissbildung und ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, Größtkorn: ≤ 7 mm, Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup>, Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm<sup>2</sup>, Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK, Festigkeitsklasse: C20
- z.B. BAUMIT Faserestrich E 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 10A + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 10B + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 10C + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 10D + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 10E + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 10F + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 10G + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit gleitend 75mm**

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 11.B4 11 + Gleitender Faserestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, mit reduzierter Schwindrissbildung und ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,**  
 Größtkorn: ≤ 7 mm,  
 Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,  
 Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,  
 Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,  
 Festigkeitsklasse: C30  
 z.B. BAUMIT FaserEstrich E 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 11A + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 11B + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 11C + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 11D + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 11E + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 11F + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 11G + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit gleitend 75mm**

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 11.B4 12 + Verbund-Faserestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, mit reduzierter Schwindrissbildung und ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,**  
 Größtkorn: ≤ 7 mm,  
 Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup>,  
 Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,  
 Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,  
 Festigkeitsklasse: C20

z.B. BAUMIT FaserEstrich E 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 12A + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 12B + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 12C + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 12D + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 12E + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 12F + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit Verbund 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 13 + Verbund-Faserestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, mit reduzierter Schwindrissbildung und ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT Faserestrich E 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 13A + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 13B + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 13C + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 13D + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 13E + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 13F + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit Verbund 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 14 + Schwimmender Faserestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, mit reduzierter Schwindrissbildung und ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, Größtkorn: ≤ 7 mm,**Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitzahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C20

z.B. BAUMIT Faserestrich E 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 14A + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 11.B4 14B + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 50mm**  
50 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 14C + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 55mm**  
55 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 14D + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 60mm**  
60 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 14E + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 65mm**  
65 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 14F + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 70mm**  
70 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 14G + Faser-Zementestrich C20-F4 Baunit schwimmend 75mm**  
75 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 15 + Schwimmender Faserestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, mit reduzierter Schwindrissbildung und ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet,**  
Größtkorn: ≤ 7 mm,  
Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,  
Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,  
Wärmeleitfähigkeit-Rechenwert: 1,4 W/mK,  
Festigkeitsklasse: C30

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURz.B. BAUMIT FaserEstrich E 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder  
Gleichwertiges.**11.B4 15A + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 15B + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 15C + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 15D + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 15E + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 15F + Faser-Zementestrich C30-F5 Baunit schwimmend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**11.B4 15G + Faser-Zementestrich C30-F5 Baumit schwimmend 75mm**

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 22 + Verbund-Zement-FaserSchnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, nach 14 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedFaserestrich E 300 SE 14 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 22A + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baumit Verbund 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 22B + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baumit Verbund 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 22C + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baumit Verbund 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 22D + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baumit Verbund 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**11.B4 22E + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baumit Verbund 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 22F + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baumit Verbund 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 22G + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baumit Verbund 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 23 + Gleitender Zement-FaserSchnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, nach 14 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedFaserestrich E 300 SE 14 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 23A + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baumit gleitend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 23B + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baumit gleitend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**11.B4 23C + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baunit gleitend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 23D + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baunit gleitend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 23E + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baunit gleitend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 23F + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baunit gleitend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 24 + Schwimmender Zement-FaserSchnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, nach 14 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedFaserestrich E 300 SE 14 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 24A + Zement-FaserSchnellestrich SE14 C30-F5 Baunit schwimmend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 24B + Zement-FaserSchnellestrichSE14 C30-F5 Baunit schwimmend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 24C + Zement-FaserSchnellestrichSE14 C30-F5 Baunit schwimmend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 24D + Zement-FaserSchnellestrichSE14 C30-F5 Baunit schwimmend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 24E + Zement-FaserSchnellestrichSE14 C30-F5 Baunit schwimmend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 24F + Zement-FaserSchnellestrichSE14 C30-F5 Baunit schwimmend 75mm**

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 24G + Zement-FaserSchnellestrichSE14 C30-F5 Baunit schwimmend 80mm**

80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 11.B4 34 + Gleitender Zement-Faserschnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, nach 24 Stunden verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,**
- Größtkorn: ≤ 4 mm,  
Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,  
Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813  
oder Gleichwertiges.**11.B4 34A + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 34B + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 34C + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 34D + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 34E + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 34F + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**11.B4 34G + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit gleitend 70mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 35 + Verbund Zement-Faserschnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, nach 24 Stunden verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,**

Größtkorn: ≤ 4 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 35A + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 35B + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 35C + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 35D + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**11.B4 35E + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 35F + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 35G + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit Verbund 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 36 + Schwimmender Zement-Faserschnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, nach 24 Stunden verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,**

Größtkorn: ≤ 4 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 36A + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 36B + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 36C + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 36D + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 36E + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 36F + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 75mm**

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 36G + Zement-FaserSchnellestrich SE1 C30-F5 Baunit schwimmend 80mm**

80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 40 + Gleitender Zement-FaserSchnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, nach 7 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedFaserEstrich E 300 SE 7 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 11.B4 40A + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 45mm**  
45 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 40B + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 50mm**  
50 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 40C + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 55mm**  
55 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 40D + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 60mm**  
60 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 40E + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 65mm**  
65 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 40F + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 70mm**  
70 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 11.B4 40G + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 75mm**  
75 mm dick.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 40H + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit gleitend 80mm**

80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 41 + Verbund Zement-FaserSchnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, nach 7 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizstrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedFaserEstrich E 300 SE 7 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 41A + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit Verbund 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 41B + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit Verbund 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 41C + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit Verbund 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 41D + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit Verbund 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**11.B4 41E + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit Verbund 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 41F + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit Verbund 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 42 + Schwimmender Zement-FaserSchnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, nach 7 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedFaserEstrich E 300 SE 7 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 42A + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 42B + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 42C + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 42D + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 42E + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 42F + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 75mm**

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 42G + Zement-FaserSchnellestrich SE7 C30-F5 Baunit schwimmend 80mm**

80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 49 + Gleitender Zement-FaserSchnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, nach 28 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedFaserEstrich E 300 SE 28 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 49B + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baunit gleitend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**11.B4 49C + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baumit gleitend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 49D + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baumit gleitend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 49E + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baumit gleitend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 49F + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baumit gleitend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 49G + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baumit gleitend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 50 + Verbund FaserZement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, nach 28 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,**

Größtkorn: ≤ 7 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Festigkeitsklasse: C30

z.B. BAUMIT SpeedFaserEstrich E 300 SE 28 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**11.B4 50A + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baumit Verbund 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 50B + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baumit Verbund 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 50C + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baumit Verbund 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 50D + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baumit Verbund 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 50E + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baumit Verbund 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 50F + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baumit Verbund 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 50G + Zement-FaserSchnellestrich SE28 C30-F5 Baumit Verbund 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 11.B4 51 + Schwimmender FaserZement-Schnellestrich aus Werk trockenmörtel aus Zement, Sand, Fasern und Zusätzen, nach 28 Tagen verlegereif, ist ohne weitere Zusätze als Heizestrich geeignet, geringe Rückfeuchtung,  
Größtkorn: ≤ 7 mm,  
Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,  
Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,  
Festigkeitsklasse: C30  
z.B. BAUMIT SpeedFaserEstrich E 300 SE 28 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B4 51A + Zement-FaserSchnellestrichSE28 C30-F5 Baunit schwimmend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 51B + Zement-FaserSchnellestrichSE28 C30-F5 Baunit schwimmend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 51C + Zement-FaserSchnellestrichSE28 C30-F5 Baunit schwimmend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 51D + Zement-FaserSchnellestrichSE28 C30-F5 Baunit schwimmend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 51E + Zement-FaserSchnellestrichSE28 C30-F5 Baunit schwimmend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 51F + Zement-FaserSchnellestrichSE28 C30-F5 Baunit schwimmend 75mm**

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 51G + Zement-FaserSchnellestrichSE28 C30-F5 Baunit schwimmend 80mm**

80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**11.B4 64 + Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes mit zementgebundenen Produkte einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt.**

z.B. BAUMIT Nivello 20 oder Gleichwertiges.

**11.B4 64A + Estrich ausgleichen ü.2-5mm f.Zementestriche**

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 64B + Estrich ausgleichen ü.5-10mm f.Zementestriche**

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B4 64C + Estrich ausgleichen ü.10-15mm f.Zementestriche**

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 10 bis 15 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B4 64D + Estrich ausgleichen ü.15-20mm f.Zementestriche**

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 10 bis 15 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**11.B5 + CSFE Fließestriche (BAUMIT)**

Version 2021-01

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur systemverträgliche Zusätze verwendet. Wenn nicht anders angegeben darf die Luft- und Baukörpertemperatur während der Verarbeitung +5 Grad Celsius nicht unterschreiten.

**Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:**

Liefen und Einbringen

**Untergrund:**

Vor Arbeitsbeginn wird der Untergrund auf Festigkeit, Ebenföächigkeit und Feuchtigkeitsgehalt entsprechend der ÖNORM geprüft. Bei Verbundestrichen muss der Untergrund sauber, eben, schalöföfrei und ohne Ausblöhungen sein und darf nicht absanden. Haftbrücken werden gesondert verrechnet.

**Abdichtungsmaßnahmen:**

Abdichtungsmaßnahmen werden gemäß ÖNORM B 2232 durchgeführt.

**Fließestriche:**

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen Fließestriches alle zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der Öffnungen bis 0,5 m<sup>2</sup> Einzelgröße, einkalkuliert.

**Heizestriche:**

Bei Heizestrichen werden die einschlägigen Normen hinsichtlich Rohrüberdeckung beachtet.

**Randstreifen:**

In die Einheitspreise sind Randstreifen (mit Folienlasche) in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion entsprechenden Höhe einkalkuliert.

**Trennlagen:**

Trennlagen und Abdichtungen bei schwimmenden oder gleitenden Estriichen werden gesondert vergütet.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**11.B5 01 + Gleitender CSFE Fließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet**

Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup>,

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitzaahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C20

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. BAUMIT Fließestrich CSFE 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B5 01A + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit gleitend 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 01B + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit gleitend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 01C + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit gleitend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 02 + Gleitender CSFE Fließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet**

Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse:C30

z.B. BAUMIT Fließestrich CSFE 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B5 02A + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit gleitend 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 02B + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit gleitend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B5 02C + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit gleitend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 03 + Verbund-CSFE Fließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet**

Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C20

z.B. BAUMIT Fließestrich CSFE 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B5 03A + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit Verbund 30mm**

30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 03B + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit Verbund 35mm**

35 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 03C + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit Verbund 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 03D + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit Verbund 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 04 + Verbund-CSFE Fließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet**

Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,  
Wärmeleitwert: 1,4 W/mK,  
Festigkeitsklasse:C30

z.B. BAUMIT Fließestrich CSFE 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder  
Gleichwertiges.

**11.B5 04A + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit Verbund 30mm**

30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 04B + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit Verbund 35mm**

35 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 04C + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit Verbund 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 04D + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit Verbund 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 05 + Schwimmender CSFE Fließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet**

Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse:C20

z.B. BAUMIT Fließestrich CSFE 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder  
Gleichwertiges.

**11.B5 05A + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B5 05B + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 05C + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 05D + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 05E + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 05F + CSFE Fließestrich C20-F4 Baunit schwimmend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 06 + Schwimmender CSFE Fließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet**

Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 30 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse:C30

z.B. BAUMIT Fließestrich CSFE 300 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B5 06A + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 06B + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 06C + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 06D + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 06E + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 06F + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 06G + CSFE Fließestrich C30-F5 Baunit schwimmend 75mm**

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 11.B5 11 + Gleitender CSFE FaserFließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand, Faserm und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet  
Größtkorn: 4 mm,  
Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup>,  
Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,  
Wärmeleitzaahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,  
Festigkeitsklasse:C20  
z.B. BAUMIT FaserFließestrich CSFE 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**11.B5 11A + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baumit gleitend 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 11B + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baumit gleitend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 11C + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baumit gleitend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 11D + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baumit gleitend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 11.B5 13 + Verbund-CSFE FaserFließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand, Faserm und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet

Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitzaahl-Rechenwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse:C20

z.B. BAUMIT FaserFließestrich CSFE 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B5 13A + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit Verbund 30mm**

30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 13B + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit Verbund 35mm**

35 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 13C + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit Verbund 40mm**

40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 13D + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit Verbund 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 13E + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baunit Verbund 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 15 + Schwimmender CSFE FaserFließestrich aus Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, Sand, Fasern und Zusätzen, auch als Heizestrich geeignet, nicht für Außen geeignet**

Größtkorn: 4 mm,

Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup>,Biegezugfestigkeit: > 5 N/mm<sup>2</sup>,

Wärmeleitwert: 1,4 W/mK,

Festigkeitsklasse: C20

z.B. BAUMIT FaserFließestrich CSFE 225 gemäß ÖNORM B 2232, B 3732 und EN 13813 oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.B5 15A + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baumit schwimmend 45mm**

45 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 15B + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baumit schwimmend 50mm**

50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 15C + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baumit schwimmend 55mm**

55 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 15D + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baumit schwimmend 60mm**

60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 15E + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baumit schwimmend 65mm**

65 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 15F + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baumit schwimmend 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**11.B5 15G + CSFE FaserFließestrich C20-F4 Baumit schwimmend 75mm**

75 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**

**Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**11.B5 16 +** Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes mit calciumsulfatgebundenen Produkte einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt  
 z.B. BAUMIT Nivello Quattro oder Gleichwertiges.

**11.B5 16A + Estrich ausgleichen ü.2-5mm f.Fließestriche**

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 2 bis 5 mm.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**11.B5 16B + Estrich ausgleichen ü.5-10mm f.Fließestriche**

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 5 bis 10 mm.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**11.B5 16C + Estrich ausgleichen ü.10-15mm f.Fließestriche**

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 10 bis 15 mm.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**11.B5 16D + Estrich ausgleichen ü.15-20mm f.Fließestriche**

Unterboden aus Estrich mit Nivelliermasse, bei Unebenheiten mit einem Stichmaß über 15 bis 20 mm.  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

---

LG 11 Estricharbeiten Summe .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**13****Außenanlagen**

Version 022 (2012-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Begriffe:**

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

**2. Neigungen:**

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

**3. Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**13.B1****+ Unterlagsbeton (BAUMIT)**

Version: 2021-01

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Liefern und Einbauen einschließlich Verdichten

**Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Festigkeit des Betons und die Schichtdicke angegeben.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

13.B1 01

- + Unterlagsbeton für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig), einschließlich planmäßiges Abgleichen und rohes Abziehen (beim Ausführen einer bituminösen Decke) der Oberfläche. Fugen in erforderlichen Abständen sind in den Einheitspreis einkalkuliert (mindestens alle 4 m). Im Positionsstichwort sind die Festigkeit des Betons und die Schichtdicke angegeben.**

z.B. von BAUMIT TrockenBeton 20 oder Gleichwertiges.

**13.B1 01A****+ Unterlagsbeton baumit C16/20 Gehsteig 10cm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**13.B1 01B****+ Unterlagsbeton baumit C16/20 Gehsteig 15cm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

13.B1 02

- + Unterlagsbeton für Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig), einschließlich planmäßiges Abgleichen und rohes Abziehen (beim Ausführen einer bituminösen Decke) der Oberfläche. Fugen in erforderlichen Abständen sind in den Einheitspreis einkalkuliert (mindestens alle 4 m).**

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort sind die Festigkeit des Betons und die Schichtdicke angegeben.

z.B. BAUMIT TrockenBeton 30 oder Gleichwertiges.

**13.B1 02A + Unterlagsbeton baumit C20/25 Gehsteig 10cm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**13.B1 02B + Unterlagsbeton baumit C20/25 Gehsteig 15cm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**13.B1 03 + Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton.**

Im Positionsstichwort sind die Festigkeit, die Art des Betons und die Schichtdicke angegeben.

z.B. BAUMIT PflasterDrainMörtel GK 4, BAUMIT PflasterDrainMörtel GK 8 oder Gleichwertiges.

**13.B1 03A + Pflasterdrainbeton baumit C16/20/X0 10cm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**13.B1 03B + Pflasterdrainbeton baumit C16/20/X0 15cm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**13.B1 03C + Pflasterdrainbeton baumit C16/20/X0 20cm**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**13.B1 04 + Unterlagsbeton für Randbegrenzungen (Rand.) (z.B. als Unterlage, Bettung, Rückenstütze nach der Verlegung).**

Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.

z.B. BAUMIT TrockenBeton 20 oder Gleichwertiges.

**13.B1 04A + Unterlagsbeton baumit C16/20 Rand.**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>3</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**

**Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

**13.B1 04B + Unterlagsbeton baumit C16/20 Rand.+Schalung**

Einschließlich Schalung. Das Vorhalten, Abstützen und Entfernen der Schalung sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m³ PP: .....

**13.B1 04C + Unterlagsbeton baumit C16/20 Rand.+Aushub+Schalung**

Einschließlich Aushub und Schalung. Das Entsorgen von Bodenaushubmaterial und das Vorhalten, Abstützen und Entfernen der Schalung sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m³ PP: .....

**13.B1 05 + Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton (Pfl.-Drainbeton) für Randbegrenzungen (Rand.) (z.B. als Unterlage, Bettung, Rückenstütze nach der Verlegung).**

Im Positionsstichwort sind die Festigkeit und die Art des Betons angegeben.

z.B. BAUMIT PflasterDrainmörtel GK4, BAUMIT PflasterDrainmörtel GK 8 oder Gleichwertiges.

**13.B1 05A + Pfl.-Drainbeton baumit C16/20/X0 Rand.**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m³ PP: .....

**13.B1 05B + Pfl.-Drainbeton baumit C16/20 Rand.+Schalung**

Einschließlich Schalung. Das Vorhalten, Abstützen und Entfernen der Schalung sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m³ PP: .....

**13.B1 05C + Pfl.-Drainbeton baumit C16/20 Rand.+Aushub+Schalung**

Einschließlich Aushub und Schalung. Das Entsorgen von Bodenaushubmaterial und das Vorhalten, Abstützen und Entfernen der Schalung sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m³ PP: .....

---

LG 13 Außenanlagen Summe .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Innenräume:**

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

**2. Außenflächen, Außenbereich:**

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Es werden ausschließlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

**3. Standardausführungen:**

Flächen sind planmäßig rechtwinkelig, geradlinig begrenzte Flächen im Wand- oder Bodenbereich, ohne besondere Flächenausnehmungen.

**4. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verlegen der Wand- oder Bodenbeläge auf verlegereifem Untergrund mit Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund
- Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften
- Anarbeiten an Auslässe bis 0,01 m<sup>2</sup>

**4.1 Vorstreichen/Grundieren:**

Das Vorstreichen/Grundieren bei saugenden Untergründen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Vorstreichen/Grundieren bei nicht saugenden Untergründen ist in eigenen Positionen beschrieben.

**5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

5.1 Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

5.2 Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

5.3 Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

5.4 Aufzählungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshöhe.

**24.B1 + Verlegemörtel f.Steine und Platten (BAUMIT)**

Version 2021-01

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Liefern und Einbauen

**Aufzählungen:**

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**

**Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

24.B1 01 + Verlegemörtel für Steine und Platten im Innenbereich.  
 z.B. von BAUMIT VerlegeMörtel oder Gleichwertiges.

**24.B1 01A + Verlegemörtel f.Innen baumit**

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

---

LG 24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten Summe .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Begriffe:**

Im Folgenden wird für:

- Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS
- untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.

**2. Kennzeichnung/Nachweise:**

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

**3. Untergrundeigenschaften:**

Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

**4. Verarbeitung:**

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung ( z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.

**4.1 Leibungen:**

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

**5. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
- die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
- eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM
- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

**44.B0 + WDVS Systeme (BAUMIT)**

Version: 2023-09

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Liefern und Montieren der im Positionsstichwort genannten Systeme

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
- die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
- eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM
- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

der Schlussrechnung

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44.B0 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**44.B0 00A + Beschreibung des Gebäudes zu 44.B0**

Adresse: \_\_\_\_\_

Gebäudewidmung: \_\_\_\_\_

Geländekategorie: \_\_\_\_\_

Gebäudehöhe: \_\_\_\_\_

Basiswindgeschwindigkeit: \_\_\_\_\_

Breite der Randzone: \_\_\_\_\_

Zusätzliche Brandschutzbestimmungen: \_\_\_\_\_

**44.B0 00B + Untergrundtypen zu 44.B0**

Alle Einheitspreise beziehen sich auf die vom Auftraggeber nachstehend angegebenen Untergründe.

Flächenanteile von Untergrund-Typen in Prozent (%):

1. Unverputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%): \_\_\_\_\_

Vollziegel, Beton, Betonstein (%): \_\_\_\_\_

Leichtbeton/Porenbeton (%): \_\_\_\_\_

Mantelbeton (%): \_\_\_\_\_

Manteldicke bei Mantelbeton (cm): \_\_\_\_\_

Holzwerkstoffe (%): \_\_\_\_\_

Sonstige (%): \_\_\_\_\_

Nähere Angaben: \_\_\_\_\_

2. Verputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%): \_\_\_\_\_

Vollziegel, Beton, Betonstein (%): \_\_\_\_\_

Leichtbeton/Porenbeton (%): \_\_\_\_\_

Mantelbeton (%): \_\_\_\_\_

Manteldicke bei Mantelbeton (cm): \_\_\_\_\_

Holzwerkstoffe (%): \_\_\_\_\_

Sonstige (%): \_\_\_\_\_

Bestehende WDVS (%): \_\_\_\_\_

Dämmdicke WDVS (cm): \_\_\_\_\_

Putzdicken: \_\_\_\_\_

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.B0 01 + Angebotenes Dünnputz-WDVS, einschließlich der systemgerechten Sockelausführung. Die Systemkomponenten eines etwaigen gleichwertigen Systems sind in einer Beilage beschrieben.

**44.B0 01A + BAUMIT Dünnputz WDVS ECO**

z.B. BAUMIT WDVS ECO, bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT DispoFix/ DispersionsKleber, BAUMIT SupraFix gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT FassadenDämmplatten ECO ( $\lambda=0,04$  W/mK), BAUMIT FassadenDämmplatten ECO plus ( $\lambda=0,031$  W/mK) Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_ gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- zusätzliche mechanische Befestigung: BAUMIT Dübel oder BAUMIT KlebeAnker, gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Variante zementfreier Unterputz: BAUMIT PowerFlex oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT SilikatTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT NanoporTop, BAUMIT CreativTop gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT SupraFix , BAUMIT BituFix 2K gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatten XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatte EPS-P oder Gleichwertiges. Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_
- Dübel: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT SilikatTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT NanoporTop, BAUMIT CreativTop, BAUMIT MosaikTop gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B0 01B + BAUMIT Dünnputz WDVS Mineral**

z.B. BAUMIT WDVS Mineral, bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT open KlebeSpachtel W, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT DispoFix/ DispersionsKleber, BAUMIT SupraFix gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT FassadenDämmplatten Mineral Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_ gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- zusätzliche mechanische Befestigung: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT open KlebeSpachtel W gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT open TextilglasGitter, BAUMIT TextilglasGitter oder

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT SilikatTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT NanoporTop, BAUMIT CreativTop gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT open KlebeSpachtel W, BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT SupraFix (auf bituminösen Untergründen nur vollflächig), BAUMIT BituFix 2K gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatten XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatten EPS-S oder Gleichwertiges.  
Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_
- Dübel: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT open KlebeSpachtel W, BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT open TextilglasGitter, BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT SilikatTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT NanoporTop, BAUMIT CreativTop, BAUMIT MosaikTop gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B0 01C + BAUMIT Dünnputz WDVS open air - Die Klimaschutz Fassade**

z.B. BAUMIT open air KlimaschutzFassade, bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT open KlebeSpachtel W, BAUMIT SupraFix gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT Fassadenplatten open® air ( $\lambda=0,031$  W/mK,  $\mu=7$ )  
Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_  
gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- zusätzliche mechanische Befestigung: BAUMIT Dübel oder BAUMIT KlebeAnker gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT open KlebeSpachtel W gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT open TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT NanoporTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT StarTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT CreativTop gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT open KlebeSpachtel W, BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT SupraFix (auf bituminösen Untergründen nur vollflächig), BAUMIT BituFix 2K  
Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_  
gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatten XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatten EPS-S oder Gleichwertiges.
- Dübel: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT open KlebeSpachtel W gewählt: \_\_\_\_\_ oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT open TextilglasGitter, BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT NanoporTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT MosaikTop  
gewählt:  oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B0 01D + BAUMIT Dünnputz WDVS Nature**

z.B. BAUMIT WDVS Nature, bestehend aus:

- Dämmstoff: BAUMIT HolzweichfaserDämmplatte, BAUMIT HolzweichfaserLeibungsplatten  
Dämmstoffdicke:   
gewählt:  oder Gleichwertiges.
- mechanische Befestigung: BAUMIT HolzDübel Speed oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT open KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel light oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT SilikatTop, BAUMIT NanoporTop, BAUMIT CreativTop  
gewählt:  oder Gleichwertiges.

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT SupraFix (auf bituminösen Untergründen nur vollflächig), BAUMIT BituFix 2K  
gewählt:  oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatten XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatten EPS-S  
Dämmstoffdicke:
- Dübel: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light,  
gewählt:  oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT NanoporTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT MosaikTop  
gewählt:  oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B0 01E + BAUMIT Dünnputz WDVS Nature Massiv**

z.B. BAUMIT WDVS Nature Massiv, bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT Klebespachtel Light, Baumit KlebeSpachtel  
gewählt:  oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT HolzweichfaserDämmplatte Massiv  
Dämmstoffdicke:   
gewählt:  oder Gleichwertiges.
- mechanische Befestigung: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT Klebespachtel Light, baumit KlebeSpachtel oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT SilikatTop, BAUMIT NanoporTop, BAUMIT CreativTop

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

gewählt:  oder Gleichwertiges.

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT SupraFix (auf bituminösen Untergründen nur vollflächig), BAUMIT BituFix 2K  
gewählt:  oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatten XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatten EPS-P oder Gleichwertiges.  
Dämmstoffdicke:
- Dübel: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, gewählt:  oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT NanoporTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT MosaikTop  
gewählt:  oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B0 01F + BAUMIT Dünnputz WDVS Resolution**

z.B. BAUMIT WDVS Resolution, bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT Klebespachtel Light, BAUMIT KlebeSpachtel  
gewählt:  oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT FassadenDämmplatten Resolution ( $\lambda=0,022$  W/mK) oder Gleichwertiges.  
Dämmstoffdicke:
- zusätzliche mechanische Befestigung: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT Klebespachtel Light, BAUMIT KlebeSpachtel  
gewählt:  oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT NanoporTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT MosaikTop, BAUMIT CreativTop  
gewählt:  oder Gleichwertiges.

Sockelausführung bestehend aus:

- Kleber: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT SupraFix (auf bituminösen Untergründen nur vollflächig), BAUMIT BituFix 2K  
gewählt:  oder Gleichwertiges.
- Dämmstoff: BAUMIT SockelDämmplatte XPS TOP, BAUMIT SockelDämmplatten EPS-S oder Gleichwertiges.  
Dämmstoffdicke:
- Dübel: BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- Unterputz: BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light gewählt:  oder Gleichwertiges.
- Textilglasgitter: BAUMIT TextilglasGitter oder Gleichwertiges.
- Grundierung: BAUMIT UniPrimer, BAUMIT PremiumPrimer oder Gleichwertiges.
- Oberputz: BAUMIT StarTop, BAUMIT SilikonTop, BAUMIT NanoporTop, BAUMIT GranoporTop, BAUMIT PuraTop, BAUMIT MosaikTop  
gewählt:  oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B1 + Vorarbeiten (BAUMIT)**

Version 2023-09

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

**Herstellervorschriften/Verarbeitungsrichtlinien:****Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

**Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:**

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44.B1 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**44.B1 00A + Untergrundprüfung Fassade Bestand**

Durchführen einer Untergrundprüfung des Bestandsgebäudes inklusive Erstellung eines Sanierkonzeptes.

44.B1 01 + Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

**44.B1 01A + Alt-Anstrich entfernen u.entsorgen**

Bestehenden Anstrich mechanisch oder durch Abbeizen entfernen und Untergrund mit Wasser und Reinigungsgerät reinigen. Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B1 01B + Alte Fassade reinigen**

Bestehende Fassade mit Wasser und Reinigungsgerät mit angemessenem Druck und möglichst geringer Durchfeuchtung des Mauerwerkes reinigen.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B1 01C + Entfernen von Algen und Pilzen mit BAUMIT FungoFluid**

Vorhandene Algen und Pilze mit Algenkiller (nach dem Waschen) behandeln.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.  
z.B. mit BAUMIT FungoFluid oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B1 01D + Vorbehandeln mit BAUMIT MultiPrimer**

Zum Verfestigen von mineralischen und organischen Oberflächen.

z.B. mit BAUMIT MultiPrimer oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B1 01E + Vorbehandeln mit BAUMIT FillPrimer**Rissüberbrückende Grundierung für Haarrisse,  
z.B. mit BAUMIT FillPrimer oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B1 01F + Haftgrundierung mit BAUMIT SuperPrimer**

Vorbehandlung mit quarzsandverfüllter Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe vor der Verwendung von z.B. BAUMIT SupraFix.

z.B. mit BAUMIT SuperPrimer oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B1 01G + Strippen des Ober- und Unterputzes**

Bestehendes Putzsystem auf EPS-F ca. alle 80 cm in lotrechten bahnen bis zum Dämmstoff einschneiden und abziehen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B1 01H + Bestehende EPS-F-Dämmplatten abschleifen u.entstauben**

Nach dem Strippen grobe Unebenheiten der bestehenden Dämmplatten abschleifen und entstauben.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B1 01I + Ausgleichsschicht BAUMIT auf bestehenden EPS-F-Dämmplatten**

Nach dem Strippen Ausgleichsspachtelung herstellen.

z.B. mit BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT KlebeSpachtel Light oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B1 01J + Nachverdübeln bestehender EPS-F-Dämmpl. mit BAUMIT Dübeln**

Nach dem Strippen bestehende Dämmplatten zusätzlich mechanisch befestigen.

z.B. mit BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B1 01K + Abtragen bestehendes WDVS**

bestehendes Alt-WDVS vollständig rückbauen und entsorgen..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B1 01L + Abbürsten mit Drahtbürste**

Kreidende Beschichtung und Ausblühungen durch abbürsten entfernen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B1 01N + Außenputz abschlagen (nicht tragfähig)**

Nicht tragfähigen Putz abschlagen und entfernen. Abgeschlagene Flächen entstauben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B1 01O + Risse aufweiten**

Keilförmiges Aufweiten von Rissen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B1 01P + Leibungsputz abstemmen und entsorgen**

Putz von Leibungsflächen abstemmen, ohne Unterschied der Breite.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B1 02 + Grundierung als Tiefengrund und Saugausgleich zur Verfestigung von absandenden, mürben Bestandsputzen vor dem Aufbringen eines WDVS****44.B1 02A + Grundierung mineralisch verfestigend**z.B. mit BAUMIT SanovaPrimer oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B1 15 + Bewehrter Unterputz für WDVS.****44.B1 15A + WDVS bewehrter Unterputz BAUMIT 3mm**

Mindestschichtdicke 3 mm,

z.B. mit BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT PowerFlex, BAUMIT KlebeSpachtel Grob, BAUMIT open KlebeSpachtel W mit eingelegtem und überspachteltem Textilglasgitter (eigener Arbeitsgang) oder Gleichwertiges.

Endbeschichtung mit Dünnputz in eigener Position beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B1 15C + WDVS bewehrter Unterputz BAUMIT 5mm**

Mindestschichtdicke 5 mm,

z.B. BAUMIT KlebeSpachtel, BAUMIT KlebeSpachtel Light, BAUMIT open KlebeSpachtel W, BAUMIT PowerFlex mit eingelegtem und überspachteltem Textilglasgitter (eigener Arbeitsgang) oder Gleichwertiges.

Endbeschichtung mit Dünnputz in eigener Position beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B1 15D + WDVS bewehrter Unterputz BAUMIT 8mm**

Mindestschichtdicke 8 mm,

z.B. BAUMIT KlebeSpachtel Light mit eingelegtem und überspachteltem Textilglasgitter (eigener Arbeitsgang) oder Gleichwertiges.

Endbeschichtung mit Dünnputz in eigener Position beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.B1 21 + WDVS Fensterbank-Montagevorbereitung für die spätere wartungsfreie und dichte Aufnahme der Fensterbank mit 5 ° Gefälle und Sockelschutz.

- geprüft mit einer Schlagregensicherheit 600 Pa, gemäß DIN EN 1027

Abgerechnet wird pro Fenster, ohne Unterschied der Leibungstiefe bis 25 cm. Im Positionsstichwort ist die Leibungs-Lichte angegeben.

**44.B1 21A + WDVS f.Fensterbank-Montagevorbereitung b.1m**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B1 21B + WDVS f.Fensterbank-Montagevorbereitung ü.1-2m**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B1 21C + WDVS f.Fensterbank-Montagevorbereitung ü.2-3m**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B1 21D + WDVS f.Fensterbank-Montagevorbereitung ü.3-4m**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B1 21E + WDVS f.Fensterbank-Montagevorbereitung ü.4-5m**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

44.B1 31 + zweiteilige Einschub- und Anputzleiste für eine dauerhaft wartungsfreie und wasserdichte Fensterbankausführung

**44.B1 31A + Az Einschub-und Anschlussleiste f. Fensterbankausführung**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B2 + WDVS aus Polystyrol (EPS-F) (BAUMIT)**

Version 2021-01

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

**Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

**Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:**

- Liefern und Montieren
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind.
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44.B2 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**44.B2 00A + Beschreibung des Gebäudes zu 44.B2**

Adresse:

Gebäudewidmung:

Geländekategorie:

Gebäudehöhe:

Basiswindgeschwindigkeit:

Breite der Randzone:

Zusätzliche Brandschutzbestimmungen:

**44.B2 00B + Untergrundtypen zu 44.B2**

Alle Einheitspreise beziehen sich auf die vom Auftraggeber nachstehend angegebenen Untergründe.

Flächenanteile von Untergrund-Typen in Prozent (%):

1. Unverputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%):

Vollziegel, Beton, Betonstein (%):

Leichtbeton/Porenbeton (%):

Mantelbeton (%):

Manteldicke bei Mantelbeton (cm):

Holzwerkstoffe (%):

Sonstige (%):

Nähere Angaben:

2. Verputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%):

Vollziegel, Beton, Betonstein (%):

Leichtbeton/Porenbeton (%):

Mantelbeton (%):

Manteldicke bei Mantelbeton (cm):

Holzwerkstoffe (%):

Sonstige (%):

Bestehende WDVS (%):

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURDämmdicke WDVS (cm): Putzdicken: 

- 44.B2 01 + WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,04 \text{ W/(mK)}$ , Unterputz Mindestdicke 3 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung,  
z.B. BAUMIT WDVS ECO oder Gleichwertiges.

**44.B2 01A + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD5cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 5cm

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 01B + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD6cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 01D + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD8cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 01E + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD10cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 01F + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD12cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B2 01G + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD14cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 01H + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD16cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 01I + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD18cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 01J + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD20cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 01K + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD**

Dämmstoffdicke: .....

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 44.B2 02 + WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,04 \text{ W/(mK)}$ , Unterputz Mindestdicke 5 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung,  
z.B. BAUMIT WDVS ECO oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B2 02A + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD5cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 5cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 02B + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD6cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 02D + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD8cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 02E + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD10cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 02F + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD12cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 02G + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD14cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B2 02H + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD16cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 02I + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD18cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 02J + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD20cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 02K + WDVSbaumit EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD**

Dämmstoffdicke: .....

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 05 + WDVS mit Dämmplatten aus beschichtetem expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$ , Unterputz Mindestdicke 3 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung,**z.B. BAUMIT WDVS ECO plus ( $\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$ ) oder Gleichwertiges.**44.B2 05A + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD6cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B2 05B + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD8cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 05C + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD10cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 05D + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD12cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 05E + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD14cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 05F + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD16cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 05G + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD18cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B2 05H + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD20cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 05I + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD22cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 05K + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP3mm DD**

Dämmstoffdicke: .....

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 06 + WDVS mit Dämmplatten aus beschichtetem expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, Wärmeleitfähigkeit Lambda = 0,031 W/(mK), Unterputz Mindestdicke 5 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung,**

z.B. BAUMIT WDVS ECO plus (Lambda = 0,031 W/(mK)) oder Gleichwertiges.

**44.B2 06A + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD6cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 06B + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD8cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B2 06C + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD10cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 06D + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD12cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 06E + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD14cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 06F + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD16cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 06G + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD18cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 06H + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD20cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B2 06I + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD22cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 06K + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) UP5mm DD**

Dämmstoffdicke: (.....)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.B2 07 + WDVS mit Dämmplatten aus beschichtetem expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F gemäß EN 13163, Wärmeleitfähigkeit Lambda = 0,031 W/(mK), Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl  $\mu = 7$ , Unterputz Mindestdicke 3 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung,

z.B. BAUMIT open air- Die KlimaschutzFassade (Lambda = 0,031 W/(mK)) oder Gleichwertiges.

**44.B2 07A + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD4cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 4cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 07B + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD6cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 07C + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD8cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B2 07D + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD10cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 07E + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD12cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 07F + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD14cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 07G + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD16cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 07H + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD18cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 07I + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD20cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B2 07J + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD22cm**

Unterputzdicke: 3mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 07K + WDVSbaumit EPS-F 0,031W/(mK) my7 UP3mm DD**

Dämmstoffdicke: .....

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B2 23 + Aufzählung (Az) auf WDVS mit EPS-F aller Art für die Ausführung eines Brandschutzstreifens als WDVS mit Mineralwollämmplatten (MW) mit einem seitlichen Übergriff von 30 cm und einer Höhe von 20 cm, im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren, Unterputz in der Mindestschichtdicke des angrenzenden Fassadenbereiches. Abgerechnet wird die Länge der Brandschutzstreifen gemessen im Rohbaumaß (einschließlich des planmäßigen seitlichen Übergriffes). Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet.**  
Die Dämmstoffdicke ist im Positionsstichwort angegeben.

**44.B2 23F + Az WDVSbaumit EPS-F Brandschutz f.Sturz MW DD12cm EPS-F**

Aufzählung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 12 cm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B2 23G + Az WDVSbaumit EPS-F Brandschutz f.Sturz MW DD14cm EPS-F**

Aufzählung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 14 cm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B2 23H + Az WDVSbaumit EPS-F Brandschutz f.Sturz MW DD16cm EPS-F**

Aufzählung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 16 cm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B2 23I + Az WDVSbaumit EPS-F Brandschutz f.Sturz MW DD18cm EPS-F**

Aufzählung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 18 cm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 44.B2 23J + Az WDVStreife mit EPS-F Brandschutz f.Sturz MW DD20cm EPS-F**  
Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 20 cm.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B2 23K + Az WDVStreife mit EPS-F Brandschutz f.Sturz MW EPS-F DD**  
Dämmstoffdicke:   
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B2 24 + Aufzahlung (Az) auf WDVStreife mit EPS-F aller Art für die Ausführung eines durchgehenden Brandschutzstreifens als WDVStreife mit Mineralwolle-Dämmplatten (MW) mit einer Höhe von 20 cm, im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fensteröffnungen bis 50 cm), Unterputz in der Mindestschichtdicke des angrenzenden Fassadenbereiches. Abgerechnet wird die Länge der Brandschutzstreifen gemessen im Rohbaumaß. Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet. Die Dämmstoffdicke ist im Positionsstichwort angegeben.**
- 44.B2 24F + Az WDVStreife mit EPS-F Brandschutz f.Rost MW DD12cm**  
Aufzahlung auf Brandschutz Rost mit einer Dämmstoffdicke von 12 cm.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B2 24G + Az WDVStreife mit EPS-F Brandschutz f.Rost MW DD14cm**  
Aufzahlung auf Brandschutz Rost mit einer Dämmstoffdicke von 14 cm.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B2 24H + Az WDVStreife mit EPS-F Brandschutz f.Rost MW DD16cm**  
Aufzahlung auf Brandschutz Rost mit einer Dämmstoffdicke von 16 cm.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B2 24I + Az WDVStreife mit EPS-F Brandschutz f.Rost MW DD18cm**  
Aufzahlung auf Brandschutz Rost mit einer Dämmstoffdicke von 18 cm.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B2 24J + Az WDVStreife mit EPS-F Brandschutz f.Rost MW DD20cm**  
Aufzahlung auf Brandschutz Rost mit einer Dämmstoffdicke von 20 cm.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B2 24K + Az WDVSbaumit EPS-F Brandschutz f.Rost MW DD**Dämmstoffdicke: 

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B2 25 +** Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F aller Art, einschließlich etwaiger Sockel aus XPS-R oder EPS-S, mit einer Lage Textilglasgitter (von Stoßfestigkeit Nutzungskategorie II auf Stoßfestigkeit Nutzungskategorie I).

**44.B2 25A + Az WDVSbaumit EPS-F f.erhöhte Stoßfestigkeit**

Für eine erhöhte Stoßfestigkeit (Nutzungskategorie I).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B2 26 +** Aufzahlung (Az) auf WDVS ECO.

**44.B2 26A + Az WDVSbaumit EPS-F f.Untersicht**

Für die Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 26B + Az WDVSbaumit EPS-F f.Gesimsummantelung**

Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen. Abgerechnet wird die abgewickelte behandelte Fläche.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 26C + Az WDVSbaumit EPS-F f.Fensterfaschen**

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke. Abgerechnet wird der äußere Umfang.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B2 26D + Az WDVSbaumit EPS-F f.Gaupe,Attika**

Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attikainnenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 26F + Az WDVSbaumit EPS-F f.kunstharzgebundener Kleber**

Für einen kunstharzgebundenen Kleber anstelle zementgebundener Produkte (z.B. bei zementunverträglichen Untergründen).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B2 26G + Az WDV'Sbaumit EPS-F f.kunstharzgeb.Spachtelmasse**

Für eine kunstharzgebundene Spachtelmasse anstelle zementgebundener Produkte.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 26H + Az WDV'Sbaumit EPS-F f.erhöhte Anforderung Ebenflächigkeit**

Für die Herstellung eines Unterputzes mit erhöhter Anforderung an die Ebenflächigkeit gemäß ÖNORM B-2204.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 27 + Aufzahlung (Az) auf WDV'S für die Verwendung von speziellen Klebern bei der Verarbeitung von EPS-F, XPS-R und EPS-S Platten.****44.B2 27A + Az WDV'Sbaumit f.SupraFix**

Für mineralischen Pulverkleber BAUMIT SupraFix auf Zementbasis zum Kleben von EPS-F, XPS und EPS-S auf Holzuntergründen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B2 27B + Az WDV'Sbaumit f.DispersionsKleber**

Für pastösen lösemittelfreien BAUMIT DispoFix zum Kleben von Fassadendämmplatten auf Holzuntergründen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 + WDV'S mit Mineralwolle-Platt.(MW-PT) (BAUMIT)**

Version 2021-01

**Systeme mit Unterputz (UP) Mindestdicke 5 mm:**

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben (mindestens 5 Einzelwerte) der Unterputzdicke von mindestens 5 mm ausgeführt. Die Bewehrung ist im äußeren Drittel eingebettet.

**Systeme mit Unterputz (UP) Mindestdicke 8 mm:**

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben (mindestens 5 Einzelwerte) der Unterputzdicke von mindestens 8,0 mm ausgeführt. Die Bewehrung ist im äußeren Drittel eingebettet.

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

**Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

**Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:**

- Liefern und Montieren

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind.
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 44.B3 01 + WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Position beschrieben. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.  
z.B. BAUMIT WDVS Mineral oder Gleichwertiges.
- 44.B3 01A + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD6cm**  
Unterputzdicke: 5mm  
Dämmstoffdicke: 6cm  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B3 01B + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD8cm**  
Unterputzdicke: 5mm  
Dämmstoffdicke: 8cm  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B3 01C + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD10cm**  
Unterputzdicke: 5mm  
Dämmstoffdicke: 10cm  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**44.B3 01D + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD12cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 01E + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD14cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 01F + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 01G + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD18cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 01H + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD20cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 01I + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD22cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B3 01K + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD**Dämmstoffdicke:   
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 02 + WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.**

z.B. BAUMIT WDVS Mineral oder Gleichwertiges.

**44.B3 02A + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD6cm**Unterputzdicke: 8mm  
Dämmstoffdicke: 6cm  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 02B + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD8cm**Unterputzdicke: 8mm  
Dämmstoffdicke: 8cm  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 02C + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD10cm**Unterputzdicke: 8mm  
Dämmstoffdicke: 10cm  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 02D + WDVSbaumit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD12cm**Unterputzdicke: 8mm  
Dämmstoffdicke: 12cm  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B3 02E + WDVsbau mit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD14cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 02F + WDVsbau mit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD16cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 02G + WDVsbau mit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD18cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 02H + WDVsbau mit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD20cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 02I + WDVsbau mit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD22cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 02K + WDVsbau mit MW-PT5 0,034W/(mK) UP8mm DD**

Dämmstoffdicke: .....

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.B3 05 + WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT10) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Positionen beschrieben.  
Im Positionsstichwort sind der Lambdawert ( $W/(mK)$ ), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

z.B. BAUMIT WDVS Mineral oder Gleichwertiges.

**44.B3 05A + WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD6cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B3 05B + WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD8cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B3 05C + WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD10cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B3 05D + WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD12cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B3 05E + WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD14cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B3 05F + WDVSbaunit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD16cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 05G + WDVSbaunit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD18cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 05H + WDVSbaunit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD20cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 05I + WDVSbaunit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD22cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 05K + WDVSbaunit MW-PT10 0,036W/(mK) UP5mm DD**

Dämmstoffdicke: .....

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B3 06 + WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT10) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/(mK)), die Unterputz- Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.**

z.B. BAUMIT WDVS Mineral oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B3 06A + WDVSbaunit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD6cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 06B + WDVSbaunit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD8cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 06C + WDVSbaunit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD10cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 06D + WDVSbaunit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD12cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 06E + WDVSbaunit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD14cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 06F + WDVSbaunit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD16cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B3 06G + WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD18cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 06H + WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD20cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 06I + WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD22cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 22cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B3 06K + WDVSbaumit MW-PT10 0,036W/(mK) UP8mm DD**

Dämmstoffdicke: .....

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.B3 11 + Aufzahlung (Az) auf WDVS mit Mineralwollämmplatten (MW-PT) mit etwaiger Sockelausbildung, einschließlich einer Lage Textilglasgitter (von Stoßfestigkeit Nutzungskategorie II auf Stoßfestigkeit Nutzungskategorie I).

**44.B3 11A + Az WDVSbaumit MW-PT f.erhöhte Stoßfestigkeit (I)**

Für eine erhöhte Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie I-

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.B3 12 + Aufzahlung (Az) auf WDVS mit Mineralwollämmplatten (MW-PT).

**44.B3 12A + Az WDVSbaumit MW-PT f.Untersicht**

Für Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B3 12B + Az WDVSbaumit MW-PT f.Gesimsummantelung**

Für Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen. Abgerechnet wird die abgewickelte behandelte Fläche.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B3 12C + Az WDVSbaumit MW-PT f.Fensterfaschen**

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke.

Abgerechnet wird der äußere Umfang.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B3 12D + Az WDVSbaumit MW-PT f.Gaupe,Attika**

Für Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attikainnenflächen und Aufbauten im Schrägdachbereich, ausgenommen Fänge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B3 12F + Az WDVSbaumit MW-PT f.kunstharzgebundener Kleber**

Für einen kunstharzgebundenen Kleber anstelle zementgebundener Produkte (z.B. bei zementunverträglichen Untergründen),  
mit BAUMIT DispoFix/ Dispersionskleber

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B3 12H + Az WDVSbaumit MW-PT f.zementgebundenen Kleber**

Für einen zementgebundenen Kleber auf kritischen Untergründen (z.B. bei bituminösen oder schwach saugenden Untergründen),  
mit BAUMIT SupraFix.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.B3 13 + Aufzahlung (Az) auf WDVS für die Verwendung von speziellen Klebern bei der Verarbeitung von MW PT Platten.

**44.B3 13A + Az WDVSbaumit für SupraFix**

Für mineralischen Pulverkleber BAUMIT SupraFix auf Zementbasis zum Kleben von MWPT auf Holzuntergründen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

**44.B3 13B + Az WDVSbaumit für DispersionsKleber**

Für mineralischen Pulverkleber BAUMIT DispoFix zum Kleben von FassadenDämmplatten auf Holzuntergründen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B5 + WDVS mit Phenolharzschaum (PF) (BAUMIT)**

Version 2021-01

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

**Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

**Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:**

- Liefern und Montieren
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind.
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

**Abschlussstreifen:**

Unabhängig davon, ob ein vor- oder rückspringender Sockel ausgeführt wird, oder die Fassade in gleicher Dicke bis zum Geländeniveau geführt wird, werden im Spritzwasserbereich (mindestens 30 cm hoch) und unter der Geländeoberkante vom Systemhalter dafür vorgesehene Dämmplatten (z.B. EPS-P, EPS-S oder XPS-R) verwendet.

Nach Wahl des Auftragnehmers können solche besonderen Dämmstoffe aus Gründen der Arbeitersparnis nach oben oder unten abgetrept oder bis zu einer durchgehenden waagrechten Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch über oder unter dem in der Norm vorgesehenen Abschlussstreifen von mindestens 30 cm ohne gesonderte Vergütung verwendet werden.

**Aufzahlung für den unteren Abschluss:**

Der Mehraufwand bei der Ausführung des unteren Abschlussstreifens im Spritzwasserbereich (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer) und im erdberührten Bereich (z.B. Sockel), einschließlich der Verwendung besonderer Dämmstoffe, ist durch eine Aufzahlung geregelt. Abgerechnet wird die Grundrisslänge des unteren Abschlusses nach den Abmessungen des fertigen WDVS.

**Ausführung gemäß ÖNORM:**

Grundsätzlich ist der untere Abschluss des WDVS zum Untergrund dicht auszuführen.

Wird das Niveau des anschließenden Geländes erst nachträglich hergestellt, wird das WDVS unter das künftige Niveau geführt und das WDVS im erdberührten Bereich mit einer wasserundurchlässigen Beschichtung oder mit einer kalt selbstklebenden Polymerbitumenbahn abgedichtet und mit einer Noppenfolie geschützt. Das WDVS und die Abdichtung werden in die senkrechte Gebäude Abdichtung und in eine etwaige Perimeterdämmung eingebunden.

Unter der Geländeoberkante und im Spritzwasserbereich werden, sofern dabei eine vorhandene Abdichtung beschädigt werden könnte, keine Dübel verwendet.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Kleber:**

Auf Oberflächen mit bituminösen Gebäudeabdichtungen werden vom Systemhalter vorgesehene (z.B. bituminöse) Kleber verwendet.

**Aufzählungen:**

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44.B5 04 + WDVS mit beidseitig EPS kaschierten Phenolharzschaum (PF), einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Positionen beschrieben. Im Positionsstichwort sind der Lambdawert ( $W/(mK)$ ), die Unterputz-Nennstärke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.  
z.B. BAUMIT WDVS Resolution oder Gleichwertiges.

**44.B5 04A + WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD5cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 5cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B5 04B + WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD6cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B5 04C + WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD7cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 7cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B5 04D + WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD8cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B5 04E + WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD10cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B5 04F + WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD12cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B5 04G + WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD14cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 14cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B5 04H + WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD16cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B5 04I + WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD18cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 18cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B5 04J + WDVSbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD20cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B5 04K + WDVStbaumit EPS PF 0,022W/(mK) UP5mm DD**Dämmstoffdicke: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.B5 11 + Aufzahlung (Az) auf WDVSt aus Phenolharzschaum (PF) mit etwaiger Sockelausbildung, einschließlich einer Lage Textilglasgitter (von Stoßfestigkeit Nutzungskategorie II auf Stoßfestigkeit Nutzungskategorie I).

**44.B5 11A + Az WDVStbaumit PF f.erhöhte Stoßfestigkeit (I)**

Für eine erhöhte Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie I.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.B5 12 + Aufzahlung (Az) auf WDVSt aus Phenolharzschaum (PF).

**44.B5 12A + Az WDVStbaumit PF f.Untersicht**

Für Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B5 12B + Az WDVStbaumit PF f.Gesimsummantelung**

Für Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen. Abgerechnet wird die abgewickelte behandelte Fläche.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B5 12C + Az WDVStbaumit PF f.Fensterfaschen**

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke. Abgerechnet wird der äußere Umfang.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B5 12D + Az WDVStbaumit PF f.Gaupe,Attika**

Für Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attikainnenflächen und Aufbauten im Schrägdachbereich, ausgenommen Fänge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 + WDVSt mit Holzweichfaserdämmplatten (WF) (BAUMIT)**

Version 2022-01

**Systeme mit Unterputz (UP) Mindestdicke 5 mm:**

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben (mind. 5 Einzelwerte) der Unterputzdicke von mindestens 5 mm ausgeführt. Die Bewehrung ist im äußeren Drittel eingebettet.

**Systeme mit Unterputz (UP) Mindestdicke 8 mm:**

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben (mind. 5 Einzelwerte) der Unterputzdicke von mindestens 8 mm ausgeführt. Die Bewehrung ist im äußeren Drittel eingebettet.

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

**Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

**Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:**

- Liefern und Montieren
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind.
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44.B6 01 + WDVS aus Holzweichfaserdämmplatten (HolzweichfaserPI.) auf massiven Untergründen, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Position beschrieben.

Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/mK), die Unterputz-Nennstärke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

z.B. BAUMIT HolzweichfaserPlatte Massiv oder Gleichwertiges.

44.B6 01A + **WDVSbaumit HolzweichfaserPI. Massiv 0,037W/(mK) UP5mm DD12cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B6 01B + WDVSbaumit HolzweichfaserPI. Massiv 0,037W/(mK) UP5mm DD16cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 01C + WDVSbaumit HolzweichfaserPI. Massiv 0,037W/(mK) UP5mm DD20cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 02 + WDVS aus Holzweichfaserdämmplatten (HolzweichfaserPI.), auf massiven Untergründen einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Position beschrieben.**

Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/mK), die Unterputz-Nennstärke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

z.B. BAUMIT Holzweichfaserplatte Massiv oder Gleichwertiges.

**44.B6 02A + WDVSbaumit HolzweichfaserPI. Massiv 0,037W/(mK) UP8mm DD12cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 02B + WDVSbaumit HolzweichfaserPI. Massiv 0,037W/(mK) UP8mm DD16cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 16cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 02C + WDVSbaumit HolzweichfaserPI. Massiv 0,037W/(mK) UP8mm DD20cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 20cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 03 + WDVS aus Holzweichfaserdämmplatten (HolzweichfaserPI.) auf Holzriegelkonstruktion, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Position**

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

beschrieben.

Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/mK), die Unterputz-Nenndicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

z.B. BAUMIT Holzweichfaserplatte oder Gleichwertiges.

**44.B6 03A + WDVsbau mit HolzweichfaserPI. TFB 0,04W/(mK) UP5mm DD6cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 03B + WDVsbau mit HolzweichfaserPI. TFB 0,04W/(mK) UP5mm DD8cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 03C + WDVsbau mit HolzweichfaserPI. TFB 0,04W/(mK) UP5mm DD10cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 03D + WDVsbau mit HolzweichfaserPI. TFB 0,04W/(mK) UP5mm DD12cm**

Unterputzdicke: 5mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 04 + WDVsbau aus Holzweichfaserdämmplatten (HolzweichfaserPI.), auf Holzriegelkonstruktion einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Eine Befestigung (Dübel) ist in eigenen Position beschrieben.**

Im Positionsstichwort sind der Lambdawert (W/mK), die Unterputz-Nenndicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

z.B. BAUMIT Holzweichfaserplatte oder Gleichwertiges.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**44.B6 04A + WDVSbaumit HolzweichfaserPI. TFB 0,04W/(mK) UP8mm DD6cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 6cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 04B + WDVSbaumit HolzweichfaserPI. TFB 0,04W/(mK) UP8mm DD8cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 8cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 04C + WDVSbaumit HolzweichfaserPI. TFB 0,04W/(mK) UP8mm DD10cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 10cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 04D + WDVSbaumit HolzweichfaserPI. TFB 0,04W/(mK) UP8mm DD12cm**

Unterputzdicke: 8mm

Dämmstoffdicke: 12cm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B6 10 + Aufzählung (Az) auf WDVS mit Holzweichfaserdämmplatten (HolzweichfaserPI. bzw. HolzwfPI.)** aller Art für die Ausführung eines Brandschutzstreifens als WDVS mit Mineralwollgedämmplatten (MW) mit einem seitlichen Übergriff von 30 cm und einer Höhe von 20 cm, im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren, Unterputz in der Nennschichtdicke des angrenzenden Fassadenbereiches. Abgerechnet wird die Länge der Brandschutzstreifen gemessen im Rohbaumaß (einschließlich des planmäßigen seitlichen Übergriffes). Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

**44.B6 10F + Az WDVSbaumit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Sturz MW DD12cm**

Aufzählung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 12 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

**44.B6 10G + Az WDVSturz mit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Sturz MW DD14cm**

Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 14 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B6 10H + Az WDVSturz mit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Sturz MW DD16cm**

Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 16 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B6 10I + Az WDVSturz mit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Sturz MW DD18cm**

Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 18 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B6 10J + Az WDVSturz mit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Sturz MW DD20cm**

Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 20 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B6 10K + Az WDVSturz mit HolzweifPI.Brandschutz f.Sturz MW DD**Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von:  cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 44.B6 11 + Aufzahlung (Az) auf WDVSturz mit Holzweichfaserdämmplatten (HolzweichfaserPI.) für die Ausführung eines durchgehenden Brandschutzstreifens als WDVSturz mit Mineralwollgedämmplatten (MW) mit einer Höhe von 20 cm, im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fensteröffnungen bis 50 cm), Unterputz in der Nennschichtdicke des angrenzenden Fassadenbereiches. Abgerechnet wird die Länge der Brandschutzstreifen gemessen im Rohbaumaß. Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet.  
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

**44.B6 11A + Az WDVSturz mit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Rost MW DD12cm**

Aufzahlung auf Brandschutz Rost mit einer Dämmstoffdicke von 12 cm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B6 11B + Az WDVSturz mit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Rost MW DD16cm**

Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 16 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B6 11C + Az WDVSbaumit HolzweichfaserPI.Brandschutz f.Rost MW DD20cm**

Aufzahlung auf Brandschutz Sturz mit einer Dämmstoffdicke von 20 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B6 12 +** Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit Holzweichfaserdämmplatten, einschließlich etwaiger Sockel aus XPS-R oder EPS-S, mit einer Lage Textilglasgitter (von Stoßfestigkeit Nutzungskategorie II auf Stoßfestigkeit Nutzungskategorie I).

**44.B6 12A + Az WDVSbaumit HolzweichfaserPlatte f.erhöhte Stoßfestigkeit**

Für eine erhöhte Stoßfestigkeit (Nutzungskategorie I).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B6 13 +** Aufzahlung (Az) auf WDVS Holzweichfaserdämmplatte.

**44.B6 13A + Az WDVSbaumit HolzweichfaserPlatte f.Untersicht**

Für die Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 13B + Az WDVSbaumit HolzweichfaserPlatte f.Gesimsummantelung**

Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen. Abgerechnet wird die abgewickelte behandelte Fläche.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B6 13C + Az WDVSbaumit HolzweichfaserPlatte f.Fensterfasche**

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke. Abgerechnet wird der äußere Umfang.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B6 13D + Az WDVSbaumit HolzweichfaserPlatte f.Gaube Attika**

Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attikainnenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B6 13E + Az WDVSbaumit HolzweichfaserPlatte f.erhöhte Anford.Ebenfl.**

Für die Herstellung eines Unterputzes mit erhöhter Anforderung (Anford.) an die Ebenflächigkeit (Ebenfl.) gemäß ÖNORM B 2204.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B7 + WDVS untere Fassadenabschlüsse (BAUMIT)**

Version 2021-01

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

**Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:**

- Liefern und Herstellen

**Abschlussstreifen:**

Unabhängig davon, ob ein vor- oder rückspringender Sockel ausgeführt wird, oder die Fassade in gleicher Dicke bis zum Geländeniveau geführt wird, werden im Spritzwasserbereich (mindestens 30 cm hoch) und unter der Geländeoberkante vom Systemhalter dafür vorgesehene Dämmplatten (z.B. EPS-P, EPS-S oder XPS-R) verwendet.

Nach Wahl des Auftragnehmers können solche besonderen Dämmstoffe aus Gründen der Arbeitersparnis nach oben oder unten abgetreppt oder bis zu einer durchgehenden waagrechten Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch über oder unter dem in der Norm vorgesehenen Abschlussstreifen von mindestens 30 cm ohne gesonderte Vergütung verwendet werden.

**Aufzahlung für den unteren Abschluss:**

Der Mehraufwand bei der Ausführung des unteren Abschlussstreifens im Spritzwasserbereich (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer) und im erdberührten Bereich (z.B. Sockel), einschließlich der Verwendung besonderer Dämmstoffe, ist durch eine Aufzahlung geregelt. Abgerechnet wird die Grundriszlänge des unteren Abschlusses nach den Abmessungen des fertigen WDVS.

**Ausführung gemäß ÖNORM:**

Grundsätzlich ist der untere Abschluss des WDVS zum Untergrund dicht auszuführen.

Wird das Niveau des anschließenden Geländes erst nachträglich hergestellt, wird das WDVS unter das künftige Niveau geführt und das WDVS im erdberührten Bereich mit einer wasserundurchlässigen Beschichtung oder mit einer kalt selbstklebenden Polymerbitumenbahn abgedichtet und mit einer Noppenfolie geschützt. Das WDVS und die Abdichtung werden in die senkrechte Gebäude Abdichtung und in eine etwaige Perimeterdämmung eingebunden.

Unter der Geländeoberkante und im Spritzwasserbereich werden, sofern dabei eine vorhandene Abdichtung beschädigt werden könnte, keine Dübel verwendet.

**Kleber:**

Auf Oberflächen mit bituminösen Gebäudeabdichtungen werden vom Systemhalter vorgesehene (z.B. bituminöse) Kleber verwendet.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44.B7 01 + Aufzahlung (Az) auf WDVS für die normgemäße Ausführung eines unteren Abschlussstreifens an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), einschließlich dem Verwenden besonderer Dämmstoffe, die der Systemhalter für den erdberührten Bereich oder den Spritzwasserbereich vorsieht (etwaige Sockelprofile sind in eigener Position beschrieben).

**44.B7 01A + Az WDVS f.Abschlussstreifen bei Neigung b.10%**

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton, Gehsteigdecke, sonstige befestigte Flächen, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundriszlänge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 44.B7 01B + Az WDVS f.Einbindung Gebäudeabdichtung bei Gelände b.10 %**  
Mit Einbindung in die Gebäudeabdichtung und Perimeterdämmung unter dem künftigen Gelände, Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B7 02 + Aufzahlung (Az) auf WDVS, für einen bündigen Sockelübergang (Vermeidung von Sockelsprüngen).**
- 44.B7 02A + Az WDVS f.BAUMIT Sockeldetail b.Sockelübergang EPS/XPS EPS-S**  
Zwischen EPS-F, XPS-R oder EPS-S (im Sockelbereich).  
Ausführung gemäß BAUMIT Sockeldetail.  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B7 02B + Az WDVS f.BAUMIT Sockeldetail b.Sockelübergang MW/XPS EPS-S**  
Zwischen Mineralwolle und XPS-R oder EPS-S (im Sockelbereich).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B7 02C + Az WDVS f.BAUMIT Sockeldetail b.Sockelübergang HFP/XPS EPS-S**  
Zwischen Holzweichfaserdämmplatte (HFP) und XPS-R oder EPS-S (im Sockelbereich).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B7 02D + Az WDVS f.BAUMIT Sockeldetail b.Sockelübergang Res/XPS EPS-S**  
Zwischen FassadenDämmplatte Resolution (XS) und XPS-R oder EPS-S (im Sockelbereich).  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B7 04 + Aufzahlung (Az) auf WDVS aller Art für die normgemäße Ausführung eines unteren Abschlussstreifens an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), laut Detail des Systemherstellers einschließlich geeignetem Feuchtigkeitsschutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Spritzwasser, Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Sickerwasser.**
- 44.B7 04A + Az WDVS f.BAUMIT Feuchtigkeitssch.Geländeoberkante/Sockel.**  
BAUMIT SockelSchutz Flexibel, BAUMIT SockelSchutz 2K  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B8 + Mechanische Befestigung Dübel (BAUMIT)**  
Version 2021-01  
**Mechanische Befestigungen:**

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**

**Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Die mechanische Befestigung wird gemäß ÖNORM mit Dübeln, die eine europäische technische Zulassung haben (CE-Kennzeichen), ausgeführt.

Die zusätzliche mechanische Befestigung erfolgt in der Fläche (Zone B gemäß ÖNORM EN 1991-1-4) und in der Randzone (Zone A gemäß ÖNORM EN 1991-1-4) mit mindestens 6 Dübel/m<sup>2</sup> und höchstens 12 Dübel/m<sup>2</sup>. Die notwendige Mindestanzahl wird durch den Auftraggeber gemäß ÖNORM EN 1991-1-4 definiert.

Die Auswahl der Dübel hinsichtlich Art, Länge und Gebrauchslast sowie die Einhaltung eines zutreffenden Dübelschemas gemäß normativem Anhang der zutreffenden Verarbeitungsnorm obliegt dem Auftragnehmer.

**Wärmebrücken und Verfärbungen:**

Der Wärmedurchgangskoeffizient der verwendeten Dübel wird auf Anforderung des Auftraggebers kostenlos nachgewiesen.

**Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:**

- Liefern und Einbauen

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Die Verdübelung etwaiger Brandschutzstreifen ist in den Einheitspreis der gedübelten Fassadenfläche einkalkuliert.

Die Einheitspreise der zusätzlichen mechanischen Befestigung gelten ohne Unterschied der tatsächlichen Dübellängen für die angegebene Dicke der Wärmedämmung zuzüglich der angegebenen Putzdicke(n) und der dem Untergrund entsprechenden Verankerungslänge gemäß Norm.

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44.B8 01 + Mechanische Befestigung für das WDVS ohne Unterschied der Art, in der Fläche. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.  
Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m<sup>2</sup> und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.  
z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.

**44.B8 01A + WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD5cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B8 01B + WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD6cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B8 01C + WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD7cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

<b>44.B8 01D</b>	<b>+</b>	<b>WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD8cm</b>				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>44.B8 01E</b>	<b>+</b>	<b>WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD10cm</b>				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>44.B8 01F</b>	<b>+</b>	<b>WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD12cm</b>				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>44.B8 01G</b>	<b>+</b>	<b>WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD14cm</b>				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>44.B8 01H</b>	<b>+</b>	<b>WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD16cm</b>				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>44.B8 01I</b>	<b>+</b>	<b>WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD18cm</b>				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>44.B8 01J</b>	<b>+</b>	<b>WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD20cm</b>				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....
<b>44.B8 01X</b>	<b>+</b>	<b>WDVSbaumit B/6Stk.i.d.Fläche DD</b>				
		Dämmstoffdicke: <input type="text"/>				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

44.B8 02	+ Mechanische Befestigung für das WDVS ohne Unterschied der Art, in der Fläche. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m2 und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben. z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.				
<b>44.B8 02A</b>	<b>+ WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD5cm</b> Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>44.B8 02B</b>	<b>+ WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD6cm</b> Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>44.B8 02C</b>	<b>+ WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD7cm</b> Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>44.B8 02D</b>	<b>+ WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD8cm</b> Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>44.B8 02E</b>	<b>+ WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD10cm</b> Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>44.B8 02F</b>	<b>+ WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD12cm</b> Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....
<b>44.B8 02G</b>	<b>+ WDVSbaumit B/8Stk.i.d.Fläche DD14cm</b> Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 m <sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B8 02H + WDVsbau mit B/8Stk.i.d.Fläche DD16cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 02I + WDVsbau mit B/8Stk.i.d.Fläche DD18cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 02J + WDVsbau mit B/8Stk.i.d.Fläche DD20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 02X + WDVsbau mit B/8Stk.i.d.Fläche DD**Dämmstoffdicke: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.B8 03 + Mechanische Befestigung für das WDVsbau ohne Unterschied der Art, in der Fläche. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.  
Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m<sup>2</sup> und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.

**44.B8 03A + WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD5cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 03B + WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD6cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 03C + WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD7cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B8 03D + WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD8cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 03E + WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD10cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 03F + WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD12cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 03G + WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD14cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 03H + WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD16cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 03I + WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD18cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 03J + WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 03X + WDVsbau mit B/10Stk.i.d.Fläche DD**Dämmstoffdicke: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 44.B8 04 + Mechanische Befestigung für das WDVS ohne Unterschied der Art, in der Fläche. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.  
Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m<sup>2</sup> und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.  
z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- 44.B8 04A + WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD5cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 04B + WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD6cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 04C + WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD7cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 04D + WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD8cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 04E + WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD10cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 04F + WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD12cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 04G + WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD14cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B8 04H + WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD16cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 04I + WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD18cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 04J + WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 04X + WDVSbaumit B/12Stk.i.d.Fläche DD**Dämmstoffdicke: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 44.B8 05 + Mechanische Befestigung für das WDVS ohne Unterschied der Art, in der Randzone.  
Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.  
Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m<sup>2</sup> und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.  
z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.

**44.B8 05A + WDVSbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD5cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 05B + WDVSbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD6cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 05C + WDVSbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD7cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B8 05D + WDVStbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD8cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 05E + WDVStbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD10cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 05F + WDVStbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD12cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 05G + WDVStbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD14cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 05H + WDVStbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD16cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 05I + WDVStbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD18cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 05J + WDVStbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 05X + WDVStbaumit A/6Stk.i.d.Randzone DD**Dämmstoffdicke: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 44.B8 06 + Mechanische Befestigung für das WDVS ohne Unterschied der Art, in der Randzone.  
Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.  
Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m<sup>2</sup> und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.  
z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- 44.B8 06A + WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD5cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 06B + WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD6cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 06C + WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD7cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 06D + WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD8cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 06E + WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD10cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 06F + WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD12cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 06G + WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD14cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B8 06H + WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD16cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 06I + WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD18cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 06J + WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 06X + WDVSbaumit A/8Stk.i.d.Randzone DD**

Dämmstoffdicke: .....

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.B8 07 + Mechanische Befestigung für das WDVS ohne Unterschied der Art, in der Randzone.**  
 Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.  
 Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m<sup>2</sup> und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.  
 z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.

**44.B8 07A + WDVSbaumit A/10Stk.i.d.Randzone DD5cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 07B + WDVSbaumit A/10Stk.i.d.Randzone DD6cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 07C + WDVSbaumit A/10Stk.i.d.Randzone DD7cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B8 07D + WDVsbau mit A/10Stk.i.d.Randzone DD8cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 07E + WDVsbau mit A/10Stk.i.d.Randzone DD10cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 07F + WDVsbau mit A/10Stk.i.d.Randzone DD12cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 07G + WDVsbau mit A/10Stk.i.d.Randzone DD14cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 07H + WDVsbau mit A/10Stk.i.d.Randzone DD16cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 07I + WDVsbau mit A/10Stk.i.d.Randzone DD18cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 07J + WDVsbau mit A/10Stk.i.d.Randzone DD20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 07X + WDVsbau mit A/10Stk.i.d.Randzone DD**

Dämmstoffdicke: [.....]

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**

**Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 44.B8 08 + Mechanische Befestigung für das WDVS ohne Unterschied der Art, in der Randzone.  
 Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.  
 Im Positionsstichwort sind die Zone, die Anzahl der Dübel/m2 und die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.  
 z.B. von BAUMIT Dübel oder Gleichwertiges.
- 44.B8 08A + WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD5cm**  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 08B + WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD6cm**  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 08C + WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD7cm**  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 08D + WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD8cm**  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 08E + WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD10cm**  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 08F + WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD12cm**  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 08G + WDVSbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD14cm**  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B8 08H + WDVStbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD16cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 08I + WDVStbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD18cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 08J + WDVStbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 08X + WDVStbaumit A/12Stk.i.d.Randzone DD**

Dämmstoffdicke: .....

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 11 + Aufzahlung (Az) auf mechanische Befestigungen (Dübel) für das WDVSt für den Einbau von Dämmstofffrondellen EPS-F (ohne Unterschied ob Randzone oder in der Fläche).**Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Dübel/m<sup>2</sup>.

mit Zubehör von BAUMIT WDVSt ECO und WDVSt open - Die KlimaFassade.

**44.B8 11A + Az WDVStbaumit f.Dämmstofffrondelle EPS 6Stk./m<sup>2</sup>**L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 11B + Az WDVStbaumit f.Dämmstofffrondelle EPS 8Stk./m<sup>2</sup>**L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 11C + Az WDVStbaumit f.Dämmstofffrondelle EPS 10Stk./m<sup>2</sup>**L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 11D + Az WDVStbaumit f.Dämmstofffrondelle EPS 12Stk./m<sup>2</sup>**L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.B8 12	+	Aufzahlung (Az) auf mechanische Befestigungen (Dübel) für das WDVS für den Einbau von Dämmstoffrondellen MW-PT (ohne Unterschied ob Randzone oder in der Fläche). Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Dübel/m2. mit Zubehör von BAUMIT WDVS Mineral.				
<b>44.B8 12A</b>	+	<b>Az WDVSbaumit f.Dämmstoffrondelle MW-PT 6Stk./m2</b>				
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....		
<b>44.B8 12B</b>	+	<b>Az WDVSbaumit f.Dämmstoffrondelle MW-PT 8Stk./m2</b>				
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....		
<b>44.B8 12C</b>	+	<b>Az WDVSbaumit f.Dämmstoffrondelle MW-PT 10Stk./m2</b>				
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....		
<b>44.B8 12D</b>	+	<b>Az WDVSbaumit f.Dämmstoffrondelle MW-PT 12Stk./m2</b>				
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....		
44.B8 20	+	Zusätzliche mechanische Befestigung z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air- Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker mit 6 Stk/m <sup>2</sup> (40 x 40 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke. Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort sind die Schaftlänge und das Rastermaß angegeben. z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker oder Gleichwertiges.				
<b>44.B8 20A</b>	+	<b>WDVSbaumit KlebeAnker 88mm (rot) 40x40cm</b>				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....		
<b>44.B8 20B</b>	+	<b>WDVSbaumit KlebeAnker 55mm (blau) 40x40cm</b>				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....		
<b>44.B8 20D</b>	+	<b>WDVSbaumit KlebeAnker Duplex 138mm geschraubt (gold) 40x40cm</b>				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00 m <sup>2</sup>	PP: .....		

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B8 20E + WDVsbau mit KlebeAnker 88mm geschraubt (orange) 40x40cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 44.B8 21 + Zusätzliche mechanische Befestigung z.B. für die BAUMIT WDV S ECO, BAUMIT open air- Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker mit 8 Stk/m<sup>2</sup> (40 x 30 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke.  
Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche.  
Im Positionsstichwort sind die Schaftlänge und das Rastermaß angegeben.  
z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker oder Gleichwertiges.

**44.B8 21A + WDVsbau mit KlebeAnker 88mm (rot) 40x30cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 21B + WDVsbau mit KlebeAnker 55mm (blau) 40x30cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 21D + WDVsbau mit KlebeAnker Duplex 138mm geschraubt (gold) 40x30cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 21E + WDVsbau mit KlebeAnker 88mm geschraubt (orange) 40x30cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 44.B8 22 + Zusätzliche mechanische Befestigung z.B. für die BAUMIT WDV S ECO, BAUMIT open air- Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker mit 10 Stk/m<sup>2</sup> (40 x 25 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke.  
Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche.  
Im Positionsstichwort sind die Schaftlänge und das Rastermaß angegeben.  
z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker oder Gleichwertiges.

**44.B8 22A + WDVsbau mit KlebeAnker 88mm (rot) 40x25cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B8 22B + WDVSbaumit KlebeAnker 55mm (blau) 40x25cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 22D + WDVSbaumit KlebeAnker Duplex 138mm geschraubt (gold) 40x25cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 22E + WDVSbaumit KlebeAnker 88mm geschraubt (orange) 40x25cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 44.B8 23 + Zusätzliche mechanische Befestigung z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air- Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker mit 12 Stk/m<sup>2</sup> (40 x 20 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke.  
Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche.  
Im Positionsstichwort sind die Schaftlänge und das Rastermaß angegeben.  
z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker oder Gleichwertiges.

**44.B8 23A + WDVSbaumit KlebeAnker 88mm (rot) 40x20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 23B + WDVSbaumit KlebeAnker 55mm (blau) 40x20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 23D + WDVSbaumit KlebeAnker Duplex 138mm geschraubt (gold) 40x20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B8 23E + WDVSbaumit KlebeAnker 88mm geschraubt (orange) 40x20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 44.B8 24 + Zusätzliche mechanische Befestigung auf Beton z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air - Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker X1 mit 6 Stk/m<sup>2</sup> (40 x 40 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke. Das Setzen der KlebeAnker X1 erfolgt mittels Bolzensetzgerät.
- Kriterien der Gleichwertigkeit: Europäisch Technische Bewertung, keine Dämmstoffdurchdringung, Setzen mittels Bolzensetzgerät
- Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche.
- Im Positionsstichwort ist das Rastermaß angegeben.
- z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker X1 oder Gleichwertiges.
- 44.B8 24A + WDVSbaumit KlebeAnker X1 (schwarz) 40x40cm**
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 25 + Zusätzliche mechanische Befestigung auf Beton z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air - Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker X1 mit 8 Stk/m<sup>2</sup> (40 x 30 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke. Das Setzen der KlebeAnker X1 erfolgt mittels Bolzensetzgerät.
- Kriterien der Gleichwertigkeit: Europäisch Technische Bewertung, keine Dämmstoffdurchdringung, Setzen mittels Bolzensetzgerät
- Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche.
- Im Positionsstichwort ist das Rastermaß angegeben.
- z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker X1 oder Gleichwertiges.
- 44.B8 25A + WDVSbaumit KlebeAnker X1 (schwarz) 40x30cm**
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 26 + Zusätzliche mechanische Befestigung auf Beton z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air - Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker X1 mit 10 Stk/m<sup>2</sup> (40 x 25 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke. Das Setzen der KlebeAnker X1 erfolgt mittels Bolzensetzgerät.
- Kriterien der Gleichwertigkeit: Europäisch Technische Bewertung, keine Dämmstoffdurchdringung, Setzen mittels Bolzensetzgerät
- Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche.
- Im Positionsstichwort ist das Rastermaß angegeben.
- z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker X1 oder Gleichwertiges.
- 44.B8 26A + WDVSbaumit KlebeAnker X1 (schwarz) 40x25cm**
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....
- 44.B8 27 + Zusätzliche mechanische Befestigung auf Beton z.B. für die BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air - Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker X1 mit 12 Stk/m<sup>2</sup> (40 x 20 cm Raster) ohne Durchdringung des Dämmstoffes und unabhängig von der Dämmstoffdicke. Das Setzen der KlebeAnker X1 erfolgt mittels Bolzensetzgerät.
- Kriterien der Gleichwertigkeit: Europäisch Technische Bewertung, keine

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Dämmstoffdurchdringung, Setzen mittels Bolzensetzgerät

Abgerechnet wird die mechanisch befestigte Fassadenfläche.

Im Positionsstichwort ist das Rastermaß angegeben.

z.B. mechanische Befestigung von BAUMIT KlebeAnker X1 oder Gleichwertiges.

**44.B8 27A + WDVSbaumit KlebeAnker X1 (schwarz) 40x20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.B8 28 + zusätzliche mechanische Befestigung für z.B. BAUMIT WDVS ECO, BAUMIT open air- Die KlimaschutzFassade mit KlebeAnker ohne Durchdringung des Dämmstoffes, unabhängig von der Art des Wandbildners, der Dämmstoffdicke und dem Rastermaß

**44.B8 28A + WDVSbaumit KlebeAnker**

z.B. mechanische Befestigung mit BAUMIT KlebeAnker oder Gleichwertiges

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.B9 + Profile,Fassaden-Fertigteile,Nuten (BAUMIT)**

Version 2022-01

Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese werden in Originalgebinden auf die Baustelle geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als Systemkomponenten gemäß der Produktdeklaration des Auftragnehmers identifiziert werden können.

Nuten werden so ausgebildet, dass sämtliche Flächen mit dem Unterputz und dem Oberputz überzogen sind.

**Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:**

- Liefern und Einbauen
- einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44.B9 01 + Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.

z.B. BAUMIT SockelProfil oder Gleichwertiges.

**44.B9 01B + WDVSbaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 6cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B9 01D + WDVStbaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 8cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 01E + WDVStbaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 10cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 01F + WDVStbaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 12cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 01G + WDVStbaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 14cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 01H + WDVStbaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 16cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 01I + WDVStbaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 18cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 01J + WDVStbaumit Sockel-Abschlussprof.Alu 20cm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 01K + WDVStbaumit Sockel-Abschlussprof.Alu**Dämmstoffdicke: .....  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 44.B9 02 + Sockel-Abschlussprofile für WDVS in verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.  
z.B. BAUMIT SockelProfil therm oder Gleichwertiges.
- 44.B9 02D + WDVSbaumit Sockel-Abschlussprof.therm 8cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 02E + WDVSbaumit Sockel-Abschlussprof.therm 10cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 02F + WDVSbaumit Sockel-Abschlussprof.therm 12cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 02G + WDVSbaumit Sockel-Abschlussprof.therm 14cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 02H + WDVSbaumit Sockel-Abschlussprof.therm 16cm**  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 03 + Sockel-Einschubprofil für WDVS für einen exakten Sockelabschluss bei Verwendung höherer Dämmstoffdicken.
- 44.B9 03A + WDVSbaumit Sockel-Einschub prof.therm**  
z.B. BAUMIT SockeleinschubProfil therm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 04 + Besondere Ausführung der Außenecken.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B9 04A + WDVsbau mit Kantenschutz Kunststoff**

Mit einem Kunststoffprofil, um eine genaue Kante zu erzielen.

z.B. BAUMIT Kantenschutz mit Gewebe - Kunststoff oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 04B + WDVsbau mit Kantenschutz flexibel**

Flexibler Kunststoffwinkel mit Textilglasgitter zur exakten Ausbildung von Gebäudekanten bei WDV.

Für rechte Winkel sowie für Winkel über/unter 90°

z.B. BAUMIT Kantenschutz Flexibel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

44.B9 05 + WDV Dehnfugenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter in verschiedenen Längen in das WDV einbinden, einschließlich Ausbilden einer schlagregensicheren dauerelastischen Dehnfuge, Zubehör und Befestigungsmittel, ohne Unterschied der Dämmstoffdicke.

**44.B9 05A + WDVsbau mit Dehnfuge Fläche**

z.B. BAUMIT Dehnfugenprofil E-Form oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 05B + WDVsbau mit Dehnfuge Innenecke**

z.B. BAUMIT Dehnfugenprofil V-Form oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 05C + WDVsbau mit Bewegungsfugenprofil**

z.B. BAUMIT Bewegungsfugenprofil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 05D + WDVsbau mit Bewegungsfugenprofil Horizontal**

z.B. BAUMIT Bewegungsfugenprofil Horizontal oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

44.B9 07 + WDVS selbst rückstellendes Dichtband und Ausbilden einer schlagregendichten Anschlussfuge an Fenster, Fensterbänke und dergleichen, überputzbar.

**44.B9 07A + WDVSbaumit Dichtband 600Pa 2-6mm**

Schlagregendichtheit mindestens 600 Pa, für Fugenbreiten bis 4 mm.

z.B. BAUMIT FugendichtBand BG1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 07B + WDVSbaumit Dichtband 600Pa üb.5-12mm**

Schlagregendichtheit mindestens 600 Pa, für Fugenbreiten bis 8 mm.

z.B. BAUMIT FugendichtBand BG1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

44.B9 08 + WDVS Profil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter bei gedämmten Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen und dergleichen.

**44.B9 08A + WDVSbaumit TropfkantenProfil**

Kunststoffprofil mit Tropfnase zur Herstellung einer sauberen Tropfkante an rückspringenden Fassadenteilen wie an Rollladenkästen, Fenster- und Türöffnungen, Balkonen und sonstigen horizontal abschließenden Bauteilen.

z.B. BAUMIT TropfkantenProfil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 08B + WDVSbaumit BlechanschlussProfil**

Weißes Kunststoffprofil mit ultraschallverschweißtem Glasfasergewebe und Tropfkante zum Anschließen von Baumit WärmedämmverbundSystemen an Blechanschlüsse wie z.B. Dachrandabschlüsse. Bewegungsraum für die temperaturbedingte Ausdehnung des Bleches.

z.B. BAUMIT BlechanschlussProfil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 08C + WDVSbaumit SockelprofilAufsteckleiste**

Kunststoffprofil mit Textilglasgitter und Tropfnase. Zum stoßversetzten aufstecken auf Baumit SockelProfil zur Verminderung der Rissgefahr in diesen Bereichen. Zusätzlich wird ein exakter

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Abschluss des Putzsystems erreicht.

z.B. BAUMIT SockelprofilAufsteckleiste oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 08D + WDVSbaumit RollladenanschlussProfil**

Selbstklebendes Kunststoffprofil der Klasse III mit Dichtband und Textilglasgitter für seitliche, schlagregensichere Anschlüsse an Vorbaurollladen. Die flexible TPE-Schlaufe in Verbindung mit Dichtband dient zur 3-dimensionalen Bewegungsaufnahme. Durch den seitlichen Anschluss bleibt die Revisionsklappe des Rollladenkastens weiterhin zugänglich.

z.B. BAUMIT RollladenanschlussProfil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 44.B9 09 + Kunststoffprofil mit Abzugskante und Tropfnase für die sichere Einbindung von Fugendichtbändern im Bereich des Attika-Anschlusses zum kontrolliertem Ableiten von Regenwasser.

**44.B9 09A + WDVSbaumit AttikaanschlussProfil**

z.B. BAUMIT AttikaanschlussProfil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 44.B9 10 + WDVS wärmebrückenfreies Befestigungselement aus hoch verdichtetem EPS zur Befestigung von leichter Last.

z.B. BAUMIT MontageMeter oder Gleichwertiges.

**44.B9 10A + WDVSbaumit Befestigungselement**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 44.B9 11 + WDVS wärmebrückenfreies Befestigungselement aus FCKW-freien PU-Hartschaumstoff zur Befestigung von mittelschweren Last.

**44.B9 11A + WDVSbaumit Tragwinkel**

z.B. BAUMIT TragWinkel oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 44.B9 12 + WDVS wärmebrückenfreies Befestigungselement aus FCKW-freien PU-Hartschaumstoff zur Befestigung von schwerer Last.
- 44.B9 12A + WDVSbaumit Schwerlastkonsole**  
z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 13 + WDVS PutzabschlussProfil für einen Exakten Putzabschluss zum Einbetten in alle Unterputze z.B. von BAUMIT.
- 44.B9 13A + WDVSbaumit PutzabschlussProfil 3mm**  
Aufkantung: 3 mm  
z.B. von BAUMIT PutzabschlussProfil 3 mm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 13B + WDVSbaumit PutzabschlussProfil 6mm**  
Aufkantung: 6 mm  
z.B. von BAUMIT PutzabschlussProfil 6 mm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 14 + Diagonalarmierung bei Öffnungskanten zur Aufnahme der erhöhten Spannungen.
- 44.B9 14A + WDVSbaumit DiagonalArmierung**  
z.B. von BAUMIT DiagonalArmierung oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 15 + Fensteranschlussprofil Infinity**  
Einteiliges Fensteranschlussprofil der Klasse III mit selbstklebendem PE-Dichtband zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen und flexiblem Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie für Anschlüsse von Baumit WärmedämmverbundSystemen an Fenster und Türen.
- z.B. BAUMIT FensteranschlussProfil Infinity oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B9 16 + FensteranschlussProfil Basic**

Selbstklebendes, weißes Kunststoffprofil mit PE-Dichtband der Klasse III mit Hohlkammer und angeschweißtem Textilglasgitter zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses des WDVS an Fenster und Türstock.

z.B. BAUMIT FensteranschlussProfil Basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 17 + Fensteranschlussprofil Plus**

Entkoppeltes Kunststoffprofil mit PE-Band und Glasfasergewebe der Klasse III mit Teleskopfunktion für Anschlüsse der Baumit WärmedämmverbundSysteme bzw. Putzsysteme an Fenster und Türen. Die entkoppelte Bauweise mit Teleskopeffekt ermöglicht eine horizontale und vertikale Bewegungsaufnahme. Die Montage kann auch nach dem Verlegen der Dämmplatten erfolgen.

z.B. BAUMIT FensteranschlussProfil Plus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 18 + Fensteranschlussprofil Holz Alu Flex**

Selbstklebendes, zweiteiliges Kunststoffprofil der Klasse III mit Dichtband und Textilglasgitter zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses an Fenster und Türen mit Alu-Vorsatzschale. Einsetzbar bei Vorsatzschalen von 5- 20 mm Aufbauhöhe. Ausbildung mit optisch ansprechender Schattenfuge. Im Farbton Weiß oder RAL 7016 erhältlich.

z.B. BAUMIT FensteranschlussProfil Holz- Alu Flex oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 19 + Fensteranschlussprofil PurFix**

Drückend abdichtendes Kunststoffprofil der Klasse III mit Dichtband und Glasfasergewebe, für eine größtmögliche Bewegungsaufnahme. Ausbildung mit Schattenfuge. Speziell für nicht klebegeeignete oder kritische Untergründe. Für Dämmdicken bis 40cm bei max. Fenstergröße von 15m<sup>2</sup>. Im Farbton Weiß oder RAL 7016 erhältlich.

z.B. BAUMIT FensteranschlussProfil PurFix oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 44.B9 20 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS für das Herstellen von Nuten, ohne Unterschied ob gefräst oder 2-lagig geklebt (nach Wahl des Auftragnehmers), Fugenbreite bis 3 cm, Tiefe bis 2 cm.
- 44.B9 20A + Az WDVSbaumit EPS-F Fassadennut**
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 20B + Az WDVSbaumit MW-PT Fassadennut**
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 21 + Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Unterseite befestigt, einschließlich Grundieren und Beschichten mit Fassadenfarbe.  
z.B. von BAUMIT oder Gleichwertiges.
- 44.B9 21A + WDVSbaumit Fas.-pr.EPSeinfach b.10cm+besch.**
- Einfache Profile bis 10 cm breit.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 21B + WDVSbaumit Fas.-pr.EPSeinfach b.20cm+besch.**
- Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 21C + WDVSbaumit Fas.-pr.EPSeinfach b.30cm+besch.**
- Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 44.B9 21D + WDVSbaumit Fas.EPS-Schlussstein einfach+besch.**
- Schlussstein, einfach.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B9 21E + WDVStbaumit Fas.EPS-Eckbosse einfach+besch.**

Eckbosse, einfach.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B9 21G + WDVStbaumit Fas.-pr.EPSgeglied.b.10cm+besch.**

Gegliederte Profile bis 10 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 21H + WDVStbaumit Fas.-pr.EPSgeglied.b.20cm+besch.**

Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 21I + WDVStbaumit Fas.-pr.EPSgeglied.b.30cm+besch.**

Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 21J + WDVStbaumit Fas.EPS-Schlussstein geglied+besch.**

Schlussstein, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B9 21K + WDVStbaumit Fas.EPS-Eckbosse geglied+besch.**

Eckbosse, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B9 22 + Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Unterseite befestigt, einschließlich Dünnputz. z.B. von BAUMIT oder Gleichwertiges.**

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B9 22A + WDVStbaumit Fas.-pr.EPSeinfach b.10cm+Dünnp.**

Einfache Profile bis 10 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 22B + WDVStbaumit Fas.-pr.EPSeinfach -20cm+Dünnp.**

Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 22C + WDVStbaumit Fas.-pr.EPSeinfach -30cm+Dünnp.**

Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 22D + WDVStbaumit Fas.EPS-Schlussstein einfach+Dünnp.**

Schlussstein, einfach.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B9 22E + WDVStbaumit Fas.EPS-Eckbosse einfach+Dünnp.**

Eckbosse, einfach.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B9 22G + WDVStbaumit Fas.-pr.EPSgegliedert b.10cm+Dünnp.**

Gegliederte Profile bis 10 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 22H + WDVStbaumit Fas.-pr.EPSgegliedert -20cm+Dünnp.**

Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 22I + WDVStbaumit Fas.-pr.EPSgegliedert -30cm+Dünnp.**

Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 22J + WDVStbaumit Fas.EPS-Schlussstein geglied.+Dünnp.**

Schlussstein, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B9 22K + WDVStbaumit Fas.EPS-Eckbosse gegliedert+Dünnp.**

Eckbosse, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B9 23 + Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus mineralischen Werkstoffen, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Unterseite befestigt, einschließlich Grundierung und Beschichtung mit Fassadenfarbe.**

z.B. von BAUMIT oder Gleichwertiges.

**44.B9 23A + WDVStbaumit Fas.-pr.mineral.einfach b.10cm+besch.**

Einfache Profile bis 10 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 23B + WDVStbaumit Fas.-pr.mineral.einfach b.20cm+besch.**

Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 23C + WDVStbaumit Fas.-pr.mineral.einfach b.30cm+besch.**

Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B9 23D + WDVStbaumit Fas.mineral.-Schlussstein einf.+besch.**

Schlussstein, einfach.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B9 23E + WDVStbaumit Fas.mineral.-Eckbosse einfach+besch.**

Eckbosse, einfach.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B9 23G + WDVStbaumit Fas.-pr.mineral.geglied.b.10cm+besch.**

Gegliederte Profile bis 10 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 23H + WDVStbaumit Fas.-pr.mineral.geglied.b.20cm+besch.**

Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 23I + WDVStbaumit Fas.-pr.mineral.geglied.b.30cm+besch.**

Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 23J + WDVStbaumit Fas.mineral.-Schlussstein gegl.+besch.**

Schlussstein, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B9 23K + WDVsbau mit Fas.mineral.-Eckbosse geglied+besch.**

Eckbosse, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B9 24 + Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus mineralischen Werkstoffen, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf der Unterseite befestigt, einschließlich Dünnputz.**

z.B. von BAUMIT oder Gleichwertiges.

**44.B9 24A + WDVsbau mit Fas.-pr.mineral.einfach b.10cm+Dünnp.**

Einfache Profile bis 10 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 24B + WDVsbau mit Fas.-pr.mineral.einfach b.20cm+Dünnp.**

Einfache Profile über 10 bis 20 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 24C + WDVsbau mit Fas.-pr.mineral.einfach b.30cm+Dünnp.**

Einfache Profile über 20 bis 30 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 24D + WDVsbau mit Fas.mineral.-Schlussstein einf.+Dünnp.**

Schlussstein, einfach.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B9 24E + WDVsbau mit Fas.mineral.-Eckbosse einfach+Dünnp.**

Eckbosse, einfach.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B9 24G + WDVSbaumit Fas.-pr.mineral.geglied.b.10cm+Dünnp.**

Gegliederte Profile bis 10 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 24H + WDVSbaumit Fas.-pr.mineral.geglied.b.20cm+Dünnp.**

Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 24I + WDVSbaumit Fas.-pr.mineral.geglied.b.30cm+Dünnp.**

Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.B9 24J + WDVSbaumit Fas.mineral.-Schlussstein gegl.+Dünnp.**

Schlussstein, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.B9 24K + WDVSbaumit Fas.mineral.-Eckbosse geglied+Dünnp.**

Eckbosse, gegliedert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 44.B9 25 +** Expandiertes Polystyrol-Hartschaumelement mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet, malfertig und mit Anschluss für bewehrtem Unterputz des WDVS. Mit integrierten Montageleisten zur Befestigung der Verblechung (Verblechung erfolgt durch Auftraggeber). Beidseitig mit normgerechten Kleber, z.B. Baumit SupraFix oder Gleichwertiges auf den Untergrund geklebt. Einschließlich Montagewinkel für zusätzliche Befestigung auf dem Untergrund. Atikaelement beschichtet, Elementlänge 2000 mm.

Im Positionsstichwort ist die Wärmeleitfähigkeit (W/mK) angegeben.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.B9 25A + WDVSbaumit Attikaelement 0,037W/mK**Dicke des Elements (mm): Höhe des Elements (mm): 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**44.BA + Oberputze für WDVS (BAUMIT)**

Version: 2023-03

**Leistungsumfang/ einkalkulierte Leistungen:**

- Liefern und Aufbringen

**Allgemeines:**

Putzarten, Farben: Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzählung geregelt.

Kein Anspruch auf Aufzählung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton.

Reibstruktur: Dünnpütze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden in der Folge als Reibstruktur bezeichnet.

Abrechnung: Abgerechnet wird das Ausmaß in der Abwicklung der fertigen Oberfläche.

Kratzputz: Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird der Unterputz vorher aufgeraut.

**Aufzählungen:**

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44.BA 01 + Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Dünnputz (Dünnp.kunsth.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**44.BA 01A + WDVSbaumit Dünnp.kunsth. Rillenstruktur 2 mm**

z.B. BAUMIT GranoporTop Rillenstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 01B + WDVSbaumit Dünnp.kunsth. Rillenstruktur 3 mm**

z.B. BAUMIT GranoporTop Rillenstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.BA 01C + WDV'Sbaumit Dünnp.kunsth. Reibstruktur 1,5 mm**

z.B. BAUMIT GranoporTop Kratzstruktur 1,5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 01D + WDV'Sbaumit Dünnp.kunsth. Reibstruktur 2 mm**

z.B. BAUMIT GranoporTop Kratzstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 01E + WDV'Sbaumit Dünnp.kunsth. Reibstruktur 3 mm**

z.B. BAUMIT GranoporTop Kratzstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 02 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtungen des WDV'S mit kunstharzgebundenem Dünnputz (Dünnp.kunsth.) für eine Ausführung in Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**44.BA 02A + Az WDV'Sbaumit Dünnp.kunsth. bis 1,5 mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 02B + Az WDV'Sbaumit Dünnp.kunsth. 2 mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 02C + Az WDV'Sbaumit Dünnp.kunsth. 3 mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 03 + Endbeschichtung des WDV'S mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.BA 03A + WDVSbaumit Silikat-Dünnp. Rillenstruktur 2 mm**

z.B. BAUMIT SilikatTop Rillenstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 03B + WDVSbaumit Silikat-Dünnp. Rillenstruktur 3 mm**

z.B. BAUMIT SilikatTop Rillenstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 03C + WDVSbaumit Silikat-Dünnp.Reibstruktur 1,5 mm**

z.B. BAUMIT SilikatTop Kratzstruktur 1,5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 03D + WDVSbaumit Silikat-Dünnp.Reibstruktur 2 mm**

z.B. BAUMIT SilikatTop Kratzstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 03E + WDVSbaumit Silikat-Dünnp.Reibstruktur 3 mm**

z.B. BAUMIT SilikatTop Kratzstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 04 + Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtungen des WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**44.BA 04A + Az WDVSbaumit Silikat-Dünnp. bis 1,5 mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.BA 04B + Az WDVSbaumit Silikat-Dünnp. 2 mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 04C + Az WDVSbaumit Silikat-Dünnp. 3 mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 05 + Endbeschichtung des WDVS mit BAUMIT Nanopor-Dünnputz (Nanopor-Dünnp.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**44.BA 05A + WDVSbaumit Nanopor-Dünnp.Reibstruktur 1,5 mm**

z.B. BAUMIT NanoporTop Kratzstruktur 1,5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 05B + WDVSbaumit Nanopor-Dünnp.Reibstruktur 2 mm**

z.B. BAUMIT NanoporTop Kratzstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 05C + WDVSbaumit Nanopor-Dünnp.Reibstruktur 3 mm**

z.B. BAUMIT NanoporTop Kratzstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 05D + WDVSbaumit Nanopor-Dünnp.Fine**

z.B. BAUMIT NanoporTop Fine oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 06 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtungen des WDVS mit Nanopor-Dünnputz (Nanopor-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.BA 06A + Az WDVStbaumit Nanopor-Dünnp.bis 1,5mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 06B + Az WDVStbaumit Nanopor-Dünnp.2mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 06C + Az WDVStbaumit Nanopor-Dünnp.3mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 07 + Endbeschichtung des WDVSt mit Silikon-Dünnp. (Silikon-Dünnp.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**44.BA 07A + WDVStbaumit Silikon-Dünnp. Rillenstruktur 2 mm**

z.B. BAUMIT SilikonTop Rillenstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 07B + WDVStbaumit Silikon-Dünnp. Rillenstruktur 3 mm**

z.B. BAUMIT SilikonTop Rillenstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 07C + WDVStbaumit Silikon-Dünnp. Reibstrukt. 1,5 mm**

z.B. BAUMIT SilikonTop Reibstruktur 1,5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 07D + WDVStbaumit Silikon-Dünnp. Reibstruktur 2 mm**

z.B. BAUMIT SilikonTop Reibstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.BA 07E + WDV'Sbaumit Silikon-Dünnp. Reibstruktur 3 mm**

z.B. BAUMIT SilikonTop Reibstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 07H + WDV'Sbaumit Premium Silikon-Dünnp. Reibstruktur 1,5 mm**Premium Silikon-Dünnputz mit funktionalem Trocknungseffekt durch speziell  
oberflächenbehandeltem Füllstoff.

z.B. BAUMIT StarTop Reibstruktur 1,5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 07I + WDV'Sbaumit Premium Silikon-Dünnp. Reibstruktur 2 mm**Premium Silikon-Dünnputz mit funktionalem Trocknungseffekt durch speziell  
oberflächenbehandeltem Füllstoff.

z.B. BAUMIT StarTop Reibstruktur 2,0 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 07J + WDV'Sbaumit Premium Silikon-Dünnp. Reibstruktur 3 mm**Premium Silikon-Dünnputz mit funktionalem Trocknungseffekt durch speziell  
oberflächenbehandeltem Füllstoff.

z.B. BAUMIT StarTop Reibstruktur 3,0 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 08 + Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtungen des WDV'S mit Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.) für  
eine Ausführung in Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der  
Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.****44.BA 08A + Az WDV'Sbaumit Silikon-Dünnp. b.1,5mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 08B + Az WDV'Sbaumit Silikon-Dünnp. 2mm S.-Farbe**Farbe:

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 08C + Az WDVSbaumit Silikon-Dünnp. 3mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 09 + Endbeschichtung des WDVS mit Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzählung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**44.BA 09A + WDVSbaumit Pura-Dünnp.Reibstruktur 1,5mm**

z.B. BAUMIT PuraTop Kratzstruktur 1,5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 09B + WDVSbaumit Pura-Dünnp.Reibstruktur 2mm**

z.B. BAUMIT PuraTop Kratzstruktur 2 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 09C + WDVSbaumit Pura-Dünnp.Reibstruktur 3mm**

z.B. BAUMIT PuraTop Kratzstruktur 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 10 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtungen des WDVS mit Dünnputz nach Wahl des Auftraggebers.

**44.BA 10A + Az WDVSbaumit Pura-Dünnp.b.1,5mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 10B + Az WDVSbaumit Pura-Dünnp.b.2mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.BA 10C + Az WDVSbaumit Pura-Dünnp.b.3mm S.-Farbe**Farbe: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.BA 11 +** Endbeschichtung des WDVS mit Effektbeschichtung auf bestehende Dünnpütze für besondere Effekte an der Fassade aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**44.BA 11A + WDVSbaumit Lasur**

z.B. BAUMIT Lasur auf Dispersionsbasis zur dekorativen Wand und Fassadengestaltung im Außenbereich oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 11B + WDVSbaumit Finish**

z.B. BAUMIT Finish, transparente Versiegelung und Verdünnung für BAUMIT Lasur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 11C + WDVSbaumit Metallic**

z.B. BAUMIT Metallic, hoch widerstandsfähige Metallicbeschichtung auf Dispersionsbasis oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 11D + WDVSbaumit Glitter**

z.B. BAUMIT Glitter, Verarbeitungsfertige transparente Beschichtung auf Dispersionsbasis mit MetallicGlitter oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**44.BA 12 +** Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtungen des WDVS mit Dünnputz aller Art für verstärkten Algen- und Pilzschutz.

**44.BA 12A + Az WDVSbaumit Dünnp.b.1,5mm fungizid/algizid**

Dünnputz bis 1,5 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.BA 12B + Az WDVsbau mit Dünnp.2mm fungizid/algizid**

Dünnputz 2 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 12C + Az WDVsbau mit Dünnp.3mm fungizid/algizid**

Dünnputz 3 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 12D + Az WDVsbau mit Dünnp.1mm fungizid/algizid**

Dünnputz 1 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 13 + Endbeschichtung des WDVsbau z.B. mit Bauputze FineTop, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

**44.BA 13B + WDVsbau mit FineTop 1mm**

Dünnschichtdeckputz für Faschen und Zierelemente.

z.B. BAUMIT FineTop oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 14 + Endbeschichtung des WDVsbau mit kunstharzvergütetem Dünnputz auf Kalkzementbasis (Dünnp.KZ) in Reibstruktur in Standardfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben ist das Größtkorn.

**44.BA 14A + WDVsbau mit Dünnp.KZ Reibstruktur 1mm**

z.B. BAUMIT Klima EST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 14B + WDVsbau mit Dünnp.KZ Reibstruktur 1,5 mm**

z.B. BAUMIT Klima EST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.BA 14C + WDVSbaumit Dünnp.KZ Reibstruktur 2mm**

z.B. BAUMIT EdelPutz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 14D + WDVSbaumit Dünnp.KZ Reibstruktur 3mm**

z.B. BAUMIT ScheibenPutz SEP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 20 + Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Fassadenfarbe kunstharzgebunden (Farbe kunsth.).

**44.BA 20A + WDVSbaumit Farbe kunstharzgebunden**

In Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. BAUMIT GranoporColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 20B + WDVSbaumit Farbe kunsth. Sonderfarbe**

In Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. BAUMIT GranoporColor oder Gleichwertiges.

Farbe: .....

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 21 + Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Silikatfarbe.

**44.BA 21A + WDVSbaumit SilikatColor**

In Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. BAUMIT SilikatColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 21B + WDVSbaumit SilikatColor Sonderfarbe**

In Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers,

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. BAUMIT SilikatColor oder Gleichwertiges.

Farbe: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 22 + Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Silikonfarbe.

**44.BA 22A + WDVSbaumit SilikonColor**

In Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. BAUMIT SilikonColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 22B + WDVSbaumit SilikonColor Sonderfarbe**

In Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. BAUMIT SilikonColor oder Gleichwertiges.

Farbe: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 23 + Oberflächenbeschichtung des WDVS mit extrem wasserabweisender Silikonfarbe durch funktionalen Trocknungseffekt.

**44.BA 23A + WDVSbaumit StarColor**

In Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. BAUMIT StarColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 23B + WDVSbaumit StarColor Sonderfarbe**

In Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. BAUMIT StarColor oder Gleichwertiges.

Farbe: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.BA 26 + Oberflächenbeschichtung des WDVS mit hochwertiger kunstharzgebundener Fassadenfarbe.

**44.BA 26A + WDVSbaumit Farbe kunstharzgebunden**

In Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers,  
z.B. BAUMIT PuraColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 26B + WDVSbaumit Farbe kunstharzgebunden Sonderfarbe**

In Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers,  
z.B. BAUMIT PuraColor oder Gleichwertiges.

Farbe: 

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 29 + Aufzahlung (Az) auf Oberflächenbeschichtungen des WDVS mit Farben aller Art für eine fungizide und algizide Ausführung.

**44.BA 29A + Az WDVSbaumit Farben fungizid/algizid**L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 31 + Endbeschichtung des WDVS mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Baunit CreativTop Fine wird aufgezogen, durchgekämmt und geglättet im Anschluss wird die Oberfläche genässt und durchstrukturiert. Nachfolgend vollflächige Metalleffektbeschichtung mit abschließendem Lasuranstrich. Die Putzdicke beträgt mindestens 2,0 mm. Feldbegrenzungen für die Bearbeitung sind im Vorfeld zu definieren.

**44.BA 31A + WDVSbaumit CreativTop Rostoptik**

Feinputzschicht für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT CreativTop Fine im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.

Metalleffektbeschichtung im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Metallic im Farbton 755M oder Gleichwertiges

Lasur im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 726L, 730L oder 735L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

44.BA 32 + Endbeschichtung des WDVS mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Silikon- Dünnputz wird aufgezogen und verrieben, Fugenbild erstellen. Nachfolgende Füllbeschichtung mit silikonverstärktem Modellierputz strukturiert,

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Fugenbild nachgezogen, Endbeschichtung mittels Lasur.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm.

**44.BA 32A + WDVSbaumit CreativTop Sandsteinoptik**

z.B. BAUMIT SilikonTop K 1,5 im Farbton 0185 oder Gleichwertiges.

Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT CreativTop Pearl im Farbton 0217 oder Gleichwertiges

Anstrich

z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 735L, 726L, 730L, 732L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 33 + Endbeschichtung des WDVS mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Zweilagig aufgezogen und grob abgeglättet, danach mit Besen strukturiert.**

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm.

**44.BA 33A + WDVSbaumit CreativTop Besenstrich FEIN**

Feinputzschicht für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT CreativTop Fine oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 34 + Endbeschichtung des WDVS mit einem silikon verstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. In Kornstärke aufgetragen und mit Besen strukturiert.**

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

**44.BA 34A + WDVSbaumit CreativTop Besenstrich GROB**

Feinputzschicht für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT CreativTop Trend oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BA 35 + Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz einschließlich systembedingter Grundierung, in Kornstärke aufgebracht und verrieben. Nachfolgend zweilagige Füllbeschichtung mit silikonverstärktem Modellierputz, zweite Füllbeschichtung wird in Holzoptik strukturiert, Lasur vollflächig und Anstrich partiell aufgetragen.**

Die Putzdicke beträgt mindestens 2,0mm.

**44.BA 35A + WDVSbaumit CreativTop Holzoptik**

Feinputzschicht als Füllbeschichtung

z.B. BAUMIT SilikonTop K 1,5 im Farbton 0356 oder 0917 oder Gleichwertiges.

Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT CreativTop Silk im Farbton 0356 oder 0917 oder Gleichwertiges.

Anstrich im gewünschten Farbton

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 728L oder 733L oder Gleichwertiges

Anstrich im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT PuraColor im Farbton 0391 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 44.BA 36 + Endbeschichtung des WDVS mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Silikonverstärkter Modellierputz wird aufgezogen, verrieben und grob abgeschliffen. Nachfolgende Füllbeschichtung mit silikonverstärktem Modellierputz strukturiert, Fugenbild nachgezogen und mit Silikonharzfassadenfarbe überstrichen. Anstrich mittels Lasur und Strukturierung mittels Schwamm. Feldbegrenzungen für die Bearbeitung sind im Vorfeld zu definieren

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

**44.BA 36A + WDVSbaumit CreativTop Betonoptik**

z.B. BAUMIT CreativTop Trend im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.

Feinputzschicht als Füllbeschichtung für kreative Fassadengestaltung

z.B. BAUMIT CreativTop Pearl im Farbton 0019 oder Gleichwertiges.

Anstrich im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT SilikonColor, BAUMIT StarColor im Farbton 0927, 0447 oder Gleichwertiges

Lasur im gewünschten Farbton

z.B. BAUMIT Lasur im Farbton 733L, 734L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 44.BA 38 + Endbeschichtung des WDVS mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Im gewünschten Farbton in Kornstärke aufgetragen und strukturiert und anschließend mit feuchtem Schwamm oder Bürste abgeflacht.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

**44.BA 38A + WDVSbaumit CreativTop Schlämmtechnik**

z.B. BAUMIT CreativTop Trend oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 44.BA 39 + Endbeschichtung des WDVS mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. Dünnputz in Kornstärke aufziehen und glätten, anschließend Modellierputz im Kreuzgang aufspritzen.

Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

**44.BA 39A + WDVSbaumit CreativTop Spritztechnik**

z.B. BAUMIT CreativTop Fine

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. BAUMIT CreativTopMax

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 44.BA 40 + Endbeschichtung des WDVS mit einem silikonverstärkten Modellierputz einschließlich systembedingter Grundierung. In zwei Arbeitsgängen kreuzlagenweise aufspritzen.  
Die Putzdicke beträgt mindestens 1,5 mm

**44.BA 40A + WDVSbaumit CreativTop Spritztechnik Rustikal**

z.B. BAUMIT CreativTopMax

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**44.BC + WDVS mit begrünter Fassade (Baumit)**

Version: 2021-01

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

-Liefern und Montieren der Elemente

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Montageelemente werden nach Stück abgerechnet.

- 44.BC 01 + thermisch entkoppeltes Montageelement mit Drahtseilaufnahme und Dichtelement für die nachträgliche Montage in Baumit Wärmedämmverbundsystemen, speziell für die Herstellung von Ranksystemen für begrünte Fassaden.  
Die erforderliche Länge des Elementes wird direkt am Einsatzort auf die vorhandene Dämmdicke gekürzt.

Wärmeleitfähigkeit: 1,1 - 0,9 W/mK

Die Nutzlänge ist im Positionsstichwort angegeben

**44.BC 01A + WDVSbaumit Montageelement f. begrünte Fassade 160/120mm**

z.B. BAUMIT IsoBar Begrünte Fassade oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.BC 01B + WDVSbaumit Montageelement f. begrünte Fassade 220/180mm**

z.B. BAUMIT IsoBar Begrünte Fassade oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.BC 01C + WDVsbau mit Montageelement f. begrünte Fassade 280/240mm**

z.B. BAUMIT IsoBar Begrünte Fassade oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.BC 01D + WDVsbau mit Montageelement f. begrünte Fassade 340/200mm**

z.B. BAUMIT IsoBar Begrünte Fassade oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.BC 02 + Montageelement zum kraftschlüssigen Verschrauben zur wärmebrückenfreien Montage von schweren Lasten auf Beton bei Bau mit WDVsbau mit Dämmstoffen EPS und MW.**

Die Dämmstoffdicke ist im Positionsstichwort angegeben.

**44.BC 02A + WDVsbau mit Montageelement auf Beton DD 160mm**

z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.BC 02B + WDVsbau mit Montageelement auf Beton DD 180mm**

z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.BC 02C + WDVsbau mit Montageelement auf Beton DD 200mm**

z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.BC 02D + WDVsbau mit Montageelement auf Beton DD 220mm**

z.B. BAUMIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**

**Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.BC 03 + Montageelement zum kraftschlüssigen Verschrauben zur wärmebrückenfreien Montage von schweren Lasten auf Mauerwerk bei Baunit WDVS mit Dämmstoffen EPS und MW.  
Die Dämmstoffdicke ist im Positionsstichwort angegeben.

**44.BC 03A + WDVSbaunit Montageelement auf Mauerwerk DD 160mm**

z.B. BAUNIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.BC 03B + WDVSbaunit Montageelement auf Mauerwerk DD 180mm**

z.B. BAUNIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.BC 03C + WDVSbaunit Montageelement auf Mauerwerk DD 200mm**

z.B. BAUNIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**44.BC 03D + WDVSbaunit Montageelement auf Mauerwerk DD 220mm**

z.B. BAUNIT SchwerlastKonsole SLK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

---

LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) Summe .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**48 Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.

**1. Ausführung der Beschichtungen:**

Einfache, Standard- und hochwertige Ausführungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind gemäß ÖNORM ausgeführt.

Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern erfolgen im ausgehängtem Zustand.

**2. Erbringungsort:**

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

**3. Einkalkulierte Leistungen:**

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**48.B1 + Innenbeschichtungen (Baumit)**

Version: 2022-05

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

**Herstellervorschriften/Verarbeitungsrichtlinien:****Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

**Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:**

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)
- Aufbringen

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen,

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**48.B1 01 + Grate abschlagen innen (Baumit)**

Vorhandene Grate abschlagen und gründliche Trockenreinigung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 02 + Abbürsten mit Drahtbürste innen (Baumit)**

Kreidende Beschichtung und Ausblühungen mit der Drahtbürste sorgfältig abbürsten.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 03 + alten Innenputz abschlagen (Baumit)**Entfernen des nicht tragfähigen Altputz. Abgeschlagene Flächen entstauben.  
Einschließlich Entsorgen der BaurestmassenL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 04 + Altbeschichtung mechanisch entfernen (Baumit)**Anstriche bzw. Beschichtungen mechanisch restlos entfernen.  
Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 05 + Risse aufweiten (Baumit)**Keilförmiges Aufweiten von Rissen und Entfernung von losen Putzteilen im Rissbereich.  
Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**48.B1 06 + Untergrund fräsen (Baumit)**

Untergrund fräsen und entstauben.  
Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**48.B1 07 + Schalölreste entfernen (Baumit)**

Schalölreste durch Abwaschen mit Wasser, unter Zusatz von benetzenden Reinigungsmitteln entfernen.  
Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**48.B1 08 + Untergrund Abwaschen und Schleifen (Baumit)**

Verschmutzten, tragfähigen Untergrund mit Wasser und Zusatz von ammoniakhaltiger Netzmittellösung abwaschen und mit Schleifvlies aufrauen. Mit klarem Wasser nachwaschen.  
Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**48.B1 09 + Saugausgleich Grundanstrich (Baumit)**

Diffusionsoffener, alkaliresistenter Grundanstrich als Saugausgleich und Haftvermittler auf allen üblichen Wand- und Deckenflächen.

z.B. Baumit EasyPrimer

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**48.B1 10 + Innenbeschichtung m. Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 3**

wasserverdünnbare, matte Innenwanddispersionsfarbe mit guter Deckkraft  
Nassabriebklasse 3  
Deckkraft 2

z.B. Baumit Divina Eco, Baumit Divina Classic

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**48.B1 11 + Innenbeschichtung m. Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 2**

Hochwertige Einschicht- Innenwanddispersionsfarbe schadstoffgeprüft, atmungsaktiv, E.L.F.  
anwendbar auf allen üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipsbau-, Gipskarton-

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

und Gipsfaserplatten

Nassabriebklasse 2

Deckkraft 1

z.B. Baumit Divina Speed

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 12 + Innenbeschichtung m. Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1**

Abwaschbare Innenwanddispersionsfarbe schadstoffgeprüft, atmungsaktiv, E.L.F.

anwendbar auf allen üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipsbau-, Gipskarton- und Gipsfaserplatten

Nassabriebklasse 1

Deckkraft 2

z.B. Baumit Divina Latex

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 13 + Innenbeschichtung m. Klima Silikatfarbe**

hochdiffusionsoffene, einkomponentige Innensilikatfarbe in E.L.F.- Qualität

besonders gute Eigenschaften auf mineralischen Baumit Klima Putzen &amp; Spachtelmassen

Nassabriebklasse 3

Deckkraft 2

z.B. Baumit KlimaColor

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 14 + Innenbeschichtung m. mineralischer Ionen-Farbe**mineralische Innenfarbe zur Verbesserung der Raumluftqualität durch Erzeugung von Luftionen .  
Für Wand und Decke.

Umweltschonend und geruchsarm, hochdeckend und hochdiffusionsoffen, Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Konservierungsmittelfrei. Schimmelpilzhemmend. Luftreinigend durch Reduktion von Feinstaub und Pollen in der Luft.

Besonders gute produktspezifische Wirkung in Verbindung mit Baumit Ionit Spachtel

Nassabriebklasse 3

Deckkraft 1

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. Baunit IonitColor

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 15 + Innenbeschichtung m. mineralischer Kalk-Farbe**

mineralischer Farbanstrich auf Kalkbasis für die Innenanwendung in E.L.F.- Qualität für alle üblichen Innenwand- und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, sowie im Denkmalschutz

Nassabriebklasse 3

Deckkraft 2

z.B. Baunit Biokalk Color

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 16 + Spezialgrundierung gegen Ausblutende Stoffe**

Weiß pigmentierte Spezialgrundierung gegen ausblutende Stoffe aus Untergülden wie z.B. Gipskartonplatten, Putze, Holzfaserdämmplatten sowie Holzinhaltstoffe und Nikotin- und Wasserflecken vor der Beschichtung mit Baunit Farben, Feinputzen und Oberputzen

z.B. Baunit SperrGrund

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 17 + Grundierung als Saugausgleich**

Wasserdampfdurchlässiges Tiefengrundierungskonzentrat als Saugausgleich und zur Verfestigung von mineralischen und organischen Untergülden vor der Anwendung von Baunit Innenfarben

z.B. Baunit MultiPrimer

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 18 + rissfüllende Grundierung**

rissfüllende Grundierung auf alten und neuen mineralischen und organischen Untergülden für Risse bis zu einer Breite von 0,5 mm. Als Putzgrundvorbehandlung vor der Verwendung von Baunit Farben.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. Baunit FillPrimer

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 19 + Tiefengrund/ Putzfestiger**

Grundierung auf silikatbasis, zur Verfestigung von absandenden, mürben mineralischen Putzen

z.B. Baunit SanovaPrimer

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 20 + Vorbehandlung auf salzbelastetem Untergrund**

Anstrich mit Lösung zur chemischen Salzbehandlung von Sulfaten und Chloriden als Vorbehandlung von Salzausblühungen beim Verputzen oder bei der Mauerwerkssanierung.

z.B. Baunit AntiSulfat

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 21 + Grundierung auf Fliesen**

Haftgrundierung mit Quarzsand für die Verwendung auf kritischen, schwach oder nicht saugenden Untergründen wie Fliesen. Vor der Beschichtung mit Baunit Spachtelmassen.

z.B. Baunit SuperPrimer

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 22 + Saugausgleich f. pastösen Innenputz**

Grundierung als Haftvermittler und Saugausgleich für die nachfolgende Beschichtung mit Baunit KlimaDekor im Innenbereich

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 23 + Glattspachtelung gipsgebunden**

Glattspachtelung mit Gipsgebundener, mineralischer, naturweißer Feinspachtelmasse zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenoberfläche auf Beton, Putzen (Kalk-/Zementputze oder Gipsputze), Trockenbauplatten (z.B. Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, zementgebundene Platten etc.), sowie mineralischen Untergründen.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. Baunit FinoBello

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 25 + Glattspachtelung zementgebunden**

Glattspachtelung mit zementgebundener, mineralischer, weißer Feinspachtelmasse zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenoberfläche. Geeignet auf Beton, Kalk-Zementputzen und mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Zur Herstellung von sehr glatten weißen Oberflächen, tapezier- und malerfertig.

Durch hohe Alkalität vorbeugend gegen Schimmelpilzbefall.

z.B. Baunit GlemaBrilliant

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 26 + Füllspachtelung gipsgebunden**

Gipsgebundene, mineralische Spachtelmasse als Fugenverschluss sowie als Reparatur- und Ausgleichspachtel oder zum vollflächigen Abspachteln von Beton (Ortbeton bzw. Betonfertigteilen) und mineralischen Kalk-, Zement- oder Gipsputzen, rohem Mauerwerk, Kalksandstein, Gasbeton im Innenbereich.

z.B. Baunit FinoFill

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 27 + Füllspachtelung zementgebunden**

Zementgebundene, mineralische Spachtelmasse als Fugenverschluss bzw. zum Abspachteln, Ausgleichen oder Reparieren von Beton oder Kalk-Zementputzen. Für außen und innen.

z.B. Baunit GlemaFill

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 28 + Kalk-Zement Klima Glättspachtel**

Diffusionsoffene Spachtelmasse auf Kalkbasis zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit für ein behagliches Raumklima. Für die Herstellung von glatten Oberflächen bis zur Oberflächenqualität Q3 laut ÖNORM B 3346.

Für die händische und maschinelle Verarbeitung im Innenbereich auf Baunit Kalk-/Zement- und Sanierputzen sowie Beton im Innenbereich geeignet.

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. Baunit KlimaGlätte

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 29 + Kalk-Zement Klima Spachtel und Feinputz**

Feinputzschicht für Betonflächen sowie auf rauen und unebenen Kalk/Zement-, Sanier- und Wärmedämmputzen oder als Ausbesserung auf hellen, strukturierten Reibputzen. Geeigneter Untergrund zur Aufbringung von Anstrichen im Innenbereich  
Für Wandheizung geeignet.

Körnung 1mm

z.B. Baunit KlimaSpachtel

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 30 + naturweiße Spachtelmasse**

Ausgleichsputz und Betonspachtel speziell für die Sanierung, auch auf Untergrund mit fest haftenden Farb- und Anstrichresten

z.B. Baunit MultiWhite

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 31 + Kalkspachtelmasse Innen**

hoch wasserdampfdurchlässige, mineralische Spachtelmasse auf Kalkbasis. Zur Anwendung auf allen mineralischen tragfähigen Untergründe wie Putz, kunstharzgebundener Strukturputz, Gips, Kalkputz, Beton oder gut haftende Anstriche.

z.B. Baunit KalkSpachtel

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 32 + Kalk- Dünnschichtdeckputz**

naturweißer, mineralischer, pastöser Dünnschichtdeckputz auf Kalkbasis in Kratzstruktur zur Herstellung dekorativer Putzoberflächen im Innenbereich.

Ein notwendiger Voranstrich wird mit gesonderter Position vergütet.

z.B. KlimaDekor

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**48.B1 33 + Ionit Spachtelmasse**

Wasserdampfdiffusionsoffene, naturweiße, mineralische Flächen- und Fugenspachtelmasse zur Verspachtelung von Flächen sowie Fugen und Anschlüssen im Innenbereich auf Beton, mineralischen Innenputzen, Trockenbauplatten, wie z.B. Gipskarton und zur Anwendung im Renovierungsbereich.

Geeignet für die Herstellung von Oberflächen mit einer Oberflächengüte von Q1- Q4.  
Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppen: W1, W2 und W3

z.B. Baunit IonitFino

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 34 + Ionit Spachtelmasse pastös**

pastöse Innenspachtel mit raumklimaverbessernden Eigenschaften (Ionit)

Verarbeitung lt. Produktdatenblatt des Herstellers.

- Hochwertige, einkomponentige Innenbeschichtung als Flächenspachtelmasse für Wand und Decke, mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung
- Für alle üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipskartonplatten

Technische Eigenschaften:

- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Luftreinigend (Reduktion der Pollen- und Feinstaubkonzentration in der Raumluft)
- Feuchtigkeitsregulierung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 35 + armierte Spachtelung**

Einbetten einer Putzarmierung in Baunit KlimaSpachtel. Nach Vorlegen einer 2-3 mm Spachtelschicht, Armierung mit 10 cm Überlappung im Stoßbereich einbetten und mit einer weiteren Schicht Spachtelmasse überziehen und verreiben.

z.B. Baunit Textilglasgitter

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**48.B1 36 + Schlitzmörtel**

wärmedämmender Spezialzement Trockenmörtel mit EPS Leichtzuschlag für die Ausbesserung und Verfüllung von Schlitzen und Hohlräumen

z.B. Baunit SpeedFill

Angebotenes Erzeugnis: L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**

**Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023  
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

**48.B1 37 + Spachtelmasse f. luftdichten Leibungsanschluss Innen**

Gipsgebundene, mineralische Spachtelmasse C6 / 20 / 2 nach ÖNORM EN 13279-1 mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit zwischen Untergrund, Spachtelmasse und Fugendichtband in Anlehnung an ONR 23303.

Zum überspachteln von Fenster-, Türen- und Fassaden Element Leibungen über geeignetem Fugendichtband im Innenbereich.

Hinweis: Zur Herstellung eines luftdichten Anschlusses an den Wandbildner ist das Fenster-, Türen- u. Fassaden Element mit einem geeignetem Fugendichtband (in eigener Position beschrieben) wie z.B. SIGA Fentrim 20, anzuschließen.

z.B. Baunit FinoFill oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

---

LG 48 Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl. Summe .....

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**

**Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	HB-022+ABK-020	Summe
10	Putz		..... EUR
11	Estricharbeiten		..... EUR
13	Außenanlagen		..... EUR
24	Fliesen- und Plattenlegearbeiten		..... EUR
44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)		..... EUR
48	Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.		..... EUR
<b>Summe LV</b>			<b>..... EUR</b>

**Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020****Ausschreibungstexte BAU**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

**Inhaltsverzeichnis**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
10	Putz	2
11	Estricharbeiten	92
13	Außenanlagen	137
24	Fliesen- und Plattenlegearbeiten	140
44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)	142
48	Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.	237
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	247

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
 Variantenummer (V)  
 V: Vorbemerkungskennzeichen  
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“