

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

23

Bauspenglerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten für verzinktes Stahlblech (verz.), für Zinkblech (Zink), Aluminiumblech (Alu), Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und für verzinkte beschichtete Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.1 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3. Oberflächen:

3.1 Oberflächenveredelung:

Verzinktes Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne Oberflächenveredelung ausgeführt.

3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:

Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnummer 1.4509, mit lötbare Oberfläche.

3.3 Farbbeschichtete Bleche:

Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

3.4. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

4. Dachneigung:

Sämtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

5. Besondere Ausführungen:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

5.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

5.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

6. Einkalkulierte Leistungen:

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

23.11 + Figo Robust Dachentwässerung vz-besch.

Version 2022-08

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Allgemein:**Im Folgenden sind Figo Robust Rinnen und Rohre aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.**

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt.

Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die "Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung.

Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice , welche dem Planer (z.B. Architekten bzw. Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

Oberflächen:

Oberfläche (OF) Robust

- Vorderseite matt fein, organisch beschichtet 25 µm,
- Rückseite matt fein, organisch beschichtet 25 µm,
- Korrosionsbeständigkeit RC3
- UV-Beständigkeit RUV 4

Farben: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers**Materialeigenschaften:**

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 120 g Zink-Magnesium-Auflage.

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Robust herzustellen.

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Rinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

Im Folgenden sind Abfall- und Dunstrohre aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Bei polygonalen Ausführungen (Draufsicht) von Rinnen werden die Rinnenwinkel am Anfang und am Ende der Rinne gesondert verrechnet.

3.2 Richtungsänderungen bei polygonalen Rinnen sind in eigenen Positionen beschrieben und werden als Aufzählungspositionen verrechnet.

3.3 Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

3.4 Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

3.5 Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßen Absperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für RB: Robust, für VB: verzinkt beschichtet

Aufzählungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen

Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Leistungsumfang:**

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Rinnenhaken werden mit einem Abstand über 70 bis 90 cm in die Einheitspreise einkalkuliert
In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

23.11 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.11 00A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 2311

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten: (.....)

23.11 00B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 2311

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):
Beispielhaftes Material/Erzeugnis:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit:
Angeboten: (.....)

23.11 00C + Farbe zu ULG 23.11

Oberfläche: FIGO ROBUST

Farbe:

Betrifft Position(en):

23.11 01 + Saumrinne aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Rinnenhaken mit Schneestützen sind in den Einheitspreis einkalkuliert.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.11 01E + Figo Robust Saumrinne vz-besch.b.50cm

z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.11 01F + Figo Robust Saumrinne vz-besch.ü.50-67cm**
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.11 01G + Figo RobustT Saumrinne vz-besch.ü.67-80cm**
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.11 02 + Aufzählung (Az) auf Saumrinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der
Zuschnittsbreite.
- 23.11 02E + Az Figo Robust Saumrinne vz-besch.f.Vorköpfe**
Für Vorköpfe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.11 02F + Az Figo Robust Saumrinne vz-besch.f.Eckausbildung**
Für Eckausbildung ohne Unterschied des Winkels.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.11 02G + Az Figo Robust Saumrinne vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken**
Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.11 02J + Az Figo Robust Saumrinne vz-besch.f.polygonale Ausführung**
Für polygonale Ausführungen.
Radius:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.11 05 + Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet,
einschließlich Rinnenhaken.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.11 05A + Figo Robust Hängerinne rund vz-besch.25cm**
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.11 05B + Figo Robust Hängerinne rund vz-besch.28cm**
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.11 05C + Figo Robust Hängerinne rund vz-besch.33cm**
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.11 05D + Figo Robust Hängerinne rund vz-besch.40cm**
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.11 06 + Aufzahlung (Az) auf Hängerinnen rund aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23.11 06E + Az Figo Robust Hängerinne rund vz-besch.f.Vorköpfe**
Für Vorköpfe.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.11 06F + Az Figo Robust Hängerinne rund vz-besch.f.Rinnenwinkel**
Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.11 06G + Az Figo RB Hängerinne rund vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken**
Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.
L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 23.I1 06J + Az FIGO RB Hängerinne rund vz-besch.f.polygonale Ausführung**
 Radius:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I1 06K + Az Figo Robust Stirnbretthalter f. Hängerinne rund**
 - Material: Stahl verzinkt beschichtet mit 2 Federn
 - für die Montage am senkrechten Stirnbrett
 - Stirnbretthalter werden im Abstand von 70 cm verlegt.
 -Wählbare Rinnengröße rund: 28,33,40
 Rinnengröße:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I1 06L + Az Figo Robust Rinnenverbinder f. Hängerinne rund**
 - verzinkten beschichtet rund
 - Verbinder einschließlich Wulstverbinder
 -Wählbare Rinnen Dimension rund:25, 28,33,40
 Rinnen Dimension:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I1 13 + Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich Rinnenhaken.**
 Verhältnis Höhe/Breite gemäß Norm.
 Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23.I1 13A + Figo Robust Hängerinne eckig vz-besch.25cm**
 z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I1 13C + Figo Robust Hängerinne eckig vz-besch.33cm**
 z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I1 13D + Figo Robust Hängerinne eckig vz-besch.40cm**
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I1 14 + Aufzählung (Az) auf Hängerinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der
Zuschnittsbreite.**
- 23.I1 14E + Az Figo Robust Hängerinne eckig vz-besch.f.Vorköpfe**
Für Vorköpfe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I1 14F + Az Figo Robust Hängerinne eckig vz-besch.f.Rinnenwinkel**
Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I1 14G + Az Figo RB Hängerinne eckig vz-besch.f.zusätzl.Rinnenhaken**
Für zusätzliche Rinnenhaken für einen Abstand von 50 bis 70 cm.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I1 14J + Az Figo RB Hängerinne eckig vz-besch.f.polygonale Ausführung**
Für Polygonale Ausführungen.
Radius:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I1 15 + Einhängessel für Hängerinne aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Rohres (mm) angegeben.
- 23.I1 15A + Figo RB Einhängessel f.Hänger.vz-besch.Anschl.rund b.DN120**
Mit rundem Fallrohranschluss.
Wählbare Dimension Rinne/DN Anschluss rund: 25/80, 28/80, 28/100, 33/120, 40/120 mm
Dimension Rinne/DN Rohr: / mm
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**23.I1 15B + Figo RB Schrägstutzen vz- besch. f.Hängerinne rund b.DN120mm**

Mit rundem Fallrohranschluss.

Wählbare Rinne Rohr Dimension: 25-80,28-80,28-100,33-100,33-120,40-120

Dimension Rinne/Rohr: _____ / _____ mm

z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I1 15C + Figo RB Kastenrinnenkessel vz-besch. Anschl.rund bis DN100mm

Mit rundem Fallrohranschluss.

Wählbare Dimension Rinne/DN Anschluss rund: 25/80, 33/100, 40/100 mm

Dimension Rinne/DN Rohr: _____ / _____ mm

z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I1 15D + Figo RB Wasserfangkasten vz-besch.Anschluss rund b.DN120mm

Mit rundem Fallrohranschluss.

Wählbare Dimension (DN) Anschluss: 80,100,120

Dimension Fallrohranschluss: _____ mm

z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I1 16 + Aufzählung (Az) auf Hängerrinnen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der
Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes.**23.I1 16A + Az HR vz.besch.f.Einst./Einfr.Rinnenhaken in Holz**

Für das Einstemmen bzw. Einfräsen für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in Holz.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I1 16B + Az HR vz.besch.f.Einst.-Einschn.Rinnenhaken in BetonFür das Einstemmen bzw. Einschneiden für ein flächenbündiges Versetzen der Rinnenhaken in
Werkstein oder Beton (Beton), einschließlich Befestigen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I1 16C + Az HR vz.besch.f.Befestigung Rinnenhaken in Beton**
Für das Befestigen der Rinnenhaken in Werkstein oder Beton (Beton).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I1 16D + Az HR vz.besch.f.Verlängern Rinnenhaken**
Für das Verlängern der Rinnenhaken rund oder eckig.
Verlängerung um: cm
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I1 17 + Rundes Abfallrohr aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich der Rohrschellen mit M 10 Gewinde, Schraubdorn verzinkt bis 140 mm Länge, Abdeckung für Rohrschellendorn.**
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) angegeben
- 23.I1 17B + Figo Robust Abfallrohr rund vz-besch.DN 80mm**
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I1 17C + Figo Robust Abfallrohr rund vz-besch.DN100mm**
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I1 17D + Figo Robust Abfallrohr rund vz-besch.DN120mm**
z.b.: Figo Robust Dachentwässerung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I1 18 + Aufzählung (Az) auf Abfallrohre (rund) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, einschließlich Rohrschellen mit Halter.**
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (mm) oder der Querschnitt (mm) angegeben
- 23.I1 18A + Az Figo RB Abfallrohr vz-besch.f.Rohrschellenhalter f.WDVS**
Für Rohrschellenhalter, einschließlich verlängertem Rohrschellenhalter, passend für eine Vollwärmeschutzfassade (WDVS).
Dicke bis: cm
L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020
Preisangaben in EUR**23.I1 18B + Az Figo RB Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohrbogen DN 80-100mm**

Für einen Rohrbogen (Kniestück).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I1 18C + Az Figo RB Abfallrohr rund vz-besch.f.Rohrbogen DN 120mm

Für einen Rohrbogen (Kniestück).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I1 18D + Az Figo RB Abfallrohr rund vz.-besch.f.Stumpfbogen b.DN120mm

Für einen Stumpfbogen 40° (Kniestück).

Wählbare Dimension Stumpfbogen DN: 80,100,120

Dimension Stumpfbogen DN: mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I1 18F + Az Figo RB Abfallrohr rund vz-besch.f.Socketknie DN 80-100mm

Für ein Socketknie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I1 18G + Az Figo RB. Abfallrohr rund vz-besch.f.Socketknie DN 120mm

Für ein Socketknie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I1 18J + Az Figo Abfallrohr rund vz-besch.f.Regenwasserf.DN 80-100mm

Für einen Regenwasserfänger.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I1 18K + Az Figo Abfallrohr rund vz-besch.f.Regenwasserf.DN 120mm

Für einen Regenwasserfänger.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**23.I1 18N + Az Figo RB Abfallrohr rund vz-besch.f.Laubkorb b. DN 120mm**

Für einen Laubkorb.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I1 18R + Az Figo Abfallrohr rund VB f.Rohreinmündung bis DN100mm

Für eine Rohreinmündung.

Wählbare Dimension Rohr/Einmündung: 80/80, 100/80, 100/100, 120/100

Dimension Rohr/Einmündung: /

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 + Figo Amade Dach-/ Fassadenplatten

Version 2022-08

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein**Im Folgenden sind Deckungen mit Figo Amade Dach und Fassadenplatten beschrieben.**

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt.

Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die "Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung.

Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice, welche dem Planer (z.B. Architekten bzw. Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

2.2 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.3 Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständerungen auf Dachflächen und Metaldachdeckungen erfolgt durch den Auftraggeber (AG).

2.4 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.4 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3.Oberflächen:

Verzinkt beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt. Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt. Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE

- Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 35 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC3

Oberfläche (OF) STRUKTURA

- Vorderseite Startklare matt grob extra, organisch beschichtet 35 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC3

4.Farben/Oberflächen: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers**5. Materialeigenschaften:**

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 120 g Zink-Magnesium-Auflage organisch beschichtet.

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

6. Mindestdachneigung für Dacheindeckung mit FIGO AMADE Dachplatten:

Ab 10° bis 20° Dachneigung, auf Vollschalung mind. 24 mm dick und Unterdeckbahn lt. ÖNORM B4119

Ab 20° Dachneigung, auf Vollschalung mind. 24 mm dick oder Traglattung mind. 30/50 mm
Sämtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßensperren und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

nicht enthalten.

8. Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für MDD: für Metalldachdeckung

im Positionsstichwort: für DP : für Dachplatte

9. Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10. Besondere Ausführungen:

10.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

10.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

11. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

12. Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

23.12 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23.12 00A + Material/Erzeugnis n.W.AN zu 2314

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (.....)

23.12 00B + Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 2314

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Material/Erzeugnis: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**23.I2 00C + Dach-/Wandplatte vz-besch.auf vorh.UK**Neigung: Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung): Dach- oder Wandplatte: Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): mmVersatz/Verlegeschema: Materialdicke: Oberfläche: **23.I2 00D + Farbe zu 23.I4**Farbe: Oberfläche: Betrifft Position(en): Angebotenes Erzeugnis: **23.I2 01 +** Dachdeckung mit industriell vorgefertigten Dachplatten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet auf vorhandener Unterkonstruktion.**23.I2 01A + Figo Amade Dach-/Wandplatte 1/1 vz-besch.auf vorh.UK**Größe: 931 x 358 mm (3,5 Stk/m²)inkl. 3 Stk fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte 1/1 (10,5 Stk Befestigungspunkte/m² und NIRO Rillennägel pro m²)

z.b.: Dachplatte FIGO AMADE 1/1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**23.I2 01B + Figo Amade Dach-/Wandplatte 1/2 vz-besch.auf vorh.UK**Größe: 485 x 358 mm (7 Stk/m²)inkl. 2 Stk fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte 1/1 (14 Stk Befestigungspunkte/m² und NIRO Rillennägel pro m²)

z.b.: Dachplatte FIGO AMADE 1/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**23.I2 01C + Figo Amade Dach-/Wandplatte XL vz-besch.auf vorh.UK**Größe: 1377 x 358 mm (2,33 Stk/m²)inkl. 4 Stk fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte XL (9,3 Stk Befestigungspunkte/m² und NIRO Rillennägel pro m²)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

z.b.:Dachplatte FIGO AMADE XL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23.I2 01F + Az Figo Amade Dach/Wand Ergänzungspl. XL vz-besch.auf vorh.UK**

Aufzahlung (Az) für eine Figo Amade Ergänzungsplatte XL Größe: 1377 x 358 mm inkl. 4 Stk fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte XL

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 02 + Aufzahlung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für Erschwernisse.**23.I2 02F + Az Figo Amade Dach-/Wandplatte vz-besch.f.eins.Anarbeiten**

Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichen und Traufe, bei Übergängen und Orgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 02G + Az Figo Amade Dach-/Wandplatte vz-besch.f.Falz/rund Ausf.

Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen und Traufen bei runden Zuschnitten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 02H + Az Figo Amade Dach-/Wandplatte vz-besch.f.Falz/gekr.Ausf.

Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 03 + Einlaufblech für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Vollschalung, mind. 24 mm dick oder 160 mm breiter Traglattung min. 30/50 mm.

Konisch gekantet, dem Rinnengefälle angepasst.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung

23.I2 03A + Figo Rinneneinlaufblech f. Metaldachplatten

Zuschnitt:

Kantungen:

zb.: Einlaufblech für Dacheindeckung mit FIGO AMADE Dachplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 23.I2 04 + Starterleiste mit Verstärkungssicken und Tropfkante für Dacheindeckung mit vorgefertigten System Dachplatten aus Metall.
Auf Vollschalung, mind. 24 mm dick oder 160 mm breiter Traglattung min. 30/50 mm.
Die Befestigung hat laut Herstellerrichtlinien zu erfolgen.
- 23.I2 04A + Figo Starterleiste Traufe vz.f. Metaldachplatten**
Größe: 1350 x 200 mm
Material: verzinktes Stahlblech
Decklänge: 1,33 m/Stück
z.b.: Starterleiste für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I2 05 + Ortgangelement für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.
Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt).
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I2 05A + Figo Amade Ortgangelement f.MDD 80mm vz.besch.**
Decklänge: 0,32 m/Stück
Schenkelhöhe: 80 mm
z.b.: Ortgangelement für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I2 05B + Figo Amade Ortgangelement f.MDD 120mm vz.besch.**
Decklänge: 0,32 m/Stück
Schenkelhöhe: 120 mm
z.b.: Ortgangelement für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I2 06 + Firstlüfter für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.
Einschließlich First- Gratlattenhalter verzinkt zum Schrauben justierbar, Firstlatte, Dichtschrauben.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I2 06A + Figo Firstlüfterelement f. MDD vz.besch.**
Decklänge: 1,82 m/Stück
Lüftungsquerschnitt: 295 cm²/m

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.b.: Firstlüfterelement für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23.I2 07 + Firstlüfter Vorkopf für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall
Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt) als Abschluss von First oder Grat ende.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 07A + Figo Firstlüfter Vorkopf f. MDD vz. besch.

z.b.: Firstlüfter Vorkopf für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23.I2 08 + First-Gratkappe Halbrund für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.
Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt).
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 08A + Figo First- Gratkappe Halbrund f. MDD vz.besch.

Decklänge: 0,43 m/Stück

z.b.:First- Gratkappe Halbrund für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23.I2 09 + First- und Grat Kappen Anfang/Ende für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.
Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt)
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 09A + Figo First-u.-Gratkappe Anfang/Ende f.MDD

Decklänge: 0,43 m/Stück

z.b.: First- und Grat Anfang/Ende für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23.I2 10 + Froschmaullüfter einzeln mit vorderem perforiertem Lüftungsblech für Dacheindeckung mit
Dachplatten aus Metall.
Zum Aufnieten und abdichten auf die Dachplatte, einschließlich Ausschneiden der erforderlichen
Lüftungsöffnung.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 10A + Figo Lüfterelement (Froschmaulluke) vz.besch.Lüftungsquerschnitt: 45 cm²

z.b.: Froschmaullüfter einzeln zum Aufnieten für FIGO AMADE Dacheindeckung oder

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23.I2 11 + Entlüftungsplatte vz-besch. komplett (inkl.werkseitig montierter Froschmaulluke) mit perforiertem Lüftungsblech vorgefertigt auf der Dachplatte für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.
Einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnung und Einbinden in die Dachfläche.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 11A + Figo Amade Lüfterplatte f.MDD vz.besch.

Größe: Dachplatte 931 x 358 mm inkl. Entlüftungshaube

Lüftungsquerschnitt: 45 cm²

z.b.: für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23.I2 12 + Lüftungseinfassung inkl. Entlüftungsrohr mit Abdeckkappe und Rosette für Dacheindeckung mit Dachplatten.
Grundplatte mit Stehfalz sowie Rohrdurchführung gefalzt.
Für Dachneigung: 10° bis 60° DN
Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung .
Ausschneiden der erforderlichen Öffnung aus der Lattung bzw. Schalung (vom AG beigestellt) und Abdichten der Rosetten sowie fachgerechtes anbinden an das Unterdach.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 12A + Figo Amade Lüftungseinfassung DN100 vz. besch.

Größe: 1200 x 410 mm

Durchmesser (DN): 100 mm

z.b.: Lüftungseinfassung + Entlüftungsrohr DN 100 für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 12B + Figo Amade Lüftungseinfassung DN125 vz.besch.

Größe: 1200 x 410 mm

Durchmesser (DN): 125 mm

zb.: Lüftungseinfassung + Entlüftungsrohr DN 125 für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 23.I2 13 + Entlüftungsrohr mit Abdeckkappe und Rosette für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.
Einschließlich Fachgerechtes einbinden in die Lüftereinfassung, Ausschneiden der erforderlichen Öffnung aus der Lattung bzw. Schalung (vom AG beigestellt) und Abdichten der Rosetten sowie fachgerechtes anbinden an das Unterdach.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I2 13A + Figo Entlüftungsrohr DN100 vz.besch.**
Länge: 1000 mm
Durchmesser (DN): 100 mm
z.b.: Entlüftungsrohr für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I2 13B + Figo Entlüftungsrohr DN125 vz.besch.**
Länge: 1000 mm
Durchmesser (DN): 125 mm
z.b.: Entlüftungsrohr für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I2 14 + Universaleinfassung 2 teilig für Dacheindeckung mit Metalldachplatten
Dachneigung: 10° bis 60°
Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I2 14A + Figo Amade Universaleinfassung vz.besch.f.MDD**
Größe: 1200 x 410 mm
Durchmesser (DN): 60 bis 100 mm
z.b.: Universaleinfassung für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I2 15 + Unterdachmanschette f. Rohrdurchführung
Material: EPDM
Dachneigungen: 10 bis 70°
Passend für Rohrdurchmesser DN100 bis DN125
inkl. dichter Anbindung an das Unterdach.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**23.I2 15A + Unterdachmanschette für Rohrdurchführung bis DN 125**

z.b.: FIGO Dunstrohrmanschette oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 16 + Nahtselbstklebende Polymerbitumen- Unterdeckbahn, bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit und als Schallschutz. Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.**23.I2 16A + NK Unterdeckbahn 3mm**

Dicke: 3 mm

z.B. BauderTOP UDS 3 NK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23.I2 16B + NK Unterdeckbahn 1,5mm**

Dicke: 1,5 mm

z.B. BauderTOP UDS 1,5 NK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23.I2 17 + System-Grundplatte einschließlich Dichtung für Dacheindeckung mit Metalldachplatten.**

Auf der Metalldachplatte angebracht und in die Unterkonstruktion verschraubt.

Material: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet

Die Befestigung hat mit 3 Stück NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung pro Systemgrundplatte lt. Herstellerrichtlinien und Statischen Erfordernissen zu erfolgen.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 17A + Figo Amade System-Grundplatte vz.besch.für MDD

Materialdicke: 2 mm

z.b.: System-Grundplatte für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Tellerkopfschraube L: [] mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 42 + Kehlenausbildung für Dacheindeckung mit Metalldachplatten.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, konisch gekantet, Sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich fachgerechtes einbinden die Dacheindeckung lt. Herstellerrichtlinien.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

23.I2 42A + Figo Amade Kehlens Ausbildung (Standard) ü.20° DN vz.besch.

Kehlens Ausbildung über 20° DN

Zuschnitts (mm):

Kantungen: 3 Stück

z.b.: Kehlens Ausbildung Standard für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 42B + Figo Amade Kehlens Ausbildung mit Zusatzfalz ab 10° vz. besch.

Kehlens Ausbildung mit Zusatzfalz ab 10° DN

Zuschnitts (mm):

Kantungen: 7 Stück

z.b.: Kehlens Ausbildung inkl. Zusatzfalz für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 42C + Figo Amade Kehlens Ausbildung (vertieft) vz.besch.ü.10° DNZuschnitts (mm):

Kantungen: 7 Stück

Kehlens Ausbildung vertieft.

z.b.: Vertiefte - Kehlens Ausbildung für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 42D + Figo Amade Kehlens Ausbildung gerundet vz.besch.

Runde oder gefaltete Kehlbleche (Kurvenkehle) z.B. bei Rundungen.

Gaupenbreite (mm): Stichhöhe (mm): Hauptdachneigung (Grad):

z.b.: Runde - Kehlens Ausbildung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 42E + Figo Amade Kehlens Ausbildung + Stehfalz vz. besch.ü.20° DN

Ichlens Ausbildung mit Stehfalz ab DN 20° Standard

Zuschnitt bis. (mm):

Kantungen: 5 Stück

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. Ichsenausbildung mit Stehfalz für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 42F + Figo Amade Kehlenausbildung + Stehfaz + Zusatzfalz ü.10° DN

Ichsenausbildung mit Stehfalz und Zusatzfalz ab DN 10°

Zuschnitt bis. (mm): _____

Kantungen: 9 Stück

z.B. Ichsenausbildung mit Stehfalz+Zusatzfalz für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 43 + Wandanschluss inkl. Stehfalz (Wandanschlussbleche) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 43A + Figo Amade Wandanschluss inkl. Stehf. vz.besch.

Zuschnitt (mm): _____

Kantungen (Stück): _____

z.b.: Wandanschluss aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 43B + Figo Amade Wandanschluss vertieft vz.besch.

Zuschnitt (mm): _____

Kantungen (Stück): _____

z.b.: Vertiefter - Wandanschluss aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 44 + Vorderteil (Brustblech) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 44A + Figo Amade Brustblech Wandanschlussblech vz.besch.Zuschnitt (mm): Kantungen (Stück):

z.b.: Brustblech aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 45 + Giebeleinfassung (Giebelleisten) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich Anarbeiten an die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 45A + Figo Amade Giebeleinfassung inkl. Stehf. vz.besch.Zuschnitt (mm): Kantungen (Stück):

z.b.: Ortgangblech aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 45B + Figo Amade Giebeleinfassung vertieft vz.beschZuschnitt (mm): Kantungen (Stück):

z.b.: Vertieftes - Ortgangblech aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 46 + Giebelbretteinfassung (Stirnbrett) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 46A + Figo Amade Giebelbretteinfassung vz. besch.Zuschnitt (mm): Kantungen (Stück):

z.b.: Ortgangverkleidung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23.I2 47 + Einfassungen (z.B. für Kaminen, Entlüftungsschächten, DFF, Lichtkuppeln, Solarkollektoren) gefalzt, für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

- 23.I2 47A + **Figio Amade Einfassung Dachdurchdringung vz.besch.**

Abmessungen (mm): [] x []

Höhe (mm): []

z.b.: Einfassung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23.I2 47B + **Az f.Gefällekeil Ichse**

Aufzählung (Az) für einen Gefällekeil im Nacken bei einer Breite über 1 m.

Abmessungen (mm): []

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23.I2 48 + Halbfirsteinfassung (Pultfirst) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt).

Halbfirstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Holzunterkonstruktion,

bestehend aus:

- Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite (i.Z.))
- Lüftungsgitter (bis 25 cm i.Z.)
- Abdeckung

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

- 23.I2 48C + **Figio Amade Halbfirsteinfassung vz.besch**

Zuschnitt Abdeckung bis (mm): []

Kantungen Abdeckung (Stück): []

z.b. Halbfirsteinfassung für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 23.I2 48G + Az Figo Amade Halbfirsteinf. vz-besch.f.Zs. rund/gekr.Ausf.**
 Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
 gemäß Planbeilage:
 Zuschnitt Abdeckung bis (mm):
 Kantungen Abdeckung (Stück):

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I2 49 + Abdeckung (z.B. bei Kaminen, Entlüftungsschächten, Lichtkuppeln) für Dacheindeckung mit Dachplatten.**
 Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, Sturmsicher und dehnungsgerecht.
 Inkl. einbinden der Entlüftungsöffnungen.
 Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I2 49A + Figo Metallabdeckung Dachdurchdringung vz.besch.**
 Abmessungen (mm): x
 z.b.: Abdeckung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I2 50 + Mauer- Brüstungsabdeckung (Attika) auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Saumstreifen bis 333mm i.Z
 Patentsaumstreifen bis 333mm i.Z
 und Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.
 Farbe und Güte wie Dacheindeckung.**
- 23.I2 50A + Figo Maurer- Brüstungsabdeckung (Attika) vz.besch.**
 Verbindungsart (Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste):
 Zuschnitt Mauerabdeckung (mm):
 Kantungen Mauerabdeckung (Stück):
 z.b.: Attikaabdeckung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I2 51 + Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, Dichtband und Abdichten mit Dauerelastischen Dichtstoffen, sturmsicher und dehnungsgerecht.
 Farbe und Güte wie Dacheindeckung.**
- 23.I2 51A + Figo Putzleiste vz.besch.**
 Zuschnitt (mm):
 Kantungen (Stück):

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.b.: Putzleiste aus FIGO Ergänzungsband für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 53 + Dach- Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz.

23.I2 53A + Figo Wanddeckung vz-besch.

Abmessungen (mm): [] x []

z.b.: FIGO AMADE Bandblech oder Gleichwertiges

Oberfläche: []

Farbe: []

Bandbreite: [] mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23.I2 53B + Az Figo Dach-Wanddeckung vz-besch.f.einseitiges Anarbeiten

Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichnen, Traufen, Übergängen, Orgängen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 53C + Az Figo Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.Falzverb.bei runden Zs.

Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnen oder Traufen bei runden Zuschnitten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 53D + Az Figo Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.Falzverb. bei gekr.Ausf.

Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 53E + Figo Einf. Fensterlaibung/Mauerkanten b. Metaldachlatten

Für das Einfassen und Einbinden von Fensterlaibung/Mauerkanten.

Höhe (mm): []

Breite (mm): []

Tiefe (mm): []

z.b. Einfassung von Laibungen oder Ecken für FIGO AMADE Dach-Wandeindeckung oder

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23.I2 54 + Fenster Wasserrutsche mit beidseitigem Stehfalz für Dacheindeckung mit Metalldachplatten.
Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt),
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 54A + Figo Amade Fenster Wasserrutsche f. Metalldachplatten

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen bis (Stück):

z.B. Wasserrutsche für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23.I2 60 + Schneenasen für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.
Material: verzinktes Stahlblech, Pulverbeschichtet

Hinweis: Die weitere Anordnung und Auslegung der Schneenasen erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Schneelast norm und Herstellervorschriften).

23.I2 60A + Figo Amade Schneenasen (Schneestopper) f. MDD vz.besch.

Materialdicke: 1,2 mm

Anzahl der Schneenasen lt. statischer Berechnungen AG.

z.b.: Schneenase für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Oberfläche:

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23.I2 61 + Schneefang Rundrohr (Sailerrohr) mit 2 Durchzügen, für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Material: verzinktes Stahlblech, Pulverbeschichtet

Halterabstand 70 bis 90 cm

Einzurechnen sind: Systemgrundplatten mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Schneeschutzhalter Rundrohr je Systemgrundplatte, Sailerrohre und Verbindungsmuffen.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung des Schneefang erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Schneelast norm und Herstellervorschrift).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**23.I2 61A + Figo Schneefang Rundrohr f.Metalldachplatten**

Materialdicke: 2 mm

z.B. Schneefang Rundrohr (Sailerrohr) für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 62 + Schneefanggitter (Schneerechen), für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Material: verzinktes Stahlblech, Pulverbeschichtet

Halterabstand 70 bis 90 cm

Einzurechnen sind: Systemgrundplatten mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Schneerechenhalter je Systemgrundplatte, Schneeschutzgitter und Verbindungsmuffen.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung des Schneefang erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Schneelast norm und Herstellervorschrift).**23.I2 62A + Figo Schneefanggitter 200mm f. Metalldachplatten**

Schneefanggitter Verzinkt Beschichtet, auf Systemgrundplatten montiert.

Materialdicke: 2 mm

Höhe: 200 mm

z.B. Schneefanggitter 200 mm für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 62B + Figo Schneefanggitter 250mm f. Metalldachplatten

Schneefanggitter Verzinkt Beschichtet, auf Systemgrundplatten montiert.

Materialdicke: 2 mm

Höhe: 250 mm

z.B. Schneefanggitter 250 mm für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 66 + PV-Montagehalter für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm, Pulverbeschichtet

Halterabstand nach Statischem Erfordernis.

Einzurechnen sind: PV-Montagehalter mit Dichtung, 1 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Montagehalter, 1 Stk Abdeckkappe je Montagehalter.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der PV-Halter erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**23.I2 66A + Figo PV-Montagehalter f. Metaldachplatten**

z.B. PV-Montagehalter für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 67 + Solarhalter für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm, Pulverbeschichtet

Halterabstand nach Statischem Erfordernis.

Einzurechnen sind: Systemgrundplatte mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte, 1 Stk Solarhalter je Systemgrundplatte.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Solarhalter erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).**23.I2 67A + Figo Solarhalter f. Metaldachplatten**

z.B. Solarhalter für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 68 + Solarrohr und PV-Durchführung mit vorderer Gummi-Durchführungsmanschette für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf der Dachplatte aufgenietet und abgedichtet, einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 68A + Figo Solarrohr u. PV Durchführung f. Metaldachplatten

z.B. Solarrohr und PV-Durchführung für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 69 + Laufrost 250 mm (Laufrosthalter 250) , für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm, Pulverbeschichtet

Halterabstand 70 bis 90 cm

Einzurechnen sind: Systemgrundplatten mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Laufrosthalter je Systemgrundplatte, Sicherheitslaufrost Breite 250 mm.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Laufroste erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**23.I2 69A + Figo Laufrost 250 f. Metalldachplatten**

z.B. Laufrost 250 mm für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I2 70 + Dachausstieg für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall..

Seitlich öffnbar, mit 4 mm ESG-Sicherheitsglas.

Ausstiegslichte: 500 x 700 mm

Grundplatte mit Stehfalz, Aufsatzrahmen und Deckel.

einschließlich Einbinden in die Dachfläche.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 70A + Figo Dachausstieg 500x700mm f. Metalldachplatten

z.B. Dachausstieg für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 71 + Einfassung für Dachflächenfenster (DFF) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen dem Deckungsmaterial und Dachflächenfenster.

einschließlich Einbinden die Dachfläche.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I2 71A + Figo Einzel-Einfassung f.DFF f. Metalldachplatten

Fensterhersteller: _____

Fenstergröße: _____

Bestehend aus Blechoberteilen, Seitenteilen, und steckbaren Unterteilen

z.B. Einzel-Einfassung Dachflächenfenster für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 71B + Figo Kombi-Einfassung f.DFF f. Metalldachplatten

Fensterhersteller: _____

Fenstergröße: _____

Fensterabstand: _____

Fensteranzahl: _____

Bestehend aus Blechoberteilen, Seitenteilen, Verbindungsmodulen sowie steckbaren Unterteilen

z.B. Kombi-Einfassung für Dachflächenfenster für FIGO AMADE Dacheindeckung oder

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 81 + Einzelanschlagpunkt (EAP) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Zugelassen für eine Person.

Bauhöhe: 80 mm

Material: Edelstahl

Einzurechnen sind: 1 Stk Systemgrundplatte mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk EAP aus Edelstahl je Systemgrundplatte.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Einzelanschlagpunkte erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift).**23.I2 81A + Figo Einzelanschlagpunkt f. Metaldachplatten**

z.B. Einzelanschlagpunkt (EAP) für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 82 + Anschlagpunkt (ASP) mit Rundstab und Ringöse für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Geprüft als Einzelanschlagpunkt sowie als End- sowie Zwischenpunkt bei dauerhaft installierten Seilsicherungsanlagen.

Bauhöhe: 150 mm

Material: Edelstahl

Einzurechnen sind: 1 Stk Systemgrundplatte mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk ASP aus Edelstahl je Systemgrundplatte, Edelstahlseil inkl. Zubehör, Kennzeichnung, Dokumentation laut ÖNORM.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift).**23.I2 82A + Figo Anschlagpunkt f. Seilsystem f. Metaldachplatten**

z.B. Anschlagpunkt für Seilsystem (ASP) für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 84 + DUO-Haken (Leiternhaken + Einzelanschlagpunkt) aus Edelstahl, einschließlich Dichtung für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Zugelassen für eine Person.

Bauhöhe: 80 mm

Material: Edelstahl 2 mm

Einzurechnen sind: 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je DUO-Haken.,

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der DUO-Haken erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift).****23.I2 84A + Figo DUO-Haken f. Metaldachplatten**

z.B. FIGO DUO-Haken für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I2 85 + Halter für Laufrostanlage (Flender) nach ÖNORM EN 516 für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Systemgrundplatte montiert.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm

Einzurechnen sind je Halter: 2 Stk Systemgrundplatten mit Dichtung, 3 Stk NIRO

Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Sicherheits - Laufrosthalter je Systemgrundplatte.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Laufroste erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).**23.I2 85A + Figo Halter f. Laufrostanlage f. Metaldachplatten.**

z.B. Halter für Laufrostanlage (Flender) für FIGO AMADE Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 + Figo Raute Dach-/ Fassadenplatten

Version 2022-08

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein**Im Folgenden sind Deckungen mit Figo Raute Dach und Fassadenplatten beschrieben.**

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt.

Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten.
 Die "Filli"-Stahl Großhandels ges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung.
 Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
 Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice, welche dem Planer (z.B. Architekten bzw. Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

2. Leistungen AN/AG:

- 2.1 Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
 2.2 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).
 2.3 Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlageanlagen, Aufständern auf Dachflächen und Metalldachdeckungen) erfolgt durch den Auftraggeber (AG).
 2.4 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.
 2.4 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3.Oberflächen:

Verzinkt beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.
 Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.
 Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.
 Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE

- Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 35 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC3

Oberfläche (OF) STRUKTURA

- Vorderseite Startklare matt grob extra, organisch beschichtet 35 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC3

4.Farben/Oberflächen: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers**5. Materialeigenschaften:**

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 120 g Zink-Magnesium-Auflage organisch beschichtet.

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

6. Mindestdachneigung für Dacheindeckung mit FIGO Raute Dachplatten:

Ab 15° Dachneigung, auf Vollschalung mind. 24 mm dick und Unterdeckbahn lt. ÖNORM B4119

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Für die Dachneigung und Verlegung der unterschiedlichen Formate Figo Raute gelten die aktuellen Verlege- und Montagehinweise des Herstellers, sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten.

Sämtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßensperren und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

8. Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für MDD: für Metalldachdeckung

im Positionsstichwort: für DP : für Dachplatte

9. Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10. Besondere Ausführungen:

10.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

10.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

11. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

12. Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

23.I3 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23.I3 00A + Material-/Erzeugnis n.W.AN zu 2314

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en):
Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten: ()

23.I3 00B + Material/Erzeugnis-Beispiel AG zu 23I4

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser ULG wird vereinbart:
Betrifft Position(en):
Beispielhaftes Material/Erzeugnis:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit:
Angeboten: ()

23.I3 00C + Dach-/Wandplatte vz-besch.auf vorh.UK

Neigung:
Art der vorhandenen Unterkonstruktion (z.B. Holzschalung):
Dach- oder Wandplatte:
Abmessungen (z.B. Länge x Breite, Diagonale): mm
Materialdicke:
Oberfläche:

23.I3 00D + Farbe-zu 23.I4

Farbe:
Oberfläche:
Betrifft Position(en):
Angebotenes Erzeugnis: ()

23.I3 01 + Dachdeckung mit industriell vorgefertigten Dachplatten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet auf vorhandener Unterkonstruktion.

23.I3 01A + Figo Raute XL Dach-/Wandplatte vz-besch.auf vorh.UK

Größe: 510x510mm (3,85 Stk/m²)
z.b.: Dachplatte Figo Raute XL oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23.I3 01B + Figo Raute L Dach-/Wandplatte vz-besch.auf vorh.UK

Größe: 410x410mm (5,95 Stk/m²)
z.b.: Dachplatte FIGO Raute L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**23.I3 01C + Figo Raute M Dach-/Wandplatte vz-besch.auf vorh.UK**Größe:340x340mm (8,6 Stk/m²)

z.b.:Dachplatte FIGO Raute M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23.I3 01F + Az Figo Raute Dach/Wand Starterplatte vz-besch.auf vorh.UK**

Aufzahlung (Az) für eine Traufenausbildung mit Figo Raute Starterplatte je nach Format XL, L, M

Format: _____

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 02 + Aufzahlung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für Erschwernisse.**23.I3 02F + Az Figo Raute Dach-/Wandplatte vz-besch.f.eins.Anarbeiten**

Aufzahlung (Az) für das einseitige Anarbeiten an Firste, Grate, Ichnen und Traufe, bei Übergängen und Ortgängen, bei Durchdringungen und Öffnungen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 02G + Az Figo Raute Dach-/Wandplatte vz-besch.f.Falz/rund Ausf.

Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnen und Traufen bei runden Zuschnitten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 02H + Az Figo Raute Dach-/Wandplatte vz-besch.f.Falz/gekr.Ausf.

Aufzahlung (Az) für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnen und Traufen bei gekrümmten Ausführungen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 03 + Einlaufblech für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Vollschalung, mind. 24 mm dick oder 160 mm breiter Traglattung min. 30/50 mm.

Konisch gekantet, dem Rinnengefälle angepasst.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung

23.I3 03A + Figo Rinneneinlaufblech-f. Metaldachplatten

Zuschnitt: _____

Kantungen: _____

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.b.: Einlaufblech für Dacheindeckung mit FIGO Raute Dachplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23.I3 04 + Starterleiste mit Verstärkungssicken und Tropfkante für Dacheindeckung mit vorgefertigten System Dachplatten aus Metall.

Auf Vollschalung, mind. 24 mm dick oder 160 mm breiter Traglattung min. 30/50 mm.

Die Befestigung hat laut Herstellerrichtlinien zu erfolgen.

- 23.I3 04A + Figo Starterleiste-Traufe vz.f. Metaldachplatten**

Größe: 1350 x 200 mm

Material: verzinktes Stahlblech

Decklänge: 1,33 m/Stück

z.b.: Starterleiste für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23.I3 06 + Firstlüfter für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Einschließlich First- Gratlattenhalter verzinkt zum Schrauben justierbar, Firstlatte, Dichtschrauben.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

- 23.I3 06A + Figo-Firstlüfterelement f. MDD vz.besch.**

Decklänge: 1,82 m/Stück

Lüftungsquerschnitt: 295 cm²/m

z.b.: Firstlüfterelement für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23.I3 07 + Firstlüfter Vorkopf für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall

Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt) als Abschluss von First oder Grat ende.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

- 23.I3 07A + Figo Firstlüfter-Vorkopf f. MDD vz. besch.**

z.b.: Firstlüfter Vorkopf für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23.I3 08 + First-Gratkappe Halbrund für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt).

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I3 08A + Figo First- Gratkappe-Halbrund f. MDD vz.besch.**
 Decklänge: 0,43 m/Stück
 z.b.: First- Gratkappe Halbrund für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I3 09 + First- und Grat Kappen Anfang/Ende für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.**
 Auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt)
 Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I3 09A + Figo First-u.-Gratkappe-Anfang/Ende f.MDD**
 Decklänge: 0,43 m/Stück
 z.b.: First- und Grat Anfang/Ende für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I3 10 + Froschmaullüfter einzeln mit vorderem perforiertem Lüftungsblech für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.**
 Zum Aufnieten und abdichten auf die Dachplatte, einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Lüftungsöffnung.
 Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I3 10A + Figo Lüfterelement-(Froschmaulluke) vz.besch.**
 Lüftungsquerschnitt: 45 cm²
 z.b.: Froschmaullüfter einzeln zum Aufnieten für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I3 11 + Entlüftungsplatte vz.besch. komplett (inkl.werkseitig montierter Froschmaulluke) mit perforiertem Lüftungsblech vorgefertigt auf der Dachplatte für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.**
 Einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnung und Einbinden in die Dachfläche.
 Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I3 11A + Figo Raute Lüfterplatte f.MDD vz.besch.**
 Größe: Dachplatte 931 x 358 mm inkl. Entlüftungshaube
 Lüftungsquerschnitt: 45 cm²
 z.b.: für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 23.I3 12 + Lüftungseinfassung inkl. Entlüftungsrohr mit Abdeckkappe und Rosette für Dacheindeckung mit Dachplatten.
Grundplatte mit Stehfalz sowie Rohrdurchführung gefalzt.
Für Dachneigung: 10° bis 60° DN
Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung .
Ausschneiden der erforderlichen Öffnung aus der Lattung bzw. Schalung (vom AG beigestellt) und Abdichten der Rosetten sowie fachgerechtes anbinden an das Unterdach.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I3 12A + Figo Raute Lüftungseinfassung DN100 vz. besch.**
Größe: 1200 x 410 mm
Durchmesser (DN): 100 mm
z.b.: Lüftungseinfassung + Entlüftungsrohr DN 100 für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I3 12B + Figo Raute Lüftungseinfassung DN125 vz.besch.**
Größe: 1200 x 410 mm
Durchmesser (DN): 125 mm
zb.: Lüftungseinfassung + Entlüftungsrohr DN 125 für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I3 13 + Entlüftungsrohr mit Abdeckkappe und Rosette für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.
Einschließlich Fachgerechtes einbinden in die Lüftereinfassung, Ausschneiden der erforderlichen Öffnung aus der Lattung bzw. Schalung (vom AG beigestellt) und Abdichten der Rosetten sowie fachgerechtes anbinden an das Unterdach.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I3 13A + Figo Entlüftungsrohr- DN100 vz.besch.**
Länge: 1000 mm
Durchmesser (DN): 100 mm
z.b.: Entlüftungsrohr für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I3 13B + Figo Entlüftungsrohr -DN125 vz.besch.**
Länge: 1000 mm
Durchmesser (DN): 125 mm

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B.: Entlüftungsrohr für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 14 + **Universaleinfassung 2 teilig für Dacheindeckung mit Metaldachplatten**

Dachneigung: 10° bis 60°

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I3 14A + **FIGO Raute Universaleinfassung vz.besch.f.MDD**

Größe: 1200 x 410 mm

Durchmesser (DN): 60 bis 100 mm

z.B.: Universaleinfassung für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 15 + **Unterdachmanschette f. Rohrdurchführung**

Material: EPDM

Dachneigungen: 10 bis 70°

Passend für Rohrdurchmesser DN100 bis DN125

inkl. dichter Anbindung an das Unterdach.

23.I3 15A + **Unterdachmanschette für Rohrdurchführung bis-DN 125**

z.B.: FIGO Dunstrohrmanschette oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 16 + **Nahtselbstklebende Polymerbitumen- Unterdeckbahn, bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit und als Schallschutz. Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.**23.I3 16A + **NK -Unterdeckbahn 3mm**

Dicke: 3 mm

z.B. BauderTOP UDS 3 NK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I3 16B + NK -Unterdeckbahn 1,5mm**
Dicke: 1,5 mm
z.B. BauderTOP UDS 1,5 NK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.I3 17 + System-Grundplatte einschließlich Dichtung für Dacheindeckung mit Metalldachplatten.**
Auf der Metalldachplatte angebracht und in die Unterkonstruktion verschraubt.
Material: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet
Die Befestigung hat mit 3 Stück NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung pro Systemgrundplatte lt. Herstellerrichtlinien und Statischen Erfordernissen zu erfolgen.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I3 17A + Figo Raute System-Grundplatte vz.besch.für MDD**
Materialdicke: 2 mm
z.b.: System-Grundplatte für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Tellerkopfschraube L:mm
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I3 18 + Unterlagsblech für Figo Systemzubehör.**
Einschließlich fachgerechtes einbinden die Dacheindeckung lt. Herstellerrichtlinien.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I3 18A + Figo Raute Unterlagsblech vz.besch.**
Größe:L=500mm, B=350mm
z.b.: Unterlagsblech FIGO Raute oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I3 42 + Kehlensausbildung für Dacheindeckung mit Metalldachplatten.**
Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, konisch gekantet, Sturmsicher und dehnungsgerecht.
Einschließlich fachgerechtes einbinden die Dacheindeckung lt. Herstellerrichtlinien.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I3 42A + Figo Raute Kehlensausbildung (Standard) ü.20° DN vz.besch.**
Kehlensausbildung über 20° DN
Zuschnitts (mm):
Kantungen: 3 Stück

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.b.: Kehlenausbildung Standard für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 42B + Figo Raute Kehlenausbildung mit Zusatzfalz ab 10° vz. besch.

Kehlausbildung mit Zusatzfalz ab 10° DN

Zuschnitts (mm):

Kantungen: 7 Stück

z.b.: Kehlenausbildung inkl. Zusatzfalz für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 42C + Figo Raute Kehlenausbildung (vertieft) vz.besch.ü.10° DN

Zuschnitts (mm):

Kantungen: 7 Stück

Kehlenausbildung vertieft.

z.b.: Vertiefte - Kehlenausbildung für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 42D + Figo Raute Kehlenausbildung gerundet vz.besch.

Runde oder gefaltete Kehlbleche (Kurvenkehle) z.B. bei Rundungen.

Gaupenbreite (mm):

Stichhöhe (mm):

Hauptdachneigung (Grad):

z.b.: Runde - Kehlenausbildung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 42E + Figo Raute Kehlenausbildung + Stehfalz vz. besch.ü.20° DN

Ichsenausbildung mit Stehfalz ab DN 20° Standard

Zuschnitt bis. (mm):

Kantungen: 5 Stück

z.B. Ichsenausbildung mit Stehfalz für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**23.I3 42F + Figo Raute Kehlenausbildung + Stehfaz + Zusatzfalz ü.10° DN**

Ichsenausbildung mit Stehfalz und Zusatzfalz ab DN 10°

Zuschnitt bis. (mm):

Kantungen: 9 Stück

z.B. Ichsenausbildung mit Stehfalz+Zusatzfalz für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 43 + Wandanschluss inkl. Stehfalz (Wandanschlussbleche) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I3 43A + Figo Raute Wandanschluss inkl. Stehf. vz.besch.Zuschnitt (mm): Kantungen (Stück):

z.b.: Wandanschluss aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 43B + Figo Raute Wandanschluss vertieft vz.besch.Zuschnitt (mm): Kantungen (Stück):

z.b.: Vertiefter - Wandanschluss aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 44 + Vorderteil (Brustblech) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I3 44A + Figo Raute Brustblech Wandanschlussblech vz.besch.Zuschnitt (mm):

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURKantungen (Stück):

z.b.: Brustblech aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 45 + Giebeleinfassung (Giebelleisten) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich Anarbeiten an die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I3 45A + Figo Raute Giebeleinfassung inkl. Stehf. vz.besch.Zuschnitt (mm): Kantungen (Stück):

z.b.: Ortgangblech aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 45B + Figo Raute Giebeleinfassung vertieft vz.beschZuschnitt (mm): Kantungen (Stück):

z.b.: Vertieftes - Ortgangblech aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 46 + Giebelbretteinfassung (Stirnbrett) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I3 46A + Figo Raute Giebelbretteinfassung vz. besch.Zuschnitt (mm): Kantungen (Stück):

z.b.: Ortgangverkleidung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 23.I3 47 + Einfassungen (z.B. für Kaminen, Entlüftungsschächten, DFF, Lichtkuppeln, Solarkollektoren) gefalzt, für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.
Auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.
Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I3 47A + Figo Raute Einfassung Dachdurchdringung vz.besch.**
Abmessungen (mm): x
Höhe (mm):
z.b.: Einfassung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I3 47B + Az Gefällekeil Ichse**
Aufzahlung (Az) für einen Gefällekeil im Nacken bei einer Breite über 1 m.
Abmessungen (mm):
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I3 48 + Halbfirsteinfassung (Pultfirst) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.
Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt).
Halbfirstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Holzunterkonstruktion,
bestehend aus:
- Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite (i.Z.))
 - Lüftungsgitter (bis 25 cm i.Z.)
 - Abdeckung
- Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I3 48C + Figo Raute Halbfirsteinfassung vz.besch**
Zuschnitt Abdeckung bis (mm):
Kantungen Abdeckung (Stück):
z.b. Halbfirsteinfassung für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I3 48G + Az Figo Raute Halbfirsteinf. vz.besch.f.Zs. rund/gekr.Ausf.**
Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Zuschnitt Abdeckung bis (mm): Kantungen Abdeckung (Stück):

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23.I3 49 + Abdeckung (z.B. bei Kaminen, Entlüftungsschächten, Lichtkuppeln) für Dacheindeckung mit Dachplatten.

Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, Sturmsicher und dehnungsgerecht.

Inkl. einbinden der Entlüftungsöffnungen.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

- 23.I3 49A + Figo Metallabdeckung -Dachdurchdringung vz.besch.**

Abmessungen (mm): x

z.b.: Abdeckung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23.I3 50 + Mauer- Brüstungsabdeckung (Attika) auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Saumstreifen bis 333mm i.Z

Patentsaumstreifen bis 333mm i.Z

und Befestigungsmaterial, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

- 23.I3 50A + Figo Maurer- Brüstungsabdeckung-(Attika) vz.besch.**

Verbindungsart (Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste):

Zuschnitt Mauerabdeckung (mm):

Kantungen Mauerabdeckung (Stück):

z.b.: Attikaabdeckung aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23.I3 51 + Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), einschließlich Befestigungsmaterial, Dichtband und Abdichten mit Dauerelastischen Dichtstoffen, sturmsicher und dehnungsgerecht.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

- 23.I3 51A + Figo-Putzleiste vz.besch.**

Zuschnitt (mm):

Kantungen (Stück):

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.b.: Putzleiste aus FIGO Ergänzungsband für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 53 + Dach- Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz.

23.I3 53A + **FIGO-Wanddeckung vz-besch.**

Abmessungen (mm): [] x []

z.b.: FIGO Raute Bandlech oder Gleichwertiges

Oberfläche: []

Farbe: []

Bandbreite: [] mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:23.I3 53B + **Az FIGO-Dach-Wanddeckung vz-besch.f.einseitiges Anarbeiten**

Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichnen, Traufen, Übergängen, Ortgängen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 53C + **Az FIGO Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.Falzverb.bei runden Zs.**

Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnen oder Traufen bei runden Zuschnitten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 53D + **Az FIGO Dach-/Wanddeck.vz-besch.f.Falzverb. bei gekr.Ausf.**

Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 53E + **FIGO-Einf. Fensterlaibung/Mauerkanten b. Metaldachlatten**

Für das Einfassen und Einbinden von Fensterlaibung/Mauerkanten.

Höhe (mm): []

Breite (mm): []

Tiefe (mm): []

z.b. Einfassung von Laibungen oder Ecken für FIGO Raute Dach-Wandeindeckung oder

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23.I3 54 + Fenster Wasserrutsche mit beidseitigem Stehfalz für Dacheindeckung mit Metalldachplatten.
Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt),
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I3 54A + Figo Raute Fenster Wasserrutsche f. Metalldachplatten

Zuschnitt bis (mm):

Kantungen bis (Stück):

z.B. Wasserrutsche für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 23.I3 60 + Schneenasen für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Material: verzinktes Stahlblech, Pulverbeschichtet

Hinweis: Die weitere Anordnung und Auslegung der Schneenasen erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Schneelast norm und Herstellervorschriften).**23.I3 60A + Figo Raute Schneenasen (Schneestopper) f. MDD vz.besch.**

Materialdicke: 1,2 mm

Anzahl der Schneenasen lt. statischer Berechnungen AG.

z.b.: Schneenase für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Oberfläche:

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 23.I3 61 + Schneefang Rundrohr (Sailerrohr) mit 2 Durchzügen, für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Material: verzinktes Stahlblech, Pulverbeschichtet

Halteabstand 70 bis 90 cm

Einzurechnen sind: Systemgrundplatten mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Schneeschutzhalter Rundrohr je Systemgrundplatte, Sailerrohre und Verbindungsmuffen.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung des Schneefang erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Schneelast norm und Herstellervorschrift).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I3 61A + Figo Schneefang-Rundrohr f.Metalldachplatten**
Materialdicke: 2 mm
z.B. Schneefang Rundrohr (Sailerrohr) für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I3 62 + Schneefanggitter (Schneerechen), für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.**
Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.
Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung
Material: verzinktes Stahlblech, Pulverbeschichtet
Halterabstand 70 bis 90 cm
Einzurechnen sind: Systemgrundplatten mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,
1 Stk Schneerechenhalter je Systemgrundplatte, Schneeschutzgitter und Verbindungsmuffen.
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
Hinweis: Die Anordnung und Auslegung des Schneefang erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Schneelast norm und Herstellervorschrift).
- 23.I3 62A + Figo Schneefanggitter-200mm f. Metalldachplatten**
Schneefanggitter Verzinkt Beschichtet, auf Systemgrundplatten montiert.
Materialdicke: 2 mm
Höhe: 200 mm
z.B. Schneefanggitter 200 mm für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I3 62B + Figo Schneefanggitter-250mm f. Metalldachplatten**
Schneefanggitter Verzinkt Beschichtet, auf Systemgrundplatten montiert.
Materialdicke: 2 mm
Höhe: 250 mm
z.B. Schneefanggitter 250 mm für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I3 66 + PV-Montagehalter für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.**
Material: verzinktes Stahlblech 2 mm, Pulverbeschichtet
Auf Unterlagsblech montiert.
Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.
Halterabstand nach Statischem Erfordernis.
Einzurechnen sind: PV-Montagehalter mit Dichtung, 1 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Montagehalter, 1 Stk Abdeckkappe je Montagehalter.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der PV-Halter erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).**23.I3 66A + Figo PV-Montagehalter-f. Metaldachplatten**

z.B. PV-Montagehalter für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 67 + Solarhalter für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm, Pulverbeschichtet

Halterabstand nach Statischem Erfordernis.

Einzurechnen sind: Systemgrundplatte mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte, 1 Stk Solarhalter je Systemgrundplatte.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Solarhalter erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).**23.I3 67A + Figo Solarhalter-f. Metaldachplatten**

z.B. Solarhalter für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 68 + Solarrohr und PV-Durchführung mit vorderer Gummi-Durchführungsmanschette für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf der Dachplatte aufgenietet und abgedichtet, einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I3 68A + Figo Solarrohr u. PV-Durchführung f. Metaldachplatten

z.B. Solarrohr und PV-Durchführung für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 69 + Laufrost 250 mm (Laufrosthalter 250) , für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm, Pulverbeschichtet

Halterabstand 70 bis 90 cm

Einzurechnen sind: Systemgrundplatten mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Laufrosthalter je Systemgrundplatte, Sicherheitslaufrost Breite 250 mm.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Laufroste erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).**23.I3 69A + Figo Laufrost-250 f. Metalldachplatten**

z.B. Laufrost 250 mm für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I3 70 + Dachausstieg für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall..

Seitlich offenbar, mit 4 mm ESG-Sicherheitsglas.

Ausstiegslichte: 500 x 700 mm

Grundplatte mit Stehfalz, Aufsatzrahmen und Deckel.

einschließlich Einbinden in die Dachfläche.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I3 70A + Figo-Dachausstieg 500x700mm f. Metalldachplatten

z.B. Dachausstieg für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 71 + Einfassung für Dachflächenfenster (DFF) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen dem Deckungsmaterial und Dachflächenfenster.

einschließlich Einbinden die Dachfläche.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

23.I3 71A + Figo-Einzel-Einfassung f.DFF f. Metalldachplatten

Fensterhersteller: _____

Fenstergröße: _____

Bestehend aus Blechoberteilen, Seitenteilen, und steckbaren Unterteilen

z.B. Einzel-Einfassung Dachflächenfenster für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 71B + Figo Kombi-Einfassung-f.DFF f. Metalldachplatten

Fensterhersteller: _____

Fenstergröße: _____

Fensterabstand: _____

Fensteranzahl: _____

Bestehend aus Blechoberteilen, Seitenteilen, Verbindungsmodulen sowie steckbaren Unterteilen

z.B. Kombi-Einfassung für Dachflächenfenster für FIGO Raute Dacheindeckung oder

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 81 + Einzelanschlagpunkt (EAP) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Zugelassen für eine Person.

Bauhöhe: 80 mm

Material: Edelstahl

Einzurechnen sind: 1 Stk Systemgrundplatte mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk EAP aus Edelstahl je Systemgrundplatte.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Einzelanschlagpunkte erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift).**23.I3 81A + Figo-Einzelanschlagpunkt f. Metalldachplatten**

z.B. Einzelanschlagpunkt (EAP) für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 82 + Anschlagpunkt (ASP) mit Rundstab und Ringöse für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Geprüft als Einzelanschlagpunkt sowie als End- sowie Zwischenpunkt bei dauerhaft installierten Seilsicherungsanlagen.

Bauhöhe: 150 mm

Material: Edelstahl

Einzurechnen sind: 1 Stk Systemgrundplatte mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk ASP aus Edelstahl je Systemgrundplatte, Edelstahlseil inkl. Zubehör, Kennzeichnung, Dokumentation laut ÖNORM.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift).**23.I3 82A + Figo Anschlagpunkt-Seilsystem f. Metalldachplatten**

z.B. Anschlagpunkt für Seilsystem (ASP) für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 84 + DUO-Haken (Leiternhaken + Einzelanschlagpunkt) aus Edelstahl, einschließlich Dichtung für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung mit Unterlagsblech.

Zugelassen für eine Person.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Bauhöhe: 80 mm

Material: Edelstahl 2 mm

Einzurechnen sind: 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je DUO-Haken.,

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der DUO-Haken erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift).**23.I3 84A + Figo-DUO-Haken f. Metaldachplatten**

z.B. FIGO DUO-Haken für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I3 85 + Halter für Laufrostanlage (Flender) nach ÖNORM EN 516 für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.

Auf Unterlagsblech mit Systemgrundplatte montiert.

Einschließlich einbinden in die Dacheindeckung.

Material: verzinktes Stahlblech 2 mm

Einzurechnen sind je Halter: 2 Stk Systemgrundplatten mit Dichtung, 3 Stk NIRO Tellerkopfschrauben mit Dichtung je Systemgrundplatte,

1 Stk Sicherheits - Laufrosthalter je Systemgrundplatte.

Hinweis: Die Anordnung und Auslegung der Laufroste erfolgt nach Angaben des AG (nach den jeweils gültigen Richtlinien und Herstellervorschrift).**23.I3 85A + Figo-Halter f. Laufrostanlage f. Metaldachplatten.**

z.B. Halter für Laufrostanlage (Flender) für FIGO Raute Dacheindeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I7 + Figo Dach-/Fassade Doppelstehfalz verz.besch.

Version 2022-08

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein**Im Folgenden sind Figo Dach- und Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech,**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**beschichtet (vz-besch.), beschrieben.**

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die "Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung.

Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice, welche dem Planer (z.B. Architekten bzw. Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

2.2 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.3 Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Metalldachdeckungen) erfolgt durch den Auftraggeber (AG).

2.4 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.4 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3.Oberflächen:

Verzinkt beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE

Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 35 µm,

Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm

UV Beständigkeit RUV4

Korrosionsbeständigkeit RC3

Oberfläche (OF) STRUKTURA

Vorderseite Startklare matt grob extra, organisch beschichtet 35 µm,

Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm

UV Beständigkeit RUV4

Korrosionsbeständigkeit RC3

Oberfläche (OF) ROBUST

Vorderseite matt fein, organisch beschichtet 25 µm,

Rückseite matt fein, organisch beschichtet 25 µm,

Korrosionsbeständigkeit RC3

UV-Beständigkeit RUV 4

4.Farben/Oberflächen: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers**5. Materialeigenschaften:**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 120 g Zink-Magnesium-Auflage organisch beschichtet.

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

6. Dachneigung:

Sämtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

Es gelten die letztgültigen Verlegerichtlinien des Herstellers und die ÖNORM.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßensperren und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

8. Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für MDD: für Metaldachdeckung

im Positionsstichwort: für DP : für Dachplatte

9. Aufzählungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzählung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10. Besondere Ausführungen:

10.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

10.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

11. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

12. Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

(vz-besch.), beschrieben.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

23.17 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.17 00A + Oberfläche zu 23.17Oberfläche: Betrifft Position(en): **23.17 00B + Farbe zu 23.17**Farbe: Betrifft Position(en):

23.17 01 + Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad.
Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.

23.17 01A + Figo Dachdeckung vz-besch.b.20° 50cm

z.b.: Figo Doppelstehfalzdach oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23.17 01B + Figo Dachdeckung vz-besch.b.20° 65cm**

z.b.: Figo Doppelstehfalzdach oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23.17 02 + Aufzahlung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.

23.17 02A + Az Figo Dachdeckung vz-besch.f.Neigung ü.20-45°

Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23.17 02B + Az Figo Dachdeckung vz-besch.f.Neigung ü.45-60°**

Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.17 02C + Az Figo Dachdeckung vz-besch.f.Neigung ü.60°**
Bei einer Dachneigung über 60 Grad:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.17 02D + Az Figo Dachdeckung vz-besch.f.Rundung**
Bei Rundungen.
Radius:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.17 02E + Az Figo Dachdeckung vz-besch.f.Krümmung**
Bei Krümmungen.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.17 02F + Az Figo Dachdeckung vz-besch.f.Kleinflächen b.5m²**
Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m².
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.17 02H + Az Figo Dachdeckung vz-besch.f.Kleinflächen ü.5-10m²**
Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m².
Einzelnettoausmaß:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.17 02J + Az Figo Dachdeckung vz-besch.f.konische Dachscharen**
Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.17 02L + Az Figo Dachdeckung vz-besch.f.Dichtungsmaßnahmen**
Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

23.17 02X + Az Figo DD vz-besch.f.erhöhte statische Beanspruchung

Für erhöhte statische Beanspruchung der Hafte mit erhöhten Auszugs-/Scherverten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständerungen auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23.17 03 + Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad.

- Deckung ebenflächig

Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m²) angegeben.

23.17 03A + Gaube Figo vz-besch.eben b.20° b.5m2

Planbeilage: 

z.b.: Figo Doppelstehfalzdach oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23.17 03B + Gaube Figo vz-besch.eben b.20° ü.5-10m2

Planbeilage: 

z.b.: Figo Doppelstehfalzdach oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23.17 03C + Gaube Figo vz-besch.eben b.20° ü.10-20m2

Planbeilage: 

z.b.: Figo Doppelstehfalzdach oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23.17 04 + Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad.


- Deckung mit einer Krümmung in einer Richtung


Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m²) angegeben.


Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.17 04D + Gaupe Figo vz-besch.gekrümmt b.20° b.5m2**
Planbeilage: 
z.b.: Figo Doppelstehfalzdach oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.17 04E + Gaupe Figo vz-besch.gekrümmt b.20° ü.5-10m2**
Planbeilage: 
z.b.: Figo Doppelstehfalzdach oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.17 04G + Gaupe Figo vz-besch.gekrümmt b.20° ü.10-20m2**
Planbeilage: 
z.b.: Figo Doppelstehfalzdach oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.17 05 + Aufzählung (Az) auf Gaupendeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt.
- 23.17 05A + Az Figo Gaupe vz-besch.f.ü.20-45°**
Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.17 05B + Az Figo Gaupe vz-besch.f.ü.45-60°**
Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.17 05D + Az Gaupe Figo vz-besch.f.gerundete Dächer**
Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.17 06 + Aufzählung (Az) auf Dachdeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharen.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.17 06A** + **Az Dachdeckungen FIGO vz-besch.f.Gefällestufe ohne Zuluft**
Ohne Zuluft.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.17 07 + Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz.
Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.
- 23.17 07A** + **Wanddeckung Figo vz-besch.50cm**
z.b.: Figo Dach und Wanddeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.17 09 + Aufzählung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23.17 09A** + **Az Dach-/Wanddeck.Figo vz-besch.f.einseitiges Anarbeiten**
Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichnen, Traufen, Übergängen, Orgängen.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.17 09C** + **Az Dach-/Wanddeck.Figo vz-besch.f.Falzverb.bei runden zs.**
Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnen oder Traufen bei runden Zuschnitten.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.17 09D** + **Az Dach-/Wanddeck.Figo vz-besch.f.Falzverb. bei gekr.Ausf.**
Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichnen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.17 10 + Dehnungsfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.
- 23.17 10A** + **Dach-/Wanddeck.Figo Dehnungsfalz vz-besch.**
z.b.: Figo Dach und Wanddeckung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I7 10B + Az Dach-/Wanddeck.Figo Dehnungsfalz vz-besch.f.Dichteinlage**
Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I7 11 + Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das verzinkte Stahlblech, beschichtet, an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.
- 23.I7 11A + Dach-/Wanddeck.Figo Dehnungsleiste+Kappe vz-besch.**
z.B.: Figo Dehnungsleiste+Kappe oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I7 12 + Nahtselbstklebende Polymerbitumen- Unterdeckbahn, bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit und als Schallschutz. Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.
- 23.I7 12A + Polymerb. Unterdeckbahn 3mm**
Dicke: 3 mm
z.B. BauderTOP UDS 3 NK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.I7 12B + Polymerb.Unterdeckbahn 1,5mm**
Dicke: 1,5 mm
z.B. BauderTOP UDS 1,5 NK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.I7 13 + Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.
- 23.I7 13A + Dachausstieg Figo f.Dachdeckungen vz-besch.**
Innenlichte: [] cm x [] cm
Deckel/Glas: []
z.B.: Figo Dachausstieg oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I7 14 + Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

23.I7 14A + Dach-/Wanddeck.Figo vz-besch.Einbinden Bauteil b.1m2Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m².

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I7 14B + Dach-/Wanddeck.Figo vz-besch.Einbinden Bauteil ü.1m2

Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln.

Einzelgröße über 1 m²:

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I7 37 + Einfassung von Dachdurchdringungen in der Metaldeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bis 33 cm hoch.Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.**23.I7 37A + Einfassung Dach-/Wanddeckung Figo vz-besch.b.DN150mm**

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I7 37B + Einfassung Dach-/Wanddeckung Figo vz-besch.ü.DN150-300mm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I7 37C + Einf. Dach-/Wanddeckung Figo vz-besch.ü.DN300:_____

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.17 37E + Einfassung Dach-/Wanddeckung Figo vz-besch.b.0,02m2**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.17 37F + Einfassung Dach-/Wanddeckung Figo vz-besch.ü.0,02-0,1m2**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.17 37G + Einf. Dach-/Wanddeckung Figo vz-besch.ü.0,1m2: _____**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.17 46 + Firstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Holzunterkonstruktion, bestehend aus:**
- Saumstreifen (2 x bis 25 cm Zuschnittsbreite)
 - Lüftungsgitter (2 x bis 25 cm)
 - Abdeckungen (bis 75 cm)
- 23.17 46A + Firstlüftung einfach vz-besch.auf Holz UK**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.17 46D + Az Firstlüftung vz-besch.f.ZS rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage: _____

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.17 48 + Figo Firstlüfterelement für Metaldachdeckung**
Auf Firstlatte mit ca. 3 Stück Firstlattenhalter pro Firstlüfter befestigt, einschließlich Dichtschrauben, auf vorgefertigter Unterkonstruktion (vom AG beigestellt), sturmsicher montiert.
Einschließlich Beidecken und einbinden in die Dachfläche.
- 23.17 48H + Figo Firstlüfterelement vz.besch.**
Decklänge: 1,82 m/Stück
Lüftungsquerschnitt: 295 cm²/m

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Firstlüfter für FIGO AMADE Dacheindeckung

Oberfläche: Farbe:

z.b: Figo Firstlüfterelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.17 48I + Az Figo Firstlüfter vz.besch. gekrümmte Ausf.

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.17 48J + Az Figo Firstlüfter f.Vorkopf

Für Vorkopf.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.17 49 + Halbfirstabluftsystem aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, auf vorhandener Holzunterkonstruktion,

bestehend aus:

- Saumstreifen (bis 25 cm Zuschnittsbreite)
- Lüftungsgitter (bis 25 cm)
- Abdeckungen (bis 75 cm)

23.17 49J + Figo Halbfirstablufts.einfach vz-besch.auf Holz-UK

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.17 49K + Az Halbfirstablufts..vz-besch.f.ZS rund/gekr.Ausf.

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.17 50 + Froschmaullüfter einzeln mit vorderem perforiertem Lüftungsblech für Dacheindeckung aus Metall.

Zum Aufnieten und abdichten auf die Dachplatte, einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Lüftungsöffnung.

Farbe und Güte wie Dacheindeckung.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

23.I7 50L + Figo Froschmaullüfter vz-besch.f.BlechdachLüftungsquerschnitt: 45 cm²

z.b.: Figo Froschmaullüfter einzeln zum Aufnieten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23.I8 + Figo Saum-Ichsen u.Anschlussbleche,verz.besch.

Version 2022-08

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein**Im Folgenden sind Figo Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.**

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt.

Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die "Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung.

Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice, welche dem Planer (z.B. Architekten bzw. Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

2.2 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.3 Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlagen, Aufständern auf Dachflächen und Metaldachdeckungen) erfolgt durch den Auftraggeber (AG).

2.4 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.4 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**3. Oberflächen:**

Verzinkt beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt. Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt. Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE

Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 35 µm,

Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm

UV Beständigkeit RUV4

Korrosionsbeständigkeit RC3

Oberfläche (OF) STRUKTURA

Vorderseite Startklare matt grob extra, organisch beschichtet 35 µm,

Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm

UV Beständigkeit RUV4

Korrosionsbeständigkeit RC3

Oberfläche (OF) ROBUST

Vorderseite matt fein, organisch beschichtet 25 µm,

Rückseite matt fein, organisch beschichtet 25 µm,

Korrosionsbeständigkeit RC3

UV-Beständigkeit RUV 4

4. Farben/Oberflächen: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers**5. Materialeigenschaften:**

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 120 g Zink-Magnesium-Auflage organisch beschichtet.

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

6. Dachneigung:

Es gelten die letztgültigen Verlegerichtlinien des Herstellers und die ÖNORM.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßensperren und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

8. Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für MDD: für Metaldachdeckung

im Positionsstichwort: für DP : für Dachplatte

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**9. Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:**

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10. Besondere Ausführungen:

10.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

10.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

11. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

12. Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

23.18 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

23.18 00B + Farbe zu 23.18

Farbe:

Betrifft Position(en):

23.18 01 + Saumblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23.18 01A + Figo Saumblech vz.besch.b.33cm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.18 01B + Figo Saumblech vz-besch.ü.33-40cm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I8 01C + Figo Saumblech vz-besch.ü.40-50cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 01D + Figo Saumblech vz-besch.ü.50-67cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 01E + Figo Saumblech vz-besch.ü.67-80cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 01F + Figo Saumblech vz-besch.ü.80cm: _____**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.I8 02 + Aufzählung (Az) auf Saumblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der
Zuschnittsbreite.**
- 23.I8 02B + Az Figo Saumblech vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage: _____

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 03 + Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.**
- 23.I8 03A + Figo Saumstreifen vz-besch.b.20cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I8 03B** + **Figio Saumstreifen vz-besch.ü.20-33cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 04 + Aufzählung (Az) auf Saumstreifen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23.I8 04B** + **Az Figio Saumstreifen vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 05 + Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23.I8 05A** + **Figio Patentsaumstreifen vz-besch.b.25cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 05B** + **Figio Patentsaumstreifen vz-besch.ü.25-33cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 05C** + **Figio Patentsaumstreifen vz-besch.ü.33-40cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 06 + Aufzählung (Az) auf Patentsaumstreifen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23.I8 06D** + **Az Patentsaumstreifen vz.besch.f.ZS rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.18 07 + Einlaufblech oder Unterdach-Traufenstreifen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23.18 07A + Figo Einlaufblech vz.besch.b.20cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.18 07B + Figo Einlaufblech vz.besch.ü.20-33cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.18 07C + Figo Einlaufblech vz.besch.ü.33-40cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.18 07E + Figo Unterdach-Traufenstreifen vz.besch.b.20cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.18 07F + Figo Unterdach-Traufenstreifen vz.besch.ü.20-33cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.18 07G + Figo Unterdach-Traufenstreifen vz.besch.ü.33-40cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.18 08 + Aufzählung (Az) auf Einlaufbleche oder Unterdach-Traufenstreifen (Einlaufbl./Traufenstr.) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 23.I8 08B** + **Az Unterdach Traufenstreifen rund/gekr.Ausf.vz.besch.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 09** + **Winkelsaum aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23.I8 09A** + **Figio Winkelsaum vz-besch.b.40cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 09B** + **Figio Winkelsaum vz-besch.ü.40-50cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 09C** + **Figio Winkelsaum vz-besch.ü.50-67cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 09D** + **Figio Winkelsaum vz-besch.ü.67-80cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 09E** + **Figio Winkelsaum vz-besch.ü.80cm: _____**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.I8 10** + **Aufzahlung (Az) auf Winkelsaum aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 23.I8 10B** + **Az Figo Winkelsaum vz-besch. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 11** + **Dachichse (Dachkehle) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23.I8 11A** + **Figo Dachichse vz-besch.50-67cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 11B** + **Figo Dachichse vz-besch.ü.67-80cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 11C** + **Figo Dachichse vz-besch.ü.80cm:_____**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.I8 12** + **Aufzahlung (Az) auf Dachichsen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23.I8 12B** + **Az Figo Dachichse vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 12C** + **Az Figo Dachichse vz-besch.f.Stehfalz**
Für die Ausführung mit Stehfalz.
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I8 12D + Az Figo Dachichse vz-besch.f.vertiefte Ausf.**
Für eine vertiefte Ausführung.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 13 + Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23.I8 13A + Figo Giebeleinfassung vz-besch.b.25cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 13B + Figo Giebeleinfassung vz-besch.ü.25-33cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 13C + Figo Giebeleinfassung vz-besch.ü.33-40cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 13D + Figo Giebeleinfassung vz-besch.ü.40-50cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 14 + Aufzahlung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23.I8 14B + Az Figo Giebeleinf.vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I8 14D + Az Figo Giebeleinf.vz-besch.f.vertiefte Ausf.**
Für eine vertiefte Ausführung.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 15 + Giebeleinfassung (Ortgangblech) mit zusätzlichem Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23.I8 15C + Figo Giebeleinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.40-50cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 15E + Figo Giebeleinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.50-67cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 15F + Figo Giebeleinfassung+Stehfalz vz-besch.ü.67-80cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 16 + Aufzählung (Az) auf Giebeleinfassungen (Giebeleinf.) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23.I8 16B + Az Giebeleinf + Stehfalz vz-besch.f.ZS rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 16D + Az Figo Giebeleinf.+Stehfalz vz-besch.f.vertiefte Ausf.**
Für eine vertiefte Ausführung.
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 17 + Wandeinfassung (Wandanschlussblech) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**23.I8 17B + Figo Wandeffassung vz-besch.b.40cm**

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I8 17C + Figo Wandeffassung vz-besch.ü.40-50cm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I8 17D + Figo Wandeffassung vz-besch.ü.50-67cm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I8 17E + Figo Wandeffassung vz-besch.ü.67-80cm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I8 18 + Aufzahlung (Az) auf Wandeffassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.

23.I8 18B + Az Figo Wandeffassung vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.

Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I8 18D + Az Figo Wandeffassung vz-besch.f.vertiefte Ausf.

Für eine vertiefte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I8 19 + Wandeffassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I8 19C + Figo Wandeingassung+Stehfalz vz-besch.40-50cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 19D + Figo Wandeingassung+Stehfalz vz-besch.ü.50-67cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 19E + Figo Wandeingassung+Stehfalz vz-besch.ü.67-80cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 20 + Aufzählung (Az) auf Wandeingassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23.I8 20B + Az Wandeingf+Stehf. vz.besch.f.ZS rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 20D + Az Figo Wandeingf.+Stehfalz vz-besch.f.vertiefte Ausf.**
Für eine vertiefte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 21 + Brustblech oder Vorderteil aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23.I8 21A + Figo Brustblech vz-besch.b.33cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I8 21B + Figo Brustblech vz-besch.ü.33-40cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 21C + Figo Brustblech vz-besch.ü.40-50cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 21D + Figo Brustblech vz-besch.ü.50-67cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 21E + Figo Brustblech vz-besch.ü.67-80cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 22 + Aufzählung (Az) auf Brustblech oder Vorderteil aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23.I8 22B + Az Figo Brustblech vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 22E + Az Figo Brustblech vz-besch.f.profil.Eindeckung**
Für eine profilierte Eindeckung.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 27 + Halbfirsteinfassung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I8 27C + Figo Halbfirsteinfassung vz-besch.b.50cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 27D + Figo Halbfirsteinfassung vz-besch.ü.50-67cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 27E + Figo Halbfirsteinfassung vz-besch.ü.67-80cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 27F + Figo Halbfirsteinfassung vz-besch.ü.80cm:_____**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.I8 28 + Aufzahlung (Az) auf Halbfirsteinfassung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23.I8 28B + Az Halbfirsteinfassung vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage: _____

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 28E + Az Figo Halbfirsteinfassung vz-besch.f.profil.Eindeckung**
Für eine profilierte Eindeckung.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 29 + First- oder Gratblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I8 29A** + **Figio First-/Gratblech vz-besch.b.33cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 29B** + **Figio First-/Gratblech vz-besch.ü.33-40cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 29C** + **Figio First-/Gratblech vz-besch.ü.40-50cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 29X** + **Figio First-/Gratblech vz-besch.ü.50cm: _____**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.I8 30** + **Aufzahlung (Az) auf First- oder Gratblech aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23.I8 30B** + **Az First-/Gratblech vz-besch.f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage: _____

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 30E** + **Az Figio First-/Gratblech vz-besch.f.profil.Eindeckung**
Für eine profilierte Eindeckung.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 31** + **Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I8 31A + Figo Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.b.67cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 31B + Figo Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.ü.67-80cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 31C + Figo Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.ü.80-100cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 31D + Figo Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.ü.100-125cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 32 + Aufzählung (Az) auf Fenster- oder Wasserrutsche aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23.I8 32E + Az Figo Fenster-/Wasserrutsche vz-besch.f.profil.Eindeckung**
Für eine profilierte Eindeckung.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 33 + Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23.I8 33A + Figo Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.b.33cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 23.I8 33B + Figo Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.33-40cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 33C + Figo Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.40-50cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 33D + Figo Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.50-67cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 33E + Figo Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.67-80cm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 33X + Figo Mauer-Brüstungsabdeckung vz-besch.ü.80cm:_____**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 23.I8 34 + Aufzählung (Az) auf Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.**
- 23.I8 34B + Az Mauerabd. vz-besch.f.ZS rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 35 + Saumstreifen als Z-Streifen mit dichter, fester Verbindung zum Blechuntergrund aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**23.I8 35A + Figo Saumstreifen als Z-Streifen vz-besch.b.15cm**

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I8 35B + Az Z-Streifen vz.besch.f.ZS rund/gekr.Ausf.

Aufzählung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage: _____

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I8 36 + Einfassungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bestehend aus:

- Seitenteilen
- Brustblech
- Rückenteil

23.I8 36A + Figo Einfassung Fänge/OL/DFF vz-besch.f.flache Deckung

Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFF).

- für flache Eindeckungsmaterialien

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23.I8 36B + Figo Einfassung Fänge/OL/DFF vz-besch.f.profilierter Deckung**

Für gemauerte Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFF).

- für profilierte Eindeckungsmaterialien

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23.I8 37 + Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, bis 33 cm lang, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte.**Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.**23.I8 37A + Figo Einfassung vz-besch.b.DN150mm**

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I8 37B + Figo Einfassung vz-besch.ü.DN150-300mm**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I8 37C + Figo Einfassung vz-besch.ü.DN300mm: _____**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I8 37E + Figo Einfassung vz-besch.b.0,02m2**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I8 37F + Figo Einfassung vz-besch.ü.0,02-0,1m2**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I8 37G + Figo Einfassung vz-besch.ü.0,1m2: _____**
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 38 + Putzleiste aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23.I8 38A + Figo Putzleiste Putzfassade vz-besch.b.8cm**
Putzleiste bei Putzfassaden.
z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 23.I8 38B** + **Figio Putzleiste Putzfassade vz-besch.ü.8-15cm**
Putzleiste bei Putzfassaden.
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 39 + Kittleiste aus verzinktem Stahlblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23.I8 39A** + **Figio Kittleiste vz-besch.b15cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 40 + Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
- 23.I8 40A** + **Figio Steckputzleiste vz-besch.b.15cm**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 41 + Aufzählung (Az) auf Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23.I8 41B** + **Az Abschlußleiste vz.besch.f.ZS rund/gekr.Ausf.**
Für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 42 + Einfassungen von Geländerstützen (rund/rechteckig) aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
- 23.I8 42A** + **Figio Stützeinfassungen vz-besch.**
z.b.: Figio Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 23.I8 42C** + **Figó Stützeineinfassungen+Eindeckplatte vz-besch.**
Für Dacheindeckungen mit Eindeckplatte (zur Deckungsart passend).
z.b.: Figó Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 23.I8 45 + Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
- 23.I8 45A** + **Figó Einfache Falzverb.vz-besch.zw.Einfassung u.Wandab.**
z.b.: Figó Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 46 + Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, für die Erschwernis bei der Befestigung.
- 23.I8 46B** + **Az Figó Verblechung vz-besch.f.Dübeln/Nieten**
In Beton, Ziegel und Metallprofilen.
Mit Dübeln oder Nieten.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 46D** + **Az Figó Verblechung vz-besch.f.Kleben kalt**
Mit kalter Klebemasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I8 48 + Halbfirsteinfassung (Pultfirst) für Dacheindeckung mit Dachplatten aus Metall.
Montage auf vorhandener Unterkonstruktion (vom AG beigestellt),
Farbe und Güte wie Dacheindeckung.
- 23.I8 48A** + **Halbfirst unbel. f. Metaldachplatten**
Zuschnitt bis (mm):
Kantungen (Stück):
z.b.: Figó Bandblech oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.I9** + **Figó Schnee u.Eisschutz f. Doppelstehfalzd. verz. besch.**
Version 2022-08

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Hersteller:**

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt -Austria

Tel.: +43 463 37970 3550

FAX: +43 463 37970 3590

Mobil: +43 676 8277 3500

www.figo.at

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein**Im Folgenden sind Vorrichtungen für Figo Schnee- und Eisschutz für Ein- bzw. Abdeckungen aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.), beschrieben.**

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den derzeit allgemein geltenden Regeln der Technik erstellt.

Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Eine Besichtigung auf der Baustelle vor der Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die "Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung.

Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Hierbei handelt es sich um ein Ausschreibungsservice, welche dem Planer (z.B. Architekten bzw. Professionisten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

2.2 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.3 Berechnungen bei erhöhten statischen Beanspruchungen (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständerungen auf Dachflächen und Metaldachdeckungen erfolgt durch den Auftraggeber (AG).

2.4 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.4 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3. Oberflächen:

Verzinkt beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE

Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 35 m μ ,

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
 UV Beständigkeit RUV4
 Korrosionsbeständigkeit RC3

Oberfläche (OF) STRUKTURA
 Vorderseite Startklare matt grob extra, organisch beschichtet 35 µm,
 Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
 UV Beständigkeit RUV4
 Korrosionsbeständigkeit RC3

Oberfläche (OF) ROBUST
 Vorderseite matt fein, organisch beschichtet 25 µm,
 Rückseite matt fein, organisch beschichtet 25 µm,
 Korrosionsbeständigkeit RC3
 UV-Beständigkeit RUV 4

4. Farben/Oberflächen: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers**5. Materialeigenschaften:**

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)
 Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 120 g Zink-Magnesium-Auflage organisch beschichtet.

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

6. Dachneigung:

Es gelten die letztgültigen Verlegerichtlinien des Herstellers und die ÖNORM.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßensperren und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für MDD: für Metaldachdeckung

im Positionsstichwort: für DP : für Dachplatte

9. Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10. Besondere Ausführungen:

10.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

10.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11. Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

12. Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die zugehörigen Befestigungselemente (z.B. Haken, Klemmen) in gerader Ausführung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

- 23.19 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
- 23.19 00B + Farbe zu 23.19**
Farbe:
Betrifft Position(en):
- 23.19 02 + Schneerechen (Gitter) vz. besch., beschichtet, einschließlich Systemzubehör..
Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet.
Halterabstand: 70 - 90 cm
Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.
- 23.19 02A + Figo Schneerechen (Gitter) vz-besch.200mm**
z.b.: Figo Schneerückhaltesystem oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.19 02B + Figo Schneerechen (Gitter) vz-besch.250 mm**
z.b.: Figo Schneerückhaltesystem oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23.19 04 + Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang) aus vz. besch., mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.
Auf verzinktem Stahlblech.
• Klemmenabstand bis 60 cm

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FGO

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

23.I9 04A + Figo Schneefang vz-besch.1-Durchzugsrohr
 z.b.: Figo Schneerückhaltesystem oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I9 04B + Figo Schneefang vz-besch.2-Durchzugsrohren
 z.b.: Figo Schneerückhaltesystem oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I9 04D + Az Figo Schneefäng vz-besch.f.runde Ausführungen
 Aufzahlung (Az) für runde Ausführungen.
 Rohrdurchzug Stk :
 Radius:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23.I9 04E + Az Figo Schneefänge vz-besch.f.Eishalter
 Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter auf das unterste Rohr, einschließlich Sichern gegen Verdrehen.

 L: S: EP: 0,00 m PP:

LG 23 Bauspenglerarbeiten Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**68 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Verordnungen und Zulassungen, die das System beziehungsweise die Systemkomponenten betreffen und für den angegebenen Standort, den Gebäudezweck und die angegebene Gebäudehöhe zutreffen, gelten als Vertragsbestandteil.

Eine Leistungserklärung ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.

2. Planungsunterlagen des Auftraggebers (Ausführungsplanung):

Der Auftraggeber stellt als Unterlagen zum Leistungsverzeichnis eine Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Behörden (z.B. Brandschutz) und der bauphysikalischen Gutachten zur Verfügung.

Die Ausführungsplanung enthält:

- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Ansichten
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der (Haupt) Schnitte
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Baukörperanschlüsse
- Angaben zur Art der Fassadenbekleidung
- Angaben zur Oberflächenausführung

3. Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden:

Im Folgenden sind Gesamtsysteme, bestehend aus Unterkonstruktion, Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselementen, Hinterlüftungsspalt und Außenschicht beschrieben.

4. Wärmedämmte, hinterlüftete Fassaden:

Im Folgenden sind vorgehängte, hinterlüftete Fassaden mit zusätzlicher Wärmedämmung durch Wärmedämmstoffe der Euroklasse mindestens A2 gemäß EN 13501-1, die systemkonform an der Außenwand verankert werden, beschrieben.

5. Unterkonstruktion:

Ausgeführt wird eine Systemkonstruktion eines Herstellers, die auf das Material der Außenschicht und die Dämmstoffdicke abgestimmt ist und den statischen und bauphysikalischen Erfordernissen gemäß der vom Auftraggeber bekannt gegebenen Allgemeinen Beschreibung des Gebäudes entspricht.

Es werden Distanzhalter (Wandstützen) verwendet, die einen Ausgleich von Wandtoleranzen bis zu 35 mm ohne zusätzliche Kosten ermöglichen und mit einer Kunststoffunterlage zur thermischen Trennung vom Baukörper montiert werden.

Die Tragprofile sind dehnungsgerecht mittels Fix- und Gleitpunkte montiert.

Der statische Nachweis des Befestigungssystems wird vom Auftragnehmer vorgelegt.

6. Be- und Hinterlüftung:

Für eine wirksame Be- und Hinterlüftung wird die Außenschicht mit einem lichten Abstand von mindestens 20 mm und höchstens 50 mm vor der Wärmedämmung montiert.

Die ungehinderte Hinterlüftung der gesamten Außenschicht oder aller abgeschlossenen Teilbereiche von unten nach oben ist durch die Art der Unterkonstruktion und Befestigung der Außenschicht sichergestellt.

Die untere Lufteintrittsöffnung und der obere Luftaustritt sind durch Lüftungsgitter aus nicht rostendem Metall verschlossen. Diese ermöglichen einen wirksamen Lüftungsquerschnitt von mindestens 150 cm²/m bei Holz-Unterkonstruktionen und 50 cm²/m bei metallischen Unterkonstruktionen.

7. Außenschicht:

7.1 Faserzement (FZ)

7.2 High Pressure Laminate (HPL)

7.3 Aluminium-Verbund (AluV)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 7.4 Aluminium (Alu)
- 7.5 Edelstahl (V2A)
- 7.6 Titanzink (TiZi)
- 7.7 verzinkt beschichtetes Stahlblech (VZB)
- 7.8 Kupfer (CU)
- 7.9 Faserbeton (FB)
- 7.10 Glas
- 7.11 Kunststoffglas (KSTG)
- 7.12 gepresste Steinwollplatten (HPST)
- 7.13 Ton/Keramik (TON)
- 7.14 Kunststoff (KST)
- 7.15 Holz
- 7.16 Mineralwerkstoffe (MWST)

8. Befestigungssysteme:

Die Befestigung der Tafeln erfolgt technisch zwängungsfrei nach den Angaben des Systemherstellers.

Alle sichtbaren Befestigungselemente sind farblich der Oberfläche der Fassadentafeln angepasst.

9. Oberflächenfarbe:

Laut Standardkollektion des Tafelherstellers.

9.1 Standardfarben: Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

9.2.Sonderfarben: Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

10. Fugenausbildung:

Die Fugenausbildung erfolgt technisch zwängungsfrei nach den Angaben des Systemherstellers.

11. Profile:

Trennprofile, Stoßbleche, Leibungs- und Sturzprofile werden aus geeignetem korrosionsbeständigem Material hergestellt.

12. Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM für Dachdeckerarbeiten.

13. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Leistungserklärung ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

68.10 + Figo Quattro Fassade

Version 2022-08

Hersteller:

Filli Stahl Großhandels GmbH

Schrödingerstraße 5

9020 Klagenfurt

Allgemein:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die Filli Stahl Großhandels GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungsservice, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabspernungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkürzungen:

im Positionsstichwort steht Q für Quattro Feinblech Fassadenkassette.

im Positionsstichwort steht SM für Sondermaterial

im Positionsstichwort steht SDB für Sonderdeckbreite

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Produktbeschreibung:

Fassadenbekeidung mit FIGO Quattro (=Q) Fassadenkassetten

werden an den werkseitig vorgegebenen Langlöchern mit A2 Schrauben gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen geradlinig und fluchtgerecht **von oben (Attika)nach unten (Sockel)** auf die vorhandener Unterkonstruktion verdeckt befestigt montiert.

Die Profile sind jeweils an den Enden in der Profilhöhe (Kopfkantung) 90° geschlossen.

Somit ist ein einwandfreier formstabiler Profilabschluss gegeben.

An der Kopfkantung sind für die Fassadenkassetten werkseitig vorgefertigte Schattenfugenprofile vorgesehen.

Im Rand und Eckbereich ist eine verstärkte Befestigung lt. Norm für Windlasten zu berücksichtigen.

Die Verarbeitungsrichtlinien vom Hersteller sowie Normen sind einzuhalten.

Standarddeckbreiten:

Als Standard werden die Kassetten mit einer Schattenfuge entlang der Profillänge mit 15 mm werkseitig hergestellt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Die Angaben zur Deckbreite (=DB) beinhalten die Schattenfuge von 15 mm.

Q1 = DB 106 mm inkl. Fuge

Q2 = DB 212 mm inkl. Fuge

Q3 = DB 318 mm inkl. Fuge

Q4 = DB 424 mm inkl. Fuge

Profillänge:

Q1 - Q3 bis max. 3000 mm Q4 bis max. 2000 mm.

Standardfarben:Farbkategorie (= FK)

FK1 Robust Oberfläche matt fein 25µm

FK2 Highline Oberfläche matt grob SP 35µm

FK3 Struktura Oberfläche matt extra grob SP 35µm

FK4 Sonderfarben z.b.: Steinoptik, auf Anfrage beim Hersteller.

Standardfarben sind der gültigen Farbkarte des Herstellers zu entnehmen.

Materialeigenschaften: (ZS= Zuschnitt)

Q1 = ZS 220 mm Gewicht 9,15 kg/m²

Q2 = ZS 324 mm Gewicht 6,75 kg/m²

Q3 = ZS 430 mm Gewicht 5,82 kg/m²

Q4 = ZS 536 mm Gewicht 5,56 kg/m²

Schmezttauchveredeltes (Feuerverzinkt) Stahlband mit 120g Zink Magnesium Auflage

Beschichtung:Standard

Vorderseite:organisch beschichtet SP 25-35µm.

Rückseite:organisch beschichtet SP 15-25µm

Material: Stahlblech organisch beschichtet

Materialstärke: 0,55 mm

Trägerwerkstoff: DX52D+ZM 120g (Standard)

Korrosionsbeständigkeit: RC3

UV-Beständigkeit: RUV 4

Hagelwiderstandsklasse: 2

Profildicke: 22

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen

Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

68.10 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

68.10 00A + Farbe nach W. AG

Farbe Oberfläche n.W.AG

Farbe: Standard, nach gültiger FIGO Farbkarte.

Farbe: Oberfläche: Betrifft Position(en):

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

68.10 00B + Sondermaterial n.W. AG zu 6810

Sondermaterial n.W. AG zu 6810

Sonderfarben und Sondermaterial(SM)

Sondermaterial: z.b.: VMZINK Titanzink, Kupfer,Edelstahl,Aluminium.

Sonderoberflächen z.b.: vorbewittert, eloxiert.

Sondermaterial: Oberfläche: Beschichtung: Farbe: Materialstärke:

Profildicke: 22 mm

68.10 00E + ProjektbeschreibungAdresse : Gebäudewidmung: Höhe des Gebäudes (absolute Höhe): Art der vorgehängten Fassade: Geländekategorie: Gebäudeklasse: Basis-Windgeschwindigkeit: Zusätzliche Feuerschutzbestimmungen: Angaben zu den Gebäudeaußenkanten (z.B. Länge):

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**68.I0 00F + Handmuster Quattro Bemusterung**Angaben zur Bemusterung: Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68.I0 00G + Fassadenmuster QuattroAngaben zur Bemusterung/zum Herstellen von Musterflächen: Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68.I0 00V + Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format): Betrifft Position(en): **68.I0 02 + Fassadenbeleidung mit FIGO Quattro (=Q)Fassadenkassetten werden an den werkseitig vorgegebenen Langlöchern mit A2 Schrauben gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen geradlinig und fluchtgerecht auf die vorhandener Unterkonstruktion verdeckt befestigt.**

Die Profile sind jeweils an den Enden in der Profilhöhe (Kopfkantung) 90° geschlossen.

Somit ist ein einwandfreier formstabiler Profilabschluss gegeben.

An der Kopfkantung sind für die Fassadenkassetten werkseitig vorgefertigte Schattenfugenprofile vorgesehen.

Im Rand und Eckbereich ist eine verstärkte Befestigung lt. Norm für Windlasten zu berücksichtigen.

Die Verarbeitungsrichtlinien vom Hersteller sowie Normen sind einzuhalten.

68.I0 02A + Figo Quattro vz-besch. Q1 DB106mm

Fassadenkassette Quattro Q1 DB 106 mm

Deckbild (lt. Plannr.:)Oberfläche: Farbsystem: µm Farbe:

Verlegung waagrecht oder senkrecht.

Verlegung:

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I0 02B + Figo Quattro vz-besch Q2 DB 212mm**

Fassadenkassette Quattro Q2 DB 212 mm

Deckbild (lt. Plannr.:)Oberfläche:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FGO

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Farbsystem: _____ µm _____

Farbe: _____

Verlegung waagrecht oder senkrecht.

Verlegung: _____

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68.I0 02C + Figo Quattro vz-besch Q3 DB 318mm

Fassadenkassette Quattro Q3 DB 318 mm

Deckbild (lt. Plannr.:(.....))

Oberfläche: _____

Farbsystem: _____ µm _____

Farbe: _____

Verlegung waagrecht oder senkrecht.

Verlegung: _____

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68.I0 02D + Figo Quattro vz-besch Q4 DB 424mm

Fassadenkassette Quattro Q4 DB 424 mm

Deckbild (lt. Plannr.:(.....))

Oberfläche: _____

Farbsystem: _____ µm _____

Farbe: _____

Verlegung waagrecht oder senkrecht.

Verlegung: _____

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**68.I0 02E + Figo Quattro Q1 vz-bech - SDB 50-105mm**

Quattro Q1 Stbl. - Sonderdeckbreite
von DB 50 -105 mm inkl. 15 mm Schattenfuge.
z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I0 02F + Figo Quattro Q2 vz-besch. - SDB 107-211mm**

Quattro Q2 Stbl. - Sonderdeckbreite
von DB 107-211 mm inkl. 15 mm Schattenfuge.
z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I0 02G + Figo Quattro Q3 vz-besch - SDB 213-317mm**

Quattro Q3 Stbl. - Sonderdeckbreite
von DB 213-317 mm inkl. 15 mm Schattenfuge.
z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I0 02H + Figo Quattro Q4 vz.besch - SDB 319-423mm**

Quattro Q4 Stbl. - Sonderdeckbreite
von DB 319-423 mm inkl.15 mm Schattenfuge.
z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68.I0 08 + Fassadenbekeidung mit FIGO Quattro (=Q) Fassadenkassetten werden an den werkseitig vorgegebenen Langlöcher mit A2 Schrauben gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen geradlinig und fluchtgerecht auf die vorhandener Unterkonstruktion verdeckt befestigt.

Die Profile sind jeweils an den Enden in der Profilhöhe (Kopfkantung) 90° geschlossen.

Somit ist ein einwandfreier formstabiler Profilabschluss gegeben.

An der Kopfkantung sind für die Fassadenkassetten werkseitig vorgefertigte Schattenfugenprofile vorgesehen.

Im Rand und Eckbereich ist eine verstärkte Befestigung lt. Norm für Windlasten zu berücksichtigen.

Die Verarbeitung entsprechend des Herstellers sowie Normen sind einzuhalten.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**68.I0 08B + Figo Q1 SM DB 106mm**

Fassadenkassette Quattro Q1 SM DB 106mm.

Sondermaterial: Oberfläche: Beschichtung: Materialstärke:

Profildicke: 22 mm

Deckbild (lt. Plannr.: (.....))

Farbsystem: µm Farbe:

Verlegung waagrecht oder senkrecht.

Verlegung:

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I0 08C + Figo Q2 SM DB 212mm**

Fassadenkassette Q2 SM DB 212 mm.

Sondermaterial: Oberfläche: Beschichtung: Materialstärke:

Profildicke: 22 mm

Deckbild (lt. Plannr.: (.....))

Farbsystem: µm Farbe:

Verlegung waagrecht oder senkrecht.

Verlegung:

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I0 08D + Figo Q3 SM DB 318mm**

Fassadenkassette Q3 SM DB 318 mm.

Sondermaterial: Oberfläche:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FGO

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Beschichtung:
 Materialstärke:
 Profildicke: 22 mm
 Deckbild (lt. Plannr.:)
 Farbsystem: µm
 Farbe:
 Verlegung waagrecht oder senkrecht.
 Verlegung:
 z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q3 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68.I0 08E + Figo Q4 SM DB 424mm

Fassadenkassette Q4 SM DB 424 mm.
 Sondermaterial:
 Oberfläche:
 Beschichtung:
 Materialstärke:
 Profildicke: 22 mm
 Deckbild (lt. Plannr.:)
 Farbsystem: µm
 Farbe:
 Verlegung waagrecht oder senkrecht.
 Verlegung:
 z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten Q4 oder Gleichwertiges
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68.I0 08F + Figo Quattro Q1 SM - SDB 50-105mm

Quattro Q1 SM - Sonderdeckbreite 50-105mm
 inkl. 15 mm Schattenfuge.
 z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**68.I0 08G + Figo Quattro Q2 SM - SDB 107-211mm**

Quattro Q2 SM - Sonderdeckbreite 107-211 mm

inkl. 15 mm Schattenfuge.

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I0 08H + Figo Quattro Q3 SM- SDB 213-317mm**

Quattro Q3 SM- Sonderdeckbreite 213-317 mm inkl. 15 mm Schattenfuge.

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:**68.I0 08I + Figo Quattro Q4 SM- SDB 319-423mm**

Quattro Q4 SM- Sonderdeckbreite 319-423 mm inkl. 15 mm Schattenfuge.

z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68.I0 10 + Metallfassade bestehend aus Quattro-Fassadenprofilen nach vorgegebener Fassadenteilung.
Die Aufzählung (Az) betrifft auch den Mehraufwand an Unterkonstruktion,
Befestigungsmaterial und Schattenfugenprofile.

68.I0 10B + Az Figo Quattro mit versetzten Fugen

Verlegeschema zb.: halber Verband, wilder Verband.

Plan Ansichten sind dem LV beigelegt.

Aufzählung auf Pos.:

Verlegeschema:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I0 10D + Az Figo Quattro mit untersch. Deckbreiten**

Für das Verlegen der Fassade mit unterschiedlichen Deckbreiten.

Plan Ansichten sind dem LV beigelegt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:

- 68.I0 11 + Aufzahlung (Az) für Kleinflächen.
Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.

- 68.I0 11A + AZ Mindermengenzuschlag b.20m2**
Für Kleinflächen bis 20m2

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 68.I0 11B + Az Mindermengenzuschlag b. 50m2**
Für Kleinflächen bis 50 m2.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 68.I0 11C + Az Mindermengenzuschlag b.100m2**
Für Kleinflächen bis 100 m2

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 68.I0 16 + Aufzahlung (Az) für Unterlängenzuschlag
Für den Mehraufwand von kurzen Fassadenprofilen.

- 68.I0 16A + Az Unterlängenzuschlag b.800mm**
Für Unterlängenzuschlag: 150 mm-800 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 68.I0 16B + Az Unterlängenzuschlag b. 1000mm**
Für Unterlängenzuschlag: 800mm -1000 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 68.I0 17 + Aufzahlung (Az) für Figo Quattro Fassadenkassetten.
Einzurechnen ist der Mehrbedarf an Material sowie die auftraggeberseitige Kopfkantung am Profilende.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**68.I0 17A + Az Schrägschnitt Figo Quattro-Fassadebkassette**

Für das konische zuschneiden an der Profillänge.

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I0 20 + Unterer Fassadenabschluss Figo Quattro Fassadenkassetten waagrecht.Mit perforierten Fußprofilen integriertem Lüftungsgitter einschließlich Abschlußprofil.
Farbe und Güte wie Fassadenprofile.**68.I0 20A + Unterer Fassadenabschluss Figo waagrecht**Unterer Fassadenabschluß waagrechte Verlegung der Fassadenkassette.
z.b. FIGO Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I0 21 + Unterer Fassadenabschluss Quattro Fassadenkassetten senkrecht.Mit perforierten Fußprofilen oder integriertem Lüftungsgitter einschließlich Abschlußprofil.
Farbe und Güte wie Fassadenprofile.**68.I0 21A + Unterer Fassadenabschluss Figo senkrecht**Unterer Fassadenabschluß bei einer senkrechten Verlegung der Fassadenkassette.
z.b. FIGO Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I0 27 + Abschlussprofile mehrfach gekantet inkl Lüftungsgitter Befestigungsmaterial.

Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

68.I0 27A + Oberer Fassadenabschluß Figo Quattro waagrecht

z.b. FIGO Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

.

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I0 28 + Abschlussprofile mehrfach gekantet inkl Lüftungsgitter Befestigungsmaterial.

Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

68.I0 28B + Oberer Fassadenabschluß Figo Quattro senkrecht

z.b. FIGO Quattro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I0 30 + Eckausbildung Quattro waagrecht .**68.I0 30A + Figo Quattro Eckelement waagrecht**

Quattro Eckelement aussen.

Quattro Aussenecke in Gehrung geschnitten und 90° gekantet.

Einzukalkulieren ist der seitliche

Abschluss mit Schattenfuge sowie der

Mehrbedarf an Unterkonstruktion.

Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

Maximale Schenkellängen werkseitig:

200/200mm, 300/300mm, 400/400mm ,500/500mm.

Schenkellänge:/.mm

DB:mm

z.b. FIGO Quattro Eckelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I0 30G + Figo Quattro Eckelement Maßanfertigung

Aufzählung auf Pos. Quattro Sondereckelement aussen.

Die Herstellung und Montage einer Quattro Außenecke

mit Schenkellängem über 500 mm.

Einzukalkulieren ist der seitliche

Abschluss mit Schattenfuge sowie der

Mehrbedarf an Unterkonstruktion.

Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

Winkel:°

Schenkellänge:/.mm

DB:mm

z.b. FIGO Quattro Eckelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 68.I0 31 + Außeneckprofil mehrfach gekantet einschließlich beidseitigen im Profil integrierten Schattenfugen senkrecht sowie fluchtgerecht montiert.
Einzurechnen ist der Mehraufwand für Montagewinkeln, Befestigungsmaterial, Unterkonstruktion Farbe und Güte wie Fassadenprofile.
- 68.I0 31A + Ausseneckprofil Figo Quattro waagrecht**
Zuschnitt: mm
z.b. FIGO Quattro oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 68.I0 32 + Inneneckprofil mehrfach gekantet inkl. Schattenfuge.
Einzurechnen sind der Mehraufwand für: Unterkonstruktion, Befestigungsmittel Farbe und Güte wie Fassadenprofile.
- 68.I0 32D + Inneneckausbildung Figo Quattro senkrecht**
Zuschnitt: mm
z.b. FIGO Quattro oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 68.I0 33 + Attika-Abdeckung inkl. UK
Herstellen einer Unterkonstruktion nach statischer Erfordernis, eines vollflächigen Auflagers sowie Einhängprofile und Lüftungsgitter, inkl. entsprechender Wärmedämmung und erforderlicher Befestigungsmittel.
Bei der Montage der Abdeckung ist eine fachgerechte Stoßausbildung zur Aufnahme der Längsausdehnung herzustellen; für ausreichende Abluftöffnungen ist zu sorgen.
Farbe und Güte wie Fassadenkassette.
- 68.I0 33C + Attika-Abdeckung**
Baubreite: mm
Zuschnitt: mm
z.b. FIGO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 68.I0 34 + Attika Startprofil VO inkl. Perforierung am Untergurt zur Entlüftung der Fassade.
Das Einbinden in die Attikaabdeckung sowie die senkrechte Fugenteilung mit Kopfkantung sind einzurechnen.
Im Positionsstichwort ist der Zuschnitt angegeben.
- 68.I0 34A + Figo Quattro Attika Startprofil ZS 220mm**
z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 68.I0 34B + Figo Quattro Attika Startprofil ZS 324mm**
z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 68.I0 34C + Figo Quattro Attika Startprofil ZS 430mm**
z.b. FIGO Quattro Fassadenkassetten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 68.I0 38 + Anschlusssteckprofil für Fenster und Türprofile
Anbindung an Bauteilen.
inkl. Befestigungsmaterial.
Gekantetes Profil mit Steckfalz.
Farbe und Güte wie Fassadenkassette.
- 68.I0 38A + Fenster-Tür Anschlusssteckprofil**
Zuschnitt:mm
z.b. FIGO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 68.I0 40 + Fenster- u. Türleibungen
- 68.I0 40A + Sturzausbildung Jalousiekästen**
Sturzverkleidung von Jalousiekästen mit Stütz- und Hilfskonstruktionen sowie Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Farbe und Güte wie Fassadenprofile.
Baubreite:mm
z.b. FIGO oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 68.I0 45 + Leibungs- und Sturzprofile bei den Fenstern und Türen.
Das Leibungsprofil wird mit einer Schattenfuge ausgeführt und an der Unterkonstruktion sowie am Rahmen, wahlweise mit einem Anschlussprofil oder direkt, mit Befestigungsmitteln montiert.
Je nach Fassadenteilung wird die Sturzprofilausbildung mit einem Sonderprofil und einem Lüftungsgitter ausgeführt.
Einzukalkulieren ist die fachgerechte Anarbeitung der Fassadenprofile und die schlagregensicheren Abdichtung an Fenster- und Türrahmen sowie Unterkonstruktion.
Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

68.I0 45A + Fenster- u. Türleibung Quattro waagrecht

Baubreite:L= mm x B= mm

z.b. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 68.I0 46 + Leibungs- und Sturzprofile bei Fenstern und Türen.
Die Leibungsprofile werden mit Einhängeprofilen an der Fassade sowie am Rahmen, wahlweise mit Anschlussprofil oder direkt, mit Befestigungsmitteln montiert.
Einzukalkulieren ist die fachgerechte Anarbeitung der Fassadenprofile.
Die schlagregensichere Abdichtung an Fenster- und Türrahmen sowie die seitlichen Fensteranschlüsse mit Dichtungsbändern.
Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

68.I0 46A + Fenster- u. Türleibung Bilderrahmeneinf.

Baubreite:L= mm x B= mm

z.b. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 68.I0 47 + Leibungs- und Sturzprofile bei den Fenstern und Türen.
Die Leibungsprofile werden mit Sonderprofilen ausgeführt und an der Unterkonstruktion sowie am Rahmen, wahlweise mit Anschlussprofil oder direkt, mit Befestigungsmitteln montiert.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Bei den Sturzprofilen ist für ausreichende Zuluftöffnungen zu sorgen.
Einzukalkulieren ist die fachgerechte Anarbeitung der Fassadenprofile und die schlagregensichere Abdichtung an Fenster- und Türrahmen.
Farbe und Güte wie Fassadenprofile

68.I0 47A + Fenster- u. Türleibung Quattro senkrechtBaubreite: L= mm x B= mm

z.B. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I0 48 + Fenstereinfassung gerundet bestehend aus gerundeten Leibungsprofilen.
Die Leibungsprofile werden mit Einhängeprofilen an der Fassade sowie am Rahmen, wahlweise mit Anschlussprofil oder direkt, mit Befestigungsmitteln montiert.

Einzukalkulieren ist eine fachgerechte Anarbeitung der Fassadenprofile.

Die schlagregensichere Abdichtung an den Fensterrahmen, sowie die seitlichen Fensteranschlüsse mit

Dichtungsbändern.

Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

68.I0 48A + Fenster-Einfassung gerundetBaudurchmesser d= mm

z.B. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I0 49 + Fenstersohlbänke, die fachgerecht über die Verkleidung auskragen, seitlich hinter der Verkleidung fachgerecht hochgezogen und an der Unterkonstruktion, bestehend aus Einhängeprofilen und Lüftungsgitter eingehängt werden.
Farbe und Güte wie Fassadenprofile

68.I0 49A + FenstersohlbänkeBaubreite Fensterbank : B= mm

z.B. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

68.I0 50 + Einbinden von Öffnungen in der Fassade sowie an der Innenschale für Kästen, Konsolen, Fenster Tür etc.

Die Verblechungen sind fachgerecht und schlagregensicher an die Wandbekleidung abzuarbeiten und dicht an die Fassadendurchdringung anzuschließen.

Einzukalkulieren ist das erforderliche Dämm-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Farbe und Güte wie Fassadenprofile.

68.I0 50A + Fassadenöffnungen bis 0,25 m2

z.B. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

68.I0 50B + Fassadenöffnungen bis 0,50 m2

z.B. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

68.I0 50C + Fassadenöffnungen bis 1,00 m2

z.B. FIGO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

68.I1 + Figo Amade Fassade

Version 2022-08

Hersteller:

Filli Stahl GroßhandelsgmbH

Schrödingerstraße 5

Klagenfurt 9020

www.figo.at

Allgemein:

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die Filli Stahl GroßhandelsgmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Ausschreibungsservice , die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabspernungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für verz. besch. Verzinktes Stahlblech beschichtet.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Oberflächen:

Verzinkt beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE

- Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 35 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC3

Oberfläche (OF) STRUKTURA

- Vorderseite Startklare matt grob extra, organisch beschichtet 35 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC3

Farben/Oberfläche: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers

Materialeigenschaften:

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 120 g Zink-Magnesium-Auflage organisch beschichtet.

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen

Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

- 68.11 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

68.11 00A + Oberfläche, Farbe n.W.AG

Oberfläche, Farbe n.W.AG

Farbe: Standard, nach gültiger FIGO Farbkarte

z.b.: Figo Amade

Farbe:

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**68.11 00E + Objektbeschreibung**

Adresse :

Gebäudewidmung:

Höhe des Gebäudes (absolute Höhe):

Art der vorgehängten Fassade:

Geländekategorie:

Gebäudeklasse:

Basis-Windgeschwindigkeit:

Zusätzliche Feuerschutzbestimmungen:

Angaben zu den Gebäudeaußenkanten (z.B. Länge):

68.11 00F + Figo Amade Muster

Angaben zur Bemusterung:

Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68.11 00G + Fassadenbemusterung Amade

Angaben zur Bemusterung/zum Herstellen von Musterflächen:

Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68.11 00V + Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

68.11 00X + Az Sondermaterial n.W. AG.

Aufzahlung (Az) für die Pos. Sondermaterial n.W. AG.

Material:

Oberfläche:

Beschichtung:

Materialstärke:

Format:

68.11 02 + Fassadenbekleidung Figo Amade

Fachgerecht verlegt auf vorhandener Unterkonstruktion einschließlich Verschnitt u. Befestigungsmaterial.

Die Verlegerichtlinien des Herstellers und statischen Anforderungen für Windlasten sowie allgemeine Normen sind einzuhalten.

Verlegung: 1/2 Verband, 2/3 Verband, wilder Verband, ohne Verband.

Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**68.I1 02A + Fassadenbekleidung Figo Amade 1/1**

Fassadenbekleidung Figo Amade 1/1

Größe: 931 x 358 mm (3,5 Stk/m²)Einschließlich 3 Stück fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte 1/1,
(10,5 Stk. Befestigungspunkte und NIRO Rillennägel pro m²).

Zuschnitt:430 mm

Gewicht: 6,85 kg/lfm

DB: 320 mm

DB Länge: 88,6

Materialstärke: 0,55 mm

Material:Stahl organisch beschichtet 25-35µm

Deckbild (lt. Plannr.(.....))

Oberfläche: _____

Farbsystem (Struktura, Highline, Robust): _____ µm _____

Farbe: _____

Verlegung: _____

z.B. Fassadenplatte FIGO AMADE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I1 02B + Fassadenbekleidung Figo Amade 1/2**

Fassadenbekleidung Figo Amade 1/2

Größe: 485 x 358 mm (7 Stk/m²)Einschließlich 2 Stück fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte 1/2,
(14 Stk. Befestigungspunkte und NIRO Rillennägel pro m²).

Zuschnitt:430 mm

Gewicht: 7,43 kg/lfm

DB: 320 mm

DB Länge: 443 mm

Materialstärke: 0,55 mm

Material:Stahl organisch beschichtet 25-35µm

Deckbild (lt. Plannr.(.....))

Oberfläche: _____

Farbsystem (Struktura, Highline, Robust): _____ µm _____

Farbe: _____

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Verlegung: _____

z.B. Fassadenplatte FIGO AMADE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I1 02C + Fassadenbekleidung Figo Amade XL**

Fassadenbekleidung Figo Amade XL

Größe: 1377x358 mm (2,33 Stk/m²)Einschließlich 4 Stück fix angebrachten Befestigungshaften je Dachplatte 1/2,
(9,3 Stk. Befestigungspunkte und NIRO Rillennägel pro m²).

Zuschnitt:430 mm

Gewicht: 6,41 kg/lfm

DB: 320 mm

DB Länge: 1329 mm

Materialstärke: 0,55 mm

Material:Stahl organisch beschichtet 25-35µm

Deckbild (lt. Plannr.(.....))

Oberfläche: _____

Farbsystem (Struktura, Highline, Robust): _____ µm _____

Farbe: _____

Verlegung: _____

z.B. Fassadenplatte FIGO AMADE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I1 02D + AZ unterschiedliche Formate**

Aufzahlung (AZ) für Pos _____ unterschiedliche Formate.

Für das Herstellen einer Fassade mit
unterschiedlichen Formaten mit einer einheitlichen Farbe.

Format1: _____

Format2: _____

Format3: _____

L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I1 03 + Unterer Fassadenabschluss**

Saumstreifen einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Lüftungsgitter und mehrfach gekantete Anschlussprofile zur Anbindung an den Bauteil sind im EH einzurechnen.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

68.I1 03A + Unterer Fassadenabschluss Figo Amade

Unterer Fassadenabschluss Figo Amade

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I1 03B + Az Wetterschenkel unterer/oberer Anschluss Figo Amade

Aufzahlung (Az) für Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss.

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ Stk.

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I1 04 + Oberer Fassadenabschluss Figo Amade**68.I1 04A + An-Abschlußprofil Figo Amade**

Taschenprofile gekantet für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Lüftungsgitter und mehrfach gekantete Anschlussprofile zur Anbindung an den Bauteil sind im EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**68.I1 04B + Attikaabdeckung Figo Amade**

Attikaabdeckungen aus Ergänzungsband, einschließlich beidseitigem Haftstreifen und Befestigungsmaterial.

Die einzelnen Elemente sind in Längen je nach Zuschnitt Normgerecht zu verarbeiten.

Das Herstellen der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Normen und Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Dämmstärke: mm

Zuschnitt: .mm

Abkantung: .mm

UK Material:(zb.:Holz 3-Schichtplatte 27mm).

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I1 05 + Aussen- Inneneckausbildung Figo Amade**68.I1 05A + Ausseneckausbildung Figo Amade**

Außeneckausbildung mehrfach gekantet, einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I1 05B + Inneneckausbildung Figo Amade

Inneneckausbildung Amade mehrfach gekantet, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mm

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURAbkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I1 07 + Fenster-/Türanschluss Figo Amade**68.I1 07A + Fenstersohlbank Figo Amade**

Fenstersohlbank aus Ergänzungsband, einschließlich Befestigungsmaterial und herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).

Inkl. Wärmedämmung Unterkonstruktion

Das Fachgerechte anbinden der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mmAbkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I1 07B + Fenster-/Türanschluss Figo Amade

Fenster-/Türanschlüsse vertikal (V) (Leibung) aus Ergänzungsband. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.

Das Herstellen der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Dämmstärke: mmZuschnitt: mmAbkantung: mm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I1 07C + Fenster-/Türanschluss Sturz Figo Amade

Fenster-/Türanschlüsse horizontal (H) (Sturz) aus Figo Ergänzungsband.

Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Fassadenbekleidung und Fensterleibung sowie Fensterstock.

Das Herstellen der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Dämmstärke: mmZuschnitt: mmAbkantung: mm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I1 08 + Einfassung Bauteil

68.I1 08A + Herstellen von Durchdringungen f. Figo Amade

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: mm x mm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

68.I1 09 + Be - Entlüftungsgitter Figo Amade

68.I1 09A + Figo Amade Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Lochblechen mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung, Insekten und Vogelschutz der Belüftungsebene, einschließlich Befestigungsmaterial.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Die Normen und Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Zuschnitt: mm

z.b.: Figo Lochblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I2 + **Figo Raute Fassade**

Version 2022-08

Hersteller:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Filli Stahl GroßhandelsgmbH
Schrödingerstraße 5
Klagenfurt 9020
www.figo.at

Allgemein:

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die Filli Stahl GroßhandelsgmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungsservice, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkürzungen:

im Positionsstichwort: für verz. besch. Verzinktes Stahlblech beschichtet.

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Oberflächen:

Verzinkt beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

Sonderausführungen aus Edelstahl, Kupfer oder Zink in dieser Leistungsbeschreibung nicht angegeben.

Standard-Oberflächen:

Oberfläche (OF) HIGHLINE

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- Vorderseite Highline matt grob, organisch beschichtet 35 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC3

Oberfläche (OF) STRUKTURA

- Vorderseite Startklare matt grob extra, organisch beschichtet 35 µm,
- Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm
- UV Beständigkeit RUV4
- Korrosionsbeständigkeit RC3

Farben/Oberfläche: lt. gültiger Farbkarte des Herstellers**Materialeigenschaften:**

Dicke: 0,55 mm (Trägerwerkstoff nach EN 10346:2015)

Schmelztauchveredeltes Stahlband mit 120 g Zink-Magnesium-Auflage organisch beschichtet.

Die Verlege- und Montagehinweise des Herstellers sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen werden eingehalten. Der AG bedient sich in Bezug auf die Verarbeitung eines Vertreters des Herstellers.

Zubehörteile, Einfassungen, Verblechungen und Anarbeitungen sind Material- sowie Farb-Konform aus FIGO Ergänzungsband herzustellen.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen

Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

- 68.I2 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**68.I2 00A + Oberfläche,-Farbe n.W.AG**

Oberfläche, Farbe n.W.AG

Farbe: Standard, nach gültiger FIGO Farbkarte

z.b.: Figo Raute

Farbe: Oberfläche: Betrifft Position(en):

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

68.I2 00E + Objektbeschreibung-GebäudeAdresse : Gebäudewidmung: Höhe des Gebäudes (absolute Höhe): Art der vorgehängten Fassade: Geländekategorie: Gebäudeklasse: Basis-Windgeschwindigkeit: Zusätzliche Feuerschutzbestimmungen: Angaben zu den Gebäudeaußenkanten (z.B. Länge): **68.I2 00F + Figo Raute Muster**Angaben zur Bemusterung: Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68.I2 00G + Fassadenbemusterung RauteAngaben zur Bemusterung/zum Herstellen von Musterflächen: Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68.I2 00V + Beilagen zum-LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format): Betrifft Position(en): **68.I2 00X + Az Sondermaterial-n.W. AG.**Aufzahlung (Az) für die Pos. Sondermaterial n.W. AG.Material:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FGO

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Oberfläche:
 Beschichtung:
 Materialstärke:
 Format:

68.I2 02 + Fassadenbekleidung Figo Raute

Fachgerecht verlegt auf vorhandener Unterkonstruktion einschließlich Verschnitt u. Befestigungsmaterial.

Die Verlegerichtlinien des Herstellers und statischen Anforderungen für Windlasten sowie allgemeine Normen sind einzuhalten.

Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.

68.I2 02A + Fassadenbekleidung Figo Raute XL

Fassadenbekleidung Figo Raute XL
 Größe: 510 x 510mm (3,85 Stk/m²)
 Gewicht: 6,10 kg/m²
 Materialstärke: 0,55 mm
 Material:Stahl organisch beschichtet 25-35µm
 Deckbild (lt. Plannr.(.....))
 Oberfläche:
 Farbsystem (Struktura, Highline, Robust): µm
 Farbe:
 Verlegung:
 z.B. Fassadenplatte FIGO Raute XL oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

68.I2 02B + Fassadenbekleidung Figo Raute L

Fassadenbekleidung Figo Raute L
 Größe: 410 x 410mm (5,95 Stk/m²)
 Gewicht: 6,60 kg/m²
 Materialstärke: 0,55 mm
 Material:Stahl organisch beschichtet 25-35µm
 Deckbild (lt. Plannr.(.....))
 Oberfläche:
 Farbsystem (Struktura, Highline, Robust): µm

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURFarbe: Verlegung:

z.B. Fassadenplatte FIGO Raute L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I2 02C + Fassadenbekleidung Figo Raute M**

Fassadenbekleidung Figo Raute XL

Größe: 340 x 340mm (8,60 Stk/m²)Gewicht: 7 kg/m²

Materialstärke: 0,55 mm

Material: Stahl organisch beschichtet 25-35µm

Deckbild (lt. Plannr.)Oberfläche: Farbsystem (Struktura, Highline, Robust): µm Farbe: Verlegung:

z.B. Fassadenplatte FIGO Raute M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I2 02D + AZ Figo Starterplatte f. Sockel**Aufzählung (AZ) auf Pos Figo Starterplatte Sockelausführung

Für das Herstellen einer Sockelausbildung mit Figo Starterplatten

Format (z.b.: XL , L , M) : L: S: EP: 0,00 m² PP:**68.I2 03 + Unterer Fassadenabschluss**

Saumstreifen (Figo Starterleiste vz.) Starterleiste einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Lüftungsgitter und mehrfach gekantete Anschlussprofile zur Anbindung an den Bauteil sind im EH einzurechnen.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

68.I2 03A + Unterer Fassadenabschluss Figo-Raute

Unterer Fassadenabschluss Figo Raute

Zuschnitt: mmAbkantung: Stk.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.b.: Figo System mit Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I2 03B + Az Wetterschenkel unterer/oberer Anschluss Figo Raute

Aufzahlung (Az) für Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I2 04 + Oberer Fassadenabschluss Figo Raute**68.I2 04A + An-Abschlußprofil Figo Raute**

Abschlußprofile gekantet für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Lüftungsgitter und mehrfach gekantete Anschlussprofile zur Anbindung an den Bauteil sind im EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I2 04B + Attikaabdeckung Figo Raute

Attikaabdeckungen aus Figo Ergänzungsband, einschließlich beidseitigem Haftstreifen und Befestigungsmaterial.

Die einzelnen Elemente sind in Längen je nach Zuschnitt Normgerecht zu verarbeiten.

Das Herstellen der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Normen und Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Dämmstärke: mm

Zuschnitt: mm

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Abkantung: .mmUK Material:(zb.:Holz 3-Schichtplatte 27mm).

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:()

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I2 05 + Aussen- Inneneckausbildung Figo Raute

68.I2 05A + Ausseneckausbildung Figo Raute

Außeneckausbildung mehrfach gekantet, einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mmAbkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:()

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I2 05B + Inneneckausbildung Figo Raute

Inneneckausbildung Raute mehrfach gekantet, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: mmAbkantung: Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:()

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I2 07 + Fenster-/Türanschluss Figo Raute

68.I2 07A + Fenstersohlbank Figo Raute

Fenstersohlbank aus Ergänzungsband, einschließlich Befestigungsmaterial und herstellen der seitlichen Anschlüsse (C-Vorköpfe).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Inkl. Wärmedämmung Unterkonstruktion

Das Fachgerechte anbinden der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ Stk.

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I2 07B + Fenster-/Türanschluss Figo Raute

Fenster-/Türanschlüsse vertikal (V) (Leibung) aus Ergänzungsband. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz.

Das Herstellen der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Dämmstärke: _____ mm

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ mm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I2 07C + Fenster-/Türanschluss Sturz Figo Raute

Fenster-/Türanschlüsse horizontal (H) (Sturz) aus Figo Ergänzungsband.

Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie Anarbeiten an die Fassadenbekleidung und Fensterleibung sowie Fensterstock.

Das Herstellen der Wärmedämmung Unterkonstruktion und Lüftungsgitter sind in den EH einzurechnen.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Dämmstärke: _____ mm

Zuschnitt: _____ mm

Abkantung: _____ mm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FGO

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

68.I2 08 + Einfassung Bauteil

68.I2 08A + Herstellen von Durchdringungen f. Figo Raute

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie das Anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: [] mm x [] mm

z.b.: Figo Bandblech oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

68.I2 09 + Be - Entlüftungsgitter Figo Raute

68.I2 09A + Figo Raute Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Lochblechen mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung, Insekten und Vogelschutz der Belüftungsebene, einschließlich Befestigungsmaterial.

Farbe und Güte wie Fassadenplatte.

Die Normen und Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Zuschnitt: [] mm

z.b.: Figo Lochblech oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

LG 68 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB-022+ABK-020	Summe
23	Bauspenglerarbeiten	 EUR
68	Vorgehängte hinterlüftete Fassaden	 EUR
Summe LV		 EUR

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FGO**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
23	Bauspenglerarbeiten	2
68	Vorgehängte hinterlüftete Fassaden	92
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	129

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“