

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

06

Aufschließung, Infrastruktur

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Geländeneigung beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen).

Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnete Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsübergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einem Einzelausmaß bis 0,1 m³
- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

06.1P + Schächte versetzen (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

- 06.1P 02 + Schachtringe für Schächte aller Art aus Betonringen versetzen, Wanddicke mindestens 60 mm, ohne Fundamentplatte. Versetzen der Fertigteile mit einem schnell abbindenden (abb.), 1-komponentigen, chloridfreien Mörtel auf Spezialzementbasis, der wasserfest, witterungs- und frostbeständig und sulfatwiderstandsfähig ist, z.B. mit PCI-POLYFIX PLUS oder Gleichwertigem.

06.1P 02A + Schachtringe versetzen schnell abb.D600

Durchmesser 600 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**06.1P 02B + Schachtringe versetzen schnell abb.D800**Durchmesser 800 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06.1P 02C + Schachtringe versetzen schnell abb.D1000Durchmesser 1000 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06.1P 02D + Schachtringe versetzen schnell abb.D1200Durchmesser 1200 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06.1P 02E + Schachtringe versetzen schnell abb.D1500Durchmesser 1500 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06.1P 02F + Schachtringe versetzen schnell abb.D2000Durchmesser 2000 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06.1P 03 + Schachtringe für Schächte aller Art aus Betonringen versetzen, Wanddicke mindestens 60 mm, ohne Fundamentplatte. Versetzen der Fertigteile mit einem lösungsmittelfreien (LF), thixotropen, 2-komponentigen (2k), grauen Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Füllstoffen, z.B. mit PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertigem.

06.1P 03A + Schachtringe versetzen 2k LF Epxh D600Durchmesser 600 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**06.1P 03B + Schachtringe versetzen 2k LF Epxh D800**Durchmesser 800 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06.1P 03C + Schachtringe versetzen 2k LF Epxh D1000Durchmesser 1000 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06.1P 03D + Schachtringe versetzen 2k LF Epxh D1200Durchmesser 1200 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06.1P 03E + Schachtringe versetzen 2k LF Epxh D1500Durchmesser 1500 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06.1P 03F + Schachtringe versetzen 2k LF Epxh D2000Durchmesser 2000 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

06.2P + Schächte instandsetzen (PCI)

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

- 06.2P 01 + Instandsetzen von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Wand-, Boden- oder Deckenflächen aus Beton in Abwasserbauwerken (Bet-Abwass.), mit einem sulfatbeständigen, dauernass- und frostbeständigen, schnell und rissefrei aushärtenden (kann nach 24 Stunden begangen und beschichtet werden), 1-komponentigem Spezial-Reparaturmörtel (Rep-mört), mit hoher Haftfestigkeit (Haftbr.), aus einer Zementmörtelmischung mit hochwertigen Additiven, z.B. mit PCI NANOCRET R4 PCC oder Gleichwertigem, einschließlich einer Haftbrücke aus z.B. PCI NANOCRET R4 PCC oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**06.2P 01A + Bet-Abwass.Rep-mört+Haftbr.**

Reparaturmörtel bis 20 mm dick, frisch in frisch auf die Haftbrücke aufgebracht.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

06.3P + Schächte abdichten (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

- 06.3P 01 + Abdichten von waagrechten (Waagr.), vorbereiteten, festen (eigene Positionen) Betonbauteilen im Abwasserbereich, z.B. in begehbaren Kanälen, offenen Gerinne, bei Kläranlagen und sonstigen Abwasserbauwerken, mit einer dampfdiffusionsfähigen, sulfatwiderstandsfähigen, mechanisch hochbelastbaren, dauernass- und frostbeständigen, 1-komponentigen (1k) Zementmörtelmischung mit Kunststoffadditiven, im Schlämm- oder Spritzverfahren, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. mit PCI-BARRASEAL oder Gleichwertigem.

06.3P 01A + Waagr.Kanaldicht.1k n.drück.W.

Gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (n.drück.W.), in mindestens zwei Arbeitsgängen, Gesamtschichtdicke ca. 2,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

06.3P 01B + Waagr.Kanaldicht.1k drück.W.

Gegen drückendes Wasser (drück.W.), in mindestens zwei Arbeitsgängen, Gesamtschichtdicke ca. 3,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 06.3P 02 + Anschluss- und Bewegungsfugen (Bewegungsfugschl.), im Brücken-, Kanal-, Wasser- und Abwasserbau schließen (Flankenhaftgrundierung z.B. mit PCI-ELASTOPRIMER 110, 165 oder 220 in eigener Position), mit einem elastischen, wasserdichten, druckwasserbeständigen (bis 2 Bar bei 2 cm Fugenbreite), chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), mikrobien und wurzelfesten, mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung, 2-komponentigen (2k), Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), beständig im Temperaturbereich von - 30 bis + 80 Grad C, z.B. PCI-ESUTAN TF oder Gleichwertiges.

06.3P 02A + Bewegungsfugschl.2kPU Abwass.b.20mm

Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

06.3P 02B + Beweffugschl.2kPU Abwass.-30mm

Fuge über 20 bis 30 mm breit.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

06.3P 02C + Beweffugschl.2kPU Abwass.20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

06.3P 02D + Beweffugschl.2kPU Abwass.30mm+Rs

Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

LG 06 Aufschließung, Infrastruktur Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07****Beton-u.Stahlbetonarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.

2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m².

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Oberfläche bei Schalungen:

Geschalte Betonoberflächen werden gemäß Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1, Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeführt.

3.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verwenden eines höheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren Festigkeitsklasse als gefordert, aus Gründen der Fertigung oder leichterem Einbringen des Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)
- Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der Expositionsklasse XC1
- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)
- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 3° C (Lufttemperatur) und 5° C (Beton)
- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)
- Absteifungen bei Schalungen einschließlich etwa notwendiger statischer Berechnungen (für bewehrten oder nicht bewehrten Beton)
- Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen, Säulen, Wänden) durch Einlegen von Dreikantleisten
- Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers
- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)
- wasserdichtes Verschließen der Hüllrohre, wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) vereinbart ist
- Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht beschädigt wird.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.

Höhen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

Höhen von z.B. Plattenbalken- und Kassettendecken werden nach der größten Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht (Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.

4.3 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des (früher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.

4.4 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmaß der abgewickelten, geschalteten Flächen der Betonkörper abgerechnet.

07.0P + Zusätzliche Vorbemerkungen (PCI)

Version: 2018

07.0P 01 + Trennmittel Schalung raff.Mineralöl+Fetts.

Wenn nicht anders angegeben, wird für saugende Holzschalungen, Stahl- und Kunststoffschalungen, innen und außen, ein 1-komponentiges Trennmittel auf Basis von raffiniertem (raff.) Mineralöl mit Fettsäure (Fetts.) verwendet, z.B. PCI-SCHALÖL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

07.0P 03 + Universalrennmittel Schalung Mineralösbasis

Wenn nicht anders angegeben, wird für Schalungen im Ortbetonbau, auf saugenden oder nichtsaugenden Holzschalungen, Stahl- und Matrizenschalungen, innen und außen, ein Universalrennmittel auf Mineralölbasis verwendet, z.B. PCI-SCHALÖL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

07.5P + Korrosionsschutz (PCI)

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

07.5P 02 + Einkomponentige, zementäre und aktiv wirkende Korrosionsschutzbeschichtung und Haftschrämme, mit Pinsel auf die gereinigte Stahlbewehrung aufgetragen oder als Haftbrücke auf den vorbereiteten und mattfeuchten Untergrund aufgebürstet, hohe Alkalinität wird wieder hergestellt und dadurch der Bewehrungsstahl passiviert, aktiv wirkende Korrosionsinhibitoren

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

schützen dauerhaft die Bewehrung. Fertiggemischter Trockenmörtel auf Basis von Portlandzement, feinen Quarzsanden, redispersierbarem Polymerpulver und Additiven, mit Wasser angemischt, in 2 Lagen, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten, verarbeitbar von +5 bis +35 Grad C, z.B. PCI NANOCRET AP oder Gleichwertiges.

07.5P 02A + Korrosionsschutz/Haftschlämme Bewehrung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 kg PP:

07.6P + Arbeits- und Dehnfugenbänder (PCI)

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

07.6P 02 + Fugenbänder, innenliegend oder außenliegend, aus TPE (thermoplastisches Elastomer) im Zuge der Betonarbeiten von Fundament-, Sohlen- und Bodenkonstruktionen, regeneratfrei, alterungs- und verrottungsbeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, z.B. PCI PECITAPE 3000 oder Gleichwertiges.

07.6P 02A + Arbeitsfugenb.innen TPE 200mm

Arbeitsfugenband (Arbeitsfugenb.), innenliegend, Breite 200 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.6P 02B + Arbeitsfugenb.außen TPE 200mm

Arbeitsfugenband (Arbeitsfugenb.), außenliegend, Breite 200 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.6P 02C + Dehnfugenb.innen TPE 200mm

Dehnfugenband (Dehnfugenb.), innenliegend, Breite 200 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.6P 02D + Dehnfugenb.außen TPE 200mm**

Dehnfugenband (Dehnfugenb.), außenliegend, Breite 200 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 07.6P 13 + Aufzählung (Az) auf die Positionen waagrechte oder lotrechte Abdichtungen (Abdicht.), ohne Unterschied der Art, für das Überdecken von Anschlussfugen bei Durchführungen, Arbeitsfugen oder Fertigteilstoßfugen, die Druckwasserbelastungen ausgesetzt sind, ausgeführt mit einem Quellfugenband, Materialbasis PUR-Elastomer, z.B. MASTERFLEX 610 TYPE A oder Gleichwertiges.**
Verklebt mit einem schnellhärtenden, elastischen, 1-komponentigen Quellbandkleber, MASTERFLEX 612.

07.6P 13A + Az Abdicht.Fugenband PUR 20x5mm

Quellfugenband 20 x 5 mm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.6P 13B + Az Abdicht.Fugenband PUR 20x10mm

Quellfugenband 20 x 10 mm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.6P 13C + Az Abdicht.Fugenband PUR 20x20mm

Quellfugenband 20 x 20 mm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 07.6P 14 + Verpressen von Arbeitsfugen an Betonbauwerken im Niederdruckverfahren, mit Hilfe eines Injektionsschlauchs (Injekt.) mit Mikroöffnungen.**

07.6P 14A + Kraftschl.trock. Injekt.LF 2k Ep.

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.
Mit einem transparenten, lösungsmittelfreien (LF), niedrigviskosen, 2-komponentigen (2k) Epoxid-Injektionsharz (Ep.), z.B. mit PCI-APOGEL A oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 kg PP:

07.6P 14B + Kraftschl.feucht Injekt.Schlauch LF 2k PU

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.
Mit einem transparenten, lösungsmittelfreien (LF), elastischen, 2-komponentigen (2k)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Polyurethan-Injektionsharz (PU), mit geschlossener Matrix, dicht und verformungsbeständig,
z.B. mit PCI-APOGEL E oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 l PP:

07.6P 14C + Kraftschl.feucht Injekt.Schlauch 2k Epxh

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

Mit einem transparenten, 2-komponentigen (2k) Epoxid-Injektionsharz (Epxh),
z.B. mit PCI-APOGEL F oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 kg PP:

07.6P 14D + Kraftschl.Wasser Injekt.Schlauch LF 2k PU

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

Mit einem braun gefärbten, schnell aufschäumenden, lösungsmittelfreien, 2-komponentigen (2k)
Polyurethan-Injektionsharz (PU),
z.B. mit PCI-APOGEL PU oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 l PP:

07.6P 15 + Fugenblech Stahl verz.150mm

Arbeitsfugenabdichtung im Zuge der Betonarbeiten mit Fugenblech, beidseitig beschichtet mit
Butylkautschuk und beidseitig mit reißfestem Silikonschutzpapier belegt, Breite 150 mm,
einschließlich der erforderlichen Fixierstreifen und Haltebügel, gemäß ÖVBB Richtlinie
"Wasserundurchlässige Betonbauwerke - Weiße Wannen",
z.B. MASTERFLEX 850 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.7P + Aufzahlungen auf Beton (PCI)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

- 07.7P 01 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, für innen und außen, für die Beigabe eines
Plastifizierungs- und Haftverbesserungsmittels (Haft.Elastiz-mittel) zur Erhöhung der
Verschleißfestigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öl und Salzlösungen und Elastizität,
frei von korrosionsfördernden Zusätzen,
PCI-EMULSION.

07.7P 01A + Az Beton Haft.Elastiz-mittel

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m³ PP:

- 07.7P 02 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, für innen und außen, für die Beigabe eines plastifizierenden Dichtmittels, zur Erhöhung der Frostsicherheit und des Widerstandes gegen betonaggressive Wässer und Verringerung der Wassereindringtiefe, PCI-DICHTUNGSMITTEL flüssig oder in Pulverform nach Wahl des Auftragnehmers.

07.7P 02A + Az Beton DichtungsmittelL: S: EP: 0,00 m³ PP:

- 07.7P 03 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, für die Beigabe eines Frostschutzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit bei tiefen Temperaturen, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-FROSTSCHUTZMITTEL.

07.7P 03A + Az Beton FrostschutzmittelL: S: EP: 0,00 m³ PP:

- 07.7P 04 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen monolithische, zementgebundene Betonböden aller Art, für innen und außen.

07.7P 04A + Az Beton Einstreu.f.leichte Beanspr.

Zur Erzielung einer glatten, hochabriebfesten Betonoberfläche für leichte schleifende Beanspruchung (Beanspr.) durch Beigabe von Einstreumaterial (Einstreu.) aus hochwertigem Portlandzement, quarzischen Zuschlagstoffen, alkali- und lichtbeständigen Pigmenten und Additiven, frostbeständig, Verarbeitungstemperatur + 5 bis + 30 Grad C, PCI REPATOP 800.

L: S: EP: 0,00 m³ PP:**07.7P 04B + Az Beton Einstreu.f.mittlere-hohe Beanspr.**

Zur Erzielung einer glatten, hochabriebfesten Betonoberfläche für mittlere bis hohe schleifende Beanspruchung (Beanspr.) durch Beigabe von Einstreumaterial (Einstreu.) aus hochwertigem Portlandzement, Korund, quarzischen Zuschlagstoffen, alkali- und lichtbeständigen Pigmenten und Additiven, frostbeständig, Verarbeitungstemperatur + 5 bis + 30 Grad C, MASTERTOP 400K.

L: S: EP: 0,00 m³ PP:**07.7P 04C + Az Beton Einstreu.f.hohe Beanspr.**

Zur Erzielung einer glatten, hochabriebfesten Betonoberfläche für hohe schleifende Beanspruchung (Beanspr.) durch Beigabe von siliciumcarbidhaltigem Einstreumaterial (Einstreu.) aus hochwertigem Portlandzement, SiC, quarzischen Zuschlagstoffen, alkali- und lichtbeständigen Pigmenten und Additiven, frostbeständig, Verarbeitungstemperatur + 5 bis + 30 Grad C, PCI REPATOP 800.

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.8P + Betonsanierung (PCI)**

Version: 2018-12

Richtlinien:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die vom Österreichischem Betonverein (1040 Wien, Karls-gasse 5) herausgegebene Richtlinie zur "Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton, Anwendung und Prüfverfahren", und die Verarbeitungsrichtlinien des Systemerzeugers. Bei Widersprüchen zueinander oder zu den ÖNORMEN, wird der Auftraggeber verständigt.

Produktsysteme:

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Sanierungssystems angeboten. Diese werden dem Auftraggeber durch Ausfüllen der entsprechenden Bieterlücken der zusätzlichen Vertragsbestimmungen oder bei Fehlen dieser in einem Beiblatt bekannt gegeben.

Prüfzeugnisse einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle werden auf Anfrage beige-stellt.

Ausmaßfeststellung:

Spätestens nach der Rostschutz-Beschichtung der Stahlbewehrung wird gemeinsam mit dem Auftraggeber die Ausmaßfeststellung durchgeführt.

Als Ausmaß der Bewehrung werden die Längen der sichtbar freigelegten Bewehrungsstähe ohne Unterschied des Durchmessers verrechnet. Kreuzungspunkte werden durchgemessen.

Die aufgestemmtten einzelnen Schadstellen werden in der Fläche nach tatsächlichem Ausmaß abgerechnet.

- 07.8P 01 + Betonoberfläche für die in den Folgepositionen beschriebenen Arbeitsgänge der Betonsanierung (Betonsanier.) vorbereiten (vorbereit.), durch Entfernen von Verschmutzungen oder Ölf lächen (z.B. mit PCI-ENTÖLER), verbundmindernden Anstrichen und absandenden oder mürben Betonschichten. Ausreichende Vorkkehrungen zum Schutz angrenzender Bauteile und der Verkehrsteilnehmer sowie die Beseitigung von Strahlgut und Bauschutt sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

07.8P 01A + Untergr.vorbereit.Betonsanier.

Durch z.B. Abbauhammer, Sandstrahlen, Kugelstrahlen, Feuchtstrahlen, Fräsen, Höchstdruckwasserstrahlen oder Flammstrahlen mit anschließendem Fräsen, Sand- oder Höchstdruckwasserstrahlen, nach Wahl des Auftragnehmers, so vorbereiten, dass ein für die Reparatur ausreichend tragfähiger Untergrund freigelegt wird. Der Untergrund muss saugfähig sein, eine Haftzugfestigkeit größer als 1,5 N/qmm aufweisen und einen Chloridgehalt kleiner 0,4 Gew.-Prozent vom Zementgewicht des Betons haben. Das gewählte Bearbeitungsverfahren ist anzugeben (Entrosten der Bewehrung in eigener Position).

Angebotenes Bearbeitungsverfahren:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 07.8P 03 + Instandsetzen (Inst.) von Betonoberflächen innen und außen, mit einem Zementmörtel, vergütet durch die Beigabe einer Haftflüssigkeit aus modifizierter Kunstharzdispersion, z.B. PCI-EMULSION oder Gleichwertiges, einschließlich Einlassen der Schadstelle mit einer Haftungsschlämme aus, z.B. verdünnter PCI-EMULSION oder Gleichwertiges.

07.8P 03A + Inst.Boden Z-Mörtel+Emulsion

Von Betonböden.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.8P 03B + Inst.Wand Z-Mörtel+Emulsion**

Von Betonwänden.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 03C + Inst.Betonkanten**

Von waagrechten oder lotrechten Betonkanten einschließlich der Hilfsschalungen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.8P 05 + Instandsetzen (Inst.) von Betonwänden oder Böden mit einem leicht verarbeitbarem, lösemittelfreiem (LF), hoch verschleißfestem, chemikalienbeständigem (gemäß Tabelle des Erzeugers), standfestem, rutschfestem (R12), 2-komponentigem (2k), Schwerlast-Reparaturmörtel (Rep-mört.) auf Epoxidharzbasis (Ep-h), z.B. PCI-APOSAN oder Gleichwertiges.

07.8P 05A + Inst.Bet.Rep-mört.2k-Ep-h.2mmVon Flächen bis 0,5 m², Schichtdicke 2 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 05B + Inst.Bet.Rep-mört.2k-Ep-h.4mm**Von Flächen bis 0,5 m², Schichtdicke 4 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 05C + Inst.Bet.Rep-mört.2k-Ep-h.6mm**Von Flächen bis 0,5 m², Schichtdicke 6 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 05D + Inst.Bet.Rep-mört.2k-Ep-h.8mm**Von Flächen bis 0,5 m², Schichtdicke 8 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.8P 05E + Inst.Bet-kante Rep-mört.2kEp-h.5**Die Betonkante (Bet-kante) bis 5 cm hoch und 8 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.8P 05F + Inst.Bet-kante Rep-mört.2kEp-h.7Die Betonkante (Bet-kante) über 5 bis 7 cm hoch und 8 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.8P 07 + Instandsetzen von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Wand-, Boden- oder Deckenflächen aus Beton in Abwasserbauwerken (Bet-Abwass.), mit einem sulfatbeständigen, dauernass- und frostbeständigen, schnell und rissefrei aushärtenden (kann nach 24 Stunden begangen und beschichtet werden), 1-komponentigem Spezial-Reparaturmörtel (Rep-mört), mit hoher Haftfestigkeit (Haftbr.), aus einer Zementmörtelmischung mit hochwertigen Additiven, z.B. mit PCI NANOCRET R4 PCC oder Gleichwertigem, einschließlich einer Haftbrücke aus z.B. PCI NANOCRET R4 PCC oder Gleichwertiges.

07.8P 07A + Bet-Abwass.Rep-mört+Haftbr.Reparaturmörtel bis 20 mm dick, frisch in frisch auf die Haftbrücke aufgebracht.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 08 + Auffüllen von Kiesnestern und Ausbrüchen oder Auftragen von geringen bis 5 mm dicken Schichten, innen und außen, auf vorbereiteten, festen, staubfreien Untergrund (eigene Positionen, nur bei Porenbeton, Grundierung z.B. mit PCI-GISOGRUND notwendig), mit einer haftsicheren, spannungsarmen, wasserfesten, frostbeständigen, 1-komponentigen (1k) Betonspachtel (Betonspacht.) aus einer Spezial-Zementmischung mit haftungsaktiven Kunststoffen (Zem+Kunst.), z.B. mit PCI BARRAFILL L oder Gleichwertigem.

07.8P 08A + Betonspacht.1k Zem+Kunst.b.3mmSchichtdicke bis 3 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 08B + Betonspacht.1k Zem+Kunst.-5mm**Schichtdicke über 3 bis 5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 10 + Reprofilieren (Reprof) von waagrechten oder lotrechten vorbereiteten festen (eigene Positionen) Betonuntergründen, innen und außen, mit einer wasserfesten, witterungs- und frostbeständigen,

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

plastischen, schnell abbindenden (nach 90 Minuten begehbar, nach 24 Stunden voll belastbar), 1-komponentigen (1k) Mörtelmischung (mört.) mit Kunststoff-Zuschlagstoffen, z.B. PCI-REPAFIX oder Gleichwertiges.

07.8P 10A + Reprof+Dickbesch-mört.1k b.1cm

Flächen einschließlich Kanten bis 1 cm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 10B + Reprof+Dickbesch-mört.1k -3cm

Flächen einschließlich Kanten über 1 bis 3 cm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 10C + Reprof+Dickbesch-mört.1k -5cm

Flächen einschließlich Kanten über 3 bis 5 cm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 10D + Reprof 1k-Mört.Kante b.5x5cm

Reprofilen von Kanten bis 5 x 5 cm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 12 + Instandsetzen (Inst.) von Wand- und Bodenflächen aus Beton, innen und außen, mit einem schnellhärtenden (begehbar nach 3 Stunden), verschleißfesten, zementgebundenen, 1-komponentigen (1k) Reparaturmörtel (Rep-mört.), z.B. PCI-REPAMENT oder Gleichwertiges.

07.8P 12A + Inst.1k Rep-mört.schnell b.10

Schichtdicke bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 12B + Inst.1k Rep-mört.schnell-20mm

Schichtdicke über 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.8P 12C + Trittstufe 1k Rep-mört.b.10mm**

Von Betontrittstufen, Schichtdicke 5 bis 10 mm, abgerechnet die Stufenlänge ohne Unterschied der Breite.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.8P 14 + Instandsetzen von Betonböden (Bod.), innen und außen, auf vorbehandelten, festen Untergrund mit einem schnellhärtenden Reparaturmörtel (Repar-mört.) (nach 2 Stunden voll belastbar), aus einem 3-komponentigen (3k) Acrylatpolymer (Ap), bearbeitbar bis -25 °C, z.B. mit PCI REPAFAST APS 40 oder Gleichwertigem.

07.8P 14A + Schnell Repar-mört.Bod.3k Ap-10mm

Ohne Quarzzuschlag, 7 bis 10 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 14B + Schnell Repar-mört.Bod.3k Ap-20mm

Mit Quarzzuschlag, Körnung 3 bis 5 mm, über 10 bis 20 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 14C + Schnell Repar-mört.Bod.3k Ap-30mm

Mit Quarzzuschlag, Körnung 4 bis 8 mm, über 20 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 25 + Farbiges versiegeln (Versieg.) von vorbehandelten, festen (eigene Positionen), waagrechten und lotrechten Betonflächen (Betonfl.), innen, durch aufbringen einer gebrauchsfertigen, gut deckenden, seidenmatten, abriebfesten, rutschhemmenden, schlagfesten und wasserverdünnbaren (Wv.), 1-komponentigen (1k) Beschichtung auf Acrylharzdispersionsbasis (Disp), Farbe steingrau oder kieselgrau, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. PCI-BODENA-COLOR oder Gleichwertiges.

07.8P 25A + Versieg.farb.Betonfl.1kWv Disp

In zwei Anstrichen, erster Anstrich mit ca. 10 Prozent Wasser verdünnt, zweiter Anstrich unverdünnt.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 27 + Wetterschutz von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Beton-Wanduntergründen, mit einer lösemittelfreien (LF), wasser- und schmutzabweisenden, farblosen, nicht filmbildenden, alkali- und UV-beständigen, 1-komponentigen (1k), gebrauchsfertigen, Schutzimprägnierung (Schutzimprägnier.) auf Silanbasis (Sil.), z.B. PCI SILCONAL 303 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.8P 27A + Beton Schutzimprägnier.1k.Sil.**

Von oben nach unten bis zur Sättigung mit Bürste, Spritzgerät oder flutend aufgetragen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 28 + Imprägnieren (impräg.) von Betonböden (Betonbod.) gegen Absanden und zur Oberflächenvergütung, mit einem lösemittelfreien (LF), 2-komponentigen (2k) Epoxidharz (Epoxy), z.B. PCI-APOGRUND W oder Gleichwertiges.

07.8P 28A + Betonbod.impräg.LF.2k Epoxy 1x

Einmaliger Auftrag (1x).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 28B + Betonbod.impräg.LF.2k Epoxy 2x

Zweimaliger Auftrag (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 33 + Kraftschlüssiges (Kraftschl.) Füllen von Rissen und Hohlstellen im Beton im Niederdruckverfahren, mit Hilfe eines Druckkessels, einschließlich dem Versetzen des Bohrpackers und Absaugen des Bohrstäubes. Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

07.8P 33A + Kraftschl.trock.Injekt.LF2kEp.

Mit einem transparenten, lösemittelfreien (LF), niedrigviskosen, 2-komponentigen (2k) Epoxid-Injektionsharz (Ep.) für trockene (trock.), entstaubte Risse oder Hohlstellen, z.B. mit PCI-APOGEL A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 kg PP:

07.8P 33B + Kraftschl.feucht Injekt.LF2kPU

Mit einem lösungsmittelfreien (LF), elastischen, 2-komponentigen (2k) Polyurethan-Injektionsharz (PU), mit geschlossener Matrix, dicht und verformungsfähig, auch für feuchte Risse oder Hohlstellen geeignet, z.B. PCI-APOGEL E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 l PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.8P 33C + Kraftschl.feucht Injekt.2kEpxh**

Mit einem transparenten, 2-komponentigen (2k) Epoxid-Injektionsharz (Epxh), mit sicherer Haftung an feuchten Untergründen und Rissflanken, z.B. PCI-APOGEL F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 kg PP:

07.8P 33D + Kraftschl.Wasser Injekt.LF2kPU

Mit einem braun gefärbten, schnell aufschäumenden, lösemittelfreien (LF), 2-komponentigen (2k) Polyurethan-Injektionsharz (PU), zur schnellen Abdichtung bei wasserführenden Rissen, z.B. PCI-APOGEL PU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 l PP:

07.8P 33E + Kraftschl.schnell Injekt.2kMhz

Mit einem auch bei niedrigen Temperaturen (-5 Grad C) schnell härtenden, 2-komponentigen (2k), modifizierten Methacrylat-Injektionsharz (Mhz), auch bei feuchten Untergründen, z.B. PCI-APOGEL-SCHNELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 kg PP:

- 07.8P 35 + Oberflächenschutz, rissüberbrückend und wasserdicht, von vorbehandelten, festen, grundierten (eigene Position, Grundierung mit z.B. PCI-EPOXIGRUND 390 oder Gleichwertigem) Betonuntergründen (Betonuntergr.) von Terrassen, Balkonen, Laubengängen und ähnlichem, mit einer haftsicheren UV- und witterungsbeständigen, 2-komponentigen (2k) Beschichtung auf Polyurethan-Basis (PU), chemikalienbeständig (gemäß Tabelle des Herstellers), z.B. PCI-APOTEN PU oder Gleichwertiges.

07.8P 35A + Oberflächenschutz Betonuntergr.PU 2k 2mm

2 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 07.8P 36 + Beschichtung von Böden, außen, zur Herstellung einer UV- und witterungsbeständigen, mechanisch belastbaren Oberfläche, auf vorbehandelten, festen, grundierten (eigene Position, Grundierung mit z.B. PCI-PUR-Grund oder Gleichwertigem) Betonböden und Zementestrichen mit einer rissüberbrückenden, wasserfesten, wasserdampfdurchlässigen, 1-komponentigen (1k) Beschichtung auf Polyurethan-Basis (PU), chemikalienbeständig (gemäß Tabelle des Herstellers), z.B. PCI-PURSOL 1K oder Gleichwertiges.

07.8P 36A + Beschichtung Betonböden/Estriche PU 1k

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 07.8P 38 + Ausspachteln von Rissen, Löchern oder Kiesnestern und zur Verklebung von PECITAPE 3000 mit einem lösungsmittelfreien (LF), thixotropen, 2-komponentigen (2k), grauen Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Füllstoffen.
- 07.8P 38A + Ausspachteln.Risse/Löcher LF2kEpxh L**
 Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C, z.B. mit PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertigem.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.
- L: S: EP: 0,00 kg PP:
- 07.8P 40 + Instandsetzen von Verkehrsflächen (Verkehrsfl.), innen und außen, auf vorbehandeltem und festem Untergrund mit einem schnell abbindenden Reparaturmörtel (Repar-mört.), 1-komponentig (1k), mit natürlichen Zuschlagstoffen, frost- und tausalzbeständig, temperaturbeständig, verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 30 Grad C, z.B. mit PCI REPAFAST TIXO oder Gleichwertigem.
- 07.8P 40A + Verkehrsfl.Repar-mört.1k 25-50mm**
 25 bis 50 mm dick.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 07.8P 40B + Verkehrsfl.Repar-mört.1k ü.50-100mm**
 Über 50 bis 100 mm dick.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 07.8P 40C + Verkehrsfl.Repar-mört.1k ü.100-150mm**
 Über 100 bis 150 mm dick.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 07.8P 40D + Verkehrsfl.Repar-mört.1k ü.150-200mm**
 Über 150 bis 200 mm dick.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 07.8P 41 + Instandsetzen (Inst.) von Betonflächen (Betonfl.), innen und außen, auf vorbereitetem und festem Untergrund mit einer thixotropen, zementgebundenen, faserverstärkten Spachtelmasse (Spachtelm.), 1-komponentig (1k), mit aktiven Zuschlagstoffen, welche mit alkalibeständigen, synthetischen Zusatzmitteln modifiziert sind, frost- und tausalzbeständig, witterungsbeständig, niedriger E-Modul, niedriges Raumgewicht, verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 30 Grad C, z.B. mit PCI NANOCRET R2 oder Gleichwertigem.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.8P 41A + Betonfl.Inst.Spachtelm.1k 3-10mm**

3 bis 10 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 41B + Betonfl.Inst.Spachtelm.1k ü.10-20mm**

Über 10 bis 20 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 41C + Betonfl.Inst.Spachtelm.1k ü.20-30mm**

Über 20 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 41D + Betonfl.Inst.Spachtelm.1k ü.30-40mm**

Über 30 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 44 + Instandsetzen von stark frequentierten Verkehrsbereichen, innen und außen, auf vorbehandeltem und festem Untergrund mit einem schnellhärtenden Polymer-Mörtel (Repar-mört.), 3-komponentig (3k) (Hybridpolymer, Aktivator BF - Fast, B - Normal oder BS - Slow, und Füllstoff), schlagfest und zähhart, feuchtigkeitsbeständig, frost- und tausalzbeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, verarbeitbar bis - 25 °C, z.B. mit PCI REPAFST APS 40 oder Gleichwertigem.

07.8P 44A + Verkehrsfl.Repar-mört.3k BS 1-3cm

1 bis 3 cm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 44B + Verkehrsfl.Repar-mört.3k B 1-3cm**

1 bis 3 cm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.8P 44C + Verkehrsfl.Repar-mört.3k BF 1-3cm**

1 bis 3 cm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 45 + Instandsetzen (Inst.) von Betonoberflächen (Betonfl.) (Wand und Decke), innen und außen, auf vorbehandeltem und festem Untergrund mit einem zementgebundenen, kunststoffvergüteten Ausbesserungsmörtel, 1-komponentig (1k), spannungsarm aushärtend, frostbeständig, in 2 verschiedenen Farben, verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 25 Grad C, z.B. mit PCI BARAFILL L oder Gleichwertigem.

07.8P 45A + Betonfl.Inst.Mörtel 1k 1-5cm

1 bis 5 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.8P 46 + Instandsetzen (Inst.) von Betonflächen (Betonfl.) an Brücken oder vergleichbaren Ingenieurbauwerken, innen und außen, auf vorbereitetem und festem Untergrund mit einem schwindkompensierten, thixotropen, faserverstärkten Reparaturmörtel auf Zementbasis, 1-komponentig (1k), frost- und tausalzbeständig, wasserdicht und wasserdampfdurchlässig, chromarm und chloridfrei, verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 30 Grad C, z.B. mit PCI NANOCRET R4 SM oder Gleichwertigem.

07.8P 46A + Betonfl.Inst.Reparaturmörtel.1k 5-10mm

5 bis 10 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 46B + Betonfl.Inst.Reparaturmörtel.1k ü.10-20mm**

Über 10 bis 20 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 46C + Betonfl.Inst.Reparaturmörtel.1k ü.20-30mm**

Über 20 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 46D + Betonfl.Inst.Reparaturmörtel.1k ü.30-40mm**

Über 30 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:

- 07.8P 48 + Ausgleichen von Betonflächen (Betonfl.) (Wand und Decke), innen und außen, auf vorbereitetem und festem Untergrund mit einem thixotropen, faserverstärkten, polymervergüteten Ausgleichsmörtel auf Zementbasis, 1-komponentig (1k), frostausalzbeständig, sulfatbeständig, chromarm, verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 30 Grad C, z.B. mit PCI NANOCRET FC oder Gleichwertigem.

07.8P 48A + Betonfl.Ausgleichsmörtel 1k 2-10mm

2 bis 10 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 07.8P 55 + 1-komponentige (1k) rissüberbrückende, hochelastische Kunstharzdispersion in mindestens 2 Arbeitsgängen als karbonatisierungsbremsender Anstrich auftragen, z.B. PCI POLXFLEX oder Gleichwertiges.

07.8P 55A + Versiegelung rissüberbrückend 1k

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 07.8P 56 + Flexible (flex.) Abdichtung und dauerhafter Schutz von Beton (Betonfl.) mit einer lösungsmittelfreien (LF), 2-komponentigen (2k), hydraulisch abbindenden, rissüberbrückenden Kunststoffbeschichtung (Kunststoffbesch.), wasserdicht, UV-beständig, frost-tausalzbeständig, z.B. mit PCI BARRASEAL TURBO oder Gleichwertigem.

07.8P 56A + Betonfl.flex.Kunststoffbesch.2k LF

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 07.8P 60 + Instandsetzen (Instands.) von Beton an Pfeilern, Trägern, Schornsteinen, Tiefbaukonstruktionen und vergleichbaren Bauteilen aus Beton, mit einem 1-komponentigen (1k), hochfesten, schwindkompensierten Reparaturmörtel mit hohem Elastizitätsmodul, erfüllt die Anforderungen der Klasse R4 der EN 1504 Teil 3. Fertiggemischter Trockenmörtel auf Basis von Portlandzement, optimal abgestimmten Quarzsanden, Spezialpolymerfasern und Additiven um insbesondere die Rissneigung und den Schwund zu minimieren, mit Wasser angemischt, maschinell oder manuell angewendet, z.B. mit PCI NANOCRET R4 PCC oder Gleichwertigem.

07.8P 60A + Instands.Beton R4 1k LF Spritzapplikation

Spritzapplikation, eine dünne Kontaktschicht wird auf den vorbereiteten und mattfeuchten Untergrund aufgespritzt und anschließend nach und nach die gewünschte Schichtdicke aufgebracht.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

07.8P 60B + Instands.Beton R4 1k LF manuell

Manuelle Verarbeitung, zuerst eine Kratzspachtelung des angemischten Mörtels oder im Fall eines sehr rauen oder unregelmäßigen Untergrundes eine Haftschlämme auf dem vorbereiteten und mattfeuchten Untergrund auftragen. Der nachfolgende Auftrag erfolgt dann frisch in frisch.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 07.8P 61 + Instandsetzen (Instands.) von Beton mittlerer Festigkeit an Betondecken, -flächen, -ecken und -kanten, Fenster- und Türstützen, Betonfertigteilen und vergleichbaren Bauteilen aus Beton, mit einem 1-komponentigen (1k), kunststoffvergüteten Leichtgewichtsmörtel, erfüllt die Anforderungen der Klasse R3 der EN 1504 Teil 3. Fertiggemischter Trockenmörtel auf Basis von Portlandzement, optimal abgestimmten Quarzsanden, Leichtfüllstoffen, Spezialpolymerfasern und Additiven um insbesondere die Rissneigung und den Schwund zu minimieren, mit Wasser angemischt, maschinell oder manuell angewendet, z.B. mit PCI NANOCRET R3 oder Gleichwertigem.

07.8P 61A + Instands.Beton R3 1k LF Spritzapplikation

Spritzapplikation, eine dünne Kontaktschicht wird auf den vorbereiteten und mattfeuchten Untergrund aufgespritzt und anschließend nach und nach die gewünschte Schichtdicke aufgebracht.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.8P 61B + Instands.Beton R3 1k LF manuell**

Manuelle Verarbeitung, zuerst eine Kratzspachtelung des angemischten Mörtels oder im Fall eines sehr rauen oder unregelmäßigen Untergrundes eine Haftschlämme auf dem vorbereiteten und mattfeuchten Untergrund auftragen. Der nachfolgende Auftrag erfolgt dann frisch in frisch.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 07.8P 62 + Instandsetzen (Instands.) von Beton mittlerer Festigkeit an Betondecken, -flächen, -ecken und -kanten, Fenster- und Türstützen, Betonfertigteilen und vergleichbaren Bauteilen aus Beton, mit einem 1-komponentigen (1k), kunststoffvergüteten Leichtgewichtsmörtel, erfüllt die Anforderungen der Klasse R3 der EN 1504 Teil 3. Fertiggemischter Trockenmörtel auf Basis von Portlandzement, optimal abgestimmten Quarzsanden, Leichtfüllstoffen, Spezialpolymerfasern und Additiven um insbesondere die Rissneigung und den Schwund zu minimieren, mit Wasser angemischt, maschinell oder manuell angewendet, z.B. mit PCI NANOCRET R3 oder Gleichwertigem.

07.8P 62A + Instands.Beton R345 1k LF Spritzapplikation

Spritzapplikation, eine dünne Kontaktschicht wird auf den vorbereiteten und mattfeuchten Untergrund aufgespritzt und anschließend nach und nach die gewünschte Schichtdicke aufgebracht.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

07.8P 62B + Instands.Beton R345 1k LF manuell

Manuelle Verarbeitung, zuerst eine Kratzspachtelung des angemischten Mörtels oder im Fall eines sehr rauen oder unregelmäßigen Untergrundes eine Haftschlämme auf dem vorbereiteten und mattfeuchten Untergrund auftragen. Der nachfolgende Auftrag erfolgt dann frisch in frisch.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 07.8P 63 + Instandsetzen (Instands.) von Beton an Ecken und Kanten von Balkonen, Gebäudefassaden, Brüstungswänden, Betonfertigteilen und vergleichbaren Bauteilen aus Beton, mit einem 1-komponentigen (1k), kunststoffvergüteten, schnell abbindenden Universalmörtel zum Reparieren, Reprofilieren und Ausgleichen, erfüllt die Anforderungen der Klasse R2 der EN 1504 Teil 3. Fertiggemischter Trockenmörtel auf Basis von Spezialzementen, optimal abgestimmten Quarzsanden, Leichtfüllstoffen, ausgewählten Fasern, Polymeren und Additiven um insbesondere die Rissneigung und den Schwund zu minimieren, mit Wasser angemischt, maschinell oder manuell angewendet, z.B. mit PCI NANOCRET R2 oder Gleichwertigem.

07.8P 63A + Instands.Beton R2 1k LF manuell

Manuelle Verarbeitung, zuerst eine Kratzspachtelung oder eine Haftschlämme des angemischten Mörtels auf den vorbereiteten und mattfeuchten Untergrund auftragen. Der nachfolgende Auftrag erfolgt dann frisch in frisch.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.9P + Fugen schließen (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

- 07.9P 03 + Fugen schließen (schließ.) zwischen Betonbauteilen und Beton- und anderen Materialien wie Mauerwerk oder Putz, mit einem plasto-elastischen anstrichverträglichen Acryl-Dichtstoff, innen oder außen, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers, z.B. mit PCI-ADAPTOL oder Gleichwertigem.

07.9P 03A + Fuge schließ.Acryl überstr.20mm

Fuge bis 20 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.9P 03C + Fuge schließ.Acryl 20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Rundschnur (Rs).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 07.9P 04 + Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen, mit einem selbsthaftenden, weich-elastischen, universellen, geruchsneutralen Silikon-Dichtstoff, z.B. PCI-SILCOFERM S oder Gleichwertiges.
- 07.9P 04A + Fuge schließen Silikon b.20mm**
Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 07.9P 04B + Fuge schließen Silikon -30mm**
Fuge über 20 bis 30 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 07.9P 04C + Fuge schließen Silikon b.20mm+Rs**
Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 07.9P 04D + Fuge schließen Silikon -30mm+Rs**
Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 07.9P 07 + Elastisches (elast.) Abdichten von waagrechten oder senkrechten Anschluss- und Bewegungsfugen oder Fugen an Untersichten, innen und außen, mit einem 1-komponentigen (1k), elastischen Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), temperaturbeständig von -30 bis + 80 Grad C, z.B. mit ELRITAN 100 oder Gleichwertigem.
- 07.9P 07A + Fuge elast.schließen 1k PU b.20mm**
Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 07.9P 07B + Fuge elast.schließen 1k PU -35mm**
Fuge über 20 bis 35 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 07.9P 10 + Anschluss- und Bewegungsfugen (Bewegungsfugschl.), im Brücken-, Kanal-, Wasser- und Abwasserbau schließen (Flankenhaftgrundierung z.B. mit PCI-ELASTOPRIMER in eigener Position), mit einem elastischen, wasserdichten, druckwasserbeständigen (bis 2 Bar bei 2 cm Fugenbreite), chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), mikrobe- und wurzelfesten, mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung, 2-komponentigen (2k), Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), beständig im Temperaturbereich von - 30 bis + 80 Grad C, z.B. PCI-ESUTAN TF oder Gleichwertiges.
- 07.9P 10A + Bewegungsfugschl.2kPU Abwass.b.20mm**
Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 07.9P 10B + Bewegungsfugschl.2kPU Abwass.-30mm**
Fuge über 20 bis 30 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 07.9P 10C + Bewegungsfugschl.2kPU Abwass.20mm+Rs**
Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 07.9P 10D + Bewegungsfugschl.2kPU Abwass.30mm+Rs**
Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 07.9P 12 + Boden- oder Wandanschlussfugen (Bo/Wa-Anschlussfuge), für Industrie- und Lagerhallen, Großküchen, OP-Räume und ähnliches schließen, mit nicht korrosivem 1-komponentigem (1k) Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), beständig im Temperaturbereich von - 30 bis + 80 Grad C, mit hoher Weiterreißfestigkeit, witterungs- und alterungsbeständig, chemikalienbeständig (chem.best.) (gemäß Tabelle des Erzeugers), z.B. PCI-ELRITAN 140 oder Gleichwertiges.
- 07.9P 12A + Bo/Wa-Anschlussfuge PU chem.best.b.25mm**
Fuge bis 25 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

07.9P 12B + Bo/Wa-Anschlussfuge PU chem.best.ü.25-30mm

Fuge über 25 bis 30 mm breit.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.9P 12C + Bo/Wa-Anschlussfuge PU chem.best.ü.30-35mm

Fuge über 30 bis 35 mm breit.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.9P 12D + Bo/Wa-Anschlussfuge PU chem.best.ü.35-40mm

Fuge über 35 bis 40 mm breit.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.9P 12E + Bo/Wa-Anschlussfuge PU chem.best.ü.40-45mm

Fuge über 40 bis 45 mm breit.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**09****Versetzarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

09.8P**+ Versetzarbeiten (PCI)**

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

09.8P 00

+ Zusätzliche Vorbemerkungen**09.8P 00A****+ Verwendung von Schnellmörtel**

Zur Verankerung von Bauteilen aller Art wird ein 1-komponentiger (1k), schnellabbindender (nach 5 Minuten rissfrei), chloridfreier, wasser- und frostbeständiger Schnellzementmörtel mit Additiven verwendet,

z.B. PCI-POLYFIX 5 Min. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

09.8P 00B**+ Verwend.Schnellz.Nassber.30sec**

Bei Schnellmontagen auch in Nassbereich (Nassber.), für Dübelungen in der Fassade, für das Fixieren von Installationen sowie schließen von z.B. Rohrdurchbrüchen, wird ein wasserdichter, schnellhärtender (nach 30 Sekunden), chloridfreier, wasser- und frostbeständiger,

1-komponentiger Zement-Montagemörtel (Schnellz.) mit Additiven verwendet (Verwend.),

z.B. PCI-POLYFIX 30 Sek. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**09.8P 00C + Verwend.Universalkleber**

Anstelle von mechanischen Verdübelungen wird ein lösungsmittelfreier (LF), thixotroper, 2-komponentiger (2k), grauer Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Füllstoffen verwendet (Verwend.).

Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C, z.B. PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

09.8P 00D + Verankern Maschinenteile

Zum Verankern von Maschinenteilen, präzisen Vergießen und Einbetten von Maschinen, Kranschiene und Turbinen, Untergießen von Brückenlagern und Pfeilern, etc. wird ein 3-komponentiger Epoxidharzvergussmörtel mit niedriger Gesamtschwindung, hohen Festigkeitswerten und hoher Haftzugfähigkeit auf Stahl verwendet, widerstandsfähig gegen Vibrationen und mit hoher Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit, z.B. PCI REPAFLOW EP PLUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

09.8P 00E + Versetz.Säulen,Pfeiler,Brückenlag.,Schienen

Für das Versetzen (Versetz.) von Säulen, Pfeiler, Brückenlager, Schienen und ähnlichem wird ein zementgebundener, schwindkompensierter, 1-Komponenten-Vergussmörtel verwendet, z.B. PCI REPAFLOW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

09.8P 15 + Versetzen (versetz) von verschiedenen Stahlteilen (Stahl.) in Betonfundamente oder Platten, einschließlich kraftschlüssiges vergießen (vergieß.), innen und außen, mit einem fließfähigen, hochfesten Vergussmörtel, schnellabbindend, z.B. PCI VERGUSSFIX oder Gleichwertiges.

09.8P 15A + Stahl.versetz+vergieß.Aussp.50mm

Löcher und Ausparungen (Ausp.) bis zu einem Querschnitt von 50 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09.8P 15B + Stahl.versetz+vergieß.Fuge

Fugen zwischen Rahmen und Beton, bis zu einer Breite von 5 cm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.8P 17 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Versetzen von Bauteilen aus Stahl oder Beton, ohne Unterschied der Art, für das kraftschlüssige Verschließen der Ausparungen mit einem fließfähigen, lastabtragenden, stützenden, waagrecht sich verlaufenden, schwindkompensierten, rissfreien, chloridfreien, 1-komponentigen Vergussmörtel (Vergussmört.).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**09.8P 17B + Az Versetzen Vergussmört.H-50mm**

Für Vergusshöhen über 20 bis 50 mm,
mit PCI REPAFLOW.
Abgerechnet der fertig vergossene Hohlraum in Verrechnungseinheiten VE = 1 Liter.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

09.8P 17C + Az Versetzen Vergussmört.H-100mm

Für Vergusshöhen über 50 bis 100 mm,
mit PCI REPAFLOW.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

09.8P 17D + Az Versetzen Vergussmört.ü.100mm

Für Vergusshöhen über 100 mm, einschließlich einem Grobzuschlag von 30 Prozent auf,
mit PCI REPAFLOW.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

09.8P 21 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauermörtel aller Art, für die Beigabe eines Frostschutzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit bei tiefen Temperaturen, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-FROSTSCHUTZMITTEL.

09.8P 21A + Az Mörtel FrostschutzmittelL: S: EP: 0,00 m³ PP:

09.8P 22 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauermörtel aller Art, innen und außen, für die Beigabe eines Luftporen bildenden Zusatzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-MISCHÖL.

09.8P 22A + Az Mörtel LuftporenbilderL: S: EP: 0,00 m³ PP:

09.8P 23 + Verankern von verschiedenen Stahlteilen (Stahl.) in Betonbauteilen, innen und außen, mit einem 2-komponentigen (2k) Befestigungsmörtel auf Methacrylatbasis, z.B. mit PCI BARRAFIX 920 oder Gleichwertigem.

09.8P 23A + Stahl.verankern LF 2k Aussp.50mm

Löcher und Aussparungen (Aussp.) bis zu einem Querschnitt von 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**09.9P + Elastische Verfugungen (PCI)**

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

09.9P 01 + Haftgrundierung (Fugenhaftgrund.) von Fugenflanken von Anschluss- und Bewegungsfugen, zur Verbesserung der Haftung von Fugendichtstoffen.**09.9P 01A + Fugenhaftgrund.1kPU FZ/PUTZ**Bei Faserzement(FZ)-Kalksandsteinmauerwerk und Putz, mit einer 1-komponentigen (1k) Polyurethangrundierung (PU), z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN, PCI-ESCATAN TF und PCI-SILCOFERM S).

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 01B + Fugenhaftgrund.1kPU Al/Ker/PutzBei Aluminium (Al) mit Eloxierung, Faserzement, Kalksandsteinmauerwerk, Keramik (Ker) und Putz, mit einer 1-komponentigen (1k), Polyurethan-Grundierung (PU), z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN, PCI-ESCATAN TF und PCI-SILCOFERM S).

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 01C + Fugenhaftgrund.1kSilan Al/St/vzBei Acryl, Aluminium (Al), Stahl (St) und Stahl verzinkt (vz) und ähnlichen nicht saugenden Untergründen, mit einer 1-komponentigen (1k) Silan-Grundierung, z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN 100.)

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 01D + Fugenhaftgrund.1kSilan Stein/KIBei Naturstein, Klinker-Verblender (KI) oder Ziegeln und glasiertem Steinzeug, mit einer 1-komponentigen (1k) Silan-Grundierung, z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
(In Verbindung mit z.B. PCI-CARRAFERM, PCI-SILCOFERM VE).

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 01E + Fugenhaftgrund.1kPU PVC/Acrylgl

Bei Weich PVC-Folien und Acrylglas (Agrylgl), mit einer 1-komponentigen (1k) Polyurethan-Grundierung,

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN, PCI-ESCATAN TF, PCI-SILCOFERM VE).

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 01G + Fugenhaftgrund.2kEpoxy.Metall

Bei nichtsaugenden Metalluntergründen wie z.B. Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing und Stahl, mit einer 2-komponentigen (2k) Epoxidharz-Grundierung (Epoxy.),

z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

(In Verbindung mit z.B. PCI-ELRITAN 100, PCI-ESCATAN TF und PCI-APOFLEX W/F).

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 09.9P 03 + Anschluss- und Bewegungsfugen schließen (schließ.) z.B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putz, Porenbeton und Faserzementplatten mit einem plasto-elastischem, anstrichverträglichem Acryl-Dichtstoff, innen und außen, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers, z.B. PCI-ADAPTOL oder Gleichwertiges.

09.9P 03A + Fuge schließ.Acryl überstr.20mm

Fuge bis 20 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 03C + Fuge schließ.Acryl 20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einer Rundschnur (Rs).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 09.9P 05 + Anschluss- und Bewegungsfugen schließen (schließ.) (Flankengrundierung mit z.B. PCI-ELASTOPRIMER oder Gleichwertiges in eigenen Positionen) zwischen Natur- oder Kunststeinwerkstoffen, Holz- und Holzwerkstoffen mit einem wasserdichten, fungiziden, UV-beständigen, 1-komponentigen Silikon-Kautschuk-Dichtstoff (Sil-kaut.), innen und außen, z.B. PCI-CARRAFERM oder Gleichwertiges.

09.9P 05A + Fuge schließ.Sil-kaut.Stein 20mm

Fuge bis 20 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**09.9P 05B + Fuge schließ.Sil-kaut.Stein-30mm**

Fuge über 20 bis 30 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 05C + Fuge schließ.Silkaut.Stein 20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 05D + Fuge schließ.Silkaut.Stein 30mm+Rs

Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 08 + Bewegungsfugen (Bewegungsfug.) schließen (schlieÙ.) (Flankenhaftgrundierung z.B. mit PCI-ELASTOPRIMER in eigenen Positionen) im Hochbau (nicht geeignet für dauernde Wasser- und Chemikalienbelastung) mit einem elastischen (bis 25 Prozent der Fugenbreite), temperaturbeständigen, 1-komponentigen (1k) Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), z.B. PCI-ELRITAN 100 oder Gleichwertiges.

09.9P 08A + Bewegungsfug.schließ.1k PU b.20mm

Fuge bis 20 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 08B + Bewegungsfug.schließ.1k PU -30mm

Fuge über 20 bis 30 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 08C + Bewegungsfug.schließ.1kPU b.20mm+Rs

Fuge bis 20 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**09.9P 08D + Beweugfug.schließ.1kPU -30mm+Rs**

Fuge über 20 bis 30 mm breit, einschließlich einlegen einer Polyethylen-Rundschnur (Rs).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 09.9P 09 + Elastisches (elast.) Abdichten von waagrechten oder senkrechten Anschluss- und Bewegungsfugen oder Fugen an Untersichten, innen und außen, mit einem 1-komponentigen (1k), elastischen Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), temperaturbeständig von -30 bis + 80 Grad C, z.B. mit PCI-ELRITAN 140 oder Gleichwertigem.

09.9P 09A + Fuge elast.schließen 1k PU b.20mm

Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 09B + Fuge elast.schließen 1k PU -35mm

Fuge über 20 bis 35 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 09.9P 10 + Anschluss- und Bewegungsfugen (Beweugfug.), im Brücken-, Kanal-, Wasser- und Abwasserbau (Abwass.) schließen (schließ.) (Flankenhaftgrundierung z.B. mit PCI-ELASTOPRIMER in eigener Position), mit einem elastischen, wasserdichten, druckwasserbeständigen (bis 2 Bar bei 2 cm Fugenbreite), chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), mikrobien und wurzelfesten, mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung, 2-komponentigen (2k), Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PU), beständig im Temperaturbereich von - 30 bis + 80 Grad C, z.B. PCI-ESUTAN TF oder Gleichwertiges.

09.9P 10A + Beweugfug.schließ.2kPU Abwass.b.20mm

Fuge bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

09.9P 10B + Beweugfug.schließ.2kPU Abwass.-30mm

Fuge über 20 bis 30 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10****Putz**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmörtel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flächengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

5. Einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist

5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

5.3 Oberflächen:

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

10.1P**+ Innenputzarbeiten (PCI)**

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 10.1P 02 + Grundieren (Grundier.) von Untergründen für Dünnschichtputze mit hohem Gipsanteil, zur Verbesserung der Haftung und Verhinderung der durch schnelles Trocknen entstehenden Schwundrisse, mit einer lösungsmittelfreien Kunstharzdispersion, z.B. PCI GISOPAKT oder Gleichwertiges.
- 10.1P 02A + **Grundier.vor Gipsputz Mwk.**
Auf Mauerwerk (Mwk.) aus keramischen Ziegeln aller Art.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.1P 02B + **Grundier.vor Gipsputz Beton**
Auf Beton ohne Unterscheid ob Wand oder Decke.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.1P 02C + **Grundier.vor Gipsputz Porenbeton**
Auf Wänden aus Porenbeton.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.1P 08 + Verspachteln von, in eigener Position vorbehandelten, Stoßfugen bei Betonflächen und überziehen der gesamten Fläche, als Untergrund für Malerarbeiten, mit einer spannungsfrei aushärtenden Spachtel auf Gips-Kunststoffbasis, z.B. PCU-MUROPLAN oder Gleichwertiges.
- 10.1P 08A + **Beton-Wand m.Gipsspachtel**
Von Wandflächen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.1P 08B + **Beton-Decke m.Gipsspachtel**
Von Deckenflächen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

10.1P 09 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz mit Kalkzement- oder Zementmörtel für die Beigabe eines Vergütungsmittel zur Erhöhung der Haftung, Verschleißfestigkeit, Biegezugfestigkeit und zur Verminderung der Schwundrisse, PCI-EMULSION.

10.1P 09A + Az Innenputz m.VergütungsmittelL: S: EP: 0,00 m² PP:

10.1P 10 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zement-Innenputze aller Art, für die Beigabe eines Luftporen bildenden Zusatzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-MISCHÖL.

10.1P 10A + Az Innenputz LuftporenbilderL: S: EP: 0,00 m³ PP:

10.1P 15 + Feuchtigkeitssperrende und schnellverfilmende Grundierung (Grundier.) für innen, lösungsmittelfrei (LF), mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharz-Dispersion (Kunsth-Disp.), z.B. PCI-GISOGRUND RAPID (rosa) oder Gleichwertiges.

10.1P 15A + Grundier.Wa.Kunsth-Disp.LF 1k unt.Innenputz

Auf Wandflächen (Wa.), als Vorbehandlung vor dem Innenputz.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.1P 16 + Sicherheitshaftbrücke Innenputz**

Sicherheitshaftbrücke zwischen glatten, dichten Untergründen und hydraulisch abbindenden Putz-Mörteln, innen, aus hochwertiger Trockenmischung aus haftungsaktiven PCI-Kunststoffen und Spezialelementen, Temperaturbeständigkeit von -20 bis +80 Grad C, z.B. PCI-POLYHAFT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.2P + Fassadenputz (PCI)**

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.2P 09 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Außenputz mit Kalkzement- oder Zementmörtel für die Beigabe eines Vergütungsmittel zur Erhöhung der Haftung, Verschleißfestigkeit, Biegezugfestigkeit und zur Verminderung der Schwundrisse, PCI-EMULSION.
- 10.2P 09A + Az Außenputz m.Vergütungsmittel**
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.2P 10 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zement-Außenputze aller Art, für die Beigabe eines Luftporen bildenden Zusatzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-MISCHÖL.
- 10.2P 10A + Az Außenputz Luftporenbilder**
- L: S: EP: 0,00 m³ PP:
- 10.2P 15 + Feuchtigkeitssperrende und schnellverfilmende Grundierung (Grundier.) für außen, lösungsmittelfrei (LF), mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharz-Dispersion (Kunsth-Disp.), z.B. PCI-GISOGRUND RAPID (rosa) oder Gleichwertiges.
- 10.2P 15A + Grundier.Wa.Kunsth-Disp.LF 1k unt.Außenputz**
- Auf Wandflächen (Wa.), als Vorbehandlung vor dem Außenputz.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.2P 16 + Sicherheitshaftbrücke Außenputz**
- Sicherheitshaftbrücke zwischen glatten, dichten Untergründen und hydraulisch abbindenden Putz-Mörteln, außen, aus hochwertiger Trockenmischung aus haftungsaktiven PCI-Kunststoffen und Spezialelementen, Temperaturbeständigkeit von -20 bis +80 Grad C, z.B. PCI-POLYHAFT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.2P 23 + Wetterschutz von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Fassadenuntergründen (Fass.), mit einer lösemittelfreien (LF), wasser- und schmutzabweisenden, farblosen, nicht filmbildenden, alkali- und UV-beständigen, 1-komponentigen (1k), gebrauchsfertigen, Schutzimprägnierung (Schutzimprägnier.) auf Silanbasis (Sil.), z.B. PCI SILCONAL 303 oder Gleichwertiges.
- 10.2P 23A + Fass.Schutzimprägnier.1k.Sil.**
- Von oben nach unten bis zur Sättigung mit Bürste, Spritzgerät oder flutend aufgetragen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.3P + Sanierputz (PCI)**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

- 10.3P 01 + Vorspritzer auf den ausreichend vorbereiteten Untergrund (eigene Positionen) mit sulfatbeständigem nach WTA zertifiziertem (zert.) Spritzbewurf aus Werk trockenmörtel als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufbringen, z.B. PCI-SANIMENT HA oder Gleichwertiges.
- 10.3P 01A + Vorspritzer netzförmig WTA zert.**
Auf Wand- oder Deckenflächen, netzförmig, als Haftbrücke vor dem Sanierputz.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.3P 01B + Vorspritzer volldeckend WTA zert.**
Auf Wand- oder Deckenflächen, volldeckend, als Haftbrücke vor dem Sanierputz.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.3P 02 + Hoch wasserabweisenden Sperrputz (Normalputzmörtel Kategorie CS IV nach EN 998-1) auf den ausreichend vorbereiteten Untergrund (eigene Positionen) in zwei Schichten nass in feucht aufbringen, z.B. PCI-SANIMENT DP oder Gleichwertiges.
- 10.3P 02A + Sperrputz hoch wasserabweisend**
Auf Wand- oder Deckenflächen in zwei Schichten aufbringen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.3P 03 + Sulfatbeständige nach WTA zertifizierte (zert.) Spezialdichtschlämme in mindestens zwei Lagen aufbringen. Mindestschichtdicke: 2 mm bei Bodenfeuchte, 3 mm bei nicht drückendem Wasser, 4 mm bei drückendem Wasser, z.B. PCI-BARRASEAL oder Gleichwertiges.
- 10.3P 03A + Dichtschlämme WTA zert.2mm**
Auf Wand-, Decken oder Bodenflächen in zwei Schichten mindestens 2 mm (Trockenschichtdicke) aufbringen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.3P 03B + Dichtschlämme WTA zert.3mm**

Auf Wand-, Decken oder Bodenflächen in zwei Schichten mindestens 3 mm (Trockenschichtdicke) aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.3P 03C + Dichtschlämme WTA zert.4mm

Auf Wand-, Decken oder Bodenflächen in zwei Schichten mindestens 4 mm (Trockenschichtdicke) aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.3P 04 + Auf die durchgetrocknete nach WTA zertifizierte (zert.) Spezialdichtschlämme den sulfatbeständigen nach WTA zertifizierten Spritzbewurf netzförmig als Haftbrücke zur nächsten Putzlage aufbringen,
z.B. PCI-SANIMENT HA (Spritzbewurf) oder Gleichwertiges.

10.3P 04A + Haftbrücke auf Dichtschlämme netzf.WTA zert.

Auf Wand- oder Deckenflächen, netzförmig (netzf.), als Haftbrücke vor dem Sanierputz.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.3P 05 + Sanierputz auf den ausreichend vorbereiteten Untergrund (eigene Positionen) mit sulfatbeständigem nach WTA zertifiziertem (zert.) Sanierputz (0 bis 1,5 mm Korngröße) in zwei Lagen aufbringen. Erste Lage (Mindestschichtdicke 10 mm) während des Ansteifens aufrauen,
z.B. PCI-SANIMENT 2 in 1s oder Gleichwertiges.

10.3P 05A + Sanierputz 2-lagig WTA zert.

Auf Wand- oder Deckenflächen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.3P 06 + Sanierputz auf den ausreichend vorbereiteten Untergrund (eigene Positionen) mit sulfatbeständigem nach WTA zertifiziertem (zert.) Sanierputz (0 bis 1,5 mm Korngröße) aufbringen,
z.B. PCI-SANIMENT 2 in 1 oder Gleichwertiges.

10.3P 06A + Sanierputz Spezial WTA zert.1-lagig

Auf Wand- oder Deckenflächen in einer Lage (Mindestschichtdicke 20 mm) aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

10.3P 06B + Sanierputz Spezial WTA zert.2-lagig

Auf Wand- oder Deckenflächen mit besonders hohem Salzgehalt in zwei Lagen aufbringen. Erste Lage (Mindestschichtdicke 10 mm) während des Ansteifens aufrauen. Zweite Lage auf die tragfähige, an der Oberfläche trockene erste Lage aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.3P 07 + Dünnschichtiger mineralischer wasserabweisender Feinputz (Glättputz) mit feiner Oberflächenstruktur. Kornbereich 0 bis 0,6 mm. Edelputzmörtel Kategorie CS II nach EN 998-1, z.B. PCI-SANIMENT 2 in 1 oder Gleichwertiges.

10.3P 07A + Sanier-Feinputz

Auf Wand- oder Deckenflächen einlagig aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LG 10 Putz Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11 Estricharbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche
- Ausbilden von Ichen und Graten
- Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung
- Herstellen von Schwindfugen
- Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

11.0P + Zusätzliche Vorbemerkungen (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

- 11.0P 01 + Zur besseren Verarbeitung des Estrichmörtels wird als Zusatzmittel zur Plastifizierung, zur Verringerung des Wasserbedarfes und zur Erhöhung der Festigkeit, z.B. PCI-ESTRIFIX oder Gleichwertiges verwendet und in den Einheitspreis einkalkuliert.

11.0P 01A + Estrichzusatzmittel

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

11.1P + Vorbereiten des Untergrundes (PCI)

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

- 11.1P 01 + Ausgleichen von rauen, unebenen Zement- und Anhydritestrich im Innenbereich, mit einer leichtverlaufenden, schnell und rissfrei erhärtenden (ca. nach 3 Stunden begehbar), für Heizestriche geeigneten, 1-komponentigen (1k) Ausgleichsmasse auf Spezialzementbasis (Fließspacht.), unter Oberbelägen jeder Art, z.B. PCI-PERIPLAN FEIN oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.1P 01A + Estrich Fließspacht.1k 0,5-15mm**

Schichtdicke 0,5 bis 15 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.1P 01B + Estrich-Fließspacht.1k+Quarz -30mm**

Mit Quarzsandabmischung (Quarz), Schichtdicke über 15 bis 30 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.1P 02 + Ausgleichen von vorbehandelten und grundierten (eigene Positionen) Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen, mit einer für 1-komponentige (1k), leicht verlaufende, schnellhärtende, pumpfähigen, für Heizestriche geeigneten Ausgleichsmasse (Estrich-ausgl-masse), auf Spezialzementbasis (Z.), kunststoffvergütet, rissefrei aushärtend.

11.1P 02A + Estrich-ausgl-masse 1k-Z.3-10mm

Schichtdicke 3 bis 10 mm, geeignet unter Oberbelägen oder zur direkten Nutzung z.B. durch Gehverkehr und durch Luftbereifte Fahrzeuge, z.B. PERIPLAN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.1P 02B + Estrich-ausgl-masse 1k-Z.-20mm**

Schichtdicke über 10 bis 20 mm, geeignet unter Oberbelägen oder zur direkten Nutzung durch Gehverkehr und durch Luftbereifte Fahrzeuge, z.B. PERIPLAN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.1P 03 + Instandsetzen (inst.) von Zementestrichen, innen und außen (i/a), mit einem schnellhärtenden, wasserfesten, verschleißfesten, zementgebundenen, 1-komponentigen (1k) Reperaturmörtel (Rep-mört.), z.B. PCI-REPAMENT oder Gleichwertiges.

11.1P 03A + Estrich inst.i/a 1k.Rep-mört.5-10mm

Schichtdicke 5 bis 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 11.1P 03B + Estrich inst.i/a 1k.Rep-mört-20mm**
Schichtdicke über 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.1P 04 + Instandsetzen (Inst.) von Zement-Estrichoberflächen, innen und außen, mit einem Zementmörtel (Z-Mörtel), vergütet durch die Beigabe einer Haftemulsion aus modifizierter Kunstharzdispersion, z.B. PCI-EMULSION oder Gleichwertiges, einschließlich Einlassen der Schadstellen mit derselben verdünnten Emulsion.**
- 11.1P 04A + Inst.Estrich Z-Mörtel+Emulsion**
Von Estrichen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.1P 04B + Inst.Estrichkante Z-Mört+Emul.**
Von Estrichkanten einschließlich der Hilfsschalungen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 11.1P 05 + Ausgleichen (Ausgleich.) von unebenen Estrichflächen mit vorbehandeltem, festem, grundiertem Untergrund (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertigem), mit einer leicht verlaufenden, pumpfähigen, 1-komponentigen (1k), direkt nutzbaren, fertig gemischten Ausgleichsmasse aus Spezialzement mit Zusätzen, als Fließestrich, z.B. mit PCI-ZEMTEC 1K oder Gleichwertigem.**
- 11.1P 05A + Ausgleich.Fließestrich 1k b.4mm**
Bis 4 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.1P 05B + Ausgleich.Fließestrich 1k -7mm**
Über 4 bis 7 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.1P 05C + Ausgleich.Fließestrich 1k -10mm**
Über 7 bis 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.1P 05D + Ausgleich.Fließestrich 1k -15mm**

Über 10 bis 15 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.1P 05E + Ausgleich.Fließestrich 1k -20mm**

Über 15 bis 20 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.1P 05F + Ausgleich.Fließestrich 1k -25mm**

Über 20 bis 25 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.1P 05G + Ausgleich.Fließestrich 1k -30mm**

Über 25 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.1P 05H + Fließestrich Versiegelung 2k**

Versiegeln der Oberfläche zur Herstellung einer verschleißfesten, chemikalienbeständigen, rutschhemmenden, wasserdampfdiffusionsfähigen Versiegelung mit einer 2-komponentigen (2k) Versiegelung auf Basis von wässrigem Epoxidharz, z.B. mit PCI-ZEMTEC TOP oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.1P 06 + Ausgleichen von rauen, unebenen Zement-, Gussasphalt (Gussasph.) und Anhydritestrich im Innenbereich, mit einer leichtverlaufenden, schnell und rissfrei erhärtenden (ca. nach 3 Stunden begehbar), für Heizestriche geeigneten, 1-komponentigen (1k) Ausgleichsmasse (Fließspacht.) auf Spezialzementbasis, unter Oberbelägen wie Keramik- und Natursteinbelägen, PVC-Belägen, Textilbelägen, Linoleum und Parkett.

11.1P 06A + Estrich Fließspacht.1k auf Gussasph.2-10 mm

Auf Gussasphalt, Schichtdicke 2 bis 10 mm,

z.B. PCI PERIPLAN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.1P 06B + Estrich Fließspacht.1k 2-30 mm**

Schichtdicke 2 bis 30 mm,
z.B. PCI PERIPLAN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.1P 07 + Grundieren von Zementestrichen, innen oder außen, mit einer lösemittelfreien (LF) Haftgrundierung,
z.B. PCI-GISOGRUND oder Gleichwertiges.

11.1P 07A + Haftgrundierung LF Fliesenkl.

Als Haftgrundierung für den Zement-Fliesenkleber (Fliesenkl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.1P 07B + Haftgrundier.LF Ausgleichssch.**

Als Haftgrundierung vor dem Aufbringen von Ausgleichsschichten (Ausgleichssch.), wie
z.B. PCI-PERIPLAN (eigene Positionen).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.1P 08 + Grundieren (Grundier.) von vorbehandelten, festen (eigene Position) Estrichen, innen und außen,
mit einer 2-komponentigen (2k), lösemittelfreien (LF), niedrig-viskosen Epoxidharz-Grundierung,
z.B. mit PCI-EPOXIDGRUND 390 oder Gleichwertigem.

11.1P 08A + Grundier.2k.LF f.Rep.Mört.

Für nachfolgende Behandlung mit Reparaturmörtel (Rep.Mört.) wie
z.B. mit PCI-APOSAN (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.1P 08B + Grund.2k.LF f.Fläch-abd+abstr.**

Einschließlich abstreuen (abstr.) mit Quarzsand für nachfolgende Flächenabdichtung (Fläch-abd.)
wie
z.B. mit PCI-APOFLEX (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.1P 08C + Grundier.2k.LF Feinegal+Quarzsand**

Mit Beigabe von Quarzsand, Körnung 0,1 bis 0,4 mm, Mischungsverhältnis 1:1, zur
Feinegalisierung (Feinegal) des Untergrundes, für nachfolgenden Ausgleich mit Reparaturmörtel
wie

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. mit PCI-APOSAN (eigene Positionen) oder nachfolgender Flächenabdichtung, wie
z.B. PCI-APOFLEX TF oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.1P 09 + Spezialgrundierung (Sp-grund.) auf vorbehandelten (eigene Positionen) Zement-, Magnesit- und Anhydritestrichen, mit einer lösemittelfreien (LF), wasserverdünnbaren, 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharzdispersion (K-disp.), z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertiges.

11.1P 09A + Sp-grund.LF 1k K-disp.1:3 2x

1:3 mit Wasser verdünnt, zweimal (2x) eingestrichen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.1P 11 + Grundieren (Grund.) von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Zementestrichen (auf Gussasphaltestrichen ist keine Grundierung erforderlich), innen und außen, als Haftbrücke für eine Beschichtung mit 1-komponentigem (1k) Polyurethan (Polyur.) z.B. PCI-PURSOL oder Gleichwertigem, mit einer Kratzspachtelung (Kratzspacht.) , bestehend aus einem Teil Quarzsandmischung und einem Teil 1-komponentigem, transparentem Polyurethan, z.B. PCI-PUR-GRUND oder Gleichwertiges.

11.1P 11A + Grund.m.Kratzspacht.1k Polyur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.1P 12 + Grundierung (Grund.) feuchtigkeitssperrend (feuchtperr.) und verfestigend, mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Acrylharz-Dispersion (Acrylh-D.), z.B. PCI-GISOGRUND (blau) oder Gleichwertiges.

11.1P 12A + Grund.feuchtperr.Acrylh-Disp.

Von Zementestrichen, 1:1 mit Wasser verdünnt, ca. 200 ml/m².

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.1P 13 + Haftbrücke auf vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Betonuntergrund oder Estrich, mit einer wasserfesten, frostbeständigen, 1-komponentigen, zementhaltigen und kunststoffvergüteten Haftschrämme, z.B. PCI-REPAHAFT oder Gleichwertiges.

11.1P 13A + Haftbrücke f.Verbundestrich

Als Haftbrücke für Verbundestriche.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.1P 13B + Haftbrücke f.Schnell-Zementestrich**

Als Grundierung und Haftbrücke für einen Schnell-Zementestrich wie z.B. für PCI-REPAMENT (eigene Positionen) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.1P 14 + Sicherheitshaftbrücke Estrich**

Sicherheitshaftbrücke für Estrichmörtel auf glatten, dichten Beton-, Estrich- und Keramikuntergründen, innen und außen, aus hochwertiger Trockenmischung aus haftungsaktiven PCI-Kunststoffen und Spezialelementen, Temperaturbeständigkeit von -20 bis +80 Grad C, z.B. PCI-POLYHAFT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.1P 15 + Imprägnieren (impräg.) von Zementestrichen (Zem-est.) gegen Absanden und zur Oberflächenvergütung, mit einem lösemittelfreien (oLm.), 2-komponentigen (2k) Epoxidharz (Epoxid), z.B. PCI-APOGRUND W oder Gleichwertiges.

11.1P 15A + Zem-est.impräg.oLm.2k Epoxid 1x

Einmaliger Auftrag (1x).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.1P 15B + Zem-est.impräg.Lm.2k Epoxid 2x**

Zweimaliger Auftrag (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.1P 17 + Bodenausgleichsmasse unter Oberbelägen als Verbundausgleich zum Glätten für Zement-, Gussasphalt und Anhydritestrich, für Trockenbereiche innen, mit einer leichtverlaufenden, pumpfähigen, 1-komponentigen (1k) Ausgleichsmasse auf Spezialzementbasis, begehbar nach ca. 4 Stunden, porenarme, ebene Oberfläche.

11.1P 17A + Bodenausgleichsmasse 1k 3-10mm

Schichtdicke 3 bis 10 mm,
z.B. PCI NIVELLIERMASSE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.1P 20 + Feuchtigkeitssperrende und schnellverfilmende Grundierung (Grundier.) für innen und außen, lösungsmittelfrei (LF), mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharz-Dispersion (Kunsth-Disp.), z.B. PCI-GISOGRUND RAPID (rosa) oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.1P 20A + Grundier.Bo.Kunsth-Disp.LF 1k unter Estrich**

Auf Estrichen, als Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen oder vor dem Auftragen von Bodenausgleichsmassen (Bo.).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.1P 21 + Nivelliermasse zum Ausgleichen unter Oberböden, mit einer leichtverlaufenden, maschinell verarbeitbaren, rasch erhärtenden, zementgebundenen, 1-komponentigen (1k) Ausgleichsmasse, auf Spezialzementbasis, begehbar nach ca. 3 Stunden, z.B. PCI-PERIPLAN FEIN oder Gleichwertiges.

11.1P 21A + Nivelliermasse unter Oberböden 1k 0,5-7mm

Schichtdicke 0,5 bis 7 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.1P 21B + Nivelliermasse unter Oberböden 1k ü.7-10mm

Schichtdicke über 7 bis 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.1P 21C + Nivelliermasse unter Oberböden 1k ü.10-15mm

Schichtdicke über 10 bis 15 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.3P + Nutzestriche (PCI)

Version: 2018-12

Nutzestriche:

In der Folge wird gemäß ÖNORM für Estriche, die ohne Belag bleiben, der Begriff Nutzestrich verwendet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 11.3P 02 + Nutzestrich (N-Estr.), hochverschleißfest und chemikalienbeständig (gemäß Tabelle des Erzeugers), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, für z.B. Industrie-Hallenböden, Tierställe, Brauereien, Molkereien und Nassräumen, innen und außen, aus einem 2-komponentigen (2k) Epoxidharz (Eph) mit entsprechenden Zuschlägen aus

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

feuertrocknetem Quarzsand (Quarz) in vorgeschriebener Sieblinie,
z.B. PCI-BAUHARZ oder Gleichwertiges.
Einschließlich einer Grundierung aus angemischtem PCI-BAUHARZ mit Roller oder Bürste in den
Untergrund eingearbeitet.

11.3P 02A + N-Estr.industr.2kEph+Quarz b.7mm

Estrichschicht bis 7 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.3P 02B + N-Estr.industr.2kEph+Quarz -15mm

Estrichschicht über 7 bis 15 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.3P 02C + N-Estr.industr.2kEph+Quarz -25mm

Estrichschicht über 15 bis 25 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.3P 02D + N-Estr.industr.2kEph+Quarz -30mm

Estrichschicht über 25 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.3P 03 + Nutzestrich (N-Estr.) für innen und außen, auf vorbehandelten, festen Untergrund, geeignet für hohe mechanische Belastungen, schnellhärtend, voll belastbar nach ca. 2 Stunden (2h) (Verarbeitbarkeitsdauer ca. 15 Minuten), verarbeitbar bis -25 Grad C, chemikalienbeständig (gemäß Tabelle des Erzeugers), rutschhemmend, aus einem 3K-Reparaturmörtel, z.B. PCI REPAFAST APS 40 oder Gleichwertiges.

11.3P 03A + N-Estr.schnell 2h 2kMh.8-15mm

Ohne Quarzzuschlag 8 bis 15 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.3P 03B + N-Estr.schnell 2h 2kMh.-30mm

15 bis 30 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 11.3P 04 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Zement-Nutzestriche aller Art (N-Verbundestr.), für die Beigabe eines Haft- und Plastifizierungsmittels (Haftemuls.) auf Kunstharzdispersionsbasis, zur besseren Verarbeitung und Haftung an den Untergrund, z.B. PCI-EMULSION oder Gleichwertiges, einschließlich Voranstrich des gereinigten und festen (eigene Positionen) Untergrundes, mit demselben Mittel mit Wasser verdünnt.
- 11.3P 04A + Az Haftemuls.f.N-Verbundestr.5mm**
Schichtdicke bis 5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.3P 04B + Az Haftemuls.f.N-Verbundestr.7mm**
Schichtdicke über 5 bis 7 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.3P 06 + Verbund-Fließestrich als Nutzestrich (Verbund-Fließ-N-estrich), auf vorbehandelten, festen und grundierten (eigene Positionen, Grundierung mit z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertigem) Untergrund, aus einer Trockenfertigmischung mit Spezialzementen und Zusätzen, nach sieben Tagen voll belastbar, pumpfähig, leicht verlaufend, frost- und tausalzbeständig, geeignet für luft- und vollgummibereifte Fahrzeuge, z.B. mit PCI-ZEMTEC 1K oder Gleichwertigem.
- 11.3P 06A + Verbund-Fließ-N-estrich b.7mm**
4 bis 7 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.3P 06B + Verbund-Fließ-N-estrich 10mm**
10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.3P 06C + Verbund-Fließ-N-estrich 15mm**
15 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.3P 06D + Verbund-Fließ-N-estrich 20mm**
20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 06F + Verbund-Fließ-N-estrich Versiegelung 2k**

Versiegeln der Oberfläche zur Herstellung einer verschleißfesten, chemikalienbeständigen, rutschhemmenden, wasserdampfdiffusionsfähigen Versiegelung mit einer 2-komponentigen (2k) Versiegelung auf Basis von wässrigem Polyurethanharz, z.B. mit PCI-ZEMTEC Top oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.3P 07 + Verbund-Fließestrich als Nutzestrich (Verb-Fließ-N-estrich), auf verbehandeltem, festem und grundiertem (eigene Position, Grundierung mit z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertigem) Untergrund, hergestellt mit einer Trockenfertigmischung aus Spezialzement und Zusätzen, 1-komponentig (1k), nach sieben Tagen voll belastbar, pumpfähig, leicht verlaufend, z.B. PCI-ZEMTEC 1K oder Gleichwertiges.

11.3P 07A + Verb-Fließ-N-estrich 1k b.7mm

Bis 7 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 07B + Verb-Fließ-N-estrich 1k -10mm**

Über 7 bis 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 07C + Verb-Fließ-N-estrich 1k -15mm**

Über 10 bis 15 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 07D + Verb-Fließ-N-estrich 1k -20mm**

Über 15 bis 20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.3P 07E + Verb-Fließ-N-estrich 1k -25mm**

Über 20 bis 25 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 07F + Verb-Fließ-N-estrich Hubwagenf.Versiegel.2k**

Versiegeln der Oberfläche zur Herstellung einer verschleißfesten, chemikalienbeständigen, rutschhemmenden, wasserdampfdiffusionsfähigen Versiegelung mit einer 2-komponentigen (2k) Versiegelung (Versiegel.) auf Basis von wässrigem Epoxidharz, z.B. mit PCI-ZEMTEC TOP oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.3P 10 + Nutzestrich (N-Estr.), feuchtigkeitsunempfindlich, schnell härtend (härt.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und außen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement (Zem-est.) mit Zusätzen und Zuschlagstoffen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad C, geeignet für dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche oder Reparaturmörtel für Schnellreparaturen an Industrieböden, z.B. PCI-NOVOMENT M1 PLUS oder Gleichwertiges.**

11.3P 10A + N-Estr.1k schnell härt.Zem-est.-10mm

Estrichschicht bis 10 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 10B + N-Estr.1k schnell härt.Zem-est.-20mm**

Estrichschicht über 10 bis 20 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 10C + N-Estr.1k schnell härt.Zem-est.-30mm**

Estrichschicht über 20 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 10D + N-Estr.1k schnell härt.Zem-est.-40mm**

Estrichschicht über 30 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.3P 10E + N-Estr.1k schnell härt.Zem-estr.-50mm**

Estrichschicht über 40 bis 50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 10F + N-Estr.1k schnell härt.Zem-estr.-60mm**

Estrichschicht über 50 bis 60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 10G + N-Estr.1k schnell härt.Zem-estr.-70mm**

Estrichschicht über 60 bis 70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 10H + N-Estr.1k schnell härt.Zem-estr.-80mm**

Estrichschicht über 70 bis 80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.3P 12 + Nutzestrich (N-Estr.), feuchtigkeitsunempfindlich, beschleunigt (beschl.) härtend (härt.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und außen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement (Zem-estr.) mit Zusätzen und Zuschlagstoffen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad C, geeignet für dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche oder Reparaturmörtel für Industrieböden, z.B. PCI-NOVOMENT M3 PLUS oder Gleichwertiges.

11.3P 12A + N-Estr.1k beschl.härt.Zem-estr.-30mm

Estrichschicht über 20 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 12B + N-Estr.1k beschl.härt.Zem-estr.-40mm**

Estrichschicht über 30 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.3P 12C + N-Estr.1k beschl.härt.Zem-estr.-50mm**

Estrichschicht über 40 bis 50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 12D + N-Estr.1k beschl.härt.Zem-estr.-60mm**

Estrichschicht über 50 bis 60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 12E + N-Estr.1k beschl.härt.Zem-estr.-70mm**

Estrichschicht über 60 bis 70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 12F + N-Estr.1k beschl.härt.Zem-estr.-80mm**

Estrichschicht über 70 bis 80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.3P 16 + Nutzestrich (N-Estr.), feuchtigkeitsunempfindlich, beschleunigt (beschl.) härtend (härt.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und außen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit Zusätzen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad C, geeignet für dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche und frühzeitig belegereife Estriche (Estr.), z.B. PCI-NOVOMENT Z3 oder Gleichwertiges.

11.3P 16A + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-20mm

Estrichschicht von 10 bis 20 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 16B + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-30mm**

Estrichschicht über 20 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.3P 16C + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-40mm**

Estrichschicht über 30 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 16D + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-50mm**

Estrichschicht über 40 bis 50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 16E + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-60mm**

Estrichschicht über 50 bis 60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 16F + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-70mm**

Estrichschicht über 60 bis 70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 16G + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-80mm**

Estrichschicht über 70 bis 80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 16H + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-90mm**

Estrichschicht über 80 bis 90 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 16I + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-100mm**

Estrichschicht über 90 bis 100 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 11.3P 16J + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-110mm**
Estrichschicht über 100 bis 110 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.3P 16K + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-120mm**
Estrichschicht über 110 bis 120 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.3P 16L + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-130mm**
Estrichschicht über 120 bis 130 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.3P 16M + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-140mm**
Estrichschicht über 130 bis 140 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.3P 16N + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-150mm**
Estrichschicht über 140 bis 150 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.3P 16O + N-Estr.1k beschl.härt.Estr.-160mm**
Estrichschicht über 150 bis 160 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.3P 18 + Bodenausgleichsmasse, 1-komponentig (1k), selbstausgleichend, aus Zement, Feinsand, Zusätzen und einer flüssigen Acrylpolymeremulsion. Für innen und außen zur Herstellung einer glatten, widerstandsfähigen Oberfläche. Die Bodenausgleichsmasse kann auch für direkte Nutzung verwendet werden. Gute Abriebfestigkeit, schwundkompensiert, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, z.B. PCI ZEMTEC 1K oder Gleichwertiges.**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.3P 18A + Nivelliermasse 1k b.7mm**

5 bis 7 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 18B + Nivelliermasse 1k ü.7-10mm**

Über 7 bis 10 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 18C + Nivelliermasse 1k ü.10-15mm**

Über 10 bis 15 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 18D + Nivelliermasse 1k ü.15-20mm**

Über 15 bis 20 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 18E + Nivelliermasse 1k ü.20-25mm**

Über 20 bis 25 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.3P 20 + Aufzählung (Az) auf die Positionen monolithische, zementgebundene Betonböden aller Art, für innen und außen.****11.3P 20C + Az Beton Einstreu.f.mittlere-hohe Beanspr.**

Zur Erzielung einer glatten, hochabriebfesten Betonoberfläche für mittlere bis hohe schleifende Beanspruchung (Beanspr.) durch Beigabe von Einstreumaterial (Einstreu.) aus hochwertigem Portlandzement, Korund, quarzischen Zuschlagstoffen, alkali- und lichtbeständigen Pigmenten und Additiven, frostbeständig, Verarbeitungstemperatur + 5 bis + 30 Grad C, PCI REPATOP 800.

L: S: EP: 0,00 m³ PP:**11.4P + Unterlagsestriche (PCI)**

Version: 2018

Unterlagsestriche:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

In der Folge wird gemäß ÖNORM anstatt Estrich als Unterlage für Beläge der Begriff Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

- 11.4P 04 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zement-Nutzestriche (N-Verbundestr.) aller Art, für die Beigabe eines Haft- und Plastifizierungsmittels (Haftemuls.) aus Kunstharzdispersionsbasis, zur besseren Verarbeitung und Haftung an den Untergrund, z.B. PCI-EMULSION oder Gleichwertiges, einschließlich Voranstrich des gereinigten und festen (eigene Positionen) Untergrundes, mit demselben Mittel mit Wasser verdünnt.
- 11.4P 04A + Az Haftemuls.N-Verbundestr.b.5**
Schichtdicke bis 5 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.4P 04B + Az Haftemuls.N-Verbundestr.-7**
Schichtdicke über 5 bis 7 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.4P 05 + Schwimmender (Schwim.) Fließestrich als Unterlagsestrich (Fließ-U-estrich), aus Trockenfertigmischung mit Spezialzementen, kunststoffvergütet, schnellabbindend, nach einem Tag belegbar mit keramischen Belägen, mit hoher Festigkeit E 300, z.B. PCI-PERIPLAN PLUS oder Gleichwertiges.
- 11.4P 05A + Schwim.Fließ-U-estrich E300 40mm**
40 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.4P 05B + Schwim.Fließ-U-estrich E300 50mm**
50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.4P 05C + Schwim.Fließ-U-estrich E300 60mm**
60 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.4P 05D + Schwimm.Fließ-U-estrich E300 70mm**

70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.4P 06 + Verbund-Fließestrich als Unterlageestrich (Verbund-Fließ-U-estrich), aus Trockenfertigmischung mit Spezialzementen, kunststoffvergütet, schnell abbindend, nach einem Tag belegbar mit keramischen Belägen, mit hoher Festigkeit E 300, auf vorbehandelten, festen und grundierten (eigene Position, Grundierung z.B. mit PCI-GISOGRUND 404 oder PCI-GISOGRUND oder Gleichwertigem), z.B. mit PCI-PERIPLAN PLUS oder Gleichwertigem.

11.4P 06A + Verbund-Fließ-U-estrich.E300 20mm

20 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 06B + Verbund-Fließ-U-estrich.E300 30mm**

Über 20 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 06C + Verbund-Fließ-U-estrich.E300 40mm**

Über 30 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 06D + Verbund-Fließ-U-estrich.E300 50mm**

Über 40 bis 50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 06E + Verbund-Fließ-U-estrich.E300 60mm**

Über 50 bis 60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.4P 06F + Verbund-Fließ-U-estr.E300 70mm**

Über 60 bis 70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.4P 10 + Schwimmender (Schwim.) Estrich als Unterlags-Zementestrich (U-Z-estr.),** feuchtigkeitsunempfindlich, schnell härtend (härt.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und außen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit Zusätzen und Zuschlagstoffen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad C, geeignet für dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche oder Reparaturmörtel für Schnellreparaturen an Industrieböden, z.B. PCI-NOVOMENT M1 PLUS oder Gleichwertiges.

11.4P 10C + Schwim.U-Z-estr.1k schnell härt.-60mm

Estrichschicht über 50 bis 60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 10D + Schwim.U-Z-estr.1k schnell härt.-70mm**

Estrichschicht über 60 bis 70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 10E + Schwim.U-Z-estr.1k schnell härt.-80mm**

Estrichschicht über 70 bis 80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.4P 11 + Verbundestrich als Unterlags-Zementestrich (Verbund-U-Z-estr.),** feuchtigkeitsunempfindlich, schnell härtend (härt.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und außen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit Zusätzen und Zuschlagstoffen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad C, geeignet für dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche oder Reparaturmörtel für Schnellreparaturen an Industrieböden, z.B. PCI-NOVOMENT M1 PLUS oder Gleichwertiges.

11.4P 11A + Verbund-U-Z-estr.1k schnell härt.-30mm

Estrichschicht über 20 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.4P 11B + Verbund-U-Z-estr.1k schnell härt.-40mm**

Estrichschicht über 30 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 11C + Verbund-U-Z-estr.1k schnell härt.-50mm**

Estrichschicht über 40 bis 50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 11D + Verbund-U-Z-estr.1k schnell härt.-60mm**

Estrichschicht über 50 bis 60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 11E + Verbund-U-Z-estr.1k schnell härt.-70mm**

Estrichschicht über 60 bis 70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 11F + Verbund-U-Z-estr.1k schnell härt.-80mm**

Estrichschicht über 70 bis 80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.4P 12 + Schwimmender (Schwim.) Estrich als Unterlags-Zementestrich (U-Z-estr.), feuchtigkeitsunempfindlich, beschleunigt (beschl.) härtend (härt.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und außen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit Zusätzen und Zuschlagstoffen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad C, geeignet für dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche oder Reparaturmörtel für Industrieböden, z.B. PCI-NOVOMENT M3 PLUS oder Gleichwertiges.

11.4P 12C + Schwim.U-Z-estr.1k beschl.härt.-60mm

Estrichschicht über 50 bis 60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.4P 12D + Schwim.U-Z-estr.1k beschl.härt.-70mm**

Estrichschicht über 60 bis 70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 12E + Schwim.U-Z-estr.1k beschl.härt.-80mm**

Estrichschicht über 70 bis 80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.4P 13 + Verbundestrich als Unterlags-Zementestrich (Verbund-U-Z-estr.), feuchtigkeitsunempfindlich, beschleunigt (beschl.) härtend (härt.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und außen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit Zusätzen und Zuschlagstoffen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad C, geeignet für dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche oder Reparaturmörtel für Industrieböden, z.B. PCI-NOVOMENT M3 PLUS oder Gleichwertiges.

11.4P 13A + Verbund-U-Z-estr.1k beschl.härt.-30mm

Estrichschicht über 20 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 13B + Verbund-U-Z-estr.1k beschl.härt.-40mm**

Estrichschicht über 30 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 13C + Verbund-U-Z-estr.1k beschl.härt.-50mm**

Estrichschicht über 40 bis 50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 13D + Verbund-U-Z-estr.1k beschl.härt.-60mm**

Estrichschicht über 50 bis 60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.4P 13E + Verbund-U-Z-estr.1k beschl.härt.-70mm**

Estrichschicht über 60 bis 70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 13F + Verbund-U-Z-estr.1k beschl.härt.-80mm**

Estrichschicht über 70 bis 80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.4P 14 + Schwimmender (Schwim.) Estrich als Unterlagestrich (U-estrich), feuchtigkeitsunempfindlich, schnell verlegereif (beleg.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und außen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit Zusätzen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad C, geeignet für Heizestriche, z.B. PCI-NOVOMENT Z1 oder Gleichwertiges.

11.4P 14A + Schwim.U-estrich 1k schnell beleg.-40mm

Estrichschicht über 35 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 14B + Schwim.U-estrich 1k schnell beleg.-50mm**

Estrichschicht über 40 bis 50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 14C + Schwim.U-estrich 1k schnell beleg.-60mm**

Estrichschicht über 50 bis 60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 14D + Schwim.U-estrich 1k schnell beleg.-70mm**

Estrichschicht über 60 bis 70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.4P 14E + Schwimm.U-estrich 1k schnell beleg.-80mm**

Estrichschicht über 70 bis 80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 14F + Schwimm.U-estrich 1k schnell beleg.-90mm**

Estrichschicht über 80 bis 90 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 14G + Schwimm.U-estrich 1k schnell beleg.-100mm**

Estrichschicht über 90 bis 100 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.4P 15 + Verbundestrich als Unterlagsestrich (Verbund-U-estrich), feuchtigkeitsunempfindlich, schnell verlegereif (beleg.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich, innen und außen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit Zusätzen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad C, geeignet für Heizestriche, z.B. PCI-NOVOMENT Z1 oder Gleichwertiges.

11.4P 15A + Verbund-U-estrich 1k schnell beleg.-20mm

Estrichschicht über 10 bis 20 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 15B + Verbund-U-estrich 1k schnell beleg.-30mm**

Estrichschicht über 20 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 15C + Verbund-U-estrich 1k schnell beleg.-40mm**

Estrichschicht über 30 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.4P 15D + Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-50mm**

Estrichschicht über 40 bis 50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 15E + Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-60mm**

Estrichschicht über 50 bis 60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 15F + Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-70mm**

Estrichschicht über 60 bis 70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 15G + Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-80mm**

Estrichschicht über 70 bis 80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 15H + Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-90mm**

Estrichschicht über 80 bis 90 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 15I + Verbund-U-estr.1k schnell beleg.-100mm**

Estrichschicht über 90 bis 100 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.4P 16 + Schwimmender (Schwim.) Estrich als Unterlagsestrich (U-estr.), feuchtigkeitsunempfindlich, beschleunigt (beschl.) härtend (härt.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich (Estr), innen und außen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit Zusätzen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad C, geeignet für dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche und frühzeitig belegereife Estriche, z.B. PCI-NOVOMENT Z3 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.4P 16A + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-40mm**

Estrichschicht über 35 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 16B + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-50mm**

Estrichschicht über 40 bis 50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 16C + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-60mm**

Estrichschicht über 50 bis 60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 16D + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-70mm**

Estrichschicht über 60 bis 70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 16E + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-80mm**

Estrichschicht über 70 bis 80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 16F + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-90mm**

Estrichschicht über 80 bis 90 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 16G + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-100mm**

Estrichschicht über 90 bis 100 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.4P 16H + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-110mm**Estrichschicht über 100 bis 110 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 16I + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-120mm**Estrichschicht über 110 bis 120 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 16J + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-130mm**Estrichschicht über 120 bis 130 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 16K + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-140mm**Estrichschicht über 130 bis 140 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 16L + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-150mm**Estrichschicht über 140 bis 150 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 16M + Schwim.U-estr.1k beschl.härt.Estr-160mm**Estrichschicht über 150 bis 160 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.4P 17 + Verbundestrich als Unterlagsestrich (Verb-U-estr.), feuchtigkeitunempfindlich, beschleunigt (beschl.) härtend (härt.), auf vorbehandeltem, festem (eigene Positionen) Untergrund aus Beton oder Estrich (Estr.), innen und außen, 1-komponentig (1k), Materialbasis Spezialzement mit Zusätzen, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, temperaturbeständig von -30 bis +80 Grad C, geeignet für dauernassbelastete Bereiche, Heizestriche und frühzeitig belegereife Estriche, z.B. PCI-NOVOMENT Z3 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.4P 17A + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-20mm**

Estrichschicht von 10 bis 20 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 17B + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-30mm**

Estrichschicht über 20 bis 30 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 17C + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-40mm**

Estrichschicht über 30 bis 40 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 17D + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-50mm**

Estrichschicht über 40 bis 50 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 17E + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-60mm**

Estrichschicht über 50 bis 60 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 17F + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-70mm**

Estrichschicht über 60 bis 70 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 17G + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-80mm**

Estrichschicht über 70 bis 80 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.4P 17H + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-90mm**

Estrichschicht über 80 bis 90 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 17I + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-100mm**

Estrichschicht über 90 bis 100 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 17J + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-110mm**

Estrichschicht über 100 bis 110 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 17K + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-120mm**

Estrichschicht über 110 bis 120 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 17L + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-130mm**

Estrichschicht über 120 bis 130 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 17M + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-140mm**

Estrichschicht über 130 bis 140 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.4P 17N + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-150mm**

Estrichschicht über 140 bis 150 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.4P 170 + Verb-U-estr.1k beschl.härt.Estr.-160mm**Estrichschicht über 150 bis 160 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.5P + Sonstiges (PCI)**

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 11.5P 01 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zementestriche (Zem-estrich) aller Art, für innen und außen, für die Beigabe eines plastifizierenden Dichtmittels, zur Erhöhung der Frostsicherheit und des Widerstandes gegen betonaggressive Wässer und Verringerung der Wassereindringtiefe, PCI-DICHTUNGSMITTEL flüssig oder in Pulverform nach Wahl des Auftragnehmers.

11.5P 01A + Az Zem-estrich Dichtungsmittel b.4cm

Bei Estrichdicken bis 4 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.5P 01B + Az Zem-estrich Dichtungsmittel -6cm**

Bei Estrichdicken über 4 bis 6 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.5P 01C + Az Zem-estrich Dichtungsmittel -8cm**

Bei Estrichdicken über 6 bis 8 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.5P 02 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Zementestriche (Zem-estrich) aller Art, für innen und außen, für die Beigabe eines Frostschutzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit bei tiefen Temperaturen, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-FROSTSCHUTZMITTEL.

11.5P 02A + Az Zem-estrich Frostschutzmittel b.4cm

Bei Estrichdicken bis 4 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.5P 02B + Az Zem-estrich Frostschutzmittel -6cm**

Bei Estrichdicken über 4 bis 6 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.5P 02C + Az Zem-estrich Frostschutzmittel -8cm**

Bei Estrichdicken über 6 bis 8 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.5P 03 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Zementestriche (Zem-estrich) aller Art, für innen und außen, für die Beigabe eines Luftporen bildenden Zusatzmittels zur besseren Verarbeitbarkeit, frei von korrosionsfördernden Zusätzen, PCI-MISCHÖL.

11.5P 03A + Az Zem-estrich Luftporenbilder b.4cm

Bei Estrichdicken bis 4 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.5P 03B + Az Zem-estrich Luftporenbilder -6cm**

Bei Estrichdicken über 4 bis 6 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.5P 03C + Az Zem-estrich Luftporenbilder -8cm**

Bei Estrichdicken über 6 bis 8 cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.6P + Oberflächenbehandlung (PCI)**

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

11.6P 03 + Beschichten (besch.) von gereinigten, verankerungsfähigen, eventuell grundierten (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit PCI-EPOXIGRUND 390) Zementestrichen (Z-estrich), innen und außen, mit einem lösemittelfreien (LF), hochverschleißfesten, leichtverlaufenden, stark beanspruchbaren (z.B. Lagerhallen, Rampen), chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), 2-komponentigen (2k) Epoxidharz (Epox.), z.B. PCI-APOTEN oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.6P 03A + Z-estr.besch.LF2k Epox.b.1mm**

Ungefüllt, Schichtdicke bis 1 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.6P 03B + Z-estr.besch.LF2k Ep+Quarz-3mm**

Gefüllt mit Quarzsand (Quarz) 1:1, Schichtdicke über 1 bis 3 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.6P 06 + Farbiges (farb.) Versiegeln (Versieg.) von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Zement- und Asphaltstrichen (Bet/Asph.), außen und innen, durch Aufbringen einer gebrauchsfertigen, gut deckenden, seidenmatten, abriebfesten, rutschhemmenden, schlagfesten und wasserverdünnbaren (Wv.), 1-komponentigen (1k) Versiegelung auf Acrylharzdispersionsbasis (Disp), Farbe steingrau oder kieselgrau, nach Wahl des Auftraggebers,

11.6P 06A + Versieg.farb.Bet/Asph.1kWvDisp

Erster Anstrich mit ca. 10 Prozent Wasser verdünnt, zweiter Anstrich unverdünnt.

z.B. PCI-BODENA-COLOR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.6P 08 + Versiegeln (Versieg.) von vorbehandelten und etwaig grundierten (eigene Positionen) Zementstrichen und Kunstharzstrichen (Estr/K-harz.), innen und außen, mit einer gut verlaufenden, gegen leichte bis mittlere schleifende und rollende Beanspruchung, widerstandsfähigen, chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), UV-stabilen, wasserfesten, 2-komponentigen (2k), lösemittelhaltigen (Lm) Beschichtung auf Polyurethanbasis (PU), Farbe steingrau oder kieselgrau nach Wahl des Auftraggebers, z.B. PCI-SUPRACOLOR oder Gleichwertiges.

11.6P 08A + Estr/K-harz.Versieg.Lm 2kPU -3mm

Schichtdicke 2 bis 3 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.6P 08B + Estr/K-harz.Versieg.Lm 2kPU -5mm**

Schichtdicke über 3 bis 5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.6P 10 + Kopfversiegelung (Kopfversieg.) von PCI-Versiegelungen und Beschichtungen sowie für mit PCI-FARBCHIP gestalteten Böden, mit einer mattierenden, zäharten und verschleißfesten,

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

UV-stabilen, leicht zu reinigenden, wasserfesten, 2-komponentigen (2k), lösemittelhaltigen (Lm) Versiegelung auf Polyurethanbasis (Pur), z.B. PCI-FINOPUR oder Gleichwertiges.

11.6P 10A + PCI PUR Kopfversieg.Lm.2k Pur

Begehbar nach 9 Stunden, voll belastbar nach 3 Tagen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.6P 11 + Beschichten (besch.) von vorbehandelten, festen, grundierten (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit PCI-PURGRUND oder Gleichwertigem) Zement- oder Gussasphaltestrichen (Zem/Asph-estr.) innen und außen, mit einer zäh-elastischen, rissüberbrückenden, wasserdichten aber wasserdampfdurchlässigen, chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), 1-komponentigen (1k) Beschichtung auf Polyurethanbasis (PU), z.B. PCI-PURSOL oder Gleichwertiges.

11.6P 11A + Zem/Asph-estr.besch.1kPU kiesgr

Zweimal aufgetragen, erster Anstrich transparent, zweiter Anstrich kieselgrau (kiesgr).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.6P 11B + Zem/Asph-estr.besch.1kPU+Chips

In den ersten Anstrich einstreuen von farbigen Kunststoff-Chips, Farben nach Wahl des Auftraggebers aus dem Farbangebot des Erzeugers, zweiter Anstrich transparent.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.6P 12 + Ölschutzanstrich (Ölschutzanst.) von vorbehandelten, festen, grundierten (eigene Positionen) Zementestrichoberflächen (Z-estr.) von Auffangwannen- und räumen im Innenbereich, für Heizöl EL, Dieselmotoren und Trafoöle, mit einer rissüberbrückenden, temperaturbeständigen, 1-komponentigen (1k) Kunstharz-Dispersion (Kh-Disp) auf Basis von Vinylacetat-Ethylen-Copolymerisates, z.B. PCI-VISCONAL oder Gleichwertiges.

11.6P 12A + Z-estr.Ölschutzanst.Kh-Disp.2x

Mit zwei (2x) Deckanstrichen, jeder Anstrich durch Absetzen um 1 cm bei den Hochzügen sichtbar.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.6P 31 + Fußbodenbeschichtungssystem auf Basis von wasseremulgiertem Epoxidharzbindemittel, für innen und außen, auf frischem oder feuchtem Boden anwendbar, bestehend aus den Komponenten Harz, Härter, Farbkartusche und Füllstoff.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

11.6P 31Z + Transparent Versiegeln d.Estrichoberfläche

Versiegeln mit transparenter, lösmittelfreier, 2-komponentiger Epodixversiegelung zur Verhinderung des Absandens,

z.B. mit PCI APOGRUND W 0,3 lt/m² oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.6P 32 + Lösungsmittelfreie (LF), 1-komponentige (1k), farblose Acrylharz-Dispersion (Acrylharz-Disp) zur Versiegelung (Versieg.) von geglätteten frischen Einstreuoberflächen (Einstreuoberfl.), gute Adhäsionshaftung, feuchtigkeitssperrend, schützt vor zu schnellem Wasserentzug, transparente Filmbildung, guter Versiegelungseffekt.

11.6P 32A + Einstreuoberfl.Versieg.LF 1k Acrylharz-Disp

Auf die fertiggestellte, geglättete, frische Einstreuoberfläche (Einstreuoberfl.) 1:1 mit Wasser verdünnt mit Kurzhaarroller gleichmäßig deckend aufgetragen oder aufgesprüht.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.6P 32B + Einstreuoberfl.Glätt.LF 1k Acrylharz-Disp

Einstreumaterial im ersten Arbeitsgang mit Tellerscheibe vorgeglättet, Glättzusatz (Glätt) vor dem zweiten Glättvorgang mit Sprühgerät 1:1 mit Wasser verdünnt gleichmäßig deckend aufgesprüht und eingeglättet.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.8P + Instandsetzungsarbeiten (PCI)

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

- 11.8P 01 + Instandsetzen (Inst.) von Estrichen (Estr.), mit einem lösemittelfreien (LF), hoch verschleißfesten, chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), standfesten, rutschfesten (R12), 2-komponentigen (2k), schwerlast-Reparaturmörtel (Rep-mört.) auf Epoxidharzbasis (Ep-h), z.B. PCI-APOSAN oder Gleichwertiges.

11.8P 01A + Inst.Estr.Rep-mört.2k-Ep-h.2mm

Von Flächen bis 0,5 m², Schichtdicke 2 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.8P 01B + Inst.Estr.Rep-mört.2k-Ep-h.4mm**

Von Flächen bis 0,5 m2, Schichtdicke 4 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.8P 01C + Inst.Estr.Rep-mört.2k-Ep-h.6mm

Von Flächen bis 0,5 m2, Schichtdicke 6 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.8P 01D + Inst.Estr.Rep-mört.2k-Ep-h.8mm

Von Flächen bis 0,5 m2, Schichtdicke 8 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.8P 01E + Inst.Estr-kante Repmö.2kEp-h.5cm

Der Estrichkante (Estr-kante) bis 5 cm hoch und 8 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.8P 01F + Inst.Estr-kante Repmö.2kEp-h.7cm

Der Estrichkante (Estr-kante) über 5 bis 7 cm hoch und 8 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.8P 02 + Instandsetzen (Inst.) von Estrichen (Estr.) (Grundierung mit z.B. PCI-REPAGRUND in eigener Position) mit einem schnellhärtenden (nach 2 Stunden bei 20 Grad C voll belastbar), verschleißfesten, chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers) Reaktionsharzmörtel (M-harz), verarbeitbar bei Temperaturen bis -25 Grad C, z.B. PCI REPAFAST APS 40 oder Gleichwertiges.

11.8P 02A + Inst.Estr.schnell 2kM-harz.7mm

In Flächen bis 0,5 m2, Schicht 7 mm dick, abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.8P 02B + Inst.Estr.schnell 2kM-harz.10mm**

In Flächen bis 0,5 m², Schicht 10 mm dick, abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.8P 02C + Inst.Estr.schnell 2kM-harz.5cm/0,05m2

Ausbrüche bis 5 cm tief, Einzelausmaß bis 0,05 m².
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

11.8P 03 + Instandsetzen von Verkehrsflächen (Verkehrsfl.), innen und außen, auf vorbehandeltem und festem Untergrund mit einem schnell abbindenden Reparaturmörtel (Repar-mört.), 1-komponentig (1k), mit natürlichen Zuschlagstoffen, frost- und tausalzbeständig, temperaturbeständig, verarbeitbar von - 10 Grad C bis + 30 Grad C, z.B. mit PCI REPAFAST TIXO oder Gleichwertigem.

11.8P 03A + Verkehrsfl.Repar-mört.1k 25-50mm

25 bis 50 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.8P 03B + Verkehrsfl.Repar-mört.1k ü.50-100mm

Über 50 bis 100 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.8P 04 + Estrichrisse verdübeln oder verbinden.

11.8P 04A + Estrichrisse verdübeln

Verdübeln, Bohrlöcher mindestens 25 mm Durchmesser.

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.8P 04B + Estrichrisse verbinden

Verbinden (nähen) mit Stahldrahteinlagen, z.B. mit PCI Estrichklammern und Verguss mit zähhart aushärtendem 2k-Epoxidharz, z.B. mit PCI APOGEL F oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

LG 11	Estricharbeiten	Summe
-------	-----------------	-------	-------

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzahlung für die Erschwernisse verrechnet. Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.

12.1P + Vorbereiten Abdichtungsunterlage (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

12.1P 01 + Reinigen des Betonuntergrundes von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen sowie haftungsmindernden Bestandteilen.

12.1P 01A + Reinigen BetonbodenplatteL: S: EP: 0,00 m² PP:**12.1P 01B + Reinigen Betonbodenplatte+Strahl**

Durch z.B. Fräsen, Kugelstrahlen oder Höchstdruckwasserstrahlen. Ausreichende Vorkehrungen zum Schutz angrenzender Bauteile sowie die Beseitigung und vorschriftsmäßige Entsorgung von Strahlgut und Bauschutt sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
Angebotenes Bearbeitungsverfahren:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.1P 04 + Vorbereiten von Wand- und Deckenflächen (Wand/Deck.) aus Beton, innen oder außen, vor dem Aufbringen einer Abdichtung, durch Entgraten und überziehen mit einer frostsicheren, wasserfesten, schnellabbindenden, 1-komponentigen (1k) Spezialmörtel-Mischung (Reparaturm.) mit haftungsaktiven Kunststoffen,
z.B. PCI-POLYCRET 5 oder Gleichwertiges.

12.1P 04A + Wand/Deck.Reparaturm.1k.1-5mm

Schichtdicke 1 bis 5 mm (Grundierung in eigener Position).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.1P 05 + Vorbereiten von Wand- und Deckenflächen (Wand/Deck) aus Beton, innen oder außen, vor dem Aufbringen einer Abdichtung, durch Entgraten und überziehen mit einer frostsicheren, wasserfesten, schnellabbindenden, 1-komponentigen Spezialmörtel-Mischung (Reparaturm.) mit haftungsaktiven Kunststoffen,
z.B. PCI NANOCRET FC oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12.1P 05A + Wand/Deck.Reparaturm.1k.1-10mm**Schichtdicke 1 bis 10 mm (Grundierung in eigener Position).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.1P 07 + Feuchtigkeitssperrende (Feuchtperr.) und verfestigende Grundierung (Grundier.) für innen und außen, mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Acrylharz-Dispersion (Acrylh-D.), z.B. PCI-GISOGRUND (blau) oder Gleichwertiges.****12.1P 07A + Feuchtperr.Grundier.Ausgl.**Von Untergründen aus Beton vor dem Aufbringen einer Ausgleichspachtel (Ausgl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.1P 09 + Spezialgrundierung (Sp-grund) auf vorbehandelten, festen Untergrund (eigene Positionen), innen und außen, mit einer lösemittelfreien (LF), wasserverdünnbaren, 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharzdispersion (K-disp.), z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertiges.****12.1P 09A + Sp-grund.LF K-disp.1:2 2x Bet.**Von Betonuntergründen, 1:2 mit Wasser verdünnt, zweimal einstreichen (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.1P 11 + Bitumen-Voranstrich für Dickbeschichtungen auf vorbereiteten (eigene Positionen), waagrechten oder senkrechten mineralischen Untergründen aller Art, mit einer lösungsmittelhaltigen (Lm), haftungsverbessernden Bitumenlösung (Bitulösung), z.B. PCI-BITUPOX VA oder Gleichwertiges.****12.1P 11A + Voranstrich Lm.Bitulösung**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.1P 12 + Bitumen-Voranstrich für Dickbeschichtungen auf vorbereiteten (eigene Positionen), waagrechten oder senkrechten mineralischen Untergründen aller Art, mit einer lösemittelfreien (LF), haftungsverbessernden Bitumengrundierung (Bitugrundierung), z.B. PCI-PECIMOR F oder Gleichwertiges.****12.1P 12A + Voranstrich LF Bitugrundierung**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.1P 13 + Grundieren (grundier.) von waagrechten und senkrechten, festen Betonflächen (Betonfl.), mit einem lösemittelfreien (LF), 1-komponentigem (1k) Betongrund, z.B. PCI-PECIMOR-BETONGRUND (1:9 mit Wasser gemischt) oder Gleichwertiges.**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12.1P 13A + Waagr.Betonfl.grundier.LF 1k.**

Waagrechte (Waagr.) Flächen einmalig, mit Bürste oder Schalölspritze satt aufgetragen (als Grundierung für z.B. PECIMOR 1K oder 2N).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.1P 13B + Senkr.Betonfl.grundier.LF 1k.

Senkrechte (Senkr.) Flächen einmalig, mit Bürste oder Schalölspritze satt aufgetragen (als Grundierung für z.B. PECIMOR 1K oder 2N).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.1P 14 + Grundieren (grundier.) von Holzspanplatten (Holzspanpl.), waagrecht und senkrecht, für trocken- und mäßig feuchtigkeitsbelastete Innenbereiche, mit einer lösungsmittelfreien (LF), 1-komponentigen (1k) Kunstharzdispersion, z.B. PCI-WADIAN oder Gleichwertiges.

12.1P 14A + Waagr.Holzspanpl.grundier.LF 1k

Waagrechte (Waagr.) Flächen zweimal grundieren, mit Bürste oder Quast aufgetragen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.1P 14B + Senkr.Holzspanpl.grundier.LF 1k

Senkrechte Flächen zweimal grundieren, mit Bürste oder Quast aufgetragen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P + Waagrechte Abdichtungen (PCI)

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

12.2P 00 + Zusätzliche Vorbemerkungen

12.2P 00A + Lösemittelh.Kaltklebem.waagr.

Als Kaltklebemasse (Kaltklebem.) zum Verkleben von Bitumen-Dichtungsbahnen auf waagrechte (waagr.) Untergründe aus Beton oder Holz wird eine lösemittelhaltige (Lösemittelh.), 1-komponentige Kaltklebemasse, verwendet.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

12.2P 02 + Waagrechte (Waagr.) Abdichtung (Abd.) gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser von vorbehandelten, festen und grundierten (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit PCI-PECIMOR F bei +5 bis +25 Grad C) Bauteilen aller Art (z.B. ausgeglichenes oder verputztes Mauerwerk aller

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Art) mit einer kaltselbstklebenden (selbstkl.) Bitumen-Kautschuk-Bahn (Bitukaut-b.) mit Spezial-Glasvlieseinlage, mit Überlappungsbreiten von mindestens 5 cm, bis -5 Grad C verarbeitbar, mit guter Haftung auf trockenen und leicht feuchten Untergründen, sofort wasser- und schlagregendicht, flexibel, rissüberbrückend bis 5 mm Rissbreite, temperaturbeständig von -20 bis +80 Grad C, z.B. mit PCI BT 21 oder Gleichwertigem.

12.2P 02A + Waagr.Abd.selbstkl.Bitukaut-b.

Von waagrechten Flächen unter Schutzschichten von z.B. Kellerböden, abgerechnet einschließlich etwaiger Hochzüge bis 20 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 03 + Schutzanstrich (Schutzanstr.) von waagrechten (waagr.) Betonflächen gegen Gärsäuren (z.B. für Grünfuttersilos, Jauchengruben) mit einer hochwertigen, lösungsmittelhaltigen Bitumenlösung, geruchs- und geschmacksfrei, in mindestens zwei Arbeitsgängen.

12.2P 03A + Waag.Schutzanstr.f.Silo

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 04 + Waagrechter (Waagr.) wasserdichter Anstrich, lösemittelfrei (LF), 1-komponentig (1k), auf Bitumenbasis (Bitu), zur Verhinderung von eindringen von Bodenfeuchtigkeit und beständig gegen betonangreifende Wässer, auf vorbehandelte feste Betonuntergründe (eigene Position), z.B. mit PCI-PECIMOR F oder Gleichwertiges.

12.2P 04A + Waagr.Schutzanstr.2x LF1k Bitu

Als Schutzanstrich (Schutzanstr.), unverdünnt in zwei Arbeitsgängen (2x) (Grundierung und Schutzanstrich).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 04B + Waagr.Grundier.1x LF1k Bitu

Als Grundierung (Grundier.), mit Wasser verdünnt, einmaliger Auftrag (1x) (passend zu z.B. PECIMOR 1K oder 2K).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 06 + Waagrechte (Waagr.) wasserdichte Beschichtung (Abd.) auf vorbehandelten, festen Untergrund (eigene Positionen) von Betonböden aller Art (z.B. auch Schwimmbäder und Wasserbehälter), mit einer zementgebundenen, 1-komponentigen (1k) Dichtschlämme (Dichtschläm.), z.B. PCI BARRASEAL oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12.2P 06A + Waagr.Abd.Dichtschläm.Erdfeu.**

Gegen Erdfeuchte (Erfeu.), Mindestschichtdicke 2,0 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 06B + Waagr.Abd.Dichtschlamm.n.drück

Gegen nicht drückendes (n.drück) Oberflächenwasser und Sickerwasser, Mindestschichtdicke 2,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 06C + Waagr.Abd.Dichtschläm.W-behält

In Wasserbehältern (W-behält) bis zu einer Wassertiefe von 15,0 m, Mindestschichtdicke 3,5 mm, wasserseitig aufgebracht.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 07 + Waagrechte (Waag.) Abdichtung (Dicht.) auf vorbereiteten, festen und grundierten (eigene Positionen Grundierung z.B. mit PECIMOR F oder PECIMOR Betongrund) Untergrund, in erdberührten Bereichen, mit einer pastösen, spachtelbaren, flexiblen, lösungsmittelfreien (LF), 1-komponentigen (1k) Dickbeschichtung auf Polymer-Bitumenemulsionsbasis (Bituem.), mit Polystyrol-Partikelfüllung, z.B. mit PCI-PECIMOR 1K oder Gleichwertigem.

12.2P 07A + Waag.Dicht.Bituem.1kLF n.drück

Gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes (n.drück) Wasser, in zwei Lagen, Schichtdicke je Lage ca. 2 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 07B + Waag.Dicht.Bituem.1k LF drück

Gegen drückendes (drück) Wasser (Eintauchtiefe bis 2,5 m), in zwei Lagen, Schichtdicke je Lage ca. 3 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 09 + Waagrechte (Waag.) Abdichtung (Dicht.) auf vorbereiteten, festen und grundierten (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit PECIMOR F) Untergrund (z.B. Fundamentbereich, Balkone, Terrassen, Feuchträume), mit einer werksmäßig verarbeitungsfertigen, flexiblen, rissüberbrückenden, lösungsmittelfreien (LF), 2-komponentigen (2k) Polymer-Bitumen-Dickbeschichtung (Bituem.), z.B. PCI-PECIMOR 2K oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12.2P 09A + Waag.Dicht.2kLF Bituem.n.drück**

Gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes (n.drück) Wasser, zweimalige Aufspachtelung mit einer Gesamtschichtdicke von ca. 5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 09B + Waag.Dicht.2kLF Bituem.drück

Gegen drückendes (drück) Wasser (Eintauchtiefe bis 2,5 m), zweilagige Aufspachtelung mit einer Gesamtschichtdicke von ca. 6 mm, einschließlich einer Lage, z.B. PCI-GEWEBEBAHN in die erste Lage eingespachtelt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 12.2P 14 + Abdichten von waagrechten (Waagr.), vorbereiteten, festen (eigene Positionen) Betonbauteilen im Abwasserbereich (Kanaldicht.), z.B. in begehbaren Kanälen, offenen Gerinne, bei Kläranlagen und sonstigen Abwasserbauwerken, mit einer dampfdiffusionsfähigen, sulfatwiderstandsfähigen, mechanisch hochbelastbaren, dauernass- und frostbeständigen, 1-komponentigen (1k) Zementmörtelmischung mit Kunststoffadditiven, im Schlämm- oder Spritzverfahren, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. mit PCI BARRASEAL oder Gleichwertigem.

12.2P 14A + Waagr.Kanaldicht.1k n.drück.W.

Gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (n.drück.W.), in mindestens zwei Arbeitsgängen, Gesamtschichtdicke ca. 2,5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 14B + Waagr.Kanaldicht.1k drück.W.

Gegen drückendes Wasser (drück.W.), in mindestens zwei Arbeitsgängen, Gesamtschichtdicke ca. 3,5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 12.2P 17 + Waagrechte (Waag.) Abdichtung (Dicht.) im Innenbereich bei Nassräumen (nicht geeignet im Außenbereich und bei Druckwasserbelastung). Auf vorbereiteten, festen und glatten Untergrund (z.B. Kalkzementputz, Beton, Gipsbaustoffe, Hartschaumplatten, Holz, Metall, Polyester und unter Fliesen), aufbringen einer Tiefengrundierung aus einem 1-komponentigen (1k), lösungsmittelfreien (LF) Voranstrich auf Emulsionsbasis, z.B. PCI-GISOGRUND oder Gleichwertiges, danach auftragen einer lösungsmittelfreien, wasserundurchlässigen, dauerelastischen, 1-komponentigen Dichtfolie, z.B. PCI-LASTOGUM oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12.2P 17A + Waag.Dicht.1k Flüssigfolie**

Mit Schaumstoff- oder Lammfellroller, vollflächig aufgebracht.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 18 + Waagrechte (Waag.) Abdichtung (Beschicht.) auf vorbereiteten ebenen, festen und feinporigen Untergrund (z.B. gefügedichter Beton mit mindestens Festigkeitsklasse C12/15, Mauerwerk aus Mauerziegeln, Kalksandsteine, Leichtbeton- oder Betonhohlblocksteinen oder Porenbeton), mit einer lösungsmittelfreien (LF), rissüberbrückenden Abdichtungsmasse auf Basis von Bitumen und Kautschuk (Bitu/Kautschuk).

12.2P 18A + Waag.Beschicht.LF 1k Bitu/Kautschuk

In zwei Schichten zu je 1,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 19 + Aufzählung (Az) auf die Positionen waagrechte (waag.) Abdichtungen aller Art.

12.2P 19A + Az waag.Dichtband

Für das Einarbeiten eines Dichtbandes, 1 mm dick und 250 mm breit, in den Bodenichsenbereich und über Dehnfugen,
z.B. PCI-PECITAPE 250 oder Gleichwertiges.
Befestigt z.B. mit PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

12.2P 25 + Waagrechte (Waag.) flexible (flex.) Abdichtungdichtungsbahn, auf vorbereiteten ebenen, festen und trockenen Untergrund, für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, unter Keramik- und Natursteinbelägen (Keram./Naturst.), wasserdicht, verformbar, rissüberbrückend, gebrauchsfertig, z.B. PCI-PECILASTIC W oder Gleichwertiges.

12.2P 25A + Waag.flex.Abdichtungsbahn Keram./Naturst.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.2P 26 + Waagrechte (Waag.) flexible (flex.) Abdichtungdichtungsbahn, auf vorbereiteten ebenen, festen und trockenen Untergrund, für Balkone und Terrassen, unter Keramikbelägen (Keram.), selbstklebend (selbstkleb.), wasserdicht, verformbar, rissüberbrückend, temperaturbeständig von -20 bis +80 Grad C.

12.2P 26A + Waag.flex.Abdichtungsbahn Keram.selbstkleb.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12.3P + Lotrechte Abdichtungen (PCI)**

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

12.3P 00 + Zusätzliche Vorbemerkungen

12.3P 00A + Lösemittelh.Kaltklebem.Lotr.

Als Kaltklebemasse zum Verkleben von Bitumen-Dichtungsbahnen auf lotrechte (Lotr.) Untergründe aus Beton, abgeglichenes Mauerwerk oder Holz wird eine lösemittelhaltige (Lösemittelh.), 1-komponentige Kaltklebemasse (Kaltklebem.), verwendet.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

12.3P 02 + Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abd.) gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser von vorbehandelten, festen und grundierten (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit PCI-PECIMOR F bei +5 bis +25 Grad C) Bauteilen aller Art (z.B. ausgeglichenes oder verputztes Mauerwerk aller Art) mit einer kaltselbstklebenden (selbstkl.) Bitumen-Kautschuk-Bahn (Bitukaut-b.) mit Spezial-Glasvlieseinlage, mit Überlappungsbreiten von mindestens 5 cm, bis -5 Grad C verarbeitbar, mit guter Haftung auf trockenen und leicht feuchten Untergründen, sofort wasser- und schlagregendicht, flexibel, rissüberbrückend bis 5 mm Rissbreite, temperaturbeständig von -20 bis +80 Grad C, z.B. mit PCI BT 21 oder Gleichwertigem.

12.3P 02A + Lotr.Abd.selbstkl.Bitukaut-b.

Von lotrechten Flächen, einschließlich oberem Abschluss mit Putzschielen oder Kappleisten und der Verstärkungstreifen von 20 bis 30 cm Breite im Bereich der Ecken, Kanten und Kehlen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.3P 03 + Schutzanstrich (Schutzanstr.) von lotrechten (Lotr.) Betonflächen gegen Gärsäuren (z.B. für Grünfuttersilos, Jauchengruben) mit einer hochwertigen, lösungsmittelhaltigen Bitumenlösung, geruchs- und geschmacksfrei, in mindestens zwei Arbeitsgängen.

12.3P 03A + Lotr.Schutzanstr.f.Silo

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.3P 04 + Lotrechter (Lotr.) wasserdichter Anstrich, lösemittelfrei (LF), 1-komponentig (1k), auf Bitumenbasis (Bitu), zur Verhinderung von Eindringen von Bodenfeuchtigkeit und beständig gegen betonangreifende Wässer, z.B. mit PCI-PECIMOR F oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12.3P 04A + Lotr.Schutzanstr.2x LF1k Bitu**

Als Schutzanstrich (Schutzanstr.), unverdünnt in zwei Arbeitsgängen (Grundierung und Schutzanstrich).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.3P 04B + Lotr.Grundier.1x LF1k Bitu

Als Grundierung (Grundier.), mit Wasser verdünnt, einmaliger Auftrag (passend zu z.B. PECIMOR 1K oder 2N).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 12.3P 06 + Lotrechte (Lotr.) wasserdichte Beschichtung (Abd.) auf vorbehandelten, festen Untergrund (eigene Positionen) von Betonböden aller Art (z.B. Wasserbehälter), mit einer zementgebundenen, 1-komponentigen Dichtschlämme (Dichtschläm.), z.B. PCI BARRASEAL oder Gleichwertiges.

12.3P 06A + Lotr.Abd.Dichtschläm.Erdfeu.

Gegen Erdfeuchte (Erdfeu.), Mindestschichtdicke 2,0 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.3P 06B + Lotr.Abd.Dichtschlämm.n.drück

Gegen nicht drückendes (n.drück) Oberflächenwasser und Sickerwasser, Mindestschichtdicke 2,5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.3P 06C + Lotr.Abd.Dichtschläm.W-behält

In Wasserbehältern (W-behält) bis zu einer Wassertiefe von 15,0 m, Mindestschichtdicke 3,5 mm, wasserseitig aufgebracht.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 12.3P 07 + Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Dicht.) auf vorbereiteten, festen und grundierten (eigene Positionen Grundierung z.B. mit PECIMOR F oder PECIMOR-BETONGRUND) Untergrund, in erdberührten Bereichen, mit einer pastösen, spachtelbaren, flexiblen, lösungsmittelfreien (LF), 1-komponentigen (1k) Dickbeschichtung auf Polymer-Bitumenemulsionsbasis (Bituem.), mit Polystyrol-Partikelfüllung, z.B. mit PCI-PECIMOR 1K oder Gleichwertigem.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

12.3P 07A + Lotr.Dicht.Bituem.1kLF n.drück

Gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes (n.drück) Wasser, in zwei Lagen, Schichtdicke je Lage ca. 2 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.3P 07B + Lotr.Dicht.Bituem.1k LF drück

Gegen drückendes (drück) Wasser (Eintauchtiefe bis 2,5 m), in zwei Lagen, Schichtdicke je Lage ca. 3 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 12.3P 09 + Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Dicht.) auf vorbereiteten, festen und grundierten (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit PECIMOR F) Untergrund (z.B. Fundamentbereich, Balkone, Terrassen, Feuchträume), mit einer werksmäßig verarbeitungsfertigen, flexiblen, rissüberbrückenden, lösungsmittelfreien (LF), 2-komponentigen (2k) Polymer-Bitumen-Dickbeschichtung (Bituem.), z.B. PCI-PECIMOR 2K oder Gleichwertiges.

12.3P 09A + Lotr.Dicht.2kLF Bituem.n.drück

Gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes n.drück) Wasser, zweimalige Aufspachtelung mit einer Gesamtschichtdicke von ca. 5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.3P 09B + Lotr.Dicht.2kLF Bituem.drück.

Gegen drückendes (drück.) Wasser (Eintauchtiefe bis 2,5 m), zweilagige Aufspachtelung mit einer Gesamtschichtdicke von ca. 6 mm, einschließlich einer Lage, z.B. PCI-GEWEBEBAHN in die erste Lage eingespachtelt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 12.3P 14 + Abdichten von lotrechten (Lotr.), vorbereiteten, festen (eigene Positionen) Betonbauteilen im Abwasserbereich (Kanaldicht.), z.B. in begehbaren Kanälen, offenen Gerinne, bei Kläranlagen und sonstigen Abwasserbauwerken, mit einer dampfdiffusionsfähigen, sulfatwiderstandsfähigen, mechanisch hochbelastbaren, dauernass- und frostbeständigen, 1-komponentigen (1k) Zementmörtelmischung mit Kunststoffadditiven, im Schlämm- oder Spritzverfahren, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. mit PCI BARRASEAL oder Gleichwertigem.

12.3P 14A + Lotr.Kanaldicht.1k n.drück.W.

Gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (n.drück.W.), in mindestens zwei Arbeitsgängen, Gesamtschichtdicke ca. 2,5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

12.3P 14B + Lotr.Kanaldicht.1k drück.W.

Gegen drückendes Wasser (drück.W.), in mindestens zwei Arbeitsgängen, Gesamtschichtdicke ca. 3,5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.3P 19 + Aufzählung (Az) auf die Positionen, lotrechte (lotr.) Abdichtungen aller Art.**12.3P 19A + Az lotr.Dichtband**

Für das Einarbeiten eines Dichtbandes, 1 mm dick und 250 mm breit, in den Wandchsenbereich und über Dehnfugen,
PCI-PECITAPE 250.
Befestigt mit PCI BARRAFIX EP.

L: S: EP: 0,00 m PP:

12.3P 25 + Lotrechte (Lotr.) flexible (flex.) Abdichtungsdichtungsbahn, auf vorbereiteten ebenen, festen und trockenen Untergrund, für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, unter Keramik- und Natursteinbelägen (Keram./Naturst.), wasserdicht, verformbar, rissüberbrückend, gebrauchsfertig, z.B. PCI-PECILASTIC W oder Gleichwertiges.

12.3P 25A + Lotr.flex.Abdichtungsbahn Keram./Naturst.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.4P + Abdichtung von Fugen und Rissen (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**12.4P 01 + Aufzählung (Az) auf die Positionen waagrechte oder lotrechte Abdichtungen (Abdicht.), ohne Unterschied der Art, für das Überdecken von Anschlussfugen bei Durchführungen, Arbeitsfugen oder Fertigteilstoßfugen, die Druckwasserbelastungen ausgesetzt sind, ausgeführt mit einem Quellfugenband, Materialbasis PUR-Elastomer, MASTERFLEX 610 TYPE A.
Verklebt mit einem schnellhärtenden, elastischen, 1-komponentigen Quellbandkleber, MASTERFLEX 612.**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12.4P 01A + Az Abdicht.Fugenband PUR 20x5mm**

Quellfugenband 20 x 5 mm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

12.4P 01B + Az Abdicht.Fugenband PUR 20x10mm

Quellfugenband 20 x 10 mm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

12.4P 01C + Az Abdicht.Fugenband PUR 20x20mm

Quellfugenband 20 x 20 mm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

12.4P 02 + Aufzählung (Az) auf die Positionen waagrechte oder lotrechte Abdichtungen (Abdicht.), ohne Unterschied der Art, für das Überdecken von Rissen und Fugen, wenn größere Bewegungen im Riss- oder Fugenbereich zu erwarten sind, ausgeführt mit einem thermoplastischen Elastomerband (TPE), dauerelastisch, chemikalienbeständig, wurzelfest, druckwasserdicht, witterungsbeständig, z.B. PCI PECITAPE 3000 oder Gleichwertiges.

12.4P 02A + Az Abdicht.Fugenband TPE 200x1mm

Fugenband 200 x 1 mm.

L: S: EP: 0,00 m PP:

12.4P 03 + Aufzählung (Az) auf die Positionen waagrechte oder lotrechte Abdichtungen (Abdicht.), ohne Unterschied der Art, für das Überdecken von Arbeitsfugen, Rohr- und Kabeldurchführungen, ausgeführt mit einer quellfähigen Dichtungsmasse auf Polyurethan-Basis (PU), wasserquellend, mit reversiblen Quellverhalten, druckwasserdicht, MASTERFLEX 612.

12.4P 03A + Az Abdicht.FugenMasse PU

L: S: EP: 0,00 m PP:

12.4P 11 + Abdichten (Abdicht.) von Leckstellen oder Rissen mit einem 1-komponentigen (1k), wasserdichten, witterungs- und frostbeständigen, chloridfreien Abdichtungsmörtel, verarbeitbar von +5 bis +25 Grad C, z.B. PCI-POLYFIX PLUS oder Gleichwertiges.

12.4P 11A + Abdicht.Leck/Risse 1k.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

LG 12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden	Summe
-------	------------------------------------------	-------	-------

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**13****Außenanlagen**

Version 022 (2012-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

3. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

13.1P + Fugen Außenanlagen (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

13.1P 01 + Verfugen (Verfug.) von Naturstein-, Beton- oder Klinkerpflaster, mit verschleißbarem, wasserdurchlässigem, frost- und witterungsbeständigem Pflasterfugenmörtel (Sandmischung mit Polybutadienbindemittel), Farbe nach Wahl des Auftraggebers grau oder beige, z.B. PCI-PAVIFIX 1K EXTRA oder Gleichwertiges.

13.1P 01A + Verfug.Pflaster begehbar.t=30 b.10mm

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite über 3 bis 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**13.1P 01B + Verfug.Pflaster begehbar.t=30 ü.10-20mm**

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite über 10 bis 20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**13.1P 01C + Verfug.Pflaster begehbar.t=30 ü.20-30mm**

Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite über 20 bis 30 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**13.1P 01D + Verfug.Pflaster begehbar.t=30 ü.30-40mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite über 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**13.1P 01E + Verfug.Pflaster begehbar.t=30 ü.40-50mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite über 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**13.1P 01F + Verfug.Pflaster befahrbar.t=40 b.10mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 3 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**13.1P 01G + Verfug.Pflaster befahrbar.t=40 ü.10-20mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**13.1P 01H + Verfug.Pflaster befahrbar.t=40 ü.20-30mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**13.1P 01I + Verfug.Pflaster befahrbar.t=40 ü.30-40mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**13.1P 01J + Verfug.Pflaster befahrbar.t=40 ü.40-50mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

LG 13	Außenanlagen	Summe
-------	--------------	-------	-------

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**16****Fertigteile**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen des AG:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen (z.B. Polier- und etwaiger Detailpläne) werden vom AG zur Verfügung gestellt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Anfertigen der Werkzeichnungen, einschließlich Einbauteile. Werkzeichnungen werden dem Auftraggeber zur rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der Erzeugung innerhalb der zu vereinbarenden Frist vorgelegt.
- durch den Auftragnehmer zu vertretenden Zwischentransporte
- Einmessen der Fertigteile
- Vergießen von Hüllrohr- und Dornverbindungen
- Ausbilden abgefaster Kanten
- Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum Verbinden der Fertigteile untereinander oder mit der Tragkonstruktion benötigt werden, einschließlich der Gegenstücke, die beim Errichten der Tragkonstruktion versetzt werden müssen

3. Oberflächen:

Die geschalteten Sichtoberflächen werden mit wassersperrenden Schalungen (aus Stahl, Kunststoff oder oberflächenvergüteten, mehrschichtigen Platten) gemäß ÖNORM B 2204 Klasse 2P, S2, F1 und A1 hergestellt.

Die Einfüllseite ist waagrecht abgezogen.

4. Bewehrung:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm mit einer Werkslänge von höchstens 14 m und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m².

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten.

16.0P**+ Betonfertigteile (PCI)**

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

16.0P 00

+ Zusätzliche Vorbemerkungen**16.0P 00A****+ Verwend.Universalkleber**

Für Verklebungen von Betonfertigteilen wird ein lösungsmittelfreier (LF), thixotroper, 2-komponentiger (2k), grauer Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Füllstoffen verwendet (Verwend.).

Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C, z.B. PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

16.3P + Deckenelemente (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

16.3P 49 + Grundieren (Grund.) der Untersichten und Stoßfugen von Fertigteildecken (Ft-Untersich.) aller Art, mit einer lösemittelfreien, feuchtigkeitsperrenden, 1-komponentigen (1k), modifizierten Acrylharz-Dispersion (Acrylh-Disp.), z.B. PCI-GISOGRUND (blau) oder Gleichwertiges, einschließlich vorherigen Reinigen des Untergrundes und Entfernen der Krätzen.

16.3P 49A + Grund.Ft-Untersich.Acrylh-Disp.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

16.3P 50 + Verspachteln (verspacht.) von in eigenen Positionen vorbehandelten und grundierten (eigene Positionen) Stoßfugen und Untersichten von Fertigteildecken (Ftg-Deckenstoßfuge) aller Art, mit einer spannungsfrei aushärtenden Spachtel auf Gips-Kunststoffbasis, z.B. PCI-MUROPLAN oder Gleichwertiges.

16.3P 50A + Ftg-Deckenstoßfuge verspacht.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

16.3P 50B + Ftg-Deckenstoßfuge+Untersich.verspacht.

Stoßfugen verspachteln, einschließlich überziehen der gesamten Untersicht (Untersich.) für die nachfolgenden Maler- oder Tapezierarbeiten.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LG 16 Fertigteile Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21 Dachabdichtungsarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Standardausführung:

Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausführung auf mineralischen und metallischen Untergründen beschrieben.

Dachabdichtungsarbeiten auf Untergründen aus Holzwerkstoffen und brennbaren Dämmstoffen sind in Aufzählungspositionen beschrieben.

2. Nutzungsdauer:

Im Folgenden sind Dächer der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.

- K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude)
- K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude)

3. Angabe des Auftraggebers (AG):

Die Windlastberechnungen werden, abhängig von der größten Höhe der Dachfläche über Niveau (Urgelände), vom AG beigestellt.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Dachneigung:

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.

4.2 Ausführung:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)
- das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzügen, einschließlich einseitiges Heften oder Verkleben
- beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das Verkleben oder Verschweißen der Stoß- und Nahtüberdeckungen, einschließlich etwaiger punktwiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die aufgehenden Bauteile

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet.

Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

21.7P + Oberflächenschutz (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

21.7P 06 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Kiesschüttung für die Verfestigung der Kiesschüttung gegen Kieswanderung bei Sturm oder großem Regen, mit einem lösungsmittelfreien (LF), transparenten, gebrauchsfertigen, mit thixotropen Einstellung (fließt nicht durch auf die Dachhaut) Kiesbettverfestiger, PCI-STABIFLEX.

21.7P 06A + Az Kiesverfestiger OberschichtFertige Kiesschüttung übergießen mit Verfestiger (Verbrauch ca. 800 ml/m²).L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.7P 06B + Az Kiesverfestiger Gesamtschicht**

Gesamte Kiesschicht verfestigen durch Vermischen des Verfestigers mit dem Kiesmaterial, z.B. im Freifallmischer, vor dem Ausbreiten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.8P + Instandsetzungsarbeiten (PCI)**

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

21.8P 02 + Abdichten (Abdicht.) von Undichtheiten auf grundierten z.B. mit BITUPOX VA (eigene Position) Bitumen- und Blechdächern (Bitudach), mit einer lösmittelhaltigen (Lm), 1-komponentigen Bitumen-Spachtelmasse.

21.8P 02A + Abdicht.Bitudach Spachteln-3mm

Spachteln der undichten oder spröden Stellen, Schichtdicke bis 3 mm, abgerechnet die gesamte ausgebesserte Dachfläche.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.8P 02B + Abdicht.Bitudach Spachteln+Gew**

Spachteln der undichten oder spröden Stellen, Schichtdicke bis 4 mm, einschließlich einer Lage, z.B. PCI-GEWEBEBAHN oder Gleichwertiges, abgerechnet die gesamte ausgebesserte Dachfläche.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LG 21

Dachabdichtungsarbeiten

Summe

.....

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Innenräume:

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2. Außenflächen, Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Es werden ausschließlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

3. Standardausführungen:

Flächen sind planmäßig rechtwinkelig, geradlinig begrenzte Flächen im Wand- oder Bodenbereich, ohne besondere Flächenausnehmungen.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verlegen der Wand- oder Bodenbeläge auf verlegereifem Untergrund mit Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund
- Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften
- Anarbeiten an Auslässe bis 0,01 m²

4.1 Vorstreichen/Grundieren:

Das Vorstreichen/Grundieren bei saugenden Untergründen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Vorstreichen/Grundieren bei nicht saugenden Untergründen ist in eigenen Positionen beschrieben.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

5.1 Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

5.2 Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

5.3 Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

5.4 Aufzählungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshöhe.

24.1P + Vorbereiten des Untergrundes (PCI)

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.1P 01 + Untergrund reinigen (PCI)**

Untergrund mittels Kugel-, Sand- oder Hochdruck-Strahlen von haftungsfeindlichen Substanzen reinigen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 03 + Feuchtigkeitsbremsende (Feucht-brems.) und verfestigende Grundierung (Grund.) für innen und außen, mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Acrylharz-Dispersion (Acrylh-D.), z.B. PCI-GISOGRUND (blau) oder Gleichwertiges.

24.1P 03A + Feucht-brems.Grund.Gipsuntergr

Von Gipsuntergründen (Gipsuntergr.) (z.B. Gipshaltige Putze, Gipskarton, Gipsdielen), als Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen oder vor dem Ausgleichen, unverdünnt, ca. 80 bis 150 ml/m².

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 03B + Feucht-brems.Grund.Zem-estrich

Von Zementestrichen (Zem-estrich), als Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen oder vor dem Ausgleichen, 1:1 mit Wasser verdünnt, ca. 200 ml/m².

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 03C + Feucht-brems.Grund.Bodenausgl.

Von Untergründen aus Beton vor dem Aufbringen einer Bodenausgleichspachtel (Bodenausgl.), 1:1 mit Wasser verdünnt, ca. 200 ml/m².

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 03D + Feucht-brems.Grund.Wand

Von Wandflächen vor dem Verlegen von Fliesen oder vor dem Aufbringen von Ausgleichsmörtel. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 04 + Spezialgrundierung (Sp-grund.) auf vorbehandelten, festen Untergrund (eigene Positionen), innen und außen, mit einer lösemittelfreien (LF), wasserverdünnbaren, 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharzdispersion (K-disp.), z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertiges.

24.1P 04A + Sp-grund.LF K-disp.1:3 2xEstr.

Von Zement- und Magnesitestrichen (Estr.), 1:3 mit Wasser verdünnt, zweimal einstreichen (2x). Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 04B + Sp-grund.LF K-disp.1:2 2x Bet.**Von Betonuntergründen (Bet.), 1:2 mit Wasser verdünnt, zweimal einstreichen (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 04C + Sp-grund.LF K-disp.1:1 Anhydr.Gussasph.**Von nichtsaugenden Untergründen, Anhydrit- und Gussasphalt (Anhydr.Gussasph.),
z.B. Anhydrit- und Gussasphalt, 1:1 mit Wasser verdünnt, einmal satt einstreichen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 04D + Sp-grund.LF K-disp.1:1 2x Holz**Von Holzdielen und Holzspanplatten,
z.B. Holzdielen und Holzspanplatten, 1:1 mit Wasser verdünnt, zweimal einstreichen (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 05 +** Ausgleichen von rauen, unebenen Estrich-, Beton- und Anhydrit-Bodenuntergründen im
Innenbereich mit einer leichtverlaufenden, schnell erhärtenden (ca. nach 3 Stunden begehbar),
1-komponentigen (1k) Ausgleichsmasse auf Spezialzementbasis (Fließspacht.), unter
Oberbelägen jeder Art,
z.B. PCI-PERIPLAN FEIN oder Gleichwertiges.**24.1P 05A + Estrich Fließspacht.1k 0,5-15mm**Schichtdicke 0,5 bis 15 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 05B + Estrich Fließspacht.1k+Quarz -30mm**Mit Quarzsandabmischung (Quarz), Schichtdicke über 15 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 08 +** Ausgleichen von Wand- und Deckenflächen (Wand/Deck.), innen oder außen, vor der Verlegung
von Fliesen und Platten, mit einer frostsicheren, wasserfesten, schnellabbindenden,
1-komponentigen (1k) Spezialzementmörtel-Mischung (Reparaturm.) mit haftungsaktiven
Kunststoffen,
z.B. PCI NANOCRET FC oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.1P 08A + Wand/Deck.Reparaturm.1k.1-10mm**

Auf festen, grundierten Untergrund (ohne Vorspritzer), Schichtdicke 1 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 08C + Wand/Deck.Reparaturm.1k+Vorspr

Auf vorbehandelten, festen Betonuntergrund (eigene Positionen), einschließlich einem Vorspritzer (Vorspr) bestehend aus 2 Teilen Natursand, Körnung 0 bis 4 mm und 1 Teil Zement mit Anmachflüssigkeit, z.B. mit PCI-EMULSION oder Gleichwertigem, 1:2 verdünnt mit Wasser.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 09 + Vorbehandeln (Vorbeh.) von Holzböden (z.B. Dielen Holzspanplatten und dergleichen), Nachschrauben federnder und knirschender Dielen, Anschleifen und Absaugen des Holzuntergrundes und Schließen der Fugen, Risse und Löcher mit z.B. PCI-ADAPTOL oder Gleichwertigem und 1:1 mit Wasser verdünnt 2x streichen mit z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertigem.

24.1P 09A + Vorbeh.Holzuntergrund f.Spacht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 10 + Ausgleichen (Ausgleich.) von vorbehandelten und grundierten (eigene Position) Holzböden (Holzb.) (z.B. Holzdielen, Spanplatten und dergleichen), im Innenbereich, geeignet für die nachfolgende Belegung mit Keramik- und Naturwerksteinbelägen, mit einer faserarmierten, risseüberbrückenden, leicht verlaufenden schnell erhärtenden (bei ca. 23 Grad ca. in 3 Stunden begehbar), 1-komponentigen Holzbodenspachtelmasse aus Spezialzementen, Zusätzen und Fasern, z.B. PCI-PERIPLAN-EXTRA oder Gleichwertiges.

24.1P 10A + Ausgleich.Holzb.Spachtel 10mm

Schichtdicke bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 10B + Ausgleich.Holzb.Spachtel -20mm

Schichtdicke über 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 24.1P 12 + Grundieren (Grundier.) von vorbehandelten (eigene Positionen) Betonbodenflächen und Wandflächen aus zementhaltigen Putzen oder aus Beton, innen und außen, mit einer 2-komponentigen (2k), lösemittelfreien (LF), niedrig-viskosen Epoxidharz-Grundierung, z.B. mit PCI-EPOXIGRUND 390 oder Gleichwertigem.
- 24.1P 12A + Grundier.2k.LF f.Rep-mört.**
Für nachfolgenden Reparaturmörtel (Rep-mört.) wie z.B. mit PCI-APOSAN (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.1P 12B + Grundier.2k.LF f.Fläch-abd+abstr.**
Einschließlich abstreuen (abstr.) mit Quarzsand für nachfolgende Flächenabdichtung (Fläch-abd.) wie z.B. mit PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.1P 12C + Grundier.2kLF+Quarz egal.f.Rep/Di**
Mit Beigabe von Quarzsand, Körnung 0,1 bis 0,4 mm, Mischungsverhältnis 1:1, zur Feinegalisierung (egal) des Untergrundes, für nachfolgenden Reparaturmörtel (Rep/Di) wie z.B. mit PCI-APOSAN (eigene Positionen) oder nachfolgender Flächenabdichtung wie z.B. mit PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.1P 13 + Instandsetzen von grundierten Betonbodenflächen (Estrichen) (Estr), Ecken, Fugen, Kanten und Wandflächen aus zementhaltigen Putzen oder aus Beton, innen und außen, mit einem lösemittelfreien (LF), hoch verschleißfesten, chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), standfesten, rutschfesten (R12), 2-komponentigen (2k), schwerlast-Reparaturmörtel (Rep-mört.) auf Epoxidharzbasis (Ep-h.), z.B. PCI-APOSAN oder Gleichwertiges.
- 24.1P 13A + Estr/Wand Rep-mört.2k-Ep-h.2mm**
Von Flächen bis 0,5 m², Schichtdicke 2 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.1P 13B + Estr/Wand Rep-mört.2k-Ep-h.4mm**
Von Flächen bis 0,5 m², Schichtdicke 4 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.1P 13C + Estr/Wand Rep-mört.2k-Ep-h.6mm**

Von Flächen bis 0,5 m², Schichtdicke 6 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 13D + Estr/Wand Rep-mört.2k-Ep-h.8mm

Von Flächen bis 0,5 m², Schichtdicke 8 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 14 + Abdichten (Abdicht.) von vorbehandelten, festen und grundierten (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit PCI-EPOXIDGRUND 390) Untergründen aus Beton, Zementestrichen, Zementputz, Keramik und dergleichen, mit einer rissüberbrückenden, chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), temperaturbeständigen, 2-komponentigen (2k) Flächenabdichtung.

24.1P 14A + Abdicht.Boden 2k Epox.2mm

Von Bodenflächen, mindestens 2 mm dick, mit
z.B. PCI-APOFLEX F oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 14B + Abdicht.Wand 2k Epox.2mm

Von Wandflächen, eventuell 2 Aufträge, mindestens 2 mm dick, mit
z.B. PCI-APOFLEX W oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 15 + Az Abdicht.Bo/Wa Quarzstreuung

Aufzählung (Az) auf die Positionen Boden- und Wandflächen (Bo/Wa), abdichten (Abdicht.) mit PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) für das vollsattete Einstreuen von Quarzsand der Körnung 0,4 bis 0,7 mm in die frisch aufgetragene Abdichtung, als Untergrund für das Verlegen von keramischen Belägen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 17 + Haftbrücke zum Verlegen von Feinsteinzeug-, Steinzeug-Keramik und Betonwerksteinplatten (keram.Bodenbel.) auf erdfuchten Zementestrichen, innen und außen, mit 1-komponentiger, zementhaltiger, kunststoffvergüteter Haftschlämme, z.B. PCI-FLEXIMENT oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.1P 17A + Haftbrücke f.keram.Bodenbel.**

Als Haftbrücke für keramische Bodenbeläge.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24.1P 22 + Wasserdichte (Wasserd.), flexible Schutzbeschichtung (Schutzbesch.) für Wand und Boden in Nassbereichen (W3 B2207) im Wohnbereich, auf vorbehandelten und grundierten (eigene Positionen) Untergründen z.B. Estrich, Zementputz, Porenbeton, Gipsdielen, Gipskarton, Holzspanplatten, mit einer rissüberbrückenden, lösemittelfreien (LF), 1-komponentigen (1k) Kunstharzdispersion (K-disp.), z.B. PCI-LASTOGUM oder Gleichwertiges.

24.1P 22A + Wasserd.Schutzbesch.1k K-disp.

Zweimaliger Auftrag durch Rollen, Streichen oder Spachteln, Mindestverbrauch 1,0 bis 1,2 kg/m².
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24.1P 23 + Wasserdichte Beschichtung auf vorbehandeltem, festem Untergrund (eigene Positionen), mit einer zementgebundenen, Dichtschlämme (starr), z.B. PCI BARRASEAL oder Gleichwertiges.

24.1P 23A + Dichtschlämme Wasserbehält.3,5

Für Wasserbehälter (Wasserbehält.) bis zu einer Wassertiefe von 15,0 m, Schichtdicke mindestens 3,5 mm, in zwei Arbeitsgängen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24.1P 25 + Abdichtung (Abdicht.) unter (unt.) Keramikbelägen auf vorbehandeltem, festem Untergrund (eigene Positionen), aus Beton, Zementestrich, grundierten Asphalt-, Gipsestrichen und verputzten Wänden, innen und außen, mit einer alterungsbeständigen, rissüberbrückenden, frostbeständigen, 2-komponentigen (2k), zementgebundenen Dichtschlämme (zem.Dichts.), z.B. mit PCI-SECCORAL 2K RAPID oder Gleichwertigem.

24.1P 25A + Abdicht.unt.Belägen zem.Dichts.2k

In zwei Arbeitsgängen, 1. Arbeitsgang im Streichverfahren, verdünnt mit 10 Prozent Wasser, zweiter Arbeitsgang im Streich- (2x) oder Spachtelverfahren (1x), bis zu einer Gesamtdicke von 2 mm (Wasserbehälter mit einer Tiefe bis höchstens 15,0 m).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24.1P 26 + Abdichtung unter (unt.) Keramikbelägen auf vorbehandeltem, festem Untergrund (eigene Position), aus Beton, Zementestrich, grundierten Asphalt-, Gipsestrichen und verputzten Wänden, innen und außen, mit einer alterungsbeständigen, rissüberbrückenden, frostbeständigen, 1-komponentigen (1k), zementgebundenen Dichtschlämme mit elastifizierenden Kunststoffen, z.B. PCI-SECCORAL 1K oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.1P 26A + Dichtschlämme 1k 2-Schicht unt.Belag 2mm**

Bei Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser, in mindestens 2 Arbeitsgängen gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers, Gesamtdicke mindestens 2 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 26B + Dichtschlämme 1k 3-Schicht unt.Belag 2,5mm**

Für Brauchwasserbehälter, Schwimmbecken und bei Beanspruchungsklasse A und B, in s bis 3 Arbeitsgängen gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers, Gesamtdicke mindestens 2,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 27 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Abdichtungen mit Dicht- oder Flüssigfolien aller Art.****24.1P 27A + Az Dichtband f.Bodenichse 120**

Für vlieskaschierte Gummi-Dichtbänder im Wand- und Bodenichsenbereich, für innen und außen, 120 mm breit und 0,5 mm dick, in die Abdichtung eingebaut,
PCI-PECITAPE 120.

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.1P 27B + Az Dichtbandecken 100mm

Für vlieskaschierte Gummi-Innen oder Außenecken, für innen und außen, 100 mm breit und 0,5 mm dick, in die Abdichtung eingebaut,
PCI-PECITAPE 90° A/I.

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.1P 27C + Az Dichtmanschette Boden 425x425

Für vlieskaschierte Dichtmanschetten für wasserdichte Bodenabläufe, in die Abdichtung eingebaut,
PCI-PECITAPE 42,5 x 42,5.

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.1P 27D + Az Dichtmanschette Wand 100x100

Für Dichtmanschetten, beidseitig vlieskaschiert, für wasserdichte Rohrdurchführungen, in die Abdichtung eingebaut,
PCI-PECITAPE 10 x 10.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

24.1P 32 + Untergrundvorbehandlung (Untergr.vorb.) für die Verlegung von Entkopplungs- oder Trittschalldämmmatten (TD-Matte) (z.B. PCI-PECILASTIC oder POLYSILENT PLUS).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.1P 32A + Untergr.Beläge vorb.TD-Matte**

Nach dem Entfernen von Teppich-, PVC-, Linoleumbelägen (eigene Positionen), Untergrund einschließlich der Kleberrückstände vorstreichen mit
z.B. PCI-GISOGRUND, Ausbrüche, Löcher und dergleichen mit
z.B. PCI-PERIPLAN FEIN oder Gleichwertigem, bis zur Ebenheit egalisierend.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 32B + Untergr.Fliesen vorb.f.TD-Matte**

Alten Keramik-, Kunststein oder Natursteinbelag auf seine Festigkeit überprüfen, hohl liegende Platten entfernen und mit
z.B. PCI NANOCRET R2 auffüllen, große Flächen mit
z.B. PCI-GISOGRUND 404 grundieren und mit PCI-PERIPLAN oder Gleichwertigem egalisieren.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 32C + Untergr.Holzdielen vorb.f.TD-Matte**

Tragfähigen Holzuntergrund verfestigen durch zusätzliches verschrauben, Dielenfugen mit
z.B. PCI-ADAPTOL ausspritzen, Boden mit
z.B. PCI-GISOGRUND 303 oder 404 grundieren und mit
z.B. PCI-PERIPLAN EXTRA oder Gleichwertigem glatt gießen.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 32D + Untergr.Holzsp-pl.vorb.f.TD-Matte**

Tragfähigen, gereinigten Boden aus Holzspanplatten (Holzsp-pl.) wenn notwendig durch zusätzliches verschrauben verfestigen und vollflächig grundieren
z.B. mit PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

**24.1P 33 + Verlegen von Entkopplungsmatten auf vorbehandelten Untergrund (eigene Positionen) als spannungsabbauende Unterlage für Keramische- oder Natursteinbeläge. Matten aus gepressten Baumwoll- und Polyesterfasern,
z.B. PCI-POLYSILENT oder Gleichwertiges, verklebt mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT, FLEXMÖRTEL S1 RAPID oder mit einem Fließbettmörtel,
z.B. PCI FLEXMÖRTEL S1 FLOTT oder Gleichwertigem, einschließlich Überkleben der Plattenstöße mit einem 20 mm breiten Klebeband (z.B. Tesakrepp).**

24.1P 33A + Entkopplungsmatte Bod.4mm

Auf Böden (Bod.), Matten 4 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.1P 33B + Entkopplungsmatte Bod.7mm**

Auf Böden (Bod.), Matten 7 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 33C + Entkopplungsmatte Bod.10mm**

Auf Böden (Bod.), Matten 10 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 33F + Entkopplungsmatte Wand 4mm**

Auf Wände, Matten 4 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 33G + Entkopplungsmatte Wand 7mm**

Auf Wände, Matten 7 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 33H + Entkopplungsmatte Wand 10mm**

Auf Wände, Matten 10 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 34 + Verlegen von Trittschalldämm- und Entkopplungsmatten (Trittschall/Entkopp-matte) auf vorbehandelten Untergrund (eigene Positionen) als spannungsabbauende Unterlage mit Trittschallminderung, für Keramische- oder Natursteinbeläge. Matten aus gepressten Baumwoll- und Polyesterfasern, z.B. PCI-POLYSILENT PLUS oder Gleichwertiges, verklebt mit einem wasser- und frostfesten, kunststoffmodifizierten Klebemörtel, z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem, einschließlich überkleben der Plattenstöße mit einem 20 mm breiten Klebeband (z.B. Tesakrepp).

24.1P 34A + Trittschall/Entkopp-matte 16dB

Auf Böden, 10 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

24.1P 35 + Verlegen von Entkopplungsmatten für Böden, auf vorbehandelten Untergrund (eigene Positionen) als spannungsabbauende Unterlage, für Keramische- oder Natursteinbeläge. Matten aus Sandwich-Polyestervlies mit stabiler Gewebearmierung, Materialdicke 0,8 mm, , z.B. PCI-PECILASTIC oder Gleichwertiges, verlegt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

24.1P 35A + Entkopplungsmatte Boden 0,8mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 36 + Entkopplung, Ausgleich und zur Minderung des Trittschalls unter Keramik und Naturstein mit einer leichtverlaufenden Kunststoff-Trockendispersion mit Zement-Füllstoffmischung, verlegt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

24.1P 36A + Entkopplungsmasse Boden 10dB

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 37 + Verlegen von Entkopplungs- und Abdichtungsbahnen aus beidseitig vlieskaschierter Polyethylenfolie auf vorbehandeltem Untergrund (eigene Position) als spannungsabbauende Unterlage für Keramische- oder Natursteinbeläge einschließlich Minderung des Trittschalls, Materialdicke ca. 3,5 mm, z.B. mit PCI-PECILASTIC U oder Gleichwertiges, verlegt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

24.1P 37A + Entkopplungsbahn Boden 3,5mm

Entkopplungsmatte verlegt mit einem schnellhärtendem Klebemörtel,

z.B. PCI-RAPIDLIGHT oder PCI-RAPIDFLOTT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 37B + Entkopplungs-u.Abdichtungsbahn Boden 3,5mm**

Entkopplungs- und Abdichtungsmatte mit einem schnellhärtenden flexiblen Klebemörtel verlegt,

z.B. PCI-RAPIDLIGHT, PCI-RAPIDFLOTT oder Gleichwertiges, Stöße und Anschlüsse mit flexiblen Dichtschlämmen und -bändern ausgeführt,

z.B. PCI-SECCORAL und PCI-PECITAPE.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 38 + Ausspachteln von Rissen, Löchern oder Kiesnestern mit einem lösungsmittelfreien (LF), thixotropen, 2-komponentigen (2k), grauen Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Füllstoffen, z.B. mit PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertigem.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.1P 38A + Ausspachteln Risse/Löcher LF2kEpxh L**

Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

L: S: EP: 0,00 kg PP:

24.1P 38B + Verkleben LF2kEpxh

Zur Verklebung von PCI PECITAPE 3000, Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

L: S: EP: 0,00 kg PP:

24.1P 40 + Barrierefreie Duschanlage, vorgefertigt, als Estrichersatz mit integriertem Gefälle, Materialbasis ABS-Kunststoff, Aufbauhöhe 40 mm, Bodenablauf variabel einstellbar, gute Wärmedämmeigenschaften, Plattenformat 100 x 100 cm oder 120 x 120 cm, z.B. PCI-PECIBORD System oder Gleichwertiges.
 Hergestellt gemäß beigelegter Skizze (Plan). Einschließlich aller Wand- und Bodenanschlüsse, Oberfläche fertig, geeignet für die Fliesenlegerarbeiten,

24.1P 40A + Barrierefrei Duschanlage 40mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 PA PP:

24.1P 41 + Barrierefreie Duschanlage, vorgefertigt, als Estrichersatz mit integriertem Gefälle, Materialbasis PP oder ABS-Kunststoff, Aufbauhöhe 35 mm, Bodenablauf variabel einstellbar, gute Wärmedämmeigenschaften, Plattenformat 50 x 50 cm, z.B. PCI PECIBORD P oder Gleichwertiges.
 Hergestellt gemäß beigelegter Skizze (Plan). Einschließlich aller Wand- und Bodenanschlüsse, Oberfläche fertig, geeignet für die Fliesenlegerarbeiten,

24.1P 41A + Barrierefrei Duschanlage 35mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 PA PP:

24.1P 43 + Feuchtigkeitsbremsende und schnellverfilmende Grundierung (Grundier.) für innen und außen, lösungsmittelfrei (LF), mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharz-Dispersion (Kunsth-Disp.), z.B. PCI-GISÖGRUND rapid (rosa) oder Gleichwertiges.

24.1P 43A + Grundier.Wa.Kunsth-Disp.LF 1k Fliesen

Auf Wandflächen (Wa.) , als Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.1P 43B + Grundier.Bo.Kunsth-Disp.LF 1k Flies/Spacht.**

Auf Böden (Bo.), als Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen oder vor dem Auftragen von Bodenausgleichsmassen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24.1P 50 + Hartschaumträgerelement (Trägerelem.) für den Ausbau im Nassbereich, für innen und außen, bestehend aus einem Polystyrolschaumstoffkern, HFCKW-frei, Baustoffklasse B1, beidseitig mit Glasfasergewebe kaschiert und mit Spezialmörtel verputzt, Oberfläche geeignet für Verfliesung oder zum Auftragen eines Oberputzes, z.B. PCI-PECIDUR oder Gleichwertiges.

24.1P 50A + Trägerelem.Polystyrol-Platte 4mm

Platten, 4 mm dick, gemäß Skizze: [.....] .

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flächen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benötigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 50B + Trägerelem.Polystyrol-Platte 6mm

Platten, 6 mm dick, gemäß Skizze: [.....] .

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flächen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benötigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 50C + Trägerelem.Polystyrol-Platte 10mm

Platten, 10 mm dick, gemäß Skizze: [.....] .

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flächen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benötigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.1P 50D + Trägerelem.Polystyrol-Platte 20mm

Platten, 20 mm dick, gemäß Skizze: [.....] .


Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flächen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benötigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:


Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.1P 50E + Trägerelem.Polystyrol-Platte 30mm**Platten, 30 mm dick, gemäß Skizze:  .


Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flächen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benötigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 50F + Trägerelem.Polystyrol-Platte 40mm**Platten, 40 mm dick, gemäß Skizze:  .


Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flächen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benötigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 50G + Trägerelem.Polystyrol-Platte 50mm**Platten, 50 mm dick, gemäß Skizze:  .

Angebotenes Erzeugnis: (.....)


Abgerechnet werden die fertiggestellten Flächen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benötigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 50H + Trägerelem.Polystyrol-Winkel 150x150x20mm**Gemäß Skizze:  .

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flächen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benötigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.


L: S: EP: 0,00 m PP:

24.1P 50I + Trägerelem.Polystyrol-Winkel 200x200x20mmGemäß Skizze:  .

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flächen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benötigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.1P 50J + Trägerelem.Polystyrol-Winkel 300x300x20mmGemäß Skizze:  .

Angebotenes Erzeugnis: (.....)


Abgerechnet werden die fertiggestellten Flächen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benötigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.1P 50K + Trägerelem.Polystyrol-Winkel 400x200x20mmGemäß Skizze:  .

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Abgerechnet werden die fertiggestellten Flächen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benötigten Kleber und Befestigungsmittel enthalten.

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 24.1P 52 +** Ausgleichen von Untergründen auf Boden- und Wandflächen, innen und außen, mit einem schnell abbindenden, wasserfesten, witterungs- und frostbeständigen, spannungsarm aushärtenden Ausgleichsmörtel auf Basis von Spezialzementen mit Additiven, 1-komponentig (1k), verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 25 Grad C, z.B. mit PCI PERICRET oder Gleichwertigem.

24.1P 52A + Untergrund Ausgleichsmörtel 1k 3-10mm

3 bis 10 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.1P 52B + Untergrund Ausgleichsmörtel 1k ü.10-20mm**

Über 10 bis 20 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P + Wandbeläge innen (PCI)**

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Beläge wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe (ÖNORM EN 87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der Bieterlücke bekannt gegeben. Mit einer Aufzählungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber das Fliesen- oder Plattenmaterial genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen Standard verrechnet.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belägen mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau, z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

Stürze, Leibungen:

Stürze, Leibungen, Parapetabdeckungen und dergleichen werden nicht gesondert verrechnet.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Sockel:**

Sockel aus mehreren Scharen werden als Wandbelag abgerechnet.

24.2P 01 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresster Fliesen oder Platten der Formgebungsgruppe B II, im Dünnbett, z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.

24.2P 01A + Wand.Dünnbett Fl.15x15cm BII weißgl

15 x 15 cm, Farbe weiß glasiert (weißgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 01B + Wand.Dünnbett Fl.20x20cm BII weißgl

20 x 20 cm, Farbe weiß, glasiert (weißgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 01C + Wand.Dünnbett Fl.15x15cm BII elfbgl

15 x 15 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 01D + Wand.Dünnbett Fl.20x20cm BII elfbgl

20 x 20 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 01E + Wand.Dünnbett Fl.15x15cm BII Pastgl

15 x 15 cm, in handelsüblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 01F + Wand.Dünnbett Fl.20x20cm BII Pastgl

20 x 20 cm, in handelsüblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 24.2P 02 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresster Fliesen oder Platten der Formgebungsgruppe B II, im Dünnbett,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
- 24.2P 02A + Wand.Dünnbett Nano.FI.15x15cm BIII weißgl**
15 x 15 cm, Farbe weiß glasiert (weißgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.2P 02B + Wand.Dünnbett Nano.FI.20x20cm BIII weißgl**
20 x 20 cm, Farbe weiß, glasiert (weißgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.2P 02C + Wand.Dünnbett Nano.FI.15x15cm BIII elfbgl**
15 x 15 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.2P 02D + Wand.Dünnbett Nano.FI.20x20cm BIII elfbgl**
20 x 20 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.2P 02E + Wand.Dünnbett Nano.FI.15x15cm BIII Pastgl**
15 x 15 cm, in handelsüblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.2P 02F + Wand.Dünnbett Nano.FI.20x20cm BIII Pastgl**
20 x 20 cm, in handelsüblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.2P 04 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepressten Platten im Dünnbett verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.2P 04A + Wand.Dünnbett Nano.Platten BIIA gl.**Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 04B + Wand.Dünnbett Nano.Platten BIIA ug.**Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 04C + Wand.Dünnbett Nano.Platten BI gl.**Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 04D + Wand.Dünnbett Nano.Platten BI ug.**Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 06 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresstem Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm, im Dünnbettverfahren verlegt, Klebemörtel weiß, wasser- und frostfest, z.B. PCI-NANOLIGHT WHITE oder Gleichwertiges.****24.2P 06A + Wand.Dünnbett Nano.weiß Mosaik BI gl.**Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotenes Mosaik:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 06B + Wand.Dünnbett Nano.weiß Mosaik BI ug.**Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).
Angebotenes Mosaik:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 24.2P 07 + Wandbelag (Wand.) mit strangepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.) , im Dünnbettverfahren verlegt,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
- 24.2P 07A + Wand.Dünnbett Spaltb.AIII gl.**
Formgebungsklasse A III, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.2P 07B + Wand.Dünnbett Spaltb.AIII ug.**
Formgebungsklasse A III, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.2P 07D + Wand.Dünnbett Spaltb.AIIB gl.**
Formgebungsklasse A II B, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.2P 07E + Wand.Dünnbett Spaltb.AIIB ug.**
Formgebungsklasse A II B, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.2P 07G + Wand.Dünnbett Spaltb.AIIA gl.**
Formgebungsklasse A II A, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.2P 07H + Wand.Dünnbett Spaltb.AIIA ug.**
Formgebungsklasse A II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.2P 07J + Wand.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI gl.**

Formgebungsklasse A I, glasiert (gl.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel durch Beigabe einer Kleberemulsion (Emul.),

z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertiges.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 07K + Wand.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI ug.

Formgebungsklasse A I, unglasiert (ul.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel durch Beigabe einer Kunststoffdispersion (Emul.),

z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertiges.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 08 + Wandbelag (Wand.) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltb.), im Dünnbettverfahren verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.2P 08A + Wand.Dünnbett Nano.Spaltpl.AIII gl.

Formgebungsklasse A III, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 08B + Wand.Dünnbett Nano.Spaltpl.AIII ug.

Formgebungsklasse A III, unglasiert (ug.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 08D + Wand.Dünnbett Nano.Spaltpl.AIIB gl.

Formgebungsklasse A II B, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.2P 08E + Wand.Dünnbett Nano.Spaltp.AIIB ug.**

Formgebungsklasse A II B, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 08G + Wand.Dünnbett Nano.Spaltp.AIIA gl.

Formgebungsklasse A II A, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 08H + Wand.Dünnbett Nano.Spaltp.AIIA ug.

Formgebungsklasse A II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 09 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepressten Fliesen oder Platten der Formgebungsgruppe B III, im Dünnbett, z.B. mit PCI-BICOLLIT EXTRA oder Gleichwertigem.

24.2P 09A + Wand.Dünnbett Fl.15x15cm BIII weißgl

15 x 15 cm, Farbe weiß glasiert (weißgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 09B + Wand.Dünnbett Fl.20x20cm BIII weißgl

20 x 20 cm, Farbe weiß glasiert (weißgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 09C + Wand.Dünnbett Fl.15x15cm BIII elfgl

15 x 15 cm, Farbe elfenbein glasiert (elfgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.2P 09D + Wand.Dünnbett Fl.20x20cm BIII elfgl**20 x 20 cm, Farbe elfenbein glasiert (elfgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 09E + Wand.Dünnbett Fl.15x15cm BIII Pastgl**15 x 15 cm, in handelsüblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 09F + Wand.Dünnbett Fl.20x20cm BIII Pastgl**20 x 20 cm, in handelsüblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:24.2P 11 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepressten Platten im Dünnbett verlegt,
z.B. mit PCI-BICOLLIT EXTRA oder Gleichwertigem.**24.2P 11A + Wand.Dünnbett Platten BIIA gl.**Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 11B + Wand.Dünnbett Platten BIIA ug.**Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 11C + Wand.Dünnbett Platten BI gl.**Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.2P 11D + Wand.Dünnbett Platten BI ug.**

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 13 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresstem Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm, im Dünnbettverfahren verlegt, Klebemörtel hellgrau, wasserfest, z.B. PCI-BICOLLIT EXTRA oder Gleichwertiges.

24.2P 13A + Wand.Dünnbett weiß Mosaik BI gl.

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotenes Mosaik:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 13B + Wand.Dünnbett weiß Mosaik BI ug.**

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).
Angebotenes Mosaik:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.2P 16 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresster Fliesen oder Platten der Formgebungsgruppe B II, im Dünnbett, mit hellgrauem Dispersionsfliesenkleber (Disp.), z.B. mit PCI-BICOLLIT CLASSIC oder Gleichwertigem.

24.2P 16A + Wand.Dünnbett Disp.FI.15x15cm BIII weißgl

15 x 15 cm, Farbe weiß glasiert (weißgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 16B + Wand.Dünnbett Disp.FI.20x20cm BIII weißgl**

20 x 20 cm, Farbe weiß, glasiert (weißgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 16C + Wand.Dünnbett Disp.FI.15x15cm BIII elfbgl**

15 x 15 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.2P 16D + Wand.Dünnbett Disp.FI.20x20cm BIII elfbgl**20 x 20 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 16E + Wand.Dünnbett Disp.FI.15x15cm BIII Pastgl**15 x 15 cm, in handelsüblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 16F + Wand.Dünnbett Disp.FI.20x20cm BIII Pastgl**20 x 20 cm, in handelsüblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 17 + Wandbelag (Wand.) mit trockenepressten Platten im Dünnbett verlegt, mit hellgrauem Dispersionsfliesenkleber (Disp.), z.B. mit PCI-BICOLLIT CLASSIC oder Gleichwertigem.****24.2P 17A + Wand.Dünnbett Disp.Platten BIIA gl.**Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 17B + Wand.Dünnbett Disp.Platten BIIA ug.**Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 17C + Wand.Dünnbett Disp.Platten BI gl.**Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.2P 17D + Wand.Dünnbett Disp.Platten BI ug.**

Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 18 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresstem Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm, im Dünnbettverfahren verlegt, mit hellgrauem Dispersionsfliesenkleber (Disp.), z.B. mit PCI-BICOLLIT CLASSIC oder Gleichwertigem.****24.2P 18A + Wand.Dünnbett Disp.Mosaik BI gl.**

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotene Mosaik:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.2P 18B + Wand.Dünnbett Disp.Mosaik BI ug.**

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).

Angebotene Mosaik:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P + Bodenbeläge in Innenräumen (PCI)**

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Beläge wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe (ÖNORM EN 87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der Bieterlücke bekannt gegeben. Mit einer Aufzählungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber das Fliesen- oder Plattenmaterial genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen Standard verrechnet.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belägen mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau, z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

24.3P 01 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im Dünnbettverfahren, z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.3P 01A + Bodenb.Dünnbett Fliese BIII gl.**

Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 01B + Bodenb.Dünnbett Fliese BIII ug.

Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 01C + Bodenb.Dünnbett Fliese BII B gl.

Formgebungsgruppe B II B, glasiert (gl.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 01D + Bodenb.Dünnbett Fliese BII B ug.

Formgebungsgruppe B II B, unglasiert (ug.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 02 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im Dünnbettverfahren, z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.3P 02A + Bodenb.Dünnbett Nano.Fliese BIII gl.

Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 02B + Bodenb.Dünnbett Nano.Fliese BIII ug.

Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.3P 02C + Bodenb.Dünnbett Nano.Fliese BII B gl.**

Formgebungsgruppe B II B, glasiert (gl.).
Angebotene Fliesen:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 02D + Bodenb.Dünnbett Nano.Fliese BII B ug.**

Formgebungsgruppe B II B, unglasiert (ug.).
Angebotene Fliesen:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 03 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Platten, Formgebungsgruppe B I, im Dünnbettverfahren mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emu.), z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL mit Zugabe einer Kleberemulsion, z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertiges.

24.3P 03A + Bodenb.Dünnbett+Emu.PI.BI 10x10cm F1 ug

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 1 (F1). Farbe weiß, schwarz, grau, blau oder grün, nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 03B + Bodenb.Dünnbett+Emu.PI.BI 10x10cm F2 ug**

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 2 (F2). Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder grauporphyr, nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 03D + Bodenb.Dünnbett+Emu.PI.BI 15x15cm F1 ug**

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 1 (F1). Farbe weiß, schwarz, grau, blau oder grün, nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.3P 03E + Bodenb.Dünnbett+Emu.PI.BI 15x15cm F2 ug**

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 2. Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder grauporphyr, nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 05 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Platten, im Dünnbettverfahren, z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.****24.3P 05A + Bodenb.Dünnbett Platten BIIA gl.**

Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).

Angebotene Platten:

Angebotener Kleber:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 05B + Bodenb.Dünnbett Platten BIIA ug.**

Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotener Kleber:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 05D + Bodenb.Dünnbett+Emul.I.BI gl.**

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel durch Beigabe einer Kleberemulsion (Emul.),

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

Angebotene Platten:

Angebotener Kleber:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 05E + Bodenb.Dünnbett+Emul.I.BI ug.**

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel durch Beigabe einer Kleberemulsion (Emul.),

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

Angebotene Platten:

Angebotener Kleber:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

24.3P 06 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Platten, im Dünnbettverfahren, z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.3P 06A + Bodenb.Dünnbett Nano.Platten BIIA gl.

Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).

Angebotene Platten:

Angebotener Kleber:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 06B + Bodenb.Dünnbett Nano.Platten BIIA ug.**

Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotener Kleber:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 07 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Mosaikplatten 1 x 1 bis 9 x 9 cm (kaschiert), im Dünnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Kleber (Em.), Farbe weiß, z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE oder Gleichwertiges.

24.3P 07A + Bodenb.Dünnbett weiss+Em.Mosaik gl

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotene Mosaik:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 07B + Bodenb.Dünnbett weiss+Em.Mosaik ug**

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).

Angebotene Mosaik:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 09 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Dünnbettverfahren verlegt, z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.

24.3P 09A + Bodenb.Dünnbett Spaltpl.AIII gl.

Formgebungsgruppe A III, glasiert (gl.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.3P 09B + Bodenb.Dünnbett Spaltpl.AIII ug.**

Formgebungsgruppe A III, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 09D + Bodenb.Dünnbett Spaltpl.AIIB gl.

Formgebungsgruppe A II B, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 09E + Bodenb.Dünnbett Spaltpl.AIIB ug.

Formgebungsgruppe A II B, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 09G + Bodenb.Dünnbett Spaltpl.AIIA gl.

Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 09H + Bodenb.Dünnbett Spaltpl.AIIA ug.

Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 09J + Bodenb.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI gl.

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel durch Beigabe einer Kleberemulsion (Emul.),
z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.3P 09K + Bodenb.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI ug.**

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel durch Beigabe einer Kleberemulsion,

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 10 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Dünnbettverfahren verlegt, z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.****24.3P 10A + Bodenb.Dünnbett Nano.Spaltpl.AIII gl.**

Formgebungsgruppe A III, glasiert (gl.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 10B + Bodenb.Dünnbett Nano.Spaltpl.AIII ug.**

Formgebungsgruppe A III, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 10D + Bodenb.Dünnbett Nano.Spaltpl.AIIB gl.**

Formgebungsgruppe A II B, glasiert (gl.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 10E + Bodenb.Dünnbett Nano.Spaltpl.AIIB ug.**

Formgebungsgruppe A II B, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 10G + Bodenb.Dünnbett Nano.Spaltpl.AIIA gl.**

Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.3P 10H + Bodenb.Dünnbett Nano.Spaltpl.AIIA ug.**

Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 11 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht, innen, verlegt auf Trittschalldämmplatten und Entkopplungsplatten oder Entkopplungsgewebe (Entkopp.), mit trockenepressten Fliesen oder Platten, im Fließbettverfahren (Fließb.), z.B. mit PCI FLEXMÖRTEL S1 FLOTT oder Gleichwertigem.

24.3P 11A + Bodenb.Fließb.Fliese Entkopp.BIII gl.

Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 11B + Bodenb.Fließb.Fliese Entkopp.BIII ug.**

Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 11C + Bodenb.Fließb.Fliese Entkopp.BIIB gl.**

Formgebungsgruppe B II B, glasiert (gl.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.3P 11D + Bodenb.Fließb.Fliese Entkopp.BIIB ug.**

Formgebungsgruppe B II B, unglasiert (ug.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 12 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht, innen, verlegt auf Trittschalldämmplatten und Entkopplungsplatten oder Entkopplungsgewebe (Entkopp.), mit trockenepressten Fliesen oder Platten, im Dünnbettverfahren, z.B. mit PCI FLEXMÖRTEL S1 FLOTT oder Gleichwertigem.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.3P 12A + Bodenb.Dünnbett Fliese Entkopp.BIII gl.**

Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 12B + Bodenb.Dünnbett Fliese Entkopp.BIII ug.

Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 12C + Bodenb.Dünnbett Fliese Entkopp.BIIB gl.

Formgebungsgruppe B II B, glasiert (gl.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.3P 12D + Bodenb.Dünnbett Fliese Entkopp.BIIB ug.

Formgebungsgruppe B II B, unglasiert (ug.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P + Wandbeläge an Außenflächen (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Beläge wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe (ÖNORM EN 87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der Bieterlücke bekannt gegeben. Mit einer Aufzählungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber das Fliesen- oder Plattenmaterial genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen Standard verrechnet.

Frostbeständigkeit:

Für Belagsarbeiten an Außenflächen werden nur frostbeständige Stoffe verwendet.

Stürze, Leibungen:

Stürze und Leibungen werden nicht gesondert verrechnet, wenn sie im Zuge mit den Fassadenflächen belegt werden.

Sohlbänke:

Sohlbänke werden gesondert vergütet.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Gerüstung:**

Wenn nicht anders angegeben, werden Gerüstungen bei Belagsarbeiten an Außenflächen über einer Höhe von 3,0 m vom Auftraggeber beigestellt.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belägen mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau, z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

Sockel:

Sockel aus mehreren Scharen werden als Wandbelag abgerechnet.

- 24.4P 01 + Wandbelag an Außenflächen (A-Wand.), mit trockengepressten Platten (Pl.), im Buttering and Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertiges.
- 24.4P 01A + A-Wand.Dünnbett+Emul.PI.BIIA gl.**
Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 01B + A-Wand.Dünnbett+Emul.PI.BIIA ug.**
Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 01D + A-Wand.Dünnbett+Emul.PI.BI gl.**
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 01E + A-Wand.Dünnbett+Emul.PI.BI ug.**
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 24.4P 02 + Wandbelag an Außenflächen (A-Wand.), mit trockengepressten Platten (Pl.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertiges.
- 24.4P 02A + A-Wand.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BIIA gl.**
Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 02B + A-Wand.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BIIA ug.**
Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 02D + A-Wand.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI gl.**
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 02E + A-Wand.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI ug.**
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 03 + Wandbelag an Außenflächen (A-Wand.), mit trockengepressten Mosaikplatten 1 x 1 bis 9 x 9 cm, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfreiem, weissen (wei) kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE und Zugabe einer Kleberemulsion, z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.
- 24.4P 03A + A-Wand.Dünnbett wei+Emul.Mosaik gl.**
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotene Mosaik:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 24.4P 05 + Wandbelag an Außenflächen (A-Wand.), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfreiem, grauem Klebemörtel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.
- 24.4P 05A + A-Wand.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA gl.**
Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 05B + A-Wand.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA ug.**
Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 05C + A-Wand.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI gl.**
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 05D + A-Wand.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI ug.**
Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 06 + Wandbelag an Außenflächen (A-Wand.), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfreiem, grauem Klebemörtel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
- 24.4P 06A + A-Wand.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIIA gl.**
Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.4P 06B + A-Wand.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIIA ug.**

Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug.).
 Angebotene Spaltplatten:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P 06C + A-Wand.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AI gl.

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).
 Angebotene Spaltplatten:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P 06D + A-Wand.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AI ug.

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug.).
 Angebotene Spaltplatten:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P 07 + Stürze und Leibungen (St+Leib.), an Außenflächen als Einzelleistung (nicht im Zuge der Fassadenverfliesung), mit trockengepressten Platten (Pl.) im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt.

24.4P 07A + A-St+Leib.Dünnbett+Emul.PI.BIIA gl.

Platten der Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.),
 z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL oder Gleichwertigem.
 Angebotene Platten:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P 07B + A-St+Leib.Dünnbett+Emul.PI.BIIA ug.

Platten der Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.),
 z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL oder Gleichwertigem.
 Angebotene Platten:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.4P 07D + A-St+Leib.Dünnbett+Emul.PI.BI gl.**

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 07E + A-St+Leib.Dünnbett+Emul.PI.BI ug.**

Platten der Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 07G + A-St+Leib.Dünnbett wei+Emul.Mosaik gl.**

Mit Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm, Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.), mit weißem (wei)
Klebemörtel (anstatt grauem),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE mit Zugabe einer Kleberemulsion,
z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.
Angebotene Mosaik:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 07H + A-St+Leib.Dünnbett wei+Emul.Mosaik ug.**

Mit Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm,
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.), mit weißem Klebemörtel (anstatt grauem),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE mit Zugabe einer Kleberemulsion,
z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.
Angebotene Mosaik:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P 08 + Stürze und Leibungen (St+Leib.), an Außenflächen als Einzelleistung (nicht im Zuge der Fassadeverfliesung), mit trockengepressten Platten (Pl.) im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt.

24.4P 08A + A-St+Leib.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BIIA gl.

Platten der Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.4P 08B + A-St+Leib.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BIIA ug.**Platten der Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 08D + A-St+Leib.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI gl.**Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 08E + A-St+Leib.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI ug.**Platten der Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P 09 + Stürze und Leibungen (St+Leib.), an Außenflächen als Einzelleistung (nicht im Zuge der Fassadenverfliesung), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.

24.4P 09A + A-St+Leib.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA gl

Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 09B + A-St+Leib.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA ug**

Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.4P 09D + A-St+Leib.Dünnbett+Em.Spaltpl.AI gl**

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 09E + A-St+Leib.Dünnbett+Emul.Spalt.AI ug**

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P 10 + Stürze und Leibungen (St+Leib.), an Außenflächen als Einzelleistung (nicht im Zuge der Fassadenverfliesung), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.4P 10A + A-St+Leib.Dünnbett+Nano.Emul.Spaltpl.AIIA gl

Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 10B + A-St+Leib.Dünnbett+Nano.Emul.Spaltpl.AIIA ug**

Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 10D + A-St+Leib.Dünnbett+Nano.Emul.Spaltpl.AI gl**

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 10E + A-St+Leib.Dünnbett+Nano.Emul.Spaltpl.AI ug**

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 24.4P 11 + Sohlbänke an Außenflächen (A-Sohlb.) mit trockengepressten Platten (Pl.) im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) belegt, z.B. PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.
- 24.4P 11A + A-Sohlb.Dünnbett+Emul.PI.BIIA gl.**
Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 11B + A-Sohlb.Dünnbett+Emul.PI.BIIA ug.**
Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 11D + A-Sohlb.Dünnbett+Emul.PI.BI gl.**
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 11E + A-Sohlb.Dünnbett+Emul.PI.BI ug.**
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24.4P 12 + Sohlbänke an Außenflächen (A-Sohlb.) mit trockengepressten Platten (Pl.) im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) belegt, z.B. PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
- 24.4P 12A + A-Sohlb.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BIIA gl.**
Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.4P 12B + A-Sohlb.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BIIA ug.**Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 12D + A-Sohlb.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI gl.**Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 12E + A-Sohlb.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI ug.**Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 13 +** Sohlbänke an Außenflächen (A-Sohlb.) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) belegt, z.B. PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertiges.**24.4P 13A + A-Sohlb.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA gl**Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 13B + A-Sohlb.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA ug**Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 13D + A-Sohlb.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI gl.**Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.4P 13E + A-Sohlb.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI ug.**

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P 14 + Sohlbänke an Außenflächen (A-Sohlb.) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) belegt, z.B. PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertiges.

24.4P 14A + A-Sohlb.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIIA gl

Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P 14B + A-Sohlb.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIIA ug

Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P 14D + A-Sohlb.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AI gl.

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P 14E + A-Sohlb.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AI ug.

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.4P 21 + Wandbelag außen (A-Wand.), mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), z.B. mit PCI FLEXMÖRTEL S1 RAPID oder Gleichwertigem.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.4P 21A + A-Wand.Dünnbett Fliese Entkopp.BIII gl.**

Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 21B + A-Wand.Dünnbett Fliese Entkopp.BIII ug.**

Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 21C + A-Wand.Dünnbett Fliese Entkopp.BIIB gl.**

Formgebungsgruppe B II B, glasiert (gl.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.4P 21D + A-Wand.Dünnbett.Fliese Entkopp.BIIB ug.**

Formgebungsgruppe B II B, unglasiert (ug.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P + Bodenbeläge an Außenflächen (PCI)**

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Belagsarbeiten an Außenflächen:

Für Belagsarbeiten an Außenflächen werden nur frostbeständige Stoffe verwendet.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belägen mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften, Farbe grau, z.B. PCI-FT FUGENGRAU oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Beläge wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe (ÖNORM EN 87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der Bieterlücke bekannt gegeben. Mit einer Aufzählungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber das Fliesen- oder Plattenmaterial genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen Standard verrechnet.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

24.5P 01 + Bodenbelag an Außenflächen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Platten (Pl.), im Fließbettverfahren hohlraumfrei mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.), z.B. mit PCI FLEXMÖRTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

24.5P 01A + A-Bodenb.Dünnbett+Emul.PI.BIIA gl.

Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.5P 01B + A-Bodenb.Dünnbett+Emul.PI.BIIA ug.

Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.5P 01D + A-Bodenb.Dünnbett+Emul.PI.BI gl.

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.5P 01E + A-Bodenb.Dünnbett+Emul.PI.BI ug.

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.5P 02 + Bodenbelag an Außenflächen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Platten (Pl.), im Buttering and Floating Verfahren (BAFV), hohlraumfrei mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.), z.B. mit PCI FLEXMÖRTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

24.5P 02A + A-Bodenb.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BIIA gl.

Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.5P 02B + A-Bodenb.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BIIA ug.**

Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 02D + A-Bodenb.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI gl.**

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 02E + A-Bodenb.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI ug.**

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.5P 03 + Bodenbelag an Außenflächen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Platten (Pl.), Formgebungsgruppe B I, im Fließbettverfahren hohlraumfrei mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.), z.B. mit PCI FLEXMÖRTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

24.5P 03A + A-Bodenb.Dünnbett+Emul.PI.BI 10x10cm F1 ug

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 1 (F1), Farbe weiß, schwarz, grau, blau oder grün nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 03B + A-Bodenb.Dünnbett+Emul.PI.BI 10x10cm F2 ug**

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 2 (F2), Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder grünporphyr nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.5P 03D + A-Bodenb.Dünnbett+Emul.PI.BI 15x15cm F1 ug**

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 1 (F1), Farbe weiß, schwarz, grau, blau oder grün nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 03E + A-Bodenb.Dünnbett+Emul.PI.BI 15x15cm F2 ug**

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 2 (F2), Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder grünporphyr nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.5P 04 + Bodenbelag an Außenflächen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Platten (Pl.), Formgebungsgruppe B I, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), hohlraumfrei mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.), z.B. mit PCI FLEXMÖRTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

24.5P 04A + A-Bodenb.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI 10x10cm F1 ug

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 1 (F1), Farbe weiß, schwarz, grau, blau oder grün nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 04B + A-Bodenb.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI 10x10cm F2 ug**

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 2 (F2), Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder grünporphyr nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 04D + A-Bodenb.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI 15x15cm F1 ug**

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 1 (F1), Farbe weiß, schwarz, grau, blau oder grün nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.5P 04E + A-Bodenb.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI 15x15cm F2 ug**

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 2 (F2), Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder grünporphyr nach Wahl des Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24.5P 05 + Bodenbelag an Außenflächen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Mosaik 1 x 1 oder 9 x 9 cm, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE, mit Zugabe von einer Kleberemulsion, z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

24.5P 05A + A-Bodenb.Dünnbett weiß+Emul.Mosaik gl.

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotenes Mosaik:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 05B + A-Bodenb.Dünnbett weiß+Emul.Mosaik ug.**

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).

Angebotenes Mosaik:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 24.5P 06 + Bodenbelag an Außenflächen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Mosaik 1 x 1 oder 9 x 9 cm, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), z.B. mit PCI FLEXMÖRTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

24.5P 06A + A-Bodenb.Dünnbett Nano.weiß+Emul.Mosaik gl.

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotenes Mosaik:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 06B + A-Bodenb.Dünnbett Nano.weiß+Emul.Mosaik ug.**

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).

Angebotenes Mosaik:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

24.5P 07 + Bodenbelag an Außenflächen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Fließbettverfahren hohlraumfrei, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.), z.B. mit PCI FLEXMÖRTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

24.5P 07A + A-Bodenb.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA gl.

Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 07B + A-Bodenb.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA ug.**

Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 07D + A-Bodenb.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI gl.**

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 07E + A-Bodenb.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI ug.**

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.5P 08 + Bodenbelag an Außenflächen (A-Bodenb.), dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) hohlraumfrei, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.), z.B. mit PCI FLEXMÖRTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

24.5P 08A + A-Bodenb.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIIA gl.

Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.).

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.5P 08B + A-Bodenb.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIIA ug.**

Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug.).
 Angebotene Spaltplatten:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.5P 08D + A-Bodenb.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AI gl.

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).
 Angebotene Spaltplatten:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.5P 08E + A-Bodenb.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AI ug.

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug.).
 Angebotene Spaltplatten:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.5P 11 + Bodenbelag waagrecht, außen (A-Bodenb.), mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im Fließbettverfahren (Fließb.), z.B. mit PCI FLEXMÖRTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

24.5P 11A + A-Bodenb.Fließb.Fliese Entkopp.BIII gl.

Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.5P 11B + A-Bodenb.Fließb.Fliese Entkopp.BIII ug.

Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.5P 11C + A-Bodenb.Fließb.Fliese Entkopp.BIIB gl.

Formgebungsgruppe B II B, glasiert (gl.).
 Angebotene Fliesen:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.5P 11D + A-Bodenb.Fließb.Fliese Entkopp.BIIB ug.**

Formgebungsgruppe B II B, unglasiert (ug.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 12 + Bodenbelag waagrecht, außen (A-Bodenb.), mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), z.B. mit PCI FLEXMÖRTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.****24.5P 12A + A-Bodenb.BAFV Fliese Entkopp.BIII gl.**

Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 12B + A-Bodenb.BAFV Fliese Entkopp.BIII ug.**

Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 12C + A-Bodenb.BAFV Fliese Entkopp.BIIB gl.**

Formgebungsgruppe B II B, glasiert (gl.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.5P 12D + A-Bodenb.BAFV Fliese Entkopp.BIIB ug.**

Formgebungsgruppe B II B, unglasiert (ug.).

Angebotene Fliesen:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.6P + Stufenbeläge,Innenräum.u.Außenber. (PCI)**

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Beläge wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

(ÖNORM EN 87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der Bieterlücke bekannt gegeben. Mit einer Aufzählungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber das Fliesen- oder Plattenmaterial genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen Standard verrechnet.

Frostbeständigkeit:

Für Belagsarbeiten an Außenflächen werden nur frostbeständige Stoffe verwendet.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belägen mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau, z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

24.6P 01 + Belag für gerade (ger.) Stufentrittflächen (Tritt) in Innenräumen (I-) mit trockengepressten Platten (PI.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigen Stufenkantenprofil, im Dünnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel verlegt (Emul.), z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL mit Zugabe einer Kleberemulsion, z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

24.6P 01A + I-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.PI.BIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet, Formgebungsgruppe B II A.

Angebote Platten:

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 01B + I-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.PI.BI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet, Formgebungsgruppe B I.

Angebote Platten:

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 01D + I-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.Stufenpl.BIIA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung, Formgebungsgruppe B II A.

Angebote Stufenplatten:

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 01E + I-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.Stufenpl.BI

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung, Formgebungsgruppe B I.

Angebote Stufenplatten:

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 24.6P 03 + Belag für spitze (spi.) Stufentrittflächen (Tritt) in Innenräumen (I-) mit trockengepressten Platten (Pl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Dünnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL mit Zugabe einer Kleberemulsion, z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.
- 24.6P 03A + I-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.PI.BIIA**
- An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet, Formgebungsgruppe B II A.
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24.6P 03B + I-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.PI.BI**
- An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet, Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24.6P 03D + I-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.Stufenpl.BIIA**
- Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung, Formgebungsgruppe B II A.
Angebotene Stufenplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24.6P 03E + I-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.Stufenpl.BI**
- Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung, Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Stufenplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24.6P 04 + Belag für spitze (spi.) Stufentrittflächen (Tritt) in Innenräumen (I-) mit trockengepressten Platten (Pl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Dünnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.6P 04A + I-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BIIA**

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B II A.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 04B + I-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 04D + I-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BIIA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B II A.

Angebotene Stufenplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 04E + I-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BI

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotene Stufenplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 05 + Belag für gerade (ger.) Stufentrittflächen (Tritt) in Innenräumen (I-) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Dünnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL mit Beigabe einer Kleberemulsion,
z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

24.6P 05A + I-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.6P 05B + I-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI**An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 05D + I-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AIIAAls Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 05E + I-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AIAls Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 06 + Belag für gerade (ger.) Stufentrittflächen (Tritt) in Innenräumen (I-) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Dünnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.6P 06A + I-Tritt.ger.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIIAAn das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 06B + I-Tritt.ger.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIAn das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.6P 06D + I-Tritt.ge.Dünnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AIIA**

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 06E + I-Tritt.ge.Dünnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AI

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 07 + Belag für spitze (spi.) Stufentrittflächen (Tritt) in Innenräumen (I-) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Dünnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL mit Zugabe einer Kleberemulsion,
z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

24.6P 07A + I-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 07B + I-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 07D + I-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AIIA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.6P 07E + I-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AI**Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 24.6P 08 + Belag für spitze (spi.) Stufentrittflächen (Tritt) in Innenräumen (I-) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Dünnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.6P 08A + I-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIIAAn das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 08B + I-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIAn das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 08D + I-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AIIAAls Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 08E + I-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AIAls Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 24.6P 21 + Belag für Stufensetzplatten (Setzfl.) in Innenräumen (I-), mit Platten im Dünnbettverfahren, mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL mit Beigabe einer Kleberemulsion, z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.
- 24.6P 21A + I-Setzfl.Dünnbett+Emul.Platte BIIA**
- Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B II A.
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24.6P 21B + I-Setzfl.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA**
- Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A II A.
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24.6P 22 + Belag für Stufensetzplatten (Setzfl.) in Innenräumen (I-), mit Platten im Dünnbettverfahren, mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
- 24.6P 22A + I-Setzfl.Dünnbett Nano.+Emul.Platte BIIA**
- Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B II A.
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24.6P 22B + I-Setzfl.Dünnbett Nano.+Emul Spaltpl.AIIA**
- Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A II A.
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24.6P 31 + Belag für gerade (ger.) Stufentrittflächen (Tritt) im Außenbereich (A-), mit trockengepressten Platten (Pl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.6P 31A + A-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.PI.BIIA**An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B II A.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 31B + A-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.PI.BIAn das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 31D + A-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.Stufenpl.BIIAAls Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B II A.

Angebotene Stufenplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 31E + A-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.Stufenpl.BIAls Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotene Stufenplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 32 + Belag für gerade (ger.) Stufentrittflächen (Tritt) im Außenbereich (A-), mit trockengepressten Platten (Pl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.6P 32A + A-Tritt.ger.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BIIAAn das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B II A.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.6P 32B + A-Tritt.ger.Dünnbett Nano.+Emul.PI.BI**An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 32D + A-Tritt.ger.Dünnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BIIAAls Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B II A.

Angebotene Stufenplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 32E + A-Tritt.ger.Dünnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BIAls Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotene Stufenplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 33 + Belag für spitze (spi.) Stufentrittflächen (Tritt) im Außenbereich (A-), mit trockengepressten Platten (PI.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.

24.6P 33A + A-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.PI.BIIAAn das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B II A.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 33B + A-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.PI.BIAn das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.6P 33D + A-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.Stufenpl.BIIA**

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B II A.

Angebotene Stufenplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 33E + A-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.Stufenpl.BI

Als Stufenplatte mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotene Stufenplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 34 + Belag für spitze (spi.) Stufentrittflächen (Tritt) im Außenbereich (A-), mit trockengepressten Platten (Pl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Battering - Floating Verfahren (BAFV) mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.6P 34A + A-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Pl.BIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B II A.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 34B + A-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Pl.BI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 34D + A-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BIIA

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B II A.

Angebotene Stufenplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.6P 34E + A-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BI**

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotene Stufenplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 24.6P 35 + Belag für gerade (ger.) Stufentrittflächen (Tritt), im Außenbereich (A-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) verlegt, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel Emul.), z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.

24.6P 35A + A-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 35B + A-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 35D + A-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.Stufen-Spaltpl.AIIA

Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 35E + A-Tritt.ger.Dünnbett+Emul.Stufen-Spaltpl.AI

Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 24.6P 36 + Belag für gerade (ger.) Stufentrittflächen (Tritt), im Außenbereich (A-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) verlegt, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel, z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.6P 36A + A-Tritt.ger.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet, Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 36B + A-Tritt.ger.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AI

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet, Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 36D + A-Tritt.ger.Dünnbett Nano.+Emul.Stufen-Spaltpl.AIIA

Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung, Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 36E + A-Tritt.ger.Dünnbett Nano.+Emul.Stufen-Spaltpl.AI

Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung, Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 24.6P 37 + Belag für spitze (spi.) Stufentrittflächen (Tritt), im Außenbereich (A-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) verlegt, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.), z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.

24.6P 37A + A-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet, Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.6P 37B + A-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI**An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 37D + A-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.Stufen-Spaltpl.AIIAAls Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 37E + A-Tritt.spi.Dünnbett+Emul.Stufen-Spaltpl.AIAls Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 38 + Belag für spitze (spi.) Stufentrittflächen (Tritt), im Außenbereich (A-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) verlegt, mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.6P 38A + A-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIIAAn das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 38B + A-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AIAn das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

24.6P 38D + A-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Stufen-Spaltpl.AIIA

Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 38E + A-Tritt.spi.Dünnbett Nano.+Emul.Stufen-Spaltpl.AI

Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 41 + Belag für Stufensetzflächen (Setzfl.) im Außenbereich (A-), mit Platten im Battering - Floating
Verfahren (BAFV), mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel
(Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.

24.6P 41A + A-Setzfl.Dünnbett+Emul.Platte BIIA

Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B II A.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 41B + A-Setzfl.Dünnbett+Emul.Platte BI

Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotene Platten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 41D + A-Setzfl.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AIIA

Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A II A.

Angebotene Spaltplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.6P 41E + A-Setzfl.Dünnbett+Emul.Spaltpl.AI**

Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten),
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 42 + Belag für Stufensetzflächen (Setzfl.) im Außenbereich (A-), mit Platten im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Emul.) verlegt, z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.6P 42A + A-Setzfl.Dünnbett Nano.+Emul.Platte BIIA

Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B II A.
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 42B + A-Setzfl.Dünnbett Nano.+Emul.Platte BI

Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Platten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 42D + A-Setzfl.Dünnbett.Nano.+Emul.Spaltpl.AIIA

Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A II A.
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.6P 42E + A-Setzfl.Dünnbett.Nano.+Emul.Spaltpl.AI

Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P + Sockel Innen und Außen (PCI)

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Beläge wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe (ÖNORM EN 87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der Bieterlücke bekannt gegeben. Mit einer Aufzählungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber das Fliesen- oder Plattenmaterial genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen Standard verrechnet.

Eckausbildung:

Das Ausbilden von Innen- und Außenecken bei geschnittenen Sockelplatten ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Bei Sockelleisten mit abgerundeter Oberkante und bei Hohlkehlenleisten wird die Erschwernis für das Schneiden in Gehrung gesondert verrechnet.

Frostbeständigkeit:

Für Belagsarbeiten an Außenflächen werden nur frostbeständige Stoffe verwendet.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belägen mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau, z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

24.7P 01 + Sockel in Innenräumen (I-), mit trockengepressten Fliesen oder Platten im Dünnbettverfahren (Dünnb.) mit einem Klebemörtel verlegt.

24.7P 01A + I-Sockel Dünnb.Fliese BIII glasiert

Platten der Formgebungsgruppe B III, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 01B + I-Sockel Dünnb.Fliese BIII unglasiert

Platten der Formgebungsgruppe B III, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 01C + I-Sockel Dünnb.Fliese BIIB glasiert

Platten der Formgebungsgruppe B II B, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 01D + I-Sockel Dünnb.Fliese BIIB unglasiert**Platten der Formgebungsgruppe B II B, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 01E + I-Sockel Dünnb.Platte BIIA glasiertPlatten der Formgebungsgruppe B II A, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 01F + I-Sockel Dünnb.Platte BIIA unglasiertPlatten der Formgebungsgruppe B II A, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 01G + I-Sockel Dünnb.FI.Platte BI glasiertFormgebungsgruppe B I, glasiert,
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 01H + I-Sockel Dünnb.FI.Platte BI unglasiertFormgebungsgruppe B I, unglasiert,
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 02 + Sockel in Innenräumen (I-), mit trockengepressten Fliesen oder Platten im Dünnbettverfahren (Dünnb.) mit einem Klebemörtel verlegt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 02A + I-Sockel Dünnb.Nano.Fliese BIII gl.**Platten der Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 02B + I-Sockel Dünnb.Nano.Fliese BIII ug.Platten der Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 02C + I-Sockel Dünnb.Nano.Fliese BII B gl.Platten der Formgebungsgruppe B II B, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 02D + I-Sockel Dünnb.Nano.Fliese BII B ug.Platten der Formgebungsgruppe B II B, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 02E + I-Sockel Dünnb.Nano.Platte BII A gl.Platten der Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 02F + I-Sockel Dünnb.Nano.Platte BII A ug.Platten der Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 02G + I-Sockel Dünnb.Nano.Platte BI gl.

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 02H + I-Sockel Dünnb.Nano.Platte BI ug.

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 03 + Sockel in Innenräumen (I-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatte) (Spaltpl.), im Dünnbettverfahren (Dünnb.) mit einem Klebemörtel verlegt.**24.7P 03A + I-Sockel Dünnb.Spaltpl.AIII glasiert**

Platten der Formgebungsgruppe A III, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 03B + I-Sockel Dünnb.Spaltpl.AIII unglasiert

Platten der Formgebungsgruppe A III, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 03C + I-Sockel Dünnb.Spaltpl.AIIB glasiert

Platten der Formgebungsgruppe A II B, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 03D + I-Sockel Dünnb.Spaltpl.AIIB unglasiert**Platten der Formgebungsgruppe A II B, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 03E + I-Sockel Dünnb.Spaltpl.AIIA glasiertPlatten der Formgebungsgruppe A II A, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 03F + I-Sockel Dünnb.Spaltpl.AIIA unglasiertPlatten der Formgebungsgruppe A II A, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 03G + I-Sockel Dünnb.FI.Spaltpl.AI glasiertFormgebungsgruppe A I, glasiert,
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 03H + I-Sockel Dünnb.FI.Spaltpl.AI unglasiertFormgebungsgruppe A I, unglasiert,
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 04 + Sockel in Innenräumen (I-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatte) (Spaltpl.), im Dünnbettverfahren (Dünnbb.) mit einem Klebemörtel verlegt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 04A + I-Sockel Dünnb.Nano.Spaltpl.AIII gl**Platten der Formgebungsgruppe A III, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 04B + I-Sockel Dünnb.Nano.Spaltpl.AIII ugPlatten der Formgebungsgruppe A III, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 04C + I-Sockel Dünnb.Nano.Spaltpl.AIIB glPlatten der Formgebungsgruppe A II B, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 04D + I-Sockel Dünnb.Nano.Spaltpl.AIIB ugPlatten der Formgebungsgruppe A II B, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 04E + I-Sockel Dünnb.Nano.Spaltpl.AIIA glPlatten der Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 04F + I-Sockel Dünnb.Nano.Spaltpl.AIIA ugPlatten der Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 04G + I-Sockel Dünnb.Nano.Spaltp.AI gl.

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 04H + I-Sockel Dünnb.Nano.Spaltp.AI ug.

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 10 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) in Innenräumen (I-), mit trockengepressten Kehlleisten (Leist.), im Dünnbettverfahren (Dünnb.) verlegt.**24.7P 10A + I-Hohlkehls.Dünnb.Leist.BIII gl.**

Platten der Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 10B + I-Hohlkehls.Dünnb.Leist.BIII ug.

Platten der Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 10C + I-Hohlkehls.Dünnb.Leist.BIIB gl.

Platten der Formgebungsgruppe B II B, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 10D + I-Hohlkehls.Dünnb.Leist.BIIB ug.**Platten der Formgebungsgruppe B II B, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotene Sockelleiste:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 10E + I-Hohlkehls.Dünnb.Leist.BIIA gl.Platten der Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotene Sockelleiste:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 10F + I-Hohlkehls.Dünnb.Leist.BIIA ug.Platten der Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotene Sockelleiste:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 10G + I-Hohlkehls.Dünnb.FI.Leiste BI glPlatten der Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL (FI.) oder Gleichwertigem.

Angebotene Sockelleiste:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 10H + I-Hohlkehls.Dünnb.FI.Leiste BI ugPlatten der Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL oder Gleichwertigem.

Angebotene Sockelleiste:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 11 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) in Innenräumen (I-), mit trockengepressten Kehlleisten (Leist.), im Dünnbettverfahren (Dünnb.) verlegt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 11A + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Leist.BIII gl.**Platten der Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Sockelleiste:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 11B + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Leist.BIII ug.Platten der Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Sockelleiste:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 11C + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Leist.BIIB gl.Platten der Formgebungsgruppe B II B, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Sockelleiste:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 11D + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Leist.BIIB ug.Platten der Formgebungsgruppe B II B, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Sockelleiste:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 11E + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Leist.BIIA gl.Platten der Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Sockelleiste:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 11F + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Leist.BIIA ug.Platten der Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Sockelleiste:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 11G + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Leist.BI gl

Platten der Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 11H + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Leist.BI ug

Platten der Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 12 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) mit stranggepressten (Strang.) Kehlleisten, in Innenräumen (I-), im Dünnbettverfahren (Dünnb.) verlegt.**24.7P 12A + I-Hohlkehls.Dünnb.Strang.AIII gl**

Platten der Formgebungsgruppe A III, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 12B + I-Hohlkehls.Dünnb.Strang.AIII ug

Platten der Formgebungsgruppe A III, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 12C + I-Hohlkehls.Dünnb.Strang.AIIB gl

Platten der Formgebungsgruppe A II B, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 12D + I-Hohlkehls.Dünnb.Strang.AIIB ug**

Platten der Formgebungsgruppe A II B, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 12E + I-Hohlkehls.Dünnb.Strang.AIIA gl.

Platten der Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 12F + I-Hohlkehls.Dünnb.Strang.AIIA ug.

Platten der Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 12G + I-Hohlkehls.Dünnb.Fl.Strang.AI gl

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL (Fl.) oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 12H + I-Hohlkehls.Dünnb.Fl.Strang.AI ug

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug), mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel,
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL (Fl.) oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 13 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) mit stranggepressten (Strang.) Kehlleisten, in Innenräumen (I-), im Dünnbettverfahren (Dünnb.) verlegt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 13A + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Strang.AllI gl**Platten der Formgebungsgruppe A III, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 13B + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Strang.AllI ugPlatten der Formgebungsgruppe A III, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 13C + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Strang.AllB glPlatten der Formgebungsgruppe A II B, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 13D + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Strang.AllB ugPlatten der Formgebungsgruppe A II B, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 13E + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Strang.AllA gl.Platten der Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 13F + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Strang.AllA ug.Platten der Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotener Sockel:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 13G + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Strang.AI gl

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 13H + I-Hohlkehls.Dünnb.Nano.Strang.AI ug

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug), mit kunststoffmodifiziertem Klebemörtel,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 20 + Stufensockel (Stufens.) in Innenräumen (I-), mit trockengepressten Fliesen (Flie.) oder Platten (Pl.), eine Schar hoch über die Stufenvorderkante, im Dünnbettverfahren (Dünnb.) mit einem Klebemörtel verlegt.**24.7P 20A + I-Stufens.schräg Dünnb.Flie.BIIIgl**

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 20B + I-Stufens.schräg Dünnb.Flie.BIIIug

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 20D + I-Stufens.schräg Dünnb.Flie.PI.BIgl

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL (Fl.) oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 20E + I-Stufens.schräg Dünnb.Flief.PI.Blug**

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 20G + I-Stufens.abgst.Dünnb.Flief.BIIIgl

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 20H + I-Stufens.abgst.Dünnb.Flief.BIIIug

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 20J + I-Stufens.abgst.Dünnb.Flief.PI.BI gl

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 20K + I-Stufens.abgst.Dünnb.Flief.PI.BI ug

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

24.7P 21 + Stufensockel (Stufens.) in Innenräumen (I-), mit trockengepressten Fliesen (Flie.) oder Platten (Pl.), eine Schar hoch über die Stufenvorderkante, im Dünnbettverfahren (Dünnb.) mit einem Klebemörtel verlegt.

24.7P 21A + I-Stufens.schräg Dünnb.Nano.Flie.BIIIgl

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 21B + I-Stufens.schräg Dünnb.Nano.Flie.BIIIug

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 21D + I-Stufens.schräg Dünnb.Nano.Pl.BIgl

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 21E + I-Stufens.schräg Dünnb.Nano.Pl.BIug

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 21G + I-Stufens.abgst.Dünnb.Nano.Flie.BIIIgl

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B III, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 21H + I-Stufens.abgst.Dünnb.Nano.Flie.Billug**

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B III, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 21J + I-Stufens.abgst.Dünnb.Nano.PI.BI gl

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 21K + I-Stufens.abgst.Dünnb.Nano.PI.BI ug

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 22 + Stufensockel (Stufens.) in Innenräumen (I-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spa.), eine Schar hoch über die Stufenvorderkante, im Dünnbettverfahren (Dünnb.) mit einem Klebemörtel verlegt.

24.7P 22A + I-Stufens.schräg Dünnb.Spa.All gl

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A II, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 22B + I-Stufens.schräg Dünnb.Spa.All ug

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A II, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 22D + I-Stufens.schräg Dünnb.FI.Spa.Algl**

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 22E + I-Stufens.schräg Dünnb.FI.Spa.Alug

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 22G + I-Stufens.abgst.Dünnb.Spa.AIII glasiert

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A III, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 22H + I-Stufens.abgst.Dünnb.Spa.AIII unglasiert

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A III, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 22J + I-Stufens.abgst.Dünnb.FI.Spa.AI gl

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 22K + I-Stufens.abgst.Dünnb.FI.Spa.AI ug

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug),

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 24.7P 23 + Stufensockel (Stufens.) in Innenräumen (I-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spa.), eine Schar hoch über die Stufenvorderkante, im Dünnbettverfahren (Dünnb.) mit einem Klebemörtel verlegt.

24.7P 23A + I-Stufens.schräg Dünnb.Nano.Spa.All gl

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A II, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 23B + I-Stufens.schräg Dünnb.Nano.Spa.All ug

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A II, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 23D + I-Stufens.schräg Dünnb.Nano.Spa.Algl

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 23E + I-Stufens.schräg Dünnb.Nano.Spa.Alug

Schräg der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 23G + I-Stufens.abgst.Dünnb.Nano.Spa.AIII gl

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A III, glasiert (gl).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 23H + I-Stufens.abgst.Dünnb.Nano.Spa.All ugAbgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A III, unglasiert (ug).

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 23J + I-Stufens.abgst.Dünnb.Nano.Spa.AI glAbgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 23K + I-Stufens.abgst.Dünnb.Nano.Spa.AI ugAbgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 30 + Sockel im Außenbereich (A-), mit trockengepressten Platten, mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Dünnb+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren (BAFV),
z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.

24.7P 30A + A-Sockel Dünnb+Em.Platte BIIA gl.

Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl).

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 30B + A-Sockel Dünnb+Em.Platte BIIA ug.**

Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug).
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 30D + A-Sockel Dünnb+Em.Platte BI gl.

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl).
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 30E + A-Sockel Dünnb+Em.Platte BI ug.

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug).
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 31 + Sockel im Außenbereich (A-), mit trockengepressten Platten, mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Dünnb.Nano.+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren (BAFV), z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.7P 31A + A-Sockel Dünnb.Nano.+Em.Platte BIIA gl.

Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl).
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 31B + A-Sockel Dünnb.Nano.+Em.Platte BIIA ug.

Formgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug).
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 31D + A-Sockel Dünnb.Nano.+Em.Platte BI gl.

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl).
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 31E + A-Sockel Dünnb.Nano.+Em.Platte BI ug.**

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug).

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 32 + Sockel im Außenbereich (A-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spa.), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Dünnb+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren (BAFV), z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.

24.7P 32A + A-Sockel Dünnb+Em.Spa.AIIA gl.

Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl).

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 32B + A-Sockel Dünnb+Em.Spa.AIIA ug.

Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug).

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 32D + A-Sockel Dünnb+Em.Spa.AI gl.

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl).

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 32E + A-Sockel Dünnb+Em.Spa.AI ug.

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug).

Angebotene Platte:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 33 + Sockel im Außenbereich (A-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spa.), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Dünnb.Nano.+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren (BAFV), z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 33A + A-Sockel Dünnb.Nano.+Em.Spa.AllA gl.**Formgebungsgruppe A II A, glasiert (gl).
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 33B + A-Sockel Dünnb.Nano.+Em.Spa.AllA ug.Formgebungsgruppe A II A, unglasiert (ug).
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 33D + A-Sockel Dünnb.Nano.+Em.Spa.AI gl.Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl).
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 33E + A-Sockel Dünnb.Nano.+Em.Spa.AI ug.Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug).
Angebotene Platte:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 37 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) im Außenbereich (A-), mit trockengepressten Kehlleisten (Leist.), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Dünnb+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren (BAFV), z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.**24.7P 37A + A-Hohlkehls.Dünnb+Em.Leist.BIIA gl**Formgebungsgruppe B II A, glasiert (gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 37B + A-Hohlkehls.Dünnb+Em.Leist.BIIA ugFormgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 37D + A-Hohlkehls.Dünnb+Em.Leist.BI gl.**Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 37E + A-Hohlkehls.Dünnb+Em.Leist.BI ug.Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 38 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) im Außenbereich (A-), mit trockenepressten Kehlleisten (Leist.), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Dünnb.Nano.+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren (BAFV), z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.7P 38A + A-Hohlkehls.Dünnb.Nano.+Em.Leist.BIIA glFormgebungsgruppe B II A, glasiert (gl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 38B + A-Hohlkehls.Dünnb.Nano.+Em.Leist.BIIA ugFormgebungsgruppe B II A, unglasiert (ug.).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 38D + A-Hohlkehls.Dünnb.Nano.+Em.Leist.BI gl.Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 38E + A-Hohlkehls.Dünnb.Nano.+Em.Leist.BI ug.Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 39 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) im Außenbereich (A-), mit strangepressten (Strang.) Kehlleisten, mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Dünnb+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren (BAFV), z.B. mit PCI-FLEXMÖRTEL S1 oder Gleichwertigem.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 39A + A-Hohlkehls.Dünnb+Em.Strang.All gl**Formgebungsgruppe A II, glasiert (gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 39B + A-Hohlkehls.Dünnb+Em.Strang.All ugFormgebungsgruppe A I, unglasiert (ug).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 39D + A-Hohlkehls.Dünnb+Em.Strang.AI gl.Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 39E + A-Hohlkehls.Dünnb+Em.Strang.AI ug.Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug.).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 40 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) im Außenbereich (A-), mit stranggepressten (Strang.) Kehlleisten, mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemörtel (Dünnb.Nano.+Em.) verlegt, im Battering and Floating Verfahren (BAFV), z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

24.7P 40A + A-Hohlkehls.Dünnb.Nano.+Em.Strang.All glFormgebungsgruppe A II, glasiert (gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 40B + A-Hohlkehls.Dünnb.Nano.+Em.Strang.All ugFormgebungsgruppe A I, unglasiert (ug).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.7P 40D + A-Hohlkehls.Dünnb.Nano.+Em.Strang.AI gl.**

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.7P 40E + A-Hohlkehls.Dünnb.Nano.+Em.Strang.AI ug.

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.8P + Fugen und Aufzählungen (PCI)

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belägen mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau, z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 24.8P 01 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Wand und/oder Bodenbeläge (Wa/Bo oder nur Boden), innen oder außen geklebt, mit einem Klebemörtel wie mit PCI-FT-KLEBEMÖRTEL.
Bei Sockeln werden die Längen mit der Sockelbreite multipliziert.

24.8P 01A + Az Wa/Bo.Dünnb.grau+Emuls.

Für die Beigabe einer Kleberemulsion (Emuls.) in den grauen oder weißen Klebemörtel, im Dünnbettverfahren (Dünnb.), zur Erhöhung des Haftvermögens und der Verformbarkeit, PCI-LASTOFLEX.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 01C + Az Wa/Bo.Dünnb.schnell**

Für die Verwendung eines flexiblen, wasser- und frostfesten, schnell erhärtenden Klebemörtels, auf Zementbasis, PCI-FLEXMÖRTEL SCHNELL.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

24.8P 01E + Az Wa/Bo.Dispersionskleber

Für die Verwendung eines verformbaren und flexiblen Dispersionsklebers im Trockenbereich, auf saugfähigen Untergründen aus Beton, Porenbeton, Blähton, Gipsputzen, Gipskarton, offenporigen Polystyrol- und Polyurethanplatten, Holz- oder Holzwerkstoffen, PCI-BICOLLIT CLASSIC.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 01F + Az Wa.Renovier-Kleber Acr-Disp**

Für einen gebrauchsfertigen Renovier-Fliesenkleber auf Acrylharzdispersionsbasis (Acr-Disp), verformungsfähig, für die Verlegung auf Wänden innen mit saugenden Untergründen wie Gips- und Zementputze (z.B. GISOGRUND), Polystyrolplatten und dergleichen sowie auf alte vorbehandelte, saubere Wandfliesen (z.B. GISOGRUND 303), PCI-BICOLLIT CLASSIC.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 01G + Az Bo.Sicherh-Disp-Kleber**

Für einen Boden-Dispersions-Sicherheitskleber (Bo.Sicherh-Disp-Kleber) in Pulverform, zum Verlegen auf jungen Zementestrichen oder alten Estrichen mit feinen Netzzissen, geschmeidig, verformungsfähig, auch auf Untergründen, gipsgebundenen Bodenplatten, Heizestrichen, Holz- und Holzwerkstoffen, PCI BICOLLIT LIGHT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 01I + Az Wa/Bo.Dünnb.schnell R-harz**

Für einen 2-komponentigen Reaktionsharz-Dünnbettkleber (R-harz), wasserdicht, schnellhärtend (begehbar und verfugbar nach 3 Stunden), auf Untergründe im Innen- und Außenbereich, Boden oder Wände aus Holz- und Holzwerkstoffen, Stahl, Polyester, gipshältigen Platten und auf alte Keramik- und Natursteinbeläge, PCI-COLLASTIC.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 01J + Az Wa/Bo.Dünnb.2k PU**

Für einen 2-komponentigen (2k) Dünnbettkleber (Dünnb.) auf Polyurethanbasis, wasserdicht und wasserdampfdicht für keramische Platten und Mosaik (nicht Naturwerkstein, Glas- und Porzellanmosaik), auf Untergründen innen aus Holz- und Holzwerkstoffen und gipshältigen Platten, PCI COLLASTIC.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.8P 01L + Az Wa/Bo.Dünnb.weiß hell.Marmor**

Für einen zementären Dünnbettmörtel (Dünnb.) weiß, für die Verlegung von kalibriertem hellem Marmor auf Estrich und Putz, innen und außen, PCI-CARRAFLEX.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 01M + Az Bo.Fliesm.hell Marmor

Für einen zementären Dünn- und Fließbettmörtel (Fliesm.) weiß (w.), für durchscheinende Beläge aus Naturstein auf Böden, innen und außen, PCI-CARRAFLOTT NT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 01N + Az Wa/Bo.Mittelb.gr.hell Marm.

Für einen zementären Mittelbettmörtel (Mittelb.), grau (gr.), für durchscheinende Naturwerksteine, Kleberbettdicke bis 20 mm, auf Wände und Böden, innen und außen, anstatt von grauen Dünnbett-Klebermörtel, PCI-CARRAMENT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 01P + Az Wa/Bo.Dünnb.schnell gr.

Für einen zementären Dünnbettkleber (Dünnb.), grau (gr.), schnellhärtend (nach 2 Stunden begehbar und verfugbar), für innen und außen, Wand und Boden, PCI FT RAPID.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 01R + Az Wa/Bo.Mittelb.großform.

Für einen zementären Mittelbettmörtel (Mittelb.) für großformatige (großform.) Steinzeug- und Steingutplatten, Ziegelfliesen (Cotto), Spaltplatten und dergleichen, Kleberbettdicke bis 15 mm, für innen und außen, auf Wand und Böden, PCI FT MENT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 01T + Az Bo.Fließbettmört.großform.

Für einen zementären, grauen (gr.) Fließbettmörtel (Fließbettmört.) für ein hohlraumfreies Verlegen von Keramik und großformatigen (großform.) Feinsteinzeug, plastisch giessfähig, ersetzt das Buttering-Floating Verfahren, wasserfest und frostbeständig, Kleberbettdicke bis 10 mm, für innen und außen, auf Böden, z.B. PCI FLEXMÖRTEL S1 FLOTT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.8P 01U + Az Bo.Fließbettm-schnell großf.**

Für einen zementären, grauen (gr.), schnell abbindenden (begehbar und verfugbar nach 3 Stunden) Fließbettmörtel (Fließbettm) für ein hohlraumfreies Verlegen von Keramik und großformatigen (großf.) Feinsteinzeug, plastisch, gießfähig, ersetzt das Buttering-Floating Verfahren, wasserfest und frostbeständig, Kleberbettdicke bis 10 mm, für innen und außen, auf Böden,
z.B. PCI-RAPIDFLOTT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 01V + Az Verlegemört.Trinkwasserb.**

Für einen zementären, grauen Fliesenkleber für Trinkwasserbehälter (Trinkwasserb.), geprüft, Kleberbettdicke bis 5 mm,
z.B. PCI-FT-KLEBEMÖRTEL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 01W + Az Verlegem.a.altern.Abdicht.**

Für einen Fliesenkleber, geeignet für Untergründe mit alternativen (altern.) Abdichtungen (Abdicht.) (z.B. PCI-LASTOGUM oder PCI-SECCORAL 2K), Zementestriche, angeschliffene Anhydrit- oder Gipsflieseestriche, Gussaphalt im Innenbereich, Sichtbeton, Zementputze und dergleichen, mit einer Kleberdicke bis 5 mm, benetzungs- und verformungsfähig, standfest, für Wand und Boden, innen und außen, aus einer Trockenmörtelmischung mit elastifizierenden Kunststoffen,
z.B. PCI-FT-EXTRA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 01X + Az Bo.Ausgleich./Entkopp.**

Für die Verwendung eines schnellen Fließbettmörtels zum Ausgleichen unebender Untergründe von 4 bis 20 mm und zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Trittschalldämpfern und Entkopplungsmatten (Entkopp.), für Böden (Bo.) innen und außen,
z.B. PCI FLEXMÖRTEL S1 FLOTT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 03 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Wand- oder Bodenbeläge (Wa/Bo.), mit einer Verfugung auf Zementbasis,
mit PCI-FT-FUGENGRAU oder PCI-FT-FUGENWEISS.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.8P 03A + Az Wa/Bo.Fugenbreite -12mm**

Für Fugenbreiten über 7 bis 12 mm, Farbe basalt, hellgrau, zementgrau oder anthrazit, nach Wahl des Auftraggebers, mit PCI-FT-FUGENBREIT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 03B + Az Wa/Bo.Fugenbreite -20mm**

Für Fugenbreiten über 12 bis 20 mm, Farbe basalt, hellgrau, zementgrau oder anthrazit, nach Wahl des Auftraggebers, mit PCI-FT-FUGENBREIT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 03C + Az Wa/Bo.Fugenbreite -7mm schnell**

Für Fugen bis 7 mm breit, mit einem schnellabbindendem Fugenmörtel (begehbar nach 2 Stunden), trinkwassergeeignet, für innen und außen, Farbe hellgrau, PCI NANOFUG-PREMIUM.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 03E + Az Wa/Bo.Fuge bunt b.7mm**

Für farbige Fugen, bis 7 mm breit, Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbauswahl des Erzeugers, mit PCI-NANOFUGE.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 03H + Az Wa/Bo.Fuge flex.b.7mm**

Für einen hochvergüteten, flexiblen (flex.) Fugenmörtel, für Fugen bis 7 mm breit, wasser- und frostfest, lebensmittelecht, Farben nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbpalette des Erzeugers, PCI-FLEXFUG.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 03I + Az Wa/Bo.Fuge flex.-10mm**

Für einen hochvergüteten flexiblen (flex.) Fugenmörtel, für Fugen über 7 bis 10 mm breit, wasser- und frostfest, lebensmittelecht, Farben nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbpalette des Erzeugers, PCI-FLEXFUG.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.8P 03L + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyEL -7mm**

Für einem 2-komponentigen, elektrisch ableitfähigen, chemikalienbeständigen gemäß Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlässigen Fugenmörtel, Fuge bis 7 mm breit, PCI-DURAPOX EL.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 03M + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyEL -15mm**

Für einem 2-komponentigen, elektrisch ableitfähigen, chemikalienbeständigen gemäß Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlässigen, schwarzen Fugenmörtel, Fuge über 7 bis 15 mm breit, PCI-DURAPOX EL.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 03N + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyNT -10mm**

Für einen hoch verschleißfesten, rissefrei aushärtenden und schwindfrei abbindenen, chemikalienbeständigen gemäß Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlässigen und Wasserdampf bremsenden, frost- und witterungsbeständigen Fugenmörtel mit porenarmer Fugenoberfläche, mit Feinfüllstoffen, Fuge bis 10 mm breit, PCI-DURAPOX NT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 03O + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyNT -20mm**

Für einen hoch verschleißfesten, rissefrei aushärtenden und schwindfrei abbindenen, chemikalienbeständigen gemäß Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlässigen und Wasserdampf bremsenden, frost- und witterungsbeständigen Fugenmörtel mit porenarmer Fugenoberfläche, mit Feinfüllstoffen, Fuge von 10 bis 20 mm breit, PCI-DURAPOX NT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 03P + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyNTplus -10mm**

Für einen hoch verschleißfesten, rissefrei aushärtenden und schwindfrei abbindenen, chemikalienbeständigen gemäß Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlässigen und Wasserdampf bremsenden, frost- und witterungsbeständigen Fugenmörtel mit porenarmer Fugenoberfläche, mit Bindeharz, Feinfüllstoffen und Härter, Fuge bis 10 mm breit, PCI-DURAPOX NT plus.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 03Q + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyNTplus -20mm**

Für einen hoch verschleißfesten, rissefrei aushärtenden und schwindfrei abbindenen, chemikalienbeständigen gemäß Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlässigen und

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Wasserdampf bremsenden, frost- und witterungsbeständigen Fugenmörtel mit porenarmer Fugenoberfläche, mit Bindeharz, Feinfüllstoffen und Härter, Fuge von 10 bis 20 mm breit, PCI-DURAPOX NT plus.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 03T + Az Fugenm.Abwasserber.10mm

Für einen sulfatbeständigen, rissfrei aushärtenden, dauernass- und frostbeständigen Fugenmörtel (Fugenm.) im Abwasserbereich (Abwasserber.), für Steinzeugplatten und Halbschalen, sowie Klinkermauerwerk, Fugenbreite bis 10 mm, PCI DURAFUG NT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 03U + Az Fugenm.Abwasserber.-20mm

Für einen sulfatbeständigen, rissfrei aushärtenden, dauernass- und frostbeständigen Fugenmörtel (Fugenm.) im Abwasserbereich (Abwasserber.), für Steinzeugplatten und Halbschalen, sowie Klinkermauerwerk, Fugenbreite über 10 bis 20 mm, PCI DURAFUG NT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 03V + Az Wa/Bo.Fugenmört.Naturst.

Für die Verfugung von Natursteinbelägen (Naturst.) (z.B. Marmor, Travertin, Granit), innen und außen, an Wänden und Böden, mit einem lichtechten Fugenmörtel (Fugenmört.), mit alkalibeständigen Pigmenten und Marmormehl-Füllstoffen, Fugenbreite bis 5 mm, PCI-CARRAFUG.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 03X + Az Wa/Bo.Fuge kunstst.vergütet-7mm

Für einen kunststoffvergütet (kunstst.), rissfrei aushärtenden, schnell abbindenden Fugenmörtel mit elastifizierenden Kunststoffen, im Wohnbereich, in Bädern, Duschen, auf Balkonen und Terrassen mit erhöhter mechanischer Belastung, für Feinsteinzeugplatten, Fugenbreite bis 7 mm, PCI-FT MEGAFUG.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 03Y + Az Wa/Bo.Fuge kunstst.vergütet ü.7-12mm

Für einen kunststoffvergütet (kunstst.), rissfrei aushärtenden, schnell abbindenden Fugenmörtel mit elastifizierenden Kunststoffen, im Wohnbereich, in Bädern, Duschen, auf Balkonen und Terrassen mit erhöhter mechanischer Belastung, für Feinsteinzeugplatten, Fugenbreite über 7 bis 12 mm, PCI-FT MEGAFUG.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.8P 03Z + Az Wa/Bo.Fugenmört.Steinzeug/Feinsteinzeug**

Für die Verfugung von Steinzeug- und Feinsteinzeugbelägen, innen und außen, an Wänden und Böden, mit einem schnell abbindenden, kunststoffvergüteten, rissfrei aushärtenden Fugenmörtel (Fugenmört.) mit wasserabweisender Oberfläche, temperaturunabhängigen Erhärtungsprofil und hohem Füllgrad der Fugenkammer, Fugenbreite bis 10 mm, Farbe nach Wahl des Auftraggebers, PCI NANOFUG PREMIUM.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 04 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Wand- oder Bodenbeläge (Wa/Bo.), mit einer Verfugung auf Zementbasis, grau oder weiß, mit PCI-FT-FUGENGRAU oder PCI-FT-FUGENWEISS.****24.8P 04A + Az Wa/Bo.Fugen Silikon-Dichtstoff 5x5mm**

Für Fugendimension 5 x 5 mm, mit elastischem Dichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis, 1-komponentig, beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen, temperaturbeständig von -40 bis +165 Grad C, widerstandsfähig gegen Dauerbelastung durch z.B. Haushaltsreinger und Schwimmbadchemikalien, mit PCI SILCOFUG E.

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.8P 04B + Az Wa/Bo.Fugen Silikon-Dichtstoff 10x10mm

Für Fugendimension 10 x 10 mm, mit elastischem Dichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis, 1-komponentig, beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen, temperaturbeständig von -40 bis +165 Grad C, widerstandsfähig gegen Dauerbelastung durch z.B. Haushaltsreinger und Schwimmbadchemikalien, mit PCI SILCOFUG E.

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.8P 04C + Az Wa/Bo.Fugen Flexfugenmörtel -10mm

Für einen Flexfugenmörtel, Materialbasis Trockenmörtelmischung mit elastifizierenden Kunststoffen, ohne gesundheitsschädlichen Quarz-Feinstaub bei der Verarbeitung, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Herstellers, Fugenbreite bis 10 mm, PCI-NANOFUG.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 04D + Az Wa/Bo.Fugen Flexfugenmörtel ü.10mm**

Für einen Flexfugenmörtel, Materialbasis Trockenmörtelmischung mit elastifizierenden Kunststoffen, ohne gesundheitsschädlichen Quarz-Feinstaub bei der Verarbeitung, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Herstellers, Fugenbreite ab 10 mm, mit Quarzsand-Zuschlag F32 30 %, PCI-NANOFUG.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

24.8P 04E + Az Wa/Bo.Fugen Flexfugenmörtel 1-10mm

Für einen Flexfugenmörtel, Materialbasis Trockenmörtelmischung mit elastifizierenden Kunststoffen, 1-komponentig, temperaturunabhängiges Erhärtungsprofil, schnell abbindend, wasserabweisende Oberfläche, kunststoffvergütet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Herstellers, Fugenbreite 1 bis 10 mm, PCI NANOFUG PREMIUM.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 04F + Az Wa/Bo.Fugen Schwimmbad 3-20mm**

Für einen zementären Spezial-Fugenmörtel für Gewerbeflächen und Schwimmbäder, innen und außen, für Wand und Boden, Materialbasis modifizierter Zementmörtel, ohne Asbest und anderweitigen Mineralfasern, kein gesundheitsschädlicher silikogener Quarz-Feinstaub bei der Verarbeitung, 1-komponentig, hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastung durch Nanofill-Technologie, hochdichtendes Mörtelgefüge, tausalzbeständig, Fugenbreite 3 bis 20 mm, PCI-DURAFUG NT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 06 + Fugen aller Art, schließen innen und außen, mit einer universellen (Univers.), elastischen, UV-beständigen, fungiziden Silikondichtungsmasse, 1-komponentig auf Silikon-Kautschukbasis, alkoholvernetzend, Farben (Fb.) nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers, für die der Erzeuger keinen Aufpreis vorsieht, z.B. PCI-SILCOFERM S oder Gleichwertiges.

24.8P 06A + Fuge Univers.Silikon b.5mm Fb.

Fuge bis 5 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.8P 06B + Fuge Univers.Silikon ü.5-10 Fb.

Fuge über 5 bis 10 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.8P 08 + Fugen bei Schwimmbädern und Nutzwasserbehältern schließen, mit einer elastischen, chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers) gegenüber heißem bis kochendem Wasser beständigem, fungiziden, UV-beständigen, 1-komponentigen Dichtungsmasse auf Silikonkautschukbasis, essigsäurehärtend, z.B. PCI SILCOFUG E oder Gleichwertiges.

24.8P 08A + Fuge Silikon Schwimmbad b.5mm

Fuge bis 5 mm breit,
Farbe: brillantweiss oder hellgrau, nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.8P 08B + Fuge Silikon Schwimmbad ü.5-10mm**

Fuge über 5 bis 10 mm breit,
Farbe: brillantweiss oder hellgrau, nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.8P 10 + Fugen aller Art schliessen in Trinkwasserbehältern (Trinkw.), im Unterwasser- und Dauernassbereich, mit einem elastischen, trinkwassergeeignetem (mit Prüfzeugnis), 1-komponentigem Dichtstoff auf Silikonkautschukbasis, essigsäurehärtend, rissefrei bei Temperaturen von -30 Grad bis +165 Grad C, Farbe transparent, z.B. PCI-SILCOFERM KTW oder Gleichwertiges.

24.8P 10A + Fuge Silikon Trinkw.b.5mm

Fuge bis 5 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.8P 10B + Fuge Silikon Trinkw.ü.5-10mm

Fuge über 5 bis 10 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.8P 10C + Fuge Silikon Trinkw.ü.10-15mm

Fuge über 10 bis 15 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.8P 11 + Fugen für Keramikbeläge in Bad und Dusche, aus Trockenmörtelmischung mit elastifizierenden (elas.) Kunststoffen (Kstst.), wasserabweisend (wasserabw.), frostbeständig, rissefrei aushärtend, Verarbeitungstemperatur + 5 Grad bis + 25 Grad C, Farbe aus dem Lieferprogramm des Herstellers, ohne Aufpreis, aus dem Lieferprogramm des Herstellers, z.B. PCI-NANOFUG oder Gleichwertiges.

24.8P 11A + Fuge elast.Kstst.wasserabw.Bad/Dusche b.10mm

Fuge bis 10 mm breit.
Farbe:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.8P 12 + Belagsfugen bei Schwimmbädern (Schwimmb), Großküchen, Kühlhäusern, in industriellen und gewerblichen (Gewerb) Bereichen schließen, mit einem chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers) gegenüber mechanischen Belastungen hoch beständigen, frostbeständigen, 1-komponentigen (1k) modifizierten (mod.) Zementmörtel (Zem-mörtel), z.B. PCI-DURAFUG NT oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**24.8P 12A + Fuge mod.Zem-mört.1k Schwimmb/Gewerb -7mm**

Fuge bis 7 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 12B + Fuge mod.Zem-mört.1k Schwimmb/Gewerb -10mm**

Fuge über 7 bis 10 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 12C + Fuge mod.Zem-mört.1k Schwimmb/Gewerb -20mm**

Fuge über 10 bis 20 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 13 + Belagsfugen in Dauernassbereichen wie Schwimmbädern, Thermalbädern, Solebädern und Bädern in Krankenhäusern schließen, mit einem chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), hochverschleißvesten, frost- und witterungsbeständigen, 2-komponentigen (2k) Epoxidharz-System (Epoxidh.) mit Feinfüllstoffen und Pigmenten, Farbe altweiß, manhattan oder sandgrau nach Wahl des Auftraggebers, z.B. PCI-DURAPOX-NT-PLUS oder Gleichwertiges.

24.8P 13A + Fuge Epoxidh.2k Dauernassbereich b.7mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 13B + Fuge Epoxidh.2k Dauernassbereich ü.7-12mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24.8P 13C + Fuge Epoxidh.2k Dauernassbereich ü.12-20mm**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 15 + Reinigen der Beläge von Zementschleier (Zementschlei.) und Mörtelspritzern.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

24.8P 15A + Reinigen Belag v.Zementschlei.

Mit einem chemischen Reiniger,
 z.B. mit PCI-EPOXIREINIGER SPEZIAL oder Gleichwertigem.
 Angebotenes Ezeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 19 + Aufzählung (Az) auf die Positionen waagrechte (waag.) Abdichtungen aller Art.

24.8P 19A + Az waag.Dichtband

Für das Einarbeiten eines Dichtbandes, 1 mm dick und 250 mm breit, in den Bodenichsenbereich
 und über Dehnfugen,
 PCI-PECITAPE 250.
 Befestigt mit PCI SECCORAL.

L: S: EP: 0,00 m PP:

24.8P 30 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Wand- oder Bodenbeläge (Wa/Bo.).

24.8P 30A + Az Wa/Bo.Verlegung DURAPOX NT

Für die Verlegung mit PCI-DURAPOX NT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24.8P 30B + Az Wa/Bo.Verlegung DURAPOX NT plus

Für die Verlegung mit PCI-DURAPOX NT plus.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LG 24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**28 Natursteinarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten Zustand, werden erforderliche Sicherungsmaßnahmen gesondert verrechnet.

2. Innen, außen:

In der Folge werden mit innen nicht bewitterte, mit außen bewitterte Bauteile bezeichnet.

3. Frostbeständigkeit:

Für Belagsarbeiten außen wird nur frostbeständiges Material verwendet. Die Frostbeständigkeit des Materials wird vom Auftragnehmer gewährleistet.

4. Skizze:

In der Folge wird Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

28.1P + Fugen Natursteinarbeiten (PCI)

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

28.1P 01 + Verfugen (Verfug.) von Natursteinpflaster, mit verschleißfestem, wasserdurchlässigem, frost- und witterungsbeständigem Pflastermörtel (Sandmischung mit Polybutadienbindemittel), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, z.B. PCI-PAVIFIX 1K EXTRA oder Gleichwertiges.

28.1P 01A + Verfug.Pflaster begehb.t=30 b.10mmBegehb. (begehb.), Fugentiefe mindestens $t = 30$ mm, Fugenbreite über 3 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 01B + Verfug.Pflaster begehb.t=30 ü.10-20mm**Begehb. (begehb.), Fugentiefe mindestens $t = 30$ mm, Fugenbreite über 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 01C + Verfug.Pflaster begehb.t=30 ü.20-30mm**Begehb. (begehb.), Fugentiefe mindestens $t = 30$ mm, Fugenbreite über 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**28.1P 01D + Verfug.Pflaster begehbar.t=30 ü.30-40mm**Begehbar (begehbar.), Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite über 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 01E + Verfug.Pflaster begehbar.t=30 ü.40-50mm**Begehbar (begehbar.), Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite über 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 01F + Verfug.Pflaster befahrbar.t=40 b.10mm**Befahrbar (befahrbar.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 3 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 01G + Verfug.Pflaster befahrbar.t=40 ü.10-20mm**Befahrbar (befahrbar.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 01H + Verfug.Pflaster befahrbar.t=40 ü.20-30mm**Befahrbar (befahrbar.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 01I + Verfug.Pflaster befahrbar.t=40 ü.30-40mm**Befahrbar (befahrbar.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 01J + Verfug.Pflaster befahrbar.t=40 ü.40-50mm**Befahrbar (befahrbar.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 28.1P 03 + Verfugen (Verfug.) von Natursteinpflaster oder -platten (Pflast/Platt.), mit leichtverlaufendem, hoch verschleißfestem, rissfrei aushärtendem, wasserundurchlässigem, frost- und witterungsbeständigem, frost- und tausalzbeständigem Pflasterfugenmörtel, 1-komponentig (1k), auf Basis von modifiziertem Zementmörtel, z.B. PCI-PAVIFIX CEM oder Gleichwertiges.
- 28.1P 03A + Verfug.1k Pflast/Platt.begehb.t=25 b.10mm**
 Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 28.1P 03B + Verfug.1k Pflast/Platt.begehb.t=25 ü.10-20mm**
 Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 10 bis 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 28.1P 03C + Verfug.1k Pflast/Platt.begehb.t=25 ü.20-30mm**
 Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 20 bis 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 28.1P 03D + Verfug.1k Pflast/Platt.begehb.t=25 ü.30-40mm**
 Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 30 bis 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 28.1P 03E + Verfug.1k Pflast/Platt.begehb.t=25 ü.40-50mm**
 Begehbar (begehb.), Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 40 bis 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 28.1P 03F + Verfug 1k Pflast/Platt.befahrbar.t=40 b.10mm**
 Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**28.1P 03G + Verfüg1k Pflast/Platt.befahr.t=40 ü.10-20mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 03H + Verfüg1k Pflast/Platt.befahr.t=40 ü.20-30mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 03I + Verfüg1k Pflast/Platt.befahr.t=40 ü.30-40mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 03J + Verfüg1k Pflast/Platt.befahr.t=40 ü.40-50mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.1P 05 + Verfugen von Natursteinpflaster, mit hoch verschleißfestem, rissefrei aushärtendem, wasserdurchlässigem, frost- und witterungsbeständigem, 2-komponentigen (2k) PUR-Pflasterfugenmörtel (Sandmischung mit Polyurethanbindemittel), Farbe nach Wahl des Auftraggebers grau oder beige, z.B. PCI-PAVIFIX PU oder Gleichwertiges.

28.1P 05A + Verfüg.2k Pflaster begehbar.t=25 b.10mmBegehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 8 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 05B + Verfüg.2k Pflaster begehbar.t=25 ü.10-20mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**28.1P 05C + Verfug.2k Pflaster begehbar.t=25 ü.20-30mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 05D + Verfug.2k Pflaster begehbar.t=25 ü.30-40mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 05E + Verfug.2k Pflaster begehbar.t=25 ü.40-50mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 05F + Verfug.2k Pflaster begehbar.t=40 b.10mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 05G + Verfug.2k Pflaster begehbar.t=40 ü.10-20mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 05H + Verfug.2k Pflaster begehbar.t=40 ü.20-30mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.1P 05I + Verfug.2k Pflaster begehbar.t=40 ü.30-40mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**28.1P 05J + Verfug.2k Pflaster begehb.t=40 ü.40-50mm**

Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.2P + Bodenbeläge aus Natursteinarbeiten (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

28.2P 01 + Mörtelhaftbrücke Boden Naturstein weiß 1k

Mörtelhaftbrücke zwischen Verlegegrund und Naturwersteinbodenbelag, innen und außen, gegen Ausblühungen und Einwandern von verfärbenden Substanzen, mit 1-komponentiger (1k) Haftschrämme auf Spezialzementbasis mit Kunststoffen und Zuschlagstoffen, frei von Asbest und anderen Mineralfasern, Farbe weiß, Verarbeitungstemperatur +5 bis +30 Grad C,
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.2P 10 + Bodenbelag außen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, mit wasserdurchlässigem Drain- und Estrichmörtel, Materialbasis Spezialzement mit Zusätzen und Zuschlagstoffen, 1-komponentig, aufstehenden Drainagematten mit Untergrundgefälle von 1 - 3 % oder tragfähigen Betonplatten, Gefälle mindestens 1,5 %, z.B. mit PCI PAVIFIX DM oder Gleichwertiges.

28.2P 10A + A-Boden Drain/Estrichmört.Schar.25/3 gesägt

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.
Gesteinsmaterial:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.2P 10B + A-Boden Drain/Estrichmört.Schar.25/3 gemas.

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas).
Gesteinsmaterial:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**28.2P 10C + A-Boden Drain/Estrichmört.Schar.30/3 gesägt**

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 10D + A-Boden Drain/Estrichmört.Schar.30/3 gemas.**

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.).

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 10E + A-Boden Drain/Estrichmört.40x40/3 gesägt**

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 10F + A-Boden Drain/Estrichmört.40x40/3 gemas.**

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.).

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 10J + A-Boden Drain/Estrichmört.Scharen**Scharenanordnung: Gesteinsmaterial: Plattengröße: Nenndicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 10K + A-Boden Drain/Estrichmört.Skizze**Verlegung gemäß Skizze: Gesteinsmaterial: Plattengröße:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Nennstärke:
 Sichtflächenbearbeitung:
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 28.2P 11 + Bodenbelag außen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) verlegt, z.B. mit PCI-CARRAMENT oder Gleichwertiges.

28.2P 11A + A-Boden Dünnbett Schar.25/3 gesägt

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nennstärke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.
 Gesteinsmaterial:
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.2P 11B + A-Boden Dünnbett Schar.25/3 gemas.

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nennstärke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.).
 Gesteinsmaterial:
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.2P 11C + A-Boden Dünnbett Schar.30/3 gesägt

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nennstärke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.
 Gesteinsmaterial:
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.2P 11D + A-Boden Dünnbett Schar.30/3 gemas.

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nennstärke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.).
 Gesteinsmaterial:
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.2P 11E + A-Boden Dünnbett 40x40/3 gesägt

Plattengröße 40 x 40 cm, Nennstärke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.
 Gesteinsmaterial:
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**28.2P 11F + A-Boden Dünnbett 40x40/3 gemas.**

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.).

Gesteinsmaterial: Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 11J + A-Boden Dünnbett Scharen**Scharenanordnung: Gesteinsmaterial: Plattengröße: Nenndicke: Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 11K + A-Boden Dünnbett Skizze**Verlegung gemäß Skizze: Gesteinsmaterial: Plattengröße: Nenndicke: Sichtflächenbearbeitung: Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 12 +** Bodenbelag innen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, im Dünnbettverfahren verlegt, z.B. mit PCI-CARRAFLEX oder Gleichwertiges.**28.2P 12A + I-Boden Dünnbett Scharen 25/1,5**

Von Eckfugen zwischen Wandflächen (Wand/Wand) mit einem Dichtband.

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 12B + I-Boden Dünnbett Scharen 25/2**

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 2 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers,

Gesteinsmaterial: Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**28.2P 12C + I-Boden Dünnbett Scharen 30/1,5**

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 1,5 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 12D + I-Boden Dünnbett Scharen 30/2**

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 2 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 12E + I-Boden Dünnbett 40x40/2**

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 2 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers,

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 12F + I-Boden Dünnbett 40x40/3**

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers,

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.2P 12G + I-Boden Dünnbett Skizze**Verlegung gemäß Skizze/Angabe: Gesteinsmaterial: Plattengröße: Nenndicke: Sichtflächenbearbeitung:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.2P 13 + Bodenbelag innen mit Natursteinfliesen, Kanten abgefast, im Dünnbettverfahren verlegt, z.B. mit PCI-CARRAFLEX oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**28.2P 13A + I-Boden Natursteinfliese 30,5x30,5/1**

Fliesengröße 30,5 x 30,5 cm, Nenndicke 1 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert,

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.3P + Wandbeläge aus Natursteinarbeiten (PCI)**

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

28.3P 01 + Mörtelhaftbrücke Wand Naturstein weiß 1k

Mörtelhaftbrücke zwischen Verlegegrund und Naturwersteinbodenbelag, innen und außen, gegen Ausblühungen und Einwandern von verfärbenden Substanzen, mit 1-komponentiger (1k) Haftschrämme auf Spezialzementbasis mit Kunststoffen und Zuschlagstoffen, frei von Asbest und anderen Mineralfasern, Farbe weiß, Verarbeitungstemperatur +5 bis +30 Grad C, z.B. PCI-CARRAFLOTT NT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.3P 11 + Wandbelag außen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, im Buttering and Floating Verfahren (BAFV) verlegt,**
z.B. mit PCI-CARRAFLEX oder Gleichwertiges.**28.3P 11A + A-Wand Dünnbett Schar.25/3 gesägt**

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.3P 11B + A-Wand Dünnbett Schar.25/3 gemas.**

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas).

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

28.3P 11C + A-Wand Dünnbett Schar.30/3 gesägt

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.3P 11D + A-Boden Dünnbett Schar.30/3 gemasert**

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.3P 11E + A-Wand Dünnbett 40x40/3 gesägt**

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.3P 11F + A-Wand Dünnbett 40x40/3 gemas.**

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.).

Gesteinsmaterial:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.3P 11J + A-Wand Dünnbett Scharen**Scharenanordnung: Gesteinsmaterial: Plattengröße: Nenndicke:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**28.3P 11K + A-Wand Dünnbett Skizze**Verlegung gemäß Skizze: Gesteinsmaterial: Plattengröße:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Nennstärke:
 Sichtflächenbearbeitung:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.3P 12 + Wandbelag innen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, im Dünnbettverfahren verlegt, z.B. mit PCI-CARRAFLEX oder Gleichwertiges.

28.3P 12A + I-Wand Dünnbett Scharen 25/1,5

Von Eckfugen zwischen Wandflächen (Wand/Wand) mit einem Dichtband.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.3P 12B + I-Wand Dünnbett Scharen 25/2

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nennstärke 2 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.3P 12C + I-Wand Dünnbett Scharen 30/1,5

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nennstärke 1,5 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.3P 12D + I-Wand Dünnbett Scharen 30/2

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nennstärke 2 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.3P 12E + I-Wand Dünnbett 40x40/2

Plattengröße 40 x 40 cm, Nennstärke 2 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

28.3P 12F + I-Wand Dünnbett 40x40/3

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers,
 Gesteinsmaterial:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.3P 12G + I-Wand Dünnbett Skizze

Verlegung gemäß Skizze/Angabe:
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße:
 Nenndicke:
 Sichtflächenbearbeitung:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

28.3P 13 + Wandbelag innen mit Natursteinfliesen, Kanten abgefast, im Dünnbettverfahren verlegt, z.B. mit PCI-CARRAFLEX oder Gleichwertiges.

28.3P 13A + I-Wand Natursteinfliese 30,5x30,5/1

Fliesengröße 30,5 x 30,5 cm, Nenndicke 1 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert,
 Gesteinsmaterial:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LG 28 Natursteinarbeiten Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**29****Kunststeinarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten Zustand, werden erforderliche Sicherungsmaßnahmen gesondert verrechnet.

2. Abkürzungen:

Grauer Zement, z.B. CEM I, CEM II oder CEM III, wird in der Folge in den Positionsstichwörtern mit gZ abgekürzt, weißer Zement mit wZ.

3. Frostbeständigkeit:

Für Belagsarbeiten an Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind (außen), wird nur frostbeständiges Material verwendet. Die Frostbeständigkeit des Materials wird vom Auftragnehmer gewährleistet.

4. Verlegungsart:

Die Verlegung der Bodenbeläge erfolgt auf Schnitt oder Bund nach Wahl des Auftraggebers.

29.0P**+ Zusätzliche Vorbemerkungen (PCI)**

Version: 2015-06

29.0P 01**+ Befestigung Fensterbänke aus Kunststein**

Wenn nicht anders angegeben, wird für das Befestigen von Fensterbänken aus Kunststein wasserfester, frostbeständiger, lösungsmittelfreier, 1-komponentiger Montagekleber verwendet.

29.1P**+ Fugen Kunststeinarbeiten (PCI)**

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

29.1P 01**+ Verfugen von Beton- oder Klinkerpflaster, mit verschleißfestem, wasserdurchlässigem, frost- und witterungsbeständigem Pflastermörtel (Sandmischung mit Polybutadienbindemittel), Farbe nach Wahl des Auftraggebers grau oder beige, z.B. PCI-PAVIFIX 1K EXTRA oder Gleichwertiges.****29.1P 01A****+ Verfug.Pflaster begehb.t=30 b.10mm**

Begehrbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite über 3 bis 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**29.1P 01B****+ Verfug.Pflaster begehb.t=30 ü.10-20mm**

Begehrbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite über 10 bis 20 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**29.1P 01C + Ver fug.Pflaster begeh b.t=30 ü.20-30mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite über 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**29.1P 01D + Ver fug.Pflaster begeh b.t=30 ü.30-40mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite über 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**29.1P 01E + Ver fug.Pflaster begeh b.t=30 ü.40-50mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 30 mm, Fugenbreite über 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**29.1P 01F + Ver fug.Pflaster befahrb.t=40 b.10mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 3 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**29.1P 01G + Ver fug.Pflaster befahrb.t=40 ü.10-20mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**29.1P 01H + Ver fug.Pflaster befahrb.t=40 ü.20-30mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**29.1P 01I + Ver fug.Pflaster befahrb.t=40 ü.30-40mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**29.1P 01J + Verfug.Pflaster befahrb.t=40 ü.40-50mm**Befahrbar, Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

29.1P 05 + Verfugen von Betonsteinpflaster, mit hoch verschleißfestem, rissefrei aushärtendem, wasserdurchlässigem, frost- und witterungsbeständigem, 2-komponentigen (2k) PUR-Pflasterfugenmörtel (Sandmischung mit Polyurethanbindemittel), Farbe nach Wahl des Auftraggebers grau oder beige, z.B. PCI-PAVIFIX PU oder Gleichwertiges.

29.1P 05A + Verfug.2k Pflaster begeh.t=25 b.10mmBegehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**29.1P 05B + Verfug.2k Pflaster begeh.t=25 ü.10-20mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**29.1P 05C + Verfug.2k Pflaster begeh.t=25 ü.20-30mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 20 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**29.1P 05D + Verfug.2k Pflaster begeh.t=25 ü.30-40mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 30 bis 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**29.1P 05E + Verfug.2k Pflaster begeh.t=25 ü.40-50mm**Begehbar, Fugentiefe mindestens t = 25 mm, Fugenbreite über 40 bis 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

29.1P 05F + Verfug.2k Pflaster befahrb.t=40 b.10mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29.1P 05G + Verfug.2k Pflaster befahrb.t=40 ü.10-20mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 10 bis 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29.1P 05H + Verfug.2k Pflaster befahrb.t=40 ü.20-30mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 20 bis 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29.1P 05I + Verfug.2k Pflaster befahrb.t=40 ü.30-40mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 30 bis 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

29.1P 05J + Verfug.2k Pflaster befahrb.t=40 ü.40-50mm

Befahrbar (befahrb.), Fugentiefe mindestens t = 40 mm, Fugenbreite über 40 bis 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LG 29 Kunststeinarbeiten Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**48 Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.

1. Ausführung der Beschichtungen:

Einfache, Standard- und hochwertige Ausführungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind gemäß ÖNORM ausgeführt.

Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern erfolgen im ausgehängtem Zustand.

2. Erbringungsort:

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

48.1P + Fassadenschutz (PCI)

Version: 2018-12

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

48.1P 01 + Imprägnieren von Außenwänden mit einer lösungsmittelfreien (LF), alkali- und UV-beständigen, 1-komponentigen (1k) flüssigen Wetterschutz-Imprägnierung aus Silan/Siloxanbasis, z.B. PCI-SILCONAL W oder Gleichwertiges.

48.1P 01A + Wetterschutz-Imprägnierung LF 1k

Schichtdicke 0,5 bis 15 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48.1P 02 + Wetterschutz von vorbehandelten, festen (eigene Positionen) Beton-Wanduntergründen, mit einer lösemittelfreien (LF), wasser- und schmutzabweisenden, farblosen, nicht filmbildenden, alkali- und UV-beständigen, 1-komponentigen (1k), gebrauchsfertigen, Schutzimprägnierung auf Silanbasis, z.B. PCI SILCONAL 328 oder Gleichwertiges.

48.1P 02A + Beton Schutzimprägnierung 1k.Sil.

Von oben nach unten bis zur Sättigung mit Bürste, Spritzgerät oder flutend aufgetragen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48.1P 06 + 1-komponentige (1k) rissüberbrückende, hochelastische Kunstharzdispersion in mindestens 2 Arbeitsgängen als karbonatisierungsbremsender Anstrich auftragen, z.B. PCI POLYFLEX oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

48.1P 06A + Versiegelung rissüberbrückend 1k

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

48.1P 08 + Flexible (flex.) Abdichtung und dauerhafter Schutz von Beton mit einer lösungsmittelfreien (LF), 2-komponentigen (2k), hydraulisch abbindenden, faserarmierten Kunststoffbeschichtung (Kunststoffbesch.), wasserdicht, UV-beständig, frost-tausalzbeständig, z.B. mit PCI BARRASEAL TURBO oder Gleichwertigem.

48.1P 08A + Betonfl.flex.Kunststoffbesch.2k LF

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LG 48 Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl. Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**49 Beschichtungen von Betonböden**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Vertragsgrundlagen:

Die Werkvertragsnormen für Malerarbeiten gelten nicht, stattdessen gelten die Vorschriften der Hersteller für Systeme. Bei der Ausmaßfeststellung nach dem Flächenmaß werden Einzelflächen (ausgenommen bei Sockeln) bis 0,5 m² (Bodeneinläufe, Deckel, Grundrissflächen von Säulen, Pfeilern, Mauervorsprüngen und dergleichen) nicht abgezogen, Einzelflächen bis 0,5 m² (Nischen, Grundrissflächen in Maueröffnungen wie Türen, Tore und dergleichen), die im Anschluss größerer Flächen beschichtet werden, bleiben bei der Ausmaßfeststellung ohne Berechnung. Sockel werden auch bei kleineren Einzelflächen dem Ausmaß zu- oder vom Ausmaß abgerechnet.

Verarbeitungsrichtlinien, Fachpersonal:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Materialien verwendet.

Auf Verlangen weist der Auftragnehmer nach, dass mindestens eine der ausführenden Personen ausreichend geschult ist, z.B. durch die Teilnahme an einschlägigen Weiterbildungskursen bei externen Instituten oder eine regelmäßige Ausbildung bei dem Systemlieferanten.

Prüfung des Untergrundes:

Der Untergrund muss eine Restfeuchtigkeit von weniger als 4 Prozent der Masse und eine Abreißfestigkeit von mindestens 1,5 MPa aufweisen.

Vor Beginn der Arbeiten prüft der Auftragnehmer den Untergrund auf seine Eignung für die auszuführende Beschichtung. Die Ergebnisse der Prüfung werden protokolliert. Bei festgestellten Mängeln wird das Protokoll dem Auftraggeber unverzüglich nachweislich übermittelt und eine Entscheidung des Auftraggebers über die weitere Vorgangsweise vor Leistungserbringung eingeholt.

Klimatische Bedingungen:

Der Auftraggeber sorgt für die klimatischen Bedingungen entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers für die ausgeschriebenen Beschichtungen (Bauteil- und Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt).

Einheitspreis:

Im Einheitspreis der Beschichtungen sind alle Leistungen einkalkuliert, die für die systemgerechte Herstellung auf dem beschriebenen und vom Auftragnehmer geprüften Untergrund erforderlich sind.

Ergibt die Prüfung vor Beginn der Arbeiten, dass der Untergrund geeignet ist, gelten die Einheitspreise für die Beschichtungen ohne Unterschied, ob der Untergrund neu ist oder instand gesetzt wurde.

Das Entfernen etwaiger bei der Beschichtung entstandener Verunreinigungen gilt als Nebenleistung.

Gefälle:

Das Herstellen von Beschichtungen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 2,5 Prozent ist in den Einheitspreisen einkalkuliert. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

Sockelflächen:

Sockelflächen bis 15 cm Höhe werden in ihrer lotrechten Fläche (projizierte tatsächliche Höhe mal Länge) der Bodenfläche zugerechnet. Die thixotrope Ausführung der Sockelflächen ist in den Einheitspreis der Bodenflächen einkalkuliert.

Sollschichtdicke:

Sie ist eine aufgrund von statistischen Annahmen ermittelte Schichtdickenvorgabe, die nach der Ausführung im Mittel auf der maßgeblichen Fläche mindestens erreicht werden muss, damit die Mindestschichtdicke (d_{min}) mit 95 Prozentiger Sicherheit an keiner Stelle unterschritten wird

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

(siehe Richtlinien Industrieböden aus Reaktionsharz).

Maximalschichtdicke (d max):

Sie ergibt sich aus den Anforderungen an die Funktionstüchtigkeit für ein bestimmtes Produkt (siehe Richtlinien Industrieböden aus Reaktionsharz).

49.1P + Bodenbeschichtungen (PCI)

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

- 49.1P 01 + Beschichten (besch.) von gereinigten, verankerungsfähigen, eventuell grundierten (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit PCI-EPOXIGRUND 390) Zementestrichen (Z-estr.), innen und außen, mit einem lösemittelfreien (LF), hochverschleißfesten, leichtverlaufenden, stark beanspruchbaren (z.B. Lagerhallen, Rampen), chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), 2-komponentigen (2k) Epoxidharz (Expo.), z.B. PCI-APOTEN oder Gleichwertiges.

49.1P 01A + Z-estr.besch.LF2k Epox.b.1mm

Ungefüllt, Schichtdicke bis 1 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**49.1P 01B + Z-estr.besch.LF2k Ep+Quarz-3mm**

Gefüllt mit Quarzsand 1:1, Schichtdicke über 1 bis 3 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 49.1P 02 + Farbiges (farb.) versiegeln (Versieg.) von vorbehandelten, festen (eigene Positionen), waagrecht und lotrecht Betonflächen (Betonfl.), außen und innen, durch aufbringen einer gebrauchsfertigen, gut deckenden, seidenmatten, abriebfesten, rutschhemmenden, schlagfesten und wasser verdünnbaren (Wv.), 1-komponentigen (1k) Beschichtung auf Acrylharzdispersionsbasis (Disp), Farbe steingrau oder kieselgrau, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. PCI-BODENA-COLOR oder Gleichwertiges.

49.1P 02A + Versieg.farb.Betonfl.1kWv Disp

In zwei Anstrichen, erster Anstrich mit ca. 10 Prozent Wasser verdünnt, zweiter Anstrich unverdünnt.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 49.1P 03 + Versiegeln (Versieg.) von vorbehandelten und etwaig grundierten (eigene Positionen) Zementestrichen und Kunstharzestrichen (Estr/K-harz.), innen und außen, mit einer gut verlaufenden, gegen leichte bis mittlere schleifende und rollende Beanspruchung, widerstandsfähigen, chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), UV-stabilen, wasserfesten, 2-komponentigen (2k), lösemittelhaltigen (Lm) Beschichtung auf Polyurethanbasis (PU), Farbe steingrau oder kieselgrau nach Wahl des Auftraggebers, z.B. PCI-SUPRACOLOR oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**49.1P 03A + Estr/K-harz.Versieg.Lm 2kPU -3mm**

Schichtdicke 2 bis 3 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**49.1P 03B + Estr/K-harz.Versieg.Lm 2kPU -5mm**

Schichtdicke über 3 bis 5 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

49.1P 04 + Kopfversiegelung (Kopfversieg.) von PCI-Versiegelungen und Beschichtungen sowie für mit PCI-FARBCHIP gestalteten Böden, mit einer mattierenden, zäharten und verschleißfesten, UV-stabilen, leicht zu reinigenden, wasserfesten, 2-komponentigen (2k), lösemittelhaltigen (Lm) Versiegelung auf Polyurethanbasis, z.B. PCI-FINOPUR oder Gleichwertiges.

49.1P 04A + PCI PUR Kopfversieg.Lm.2k Pur

Begehbar nach 9 Stunden, voll belastbar nach 3 Tagen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

49.1P 05 + Beschichtung von Böden, außen, zur Herstellung einer UV- und witterungsbeständigen, mechanisch belastbaren Oberfläche, auf vorbehandelten, festen, grundierten (eigene Position, Grundierung mit z.B. PCI-PUR-Grund oder Gleichwertigem) Betonböden und Zementestrichen mit einer rissüberbrückenden, wasserfesten, wasserdampfdurchlässigen, 1-komponentigen (1k) Beschichtung auf Polyurethan-Basis (PU), chemikalienbeständig (gemäß Tabelle des Herstellers), z.B. PCI-PURSOL 1K oder Gleichwertiges.

49.1P 05A + Beschichtung Betonböden/Estriche PU 1k

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

49.1P 07 + Ölschutzanstrich von vorbehandelten, festen, grundierten (eigene Positionen) Zementestrichoberflächen (Z-estr.) von Auffangwannen- und räumen im Innenbereich, für Heizöl EL, Dieselkraftstoffe und Trafoöle, mit einer rissüberbrückenden, temperaturbeständigen, 1-komponentigen (1k) Kunstharz-Dispersion (Kh-Disp) auf Basis von Vinylacetat-Ethylen-Copolymerisates, z.B. PCI-VISCONAL oder Gleichwertiges.

49.1P 07A + Z-estr.Ölschutzanst.1k Kh-Disp.2x

Mit zwei Deckanstrichen, jeder Anstrich durch Absetzen um 1 cm bei den Hochzügen sichtbar.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

49.1P 21 + Kapillarbrechender (Kapillarbrech.) Verguss für innen und außen, mit einem lösemittelfreien (LF), hochverschleißfesten, leichtverlaufenden, stark beanspruchbaren (z.B. Lagerhallen, Rampen), chemikalienbeständigen (gemäß Tabelle des Erzeugers), 2-komponentigen (2k) Epoxidharz (Expo.), z.B. PCI-APOTEN oder Gleichwertiges.

49.1P 21A + Kapillarbrech.Verguss LF2k Epox.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 kg PP:

LG 49 Beschichtungen von Betonböden Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**50****Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Technische Unterlagen:

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen über die genaue Bezeichnung des angebotenen Belages (Erzeuger, Type, Bahnenbreite/Fliesengröße, Kollektion) sowie dessen technischen Eigenschaften vorgelegt.

2. Prüfbericht:

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Prüfberichte einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle über die Beläge vorgelegt.

3. Verlegung:

Alle Beläge werden vollflächig geklebt.

Für eine bei stuhlrollengeeignete Verlegung und/oder Fußbodenheizung wird ein Spachteln einschließlich Voranstrich mit eigener Position verrechnet.

Das Verlegen auf Stufen wird mit eigenen Positionen verrechnet.

4. Verschnitt:

Der Verschnitt ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

5. Belagsdicken:

Die angegebenen Belagsdicken sind Mindestdicken.

6. Hochzüge:

Hochzüge des Bodenbelages als Wandabschluss werden der Fläche des Bodenbelages zugerechnet. Die Erschwernisse beim Hochziehen werden mit eigenen Aufzahlungspositionen verrechnet.

7. Farbe, Design:

Wenn keine Farbe und/oder Design angegeben ist, kann der Auftraggeber Farbe und/oder Design des Belages und der Sockelleisten sowie etwaiger Fugen und etwaiger Formteile aus der Kollektion des Belags- oder Formteilerzeugers wählen.

8. Brandverhalten, Rauchentwicklung:

Das Brandverhalten der Beläge ist schwer brennbar und die Rauchentwicklung schwach qualmend.

50.0P**+ Zusätzliche Vorbemerkungen (PCI)**

Version: 2018

50.0P 01**+ Belagskleber**

Wenn nicht anders angegeben, wird für das Verkleben von PVC, textilen Bodenbelägen mit Latex-Schaumrücken, Nadelfilzbelägen und Linoleum, auf saugende oder schwachsaugende mineralische Untergründe, ein geruchsneutraler, lösemittelfreier Einseit-Haftkleber verwendet, z.B. PCI Universalbelagskleber UKL 302 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

50.0P 02**+ Kleber f.Sockelleisten**

Wenn nicht anders angegeben, wird für das Verkleben von Rand- und Sockelleisten aller Art auf Putz, Beton und Mauerwerk wasserfester, frostbeständiger, lösungsmittelfreier, 1-komponentiger Montagekleber verwendet,

z.B. PCI Kontaktkleber DKK 392 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**50.1P + Untergrund vorbereiten (PCI)**

Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines Erzeugers verwendet.

50.1P 01 + Ausgleichen von rauen, unebenen Estrich-, Beton- und Anhydrit-Bodenuntergründen im Innenbereich mit einer leichtverlaufenden, schnell erhärtenden (ca. nach 3 Stunden begehbar), 1-komponentigen (1k) Ausgleichsmasse auf Spezialzementbasis (Fließspacht.), unter Oberbelägen jeder Art, z.B. PCI-PERIPLAN FEIN oder Gleichwertiges.

50.1P 01A + Estrich Fließspacht.1k 0,5-15mm

Schichtdicke 0,5 bis 15 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**50.1P 01B + Estrich-Fließspacht.1k+Quarz -30mm**

Mit Quarzsandabmischung, Schichtdicke über 15 bis 30 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

50.1P 02 + Ausgleichen von vorbehandelten und grundierten (eigene Positionen) Estrich- und Betonuntergründen mit einer 1-komponentigen (1k), leicht verlaufenden, schnellhärtenden, pumpfähigen Ausgleichsmasse (Estrichausgleichsm.), auf Spezialzementbasis (Zem.), kunststoffvergütet.

50.1P 02A + Estrichausgleichsm.1k-Zem.3-10mm

Schichtdicke 3 bis 10 mm, geeignet für Oberbeläge oder zur direkten Nutzung durch Gehverkehr und durch Luftbereifte Fahrzeuge,

z.B. mit PCI-PERIPLAN oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**50.1P 02B + Estrichausgleichsm.1k-Zem.-20mm**

Schichtdicke über 10 bis 20 mm, geeignet für Oberbeläge oder zur direkten Nutzung durch Gehverkehr und durch Luftbereifte Fahrzeuge,

z.B. mit PCI-PERIPLAN oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**50.1P 02C + Estrichausgleichsm.1k-Zem.-30mm**

Schichtdicke über 20 bis 30 mm, geeignet für Oberbeläge oder zur direkten Nutzung durch Gehverkehr und durch Luftbereifte Fahrzeuge, z.B. mit PCI-PERIPLAN oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 50.1P 03 + Vorbehandeln (Vorbeh.) von Holzböden (z.B. Dielen Holzspanplatten und dergleichen) vor dem Überspachteln mit z.B. PCI-PERIPLAN EXTRA (eigene Position), einschließlich Nachschrauben federnder und knirschender Dielen, Anschleifen und Absaugen des Holzuntergrundes und Schließen der Fugen, Risse und Löcher mit, z.B. ADAPTOL oder Gleichwertigem und grundieren mit z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertigem.

50.1P 03A + Vorbeh.Holzuntergrund f.Spacht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 50.1P 04 + Ausgleichen (Ausgleich.) von vorbehandelten und grundierten (eigene Positionen) Holzuntergründen (Holzb.) (z.B. Holzdielen, Spanplatten und dergleichen), im Innenbereich, geeignet für die nachfolgende Belegung mit PVC-, Textil-, Linoleumbelägen und dergleichen, mit einer faserverstärkten, risseüberbrückenden, leicht verlaufenden, schnell erhärtenden (bei ca. 23 Grad ca. in 3 Stunden begehbar), 1-komponentigen Holzbodenspachtelmasse (Spachtelm.) aus Spezialzementen und Zusätzen, z.B. PCI-PERIPLAN-EXTRA oder Gleichwertiges.
Einschließlich etwaigen Wandanschlussstreifen z.B. aus Polystyrol.

50.1P 04A + Ausgleich.Holzb.Spachtelm.5mm

Schichtdicke bis 5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**50.1P 04B + Ausgleich.Holzb.Spachtelm-10mm**

Schichtdicke über 5 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**50.1P 04C + Ausgleich.Holzb.Spachtelm-20mm**

Schichtdicke über 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 50.1P 07 + Grundieren von Betonbodenflächen und Wandflächen aus zementhaltigem Mörtel oder aus Beton, innen oder außen, mit einer lösemittelfreien (LF) Haftgrundierung (Haftgrundier.), z.B. PCI-GISOGRUND oder Gleichwertiges.
- 50.1P 07A + Haftgrundier.LF f.Fliesenkleber**
Als Haftgrundierung für den Zement-Fliesenkleber.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 50.1P 07B + Haftgrundier.LF f.Ausgleichssch**
Als Haftgrundierung vor dem Aufbringen von Ausgleichsschichten (Ausgleichssch) wie z.B. PCI-PERIPLAN (eigene Positionen) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 50.1P 08 + Grundieren (Grundier.) von vorbehandelten (eigene Positionen) Betonbodenflächen und Wandflächen aus zementhaltigen Putzen oder aus Beton, innen und außen, mit einer 2-komponentigen (2k), lösemittelfreien (LF), niedrig-viskosen Epoxidharz-Grundierung, z.B. mit PCI-EPOXIGRUND 390 oder Gleichwertigem.
- 50.1P 08A + Grundier.2k.LF f.Rep.Mört.**
Für nachfolgenden Reparaturmörtel (Rep.Mört.) wie z.B. mit PCI-APOSAN (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 50.1P 08B + Grundier.2k.LF f.Fläch-abd+abstr.**
Einschließlich abstreuen (abstr.) mit Quarzsand für nachfolgende Flächenabdichtung (Fläch-abd.) wie z.B. mit PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 50.1P 08C + Grundier.2kLF+Quarz egal.f.Rep/Di**
Mit Beigabe von Quarzsand, Körnung 0,1 bis 0,4 mm, Mischungsverhältnis 1:1, zur Feinegalisierung (egal) des Untergrundes, für nachfolgende Flächenabdichtungen (Rep/Di) wie z.B. mit PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 50.1P 09 + Spezialgrundierung (Sp-grundier.) auf vorbehandelten, festen Untergrund (eigene Positionen), innen und außen, mit einer lösemittelfreien (LF), wasserverdünnbaren, 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharzdispersion (K-disp.), z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**50.1P 09A + Sp-grundier.LF 1K-disp.1:3 2xEstr.**

Von Zement-, Magnesit- und Anhydritestrichen (Estr.), 1:3 mit Wasser verdünnt, zweimal einstreichen (2x).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

50.1P 09B + Sp-grundier.LF 1K-disp.1:2 2x Bet.

Von Betonuntergründen (Bet.), 1:2 mit Wasser verdünnt, zweimal einstreichen (2x).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

50.1P 09C + Sp-grundier.LF 1K-disp.1:1 Ker.Fli

Von nichtsaugenden Untergründen, z.B. keramische Fliesen (Ker.Fli), 1:1 mit Wasser verdünnt, einmal satt einstreichen.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 50.1P 11 + Grundieren des Untergrundes mit lösemittelfreiem Kunstharzvorstrich, unverdünnt, für Parkettverlegung auf nachfolgenden zementären Spachtelschichten oder direkte Verlegung mit zementären Klebern, z.B. mit PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertiges.

50.1P 11A + Grundieren f.zement.Spachtelmasse+Parkett

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 50.1P 12 + Auf schwingenden und vorgeschädigten Untergründen bei Rissweiten von bis zu 3 mm und geringer zu erwartender Rissbewegung wird eine Armierungsmatte z.B. PCI ARMIERMATTE GFM oder Gleichwertiges 1 cm überlappend ausgelegt. Vollflächiges Spachteln des Untergrundes mit der stuhlrollengeeigneten, faserverstärkten, leichtverlaufenden und spannungsarm aushärtenden Nivelliermasse z.B. PCI-PERIPLAN EXTRA oder Gleichwertiges in einer Schichtdicke von 7 bis 60 mm. Entlüften der Spachtelmasse mit Stachelwalze.

50.1P 12A + Ausgleich.v.kritischen Untergrund

Angebotene Erzeugnisse: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 50.1P 13 + Auf schwingenden und vorgeschädigten Untergründen bei Rissweiten von bis zu 3 mm und höherer zu erwartender Rissbewegung wird eine Armierungsmatte z.B. PCI ARMIERMATTE GFM oder Gleichwertiges 1 cm überlappend ausgelegt. Zusätzlich z.B. PCI ARMIERMATTE GFS oder Gleichwertiges auslegen und Trägerfolie abziehen. Vollflächiges Spachteln des Untergrundes mit der stuhlrollengeeigneten, faserverstärkten,

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

leichtverlaufenden und spannungsarm aushärtenden Nivelliermasse z.B. PCI-PERIPLAN EXTRA oder Gleichwertiges in einer Schichtdicke von 7 bis 60 mm.
Entlüften der Spachtelmasse mit Stachelwalze.

50.1P 13A + Ausgleich.v.kritischen Untergrund+Verstärk.

Angebotene Erzeugnisse: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

50.1P 16 + Betontreppen, innen und außen, ausgleichen mit einem wasserfesten, frostbeständigen, wasserverdünnbaren (Wv.), schnell abbindenden (nach 90 Minuten begehbar), 1-komponentiger (1k) Mischung aus Spezialzementen, Zuschlagstoffen und Kunststoffen, z.B. PCI-REPAFIX oder Gleichwertiges.

50.1P 16A + Trittstufen ausglei.1k Wv.b.10mm

Schichtdicke in Mittel bis 10 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LG 50

Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge

Summe

.....

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB-022+ABK-020	Summe
06	Aufschließung, Infrastruktur	 EUR
07	Beton-u.Stahlbetonarbeiten	 EUR
09	Versetzarbeiten	 EUR
10	Putz	 EUR
11	Estricharbeiten	 EUR
12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden	 EUR
13	Außenanlagen	 EUR
16	Fertigteile	 EUR
21	Dachabdichtungsarbeiten	 EUR
24	Fliesen- und Plattenlegearbeiten	 EUR
28	Natursteinarbeiten	 EUR
29	Kunststeinarbeiten	 EUR
48	Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.	 EUR
49	Beschichtungen von Betonböden	 EUR

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PCI

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB-022+ABK-020	Summe
50	Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge	 EUR
Summe LV		 EUR

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte PCI**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
06	Aufschließung, Infrastruktur	2
07	Beton-u.Stahlbetonarbeiten	8
09	Versetzarbeiten	30
10	Putz	38
11	Estricharbeiten	45
12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden	82
13	Außenanlagen	95
16	Fertigteile	98
21	Dachabdichtungsarbeiten	100
24	Fliesen- und Plattenlegearbeiten	102
28	Natursteinarbeiten	204
29	Kunststeinarbeiten	218
48	Beschichtungen auf Holz,Metall,Mwk,Putz,Beton,Leichtbaupl.	222
49	Beschichtungen von Betonböden	224
50	Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge	228
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	234

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantenummer (V)
 V: Vorbemerkungskennzeichen
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“