

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

07

Beton-u.Stahlbetonarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.

2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m².

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Oberfläche bei Schalungen:

Geschalte Betonoberflächen werden gemäß Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1, Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeführt.

3.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verwenden eines höheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren Festigkeitsklasse als gefordert, aus Gründen der Fertigung oder leichterem Einbringen des Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)
- Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der Expositionsklasse XC1
- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)
- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 3° C (Lufttemperatur) und 5° C (Beton)
- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)
- Absteyfungen bei Schalungen einschließlich etwa notwendiger statischer Berechnungen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- (für bewehrten oder nicht bewehrten Beton)
- Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen, Säulen, Wänden) durch Einlegen von Dreikantleisten
 - Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers
 - die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)
 - wasserdichtes Verschließen der Hüllrohre, wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) vereinbart ist
 - Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht beschädigt wird.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschloß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.

Höhen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

Höhen von z.B. Plattenbalken- und Kassettendecken werden nach der größten Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht (Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.

4.3 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des (früher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.

4.4 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmaß der abgewickelten, geschalteten Flächen der Betonkörper abgerechnet.

07.SB + Dämmung bei Beton-u.STB-Arb. (STEINBACHER)

Version: 2020-06

Dämmung bei Beton- und Stahlbetonarbeiten.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

07.SB 01 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung für Stahlbetonwände, -stürze, -unterzüge und -säulen, in die Schalung eingelegt, aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS. Dämmplatten mit allseitigem Stufenfalz und beidseitiger Spezialoberfläche (Rillen- und Rautenstruktur). Strukturvertiefungen sind schwalbenschwanzförmig hinterschnitten und garantieren eine optimale Haftung zwischen Plattenoberfläche und Baukleber, Spachtelmasse, Beton beziehungsweise Putz. Keine zusätzliche Haftsicherung mit Kunststoffankern notwendig, ohne Unterschied, ob Stahlbetonwände, -stürze, -unterzüge oder -säulen.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK
- Druckspannung bei 10% Stauchung: $\geq 0,15$ N/mm²
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-P 150.

z.B. **steinodur PSN** Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten oder Gleichwertiges.

07.SB 01A + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 30mm

30 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 01B + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 40mm

40 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 1,15 m²K/W, U-Wert: 0,76 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 01C + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 50mm

50 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 1,45 m²K/W, U-Wert: 0,62 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 01D + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 60mm

60 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 1,75 m²K/W, U-Wert: 0,52 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 01E + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 80mm

80 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 2,30 m²K/W, U-Wert: 0,40 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.SB 01F + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 100mm**100 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 2,90 m²K/W, U-Wert: 0,33 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 01G + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 120mm**120 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 3,50 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 01H + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 140mm**140 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 4,10 m²K/W, U-Wert: 0,23 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 01I + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 160mm**160 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 4,65 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 01J + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 180mm**180 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 5,25 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 01K + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 200mm**200mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 5,85 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 01L + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 220mm**220mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 6,45 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.SB 01M + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 240mm**

240mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 7,00 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 01N + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 300mm

300mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 8,75 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 01O + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 350mm

350mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 10,25 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 01P + Dämmung+Stufenf.f.STB-Wände EPS-PSN 400mm

400mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 11,70 m²K/W, U-Wert: 0,08 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 07.SB 04 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung für Stahlbetondecken, ohne Unterschied ob horizontal oder geneigt, in die Schalung eingelegt, aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS. Dämmplatten mit allseitigem Stufenfalz und beidseitiger Spezialoberfläche (Rillen- und Rautenstruktur). Strukturvertiefungen sind schwalbenschwanzförmig hinterschnitten und garantieren eine optimale Haftung zwischen Plattenoberfläche und Baukleber, Spachtelmasse, Beton beziehungsweise Putz. Keine zusätzliche Haftsicherung mit Kunststoffankern notwendig, ohne Unterschied, ob horizontale oder geneigte Deckenflächen.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK
- Druckspannung bei 10% Stauchung: $\geq 0,15$ N/mm²
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-P. z.B. **steinodur PSN** Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten oder Gleichwertiges.

07.SB 04A + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 30mm

30 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.SB 04B + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 40mm**40 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 1,15 m²K/W, U-Wert: 0,76 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 04C + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 50mm**50 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 1,45 m²K/W, U-Wert: 0,62 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 04D + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 60mm**60 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 1,75 m²K/W, U-Wert: 0,52 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 04E + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 80mm**80 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 2,30 m²K/W, U-Wert: 0,40 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 04F + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 100mm**100 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 2,90 m²K/W, U-Wert: 0,33 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 04G + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 120mm**120 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 3,50 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 04H + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 140mm**140 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 4,10 m²K/W, U-Wert: 0,23 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.SB 04I + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 160mm**160 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 4,65 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 04J + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 180mm**180 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 5,25 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 04K + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 200mm**200 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 5,85 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 04L + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 220mm**220 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 6,45 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 04M + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 240mm**240 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 7,00 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 04N + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 300mm**300 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 8,75 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 04O + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 350mm**350 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 10,25 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.SB 04P + Dämm+Stufenf.f.STB-Decken EPS-PSN 400mm**

400 mm dick, mit allseitigem Stufenfalz, Rt-Wert: 11,70 m²K/W, U-Wert: 0,08 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 15 + Liefern und verlegen - Dachbodendämmung für oberste Geschoßdecke, Verbundelement aus Polystyrol-Hartschaum EPS mit 10 mm Schutzplatte. Verlegung stumpf gestoßen, an exponierten Stellen vorzugsweise mit DBE-Verbindungsprofilen an den Element-Ecken, 2 Stück pro Element.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
- Brandverhalten des EPS-Dämmstoffes gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- Dämmstoff frei von FCKW, HFCKW und HFKW

z.B. **steinopor 750** Dachbodendämmelement oder Gleichwertiges.

07.SB 15A + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 100 (90+10)mm

100 (90+10) mm dick, Rt-Wert: 2,45 m²K/W, U-Wert: 0,38 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 15B + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 110 (100+10)mm

110 (100+10) mm dick, Rt-Wert: 2,70 m²K/W, U-Wert: 0,34 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 15C + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 120 (110+10)mm

120 (110+10) mm dick, Rt-Wert: 2,95 m²K/W, U-Wert: 0,32 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 15D + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 160 (150+10)mm

160 (150+10) mm dick, Rt-Wert:4,05 m²K/W, U-Wert: 0,24 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 15E + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 180 (170+10)mm

180 (170+10) mm dick, Rt-Wert: 4,60 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

07.SB 15F + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 200 (190+10)mm200 (190+10) mm dick, Rt-Wert: 5,15 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 15G + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 260 (250+10)mm**260 (250+10) mm dick, Rt-Wert: 6,75 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 15H + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 300 (290+10)mm**300 (290+10) mm dick, Rt-Wert: 7,80 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 15I + Az Zusatzdämmung EPS-W30 plus**

Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W30 plus.

Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 15J + Az Zusatzdämmung EPS-W20**

Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W20.

Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 16 + Liefern und verlegen - Dachbodendämmung für oberste Geschoßdecke, Verbundelement aus Polystyrol-Hartschaum EPS mit beschichteter, brandhemmender 15 mm Schutzplatte. Schutzplatte lachsrot. Verlegung stumpf gestoßen, an exponierten Stellen vorzugsweise mit DBE-Verbindungsprofilen an den Element-Ecken, 2 Stück pro Element.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-2 - EI30 äquivalent
- Dämmstoff frei von FCKW, HFCKW und HFKW

z.B. **Dachraumwohnelement F30 rot** oder Gleichwertiges.**07.SB 16A + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 125 (110+15)mm**125 (110+15) mm dick, Rt-Wert: 3,00 m²K/W, U-Wert: 0,31 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

07.SB 16B + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 135 (120+15)mm

135 (120+15) mm dick, Rt-Wert: 3,25 m²K/W, U-Wert: 0,29 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 16C + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 185 (170+15)mm

185 (170+15) mm dick, Rt-Wert: 4,60 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 16D + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 255 (240+15)mm

255 (240+15) mm dick, Rt-Wert: 6,50 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 16E + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 295 (280+15)mm

295 (280+15) mm dick, Rt-Wert:7,55 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 16F + Az Zusatzdämmung F30 EPS-W30 plus

Aufzählung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W30 plus.
 Gewählte Dämmdicke:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 16G + Az Zusatzdämmung F30 EPS-W20

Aufzählung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W20.
 Gewählte Dämmdicke:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 17 + Liefern und verlegen - Dachbodendämmung für oberste Geschoßdecke, Verbundelement aus Polystyrol-Hartschaum EPS plus mit 10 mm Schutzplatte. Verlegung stumpf gestoßen, an exponierten Stellen vorzugsweise mit DBE-Verbindungsprofilen an den Element-Ecken, 2 Stück pro Element.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK
- Brandverhalten des EPS-Dämmstoffes gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- Dämmstoff frei von FCKW, HFCKW und HFKW

z.B. **steinopor 850 plus** Dachbodendämmelement oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

07.SB 17A + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 90 (80+10)mm90 (80+10) mm dick, Rt-Wert: 2,60 m²K/W, U-Wert: 0,36 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 17B + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 110 (100+10)mm**110 (100+10) mm dick, Rt-Wert: 3,25 m²K/W, U-Wert: 0,29 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 17C + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 120 (110+10)mm**120 (110+10) mm dick, Rt-Wert: 3,55 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 17D + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 165 (155+10)mm**165 (155+10) mm dick, Rt-Wert: 5,00 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 17E + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 180 (170+10)mm**180 (170+10) mm dick, Rt-Wert: 5,50 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 17F + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 190 (180+10)mm**190 (180+10) mm dick, Rt-Wert: 5,85 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 17G + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 210 (200+10)mm**200 (200+10) mm dick, Rt-Wert: 6,50 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.SB 17H + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 260 (250+10)mm**260 (250+10) mm dick, Rt-Wert:8,10 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 17I + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 300 (290+10)mm**300 (290+10) mm dick, Rt-Wert: 9,40 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 17J + Az Zusatzdämmung EPS plus EPS-W30 plus**Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W30 plus.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 17K + Az Zusatzdämmung EPS plus EPS-W20**Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W20.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 18 + Liefern und verlegen - Dachbodendämmung für oberste Geschoßdecke, Verbundelement aus Polystyrol-Hartschaum EPS mit 10 mm Schutzplatte. Schutzplatte gelb. Verlegung stumpf gestoßen, an exponierten Stellen vorzugsweise mit DBE-Verbindungsprofilen an den Element-Ecken, 2 Stück pro Element.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
- Brandverhalten des EPS-Dämmstoffes gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- Dämmstoff frei von FCKW, HFCKW und HFKW

z.B. **Dachraumwohnelement gelb** Dachbodendämmelement oder Gleichwertiges.**07.SB 18A + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 100 (90+10)mm**100 (90+10) mm dick, Rt-Wert: 2,45 m²K/W, U-Wert: 0,38 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 18B + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 110 (100+10)mm**110 (100+10) mm dick, Rt-Wert: 2,70 m²K/W, U-Wert: 0,34 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.SB 18C + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 120 (110+10)mm**120 (110+10) mm dick, Rt-Wert: 2,95 m²K/W, U-Wert: 0,32 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 18D + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 160 (150+10)mm**160 (150+10) mm dick, Rt-Wert:4,05 m²K/W, U-Wert: 0,24 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 18E + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 180 (170+10)mm**180 (170+10) mm dick, Rt-Wert: 4,60 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 18F + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 200 (190+10)mm**200 (190+10) mm dick, Rt-Wert: 5,15 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 18G + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 260 (250+10)mm**260 (250+10) mm dick, Rt-Wert: 6,75 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 18H + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 300 (290+10)mm**300 (290+10) mm dick, Rt-Wert:7,80 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 18I + Az Zusatzdämmung gelb EPS-W30 plus**Aufzählung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W30 plus.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**07.SB 18J + Az Zusatzdämmung gelb EPS-W20**

Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W20.

Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**07.SB 19 +** Liefern und verlegen eines Fundamentdämmschalungs-System aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten, bestehend aus zwei Formteilen (Randelement und T-Stück), mit Abdichtungsmöglichkeit zwischen Fundamentplatte und aufgehender Wand.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK
- Brandverhalten des EPS-Dämmstoffes gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000. z.B. steinodur® SHD 500 ECO oder Gleichwertiges.

07.SB 19A + steinodur SHD 500 ECO Randelement

steinodur® SHD 500 ECO Randelement
 140 mm dick, Rt-Wert: 4,10m²K/W, U-Wert: 0,23W/m²K.
 Druckfestigkeit bei 10% Stauchung 500 kPa
 Langzeit-Kriechverhalten: CC(2,0/1,5/50)180kPa
 Länge: 2400mm, Breite 600mm, Untere Dämmstärke 140mm, Äußere Dämmstärke 160mm
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.SB 19B + steinodur SHD 500 ECO Randelement Aussen/Innenecken

steinodur® SHD 500 ECO-Randelement
 140 mm dick, Rt-Wert: 4,10m²K/W, U-Wert: 0,23W/m²K.
 Druckfestigkeit bei 10% Stauchung 500 kPa
 Langzeit-Kriechverhalten: CC(2,0/1,5/50)180kPa
 Länge: 2400mm, Breite 600mm, Untere Dämmstärke 140mm, Äußere Dämmstärke 160mm,
 Aussenecke 90°, Innenecke 90°
 Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.SB 19C + steinodur SHD 500 ECO T-Stück

T-Stück 140 mm dick, Rt-Wert: 4,10m²K/W, U-Wert: 0,23W/m²K.
 Druckfestigkeit bei 10% Stauchung 250 kPa
 Langzeit-Kriechverhalten: CC(2,0/1,5/50)50kPa
 Länge: 1200mm, Dämmstärke 140mm, Nennstärke Fundamentplatte: 250, 300, 350, 400mm
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

07.SB 25 + Waagrechte Außendämmung gegen Erdreich (Perimeterdämmung) unter Fundamentplatten, Unterbeton und dergleichen, aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS, mit Stufenfalz (SF). Produkttyp nach ÖNORM B 6000: EPS-P 200 mit den Mindestanforderungen nach ÖNORM EN 13163

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Produktart: EPS-P
- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,033 W/mK
- Druckspannung bei 2% Stauchung: $\geq 0,18$ N/mm²
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-P. z.B. steinodur UKD LD Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten oder Gleichwertiges.

07.SB 25A + Perimeterdämmung EPS-P LD SF 100mm waagr.

100 mm dick, Rt-Wert: 2,52 m²K/W, U-Wert: 0,37 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 25B + Perimeterdämmung EPS-P LD SF 120mm waagr.

100 mm dick, Rt-Wert: 3,03m²K/W, U-Wert: 0,32 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 25C + Perimeterdämmung EPS-P LD SF 140mm waagr.

120 mm dick, Rt-Wert: 3,53 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 25D + Perimeterdämmung EPS-P LD SF 160mm waagr.

140 mm dick, Rt-Wert: 4,40 m²K/W, U-Wert: 0,22 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 25E + Perimeterdämmung EPS-P LD SF 180mm waagr.

160 mm dick, Rt-Wert: 5,00 m²K/W, U-Wert: 0,20 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 25F + Perimeterdämmung EPS-P LD SF 200mm waagr.

180 mm dick, Rt-Wert: 5,55 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte STB

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

07.SB 25G + Perimeterdämmung EPS-P LD SF 220mm waagr.

200 mm dick, Rt-Wert: 6,10 m2K/W, U-Wert: 0,16 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 25H + Perimeterdämmung EPS-P LD SF 240mm waagr.

220 mm dick, Rt-Wert: 6,65 m2K/W, U-Wert: 0,15 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 25I + Perimeterdämmung EPS-P LD SF 250mm waagr.

240 mm dick, Rt-Wert: 6,92m2K/W, U-Wert: 0,14 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 25J + Perimeterdämmung EPS-P LD SF 300mm waagr.

300 mm dick, Rt-Wert: 8,30 m2K/W, U-Wert: 0,12 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 25K + Perimeterdämmung EPS-P LD SF 360mm waagr.

350 mm dick, Rt-Wert: 9,99m2K/W, U-Wert: 0,10 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

07.SB 25L + Perimeterdämmung EPS-P LD SF 400mm waagr.

400 mm dick, Rt-Wert: 11,09 m2K/W, U-Wert: 0,09 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LG 07 Beton-u.Stahlbetonarbeiten Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**08****Mauerarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Kategorie I für tragende Wände:

Für tragende Wände werden Ziegel und Steine der Kategorie I gemäß Norm (ohne Angaben von Festigkeitsklassen) verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

2.1 Anforderungen:

Alle Wände, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmafähigen Material ohne besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgeführt.

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.

2.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss nicht mit passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird
- Ausführungen von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt

3. Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.

08.SB**+ Dämmung bei Mwk.-u.Versetzarb. (STEINBACHER)**

Version:2017-06

Dämmung bei Mauerwerks- und Versetzarbeiten.

08.SB 01

+ Liefern und verlegen - Trennschicht aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS zwischen Mauerwerk von Trennwänden oder zwischen Betonwänden.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-W20. z.B. **steinopor EPS-W20** Polystyrol-Hartschaumplatten oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**08.SB 01A + Trennschicht Mwk./Beton EPS-W20 20mm**20 mm dick, Rt-Wert: 0,50 m²K/W, U-Wert: 1,49 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 01B + Trennschicht Mwk./Beton EPS-W20 30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 0,80 m²K/W, U-Wert: 1,03 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 01C + Trennschicht Mwk./Beton EPS-W20 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,05 m²K/W, U-Wert: 0,82 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 01D + Trennschicht Mwk./Beton EPS-W20 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,30 m²K/W, U-Wert: 0,68 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 02 + Liefern und verlegen - Trennschicht aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS zwischen Mauerwerk von Trennwänden oder zwischen Betonwänden.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,036 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-W25. z.B. **steinopor EPS-W25** Polystyrol-Hartschaumplatten oder Gleichwertiges.**08.SB 02A + Trennschicht Mwk./Beton EPS-W25 20mm**20 mm dick, Rt-Wert: 0,55 m²K/W, U-Wert: 1,39 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 02B + Trennschicht Mwk./Beton EPS-W25 30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**08.SB 02C + Trennschicht Mwk./Beton EPS-W25 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,10 m²K/W, U-Wert: 0,79 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 02D + Trennschicht Mwk./Beton EPS-W25 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,40 m²K/W, U-Wert: 0,64 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 03 + Liefern und verlegen - Trennschicht aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS für erhöhte Beanspruchung zwischen Mauerwerk von Trennwänden oder zwischen Betonwänden. Keine zusätzliche Haftsicherung mit Kunststoffankern notwendig, ohne Unterschied, ob horizontale oder vertikale Flächen.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK
- Druckspannung bei 10% Stauchung: $\geq 0,15$ N/mm²
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-P. z.B. **steinodur PSN** Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten oder Gleichwertiges.**08.SB 03A + Trennschicht Mwk./Beton EPS-PSN 30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 03B + Trennschicht Mwk./Beton EPS-PSN 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m²K/W, U-Wert: 0,76 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 03C + Trennschicht Mwk./Beton EPS-PSN 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m²K/W, U-Wert: 0,62 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**08.SB 03D + Trennschicht Mwk./Beton EPS-PSN 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m²K/W, U-Wert: 0,52 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 03E + Trennschicht Mwk./Beton EPS-PSN 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m²K/W, U-Wert: 0,40 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 03F + Trennschicht Mwk./Beton EPS-PSN 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m²K/W, U-Wert: 0,33 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 03G + Trennschicht Mwk./Beton EPS-PSN 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,50 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 03H + Trennschicht Mwk./Beton EPS-PSN 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 4,10 m²K/W, U-Wert: 0,23 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 09 + Liefern und verlegen - Dämmung von zweischaligem Mauerwerk mit oder ohne Hinterlüftung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft
Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-W20.
z.B. **steinopor EPS-W20** Polystyrol-Hartschaumplatten oder Gleichwertiges.**08.SB 09A + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-W20 20mm**20 mm dick, Rt-Wert: 0,50 m²K/W, U-Wert: 1,49 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**08.SB 09B + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-W20 30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 0,80 m²K/W, U-Wert: 1,03 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 09C + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-W20 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,05 m²K/W, U-Wert: 0,82 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 09D + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-W20 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,30 m²K/W, U-Wert: 0,68 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 09E + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-W20 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,60 m²K/W, U-Wert: 0,56 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 09F + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-W20 70mm**70 mm dick, Rt-Wert: 1,85 m²K/W, U-Wert: 0,50 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 09G + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-W20 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,15 m²K/W, U-Wert: 0,43 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 09H + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-W20 90mm**90 mm dick, Rt-Wert: 2,40 m²K/W, U-Wert: 0,39 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**08.SB 09I + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-W20 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 2,65 m²K/W, U-Wert: 0,35 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 09J + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-W20 110mm**110 mm dick, Rt-Wert: 2,95 m²K/W, U-Wert: 0,32 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 09K + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-W20 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m²K/W, U-Wert: 0,30 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 10 + Liefern und verlegen - Dämmung von zweischaligem Mauerwerk mit oder ohne Hinterlüftung aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS. Dämmplatten sind unempfindlich gegenüber Frost-Tau-Zyklen.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK
- Druckspannung bei 10% Stauchung: $\geq 0,15$ N/mm²
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-P. z.B. **steinodur PSN** Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten oder Gleichwertiges.**08.SB 10A + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-PSN 20mm**20 mm dick, Rt-Wert: 0,55 m²K/W, U-Wert: 1,39 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 10B + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-PSN 30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**08.SB 10C + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-PSN 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m²K/W, U-Wert: 0,76 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 10D + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-PSN 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m²K/W, U-Wert: 0,62 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 10E + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-PSN 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m²K/W, U-Wert: 0,52 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 10F + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-PSN 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m²K/W, U-Wert: 0,40 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 10G + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-PSN 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m²K/W, U-Wert: 0,33 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 10H + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-PSN 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,50 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**08.SB 10I + Dämmung 2-schaliges Mwk.EPS-PSN 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 4,10 m²K/W, U-Wert: 0,23 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 08.SB 11 + Liefen und verlegen - Dämmung von zweischaligem Mauerwerk mit oder ohne Hinterlüftung aus Polyurethan-Hartschaum PUR, geschlossenzellig, mit Mineralvlies beschichtet.
- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: < 80 mm 0,028 W/mK, >= 80 mm < 120 mm 0,026 W/mK, >= 120 mm 0,025 W/mK
 - FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
 - mit Umweltproduktdeklaration
- Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DO.
z.B. **steinothan 104 MV** PUR-Dämmplatten oder Gleichwertiges.
- 08.SB 11A + Dämmung 2-schaliges Mwk.PUR 30mm**
- 30 mm dick, Rt-Wert: 1,05 m²K/W, U-Wert: 0,82 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 08.SB 11B + Dämmung 2-schaliges Mwk.PUR 40mm**
- 40 mm dick, Rt-Wert: 1,40 m²K/W, U-Wert: 0,64 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 08.SB 11C + Dämmung 2-schaliges Mwk.PUR 50mm**
- 50 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m²K/W, U-Wert: 0,52 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 08.SB 11D + Dämmung 2-schaliges Mwk.PUR 60mm**
- 60 mm dick, Rt-Wert: 2,15 m²K/W, U-Wert: 0,43 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 08.SB 11E + Dämmung 2-schaliges Mwk.PUR 80mm**
- 80 mm dick, Rt-Wert: 3,05 m²K/W, U-Wert: 0,31 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 08.SB 11F + Dämmung 2-schaliges Mwk.PUR 100mm**
- 100 mm dick, Rt-Wert: 3,80 m²K/W, U-Wert: 0,25 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte STB

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

08.SB 11G + Dämmung 2-schaliges Mwk.PUR 120mm

120 mm dick, Rt-Wert: 4,80 m2K/W, U-Wert: 0,20 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08.SB 11H + Dämmung 2-schaliges Mwk.PUR 140mm

140 mm dick, Rt-Wert: 5,60 m2K/W, U-Wert: 0,17 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08.SB 11I + Dämmung 2-schaliges Mwk.PUR 160mm

160 mm dick, Rt-Wert: 6,40 m2K/W, U-Wert: 0,15 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08.SB 11J + Dämmung 2-schaliges Mwk.PUR 180mm

180 mm dick, Rt-Wert: 7,20 m2K/W, U-Wert: 0,14 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

08.SB 14 + Liefern und verlegen - Rund- oder Korbbogenelement aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS.

z.B. **steinopor Rund- oder Korbbogenelement** oder Gleichwertiges.

08.SB 14A + Rundbogenelement EPS

EPS Qualität: EPS W20,W25,W30: [] Weite (Länge): [] mm Radius (Höhe): [] mm Dicke (Breite): [] mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

08.SB 14B + Korbbogenelement EPS

EPS Qualität: EPS W20,W25,W30: [] Weite (Länge): [] mm Höhe: [] mm Dicke (Breite): [] mm.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LG 08 Mauerarbeiten Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

11

Estricharbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche
- Ausbilden von Ichsen und Graten
- Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung
- Herstellen von Schwindfugen
- Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

11.SB

+ Dämmung bei Estricharbeiten (STEINBACHER)

Version: 2020-06

Wärme- und Trittschalldämmung bei Estricharbeiten.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

11.SB 02

+ Liefern und verlegen - Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem, elastifiziertem Polystyrol-Hartschaum EPS für Wohnraumbelastung (Auflasten einschließlich Estrich bis 6,5 kN/m²).

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,040 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-T650. z.B. **steinokust EPS-T650** Trittschalldämmplatten oder Gleichwertiges.

11.SB 02A

+ Trittschalldämmung EPS-T650 15-2mm

15-2mm dick, Rt-Wert: 0,35 m²K/W, U-Wert: 1,92 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 40 MN/m³.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 02B + Trittschalldämmung EPS-T650 20-2mm**

20-2 mm dick, Rt-Wert: 0,50 m²K/W, U-Wert: 1,49 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 30 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 02C + Trittschalldämmung EPS-T650 25-2 mm

25-2 mm dick, Rt-Wert: 0,60 m²K/W, U-Wert: 1,30 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 20 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 02D + Trittschalldämmung EPS-T650 30-2 mm

30-2 mm dick, Rt-Wert: 0,75 m²K/W, U-Wert: 1,09 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 20 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 02E + Trittschalldämmung EPS-T650 40-2 mm

40-2 mm dick, Rt-Wert: 1,09 m²K/W, U-Wert: 0,85 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 20 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 02F + Trittschalldämmung EPS-T650 50-3 mm

50-2 mm dick, Rt-Wert: 1,25 m²K/W, U-Wert: 0,70 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 15 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 03 + Liefern und verlegen - Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem, elastifiziertem Polystyrol-Hartschaum EPS für höchste Wohnraumbelastung (Auflasten einschließlich Estrich bis 10,0 kN/m²).

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-T1000.

z.B. **steinokust EPS-T1000** Trittschalldämmplatten oder Gleichwertiges.

11.SB 03A + Trittschalldämmung EPS-T1000 20-2 mm

20-2 mm dick, Rt-Wert: 0,50 m²K/W, U-Wert: 1,49 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 40 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 03B + Trittschalldämmung EPS-T1000 25-2 mm**

25-2 mm dick, Rt-Wert: 0,65 m²K/W, U-Wert: 1,22 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 30 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 03C + Trittschalldämmung EPS-T1000 30-2 mm

30-2 mm dick, Rt-Wert: 0,80 m²K/W, U-Wert: 1,03 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 30 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 03D + Trittschalldämmung EPS-T1000 40-2 mm

40-2 mm dick, Rt-Wert: 1,05 m²K/W, U-Wert: 0,82 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 30 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 03E + Trittschalldämmung EPS-T1000 50-2 mm

50-2 mm dick, Rt-Wert: 1,30 m²K/W, U-Wert: 0,68 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 20 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 03F + Trittschalldämmung EPS-T1000 60-3 mm

60-3 mm dick, Rt-Wert: 1,60 m²K/W, U-Wert: 0,56 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 20 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 04 + Liefern und verlegen - Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem, elastifiziertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für Wohnraumbelastung und erhöhte Anforderungen an den Wärmeschutz. (Auflasten einschließlich Estrich bis 6,5 kN/m²).

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,033 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-T650. z.B. **steinokust EPS-T650 plus** Trittschalldämmplatten oder Gleichwertiges.

11.SB 04A + Trittschalldämmung EPS-T650 plus 15-2 mm

15-2 mm dick, Rt-Wert: 0,45 m²K/W, U-Wert: 1,61 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 40 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 04B + Trittschalldämmung EPS-T650 plus 20-2 mm**20-2 mm dick, Rt-Wert: 0,60 m²K/W, U-Wert: 1,30 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 30 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 04C + Trittschalldämmung EPS-T650 plus 25-2 mm**25-2 mm dick, Rt-Wert: 0,75 m²K/W, U-Wert: 1,09 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 20 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 04D + Trittschalldämmung EPS-T650 plus 30-2 mm**30-2 mm dick, Rt-Wert: 0,90 m²K/W, U-Wert: 0,93 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 20 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 04E + Trittschalldämmung EPS-T650 plus 37-2 mm**37-2 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m²K/W, U-Wert: 0,76 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 20 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 05 + Liefern und verlegen - Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem, elastifiziertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für höchste Wohnraumbelastung und erhöhte Anforderungen an den Wärmeschutz. (Auflasten einschließlich Estrich bis 10,0 kN/m²).**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,032 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-T1000.

z.B. **steinokust EPS-T1000 plus** Trittschalldämmplatten oder Gleichwertiges.**11.SB 05A + Trittschalldämmung EPS-T1000 plus 30-2 mm**30-2 mm dick, Rt-Wert: 0,95 m²K/W, U-Wert: 1,25 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 30 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 05B + Trittschalldämmung EPS-T1000 plus 40-2 mm**

40-2 mm dick, Rt-Wert: 1,25 m²K/W, U-Wert: 0,70 W/m²K, dyn. Steifigkeit: 30 MN/m³.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 06 + Liefern und verlegen - Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich aus hochelastischem, extrudiertem, geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff PE. Trittschalldämmung mit Österreich Technischer Zulassung. Stoß- und Nahtüberlappung mindestens 80 mm, bei mehrlagiger Ausführung werden die Bahnen kreuzweise verlegt.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,045 W/mK
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

z.B. **steinophon 290 TDZ** PE-Trittschalldämmmatten oder Gleichwertiges.

11.SB 06A + Trittschalldämmmatte PE 5mm

5 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 06B + Trittschalldämmmatte PE 2x5mm

2 x 5 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 06C + Trittschalldämmmatte PE 8mm

8 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 06D + Trittschalldämmmatte PE 10mm

10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 07 + Liefern und verlegen - Feuchtigkeitssperre aus hochelastischem, extrudiertem, geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff PE mit Folienkarschierung. Feuchtigkeitssperre schützt Fußbodenflächen gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Feuchtigkeitssperre mit Österreich Technischer Zulassung.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,045 W/mK
- Dampfdiffusionswiderstand sd-Wert: >= 100 m
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

z.B. **steinophon 300** oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 07A + Feuchtigkeitssperre PE 3mm**

3 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 07B + Feuchtigkeitssperre PE 5mm**

5 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 07C + Feuchtigkeitssperre PE 8mm**

8mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 08 +** Liefern und verlegen - Estrichrandstreifen aus hochelastischem, extrudiertem, geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff PE. Randstreifen überragt den Estrich um mindestens 10 mm.

- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei.

11.SB 08A + Estrichrandstreifen 260 PE

Dicke 5,8 oder 10 mm: mm Höhe: (80, 100, 120, 140, 150, 200):

z.B. **steinophon 260 PE** Estrichrandstreifen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.SB 08B + Estrichrandstreifen 260 L PE

Randstreifen mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie. Dicke 5,8 oder 10 mm: mm Höhe: (100, 120, 140, 160): mm

z.B. **steinophon 260 L PE** Estrichrandstreifen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 08C + Estrichrandstreifen 260 F PE**

Randstreifen mit Fußausbildung aus 2 mm PE-Schaumfolie. Dicke 5,8 oder 10 mm:
 mm Höhe: (80, 100, 120, 140, 160): mm

z.B. **steinophon 260 F PE** Estrichrandstreifen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.SB 08D + Estrichrandstreifen 265 PE

Randstreifen mit Selbstklebestreifen. Dicke: 5 mm Höhe: (80, 100): mm

z.B. **steinophon 265 PE** Estrichrandstreifen oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.SB 10 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-W20.
 z.B. **steinopor EPS-W20** Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.

11.SB 10A + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 20mm

20 mm dick, Rt-Wert: 0,50 m²K/W, U-Wert: 1,49 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 10B + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 25mm

25 mm dick, Rt-Wert: 0,65 m²K/W, U-Wert: 1,22 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 10C + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 30mm

30 mm dick, Rt-Wert: 0,80 m²K/W, U-Wert: 1,03 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 10D + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,05 m²K/W, U-Wert: 0,82 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 10E + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,30 m²K/W, U-Wert: 0,68 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 10F + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,60 m²K/W, U-Wert: 0,56 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 10G + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 70mm**70 mm dick, Rt-Wert: 1,85 m²K/W, U-Wert: 0,50 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 10H + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,15 m²K/W, U-Wert: 0,43 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 10I + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 90mm**90 mm dick, Rt-Wert: 2,40 m²K/W, U-Wert: 0,39 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 10J + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 2,65 m²K/W, U-Wert: 0,35 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

11.SB 10K	+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 110mm			
		110 mm dick, Rt-Wert: 2,95 m ² K/W, U-Wert: 0,32 W/m ² K. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
11.SB 10L	+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 120mm			
		120 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m ² K/W, U-Wert: 0,30 W/m ² K. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
11.SB 10M	+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 140mm			
		140 mm dick, Rt-Wert: 3,75 m ² K/W, U-Wert: 0,26 W/m ² K. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
11.SB 10N	+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 160mm			
		160 mm dick, Rt-Wert: 4,30 m ² K/W, U-Wert: 0,22 W/m ² K. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
11.SB 10O	+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 180mm			
		180 mm dick, Rt-Wert: 4,85 m ² K/W, U-Wert: 0,20 W/m ² K. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
11.SB 10P	+	Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 200mm			
		200 mm dick, Rt-Wert: 5,35 m ² K/W, U-Wert: 0,18 W/m ² K. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
11.SB 10Q	+	Az Estrich-Wärmedämmpl.EPS-W20 Stufenfalz			
		Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
11.SB 11	+	Liefen und verlegen - Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS.			

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,036 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-W25. z.B. **steinopor EPS-W25** Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.

11.SB 11A + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 20mm

20 mm dick, Rt-Wert: 0,55 m²K/W, U-Wert: 1,39 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 11B + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 30mm

30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 11C + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 40mm

40 mm dick, Rt-Wert: 1,10 m²K/W, U-Wert: 0,79 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 11D + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 50mm

50 mm dick, Rt-Wert: 1,40 m²K/W, U-Wert: 0,64 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 11E + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 60mm

60 mm dick, Rt-Wert: 1,70 m²K/W, U-Wert: 0,53 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.SB 11F + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 70mm

70 mm dick, Rt-Wert: 1,95 m²K/W, U-Wert: 0,47 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte STB

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 11.SB 11G + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 80mm**
 80 mm dick, Rt-Wert: 2,25 m2K/W, U-Wert: 0,41 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.SB 11H + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 90mm**
 90 mm dick, Rt-Wert: 2,55 m2K/W, U-Wert: 0,37 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.SB 11I + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 100mm**
 100 mm dick, Rt-Wert: 2,80 m2K/W, U-Wert: 0,34 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.SB 11J + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 110mm**
 110 mm dick, Rt-Wert: 3,10 m2K/W, U-Wert: 0,31 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.SB 11K + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 120mm**
 120 mm dick, Rt-Wert: 3,40 m2K/W, U-Wert: 0,28 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.SB 11L + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 140mm**
 140 mm dick, Rt-Wert: 3,95 m2K/W, U-Wert: 0,24 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 11.SB 11M + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 160mm**
 160 mm dick, Rt-Wert: 4,55 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 11N + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 5,10 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 11O + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W25 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 5,65 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 11P + Az Estrich-Wärmedämmpl.EPS-W25 Stufenfalz**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-W30. z.B. **steinopor EPS-W30** Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.**11.SB 12A + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 20mm**20 mm dick, Rt-Wert: 0,55 m²K/W, U-Wert: 1,39 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12B + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12C + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m²K/W, U-Wert: 0,76 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 12D + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m²K/W, U-Wert: 0,62 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12E + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m²K/W, U-Wert: 0,52 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12F + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 70mm**70 mm dick, Rt-Wert: 2,05 m²K/W, U-Wert: 0,45 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12G + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m²K/W, U-Wert: 0,40 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12H + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 90mm**90 mm dick, Rt-Wert: 2,60 m²K/W, U-Wert: 0,36 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12I + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m²K/W, U-Wert: 0,33 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12J + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 110mm**110 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m²K/W, U-Wert: 0,30 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 12K + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,50 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12L + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 4,10 m²K/W, U-Wert: 0,23 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12M + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 4,65 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12N + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 5,25 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12O + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W30 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 5,85 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 12P + Az Estrich-Wärmedämmpl.EPS-W30 Stufenfalz**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 13 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für erhöhten Wärmeschutz.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.
z.B. **steinopor EPS-W20 plus** Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 13A + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 20mm**20 mm dick, Rt-Wert: 0,60 m²K/W, U-Wert: 1,30 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 13B + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,25 m²K/W, U-Wert: 0,70 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 13C + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,90 m²K/W, U-Wert: 0,49 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 13D + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,55 m²K/W, U-Wert: 0,37 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 13E + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m²K/W, U-Wert: 0,30 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 13F + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,85 m²K/W, U-Wert: 0,25 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 13G + Estrich-Wärmedämmplatten EPS-W20 plus 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 13H + Az Estrich-Wärmedämmpl. EPS-W20 plus Stufenfalz**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 28 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus Polyurethan-Hartschaum PUR, geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit strukturierter Reinaluminiumfolie.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: < 80 mm 0,023 W/mK, >= 80 mm 0,022 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltproduktdeklaration

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DD.

z.B. **steinothan 107** PUR-Dämmplatten oder Gleichwertiges.**11.SB 28A + Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.20mm**20 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 28B + Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.25mm**25 mm dick, Rt-Wert: 1,05 m²K/W, U-Wert: 0,82 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 28C + Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 1,30 m²K/W, U-Wert: 0,68 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 28D + Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,70 m²K/W, U-Wert: 0,53 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 28E + Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 2,15 m²K/W, U-Wert: 0,43 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 28F + Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 2,60 m²K/W, U-Wert: 0,36 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 28G + Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 3,60 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 28H + Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 28I + Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 5,45 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 28J + Estrich-Wärmedämmpl.PUR alubesch.140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 6,35 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 28K + Az Estrich-Wärmedämmpl.PUR alub.Stufenfalz**

Aufzählung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 35 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich aus Polyurethan-Hartschaum PUR, geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit Mehrlagenverbund.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,024 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

z.B. **steinothan 105** PUR-Dämmplatten oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.SB 35A + Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.20mm**20 mm dick, Rt-Wert: 0,80 m²K/W, U-Wert:1,03 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 35B + Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.25mm**25 mm dick, Rt-Wert: 1,00 m²K/W, U-Wert: 0,85 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 35C + Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 1,25 m²K/W, U-Wert: 0,70 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 35D + Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,65 m²K/W, U-Wert: 0,55 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 35E + Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 2,05 m²K/W, U-Wert: 0,45 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 35F + Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 2,50 m²K/W, U-Wert: 0,37 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.SB 35J + Estrich-Wärmedämmpl.PUR Mehrlagenverb.80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 3,30 m²K/W, U-Wert: 0,29 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

11.SB 40 + Liefern und Verlegen eines Bewegungsfugenprofils, zur fachgerechten Ausbildung von Bewegungsfugen in Estrichen. Zur Begrenzung von Estrichfeldgrößen um Spannungen im Estrich oder Belag abzubauen.

Fugenprofil Gefidehn® Basic aus PE-Schaum, 10 mm dick, mit selbstklebendem Standfuß.

11.SB 40A + Gefidehn DFP Plus PE-Bewegungsfugenprofil

Stärke: 10mm, Höhe: 60,80 bzw. 100mm, Länge: 1800mm

(.....)

11.SB 40B + Gefidehn PE-Bewegungsfugenprofil Basic

Stärke: 10mm, Höhe: 60,80mm Länge: 1800mm

(.....)

 LG 11

Estricharbeiten

Summe

.....

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzahlung für die Erschwernisse verrechnet. Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.

12.SB + Dämmung bei Abdichtungen (STEINBACHER)

Version: 2020-06

Dämmung bei Abdichtungen.

- 12.SB 01 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung zum Schutz der Abdichtung aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS. Dämmplatten mit allseitigem Stufenfalz und beidseitiger Spezialoberfläche (Rillen- und Rautenstruktur). Strukturvertiefungen sind schwalbenschwanzförmig hinterschnitten. Werden die Drainagerillen für eine ungehinderte Ableitung anfallender Oberflächenwasser genutzt, ist die Rillenstruktur erdseitig anzuordnen. In diesem Fall ist die Längsrillen-Oberfläche der Dämmplatten mit einem Filtervlies abzudecken um ein Verschlämmen der Drainagerillen zu verhindern.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK
- Druckspannung bis 10% Stauchung: $\geq 0,15$ N/mm²
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-P. z.B. **steinodur PSN** Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten oder Gleichwertiges.

12.SB 01A + Schutz Abdichtung EPS-PSN 30mm

30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.SB 01B + Schutz Abdichtung EPS-PSN 40mm

40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m²K/W, U-Wert: 0,76 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.SB 01C + Schutz Abdichtung EPS-PSN 50mm

50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m²K/W, U-Wert: 0,62 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12.SB 01D + Schutz Abdichtung EPS-PSN 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m²K/W, U-Wert: 0,52 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 01E + Schutz Abdichtung EPS-PSN 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m²K/W, U-Wert: 0,40 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 12.SB 04 +** Liefern und verlegen - Wärmedämmung für Kelleraußenwände aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS. Dämmplatten mit allseitigem Stufenfalz und beidseitiger Spezialoberfläche (Rillen- und Rautenstruktur). Strukturvertiefungen sind schwalbenschwanzförmig hinterschnitten und garantieren eine optimale Haftung zwischen Plattenoberfläche und Baukleber, Spachtelmasse, Beton beziehungsweise Putz. Keine zusätzliche Haftsicherung mit Kunststoffankern notwendig. Werden die Drainagerillen für eine ungehinderte Ableitung anfallender Oberflächenwasser genutzt, ist die Rillenstruktur erdseitig anzuordnen. In diesem Fall ist die Längsrillen-Oberfläche der Dämmplatten mit einem Filtervlies abzudecken um ein Verschlämmen der Drainagerillen zu verhindern.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK
- Druckspannung bei 10% Stauchung: $\geq 0,15$ N/mm²
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-P. z.B. **steinodur PSN** Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten oder Gleichwertiges.

12.SB 04A + Dämmung EPS-PSN 30mm30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04B + Dämmung EPS-PSN 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m²K/W, U-Wert: 0,76 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04C + Dämmung EPS-PSN 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m²K/W, U-Wert: 0,62 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12.SB 04D + Dämmung EPS-PSN 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m²K/W, U-Wert: 0,52 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04E + Dämmung EPS-PSN 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m²K/W, U-Wert: 0,40 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04F + Dämmung EPS-PSN 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m²K/W, U-Wert: 0,33 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04G + Dämmung EPS-PSN 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,50 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04H + Dämmung EPS-PSN 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 4,10 m²K/W, U-Wert: 0,23 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04I + Dämmung EPS-PSN 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 4,65 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04J + Dämmung EPS-PSN 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 5,25 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12.SB 04K + Dämmung EPS-PSN 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 5,85 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04L + Dämmung EPS-PSN 220mm**220 mm dick, Rt-Wert: 6,45 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04M + Dämmung EPS-PSN 240mm**240 mm dick, Rt-Wert: 7,00 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04N + Dämmung EPS-PSN 300mm**300 mm dick, Rt-Wert: 8,75 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04O + Dämmung EPS-PSN 350mm**350 mm dick, Rt-Wert: 10,25 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 04P + Dämmung EPS-PSN 400mm**400 mm dick, Rt-Wert: 11,70 m²K/W, U-Wert: 0,08 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 05 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung für Kelleraußenwände aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS. Dämmplatten mit allseitigem Stufenfalz**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,033 W/mK
- Druckspannung bei 2% Stauchung: $\geq 0,18$ N/mm²
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltzeichen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-P. z.B. **steinodur UKD LD** Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten oder Gleichwertiges.

12.SB 05A + Dämmung EPS-UKD LD 100mm

100 mm dick, Rt-Wert: 2,52 m²K/W, U-Wert: 0,37 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.SB 05B + Dämmung EPS-UKD LD 120mm

120 mm dick, Rt-Wert: 3,03 m²K/W, U-Wert: 0,32 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.SB 05C + Dämmung EPS-UKD LD 140mm

140 mm dick, Rt-Wert: 3,53 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.SB 05D + Dämmung EPS-UKD LD 160mm

160 mm dick, Rt-Wert: 4,40 m²K/W, U-Wert: 0,22 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.SB 05E + Dämmung EPS-UKD LD 180mm

180 mm dick, Rt-Wert: 5,00 m²K/W, U-Wert: 0,20 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

12.SB 05F + Dämmung EPS-UKD LD 200mm

200 mm dick, Rt-Wert: 5,55m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**12.SB 05G + Dämmung EPS-UKD LD 220mm**220 mm dick, Rt-Wert: 6,10 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 05H + Dämmung EPS-UKD LD 240mm**240 mm dick, Rt-Wert: 6,65 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 05I + Dämmung EPS-UKD LD 300mm**300 mm dick, Rt-Wert: 8,30 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 05J + Dämmung EPS-UKD LD 360mm**350 mm dick, Rt-Wert: 9,99 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 05K + Dämmung EPS-UKD LD 400mm**400 mm dick, Rt-Wert: 11,09 m²K/W, U-Wert: 0,09 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 06 + Vorbereitung des Untergrundes für die nachfolgende Geficon® UDB Abdichtung:**

Herstellen einer tragfähigen und ebenen Sauberkeitsschicht aus bspw. Magerbeton, Sand oder Perimeterdämmplatten. Entfernen von Graten und schädlichen Verunreinigungen.

12.SB 06A + Vorbereitung Untergrund für Geficon® UDB

Vorbereitungsarbeiten(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 07 + Herstellen einer Abdichtung im Verbund unter der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser gemäß ÖNORM B 3692 mit der Kunststoffabdichtungsbahn Geficon® UDB nach ÖNORM B 3664. Bei der Planung und Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers Gefinex GmbH und die Bautechnische Zulassung BTZ-0033 zu beachten.**

- beidseitig vlieskaschierte Verbundfolie aus Polyethylen Nenndicke 0,5 mm
- Brandverhalten E gemäß EN 13501-1
- Wasserdichtheit, Wasserdichtheit (künstliche Alterung) Wasserdichtheit gegenüber

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Chemikalien (Alkaliwiderstand) gemäß EN 1928, EN 1296, EN 1847 Dicht (Prüfdruck 60 kPA)

Verlegung Abdichtung unter der Bodenplatte (waagrecht) gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser in der Fläche.

z.B. **Geficon® UDB-Verbundabdichtung** oder Gleichwertiges.**12.SB 07A + Kunststoffabdichtungsbahn: Abdichtung im Verbund u. Bodenpla**

Kunststoffabdichtungsbahn Länge: 30m, Breite: 1m

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 08 + Herstellen einer Abdichtung im Verbund unter der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser gemäß ÖNORM B 3692 mit der Kunststoffabdichtungsbahn Geficon® UDB nach ÖNORM B 3664. Bei der Planung und Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers Gefinex GmbH und die Bautechnische Zulassung BTZ-0033 zu beachten.**

- beidseitig vlieskaschierte Verbundfolie aus Polyethylen Nenndicke 0,5 mm
- Brandverhalten E gemäß EN 13501-1
- Wasserdichtheit, Wasserdichtheit (künstliche Alterung) Wasserdichtheit gegenüber Chemikalien (Alkaliwiderstand) gemäß EN 1928, EN 1296, EN 1847 Dicht (Prüfdruck 60 kPA)

Montieren und fixieren der Aussen/Innenecken auf der Sauberkeitsschicht

z.B. **Geficon® Aussen/Innenecken** oder Gleichwertiges.**12.SB 08A + Montage Innenecken**

Innen/Außenecken

Angebotenes Erzeugnis:

Innenecken: ... Stück (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

12.SB 08B + Montage Aussenecken

Innen/Außenecken

Angebotenes Erzeugnis:

Außenecken: ... Stück (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

12.SB 09 + Herstellen einer Abdichtung im Verbund unter der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser gemäß ÖNORM B 3692 mit der Kunststoffabdichtungsbahn Geficon® UDB nach ÖNORM B 3664. Bei der Planung und Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers Gefinex GmbH und die Bautechnische Zulassung BTZ-0033 zu beachten.

- beidseitig vlieskaschierte Verbundfolie aus Polyethylen Nenndicke 0,5 mm
- Brandverhalten E gemäß EN 13501-1
- Wasserdichtheit, Wasserdichtheit (künstliche Alterung) Wasserdichtheit gegenüber Chemikalien (Alkaliwiderstand) gemäß EN 1928, EN 1296, EN 1847 Dicht (Prüfdruck 60 kPA)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Fixieren des Schalungsstreifens umlaufen an der Schalung

z.B. **Geficon® Schalungsstreifen** oder Gleichwertiges.**12.SB 09A + Fixieren des Schalungsstreifens umlaufend an der Schalung**

Schalungsstreifen, Längr: 30m, Breite 0,4 m

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**12.SB 10 + Herstellen einer Abdichtung im Verbund unter der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser gemäß ÖNORM B 3692 mit der Kunststoffabdichtungsbahn Geficon® UDB nach ÖNORM B 3664. Bei der Planung und Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers Gefinex GmbH und die Bautechnische Zulassung BTZ-0033 zu beachten.**

- beidseitig vlieskaschierte Verbundfolie aus Polyethylen Nenndicke 0,5 mm
- Brandverhalten E gemäß EN 13501-1
- Wasserdichtheit, Wasserdichtheit (künstliche Alterung) Wasserdichtheit gegenüber Chemikalien (Alkaliwiderstand) gemäß EN 1928, EN 1296, EN 1847 Dicht (Prüfdruck 60 kPA)

Anschluss von Durchdringungen mit Abdichtungsmanschetten

z.B. **Geficon® Abdichtungsmanschette** oder Gleichwertiges**12.SB 10A + Anschluss von Durchdringungen mit Abdichtungsm. DN 75**

Abdichtungsmanschette Durchmesser DN 75

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

12.SB 10B + Anschluss von Durchdringungen mit Abdichtungsm. DN 100

Abdichtungsmanschette Durchmesser DN 100

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

12.SB 10C + Anschluss von Durchdringungen mit Abdichtungsm. DN 125

Abdichtungsmanschette Durchmesser DN 125

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

12.SB 10D + Anschluss von Durchdringungen mit Abdichtungsm. DN 150

Abdichtungsmanschette Durchmesser DN 150

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 12.SB 11 + Herstellen einer Abdichtung im Verbund unter der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser gemäß ÖNORM B 3692 mit der Kunststoffabdichtungsbahn Geficon® UDB nach ÖNORM B 3664. Bei der Planung und Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers Gefinex GmbH und die Bautechnische Zulassung BTZ-0033 zu beachten.

- beidseitig vlieskaschierte Verbundfolie aus Polyethylen Nenndicke 0,5 mm
- Brandverhalten E gemäß EN 13501-1
- Wasserdichtheit, Wasserdichtheit (künstliche Alterung) Wasserdichtheit gegenüber Chemikalien (Alkaliwiderstand) gemäß EN 1928, EN 1296, EN 1847 Dicht (Prüfdruck 60 kPA)

Abdichten der vertikalen Stoßfugen mit Geficon® Fixierband

hoch elastisches formbares Butylklebeband, zur sicheren zusätzlichen Abdichtung bei Rohrdurchdringungen u. Ecken im Geficon UDB Abdichtungssystem, zur Reparatur von Beschädigungen, äußerst dehnbar und flexibel, hohe Klebekraft, Lösungsmittelfrei

z.B. **Geficon® Fixierband** oder Gleichwertiges.

12.SB 11A + Abdichten der vertikalen Stoßfugen

Fixierband Länge: 5m, Breite:100mm

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 12.SB 12 + Vorbereitung des Untergrundes für die nachfolgende Geficon® Wand Abdichtung:
Herstellen einer tragfähigen, ebenen Bauteiloberfläche; Entfernen von Graten und schädlichen Verunreinigungen gemäß ÖNORM B3692

12.SB 12A + Vorbereitung des Untergrundes für nachfolgende Geficon® Wand

Vorbereitungsarbeiten(.....)

L: S: EP: 0,00 h PP:

- 12.SB 13 + Herstellen der Abdichtung von Außenwandflächen und des Sockelbereichs gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Sickerwasser gemäß ÖNORM B 3692 mit der Geficon® Wand

- Abdichtung gemäß ÖNORM B 3692.
- Bei der Planung und Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers Gefinex GmbH und die Bautechnische Zulassung BTZ-0033 zu beachten.
- Verarbeitung: mineralischer Baukleber nach DIN EN 12004 vollflächig auf Wandfläche und Stirnseite der Bodenplatte aufziehen und Geficon® Wand, vorzugsweise horizontal, mit einer Überlappung von 10 cm verkleben.
- Durchdringungen werden mit der Geficon® Abdichtungsmanschette oder dem Geficon® D&K angeschlossen.
- beidseitig vlieskaschierte Verbundfolie aus Polyethylen Nenndicke 0,5 mm
- Brandverhalten E gemäß EN 13501-1
- Wasserdichtheit, Wasserdichtheit (künstliche Alterung) Wasserdichtheit gegenüber Chemikalien (Alkaliwiderstand) gemäß EN 1928, EN 1296, EN 1847 Dicht (Prüfdruck 60 kPA)

Verlegung Abdichtung von Außenwandflächen und des Sockelbereichs gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser in der Fläche (vertikal).

z.B. **Geficon® W&S** oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21 Dachabdichtungsarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Standardausführung:

Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausführung auf mineralischen und metallischen Untergründen beschrieben.

Dachabdichtungsarbeiten auf Untergründen aus Holzwerkstoffen und brennbaren Dämmstoffen sind in Aufzählungspositionen beschrieben.

2. Nutzungsdauer:

Im Folgenden sind Dächer der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.

- K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude)
- K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude)

3. Angabe des Auftraggebers (AG):

Die Windlastberechnungen werden, abhängig von der größten Höhe der Dachfläche über Niveau (Urgelände), vom AG beigestellt.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Dachneigung:

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.

4.2 Ausführung:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)
- das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzügen, einschließlich einseitiges Heften oder Verkleben
- beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das Verkleben oder Verschweißen der Stoß- und Nahtüberdeckungen, einschließlich etwaiger punktwiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die aufgehenden Bauteile

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet.

Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

21.SB + Dämm.b.Schwarzdeckerarbeiten (STEINBACHER)

Version: 2020-06

Dämmung bei Schwarzdeckerarbeiten.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 21.SB 10 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit Mineralvlies.
- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: < 80 mm 0,028 W/mK >= 80 < 120 mm 0,026 W/mK >= 120 mm 0,025 W/mK
 - Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltproduktdeklaration

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DO.

z.B. **steinothan 104 MV** PUR-Dämmplatten oder Gleichwertiges.

21.SB 10A + PUR-Dämmpl.+Mineralvlies 30mm

30 mm dick, Rt-Wert: 1,05 m²K/W, U-Wert: 0,82 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 10B + PUR-Dämmpl.+Mineralvlies 40mm

40 mm dick, Rt-Wert: 1,40 m²K/W, U-Wert: 0,64 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 10C + PUR-Dämmpl.+Mineralvlies 50mm

50 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m²K/W, U-Wert: 0,52 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 10D + PUR-Dämmpl.+Mineralvlies 60mm

60 mm dick, Rt-Wert: 2,15 m²K/W, U-Wert: 0,43 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 10E + PUR-Dämmpl.+Mineralvlies 80mm

80 mm dick, Rt-Wert: 3,05 m²K/W, U-Wert: 0,31 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 10F + PUR-Dämmpl.+Mineralvlies 100mm

100 mm dick, Rt-Wert: 3,80 m²K/W, U-Wert: 0,25 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 10G + PUR-Dämmpl.+Mineralvlies 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 4,80 m²K/W, U-Wert: 0,20 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 10H + PUR-Dämmpl.+Mineralvlies 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 5,60 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 10I + PUR-Dämmpl.+Mineralvlies 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 6,40 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 10J + PUR-Dämmpl.+Mineralvlies 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 7,20 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 10K + PUR-Dämmpl.+Mineralvlies 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 8,00 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 10L + Az PUR-Dämmpl.+Mineralvlies Stufenfalz**

Aufzahlung (Az) auf Position Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR geschlossenzellig mit Mineralvlies, für eine Ausführung mit Stufenfalz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 10M + Az PUR-Dämmpl.+Mineralvlies Nut-Feder**

Aufzahlung (Az) auf Position Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR geschlossenzellig mit Mineralvlies, für eine Ausführung mit Nut-Feder.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 21.SB 11 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit strukturierter Reinaluminiumfolie.
- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: < 80 mm 0,023 W/mK, >= 80 mm 0,022 W/mK
 - Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
 - FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
 - mit Umweltproduktdeklaration
- Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DD.
z.B. **steinothan 107** PUR-Dämmplatten oder Gleichwertiges.
- 21.SB 11A + PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie 30mm**
- 30 mm dick, Rt-Wert: 1,30 m²K/W, U-Wert: 0,68 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 21.SB 11B + PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie 40mm**
- 40 mm dick, Rt-Wert: 1,70 m²K/W, U-Wert: 0,53 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 21.SB 11C + PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie 50mm**
- 50 mm dick, Rt-Wert: 2,15 m²K/W, U-Wert: 0,43 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 21.SB 11D + PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie 60mm**
- 60 mm dick, Rt-Wert: 2,60 m²K/W, U-Wert: 0,36 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 21.SB 11E + PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie 80mm**
- 80 mm dick, Rt-Wert: 3,60 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 21.SB 11F + PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie 100mm**
- 100 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 11G + PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 5,45 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 11H + PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 6,35 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 11I + PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 7,25 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 11J + PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 8,15 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 11K + PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 9,05 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 11L + Az PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie Stufenfalz**

Aufzählung (Az) auf Position Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR geschlossenzellig mit Reinaluminiumfolie, für eine Ausführung mit Stufenfalz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 11M + Az PUR-Dämmpl.+Reinaluminiumfolie Nut-Feder**

Aufzählung (Az) auf Position Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR geschlossenzellig mit Reinaluminiumfolie, für eine Ausführung mit Nut-Feder.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

21.SB 13 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,036 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-W25. z.B. **steinopor EPS-W25** Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.

21.SB 13A + Wärmedämmpl. EPS-W25 20mm20 mm dick, Rt-Wert: 0,55 m²K/W, U-Wert: 1,39 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 13B + Wärmedämmpl. EPS-W25 30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 13C + Wärmedämmpl. EPS-W25 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,10 m²K/W, U-Wert: 0,79 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 13D + Wärmedämmpl. EPS-W25 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,40 m²K/W, U-Wert: 0,64 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 13E + Wärmedämmpl. EPS-W25 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,70 m²K/W, U-Wert: 0,53 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 13F + Wärmedämmpl. EPS-W25 70mm**70 mm dick, Rt-Wert: 1,95 m²K/W, U-Wert: 0,47 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte STB

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

21.SB 13G + Wärmedämmpl. EPS-W25 80mm

80 mm dick, Rt-Wert: 2,25 m2K/W, U-Wert: 0,41 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 13H + Wärmedämmpl. EPS-W25 90mm

90 mm dick, Rt-Wert: 2,55 m2K/W, U-Wert: 0,37 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 13I + Wärmedämmpl. EPS-W25 100mm

100 mm dick, Rt-Wert: 2,80 m2K/W, U-Wert: 0,34 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 13J + Wärmedämmpl. EPS-W25 110mm

110 mm dick, Rt-Wert: 3,10 m2K/W, U-Wert: 0,31 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 13K + Wärmedämmpl. EPS-W25 120mm

120 mm dick, Rt-Wert: 3,40 m2K/W, U-Wert: 0,28 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 13L + Wärmedämmpl. EPS-W25 140mm

140 mm dick, Rt-Wert: 3,95 m2K/W, U-Wert: 0,24 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 13M + Wärmedämmpl. EPS-W25 160mm

160 mm dick, Rt-Wert: 4,55 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 13N + Wärmedämmpl. EPS-W25 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 5,10 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 13O + Wärmedämmpl. EPS-W25 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 5,65 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 13P + Wärmedämmpl. EPS-W25 220mm**220 mm dick, Rt-Wert: 6,25 m²K/W, U-Wert: 0,16 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 13Q + Wärmedämmpl. EPS-W25 240mm**240 mm dick, Rt-Wert: 6,80 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 13R + Wärmedämmpl. EPS-W25 260mm**260 mm dick, Rt-Wert: 7,40 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 13S + Wärmedämmpl. EPS-W25 280mm**280 mm dick, Rt-Wert: 7,95 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 13T + Wärmedämmpl. EPS-W25 300mm**300 mm dick, Rt-Wert: 8,50 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 13U + Az Wärmedämmpl. EPS-W25 Stufenfalz**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-W30. z.B. **steinopor EPS-W30** Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.**21.SB 14A + Wärmedämmpl. EPS-W30 20mm**20 mm dick, Rt-Wert: 0,55 m²K/W, U-Wert: 1,39 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14B + Wärmedämmpl. EPS-W30 30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14C + Wärmedämmpl. EPS-W30 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m²K/W, U-Wert: 0,76 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14D + Wärmedämmpl. EPS-W30 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m²K/W, U-Wert: 0,62 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14E + Wärmedämmpl. EPS-W30 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m²K/W, U-Wert: 0,52 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 14F + Wärmedämmpl. EPS-W30 70mm**70 mm dick, Rt-Wert: 2,05 m²K/W, U-Wert: 0,45 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14G + Wärmedämmpl. EPS-W30 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m²K/W, U-Wert: 0,40 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14H + Wärmedämmpl. EPS-W30 90mm**90 mm dick, Rt-Wert: 2,60 m²K/W, U-Wert: 0,36 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14I + Wärmedämmpl. EPS-W30 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m²K/W, U-Wert: 0,33 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14J + Wärmedämmpl. EPS-W30 110mm**110 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m²K/W, U-Wert: 0,30 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14K + Wärmedämmpl. EPS-W30 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,50 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14L + Wärmedämmpl. EPS-W30 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 4,10 m²K/W, U-Wert: 0,23 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 14M + Wärmedämmpl. EPS-W30 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 4,65 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14N + Wärmedämmpl. EPS-W30 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 5,25 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14O + Wärmedämmpl. EPS-W30 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 5,85 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14P + Wärmedämmpl. EPS-W30 220mm**220 mm dick, Rt-Wert: 6,45 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14Q + Wärmedämmpl. EPS-W30 240mm**240 mm dick, Rt-Wert: 7,00 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14R + Wärmedämmpl. EPS-W30 260mm**260 mm dick, Rt-Wert: 7,60 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14S + Wärmedämmpl. EPS-W30 280mm**280 mm dick, Rt-Wert: 8,20 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 14T + Wärmedämmpl. EPS-W30 300mm**300 mm dick, Rt-Wert: 8,75 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 14U + Az Wärmedämmpl. EPS-W30 Stufenfalz**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 16 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für erhöhten Wärmeschutz.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.
z.B. **steinopor EPS-W25 plus** Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.**21.SB 16A + Wärmedämmplatten EPS-W25 plus 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m²K/W, U-Wert: 0,30 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 16B + Wärmedämmplatten EPS-W25 plus 110mm**110 mm dick, Rt-Wert: 3,55 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 16C + Wärmedämmplatten EPS-W25 plus 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,85 m²K/W, U-Wert: 0,25 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 16D + Wärmedämmplatten EPS-W25 plus 130mm**130 mm dick, Rt-Wert: 4,20 m²K/W, U-Wert: 0,23 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 16E + Wärmedämmplatten EPS-W25 plus 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 16F + Wärmedämmplatten EPS-W25 plus 150mm**150 mm dick, Rt-Wert: 4,85 m²K/W, U-Wert: 0,20 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 16G + Wärmedämmplatten EPS-W25 plus 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 5,15 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 16H + Wärmedämmplatten EPS-W25 plus 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 5,80 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 16I + Wärmedämmplatten EPS-W25 plus 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 6,45 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 16J + Az Wärmedämmplatten EPS-W25 plus SF**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 17 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für höchsten Wärmeschutz.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,030 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.
z.B. **steinopor EPS-W30 plus** Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 17A + Wärmedämmplatten EPS-W30 plus 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 3,30 m²K/W, U-Wert: 0,29 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 17B + Wärmedämmplatten EPS-W30 plus 110mm**110 mm dick, Rt-Wert: 3,65 m²K/W, U-Wert: 0,26 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 17C + Wärmedämmplatten EPS-W30 plus 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 4,00 m²K/W, U-Wert: 0,24 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 17D + Wärmedämmplatten EPS-W30 plus 130mm**130 mm dick, Rt-Wert: 4,30 m²K/W, U-Wert: 0,22 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 17E + Wärmedämmplatten EPS-W30 plus 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 4,65 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 17F + Wärmedämmplatten EPS-W30 plus 150mm**150 mm dick, Rt-Wert: 5,00 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 17G + Wärmedämmplatten EPS-W30 plus 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 5,35 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 17H + Wärmedämmplatten EPS-W30 plus 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 6,00 m²K/W, U-Wert: 0,16 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 17I + Wärmedämmplatten EPS-W30 plus 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 6,65 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 17J + Az Wärmedämmplatten EPS-W30 plus SF**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Stufenfalz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 21 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS für Gefälledämmung.**

- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.
Gefälleausführung in halben Prozent.
z.B. **steinopor EPS-W** Gefälle-Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.**21.SB 21B + Gefälledämmung EPS-W25**Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,036 W/mK Mindestdicke in mm: Höchste Dicke in mm:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 21C + Gefälledämmung EPS-W30**Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK Mindestdicke in mm: Höchste Dicke in mm:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 22 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für Gefälledämmung, für erhöhten Wärmeschutz.**

- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.

Gefälleausführung in halben Prozent.

z.B. **steinopor EPS-W plus** Gefälle-Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.**21.SB 22B + Gefälledämmung EPS-W25 plus**Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK Mindestdicke in mm: Höchste Dicke in mm: .

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 22C + Gefälledämmung EPS-W30 plus**Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,030 W/mK Mindestdicke in mm: Höchste Dicke in mm: .

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 23 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR geschlossenzellig, beidseitig mit Reinaluminiumfolie beschichtet für Gefälledämmung.**

- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000. Gefälleausführung in 2,1 Prozent.

z.B. **steinothan** Gefälle-Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.**21.SB 23A + Gefälledämmung PUR**Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,022 W/mK Mindestdicke in mm: Höchste Dicke in mm: .

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 24 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für Gefälledämmung, für erhöhten Wärmeschutz.**

- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft

Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.

Gefälleausführung in halben Prozent.

z.B. **steinopor EPS-W plus** Gefälle-Wärmedämmplatten oder Gleichwertiges.**21.SB 24A + Gefälledämmung steinodur EPS plus**Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK Mindestdicke in mm: Höchste Dicke in mm: .

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 30 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten EPS-WDO plus für erhöhte Anforderungen an den Wärmeschutz. Dämmplatten feuchtigkeitsunempfindlich, mit allseitigem Stufenfalz und**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

beidseitiger Spezialoberfläche (längs und quer verlaufende Vertiefungen als Lüftungskanäle an beiden Oberflächen Rillentiefe einseitig 15 mm; -breite: 20 mm), für die Anwendung zur Sanierung von mit Feuchte belasteten Flachdächern.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: = 0,031 W/(m.K)
- Druckspannung bei 10% Stauchung: $\geq 0,12$ N/mm²
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH).

z.B. **steinodur WDO plus** Polystyrol-Automaten Hartschaumplatten oder Gleichwertiges.

21.SB 30A + Wärmedämmpl. WDO plus 120mm

120 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m²K/W, U-Wert: 0,33 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 30B + Wärmedämmpl. WDO plus 120 + 20 mm

120 + 20 mm dick, Rt-Wert: 3,55 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Zusätzliche Ausgleichsplatte zur Lastverteilung: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 30C + Wärmedämmpl. WDO plus 120 + 40 mm

120 + 40 mm dick, Rt-Wert: 4,20m²K/W, U-Wert: 0,23 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Zusätzliche Ausgleichsplatte zur Lastverteilung: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 30D + Wärmedämmpl. WDO plus 120 + 60 mm

120 + 60 mm dick, Rt-Wert: 4,85m²K/W, U-Wert: 0,20 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Zusätzliche Ausgleichsplatte zur Lastverteilung: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 30E + Wärmedämmpl. WDO plus 120 + 80 mm

120 + 80 mm dick, Rt-Wert: 5,50 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Zusätzliche Ausgleichsplatte zur Lastverteilung: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

21.SB 31 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten EPS-WDO-E plus für erhöhte Anforderungen an den Wärmeschutz. Dämmplatten feuchtigkeitsunempfindlich, mit allseitigem Stufenfalz und einseitiger Spezialoberfläche (längs und quer verlaufende Vertiefungen als Lüftungskanäle an der Unterseite Rillentiefe einseitig 15 mm; -breite: 20 mm), für die Anwendung im Warmdach. Durch Struktur an der Plattenunterseite in Verbindung mit Monitoring-System einfache, schnelle Lokalisierung von Schäden in der Abdichtung und Rücktrocknung möglich.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: = 0,031 W/(m.K)
- Druckspannung bei 10% Stauchung: $\geq 0,12$ N/mm²
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH).

z.B. **steinodur WDO-E plus** Polystyrol-Automaten Hartschaumplatten oder Gleichwertiges.

21.SB 31A + Wärmedämmpl. WDO-E plus 80mm

80 mm dick, Rt-Wert: 2,10 m²K/W, U-Wert: 0,44 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 31B + Wärmedämmpl. WDO-E plus 100mm

80 mm dick, Rt-Wert: 2,75 m²K/W, U-Wert: 0,34 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 31C + Wärmedämmpl. WDO-E plus 120mm

80 mm dick, Rt-Wert: 3,35m²K/W, U-Wert: 0,28 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 31D + Wärmedämmpl. WDO-E plus 140mm

80 mm dick, Rt-Wert: 4,00m²K/W, U-Wert: 0,24 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 31E + Wärmedämmpl. WDO-E plus 160mm

80 mm dick, Rt-Wert: 4,65m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 31F + Wärmedämmpl. WDO-E plus 180mm**80 mm dick, Rt-Wert: 5,30m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 31G + Wärmedämmpl. WDO-E plus 200mm**80 mm dick, Rt-Wert: 5,95m²K/W, U-Wert: 0,16 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 31H + Wärmedämmpl. WDO-E plus 220mm**80 mm dick, Rt-Wert: 6,60m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 31I + Wärmedämmpl. WDO-E plus 240mm**80 mm dick, Rt-Wert: 7,25m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 31J + Wärmedämmpl. WDO-E plus 250mm**80 mm dick, Rt-Wert: 7,60m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38 + Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten EPS-UKD LD. Dämmplatten feuchtigkeitsunempfindlich, mit allseitigem Stufenfalz und beidseitiger Spezialoberfläche (unterseitig längs und diagonal verlaufende Vertiefungen zur ungehinderten Wasserableitung zwischen Dämmplatte und Dachhaut), für die Anwendung im Umkehrdach.**

- Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert: ≤140 mm = 0,040 W/(m.K) ≥ 150 mm = 0,036 W/(m.K)
- Druckspannung bis 2% Stauchung: ≥0,16 N/mm²
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach der Bau-Technischen Zulassung (BTZ).
z.B. **steinodur UKD LD** Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 38A + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 50mm**50 mm dick, Rt-Wert 1,25 m²K/W, U-Wert: 0,72 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38B + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,50 m²K/W, U-Wert: 0,61 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38C + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,00 m²K/W, U-Wert: 0,47 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38D + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 2,52 m²K/W, U-Wert: 0,37 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38E + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,03 m²K/W, U-Wert: 0,32 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38F + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 3,53 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38G + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 4,40 m²K/W, U-Wert: 0,22 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 38H + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 5,00m²K/W, U-Wert: 0,20 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38I + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 5,55 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38J + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 220mm**220 mm dick, Rt-Wert: 6,10 m²K/W, U-Wert: 0,16 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38K + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 240mm**240 mm dick, Rt-Wert: 6,65 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38L + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 250mm**250 mm dick, Rt-Wert: 6,92 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38M + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 300mm**300 mm dick, Rt-Wert: 8,30 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 38N + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 360mm**360 mm dick, Rt-Wert: 9,99 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 380 + Wärmedämmpl. EPS-UKD LD 400mm**400 mm dick, Rt-Wert: 11,09 m²K/W, U-Wert: 0,09 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44 +** Liefern und verlegen - Wärmedämmung aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten EPS-UKD plus für erhöhte Anforderungen an den Wärmeschutz. Dämmplatten feuchtigkeitsunempfindlich, mit allseitigem Stufenfalz und beidseitiger Spezialoberfläche (unterseitig längs und diagonal verlaufende Vertiefungen zur ungehinderten Wasserableitung zwischen Dämmplatte und Dachhaut), für die Anwendung bei Umkehrdach-Systemen.

- Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert: $\leq 140 \text{ mm} = 0,036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) \geq 150 \text{ mm} = 0,033 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Druckspannung bis 2% Stauchung: $\geq 0,16 \text{ N}/\text{mm}^2$
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach den Anforderungsparametern der Bau-Technischen Zulassung (BTZ).

z.B. **steinodur UKD plus** Polystyrol-Automaten Hartschaumplatten oder Gleichwertiges.**21.SB 44A + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 2,77 m²K/W, U-Wert: 0,34 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44B + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,36 m²K/W, U-Wert: 0,28 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44C + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 3,91 m²K/W, U-Wert: 0,25 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44D + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 4,86 m²K/W, U-Wert: 0,20 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 44E + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 5,50 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44F + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 6,10 m²K/W, U-Wert: 0,16 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44G + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 220mm**220 mm dick, Rt-Wert: 6,69 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44H + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 240mm**240 mm dick, Rt-Wert: 7,33 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44I + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 250mm**250 mm dick, Rt-Wert: 7,61 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44J + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 260mm**250 mm dick, Rt-Wert: 7,93 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44K + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 280mm**250 mm dick, Rt-Wert: 8,53 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 44L + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 300mm**250 mm dick, Rt-Wert: 9,17 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44M + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 340mm**250 mm dick, Rt-Wert: 10,36 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44N + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 360mm**250 mm dick, Rt-Wert: 11,00 m²K/W, U-Wert: 0,09 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**21.SB 44O + Wärmedämmpl. EPS-UKD plus 400mm**250 mm dick, Rt-Wert: 12,19 m²K/W, U-Wert: 0,08 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

21.SB 47 + Liefern und verlegen - Polyurethan-Hartschaum-Keile für Übergänge von Horizontal- in Vertikalflächen (Hochzüge, Attiken, Wandanschlüsse etc.).
z.B. **steinothan-Keile** oder Gleichwertiges.

21.SB 47A + PUR-Keile 50/5050/50 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

21.SB 48 + Liefern und verlegen - Polyurethan-Hartschaum-Keile für Übergänge von Horizontal- in Vertikalflächen (Hochzüge, Attiken, Wandanschlüsse etc.).
z.B. **steinothan-Keile** oder Gleichwertiges.

21.SB 48A + PUR-Keile 80/8080/80 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 21.SB 49 + Liefern und verlegen - Polyurethan-Hartschaum-Keile für Übergänge von Horizontal- in Vertikalflächen (Hochzüge, Attiken, Wandanschlüsse etc.).
z.B. **steinothan-Keile** oder Gleichwertiges.
- 21.SB 49A + PUR-Keile 100/100**
100/100 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 21.SB 50 + Liefern und verlegen - Polyethylen-Gittergelege diffusionsoffen als Trennlage auf steinodur UKD.
z.B. **UKD-Gittergelege** oder Gleichwertiges.
- 21.SB 50A + steinodur-Gittergelege**
Gewicht ca. 35 g/m²
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 21.SB 51 + Liefern und verlegen - Polypropylene-Vlies diffusionsoffen als Trennlage auf steinodur UKD.
z.B. **steinodur Trennlage** oder Gleichwertiges.
- 21.SB 51A + steinodur Trennlage**
Gewicht ca. 145 g/m²
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 21.SB 52 + Liefern und verlegen - Bautenschutzmatte aus gebundenem Gummigranulat zur Anwendung auf Abdichtungen von Flachdächern.
z.B. **Steinbacher Bautenschutzmatte** oder Gleichwertiges.
- 21.SB 52A + Bautenschutzmatte 6mm**
6 mm
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 21.SB 55 + Liefern und verlegen - Attika-Wärmedämmelement aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS, unbeschichtet, mit gemäß ÖNORM werkseitig vorgefertigter Neigung der Attikakrone nach innen mit 3 - 5 Grad, inklusive Systemzubehör wie Montagehölzer und Abdeckplatte ohne Verblechung.
- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,040 W/mK
 - Breite 245 mm
 - Länge 2000 mm
- z.B. **Flatpor** Attika-Wärmedämmelement oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**21.SB 55A + Attika-Wärmedämmelement unbeschichtet 300mm**Höhe 300 mm, Untergrund Holz oder Beton:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

21.SB 55B + Attika-Wärmedämmelement unbeschichtet 400mmHöhe 400 mm, Untergrund Holz oder Beton:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

21.SB 55C + Attika-Wärmedämmelement unbeschichtet 500mmHöhe 500 mm, Untergrund Holz oder Beton:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

21.SB 55D + Attika-Wärmedämmelement unbeschichtet 600mmHöhe 600 mm, Untergrund Holz oder Beton:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

21.SB 55E + Attika-Wärmedämmelement unbeschichtet 700mmHöhe 700 mm, Untergrund Holz oder Beton:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

21.SB 55F + Attika-Wärmedämmelement unbeschichtet 800mmHöhe 800 mm, Untergrund Holz oder Beton:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

21.SB 55G + Attika-Wärmedämmelement unbeschichtet 900mmHöhe 900 mm, Untergrund Holz oder Beton:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

21.SB 55H + Attika-Wärmedämmelement unbeschichtet 1000mmHöhe 1000 mm, Untergrund Holz oder Beton:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

21.SB 55I + Attika-Wärmedämmelement unbeschichtet 1100mmHöhe 1100 mm, Untergrund Holz oder Beton:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

21.SB 55J + Attika-Wärmedämmelement unbeschichtet 1200mmHöhe 1200 mm, Untergrund Holz oder Beton:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

21.SB 56 + Liefern und verlegen - Attika-Wärmedämmelement aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS, mit gemäß ÖNORM werkseitig vorgefertigter Neigung der Attikakrone nach innen mit 3 - 5 Grad, inklusive Systemzubehör wie Montagehölzer und Abdeckplatte ohne Verblechung. Element beschichtet mit einer lösemittelbeständigen, hitzehemmenden Kunststoffbeschichtung für die mechanische Randfixierung von Abdichtungssystemen.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,040 W/mK
- Breite 245 mm
- Länge 2000 mm

z.B. **Flatpor** Attika-Wärmedämmelement oder Gleichwertiges.**21.SB 56A + Attika-Wärmedämmelement beschichtet 300mm**Höhe 300 mm, Untergrund Holz oder Beton:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

21.SB 56B + Attika-Wärmedämmelement beschichtet 400mmHöhe 400 mm, Untergrund Holz oder Beton:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 21.SB 56C + Attika-Wärmedämmelement beschichtet 500mm**
Höhe 500 mm, Untergrund Holz oder Beton:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 21.SB 56D + Attika-Wärmedämmelement beschichtet 600mm**
Höhe 600 mm, Untergrund Holz oder Beton:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 21.SB 56E + Attika-Wärmedämmelement beschichtet 700mm**
Höhe 700 mm, Untergrund Holz oder Beton:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 21.SB 56F + Attika-Wärmedämmelement beschichtet 800mm**
Höhe 800 mm, Untergrund Holz oder Beton:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 21.SB 56G + Attika-Wärmedämmelement beschichtet 900mm**
Höhe 900 mm, Untergrund Holz oder Beton:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 21.SB 56H + Attika-Wärmedämmelement beschichtet 1000mm**
Höhe 1000 mm, Untergrund Holz oder Beton:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 21.SB 56I + Attika-Wärmedämmelement beschichtet 1100mm**
Höhe 1100 mm, Untergrund Holz oder Beton:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 21.SB 57 + Liefern und montieren eines wärme gedämmten Sockelanschluss-Systemelementes mit einer nach NORM vorgefertigten 5° Neigung nach außen, sowie eines 18 mm starken OSB-Streifens auf der Elementaußenseite zur Fixierung von Press-/Klemmleisten angepasst an das WDVS auf dem Untergrund.

Für Niedrigenergie- oder Passivhäuser, abgestimmt auf alle gängigen Abdichtungssysteme.

- Wärmeleitfähigkeits- Nennwert: 0,038 W/mK
- Breite: 100 – 250 mm (weitere auf Anfrage)
- Länge: 2000 mm
- Höhe: 400/450/500/550/600/650/700mm (weitere auf Anfrage)

21.SB 57A + Sockelanschluss-Element unbeschichtetBreite, Länge, Höhe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 21.SB 58 + Liefern und montieren eines wärme gedämmten Sockelanschluss-Systemelementes, mit einer nach NORM vorgefertigten 5° Neigung nach außen, sowie eines 18 mm starken OSB-Streifens zur Fixierung von Press-/Klemmleisten, inkl. einer lösemittelbeständigen sowie hitzehemmenden Beschichtung auf der Elementaußenseite angepasst an das WDVS auf dem Untergrund.

Für Niedrigenergie- oder Passivhäuser, abgestimmt auf alle gängigen Abdichtungssysteme.

- Wärmeleitfähigkeits- Nennwert: 0,038 W/mK
- Breite: 100 – 250 mm (weitere auf Anfrage)
- Länge: 2000 mm
- Höhe: 400/450/500/550/600/650/700mm (weitere auf Anfrage)

21.SB 58A + Sockelanschluss-Element beschichtetBreite, Länge, Höhe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 21.SB 59 + Liefern und montieren eines wärme gedämmten Sockelanschluss-Systemelementes mit einer nach NORM vorgefertigten 5° Neigung nach außen, inkl. zweier 18 mm starken OSB-Streifen auf der Elementaußenseite zur Befestigung von Press-/Klemmleisten sowie der Randfixierung einlagiger Abdichtungen, angepasst an das WDVS und dem Dachschichtenaufbau auf dem Untergrund.

Für Niedrigenergie- oder Passivhäuser, abgestimmt auf alle gängigen Abdichtungssysteme.

- Wärmeleitfähigkeits- Nennwert: 0,038 W/mK
- Breite: 100 – 250 mm (weitere auf Anfrage)
- Länge: 2000 mm
- Höhe: 400/450/500/550/600/650/700mm (weitere auf Anfrage)

21.SB 59A + Sockelanschluss-Element Plus unbeschichtetBreite, Länge, Höhe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte STB

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

21.SB 60 + Liefern und montieren eines wärme gedämmten Sockelanschluss-Systemelementes mit einer nach NORM vorgefertigten 5° Neigung nach außen, inkl. zweier 18 mm starken OSB-Streifen zur Befestigung von Press-/Klemmleisten sowie der Randfixierung einlagiger Abdichtungen, inkl. einer lösemittelbeständigen sowie hitzehemmenden Beschichtung auf der Elementaußenseite, angepasst an das WDVS und dem Dachschichtenaufbau auf dem Untergrund.

Für Niedrigenergie- oder Passivhäuser, abgestimmt auf alle gängigen Abdichtungssysteme.

- Wärmeleitfähigkeits- Nennwert: 0,038 W/mK
- Breite: 100 – 250 mm (weitere auf Anfrage)
- Länge: 2000 mm
- Höhe: 400/450/500/550/600/650/700mm (weitere auf Anfrage)

21.SB 60A + Sockelanschluss-Element Plus beschichtet

Breite, Länge, Höhe:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

LG 21 Dachabdichtungsarbeiten Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**36****Holzbau**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Materialien:

Im Folgenden sind Ausführungen in Fichte bzw. Tanne (Fichte) beschrieben.

Wenn nicht anders angegeben, wird Vollholz (VH) verwendet.

Vollholz (VH): Für Vollholz gilt eine maximale Einzellänge von 6 m in einer Festigkeitsklasse C 24.

Konstruktionsvollholz: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes Vollholz gemäß ÖNORM EN 15497, Oberfläche egalisiert (auf Maß gehobelt, mit zulässigen Raustellen) verwendet. Soweit in der Position nicht gesondert angegeben, gelten für Konstruktionsvollholz eine maximale Einzellänge von 13 m, eine maximale Breite von 16 cm und eine maximale Höhe von 28 cm.

Brettschichtholz (BSH): Es wird Brettschichtholz gemäß ÖNORM EN 14080 mit der Festigkeitsklasse GL 24h verwendet. Für Brettschichtholz gilt eine maximale Höhe von 60 cm, eine maximale Breite von 24 cm und eine maximale Einzellänge von 13 m.

Brettsperrholz (BSP): Es wird Brettsperrholz mit einer Europäisch technischen Zulassung (ETZ) verwendet. Ausgangsmaterial ist Vollholz C24, E0, mean=11600 N/mm²; Gr, mean=65 N/mm², fertig abgebunden mit Formatschnitt senkrecht zur Plattenebene.

Oriented Strand Board (OSB): Es wird der Plattentyp OSB/3 für tragende Zwecke ungeschliffen und stumpf gestoßen im Feuchtbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Spanplatte: Spanplatten, geschliffen, werden für tragende Zwecke im Trockenbereich gemäß ÖNORM verwendet.

Mitteldichte Faserplatte (MDF): Plattentyp MDF.LA für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich gemäß ÖNORM.

2. Oberflächenqualität:

Die Oberflächen werden gemäß ÖNORM ausgeführt.

3. Höhen:

Im Folgenden sind Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) beschrieben.

4. Einkalkulierte Leistungen:

- Montagehilfen (z.B. Unterstellungen, Abspannungen)
- Einbauteile und Verbindungsmittel aus Stahl bis 1 kg je Stück
- Dachkonstruktionen mit einer Neigung bis 45° (ausgenommen Mansardendach)

36.SB**+ Dämm.bei Zimmermeisterarbeiten (STEINBACHER)**

Version: 2017-06

Dämmung bei Zimmermeisterarbeiten.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

36.SB 08**+ Liefern und verlegen - Aufdachdämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR Steildachelementen, geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit Reinalufolie (dampfdiffusionsdicht). Dämmplatten mit umlaufendem Nut- Federsystem. Zusätzlich vollflächig aufkaschierte Kunststoffolie mit Längs- und Querüberlappung.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,022 W/mK
- Plattenformat: 1765 x 1175 mm
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltproduktdeklaration

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DD.

z.B. **steinothan 120** PUR Aufdachdämmelement oder Gleichwertiges.

36.SB 08A + Aufdachdämmung PUR DD 100mm

Dämmdicke 100 mm (PUR), Rt-Wert: 4,50 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 08B + Aufdachdämmung PUR DD 120mm

Dämmdicke 120 mm (PUR), Rt-Wert: 5,45 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 08C + Aufdachdämmung PUR DD 140mm

Dämmdicke 140 mm (PUR), Rt-Wert: 6,35 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 08D + Aufdachdämmung PUR DD 160mm

Dämmdicke 160 mm (PUR), Rt-Wert: 7,25 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 08E + Aufdachdämmung PUR DD 180mm

Dämmdicke 180 mm (PUR), Rt-Wert: 8,15 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 08F + Aufdachdämmung PUR DD 200mm

Dämmdicke 200 mm (PUR), Rt-Wert: 9,05 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 09 + Liefern und verlegen - Aufdachdämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR Steildachelementen, geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit Reinalufolie (dampfdiffusionsdicht). Dämmplatten mit umlaufendem Nut- Federsystem. Zusätzlich vollflächig aufkaschierte Kunststoffolie mit

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Längs- und Querüberlappung. An der Unterseite der Dämmplatte aufkaschierte 8 mm PE-Schaumfolie. Inklusive Verlegung 13 mm PE-Streifen unter Konterlatte. Element und PE-Streifen verringern den Schalldurchgang.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,022 W/mK
- Plattenformat: 1765 x 1175 mm
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltproduktdeklaration

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DD.

z.B. **steinothan 120 silent** PUR Schallschutzelement oder Gleichwertiges.

36.SB 09A + Aufdachd. PUR DD Schall 80(+8)mm

Dämmdicke 80 mm (PUR) und 8 mm Schaumfolie (PE), Rt-Wert: 3,80 m²K/W, U-Wert: 0,25 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 09B + Aufdachd. PUR DD Schall 105(+8)mm

Dämmdicke 105 mm (PUR) und 8 mm Schaumfolie (PE), Rt-Wert: 4,95 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 09C + Aufdachd. PUR DD Schall 130(+8)mm

Dämmdicke 130 mm (PUR) und 8 mm Schaumfolie (PE), Rt-Wert: 6,05 m²K/W, U-Wert: 0,16 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 09D + Aufdachd. PUR DD Schall 150(+8)mm

Dämmdicke 150 mm (PUR) und 8 mm Schaumfolie (PE), Rt-Wert: 6,95 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 09E + Aufdachd. PUR DD Schall 170(+8)mm

Dämmdicke 170 mm (PUR) und 8 mm Schaumfolie (PE), Rt-Wert: 7,90 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

36.SB 10 + Liefern und verlegen - Aufdachdämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR Steildachelementen, geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit Reinalufolie (dampfdiffusionsdicht). Dämmplatten mit umlaufendem Nut- Federsystem. Zusätzlich vollflächig aufkaschierte, Elastomer-Bitumenbahn mit selbstklebender Längs- und Querüberlappung.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,022 W/mK
- Plattenformat: 2300 x 1000 mm
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltproduktdeklaration

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DD.

z.B. **steinothan 120 bitu** PUR Aufdachdämmelement oder Gleichwertiges.

36.SB 10A + Aufdachdämmung PUR DD 100 Bitumen

Dämmdicke 100 mm (PUR), Rt-Wert: 4,50 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 10B + Aufdachdämmung PUR DD 120 Bitumen

Dämmdicke 120 mm (PUR), Rt-Wert: 5,45 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 10C + Aufdachdämmung PUR DD 140 Bitumen

Dämmdicke 140 mm (PUR), Rt-Wert: 6,35 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 10D + Aufdachdämmung PUR DD 160 Bitumen

Dämmdicke 160 mm (PUR), Rt-Wert: 7,25 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 10E + Aufdachdämmung PUR DD 180 Bitumen

Dämmdicke 180 mm (PUR), Rt-Wert: 8,15 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**36.SB 10F + Aufdachdämmung PUR DD 200 Bitumen**Dämmdicke 200 mm (PUR), Rt-Wert: 9,05 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 11 + Liefern und verlegen - Aufdachdämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR Steildachelementen, geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit Mineralvlies (dampfdiffusionsoffen). Dämmplatten mit umlaufendem Nut- Federsystem. Zusätzlich vollflächig aufkaschierte Kunststoffolie mit Längs- und Querüberlappung.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: ≥ 80 mm 0,026 W/mK ≥ 120 mm 0,025 W/mK
- Plattenformat: 1765 x 1175 mm
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltproduktdeklaration

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DO.

z.B. **steinothan 125 DO** PUR Aufdachdämmelement oder Gleichwertiges.**36.SB 11A + Aufdachdämmung PUR DO 80mm**Dämmdicke 80 mm, Rt-Wert: 3,05 m²K/W, U-Wert: 0,31 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 11B + Aufdachdämmung PUR DO 100mm**Dämmdicke 100 mm, Rt-Wert: 3,80 m²K/W, U-Wert: 0,25 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 11C + Aufdachdämmung PUR DO 120mm**Dämmdicke 120 mm, Rt-Wert: 4,80 m²K/W, U-Wert: 0,20 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 11D + Aufdachdämmung PUR DO 140mm**Dämmdicke 140 mm, Rt-Wert: 5,60 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**36.SB 11E + Aufdachdämmung PUR DO 160mm**Dämmdicke 160 mm, Rt-Wert: 6,40 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 11F + Aufdachdämmung PUR DO 180mm**Dämmdicke 180 mm, Rt-Wert: 7,20 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 11G + Aufdachdämmung PUR DO 200mm**Dämmdicke 200 mm, Rt-Wert: 8,00 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 25 + Liefern und verlegen - Dachbodendämmung für oberste Geschoßdecke, Verbundelement aus Polystyrol-Hartschaum EPS mit 10 mm Schutzplatte. Verlegung stumpf gestoßen, an exponierten Stellen vorzugsweise mit DBE-Verbindungsprofilen an den Element-Ecken, 2 Stück pro Element.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
- Brandverhalten des EPS-Dämmstoffes gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- Dämmstoff frei von FCKW, HFCKW und HFKW

z.B. **steinopor 750** Dachbodendämmelement oder Gleichwertiges.**36.SB 25A + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 100 (90+10)mm**100 (90+10) mm dick, Rt-Wert: 2,45 m²K/W, U-Wert: 0,38 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 25B + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 110 (100+10)mm**110 (100+10) mm dick, Rt-Wert: 2,70 m²K/W, U-Wert: 0,34 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 25C + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 120 (110+10)mm**120 (110+10) mm dick, Rt-Wert: 2,95 m²K/W, U-Wert: 0,32 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**36.SB 25D + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 160 (150+10)mm**160 (150+10) mm dick, Rt-Wert:4,05 m2K/W, U-Wert: 0,24 W/m2K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 25E + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 180 (170+10)mm**180 (170+10) mm dick, Rt-Wert: 4,60 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 25F + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 200 (190+10)mm**200 (190+10) mm dick, Rt-Wert: 5,15 m2K/W, U-Wert: 0,19 W/m2K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 25G + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 260 (250+10)mm**260 (250+10) mm dick, Rt-Wert: 6,75 m2K/W, U-Wert: 0,14 W/m2K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 25H + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 300 (290+10)mm**300 (290+10) mm dick, Rt-Wert: 7,80 m2K/W, U-Wert: 0,13 W/m2K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 25I + Az Zusatzdämmung EPS-W30 plus**Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W30 plus.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 25J + Az Zusatzdämmung EPS-W20**Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W20.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 36.SB 26 + Liefern und verlegen - Dachbodendämmung für oberste Geschoßdecke, Verbundelement aus Polystyrol-Hartschaum EPS mit beschichteter, brandhemmender 15 mm Schutzplatte. Schutzplatte lachsrot. Verlegung stumpf gestoßen, an exponierten Stellen vorzugsweise mit DBE-Verbindungsprofilen an den Element-Ecken, 2 Stück pro Element.
- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
 - Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-2 - EI30 äquivalent
 - Dämmstoff frei von FCKW, HFCKW und HFKW
- z.B. **Dachraumwohnelement F30 rot** oder Gleichwertiges.
- 36.SB 26A + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 125 (110+15)mm**
- 125 (110+15) mm dick, Rt-Wert: 3,00 m²K/W, U-Wert: 0,31 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36.SB 26B + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 135 (120+15)mm**
- 135 (120+15) mm dick, Rt-Wert: 3,25 m²K/W, U-Wert: 0,29 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36.SB 26C + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 185 (170+15)mm**
- 185 (170+15) mm dick, Rt-Wert: 4,60 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36.SB 26D + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 255 (240+15)mm**
- 255 (240+15) mm dick, Rt-Wert: 6,50 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36.SB 26E + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 295 (280+15)mm**
- 295 (280+15) mm dick, Rt-Wert:7,55 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 36.SB 26F + Az Zusatzdämmung F30 EPS-W30 plus**
- Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W30 plus.
Gewählte Dämmdicke:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**36.SB 26G + Az Zusatzdämmung F30 EPS-W20**

Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W20.

Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 27 + Liefern und verlegen - Dachbodendämmung für oberste Geschoßdecke, Verbundelement aus Polystyrol-Hartschaum EPS plus (Lambdapor) mit 10 mm Schutzplatte. Verlegung stumpf gestoßen, an exponierten Stellen vorzugsweise mit DBE-Verbindungsprofilen an den Element-Ecken, 2 Stück pro Element.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK
- Brandverhalten des EPS-Dämmstoffes gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- Dämmstoff frei von FCKW, HFCKW und HFKW

z.B. **steinopor 850 plus** Dachbodendämmelement oder Gleichwertiges.**36.SB 27A + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 90(80+10)mm**90 (80+10) mm dick, Rt-Wert: 2,60 m²K/W, U-Wert: 0,36 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 27B + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 110(100+10)mm**110 (100+10) mm dick, Rt-Wert: 3,25 m²K/W, U-Wert: 0,29 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 27C + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 120(110+10)mm**120 (110+10) mm dick, Rt-Wert: 3,55 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 27D + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 165(155+10)mm**165 (155+10) mm dick, Rt-Wert: 5,00 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 27E + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 180(170+10)mm**180 (170+10) mm dick, Rt-Wert: 5,50 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**36.SB 27F + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 190(180+10)mm**190 (180+10) mm dick, Rt-Wert: 5,85 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 27G + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 210(200+10)mm**200 (200+10) mm dick, Rt-Wert: 6,50 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 27H + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 260(250+10)mm**260 (250+10) mm dick, Rt-Wert:8,10 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 27I + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 300(290+10)mm**300 (290+10) mm dick, Rt-Wert: 9,40 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 27J + Az Zusatzdämmung EPS plus EPS-W30 plus**Aufzählung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W30 plus.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 27K + Az Zusatzdämmung EPS plus EPS-W20**Aufzählung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W20.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 28 + Liefern und verlegen - Dachbodendämmung für oberste Geschoßdecke, Verbundelement aus Polystyrol-Hartschaum EPS mit 10 mm Schutzplatte. Schutzplatte gelb. Verlegung stumpf gestoßen, an exponierten Stellen vorzugsweise mit DBE-Verbindungsprofilen an den Element-Ecken, 2 Stück pro Element.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
- Brandverhalten des EPS-Dämmstoffes gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- Dämmstoff frei von FCKW, HFCKW und HFKW

z.B. **Dachraumwohnelement gelb** Dachbodendämmelement oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

36.SB 28A + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 100 (90+10)mm

100 (90+10) mm dick, Rt-Wert: 2,45 m²K/W, U-Wert: 0,38 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 28B + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 110 (100+10)mm

110 (100+10) mm dick, Rt-Wert: 2,70 m²K/W, U-Wert: 0,34 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 28C + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 120 (110+10)mm

120 (110+10) mm dick, Rt-Wert: 2,95 m²K/W, U-Wert: 0,32 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 28D + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 160 (150+10)mm

160 (150+10) mm dick, Rt-Wert:4,05 m²K/W, U-Wert: 0,24 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 28E + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 180 (170+10)mm

180 (170+10) mm dick, Rt-Wert: 4,60 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 28F + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 200 (190+10)mm

200 (190+10) mm dick, Rt-Wert: 5,15 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

36.SB 28G + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 260 (250+10)mm

260 (250+10) mm dick, Rt-Wert: 6,75 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**36.SB 28H + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 300 (290+10)mm**300 (290+10) mm dick, Rt-Wert:7,80 m2K/W, U-Wert: 0,13 W/m2K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 28I + Az Zusatzdämmung gelb EPS-W30 plus**Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W30 plus.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**36.SB 28J + Az Zusatzdämmung gelb EPS-W20**Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W20.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:

 LG 36 Holzbau Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

39**Trockenbauarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Nachweise:

Nachweise für die Standfestigkeit, die geforderte Feuerwiderstandsklasse und den geforderten Schallschutzwert (Rw) erfolgen, soweit sich der Wert aus der ÖNORM und den Klassifizierungsberichten der Industrie oder durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle ergibt, durch den AN.

2. Einkalkulierte Leistungen:

2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist
- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Ständerwänden und Bekleidungen das Herstellen und Schließen von Öffnungen bis 0,01 m²
- bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle
- ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen an Wand, Decke und Boden
- das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der Qualitätsstufe 2
- bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen
- das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei Wandbekleidungen
- das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Höhen über 3,2 bis 5 m:

Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzählung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind.

Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzählung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen Teilflächen, verrechnet.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt.

3.2 Öffnungen:

Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m² werden hohl für voll abgerechnet.

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Wände:

Wände werden in ihrer größten Ansichtsfläche, d.h. ohne Abzug etwaiger Abschrägungen, bemessen.

39.SB**+ Dämm.bei Trockenbauarbeiten (STEINBACHER)**

Version: 2017-06

Dämmung bei Trockenbauarbeiten.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 39.SB 06 + Liefern und verlegen - Dachbodendämmung für oberste Geschoßdecke, Verbundelement aus Polystyrol-Hartschaum EPS mit 10 mm Schutzplatte. Verlegung stumpf gestoßen, an exponierten Stellen vorzugsweise mit DBE-Verbindungsprofilen an den Element-Ecken, 2 Stück pro Element.
- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
 - Brandverhalten des EPS-Dämmstoffes gemäß ÖN EN 13501-1 - E
 - Dämmstoff frei von FCKW, HFCKW und HFKW
- z.B. **steinopor 750** Dachbodendämmelement oder Gleichwertiges.
- 39.SB 06A + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 100 (90+10)mm**
- 100 (90+10) mm dick, Rt-Wert: 2,45 m²K/W, U-Wert: 0,38 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39.SB 06B + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 110 (100+10)mm**
- 110 (100+10) mm dick, Rt-Wert: 2,70 m²K/W, U-Wert: 0,34 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39.SB 06C + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 120 (110+10)mm**
- 120 (110+10) mm dick, Rt-Wert: 2,95 m²K/W, U-Wert: 0,32 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39.SB 06D + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 160 (150+10)mm**
- 160 (150+10) mm dick, Rt-Wert:4,05 m²K/W, U-Wert: 0,24 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39.SB 06E + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 180 (170+10)mm**
- 180 (170+10) mm dick, Rt-Wert: 4,60 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 39.SB 06F + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 200 (190+10)mm**
- 200 (190+10) mm dick, Rt-Wert: 5,15 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**39.SB 06G + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 260 (250+10)mm**260 (250+10) mm dick, Rt-Wert: 6,75 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 06H + Dämmung o.Geschoßdecke EPS 300 (290+10)mm**300 (290+10) mm dick, Rt-Wert: 7,80 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 06I + Az Zusatzdämmung EPS-W30 plus**Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W30 plus.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 06J + Az Zusatzdämmung EPS-W20**Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W20.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 07 + Liefern und verlegen - Dachbodendämmung für oberste Geschoßdecke, Verbundelement aus Polystyrol-Hartschaum EPS mit beschichteter, brandhemmender 15 mm Schutzplatte. Schutzplatte lachsrot. Verlegung stumpf gestoßen, an exponierten Stellen vorzugsweise mit DBE-Verbindungsprofilen an den Element-Ecken, 2 Stück pro Element.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-2 - EI30 äquivalent
- Dämmstoff frei von FCKW, HFCKW und HFKW

z.B. **Dachraumwohnelement F30 rot** oder Gleichwertiges.**39.SB 07A + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 125 (110+15)mm**125 (110+15) mm dick, Rt-Wert: 3,00 m²K/W, U-Wert: 0,31 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 07B + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 135 (120+15)mm**135 (120+15) mm dick, Rt-Wert: 3,25 m²K/W, U-Wert: 0,29 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**39.SB 07C + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 185 (170+15)mm**185 (170+15) mm dick, Rt-Wert: 4,60 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 07D + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 255 (240+15)mm**255 (240+15) mm dick, Rt-Wert: 6,50 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 07E + Dämmung o.Geschoßd.+F30 EPS 295 (280+15)mm**295 (280+15) mm dick, Rt-Wert:7,55 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 07F + Az Zusatzdämmung F30 EPS-W30 plus**Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W30 plus.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 07G + Az Zusatzdämmung F30 EPS-W20**Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W20.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 08 + Liefern und verlegen - Dachbodendämmung für oberste Geschoßdecke, Verbundelement aus Polystyrol-Hartschaum EPS plus mit 10 mm Schutzplatte. Verlegung stumpf gestoßen, an exponierten Stellen vorzugsweise mit DBE-Verbindungsprofilen an den Element-Ecken, 2 Stück pro Element.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK
- Brandverhalten des EPS-Dämmstoffes gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- Dämmstoff frei von FCKW, HFCKW und HFKW

z.B. **steinopor 850 plus** Dachbodendämmelement oder Gleichwertiges.**39.SB 08A + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 90(80+10)mm**90 (80+10) mm dick, Rt-Wert: 2,60 m²K/W, U-Wert: 0,36 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

39.SB 08B + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 110(100+10)mm

110 (100+10) mm dick, Rt-Wert: 3,25 m²K/W, U-Wert: 0,29 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.SB 08C + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 120(110+10)mm

120 (110+10) mm dick, Rt-Wert: 3,55 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.SB 08D + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 165(155+10)mm

165 (155+10) mm dick, Rt-Wert: 5,00 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.SB 08E + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 180(170+10)mm

180 (170+10) mm dick, Rt-Wert: 5,50 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.SB 08F + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 190(180+10)mm

190 (180+10) mm dick, Rt-Wert: 5,85 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.SB 08G + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 210(200+10)mm

200 (200+10) mm dick, Rt-Wert: 6,50 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.SB 08H + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 260(250+10)mm

260 (250+10) mm dick, Rt-Wert:8,10 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**39.SB 08I + Dämmung o.Geschoßd. EPS plus 300(290+10)mm**300 (290+10) mm dick, Rt-Wert: 9,40 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 08J + Az Zusatzdämmung EPS plus EPS-W30 plus**Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W30 plus.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 08K + Az Zusatzdämmung EPS plus EPS-W20**Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W20.
Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 09 + Liefern und verlegen - Dachbodendämmung für oberste Geschoßdecke, Verbundelement aus Polystyrol-Hartschaum EPS mit 10 mm Schutzplatte. Schutzplatte gelb. Verlegung stumpf gestoßen, an exponierten Stellen vorzugsweise mit DBE-Verbindungsprofilen an den Element-Ecken, 2 Stück pro Element.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,038 W/mK
- Brandverhalten des EPS-Dämmstoffes gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- Dämmstoff frei von FCKW, HFCKW und HFKW

z.B. **Dachraumwohnelement gelb** Dachbodendämmelement oder Gleichwertiges.**39.SB 09A + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 100 (90+10)mm**100 (90+10) mm dick, Rt-Wert: 2,45 m²K/W, U-Wert: 0,38 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 09B + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 110 (100+10)mm**110 (100+10) mm dick, Rt-Wert: 2,70 m²K/W, U-Wert: 0,34 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 09C + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 120 (110+10)mm**120 (110+10) mm dick, Rt-Wert: 2,95 m²K/W, U-Wert: 0,32 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**39.SB 09D + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 160 (150+10)mm**160 (150+10) mm dick, Rt-Wert:4,05 m2K/W, U-Wert: 0,24 W/m2K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 09E + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 180 (170+10)mm**180 (170+10) mm dick, Rt-Wert: 4,60 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 09F + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 200 (190+10)mm**200 (190+10) mm dick, Rt-Wert: 5,15 m2K/W, U-Wert: 0,19 W/m2K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 09G + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 260 (250+10)mm**260 (250+10) mm dick, Rt-Wert: 6,75 m2K/W, U-Wert: 0,14 W/m2K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 09H + Dämmung o.Geschoßd. gelb EPS 300 (290+10)mm**300 (290+10) mm dick, Rt-Wert:7,80 m2K/W, U-Wert: 0,13 W/m2K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 09I + Az Zusatzdämmung gelb EPS-W30 plus**

Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W30 plus.

Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 09J + Az Zusatzdämmung gelb EPS-W20**

Aufzahlung (Az) für Zusatzdämmung steinopor EPS-W20.

Gewählte Dämmdicke: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

39.SB 15 + Liefern und verlegen - WDVS aus Polyurethan-Hartschaum PUR, geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit strukturierter Reinaluminiumfolie (diffusionsdicht). WDV-System speziell für diffusionsdichte Innendämmung. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: < 80 mm 0,023 W/mK, >= 80 mm 0,022 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-,HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltproduktdeklaration.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DD.

z.B. **steinothan 107** PUR-Dämmplatten oder Gleichwertiges.

39.SB 15A + **WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 20mm**

20 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U(K)-Wert: 0,98 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.SB 15B + **WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 25mm**

25 mm dick, Rt-Wert: 1,05 m²K/W, U(K)-Wert: 0,82 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.SB 15C + **WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 30mm**

30 mm dick, Rt-Wert: 1,30 m²K/W, U(K)-Wert: 0,68 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.SB 15D + **WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 40mm**

40 mm dick, Rt-Wert: 1,70 m²K/W, U(K)-Wert: 0,53 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.SB 15E + **WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 50mm**

50 mm dick, Rt-Wert: 2,15 m²K/W, U(K)-Wert: 0,43 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**39.SB 15F + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 2,60 m²K/W, U(K)-Wert: 0,36 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 15G + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 3,60 m²K/W, U(K)-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 15H + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m²K/W, U(K)-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 15I + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 5,45 m²K/W, U(K)-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 15J + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 6,35 m²K/W, U(K)-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 15K + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 7,25 m²K/W, U(K)-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.SB 15L + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 8,15 m²K/W, U(K)-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte STB

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

LG 39	Trockenbauarbeiten	Summe
-------	--------------------	-------	-------

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden wird für:

- Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS
- untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.

2. Kennzeichnung/Nachweise:

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

3. Untergrundeigenschaften:

Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

4. Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung (z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.

4.1 Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
- die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
- eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM
- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

44.SB + AW-Wärmedämmverbundsysteme (STEINBACHER)

Version: 2017-06

AW-Wärmedämmverbundsysteme.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 44.SB 03 + Liefern und verlegen - WDVS Sockeldämmung aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS. Dämmplatten mit gerader Stoßkante und beidseitiger Spezialoberfläche (Rautenstruktur). Strukturvertiefungen sind schwalbenschwanzförmig hinterschnitten und garantieren eine optimale Haftung zwischen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Plattenoberfläche und Baukleber, Spachtelmasse, Beton beziehungsweise Putz.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltzeichen.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000. z.B. **steinodur SPL** Polystyrol-Hartschaum Automatenplatten oder Gleichwertiges.

44.SB 03A + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 20mm20 mm dick, Rt-Wert: 0,55 m²K/W, U-Wert: 1,39 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03B + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U-Wert: 0,98 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03C + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m²K/W, U-Wert: 0,76 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03D + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m²K/W, U-Wert: 0,62 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03E + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m²K/W, U-Wert: 0,52 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03F + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m²K/W, U-Wert: 0,40 W/m²K.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 03G + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m²K/W, U-Wert: 0,33 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03H + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,50 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03I + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 4,10 m²K/W, U-Wert: 0,23 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03J + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 4,65 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03K + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 5,25 m²K/W, U-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03L + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 5,85 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03M + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 220mm**220 mm dick, Rt-Wert: 6,45 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 03N + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 240mm**240 mm dick, Rt-Wert: 7,00 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03O + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 260mm**260 mm dick, Rt-Wert: 7,60 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03P + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 280mm**280 mm dick, Rt-Wert: 8,20 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03Q + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 300mm**300 mm dick, Rt-Wert: 8,75 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03R + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 350mm**350 mm dick, Rt-Wert: 10,25 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 03S + WDVS Sockeldämmung EPS-SPL 400mm**400 mm dick, Rt-Wert: 11,70 m²K/W, U-Wert: 0,08 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05 + Liefern und verlegen - WDVS mit Fassadendämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,040 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-F

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

sowie ETAG 004.

z.B. **steinopor EPS-F** Fassadendämmplatten oder Gleichwertiges.**44.SB 05A + WDVS Dämmplatte EPS-F 20mm**20 mm dick, Rt-Wert: 0,50 m²K/W, U-Wert: 1,49 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05B + WDVS Dämmplatte EPS-F 30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 0,75 m²K/W, U-Wert: 1,09 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05C + WDVS Dämmplatte EPS-F 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,00 m²K/W, U-Wert: 0,85 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05D + WDVS Dämmplatte EPS-F 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,25 m²K/W, U-Wert: 0,70 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05E + WDVS Dämmplatte EPS-F 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,50 m²K/W, U-Wert: 0,60 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05F + WDVS Dämmplatte EPS-F 70mm**70 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m²K/W, U-Wert: 0,52 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05G + WDVS Dämmplatte EPS-F 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,00 m²K/W, U-Wert: 0,46 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05H + WDVS Dämmplatte EPS-F 90mm**90 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m²K/W, U-Wert: 0,40 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05I + WDVS Dämmplatte EPS-F 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 2,55 m²K/W, U-Wert: 0,37 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05J + WDVS Dämmplatte EPS-F 110mm**110 mm dick, Rt-Wert: 2,80 m²K/W, U-Wert: 0,34 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05K + WDVS Dämmplatte EPS-F 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,05 m²K/W, U-Wert: 0,31 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05L + WDVS Dämmplatte EPS-F 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 3,55 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 05M + WDVS Dämmplatte EPS-F 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 4,05 m²K/W, U-Wert: 0,24 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 05N + WDVS Dämmplatte EPS-F 180mm**

180 mm dick, Rt-Wert: 4,60 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.SB 05O + WDVS Dämmplatte EPS-F 200mm

200 mm dick, Rt-Wert: 5,10 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.SB 05P + WDVS Dämmplatte EPS-F 250mm

250 mm dick, Rt-Wert: 6,35 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.SB 05Q + WDVS Dämmplatte EPS-F 300mm

300 mm dick, Rt-Wert: 7,65 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.SB 05R + Az WDVS Dämmplatte EPS-F NF

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Nut-Feder (NF).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.SB 05S + Az WDVS Dämmplatte EPS-F Lochung

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Lochung der Dämmplatten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.SB 06 + Liefern und verlegen - WDVS mit Fassadendämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für erhöhten Wärmeschutz.

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-F sowie ETAG 004.

z.B. **steinopor EPS-F plus** Fassadendämmplatten oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 06A + WDVS Dämmplatte EPS-F plus 20mm**20 mm dick, Rt-Wert: 0,60 m²K/W, U-Wert: 1,30 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 06B + WDVS Dämmplatte EPS-F plus 30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 0,95 m²K/W, U-Wert: 0,89 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 06C + WDVS Dämmplatte EPS-F plus 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,25 m²K/W, U-Wert: 0,70 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 06D + WDVS Dämmplatte EPS-F plus 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 1,60 m²K/W, U-Wert: 0,56 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 06E + WDVS Dämmplatte EPS-F plus 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 1,90 m²K/W, U-Wert: 0,48 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 06F + WDVS Dämmplatte EPS-F plus 70mm**70 mm dick, Rt-Wert: 2,25 m²K/W, U-Wert: 0,41 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 06G + WDVS Dämmplatte EPS-F plus 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 2,55 m²K/W, U-Wert: 0,37 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 06H + WDVS Dämmplatte EPS-F plus 90mm**90 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m²K/W, U-Wert: 0,33 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 06I + Az WDVS Dämmpl.EPS-F plus Lochung**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Lochung der Dämmplatten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 07 + Liefern und verlegen - WDVS mit Fassadendämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für erhöhten Wärmeschutz, geschlitzte, spannungsarme Platte.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-F sowie ETAG 004.

z.B. **steinopor EPS-F plus flexx** Fassadendämmplatten oder Gleichwertiges.**44.SB 07A + WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m²K/W, U-Wert: 0,30 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 07B + WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 110mm**110 mm dick, Rt-Wert: 3,55 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 07C + WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,85 m²K/W, U-Wert: 0,25 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 07D + WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 07E + WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 5,15 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 07F + WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 5,80 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 07G + WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 6,45 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 07H + WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 220mm**220 mm dick, Rt-Wert: 7,10 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 07I + WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 240mm**240 mm dick, Rt-Wert: 7,75 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 07J + WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 260mm**260 mm dick, Rt-Wert: 8,40 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 07K + WDVS Dämmplatte EPS-F plus flexx 280mm**280 mm dick, Rt-Wert: 9,05 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 07L + WDV5 Dämmplatte EPS-F plus flexx 300mm**300 mm dick, Rt-Wert: 9,70 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 07M + Az WDV5 Dämmpl.EPS-F plus flexx NF**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Nut-Feder (NF).

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 07N + Az WDV5 Dämmpl.EPS-F plus flexx Lochung**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Lochung der Dämmplatten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 10 + Liefern und verlegen - WDV5 mit Fassadendämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für erhöhten Wärmeschutz, weiß beschichtete, spannungsarme Platte.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-F sowie ETAG 004.

z.B. **steinopor EPS-F plus sun** Fassadendämmplatten oder Gleichwertiges.**44.SB 10A + WDV5 Dämmplatte EPS-F plus sun 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m²K/W, U-Wert: 0,30 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 10B + WDV5 Dämmplatte EPS-F plus sun 110mm**110 mm dick, Rt-Wert: 3,55 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 10C + WDV5 Dämmplatte EPS-F plus sun 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,85 m²K/W, U-Wert: 0,25 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 10D + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sun 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 10E + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sun 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 5,15 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 10F + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sun 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 5,80 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 10G + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sun 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 6,45 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 10H + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sun 220mm**220 mm dick, Rt-Wert: 7,10 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 10I + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sun 240mm**240 mm dick, Rt-Wert: 7,75 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 10J + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sun 260mm**260 mm dick, Rt-Wert: 8,40 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 10K + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sun 280mm**280 mm dick, Rt-Wert: 9,05 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 10L + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sun 300mm**300 mm dick, Rt-Wert: 9,70 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 10M + Az WDVS Dämmpl.EPS-F plus sun NF**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Nut-Feder (NF).

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 10N + Az WDVS Dämmpl.EPS-F plus sun Lochung**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Lochung der Dämmplatten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 11 + Liefern und verlegen - WDVS mit Fassadendämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS plus für erhöhten Wärmeschutz, weiß beschichtete, geschlitzte, spannungsarme Platte.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-F sowie ETAG 004.

z.B. **steinopor EPS-F plus sunflexx** Fassadendämmplatten oder Gleichwertiges.**44.SB 11A + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sunflexx 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 3,20 m²K/W, U-Wert: 0,30 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 11B + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sunflexx 110mm**110 mm dick, Rt-Wert: 3,55 m²K/W, U-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 11C + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sunflexx 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 3,85 m²K/W, U-Wert: 0,25 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 11D + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sunflexx 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m²K/W, U-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 11E + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sunflexx 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 5,15 m²K/W, U-Wert: 0,19 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 11F + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sunflexx 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 5,80 m²K/W, U-Wert: 0,17 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 11G + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sunflexx 200mm**200 mm dick, Rt-Wert: 6,45 m²K/W, U-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 11H + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sunflexx 220mm**220 mm dick, Rt-Wert: 7,10 m²K/W, U-Wert: 0,14 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 11I + WDVS Dämmplatte EPS-F plus sunflexx 240mm**240 mm dick, Rt-Wert: 7,75 m²K/W, U-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 11J + WDV5 Dämmplatte EPS-F plus sunflexx 260mm**260 mm dick, Rt-Wert: 8,40 m²K/W, U-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 11K + WDV5 Dämmplatte EPS-F plus sunflexx 280mm**280 mm dick, Rt-Wert: 9,05 m²K/W, U-Wert: 0,11 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 11L + WDV5 Dämmplatte EPS-F plus sunflexx 300mm**300 mm dick, Rt-Wert: 9,70 m²K/W, U-Wert: 0,10 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 11M + Az WDV5 Dämmpl.EPS-F plus sunflexx NF**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Nut-Feder (NF).

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 11N + Az WDV5 Dämmpl.EPS-F plus sunflexx Lochung**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Lochung der Dämmplatten.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 15 + Liefern und verlegen - WDV5 aus Polyurethan-Hartschaum PUR, geschlossenzellig, beidseitig beschichtet mit strukturierter Reinaluminiumfolie (diffusionsdicht). WDV-System speziell für diffusionsdichte Innendämmung. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.**

- Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: < 80 mm 0,023 W/mK, >= 80 mm 0,022 W/mK
- Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E
- FCKW-,HFCKW- und HFKW-frei
- mit Umweltproduktdeklaration.

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Überwachungsgemeinschaft Polyurethan-Hartschaum (ÜGPU) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 PUR-DD.

z.B. **steinothan 107** PUR-Dämmplatten oder Gleichwertiges.**44.SB 15A + WDV5 Innen Dämmplatte PUR DD 20mm**20 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m²K/W, U(K)-Wert: 0,98 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 15B + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 25mm**25 mm dick, Rt-Wert: 1,05 m²K/W, U(K)-Wert: 0,82 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 15C + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 30mm**30 mm dick, Rt-Wert: 1,30 m²K/W, U(K)-Wert: 0,68 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 15D + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 40mm**40 mm dick, Rt-Wert: 1,70 m²K/W, U(K)-Wert: 0,53 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 15E + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 50mm**50 mm dick, Rt-Wert: 2,15 m²K/W, U(K)-Wert: 0,43 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 15F + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 60mm**60 mm dick, Rt-Wert: 2,60 m²K/W, U(K)-Wert: 0,36 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 15G + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 80mm**80 mm dick, Rt-Wert: 3,60 m²K/W, U(K)-Wert: 0,27 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 15H + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 100mm**100 mm dick, Rt-Wert: 4,50 m²K/W, U(K)-Wert: 0,21 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.SB 15I + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 120mm**120 mm dick, Rt-Wert: 5,45 m²K/W, U(K)-Wert: 0,18 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 15J + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 140mm**140 mm dick, Rt-Wert: 6,35 m²K/W, U(K)-Wert: 0,15 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 15K + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 160mm**160 mm dick, Rt-Wert: 7,25 m²K/W, U(K)-Wert: 0,13 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.SB 15L + WDVS Innen Dämmplatte PUR DD 180mm**180 mm dick, Rt-Wert: 8,15 m²K/W, U(K)-Wert: 0,12 W/m²K.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

 LG 44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB-022+ABK-020	Summe
07	Beton-u.Stahlbetonarbeiten	 EUR
08	Mauerarbeiten	 EUR
11	Estricharbeiten	 EUR
12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden	 EUR
21	Dachabdichtungsarbeiten	 EUR
36	Holzbau	 EUR
39	Trockenbauarbeiten	 EUR
44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)	 EUR
Summe LV		 EUR

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte STB**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
07	Beton-u.Stahlbetonarbeiten	2
08	Mauerarbeiten	18
11	Estricharbeiten	27
12	Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden	46
21	Dachabdichtungsarbeiten	56
36	Holzbau	86
39	Trockenbauarbeiten	98
44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)	108
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	125

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantenummer (V)
 V: Vorbemerkungskennzeichen
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“