

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

09

Versetzarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder

Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

Kommentar:

Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).

Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG14 (Besondere Instandsetzungsarbeiten) beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

ÖNORM B 5330 ff. Türen

09K1 + **Stahlumfassungszargen 1 und 2-schalig (KUNEX)**

Version: 2018-09

Leistungsumfang:

In dieser Unterleistungsgruppe ist das Versetzen von Stahlzargen und Blindstöcken für Türsysteme beschrieben.

Werden die vom Auftraggeber beigestellten Zargen als fertige Türsysteme gemeinsam mit Türblättern und Beschlägen geliefert, umfasst die Leistung auch das Aushängen der Türblätter und das Kennzeichnen, um Verwechslungen - insbesondere der Beanspruchungsklassen oder der Feuerwiderstandsklassen - beim Wiedermontieren zu vermeiden.

Das Wiedereinhängen, Einstellen und ein etwaiges Komplettieren ist in den Positionen der Türsysteme enthalten.

Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt ohne Unterschied der Einzelgröße, des Zargen-Profiles und der Oberflächenausführung der Zarge.

Montage:

Das Versetzen von Zargen für Türsysteme mit Feuerschutz erfolgt nach der vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitung. Dabei wird auch auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion geachtet.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 09K101 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen (UZ), für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZE oder Gleichwertiges.
- 09K101A + **SUZE Einfachfalz EI30**
Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte,
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K101B + **Az für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZE**
Aufzahlung (Az) für 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm
Betrifft Position: _____
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K101C + **Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE**
Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen für Aufnahmeelement VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position: _____
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K101D + **Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE**
Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen für Aufnahmeelement VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position: _____
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K101E + **Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZE**
Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)
Betrifft Position: _____
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K102 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZE2 oder Gleichwertiges.

- 09K102A + SUZE2 Einfachfalz EI30 EH2**
Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K102B + Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZE2**
Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K102C + Az für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZE2**
Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K102D + Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE2**
Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K102E + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE2**
Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K102F + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZE2**
Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K103 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen (UZ), für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngrundiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und vorgestanzt für 3 Stück Bandsicherungen, Drückerhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNGSZARGE SUZE3 oder Gleichwertiges.**

09K103A + SUZE3 Einfachfalz EI30 EH3

Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte,
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K103B + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZE3

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K103C + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZE3

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K104 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/47 mm, Beschläge: ÖNORM-Schließöffnung vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZES oder Gleichwertiges.

09K104A + SUZES Einfachfalz stumpf EI30

Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte,
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K104D + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZES

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen für Aufnahmeelement.
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K104E + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZES

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 09K105 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen versetzen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngrundiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF)stumpf 15/47 mm, Beschläge: ÖNÖRM-Schließöffnung vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D,, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNGSZARGE SUZES2 oder Gleichwertiges.
- 09K105A + SUZES2 Einfachfalz stumpf EI30 EH2**
Ohne EH2 Attest!
Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte,
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K105B + Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZES2**
Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K105E + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZES2**
Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K105F + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZES2**
Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K106 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten soft, einbrenngrundiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF)stumpf 15/45 mm, Beschläge: ÖNÖRM-Schließöffnung vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und vorgestanzt für 3 Stück Bandsicherungen , Drückerhöhe 1050 mm, 2Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D (Bandbefestigung für RC3), z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNGSZARGE SUZES3 oder Gleichwertiges.

09K106A + SUZES3 Einfachfalz stumpf EI30 EH3

Ohne EH3 Attest!

Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte,

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K106B + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZES3

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K106C + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZES3

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K107 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen , für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) 15/27 und 15/20 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNGSZARGE SUZD oder Gleichwertiges.

09K107A + SUZD Doppelfalz EI30

Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte,

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K107B + Az auf 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZD

Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm.

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K107C + Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD

Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K107D + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K107E + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZD

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K108 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen , für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF)15/27 und 15/20 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZD2 oder Gleichwertiges.

09K108A + SUZD2 Doppelfalz EI30 EH2

Stahl-Umfassungszarge, 2-schalig für Montage in Rohbaulichte,
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K108B + Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZD2

Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K108C + Az auf 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SUZD2

Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K108D + Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD2

Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K108E + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD2

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K108F + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZD2

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K109 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen , für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) 15/27 und 15/20 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und vorgestanzt für 3 Stück Bandsicherungen, Drückerhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZD3 oder Gleichwertiges.

09K109A + SUZD3 Doppelfalz EI30 EH3

Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K109B + Az für 2 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD3

Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D (Bandbefestigung für RC3)

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 09K109C + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZD3**
Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D (Bandbefestigung für RC3)
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K109D + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZD3**
Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K110 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) stumpf 15/47 und 15/27, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZDS oder Gleichwertiges.**
- 09K110A + SUZDS Doppelfalz stumpf EI30**
Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K110D + Az für 3 Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D f. SUZDS**
Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K110E + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZDS**
Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K111 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) stumpf 15/47 mm und 15/27, Schließöffnungen ÖNORM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZDS2 oder Gleichwertiges.**

09K111A + SUZDS2 Doppelfalz stumpf EI30 EH2

Ohne EH2 Attest.

Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K111B + Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SUZDS2

Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K111E + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SUZDS2

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K111F + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZDS2

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K112 + Feuerschutz-Stahl-Umfassungszargen, für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), 2-schalig mit Verstellbereich +15/-5 mm, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngrundiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Doppelfalz (DF) stumpf 15/47 mm und 15/27, Schließöffnungen ÖNORM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung, Drückerrhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, z.B. KUNEX STAHLUMFASSUNG SZARGE SUZDS3 oder Gleichwertiges.

09K112A + SUZDS3 Doppelfalz stumpf EI30 EH3

Ohne EH3 Attest.

Stahl-Umfassungszarge 2-schalig, für Montage in Rohbaulichte

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K112B + Az für 3 Bandtaschen VN/VX100-160 3D f. SUZDS3
Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K112C + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SUZDS3
Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K113 + Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNORM vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar.
z.B. KUNEX STAHPLECKZARGE SEZE oder Gleichwertiges.

09K113A + SEZE Einfachfalz EI30
Stahl-Eckzarge druckfest montiert.
Angebotenes Erzeugnis:....()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K113B + Az auf 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SEZE
Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K113C + Az für 2 Bandtaschen VN/VX100-160 3D f. SEZE
Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K113D + Az für 3 Stück Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZE
Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K113E + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZE

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K114 + Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2) ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 4-fach Verriegelung, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm,

Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar.

z.B. KUNEX STAHLLECKZARGE SEZE2 oder Gleichwertiges..

09K114A + SEZE2 Einfachfalz EI30 EH2

Stahl-Eckzarge druckfest montiert.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K114B + Az für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung f. SEZE2

Aufzahlung (Az) für Schließöffnungen für 6-fach Verriegelung.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K114C + Az für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm f. SEZE2

Aufzahlung (Az) für 3 Gewinde Anschweißmuffen M10/1 mm.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K114E + Az für 2 Bandtaschen VN/VX100-160 3D f. SEZE2

Aufzahlung (Az) für 2 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 09K114F** + **Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZE2**
Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K114G** + **Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZE2**
Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K115** + **Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3) ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) 15/27 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt für 6-fach Verriegelung und Bandsicherungen, Drückerhöhe 1050 mm, 3 Stück Gewinde Anschweißmuffen M 10/1 mm, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar.**
z.B. KUNEX STAHECKZARGE SEZE3 oder Gleichwertiges..
- 09K115A** + **SEZE3 Einfachfalz EI30 EH3**
Stahleckzarge druckfest montiert.
Angebotenes Erzeugnis:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K115B** + **Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZE3**
Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K115C** + **Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZE3**
Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 09K116** + **Feuerschutz-Stahl-Eckzarge für Innentüren, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, ohne Bodeneinstand, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm, Kanten rund, einbrenngründiert und pulverbeschichtet, ÖNORM-Einfachfalz (EF) stumpf (st.) 15/45 mm, Schließöffnung ÖNÖRM vorgestanzt, Drückerhöhe 1050 mm, 2 Stück Bandtaschen VN/VX100-160 3D, Bei geschlossenem Türblatt ist die Befestigungsverschraubung unzugänglich und nicht sichtbar.**

sichtbar.

z.B. KUNEX STAHLECKZARGE SEZES oder Gleichwertiges..

09K116A + SEZES stumpf EI30

Stahl-Eckzarge druckfest montiert.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K116E + Az für 3 Bandtaschen VN/VX 100-160 3D f. SEZES

Aufzahlung (Az) für 3 Stück Bandtaschen VN1203-1603D/VX 100-160 3D

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

09K116F + Az für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220) f. SEZES

Aufzahlung (Az) für Edelstahl satiniert ohne EI30, (Korn 220)

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37

Tischlerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Kommentar:

Die ehemalige LG 37 wurde auf Grund neuer Anforderungen und geänderter Normen nach unterschiedlichen Bauteilen (Elementen) in mehrere Leistungsgruppen aufgelöst:

- Holzfußböden sind in der LG 38 zu finden.
- Türsysteme (Elemente) für verschiedene Beanspruchungsklassen einschließlich Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 zu finden.
- Paneelwände aus Holzwerkstoffen (z.B. Nassraumtrennwände) sind in der LG 39 zu finden.
- Tischlerarbeiten im Zusammenhang mit dem Sporthallenausbau sind in der LG 61 beschrieben.
- Holzfenster siehe LG 71.
- Holz-Alu-Fenster siehe LG 74.
- Blindstöcke sind in den LGs für Fenster und Fenstertüren beschrieben.
- Für Leistungen zur Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz kann die LG 55 verwendet werden.
- Dachflächenfenster aus Holz sind in der LG 56 beschrieben.
- Rollladen aus Holz sind in der LG 57 zu finden.
- Holztreppen sind frei zu formulieren

Die in der LG 37 festgelegte ULG-Gliederung und die jeweiligen Kommentare dazu sind als Hilfe für den Ausschreiber gedacht, wenn sonstige Tischlerarbeiten als projektspezifische handwerkliche Einzelanfertigungen erforderlich sind.

37K1

+ Feuerschutztürblätter (KUNEX)

Version: 2018-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Feuerschutztürelemente:

Feuerschutztürelemente werden nur als Element (Türblatt, Zarge und Beschlag) geprüft. Nur ein geprüftes Element kann die ÜA-Kennzeichnung bekommen. Der Einbau der Zarge muss den Feuerschutzvorschriften entsprechen (Feuerschutzzargen in eigener ULG).

Einbruchhemmendes Türelement:

Ein einbruchhemmendes Türelement ist mit einer entsprechenden einbruchhemmenden Zarge und Beschlag geprüft.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm nach Wahl des Auftraggebers mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm). Zwischen-Über- und Unterstocklichter werden mit Aufzählungen verrechnet.

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss, Bänder in gehängtem Zustand justierbar. Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangsbreite angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

A: Eiche hell = Ei-hell
B: Esche natur = Esche n.
C: Buche gedämpft = Bu-ged.
D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.
E: Erle geb.-EM = Erle-EM
F: Amerikanische Nuss = Nuss natur
G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche
H: Eiche-Polar = Ei-pol.
I: Berg-Eiche hell = Ei-berg
J: Eiche geb.-A = Eiche A
K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.
L: Mahagoni geb.-N = Mah-N
M: Koto natur = Koto n.
N: Zebrano (Finline) = Zebrano
O: Makassar = Makassar
P: Teak (Finline) = Teak
Q: Lärche = Lärche
R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.
S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht
T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß) = CPL-Lam

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige Türen:

Türblätter für zweiflügelige Türen sind wie zwei einzelne Türelemente zu bestellen, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszusprechen.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D525A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Übersichtsseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37K101 + Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzcharge, Innenlage aus Feuerschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser,

Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3"-EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K101A + TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K101B + TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Esche n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K101C + TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K101D + TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K101E + TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K101F + TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K101H + TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K101I	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K101J	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K101K	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K101L	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K101Q	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K101R	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K101S	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K101T	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K102 + Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuerschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzargezarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3"-EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K102A + **TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ei-hell**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K102B + **TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Esche n.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K102C + **TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Bu ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K102D + **TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ah-nat.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K102E + **TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Erle-EM**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K102F + **TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Nuss natur**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K102H	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K102I	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K102J	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K102K	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K102L	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K102Q	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K102R	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K102S	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 37K102T + TYP3 EI2 30-C EF Kka 33 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K103 + Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 48-51 mm**
(Toleranz +0,5/-1,5 mm),
Klimakategorie a (Kka),
Türblattgewicht ca. 34 kg/m²,
Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB),
funktionsfähiger Zustand,
Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzcharge,
Innenlage aus Feuerschutzplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers,
gesoftet 3-seitig, mit Laminat,
Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte
Türblattbreite 1390mm, größte Türblatthöhe 2735 mm,
z.B. KUNEX "TYP 4"-EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
- 37K103A + TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K103B + TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Esche n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K103C + TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Bu ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K103D + TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K103E + TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Erle-EM**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K103F	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K103H	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K103I	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K103J	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K103K	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K103L	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K103Q	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K103R	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K103S	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K103T	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kka 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K104	+	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 34 kg/m², Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuerschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1390mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4"-EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
37K104A	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K104B	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K104C	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K104D	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K104E	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K104F	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K104H	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K104I	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K104J	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K104K	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K104L	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K104Q	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K104R	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K104S	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K104T	+	TYP4 EI2 30-C EF Kka 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K105	+	Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 27 kg/m ² , Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
37K105A	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K105B	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K105C	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K105D	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K105E	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K105F	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Nuss natur						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K105H	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K105I	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K105J	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K105K	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K105L	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Mah-N						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 37K105Q + TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K105R + TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K105S + TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K105T + TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K106 + Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF),
Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm),
Klimakategorie b (Kkb),
Türblattgewicht ca. 27 kg/m²,
Schalldämmung SK1 = R_wP 33 dB (Toleranz -3 dB),
funktionsfähiger Zustand,
Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge,
Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers,
gesoftet 3-seitig, mit Laminat,
Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel,
2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm,
größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei
Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich,
z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.**
- 37K106A + TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K106B + TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Esche n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K106C + TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K106D + TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K106E + TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K106F + TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K106H + TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K106I + TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ei-berg

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K106J + TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Eiche A

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K106K	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K106L	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K106Q	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K106R	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K106S	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K106T	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K107	+	Feuerschutz-Türblatt, stumpf (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (RC2), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 27 kg/m ² , Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,690 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Lappenbänder,

größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei
Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm,
z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K107A + TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Ei-hell

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K107B + TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Esche natur

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K107C + TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Bu ged.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K107D + TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Ah-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K107E + TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Erle-EM

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K107F + TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Nuss natur

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K107H	+	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K107I	+	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K107J	+	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K107K	+	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K107L	+	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K107Q	+	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K107R	+	TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K107S + TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K107T + TYP3 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K108 + Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (RC2), mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK1 = RwP 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K108A + TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K108B + TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K108C + TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K108D	+	TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K108E	+	TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K108F	+	TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Nuss natur					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K108H	+	TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Ei-pol.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K108I	+	TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Ei-berg					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K108J	+	TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Eiche A					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K108K	+	TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Fi-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K108L	+	TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Mah-N					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K108Q	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K108R	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K108S	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K108T	+ TYP3 EI2 30-C EF RC2 Kka 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K109	+ Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 34 kg/m ² , Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1390 mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
37K109A	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K109B	+ TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K109C	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Bu ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K109D	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K109E	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K109F	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K109H	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K109I	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K109J	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K109K	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K109L + TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Mah-N

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K109Q + TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Lärche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K109R + TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K109S + TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K109T + TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 33 dB CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K110 + Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF),
Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm),
Klimakategorie b (Kkb),
Türblattgewicht ca. 34 kg/m²,
Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB),
funktionsfähiger Zustand,
Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzзарge,
Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers,
gesoftet 3-seitig, mit Laminat,
Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18
mm,
größte Türblattbreite 1390mm, größte Türblatthöhe 2735 mm,
z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K110A + TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K110B	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Esche n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K110C	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Bu ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K110D	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K110E	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K110F	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K110H	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K110I	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K110J	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K110K	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K110L	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K110Q	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K110R	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K110S	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K110T	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 33 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K111	+	Feuerschutz-Türblatt, stumpf (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (RC2), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 34 kg/m ² , Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,69 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1150mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K111A	+	TYP4 EI2 30-C st.RC2 Kka 33 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K111B	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K111C	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K111D	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K111E	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K111F	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K111H	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K111I + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Ei-berg

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K111J + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Eiche A

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K111K + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Fi-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K111L + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Mah-N

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K111Q + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K111R + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K111S + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K111T + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kka 33 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K112 + Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (RC2), mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 34 kg/m², Schalldämmung SK1 = Rw'P 33 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K112A + TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K112B + TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K112C + TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K112D	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K112E	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K112F	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K112H	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K112I	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K112J	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K112K	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K112L	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K112Q + TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Lärche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K112R + TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K112S + TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K112T + TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kka 33 dB CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K113 + Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K113A + TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K113B + TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Esche n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K113C	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Bu ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K113D	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K113E	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K113F	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K113H	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K113I	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K113J	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K113K	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K113L	+ TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K113Q	+ TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K113R	+ TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K113S	+ TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K113T	+ TYP3 EI2 30-C stumpf Kka 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K114	+ Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie a (Kka), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzcharge, Innenlage aus Feuer- und Schallschutzplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
37K114A	+ TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K114B	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Esche n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K114C	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Bu ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K114D	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K114E	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K114F	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K114H	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K114I	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K114J	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K114K	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K114L	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K114Q	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K114R	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K114S	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K114T	+	TYP3 EI2 30-C EF Kka 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K115	+	Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, lackiert, Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 27 kg/m ² , Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder,				

größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K115A + TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K115B + TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Esche n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K115C + TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K115D + TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K115E + TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K115F + TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K115H + TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K115I	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K115J	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K115K	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K115L	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K115Q	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K115R	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K115S	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K115T	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkb 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K116 + Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzcharge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K116A + **TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Ei-hell**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K116B + **TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Esche n.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K116C + **TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Bu ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K116D + **TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Ah-nat.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K116E + **TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Erle-EM**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K116F + **TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Nuss natur**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K116H	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K116I	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K116J	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K116K	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K116L	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Mah-N						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K116Q	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K116R	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Weiß-W.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K116S	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB Schicht						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K116T + TYP3 EI2 30-C EF Kkb 38 dB CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K117 + Feuerschutz-Türblatt, stumpf, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), lackiert, Türblattdicke 40-42 mm dick (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK2 = Rw/P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm Türblatthöhe 2130 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite größte Türblatthöhe 2250 mm 1150 mm bei Stahlzarge, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30, E 30 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K117A + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-hell

Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K117B + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Esche n

Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K117C + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Bu ged.

Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K117D + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ah-nat.

Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K117E + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Erle-EM

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K117F + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Nuss natur

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K117H + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-pol.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K117I + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-berg

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K117J + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Eiche A

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K117K + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Fi-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K117L + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Mah-N**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K117Q + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Lärche**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K117R + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Weiß-W.**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K117S + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB Schicht**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K117T + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkb 38 dB CPL-Lam**
Ohne EH Attest!
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K118 + Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm dick (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm,**

größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30, E 30 Türblatt oder Gleichwertiges.

- 37K118A + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K118B + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Esche n**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K118C + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Bu ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K118D + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K118E + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Erle-EM**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K118F + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Nuss natur**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K118H + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Ei-pol.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K118I	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K118J	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K118K	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K118L	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K118Q	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K118R	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K118S	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K118T	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkb 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K119 + Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzcharge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm Türblatthöhe 2130 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite größte Türblatthöhe 2250 mm 1150 mm bei Stahlzarge, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K119A + **TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Ei-hell**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K119B + **TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Esche n**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K119C + **TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Bu ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K119D + **TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Ah-nat.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K119E + **TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Erle-EM**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K119F	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K119H	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K119I	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K119J	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K119K	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K119L	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K119Q	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K119R	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K119S	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K119T	+	TYP3 EI2 30-C stumpf Kkc 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K120	+	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich, z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
37K120A	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K120B	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K120C	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K120D	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K120E	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K120F	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K120H	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K120I	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K120J	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K120K	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K120L	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K120Q	+	TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K120R** + **TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K120S** + **TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K120T** + **TYP3 EI2 30-C EF Kkc 38 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K121** + Feuerschutz-Türblatt, stumpf, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, größte Türblattbreite 1000 mm Türblatthöhe 2130 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite größte Türblatthöhe 2250 mm 1150 mm bei Stahlzarge, nur 1-flügelige Ausführung möglich,

z.B. KUNEX FIRE "TYP 3" EI2 30, E 30 Türblatt oder Gleichwertiges.
- 37K121A** + **TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-hell**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K121B** + **TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Esche n**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K121C	+	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc38 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K121D	+	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K121E	+	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K121F	+	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K121H	+	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K121I	+	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K121J	+	TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K121K + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Fi-nat.**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K121L + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Mah-N**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K121Q + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Lärche**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K121R + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Weiß-W.**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K121S + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB Schicht**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K121T + TYP3 EI2 30 stumpf EH2 Kkc 38 dB CPL-Lam**
Ohne EH Attest!
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K122 + Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 40-42 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 27 kg/m², Schalldämmung SK2 = Rw'P 38 dB (Toleranz -3 dB),**

funktionsfähiger Zustand,
 Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,69 im Element mit Holzzarge,
 Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte,
 Deckplatten aus Spezialhartfaser,
 Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des
 Auftraggebers, gesoftet 3-seitig,
 Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige
 Spezialbänder 18 mm,
 größte Türblattbreite 1000 mm bei Holzumfassungszarge, größte Türblattbreite 1050 mm bei
 Stahlzarge, größte Türblatthöhe 2130 mm, nur 1-flügelige Ausführung möglich,
 z.B. KUNEX "TYP 3" EI2 30, E 30 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K122A + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K122B + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K122C + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K122D + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K122E + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K122F + TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K122H	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K122I	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K122J	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K122K	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K122L	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K122Q	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K122R	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K122S	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K122T	+	TYP3 EI2 30 EF EH2 Kkc 38 dB CPL-Lam					
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K123	+	Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 31 kg/m ² , Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, größte Türblattbreite 1485 mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.					
37K123A	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ei-hell					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K123B	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Esche n					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K123C	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Bu ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K123D	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K123E	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K123F	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K123H	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K123I	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K123J	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K123K	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K123L	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K123Q	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K123R	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K123S	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K123T	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K124	+	Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 31 kg/m², Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1485 mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
37K124A	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K124B	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K124C	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K124D	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K124E	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K124F	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K124H	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB EF Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K124I	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K124J	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K124K	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K124L	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K124Q	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K124R** + **TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K124S** + **TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K124T** + **TYP4 EI2 30-C EF Kkb 42 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K125** + Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblattdicke 66-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 36 kg/m², Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, Normformat Breite 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge/Höhe 2050 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
- 37K125A** + **TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K125B** + **TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Esche n**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K125C** + **TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Bu ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K125D	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K125E	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K125F	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Nuss natur					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K125H	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ei-pol.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K125I	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Ei-berg					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K125J	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Eiche A					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K125K	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Fi-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K125L	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Mah-N					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 37K125Q** + **TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K125R** + **TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K125S** + **TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K125T** + **TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 42 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K126** + **Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 36 kg/m², Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzзарge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, Normformat Breite 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge/Höhe 2050 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.**
- 37K126A** + **TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K126B** + **TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Esche n**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

		LB-HB-022+ABK-021	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K126C	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K126D	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K126E	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K126F	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K126H	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K126I	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K126J	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

37K126K	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K126L	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K126Q	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K126R	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K126S	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K126T	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K127	+ Feuerschutz-Türblatt, stumpf (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 31 kg/m², Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzзарge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder

ab Größe 100 mm,
größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm,
z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K127A + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ei-hell

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K127B + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Esche n

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K127C + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Bu ged.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K127D + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ah-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K127E + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Erle-EM

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K127F + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Nuss natur

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K127H	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K127I	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K127J	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K127K	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K127L	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K127Q	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K127R	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K127S + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K127T + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K128 + Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 31 kg/m², Schalldämmung SK3 = RwP 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzзарge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, max. Türblattbreite 1150 mm, max. Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K128A + TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K128B + TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K128C + TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K128D	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K128E	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K128F	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Nuss natur					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K128H	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Ei-pol.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K128I	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Ei-berg					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K128J	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Eiche A					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K128K	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Fi-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K128L	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Mah-N					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 37K128Q** + **TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K128R** + **TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K128S** + **TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K128T** + **TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K129** + Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm),
Klimakategorie b (Kkb),
Türblattgewicht ca. 36 kg/m²,
Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB),
funktionsfähiger Zustand,
Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge,
Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat,
Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm,
größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm,
z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
- 37K129A** + **TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ei-hell**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K129B	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K129C	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K129D	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K129E	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K129F	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K129H	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K129I	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K129J + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Eiche A

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K129K + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Fi-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K129L + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Mah-N

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K129Q + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K129R + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K129S + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K129T + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K130 + Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 36 kg/m², Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzcharge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, mit Laminat, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K130A + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K130B + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K130C + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K130D + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K130E	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K130F	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K130H	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K130I	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K130J	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K130K	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K130L	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K130Q	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K130R + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K130S + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K130T + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K131 + Feuerschutz-Türblatt, stumpf, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 31 kg/m², Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, größte Türblattbreite 1485 mm, größte Türblatthöhe 2735 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K131A + TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K131B + TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K131C + TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K131D	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K131E	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K131F	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K131H	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K131I	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K131J	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K131K	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K131L	+	TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K131Q** + **TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K131R** + **TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K131S** + **TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K131T** + **TYP4 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K132** + Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, mit Einfachfalz (EF),
Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm),
Klimakategorie c (Kkc),
Türblattgewicht ca. 31 kg/m²,
Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB),
funktionsfähiger Zustand,
Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,69 im Element mit Holzzarge,
Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers,
gesoftet 3-seitig,
Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18
mm,
größte Türblattbreite 1485 mm, größte Türblatthöhe 2735 mm,
z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
- 37K132A** + **TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K132B** + **TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Esche n**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K132C	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Bu ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K132D	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K132E	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K132F	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K132H	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K132I	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K132J	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K132K	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K132L	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K132Q	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K132R	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K132S	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K132T	+	TYP4 EI2 30-C EF Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K133	+	Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 65-68 mm dick (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 36 kg/m ² , Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,20 im Element mit Holzзарge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
37K133A	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K133B	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K133C	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Bu ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K133D	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K133E	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K133F	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K133H	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K133I	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K133J	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K133K	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K133L	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K133Q	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K133R	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K133S	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K133T	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K134	+ Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 65-68 mm dick (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 36 kg/m², Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K134A	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Ei-hell							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K134B	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K134C	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Bu ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K134D	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K134E	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K134F	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K134H	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K134I	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K134J	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K134K	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K134L	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K134Q	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K134R	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K134S	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K134T	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K135	+	Feuerschutz-Türblatt, stumpf (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 31 kg/m ² , Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), Wärmedämmung 1,69 W/m ² K,

Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers,
gesoftet 3-seitig,
Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder
ab Größe 100 mm,
größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm,
z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K135A + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Ei-hell

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

\

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K135B + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Esche n

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K135C + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Bu ged.

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K135D + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Ah-nat.

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K135E + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Erle-EM

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K135F	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Nuss natur Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K135H	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Ei-pol. Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K135I	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Ei-berg Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K135J	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Eiche A Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K135K	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Fi-nat. Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K135L	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Mah-N Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K135Q	+	TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Lärche Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K135R + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Weiß-W.

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K135S + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB Schicht

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K135T + TYP4 EI2 30-C st.EH2 Kkc 42 dB CPL-Lam

Kein EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K136 + Feuerschutz-Türblatt, gefälzt, einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), Türblattdicke 48-51 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 31 kg/m², Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), Wärmedämmung 1,69 W/m²K, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 4" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K136A + TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Ei-hell

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K136B	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Esche n Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K136C	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Bu ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K136D	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K136E	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K136F	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K136H	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K136I	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K136J	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K136K	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K136L	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K136Q	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K136R	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K136S	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K136T	+	TYP4 EI2 30-C EF EH2 Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K137	+	Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 36 kg/m ² , Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück Lappenbänder				

ab Größe 100 mm,
größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm,
z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K137A + TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Ei-hell

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K137B + TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Esche n

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K137C + TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Bu ged.

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K137D + TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Ah-nat.

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K137E + TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Erle-EM

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K137F + TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Nuss natur

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K137H	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Ei-pol. Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K137I	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Ei-berg Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K137J	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Eiche A Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K137K	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Fi-nat. Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K137L	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Mah-N Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K137Q	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Lärche Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K137R	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Weiß-W. Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K137S + TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc Schicht

Kein EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K137T + TYP5 EI2 30-C st.EH2 42 dB Kkc CPL-Lam

Kein EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K138 + Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 36 kg/m², Schalldämmung SK3 = Rw/P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K138A + TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K138B + TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K138C + TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K138D	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K138E	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K138F	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K138H	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K138I	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K138J	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K138K	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K138L	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K138Q	+ TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K138R	+ TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K138S	+ TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K138T	+ TYP5 EI2 30-C DF EH2 42 dB Kkc CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K139	+ Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 47 kg/m ² , Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
37K139A	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K139B	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K139C	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Bu ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K139D	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K139E	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K139F	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Nuss natur						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K139H	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K139I	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K139J	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K139K	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K139L	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K139Q	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K139R	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K139S	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K139T	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkb 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K140	+	Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 47 kg/m ² , Schalldämmung SK4 = Rw/P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
37K140A	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K140B	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K140C	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Bu ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K140D	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K140E	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K140F	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K140H	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K140I	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K140J	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K140K	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K140L	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K140Q	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K140R	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K140S	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K140T	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkb 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K141	+ Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 47 kg/m ² , Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m ² K) 1,20 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoffet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K141A	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Ei-hell Kein EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K141B	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K141C	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K141D	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K141E	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K141F	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K141H	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K141I + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Ei-berg

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K141J + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Eiche A

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K141K + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Fi-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K141L + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Mah-N

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K141Q + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K141R + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K141S + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K141T + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkb 47 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K142 + Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Türblattgewicht ca. 47 kg/m², Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K142A + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K142B + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K142C + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K142D	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K142E	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K142F	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Nuss natur						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K142H	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K142I	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K142J	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K142K	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K142L	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Mah-N						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K142Q + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Lärche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K142R + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K142S + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K142T + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkb 47 dB CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K143 + Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 3 (EH3), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 47 kg/m², Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss GEGE 124MF6 mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder Größe 160 WK mm, größte Türblattbreite 1200 mm, größte Türblatthöhe 2200 mm, EH-Zylinderschloss GEGE 134 SV.5 mit Wechsel größte Türblattbreite 1200 mm, ab Türblatthöhe 2201 mm bis größte Türblatthöhe 2450 mm, z.B. KUNEX "TYP5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K143A + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Ei-hell

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K143B	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K143C	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K143D	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K143E	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K143F	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K143H	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K143I	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K143J + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Eiche A

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K143K + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Fi-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K143L + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Mah-N

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K143Q + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K143R + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K143S + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K143T + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 47 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K144 + Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 3 (EH3), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 47 kg/m², Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzcharge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss GEGER 124MF6 mit Wechsel, 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm,, größte Türblattbreite 1200 mm, größte Türblatthöhe 2200 mm, EH-Zylinderschloss GEGER 134 SV.5 mit Wechsel größte Türblattbreite 1200 mm, ab Türblatthöhe 2201 mm bis größte Türblatthöhe 2450 mm,

z.B. KUNEX "TYP5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K144A + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K144B + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K144C + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K144D + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K144E	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K144F	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K144H	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K144I	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K144J	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K144K	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K144L	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K144Q	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K144R + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K144S + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K144T + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 47 dB CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K145 + Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 47 kg/m², Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, z.B. KUNEX" TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K145A + TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K145B + TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K145C + TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K145D	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K145E	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K145F	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Nuss natur						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K145H	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K145I	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K145J	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K145K	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K145L	+	TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Mah-N						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K145Q	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K145R	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K145S	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K145T	+ TYP5 EI2 30-C stumpf Kkc 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K146	+ Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 47 kg/m², Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, gesoftet 3-seitig, Beschlag: ÖNORM B 3858 - Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.
37K146A	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K146B	+ TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K146C	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Bu ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K146D	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K146E	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K146F	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K146H	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K146I	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K146J	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K146K	+	TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K146L + TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Mah-N**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K146Q + TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K146R + TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K146S + TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K146T + TYP5 EI2 30-C DF Kkc 47 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K147 + Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 47 kg/m², Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück Lappenbänder ab Größe 100 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EH2 EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.**
- 37K147A + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Ei-hell**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K147B + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Esche n

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K147C + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Bu ged.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K147D + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Ah-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K147E + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Erle-EM

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K147F + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Nuss natur

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K147H + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Ei-pol.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K147I	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K147J	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K147K	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K147L	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K147Q	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K147R	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K147S	+	TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB Schicht Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K147T + TYP5 EI2 30-C st.EH2 Kkc 47 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K148 + Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 2 (EH2), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Türblattgewicht ca. 47 kg/m², Schalldämmung SK4 = Rw'P 47 dB (Toleranz -3dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück 3-teilige Spezialbänder 18 mm, größte Türblattbreite 1150 mm, größte Türblatthöhe 2275 mm, z.B. KUNEX "TYP 5" EH2 EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K148A + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K148B + FIRE TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K148C + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K148D + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K148E	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K148F	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Nuss natur						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K148H	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K148I	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K148J	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K148K	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K148L	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Mah-N						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K148Q	+	TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K148R + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K148S + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K148T + TYP5 EI2 30-C DF EH2 Kkc 47 dB CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K149 + Feuerschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz (st.), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 3 (EH3), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm),
Klimakategorie c (Kkc),
Türblattgewicht ca. 36 kg/m²,
Schalldämmung SK3 = Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB),
funktionsfähiger Zustand,
Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge,
Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet,
Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss GEGER 124MF6 mit Wechsel, 2 Stück
Lappenbänder Größe 160 WK mm, 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzung größte
Türblattbreite 1200 mm, größte Türblatthöhe 2200 mm,
EH-Zylinderschloss GEGER 134 SV.5 mit Wechsel größte Türblattbreite 1200 mm, ab
Türblatthöhe 2201 mm bis größte Türblatthöhe 2450 mm,
z.B. KUNEX "TYP 5" EH3 EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K149A + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Ei-hell

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K149B + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Esche n

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K149C	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Bu ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K149D	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K149E	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K149F	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K149H	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K149I	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K149J	+	TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K149K + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Fi-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K149L + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Mah-N

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K149Q + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K149R + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K149S + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K149T + TYP5 EI2 30-C st.EH3 Kkc 42 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K150 + Feuerschutz-Türblatt, Doppelfalz (DF), einbruchhemmend, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruchhemmung: Widerstandsklasse 3 (EH3), Türblattdicke 65-68 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm),

Klimakategorie c (Kkc),
 Türblattgewicht ca. 36 kg/m²,
 Schalldämmung SK3 = RwP 42 dB (Toleranz -3 dB),
 funktionsfähiger Zustand,
 Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,20 im Element mit Holzzarge,
 Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte,
 Deckplatten aus Spezialhartfaser,
 Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoffet,
 Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel und 6-fach
 Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzung, 3 Stück 3-teilige Spezialbänder
 18 mm,
 größte Türblattbreite 1200 mm, größte Türblatthöhe 2200 mm,
 EH-Zylinderschloss GEGE 134 SV.5 mit Wechsel größte Türblattbreite 1200 mm, ab
 Türblatthöhe 2201 mm bis größte Türblatthöhe 2450 mm,
 z.B. KUNEX FIRE "TYP 5" EH3 EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K150A + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K150B + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K150C + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Bu ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K150D + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K150E + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K150F + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K150H	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Ei-pol.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K150I	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Ei-berg					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K150J	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Eiche A					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K150K	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Fi-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K150L	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Mah-N					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K150Q	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Lärche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K150R	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Weiß-W.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K150S	+	TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB Schicht					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K150T + TYP5 EI2 30-C DF EH3 Kkc 42 dB CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K181 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innen-Türblätter ohne Unterschied der Innenlage und der
Oberflächenausführung, für eine Glaslichte einschließlich Verglasung, verleistet.

37K181D + Az Glasausschnitt Sonderformat verglast

Glaslichte im Sonderformat: _____
Glasart: _____
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K183 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentüren aller Art 40 mm dick, in Standardgrößen mit
Kunststoffkanten, Ausführung foliert.

37K183A + Az i-Türbl.40 mm Furnierkante 3-seitig bei EI2 30

Für eine Furnierkante 3-seitig längsseitig beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend.
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K183B + Az i-Türbl.40 mm Hartholzeinleimer 3-seitig bei EI2 30

Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers: _____
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K183C + Az i-Türbl.40 mm Anleimer 3-seitig bei EI2 30

Für einen 3-seitigen Anleimer (A3).
Holzart des Anleimers: _____
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K183D + Az i-Türbl.40 mm Starkkante bei EI2 30

Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn,
Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers, Holzart: _____
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K183E + Az i-Türbl.40 mm Gießharzkante bei EI2 30

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K183F + Az i-Türbl.P-V-C-Kante bei EI2 30

Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke P-V-C-Kante, farblich zur Oberfläche passend.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K183H + Az i-Türbl.Kante RAL lackiert bei EI2 30

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K184 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte).

37K184A + Az i-Türbl.für Sonderformat bei EI2 30

Modell/Position:

Erforderliche Größe (BxH):

Gewünschte Größe (BxH):

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K185 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter für Innentüren, ohne Unterschied der Art und Größe.

37K185A + Az Innentürblätter für Sonderbänder bei EI2 30

Für Objekt-Sonderbänder.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K185B + Az Innentürbl.f.Tectus Objektband bei EI2 30

Für Objektbänder,
TECTUS TE 240 3D, TE 340 3D, TE 540 3D, TE 640 3D, anstatt von Standardbändern,

abgerechnet je Band.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K185C + Az Innentürblätter für Sonderschloss bei EI2 30

Für ein Sonderschloss.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K190 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl.), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.

37K190C + Az A-Tbl.f.Max-Kombination bei EI2 30

Betrifft Position:

Für eine Maxkombination:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K192 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abschlusstürblätter (A-Tbl.) ohne Unterschied der Art und Größe, für Panikverschlüsse, mit Schlosskombinationen BKS, Ausführung EV1 Sat oder Niro.

37K192A + Az A-Tbl.Panikf.BKS Kombinat.PE100 bei EI2 30

Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PE 100, bestehend aus Hauptschloss B 2320 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO B 7053 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).
Funktion B

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K192B + Az A-Tbl.Panikf.BKS Kombinat.PE105 bei EI2 30

Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PE 105, bestehend aus Hauptschloss B 2120 Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm und einem Schließblech B 9000 0248 sowie Drückergarnitur RONDO 7014 und Stangengriff B7172, Drückerhalbarnitur, Blindschild B 7000 mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).
Funktion B

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K192C + Az A-Tbl.Panikf.BKS Kombinat.PZA110 bei EI2 30

Für Panikverschlüsse nach EN 179, mit einer Schlosskombination BKS PZA 110, bestehend aus Hauptschloss B 2331, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7053, für Stehflügel B 7090+7000, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).

Funktion B

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K192D + Az A-Tbl.Panikf.BKS Kombinat.PZA115 bei EI2 30

Für Panikverschlüsse nach EN 1125, mit einer Schlosskombination BKS PZA 115, bestehend aus Hauptschloss B 2111, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm, Treibriegelschloss B 2390, Schaltschloss B 1895, einschließlich Treibriegelstangen und Schließbleche sowie Drückergarnitur für Gehflügel RONDO B 7014 und Stangengriff B7172, Blindschild Kurz B 7000, Stangengriff für Stehflügel B 7100, mit Drückerstift B 7676 (lt. Türdicke).

Funktion B

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K192E + Az A-Tbl. ohne Panikf. BKS 1899 bei EI2 30

Ohne Panikfunktion, Gehflügel Ö-Norm Schloss, Stehflügel Falztreibriegel BKS 1899 Flachstulp 235 / 20 / 3 mm, Dorn 45, oben im Falz Schaltschloss BKS 1895 Flachstulp 54 / 20 mm, "Falztreibriegel ist selbstverriegelnd !" Schließblech im Stehflügel montiert.

Gewählte Oberfläche:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193 + Aufzahlung (Az) auf die Feuerschutztür

37K193A + Az Glasausschnitt für Fire TYP 3 Glaslichte B

Glaslichte B, Größe 350 bis 700 x 1080 mm, Glasart:

mit Quarda-Glasleisten PL 183 bds. sichtbar verschraubt.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193B + Az Glasausschnitt für Fire TYP 3 Glaslichte C

Glaslichte C, Größe 350 bis 700 x 1480 mm, Glasart:
mit Quarda-Glasleisten PL 183 bds. sichtbar verschraubt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193C + Az Glasausschnitt für Fire TYP 3 Glaslichte Variante 2

Glaslichte Variante 2, Größe 310 x 1510 mm, Glasart:
mit Quarda-Glasleisten PL 183 bds. sichtbar verschraubt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193D + Az Glasausschnitt für Fire TYP 3 Glaslichte R45

Glaslichte R45, Größe Dm. 450 mm, Glasart:
mit Quarda-Glasleisten PL 183 bds. sichtbar verschraubt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193E + Az Glasausschnitt für Fire TYP 4 Glaslichte B

Glaslichte B, Größe 350 bis 700 x 1080 mm, Glasart:
mit Quarda-Glasleisten PL 184 bds. sichtbar verschraubt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193F + Az Glasausschnitt für Fire TYP 4 Glaslichte C

Glaslichte C, Größe 350 bis 700 x 1480 mm, Glasart:
mit Quarda-Glasleisten PL 184 bds. sichtbar verschraubt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193G + Az Glasausschnitt für Fire TYP 4 Glaslichte Variante 2

Glaslichte Variante 2, Größe 310 x 1510 mm, Glasart:
mit Quarda-Glasleisten PL 184 bds. sichtbar verschraubt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193H + Az Glasausschnitt für Fire TYP 4 Glaslichte R45

Glaslichte R45, Größe Dm. 450 mm, Glasart:
mit Quarda-Glasleisten PL 184 bds. sichtbar verschraubt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193I + Az Glasausschnitt für Fire TYP 5 Glaslichte B

Glaslichte B, Größe 350 bis 700 x 1080 mm, Glasart:
mit Quarda-Glasleisten PL 185 bds. sichtbar verschraubt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193J + Az Glasausschnitt für Fire TYP 5 Glaslichte C

Glaslichte C, Größe 350 bis 700 x 1480 mm, Glasart:
mit Quarda-Glasleisten PL 185 bds. sichtbar verschraubt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193K + Az Glasausschnitt für Fire TYP 5 Glaslichte Variante 2

Glaslichte Variante 2, Größe 310x1510 mm, Glasart:
mit Quarda-Glasleisten PL 185 bds. sichtbar verschraubt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193L + Az Glasausschnitt für Fire TYP 5 Glaslichte R45

Glaslichte R45, Größe Dm. 450 mm, Glasart:
mit Quarda-Glasleisten PL 185 bds. sichtbar verschraubt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193M + Az Feuerschutzglas Floatglas

Glasart: Feuerschutzglas Floatglas
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193N + Az Feuerschutzglas Satinato

Glasart: Feuerschutzglas Satinato

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193O + Az auf Rauchschutz SmC

Aufzahlung (Az) auf Rauchschutz SmC

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193P + Az auf 2-flügelige Ausführung im Feuerschutz

Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und Verriegelung nach oben und unten, mit Schließblech montiert für zweiflügelige Türen.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193Q + Az auf eine Nutfräsung für Bodenabsenkdeckung

Für die Ausbildung einer Nutfräsung 13 x 35 mm.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193R + Az für den Beschlag Planet HS lose

Az für den Beschlag Planet HS lose

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K193S + Az für Feuerschutz Lüftungsgitter für Fire TYP 4 u. 5

Az auf Feuerschutz Lüftungsgitter Promat bei Fire TYP 4 und 5

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K2 + Einbruchhemmende Türblätter (KUNEX)

Version: 2018-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einbruchhemmende Türblätter:

Die Einbruchhemmenden Türelemente werden einschließlich der dazugehörigen Zargen und Beschläge geprüft. Entsprechende einbruchhemmende Zargen sind gesondert auszuschriften.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm nach Wahl des Auftraggebers mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm). Zwischen-Über- und Unterstocklichten werden mit Aufzählungen verrechnet.

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss, Bänder in gehängtem Zustand justierbar. Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangsbreite angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

- A: Eiche hell = Ei-hell
- B: Esche natur = Esche n.
- C: Buche gedämpft = Bu-ged.
- D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.
- E: Erle geb.-EM = Erle-EM
- F: Amerikanische Nuss = Nuss natur
- G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche
- H: Eiche-Polar = Ei-pol.
- I: Berg-Eiche hell = Ei-berg
- J: Eiche geb.-A = Eiche A
- K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.
- L: Mahagoni geb.-N = Mah-N
- M: Koto natur = Koto n.
- N: Zebrano (Finline) = Zebrano
- O: Makassar = Makassar
- P: Teak (Finline) = Teak
- Q: Lärche = Lärche
- R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.
- S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht
- T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß,) = CPL-Lam

Aufzählungen/Zubehör:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige Türen:

Türblätter für zweiflügelige Türen sind wie zwei einzelne Türelemente zu bestellen, zusätzlich der

entsprechenden Aufzählungsposition.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzählungsposition auszuscheiden.

Z.B.: Aufzählung auf die Position 37D525A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Übersichtsseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37K201 + Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm),
Klimakategorie b (Kkb),
Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB),
Wärmedämmung 1,69 W/m²K,
Innenlage aus Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet,
Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück Lappenbänder,
z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K201A + **WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-hell**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K201B + **WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Esche n**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K201C + **WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Bu-ged.**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K201D	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K201E	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K201F	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K201H	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K201I	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K201J	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K201K	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K201L + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Mah-N

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K201Q + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K201R + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K201S + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K201T + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 38 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K202 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück 3-teilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K202A	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Ei-hell							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K202B	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K202C	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K202D	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K202E	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K202F	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K202H	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K202I	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K202J	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K202K	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K202L	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K202Q	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K202R	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K202S	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K202T	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 38 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K203	+	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser,

Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet,
Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K203A + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-hell

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K203B + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Esche n

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K203C + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Bu-ged.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K203D + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ah-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K203E + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Erle-EM

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K203F + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Nuss natur

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K203H	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K203I	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K203J	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K203K	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K203L	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K203Q	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K203R	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K203S + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K203T + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 38 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K204 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesofet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück 3-teilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K204A + WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K204B + WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K204C + WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K204D	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K204E	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K204F	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K204H	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K204I	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K204J	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K204K	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K204L	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K204Q** + **WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K204R** + **WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K204S** + **WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K204T** + **WAS 03 EF EH2 Kkc 38 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K205** + Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm),
Klimakategorie b (Kkb),
Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB),
Wärmedämmung 1,69 W/m2K,
Innenlage aus Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet,
Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.
- 37K205A** + **WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Ei-hell**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K205B** + **WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Esche n**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K205C	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K205D	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K205E	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K205F	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K205H	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K205I	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K205J	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K205K + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Fi-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K205L + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Mah-N

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K205Q + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K205R + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K205S + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K205T + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 40 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K206 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb),

Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB),
 Wärmedämmung 1,69 W/m2K,
 Innenlage aus Schalldämmplatte,
 Deckplatten aus Spezialhartfaser,
 Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des
 Auftraggebers, 3-seitig gesoftet,
 Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm,
 Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück 3-teilige Bänder 18 mm,
 z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K206A + WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K206B + WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K206C + WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K206D + WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K206E + WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K206F + WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K206H + WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K206I	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K206J	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K206K	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K206L	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K206Q	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K206R	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K206S	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K206T	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 40 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K207 + Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf, Widerstandsklasse 2 (EH2),39- 42 mm dick (+0,5/-1,5 mm),
 Klimakategorie c (Kkc),
 Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB),
 Wärmedämmung 1,69 W/m2K,
 Innenlage aus Schalldämmplatte,
 Deckplatten aus Spezialhartfaser,
 Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet,
 Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K207A + **WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Ei-hell**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K207B + **WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Esche n**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K207C + **WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Bu-ged.**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K207D + **WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Ah-nat.**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K207E + **WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Erle-EM**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K207F	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K207H	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K207I	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K207J	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K207K	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K207L	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K207Q	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K207R + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K207S + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K207T + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 40 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K208 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), 39- 42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück 3-teilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K208A + WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K208B + WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K208C	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K208D	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K208E	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K208F	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K208H	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K208I	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K208J	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K208K	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K208L	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K208Q	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K208R	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K208S	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K208T	+ WAS 03 EF EH2 Kkc 40 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K209	+ Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K209A	+ WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K209B	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K209C	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K209D	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K209E	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K209F	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K209H	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K209I	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K209J + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Eiche A

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K209K + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Fi-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K209L + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Mah-N

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K209Q + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K209R + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K209S + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K209T + WAS 03 stumpf EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam**
Ohne EH Attest!
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K210 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm),**
Klimakategorie b (Kkb),
Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB),
Wärmedämmung 1,69 W/m2K,
Innenlage aus Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet,
Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück 3-teilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.
- 37K210A + WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K210B + WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Esche n**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K210C + WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K210D + WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K210E + WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Erle-EM**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K210F	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K210H	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K210I	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K210J	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K210K	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K210L	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K210Q	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K210R	+	WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K210S + WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K210T + WAS 03 EF EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K211 + Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf, Widerstandsklasse 2 (EH2), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm),
Klimakategorie c (Kkc),
Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB),
Wärmedämmung 1,69 W/m2K,
Innenlage aus Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesofet,
Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.**

37K211A + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ei-hell

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K211B + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Esche n

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K211C + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Bu-ged.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K211D	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K211E	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K211F	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K211H	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K211I	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K211J	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K211K	+	WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K211L + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Mah-N

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K211Q + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K211R + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K211S + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K211T + WAS 03 stumpf EH2 Kkc 42 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K212 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,69 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz mit Folien oder Furnierkante nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2-Stück 3-teilige Bänder 18 mm, z.B. KUNEX WAS 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K212A	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Ei-hell							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K212B	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K212C	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K212D	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K212E	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K212F	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K212H	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K212I	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K212J	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K212K	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K212L	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K212Q	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K212R	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K212S	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K212T	+	WAS 03 EF EH2 Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K215	+	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 2 (EH2), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet,

Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder,
Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers,
Normlänge (Höhe): 2050 mm,
z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K215A + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-hell

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K215B + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Esche n

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K215C + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Bu-ged.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K215D + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ah-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K215E + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Erle-EM

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K215F + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Nuss natur

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K215H	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K215I	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K215J	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K215K	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K215L	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K215Q	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K215R	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K215S + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K215T + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 38 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K216 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick,
Klimakategorie b (Kkb),
Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB),
Wärmedämmung 1,20 W/m2K,
Innenlage aus Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet,
Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm,
Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder 18 mm,
Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers,
Normlänge (Höhe): 2050 mm,
z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.**

37K216A + WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K216B + WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K216C + WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K216D	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K216E	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K216F	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K216H	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K216I	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K216J	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K216K	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K216L	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K216Q** + **WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K216R** + **WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K216S** + **WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K216T** + **WAS 05 DF EH2 Kkb 38 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K217** + Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 2 (EH2), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.
- 37K217A** + **WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-hell**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K217B** + **WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Esche n**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K217C	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K217D	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K217E	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K217F	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K217H	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K217I	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K217J	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K217K + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Fi-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K217L + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Mah-N

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K217Q + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K217R + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K217S + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K217T + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 38 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K218 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc),

Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB),
 Wärmedämmung 1,20 W/m2K,
 Innenlage aus Schalldämmplatte,
 Deckplatten aus Spezialhartfaser,
 Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet,
 Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm,
 Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder 18 mm,
 Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers,
 Normlänge (Höhe): 2050 mm,
 z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K218A + WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K218B + WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K218C + WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K218D + WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K218E + WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K218F + WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K218H	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K218I	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K218J	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K218K	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K218L	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K218Q	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K218R	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K218S	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K218T + WAS 05 DF EH2 Kkc 38 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K219 + Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 2 (EH2), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.**
- 37K219A + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ei-hell**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K219B + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Esche n**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K219C + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Bu-ged.**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K219D + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ah-nat.**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K219E	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K219F	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K219H	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K219I	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K219J	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K219K	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K219L	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K219Q + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K219R + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K219S + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K219T + WAS 05 stumpf EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K220 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick,
 Klimakategorie b (Kkb),
 Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB),
 Wärmedämmung 1,20 W/m2K,
 Innenlage aus Schalldämmplatte,
 Deckplatten aus Spezialhartfaser,
 Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet,
 Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm,
 Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder 18 mm,
 Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers,
 Normlänge (Höhe): 2050 mm,
 z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.**

37K220A + WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K220B	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K220C	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K220D	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K220E	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K220F	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K220H	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K220I	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K220J	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K220K	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K220L	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K220Q	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K220R	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K220S	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K220T	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K221	+	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 2 (EH2), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K221A	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K221B	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K221C	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K221D	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K221E	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K221F	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K221H	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K221I + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Ei-berg

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K221J + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Eiche A

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K221K + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Fi-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K221L + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Mah-N

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K221Q + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K221R + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K221S + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB Schicht**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K221T + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 42 dB CPL-Lam**
Ohne EH Attest!
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K222 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.**
- 37K222A + WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K222B + WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Esche n**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K222C + WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K222D + WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K222E	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K222F	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K222H	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K222I	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K222J	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K222K	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K222L	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K222Q	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K222R	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K222S	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K222T	+	WAS 05 DF EH2 Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K223	+	Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 2 (EH2), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K223A	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K223B	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K223C	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K223D	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K223E	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K223F	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K223H	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K223I	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K223J	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K223K** + **WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Fi-nat.**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K223L** + **WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Mah-N**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K223Q** + **WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Lärche**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K223R** + **WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Weiß-W.**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K223S** + **WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB Schicht**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K223T** + **WAS 05 stumpf EH2 Kkb 47 dB CPL-Lam**
Ohne EH Attest!
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K224** + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 2 (EH2), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte,

Deckplatten aus Spezialhartfaser,
 Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesotet,
 Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm,
 Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder 18 mm,
 Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers,
 Normlänge (Höhe): 2050 mm,
 z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K224A + WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K224B + WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K224C + WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K224D + WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K224E + WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K224F + WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K224H + WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K224I	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K224J	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K224K	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K224L	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K224Q	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K224R	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K224S	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K224T	+	WAS 05 DF EH2 Kkb 47 dB CPL-Lam							
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K225 + Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 2 (EH2), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K225A + **WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Ei-hell**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K225B + **WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Esche n**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K225C + **WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Bu-ged.**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K225D + **WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Ah-nat.**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K225E + **WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Erle-EM**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K225F	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K225H	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K225I	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K225J	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K225K	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K225L	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K225R	+	WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Weiß-W. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K225S + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K225T + WAS 05 stumpf EH2 Kkc 47 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K231 + Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 3 (EH3), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel und 6-fach Verriegelung, 3 Stück Lappenbänder für WK 3, 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzung, größte Türblattgröße 1200 x 2200 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K231A + WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Ei-hell

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K231B + WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Esche n

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K231C + WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Bu-ged.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K231D + WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Ah-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K231E + WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Erle-EM

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K231F + WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Nuss natur

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K231H + WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Ei-pol.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K231I + WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Ei-berg

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K231J + WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Eiche A

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K231K** + **WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Fi-nat.**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K231L** + **WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Mah-N**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K231Q** + **WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Lärche**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K231R** + **WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Weiß-W.**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K231S** + **WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB Schicht**
Ohne EH Attest!
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K231T** + **WAS 05 stumpf EH3 Kkc 42 dB CPL-Lam**
Ohne EH Attest!
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K232** + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 3 (EH3), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick,
Klimakategorie c (Kkc),
Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB),
Wärmedämmung 1,20 W/m2K,
Innenlage aus Schalldämmplatte,

Deckplatten aus Spezialhartfaser,
 Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesotet,
 Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm,
 Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel und 6-fach Verriegelung, 3 Stück 3-teilige
 Bänder 18 mm,
 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzung, größte Türblattgröße 1200 x 2200 mm,
 Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers,
 Normlänge (Höhe): 2050 mm,
 z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

- 37K232A + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Ei-hell**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K232B + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Esche n**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K232C + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Bu-ged.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K232D + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Ah-nat.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K232E + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Erle-EM**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K232F + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Nuss natur**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K232H + WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Ei-pol.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K232I	+	WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K232J	+	WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K232K	+	WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K232L	+	WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K232Q	+	WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K232R	+	WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K232S	+	WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K232T	+	WAS 05 DF EH3 Kkc 42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K233 + Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 3 (EH3), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel und 6-fach Verriegelung, 3 Stück Lappenbänder für WK 3, 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzung, größte Türblattgröße 1200 x 2200 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K233A + **WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Ei-hell**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K233B + **WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Esche n**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K233C + **WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Bu-ged.**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K233D + **WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Ah-nat.**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K233E + **WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Erle-EM**

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K233F	+	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K233H	+	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K233I	+	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K233J	+	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Eiche A Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K233K	+	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Fi-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K233L	+	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Mah-N Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K233Q	+	WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Lärche Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K233R + WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K233S + WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K233T + WAS 05 stumpf EH3 Kkb 47 dB CPL-Lam

Ohne EH Attest!

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K234 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 3 (EH3), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel und 6-fach Verriegelung, 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzung, größte Türblattgröße 1200 x 2200 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K234A + WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K234B + WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K234C	+	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K234D	+	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K234E	+	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K234F	+	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K234H	+	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K234I	+	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K234J	+	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K234K	+	WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K234L	+ WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K234Q	+ WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K234R	+ WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K234S	+ WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K234T	+ WAS 05 DF EH3 Kkb 47 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K235	+ Einbruchhemmendes Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Widerstandsklasse 3 (EH3), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m ² K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechse und 6-fach Verriegelung, 3 Stück Lappenbänder für WK 3, 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzung, größte Türblattgröße 1200 x 2200 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K235A	+ WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Ei-hell Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K235B	+	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Esche n Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K235C	+	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Bu-ged. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K235D	+	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Ah-nat. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K235E	+	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Erle-EM Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K235F	+	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Nuss natur Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K235H	+	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Ei-pol. Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K235I	+	WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Ei-berg Ohne EH Attest! Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K235J + WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Eiche A

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K235K + WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Fi-nat.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K235L + WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Mah-N

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K235Q + WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Lärche

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K235R + WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Weiß-W.

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K235S + WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB Schicht

Ohne EH Attest!

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K235T + WAS 05 DF stumpf EH3 Kkc 47 dB CPL-Lam**
Ohne EH Attest!
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K236 + Einbruchhemmendes Türblatt, gefälzt, Widerstandsklasse 3 (EH3), mit Doppelfalz (DF) 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), Wärmedämmung 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, 3-seitig gefast weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-EH-Zylinderschloss mit Wechsel und 6-fach Verriegelung, 3 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzung, größte Türblattgröße 1200 x 2200 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 nach Wahl des Auftraggebers, Normlänge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WAS 05 Türblatt oder Gleichwertiges.**
- 37K236A + WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K236B + WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Esche n**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K236C + WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K236D + WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K236E + WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Erle-EM**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

		LB-HB-022+ABK-021	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K236F	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K236H	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K236I	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K236J	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K236K	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K236L	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K236Q	+ WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

37K236R	+	WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K236S	+	WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K236T	+	WAS 05 DF EH3 Kkc 47 dB CPL-Lam							
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K290	+	Aufzahlung (Az) auf eine einbruchhemmende Tür							
37K290A	+	Az-für 3 Stück 3-teilige Bänder 2.52 Holzzarge							
		Auf 3 Stück 3-teilige Bänder 2.52 Holzzarge Betrifft Position: _____							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K290B	+	Az-für 3 Stück 3-teilige Bänder 3.52 Stahlzarge							
		Auf 3 Stück 3-teilige Bänder 3.52 Stahlzarge Betrifft Position: _____							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K290C	+	Az-für 2 Stück VX/VN Lappenbandfräsungen von 100-160 mm							
		Auf 2 Stück VX/VN Lappenbandfräsungen von 100-160 mm. Betrifft Position: _____							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K290D	+	Az-für 3 Stück VX/VN Lappenbandfräsungen von 100-160 mm							
		Auf 3 Stück VX/VN Lappenbandfräsungen von 100-160 mm Betrifft Position: _____							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K290E + Az-für Schloß mit 4-fach Verriegelung, Dorn 65 mm montiert**
Auf Schloß mit 4-fach Verriegelung, Dorn 65 mm montiert.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K290F + Az-für Schloß mit 6-fach Verriegelung, Dorn 65 mm montiert**
Auf Schloß mit 6-fach Verriegelung, Dorn 65 mm montiert.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K290G + Az-für Zusatzschloß mit Sicherungsbügel Dorn 70**
Auf Zusatzschloß mit Sicherungsbügel Dorn 70.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K290H + Az-für Zusatzschloß inkl. Außenzylinder m. Sicherungsbügel**
Auf Zusatzschloß inkl. Außenzylinder mit Sicherungsbügel Dorn 70.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K290I + Az-für 2 Stück Bandsicherungen 6 / BR im Türblatt montiert**
Auf 2 Stück Bandsicherungen 6 / BR im Türblatt montiert.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K290J + Az-für 3 Stück Bandsicherungen 6 / BR im Türblatt montiert**
Auf 3 Stück Bandsicherungen 6 / BR im Türblatt montiert.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K290K + Az-für 4 Stück Bandsicherungen 6 / BR im Türblatt montiert**
Auf 4 Stück Bandsicherungen 6 / BR im Türblatt montiert.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K290L + Az-für Nutfräsung für durchgehender Bandsicherung WG 4 BEL

Auf eine Nutfräsung für durchgehender Bandsicherung WG 4 BEL 20 / 4.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K291 + Aufzahlung (Az) auf einbruchhemmende Tür für EH Drückergarnitur

37K291A + Az-für Sicura 41 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu

Sicherheitsdrücker Sicura 41 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu (silber eloxiert).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K291B + Az-für Sicura 41 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt

Sicherheitsdrücker Sicura 41 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K291C + Az-für Sicura 42 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt

Sicherheitsdrücker Sicura 42 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K291F + Az-für Sicura 07 Drückergarnitur EH2/EI30 Messing poliert

Sicherheitsdrücker Sicura 07 Drückergarnitur EH2/EI30 Messing poliert (PVD).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K291G + Az-für Sicura 09 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu

Sicherheitsdrücker Sicura 09 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu (silber eloxiert).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K291H** + **Az-für Sicura 09 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt**
Sicherheitsdrücker Sicura 09 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K291I** + **Az-für Sicura 11 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu**
Sicherheitsdrücker Sicura 11 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu (silber eloxiert).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K291J** + **Az-für Sicura 11 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt**
Sicherheitsdrücker Sicura 11 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K291K** + **Az-für Sicura 12 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu**
Sicherheitsdrücker Sicura 12 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu (silber eloxiert).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K291L** + **Az-für Sicura 12 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt**
Sicherheitsdrücker Sicura 12 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K291M** + **Az-für Sicura 22 Drückergarnitur EH2/EI30 in Alu**
Sicherheitsdrücker Sicura 23 Drückergarnitur EH2/EI30 Alu (silber eloxiert).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K291N** + **Az-für Sicura 22 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt**
Sicherheitsdrücker Sicura 22 Drückergarnitur EH2/EI30 in Edelstahl matt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K291P + Az-für Sicura 31 Drückergarnitur EH3/EI30 in Messing polier

Sicherheitsdrücker Sicura 31 Drückergarnitur EH3/EI30 in Messing poliert.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K291R + Az-für Sicura 32 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu

Sicherheitsdrücker Sicura 32 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K291S + Az-für Sicura 32 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt

Sicherheitsdrücker Sicura 32 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K291T + Az-für Sicura 34 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt

Sicherheitsdrücker Sicura 34 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K291U + Az-für Sicura 34 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu

Sicherheitsdrücker Sicura 34 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu (silber eloxiert).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K291V + Az-für Sicura 35 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt

Sicherheitsdrücker Sicura 35 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K291W + Az-für Sicura 35 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu**
Sicherheitsdrücker Sicura 35 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu (silber eloxiert).
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K291X + Az-für Sicura 71 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt**
Sicherheitsdrücker Sicura 71 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K291Y + Az-für Sicura 71 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu**
Sicherheitsdrücker Sicura 71 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu (silber eloxiert).
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K291Z + Az-für Sicura 72 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt**
Sicherheitsdrücker Sicura 72 Drückergarnitur EH3/EI30 in Edelstahl matt.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K292 + Aufzahlung (Az) auf einbruchhemmende Tür für EH Drückergarnitur
- 37K292A + Az-für Sicura 43 Drückergarnitur EH2/EI30/BkI3 in Edelstahl matt**
Sicherheitsdrücker Sicura 43 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt.
Benutzklasse 3
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K292B + Az-für Sicura 44 Drückergarnitur EH2/EI30/BkI3 in Edelstahl matt**
Sicherheitsdrücker Sicura 44 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt.
Benutzklasse 3
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K292C + Az-für Sicura 44 Drückergar EH2/EI30/Bkl3 in Alu**
Sicherheitsdrücker Sicura 44 Drückergarnitur EH2/EI30 in Alu (silber eloxiert).
Benutzklasse 3
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K292D + Az-für Sicura 45 Drückergar EH2/EI30/Bkl3 in Edelstahl matt**
Sicherheitsdrücker Sicura 45 Drückergarnitur EH2/EI30 Edelstahl matt.
Benutzklasse 3
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K292E + Az-für Sicura 45 Drückergar EH2/EI30/Bkl3 in Alu**
Sicherheitsdrücker Sicura 45 Drückergarnitur EH2/EI30 in Alu (silber eloxiert).
Benutzklasse 3
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K292J + Az-für Sicura 73 Drückergar EH3/EI30/Bkl3 in Edelstahl matt**
Sicherheitsdrücker Sicura 73 Drückergarnitur EH3/EI30 Edelstahl matt.
Benutzklasse 3
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K292K + Az-für Sicura 74 Drückergar EH3/EI30/Bkl3 in Edelstahl matt**
Sicherheitsdrücker Sicura 74 Drückergarnitur EH3/EI30 Edelstahl matt.
Benutzklasse 3
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K292L + Az-für Sicura 74 Drückergar EH3/EI30/Bkl3 in Alu**
Sicherheitsdrücker Sicura 74 Drückergarnitur EH3/EI30 in Alu (silber eloxiert).
Benutzklasse 3
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K3 + Schallschutz-Türblätter (KUNEX)

Version: 2018-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einbruchhemmende Türblätter:

Die Einbruchhemmenden Türelemente werden einschließlich der dazugehörigen Zargen und Beschläge geprüft. Entsprechende einbruchhemmende Zargen sind gesondert auszuschreiben.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm nach Wahl des Auftraggebers mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm). Zwischen-Über- und Unterstocklichtern werden mit Aufzählungen verrechnet.

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert. Schon montiert ein Schloss, Bänder in gehängtem Zustand justierbar. Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangsbreite angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

A: Eiche hell = Ei-hell

B: Esche natur = Esche n.

C: Buche gedämpft = Bu-ged.

D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.

E: Erle geb.-EM = Erle-EM

F: Amerikanische Nuss = Nuss natur

G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche

H: Eiche-Polar = Ei-pol.

I: Berg-Eiche hell = Ei-berg

J: Eiche geb.-A = Eiche A

K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.

L: Mahagoni geb.-N = Mah-N

M: Koto natur = Koto n.

N: Zebrano (Finline) = Zebrano

O: Makassar = Makassar

P: Teak (Finline) = Teak

Q: Lärche = Lärche

R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.

S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht

T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß) = CPL-Lam

Aufzählungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige Türen:

Türblätter für zweiflügelige Türen sind wie zwei einzelne Türelemente zu bestellen, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszusprechen.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D525A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagsseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37K301 + Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesotet, Beschlag: ONORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K301A + **WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Ei-hell**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K301B + **WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Esche n**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K301C + **WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Bu-ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K301D	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K301E	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K301F	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K301H	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K301I	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K301J	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K301K	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K301L	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K301Q** + **WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K301R** + **WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K301S** + **WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K301T** + **WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Wh CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K302** + Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.
- 37K302A** + **WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K302B** + **WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Esche n**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K302C	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K302D	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K302E	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K302F	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K302H	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K302I	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K302J	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K302K	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K302L	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K302Q	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K302R	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K302S	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K302T	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K303	+	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K303A	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K303B	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K303C	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K303D	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K303E	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K303F	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K303H	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K303I	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K303J	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K303K	+ WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K303L	+ WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K303Q	+ WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K303R	+ WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K303S	+ WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K303T	+ WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K304	+ Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF),39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K304A	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Ei-hell							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304B	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304C	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304D	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304E	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304F	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304H	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304I	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K304J	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304K	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304L	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304Q	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304R	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304S	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K304T	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Wh CPL-Lam							
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K307	+	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,65 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl							

des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet,
Falzausführung dreiseitig 14/24 mm,
Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder,
z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K307A + WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K307B + WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K307C + WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K307D + WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K307E + WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K307F + WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K307H + WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K307I	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K307J	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K307K	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K307L	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K307Q	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K307R	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K307S	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K307T	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K308 + Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,65 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K308A + WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K308B + WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K308C + WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K308D + WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K308E + WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K308F + WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K308H	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K308I	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K308J	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K308K	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K308L	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K308Q	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K308R	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K308S	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K308T + WET 03 EF 40 dB Kkb E-Wh CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K309 + Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,65 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.**
- 37K309A + WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K309B + WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Esche n**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K309C + WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K309D + WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K309E + WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Erle-EM**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K309F	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K309H	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K309I	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K309J	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K309K	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K309L	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K309Q	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K309R	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K309S + WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K309T + WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Wh CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K310 + Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,65 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K310A + WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K310B + WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K310C + WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K310D + WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K310E	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K310F	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K310H	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K310I	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K310J	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K310K	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K310L	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K310Q	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K310R + WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K310S + WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K310T + WET 03 EF 40 dB Kkc E-Wh CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K311 + Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,61 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ONORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K311A + WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K311B + WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K311C + WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K311D	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K311E	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K311F	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K311H	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K311I	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K311J	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K311K	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K311L	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K311Q	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K311R	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K311S	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K311T	+ WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K312	+ Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,61 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K312A	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K312B	+ WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K312C	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K312D	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K312E	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K312F	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K312H	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K312I	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K312J	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K312K	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K312L	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K312Q	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K312R	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K312S	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K312T	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K313	+	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,61 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.						
37K313A	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K313B	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K313C	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K313D	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K313E	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K313F	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K313H	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K313I	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K313J	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K313K	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K313L	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K313Q	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K313R	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K313S	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K313T	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K314	+	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,61 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Weichholz (E-Wh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K314A	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Ei-hell							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K314B	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K314C	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K314D	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K314E	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K314F	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K314H	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K314I	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K314J	+ WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K314K	+ WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K314L	+ WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K314Q	+ WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K314R	+ WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K314S	+ WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K314T	+ WET 03 EF 42 dB Kkc E-Wh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K315	+ Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des

Auftraggebers, 3-seitig gesoftet,
Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder,
z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K315A + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K315B + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K315C + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K315D + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K315E + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K315F + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K315H + WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K315I	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K315J	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K315K	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K315L	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K315Q	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K315R	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K315S	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K315T	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K316 + Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K316A + **WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Ei-hell**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K316B + **WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Esche n**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K316C + **WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Bu-ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K316D + **WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Ah-nat.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K316E + **WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Erle-EM**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K316F + **WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Nuss natur**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K316H	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K316I	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K316J	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K316K	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K316L	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K316Q	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K316R	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K316S	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K316T	+	WET 03 EF 38 dB Kkb E-Hh CPL-Lam				
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K317	+	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,69 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.				
37K317A	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Ei-hell				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K317B	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Esche n				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K317C	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Bu-ged.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K317D	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Ah-nat.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K317E	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Erle-EM				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K317F	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K317H	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K317I	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K317J	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K317K	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K317L	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K317Q	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K317R	+	WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K317S + WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K317T + WET 03 stumpf 38 dB Kkc E-Hh CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K318 + Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,69 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K318A + WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K318B + WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K318C + WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K318D + WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K318E	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh gefälzt Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K318F	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh gefälzt Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K318H	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K318I	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K318J	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K318K	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K318L	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K318Q	+	WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K318R + WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K318S + WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K318T + WET 03 EF 38 dB Kkc E-Hh CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K319 + Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,65 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K319A + WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K319B + WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K319C + WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K319D	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K319E	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K319F	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K319H	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K319I	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K319J	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K319K	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K319L	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K319Q	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K319R	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K319S	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K319T	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K320	+ Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,65 W/m ² K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K320A	+ WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K320B	+ WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K320C	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K320D	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K320E	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K320F	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Nuss natur						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K320H	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K320I	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K320J	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K320K	+	WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K320L	+ WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K320Q	+ WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K320R	+ WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K320S	+ WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K320T	+ WET 03 EF 40 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K321	+ Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,65 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K321A	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K321B	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K321C	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K321D	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K321E	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K321F	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K321H	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K321I	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K321J	+	WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K321K	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K321L	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K321Q	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K321R	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K321S	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K321T	+ WET 03 stumpf 40 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K322	+ Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,65 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K322A	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Ei-hell							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K322B	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K322C	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K322D	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K322E	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K322F	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K322H	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K322I	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K322J	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K322K	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K322L	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K322M	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K322R	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K322S	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K322T	+	WET 03 EF 40 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K323	+	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,61 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des

Auftraggebers, 3-seitig gesoftet,
Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder,
z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K323A + WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K323B + WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K323C + WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K323D + WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K323E + WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K323F + WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K323H + WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K323I	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K323J	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K323K	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K323L	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K323Q	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K323R	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K323S	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K323T	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K324 + Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,61 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K324A + **WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Ei-hell**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K324B + **WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Esche n**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K324C + **WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Bu-ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K324D + **WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Ah-nat.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K324E + **WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Erle-EM**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K324F + **WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Nuss natur**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K324H	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K324I	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K324J	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K324K	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K324L	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K324Q	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K324R	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K324S	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K324T	+	WET 03 EF 42 dB Kkb E-Hh CPL-Lam				
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K325	+	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,61 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück Lappenbänder, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.				
37K325A	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ei-hell				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K325B	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Esche n				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K325C	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Bu-ged.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K325D	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ah-nat.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K325E	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Erle-EM				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K325F	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K325H	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K325I	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K325J	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K325K	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K325L	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K325Q	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K325R	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K325S	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K325T	+	WET 03 stumpf 42 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K326	+	Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Einfachfalz (EF), 39-42 mm dick (+0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,61 W/m ² K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) mit Folien- oder Furnierkante, nach Wahl des Auftraggebers, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel, 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, z.B. KUNEX WET 03 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K326A	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K326B	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K326C	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K326D	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K326E	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K326F	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K326H	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K326I	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K326J	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K326K	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K326L	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K326Q	+	WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K326R	+ WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K326S	+ WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K326T	+ WET 03 EF 42 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K331	+ Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K331A	+ WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K331B	+ WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K331C	+ WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K331D	+	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K331E	+	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K331F	+	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K331H	+	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K331I	+	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K331J	+	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K331K	+	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K331L	+	WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K331Q	+ WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K331R	+ WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K331S	+ WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K331T	+ WET 05 stumpf 38 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K332	+ Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Doppelfalz (DF), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,20 W/m ² K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K332A	+ WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K332B	+ WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K332C	+	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K332D	+	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K332E	+	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K332F	+	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K332H	+	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K332I	+	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K332J	+	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K332K	+	WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K332L	+ WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K332Q	+ WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K332R	+ WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K332S	+ WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K332T	+ WET 05 DF 38 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K333	+ Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K333A	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K333B	+	WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K333C	+	WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K333D	+	WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K333E	+	WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K333F	+	WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K333H	+	WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K333I	+	WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K333J	+	WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K333K	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K333L	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K333Q	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K333R	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K333S	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K333T	+ WET 05 stumpf 40 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K334	+ Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Doppelfalz (DF), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K334A	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K334B	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K334C	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K334D	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K334E	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K334F	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K334H	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K334I	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K334J	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K334K	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K334L	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K334Q	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K334R	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K334S	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K334T	+	WET 05 DF 40 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K335	+	Schallschutz-Türblatt, stumpf, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet,

Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück Lappenbänder,
Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers,
Normformat Länge (Höhe): 2050 mm,
z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K335A + WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K335B + WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K335C + WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K335D + WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K335E + WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K335F + WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K335H + WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K335I	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Ei-berg				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K335J	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Eiche A				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K335K	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Fi-nat.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K335L	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Mah-N				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K335Q	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Lärche				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K335R	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Weiß-W.				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K335S	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh Schicht				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K335T	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkb E-Hh CPL-Lam				
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K336 + Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Doppelfalz (DF), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05Türblatt oder Gleichwertiges.

37K336A + WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K336B + WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K336C + WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K336D + WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K336E + WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K336F + WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K336H	+	WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K336I	+	WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K336J	+	WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K336K	+	WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K336L	+	WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K336Q	+	WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K336R	+	WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K336S	+	WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K336T + WET 05 DF 42 dB Kkb E-Hh CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K337 + Schallschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.**
- 37K337A + WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K337B + WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Esche n**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K337C + WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K337D + WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K337E + WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Erle-EM**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K337F	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Nuss natur						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K337H	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K337I	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K337J	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K337K	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K337L	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Mah-N						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K337Q	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K337R	+	WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Weiß-W.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K337S + WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K337T + WET 05 stumpf 42 dB Kkc E-Hh CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K338 + Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Doppelfalz (DF), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,20 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K338A + WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K338B + WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Esche n

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K338C + WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K338D + WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K338E	+	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K338F	+	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K338H	+	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K338I	+	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K338J	+	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K338K	+	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K338L	+	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K338Q	+	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K338R	+	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K338S	+	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K338T	+	WET 05 DF 42 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K339	+	Schallschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), glatt, 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,20 W/m ² K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K339A	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K339B	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K339C	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K339D	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K339E	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K339F	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K339H	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K339I	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K339J	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K339K	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K339L	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K339Q	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K339R	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K339S	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K339T	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K340	+ Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Doppelfalz (DF), 65-68 mm dick, Klimakategorie b (Kkb), Wärmedämmung: 1,20 W/m ² K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück 3-teilige Bänder, 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K340A	+ WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K340B	+ WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Esche n Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K340C	+	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K340D	+	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K340E	+	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K340F	+	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K340H	+	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K340I	+	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K340J	+	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K340K	+	WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K340L	+ WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K340Q	+ WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K340R	+ WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K340S	+ WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K340T	+ WET 05 DF 47 dB Kkb E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K341	+ Schallschutz-Türblatt, stumpf mit Hilfsfalz, Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), glatt, 66-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,20 W/m2K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück Lappenbänder, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.
37K341A	+ WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K341B	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Esche n						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K341C	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K341D	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K341E	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K341F	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Nuss natur						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K341H	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K341I	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K341J	+	WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 37K341K** + **WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Fi-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K341L** + **WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Mah-N**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K341Q** + **WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K341R** + **WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K341S** + **WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K341T** + **WET 05 stumpf 47 dB Kkc E-Hh CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K342** + Schallschutz-Türblatt, gefälzt, Schalldämmung Rw 47 dB (Toleranz -3dB), glatt, mit Doppelfalz (DF), 65-68 mm dick, Klimakategorie c (Kkc), Wärmedämmung: 1,20 W/m²K, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz (E-Hh) lackiert, 3-seitig gefast, weiß foliert, 3-seitig gesoftet, Falzausführung dreiseitig 14/24 mm und 15/20 mm, Beschlag: ÖNORM-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 2 Stück 3-teilige Bänder 18 mm, Normformat Breite: 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers, Normformat Länge (Höhe): 2050 mm, z.B. KUNEX WET 05 Türblatt oder Gleichwertiges.

37K342A	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Ei-hell							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K342B	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Esche n							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K342C	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K342D	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K342E	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K342F	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K342H	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K342I	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K342J	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K342K	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K342L	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K342Q	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K342R	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K342S	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K342T	+	Wet 05 DF 47 dB Kkc E-Hh CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K383	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen Innentüren aller Art 40 mm dick, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.

37K383A + Az i-Türbl.40 mm Furnierkante 3-seitig bei WET

Für eine Furnierkante 3-seitig längsseitig beidseitig gesoftet, Kante zur Oberfläche passend.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K383B + Az i-Türbl.40 mm Hartholzeinleimer 3-seitig bei WET

Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K383C + Az i-Türbl.40 mm Anleimer 3-seitig bei WET

Für einen 3-seitigen Anleimer (A3).

Holzart des Anleimers:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K383D + Az i-Türbl.40 mm Starkkante bei WET

Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers, Holzart:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K383E + Az i-Türbl.40 mm Gießharzkante bei WET

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K383F + Az i-Türbl.P-V-C-Kante bei WET

Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke P-V-C-Kante, farblich zur Oberfläche passend.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K383H + Az i-Türbl.Kante RAL lackiert bei WET

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K384 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte).

37K384A + Az i-Türbl.für Sonderformat bei WET

Modell/Position:

Erforderliche Größe (BxH):

Gewünschte Größe (BxH):

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K385 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter für Innentüren, ohne Unterschied der Art und Größe.

37K385A + Az Innentürblätter für Sonderbänder bei WET

Für Objekt-Sonderbänder.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K385B + Az Innentürbl.f.Tectus Objektband bei WET

Für Objektbänder,
TECTUS TE 310 3D/TE 510 3D, anstatt von Standardbändern, abgerechnet je Band.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K385C + Az Innentürblätter für Sonderschloss bei WET

Für ein Sonderschloss.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K386 + Oberblenden zu glatten Innentürblättern, Einlage ident zum Türblatt, 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz (ohne Beschläge), z.B. KUNEX OBERBLENDE-WET 03 bis WET 05 oder Gleichwertiges.
- 37K386A + Oberblende zum Türblatt Modell WET**
Oberflächenausführung:
Format:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K390 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl.), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.
- 37K390A + Az A-Türblatt f. Furnierdesign bei WET**
Für eine Furnierung in KUNEX Furnierdesign-Standardmodellen (z.B. Basic, Design, Stil und so weiter),
Betrifft Position:
Gewünschtes Modell:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K390B + Az A-Türblatt f. Stiltürfurnierung bei WET**
Für eine Furnierung und Aufleistung in KUNEX Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt (z.B. Kontur, Graz, Lofer und so weiter),
Betrifft Position:
Gewünschtes Modell:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K390C + Az A-Türblatt f. Max-Kombination bei WET**
Betrifft Position:
Für eine Maxkombination:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K391 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblatt glatt für Innentüren, ohne Unterschied der Größe und Art.
- 37K391A + Az auf Türblatt für eine zweiflügelige Ausführung bei WET**
Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln bei zweiflügeligen Türen.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K391B** + **Az auf Türblatt f. eine zweifl.Ausf.mit Schlagleiste bei WET**
Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz und zwei montierten Kantriegeln und zusätzlicher Schlagleisten, bei zweiflügeligen Türen.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K392 + Aufzahlung (Az) Nutfräsung für Türdichter
- 37K392A** + **Az auf Nutfräsung 4 x 15 mm für Schleifdichtung**
Nutfräsung 4 x 15 mm für Schleifdichtung.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K392B** + **Az auf Nutfräsung 13 x 35 mm für Türdichter Planet HS**
Nutfräsung 13 x 35 mm für Türdichter Planet HS.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K392C** + **Az auf Nutfräsung 15 x 31 mm für Türdichter Schallex Duo**
Nutfräsung 15 x 31 mm für Türdichter Schallex Duo L15.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K393 + Aufzahlung (Az) für Türdichter, Beschlag lose
- 37K393A** + **Az auf Absenkdichter Planet HS 13 x 30 mm, Beschlag lose**
Absenkdichter Planet HS 13 x 30 mm, Beschlag lose.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K393B** + **Az auf Absenkdichter Schallex Duo L15, Beschlag lose**
Absenkdichter Schallex DUO L15, beidseitige Auslösung, Bodenabsenkdichtung für Doppelfalztüren mit Schallschutz, Beschlag lose.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K394 + Aufzahlung (Az) für Anschlagschiene für Niveauunterschied

37K394A + Az auf Anschlagschiene für Niveauunterschied mind. 15 mm

Anschlagschiene für Niveauunterschiede (mind. 15 mm), Aluminiumschiene mit Dichtung, kürzbar, (Dichtung in weiß, beige, dunkelbraun), Beschlag lose.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K395 + Aufzählung (Az) für Überschlagsdichtung- Falzdichtung

37K395A + Az auf Überschlagsdichtung- Falzdichtung

Einfachfalz / Doppelfalz mit Falznut für Überschlagsdichtung (nur bei Hartholzeinleimer möglich) Dichtung montiert, mögliche Farben in Beige, Weiß, Grau, Rotbraun.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K4 + Laubeneingangstüren (KUNEX)

Version: 2018-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Feuerschutztürelemente:

Feuerschutztürelemente werden nur als Element (Türblatt, Zarge und Beschlag) geprüft. Nur ein geprüftes Element kann die ÜA-Kennzeichnung bekommen. Der Einbau der Zarge muss den Feuerschutzvorschriften entsprechen (Feuerschutzzargen in eigener ULG).

Einbruchhemmendes Türelement:

Ein einbruchhemmendes Türelement ist mit einer entsprechenden einbruchhemmenden Zarge und Beschlag geprüft.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Die Einheitspreise der Laubeneingangstürblätter beziehen sich auf die Normformat-Breiten 880 bis 980 mm, nach Wahl des Auftraggebers und die Normformat Länge (Höhe) von 2050 mm.

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein Schloss, Bänder in gehängtem Zustand justierbar, Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Oberflächenausführungen:

Laubeneingangstürblätter werden belegt mit Schichtstoffplatten (MAX) Farbe und Oberflächenausführung nach Wahl des Auftraggebers aus der Bieter eigenen Auswahlliste, ohne Aufpreis.

- A: Eiche hell = Ei-hell
- B: Esche natur = Esche n.
- C: Buche gedämpft = Bu-ged.
- D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.
- E: Erle geb.-EM = Erle-EM
- F: Amerikanische Nuss = Nuss natur
- G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche
- H: Eiche-Polar = Ei-pol.

I: Berg-Eiche hell = Ei-berg
J: Eiche geb.-A = Eiche A
K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.
L: Mahagoni geb.-N = Mah-N
M: Koto natur = Koto n.
N: Zebrano (Finline) = Zebrano
O: Makassar = Makassar
P: Teak (Finline) = Teak
Q: Lärche = Lärche
R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.
S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht
T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß.) = CPL-Lam

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszusprechen.

Z.B. Aufzahlung auf die Position 3??? Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagsseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37K401 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimateignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m², Schalldämmung Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX" WAS 05 LG", EH2, Türblatt oder Gleichwertiges.

- 37K401A + WAS 05 LG EH2 DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm**
Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K401B + WAS 05 LG EH2 DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm**
Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K402 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m², Schalldämmung Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "WAS 05 LG", PU, Türblatt oder Gleichwertiges.**
- 37K402A + WAS 05 LG PU EH2 DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm**
Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K402B + WAS 05 LG PU EH2 DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm**
Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K403 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m²,**

Schalldämmung RW'P 47 dB (Toleranz -3 dB),
funktionsfähiger Zustand,
Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock,
Innenlage aus Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert,
Beschlag: ÖNORM B5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück
dreiteilige Bänder 18 mm,
größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm,
z.B. KUNEX" WAS 05 LG" EH2, Türblatt oder Gleichwertiges.

37K403A + WAS 05 LG EH2 DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K403B + WAS 05 LG EH2 DF Kkcde 47 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K404 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattstärke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm),
Klimakategorie c+d+e (Kkcde),
Klimaeignung -15 bis +55 Grad C,
Türblattgewicht ca. 56 kg/m2,
Schalldämmung Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB),
funktionsfähiger Zustand,
Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock,
Innenlage aus Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4mm, dreiseitig zur Oberfläche passend,
Beschlag: ÖNORM B5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück
dreiteilige Bänder 18 mm,
größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm,
z.B. KUNEX "WAS 05 LG",PU, EH2, Türblatt oder Gleichwertiges.

37K404A + WAS 05 LG PU EH2 DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K404B + WAS 05 LG PU EH2 DF Kkcde 47 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K405 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimateignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m², Schalldämmung Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzung, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2200 mm, z.B. KUNEX" WAS 05 LG", EH3 ,Türblatt oder Gleichwertiges.

37K405A + WAS 05 LG EH3 DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K405B + WAS 05 LG EH3 DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K406 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimateignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m², Schalldämmung Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzungen, 3 Stück dreiteilige Bänder 18

mm,
größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2200 mm,
z.B. KUNEX "WAS 05 LG", PU, EH3, Türblatt oder Gleichwertiges.

37K406A + WAS 05 LG PU EH3 DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K406B + WAS 05 LG PU EH3 DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K407 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m², Schalldämmung Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B5351 EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzluftbegrenzungen, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, max. Türblattbreite 1080 mm, max. Türblatthöhe 2200 mm, z.B. KUNEX "WAS 05 LG", EH3, Türblatt oder Gleichwertiges.

37K407A + WAS 05 LG EH3 EI2 30-C DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K407B + WAS 05 LG EH3 EI2 30-C DF Kkcde 47 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K408 + Laubengangtür, gefälzt, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, beschichtet, Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde),

Klimaeignung -15 bis +55 Grad C,
Türblattgewicht ca. 56 kg/m²,
Schalldämmung Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB),
funktionsfähiger Zustand,
Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock,
Innenlage aus Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4 mm, dreiseitig zur Oberfläche
passend,
Beschlag: ÖNORM B5351 EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach
Verriegelungen, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzung, 3 Stück dreiteilige Bänder 18
mm,
max. Türblattbreite 1080 mm, max. Türblatthöhe 2200 mm,
z.B. KUNEX "WAS 05 LG", PU, EH3, Türblatt oder Gleichwertiges.

37K408A + WAS 05 LG PU EH3 DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K408B + WAS 05 LG PU EH3 DF Kkcde 47 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K411 + Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m², Schalldämmung Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, max. Türblattbreite 1080 mm, max. Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG", EH2, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K411A + TYP 5 LG EH2 EI2 30C DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K411B + TYP 5 LG EH2 EI2 30C DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K412 + Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimateignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m², Schalldämmung Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4 mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG", PU, EH2, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K412A + TYP 5 LG PU EH2 EI2 30C DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K412B + TYP 5 LG PU EH2 EI2 30C DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K413 + Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimateignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m², Schalldämmung Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG", EH2, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K413A + TYP 5 LG EH2 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K413B + TYP 5 LG EH2 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K414 + Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 2 (EH2), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m², Schalldämmung Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4 mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 70 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, max. Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG",PU,EH2, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K414A + TYP 5 LG PU EH2 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K414B + TYP 5 LG PU EH2 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K415 + Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m²,

Schalldämmung Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB),
funktionsfähiger Zustand,
Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock,
Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser,
Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert,
Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzungen, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm,
max. Türblattbreite 1080 mm, max. Türblatthöhe 2250 mm,
z.B. KUNEX "TYP 5 LG", EH3, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K415A + TYP 5 LG EH3 EI2 30C DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K415B + TYP 5 LG EH3 EI2 30C DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K416 + Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimateignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 52 kg/m², Schalldämmung Rw'P 42 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m2K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4 mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzungen, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG", PU, EH3, EI2 30-C, E 30-C, Türblatt oder Gleichwertiges.

37K416A + TYP 5 LG PU EH3 EI2 30C DF Kkcde 42 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K416B + TYP 5 LG PU EH3 EI2 30C DF Kkcde 42 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K417 + Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, mit Doppelfalz (DF), Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m², Schalldämmung Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelung, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufberengungen, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm, max. Türblattbreite 1080 mm, max. Türblatthöhe 2250 mm, z.B. KUNEX "TYP 5 LG", EH3, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K417A + TYP 5 LG EH3 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K417B + TYP 5 LG EH3 EI2 30C DF Kkcde 47 dB Schicht 2mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K418 + Laubengangtür, gefälzt, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, einbruchhemmend, Widerstandsklasse 3 (EH3), Schlagregendichtheit nach Klasse 2B, Windwiderstand Klasse C2, Luftdurchlässigkeit Klasse 4, mechanische Beanspruchung Klasse 6, Oberfläche beschichtet, Türblattdicke 70 mm (Toleranz +0,5/-1,5 mm), Klimakategorie c+d+e (Kkcde), Klimaeignung -15 bis +55 Grad C, Türblattgewicht ca. 56 kg/m², Schalldämmung Rw'P 47 dB (Toleranz -3 dB), funktionsfähiger Zustand, Wärmeschutz UD (W/m²K) 1,60 im Element mit Rahmenstock, Innenlage aus Feuer- und Schalldämmplatte, Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung: Einleimer Hartholz lackiert, mit PU-Kante 4 mm, dreiseitig zur Oberfläche passend, Beschlag: ÖNORM B 3858 und B 5351, EH-Zylinderschloss mit Wechsel (Dornmaß 65 mm) 6-fach Verriegelungen, 3 Stück Bandsicherungen und Falzlufbegrenzungen, 3 Stück dreiteilige

Bänder 18 mm,
größte Türblattbreite 1080 mm, größte Türblatthöhe 2250 mm,
z.B. KUNEX "TYP5 LG", PU, EH3, EI2 30-C, E 30-C Türblatt oder Gleichwertiges.

37K418A + TYP 5 LG PU EH3 EI2 30C DF Kkcd 47 dB Schicht 1 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 1 mm dick (MAX), Farbe nach Wahl des Auftraggebers,
Oberfläche FH, nicht UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K418B + TYP 5 LG PU EH3 EI2 30C DF Kkcd 47 dB Schicht 2 mm

Beidseitig mit Schichtstoff belegt, 2 mm dick (MAX Exterior), NT Oberfläche, UV beständig.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K430 + Aufzählung (Az) auf Wärmedämmung

37K430A + Aufzählung (Az) für Wärmedämmung 1,1 W/m²K

Wärmedämmung von 1,6 W/ m²K auf Wärmedämmung 1,1 W/m²K.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K431 + Aufzählung (Az) auf Rauchschutz

37K431A + Aufzählung (Az) für Rauchschutz SmC

Rauchschutz SmC.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K5 + Innentüren (KUNEX)

Version: 2018-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm nach Wahl des Auftraggebers mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm). Zwischen-Über- und Unterstocklichter werden mit Aufzählungen verrechnet.

Türblatteinlagen:

Alle Türblätter sind 4-seitig mit einem Rahmen aus Massivholz und einer Innenlage versehen.

Beschläge:

In den Einheitspreis der Türblätter sind folgende Beschläge einkalkuliert: Schon montiert ein B-B-Schloss mit Einheitssperre oder ein Schloss für Einbauszylinder gerichtet oder ein Schloss für WC- oder Bad oder ein Zählerkastenschloss mit Einheitssperre 61005 nach Wahl des Auftraggebers, Bänder in gehängtem Zustand justierbar, Sichtbeschläge werden gesondert mit eigenen Positionen verrechnet.

Zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangsbreite angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Oberflächenausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

A: Eiche hell = Ei-hell

B: Esche natur = Esche n.

C: Buche gedämpft = Bu-ged.

D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.

E: Erle geb.-EM = Erle-EM

F: Amerikanische Nuss = Nuss natur

G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche

H: Eiche-Polar = Ei-pol.

I: Berg-Eiche hell = Ei-berg

J: Eiche geb.-A = Eiche A

K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.

L: Mahagoni geb.-N = Mah-N

M: Koto natur = Koto n.

N: Zebrano (Finline) = Zebrano

O: Makassar = Makassar

P: Teak (Finline) = Teak

Q: Lärche = Lärche

R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.

S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht

T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß) = CPL-Lam

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige Türen:

Türblätter für zweiflügelig Türen sind wie zwei einzelne Türelemente zu bestellen, zusätzlich der entsprechenden Aufzahlungsposition.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszusprechen.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D525A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagsseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37K501 + Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Kante CPL-Laminat (Rund nahtlos) (KaCPL), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 db (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX IMPULS 27 dB Türblatt Kante CPL oder Gleichwertiges.
- 37K501S + **IMPULS stumpf WA KaCPL 27 dB CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K502 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Kante CPL-Laminat (Rund nahtlos) (KaCPL), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 db (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX IMPULS 27 dB Türblatt Kante CPL oder Gleichwertiges.
- 37K502S + **IMPULS EF WA KaCPL 27 dB CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K503 + Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Kante CPL-Laminat (Rund nahtlos) (KaCPL), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 db (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX IMPULS 32 dB Türblatt Kante CPL oder Gleichwertiges.
- 37K503S + **IMPULS stumpf RS KaCPL 32 dB CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Nuss, Bergahorn, Nuss,Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K504 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer (Einl.), Holzwerkstoff mit Kante CPL-Laminat (Rund nahtlos) (KaCPL), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 db (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX IMPULS 32 dB Türblatt Kante CPL oder Gleichwertiges.

- 37K504S + IMPULS EF RS KaCPL 32 dB CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Nuss, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K505 +** Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnsparn, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (Rund nahtlos), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 db (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION 32 dB Türblatt Kante Rund nahtlos oder Gleichwertiges.
- 37K505U + OPTION stumpf RS KaFol.32 dB F-Ahorn**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K505V + OPTION stumpf RS KaFol.32 dB C-Landbuche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K505W + OPTION stumpf RS KaFol.32 dB C-Bergahorn**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K505X + OPTION stumpf RS KaFol.32 dB C-Nuss**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K506 +** Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnsparn, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (Rund nahtlos), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 db (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION 32 dB Türblatt Kante Rund nahtlos oder Gleichwertiges.
- 37K506U + OPTION EF RS KaFol.32 dB F-Ahorn**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K506V + OPTION EF RS KaFol.32 dB C-Landbuche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K506W + OPTION EF RS KaFol.32 dB C-Bergahorn**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K506X + OPTION EF RS KaFol.32 dB C-Nuss**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K507 +** Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Kante (Rund) (KaFol.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION 32 dB Türblatt Kante KaFol oder Gleichwertiges.
- 37K507S + OPTION EF RS KaFol.32 dB weiß,glatt-"W"**
CPL-Laminat (Landbuche, Nuss, Ahorn, Kirsch, Esche weiß deckend).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K508 +** Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Kante (Rund) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION 32 dB Türblatt Kante KaFol oder Gleichwertiges.
- 37K508S + OPTION stumpf RS KaFol.32 dB weiß,glatt-"W"**
CPL-Laminat (Landbuche, Nuss, Ahorn, Kirsch, Esche weiß deckend).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K509 +** Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (SOFT) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (SOFT) Türblatt 27 dB oder Gleichwertiges.

37K509C	+ OPTION stumpf KaFol.SOFT 27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K509D	+ OPTION stumpf KaFol.SOFT 27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K509I	+ OPTION stumpf KaFol.SOFT 27 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K509R	+ OPTION stumpf KaFol.SOFT 27 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K510	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (SOFT) (KaFol.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (SOFT) Türblatt 27 dB oder Gleichwertiges.
37K510C	+ OPTION EF KaFol.SOFT 27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K510D	+ OPTION EF KaFol.SOFT 27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K510I	+ OPTION EF KaFol.SOFT 27 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K510R** + **OPTION EF KaFol.SOFT 27 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K511** + Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (RUND nahtlos) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (RUND nahtlos) Türblatt 27 dB oder Gleichwertiges.
- 37K511U** + **OPTION stumpf KaFol.RUND 27 dB F-Ahorn**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K511V** + **OPTION stumpf KaFol.RUND 27 dB C-Landbuche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K511W** + **OPTION stumpf KaFol.RUND 27 dB C-Bergahorn**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K511Y** + **OPTION stumpf KaFol.RUND 27 dB F-Buche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K512** + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (RUND nahtlos) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (RUND nahtlos) Türblatt 27 dB oder Gleichwertiges.
- 37K512U** + **OPTION EF KaFol.RUND 27 dB F-Ahorn**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K512V + OPTION EF KaFol.RUND 27 dB C-Landbuche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K512W + OPTION EF KaFol.RUND 27 dB C-Bergahorn**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K512Y + OPTION EF KaFol.RUND 27 dB F-Buche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K513 +** Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante (SOFT) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (SOFT) Türblatt 32 dB oder Gleichwertiges.
- 37K513C + OPTION stumpf RS KaFol.SOFT 32 dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K513D + OPTION stumpf RS KaFol.SOFT 32 dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K513I + OPTION stumpf RS KaFol.SOFT 32 dB Ei-berg.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K513R + OPTION stumpf RS KaFol.SOFT 32 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K514 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (SOFT) (KaFol.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (SOFT) Türblatt 32 dB oder Gleichwertiges.
- 37K514C + OPTION EF RS KaFol.SOFT 32 dB Bu-ged.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K514D + OPTION EF RS KaFol.SOFT 32 dB Ah-nat.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K514I + OPTION EF RS KaFol.SOFT 32 dB Ei-berg.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K514R + OPTION EF RS KaFol.SOFT 32 dB Weiß-W.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K515 + Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (ECKIG) (KaFol.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION Folienkante (ECKIG) Türblatt 32 dB oder Gleichwertiges.
- 37K515V + OPTION st.RS KaFol.ECKIG 32 dB C-Landb./quer**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K515W + OPTION st.RS KaFol.ECKIG 32 dB C-Bergahorn/quer**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K516 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante (ECKIG) (KaFol.),

Klimakategorie a (Kka),
Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB),
z.B. KUNEX OPTION Folienkante (ECKIG) Türblatt 32 dB oder Gleichwertiges.

37K516V + OPTION EF RS KaFol.ECKIG 32 dB C-Landb./quer

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K516W + OPTION EF RS KaFol.ECKIG 32 dB C-Bergahorn/quer

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K517 + Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante (RUND mit Ansatz) (KaFur), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION 27 dB Türblatt Rundkante Furnierkante oder Gleichwertiges.

37K517C + OPTION stumpf WA KaFur.RUND 27 dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K517D + OPTION stumpf WA KaFur.RUND 27 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K518 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante (RUND mit Ansatz) (KaFur), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX OPTION 27 dB Türblatt Rundkante Furnierkante oder Gleichwertiges.

37K518C + OPTION EF WA KaFur.RUND 27 dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K518D + OPTION EF WA KaFur.RUND 27 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K519 + Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante, dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX KRISTALL Türblatt 27 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.

37K519C + KRISTALL st.WA KaFol.3soft.27 dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K519I + KRISTALL st.WA KaFol.3soft.27 dB Ei-berg.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K519R + KRISTALL st.WA KaFol.3soft.27 dB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K520 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante, dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX KRISTALL Türblatt 27 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.

37K520C + KRISTALL EF WA KaFol.3soft.27 dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K520I + KRISTALL EF WA KaFol.3soft.27 dB Ei-berg.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K520R + KRISTALL EF WA KaFol.3soft.27 dB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K521 + Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünns span, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX KRISTALL Türblatt 32 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.
- 37K521I + KRISTALL st.RS KaFol.3soft.32 dB Ei-berg.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K521R + KRISTALL st.RS KaFol.3soft.32 dB Weiß-W.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K522 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünns span, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX KRISTALL Türblatt 32 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.
- 37K522I + KRISTALL EF RS KaFol.3soft.32 dB Ei-berg.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K522R + KRISTALL EF RS KaFol.3soft.32 dB Weiß-W.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K523 + Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünns span, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX KRISTALL Türblatt 32 dB Furnierkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.
- 37K523A + KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Ei-hell**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K523B	+	KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Esche n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K523C	+	KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K523D	+	KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K523E	+	KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K523F	+	KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K523G	+	KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Kirsch-h.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K523H	+	KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K523N	+	KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K523O	+	KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Makassar					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K523P	+	KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Teak					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K523Q	+	KRISTALL st.RS KaFur.3soft.32 dB Lärche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K524	+	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX KRISTALL Türblatt 32 dB Furnierkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.					
37K524A	+	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Ei-hell					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K524B	+	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Esche n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K524C	+	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Bu-ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K524D	+	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K524E	+	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K524F	+	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K524G	+	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Kirsch-h.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K524H	+	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K524N	+	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K524O	+	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K524P	+	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K524Q	+	KRISTALL EF RS KaFur.3soft.32 dB Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K525 + Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.

37K525A + **MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Ei-hell.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K525C + **MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Bu-ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K525I + **MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Ei-berg.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K525L + **MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Mah-N**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K525M + **MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Koto n.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K525R + **MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Weiß-W.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K525S + **MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB Schicht**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K525T + MARKANTA st.WA KaFol.3soft.27 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K526 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.**
- 37K526A + MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Ei-hell.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K526C + MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K526I + MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Ei-berg.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K526L + MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Mah-N**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K526M + MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Koto n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K526R + MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K526S	+	MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K526T	+	MARKANTA EF WA KaFol.3soft.27 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K527	+	Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.
37K527A	+	MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K527C	+	MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K527I	+	MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K527L	+	MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K527M	+	MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K527R + MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K527S + MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K527T + MARKANTA st.RS KaFol.3soft.32 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K528 +** Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.
- 37K528A + MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Ei-hell.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K528C + MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K528I + MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Ei-berg.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K528L + MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Mah-N**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K528M	+	MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Koto n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K528R	+	MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Weiß-W.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K528S	+	MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB Schicht						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K528T	+	MARKANTA EF RS KaFol.3soft.32 dB CPL-Lam						
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K529	+	Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.						
37K529A	+	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Ei-hell.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K529C	+	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K529I	+	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Ei-berg.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K529L	+	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Mah-N					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K529M	+	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Koto n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K529R	+	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Weiß-W.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K529S	+	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB Schicht					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K529T	+	MARKANTA st.VS KaFol.3soft.33 dB CPL-Lam					
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K530	+	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.					
37K530A	+	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Ei-hell.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K530C	+	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Bu-ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K530I	+	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Ei-berg.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K530L	+	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Mah-N					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K530M	+	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Koto n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K530R	+	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Weiß-W.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K530S	+	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB Schicht					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K530T	+	MARKANTA EF VS KaFol.3soft.33 dB CPL-Lam					
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K531	+	Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.					
37K531A	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Ei-hell.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K531B	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Esche n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K531C	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Bu-ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K531D	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K531E	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K531I	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Ei-berg.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K531J	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Eiche A					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K531L	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Mah-N					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K531M	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Koto n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K531R + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K531S + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K531T + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.36dB CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K532 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.

37K532A + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Ei-hell.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K532B + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Esche n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K532C + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K532D + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K532E	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K532I	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Ei-berg.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K532J	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Eiche A					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K532L	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Mah-N					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K532M	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Koto n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K532R	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Weiß-W.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K532S	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB Schicht					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K532T	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.36dB CPL-Lam					
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K533 + Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.

37K533A + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Ei-hell.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K533B + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Esche n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K533C + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K533D + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K533E + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K533I + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Ei-berg.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K533J + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Eiche A

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K533L	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Mah-N					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K533M	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Koto n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K533R	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Weiß-W.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K533S	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB Schicht					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K533T	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.38dB CPL-Lam					
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K534	+	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.					
37K534A	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Ei-hell.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K534B	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Esche n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K534C	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K534D	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K534E	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K534I	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Ei-berg.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K534J	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K534L	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Mah-N						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K534M	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Koto n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K534R	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Weiß-W.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K534S	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K534T	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.38dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K535	+	Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.
37K535A	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K535B	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K535C	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K535D	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K535E	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K535I** + **MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Ei-berg.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K535J** + **MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Eiche A**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K535L** + **MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Mah-N**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K535M** + **MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Koto n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K535R** + **MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K535S** + **MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K535T** + **MARKANTA st.SS KaFol.3soft.40dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K536** + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.

37K536A	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Ei-hell.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K536B	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Esche n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K536C	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K536D	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K536E	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K536I	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Ei-berg.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K536J	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K536L	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K536M + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Koto n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K536R + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K536S + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K536T + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.40dB CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K537 + Innentürblätter glatt, stumpf (st.), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.

37K537A + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Ei-hell.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K537B + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Esche n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K537C + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K537D	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K537E	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K537I	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Ei-berg.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K537J	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Eiche A					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K537L	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Mah-N					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K537M	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Koto n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K537R	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Weiß-W.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K537S	+	MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB Schicht					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 37K537T + MARKANTA st.SS KaFol.3soft.42 dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K538 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Folienkante dreiseitig gesoftet (KaFol.3soft.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Folienkante 3 x gesoftet oder Gleichwertiges.**
- 37K538A + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Ei-hell.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K538B + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Esche n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K538C + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K538D + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K538E + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Erle-EM**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K538I + MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Ei-berg.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K538J	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Eiche A					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K538L	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Mah-N					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K538M	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Koto n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K538R	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Weiß-W.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K538S	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB Schicht					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K538T	+	MARKANTA EF SS KaFol.3soft.42 dB CPL-Lam					
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K539	+	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Furnierkante oder Gleichwertiges.					
37K539A	+	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Ei-hell					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K539B	+	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Esche n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K539C	+	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K539D	+	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K539E	+	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K539I	+	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K539J	+	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K539K	+	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K539S	+	MARKANTA stumpf WA KaFur.27 dB Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

		LB-HB-022+ABK-021	Preisangaben in EUR
37K540	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Furnierkante oder Gleichwertiges.		
37K540A	+ MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K540B	+ MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K540C	+ MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K540D	+ MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K540E	+ MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K540I	+ MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
37K540J	+ MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

37K540K	+	MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K540S	+	MARKANTA EF WA KaFur.27 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K541	+	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspan, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Furnierkante oder Gleichwertiges.
37K541A	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K541B	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K541C	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K541D	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K541E	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K541F	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K541G	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Kirsche-h.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K541H	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K541I	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K541J	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K541K	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K541N	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K541O	+	MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K541P + MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Teak**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K541Q + MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K541S + MARKANTA stumpf RS KaFur.32 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K542 +** Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/1 mm), Innenlage aus Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser/Dünnspon, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Furnierkante oder Gleichwertiges.
- 37K542A + MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K542B + MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Esche n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K542C + MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K542D + MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K542E	+	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K542F	+	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K542G	+	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Kirsche-h.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K542H	+	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K542I	+	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K542J	+	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K542K	+	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K542N	+	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K542O	+	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K542P	+	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K542Q	+	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K542S	+	MARKANTA EF RS KaFur.32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K543	+	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm Schichtstoff), Innenlage aus Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.					
37K543A	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K543B	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K543C	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K543D	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543E	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543F	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543G	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Kirsche-h.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543H	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543I	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Ei-berg.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543J	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Eiche-A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543K	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K543L	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Mah-N						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543M	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Koto n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543N	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543O	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543P	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543Q	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543R	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Weiß-W.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K543S	+	MARKANTA stumpf VS KaFur.33 dB Schicht						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K544 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm Schichtstoff), Innenlage aus Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.

37K544A + **MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Ei-hell.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K544B + **MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Esche-n.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K544C + **MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Bu-ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K544D + **MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Ah-nat.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K544E + **MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Erle-EM**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K544F + **MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Nuss natur.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K544G + **MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Kirsche-h.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K544H	+	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K544I	+	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Ei-berg.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K544J	+	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K544K	+	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K544L	+	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K544M	+	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Koto n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K544N	+	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K544O	+	MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K544P	+ MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K544Q	+ MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K544R	+ MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K544S	+ MARKANTA EF VS KaFur.33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K545	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Holzwerkstoff mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.
37K545A	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K545B	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K545C	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K545D	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K545E	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K545I	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Ei-berg.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K545J	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K545L	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K545M	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Koto n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K545R	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K545S	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K545T + MARKANTA stumpf SS KaFur.36dB CPL-Lam**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K546 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.**
- 37K546A + MARKANTA EF SS KaFur.36dB Ei-hell.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K546B + MARKANTA EF SS KaFur.36dB Esche n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K546C + MARKANTA EF SS KaFur.36dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K546D + MARKANTA EF SS KaFur.36dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K546E + MARKANTA EF SS KaFur.36dB Erle-EM**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K546I + MARKANTA EF SS KaFur.36dB Ei-berg.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K546J	+	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K546L	+	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K546M	+	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K546R	+	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K546S	+	MARKANTA EF SS KaFur.36dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K546T	+	MARKANTA EF SS KaFur.36dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K547	+	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.
37K547A	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K547B	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Esche n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K547C	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K547D	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K547E	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K547I	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Ei-berg.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K547J	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K547L	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K547M	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Koto n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K547R + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K547S + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K547T + MARKANTA stumpf SS KaFur.38dB CPL-Lam

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K548 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesotet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Furnierkante gesotet oder Gleichwertiges.

37K548A + MARKANTA EF SS KaFur.38dB Ei-hell.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K548B + MARKANTA EF SS KaFur.38dB Esche n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K548C + MARKANTA EF SS KaFur.38dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K548D + MARKANTA EF SS KaFur.38dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K548E	+	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K548I	+	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K548J	+	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K548L	+	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K548M	+	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K548R	+	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K548S	+	MARKANTA EF SS KaFur.38dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K548T	+	MARKANTA EF SS KaFur.38dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K549	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.			
37K549A	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
37K549B	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
37K549C	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
37K549D	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
37K549E	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
37K549I	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
37K549J	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:

37K549L	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K549M	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K549R	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K549S	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K549T	+ MARKANTA stumpf SS KaFur.40dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K550	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.
37K550A	+ MARKANTA EF SS KaFur.40dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K550B	+ MARKANTA EF SS KaFur.40dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K550C	+	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K550D	+	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K550E	+	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K550I	+	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K550J	+	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K550L	+	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K550M	+	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K550R	+	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K550S	+	MARKANTA EF SS KaFur.40dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K550T	+	MARKANTA EF SS KaFur.40dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K551	+	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.
37K551A	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K551B	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K551C	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K551D	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K551E	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K551I	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K551J	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K551L	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K551M	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K551R	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K551S	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K551T	+	MARKANTA stumpf SS KaFur.42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K552	+	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/-1 mm), Innenlage aus Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Weichholz mit Furnierkante dreiseitig gesoftet (KaFur.), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Furnierkante gesoftet oder Gleichwertiges.

37K552A	+	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Ei-hell. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K552B	+	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K552C	+	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K552D	+	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K552E	+	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K552I	+	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K552J	+	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K552L	+	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K552M	+	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Koto n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K552R	+	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K552S	+	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K552T	+	MARKANTA EF SS KaFur.42 dB CPL-Lam CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K553	+	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.					
37K553A	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K553B	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K553C	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K553D	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K553E	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Erle-E					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K553I	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Ei-berg					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K553J	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Eiche-A					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K553K	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Fi-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K553L	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Mah-N.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K553M	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Koto-n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K553R	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Weiß-W.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K553S	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K553T	+	MARKANTA stumpf WA KaHart 27 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K554	+	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.
37K554A	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K554B	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K554C	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K554D	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K554E	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K554I	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K554J	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K554K	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K554L	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K554M	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K554R	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K554S	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K554T	+	MARKANTA EF WA KaHart 27 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K555 + Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.

37K555A + **MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Ei-hell**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K555B + **MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Esche n.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K555C + **MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Bu-ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K555D + **MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Ah-nat.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K555E + **MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Erle-E**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K555I + **MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Ei-berg**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K555J + **MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Eiche-A**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K555K	+	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K555L	+	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K555M	+	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K555R	+	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K555S	+	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K555T	+	MARKANTA stumpf RS KaHart 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K556	+	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.
37K556A	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K556B	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Esche n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K556C	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K556D	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K556E	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Erle-E							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K556I	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K556J	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K556K	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K556L	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K556M	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K556R	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K556S	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K556T	+	MARKANTA EF RS KaHart 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K557	+	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.					
37K557A	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K557B	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K557C	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K557D	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K557E	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Erle-E					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K557I	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Ei-berg					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K557J	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Eiche-A					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K557K	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Fi-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K557L	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Mah-N.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K557M	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Koto-n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K557R	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Weiß-W.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K557S	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB Schicht					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K557T	+	MARKANTA stumpf VS KaHart 33 dB CPL-Lam.					
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K558	+	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.					
37K558A	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Ei-hell					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K558B	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Esche n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K558C	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Bu-ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K558D	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K558E	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Erle-E					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K558I	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K558J	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K558K	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K558L	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K558M	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K558R	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K558S	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K558T	+	MARKANTA EF VS KaHart 33 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K559 + Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.

37K559A + MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K559B + MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Esche n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K559C + MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K559D + MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K559E + MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Erle-E

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K559I + MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Ei-berg

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K559J + MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Eiche-A

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K559K	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K559L	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K559M	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K559R	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K559S	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K559T	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 36dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K560	+	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.
37K560A	+	MARKANTA EF SS KaHart 36dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K560B	+	MARKANTA EF SS KaHart 36dB Esche n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K560C	+	MARKANTA EF SS KaHart 36dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K560D	+	MARKANTA EF SS KaHart 36dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K560E	+	MARKANTA EF SS KaHart 36dB Erle-E							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K560I	+	MARKANTA EF SS KaHart 36dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K560J	+	MARKANTA EF SS KaHart 36dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K560K	+	MARKANTA EF SS KaHart 36dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K560L	+	MARKANTA EF SS KaHart 36dB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K560M	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K560R	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K560S	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K560T	+ MARKANTA EF SS KaHart 36dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K561	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.
37K561A	+ MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K561B	+ MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K561C	+ MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K561D	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K561E	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Erle-E						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K561I	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K561J	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Eiche-A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K561K	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K561L	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K561M	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K561R	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Weiß-W.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 37K561S + MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K561T + MARKANTA stumpf SS KaHart 38dB CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K562 +** Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage:
Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer
Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm,
Klimakategorie a (Kka),
Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB),
z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.
- 37K562A + MARKANTA EF SS KaHart 38dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K562B + MARKANTA EF SS KaHart 38dB Esche n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K562C + MARKANTA EF SS KaHart 38dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K562D + MARKANTA EF SS KaHart 38dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K562E + MARKANTA EF SS KaHart 38dB Erle-E**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K562I	+	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K562J	+	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K562K	+	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K562L	+	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K562M	+	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K562R	+	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K562S	+	MARKANTA EF SS KaHart 38dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K562T	+	MARKANTA EF SS KaHart 38dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K563 + Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.

37K563A + MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K563B + MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Esche n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K563C + MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K563D + MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K563E + MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Erle-E

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K563I + MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Ei-berg

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K563J + MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Eiche-A

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K563K	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K563L	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K563M	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K563R	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K563S	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K563T	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 40dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K564	+	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.
37K564A	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K564B	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Esche n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K564C	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K564D	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K564E	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Erle-E							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K564I	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K564J	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K564K	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K564L	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K564M	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K564R	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K564S	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K564T	+	MARKANTA EF SS KaHart 40dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K565	+	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.						
37K565A	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K565B	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K565C	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K565D	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K565E	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Erle-E					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K565I	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Ei-berg					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K565J	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Eiche-A					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K565K	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Fi-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K565L	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Mah-N.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K565M	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Koto-n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K565R	+	MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Weiß-W.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 37K565S + MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K565T + MARKANTA stumpf SS KaHart 42 dB CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K566 +** Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage:
Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Einleimer
Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm,
Klimakategorie a (Kka),
Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB),
z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Hartholzkante oder Gleichwertiges.
- 37K566A + MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K566B + MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Esche n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K566C + MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K566D + MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K566E + MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Erle-E**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K566I	+	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K566J	+	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K566K	+	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K566L	+	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K566M	+	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K566R	+	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K566S	+	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K566T	+	MARKANTA EF SS KaHart 42 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K567	+ Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.			
37K567A	+ MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
37K567B	+ MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
37K567C	+ MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
37K567D	+ MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
37K567E	+ MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
37K567I	+ MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
37K567J	+ MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:

37K567K	+ MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K567L	+ MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K567M	+ MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K567S	+ MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K567T	+ MARKANTA stumpf WA Anl.KaHart 27 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K568	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Kraftkartonwabe (WA), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 27 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 27 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.
37K568A	+ MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K568B	+ MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K568C	+	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K568D	+	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K568E	+	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Erle-E						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K568I	+	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K568J	+	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Eiche-A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K568K	+	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K568L	+	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K568M	+	MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 37K568S + MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K568T + MARKANTA EF WA Anl.KaHart 27 dB CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K569 + Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Röhrenspanplatte (RS),
Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert,
3-seitig gefast (KaHart),
Klimakategorie a (Kka),
Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB),
z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.**
- 37K569A + MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K569B + MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Esche n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K569C + MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K569D + MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K569E + MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Erle-E**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K569F	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K569G	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K569H	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K569I	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K569J	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K569K	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K569L	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K569M	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K569N	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K569O	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K569P	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K569Q	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K569S	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K569T	+	MARKANTA stumpf RS Anl.KaHart 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K570	+	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Röhrenspanplatte (RS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 32 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.
37K570A	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K570B	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Esche n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570C	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570D	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570E	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Erle-E							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570F	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570G	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570H	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570I	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K570J	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570K	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570L	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570M	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570N	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570O	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570P	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Teak							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K570Q	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K570S	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K570T	+	MARKANTA EF RS Anl.KaHart 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K571	+	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.
37K571A	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K571B	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K571C	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K571D	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K571E	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K571F	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K571G	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K571H	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K571I	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K571J	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Eiche-A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K571K	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K571L	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K571M	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K571N	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K571O	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K571P	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K571Q	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K571S	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K571T	+	MARKANTA stumpf VS Anl.KaHart 33 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K572	+	Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Vollspaneinlage (VS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 33 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 33 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.
37K572A	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K572B	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Esche n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K572C	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K572D	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K572E	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Erle-E							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K572F	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K572G	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K572H	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K572I	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K572J	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Eiche-A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K572K	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K572L	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K572M	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K572N	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K572O	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K572P	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K572Q	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K572S	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K572T	+	MARKANTA EF VS Anl.KaHart 33 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K573	+	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.
37K573A	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K573B	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K573C	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K573D	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K573E	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Erle-E Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K573F	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K573G	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K573H	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K573I	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K573J	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Eiche-A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K573K	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K573L	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K573M	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 37K573R + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K573S + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K573T + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 36dB CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K574 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 36 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 36 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.**
- 37K574A + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K574B + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Esche n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K574C + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K574D + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K574E	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Erle-E							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K574F	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K574G	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K574H	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K574I	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K574J	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K574K	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K574L	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K574M	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K574R	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Weiß-W.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K574S	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB Schicht						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K574T	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 36dB CPL-Lam.						
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K575	+	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.						
37K575A	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Ei-hell						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K575B	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Esche n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K575C	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K575D	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K575E	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Erle-E					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K575F	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Nuss natur.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K575G	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Kirsche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K575H	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Ei-pol.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K575I	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Ei-berg					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K575J	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Eiche-A					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K575K	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Fi-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K575L	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K575M	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K575R	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K575S	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K575T	+ MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 38dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K576	+ Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 38 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.
37K576A	+ MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K576B	+ MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Esche n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K576C	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K576D	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K576E	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Erle-E							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K576F	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K576G	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K576H	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K576I	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K576J	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K576K	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K576L	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K576M	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K576R	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Weiß-W. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K576S	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K576T	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 38dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K577	+	Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.
37K577A	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K577B	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Esche n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K577C	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K577D	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K577E	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Erle-E						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K577F	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K577G	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K577H	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K577I	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 37K577J + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Eiche-A**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K577K + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Fi-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K577L + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Mah-N.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K577M + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Koto-n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K577R + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Weiß-W.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K577S + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB Schicht**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K577T + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 40dB CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K578 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage:**
Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer
Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm,
Klimakategorie a (Kka),
Schalldämmung Rw 40 dB (Toleranz -2dB),
z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 40 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.

37K578A	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Ei-hell						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K578B	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Esche n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K578C	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K578D	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K578E	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Erle-E						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K578F	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K578G	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K578H	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K578I	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K578J	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K578K	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K578L	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K578M	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K578R	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K578S	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K578T	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 40dB CPL-Lam.							
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K579 + Innentürblätter glatt, stumpf, Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.

37K579A + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K579B + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Esche n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K579C + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K579D + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K579E + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Erle-E

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K579F + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K579G + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K579H	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K579I	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K579J	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Eiche-A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K579K	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K579L	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K579M	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K579R	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Weiß-W.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K579S	+	MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB Schicht						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 37K579T + MARKANTA stumpf SS Anl.KaHart 42 dB CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K580 + Innentürblätter glatt, mit Einfachfalz (EF), Gesamtdicke 40 mm (+/- 1 mm), Innenlage: Schallschutzeinlage (SS), Deckplatten aus Spezialhartfaser, Kantenausführung mit Anleimer Hartholz dreiseitig, lackiert, 3-seitig gefast (KaHart), Falzausführung dreiseitig 14/24 mm, Klimakategorie a (Kka), Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -2dB), z.B. KUNEX MARKANTA Türblatt 42 dB Anleimer Hartholz oder Gleichwertiges.**
- 37K580A + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K580B + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Esche n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K580C + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K580D + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K580E + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Erle-E**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K580F + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Nuss natur.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K580G	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K580H	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K580I	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K580J	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Eiche-A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K580K	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K580L	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K580M	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K580R	+	MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Weiß-W.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K580S + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K580T + MARKANTA EF SS Anl.KaHart 42 dB CPL-Lam.

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter für eine Glaslichte einschließlich Verglasung.

37K588A + Az Glaslichte B ohne Glasleiste

Glaslichte "B" passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL, AKZENT, IDEA, IMPULS, ohne Glasleisten.
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588B + Az Glaslichte B+Glasleiste Standard

Glaslichte "B" mit Glasleiste Standard, lose, passend für Modell MARKANTA, KRISTALL, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588C + Az Glaslichte B+Glasleiste Softline/Stil

Glaslichte "B" mit Glasleiste Softline oder Stil, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT.
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588D + Az Glaslichte B+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "B" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588E + Az Glaslichte C ohne Glasleiste

Glaslichte "C" passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL, AKZENT, IDEA, IMPULS, ohne Glasleisten.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588F + Az Glaslichte C+Glasleiste Standard

Glaslichte "C" mit Glasleiste Standard, lose, passend für Modell MARKANTA, KRISTALL, IDEA.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588G + Az Glaslichte C+Glasleiste Softline/Stil

Glaslichte "C" mit Glasleiste Softline oder Stil, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588H + Az Glaslichte C+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "C" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588I + Az Glaslichte O3+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "O3" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588J + Az Glaslichte E+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "E" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588K + Az Glaslichte EN+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "EN" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588L + Az Glaslichte SB1+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "SB1" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588M + Az Glaslichte R45+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "R45" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588N + Az Glaslichte S5+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "S 5" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588O + Az Glaslichte S6+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "S 6" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588P + Az Glaslichte 29+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "29" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588Q + Az Glaslichte 10+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "10" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588R + Az Glaslichte FH+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "FH" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588S + Az Glaslichte FO+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "FO" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588T + Az Glaslichte S3+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "S 3" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588U + Az Glaslichte S4+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "S 4" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588V + Az Glaslichte 27+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "27" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588W + Az Glaslichte A4+Glasleiste Quadra-FB

Glaslichte "A4" mit Glasleiste Quadra-FB, montiert, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA, IMPULS (nur RSP).
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588X + Az Glaslichte C6+Glasleiste Softline/Stil

Glaslichte "C6" glasteilend, mit Glasleiste Softline oder Stil, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K588Y + Az Glaslichte GA+Glasleiste Softline/Stil

Glaslichte "GA", mit Glasleiste Softline oder Stil, passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K589 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter für eine flächenbündige Glaslichte einschließlich Verglasung.

37K589A + Az Glaslichte EF flächenbündig

Glaslichte "EF" passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K589B + Az Glaslichte ENF flächenbündig

Glaslichte "ENF" passend für Modell GRANDIOSA, MARKANTA, KRISTALL (nur RSP), AKZENT, IDEA.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K590 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter für eine zweiflügelige Ausführung (2flg.).

37K590A + Az Innentür 2flg.furniert/Vollholz

Für Türen furniert oder aus Vollholz, einschließlich Gegenfalz und Kantenriegel.
Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K590B + Az Innentür 2flg.lack./Schichtst./Laminat

Für Türen farblackiert, mit Schichtstoffplatten oder mit Laminatoberfläche aus Vollholz, einschließlich Gegenfalz und Kantenriegel.

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K590C + Az Innentür 2flg.Ganzglas

Für Ganglastüren, einschließlich Bohrungen für Gegenkasten und Feststellriegel.

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K591 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Innentüren aller Art 39 mm dick, in Standardgrößen mit Kunststoffkanten, Ausführung foliert.

37K591A + Az i-Türbl.39mm Furnierkante 3-seitig

Für eine Furnierkante 3-seitig längsseitig beidseitig gesotet, Kante zur Oberfläche passend.

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K591B + Az i-Türbl.39mm Hartholzeinleimer 3-seitig

Für einen Hartholzeinleimer (E3), 3-seitig, Holzart des Einleimers: _____

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K591C + Az i-Türbl.39mm Anleimer 3-seitig

Für einen 3-seitigen Anleimer (A3).

Holzart des Anleimers: _____

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K591D + Az i-Türbl.39mm Starkkante

Für eine Starkkante auf Überschlag längsseitig in den Holzarten Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsch oder Erle, nach Wahl des Auftraggebers, Holzart: _____

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K591E + Az i-Türbl.39mm Gießharzkante

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine 3-seitige, 4 mm dicke Gießharzkante farbähnlich zur Oberfläche passend.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K591F + Az i-Türbl.P-V-C-Kante

Bei Türblättern mit Anleimer oder Einleimer und Deckfläche mit Schichtstoffplatten, für eine 3 mm dicke P-V-C-Kante, farblich zur Oberfläche passend.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K591H + Az i-Türbl.Kante RAL lackiert

Bei Türblättern mit Schichtstoffplatten, für eine Kante, farblich zur Oberfläche passend lackiert in RAL-Farben.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K592 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innentürblätter mit Standardgrößen, für abweichende Türblattgrößen (Zwischen-, Über- und Mindestwerte).

37K592A + Az i-Türbl.für Sonderformat (KNX)

Gewünschte Größe (BxH):

Betrifft Position:

Modell/Position:

Erforderliche Größe (BxH):

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K593 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter für Innentüren, ohne Unterschied der Art und Größe.

37K593A + Az Innentürblätter für Sonderbänder (KNX)

Für Objekt-Sonderbänder.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K593B + Az Innentürbl.f.Tectus Objektband

Für Objektbänder, TECTUS 310 3D, anstatt von Standardbändern, abgerechnet je Band.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K593C + Az Innentürblätter für Sonderschloss

Für ein Sonderschloss.

Modell:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K594 + Oberblenden zu glatten Innentürblättern (i-T.gl.) mit Einlage aus Röhrenspan (RS), 3-seitig gefälzt oder stumpf zur Tür mit Gegenfalz (ohne Beschläge), KUNEX OBERBLENDE-KRISTALL RS.

37K594A + Oberblende i-T.gl.KRISTALL RS

Oberflächenausführung:

Format:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K595 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter aller Art und Standardgrößen, z.B. KUNEX Innentürblätter, für die Ausbildung als Schiebetür. Unterkante für Führungsteil genutet, Kanten vierseitig ungefälzt, stumpf, mit beidseitig montiertem Muschelgriff M429 und Stirnziehgriff stirnseitig (in Messing poliert, verchromt oder chrom matt), ohne Schloss.

37K595A + Az i-Türbl.Schiebetürblatt (KNX)

Ohne Schloss, KUNEX SCHIEBETÜR mit Muschelgriff M429.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K595B + Az i-Türbl.Schiebetürblatt+Schloss (KNX)

Mit BB-Bogenriegelschloss oder Springriegelschloss, KUNEX SCHIEBETÜR VERSPERRBAR.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K596 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Innentürblätter mit Einlage aus Röhrenspan (RS) aller Art und Standardgrößen, für die Ausbildung als Pendeltür, Kanten vierseitig ungefälzt, Kante stumpf gesoftet. Mit bandseitig zwei montierten Pendeltürbänder je Flügel, z.B. Schachermayer Nr. 283175, stahl vernickelt.

- 37K596A + Az i-Türbl.RS Pendeltür 1-flügelig (KNX)**
Einflügelige Pendeltür, KUNEX PENDELTÜR 1-flg.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K596B + Az i-Türbl.RS Pendeltür 2-flügelig (KNX)**
Zweiflügelige Pendeltür, KUNEX PENDELTÜR 2-flg.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K597 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Türblätter ohne Unterschied der Größe und Art, für die Erstellung von Lüftungsschlitzen mit Gitter.
- 37K597A + Az i-Türbl.Lüftungsschlitz+Gitter 80/440 (KNX)**
80/440 mm, Modell:
Betrifft Position:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K597B + Az i-Türbl.Lüftungsschlitz+Gitter 51/216 (KNX)**
51/216 mm, Modell:
Betrifft Position:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K598 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen glatte Abschlusstürblätter (A-Tbl.), ohne Unterschied der Art und Größe, für eine andere Oberflächenausführung.
- 37K598A + Az A-Tbl.f.Basic-/Design-Line**
Für eine Furnierung in KUNEX Furnierdesign-Standardmodellen (z.B. Idea, Casa, Focusi und so weiter),
Gewünschtes Modell:
Betrifft Position:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K598B + Az A-Tbl.f.Classic-Line**
Für eine Furnierung und Aufleistung in KUNEX Stiltüren-Standardmodellen, Rahmen aufgesetzt (z.B. Lofer, Konotur, Graz und so weiter),
Gewünschtes Modell:
Betrifft Position:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K598C + Az A-Tbl.f.Max-Kombination (KNX)

Betrifft Position:

Für eine Maxkombination:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K599 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblatt glatt für Innentüren, ohne Unterschied der Größe und Art.

37K599A + Az i-T.für eine zweiflügelige Ausführung

Für die Ausbildung eines Stehflügels mit Gegenfalz, Dichtung und zwei montierten Kantriegeln bei zweiflügeligen Türen.

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K6 + Spezialtürblätter (KUNEX)

Version: 2018-09

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Feuerschutztürelemente:

Feuerschutztürelemente werden nur als Element (Türblatt, Zarge und Beschlag) geprüft. Nur ein geprüftes Element kann die ÜA-Kennzeichnung bekommen. Der Einbau der Zarge muss den Feuerschutzvorschriften entsprechen (Feuerschutzzargen in eigener ULG).

Strahlenschutztürelement:

Strahlenschutztürelemente werden als Element (Türblatt, Zarge, Beschlag) geprüft. Passende Zargen zum Strahlenschutztürblatt sind gesondert auszuschreiben.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Türblätter ist das Liefern und Montieren in die bereits versetzten Türstöcke oder Zargen sowie das Gangbarmachen einkalkuliert.

Standardmaße:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türblätter auf die Norm-Standardbreiten 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm nach Wahl des Auftraggebers mit einer Norm-Standardhöhe von 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm). Zwischen-Über- und Unterstocklichter werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Zweiflügelige Türen:

Die Durchgangsbreite bei zweiflügeligen Türen wird bei geschlossenem Stehflügel gemessen. Es werden jeweils die lichte Breite des Stockes und die Durchgangsbreite angegeben. Zusätzlich erforderliche Falzbreiten werden einkalkuliert.

Oberflächen Ausführungen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächen Ausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

- A: Eiche hell = Ei-hell
- B: Esche natur = Esche n.
- C: Buche gedämpft = Bu-ged.
- D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.
- E: Erle geb.-EM = Erle-EM
- F: Amerikanische Nuss = Nuss natur
- G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche

H: Eiche-Polar = Ei-pol.
I: Berg-Eiche hell = Ei-berg
J: Eiche geb.-A = Eiche A
K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.
L: Mahagoni geb.-N = Mah-N
M: Koto natur = Koto n.
N: Zebrano (Finline) = Zebrano
O: Makassar = Makassar
P: Teak (Finline) = Teak
Q: Lärche = Lärche
R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.
S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht
T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn,, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß) = CPL-Lam

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite, ungefälzte Türblätter udgl.) bestellt werden.

Türblätter für zweiflügelige Türen:

Türblätter für zweiflügelige Türen sind wie zwei einzelne Türelemente zu bestellen, zusätzlich der entsprechenden Aufzählungsposition.

Unterschiedlich furnierte Türblätter:

Unterschiedlich furnierte Türblätter sind mit einer frei textierten Aufzählungsposition auszusprechen.

Z.B.: Aufzahlung auf die Position 37D525A Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Überschlagsseite, für ein unterschiedliches Furnier auf der Falzseite aus Mahagoni (MA) naturlackiert (NL).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37K601 + Strahlenschutzürblatt mit Einfachfalz (EF), 43 mm dick (je nach Bleieinlage),
Klimakategorie a (Kka),
Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -3dB),
Innenlage aus Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser mit Bleieinlage 0,5 mm dick (Blei gesamt 1 mm),
Kantenausführung mit Einleimer aus Hartholz,
Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm,
Beschlag: ÖNORM Zylinderschloss mit Wechsel, 3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm,
z.B. KUNEX GAMMA 1 mm Strahlenschutzürblatt oder Gleichwertiges.

37K601A + **GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Ei-hell**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K601B + **GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Esche-n.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

		LB-HB-022+ABK-021	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K601C	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K601D	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K601E	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Erle-Em. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K601F	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K601G	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K601H	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K601I	+ GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

37K601J	+	GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K601K	+	GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K601L	+	GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K601M	+	GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K601N	+	GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K601O	+	GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K601P	+	GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Teak							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K601Q	+	GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K601R + GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K601S + GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB Schicht

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K601T + GAMMA Blei 1mm EF Kka 32 dB CPL-Lam.

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K602 + Strahlenschutztürblatt mit Einfachfalz (EF), 44 mm dick (je nach Bleieinlage),
Klimakategorie a (Kka),
Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -3 dB),
Innenlage aus Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser mit Bleieinlage 1 mm dick (Blei gesamt 2 mm),
Kantenausführung mit Einleimer aus Hartholz,
Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm,
Beschlag: ÖNORM Zylinderschloss mit Wechsel (bei Bleigleichwert > 2 mm DIN Schloss BKS
6043 PZ, Dorn 40 + 80 mm, Entfernung 72 mm, Drückernuss 8 mm), 3 Stück dreiteilige Bänder
18 mm,
z.B. KUNEX GAMMA 2 mm Strahlenschutztürblatt oder Gleichwertiges.

37K602A + GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K602B + GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K602C + GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K602D	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602E	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Erle-Em.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602F	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602G	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602H	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602I	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Ei-berg.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602J	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602K	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K602L	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602M	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602N	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602O	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602P	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Teak							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602Q	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602R	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Weiß-W							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K602S	+	GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB Schicht							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K602T + GAMMA Blei 2mm EF Kka 32 dB CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K603 + Strahlenschutztürblatt mit Einfachfalz (EF), 45 mm dick (je nach Bleieinlage),**
Klimakategorie a (Kka),
Schalldämmung Rw 32 dB (Toleranz -3 dB),
Innenlage aus Schalldämmplatte,
Deckplatten aus Spezialhartfaser mit Bleieinlage 1,5 mm dick (Blei gesamt 3 mm),
Kantenausführung mit Einleimer aus Hartholz,
Falzausführung 3-seitig, 14/24 mm,
Beschlag: DIN Schloss BKS 6043 PZ, Dorn 40 + 80 mm, Entfernung 72 mm, Drückernuss 8 mm,
3 Stück dreiteilige Bänder 18 mm,
z.B. KUNEX GAMMA 3 mm Strahlenschutztürblatt oder Gleichwertiges.
- 37K603A + GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K603B + GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Esche-n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K603C + GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K603D + GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K603E + GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Erle-Em.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K603F	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K603G	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K603H	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K603I	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Ei-berg. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K603J	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Eiche-A Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K603K	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K603L	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Mah-N. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K603M	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Koto-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K603N	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K603O	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K603P	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K603Q	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K603R	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K603S	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB Schicht Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K603T	+	GAMMA Blei 3mm EF Kka 32 dB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K605	+	Türblatt für Nassräume, mit Einfachfalz (EF), 40 mm dick (+0,5/-1,5 mm Toleranz), Klimakategorie a (Kka), Innenlage und Mittellage aus wasserunempfindlichem Materialien, Rahmen aus wasserunempfindlichem Material, Deckplatte aus (MAX) Uni-Compactplatte 2 mm dick, beschichtet nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Bieters ohne Aufpreis (Preisg.1), Kantenausführung foliert,

Falzausführung dreiseitig 14/24 mm,
Beschlag: ÖNORM Zylinderschloss mit Wechsel, Bandoberteile ANUBA 3.10, 16 mm, zweiteilig,
z.B. KUNEX ATLANTIS oder Gleichwertiges.

37K605A + ATLANTIS Nassber.EF Kka Preisg.1 UNI-pl.2mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K607 + Türblatt für Feuchträume, mit Einfachfalz (EF), 41 mm dick (+0,5/-1,5 mm Toleranz),
Klimakategorie a (Kka),
Innenlage und Mittellage aus Röhrenspan,
Rahmen aus wasserunempfindlichem Material,
Deckplatte aus Spezialhartfaser, beschichtet mit (MAX) Uni-Compactplatte 1 mm dick,
beschichtet nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Bieters ohne Aufpreis
(Preisg.1),
Kantenausführung foliert,
Falzausführung dreiseitig 14/24 mm,
Beschlag: ÖNORM Zylinderschloss mit Wechsel, Bandoberteile ANUBA 3.10, 16 mm, zweiteilig,
z.B. KUNEX POESEIDON oder Gleichwertiges.**

37K607A + POESEIDON Feuchtber.EF KkaPreisg.1UNI-pl1mm

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K611 + Krankenzimmer-Eingangstürblatt, mit Einfachfalz (EF), ca. 44 mm dick,
Klimakategorie a (Kka),
Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz, schlosseiteig an der Türkante ein U-förmiges
Edelstahlprofil als Kantenschutz, Überdeckung an der Türfläche ca. 8 mm, bündig bis 0,5 mm
vorstehend zur Türoberfläche eingefräst, Edelstahlqualität Wnr. 1.4301, Blechdicke 1,5 mm,
zweimal gekantet, mit 6 bis 8 Edelstahlsenkkopfschrauben fixiert oder verklebt.
Edelstahlsockelblech: Edelstahlqualität Wnr. 1.4301, Sockelhöhe ca. 95 mm, Blechdicke 1 mm,
bündig mit der Türblattoberfläche eingelassen, mit 6 bis 8 Edelstahlsenkkopfschrauben fixiert
oder verklebt.
Beschläge: ÖNORM-Zylinderschloss mit verstärkter Ausführung (z.B. Serie 400), drei Stück
Objektbänder,
z.B. KUNEX AMBULANZ oder Gleichwertiges.**

37K611A + AMBULANZ EF Kka 38dB Schichtstoff 1mm

Mit Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K611B + AMBULANZ EF Kka 42 dB Schichtstoff 1mm

Mit Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Kommentar:

Krankenzimmertürblätter mit T30 und/oder mit Strahlenschutz sind frei zu formulieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K612 + Krankenzimmer-Eingangstürblatt, stumpf einschlagend (stumpf), ca. 44 mm dick, Klimakategorie a (Kka), Kantenausführung: Einleimer aus Hartholz, schlossseitig an der Türkante ein U-förmiges Edelstahlprofil als Kantenschutz, Überdeckung an der Türfläche ca. 8 mm, bündig bis 0,5 mm vorstehend zur Türoberfläche eingefräst, Edelstahlqualität Wnr. 1.4301, Blechdicke 1,5 mm, zweimal gekantet, mit 6 bis 8 Edelstahlsenkkopfschrauben fixiert oder verklebt. Edelstahlsockelblech: Edelstahlqualität Wnr. 1.4301, Sockelhöhe ca. 95 mm, Blechdicke 1 mm, bündig mit der Türblattoberfläche eingelassen, mit 6 bis 8 Edelstahlsenkkopfschrauben fixiert oder verklebt. Beschläge: ÖNORM-Zylinderschloss mit verstärkter Ausführung (z.B. Serie 400), drei Stück Objektbänder, z.B. KUNEX AMBULANZ stumpf oder Gleichwertiges.
- 37K612A + AMBULANZ stumpf Kka 38dB Schichtstoff 1mm**
Mit Schalldämmung Rw 38 dB (Toleranz -3dB).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K612B + AMBULANZ stumpf Kka 42 dB Schichtstoff 1mm**
Mit Schalldämmung Rw 42 dB (Toleranz -3dB).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- Kommentar:*
Krankenzimmertürblätter mit T30 und/oder mit Strahlenschutz sind frei zu formulieren.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K7 + Holzzargen, Massivrahmenstöcke (KUNEX)**
Version: 2018-09
Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Holzzargen:
Wenn nicht anders angegeben, werden Holzzargen geliefert und in vorhandene Aussparungen montiert. In die Einheitspreise ist das Befestigen einschließlich aller Befestigungsmittel und das Liefern und Einlegen der Anschlagsdichtungen einkalkuliert. Dichtungen im Bodenbereich werden gesondert verrechnet.
Holzumfassungszargen für Innentüren:
Wenn nicht anders angegeben, sind Holzumfassungszargen mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, im Zargenfalz montierter Dichtung, mit montiertem Schließblech und zwei Metallgewindemuffen sowie zwei Stück beigelegten Bandunterteilen im eingehängten Zustand justierbar, ausgeführt.
Innentürzargen, Stocklichter:
Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türzargen auf die Norm-Standardlichter 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm. Andere Stocklichter werden mit Aufzahlungen verrechnet.
Bestellmaß (Bm) der Holzumfassungszarge:
BmA: 90, 110, 130, 150, 170 entspricht +/- 10 mm den Mauerdicken 80 bis 180 mm.
BmB: 190, 210, 225, 240, 260, 275, 295 entspricht +/- 10 mm den Mauerdicken 180 bis 305 mm.
BmC: 315, 335, 355, 375, 395 entspricht +/- 10 mm den Mauerdicken 305 bis 405 mm.
Oberflächenausführungen der Zargen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

A: Eiche hell = Ei-hell
B: Esche natur = Esche n.
C: Buche gedämpft = Bu-ged.
D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.
E: Erle geb.-EM = Erle-EM
F: Amerikanische Nuss = Nuss natur
G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche
H: Eiche-Polar = Ei-pol.
I: Berg-Eiche hell = Ei-berg
J: Eiche geb.-A = Eiche A
K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.
L: Mahagoni geb.-N = Mah-N
M: Koto natur = Koto n.
N: Zebrano (Finline) = Zebrano
O: Makassar = Makassar
P: Teak (Finline) = Teak
Q: Lärche = Lärche
R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.
S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht
T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß) = CPL-Lam

Durchgangszargen:

Für Durchgangszargen sind keine gesonderten Positionen vorgesehen. Sie entsprechen preislich den Innentürzargen.

Zargen für Doppeltüren:

Zargen für Doppeltüren sind wie für zwei einzelne Türelemente zu bestellen.

Feuerschutztüren und -zargen EI30, Rauchschutzabschlüsse E30:

Feuerschutztüren EI30 erfüllen auch die Anforderungen der ÖNORM B 3855 für rauchdichte 1- oder 2-flügelige Türen. Der Rauchabschluss gemäß dieser Norm besteht aus Türblatt, Türstock oder Zarge, Schließmitteln, Beschlägen, Dichtungen, Verglasungen, dem Einbau und der angrenzenden Wand.

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse des Angebotes differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite und so weiter) bestellt werden.

Unterschiedlich furnierte Zargen:

Unterschiedlich furnierte Zargen sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszusprechen. Z.B.: Aufzahlung auf die Position Holzzarge für Wohnungseingangs- und Abschlusstüren mit Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Falzverkleidungsseite für ein unterschiedliches Furnier auf der Zierverkleidungsseite mit Mahagoni (MA).

Betrifft Position: _ _ _

Türen ohne Falzausbildung:

Wenn nicht anders angegeben, werden Türen und Zargen mit einer Falzausbildung angeboten. Werden stumpf einschlagende Türen verlangt, müssen die dazugehörigen Zargen oder Stöcke gesondert ausgeschrieben werden.

Türen mit erhöhten Anforderungen:

Für Türabschlüsse mit erhöhten Anforderungen wie T 30 oder einbruchhemmend (EH) sind zueinander passende Türblätter und Holzzargen auszusprechen. Werden Türblätter in vorhandene Stahlzargen montiert, ist darauf zu achten, dass die Zargen den Anforderungen an den Türabschluss entsprechen und als Element (Türblatt, Zarge und Beschlag) geprüft wurden.

Rauchabschlüsse:

Rauchabschlüsse R30 sind nur in Durchgängen zwischen Räumen mit sehr geringer Brandbelastung zulässig. Rauchabschlüsse bieten keinen Schutz gegen das Durchdringen von Strahlungswärme (Verglasung!). Die Türblätter müssen 3 Bänder aufweisen.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37K701 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 75mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E oder Gleichwertiges.

37K701C + **FZ-EF 2E BmA Bu-ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K701D + **FZ-EF 2E BmA Ah-nat.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K701F + **FZ-EF 2E BmA Nuss natur**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K701G + **FZ-EF 2E BmA Kirsche**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K701H + **FZ-EF 2E BmA Ei-pol.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K701I	+	FZ-EF 2E BmA Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K701J	+	FZ-EF 2E BmA Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K701K	+	FZ-EF 2E BmA Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K701L	+	FZ-EF 2E BmA Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K701M	+	FZ-EF 2E BmA Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K701N	+	FZ-EF 2E BmA Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K701O	+	FZ-EF 2E BmA Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K701P	+	FZ-EF 2E BmA Teak							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K701Q	+	FZ-EF 2E BmA Lärche Bestellmaß BmA, nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K701Z	+	FZ-EF 2E BmA Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K702	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E oder Gleichwertiges.
37K702C	+	FZ-EF 2E BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K702D	+	FZ-EF 2E BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K702F	+	FZ-EF 2E BmB Nuss natur Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K702G	+	FZ-EF 2E BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K702H	+	FZ-EF 2E BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K702I	+	FZ-EF 2E BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K702J	+	FZ-EF 2E BmB Eiche A Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K702K	+	FZ-EF 2E BmB Fi-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K702L	+	FZ-EF 2E BmB Mah-N Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K702M	+	FZ-EF 2E BmB Koto-n. Bestellmaß BmA, nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K702N	+	FZ-EF 2E BmB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K702O	+	FZ-EF 2E BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K702P	+	FZ-EF 2E BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K702Q + FZ-EF 2E BmB Lärche

Bestellmaß BmA, nach Wahl des Auftraggebers.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K702Z + FZ-EF 2E BmB Aluminium

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K703 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (2E),
 Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus
 Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern,
 Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit
 eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß
 Bestellmaß BmC,
 z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E oder Gleichwertiges.**

37K703C + FZ-EF 2E BmC Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K703D + FZ-EF 2E BmC Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K703F + FZ-EF 2E BmC Nuss natur

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K703G + FZ-EF 2E BmC Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K703H	+	FZ-EF 2E BmC Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K703I	+	FZ-EF 2E BmC Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K703J	+	FZ-EF 2E BmC Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K703K	+	FZ-EF 2E BmC Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K703L	+	FZ-EF 2E BmC Mah-N						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K703M	+	FZ-EF 2E BmC Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K703N	+	FZ-EF 2E BmC Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K703O	+	FZ-EF 2E BmC Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K703P	+	FZ-EF 2E BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K703Q	+	FZ-EF 2E BmC Lärche Bestellmaß BmA, nach Wahl des Auftraggebers. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K703Z	+	FZ-EF 2E BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K704	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E/SS oder Gleichwertiges.
37K704C	+	FZ-EF 2E/SS BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K704D	+	FZ-EF 2E/SS BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K704F	+	FZ-EF 2E/SS BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K704G	+	FZ-EF 2E/SS BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K704H	+	FZ-EF 2E/SS BmA Ei-pol							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K704I	+	FZ-EF 2E/SS BmA Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K704J	+	FZ-EF 2E/SS BmA Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K704K	+	FZ-EF 2E/SS BmA Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K704L	+	FZ-EF 2E/SS BmA Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K704M	+	FZ-EF 2E/SS BmA Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K704N	+	FZ-EF 2E/SS BmA Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K704O	+	FZ-EF 2E/SS BmA Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K704P	+	FZ-EF 2E/SS BmA Teak					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K704Q	+	FZ-EF 2E/SS BmA Lärche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K704Z	+	FZ-EF 2E/SS BmA Aluminium					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K705	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E/SS oder Gleichwertiges.					
37K705C	+	FZ-EF 2E/SS BmB Bu-ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K705D	+	FZ-EF 2E/SS BmB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K705F	+	FZ-EF 2E/SS BmB Nuss natur.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K705G	+	FZ-EF 2E/SS BmB Kirsche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K705H	+	FZ-EF 2E/SS BmB Ei-pol							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K705I	+	FZ-EF 2E/SS BmB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K705J	+	FZ-EF 2E/SS BmB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K705K	+	FZ-EF 2E/SS BmB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K705L	+	FZ-EF 2E/SS BmB Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K705M	+	FZ-EF 2E/SS BmB Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K705N	+	FZ-EF 2E/SS BmB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K705O	+	FZ-EF 2E/SS BmB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K705P	+ FZ-EF 2E/SS BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K705Q	+ FZ-EF 2E/SS BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K705Z	+ FZ-EF 2E/SS BmB Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K706	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E/SS oder Gleichwertiges.
37K706C	+ FZ-EF 2E/SS BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K706D	+ FZ-EF 2E/SS BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K706F	+ FZ-EF 2E/SS BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K706G	+ FZ-EF 2E/SS BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K706H	+	FZ-EF 2E/SS BmC Ei-pol							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K706I	+	FZ-EF 2E/SS BmC Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K706J	+	FZ-EF 2E/SS BmC Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K706K	+	FZ-EF 2E/SS BmC Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K706L	+	FZ-EF 2E/SS BmC Mah-N							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K706M	+	FZ-EF 2E/SS BmC Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K706N	+	FZ-EF 2E/SS BmC Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K706O	+	FZ-EF 2E/SS BmC Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K706P	+	FZ-EF 2E/SS BmC Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K706Q	+	FZ-EF 2E/SS BmC Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K706Z	+	FZ-EF 2E/SS BmC Aluminium						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K707	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), verstärkt (VS), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick, im Bandbereich verstärkt (VS). Beschläge: Schließblech verstärkt, 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/VS oder Gleichwertiges.						
37K707C	+	FZ-EF 2E/VS BmA Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K707D	+	FZ-EF 2E/VS BmA Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K707F	+	FZ-EF 2E/VS BmA Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K707G	+	FZ-EF 2E/VS BmA Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

37K707H	+	FZ-EF 2E/VS BmA Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K707I	+	FZ-EF 2E/VS BmA Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K707J	+	FZ-EF 2E/VS BmA Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K707K	+	FZ-EF 2E/VS BmA Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K707L	+	FZ-EF 2E/VS BmA Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K707M	+	FZ-EF 2E/VS BmA Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K707N	+	FZ-EF 2E/VS BmA Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K707O	+	FZ-EF 2E/VS BmA Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K707P	+ FZ-EF 2E/VS BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K707Q	+ FZ-EF 2E/VS BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K708	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), verstärkt (VS), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick, im Bandbereich verstärkt (VS). Beschläge: Schließblech verstärkt, 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/VS oder Gleichwertiges.
37K708C	+ FZ-EF 2E/VS BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K708D	+ FZ-EF 2E/VS BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K708F	+ FZ-EF 2E/VS BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K708G	+ FZ-EF 2E/VS BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K708H	+ FZ-EF 2E/VS BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K708I	+	FZ-EF 2E/VS BmB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K708J	+	FZ-EF 2E/VS BmB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K708K	+	FZ-EF 2E/VS BmB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K708L	+	FZ-EF 2E/VS BmB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K708M	+	FZ-EF 2E/VS BmB Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K708N	+	FZ-EF 2E/VS BmB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K708O	+	FZ-EF 2E/VS BmB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K708P	+	FZ-EF 2E/VS BmB Teak							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K708Q	+	FZ-EF 2E/VS BmB Lärche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K709	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), verstärkt (VS), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick, im Bandbereich verstärkt (VS). Beschläge: Schließblech verstärkt, 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehnung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/VS oder Gleichwertiges.					
37K709C	+	FZ-EF 2E/VS BmC Bu-ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K709D	+	FZ-EF 2E/VS BmC Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K709F	+	FZ-EF 2E/VS BmC Nuss natur.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K709G	+	FZ-EF 2E/VS BmC Kirsche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K709H	+	FZ-EF 2E/VS BmC Ei-pol.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K709I	+	FZ-EF 2E/VS BmC Ei-berg					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K709J	+	FZ-EF 2E/VS BmC Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K709K	+	FZ-EF 2E/VS BmC Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K709L	+	FZ-EF 2E/VS BmC Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K709M	+	FZ-EF 2E/VS BmC Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K709N	+	FZ-EF 2E/VS BmC Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K709O	+	FZ-EF 2E/VS BmC Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K709P	+	FZ-EF 2E/VS BmC Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K709Q	+	FZ-EF 2E/VS BmC Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K710 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA,
 z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E oder Gleichwertiges.

37K710A + **FZ-EF 23E BmA Ei-hell**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K710B + **FZ-EF 23E BmA Esche-n.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K710C + **FZ-EF 23E BmA Bu-ged.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K710D + **FZ-EF 23E BmA Ah-nat.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K710E + **FZ-EF 23E BmA Erle-EM**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K710F + **FZ-EF 23E BmA Nuss natur.**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K710G + **FZ-EF 23E BmA Kirsche**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K710H	+ FZ-EF 23E BmA Ei-pol.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K710N	+ FZ-EF 23E BmA Zebrano				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K710O	+ FZ-EF 23E BmA Makassar				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K710P	+ FZ-EF 23E BmA Teak				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K710Q	+ FZ-EF 23E BmA Lärche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K711	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E oder Gleichwertiges.				
37K711A	+ FZ-EF 23E BmB Ei-hell				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K711B	+ FZ-EF 23E BmB Esche-n.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K711C	+	FZ-EF 23E BmB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K711D	+	FZ-EF 23E BmB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K711E	+	FZ-EF 23E BmB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K711F	+	FZ-EF 23E BmB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K711G	+	FZ-EF 23E BmB Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K711H	+	FZ-EF 23E BmB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K711N	+	FZ-EF 23E BmB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K711O	+	FZ-EF 23E BmB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K711P	+ FZ-EF 23E BmB Teak				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K711Q	+ FZ-EF 23E BmB Lärche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K712	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E oder Gleichwertiges.				
37K712A	+ FZ-EF 23E BmC Ei-hell				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K712B	+ FZ-EF 23E BmC Esche-n.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K712C	+ FZ-EF 23E BmC Bu-ged.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K712D	+ FZ-EF 23E BmC Ah-nat.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K712E	+ FZ-EF 23E BmC Erle-EM				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K712F	+	FZ-EF 23E BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K712G	+	FZ-EF 23E BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K712H	+	FZ-EF 23E BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K712N	+	FZ-EF 23E BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K712O	+	FZ-EF 23E BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K712P	+	FZ-EF 23E BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K712Q	+	FZ-EF 23E BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K713	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/SS oder Gleichwertiges.

37K713A	+	FZ-EF 23E/SS BmA Ei-hell							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K713B	+	FZ-EF 23E/SS BmA Esche n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K713C	+	FZ-EF 23E/SS BmA Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K713D	+	FZ-EF 23E/SS BmA Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K713E	+	FZ-EF 23E/SS BmA Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K713F	+	FZ-EF 23E/SS BmA Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K713G	+	FZ-EF 23E/SS BmA Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K713H	+	FZ-EF 23E/SS BmA Ei-pol							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K713N + FZ-EF 23E/SS BmA Zebrano

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K713O + FZ-EF 23E/SS BmA Makassar

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K713P + FZ-EF 23E/SS BmA Teak

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K713Q + FZ-EF 23E/SS BmA Lärche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K714 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (23E),
Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus
Spanplatte 23 mm dick.
Beschlüge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder
für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem
Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß BmB,
z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/SS oder Gleichwertiges.**

37K714A + FZ-EF 23E/SS BmB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K714B + FZ-EF 23E/SS BmB Esche n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K714C + FZ-EF 23E/SS BmB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K714D	+	FZ-EF 23E/SS BmB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K714E	+	FZ-EF 23E/SS BmB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K714F	+	FZ-EF 23E/SS BmB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K714G	+	FZ-EF 23E/SS BmB Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K714H	+	FZ-EF 23E/SS BmB Ei-pol							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K714N	+	FZ-EF 23E/SS BmB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K714O	+	FZ-EF 23E/SS BmB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K714P	+	FZ-EF 23E/SS BmB Teak							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K714Q + FZ-EF 23E/SS BmB Lärche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K715 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß BmC z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/SS oder Gleichwertiges.**

37K715A + FZ-EF 23E/SS BmC Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K715B + FZ-EF 23E/SS BmC Esche n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K715C + FZ-EF 23E/SS BmC Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K715D + FZ-EF 23E/SS BmC Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K715E + FZ-EF 23E/SS BmC Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K715F + FZ-EF 23E/SS BmC Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K715G	+ FZ-EF 23E/SS BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K715H	+ FZ-EF 23E/SS BmC Ei-pol Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K715N	+ FZ-EF 23E/SS BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K715O	+ FZ-EF 23E/SS BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K715P	+ FZ-EF 23E/SS BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K715Q	+ FZ-EF 23E/SS BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K716	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-6R oder Gleichwertiges.
37K716A	+ FZ-EF 6R BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K716B	+	FZ-EF 6R BmA Esche-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K716C	+	FZ-EF 6R BmA Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K716D	+	FZ-EF 6R BmA Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K716E	+	FZ-EF 6R BmA Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K716F	+	FZ-EF 6R BmA Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K716I	+	FZ-EF 6R BmA Ei-berg							
		CPL-Laminat (Landbuche, Ahorn, Kirsch, Nuss, Esche weiß deckend)							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K716R	+	FZ-EF 6R BmA Weiß-W							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K716T	+	FZ-EF 6R BmA CPL-Lam.							
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß)							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K716U + FZ-EF 6R BmA F-Ahorn

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K716V + FZ-EF 6R BmA C-Landbuche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K716W + FZ-EF 6R BmA C-Bergahorn

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K716Y + FZ-EF 6R BmA F-Buche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K717 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-6R oder Gleichwertiges.**

37K717A + FZ-EF 6R BmB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K717B + FZ-EF 6R BmB Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K717C	+	FZ-EF 6R BmB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K717D	+	FZ-EF 6R BmB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K717E	+	FZ-EF 6R BmB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K717F	+	FZ-EF 6R BmB Nuss natur							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K717I	+	FZ-EF 6R BmB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K717R	+	FZ-EF 6R BmB Weiß-W							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K717T	+	FZ-EF 6R BmB CPL-Lam.							
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß)							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K717U	+	FZ-EF 6R BmB F-Ahorn							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K717V	+ FZ-EF 6R BmB C-Landbuche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K717W	+ FZ-EF 6R BmB C-Bergahorn Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K717Y	+ FZ-EF 6R BmB F-Buche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K718	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-6R oder Gleichwertiges.
37K718A	+ FZ-EF 6R BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K718B	+ FZ-EF 6R BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K718C	+ FZ-EF 6R BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K718D	+ FZ-EF 6R BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K718E	+	FZ-EF 6R BmC Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K718F	+	FZ-EF 6R BmC Nuss natur					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K718I	+	FZ-EF 6R BmC Ei-berg					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K718R	+	FZ-EF 6R BmC Weiß-W					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K718T	+	FZ-EF 6R BmC CPL-Lam.					
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß)					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K718U	+	FZ-EF 6R BmC F-Ahorn					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K718V	+	FZ-EF 6R BmC C-Landbuche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K718W	+	FZ-EF 6R BmC C-Bergahorn					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K718Y	+	FZ-EF 6R BmC F-Buche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K719	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/SS oder Gleichwertiges.						
37K719A	+	FZ-EF 6R/SS BmA Ei-hell						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K719B	+	FZ-EF 6R/SS BmA Esche-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K719C	+	FZ-EF 6R/SS BmA Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K719D	+	FZ-EF 6R/SS BmA Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K719E	+	FZ-EF 6R/SS BmA Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K719F	+	FZ-EF 6R/SS BmA Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K719I	+	FZ-EF 6R/SS BmA Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K719R	+	FZ-EF 6R/SS BmA Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K719T	+	FZ-EF 6R/SS BmA CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K720	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/SS oder Gleichwertiges.
37K720A	+	FZ-EF 6R/SS BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K720B	+	FZ-EF 6R/SS BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K720C	+	FZ-EF 6R/SS BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K720D	+	FZ-EF 6R/SS BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K720E	+ FZ-EF 6R/SS BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K720F	+ FZ-EF 6R/SS BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K720I	+ FZ-EF 6R/SS BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K720R	+ FZ-EF 6R/SS BmB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K720T	+ FZ-EF 6R/SS BmB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K721	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/SS oder Gleichwertiges.
37K721A	+ FZ-EF 6R/SS BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K721B	+ FZ-EF 6R/SS BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K721C** + **FZ-EF 6R/SS BmC Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K721D** + **FZ-EF 6R/SS BmC Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K721E** + **FZ-EF 6R/SS BmC Erle-EM**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K721F** + **FZ-EF 6R/SS BmC Nuss natur.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K721I** + **FZ-EF 6R/SS BmC Ei-berg**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K721R** + **FZ-EF 6R/SS BmC Weiß-W**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K721T** + **FZ-EF 6R/SS BmC CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß)
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K722** + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), verstärkt (VS), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick, im Bandbereich verstärkt (VS).
Beschläge: Schließblech verstärkt, 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/VS oder Gleichwertiges.

37K722A	+	FZ-EF 6R/VS BmA Ei-hell							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K722B	+	FZ-EF 6R/VS BmA Esche-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K722C	+	FZ-EF 6R/VS BmA Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K722D	+	FZ-EF 6R/VS BmA Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K722E	+	FZ-EF 6R/VS BmA Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K722F	+	FZ-EF 6R/VS BmA Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K722R	+	FZ-EF 6R/VS BmA Weiß-W							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K722T	+	FZ-EF 6R/VS BmA CPL-Lam.							
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K723	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), verstärkt (VS), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick, im Bandbereich verstärkt (VS). Beschläge: Schließblech verstärkt, 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/VS oder Gleichwertiges.
37K723A	+ FZ-EF 6R/VS BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K723B	+ FZ-EF 6R/VS BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K723C	+ FZ-EF 6R/VS BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K723D	+ FZ-EF 6R/VS BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K723E	+ FZ-EF 6R/VS BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K723F	+ FZ-EF 6R/VS BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K723R	+ FZ-EF 6R/VS BmB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K723T	+	FZ-EF 6R/VS BmB CPL-Lam.					
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K724	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), verstärkt (VS), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick, im Bandbereich verstärkt (VS). Beschläge: Schließblech verstärkt, 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/VS oder Gleichwertiges.					
37K724A	+	FZ-EF 6R/VS BmC Ei-hell					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K724B	+	FZ-EF 6R/VS BmC Esche-n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K724C	+	FZ-EF 6R/VS BmC Bu-ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K724D	+	FZ-EF 6R/VS BmC Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K724E	+	FZ-EF 6R/VS BmC Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K724F	+	FZ-EF 6R/VS BmC Nuss natur.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K724R	+ FZ-EF 6R/VS BmC Weiß-W				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K724T	+ FZ-EF 6R/VS BmC CPL-Lam.				
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K731	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R oder Gleichwertiges.				
37K731A	+ FZ-EF 14R BmA Weiß-S				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K731B	+ FZ-EF 14R BmA Silbermetallic				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K731C	+ FZ-EF 14R BmA Cremefarben				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K731D	+ FZ-EF 14R BmA Lichtgrau				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K731E	+ FZ-EF 14R BmA Sonderlackierung				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K732 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschlüge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R oder Gleichwertiges.

37K732A + FZ-EF 14R BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K732B + FZ-EF 14R BmB Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K732C + FZ-EF 14R BmB Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K732D + FZ-EF 14R BmB Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K732E + FZ-EF 14R BmB Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K733 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschlüge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R oder Gleichwertiges.

37K733A + FZ-EF 14R BmC Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

		LB-HB-022+ABK-021	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K733B	+ FZ-EF 14R BmC Silbermetallic			
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K733C	+ FZ-EF 14R BmC Cremefarben			
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K733D	+ FZ-EF 14R BmC Lichtgrau			
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K733E	+ FZ-EF 14R BmC Sonderlackierung			
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K734	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/SS oder Gleichwertiges.			
37K734A	+ FZ-EF 14R/SS BmA Weiß-S			
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K734B	+ FZ-EF 14R/SS BmA Silbermetallic			
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

- 37K734C + FZ-EF 14R/SS BmA Cremefarben**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K734D + FZ-EF 14R/SS BmA Lichtgrau**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K734E + FZ-EF 14R/SS BmA Sonderlackierung**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K735 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten gerundet (14R),**
Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus
Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder
vorgefertigt, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix
verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers
gemäß Bestellmaß BmB,
z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/SS oder Gleichwertiges.
- 37K735A + FZ-EF 14R/SS BmB Weiß-S**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K735B + FZ-EF 14R/SS BmB Silbermetallic**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K735C + FZ-EF 14R/SS BmB Cremefarben**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K735D + FZ-EF 14R/SS BmB Lichtgrau**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K735E	+ FZ-EF 14R/SS BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K736	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorbereitet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/SS oder Gleichwertiges.
37K736A	+ FZ-EF 14R/SS BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K736B	+ FZ-EF 14R/SS BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K736C	+ FZ-EF 14R/SS BmC Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K736D	+ FZ-EF 14R/SS BmC Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K736E	+ FZ-EF 14R/SS BmC Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K737	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit

eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-24R oder Gleichwertiges.

37K737A + FZ-EF 24R BmA Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K737B + FZ-EF 24R BmA Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K737C + FZ-EF 24R BmA Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K737D + FZ-EF 24R BmA Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K737E + FZ-EF 24R BmA Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K738 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-24R oder Gleichwertiges.**

37K738A + FZ-EF 24R BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K738B	+	FZ-EF 24R BmB Silbermetallic						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K738C	+	FZ-EF 24R BmB Cremefarben						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K738D	+	FZ-EF 24R BmB Lichtgrau						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K738E	+	FZ-EF 24R BmB Sonderlackierung						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K739	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-24R oder Gleichwertiges.						
37K739A	+	FZ-EF 24R BmC Weiß-S						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K739B	+	FZ-EF 24R BmC Silbermetallic						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K739C	+	FZ-EF 24R BmC Cemefarben						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

37K739D	+	FZ-EF 24R BmC Lichtgrau					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K739E	+	FZ-EF 24R BmC Sonderlackierung					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K740	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/SS oder Gleichwertiges.					
37K740A	+	FZ-EF 24R/SS BmA Weiß-S					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K740B	+	FZ-EF 24R/SS BmA Silbermetallic					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K740C	+	FZ-EF 24R/SS BmA Cremefarben					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K740D	+	FZ-EF 24R/SS BmA Lichtgrau					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K740E	+	FZ-EF 24R/SS BmA Sonderlackierung					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K741 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/SS oder Gleichwertiges.

37K741A + **FZ-EF 24R/SS BmB Weiß-S**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K741B + **FZ-EF 24R/SS BmB Silbermetallic**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K741C + **FZ-EF 24R/SS BmB Cremefarben**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K741D + **FZ-EF 24R/SS BmB Lichtgrau**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K741E + **FZ-EF 24R/SS BmB Sonderlackierung**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K742 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech (SS) montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/SS oder Gleichwertiges.

37K742A + **FZ-EF 24R/SS BmC Weiß-S**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K742B + FZ-EF 24R/SS BmC Silbermetallic**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K742C + FZ-EF 24R/SS BmC Cremefarben**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K742D + FZ-EF 24R/SS BmC Lichtgrau**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K742E + FZ-EF 24R/SS BmC Sonderlackierung**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K743 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten leicht gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ EF/26R oder Gleichwertiges.**
- 37K743R + FZ-EF 26R BmA Weiß-W**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K744 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten leicht gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ EF/26R oder Gleichwertiges.**
- 37K744R + FZ-EF 26R BmB Weiß-W**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K745 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten leicht gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschlüge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC,
z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ EF/26R oder Gleichwertiges.

37K745R + FZ-EF 26R BmC Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K746 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten leicht gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschlüge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA,
z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 26R/SS oder Gleichwertiges.

37K746R + FZ-EF 26R/SS BmA Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K747 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Einfachfalz (EF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten leicht gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschlüge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert, 2 Stück Bandhalterungen mit Steckbändern, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB,
z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 26R/SS oder Gleichwertiges.

37K747R + FZ-EF 26R/SS BmB Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K751 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschlüge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA,
z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/2E oder Gleichwertiges.

37K751C	+	FZ-DF 2E BmA Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K751D	+	FZ-DF 2E BmA Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K751F	+	FZ-DF 2E BmA Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K751G	+	FZ-DF 2E BmA Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K751H	+	FZ-DF 2E BmA Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K751I	+	FZ-DF 2E BmA Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K751J	+	FZ-DF 2E BmA Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K751K	+	FZ-DF 2E BmA Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K751L	+	FZ-DF 2E BmA Mah-N						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K751M	+	FZ-DF 2E BmA Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K751N	+	FZ-DF 2E BmA Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K751O	+	FZ-DF 2E BmA Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K751P	+	FZ-DF 2E BmA Teak						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K751Q	+	FZ-DF 2E BmA Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K751R	+	FZ-DF 2E BmA Weiß-W						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K751Z	+	FZ-DF 2E BmA Aluminium						
		Angebotenes Erzeugnis:	(.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

37K752 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/2E oder Gleichwertiges.

37K752C + **FZ-DF 2E BmB Bu-ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K752D + **FZ-DF 2E BmB Ah-nat.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K752F + **FZ-DF 2E BmB Nuss natur.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K752G + **FZ-DF 2E BmB Kirsche**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K752H + **FZ-DF 2E BmB Ei-pol.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K752I + **FZ-DF 2E BmB Ei-berg**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K752J + **FZ-DF 2E BmB Eiche A**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K752K	+	FZ-DF 2E BmB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K752L	+	FZ-DF 2E BmB Mah-N						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K752M	+	FZ-DF 2E BmB Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K752N	+	FZ-DF 2E BmB Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K752O	+	FZ-DF 2E BmB Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K752P	+	FZ-DF 2E BmB Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K752Q	+	FZ-DF 2E BmB Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K752Z	+	FZ-DF 2E BmB Aluminium						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K753 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/2E oder Gleichwertiges.

37K753C + **FZ-DF 2E BmC Bu-ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K753D + **FZ-DF 2E BmC Ah-nat.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K753F + **FZ-DF 2E BmC Nuss natur.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K753G + **FZ-DF 2E BmC Kirsche**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K753H + **FZ-DF 2E BmC Ei-pol.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K753I + **FZ-DF 2E BmC Ei-berg**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K753J + **FZ-DF 2E BmC Eiche A**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K753K	+	FZ-DF 2E BmC Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K753L	+	FZ-DF 2E BmC Mah-N						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K753M	+	FZ-DF 2E BmC Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K753N	+	FZ-DF 2E BmC Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K753O	+	FZ-DF 2E BmC Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K753P	+	FZ-DF 2E BmC Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K753Q	+	FZ-DF 2E BmC Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K753Z	+	FZ-DF 2E BmC Aluminium						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K754	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/23E oder Gleichwertiges.				
37K754A	+ FZ-DF 23E BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K754B	+ FZ-DF 23E BmA Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K754C	+ FZ-DF 23E BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K754D	+ FZ-DF 23E BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K754E	+ FZ-DF 23E BmA Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K754F	+ FZ-DF 23E BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K754G	+ FZ-DF 23E BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

37K754H	+	FZ-DF 23E BmA Ei-pol.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K754N	+	FZ-DF 23E BmA Zebrano					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K754O	+	FZ-DF 23E BmA Makassar					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K754P	+	FZ-DF 23E BmA Teak					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K754Q	+	FZ-DF 23E BmA Lärche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K755	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/23E oder Gleichwertiges.					
37K755A	+	FZ-DF 23E BmB Ei-hell					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K755B	+	FZ-DF 23E BmB Esche-n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K755C	+	FZ-DF 23E BmB Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K755D	+	FZ-DF 23E BmB Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K755E	+	FZ-DF 23E BmB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K755F	+	FZ-DF 23E BmB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K755G	+	FZ-DF 23E BmB Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K755H	+	FZ-DF 23E BmB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K755N	+	FZ-DF 23E BmB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K755O	+	FZ-DF 23E BmB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K755P	+	FZ-DF 23E BmB Teak					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K755Q	+	FZ-DF 23E BmB Lärche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K756	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/23E oder Gleichwertiges.					
37K756A	+	FZ-DF 23E BmC Ei-hell					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K756B	+	FZ-DF 23E BmC Esche-n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K756C	+	FZ-DF 23E BmC Bu-ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K756D	+	FZ-DF 23E BmC Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K756E	+	FZ-DF 23E BmC Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K756F	+ FZ-DF 23E BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K756G	+ FZ-DF 23E BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K756H	+ FZ-DF 23E BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K756N	+ FZ-DF 23E BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K756O	+ FZ-DF 23E BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K756P	+ FZ-DF 23E BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K756Q	+ FZ-DF 23E BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K757	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/6R oder Gleichwertiges.

37K757A	+	FZ-DF 6R BmA Ei-hell							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K757B	+	FZ-DF 6R BmA Esche-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K757C	+	FZ-DF 6R BmA Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K757D	+	FZ-DF 6R BmA Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K757E	+	FZ-DF 6R BmA Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K757F	+	FZ-DF 6R BmA Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K757I	+	FZ-DF 6R BmA Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K757R	+	FZ-DF 6R BmA Weiß-W							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K757T	+	FZ-DF 6R BmA CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K758	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/6R oder Gleichwertiges.
37K758A	+	FZ-DF 6R BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K758B	+	FZ-DF 6R BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K758C	+	FZ-DF 6R BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K758D	+	FZ-DF 6R BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K758E	+	FZ-DF 6R BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K758F	+	FZ-DF 6R BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K758I** + **FZ-DF 6R BmB Ei-berg**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K758R** + **FZ-DF 6R BmB Weiß-W**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K758T** + **FZ-DF 6R BmB CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß)
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K759** + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/6R oder Gleichwertiges.
- 37K759A** + **FZ-DF 6R BmC Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K759B** + **FZ-DF 6R BmC Esche-n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K759C** + **FZ-DF 6R BmC Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K759D	+ FZ-DF 6R BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K759E	+ FZ-DF 6R BmC Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K759F	+ FZ-DF 6R BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K759I	+ FZ-DF 6R BmC Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K759R	+ FZ-DF 6R BmC Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K759T	+ FZ-DF 6R BmC CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß) Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K763	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/14R oder Gleichwertiges.
37K763A	+ FZ-DF 14R BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K763B	+ FZ-DF 14R BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K763C	+ FZ-DF 14R BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K763D	+ FZ-DF 14R BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K763E	+ FZ-DF 14R BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K764	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/14R oder Gleichwertiges.
37K764A	+ FZ-DF 14R BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K764B	+ FZ-DF 14R BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K764C	+ FZ-DF 14R BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K764D	+	FZ-DF 14R BmB Lichtgrau					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K764E	+	FZ-DF 14R BmB Sonderlackierung					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K765	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/14R oder Gleichwertiges.					
37K765A	+	FZ-DF 14R BmC Weiß-S					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K765B	+	FZ-DF 14R BmC Silbermetallic					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K765C	+	FZ-DF 14R BmC Cremefarben					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K765D	+	FZ-DF 14R BmC Lichtgrau					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K765E	+	FZ-DF 14R BmC Sonderlackierung					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K766 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/24R oder Gleichwertiges.

37K766A + FZ-DF 24R BmA Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K766B + FZ-DF 24R BmA Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K766C + FZ-DF 24R BmA Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K766D + FZ-DF 24R BmA Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K766E + FZ-DF 24R BmA Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K767 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/24R oder Gleichwertiges.

37K767A + FZ-DF 24R BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

		LB-HB-022+ABK-021	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K767B	+ FZ-DF 24R BmB Silbermetallic			
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K767C	+ FZ-DF 24R BmB Cremefarben			
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K767D	+ FZ-DF 24R BmB Lichtgrau			
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K767E	+ FZ-DF 24R BmB Sonderlackierung			
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K768	+ Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/24R oder Gleichwertiges.			
37K768A	+ FZ-DF 24R BmC Weiß-S			
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K768B	+ FZ-DF 24R BmC Silbermetallic			
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

- 37K768C + FZ-DF 24R BmC Cremefarben**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K768D + FZ-DF 24R BmC Lichtgrau**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K768E + FZ-DF 24R BmC Sonderlackierung**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K769 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/26R oder Gleichwertiges.**
- 37K769R + FZ-DF 26R BmA Weiß-W**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K770 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/26R oder Gleichwertiges.**
- 37K770R + FZ-DF 26R BmB Weiß-W**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K771 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit Doppelfalz (DF), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix**

verleimt, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF/26R oder Gleichwertiges.

37K771R + FZ-DF 26R BmC Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K787 + Aufzählung (Az) auf Anschlagschiene

37K787A + Az auf Niveau-Ausgleichsprofil thermisch getr. Bodenschwelle

Niveau - Ausgleichsprofil mit thermisch getrennter Bodenschiene.

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K787B + Az auf Renovierungs Bodenschwelle m Niveau-Ausgleichsprofil

Renovierungs-Bodenschwelle mit Niveau - Ausgleichsprofil kombinierbar.

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K788 + Aufzählung (Az) auf Blindstock

37K788A + Az auf Blindstock 65x35 mm, bis 65 mm Bodeneinstand massiv

Auf Blindstock 65 x 35 mm, bis 65 mm Bodeneinstand massiv, ab 65 mm gefälzt und mit OSB-Platte verschraubt.

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K789 + Aufzählung (Az) auf Abdeckleisten

37K789A + Az auf Abdeckleisten einseitig, Breite 30 mm

Auf einseitige Abdeckleisten, Breite 30 mm.

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K789B + Az auf Abdeckleisten beidseitig, Breite 30 mm

Auf beidseitige Abdeckleisten, Breite 30 mm.

Betrifft Position: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HB-022+ABK-021

Preisangaben in EUR

37K790 + Massiv Rahmenstock für Laubeneingangstüren aus Hartholz (H-holz), mit Doppelfalz (DF), mit verstärktem Schließblech, für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil und thermisch getrennte Bodenschwelle, belassen (roh) oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 800, 850, 900 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV RAHMENSTOCK DF oder Gleichwertiges.

37K790A + Massiv Rahmenstock H-Holz DF roh

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K790B + Massiv Rahmenstock H-Holz DF weiß lack.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K792 + Feuerschutz massiv Rahmenstock für Laubeneingangstüren aus Eiche, mit Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, mit verstärktem Schließblech, für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil und thermisch getrennte Bodenschwelle, roh belassen (roh) oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 800, 850, 900 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV RAHMENSTOCK DF EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.

37K792A + Massiv Rahmenstock H-Holz DF EI30 roh

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K792B + Massiv Rahmenstock H-Holz DF EI30 weiß lack

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K794 + Einbruchhemmender massiv Rahmenstock für Laubeneingangstüren aus Hartholz (H-holz), mit Doppelfalz, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), mit verstärktem Schließblech, einbruchhemmend montiert, für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil und thermisch getrennte Bodenschwelle, roh belassen (roh) oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 800, 850, 900 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV RAHMENSTOCK DF EH2 oder Gleichwertiges.

37K794A + Massiv Rahmenstock H-holz DF EH2 roh

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K794B** + **Massiv Rahmenstock H-holz DF EH2 weiß lack.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K795 + Einbruchhemmender massiv Rahmenstock mit Feuerschutz, für Laubeneingangstüren aus Eiche, mit Doppelfalz, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 2 (EH2), mit verstärktem Schließblech, einbruchhemmend montiert, für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil und thermisch getrennte Bodenschwelle, roh belassen (roh) oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 800, 850, 900 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV RAHMENSTOCK DF EI 30, E 30 EH2 oder Gleichwertiges.
- 37K795A** + **Massiv Rahmenstock Eiche DF EI30 EH2 roh**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K795B** + **MassivRahmenstock Eiche DF EI30 EH2weißlack**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K796 + Einbruchhemmender massiv Rahmenstock für Laubeneingangstüren aus Hartholz (H-holz), mit Doppelfalz, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), mit verstärktem Schließblech, einbruchhemmend montiert, für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil und thermisch getrennte Bodenschwelle, roh belassen (roh) oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 800, 850, 900 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV RAHMENSTOCK DF EH3 oder Gleichwertiges.
- 37K796A** + **Massiv Rahmenstock H-holz DF EH3 roh**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K796B** + **Massiv Rahmenstock H-holz DF EH3 weiß lack.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K797 + Einbruchhemmender massiv Rahmenstock mit Feuerschutz, für Laubeneingangstüren aus Eiche, mit Doppelfalz, Feuerwiderstandsklasse EI 30-C, Einbruch-Widerstandsklasse 3 (EH3), mit verstärktem Schließblech, einbruchhemmend montiert, für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil und thermisch getrennte Bodenschwelle, roh belassen (roh) oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 800, 850, 900 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV RAHMENSTOCK DF EI 30, E 30 EH3 oder Gleichwertiges.

37K797A + Massiv Rahmenstock Eiche DF EI30 EH3 roh

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K797B + MassivRahmenstock Eiche DF EI30 EH3weißlack

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K798 + Feuerschutz massiv Blendrahmen aus Buche mit Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, mit verstärktem Schließblech, für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, roh belassen oder weiß lackiert, Durchgangsbreite 600 - 1000 mm nach Wahl des Auftraggebers, Durchgangshöhe 2000 mm, z.B. KUNEX MASSIV BLENDRAHMEN EF EI 30 oder Gleichwertiges.

37K798A + Massiv Blendrahmen EF EI30 Buche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K798B + Massiv Blendrahmen EF EI30 Buche roh

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K798C + Massiv Blendrahmen EF EI30 weiss lack.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8 + Holzzargen, Feuer-Einbruchhemmend (KUNEX)

Version: 2017-06

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Holzzargen:

Wenn nicht anders angegeben, werden Holzzargen geliefert und in vorhandene Aussparungen montiert. In die Einheitspreise ist das Befestigen einschließlich aller Befestigungsmittel und das Liefern und Einlegen der Anschlagdichtungen einkalkuliert. Dichtungen im Bodenbereich werden gesondert verrechnet.

Holzumfassungszargen für Innentüren:

Wenn nicht anders angegeben, sind Holzumfassungszargen mit 75 mm breiter gehrungsverbundener Verkleidung, im Zargenfalz montierter Dichtung, mit montiertem Schließblech und zwei Metallgewindemuffen sowie zwei Stück beigelegten Bandunterteilen im eingehängten Zustand justierbar, ausgeführt.

Innentürzargen, Stocklichter:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise der Türzargen auf die Norm-Standardlichter 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 x 2010 mm. Andere Stocklichter werden mit Aufzahlungen verrechnet.

Bestellmaß (Bm) der Holzumfassungszarge:

BmA: 90, 110, 130, 150, 170 entspricht +/- 10 mm den Mauerdicken 80 bis 180 mm.

BmB: 190, 210, 225, 240, 260, 275, 295 entspricht +/- 10 mm den Mauerdicken 180 bis 305 mm.

BmC: 315, 335, 355, 375, 395 entspricht +/- 10 mm den Mauerdicken 305 bis 405 mm.

Oberflächenausführungen der Zargen:

Je nach Türblattart/Design sind Oberflächenausführungen im Positionsstichwort mit Kurzbezeichnung gemäß dem nachstehenden firmeneigenen Verzeichnis bestimmt:

A: Eiche hell = Ei-hell

B: Esche natur = Esche n.

C: Buche gedämpft = Bu-ged.

D: Ahorn natur (Hard Maple) = Ah-nat.

E: Erle geb.-EM = Erle-EM

F: Amerikanische Nuss = Nuss natur

G: Amerikanische Kirsche-hell = Kirsche

H: Eiche-Polar = Ei-pol.

I: Berg-Eiche hell = Ei-berg

J: Eiche geb.-A = Eiche A

K: Fichte naturstrukturiert = Fi-nat.

L: Mahagoni geb.-N = Mah-N

M: Koto natur = Koto n.

N: Zebrano (Finline) = Zebrano

O: Makassar = Makassar

P: Teak (Finline) = Teak

Q: Lärche = Lärche

R: Weiß glatt-"W" = Weiß-W.

S: Schichtstoff belegt (z.B. max 1mm) = Schicht

T: CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Nuss quer, Esche weiß deckend, Brillantweiß.) = CPL-Lam

Durchgangszargen:

Für Durchgangszargen sind keine gesonderten Positionen vorgesehen. Sie entsprechen preislich den Innentürzargen.

Zargen für Doppeltüren:

Zargen für Doppeltüren sind wie für zwei einzelne Türelemente zu bestellen.

Feuerschutztüren und -zargen EI30, Rauchschutzabschlüsse E30:

Feuerschutztüren EI30 erfüllen auch die Anforderungen der ÖNORM B 3855 für rauchdichte 1- oder 2-flügelige Türen. Der Rauchabschluss gemäß dieser Norm besteht aus Türblatt, Türstock oder Zarge, Schließmitteln, Beschlägen, Dichtungen, Verglasungen, dem Einbau und der angrenzenden Wand.

Kommentar:

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse des Angebotes differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite und so weiter) bestellt werden.

Unterschiedlich furnierte Zargen:

Unterschiedlich furnierte Zargen sind mit einer frei textierten Aufzahlungsposition auszuscheiden. Z.B.: Aufzahlung auf die Position Holzzarge für Wohnungseingangs- und Abschlusstüren mit Deckfurnier aus Eiche naturlackiert auf der Falzverkleidungsseite für ein unterschiedliches Furnier auf der Zierverkleidungsseite mit Mahagoni (MA).

Betrifft Position: _ _ _

Türen ohne Falzausbildung:

Wenn nicht anders angegeben, werden Türen und Zargen mit einer Falzausbildung angeboten. Werden stumpf einschlagende Türen verlangt, müssen die dazugehörigen Zargen oder Stöcke gesondert ausgeschrieben werden.

Für Türabschlüsse mit erhöhten Anforderungen wie T 30 oder einbruchhemmend (EH) sind zueinander passende Türblätter und Holzzargen auszuschreiben. Werden Türblätter in vorhandene Stahlzargen montiert, ist darauf zu achten, dass die Zargen den Anforderungen an den Türabschluss entsprechen und als Element (Türblatt, Zarge und Beschlag) geprüft wurden.

Rauchabschlüsse:

Rauchabschlüsse R30 sind nur in Durchgängen zwischen Räumen mit sehr geringer Brandbelastung zulässig. Rauchabschlüsse bieten keinen Schutz gegen das Durchdringen von Strahlungswärme (Verglasung!). Die Türblätter müssen 3 Bänder aufweisen.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37K801 + Feuerschutz Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Einfachfalz (EF), alle Kanten eckig (2E), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E/EI 30 oder Gleichwertiges.

37K801C + **FZ-EF 2E/EI30 BmA Bu-ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K801D + **FZ-EF 2E/EI30 BmA Ah-nat.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K801F + **FZ-EF 2E/EI30 BmA Nuss natur.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K801G + **FZ-EF 2E/EI30 BmA Kirsche**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K801H	+	FZ-EF 2E/EI30 BmA Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K801I	+	FZ-EF 2E/EI30 BmA Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K801J	+	FZ-EF 2E/EI30 BmA Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K801K	+	FZ-EF 2E/EI30 BmA Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K801L	+	FZ-EF 2E/EI30 BmA Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K801M	+	FZ-EF 2E/EI30 BmA Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K801N	+	FZ-EF 2E/EI30 BmA Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K801O	+	FZ-EF 2E/EI30 BmA Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K801P	+ FZ-EF 2E/EI30 BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K801Q	+ FZ-EF 2E/EI30 BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K801Z	+ FZ-EF 2E/EI30 BmA Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K802	+ Feuerschutz Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Einfachfalz (EF), alle Kanten eckig (2E), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E/EI 30 oder Gleichwertiges.
37K802C	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K802D	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K802F	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K802G	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K802H	+	FZ-EF 2E/EI30 BmB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K802I	+	FZ-EF 2E/EI30 BmB Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K802J	+	FZ-EF 2E/EI30 BmB Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K802K	+	FZ-EF 2E/EI30 BmB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K802L	+	FZ-EF 2E/EI30 BmB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K802M	+	FZ-EF 2E/EI30 BmB Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K802N	+	FZ-EF 2E/EI30 BmB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K802O	+	FZ-EF 2E/EI30 BmB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K802P	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Teak				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K802Q	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Lärche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K802Z	+ FZ-EF 2E/EI30 BmB Aluminium				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K803	+ Feuerschutz Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit verstärktem Einfachfalz (EF), alle Kanten eckig (2E), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-2E/EI 30 oder Gleichwertiges.				
37K803C	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Bu-ged.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K803D	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Ah-nat.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K803F	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Nuss natur.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K803G	+ FZ-EF 2E/EI30 BmC Kirsche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K803H	+	FZ-EF 2E/EI30 BmC Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K803I	+	FZ-EF 2E/EI30 BmC Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K803J	+	FZ-EF 2E/EI30 BmC Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K803K	+	FZ-EF 2E/EI30 BmC Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K803L	+	FZ-EF 2E/EI30 BmC Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K803M	+	FZ-EF 2E/EI30 BmC Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K803N	+	FZ-EF 2E/EI30 BmC Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K803O	+	FZ-EF 2E/EI30 BmC Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K803P	+	FZ-EF 2E/EI30 BmC Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K803Q	+	FZ-EF 2E/EI30 BmC Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K803Z	+	FZ-EF 2E/EI30 BmC Aluminium						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K804	+	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/EH2 oder Gleichwertiges.						
37K804C	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K804D	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K804F	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K804G	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K804H	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K804I	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K804J	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Eiche A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K804K	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K804L	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K804M	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K804N	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K804O	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K804P	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K804Q	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K804Z	+	FZ-EF 2E/EH2 BmA Aluminium						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K805	+	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/EH2 oder Gleichwertiges.						
37K805C	+	FZ-EF 2E/EH2 BmB Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K805D	+	FZ-EF 2E/EH2 BmB Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K805F	+	FZ-EF 2E/EH2 BmB Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K805G	+	FZ-EF 2E/EH2 BmB Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K805H	+	FZ-EF 2E/EH2 BmB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K805I	+	FZ-EF 2E/EH2 BmB Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K805J	+	FZ-EF 2E/EH2 BmB Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K805K	+	FZ-EF 2E/EH2 BmB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K805L	+	FZ-EF 2E/EH2 BmB Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K805M	+	FZ-EF 2E/EH2 BmB Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K805N	+	FZ-EF 2E/EH2 BmB Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K805O	+	FZ-EF 2E/EH2 BmB Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K805P	+ FZ-EF 2E/EH2 BmB Teak				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K805Q	+ FZ-EF 2E/EH2 BmB Lärche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K805Z	+ FZ-EF 2E/EH2 BmB Aluminium				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K806	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/EH2 oder Gleichwertiges.				
37K806C	+ FZ-EF 2E/EH2 BmC Bu-ged.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K806D	+ FZ-EF 2E/EH2 BmC Ah-nat.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K806F	+ FZ-EF 2E/EH2 BmC Nuss natur.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K806G	+ FZ-EF 2E/EH2 BmC Kirsche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K806H	+	FZ-EF 2E/EH2 BmC Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K806I	+	FZ-EF 2E/EH2 BmC Ei-berg						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K806J	+	FZ-EF 2E/EH2 BmC Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K806K	+	FZ-EF 2E/EH2 BmC Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K806L	+	FZ-EF 2E/EH2 BmC Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K806M	+	FZ-EF 2E/EH2 BmC Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K806N	+	FZ-EF 2E/EH2 BmC Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K806O	+	FZ-EF 2E/EH2 BmC Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K806P	+ FZ-EF 2E/EH2 BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K806Q	+ FZ-EF 2E/EH2 BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K806Z	+ FZ-EF 2E/EH2 BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K807	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmenden Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/EI 30 EH2 oder Gleichwertiges.
37K807C	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K807D	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K807F	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K807G	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K807H	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K807I	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Ei-berg.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K807J	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K807K	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K807L	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K807M	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K807N	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K807O	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K807P	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Teak					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K807Q	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Lärche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K807Z	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmA Aluminium					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K808	+	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmenden Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/EI 30 EH2 oder Gleichwertiges.					
37K808C	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Bu-ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K808D	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K808F	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Nuss natur.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K808G	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Kirsche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K808H + FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K808I + FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Ei-berg.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K808J + FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Eiche A

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K808K + FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Fi-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K808L + FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Mah-N.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K808M + FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Koto-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K808N + FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Zebrano

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K808O	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K808P	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K808Q	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K808Z	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmB Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K809	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmenden Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 2E/EI 30 EH2 oder Gleichwertiges.
37K809C	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K809D	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K809F	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K809G	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K809H	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K809I	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Ei-berg.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K809J	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K809K	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K809L	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K809M	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K809N	+	FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

37K809O	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K809P	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K809Q	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K809Z	+ FZ-EF 2E/EI30 EH2 BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K810	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Feuerwiderstandsklasse EI 30, E 30, Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.
37K810A	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K810B	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K810C	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K810D	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K810E	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K810F	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K810G	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K810H	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K810N	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K810O	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K810P	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K810Q	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmA Lärche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K811	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Feuerwiderstandsklasse EI 30, E 30, Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.				
37K811A	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Ei-hell				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K811B	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Esche-n.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K811C	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Bu-ged.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K811D	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Ah-nat.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K811E	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Erle-EM				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K811F	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Nuss natur.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K811G	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K811H	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K811N	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K811O	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K811P	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K811Q	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K812	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Feuerwiderstandsklasse EI 30, E 30, Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Elepartverbinder für Eckverbindung auf Gehrung, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.
37K812A	+ FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K812B	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Esche-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K812C	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K812D	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K812E	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K812F	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K812G	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K812H	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K812N	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K812O	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K812P	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K812Q	+	FZ-EF 23E/EI30,E30 BmC Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K813	+	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23-E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EH2 oder Gleichwertiges.						
37K813A	+	FZ-EF 23E/EH2 BmA Ei-hell						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K813B	+	FZ-EF 23E/EH2 BmA Esche-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K813C	+	FZ-EF 23E/EH2 BmA Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K813D	+	FZ-EF 23E/EH2 BmA Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K813E	+	FZ-EF 23E/EH2 BmA Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K813F	+	FZ-EF 23E/EH2 BmA Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K813G	+	FZ-EF 23E/EH2 BmA Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K813H	+	FZ-EF 23E/EH2 BmA Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K813N	+	FZ-EF 23E/EH2 BmA Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K813O	+	FZ-EF 23E/EH2 BmA Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K813P	+	FZ-EF 23E/EH2 BmA Teak							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K813Q	+	FZ-EF 23E/EH2 BmA Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K814 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23-E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EH2 oder Gleichwertiges.

37K814A + FZ-EF 23E/EH2 BmB Ei-hell
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K814B + FZ-EF 23E/EH2 BmB Esche-n.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K814C + FZ-EF 23E/EH2 BmB Bu-ged.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K814D + FZ-EF 23E/EH2 BmB Ah-nat.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K814E + FZ-EF 23E/EH2 BmB Erle-EM
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K814F + FZ-EF 23E/EH2 BmB Nuss natur.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K814G + FZ-EF 23E/EH2 BmB Kirsche
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K814H	+ FZ-EF 23E/EH2 BmB Ei-pol.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K814N	+ FZ-EF 23E/EH2 BmB Zebrano				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K814O	+ FZ-EF 23E/EH2 BmB Makassar				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K814P	+ FZ-EF 23E/EH2 BmB Teak				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K814Q	+ FZ-EF 23E/EH2 BmB Lärche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K815	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23-E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EH2 oder Gleichwertiges.				
37K815A	+ FZ-EF 23E/EH2 BmC Ei-hell				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K815B	+ FZ-EF 23E/EH2 BmC Esche-n.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K815C + FZ-EF 23E/EH2 BmC Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K815D + FZ-EF 23E/EH2 BmC Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K815E + FZ-EF 23E/EH2 BmC Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K815F + FZ-EF 23E/EH2 BmC Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K815G + FZ-EF 23E/EH2 BmC Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K815H + FZ-EF 23E/EH2 BmC Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K815N + FZ-EF 23E/EH2 BmC Zebrano

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K815O + FZ-EF 23E/EH2 BmC Makassar

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K815P	+ FZ-EF 23E/EH2 BmC Teak				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K815Q	+ FZ-EF 23E/EH2 BmC Lärche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K816	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI-30, E 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23-E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EI 30, E30 EH2 oder Gleichwertiges.				
37K816A	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Ei-hell				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K816B	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Esche-n.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K816C	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Bu-ged.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K816D	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Ah-nat.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K816E	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Erle-EM				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 37K816F** + **FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Nuss natur.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K816G** + **FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Kirsche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K816H** + **FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Ei-pol.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K816N** + **FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Zebrano**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K816O** + **FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Makassar**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K816P** + **FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Teak**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K816Q** + **FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmA Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K817** + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI-30, E 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23-E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für

Standardrohrbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EI 30, E30 EH2 oder Gleichwertiges.

37K817A + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K817B + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K817C + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K817D + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K817E + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K817F + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K817G + FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K817H	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Ei-pol.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K817N	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Zebrano				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K817O	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Makassar				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K817P	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Teak				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K817Q	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmB Lärche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K818	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI-30, E 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23-E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-23E/EI 30, E30 EH2 oder Gleichwertiges.				
37K818A	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Ei-hell				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K818B	+ FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Esche-n.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K818C	+	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K818D	+	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K818E	+	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K818F	+	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K818G	+	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K818H	+	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K818N	+	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K818O	+	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K818P	+	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Teak					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K818Q	+	FZ-EF 23E/EI30 EH2 EF BmC Lärche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K819	+	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/EI 30 oder Gleichwertiges.					
37K819A	+	FZ-EF 6R/EI30 BmA Ei-hell					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K819B	+	FZ-EF 6R/EI30 BmA Esche-n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K819C	+	FZ-EF 6R/EI30 BmA Bu-ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K819D	+	FZ-EF 6R/EI30 BmA Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K819E	+	FZ-EF 6R/EI30 BmA Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 37K819F** + **FZ-EF 6R/EI30 BmA Nuss natur.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K819I** + **FZ-EF 6R/EI30 BmA Ei-berg**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K819R** + **FZ-EF 6R/EI30 BmA Weiß-W**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K819T** + **FZ-EF 6R/EI30 BmA CPL-Lam.**
CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K820** + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breitem Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/EI 30 oder Gleichwertiges.
- 37K820A** + **FZ-EF 6R/EI30 BmB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K820B** + **FZ-EF 6R/EI30 BmB Esche-n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K820C** + **FZ-EF 6R/EI30 BmB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

		LB-HB-022+ABK-021	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K820D	+ FZ-EF 6R/EI30 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K820E	+ FZ-EF 6R/EI30 BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K820F	+ FZ-EF 6R/EI30 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K820I	+ FZ-EF 6R/EI30 BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K820R	+ FZ-EF 6R/EI30 BmB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K820T	+ FZ-EF 6R/EI30 BmB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
37K821	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breitem Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgefertigt, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/EI 30 oder Gleichwertiges.			

37K821A	+	FZ-EF 6R/EI30 BmC Ei-hell							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K821B	+	FZ-EF 6R/EI30 BmC Esche-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K821C	+	FZ-EF 6R/EI30 BmC Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K821D	+	FZ-EF 6R/EI30 BmC Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K821E	+	FZ-EF 6R/EI30 BmC Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K821F	+	FZ-EF 6R/EI30 BmC Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K821I	+	FZ-EF 6R/EI30 BmC Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K821R	+	FZ-EF 6R/EI30 BmC Weiß-W							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K821T + FZ-EF 6R/EI30 BmC CPL-Lam.

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K822 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K822A + FZ-EF 6R/EH2 BmA Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K822B + FZ-EF 6R/EH2 BmA Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K822C + FZ-EF 6R/EH2 BmA Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K822D + FZ-EF 6R/EH2 BmA Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K822E + FZ-EF 6R/EH2 BmA Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K822F + FZ-EF 6R/EH2 BmA Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K822R + FZ-EF 6R/EH2 BmA Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K822T + FZ-EF 6R/EH2 BmA CPL-Lam.

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K823 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K823A + FZ-EF 6R/EH2 BmB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K823B + FZ-EF 6R/EH2 BmB Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K823C + FZ-EF 6R/EH2 BmB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K823D + FZ-EF 6R/EH2 BmB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K823E	+	FZ-EF 6R/EH2 BmB Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K823F	+	FZ-EF 6R/EH2 BmB Nuss natur.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K823R	+	FZ-EF 6R/EH2 BmB Weiß-W					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K823T	+	FZ-EF 6R/EH2 BmB CPL-Lam.					
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K824	+	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 6R/EH2 oder Gleichwertiges.					
37K824A	+	FZ-EF 6R/EH2 BmC Ei-hell					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K824B	+	FZ-EF 6R/EH2 BmC Esche-n.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K824C	+	FZ-EF 6R/EH2 BmC Bu-ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K824D + FZ-EF 6R/EH2 BmC Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K824E + FZ-EF 6R/EH2 BmC Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K824F + FZ-EF 6R/EH2 BmC Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K824R + FZ-EF 6R/EH2 BmC Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K824T + FZ-EF 6R/EH2 BmC CPL-Lam.

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K825 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 6R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K825A + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K825B	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Esche-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K825C	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K825D	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K825E	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K825F	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K825I	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K825R	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA Weiß-W.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K825T	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmA CPL-Lam.							
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K826 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 6R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K826A + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K826B + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K826C + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K826D + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K826E + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K826F + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K826I + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Ei-berg

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K826R + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K826T + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmB CPL-Lam.

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K827 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 2 Stück Spezialbandhalterungen für 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 6R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.**

37K827A + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K827B + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K827C + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K827D + FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K827E	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K827F	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Nuss natur.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K827I	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Ei-berg					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K827R	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC Weiß-W.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K827T	+	FZ-EF 6R/EI30 EH2 BmC CPL-Lam.					
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K837	+	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/EI 30 oder Gleichwertiges.					
37K837A	+	FZ-EF 14R/EI30 BmA Weiß-S					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K837B	+	FZ-EF 14R/EI30 BmA Silbermetallic					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K837C + FZ-EF 14R/EI30 BmA Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K837D + FZ-EF 14R/EI30 BmA Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K837E + FZ-EF 14R/EI30 BmA Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K838 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/EI 30 oder Gleichwertiges.

37K838A + FZ-EF 14R/EI30 BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K838B + FZ-EF 14R/EI30 BmB Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K838C + FZ-EF 14R/EI30 BmB Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K838D + FZ-EF 14R/EI30 BmB Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K838E + FZ-EF 14R/EI30 BmB Sonderlackierung**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K839 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/EI 30 oder Gleichwertiges.**
- 37K839A + FZ-EF 14R/EI30 BmC Weiß-S**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K839B + FZ-EF 14R/EI30 BmC Silbermetallic**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K839C + FZ-EF 14R/EI30 BmC Cremefarben**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K839D + FZ-EF 14R/EI30 BmC Lichtgrau**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K839E + FZ-EF 14R/EI30 BmC Sonderlackierung**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K840 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für**

Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K840A + FZ-EF 14R/EH2 BmA Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K840B + FZ-EF 14R/EH2 BmA Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K840C + FZ-EF 14R/EH2 BmA Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K840D + FZ-EF 14R/EH2 BmA Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K840E + FZ-EF 14R/EH2 BmA Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K841 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K841A + FZ-EF 14R/EH2 BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K841B	+	FZ-EF 14R/EH2 BmB Silbermetallic						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K841C	+	FZ-EF 14R/EH2 BmB Cremefarben						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K841D	+	FZ-EF 14R/EH2 BmB Lichtgrau						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K841E	+	FZ-EF 14R/EH2 BmB Sonderlackierung						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K842	+	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ-14R/EH2 oder Gleichwertiges.						
37K842A	+	FZ-EF 14R/EH2 BmC Weiß-S						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K842B	+	FZ-EF 14R/EH2 BmC Silbermetallic						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K842C	+	FZ-EF 14R/EH2 BmC Cremefarben						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K842D	+ FZ-EF 14R/EH2 BmC Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K842E	+ FZ-EF 14R/EH2 BmC Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K843	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 14R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.
37K843A	+ FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K843B	+ FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K843C	+ FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K843D	+ FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K843E	+ FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K844 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 14R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K844A + FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K844B + FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmB Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K844C + FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmB Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K844D + FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmB Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K844E + FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmB Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K845 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 14R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K845A	+ FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K845B	+ FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K845C	+ FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmC Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K845D	+ FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmC Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K845E	+ FZ-EF 14R/EI30 EH2 BmC Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K846	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten leicht gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.
37K846A	+ FZ-EF 24R/EI30 BmA Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K846B	+ FZ-EF 24R/EI30 BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K846C	+ FZ-EF 24R/EI30 BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K846D	+ FZ-EF 24R/EI30 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K846E	+ FZ-EF 24R/EI30 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K847	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten leicht gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.
37K847A	+ FZ-EF 24R/EI30 BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K847B	+ FZ-EF 24R/EI30 BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K847C	+ FZ-EF 24R/EI30 BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K847D	+ FZ-EF 24R/EI30 BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K847E + FZ-EF 24R/EI30 BmB Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K848 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten leicht gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EI 30, E 30 oder Gleichwertiges.

37K848A + FZ-EF 24R/EI30 BmC Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K848B + FZ-EF 24R/EI30 BmC Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K848C + FZ-EF 24R/EI30 BmC Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K848D + FZ-EF 24R/EI30 BmC Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K848E + FZ-EF 24R/EI30 BmC Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K849 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für

Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K849A + FZ-EF 24R/EH2 BmA Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K849B + FZ-EF 24R/EH2 BmA Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K849C + FZ-EF 24R/EH2 BmA Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K849D + FZ-EF 24R/EH2 BmA Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K849E + FZ-EF 24R/EH2 BmA Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K850 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K850A + FZ-EF 24R/EH2 BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K850B	+ FZ-EF 24R/EH2 BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K850C	+ FZ-EF 24R/EH2 BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K850D	+ FZ-EF 24R/EH2 BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K850E	+ FZ-EF 24R/EH2 BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K851	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EH2 oder Gleichwertiges.
37K851A	+ FZ-EF 24R/EH2 BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K851B	+ FZ-EF 24R/EH2 BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K851C	+ FZ-EF 24R/EH2 BmC Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K851D	+ FZ-EF 24R/EH2 BmC Lichtgrau				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K851E	+ FZ-EF 24R/EH2 BmC Sonderlackierung				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K852	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.				
37K852A	+ FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmA Weiß-S				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K852B	+ FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmA Silbermetallic				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K852C	+ FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmA Cremefarben				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K852D	+ FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmA Lichtgrau				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K852E	+ FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmA Sonderlackierung				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K853 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K853A + **FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmB Weiß-S**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K853B + **FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmB Silbermetallic**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K853C + **FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmB Cremefarben**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K853D + **FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmB Lichtgrau**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K853E + **FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmB Sonderlackierung**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K854 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 24R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K854A	+	FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmC Weiß-S							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K854B	+	FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmC Silbermetallic							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K854C	+	FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmC Cremefarben							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K854D	+	FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmC Lichtgrau							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K854E	+	FZ-EF 24R/EI30/EH2 BmC Sonderlackierung							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K855	+	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 26R/EI 30 oder Gleichwertiges.							
37K855R	+	FZ-EF 26R/EI30 BmA Weiß-W							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K856	+	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten							

geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 26R/EI 30 oder Gleichwertiges.

37K856R + FZ-EF 26R/EI30 BmB Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K857 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ 26R/EI 30 oder Gleichwertiges.

37K857R + FZ-EF 26R/EI30 BmC Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K858 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 26R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K858R + FZ-EF 26R/EH2 BmA Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K859 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 26R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K859R + FZ-EF 26R/EH2 BmB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K860 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.

Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 26R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K860R + FZ-EF 26R/EH2 BmC Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K861 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 26R/EI30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K861R + FZ-EF 26R/EI30/EH2 BmA Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K862 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 26R/EI30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K862R + FZ-EF 26R/EI30/EH2 BmB Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K863 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Einfachfalz (EF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX-Fertigzarge FZ 26R/EI30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K863R + FZ-EF 26R/EI30/EH2 BmC Weiß-W.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K864 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30 oder Gleichwertiges.

37K864C + FZ-DF 2E/EI30 BmA Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K864D + FZ-DF 2E/EI30 BmA Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K864F + FZ-DF 2E/EI30 BmA Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K864G + FZ-DF 2E/EI30 BmA Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K864H + FZ-DF 2E/EI30 BmA Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K864I + FZ-DF 2E/EI30 BmA Ei-berg.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K864J	+	FZ-DF 2E/EI30 BmA Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K864K	+	FZ-DF 2E/EI30 BmA Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K864L	+	FZ-DF 2E/EI30 BmA Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K864M	+	FZ-DF 2E/EI30 BmA Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K864N	+	FZ-DF 2E/EI30 BmA Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K864O	+	FZ-DF 2E/EI30 BmA Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K864P	+	FZ-DF 2E/EI30 BmA Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K864Q	+	FZ-DF 2E/EI30 BmA Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K864Z + FZ-DF 2E/EI30 BmA Aluminium

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K865 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30 oder Gleichwertiges.

37K865C + FZ-DF 2E/EI30 BmB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K865D + FZ-DF 2E/EI30 BmB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K865F + FZ-DF 2E/EI30 BmB Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K865G + FZ-DF 2E/EI30 BmB Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K865H + FZ-DF 2E/EI30 BmB Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K865I + FZ-DF 2E/EI30 BmB Ei-berg.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K865J	+	FZ-DF 2E/EI30 BmB Eiche A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K865K	+	FZ-DF 2E/EI30 BmB Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K865L	+	FZ-DF 2E/EI30 BmB Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K865M	+	FZ-DF 2E/EI30 BmB Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K865N	+	FZ-DF 2E/EI30 BmB Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K865O	+	FZ-DF 2E/EI30 BmB Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K865P	+	FZ-DF 2E/EI30 BmB Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K865Q	+	FZ-DF 2E/EI30 BmB Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K865Z + FZ-DF 2E/EI30 BmB Aluminium

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K866 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30 oder Gleichwertiges.

37K866C + FZ-DF 2E/EI30 BmC Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K866D + FZ-DF 2E/EI30 BmC Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K866F + FZ-DF 2E/EI30 BmC Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K866G + FZ-DF 2E/EI30 BmC Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K866H + FZ-DF 2E/EI30 BmC Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K866I + FZ-DF 2E/EI30 BmC Ei-berg.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K866J	+	FZ-DF 2E/EI30 BmC Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K866K	+	FZ-DF 2E/EI30 BmC Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K866L	+	FZ-DF 2E/EI30 BmC Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K866M	+	FZ-DF 2E/EI30 BmC Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K866N	+	FZ-DF 2E/EI30 BmC Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K866O	+	FZ-DF 2E/EI30 BmC Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K866P	+	FZ-DF 2E/EI30 BmC Teak							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K866Q	+	FZ-DF 2E/EI30 BmC Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K866Z + FZ-DF 2E/EI30 BmC Aluminium

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K867 + Einbruchhemmende-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EH2 oder Gleichwertiges.

37K867C + FZ-DF 2E/EH2 BmA Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K867D + FZ-DF 2E/EH2 BmA Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K867F + FZ-DF 2E/EH2 BmA Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K867G + FZ-DF 2E/EH2 BmA Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K867H + FZ-DF 2E/EH2 BmA Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K867I + FZ-DF 2E/EH2 BmA Ei-berg.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K867J	+	FZ-DF 2E/EH2 BmA Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K867K	+	FZ-DF 2E/EH2 BmA Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K867L	+	FZ-DF 2E/EH2 BmA Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K867M	+	FZ-DF 2E/EH2 BmA Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K867N	+	FZ-DF 2E/EH2 BmA Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K867O	+	FZ-DF 2E/EH2 BmA Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K867P	+	FZ-DF 2E/EH2 BmA Teak							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K867Q	+	FZ-DF 2E/EH2 BmA Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K867Z + FZ-DF 2E/EH2 BmA Aluminium

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K868 + Einbruchhemmende-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EH2 oder Gleichwertiges.

37K868C + FZ-DF 2E/EH2 BmB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K868D + FZ-DF 2E/EH2 BmB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K868F + FZ-DF 2E/EH2 BmB Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K868G + FZ-DF 2E/EH2 BmB Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K868H + FZ-DF 2E/EH2 BmB Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K868I + FZ-DF 2E/EH2 BmB Ei-berg.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K868J	+	FZ-DF 2E/EH2 BmB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K868K	+	FZ-DF 2E/EH2 BmB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K868L	+	FZ-DF 2E/EH2 BmB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K868M	+	FZ-DF 2E/EH2 BmB Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K868N	+	FZ-DF 2E/EH2 BmB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K868O	+	FZ-DF 2E/EH2 BmB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K868P	+	FZ-DF 2E/EH2 BmB Teak							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K868Q	+	FZ-DF 2E/EH2 BmB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K868Z + FZ-DF 2E/EH2 BmB Aluminium

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K869 + Einbruchhemmende-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EH2 oder Gleichwertiges.

37K869C + FZ-DF 2E/EH2 BmC Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K869D + FZ-DF 2E/EH2 BmC Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K869F + FZ-DF 2E/EH2 BmC Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K869G + FZ-DF 2E/EH2 BmC Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K869H + FZ-DF 2E/EH2 BmC Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K869I + FZ-DF 2E/EH2 BmC Ei-berg.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K869J	+	FZ-DF 2E/EH2 BmC Eiche-A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K869K	+	FZ-DF 2E/EH2 BmC Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K869L	+	FZ-DF 2E/EH2 BmC Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K869M	+	FZ-DF 2E/EH2 BmC Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K869N	+	FZ-DF 2E/EH2 BmC Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K869O	+	FZ-DF 2E/EH2 BmC Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K869P	+	FZ-DF 2E/EH2 BmC Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K869Q	+	FZ-DF 2E/EH2 BmC Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K869Z	+ FZ-DF 2E/EH2 BmC Aluminium				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K870	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.				
37K870C	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Bu-ged.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K870D	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Ah-nat.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K870F	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Nuss natur.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K870G	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Kirsche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K870H	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Ei-pol.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K870I	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Ei-berg.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K870J	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Eiche-A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K870K	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K870L	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K870M	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K870N	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K870O	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K870P	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K870Q	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K870Z + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmA Aluminium

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.

Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K871C + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871D + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871F + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871G + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871H + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871I + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Ei-berg.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871J + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Eiche-A

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871K + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Fi-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871L + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Mah-N.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871M + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Koto-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871N + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Zebrano

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871O + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Makassar

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871P + FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Teak

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K871Q	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K871Z	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmB Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K872	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.
37K872C	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K872D	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K872F	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K872G	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K872H	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K872I	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Ei-berg.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K872J	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Eiche-A						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K872K	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Fi-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K872L	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Mah-N.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K872M	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Koto-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K872N	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K872O	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K872P	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K872Q	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Lärche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K872Z	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH2 BmC Aluminium					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K873	+	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.					
		<i>Kommentar:</i> <i>EH3 - ab Mitte Sommer 2010 erhältlich.</i>					
37K873C	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Bu-ged.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K873D	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Ah-nat.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K873F	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Nuss natur.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K873G	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Kirsche					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K873H	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K873I	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Ei-berg.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K873J	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K873K	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K873L	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K873M	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K873N	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K873O	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K873P	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K873Q	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K873Z	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmA Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K874	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgefertigt, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges. <i>Kommentar:</i> <i>EH3 - ab Mitte Sommer 2010 erhältlich.</i>
37K874C	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K874D	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K874F	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K874G	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K874H	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K874I	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Ei-berg.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K874J	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K874K	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K874L	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K874M	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K874N	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K874O	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K874P	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K874Q	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K874Z	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmB Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K875	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten eckig (2E), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 2E/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges. <i>Kommentar:</i> <i>EH3 - ab Mitte Sommer 2010 erhältlich.</i>
37K875C	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K875D	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K875F	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K875G	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K875H	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K875I	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Ei-berg.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K875J	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Eiche-A							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K875K	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Fi-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K875L	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Mah-N.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K875M	+	FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Koto-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K875N	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K875O	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K875P	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K875Q	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K875Z	+ FZ-DF 2E/EI30,E30/EH3 BmC Aluminium Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K876	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30 oder Gleichwertiges.
37K876A	+ FZ-DF 23E/EI30 BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K876B	+ FZ-DF 23E/EI30 BmA Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K876C	+	FZ-DF 23E/EI30 BmA Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K876D	+	FZ-DF 23E/EI30 BmA Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K876E	+	FZ-DF 23E/EI30 BmA Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K876F	+	FZ-DF 23E/EI30 BmA Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K876G	+	FZ-DF 23E/EI30 BmA Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K876H	+	FZ-DF 23E/EI30 BmA Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K876N	+	FZ-DF 23E/EI30 BmA Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K876O	+	FZ-DF 23E/EI30 BmA Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

- 37K876P** + **FZ-DF 23E/EI30 BmA Teak**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K876Q** + **FZ-DF 23E/EI30 BmA Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K877** + **Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30 oder Gleichwertiges.**
- 37K877A** + **FZ-DF 23E/EI30 BmB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K877B** + **FZ-DF 23E/EI30 BmB Esche-n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K877C** + **FZ-DF 23E/EI30 BmB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K877D** + **FZ-DF 23E/EI30 BmB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K877E** + **FZ-DF 23E/EI30 BmB Erle-EM**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K877F + FZ-DF 23E/EI30 BmB Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K877G + FZ-DF 23E/EI30 BmB Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K877H + FZ-DF 23E/EI30 BmB Ei-pol.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K877N + FZ-DF 23E/EI30 BmB Zebrano

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K877O + FZ-DF 23E/EI30 BmB Makassar

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K877P + FZ-DF 23E/EI30 BmB Teak

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K877Q + FZ-DF 23E/EI30 BmB Lärche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K878 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück

dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30 oder Gleichwertiges.

37K878A + FZ-DF 23E/EI30 BmC Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K878B + FZ-DF 23E/EI30 BmC Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K878C + FZ-DF 23E/EI30 BmC Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K878D + FZ-DF 23E/EI30 BmC Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K878E + FZ-DF 23E/EI30 BmC Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K878F + FZ-DF 23E/EI30 BmC Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K878G + FZ-DF 23E/EI30 BmC Kirsche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K878H	+ FZ-DF 23E/EI30 BmC Ei-pol.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K878N	+ FZ-DF 23E/EI30 BmC Zebrano				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K878O	+ FZ-DF 23E/EI30 BmC Makassar				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K878P	+ FZ-DF 23E/EI30 BmC Teak				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K878Q	+ FZ-DF 23E/EI30 BmC Lärche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K879	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EH2 oder Gleichwertiges.				
37K879A	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Ei-hell				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K879B	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Esche-n.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K879C	+	FZ-DF 23E/EH2 BmA Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K879D	+	FZ-DF 23E/EH2 BmA Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K879E	+	FZ-DF 23E/EH2 BmA Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K879F	+	FZ-DF 23E/EH2 BmA Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K879G	+	FZ-DF 23E/EH2 BmA Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K879H	+	FZ-DF 23E/EH2 BmA Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K879N	+	FZ-DF 23E/EH2 BmA Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K879O	+	FZ-DF 23E/EH2 BmA Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K879P	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Teak				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K879Q	+ FZ-DF 23E/EH2 BmA Lärche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K880	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EH2 oder Gleichwertiges.				
37K880A	+ FZ-DF 23E/EH2 BmB Ei-hell				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K880B	+ FZ-DF 23E/EH2 BmB Esche-n.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K880C	+ FZ-DF 23E/EH2 BmB Bu-ged.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K880D	+ FZ-DF 23E/EH2 BmB Ah-nat.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K880E	+ FZ-DF 23E/EH2 BmB Erle-EM				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K880F	+	FZ-DF 23E/EH2 BmB Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K880G	+	FZ-DF 23E/EH2 BmB Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K880H	+	FZ-DF 23E/EH2 BmB Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K880N	+	FZ-DF 23E/EH2 BmB Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K880O	+	FZ-DF 23E/EH2 BmB Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K880P	+	FZ-DF 23E/EH2 BmB Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K880Q	+	FZ-DF 23E/EH2 BmB Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K881	+	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EH2 oder Gleichwertiges.						

37K881A	+	FZ-DF 23E/EH2 BmC Ei-hell							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K881B	+	FZ-DF 23E/EH2 BmC Esche-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K881C	+	FZ-DF 23E/EH2 BmC Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K881D	+	FZ-DF 23E/EH2 BmC Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K881E	+	FZ-DF 23E/EH2 BmC Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K881F	+	FZ-DF 23E/EH2 BmC Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K881G	+	FZ-DF 23E/EH2 BmC Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K881H	+	FZ-DF 23E/EH2 BmC Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K881N	+ FZ-DF 23E/EH2 BmC Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K881O	+ FZ-DF 23E/EH2 BmC Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K881P	+ FZ-DF 23E/EH2 BmC Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K881Q	+ FZ-DF 23E/EH2 BmC Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K882	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.
37K882A	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K882B	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K882C	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K882D	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K882E	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K882F	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K882G	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K882H	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K882N	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K882O	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K882P	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Teak							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 37K882Q** + **FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmA Lärche**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K883** + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.
- 37K883A** + **FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Ei-hell**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K883B** + **FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Esche-n.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K883C** + **FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Bu-ged.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K883D** + **FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Ah-nat.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K883E** + **FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Erle-EM**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K883F** + **FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Nuss natur.**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

		LB-HB-022+ABK-021	Preisangaben in EUR	
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K883G	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Kirsche Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K883H	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Ei-pol. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K883N	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Zebrano Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K883O	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Makassar Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K883P	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Teak Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K883Q	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmB Lärche Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K884	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.			

37K884A	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Ei-hell						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K884B	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Esche-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K884C	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Bu-ged.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K884D	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Ah-nat.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K884E	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Erle-EM						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K884F	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Nuss natur.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K884G	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Kirsche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37K884H	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Ei-pol.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37K884N	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Zebrano						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K884O	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Makassar						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K884P	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Teak						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K884Q	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH2 BmC Lärche						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K885	+	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.						
		<i>Kommentar:</i> <i>EH3 - ab Mitte Sommer 2010 erhältlich.</i>						
37K885A	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Ei-hell						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K885B	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Esche-n.						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

37K885C	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K885D	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K885E	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K885F	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K885G	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K885H	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K885N	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K885O	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K885P	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Teak				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K885Q	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmA Lärche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K886	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.				
	<i>Kommentar:</i>				
	<i>EH3 - ab Mitte Sommer 2010 erhältlich.</i>				
37K886A	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Ei-hell				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K886B	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Esche-n.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K886C	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Bu-ged.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K886D	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Ah-nat.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K886E	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K886F	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K886G	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Kirsche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K886H	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Ei-pol.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K886N	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Zebrano							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K886O	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Makassar							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K886P	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Teak							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K886Q	+	FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmB Lärche							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K887 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), Verkleidungskanten leicht gerundet, Futterkanten eckig (23E), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 23E/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.

Kommentar:

EH3 - ab Mitte Sommer 2010 erhältlich.

37K887A + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K887B + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K887C + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K887D + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K887E + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K887F + FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K887G	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Kirsche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K887H	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Ei-pol.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K887N	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Zebrano				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K887O	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Makassar				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K887P	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Teak				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K887Q	+ FZ-DF 23E/EI30,E30/EH3 BmC Lärche				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8A1	+ Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30 oder Gleichwertiges.				
37K8A1A	+ FZ-DF 6R/EI30 BmA Ei-hell				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K8A1B	+	FZ-DF 6R/EI30 BmA Esche-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8A1C	+	FZ-DF 6R/EI30 BmA Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8A1D	+	FZ-DF 6R/EI30 BmA Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8A1E	+	FZ-DF 6R/EI30 BmA Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8A1F	+	FZ-DF 6R/EI30 BmA Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8A1I	+	FZ-DF 6R/EI30 BmA Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8A1R	+	FZ-DF 6R/EI30 BmA Weiß-W							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8A1T	+	FZ-DF 6R/EI30 BmA CPL-Lam.							
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K8A2 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30 oder Gleichwertiges.

37K8A2A + **FZ-DF 6R/EI30 BmB Ei-hell**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A2B + **FZ-DF 6R/EI30 BmB Esche-n.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A2C + **FZ-DF 6R/EI30 BmB Bu-ged.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A2D + **FZ-DF 6R/EI30 BmB Ah-nat.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A2E + **FZ-DF 6R/EI30 BmB Erle-EM**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A2F + **FZ-DF 6R/EI30 BmB Nuss natur.**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A2I + **FZ-DF 6R/EI30 BmB Ei-berg**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A2R + FZ-DF 6R/EI30 BmB Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A2T + FZ-DF 6R/EI30 BmB CPL-Lam.

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A3 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30 oder Gleichwertiges.

37K8A3A + FZ-DF 6R/EI30 BmC Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A3B + FZ-DF 6R/EI30 BmC Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A3C + FZ-DF 6R/EI30 BmC Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A3D + FZ-DF 6R/EI30 BmC Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A3E + FZ-DF 6R/EI30 BmC Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A3F + FZ-DF 6R/EI30 BmC Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A3I + FZ-DF 6R/EI30 BmC Ei-berg

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A3R + FZ-DF 6R/EI30 BmC Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A3T + FZ-DF 6R/EI30 BmC CPL-Lam.

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A4 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K8A4A + FZ-DF 6R/EH2 BmA Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A4B + FZ-DF 6R/EH2 BmA Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A4C + FZ-DF 6R/EH2 BmA Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A4D + FZ-DF 6R/EH2 BmA Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A4E + FZ-DF 6R/EH2 BmA Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A4F + FZ-DF 6R/EH2 BmA Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A4I + FZ-DF 6R/EH2 BmA Ei-berg

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A4R + FZ-DF 6R/EH2 BmA Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A4T + FZ-DF 6R/EH2 BmA CPL-Lam.

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A5 + Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet,

mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß
Bestellmaß BmB,
z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K8A5A + FZ-DF 6R/EH2 BmB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A5B + FZ-DF 6R/EH2 BmB Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A5C + FZ-DF 6R/EH2 BmB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A5D + FZ-DF 6R/EH2 BmB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A5E + FZ-DF 6R/EH2 BmB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A5F + FZ-DF 6R/EH2 BmB Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A5I + FZ-DF 6R/EH2 BmB Ei-berg

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A5R	+	FZ-DF 6R/EH2 BmB Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A5T	+	FZ-DF 6R/EH2 BmB CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A6	+	Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EH2 oder Gleichwertiges.
37K8A6A	+	FZ-DF 6R/EH2 BmC Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A6B	+	FZ-DF 6R/EH2 BmC Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A6C	+	FZ-DF 6R/EH2 BmC Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A6D	+	FZ-DF 6R/EH2 BmC Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A6E	+	FZ-DF 6R/EH2 BmC Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A6F + FZ-DF 6R/EH2 BmC Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A6I + FZ-DF 6R/EH2 BmC Ei-berg

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A6R + FZ-DF 6R/EH2 BmC Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A6T + FZ-DF 6R/EH2 BmC CPL-Lam.

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K8A7 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschlüge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.**

37K8A7A + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A7B + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A7C	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A7D	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A7E	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A7F	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A7I	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A7R	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA Weiß-W Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A7T	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmA CPL-Lam. CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8A8	+	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung

fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K8A8A + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A8B + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A8C + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A8D + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A8E + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Erle-EM

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A8F + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Nuss natur.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A8I + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Ei-berg

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8A8R	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB Weiß-W				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8A8T	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmB CPL-Lam.				
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8A9	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.				
37K8A9A	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Ei-hell				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8A9B	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Esche-n.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8A9C	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Bu-ged.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8A9D	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Ah-nat.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K8A9E	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Erle-EM				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8A9F	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Nuss natur.				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8A9I	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Ei-berg				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8A9R	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC Weiß-W				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8A9T	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH2 BmC CPL-Lam.				
	CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8B7	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.				
37K8B7A	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Ei-hell				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K8B7B	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Esche-n.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8B7C	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Bu-ged.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8B7D	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Ah-nat.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8B7E	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Erle-EM							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8B7F	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Nuss natur.							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8B7I	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Ei-berg							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8B7R	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA Weiß-W							
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
37K8B7T	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmA CPL-Lam.							
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

37K8B8	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.				
37K8B8A	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Ei-hell Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K8B8B	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Esche-n. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K8B8C	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Bu-ged. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K8B8D	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Ah-nat. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K8B8E	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Erle-EM Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K8B8F	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Nuss natur. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
37K8B8I	+ FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Ei-berg Angebotenes Erzeugnis: (.....)				

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8B8R + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB Weiß-W

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8B8T + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmB CPL-Lam.

CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß).
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K8B9 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (6R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
 Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 6R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.**

37K8B9A + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Ei-hell

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8B9B + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Esche-n.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8B9C + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Bu-ged.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8B9D + FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Ah-nat.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8B9E	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Erle-EM					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K8B9F	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Nuss natur.					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K8B9I	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Ei-berg					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K8B9R	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC Weiß-W					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K8B9T	+	FZ-DF 6R/EI30,E30/EH3 BmC CPL-Lam.					
		CPL-Laminat (Landbuche, Bergahorn, Nuss, Esche weiß deckend, Brillantweiß). Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K8E1	+	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI30 oder Gleichwertiges.					
37K8E1A	+	FZ-DF 14R/EI30 BmA Weiß-S					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K8E1B	+	FZ-DF 14R/EI30 BmA Silbermetallic					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K8E1C + FZ-DF 14R/EI30 BmA Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8E1D + FZ-DF 14R/EI30 BmA Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8E1E + FZ-DF 14R/EI30 BmA Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8E2 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI30 oder Gleichwertiges.

37K8E2A + FZ-DF 14R/EI30 BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8E2B + FZ-DF 14R/EI30 BmB Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8E2C + FZ-DF 14R/EI30 BmB Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8E2D + FZ-DF 14R/EI30 BmB Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K8E2E + FZ-DF 14R/EI30 BmB Sonderlackierung**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8E3 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI30 oder Gleichwertiges.**
- 37K8E3A + FZ-DF 14R/EI30 BmC Weiß-S**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8E3B + FZ-DF 14R/EI30 BmC Silbermetallic**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8E3C + FZ-DF 14R/EI30 BmC Cremefarben**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8E3D + FZ-DF 14R/EI30 BmC Lichtgrau**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8E3E + FZ-DF 14R/EI30 BmC Sonderlackierung**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8E4 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet,**

mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K8E4A + FZ-DF 14R/EH2 BmA Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8E4B + FZ-DF 14R/EH2 BmA Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8E4C + FZ-DF 14R/EH2 BmA Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8E4D + FZ-DF 14R/EH2 BmA Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8E4E + FZ-DF 14R/EH2 BmA Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8E5 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K8E5A + FZ-DF 14R/EH2 BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8E5B	+ FZ-DF 14R/EH2 BmB Silbermetallic				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E5C	+ FZ-DF 14R/EH2 BmB Cremefarben				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E5D	+ FZ-DF 14R/EH2 BmB Lichtgrau				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E5E	+ FZ-DF 14R/EH2 BmB Sonderlackierung				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E6	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EH2 oder Gleichwertiges.				
37K8E6A	+ FZ-DF 14R/EH2 BmC Weiß-S				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E6B	+ FZ-DF 14R/EH2 BmC Silbermetallic				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E6C	+ FZ-DF 14R/EH2 BmC Cremefarben				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K8E6D	+ FZ-DF 14R/EH2 BmC Lichtgrau				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E6E	+ FZ-DF 14R/EH2 BmC Sonderlackierung				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E7	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.				
37K8E7A	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmA Weiß-S				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E7B	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmA Silbermetallic				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E7C	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmA Cremefarben				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E7D	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmA Lichtgrau				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E7E	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmA Sonderlackierung				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 37K8E8 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
 Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.
- 37K8E8A + FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmB Weiß-S**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8E8B + FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmB Silbermetallic**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8E8C + FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmB Cremefarben**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8E8D + FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmB Lichtgrau**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8E8E + FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmB Sonderlackierung**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8E9 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
 Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K8E9A	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmC Weiß-S				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E9B	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmC Silbermetallic				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E9C	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmC Cremefarben				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E9D	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmC Lichtgrau				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8E9E	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH2 BmC Sonderlackierung				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8F7	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.				
37K8F7A	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmA Weiß-S				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8F7B	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmA Silbermetallic				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K8F7C + FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmA Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8F7D + FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmA Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8F7E + FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmA Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K8F8 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschlüge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.**

37K8F8A + FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8F8B + FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmB Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8F8C + FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmB Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8F8D	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmB Lichtgrau				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8F8E	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmB Sonderlackierung				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8F9	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (14R), Zierverkleidung 80 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 75 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgefertigt, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 14R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.				
37K8F9A	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmC Weiß-S				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8F9B	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmC Silbermetallic				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8F9C	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmC Cremefarben				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8F9D	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmC Lichtgrau				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8F9E	+ FZ-DF 14R/EI30,E30/EH3 BmC Sonderlackierung				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K8G1 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standarddrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI30 oder Gleichwertiges.

37K8G1A + **FZ-DF 24R/EI30 BmA Weiß-S**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G1B + **FZ-DF 24R/EI30 BmA Silbermetallic**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G1C + **FZ-DF 24R/EI30 BmA Cremefarben**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G1D + **FZ-DF 24R/EI30 BmA Lichtgrau**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G1E + **FZ-DF 24R/EI30 BmA Sonderlackierung**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G2 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standarddrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI30 oder Gleichwertiges.

37K8G2A + **FZ-DF 24R/EI30 BmB Weiß-S**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G2B + FZ-DF 24R/EI30 BmB Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G2C + FZ-DF 24R/EI30 BmB Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G2D + FZ-DF 24R/EI30 BmB Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G2E + FZ-DF 24R/EI30 BmB Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G3 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI30 oder Gleichwertiges.

37K8G3A + FZ-DF 24R/EI30 BmC Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G3B + FZ-DF 24R/EI30 BmC Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G3C	+	FZ-DF 24R/EI30 BmC Cremefarben						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K8G3D	+	FZ-DF 24R/EI30 BmC Lichtgrau						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K8G3E	+	FZ-DF 24R/EI30 BmC Sonderlackierung						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K8G4	+	Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EH2 oder Gleichwertiges.						
37K8G4A	+	FZ-DF 24R/EH2 BmA Weiß-S						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K8G4B	+	FZ-DF 24R/EH2 BmA Silbermetallic						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K8G4C	+	FZ-DF 24R/EH2 BmA Cremefarben						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
37K8G4D	+	FZ-DF 24R/EH2 BmA Lichtgrau						
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

37K8G4E + FZ-DF 24R/EH2 BmA Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G5 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K8G5A + FZ-DF 24R/EH2 BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G5B + FZ-DF 24R/EH2 BmB Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G5C + FZ-DF 24R/EH2 BmB Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G5D + FZ-DF 24R/EH2 BmB Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G5E + FZ-DF 24R/EH2 BmB Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G6 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet,

mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K8G6A + FZ-DF 24R/EH2 BmC Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G6B + FZ-DF 24R/EH2 BmC Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G6C + FZ-DF 24R/EH2 BmC Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G6D + FZ-DF 24R/EH2 BmC Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G6E + FZ-DF 24R/EH2 BmC Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G7 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
 Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K8G7A + FZ-DF 24R/EI30/EH2 BmA Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G7B + FZ-DF 24R/EI30/EH2 BmA Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G7C + FZ-DF 24R/EI30/EH2 BmA Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G7D + FZ-DF 24R/EI30/EH2 BmA Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G7E + FZ-DF 24R/EI30/EH2 BmA Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G8 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K8G8A + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G8B + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmB Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G8C + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmB Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G8D + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmB Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G8E + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmB Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K8G9 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungscharge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.**

37K8G9A + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmC Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G9B + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmC Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G9C + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmC Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8G9D + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmC Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K8G9E + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH2 BmC Sonderlackierung**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8H7 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
 Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohrbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.**
- 37K8H7A + FZ-DF 24R/EI30/EH3 BmA Weiß-S**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8H7B + FZ-DF 24R/EI30/EH3 BmA Silbermetallic**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8H7C + FZ-DF 24R/EI30/EH3 BmA Cremefarben**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8H7D + FZ-DF 24R/EI30/EH3 BmA Lichtgrau**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8H7E + FZ-DF 24R/EI30/EH3 BmA Sonderlackierung**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8H8 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
 Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung**

fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.

37K8H8A + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmB Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8H8B + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmB Silbermetallic

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8H8C + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmB Cremefarben

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8H8D + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmB Lichtgrau

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8H8E + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmB Sonderlackierung

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37K8H9 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (24R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
 Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 24R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.**

37K8H9A + FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmC Weiß-S

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8H9B	+	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmC Silbermetallic					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K8H9C	+	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmC Cremefarben					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K8H9D	+	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmC Lichtgrau					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K8H9E	+	FZ-DF 24R/EI30,E30/EH3 BmC Sonderlackierung					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K8I1	+	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI30 oder Gleichwertiges.					
37K8I1A	+	FZ-DF 26R/EI30 BmA Weiß-S					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K8I1B	+	FZ-DF 26R/EI30 BmA Silbermetallic					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K8I1C	+	FZ-DF 26R/EI30 BmA Cremefarben					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K81D	+	FZ-DF 26R/EI30 BmA Lichtgrau					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K81E	+	FZ-DF 26R/EI30 BmA Sonderlackierung					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K812	+	Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI30 oder Gleichwertiges.					
37K812A	+	FZ-DF 26R/EI30 BmB Weiß-S					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K812B	+	FZ-DF 26R/EI30 BmB Silbermetallic					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K812C	+	FZ-DF 26R/EI30 BmB Cremefarben					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K812D	+	FZ-DF 26R/EI30 BmB Lichtgrau					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K812E	+	FZ-DF 26R/EI30 BmB Sonderlackierung					
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

37K813 + Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuerhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech verstärkt montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI30 oder Gleichwertiges.

37K813A + **FZ-DF 26R/EI30 BmC Weiß-S**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K813B + **FZ-DF 26R/EI30 BmC Silbermetallic**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K813C + **FZ-DF 26R/EI30 BmC Cremefarben**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K813D + **FZ-DF 26R/EI30 BmC Lichtgrau**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K813E + **FZ-DF 26R/EI30 BmC Sonderlackierung**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K814 + Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EH2 oder Gleichwertiges.

37K814A + **FZ-DF 26R/EH2 BmA Weiß-S**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K8I4B	+ FZ-DF 26R/EH2 BmA Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8I4C	+ FZ-DF 26R/EH2 BmA Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8I4D	+ FZ-DF 26R/EH2 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8I4E	+ FZ-DF 26R/EH2 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8I5	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EH2 oder Gleichwertiges.	
37K8I5A	+ FZ-DF 26R/EH2 BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8I5B	+ FZ-DF 26R/EH2 BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8I5C	+ FZ-DF 26R/EH2 BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K815D	+ FZ-DF 26R/EH2 BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K815E	+ FZ-DF 26R/EH2 BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K816	+ Einbruchhemmende Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Schließblech einbruchhemmend montiert, 2 Stück Bandhalterungen für dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EH2 oder Gleichwertiges.
37K816A	+ FZ-DF 26R/EH2 BmC Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K816B	+ FZ-DF 26R/EH2 BmC Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K816C	+ FZ-DF 26R/EH2 BmC Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K816D	+ FZ-DF 26R/EH2 BmC Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K816E	+ FZ-DF 26R/EH2 BmC Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K817 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
 Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.
- 37K817A + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmA Weiß-S**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K817B + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmA Silbermetallic**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K817C + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmA Cremefarben**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K817D + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmA Lichtgrau**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K817E + FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmA Sonderlackierung**
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K818 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
 Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
 Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbauchten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.

37K818A	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmB Weiß-S				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K818B	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmB Silbermetallic				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K818C	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmB Cremefarben				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K818D	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmB Lichtgrau				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K818E	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmB Sonderlackierung				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K819	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 2 (EH2), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI 30/EH2 oder Gleichwertiges.				
37K819A	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmC Weiß-S				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K819B	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmC Silbermetallic				
	Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K8I9C	+	FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmC Cremefarben				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8I9D	+	FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmC Lichtgrau				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8I9E	+	FZ-DF 26R/EI30,E30/EH2 BmC Sonderlackierung				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8J7	+	Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschlüge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmA, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.				
37K8J7A	+	FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmA Weiß-S				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8J7B	+	FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmA Silbermetallic				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
37K8J7C	+	FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmA Cremefarben				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

37K8J7D	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmA Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8J7E	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmA Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8J8	+ Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick. Beschläge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmB, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.
37K8J8A	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmB Weiß-S Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8J8B	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmB Silbermetallic Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8J8C	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmB Cremefarben Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8J8D	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmB Lichtgrau Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K8J8E	+ FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmB Sonderlackierung Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K8J9 + Einbruchhemmende Feuerschutz-Fertig-Umfassungszarge (FZ), für Innentüren, mit feuer- und einbruchhemmendem Doppelfalz (DF), Feuerwiderstandsklasse EI 30, Widerstandsklasse 3 (EH3), alle Kanten gerundet (26R), Zierverkleidung 55 mm breit, Verstellbereich +/- 10 mm, Falzverkleidung 50 mm breit, Futter aus Spanplatte 23 mm dick.
Beschlüge: Verstärktes Schließblech einbruchhemmend montiert, 3 Stück
Spezialbandhalterungen für 3 Stück dreiteilige Bänder vorgerichtet, Futter- und Falzverkleidung fix verleimt, für Standardrohbaulichten geeignet, mit eingezogenem Dichtungsprofil, für Mauerdicken, nach Wahl des Auftraggebers gemäß Bestellmaß BmC, z.B. KUNEX FERTIGZARGE FZ DF 26R/EI 30/EH3 oder Gleichwertiges.
- 37K8J9A + **FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmC Weiß-S**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8J9B + **FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmC Silbermetallic**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8J9C + **FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmC Cremefarben**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8J9D + **FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmC Lichtgrau**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K8J9E + **FZ-DF 26R/EI30,E30/EH3 BmC Sonderlackierung**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K9 + **Feinbeschlag, Zubehör (KUNEX)**
Version: 2018-09
Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Angebot-Bestellliste:

Erst mit der Bestellliste (nach Auftragserteilung) können preisgleiche Erzeugnisse des Angebotes differenziert (Links-Rechtsausführung, Breite und so weiter) bestellt werden.

37K901 + Feinbeschläge für Innentürblätter (i.Tb.).

37K901A + Feinbeschl.i.Tb.Drück+Langsch.

Bestehend aus einem Drückerpaar mit zwei Langschildern.

Art:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K901B + Feinbeschl.i.Tb.Drück+Rosette

Bestehend aus einem Drückerpaar mit Rosetten.

Art:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K901C + Feinbeschl.i.Tb.WC/Bad garn.

Für WC- oder Badezimmertür mit einem Drückerpaar, Langschild oder Rosetten, mit Sichtschlitz und Rundloch für Notöffner, mit Rot-Weiß-Scheibe und Vierkantstift, mit Drehknopf.

Art:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K902 + Feinbeschlag (Feinb.) für Eingangs- oder Abschlusstüren (E-Tb.).

37K902A + Feinb.E-Tb.Drücker+Langsch.

Mit einem Drückerpaar mit Langschildern.

Art:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K902D + Feinb.E-Tb.Wechselb.Langsch.

Mit Wechselbeschlag mit einem Drücker und einem Knopf mit Langschildern.

Art:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K902E + Feinb.E-Tb.EH Drück+Langsch.

Für einbruchhemmende Türblätter (EH) mit einem Drückerpaar und Langschildern.

Art:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K902F + Feinb.E-Tb.EH Feuerschutz ohne Wechsel

Für einbruchhemmende (EH) ÖNORM B 5351 feuerhemmende ÖNORM B 3858 Türen, ohne Wechsel, mit Drückerpaar und Langschildern.

Art:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K902G + Feinb.E-Tb.EH Feuerschutz Wechselbeschlag

Für einbruchhemmende (EH) ÖNORM B 5351 feuerhemmende ÖNORM B 3858 Türen, mit Wechselbeschlag, mit einem Drücker und einem Knopf mit Langschildern.

Art:

Betrifft Position:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K903 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art und Größe.

37K903A + Az Türblatt drittes 2-t.Band

Für ein drittes zweiteiliges Türband, je Türblatt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K903B + Az Türblatt 2 Bänder 3-teilig

Für 2 Stück dreiteilige Bänder anstatt von 2 Stück zweiteiligen Bändern, je Türblatt (nur für Innentüren).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K903C + Az Türblatt 3 Bänder 3-teilig

Für 3 Stück dreiteilige Bänder anstatt von 2 Stück dreiteiligen Bändern, je Türblatt (nur für Eingangs- und Abschlusstüren).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K903D + Az Türblatt für 2 Objektbänder 2-teilig

Für 2 Stück Objektbänder anstatt von 2 Stück zweiteiligen Bändern je Türblatt, Objektbänder

Art:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K903E + Az Türblatt 4-fach Verriegel.

Für ein Sicherheitsschloss mit einer 4-fachen Verriegelung, einschließlich der Zusatzschlösser und Schließbleche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K903F + Az Türblatt 6-fach Verriegel.

Für ein Sicherheitsschloss mit einer 6-fachen Verriegelung, einschließlich der Zusatzschlösser und Schließbleche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K903G + Az Türblatt Panik-Beschlag Feuerschutz

Für einen Panikbeschlag:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K903H + Az Türbl.Türfeststeller

Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K903I	+ Az Türblatt Oberkopfschließer Feuerschutz								
	Für den Einbau eines Oberkopfschließers.								
	Art: <input type="text"/>								
	L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:			
37K903J	+ Az Weitwinkelspion								
	Für einen Weitwinkelspion, Standardausführung.								
	Art: <input type="text"/>								
	L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:			
37K903K	+ Weitwinkelspion Feuerschutz								
	Für einen Weitwinkelspion für Türblätter mit Feuerschutz.								
	Art: <input type="text"/>								
	L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:			
37K903L	+ Az Türbl.Zählerkastenschloss								
	Für die Ausbildung als Zählerkastentür, einschließlich Zählerkastenriegelschloss ZK 61005 gemäß Norm.								
	L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:			
37K903M	+ Az Türbl.Sonderschloss								
	Für ein Sonderschloss.								
	Type: <input type="text"/>								
	L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:			
37K903N	+ Az Türbl.Namensschild								
	Für ein Namensschild.								
	L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:			
37K905	+ Türstopper liefern und montieren.								
37K905A	+ Türstopper Boden Gummikappe schwarz								
	Boden-Türstopper mit Alukern und Gummikappe schwarz.								
	L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:			

37K905B	+	Türstopper Boden Gummiring schwarz Boden-Türstopper mit Gummiring schwarz, Metallkörper aus Aluminium. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K905C	+	Türstopper Boden Konsole Boden-Türstopper mit Alusockel mit Gummieinsatz schwarz. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K905D	+	Türstopper Boden Messing Boden-Türstopper, Sockel aus Messing poliert oder patiniert, nach Wahl des Auftraggebers, mit Kunststoffeinsatz schwarz. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K905G	+	Wandtürstopper Gummikappe grau Wand-Türstopper, Alubolzen mit Rosette, Gummikappe grau. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K905H	+	Wandtürstopper verchromt Kappe weiß Wand-Türstopper, Messingdorn verchromt, gummikappe weiß. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K906	+	Band-Aufsteckhülsen.
37K906A	+	Bandaufsteckhülse Spitz-Ziereich.Messing Spitzeichel, Ziereichel aus Messing, poliert oder patiniert, nach Wahl des Auftraggebers. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K906B	+	Band-Zierhülsen Messing Zierhülsen aus Messing, poliert oder patiniert nach Wahl des Auftraggebers. L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37K906C	+	Band-Zierhülsen verchromt Zierhülsen aus Metall verchromt. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K906D	+	Band-Zierhülsen vergoldet Zierhülsen aus Metall vergoldet. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K906E	+	Band-Zierhülsen anthrazit Zierhülsen aus Metall anthrazit. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K906F	+	Band-Zierhülsen aus Kunststoff Zierhülsen aus Kunststoff, Farben nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbauswahl des Erzeugers. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K907	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art, mit Röhrenspanneinlage (RS), für einen Lüftungsschieber, mit äußerem Lüftungsblech montiert, einschließlich Ausschnitt.
37K907A	+	Az Türbl.Lüftungsschieber Al-Silb.55x240 Alu-Silber eloxiert, Schlitz 55 x 240 mm. Betrifft Position: <input type="text"/> L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K907B	+	Az Türbl.Lüftungsschieber Al-Silb.70x390 Alu-Silber eloxiert, Schlitz 70 x 390 mm. Betrifft Position: <input type="text"/> L: S: EP: 0,00 Stk PP:
37K907C	+	Az Türbl.Lüftungsschieber Al-Bronce 55x240 Alu-Bronce eloxiert, Schlitz 55 x 240 mm. Betrifft Position: <input type="text"/> L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37K907D + Az Türbl.Lüftungsschieber Al-Bronce 70x390**
Alu-Bronce eloxiert, Schlitz 70 x 390 mm.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37K909 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Türblätter ohne Unterschied der Art, für Lüftungsgitter mit Abdeckrand.**
Abgerechnet je Türlüftung, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.
- 37K909A + Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.br/w.80/440**
Abdeckung aus Kunststoff braun und weiß (Kst.br/w.) nach Wahl des Auftraggebers, Schlitz 80 x 440 mm.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 VE PP:
- 37K909B + Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.br/w/sch.51x215**
Abdeckung aus Kunststoff braun, weiß oder schwarz (Kst.br/w/sch.) nach Wahl des Auftraggebers, Schlitz 51 x 215 mm.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 VE PP:
- 37K909C + Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.goldf.51x215**
Abdeckung aus Kunststoff goldfarbig, Schlitz 51 x 215 mm.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 VE PP:
- 37K909D + Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.chromf.51x215**
Abdeckung aus Kunststoff chromfarbig, Schlitz 51 x 215 mm.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 VE PP:
- 37K909E + Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.br/w/sch.71x301**
Abdeckung aus Kunststoff braun, weiß oder schwarz (Kst.br/w/sch.) nach Wahl des Auftraggebers, Schlitz 71 x 301 mm.
Betrifft Position:
- L: S: EP: 0,00 VE PP:

37K909F	+	Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.goldf.71x301					
Abdeckung aus Kunststoff goldfarbig, Schlitz 71 x 301 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>							
L: S: EP: 0,00 VE PP:							
37K909G	+	Az Türbl.Lüftungsgitter Kst.chromf.71x301					
Abdeckung aus Kunststoff chromfarbig, Schlitz 71 x 301 mm. Betrifft Position: <input type="text"/>							
L: S: EP: 0,00 VE PP:							
37K912	+	Bodenschiene für Niveauunterschiede aus Aluminium mit Dichtung, liefern und einbauen, einschließlich der Anpassungsarbeiten am Türblatt.					
37K912A	+	Alu-Schiene Niveauausgl.+Dicht.					
Ohne Unterschied der Einzellänge abgerechnet die Summe der lichten Breiten der Türstöcke oder Zargen.							
L: S: EP: 0,00 m PP:							
37K913	+	Höckerschwellendichtung, bestehend aus einer Höckerschwelle, einschließlich Montage und einer Schleifdichtung, einschließlich ausfräsem einer Nut 4 x 15 mm in das Türblatt.					
37K913A	+	Höckerschwelle+Schleifdicht.					
Höckerschwelle, messingfarbig und dunkelbraun eloxiert. Ohne Unterschied der Einzellänge bis 1000 mm.							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
37K914	+	Bodenschwelle aus Massivholz mit einer Dichtung, mindestens zweimal natur versiegelt, eingepasst und befestigt. Ohne Unterschied der Einzellänge bis 900 mm, 22 mm dick.					
37K914A	+	Schwelle Ei.1Dicht.b.130mm					
Aus Eiche, passend für Zargen für eine Wanddicke bis 130 mm.							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
37K914B	+	Schwelle Ei.1Dicht.150v.170mm					
Aus Eiche, passend für Zargen für eine Wanddicke von 150 bis 170 mm.							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							

37K914C	+	Schwelle Ei.1Dicht.290mm					
		Aus Eiche, passend für Zargen für eine Wanddicke über 170 bis 290 mm.					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K914D	+	Schwelle Bu.1Dicht.b.130mm					
		Aus Buche, passend für Zargen für eine Wanddicke bis 130 mm.					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K914E	+	Schwelle Bu.1Dicht.150 v.170mm					
		Aus Buche, passend für Zargen für eine Wanddicke von 150 und 170 mm.					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K914F	+	Schwelle Bu.1Dicht.290mm					
		Aus Buche, passend für Zargen für eine Wanddicke über 170 bis 290 mm.					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K916	+	Absenkichtung, einschließlich der Einbauarbeiten in das Türblatt. Abgerechnet ohne Unterschied der Einzellänge.					
37K916A	+	Absenkichtung					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
37K917	+	Falzdichtungsprofil, in Türblätter eingebaut dreiseitig, als Zusätzliche Dichtungsebene zur Zargendichtung, einschließlich der Fräsarbeiten. Abgerechnet ohne Unterschied der Türblattgröße.					
37K917A	+	Falzdichtung Türblatt 900x2010					
		Bei Stocklichten bis 900 x 2010 mm.					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
37K917B	+	Falzdichtung Türbl.Sondergr.					
		Bei Stocklichten über 900 x 2010 mm.					
		<i>Kommentar:</i>					
		<i>Ausführung nur bei Wohnungseingangstüren möglich.</i>					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
09	Versetzarbeiten	2
37	Tischlerarbeiten	17
	Schlussblatt	678

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“