

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

630A + Sanitäre Ausstattung cavere® und cavere® chrome (NORMBAU)

Version: 2018

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Liefern den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Abkürzungsverzeichnis:

Stützklappgriff: SKG
Schließer: Schl.
Funktion: Fu.
Spülung: Sp.
Option: Op.
E-Taster: ET
frei: fr.
Öffner: Ö
definierbar: def.
Brausehalterstange: Brausehalterst.
Duschhandlauf: DHL
Hygieneaussparung: Hygieneaussp.
Vorhangringe: VHR
Papierrollenhalter: PRH

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63OA01 + Spiegel aus Floatglas 5 mm, eckig, gesäumte Kanten
z.B. passend zum cavere® Spiegelhalterset 700.500.200.
Im Positionsstichwort angegeben: die Breite (mm) x Höhe (mm)

63OA01A + **Spiegel SP.514.150,600x600mm**
z.B. Spiegel von Normbau, Art.Nr.: 0514150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA01B + **Spiegel SP.514.170,600x1000mm**
z.B. Spiegel von Normbau, Art.Nr.: 0514170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OA02 + Spiegelhalterset aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, für die Aufnahme von Spiegeln mit einer Dicke von 4 - 6 mm, bestehend aus 4 Klemmhaltern, mit Rutschsicherung für Spiegel. Verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: die Breite (mm) x Höhe (mm)
- 63OA02A + Spiegelhalterset 700.500.200 50x69mm**
z.B. Spiegelhalterset von Normbau, Art.Nr.: 700.500.200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA03 + Deckenabhängung aus Aluminium, DM 6 mm, kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, auf Maß kürzbar, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenabhängungslänge (mm)
- 63OA03A + Deckenabhängung 700.382.050 500mm**
z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: 700.382.050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA04 + Deckenabhängung für abgehängte Elementdecken aus Aluminium, DM 30 mm, kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, auf Maß kürzbar, verdeckte Verschraubung.
L1 in mm Abstand Rohdecke und Unterkante abgehängte Decke.
L2 Abstand Unterkante abgehängte Decke und Oberkante Vorhangstange.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm) L1 und L2
- 63OA04A + Deckenabhängung f.Elementdecken Cavere ABH.Sonder**
z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: 6801 077 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA05 + Duschvorhangstange L-Form aus Aluminium, DM 20 mm, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Duschvorhangstange auf Maß zu kürzen, mit Vorhangringe zum Einhängen von Duschvorhängen, Anschlussgewinde für Deckenabhängung. Mit verdeckter Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Seitenlängen (mm)
- 63OA05A + Duschvorhangstange L-Form 700.382.090 900x900mm**
z.B. Duschvorhangstange von Normbau, Art.Nr.: 700.382.090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OA05B** + **Duschvorhangstange L-Form 700.382.100 1000x1000mm**
z.B. Duschvorhangstange von Normbau, Art.Nr.: 700.382.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA05C** + **Duschvorhangstange L-Form 700.382.120 1200x1200mm**
z.B. Duschvorhangstange von Normbau, Art.Nr.: 700.382.120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA05D** + **Duschvorhangstange L-Form 700.382.150 1500x1500mm**
z.B. Duschvorhangstange von Normbau, Art.Nr.: 700.382.150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA06** + **Duschvorhangstange mit Vorhangringen aus Aluminium, DM 20 mm, auf Maß kürzbar, kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, einschließlich Nylon-Vorhangringe, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.**
Im Positionsstichwort angeben: Seitenlängen (mm)
- 63OA06A** + **Duschvorhangstange m.VHRn 700.382.220 500-1000mm**
z.B. Duschvorhangstange von Normbau, Art.Nr.: 700.382.220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA06B** + **Duschvorhangstange m.VHRn 700.382.230 1001-1500mm**
z.B. Duschvorhangstange von Normbau, Art.Nr.: 700.382.230 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA06C** + **Duschvorhangstange m.VHRn 700.381.240 1576-2200mm**
z.B. Duschvorhangstange von Normbau, Art.Nr.: 700.381.240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA07** + **Stützklappgriff, einhängbar, aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und**

Greifen. Platzsparend durch zentrische Lagerkonsole, links und rechts einsetzbar, mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit einstellbarer Bremse. Einfache Montage durch Einhängen in Grundplatte z.B. vario, Grundplatte aus Edelstahl mit ausgleichender Wandauflage, verdeckte Verschraubung.

Der Stützklappgriff ist bis 100 kg belastbar.

E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen sind durch große Tastfelder einfach und funktionssicher zu bedienen.

Spiralkabel 4adrig, 0,25 mm², für Steuerung 24 V und freiem Leitungsende für Wandanschluss.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

Ausführung: mit Grundplatte.

630A07A + SKG 1 ET WC Schl. 700.447.771 725mm

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, WC - Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.771 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

630A07B + SKG 1 ET Fu.Schl.fr.Op. 700.447.772 725mm

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, Funktion Schließer freie Option
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.772 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

630A07C + SKG 1 ET RUF Öffner 700.447.773 725mm

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, RUF Öffner
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.773 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

630A07D + SKG 2 ET WC Schl.u.Fu.Schl.fr.Op. 700.447.774 725mm

Stützklappgriff mit 2 E-Taster, WC - Schließer und Funktion Schließer freie Option
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.774 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA07E + SKG 2 ET WC u.RUF Schl.u.Öffner 700.447.775 725mm

Stützklappgriff mit 2 E-Taster, WC und RUF Schließer und Öffner
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.775 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA07F + SKG 1 ET RUF Schl. 700.447.776 725mm

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, RUF Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.776 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA07G + SKG 2 ET WC u.RUF Schl. 700.447.777 725mm

Stützklappgriff mit 2 E-Taster, WC und RUF Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.777 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA08 + Stützklappgriff, einhängbar, aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen. Platzsparend durch zentrische Lagerkonsole, links und rechts einsetzbar, mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit einstellbarer Bremse. Einfache Montage durch Einhängen in Grundplatte z.B. vario, Grundplatte aus Edelstahl mit ausgleichender Wandauflage, verdeckte Verschraubung.

Der Stützklappgriff ist bis 100 kg belastbar.

E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen sind durch große Tastfelder einfach und funktionssicher zu bedienen.

Spiralkabel 4adrig, 0,25 mm², für Steuerung 24 V und freiem Leitungsende für Wandanschluss.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

Ausführung: mit Grundplatte.

63OA08A + SKG 1 ET WC Schl. 700.447.781 850mm

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, WC - Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.781 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA08B + SKG 1 ET Fu.Schl.fr.Op. 700.447.782 850mm

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, Funktion Schließer freie Option
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.782 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA08C + SKG 1 ET RUF Öffner 700.447.783 850mm

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, RUF Öffner
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.783 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA08D + SKG 2 ET WC Schl.u.Fu.Schl.fr.Op. 700.447.784 850mm

Stützklappgriff mit 2 E-Taster, WC - Schließer und Funktion Schließer freie Option
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.784 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA08E + SKG 2 ET WC u.RUF Schl.u.Öffner 700.447.785 850mm

Stützklappgriff mit 2 E-Taster, WC und RUF Schließer und Öffner
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.785 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA08F + SKG 1 ET RUF Schl. 700.447.786 850mm

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, RUF Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.786 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA08G + SKG 2 ET WC u.RUF Schl. 700.447.787 850mm

Stützklappgriff mit 2 E-Taster, WC und RUF Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.787 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA09 + Stützklappgriff, einhängbar, aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen. Platzsparend durch zentrische Lagerkonsole, links und rechts einsetzbar, mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit einstellbarer Bremse. Einfache Montage durch Einhängen in Grundplatte z.B. vario, Grundplatte aus Edelstahl mit ausgleichender Wandauflage, verdeckte Verschraubung.

Der Stützklappgriff ist bis 100 kg belastbar.

E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen sind durch große Tastfelder einfach und funktionssicher zu bedienen.

Spiralkabel 4adrig, 0,25 mm², für Steuerung 24 V und freiem Leitungsende für Wandanschluss.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

Ausführung: mit Grundplatte.

63OA09A + **SKG 1 ET WC Schl. 700.447.791 900mm**

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, WC - Schließer

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.791 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA09B + **SKG 1 ET Fu.Schl.fr.Op. 700.447.792 900mm**

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, Funktion Schließer freie Option

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.792 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA09C + **SKG 1 ET RUF Öffner 700.447.793 900mm**

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, RUF Öffner

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.793 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA09D + **SKG 2 ET WC Schl.u.Fu.Schl.fr.Op. 700.447.794 900mm**

Stützklappgriff mit 2 E-Taster, WC - Schließer und Funktion Schließer freie Option

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.794 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA09E + SKG 2 ET WC u.RUF Schl.u.Öffner 700.447.795 900mm

Stützklappgriff mit 2 E-Taster, WC und RUF Schließer und Öffner
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.795 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA09F + SKG 1 ET RUF Schl. 700.447.796 900mm

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, RUF Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.796 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA09G + SKG 2 ET WC u.RUF Schl. 700.447.797 900mm

Stützklappgriff mit 2 E-Taster, WC und RUF Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.797 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA11 + Stützklappgriff, einhängbar, aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen. Platzsparend durch zentrische Lagerkonsole, links und rechts einsetzbar, mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit einstellbarer Bremse. Einfache Montage durch Einhängen in Grundplatte z.B. vario, Grundplatte aus Edelstahl mit ausgleichender Wandauflage, verdeckte Verschraubung.

Der Stützklappgriff ist bis 100 kg belastbar.

E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen sind durch große Tastfelder einfach und funktionssicher zu bedienen.

Spiralkabel 4adrig, 0,25 mm², für Steuerung 24 V und freiem Leitungsende für Wandanschluss.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

Ausführung: Wandanschluss ohne Grundplatte.

63OA11A + SKG ET 1 Schl.f.WC-Sp. 700.447.571 725mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 1 Schließer für WC-Spülung
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.571 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA11B + SKG ET 1 Fu.Schl.frei def.Op. 700.447.572 725mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 1 Funktion Schließer, frei definierbare Option
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.572 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA11C + SKG ET 1 Fu.Öffner Op.RUF 700.447.573 725mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 1 Funktion Öffner, Option RUF
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.573 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA11D + SKG ET 2 Fu.Schl.WC-Sp./frei def.Op. 700.447.574 725mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 2 Funktion Schließer, WC-Spülung/frei definierbare Option
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.574 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA11E + SKG ET 2 Fu.Schl./Öffner WC-S./O.RUF 700.447.575 725mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 2 Funktion Schließer/Öffner, WC-Spülung/Option Ruf
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.575 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA11F + SKG ET 1 RUF Schl. 700.447.576 725mm

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, Ruf Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.576 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA11G + SKG ET WC u.RUF Schl.u.Schl. 700.447.577 725mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 2 E-Taster, WC und RUF Schließer und Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.577 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA12 + Stützklappgriff, einhängbar, aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen. Platzsparend durch zentrische Lagerkonsole, links und rechts einsetzbar, mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit einstellbarer Bremse. Einfache Montage durch Einhängen in Grundplatte z.B. vario, Grundplatte aus Edelstahl mit ausgleichender Wandauflage, verdeckte Verschraubung.

Der Stützklappgriff ist bis 100 kg belastbar.

E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen sind durch große Tastfelder einfach und funktionssicher zu bedienen.

Spiralkabel 4adrig, 0,25 mm², für Steuerung 24 V und freiem Leitungsende für Wandanschluss.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

Ausführung: ohne Grundplatte.

63OA12A + **SKG ET 1 Schl.f.WC Sp. 700.447.581 850mm**

Stützklappgriff mit E-Taster, 1 Schließer für WC-Spülung
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.581 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA12B + **SKG ET 1 Fu.Schl.frei def.Op. 700.447.582 850mm**

Stützklappgriff mit E-Taster, 1 Funktion Schließer, frei definierbare Option
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.582 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA12C + **SKG ET 1 Fu.Öffner Op.RUF 700.447.583 850mm**

Stützklappgriff mit E-Taster, 1 Funktion Öffner, Option RUF
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.583 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA12D + **SKG ET 2 Fu.Schl.WC Sp./frei def.Op. 700.447.584 850mm**

Stützklappgriff mit E-Taster, 2 Funktion Schließer, WC-Spülung/frei definierbare Option
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.584 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA12E + SKG ET 2 Fu.Schl./Öffner WC-Sp./Op.RUF 700.447.585 850mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 2 Funktion Schließer/Öffner, WC-Spülung/Option RUF
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.585 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA12F + SKG ET 1 RUF Schl. 700.447.586 850mm

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, Ruf Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.586 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA12G + SKG ET WC u.RUF Schl.u.Schl. 700.447.587 850mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 2 E-Taster, WC und RUF Schließer und Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.587 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA13 + Stützklappgriff, einhängbar, aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen. Platzsparend durch zentrische Lagerkonsole, links und rechts einsetzbar, mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit einstellbarer Bremse. Einfache Montage durch Einhängen in Grundplatte z.B. vario, Grundplatte aus Edelstahl mit ausgleichender Wandauflage, verdeckte Verschraubung.

Der Stützklappgriff ist bis 100 kg belastbar.

E-Taster für WC-Spülungen und Rufanlagen sind durch große Tastfelder einfach und funktionssicher zu bedienen.

Spiralkabel 4adrig, 0,25 mm², für Steuerung 24 V und freiem Leitungsende für Wandanschluss.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

Ausführung: ohne Grundplatte.

63OA13A + SKG ET 1 Schl.f.WC Sp. 700.447.591 900mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 1 Schließer für WC-Spülung
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.591 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA13B + SKG ET 1 Fu.Schl.frei def.Op. 700.447.592 900mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 1 Funktion Schließer, frei definierbare Option
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.592 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA13C + SKG ET 1 Fu.Öffner Op.RUF 700.447.593 900mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 1 Funktion Öffner, Option RUF
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.593 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA13D + SKG ET 2 Fu.Schl.WC-Sp./frei def.Op. 700.447.594 900mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 2 Funktion Schließer, WC-Spülung/frei definierbare Option
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.594 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA13E + SKG ET 2 Fu.Schl./Öffner WC Sp./Op.RUF 700.447.595 900mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 2 Funktion Schließer/Öffner, WC-Spülung/Option RUF
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.595 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA13F + SKG ET1 RUF Schl. 700.447.596 900mm

Stützklappgriff mit 1 E-Taster, Ruf Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.596 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA13G + SKG ET WC u.RUF Schl.u.Schl. 700.447.597 900mm

Stützklappgriff mit E-Taster, 2 E-Taster, WC und RUF Schließer und Schließer
z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.597 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA14 + Stützklappgriff mit Grundplatte, einhängbar, aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen. Platzsparend durch zentrische Lagerkonsole, links und rechts einsetzbar, mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit einstellbarer Bremse. Einfache Montage durch Einhängen in Grundplatte z.B. vario, Grundplatte aus Edelstahl mit ausgleichender Wandauflage und verdeckter Verschraubung.

Der Stützklappgriff ist bis 100 kg belastbar.

Stützklappgriff mit Funksender 85 x 46 x 16 mm, 868,4 MHz zur kabellosen WC-Spülauslösung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OA14A + **SKG m.Funksender links 700.447.273 725mm**

- links einsetzbar

Stützklappgriff mit Funksender, linke Ausführung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.273 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA14B + **SKG m.Funksender rechts 700.447.274 725mm**

- rechts einsetzbar

Stützklappgriff mit Funksender, linke Ausführung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.274 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA14C + **SKG m.Funksender links 700.447.283 850mm**

- links einsetzbar

Stützklappgriff mit Funksender, linke Ausführung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.283 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA14D + **SKG m.Funksender rechts 700.447.284 850mm**

- rechts einsetzbar

Stützklappgriff mit Funksender, linke Ausführung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.284 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA14E + SKG m.Funksender links 700.447.293 900mm

- links einsetzbar

Stützklappgriff mit Funksender, linke Ausführung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.293 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA14F + SKG m.Funksender rechts 700.447.294 900mm

- rechts einsetzbar

Stützklappgriff mit Funksender, linke Ausführung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.447.294 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA15 + Stützklappgriff, einhängbar, aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen. Platzsparend durch zentrische Lagerkonsole, links und rechts einsetzbar, mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit einstellbarer Bremse. Einfache Montage durch Einhängen in Grundplatte z.B. vario, Grundplatte aus Edelstahl mit ausgleichender Wandauflage, verdeckte Verschraubung.

Der Stützklappgriff ist bis 100 kg belastbar.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OA15A + SKG vario 700.447.010 600mm

- einschließlich Grundplatte

z.B. Stützklappgriff vario von Normbau, Art.Nr.: 700.447.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA15B + SKG vario 700.447.020 725mm

- einschließlich Grundplatte

z.B. Stützklappgriff vario von Normbau, Art.Nr.: 700.447.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA15C + SKG vario 700.447.030 850mm

- einschließlich Grundplatte

z.B. Stützklappgriff vario von Normbau, Art.Nr.: 700.447.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA15D + SKG vario 700.447.040 900mm

- einschließlich Grundplatte

z.B. Stützklappgriff vario von Normbau, Art.Nr.: 700.447.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA15E + SKG vario 700.447.110 600mm

- ohne Grundplatte

z.B. Stützklappgriff vario von Normbau, Art.Nr.: 700.447.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA15F + SKG vario 700.447.120 725mm

- ohne Grundplatte

z.B. Stützklappgriff vario von Normbau, Art.Nr.: 700.447.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA15G + SKG vario 700.447.130 850mm

- ohne Grundplatte

z.B. Stützklappgriff vario von Normbau, Art.Nr.: 700.447.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA15H + SKG vario 700.447.140 900mm

- ohne Grundplatte

z.B. Stützklappgriff vario von Normbau, Art.Nr.: 700.447.140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA16 + Stützklappgriff als Duschspritzschutz, einhängbar, aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen. Platzsparend durch zentrische Lagerkonsole, links und rechts einsetzbar, mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit einstellbarer Bremse. Einfache Montage durch Einhängen in Grundplatte z.B. vario, Grundplatte aus Edelstahl mit ausgleichender Wandauflage, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OA16A + **Duschspritzschutz 700.447.850 850mm**

- mit Grundplatte

z.B. Stützklappgriff als Duschspritzschutz von Normbau, Art.Nr.: 700.447.850 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA16B + **Duschspritzschutz 700.447.855 850mm**

- ohne Grundplatte

z.B. Stützklappgriff als Duschspritzschutz von Normbau, Art.Nr.: 700.447.855 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA17 + Papierrollenhalter zum Nachrüsten aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.

Im Positionsstichwort angegeben: Seitenlängen (mm)

63OA17A + **PRH f.SKG 700.449.110 130x115mm**

- für Stützklappgriff und Wandstützgriff cavere
- nachrüstbar

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 700.449.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA17B + **PRH f.Winkelgriff 700.449.120 130x115mm**

- nachrüstbar für Winkelgriffe cavere

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 700.449.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA18 + Blindabdeckung, 100 x 220 x 22 mm, aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Zum späteren Austausch von Stützklappgriffen und Wandstützgriffen, verdeckte Verschraubung.

63OA18A + Blindabdeckung 700.449.250

z.B. Blindabdeckung von Normbau, Art.Nr.: 700.449.250 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA19 + Wechselplatte mit Blindabdeckung, 100 x 220 x 22 mm, aus Aluminium, Blindabdeckung mit kratzfester Pulverbeschichtung und antibakteriellem Schutz. Grundplatte aus Edelstahl mit ausgleichender Wandauflage.

63OA19A + Wechselplatte vario m.Blindabdeckung 700.449.200

z.B. Wechselplatte vario mit Blindabdeckung von Normbau, Art.Nr.: 700.449.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA20 + Haltegriff aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen, mit verdeckter Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OA20A + Haltegriff 700.453.030 300mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.453.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA20B + Haltegriff 700.453.040 400mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.453.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA20C + Haltegriff 700.453.060 600mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.453.060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA20D + Haltegriff 700.453.080 800mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.453.080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA20E + Haltegriff 700.453.100 1000mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.453.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA21 + Winkelgriff aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen, verdeckter Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Längen (mm)

63OA21A + Winkelgriff links und rechts 700.464.040 400x400mm

- links und rechts einsetzbar

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.464.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA21B + Winkelgriff links 700.464.075 750x400mm

- links einsetzbar

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.464.075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA21C + Winkelgriff rechts 700.464.076 750x400mm

- rechts einsetzbar

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.464.076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA21D + Winkelgriff links 700.464.077 750x500mm

- links einsetzbar

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.464.077 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA21E + Winkelgriff rechts 700.464.078 750x500mm

- rechts einsetzbar

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.464.078 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA21F + Winkelgriff links 700.464.095 950x500mm

- links einsetzbar

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.464.095 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA21G + Winkelgriff rechts 700.464.096 950x500mm

- rechts einsetzbar

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.464.096 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA22 + Winkelgriff aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen, verdeckter Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Längen (mm), Winkel (Grad)

63OA22A + Winkelgriff links 135Grad 700.464.130 350x316mm

- Haltegriff links einsetzbar

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.464.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA22B + Winkelgriff rechts 135Grad 700.464.131 350x316mm

- rechts einsetzbar

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.464.131 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA22C + Winkelgriff links 135Grad 700.464.160 650x316mm

- links einsetzbar

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.464.160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA22D + Winkelgriff rechts 135Grad 700.464.161 650x316mm

- rechts einsetzbar

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.464.161 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA23 + Kippspiegel mit seitlichen Haltestützen und Bedienunggriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316), DM 32 mm, kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, Kippelement in den cavere Farben. Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken 500 x 500 mm auf Trägerplatte aus Metall Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Regulierung der Verstellkraft möglich, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm) x Breite (mm)

63OA23A + Kippspiegel 700.466.112 590x500mm

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 700.466.112 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA24 + Wandstützgriff aus Aluminium, mit kratzfesten Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen.

Montageplatte mit ausgleichender Wandauflage und verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OA24A + Wandstützgriff 700.467.060 600mm

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 700.467.060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA24B + Wandstützgriff 700.467.070 725mm

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 700.467.070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA24C + Wandstützgriff 700.467.080 850mm

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 700.467.080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA31 + Duschhandlauf aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz.
Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen, zum
Einhängen von Einhängesitzen von Normbau geeignet. Belastbar bis 150 kg. Mit verdeckter
Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Seitenlängen (mm)

63OA31A + DHL links 700.484.045 450x750mm

- linke Ausführung

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: 700.484.045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA31B + DHL rechts 700.484.046 450x750mm

- rechte Ausführung

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: 700.484.046 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA31C + DHL 700.484.075 750x750mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: 700.484.075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA32 + Duschhandlauf aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz.
Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen, zum
Einhängen von Einhängesitzen von Normbau geeignet. Belastbar bis 150 kg. Mit verdeckter
Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OA32A + DHL 700.484.060 600mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: 700.484.060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA32B + DHL 700.484.090 900mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: 700.484.090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA34 + Duschhandlauf aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Verschiebbare Brausestange mit Brausehalter, stufenlos verstellbar zur Einhandbetätigung, Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen. Links und rechts einsetzbar. Zum Einhängen von Einhängesitzen von Normbau. Verdeckte Verschraubung. Im Positionsstichwort angegeben: Längen der einzelnen Stangen (mm)

63OA34A + DHL m.v.Brausehalterstange 700.485.051 500x750mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.485.051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA34B + DHL m.v.Brausehalterst. 700.485.052 500x1100mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.485.052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA34C + DHL m.v.Brausehalterst. 700.485.060 600x1200mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.485.060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA34D + DHL m.v.Brausehalterst. 700.485.090 900x1200mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.485.090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA35 + Duschhandlauf aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Verschiebbare Brausestange mit Brausehalter, stufenlos verstellbar zur Einhandbetätigung, Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen. Zum Einhängen von Einhängesitzen z.B. von Normbau. Verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Längen der einzelnen Stangen (mm)

63OA35A + DHL m.v.Brausehalterst. 700.486.074 750x750x1200mm

- rechte Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.486.074 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA35B + DHL m.v.Brausehalterst. 700.486.075 750x750x1200mm

- linke Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.486.075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA35C + DHL m.v.Brausehalterst. 700.486.076 750x750x1100mm

- linke Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.486.076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA35D + DHL m.v.Brausehalterst. 700.486.077 750x750x1100mm

- rechte Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.486.077 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA35E + DHL m.v.Brausehalterst. 700.486.109 1100x1100x1200mm

- rechte Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.486.109 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA35F + DHL m.v.Brausehalterst. 700.486.110 1100x1100x1200mm

- linke Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.486.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA35G + DHL m.v.Brausehalterst. 700.486.111 1100x1100x1100mm

- linke Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.486.111 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA35H + DHL m.v.Brausehalterst. 700.486.112 1100x1100x1100mm

- rechte Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.486.112 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA36 + Duschhandlauf mit Brausehalter aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Verschiebbare Brausestange mit Brausehalter, stufenlos verstellbar, Bedienhebel zur Einhandbetätigung, Handlauf mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen. Zum Einhängen von Einhängesitzen z.B. von Normbau. Verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Längen der einzelnen Stangen (mm)

63OA36A + DHL m.v.Brausehalterst.rechts 700.486.108 1050x750x1200mm

- rechte Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.486.108 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA36B + DHL m.v.Brausehalterst.links 700.486.107 1050x750x1200mm

- linke Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.486.107 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OA36C** + **DHL m.v.Brausehalterst.rechts 700.486.106 750x1050x1200mm**
- rechte Ausführung
- z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.486.106 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA36D** + **DHL m.v.Brausehalterst.links 700.486.105 750x1050x1200mm**
- linke Ausführung
- z.B. Duschhandlauf mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 700.486.105 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA37** + Brausestange aus Aluminium, DM 30 mm, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit Brausehalter, stufenlos verstellbar, Bedienhebel zur Einhandbetätigung. Mit verdeckter Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)
- 63OA37A** + **Brausestange 700.488.060 600mm**
- z.B. Brausestange von Normbau, Art.Nr.: 700.488.060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA37B** + **Brausestange 700.488.119 1190mm**
- z.B. Brausestange von Normbau, Art.Nr.: 700.488.119 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA38** + Haken aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316), DM 32 mm, kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)
- 63OA38A** + **Haken 700.500.100 40mm**
- z.B. Haken von Normbau, Art.Nr.: 700.500.100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA39** + Haken aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Zum Aufhängen und Einklemmen, für Waschhandschuh geeignet. Verdeckte Verschraubung.

63OA39A + Haken 700.500.110

- Länge x Breite (mm): 60 x 18 mm

z.B. Haken von Normbau, Art.Nr.: 700.500.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA39B + Doppelhaken 700.500.120

- Länge x Breite (mm): 60 x 54 mm

z.B. Doppelhaken von Normbau, Art.Nr.: 700.500.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA40 + Spiegelhalter aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Für die Aufnahme von Spiegeln mit einer Dicke von 4 - 6 mm, Spiegelhalterset bestehend aus 4 Klemmhaltern, mit Rutschsicherung für Spiegel, verdeckte Verschraubung.

63OA40A + Spiegelhalter 700.500.200

- Länge x Breite (mm): 50 x 69 x 25 mm

z.B. Spiegelhalter von Normbau, Art.Nr.: 700.500.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA41 + Halter und Ablagen aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, verdeckte Verschraubung.

63OA41A + Handtuchhalter 700.500.310

- 2-fach zum Hängen und Ablegen von Hand- und Badetüchern
- Länge x Breite (mm): 600 x 150 mm

z.B. Handtuchhalter von Normbau, Art.Nr.: 700.500.310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA41B + Gehilfenhalter 700.500.410

- Zum Abstellen von Gehhilfen
- für Wandmontage
- Länge x Breite (mm): 100 x 150 mm

z.B. Gehilfenhalter von Normbau, Art.Nr.: 700.500.410 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA41C + Föhnhalter 700.500.420

- Zum Einhängen von Haartrocknern
- für Wandmontage
- Länge x Breite x Dicke (mm): 90 x 100 x 50 mm

z.B. Föhnhalter von Normbau, Art.Nr.: 700.500.420 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA41D + Seifenablage 700.500.430

- Ablageschale aus Glas, zur Reinigung abnehmbar
- für Wandmontage
- Länge x Breite x Dicke (mm): 105 x 80 x 58 mm

z.B. Seifenablage von Normbau, Art.Nr.: 700.500.430 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA41E + Becherhalter m.Becher 700.500.440

- Becher aus bruchgeschütztem transparentem Kunststoff
- für Wandmontage
- Länge x Breite x Dicke (mm): 100 x 80 x 84 mm

z.B. Becherhalter mit Becher von Normbau, Art.Nr.: 700.500.440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA41F + Glashalter m.Glas 700.500.450

- Glas aus Klarglas
- für Wandmontage
- Länge x Breite x Dicke (mm): 100 x 80 x 84 mm

z.B. Glashalter mit Glas von Normbau, Art.Nr.: 700.500.450 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA42 + Seifenspender aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, verdeckte Verschraubung.

63OA42A + Seifenspender 700.500.460

- Spender aus verchromten Metall
- für Wandmontage
- Länge x Breite x Höhe (mm): 100 x 80 x 185 mm

z.B. Seifenspender von Normbau, Art.Nr.: 700.500.460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA43 + Abfallbehälter aus Stahlblech, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Empfohlene Montagehöhe von Boden bis Unterkante Abfallbehälter: 500 mm.

63OA43A + Abfallbehälter 700.500.470

- mit herausnehmbarem Kunststoffeimer
- für Wandmontage
- 3 Liter Volumen
- Behältereinsatz zum Entleeren und Reinigen herausnehmbar
- Deckel von Hand zu öffnen
- Durchmesser x Gesamtbreite x Höhe (mm): 170 x 225 x 250 mm

z.B. Abfallbehälter von Normbau, Art.Nr.: 700.500.470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA45 + Duschspritzschutz aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Der Duschspritzschutz ist nicht als Stützgriff einsetzbar.

63OA45A + Duschspritzschutz einhängbar 700.500.581

- zum Einhängen in Duschhandläufe
- horizontale Neigung einstellbar
- Länge x Breite x Höhe (mm): 845 x 31 x 135 mm

z.B. Duschspritzschutz von Normbau, Art.Nr.: 700.500.581 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA46 + Handtuchhalter aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, verdeckte Verschraubung.

63OA46A + Handtuchhalter schwenkbar 700.500.582

- Handtuchstangen unabhängig voneinander schwenkbar
- Länge x Breite x Höhe (mm): 450 x 18 x 97 mm

z.B. Handtuchhalter von Normbau, Art.Nr.: 700.500.582 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA47 + Glasablage einschließlich Konsolenhalter aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, einschließlich 8 mm Glasplatte, Kanten abgerundet, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)

63OA47A + Glasablage 700.510.160 650x150mm

z.B. Glasablage von Normbau, Art.Nr.: 700.510.160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA47B + Glasablage m.Haltegriff 700.510.260 650x150mm

- Haltegriff aus Aluminium
- zur Montage vor 600 mm breiten Wandspiegeln geeignet
- Glasplatte zur Reinigung abnehmbar

z.B. Glasablage mit Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 700.510.260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA48 + Duschablage aus Aluminium, großzügige Ablagefläche 370 cm², mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit 80 mm hohem Ablagekorb mit Haltebügel, geschlitzter Metallboden für einen guten Wasserablauf, für Wandmontage, verdeckte Verschraubung.

63OA48A + Duschablage 700.510.350

- Länge x Breite x Höhe (mm): 150 x 338 x 80 mm

z.B. Duschablage von Normbau, Art.Nr.: 700.510.350 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA49 + Duschablage aus Nylon mit antibakteriellem Schutz, zum Aufklipsen auf Duschhandläufe, Ablagefläche 200 cm² groß, Ablagefläche mit rutschhemmender Noppenstruktur und Ablaufloch, einschließlich Klemmhalterung für Handläufe.

63OA49A + Duschablage m.Klemmhalterung 700.515.210

- Länge x Breite x Höhe (mm): 210 x 110 x 75 mm

z.B. Duschablage mit Klemmhalterung von Normbau, Art.Nr.: 700.515.210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA50 + Duschablage, aufschraubbar, aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, zur Verschraubung an Duschhandläufen. Montage der Wandung nach vorne oder zur Wand möglich.

63OA50A + Duschablage aufschraubbar 700.515.250

- Länge x Breite x Höhe (mm): 250 x 130 x 47 mm

z.B. Duschablage von Normbau, Art.Nr.: 700.515.250 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA51 + Papierrollenhalter aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit selbsteinstellender, wartungsfreier Abrollbremse. Verdeckte Verschraubung.

63OA51A + PRH 700.520.110

- Länge x Breite (mm): 130 x 92 mm

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 700.520.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA52 + Ersatzrollen aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Verschraubung, mit ausgebildeter Aufnahmekontur zur senkrechten Fixierung einer Papierrolle.

63OA52A + Ersatzrollenhalter 700.520.120

- Länge x Breite (mm): 190 x 81 mm

z.B. Ersatzrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 700.520.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA52B + Ersatzrollenhalter 700.520.130

- Länge x Breite (mm): 290 x 81 mm
- 2-fach

z.B. Ersatzrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 700.520.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA53 + Hygienebeutelspender aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316) mit kratzfesten Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz, zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln.

Abmessung (mm): 91 x 136 x 27 mm

63OA53A + Hygienebeutelspender 700.520.180

z.B. Hygienebeutelspender von Normbau, Art.Nr.: 700.520.180 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OA54 + WC-Bürstengarnitur aus Aluminium, kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Trichterförmiger Bürstentopf zum einfachen Einstecken und Herausnehmen der Bürste, mit zusätzlicher Einsenkung zur Aufnahme von Desinfektionsmittel, Bürstentopf zur Reinigung entnehmbar, zentrierte Bürstenstellung durch konischen Innentopf, mit austauschbarem schwarzem Bürstentopf. Verdeckte Verschraubung.
- 63OA54A + WC Bürstengarnitur 700.525.400**
- Gesamthöhe (mm): 450 mm
- z.B. WC-Bürstengarnitur von Normbau, Art.Nr.: 700.525.400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA55 + Waschbecken aus Mineralguss, matt glänzend, mit porenfreier Oberfläche, Farbe weiß (092). Ergonomisches Innenbecken mit breitem Frontbereich. Weiche Radien und gerade Flächen zur angenehmen Armauflage. Rechts und links integrierte Haltegriffe zum Greifen und Heranziehen oder auch als Handtuchhalter nutzbar. Großzügige Ablagefläche für Badutensilien. Ohne Überlauf, mit Hahnloch, für Stockschraubenbefestigung.
- Unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601. Belastbar nach DIN EN 14688.
CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm) x Breite (mm)
- 63OA55A + Waschbecken 700.530.600 600x550mm**
- z.B. Waschbecken von Normbau, Art.Nr.: 700.530.600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA56 + Rückenlehne mit Montageplatte aus Aluminium, zur Befestigung von 2 Stützklappgriffen mit Befestigungsabstand 700 mm, mit kratzfesten Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mittig angeordnete Rückenlehne, mit schwarzem Polster aus PUR-Integralschaum, für Wandmontage über WC, verdeckte Verschraubung.
- 63OA56A + Rückenlehne 700.841.320**
- Gesamtmaß: Länge x Breite (mm): 825 x 200 mm
 - Rückenlehne: Länge x Breite (mm): 400 x 200 mm
- z.B. Rückenlehne von Normbau, Art.Nr.: 700.841.320 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OA56B + Rückenlehne 700.841.325**
- Gesamtmaß: Länge x Breite (mm): 825 x 200 mm
 - Rückenlehne: Länge x Breite (mm): 400 x 200 mm
 - Grundplatte mit Fräsung für Kabeleinführung zur Kabeleinführung für E-Taster verdeckter Anschluss
- z.B. Rückenlehne von Normbau, Art.Nr.: 700.841.325 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA57 + Rückenlehne aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit schwarzem Polster aus PUR-Integralschaum, ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert, Schrauben aus Edelstahl.

63OA57A + Rückenlehne 700.841.330

- Gesamtmaß: Länge x Breite x Dicke (mm): 520 x 208 x 165 mm
- Rückenlehne: Länge x Breite (mm): 400 x 200 mm
- Durchmesser (mm): 32 mm

z.B. Rückenlehne von Normbau, Art.Nr.: 700.841.330 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA58 + Hocker, Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, mit zwei integrierten Haltegriffen, mit Hygieneausparung und Wasserablauf, Sitzpolster Farbe schwarz, Hockerbeine mit kratzfester Pulverbeschichtung, mit antibakteriellem Schutz, in der Farbe Anthrazit-Metallic (095), Gummipuffern in Farbe schwarz.

63OA58A + Hocker 700.844.345

- Gesamtmaß: Länge x Breite x Höhe (mm): 594 x 408 x 510 mm
- Sitzhöhe (mm): 480 mm
- Sitzbreite (mm): 450 mm

z.B. Hocker von Normbau, Art.Nr.: 700.844.345 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA59 + Klappsitz aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum. Mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern, wartungsfreier Bremse. Arretiert im hochgeklappten Zustand, Platz sparend, mit einer Ausladung von 84 mm. Belastbar bis 150 kg. Montageplatte mit ausgleichender Wandauflage, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge (mm)

63OA59A + Klappsitz 700.844.380 380x450mm

z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: 700.844.380 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA59B + Klappsitz 700.844.450 450x450mm

z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: 700.844.450 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA60 + Einhängesitz aus Aluminium, mit kratzfester Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz. Mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum. Mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern, mit wartungsfreier Bremse, arretiert im hochgeklapptem Zustand, Platz sparend, mit einer Ausladung von 197 mm. Zum Einhängen in Duschhandläufe.

Im Positionsstichwort angegeben (mm): Einhängehöhe x Breite x Gesamtlänge

63OA60A + Einhängesitz f.Duschoberk.850mm 700.847.380 380x563x410mm

- Einhängesitz für Duschhandlaufoberkante 850 mm

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.847.380 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA60B + Einhängesitz f.Duschoberk.780mm 700.847.381/F 380x563x410mm

- Einhängesitz für Duschhandlaufoberkante 780 mm

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.847.381/F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA60C + Einhängesitz f.Duschoberk.850mm 700.847.450 450x563x410mm

- Einhängesitz für Duschhandlaufoberkante 850 mm

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.847.450 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA60D + Einhängesitz f.Duschoberk.780mm 700.847.451/F 450x563x410mm

- Einhängesitz für Duschhandlaufoberkante 780 mm

z.B. von Normbau, Art.Nr.: 700.847.451/F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA61 + Duschspritzschutzvorhang für Duschspritzschutz mit durchgehendem Klettverschluss, aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, bis 40 Grad waschbar, schnelltrocknend und wasserabweisend.

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe (mm)

63OA61A + Duschspritzschutzvorhang 787.051.019 605x715mm

- Farbe 019 - weiß mit Struktur

z.B. Duschspritzschutzvorhang von Normbau, Art.Nr.: 787.051.019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA61B + Duschspritzschutzhvorhang 787.051.051 605x715mm

- Farbe 051 - weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 787.051.051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA61C + Duschspritzschutzhvorhang 787.051.052 605x715mm

- Farbe 052 - grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 787.051.052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA61D + Duschspritzschutzhvorhang 787.051.053 605x715mm

- Farbe 053 - hellgrau mit cavere® Aufdruck

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 787.051.053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA61E + Duschspritzschutzhvorhang 787.051.054 605x715mm

- Farbe 054 - weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 787.051.054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA62 + Duschspritzschutzhvorhang für Duschspritzschutz, zum Einhängen, mit durchgehendem Klettverschluss, aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid, bis 40 Grad waschbar, schnelltrocknend und wasserabweisend.

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe (mm)

63OA62A + Duschspritzschutzhvorhang 787.052.019 700x850mm

- Farbe 019 - weiß mit Struktur

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 787.052.019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA62B + Duschspritzschutzhvorhang 787.052.051 700x850mm

- Farbe 051 - weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 787.052.051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA62C + Duschspritzschutzhvorhang 787.052.052 700x850mm

- Farbe 052 - grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 787.052.052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA62D + Duschspritzschutzhvorhang 787.052.053 700x850mm

- Farbe 053 - hellgrau mit cavere® Aufdruck

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 787.052.053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA62E + Duschspritzschutzhvorhang 787.052.054 700x850mm

- Farbe 054 - weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 787.052.054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA63 + Duschvorhang für Duschvorhangstange aus 100% Poyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid. Waschbar bis 60 Grad, schnelltrocknend, wasserabweisend. Mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangeringe, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe (mm)

63OA63A + Duschvorhang DV.G 019 1200x2000mm

- Farbe 019 - weiß mit Struktur

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA63B + Duschvorhang DV.G 051 1200x2000mm

- Farbe 051 - weiß mit ovalem Dekor
- z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA63C + Duschvorhang DV.G 052 1200x2000mm

- Farbe 052 - grau mit ovalem Dekor
- z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA63D + Duschvorhang DV.G 053 1200x2000mm

- Farbe 053 - hellgrau mit cavere® Aufdruck
- z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,053 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA63E + Duschvorhang DV.G 054 1200x2000mm

- Farbe 054 - weiß mit Diagonalstreifen
- z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OA64 + Duschvorhang für Duschvorhangstange aus 100% Poyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid. Waschbar bis 60 Grad, schnelltrocknend, wasserabweisend. Mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhanginge, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.**
Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe (mm)

63OA64A + Duschvorhang DV.G 019 1500x2000mm

- Farbe 019 - weiß mit Struktur
- z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA64B + Duschvorhang DV.G 051 1500x2000mm

• Farbe 051 - weiß mit ovalem Dekor
z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA64C + Duschvorhang DV.G 052 1500x2000mm

• Farbe 052 - grau mit ovalem Dekor
z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA64D + Duschvorhang DV.G 053 1500x2000mm

• Farbe 053 - hellgrau mit cavere® Aufdruck
z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,053 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA64E + Duschvorhang DV.G 054 1500x2000mm

• Farbe 054 - weiß mit Diagonalstreifen
z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA65 + Duschvorhang für Duschvorhangstange aus 100% Poyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid. Waschbar bis 60 Grad, schnelltrocknend, wasserabweisend. Mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhanginge, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.
Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe (mm)

63OA65A + Duschvorhang DV.G 019 1800x2000mm

• Farbe 019 - weiß mit Struktur
z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA65B + Duschvorhang DV.G 051 1800x2000mm

- Farbe 051 - weiß mit ovalem Dekor
- z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA65C + Duschvorhang DV.G 052 1800x2000mm

- Farbe 052 - grau mit ovalem Dekor
- z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA65D + Duschvorhang DV.G 053 1800x2000mm

- Farbe 053 - hellgrau mit cavere® Aufdruck
- z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,053 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA65E + Duschvorhang DV.G 054 1800x2000mm

- Farbe 054 - weiß mit Diagonalstreifen
- z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G,054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OA66 + Duschvorhang für Duschvorhangstange aus 100% Poyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid. Waschbar bis 60 Grad, schnelltrocknend, wasserabweisend. Mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhanginge, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.**
Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe (mm)

63OA66A + Duschvorhang DV.G/W 019 2100x2000mm

- Farbe 019 - weiß mit Struktur
- z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA66B + Duschvorhang DV.G/W 051 2100x2000mm

- Farbe 051 - weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA66C + Duschvorhang DV.G/W 052 2100x2000mm

- Farbe 052 - grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA66D + Duschvorhang DV.G/W 053 2100x2000mm

- Farbe 053 - hellgrau mit cavere® Aufdruck

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA66E + Duschvorhang DV.G/W 054 2100x2000mm

- Farbe 054 - weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA67 + Duschvorhang für Duschvorhangstange aus 100% Poyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid. Waschbar bis 60 Grad, schnelltrocknend, wasserabweisend. Mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhanginge, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe (mm)

63OA67A + Duschvorhang DV.G/W 019 2400x2000mm

- Farbe 019 - weiß mit Struktur

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA67B + Duschvorhang DV.G/W 051 2400x2000mm

- Farbe 051 - weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA67C + Duschvorhang DV.G/W 052 2400x2000mm

- Farbe 052 - grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA67D + Duschvorhang DV.G/W 053 2400x2000mm

- Farbe 053 - hellgrau mit cavere® Aufdruck

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA67E + Duschvorhang DV.G/W 054 2400x2000mm

- Farbe 054 - weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA68 + Duschvorhang für Duschvorhangstange aus 100% Poyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid. Waschbar bis 60 Grad, schnelltrocknend, wasserabweisend. Mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhanginge, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe (mm)

63OA68A + Duschvorhang DV.G/W 019 2700x2000mm

- Farbe 019 - weiß mit Struktur

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA68B + Duschvorhang DV.G/W 051 2700x2000mm

- Farbe 051 - weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA68C + Duschvorhang DV.G/W 052 2700x2000mm

- Farbe 052 - grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA68D + Duschvorhang DV.G/W 053 2700x2000mm

- Farbe 053 - hellgrau mit cavere® Aufdruck

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA68E + Duschvorhang DV.G/W054 2700x2000mm

- Farbe 054 - weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.G/W,054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA69 + Duschvorhang für Duschvorhangstange aus 100% Poyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid. Waschbar bis 60 Grad, schnelltrocknend, wasserabweisend. Mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhanginge, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe (mm)

63OA69A + Duschvorhang DV.W 019 3000x2000mm

- Farbe 019 - weiß mit Struktur

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA69B + Duschvorhang DV.W 051 3000x2000mm

• Farbe 051 - weiß mit ovalem Dekor
z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA69C + Duschvorhang DV.W 052 3000x2000mm

• Farbe 052 - grau mit ovalem Dekor
z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA69D + Duschvorhang DV.W 053 3000x2000mm

• Farbe 053 - hellgrau mit cavere® Aufdruck
z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,053 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA69E + Duschvorhang DV.W 054 3000x2000mm

• Farbe 054 - weiß mit Diagonalstreifen
z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA69F + Duschvorhang DV.W 019 3300x2000mm

• Farbe 019 - weiß mit Struktur
z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA69G + Duschvorhang DV.W 051 3300x2000mm

• Farbe 051 - weiß mit ovalem Dekor
z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA69H + Duschvorhang DV.W 052 3300x2000mm

- Farbe 052 - grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA69J + Duschvorhang DV.W 054 3300x2000mm

- Farbe 054 - weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA70 + Duschvorhang für Duschvorhangstange aus 100% Poyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid. Waschbar bis 60 Grad, schnelltrocknend, wasserabweisend. Mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe (mm)

63OA70A + Duschvorhang DV.W 019 3600x2000mm

- Farbe 019 - weiß mit Struktur

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA70B + Duschvorhang DV.W 051 3600x2000mm

- Farbe 051 - weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA70C + Duschvorhang DV.W 052 3600x2000mm

- Farbe 052 - grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA70D + Duschvorhang DV.W 053 3600x2000mm

- Farbe 053 - hellgrau mit cavere® Aufdruck

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OA70E + Duschvorhang DV.W 054 3600x2000mm

- Farbe 054 - weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: DV.W,054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB + Sanitäre Ausstattung Nylon Serie 300 (NORMBAU)

Version: 2018

Lieferrn:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferrns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzögliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Abkürzungsverzeichnis:

Stützklappgriff: SKG
Schließer: Schl.
Funktion: Fu.
Spülung: Sp.
Option: Op.
E-Taster: ET
frei: fr.
Öffner: Ö
definierbar: def.
Brausehalterstange: Brausehalterst.
Duschhandlauf: DHL
Hygieneaussparung: Hygieneaussp.
Vorhangringe: VHR
Papierrollenhalter: PRH

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

63OB01 + Ablagenkonsole aus Nylon. Verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: die Länge (mm)

63OB01A + Ablagenkonsole NY.AKO 76 300mm

z.B. Anlagenkonsole von Normbau, Art.Nr.: NY.AKO 76 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB02 + Papierrollenhalter aus Nylon.

63OB02A + PRH NY.PRH 74 135x155mm

- oval 11 x 18 mm
- Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.PRH 74 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB02B + PRH NY.PRH 80

- DM 20 mm
- verdeckte Verschraubung

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.PRH 80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB02C + PRH NY.PRH 80 S

- DM 20 mm
- verdeckte Verschraubung
- mit Diebstahlschutz der Papierrolle
- einschließlich Dornschlüssel

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.PRH 80 S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB03 + Deckenabhängung aus Nylon, DM 34 mm, auf Maß kürzbar, einschließlich Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OB03A + Deckenabhängung NY.ABH 0300.341 500mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: 0300.341 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB03B + Deckenabhängung NY.ABH 0300.343 300mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: 0300.343 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB04 + Ablage mit Glasplatte, Stärke: 8 mm, Plattenhalter aus Nylon.

Im Positionsstichwort angegeben: Glasplattenlänge (mm)

63OB04A + Ablage mit Glasplatte 0300.403 300mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 0300.403 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB04B + Ablage mit Glasplatte 0300.404 400mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 0300.404 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB04C + Ablage mit Glasplatte 0300.406 600mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 0300.406 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB05 + Hocker, Sitzhöhe: 480 mm, Sitzbreite: 450 mm, Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, mit zwei integrierten Haltegriffen, mit Hygieneaussparung und Wasserablauf.

Im Positionsstichwort angegeben (mm): Gesamtlänge x Gesamtbreite x Gesamthöhe

63OB05A + Hocker 0300.345 schwarz 594x408x510mm

- Sitzpolster Farbe schwarz, Hockerbeine weiß mit rutschhemmenden Gummipuffern in Farbe schwarz

z.B. Hocker von Normbau, Art.Nr.: 0300.345 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB05B + Hocker 0300.346 hellgrau 594x408x510mm

- Sitzpolster Farbe hellgrau, Hockerbeine weiß mit rutschhemmenden Gummipuffern in Farbe hellgrau

z.B. Hocker von Normbau, Art.Nr.: 0300.346 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB06 + Rückenlehne, Edelstahlrohr DM 32 mm pulverbeschichtet, ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert, Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben (mm): Achsabstand x Höhe x Dicke

63OB06A + Rückenlehne 0300.416 schwarz 520x208x165mm

- Polster aus PUR-Integralschaum in Farbe schwarz
- Farbe Rohr: schwarz

z.B. Rückenlehne von Normbau, Art.Nr.: 0300.416 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB06B + Rückenlehne 0300.417 hellgrau 520x208x165mm

- Polster aus PUR-Integralschaum in Farbe hellgrau
- Farbmöglichkeiten Rohr: weiß und manhattan

z.B. Rückenlehne von Normbau, Art.Nr.: 0300.417 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB07 + WC-Bürstengarnitur, aus Nylon, Bürstentopf drehbar und zur Reinigung entnehmbar, mit zusätzlicher Einsenkung zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln, trichterförmiger Bürstentopf zum einfachen Einstecken der Bürste, langer Bürstenstiel mit ergonomisch geformtem Griffende, mit austauschbarem schwarzem Bürstenkopf.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamthöhe (mm)

63OB07A + **WC Bürstengarnitur 0300.444 512mm**

z.B. WC-Bürstengarnitur von Normbau, Art.Nr.: 0300.444 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB08 + Stützklappgriff mit Bodenstütze, aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Bodenstütze mit einstellbarem Bodenpuffer, Befestigungshöhe von 850 mm.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OB08A + **SKG m.Bodenstütze 0300.461 600mm**

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: 0300.461 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB08B + **SKG m.Bodenstütze 0300.462 725mm**

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: 0300.462 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB08C + **SKG m.Bodenstütze 0300.463 850mm**

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: 0300.463 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB08D + SKG m.Bodenstütze 0300.464 900mm

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: 0300.464 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB09 + Stützklappgriff mit Bodenstütze und Papierrollenhalter, aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, Papierrollenhalter mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Bodenstütze mit einstellbarem Bodenpuffer, Befestigungshöhe von 850 mm.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OB09B + SKG m.Bodenstütze u.PRH 0300.466 725mm

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze und Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 0300.466 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB09C + SKG m.Bodenstütze u.PRH 0300.467 850mm

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze und Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 0300.467 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB09D + SKG m.Bodenstütze u.PRH 0300.468 900mm

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze und Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 0300.468 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB10 + Stützklappgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Ausladung hochgeklappt 178 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OB10A + SKG 0300.471 600mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.471 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB10B + SKG 0300.472 725mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 0347.472 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB10C + SKG 0300.473 850mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.473 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB10D + SKG 0300.474 900mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.474 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB11 + Stützklappgriff mit Papierrollenhalter aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, Papierrollenhalter mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse. Stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OB11A + SKG m.PRH 0300.476 725mm

z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 0300.476 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB11B + SKG m.PRH 0300.477 850mm

z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 0300.477 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB11C + SKG m.PRH 0300.478 900mm

z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.:0300.478 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OB12 + Blindabdeckung für Stützklaппgriff, Abdeckung aus Nylon, für vormontierte Schrauben zum nachträglichen Einhängen des Stützklaппgriffes
Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)
- 63OB12A + Blindabdeckung für SKG 0300.479 200x132mm**
z.B. Blindabdeckung für Stützklaппgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.479 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OB13 + Abfallbehälter aus Stahlblech, Farbe weiß pulverbeschichtet mit herausnehmbarem Kunststoffeimer, zur Wandmontage, Volumen 3 Liter, Behältereinsetzung zum Entleeren und Reinigen herausnehmbar, Deckel von Hand zu öffnen.
Im Positionsstichwort angegeben: Durchmesser x Gesamtbreite x Höhe (mm)
- 63OB13A + Abfallbehälter 0300.480 170x225x250mm**
z.B. Blindabdeckung für Stützklaппgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.480 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OB14 + Duschspritzschutz aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in senkrechter Stellung einrastend, Ausladung hochgeklappt 80 mm, verdeckte Verschraubung. Duschspritzschutzvorhang ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Der Duschspritzschutz ist nicht als Stützklaппgriff einsetzbar.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)
- 63OB14A + Duschspritzschutz 0300.488 800mm**
z.B. Duschspritzschutz von Normbau, Art.Nr.: 0300.488 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OB15 + Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, ohne Zwischenringe, einschließlich stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)
- 63OB15A + Haltegriff 0300.633 300mm**
z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.633 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB15B + Haltegriff 0300.634 400mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.634 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB15C + Haltegriff 0300.635 500mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.635 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB15D + Haltegriff 0300.636 600mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.636 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB16 + Winkelgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaße der jeweiligen Längen (mm)

63OB16A + Winkelgriff 90 Grad 0300.650 500x750mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.650 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB16B + Winkelgriff 90 Grad 0300.641 360x700mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.641 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB16C + Winkelgriff 90 Grad 0300.642 360x360mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.642 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB16D + Winkelgriff 135 Grad 0300.643 579x336mm

- 135 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.643 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB16E + Winkelgriff 135 Grad 0300.644 336x336mm

- 135 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.644 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB16F + Winkelgriff m.Brausehalter 90 Grad 0300.652 460x1086mm

- 90 Grad
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter

z.B. Winkelgriff mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 0300.652 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB17 + Kippspiegel mit seitlichen Haltestützen aus Nylon, DM 34 mm, Kristallspiegel 500 x 500 mm mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken, Neigung bis 25 Grad nach unten und oben stufenlos einstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaße Haltestützen x Höhe (mm)

63OB17A + Kippspiegel 0300.661 550x500mm

z.B. Kippspiegel von Normbau, Art.Nr.: 0300.661 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB17B + Kippspiegel mit Bedienhebel 0300.662 550x500mm

- Bedienhebel mit ergonomisch geformtem Griffende
- seitlich schwenkbar, links und rechts montierbar
- geeignet für Vorwandmontage bis 150 mm

z.B. Kippspiegel mit Bedienhebel von Normbau, Art.Nr.: 0300.662 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63OB18	+	Bedienhebel aus Nylon, DM 15 mm, mit ergonomisch geformtem Griffende, seitlich schwenkbar, links und rechts montierbar, nachrüstbar für Kippspiegel, geeignet für Vorwandmontage bis 150 mm.			
63OB18A	+	Bedienhebel nachrüstbar 0300.665			
		Bedienhebel von Normbau, Art.Nr.: 0300.665.			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63OB19	+	Spiegelleuchte, DM 36 mm, 2 x 40 Watt G9 - 230 V, Schutzart IP 44 spritzwassergeschützt, Metallgehäuse in Edelstahloptik, Glas weiß/transparent mit Anschlusskabel und Anschlussgehäuse Leuchte zum nachträglichen Anklebmen auf Spiegel bis 6 mm Dicke geeignet.			
		Im Positionsstichwort angegeben: Breite (mm)			
63OB19A	+	Spiegelleuchte nachrüstbar 0300.666 220mm			
		Spiegelleuchte von Normbau, Art.Nr.: 0300.666.			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63OB20	+	Wandstützgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.			
		Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)			
63OB20A	+	Wandstützgriff 0300.671 600mm			
		z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.671 oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63OB20B	+	Wandstützgriff 0300.672 725mm			
		z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.672 oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63OB20C	+	Wandstützgriff 0300.673 850mm			
		z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 0300.673 oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 63OB21 + Klappsitz aus Nylon, Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm, einschließlich Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)
- 63OB21A + Klappsitz schwarz 0300.741 410x410mm**
z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: 0300.741 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OB22 + Einhängsitz aus Nylon, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite x Höhe (mm)
- 63OB22A + Einhängsitz 0300.771 515x380x450mm**
z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: 0300.771 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OB22B + Einhängsitz 0300.773 515x480x450mm**
z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: 0300.773 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OB23 + Duschvorhangstange L-Form mit Vorhangringe aus Nylon, DM 34 mm, auf Maß kürzbar, mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen (mm)
- 63OB23A + Duschvorhangstange L-Form VHR 0300.811 900x900mm**
• einschließlich 18 Vorhangringen
z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringe von Normbau, Art.Nr.: 0300.811 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OB23B + Duschvorhangstange L-Form VHR 0300.812 1000x1000mm**
• einschließlich 20 Vorhangringen
z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringe von Normbau, Art.Nr.: 0300.812 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB23C + Duschvorhangstange L-Form VHR 0300.813 1200x1200mm

- einschließlich 24 Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringe von Normbau, Art.Nr.: 0300.813 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB23D + Duschvorhangstange L-Form VHR 0300.816 1500x1500mm

- einschließlich 30 Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringe von Normbau, Art.Nr.: 0300.816 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB24 + Duschhandlauf mit Brausehalterstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)

63OB24A + DHL m.Brausehalterst. 0300.821 943x1158mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 0300.821 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB25 + Duschhandlauf aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)

63OB25A + DHL 0300.831 763x763mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: 0300.831 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB25B + DHL 0300.832 423x763mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: 0300.832 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB26 + Duschhandlauf mit Brausehalterstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und

Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)

63OB26A + DHL m.Brausehalterst. 0300.861 763x763x1158mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: 0300.861 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB26B + DHL m.v.Brausehalterst. 0300.871 763x763x1158mm

- Brausehalterstange verschiebbar

z.B. Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 0300.871 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB26C + DHL m.Brausehalterst. 0300.872 763x1008x1158mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 0300.872 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB27 + Brausehalterstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit Stufenlos verstellbarem Brausehalter, mit seitlichem Vielzahlhaken, mit Stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslänge (mm)

63OB27A + Brausehalterst. 0300.881 600mm

z.B. Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 0300.881 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB27B + Brausehalterst. 0300.882 1086mm

z.B. Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 0300.882 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB28 + Spritzschutzhvorhang für Duschspritzschutz, aus 100% Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid. Bis 60 Grad waschbar, schnelltrocknend, wasserabweisend, mit Schlaufenaufhängung und Klettbefestigung, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamthöhe x Breite (mm)

63OB28A + Spritzschutzhvorhang 0300.972 019 950x690mm

- Farbe 019, weißer Duschvorhang mit Struktur

z.B. Spritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0300.972, 019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB28B + Spritzschutzhvorhang 0300.972 051 950x690mm

- Farbe 051, weiß mit ovalem Dekor

z.B. Spritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0300.972, 051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB28C + Spritzschutzhvorhang 0300.972 052 950x690mm

- Farbe 052, grau mit ovalem Dekor

z.B. Spritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0300.972, 052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB28D + Spritzschutzhvorhang 0300.972 054 950x690mm

- Farbe 054, weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Spritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0300.972, 054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB29 + Wandhaken aus Nylon, verdeckte Verschraubung.

63OB29A + Sicherheits-Wandhaken NY.SWH 76

z.B. Sicherheits-Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: 0304.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB29B + Wandhaken NY.WH 73

z.B. Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: 030.000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB29C + Wandhaken NY.WH 75

z.B. Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: 0305.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB29D + Doppelwandhaken NY.DH 53

z.B. Doppelwandhaken von Normbau, Art.Nr.: 0583.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB30 + Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OB30A + Haltegriff o.Rosetten 0363.020 MS 1.3D 220mm

- ohne Rosetten

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 0363.020 MS 1.3D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB30B + Haltegriff m.Rosetten 0363.030 MS 1.9B 220mm

- einschließlich Rosetten DM 70 mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 0363.030 MS 1.9B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB30C + Haltegriff o.Rosetten 0364.020 MS 1.3D 269mm

- ohne Rosetten

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 0364.020 MS 1.3D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB30D + Haltegriff m.Rosetten 0364.030 MS 1.9B 269mm

- einschließlich Rosetten DM 70 mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 0364.030 MS 1.9B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB31 + Handtuchstange aus Nylon, DM 34 mm, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OB31A + Handtuchstange glatt 0436.010 450mm

- glattes Rohr
- einschließlich Rosette DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: 0436.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OB31B + Handtuchstange strukturiert 0436.050 450mm

- rutschhemmender Strukturoberfläche
- einschließlich stahlscheibenverstärkter geteilter Rosette DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: 0436.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC + Sanitäre Ausstattung Nylon Serie 400 (NORMBAU)

Version: 2018

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen

Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Abkürzungsverzeichnis:

Stützklappgriff: SKG
Schließer: Schl.
Funktion: Fu.
Spülung: Sp.
Option: Op.
E-Taster: ET
frei: fr.
Öffner: Ö
definierbar: def.
Brausehalterstange: Brausehalterst.
Duschhandlauf: DHL
Hygieneaussparung: Hygieneaussp.
Vorhangringe: VHR
Papierrollenhalter: PRH

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63OC01 + Stützklappgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 170 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OC01A + SKG NY.437.010 600mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.437.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC01B + SKG NY.437.030 725mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.437.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC01C + SKG NY.437.050 850mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.437.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC01D + SKG NY.437.070 900mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.437.070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC02 + Papierrollenhalter zum nachträglichen Einbau in Stützklappgriffe, Griffverlängerung um 125 mm, aus Nylon, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse.

63OC02A + PRH nachrüstbar NY.347.125

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.347.125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC03 + Stützklappgriff mit Papierrollenhalter mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone, schwerelos nach oben und unten klappbar, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OC03A + SKG m.PRH NY.437.130 725mm

z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.437.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC03B + SKG m.PRH NY.437.150 850mm

z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.437.150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC03C + SKG m.PRH NY.437.170 900mm

z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.437.170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC04 + Armpolster für Stützklappgriffe, aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)

63OC04A + Armpolster f.SKG NY.APO 437 305x50mm

Armpolster für Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.APO 437.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63OC05 + Haltegriff aus Nylon, Länge: 400 mm, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem
Stahlrohr, verdeckte Verschraubung.**
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OC05A + Haltegriff o.Rosetten NY.85.34 MS 1.3D 200mm

- ohne Rosetten

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.85.34 MS 1.3D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC05B + Haltegriff m.Rosetten NY.85.34 MS 1.9D 200mm

- einschließlich Rosetten DM 70 mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.85.34 MS 1.9D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63OC06 + Haltegriff/Handtuchhalter aus Nylon, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlrohr,
verdeckte Verschraubung. Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.**
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OC06A + Haltegriff/Handtuchhalter o.Rosetten NY.88.34 MS 1.3D 300mm

- ohne Rosetten

z.B. Haltegriff/Handtuchhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.88.34 MS 1.3D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC06B + Haltegriff/Handtuchhalter m.Rosetten NY.88.34 MS 1.9D 300mm

- einschließlich Rosetten DM 70 mm

z.B. Haltegriff/Handtuchhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.88.34 MS 1.9D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07 + Handtuchstange aus Nylon, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OC07A + Handtuchstange glatt o.Rosetten NY.444.110 400mm

- glattes Rohr
- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07B + Handtuchstange glatt o.Rosetten NY.444.120 600mm

- glattes Rohr
- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07C + Handtuchstange glatt o.Rosetten NY.444.130 800mm

- glattes Rohr
- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07D + Handtuchstange glatt o.Rosetten NY.444.140 1000mm

- glattes Rohr
- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07E + Handtuchstange glatt o.Rosetten NY.444.150 1100mm

- glattes Rohr
- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07F + Handtuchstange glatt m.Rosetten NY.444.210 400mm

- glattes Rohr
- mit Rosetten DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07G + Handtuchstange glatt m.Rosetten NY.444.220 600mm

- glattes Rohr
- mit Rosetten DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07H + Handtuchstange glatt m.Rosetten NY.444.230 800mm

- glattes Rohr
- mit Rosetten DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07I + Handtuchstange glatt m.Rosetten NY.444.240 1000mm

- glattes Rohr
- mit Rosetten DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07J + Handtuchstange glatt m.Rosetten NY.444.250 1100mm

- glattes Rohr
- mit Rosetten DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.250 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07K + Handtuchstange strukturiert o.Rosetten NY.444.310 400mm

- rutschhemmender Strukturoberfläche
- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07L + Handtuchstange strukturiert o.Rosetten NY.444.320 600mm

- rutschhemmender Strukturoberfläche
- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.320 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07M + Handtuchstange strukturiert o.Rosetten NY.444.330 800mm

- rutschhemmender Strukturoberfläche
- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.330 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07N + Handtuchstange strukturiert o.Rosetten NY.444.340 1000mm

- rutschhemmender Strukturoberfläche
- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07O + Handtuchstange strukturiert o.Rosetten NY.444.350 1100mm

- rutschhemmender Strukturoberfläche
- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.350 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07P + Handtuchstange strukturiert m.Rosetten NY.444.410 400mm

- rutschhemmender Strukturoberfläche
- mit Rosetten DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.410 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07Q + Handtuchstange strukturiert m.Rosetten NY.444.420 600mm

- rutschhemmender Strukturoberfläche
- mit Rosetten DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.420 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07R + Handtuchstange strukturiert m.Rosetten NY.444.430 800mm

- rutschhemmender Strukturoberfläche
- mit Rosetten DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.430 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07S + Handtuchstange strukturiert m.Rosetten NY.444.440 1000mm

- rutschhemmender Strukturoberfläche
- mit Rosetten DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC07T + Handtuchstange strukturiert m.Rosetten NY.444.450 1100mm

- rutschhemmender Strukturoberfläche
- mit Rosetten DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.444.450 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC08 + Stützklappgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 178 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OC08A + **SKG NY.447.010 600mm**

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.447.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC08B + **SKG NY.447.030 725mm**

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.447.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC08C + **SKG NY.447.050 850mm**

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.447.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC08D + **SKG NY.447.070 900mm**

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.447.070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC09 + Duschspritzschutz aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, schwerelos nach oben und unten klappbar, mit einstellbarer Bremse, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung, auch als Stützklappgriff einsetzbar, ohne Duschspritzschutzvorhang.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OC09A + Duschspritzschutz NY.447.870 900mm

z.B. Duschspritzschutz von Normbau, Art.Nr.: NY.447.870 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC10 + Stützklappgriff mit Papierrollenhalter mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone, schwerelos nach oben und unten klappbar, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OC10A + SKG m.PRH NY.447.140 725mm

z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.447.140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC10B + SKG m.PRH NY.447.160 850mm

z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.447.160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC10C + SKG m.PRH NY.447.180 900mm

z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.447.180 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC11 + Stützklappgriff mit Funksender aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 178 mm, mit einstellbarer Bremse.

868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung, Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm.

Mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OC11A + SKG m.Funksender links NY.447.363 725mm

- linke Ausführung

Stützklappgriff mit Funksender,

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.363 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC11B + SKG m.Funksender rechts NY.447.373 725mm

- rechte Ausführung

Stützklappgriff mit Funksender,
z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.373 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC11C + SKG m.Funksender links NY.447.365 850mm

- linke Ausführung

Stützklappgriff mit Funksender,
z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.365 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC11D + SKG m.Funksender rechts NY.447.375 850mm

- rechte Ausführung

Stützklappgriff mit Funksender,
z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.375 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC11E + SKG m.Funksender links NY.447.367 900mm

- linke Ausführung

Stützklappgriff mit Funksender,
z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.367 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC11F + SKG m.Funksender rechts 700.447.377 900mm

- rechte Ausführung

Stützklappgriff mit Funksender,
z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.377 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OC12 + Stützklappgriff mit Armpolster aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
mit Armpolster: Länge x Breite (mm): 400 x 56 mm aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 178 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)
- 63OC12A + **SKG m.Armpolster NY.447.410 600mm**
z.B. Stützklappgriff mit Armpolster von Normbau, Art.Nr.: NY.447.410 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC12B + **SKG m.Armpolster NY.447.430 725mm**
z.B. Stützklappgriff mit Armpolster von Normbau, Art.Nr.: NY.447.430 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC12C + **SKG m.Armpolster NY.447.450 850mm**
z.B. Stützklappgriff mit Armpolster von Normbau, Art.Nr.: NY.447.450 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC12D + **SKG m.Armpolster NY.447.470 900mm**
z.B. Stützklappgriff mit Armpolster von Normbau, Art.Nr.: NY.447.470 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC13 + E-Taster montiert in Stützklappgriffe, mit großem Tastfeld mit Piktogramm Farbe und Motiv je gewählte Ausführung.
Technische Merkmale: Spiralkabel 4adrig 0,75 mm², für Steuerspannung bis 24 V, mindestens Schutzart IP X4 (Abzweigkasten UP6).
Taster, mit großem Tastfeld und Piktogramm: Farbe blau für WC-Spülung, Farbe rot für die Option Ruftaste, Farbe schwarz (ohne Piktogramm).
- 63OC13A + **1 ET MP Fu.Schl.f.WC Sp. NY.447.610**
- Anschluss verdeckt durch Montageplatte
- 1 E-Taster, Funktion Schließer für WC-Spülung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.610 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC13B + 1 ET MP Fu.Schl.f.frei w.b.Opt. NY.447.620

- Anschluss verdeckt durch Montageplatte

1 E-Taster, Funktion Schließer für frei wählbare Option

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.620 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC13C + 1 ET MP Fu.Öffner Op.RUF NY.447.621

- Anschluss verdeckt durch Montageplatte

1 E-Taster, Funktion Öffner Option RUF

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.621 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC13D + 1 ET Rosette Fu.Schl.f.WC Sp. NY.447.630

- Anschluss mit Rosette

1 E-Taster, Funktion Schließer für WC-Spülung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.630 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC13E + 1 ET Rosette Fu.Schl.f.frei w.b.Opt. NY.447.640

- Anschluss mit Rosette

1 E-Taster, Funktion Schließer für frei wählbare Option

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.640 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC13F + 1 ET Rosette Fu.Öffner Op.RUF NY.447.641

- Anschluss mit Rosette

1 E-Taster, Funktion Öffner Option RUF

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.641 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC13G + 2 ET MP Fu.Schl.f.WC Sp.frei def.Opt. NY.447.650

- Anschluss verdeckt durch Montageplatte

2 E-Taster, Funktion Schließer für WC-Spülung, frei definierbare Option

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.650 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC13H + 2 ET MP Fu.Schl./Öffner f.WC Sp.Ö.Op.RUF NY.447.651

- Anschluss verdeckt durch Montageplatte

2 E-Taster, Funktion Schließer für WC-Spülung, Öffner Option Ruf

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.651 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC13I + 2 ET Rosette Fu.Schl.f.WC Sp.frei def.Op. NY.447.660

- Anschluss mit Rosette

2 E-Taster, Funktion Schließer für WC-Spülung, frei definierbare Option

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC13J + 2 ET Rosette Fu.Schl./Öffner f.WC Sp.Ö.Op.RUF NY.447.661

- Anschluss mit Rosette

2 E-Taster, Funktion Schließer für WC-Spülung, Öffner Option RUF

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.661 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC14 + Papierrollenhalter aus Nylon, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse, zur nachträglichen Montage an Sicherheitsausstattungen.

63OC14A + PRH nachrüstbar NY.PRH 95-N

- Montage auf Nylonrohr ohne Diebstahlschutz

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.PRH 95-N oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC14B + PRH nachrüstbar NY.PRH 95-E

- Montage auf Edelstahlrohr ohne Diebstahlschutz

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.PRH 95-E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC15 + Montageplatte aus Nylon für Sitze, mit korrosionsgeschütztem Stahlkern. Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angeben: Länge x Breite x Dicke (mm)

63OC15A + Montageplatte f.Sitze NY.448.260 200x132x20mm

Montageplatte für Sitze von Normbau, Art.Nr.: NY.448.260.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC16 + Montageplatte aus Aluminium, Farbe weiß, verdeckte Verschraubung, zur Befestigung von Stützklappgriffen, Wandstützgriffen, Duschspritzschutz, an Wänden und Lochsteinen oder an nicht druckfesten Leichtbauwänden, wenn die standardmäßige Auflagefläche des Schaniers von 200 x 132 mm nicht ausreicht.

Im Positionsstichwort angeben: Länge x Breite x Dicke (mm)

63OC16A + Montageplatte 448.470 850x200x15mm

Montageplatte von Normbau, Art.Nr.: 448.470.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC17 + Duschspritzschutz zum Einhängen in Farbe Antrazit-Metallic (095) oder weiß (019)

Im Positionsstichwort angeben: Länge (mm)

63OC17A + Duschspritzschutz zum Einhängen NY.448.845 845mm

z.B. Duschspritzschutz zum Einhängen von Normbau, Art.Nr.: NY.448.845 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OC18 + **Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung, Montage an Stützklappgriffen**
Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Höhe x Dicke (mm)
kompatibel zu: Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 11.898.00.1, 115.867 SN, 115.869 SN, Grohe: 38759SD0, Sanit: 03.082.00..0000, 03.582.00..0000, Tece: 9.240.354,9.240.355, Viega: 611965
- 63OC18A + **Funksender nachrüstbar NY.WCR 435 85x46x16mm**
Funksender von Normbau, Art.Nr.: NY.WCR.435.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC19 + **Boden-Wandstützgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.**
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaße der jeweiligen Längen (mm)
- 63OC19A + **Boden-Wandstützgriff NY.451.010 833x793mm**
z.B. Boden-Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.451.010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC19B + **Boden-Wandstützgriff NY.451.020 1000x320mm**
z.B. Boden-Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.451.020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC19C + **Boden-Wandstützgriff m.Armpolster NY.451.410 833x793mm**
• mit Armpolster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz, Länge x Breite (mm): 400 x 56 mm
z.B. Boden-Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.451.410 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC20 + **Boden-Bodenstützgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.**
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaße der jeweiligen Längen (mm)

63OC20A + Boden-Bodenstützgriff NY.452.010 850x596mm

z.B. Boden-Bodenstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.452.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC20B + Boden-Bodenstützgriff m.Armpolster NY.452.410 850x596mm

- mit Armpolster aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz, Länge x Breite (mm): 400 x 56 mm

z.B. Boden-Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.452.410 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC21 + Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OC21A + Haltegriff strukturiert NY.453.030 800mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC21B + Haltegriff strukturiert NY.453.020 1000mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC21C + Haltegriff strukturiert NY.453.010 1100mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC21D + Haltegriff strukturiert einteilig NY.453.090 300mm

- einteilig
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC21E + Haltegriff strukturiert einteilig NY.453.080 400mm

- einteilig
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC21F + Haltegriff strukturiert einteilig NY.453.100 500mm

- einteilig
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC21G + Haltegriff strukturiert einteilig NY.453.070 600mm

- einteilig
- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC22 + Deckenabhängung für angehängte Elementdecken aus Nylon, DM 34 mm, auf Maß kürzbar, einschließlich Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.

L1 in mm Abstand Rohdecke und Unterkante abgehängte Decke

L2 Abstand Unterkante abgehängte Decke und Oberkante Vorhangstange.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm) L1 und L2

63OC22A + Deckenabhängung f.Elementdecken NY.ABH.Sonder L2 b.700mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: 6002015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OC22B + Deckenabhängung f.Elementdecken NY.ABH.Sonder L2 701-1000mm**
z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: 6002016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC22C + Deckenabhängung f.Elementdecken NY.ABH.Sonder L2 1001-2000mm**
z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: 6002017 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC23 + Duschvorhangstange mit Vorhangringen aus Nylon, DM 34 mm, auf Maß kürzbar, mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung. Im Positionsstichwort angegeben: Schenkellänge (mm)**
- 63OC23A + Duschvorhangstange L-Form VHR NY.DU-VST 781.010 800mm**
• einschließlich Vorhangringen
z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringe von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC23B + Duschvorhangstange L-Form VHR NY.DU-VST 781.020 900mm**
• einschließlich Vorhangringen
z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC23C + Duschvorhangstange L-Form VHR NY.DU-VST 781.030 1000mm**
• einschließlich Vorhangringen
z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC23D + Duschvorhangstange L-Form VHR NY.DU-VST 781.040 1100mm**
• einschließlich Vorhangringen
z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.040 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC23E + Duschvorhangstange L-Form VHR NY.DU-VST 781.050 1200mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC23F + Duschvorhangstange L-Form VHR NY.DU-VST 781.060 1300mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC23G + Duschvorhangstange L-Form VHR NY.DU-VST 781.070 1400mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC23H + Duschvorhangstange L-Form VHR NY.DU-VST 781.080 1500mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC23I + Duschvorhangstange U-Form VHR NY.DU-VST 781.310 800mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.310 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC23J + Duschvorhangstange U-Form VHR NY.DU-VST 781.320 900mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.320 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC23K + Duschvorhangstange U-Form VHR NY.DU-VST 781.330 1000mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.330 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC23L + Duschvorhangstange U-Form VHR NY.DU-VST 781.340 1100mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.340 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC23M + Duschvorhangstange U-Form VHR NY.DU-VST 781.350 1200mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.350 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC23N + Duschvorhangstange U-Form VHR NY.DU-VST 781.360 1300mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.360 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC230 + Duschvorhangstange U-Form VHR NY.DU-VST 781.370 1400mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.370 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC23P + Duschvorhangstange U-Form VHR NY.DU-VST 781.380 1500mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.380 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC24 + Stützbügel aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit Auflage aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz, klemmbar auf paarweise montierte Stützklappgriffe oder Wandstützgriffe mit Befestigungsabstand von 700 mm.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OC24A + Stützbügel NY.453.420

z.B. Stützbügel von Normbau, Art.Nr.: NY.453.420 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC25 + Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Höchste zulässige Belastung: 300 kg

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OC25A + Haltegriff strukturiert NY.457.030 300mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC25B + Haltegriff strukturiert NY.457.040 400mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC25C + Haltegriff strukturiert NY.457.050 500mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC26 + Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Höchste zulässige Belastung: 300 kg

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OC26A + Haltegriff strukturiert NY.457.130 300mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC26B + Haltegriff strukturiert NY.457.140 400mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC26C + Haltegriff strukturiert NY.457.150 500mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC27 + Winkelgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicheren Griffzonen durch strukturierte Oberfläche oder glattem Rohr, links und rechts einsetzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

höchste zulässige Belastung: 300 kg

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaße der jeweiligen Längen (mm)

63OC27A + Winkelgriff 90 Grad NY.457.250 500x750mm

- 90 Grad, glattes Rohr

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.250 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC27B + Winkelgriff 90 Grad NY.457.260 500x750mm

- 90 Grad, strukturiertes Rohr

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC28 + Stützklappgriff mit Bodenstütze aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Ausladung hochgeklappt 267 mm, mit einstellbarer Bremse, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung. Für Stützlast bis 300 kg, für seitliche Belastung von 100 kg.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OC28A + SKG m.Bodenstütze NY.457.650 850mm rechts

- rechte Ausführung

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.457.650 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC28B + SKG m.Bodenstütze NY.457.660 850mm links

- linke Ausführung

z.B. Stützklappgriff m.Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.457.660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC28C + SKG m.Bodenstütze NY.457.670 900mm rechts

- rechte Ausführung

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.457.670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC28D + SKG m.Bodenstütze NY.457.680 900mm links

- linke Ausführung

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.457.680 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC29 + Klappsitz mit Bodenstütze aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten aus Nylon, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 120 mm, mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung. Bodenstütze in senkrechter Stellung einrastend mit einstellbarem, rutschemmendem Bodenpuffer. Für Stützlast bis 300 kg.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge x Höhe Achsmaß (mm)

63OC29A + Klappsitz m.Bodenstütze NY.457.811 508x467x465mm

z.B. Klappsitz mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.457.811 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC30 + Winkelgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicheren Griffzonen durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaße der jeweiligen Längen (mm)

63OC30A + Winkelgriff 90 Grad NY.464.020 300x300mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC30B + Winkelgriff 90 Grad NY.464.010 320x620mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC30C + Winkelgriff 90 Grad NY.464.030 400x750mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC30D + Winkelgriff 90 Grad NY.464.040 500x620mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC30E + Winkelgriff 90 Grad NY.464.050 500x750mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC30F + Winkelgriff 135 Grad NY.364.060 501x312mm

- 135 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC30G + Winkelgriff 45 Grad NY.464.070 510x321mm

- 45 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC30H + Winkelgriff m.Brausehalter 90 Grad NY.465.040 400x1158mm

- 90 Grad
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter

z.B. Winkelgriff mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: NY.465.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC30I + Winkelgriff m.Brausehalter 90 Grad NY.465.051 500x750mm

- 90 Grad
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter

z.B. Winkelgriff mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: NY.465.051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC30J + Winkelgriff m.Brausehalter 90 Grad NY.465.052 500x1100mm

- 90 Grad
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter

z.B. Winkelgriff mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: NY.465.052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC30K + Winkelgriff m.Brausehalter 90 Grad NY.465.050 500x1158mm

- 90 Grad
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter

z.B. Winkelgriff mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: NY.465.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC31 + Kippspiegel mit seitlichen Haltestützen aus Nylon, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Kippelement und Bedienungsgriff aus Nylon.

Kristallspiegel 500 x 500 mm, mit geschliffenen und abgerundeten Ecken, auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaßbreite x Achsmaßhöhe der Haltestützen (mm)

63OC31A + Kippspiegel NY.466.010 590x500mm

z.B. Kippspiegel von Normbau, Art.Nr.: NY.466.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC31B + Kippspiegel Leuchte weiß NY.466.030 550x500mm

- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart IP44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte weiß von Normbau, Art.Nr.: NY.466.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC31C + Kippspiegel Leuchte color NY.466.040 550x500mm

- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart IP44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte color von Normbau, Art.Nr.: NY.466.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC32 + Kippspiegel mit seitlichen Haltestützen aus Nylon, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Kippelement und Bedienungsgriff aus Nylon, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaße Haltestützen x Höhe (mm)

63OC32A + Kippspiegel NY.466.110 590x500mm

- Kristallspiegel 500 x 500 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich

z.B. Kippspiegel von Normbau, Art.Nr.: NY.466.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC32B + Kippspiegel Leuchte weiß NY.466.130 590x520mm

- Kristallspiegel 500 x 430 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich
- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart IP44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte weiß von Normbau, Art.Nr.: NY.466.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC32C + Kippspiegel Leuchte color NY.466.140 590x520mm

- Kristallspiegel 500 x 430 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich
- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart IP44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte color von Normbau, Art.Nr.: NY.466.140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC33 + Kippspiegel mit U-förmiger Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Kippelement und Bediengriff aus Nylon, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß Haltegriff Breite x Höhe (mm)

63OC33A + Kippspiegel NY.466.210 590x650mm

- Kristallspiegel 500 x 500 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich

z.B. Kippspiegel von Normbau, Art.Nr.: NY.466.210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC33B + Kippspiegel Leuchte weiß NY.466.230 590x650mm

- Kristallspiegel 500 x 430 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich
- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart PI44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte weiß von Normbau, Art.Nr.: NY.466.230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC33C + Kippspiegel Leuchte color NY.466.240 590x650mm

- Kristallspiegel 500 x 430 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich
- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart PI44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte color von Normbau, Art.Nr.: NY.466.240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC34 + Bedienhebel aus Edelstahl (A4) Werkstoff Nr. 1.4401 (AISI 316), Oberfläche fein matt, DM 10 mm, Griff aus Nylon DM 15 mm, nachrüstbar für Kippspiegel, seitlich schwenkbar mit einstellbarer Klemmkraft, links und rechts montierbar.

63OC34A + Bedienhebel nachrüstbar NY.466.450

Bedienhebel von Normbau, Art.Nr.: NY.466.450.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC35 + Wandstützgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OC35A + Wandstützgriff NY.467.010 600mm

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.467.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC35B + Wandstützgriff NY.467.030 725mm

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.467.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC35C + Wandstützgriff NY.467.050 850mm

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.467.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC35D + Wandstützgriff NY.467.070 900mm

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.467.070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC35E + Wandstützgriff m.PRH NY.467.140 725mm

- mit Papierrollenhalter, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung

z.B. Wandstützgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.467.140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC35F + Wandstützgriff m.PRH NY.467.160 850mm

- mit Papierrollenhalter, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung

z.B. Wandstützgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.467.160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC35G + Wandstützgriff m.PRH NY.467.180 900mm

- mit Papierrollenhalter, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung

z.B. Wandstützgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.467.180 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC36 + Wandstützgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OC36A + Wandstützgriff m.Armpolster NY.467.410 600mm

- mit Armpolster, Länge x Breite: 400 x 56 mm aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz

z.B. Wandstützgriff mit Armpolster von Normbau, Art.Nr.: NY.467.410 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC36B + Wandstützgriff m.Armpolster NY.467.430 725mm

- mit Armpolster, Länge x Breite: 400 x 56 mm aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz

z.B. Wandstützgriff mit Armpolster von Normbau, Art.Nr.: NY.467.430 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC36C + Wandstützgriff m.Armpolster NY.467.450 850mm

- mit Armpolster, Länge x Breite: 400 x 56 mm aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz

z.B. Wandstützgriff mit Armpolster von Normbau, Art.Nr.: NY.467.450 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC36D + Wandstützgriff m.Armpolster NY.467.470 900mm

- mit Armpolster, Länge x Breite: 400 x 56 mm aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz

z.B. Wandstützgriff mit Armpolster von Normbau, Art.Nr.: NY.467.470 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC37 + Duschhandlauf aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicheren Griffzonen durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und

Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Montagelänge Achse/Wand je Stange (mm)

63OC37A + DHL NY.483.010 763x763mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: NY.483.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC37B + DHL NY.483.030 400x750mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: NY.483.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC38 + Wannenhandlauf aus Nylon, DM 34 mm, links und rechts einsetzbar. mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicheren Griffzonen durch strukturierte Oberfläche, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Montagelänge Achse/Wand je Stange (mm)

63OC38A + Wannenhandlauf NY.484.020 763x1203mm

z.B. Wannenhandlauf von Normbau, Art.Nr.: NY.484.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC39 + Duschhandlauf aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicheren Griffzonen durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Montagelänge Achse/Wand je Stange (mm)

63OC39A + DHL NY.485.010 763x763x780mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: NY.485.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC40 + Duschhandlauf mit Brausehalterstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)

63OC40A + DHL m.Brausehalterst. NY.486.030 763x763x860mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.486.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC40B + DHL m.Brausehalterst. NY.486.040 763x763x1158mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.486.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC40C + DHL m.Brausehalterst. NY.486.051 1000x763x750mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.486.051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC40D + DHL m.Brausehalterst. NY.486.052 1000x763x1100mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.486.052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC40E + DHL m.Brausehalterst. NY.486.210 763x400x1158mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.486.210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC40F + DHL m.v.Brausehalterst. NY.487.040 763x1187x1158mm

- Brausehalterstange verschiebbar

z.B. Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.487.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC40G + DHL m.v.Brausehalterst. NY.487.041 1100x1100x1158mm

- Brausehalterstange verschiebbar

z.B. Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.487.041 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC40H + DHL m.v.Brausehalterst. NY.487.051 1100x763x750mm

- Brausehalterstange verschiebbar

z.B. Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.487.051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC40I + DHL m.v.Brausehalterst. NY.487.052 1000x763x1100mm

- Brausehalterstange verschiebbar

z.B. Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.487.052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC40J + DHL m.v.Brausehalterst. NY.487.210 763x763x1158mm

- Brausehalterstange verschiebbar

z.B. Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.487.210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC41 + Brausehalterstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.
Im Positionsstichwort angegeben: Achslänge (mm)

63OC41A + Brausehalterst. NY.488.090 600mm

z.B. Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.488.090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC41B + Brausehalterst. NY.488.070 800mm

z.B. Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.488.070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC41C + Brausehalterst. NY.488.050 1000mm

z.B. Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.488.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC41D + Brausehalterst. NY.488.030 1100mm

z.B. Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.488.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC42 + Wannekopfbügel aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)

63OC42A + Wannenkopfbügel NY.490.010 250x1160x793mm

z.B. Wannenkopfbügel von Normbau, Art.Nr.: NY.490.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC43 + Wannekopfstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, mit stahlverstärkten Rosetten Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)

63OC43A + Wannenkopfstange NY.491.010 250x1030x793mm

z.B. Wannenkopfstange von Normbau, Art.Nr.: NY.491.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC44 + Boden-Deckenstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicheren Griffzonen durch strukturierte Oberfläche, Länge 2600 mm, auf Maß kürzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge je Stange (mm)

63OC44A + Boden-Deckenstange m.Holm NY.492.010 2600x720mm

- mit Holm

z.B. Boden-Deckenstange von Normbau, Art.Nr.: NY.492.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC44B + Boden-Deckenstange o.Holm NY.492.060 2600mm

- ohne Holm

z.B. Boden-Deckenstange von Normbau, Art.Nr.: NY.492.060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC45 + Handtuchhalter aus Nylon, DM 20 mm, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)

63OC45A + Handtuchhalter NY.HHA.80 220x150mm

z.B. Handtuchhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.HHA 80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC46 + Piktogramm aus Nylon, selbstklebend.

63OC46A + Piktogramm NY.PCT 1 Herren

z.B. Piktogramm von Normbau, Art.Nr.: NY.PCT 1 Herren oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC46B + Piktogramm NY.PCT 2 Damen

z.B. Piktogramm von Normbau, Art.Nr.: NY.PCT 2 Damen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC46C + Piktogramm NY.PCT 4 Behinderte

z.B. Piktogramm von Normbau, Art.Nr.: NY.PCT 4 Behinderte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OC47 + Spiegelhalter aus Nylon, für Spiegelstärke bis 6 mm, verdeckte Verschraubung.
- 63OC47A + Spiegelhalter NY.SPH 82.1**
z.B. Spiegelhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.SPH 82.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC47B + Spiegelhalter m.Haken NY.SPH 82.2**
• mit Haken
z.B. Spiegelhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.SPH 82.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC48 + Ersatzrollenhalter aus Nylon, DM 34 mm, verdeckte Verschraubung.
- 63OC48A + Ersatzrollenhalter NY.ERH 81**
z.B. Ersatzrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.ERH 81 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC48B + Ersatzrollenhalter NY.ERH 82.1**
z.B. Ersatzrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.ERH 82.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC48C + Ersatzrollenhalter NY.ERH 82.2**
z.B. Ersatzrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.ERH 82.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC49 + Handtuchstange aus Nylon, DM 26 mm, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)
- 63OC49A + Handtuchstange o.Rosette NY.HST 450 MS 2.3B 450mm**
• ohne Rosetten
z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: 0528.010 MS 2.3B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC49B + Handtuchstange o.Rosette NY.HST 600 MS 2.3B 600mm

- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: 0528.020 MS 2.3B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC49C + Handtuchstange o.Rosette NY.HST 750 MS 2.3B 750mm

- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: 0528.030 MS 2.3B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC49D + Handtuchstange m.Rosette NY.HST 450 MS 2.9B 450mm

- mit Rosetten DM 26 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: 0528.110 MS 2.9B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC49E + Handtuchstange m.Rosette NY.HST 600 MS 2.9B 600mm

- mit Rosetten DM 26 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: 0528.120 MS 2.9B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC49F + Handtuchstange m.Rosette NY.HST 750 MS 2.9B 750mm

- mit Rosetten DM 26 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: 0528.130 MS 2.9B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC49G + Handtuchstange m.Rosette NY.HST 450 MS 2.9B-PSY 450mm

- mit Rosetten DM 26 mm
- ausrastbar
- Sicherheitsprodukt

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: 0531.110 MS 2.9B-PSY oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC50 + Handtuchstange aus Nylon, DM 20 mm, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OC50A + Handtuchstange schwenkbar 0582.010 450mm

- beide Stangen schwenkbar

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: 0582.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC51 + Handtuch-/Rollenhalter aus Nylon, DM 20 mm, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)

63OC51A + Handtuch-/Rollenhalter 0583.020 340x125mm

z.B. Handtuch-/Rollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 0583.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC52 + Wandhaken aus Nylon, verdeckte Verschraubung.

63OC52A + Wandhaken NY.WH 55

z.B. Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: 0583.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC52B + Wandhaken NY.WH 57

z.B. Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: 0583.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC52C + Wandhaken NY.WH 58

z.B. Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: 0583.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OC52D** + **Wandhaken NY.WH 84**
z.B. Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: 0584.050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC53 + Wandhaken aus Nylon, zum Einsatz in psychiatrischen Kliniken bei Suizid gefährdeten Menschen.
Vor dem Erreichen der max. Belastung löst sich der Haken. Der Haken ist wieder verwendbar.
Verdeckte Verschraubung.
- 63OC53A** + **Wandhaken Sicherheitsprodukt NY.WH 55-PSY**
z.B. Wandhaken Sicherheitsprodukt von Normbau, Art.Nr.: 0583.160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC53B** + **Wandhaken Sicherheitsprodukt NY.WH 57-PSY**
z.B. Wandhaken Sicherheitsprodukt von Normbau, Art.Nr.: 0583.170 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC54 + Doppelhaken aus Nylon, verdeckte Verschraubung.
- 63OC54A** + **Doppelhaken NY.DH 53**
z.B. Doppelhaken von Normbau, Art.Nr.: 0583.200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC55 + Deckenhaken aus Nylon.
- 63OC55A** + **Deckenhaken NY.DEH 55**
z.B. Deckenhaken von Normbau, Art.Nr.: 0583.250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC56 + Handtuchstange aus Nylon, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern,
verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angeben: Achsmaß (mm)
- 63OC56A** + **Handtuchstange glatt m.Rosetten 0772.050 450mm**
 - glattes Rohr
 - mit stahlscheibenverstärkten Rosetten DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: 0772.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC56B + Handtuchstange strukturiert m.Rosetten 0772.060 450mm

- rutschhemmender Strukturoberfläche
- mit stahlscheibenverstärkten geteilten Rosetten DM 70 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: 0772.060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC57 + Duschvorhangstange mit Vorhangringen aus Nylon, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, auf jedes Maß kürzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, mit Anschlußbohrung für Deckenabhängung.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslänge (mm)

63OC57A + Duschvorhangstange m.VHR.NY.DU-VST 781.220 526-1050mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 0781.220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC57B + Duschvorhangstange m.VHR.NY.DU-VST 781.230 1051-1575mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 0781.230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC57C + Duschvorhangstange m.VHR.NY.DU-VST 781.240 1576-2200mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 0781.240 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC58 + Deckenabhängung aus Nylon, DM 34 mm, auf jedes Maß kürzbar, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung

Im Positionsstichwort angegeben: Deckenabhängungslänge (mm)

63OC58A + Deckenabhängung NY.ABH 34 93-400mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: NY.ABH 34 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC58B + Deckenabhängung NY.ABH 34 401-500mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: NY.ABH 34 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC58C + Deckenabhängung NY.ABH 34 501-600mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: NY.ABH 34 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC58D + Deckenabhängung NY.ABH 34 601-1000mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: NY.ABH 34 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC58E + Deckenabhängung NY.ABH 34 1001-2000mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: NY.ABH 34 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59 + Spritzschutzhvorhang für Duschspritzschutz, aus 100 % Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid. Bis 60 Grad waschbar, schnelltrocknend, wasserabweisend, mit Schlaufenaufhängung und Klettbefestigung, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamthöhe x Breite (mm)

63OC59A + Spritzschutzhvorhang 787.013.019 795x720mm

- Farbe 019, weißer Duschkvorhang mit Struktur

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.013, 019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59B + Spritzschutzhvorhang 787.013.051 795x720mm

- Farbe 051, weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.013, 051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59C + Spritzschutzhvorhang 787.013.052 795x720mm

- Farbe 052, grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.013, 052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59D + Spritzschutzhvorhang 787.013.054 795x720mm

- Farbe 054, weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.013, 054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59E + Spritzschutzhvorhang 787.052.019 700x850mm

- Farbe 019, weißer Duschvorhang mit Struktur

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.052, 019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59F + Spritzschutzhvorhang 787.052.051 700x850mm

- Farbe 051, weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.052, 051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59G + Spritzschutzhvorhang 787.052.052 700x850mm

- Farbe 052, grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.052, 052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59H + Spritzschutzhvorhang 787.052.054 700x850mm

- Farbe 054, weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.052, 054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59I + Spritzschutzhvorhang 787.010.019 930x790mm

- Farbe 019, weißer Duschkvorhang mit Struktur

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.010, 019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59J + Spritzschutzhvorhang 787.010.051 930x790mm

- Farbe 051, weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.010, 051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59K + Spritzschutzhvorhang 787.010.052 930x790mm

- Farbe 052, grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.010, 052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59L + Spritzschutzhvorhang 787.010.054 930x790mm

- Farbe 054, weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.010, 054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59M + Spritzschutzhvorhang 787.011.019 850x690mm

- Farbe 019, weißer Duschvorhang mit Struktur

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.011, 019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59N + Spritzschutzhvorhang 787.011.051 850x690mm

- Farbe 051, weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.011, 051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59O + Spritzschutzhvorhang 787.011.052 850x690mm

- Farbe 052, grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.013, 052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC59P + Spritzschutzhvorhang 787.011.054 850x690mm

- Farbe 054, weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschspritzschutzhvorhang von Normbau, Art.Nr.: NY.787.013, 054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60 + Duschvorhang zweiteilig für Duschvorhangstangen, aus 100 % Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid. Bis 60 Grad waschbar, schnelltrocknend, wasserabweisend, mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.
Im Positionsstichwort angegeben: Seitenlänge x Seitenlänge x Höhe (mm)

63OC60A + Duschvorhang zweiteilig 0787.610.019 1200x2100x2000mm

- Farbe 019, weißer Duschvorhang mit Struktur

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.610 019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60B + Duschvorhang zweiteilig 0787.610.051 1200x2100x2000mm

- Farbe 051, weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.610 051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60C + Duschvorhang zweiteilig 0787.610.052 1200x2100x2000mm

- Farbe 052, grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.610, 052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60D + Duschvorhang zweiteilig 0787.610.054 1200x2100x2000mm

- Farbe 054, weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.610, 054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60E + Duschvorhang zweiteilig 0787.620.019 1200x2400x2000mm

- Farbe 019, weißer Duschvorhang mit Struktur

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.620, 019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60F + Duschvorhang zweiteilig 0787.620.051 1200x2400x2000mm

- Farbe 051, weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.620, 051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60G + Duschvorhang zweiteilig 0787.620 052 1200x2400x2000mm

- Farbe 052, grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.620, 052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60H + Duschvorhang zweiteilig 0787.620.054 1200x2400x2000mm

- Farbe 054, weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.620, 054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60I + Duschvorhang zweiteilig 0787.630.019 1500x2400x2000mm

- Farbe 019, weißer Duschvorhang mit Struktur

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.630, 019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60J + Duschvorhang zweiteilig 0787.630.051 1500x2400x2000mm

- Farbe 051, weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.630, 051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60K + Duschvorhang zweiteilig 0787.630.052 1500x2400x2000mm

- Farbe 052, grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.630, 052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60L + Duschvorhang zweiteilig 0787.630.054 1500x2400x2000mm

- Farbe 054, weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.630, 054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60M + Duschvorhang zweiteilig 0787.640.019 1500x2700x2000mm

- Farbe 019, weißer Duschvorhang mit Struktur

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.640, 019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60N + Duschvorhang zweiteilig 0787.640.051 1500x2700x2000mm

- Farbe 051, weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.640, 051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60O + Duschvorhang zweiteilig 0787.640.052 1500x2700x2000mm

- Farbe 052, grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.640, 052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC60P + Duschvorhang zweiteilig 0787.640.054 1500x2700x2000mm

- Farbe 054, weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.640, 054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC61 + Duschvorhang zweiteilig für Duschvorhangstangen, aus 100 % Polyester, dauerhaft antibakteriell, fungizid. Bis 60 Grad waschbar, schnelltrocknend, wasserabweisend, mit vernickelten Messing-Ösen für Vorhangringe, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.
Im Positionsstichwort angegeben: Seitenlänge x Seitenlänge x Höhe (mm)

63OC61A + Duschvorhang zweiteilig 0787.650.019 1800x3000x2000mm

- Farbe 019, weißer Duschvorhang mit Struktur

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.650, 019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC61B + Duschvorhang zweiteilig 0787.650.051 1800x3000x2000mm

- Farbe 051, weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.650, 051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC61C + Duschvorhang zweiteilig 0787.650.052 1800x3000x2000mm

- Farbe 052, grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.650, 052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC61D + Duschvorhang zweiteilig 0787.650.054 1800x3000x2000mm

- Farbe 054, weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.650, 054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC61E + Duschvorhang zweiteilig 0787.660.019 1800x3300x2000mm

- Farbe 019, weißer Duschvorhang mit Struktur

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.660, 019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC61F + Duschvorhang zweiteilig 0787.660.051 1800x3300x2000mm

- Farbe 051, weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.650, 051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC61G + Duschvorhang zweiteilig 0787.660.052 1800x3300x2000mm

- Farbe 052, grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.660, 052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC61H + Duschvorhang zweiteilig 0787.660.054 1800x3300x2000mm

- Farbe 054, weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.660, 054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC61I + Duschvorhang zweiteilig 0787.670.019 2100x3600x2000mm

- Farbe 019, weißer Duschvorhang mit Struktur

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.670, 019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC61J + Duschvorhang zweiteilig 0787.670.051 2100x3600x2000mm

- Farbe 051, weiß mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.670, 051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC61K + Duschvorhang zweiteilig 0787.670.052 2100x3600x2000mm

- Farbe 052, grau mit ovalem Dekor

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.670, 052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC61L + Duschvorhang zweiteilig 0787.670.054 2100x3600x2000mm

- Farbe 054, weiß mit Diagonalstreifen

z.B. Duschvorhang von Normbau, Art.Nr.: 0787.670, 054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC62 + Seifenschale aus PMMA, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)

63OC62A + Seifenschale 0824.010 120x126mm

- mit Ablaufloch

z.B. Seifenschale von Normbau, Art.Nr.: 0824.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC62B + Seifenschale 0824.020 120x126mm

- ohne Ablaufloch

z.B. Seifenschale von Normbau, Art.Nr.: 0824.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC62C + Seifenschale 0825.010 120x236mm

- mit Ablaufloch

z.B. Seifenschale von Normbau, Art.Nr.: 0825.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC62D + Seifenschale 0825.020 120x236mm

- ohne Ablaufloch

z.B. Seifenschale von Normbau, Art.Nr.: 0825.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC63 + Zahnglashalter aus PMMA, mit drei Halterungen für Zahnbürsten, Zahnglasaufnahme DM 64 mm, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)

63OC63A + Zahnglashalter NY.824.030 120x126mm

z.B. Zahnglashalter von Normbau, Art.Nr.: NY.824.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC63B + Zahnglashalter NY.825.030 120x236mm

z.B. Zahnglashalter von Normbau, Art.Nr.: NY.825.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC64 + Ascher aus Melaminharz, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)

63OC64A + Ascher NY.824.040 120x126mm

z.B. Ascher von Normbau, Art.Nr.: NY.824.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC64B + Ascher NY.825.040 120x236mm

z.B. Ascher von Normbau, Art.Nr.: NY.825.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC65 + WC-Bürstengarnitur aus Nylon, Konsole aus PMMA, mit austauschbarem schwarzem Bürstenkopf.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamthöhe (mm)

63OC65A + WC Bürstengarnitur NY.824.050 390mm

z.B. WC-Bürstengarnitur von Normbau, Art.Nr.: NY.824.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC66 + Zahnglas aus Kristallglas, DM 64 mm

Im Positionsstichwort angegeben: Höhe (mm)

63OC66A + Zahnglas NY.824.130 110mm

z.B. Zahnglas von Normbau, Art.Nr.: NY.824.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC67 + Seifenhalter/Zahnglashalter aus PMMA, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)

63OC67A + Seifenhalter/Zahnglashalter NY.825.050 120x236mm

- Seifenschale mit Ablaufloch

z.B. Seifenhalter/Zahnglashalter von Normbau, Art.Nr.: NY.825.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC67B + Seifenhalter/Zahnglashalter NY.825.060 120x236mm

- Seifenschale ohne Ablaufloch

z.B. Seifenhalter/Zahnglashalter von Normbau, Art.Nr.: NY.825.060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC68 + Ascher/Seifenhalter aus PMMA, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)

63OC68A + Ascher/Seifenhalter NY.825.070 120x236mm

- Seifenschale mit Ablaufloch

z.B. Ascher/Seifenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.825.070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC68B + Ascher/Seifenhalter NY.825.080 120x236mm

- Seifenschale ohne Ablaufloch

z.B. Ascher/Seifenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.825.080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC69 + Ascher/Zahnglashalter aus PMMA, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)

63OC69A + Ascher/Zahnglashalter NY.825.090 120x236mm

z.B. Ascher/Zahnglashalter von Normbau, Art.Nr.: NY.825.090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC70 + Ablagekonsole aus PMMA, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OC70A + Ablagekonsole NY.826.010 676mm

z.B. Ablagekonsole von Normbau, Art.Nr.: NY.826.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC71 + Klappsitz aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten aus Nylon, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm, mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge (mm)

63OC71A + Klappsitz NY.841.010 380x410mm

z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.841.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC71B + Klappsitz NY.841.410 480x410mm

z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.841.410 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC71C + Klappsitz NY.841.024 480x470mm

z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.841.024 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC72 + Klappsitz mit Rückenlehne aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 168 mm, mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge x Höhe Achsmaß (mm)

63OC72A + Klappsitz mit Rückenlehne NY.841.110 380x498x540mm

z.B. Klappsitz mit Rückenlehne von Normbau, Art.Nr.: NY.841.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OC72B + Klappsitz mit Rückenlehne NY.841.124 480x498x540mm**
z.B. Klappsitz mit Rückenlehne von Normbau, Art.Nr.: NY.841.124 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC73 + Rückenlehne aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.**
Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite Achsmaß x Wandabstand x Höhe Achsmaß (mm)
- 63OC73A + Rückenlehne NY.841.320 342x200x590mm**
z.B. Klappsitz mit Rückenlehne von Normbau, Art.Nr.: NY.841.320 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC74 + Klappsitz mit Bodenstütze aus Nylon, DM 34 mm, Sitzhöhe nach DIN 18024-2, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten aus Nylon, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert, mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung.**
Bodenstütze in senkrechter Stellung einrastend mit einstellbarem, rutschemmendem Bodenpuffer.
Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge x Höhe Achsmaß (mm)
- 63OC74A + Klappsitz mit Bodenstütze NY.841.511 380x410x480mm**
z.B. Klappsitz mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.841.511 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC74B + Klappsitz mit Bodenstütze NY.841.611 480x410x480mm**
z.B. Klappsitz mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.841.611 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC75 + Klappsitz aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm, mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung.**
Im Positionsstichwort angegeben: Farbe Sitzpolster Gesamtbreite x Gesamtlänge (mm)

63OC75A + Klappsitz schwarz NY.844.010 410x410mm

- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum
- z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.844.010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC75B + Klappsitz hellgrau NY.844.011 410x410mm

- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum
- z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.844.011 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC75C + Klappsitz m.Hygieneaussp.schwarz NY.844.020 450x450mm

- mit Hygieneaussparung
 - Sitzpolster aus PUR-Integralschaum
- z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.844.020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC75D + Klappsitz m.Hygieneaussp.hellgrau NY.844.021 450x450mm

- mit Hygieneaussparung
 - Sitzpolster aus PUR-Integralschaum
- z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.844.021 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OC76 +** Einhängsitz klappbar, aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Rückenlehne aus Nylon, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, mit Arretiervorrichtung, zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 234 mm.
Im Positionsstichwort angegeben: Farbe Sitzpolster und Gesamtbreite x Gesamtlänge x Höhe (mm)

63OC76A + Einhängsitz schwarz NY.844.610 410x564x459mm

- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum für Duschhandlaufoberkante 850 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.844.610 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC76B + Einhängsitz hellgrau NY.844.611 410x564x459mm

- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum für Duschhandlaufoberkante 850 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.844.611 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC76C + Einhängsitz m.Hygieneaussp.schwarz NY.844.620 450x604x459mm

- mit Hygieneaussparung
 - Sitzpolster aus PUR-Integralschaum für Duschhandlaufoberkante 850 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.844.620 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC76D + Einhängsitz m.Hygieneaussp.hellgrau NY.844.621 450x604x459mm

- mit Hygieneaussparung
 - Sitzpolster aus PUR-Integralschaum für Duschhandlaufoberkante 850 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.844.621 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC76E + Einhängsitz schwarz NY.844.710 410x564x387mm

- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum für Duschhandlaufoberkante 780 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.844.710 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC76F + Einhängsitz hellgrau NY.844.711 410x564x387mm

- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum für Duschhandlaufoberkante 780 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.844.711 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC76G + Einhängsitz m.Hygieneaussp.schwarz NY.844.720 450x604x387mm

- mit Hygieneaussparung
- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum für Duschhandlaufoberkante 780 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.844.720 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC76H + Einhängsitz m.Hygieneaussp.hellgrau NY.844.721 450x604x387mm

- mit Hygieneaussparung
- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum für Duschhandlaufoberkante 780 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.844.721 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC77 + Einhängsitz aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, einstellbare Wandpuffer zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge x Höhe (mm)

63OC77A + Einhängsitz NY.847.010 380x515x450mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 850 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC77B + Einhängsitz NY.847.014 480x515x450mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 850 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.014 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC77C + Einhängsitz NY.847.030 380x515x450mm

- ohne Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 850 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC77D + Einhängsitz NY.847.034 480x515x450mm

- ohne Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 850 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.034 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC77E + Einhängsitz m.Armlehnen NY.847.244 480x515x391mm

- Armlehnen aus PUR-Integralschaum, Farbe schwarz, Länge x Breite (mm): 400 x 56 mm
 - Armlehnen arretieren in hochgeklapptem Zustand automatisch, für Duschhandlaufoberkante 780 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.244 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC78 + Einhängsitz aus Nylon, klappbar, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, einstellbare Wandpuffer zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 234 mm, mit Abdeckkappen.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge x Höhe (mm)

63OC78A + Einhängsitz NY.847.110 380x564x459mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 850 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC78B + Einhängsitz NY.847.114 480x564x459mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 850 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.114 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC78C + Einhängsitz NY.847.310 380x564x387mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 780 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.310 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC78D + Einhängsitz NY.847.314 480x564x387mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 780 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.314 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC79 + Einhängsitz aus Ausluminium, klappbar, mit kratzfester Pulverbeschichtung, mit t korrosionsgeschütztem durchgehendem Metallkern, mit wartungsfreier Bremse, arretiert im hochgeklapptem Zustand, Platz sparend, mit einer Ausladung von 197 mm. Zum Einhängen in Duschhandläufe.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge x Höhe (mm)

63OC79A + Einhängsitz NY.847.710 380x563x410mm

- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum für Duschhandlaufoberkante 850 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.710 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC79B + Einhängsitz NY.847.714 450x563x410mm

- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum für Duschhandlaufoberkante 850 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.714 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC79C + Einhängsitz NY.847.910/F 380x563x340mm

- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum für Duschhandlaufoberkante 780 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.910/F oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC79D + Einhängsitz NY.847.914/F 450x563x340mm

- mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum für Duschhandlaufoberkante 780 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.914/F oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OC80 + Glasplattenhalter aus Nylon, für 8 mm Glasplatten, Nylonoberteil zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar, mit Sicherheitsklemmsystem.
- 63OC80A + Glasplattenhalter NY.924.200**
z.B. Glasplattenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.924.200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC81 + Ablage mit Glasplatte, Glasplatte aus Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken, einseitig matt mit geschliffenen Kanten, Plattenhalter aus Nylon, Nylonoberteile und Glasplatte zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar, mit Sicherheitsklemmsystem.
Im Positionsstichwort angegeben: Glasplattenlänge (mm)
- 63OC81A + Ablage mit Glasplatte NY.924.230 300mm**
z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: NY.924.230 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC81B + Ablage mit Glasplatte NY.924.240 400mm**
z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: NY.924.240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC81C + Ablage mit Glasplatte NY.924.260 600mm**
z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: NY.924.260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC81D + Ablage mit Glasplatte NY.924.280 800mm**
z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: NY.924.280 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OC82 + Abfallbehälter, Deckel aus Nylon, Behälter Farbe weiß, zur Wandmontage, Deckel durch Kniedruck oder von Hand zu öffnen, Volumen 8 Liter, Behältereinsatz zum Entleeren und Reinigen herausnehmbar, mit Klemmhalterung für Abfallbeutel.
Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Tiefe x Höhe (mm)

63OC82A + Abfallbehälter NY.924.480 226x225x360mm

z.B. Abfallbehälter von Normbau, Art.Nr.: NY.924.480 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC83 + Seifenablage aus Nylon, Oberteil zur Reinigung abnehmbar, mit einstellbarem Diebstahlschutz.
Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtlänge x Breite (mm)

63OC83A + Seifenablage NY.925.010 125x116mm

- mit Ablaufloch

z.B. Seifenablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC83B + Seifenablage NY.925.020 125x116mm

- ohne Ablaufloch

z.B. Seifenablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC84 + Becherhalter aus Nylon, Oberteil zur Reinigung abnehmbar, mit einstellbarem Diebstahlschutz, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtlänge x Breite (mm)

63OC84A + Becherhalter NY.925.100 125x116mm

z.B. Becherhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.925.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC84B + Becherhalter mit Becher NY.925.110 125x116mm

- einschließlich Becher aus Nylon, DM 72 mm, Höhe 85 mm

z.B. Becherhalter mit Becher von Normbau, Art.Nr.: NY.925.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC84C + Becherhalter mit Glas NY.925.120 125x116mm

- einschließlich Glas, DM 74 mm, Höhe 88 mm

z.B. Becherhalter mit Glas von Normbau, Art.Nr.: NY.925.120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC85 + Ablage aus Nylon, Oberteil zur Reinigung abnehmbar, mit einstellbarem Diebstahlschutz.
Im Positionsstichwort angegeben: Ablagenlänge (mm)

63OC85A + Ablage NY.925.210 210mm

- mit Ablaufloch

z.B. Ablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC85B + Ablage NY.925.220 210mm

- ohne Ablaufloch

z.B. Ablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC85C + Ablage NY.925.260 600mm

- ohne Ablaufloch

z.B. Ablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC86 + Ascher aus Nylon, Oberteil mit Einsatz aus schwarzem glutbeständigem Melaminharz, zur Reinigung abnehmbar, mit einstellbarem Diebstahlschutz.
Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtlänge x Breite (mm)

63OC86A + Ascher NY.925.310 125x116mm

z.B. Ablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC87 + Eckablage aus Nylon, Ablagefläche 200 cm², Ablageschale zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar, mit rückseitigem Wasserablauf und zusätzlichem Ablaufloch, zur Montage sind nur zwei Befestigungsbohrungen erforderlich.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite x Gesamtdicke (mm)

63OC87A + Eckablage NY.925.330 170x170x63mm

z.B. Eckablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.330 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC88 + Duschablage aus Nylon, zum Aufklipsen auf Nylon Duschhandläufe, Ablagefläche mit rutschhemmender Noppenstruktur und Ablaufloch.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite x Höhe (mm)

63OC88A + Duschablage NY.925.350 210x110x75mm

- Lieferung einschließlich Klemmhalterung für Rohrmontage.

z.B. Duschablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.350 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC88B + Duschablage NY.925.360 210x110x75mm

- für Wandmontage

z.B. Duschablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.360 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC89 + WC-Bürstengarnitur, aus Nylon, Bürstentopfoberteil drehbar, zur Reinigung abnehmbar, langer ergonomisch geformter Bürstenstiel mit schwarzem Bürstenkopf. Bürstenkopf austauschbar. Verdeckte Verschraubung, einstellbarer Diebstahlschutz.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamthöhe (mm)

63OC89A + WC Bürstengarnitur NY.925.400 480mm

z.B. WC-Bürstengarnitur von Normbau, Art.Nr.: NY.925.400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OC90 + Glasablage mit Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone, Glasplatte 705 mm breit, zur Montage vor 600 mm breitem Spiegel.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtlänge (mm)

63OC90A + Glasablage mit Haltegriff NY.953.600 705mm

z.B. Glasablage mit Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.953.600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD + Sanitäre Ausstattung Serie Inox Care® (NORMBAU)

Version: 2018

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Abkürzungsverzeichnis:

Stützklappgriff: SKG

Schließer: Schl.

Funktion: Fu.

Spülung: Sp.

Option: Op.

E-Taster: ET

frei: fr.

Öffner: Ö

definierbar: def.

Brausehalterstange: Brausehalterst.

Duschhandlauf: DHL

Hygieneaussparung: Hygieneaussp.

Vorhangringe: VHR

Papierrollenhalter: PRH

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63OD01 + Türstopperhaken aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316), Oberfläche fein matt, DM 16 mm, Puffer aus Polyurethan, Farbe schwarz, verdeckte Verschraubung.

63OD01A + Türstopperhaken 2290.025

z.B. Türstopperhaken von Normbau, Art.Nr.: 2290.025 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD02 + Haken aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316), DM 12 mm, Oberfläche fein matt, verdeckte Verschraubung.

63OD02A + Haken für Trennwand 2290.170

- für Wandmontage an Mauerwerk

z.B. Haken von Normbau, Art.Nr.: 2290.170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD03 + Papierrollenhalter aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316), DM 10 mm, Oberfläche fein matt, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Länge (mm)

63OD03A + PRH 2290.040 105x140mm

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 2290.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD04 + Ersatzrollenhalter aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316), DM 16 mm, Oberfläche fein matt, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OD04A + Ersatzrollenhalter 2290.050 118mm

z.B. Ersatzrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 2290.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD05 + Ersatzrollenhalter aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316), DM 16 mm, Oberfläche fein matt, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Achslänge (mm)

63OD05A + Ersatzrollenhalter 2290.055 101x240mm

z.B. Ersatzrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 2290.055 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD06 + WC-Bürstengarnitur, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), DM 88 mm, Oberfläche fein matt, Bürstenstiel DM 16 mm, verdeckte Verschraubung, zur Reinigung abnehmbar.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamthöhe (mm)

63OD06A + WC Bürstengarnitur 2290.180 400mm

z.B. WC-Bürstengarnitur von Normbau, Art.Nr.: 2290.180 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD07 + Ablage mit Glasplatte, Glasplatte aus Sicherheitsglas mit geschliffenen Kanten, Plattenhalter aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt.

Im Positionsstichwort angegeben: Glasplattenlänge (mm)

63OD07A + Ablage mit Glasplatte 2290.400 300mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 2290.400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD07B + Ablage mit Glasplatte 2290.410 400mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 2290.410 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD07C + Ablage mit Glasplatte 2290.420 600mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 2290.420 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD08 + Ablage mit Glasplatte aus Sicherheitsglas, einseitig matt mit abgerundeten Ecken. Plattenhalter aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt.

Im Positionsstichwort angegeben: Glasplattenlänge (mm)

63OD08A + Ablage mit Glasplatte 2290.430 300mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 2290.430 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD08B + Ablage mit Glasplatte 2290.440 400mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 2290.440 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD08C + Ablage mit Glasplatte 2290.460 600mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 2290.460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD08D + Ablage mit Glasplatte 2290.480 800mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 2290.480 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD09 + Glasplattenhalter aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt.

63OD09A + Glasplattenhalter 2290.490

z.B. Glasplattenhalter von Normbau, Art.Nr.: 2290.490 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OD10 + Piktogramm aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316), Oberfläche fein matt, mit schwarzem abriebfesten Aufdruck, mit Selbstkleberenden.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite x Dicke (mm)
- 63OD10A + Piktogramm 2510.010 Herren 125x125x1,5mm**
z.B. Piktogramm von Normbau, Art.Nr.: 2510.010 Herren oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD10B + Piktogramm 2510.020 125x125x1,5mm**
z.B. Piktogramm von Normbau, Art.Nr.: 2510.020 Damen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD10C + Piktogramm 2510.040 Barrierefrei 125x125x1,5mm**
z.B. Piktogramm von Normbau, Art.Nr.: 2510.040 Barrierefrei oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD11 + Stützklappgriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr.1.4301 (A2, AISI 304), DM 32 mm, Oberfläche fein matt, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 193 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit Grundplatte aus Edelstahl zum Einhängen des Stützklappgriff und verdeckter Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)
- 63OD11A + SKG m.Grundplatte 2050.010 600mm**
z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 2050.010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD11B + SKG m.Grundplatte 2050.030 725mm**
z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 2050.030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD11C + SKG m.Grundplatte 2050.050 850mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 2050.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD11D + SKG m.Grundplatte 2050.070 900mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 2050.070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD12 + Duschspritzschutz aus Edelstahl, Werkstoff Nr.1.4301 (A2, AISI 304), DM 32 mm, schwerelos nach oben und unten klappbar, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit Grundplatte aus Edelstahl zum Einhängen des Duschspritzschutz und verdeckter Verschraubung, auch als Stützklappgriff einsetzbar, ohne Duschspritzschutzvorhang.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OD12A + Duschspritzschutz m.Grundplatte 2050.085 850mm

z.B. Duschspritzschutz von Normbau, Art.Nr.: 2050.085 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD12B + Duschspritzschutz m.Grundplatte 2050.090 930mm

z.B. Duschspritzschutz von Normbau, Art.Nr.: 2050.090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD13 + Stützklappgriff ohne Grundplatte aus Edelstahl, Werkstoff Nr.1.4301 (A2, AISI 304), DM 32 mm, Oberfläche fein matt, Ausladung 193 mm zum Einhängen in Grundplatte (Grundplatte in eigener Position).

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OD13A + SKG o.Grundplatte 2050.110 600mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 2050.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD13B + SKG o.Grundplatte 2050.130 725mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 2050.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD13C + SKG o.Grundplatte 2050.150 850mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 2050.150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD13D + SKG o.Grundplatte 2050.170 900mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 2050.170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD14 + Grundplatte mit Blindabdeckung z.B. vario für Stützklappgriffe oder Papierrollenhalter für Rohrgriffe, aus Edelstahl, Werkstoff Nr.1.4301 (A2, AISI 304), 110 x 226 x 23 mm.

63OD14A + Blindabdeckung m.Grundplatte 2050.200

- mit Grundplatte

z.B. Abdeckung mit Grundplatte von Normbau, Art.Nr.: 2050.200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD14B + Blindabdeckung o.Grundplatte 2050 250

- ohne Grundplatte

z.B. Blindabdeckung ohne Grundplatte von Normbau, Art.Nr.: 2050.250 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD14C + Papierrollenhalter nachrüstbar 2050.300 143x120mm

z.B. Papierrollenhalter nachrüstbar für Rohrgriffe von Normbau, Art.Nr.: 2050.300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD15 + Rückenlehne aus Edelstahl, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304) Oberfläche fein matt, DM 32 mm,
Polster aus PUR-Integralschaum in Farbe schwarz,
ohne Rosetten, verdeckte Verschraubung mit Gewindestift von unten montiert, Schrauben aus Edelstahl.

63OD15A + Rückenlehne 2050.520

- Gesamtmaß: Länge x Breite (mm): 520 x 208 mm
- Rückenlehne: Länge x Breite (mm): 400 x 208 mm

z.B. Rückenlehne von Normbau, Art.Nr.: 2050.520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD16 + Stützklappgriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr.1.4301 (A2, AISI 304), DM 32 mm, Oberfläche fein matt, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 193 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit Grundplatte aus Edelstahl zum Einhängen des Stützklappgriff und verdeckte Verschraubung einschließlich 1 E-Taster für Spülung mit Rosettenanschluss.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OD16A + SKG ET WC m.Grundplatte 2050 761 600mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Spülung von Normbau, Art.Nr.: 2050.761 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD16B + SKG ET WC m.Grundplatte 2050.771 725mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Spülung von Normbau, Art.Nr.: 2050.771 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD16C + SKG ET WC m.Grundplatte 2050.781 850mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Spülung von Normbau, Art.Nr.: 2050.781 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD16D + SKG ET WC m.Grundplatte 2050.791 900mm

- rechte Ausführung

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Spülung von Normbau, Art.Nr.: 2050.791 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OD17 + Stützklappgriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr.1.4301 (A2, AISI 304), DM 32 mm, Oberfläche fein matt, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 193 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit Grundplatte aus Edelstahl zum Einhängen des Stützklappgriff, verdeckte Verschraubung einschließlich 1 E-Taster für Notruf Funktion Schließer mit Rosettenanschluss.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)
- 63OD17A + **SKG ET Fu.Schl.m.Grundplatte 2050.766 600mm**
z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Schließer von Normbau, Art.Nr.: 2050.766 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD17B + **SKG ET Fu.Schl.m.Grundplatte 2050.776 725mm**
z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Schließer von Normbau, Art.Nr.: 2050.776 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD17C + **SKG ET Fu.Schl.m.Grundplatte 2050.786 850mm**
z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Schließer von Normbau, Art.Nr.: 2050.786 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD17D + **SKG ET Fu.Schl.m.Grundplatte 2050.796 900mm**
z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Schließer von Normbau, Art.Nr.: 2050.796 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD18 + Stützklappgriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr.1.4301 (A2, AISI 304), DM 32 mm, Oberfläche fein matt, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 193 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit Grundplatte aus Edelstahl zum Einhängen des Stützklappgriff, verdeckte Verschraubung einschließlich 1 E-Taster für Notruf Funktion Öffner mit Rosettenanschluss.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OD18A + SKG ET Fu.Öffner.m.Grundplatte 2050.763 600mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Schließer von Normbau, Art.Nr.: 2050.763 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD18B + SKG ET Fu.Öffner.m.Grundplatte 2050.773 725mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Schließer von Normbau, Art.Nr.: 2050.773 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD18C + SKG ET Fu.Öffner.m.Grundplatte 2050.783 850mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Schließer von Normbau, Art.Nr.: 2050.783 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD18D + SKG ET Fu.Öffner.m.Grundplatte 2050.793 900mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Schließer von Normbau, Art.Nr.: 2050.793 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD19 + Stützklappgriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr.1.4301 (A2, AISI 304), DM 32 mm, Oberfläche fein matt, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 193 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit Grundplatte aus Edelstahl zum Einhängen des Stützklappgriff, verdeckte Verschraubung einschließlich 2 E-Taster für Spülung und Notruf Funktion Schließer mit Rosettenanschluss.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OD19A + SKG 2ET.WC Schl.Ruf Fu.Schl.m.Grundplatte 2050.767 600mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Schließer von Normbau, Art.Nr.: 2050.767 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD19B + SKG 2ET.WC Schl.Ruf Fu.Schl.m.Grundplatte 2050.777 725mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Schließer von Normbau, Art.Nr.: 2050.777 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD19C + SKG 2ET.WC Schl.Ruf Fu.Schl.m.Grundplatte 2050.787 850mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Schließer von Normbau, Art.Nr.: 2050.787 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD19D + SKG 2ET.WC Schl.Ruf Fu.Schl.m.Grundplatte 2050.797 900mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Schließer von Normbau, Art.Nr.: 2050.797 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD20 + SStützklappgriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr.1.4301 (A2, AISI 304), DM 32 mm, Oberfläche fein matt, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 193 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit Grundplatte aus Edelstahl zum Einhängen des Stützklappgriff, verdeckte Verschraubung einschließlich 2 E-Taster für Spülung und Notruf Funktion Öffner mit Rosettenanschluss.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OD20A + SKG 2ET.WC Schl.Ruf Fu.Öffner m.Grundplatte 2050.765 600mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Öffner von Normbau, Art.Nr.: 2050.765 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD20B + SKG 2ET.WC Schl.Ruf Fu.Öffner m.Grundplatte 2050.775 725mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Öffner von Normbau, Art.Nr.: 2050.775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD20C + SKG 2ET.WC Schl.Ruf Fu.Öffner m.Grundplatte 2050.785 850mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Öffner von Normbau, Art.Nr.: 2050.785 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD20D + SKG 2ET.WC Schl.Ruf Fu.Öffner m.Grundplatte 2050.795 900mm

z.B. Stützklappgriff mit E-Taster Notruf Öffner von Normbau, Art.Nr.: 2050.795 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD21 + Haltegriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt, DM 32 mm, mit Edelstahlrosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OD21A + Haltegriff 2053.030 300mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 2053.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD21B + Haltegriff 2053.040 400mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 2053.040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD21C + Haltegriff 2053.050 500mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 2053.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD21D + Haltegriff 2053.060 600mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 2053.060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD21E + Haltegriff 2053.080 800mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 2053.080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD21F + Haltegriff 2053.100 1000mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 2053.100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD21G + Haltegriff 2053.110 1100mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 2053.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD22 + Brausehaltestange aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt, DM 32 mm, mit Edelstahlrosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter z.B von Normbau Art-Nr.: NY.BRH 91 aus Nylon. Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OD22A + Brausehaltestange 2053.160 1100mm

z.B. Brausehaltegriff von Normbau, Art.Nr.: 2053.160 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD23 + Hocker, Sitzhöhe 480 mm, Sitzbreite 450 mm, Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, mit zwei integrierten Haltegriffen, mit Hygieneaussparung und Wasserablauf. Im Positionsstichwort angegeben (mm): Gesamtlänge x Gesamtbreite x Gesamthöhe

63OD23A + Hocker 2053.450 schwarz 594x408x510mm

- Sitzpolster Farbe schwarz, Hockerbeine aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 14301 (A2, AISI 304), mit rutschhemmenden Gummipuffern in Farbe schwarz.

z.B. Hocker von Normbau, Art.Nr.: 2053.450 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD23B + Hocker 2053.460 hellgrau 594x408x510mm

- Sitzpolster Farbe schwarz, Hockerbeine aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 14301 (A2, AISI 304), mit rutschhemmenden Gummipuffern in Farbe hellgrau.

z.B. Hocker von Normbau, Art.Nr.: 2053.460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD24 + Winkelgriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt, DM 32 mm, mit Edelstahlrosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaße der jeweiligen Längen (mm)

63OD24A + **Winkelgriff 90 Grad 2054.020 300x300mm**

- 90 Grad
- links und rechts einsetzbar

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 2054.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD24B + **Winkelgriff 90 Grad 2054.025 links 320x620mm**

- 90 Grad
- linke Ausführung

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 2054.025 links oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD24C + **Winkelgriff 90 Grad 2054.030 links 400x750mm**

- 90 Grad
- linke Ausführung

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 2054.030 links oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD24D + **Winkelgriff 90 Grad 2054.041 links 500x750mm**

- 90 Grad
- linke Ausführung

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 2054.041 links oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD24E + **Winkelgriff 90 Grad 2054.130 rechts 400x750mm**

- 90 Grad
- rechte Ausführung

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 2054.130 rechts oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD24F + Winkelgriff 90 Grad 2054.141 rechts 500x750mm

- 90 Grad
- rechte Ausführung

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 2054.141 rechts oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD24G + Winkelgriff 135 Grad 2054.050 links 400x400mm

- 135 Grad
- links und rechts einsetzbar

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 2054.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD24H + Winkelgriff 135 Grad 2054.160 rechts 400x400mm

- 135 Grad
- rechte Ausführung

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 2054.160 rechts oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD24I + Winkelgriff 135 Grad 2054.060 links 400x400mm

- 135 Grad
- linke Ausführung

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 2054.060 links oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD24J + Winkelgriff m.Brausehalter 90 Grad 2055.050 li.500x1200mm

- 90 Grad
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter aus Nylon
- linke (li.) Ausführung

z.B. Winkelgriff mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 2055.050 links oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD24K + Winkelgriff m.Brausehalter 90 Grad 2055.150 re.500x1200mm

- 90 Grad
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter aus Nylon
- rechte (re.) Ausführung

z.B. Winkelgriff mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 2055.150 rechts oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD25 + Kippspiegel mit seitlichen Haltestützen und Bediengriff aus Edestahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316), Oberfläche fein matt, DM 32 mm, mit Kippelement aus Nylon.

Kristallspiegel 500 x 500 mm, auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaßbreite x Achsmaßhöhe der Haltestützen (mm)

63OD25A + Kippspiegel 2956.110 590x500mm

z.B. Kippspiegel von Normbau, Art.Nr.: 2956.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD26 + Kippspiegel mit seitlichen Haltestützen und Bediengriff aus Edestahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316), Oberfläche fein matt, DM 32 mm, mit Kippelement aus Nylon.

Kristallspiegel 500 x 430 mm, auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaßbreite x Achsmaßhöhe der Haltestützen (mm)

63OD26A + Kippspiegel m.Leuchte weiß 2956.130 590x520mm

- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart IP44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte weiß von Normbau, Art.Nr.: 2956.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD26B + Kippspiegel m.Leuchte color 2956.140 590x520mm

- Kristallspiegel 500 x 430 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich, Kippspiegel mit bruchsicherer Spiegelfläche
- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart IP44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte color von Normbau, Art.Nr.: NT.2956.140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD27 + Bedienhebel aus Edelstahl (A4) Werkstoff Nr. 1.4401 (AISI 316), Oberfläche fein matt, DM 10 mm, nachrüstbar für Kippspiegel, seitlich schwenkbar mit einstellbarer Klemmkraft, links und rechts montierbar, bei Waschbecken mit Vorwandmontage bis 150 mm Tiefe.

63OD27A + Bedienhebel nachrüstbar 2956.450

Bedienhebel von Normbau, Art.Nr.: 2956.450.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD28 + Wandstützgriff aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt, DM 32 mm, links und rechts einsetzbar, mit oder ohne Grundplatte und verdeckter Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OD28A + Wandstützgriff m.Grundplatte 2051.010 600mm

- mit Grundplatte

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 2051.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD28B + Wandstützgriff m.Grundplatte 2951.030 725mm

- mit Grundplatte

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 2951.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD28C + Wandstützgriff m.Grundplatte 2951.050 850mm

- mit Grundplatte

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 2951.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD28D + Wandstützgriff o.Grundplatte 2051.110 600mm

- ohne Grundplatte

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 2051.110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD28E + Wandstützgriff o.Grundplatte 2051.130 725mm

- ohne Grundplatte

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 2051.130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD28F + Wandstützgriff o.Grundplatte 2051.150 850mm

- ohne Grundplatte

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 2051.150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63OD29 + Duschhandlauf aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt, DM 32 mm, links und rechts einsetzbar, mit Edelstahlrosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Montagelänge Achse/Wand je Stange (mm)**

63OD29A + DHL 2058.010 750x750mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: 2058.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD29B + DHL 2058.030 400x750mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: 2058.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30 + Duschhandlauf mit Brausehalterstange aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt, DM 32 mm, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter aus Nylon, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)

63OD30A + DHL m.Brausehalterst. 2061.220 links 750x750x1200mm

- linke Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2061.220 links oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30B + DHL m.Brausehalterst. 2061.230 links 1100x1100x1200mm

- linke Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2061.230 links oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30C + DHL m.Brausehalterst. 2061.240 Ö-Norm li. 1100x750x1200mm

- linke (li.) Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2061.240 links oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30D + DHL m.Brausehalterst. 2061.320 rechts 750x750x1200mm

- rechte Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2061.320 rechts oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30E + DHL m.Brausehalterst. 2061.330 rechts 1100x1100x1200mm

- rechte Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2061.330 rechts oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30F + DHL m.Brausehalterst. 2061.340 Ö-Norm re. 1100x750x1200mm

- rechte (re.) Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2061.340 rechts oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30G + DHL m.Brausehalterst. 2062.210 links 750x750x1200mm

- linke Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2062.210 links oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30H + DHL m.Brausehalterst. 2062.240 links 1100x1100x1200mm

- linke Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2062.240 links oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30I + DHL m.Brausehalterst. 2062.230 links 750x1100x1200mm

- linke Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2062.230 links oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30J + DHL m.Brausehalterst. 2062.310 rechts 750x750x1200mm

- rechte Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2062.310 rechts oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30K + DHL m.Brausehalterst. 2062.340 rechts 1100x1100x1200mm

- rechte Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2062.340 rechts oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30L + DHL m.Brausehalterst. 2062.330 rechts 750x1100x1200mm

- rechte Ausführung

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2062.330 rechts oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD30M + DHL m.Brausehalterst. 2062.410 rechts 500x1200mm

- links und rechts einsetzbar

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 2062.410 rechts oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD31 + Duschablage aus Nylon, 210 x 110 x 75 mm, mit Klemmhalterung zum Aufklipsen.

- Farbe: dunkelgrau

Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite x Höhe (mm)

63OD31A + Duschablage 0925.350 210x110x75mm

z.B. Duschablage Farbe dunkelgrau von Normbau, Art.Nr.: 0925.350 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD32 + Abfallbehälter aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), mit herausnehmbarem Inneneimer aus Kunststoff und Touch Öffnungssystem, zur Wandmontage oder frei auf dem Boden stehend.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge je Stange (mm)

63OD32A + Abfallbehälter 2070.499 3lt.

- Durchmesser x Wandabstand x Höhe: 182 x 185 x 280 mm
- 3 l Inhalt (3lt.)

z.B. Abfallbehälter von Normbau, Art.Nr.: 2070.499 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD32B + Abfallbehälter 2070.500 10lt.

- Durchmesser x Wandabstand x Höhe: 272 x 220 x 400 mm
- 10 l Inhalt (10lt.)

z.B. Abfallbehälter von Normbau, Art.Nr.: 2070.500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD33 + Duschvorhangstange mit Vorhangringen aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), DM 20 mm, beidseitig um 50 mm kürzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, mit Anschlußbohrung für Deckenabhängung und Vorhangringe dunkelgrau.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslänge (mm)

63OD33A + Duschvorhangstange L-Form VHR 2065.010 800mm

- L-Form
- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 2065.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD33B + Duschvorhangstange L-Form VHR 2065.020 900mm

- L-Form
- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 2065.020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD33C + Duschvorhangstange L-Form VHR 2065.030 1000mm

- L-Form
- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 2065.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD33D + Duschvorhangstange L-Form VHR 2065.040 1100mm

- L-Form
- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 2065.040 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD33E + Duschvorhangstange L-Form VHR 2065.050 1200mm

- L-Form
- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 2065.050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD33F + Duschvorhangstange L-Form VHR 2065.060 1300mm

- L-Form
- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 2065.060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD33G + Duschvorhangstange L-Form VHR 2065.070 1400mm

- L-Form
- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 2065.070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD33H + Duschvorhangstange L-Form VHR 2065.080 1500mm

- L-Form
- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 2065.080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD33I + Duschvorhangstange m.VHR 2065.220 500-1000mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 2065.220 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD33J + Duschvorhangstange m.VHR 2065.230 1001-1500mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringe von Normbau, Art.Nr.: 2065.230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD34 + Deckenabhängung aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), DM 6 mm, für Anschluss an Rohr DM 20 mm, bis Oberkante Vorhangstange, einseitig auf Maß kürzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung

Im Positionsstichwort angegeben: Deckenabhängungslänge (mm)

63OD34A + Deckenabhängung 2065.310 500mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: 2065.310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD34B + Deckenabhängung 2065.320 1000mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: 2065.320 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD35 + Deckenabhängung aus Edelstahl für abgehängte Elementdecken, DM 26 mm, auf Maß kürzbar, einschließlich Rosetten DM 70 mm

L in mm Abstand Rohdecke und Oberkante Vorhangstange.

63OD35A + Deckenabhängung f.Elementdecken NT.ABH.Sonder

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: 2965.140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD36 + Duschvorhangstange U-Form mit Vorhangringen aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4, AISI 316), DM 34 mm, beidseitig um 50 mm kürzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, mit Anschlussbohrung für Deckenabhängung.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsseitenlänge (mm)

- 63OD36A + Duschvorhangstange U-Form VHR NT.DU-VST 782.312 800mm**
- einschließlich Vorhangringen
- z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NT.DU-VST 782.312 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD36B + Duschvorhangstange U-Form VHR NT.DU-VST 782.322 900mm**
- einschließlich Vorhangringen
- z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NT.DU-VST 782.322 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD36C + Duschvorhangstange U-Form VHR NT.DU-VST 782.332 1000mm**
- einschließlich Vorhangringen
- z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NT.DU-VST 782.332 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD36D + Duschvorhangstange U-Form VHR NT.DU-VST 782.342 1100mm**
- einschließlich Vorhangringen
- z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NT.DU-VST 782.342 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD36E + Duschvorhangstange U-Form VHR NT.DU-VST 782.352 1200mm**
- einschließlich Vorhangringen
- z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NT.DU-VST 782.352 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OD36F + Duschvorhangstange U-Form VHR NT.DU-VST 782.362 1300mm**
- einschließlich Vorhangringen
- z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NT.DU-VST 782.362 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD36G + Duschvorhangstange U-Form VHR NT.DU-VST 782.372 1400mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 782.372 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD36H + Duschvorhangstange U-Form VHR NT.DU-VST 782.382 1500mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NT.DU-VST 782.382 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD37 + Klappsitz, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, stahlverstärkte Scharniere aus schwarzem Nylon mit einstellbarer Bremse, seitliche Abdeckungen in Edelstahloptik, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm, mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge (mm)

63OD37A + Klappsitz schwarz 2974.010 410x410mm

- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, schwarz

z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: 2974.010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD37B + Klappsitz hellgrau 2974.060 410x410mm

- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, hellgrau

z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: 2974.060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD37C + Klappsitz m.Hygieneaussp.schwarz 2974.030 450x450mm

- mit Hygieneaussparung
- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum

z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: 2974.030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD37D + Klappsitz m.Hygieneaussp.hellgrau 2974.080 450x450mm

- mit Hygieneaussparung
- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum

z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: 2974.080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD38 + Hygienebeutelspender aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2, AISI 304), Oberfläche fein matt, zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln.

Abmessung (mm): 91 x 136 x 27 mm

63OD38A + Hygienebeutelspender 2290.320

z.B. Hygienebeutelspender von Normbau, Art.Nr.: 2290.320 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD39 + Einhängesitz aus Aluminium mit kratzfester Pulverbeschichtung, antibakteriellem Schutz Farbe Anthrazit Metallic, Polster aus PUR-Integralschaum, wartungsfreie Bremse, arretiertim hochgeklapptem Zustand, Ausladung 197 mm, Belastung bis 150 kg.

63OD39A + Einhängesitz 0847.710

- klappbar für Duschhandlaufoberkante 850 mm
- Abmessung (mm): 380 x 563 x 410 mm

z.B. Einhängesitz von Normbau, Art.Nr.: 0847.710 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD39B + Einhängesitz 0847.714

- klappbar für Duschhandlaufoberkante 850 mm
- Abmessung (mm): 450 x 563 x 410 mm

z.B. Einhängesitz von Normbau, Art.Nr.: 0847.714 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD39C + Einhängesitz 0847.910

- klappbar für Duschhandlaufoberkante 780 mm
- Abmessung (mm): 380 x 563 x 410 mm

z.B. Einhängesitz von Normbau, Art.Nr.: 0847.910 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OD39D + Einhängesitz 0847.914

- klappbar für Duschhandlaufoberkante 780 mm
- Abmessung (mm): 450 x 563 x 410 mm

z.B. Einhängesitz von Normbau, Art.Nr.: 0847.914 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE + Sanitäre Ausstattung Nylon Serie 300 Antibac (NORMBAU)

Version: 2018

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Abkürzungsverzeichnis:

Stützklappgriff: SKG

Schließer: Schl.

Funktion: Fu.

Spülung: Sp.

Option: Op.
E-Taster: ET
frei: fr.
Öffner: Ö
definierbar: def.
Brausehalterstange: Brausehalterst.
Duschhandlauf: DHL
Hygieneaussparung: Hygieneaussp.
Vorhangringe: VHR
Papierrollenhalter: PRH

Materialeigenschaften:

Alle Materialien sind mit antibakteriellem Schutz ausgestattet (Antibac).

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63OE01 + Deckenabhängung aus Nylon, DM 34 mm, auf Maß kürzbar, einschließlich Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OE01A + Deckenabhängung 4300.341 Antibac 500mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: 4300.341 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE01B + Deckenabhängung 4300.343 Antibac 300mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: 4300.343 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE02 + Ablage mit Glasplatte, 8 mm Stärke, Plattenhalter aus Nylon.

Im Positionsstichwort angegeben: Glasplattenlänge (mm)

63OE02A + Ablage mit Glasplatte 4300.403 Antibac 300mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 4300.403 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE02B + Ablage mit Glasplatte 4300.404 Antibac 400mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 4300.404 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE02C + Ablage mit Glasplatte 4300.406 Antibac 600mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: 4300.406 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE03 + WC-Bürstengarnitur aus Nylon, Bürstentopf drehbar und zur Reinigung entnehmbar, mit zusätzlicher Einsenkung zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln, trichterförmiger Bürstentopf zum einfachen Einstecken der Bürste, langer Bürstenstiel mit ergonomisch geformtem Griffende, mit austauschbarem schwarzem Bürstenkopf.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamthöhe (mm)

63OE03A + WC Bürstengarnitur 4300.444 Antibac 512mm

z.B. WC-Bürstengarnitur von Normbau, Art.Nr.: 4300.444 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE04 + Stützklappgriff mit Bodenstütze aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Bodenstütze mit einstellbarem Bodenpuffer, Befestigungshöhe von 850 mm.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OE04A + SKG m.Bodenstütze 4300.461 Antibac 600mm

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: 4300.461 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE04B + SKG m.Bodenstütze 4300.462 Antibac 725mm

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: 4300.462 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE04C + SKG m.Bodenstütze 4300.463 Antibac 850mm

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: 4300.463 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE04D + SKG m.Bodenstütze 4300.464 Antibac 900mm

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: 4300.464 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE05 + Stützklappgriff mit Bodenstütze und Papierrollenhalter aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, Papierrollenhalter mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Bodenstütze mit einstellbarem Bodenpuffer, Befestigungshöhe von 850 mm.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OE05A + SKG m.Bodenstütze u.PRH 4300.465 Antibac 600mm

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze und Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 4300.465 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE05B + SKG m.Bodenstütze u.PRH 4300.466 Antibac 725mm

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze und Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 4300.466 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE05C + SKG m.Bodenstütze u.PRH 4300.467 Antibac 850mm

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze und Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 4300.467 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE05D + SKG m.Bodenstütze u.PRH 4300.468 Antibac 900mm

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze und Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 4300.468 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE06 + Stützklappgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Ausladung hochgeklappt 178 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OE06A + SKG 4300.471 Antibac 600mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.471 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE06B + SKG 4300.472 Antibac 725mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.472 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE06C + SKG 4300.473 Antibac 850mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.473 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE06D + SKG 4300.474 Antibac 900mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.474 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OE07 + Stützklappgriff mir Papierrollenhalter aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, Papierrollenhalter mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse. Stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)
- 63OE07A + SKG m.PRH 4300.475 Antibac 600mm**
z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 4300.475 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OE07B + SKG m.PRH 4300.476 Antibac 725mm**
z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 4300.476 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OE07C + SKG m.PRH 4300.477 Antibac 850mm**
z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 4300.477 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OE07D + SKG m.PRH 4300.478 Antibac 900mm**
z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 4300.478 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OE08 + Duschspritzschutz aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in senkrechter Stellung einrastend, Ausladung hochgeklappt 80 mm, verdeckte Verschraubung. Duschspritzschutzvorhang ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Der Duschspritzschutz ist nicht als Stützklappgriff einsetzbar.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)
- 63OE08A + Duschspritzschutz 4300.488 Antibac 800mm**
z.B. Duschspritzschutz von Normbau, Art.Nr.: 4300.488 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OE09 + Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, einschließlich stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)
- 63OE09A + Haltegriff 4300.633 Antibac 300mm**
z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.633 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OE09B + Haltegriff 4300.634 Antibac 400mm**
z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.634 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OE09C + Haltegriff 4300.635 Antibac 500mm**
z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.635 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OE09D + Haltegriff 4300.636 Antibac 600mm**
z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.636 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OE10 + Winkelgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaße der jeweiligen Längen (mm)
- 63OE10A + Winkelgriff 90 Grad 4300.641 Antibac 360x700mm**
• 90 Grad
z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.641 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE10B + Winkelgriff 90 Grad 4300.642 Antibac 360x360mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.642 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE10C + Winkelgriff 90 Grad 4464.055GLR Antibac 500x750mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 4464.055GLR Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE10D + Winkelgriff 135 Grad 4300.643 Antibac 579x336mm

- 135 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.643 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE10E + Winkelgriff 135 Grad 4300.644 Antibac 336x336mm

- 135 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.644 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE10F + Winkelgriff m.Brauseh.90 Grad 4300.652 Antibac 460x1086mm

- 90 Grad
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter
- Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabrikate
- mit seitlichem Vielzweckhaken

z.B. Winkelgriff mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: 4300.652 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE11 + Kippspiegel mit seitlichen Haltestützen aus Nylon, DM 34 mm, Kristallspiegel 500 x 500 mm mit geschliffenen Kanten und abgerundeten Ecken, Neigung bis 25 Grad nach unten und oben stufenlos einstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaße Haltestützen x Höhe (mm)

63OE11A + Kippspiegel 4300.661 Antibac 550x500mm

z.B. Kippspiegel von Normbau, Art.Nr.: 4300.661 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE11B + Kippspiegel mit Bedienhebel 4300.662 Antibac 550x500mm

- Bedienhebel mit ergonomisch geformtem Griffende
- seitlich schwenkbar, links und rechts montierbar
- geeignet für Vorwandmontage bis 150 mm

z.B. Kippspiegel mit Bedienhebel von Normbau, Art.Nr.: 4300.662 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE12 + Bedienhebel aus Nylon, DM 15 mm, mit ergonomisch geformtem Griffende, seitlich schwenkbar, links und rechts montierbar, nachrüstbar für Kippspiegel, geeignet für Vorwandmontage bis 150 mm.

63OE12A + Bedienhebel nachrüstbar 4300.665 Antibac

Bedienhebel von Normbau, Art.Nr.: 4300.665 Antibac.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE13 + Wandstützgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OE13A + Wandstützgriff 4300.671 Antibac 600mm

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.671 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE13B + Wandstützgriff 4300.672 Antibac 725mm

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.672 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE13C + Wandstützgriff 4300.673 Antibac 850mm

z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: 4300.673 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE14 + Einhängsitz aus Nylon, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite x Höhe (mm)

63OE14A + Einhängsitz 4300.771 Antibac 515x380x450mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: 4300.771 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE14B + Einhängsitz 4300.773 Antibac 515x480x450mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: 4300.773 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE15 + Duschvorhangstange L-Form mit Vorhangringen aus Nylon, DM 34 mm, auf Maß kürzbar, mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen (mm)

63OE15A + Duschv.st.L-Form VHR 4300.811 Antibac 900x900mm

- einschließlich 18 Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 4300.811 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE15B + Duschv.st.L-Form VHR 4300.812 Antibac 1000x1000mm

- einschließlich 20 Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 4300.812 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE15C + Duschv.st.L-Form VHR 4300.813 Antibac 1200x1200mm

- einschließlich 24 Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 4300.813 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE15D + Duschv.st.L-Form VHR 4300.816 Antibac 1500x1500mm

- einschließlich 30 Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: 4300.816 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE16 + Duschhandlauf mit Brausehalterstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)

63OE16A + DHL m.Brausehalterst. 4300.821 Antibac 943x1158mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 4300.821 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE17 + Duschhandlauf aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)

63OE17A + DHL 4300.831 Antibac 763x763mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: 4300.831 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE17B + DHL 4300.832 Antibac 423x763mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: 4300.832 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE18 + Duschhandlauf mit Brausehalterstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und

Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)

63OE18A + DHL m.Brausehalterst. 4300.861 Antibac 763x763x1158mm

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 4300.861 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE18B + DHL m.v.Brausehalterst. 4300.871 Antibac 763x763x1158mm

- Brausehalterstange verschiebbar

z.B. Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 4300.871 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE18C + DHL m.Brausehalterst. 4300.872 Antibac 763x1008x1158mm

z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 4300.872 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE19 + Brausehalterstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit Stufenlos verstellbarem Brausehalter, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achslänge (mm)

63OE19A + Brausehalterst. 4300.881 Antibac 600mm

z.B. Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 4300.881 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE19B + Brausehalterst. 4300.882 Antibac 1086mm

z.B. Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: 4300.882 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE20 + Wandhaken aus Nylon, verdeckte Verschraubung.

63OE20A + Sicherheits-Wandhaken NY.SWH 76 Antibac

z.B. Sicherheits-Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: 4304.010 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE20B + Wandhaken NY.WH 73 Antibac

z.B. Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: 4305.000 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE20C + Wandhaken NY.WH 75 Antibac

z.B. Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: 4305.010 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE21 + Haltegriff aus Nylon, DM 23 mm, mit Rosetten DM 55 mm für verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OE21A + Haltegriff 4309.230 Antibac 160mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 4309.230 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE22 + Garderobenhaken aus Nylon, verdeckte Verschraubung, Lieferung ohne Schrauben DM 5 mm und Dübel.

63OE22A + Garderobenhaken NY.GH 78 Antibac

z.B. Garderobenhaken von Normbau, Art.Nr.: 4339.010 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE23 + Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OE23A + Haltegriff o.Rosetten 4363.020 MS 1.3D Antibac 220mm

- ohne Rosetten

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 4363.20 MS 1.3D Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE23B + Haltegriff m.Rosetten 4363.030 MS 1.9B Antibac 220mm

- einschließlich Rosetten DM 70 mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 4363.030 MS 1.9B Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE23C + Haltegriff o.Rosetten 4364.020 MS 1.3D Antibac 269mm

- ohne Rosetten

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 4364.020 MS 1.3D Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE23D + Haltegriff m.Rosetten 4364.030 MS 1.9B Antibac 269mm

- einschließlich Rosetten DM 70 mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: 4364.030 MS 1.9B Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE24 + Papierrollenhalter aus Nylon.

63OE24B + PRH NY.PRH 80 Antibac

- DM 20 mm
- verdeckte Verschraubung

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 4399.010 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OE24C + PRH NY.PRH 80 S Antibac

- DM 20 mm
- verdeckte Verschraubung
- mit Diebstahlschutz der Papierrolle
- einschließlich Dornschlüssel

z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: 4399.020 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF + Sanitäre Ausstattung Nylon Serie 400 Antibac (NORMBAU)

Version: 2018

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Abkürzungsverzeichnis:

Stützklappgriff: SKG

Schließer: Schl.

Funktion: Fu.

Spülung: Sp.

Option: Op.

E-Taster: ET

frei: fr.

Öffner: Ö

definierbar: def.

Brausehalterstange: Brausehalterst.

Duschhandlauf: DHL

Hygieneaussparung: Hygieneaussp.

Vorhangringe: VHR

Papierrollenhalter: PRH

Materialeigenschaften:

Alle Materialien sind mit antibakteriellem Schutz ausgestattet (Antibac).

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63OF01 + Haltegriff aus Nylon, Länge 400 mm, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlrohr, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OF01A + Haltegriff o.Rosetten NY.85.34 MS 1.3D Antibac 200mm

- ohne Rosetten

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.85.34 MS 1.3D Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF01B + Haltegriff m.Rosetten NY.85.34 MS 1.9D Antibac 200mm

- einschließlich Rosetten DM 70 mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.85.34 MS 1.9D Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF02 + Haltegriff/Handtuchhalter aus Nylon, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlrohr, verdeckte Verschraubung. Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OF02A + Haltegriff/Handtuchh.o.R. NY.88.34 MS 1.3D Antibac 300mm

- ohne Rosetten

z.B. Haltegriff/Handtuchhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.85.34 MS 1.3D Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF02B + Haltegriff/Handtuchh.m.R. NY.88.34 MS 1.9D Antibac 300mm

- einschließlich Rosetten DM 70 mm

z.B. Haltegriff/Handtuchhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.88.34 MS 1.9D Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF03 + Stützklappgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 178 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OF03A + SKG NY.447.015 Antibac 600mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.447.015 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF03B + SKG NY.447.035 Antibac 725mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.447.035 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF03C + SKG NY.447.055 Antibac 850mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.447.055 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF03D + SKG NY.447.075 Antibac 900mm

z.B. Stützklappgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.447.075 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF04 + Duschspritzschutz aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, schwerelos nach oben und unten klappbar, mit einstellbarer Bremse, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung, auch als Stützklappgriff einsetzbar, ohne Duschspritzschutzhvorhang.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OF04A + Duschspritzschutz NY.447.875 Antibac 900mm

z.B. Duschspritzschutz von Normbau, Art.Nr.: NY.447.875 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF05 + Stützklappgriff mit Papierrollenhalter mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse, aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone, schwerelos nach oben und unten klappbar, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OF05B + SKG m.PRH NY.447.145 Antibac 725mm

z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.447.145 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF05C + SKG m.PRH NY.447.165 Antibac 850mm

z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.447.165 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF05D + SKG m.PRH NY.447.185 Antibac 900mm

z.B. Stützklappgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.447.185 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF06 + Stützklappgriff mit Funksender aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone, schwerelos nach oben und unten klappbar, Ausladung hochgeklappt 178 mm, mit einstellbarer Bremse.

868,4 MHz Funksender zur kabellosen WC-Spülauslösung, Gehäusemaß: 85 x 46 x 16 mm.

Mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OF06A + SKG m.Funksender links NY.447.363 Antibac 725mm

- links einsetzbar

Stützklappgriff mit Funksender, linke Ausführung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.363 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF06B + SKG m.Funksender rechts NY.447.373 Antibac 725mm

- rechts einsetzbar

Stützklappgriff mit Funksender, linke Ausführung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.373 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF06C + SKG m.Funksender links NY.447.365 Antibac 850mm

- links einsetzbar

Stützklappgriff mit Funksender, linke Ausführung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.365 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF06D + SKG m.Funksender rechts NY.447.375 Antibac 850mm

- rechts einsetzbar

Stützklappgriff mit Funksender, linke Ausführung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.375 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF06E + SKG m.Funksender links NY.447.367 Antibac 900mm

- links einsetzbar

Stützklappgriff mit Funksender, linke Ausführung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.367 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF06F + SKG m.Funksender rechts 700.447.377 Antibac 900mm

- rechts einsetzbar

Stützklappgriff mit Funksender, linke Ausführung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.447.377 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF07 + E-Taster montiert in Stützklappgriffe, mit großem Tastfeld mit Piktogramm Farbe und Motiv je gewählte Ausführung.

Technische Merkmale: Spiralkabel 4adrig 0,75 mm², für Steuerspannung bis 24 V, mindestens Schutzart IP X4 (Abzweigkasten UP6).

Taster, mit großem Tastfeld und Piktogramm: Farbe blau für WC-Spülung, Farbe rot für die Option Ruftaste, Farbe schwarz (ohne Piktogramm).

63OF07A + **1 ET MP Fu.Schl.f.WC Sp. NY.4447.610 Antibac**

- Anschluss verdeckt durch Montageplatte

1 E-Taster, Funktion Schließer für WC-Spülung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.4447.610 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF07B + **1 ET MP Fu.Schl.f.frei w.b.Op. NY.4447.620 Antibac**

- Anschluss verdeckt durch Montageplatte

1 E-Taster, Funktion Schließer für frei wählbare Option

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.4447.620 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF07C + **1 ET MP Fu.Ö.Op.RUF NY.4447.621 Antibac**

- Anschluss verdeckt durch Montageplatte

1 E-Taster, Funktion Öffner Option RUF

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.4447.621 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF07D + **1 ET Rosette Fu.Schl.f.WC Sp. NY.4447.630 Antibac**

- Anschluss mit Rosette

1 E-Taster, Funktion Schließer für WC-Spülung

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.4447.630 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF07E + 1 ET Rosette Fu.Schl.f.frei w.b.Op. NY.4447.640 Antibac

- Anschluss mit Rosette

1 E-Taster, Funktion Schließer für frei wählbare Option

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.4447.640 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF07F + 1 ET Rosette Fu.Ö.Op.RUF NY.4447.641 Antibac

- Anschluss mit Rosette

1 E-Taster, Funktion Öffner Option RUF

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.4447.641 Antibacoder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF07G + 2 ET MP Fu.Schl.f.WC Sp.,frei def.Opt. NY.4447.650 Antibac

- Anschluss verdeckt durch Montageplatte

2 E-Taster, Funktion Schließer für WC-Spülung, frei definierbare Option

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.4447.650 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF07H + 2 ET MP Fu.Schl./Ö.f.WC Sp.Ö.Op.RUF NY.4447.651 Antibac

- Anschluss verdeckt durch Montageplatte

2 E-Taster, Funktion Schließer für WC-Spülung, Öffner Option RUF

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.4447.651 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF07I + 2 ET Rosette Fu.Schl.f.WC Sp.frei def.Op.NY.4447.660 Antibac

- Anschluss mit Rosette

2 E-Taster, Funktion Schließer für WC-Spülung, frei definierbare Option

z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.4447.660 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OF07J** + **2 ET Rosette Fu.Schl./Ö.f.WC Sp.Ö.Op.RUF NY.4447.661 Antibac**
- Anschluss mit Rosette
- 2 E-Taster, Funktion Schließer für WC-Spülung, Öffner Option RUF
z.B. von Normbau, Art.Nr.: NY.4447.661 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF08** + **Montageplatte aus Nylon für Sitze, mit korrosionsgeschütztem Stahlkern. Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung, mit Montagmaterial zur Befestigung des Scharniers auf der Montageplatte.**
- Im Positionswort angegeben: Länge x Breite x Dicke (mm)
- 63OF08A** + **Montageplatte f.Sitze NY.448.265 Antibac 200x132x20mm**
- z.B. Montageplatte für Sitze von Normbau, Art.Nr.: NY.448.265 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF09** + **Papierrollenhalter aus Nylon, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse, zur nachträglichen Montage an Sicherheitsausstattungen.**
- 63OF09A** + **PRH nachrüstbar NY.PRH 95-N Antibac**
- Montage auf Nylonrohr ohne Diebstahlschutz
- z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.PRH 95-N Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF09B** + **PRH nachrüstbar NY.PRH 95-E Antibac**
- Montage auf Edelstahlrohr ohne Diebstahlschutz
- z.B. Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.PRH 95-E Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF10** + **Boden-Wandstützgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.**
- Im Positionswort angegeben: Achsmaße der jeweiligen Längen (mm)

63OF10A + Boden-Wandstützgriff NY.451.015 833x793mm

z.B. Boden-Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.451.015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF10B + Boden-Wandstützgriff NY.451.025 1000x320mm

z.B. Boden-Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.451.025 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF11 + Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OF11A + Haltegriff strukturiert NY.453.095 Antibac 300mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.095 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF11B + Haltegriff strukturiert NY.453.085 Antibac 400mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.085 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF11C + Haltegriff strukturiert NY.453.075 Antibac 600mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.075 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF11D + Haltegriff strukturiert NY.453.035 Antibac 800mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche
- z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.035 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF11E + Haltegriff strukturiert NY.453.025 Antibac 1000mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche
- z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.025 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF11F + Haltegriff strukturiert NY.453.015 Antibac 1100mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche
- z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.015 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF11G + Haltegriff strukturiert einteilig NY.453.105 Antibac 500mm

- einteilig
 - mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche
- z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.453.105 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF12 + Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Höchste zulässige Belastung: 300 kg
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OF12A + Haltegriff strukturiert NY.457.035 Antibac 300mm

- z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.035 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF12B + Haltegriff strukturiert NY.457.045 Antibac 400mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.045 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF12C + Haltegriff strukturiert NY.457.055 Antibac 500mm

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.055 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF13 + Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Höchste zulässige Belastung: 300 kg

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OF13A + Haltegriff strukturiert NY.457.135 Antibac 300mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.135 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF13B + Haltegriff strukturiert NY.457.145 Antibac 400mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.145 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF13C + Haltegriff strukturiert NY.457.155 Antibac 500mm

- mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche

z.B. Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.155 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF14 + Winkelgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicheren Griffzonen durch strukturierte Oberfläche oder glattem Rohr, links und rechts einsetzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

höchste zulässige Belastung: 300 kg

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaße der jeweiligen Längen (mm)

63OF14A + Winkelgriff 90 Grad NY.457.255 Antibac 500x750mm

- 90 Grad, glattes Rohr

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.255 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF14B + Winkelgriff 90 Grad NY.457.265 Antibac 500x750mm

- 90 Grad, strukturiertes Rohr

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.457.265 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF15 + Stützklappgriff mit Bodenstütze aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Ausladung hochgeklappt 267 mm, mit einstellbarer Bremse, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung. Stützlast bis 300 kg, seitliche Belastung bis 100 kg.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OF15A + SKG m.Bodenstütze NY.457.655 Antibac 850mm rechts

- rechte Ausführung

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.457.655 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF15B + SKG m.Bodenstütze NY.457.665 Antibac 850mm links

- linke Ausführung

z.B. Stützklappgriff m.Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.457.665 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF15C + SKG m.Bodenstütze NY.457.675 Antibac 900mm rechts

- rechte Ausführung

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.457.675 Antibac oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF15D + SKG m.Bodenstütze NY.457.685 Antibac 900mm links

- linke Ausführung

z.B. Stützklappgriff mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.457.685 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF16 + Klappsitz mit Bodenstütze aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten aus Nylon, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 120 mm, mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung. Bodenstütze in senkrechter Stellung einrastend mit einstellbarem, rutschemmendem Bodenpuffer. Für Stützlast bis 300 kg.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge x Höhe Achsmaß (mm)

63OF16A + Klappsitz m.Bodenstütze NY.457.816 Antibac 508x467x465mm

z.B. Klappsitz mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.457.816 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF17 + Winkelgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicheren Griffzonen durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaße der jeweiligen Längen (mm)

63OF17A + Winkelgriff 90 Grad NY.464.025 Antibac 300x300mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.025 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF17B + Winkelgriff 90 Grad NY.464.015 Antibac 320x620mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.015 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF17C + Winkelgriff 90 Grad NY.464.035 Antibac 400x750mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.035 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF17D + Winkelgriff 90 Grad NY.464.045 Antibac 500x620mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.045 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF17E + Winkelgriff 90 Grad NY.464.055 Antibac 500x750mm

- 90 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.055 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF17F + Winkelgriff 135 Grad NY.464.065 Antibac 501x312mm

- 135 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.065 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF17G + Winkelgriff 45 Grad NY.464.075 Antibac 510x321mm

- 45 Grad

z.B. Winkelgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.464.075 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF17H + Winkelgriff m.Brauseh.90 Grad NY.465.045 Antibac 400x1158mm

- 90 Grad
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter

z.B. Winkelgriff mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: NY.465.045 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF17I + Winkelgriff m.Brauseh. 90 Grad NY.465.056 Antibac 500x750mm

- 90 Grad
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter

z.B. Winkelgriff mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: NY.465.056 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF17J + Winkelgriff m.Brauseh. 90 Grad NY.465.057 Antibac 500x1100mm

- 90 Grad
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter

z.B. Winkelgriff mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: NY.465.057 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF17K + Winkelgriff m.Brauseh. 90 Grad NY.465.055 Antibac 500x1158mm

- 90 Grad
- mit stufenlos verstellbarem Brausehalter

z.B. Winkelgriff mit Brausehalter von Normbau, Art.Nr.: NY.465.055 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF18 + Kippspiegel mit seitlichen Haltestützen aus Nylon, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Kippelement und Bedienungsgriff aus Nylon.

Kristallspiegel 500 x 500 mm, mit geschliffenen und abgerundeten Ecken, auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaßbreite x Achsmaßhöhe der Haltestützen (mm)

63OF18A + Kippspiegel NY.466.015 Antibac 590x500mm

z.B. Kippspiegel von Normbau, Art.Nr.: NY.466.015 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF18B + Kippspiegel Leuchte weiß NY.466.035 Antibac 550x500mm

- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart IP44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte weiß von Normbau, Art.Nr.: NY.466.035 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF18C + Kippspiegel Leuchte color NY.466.045 Antibac 550x500mm

- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart IP44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte color von Normbau, Art.Nr.: NY.466.045 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF19 + Kippspiegel mit seitlichen Haltestützen aus Nylon, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Kippelement und Bedienungsgriff aus Nylon, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.
Im Positionsstichwort angeben: Achsmaße Haltestützen x Höhe (mm)

63OF19A + Kippspiegel NY.466.115 Antibac 590x500mm

- Kristallspiegel 500 x 500 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich

z.B. Kippspiegel von Normbau, Art.Nr.: NY.466.115 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF19B + Kippspiegel Leuchte weiß NY.466.135 Antibac 550x500mm

- Kristallspiegel 500 x 430 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich
- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart IP44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte weiß von Normbau, Art.Nr.: NY.466.135 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF19C + Kippspiegel Leuchte color NY.466.145 Antibac 550x500mm

- Kristallspiegel 500 x 430 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich
- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart IP44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte color von Normbau, Art.Nr.: NY.466.145 Antibac oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF20 + Kippspiegel mit U-förmiger Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Kippelement und Bediengriff aus Nylon, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß Haltegriff Breite x Höhe (mm)

63OF20A + Kippspiegel NY.466.215 Antibac 590x650mm

- Kristallspiegel 500 x 500 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich

z.B. Kippspiegel von Normbau, Art.Nr.: NY.466.215 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF20B + Kippspiegel Leuchte weiß NY.466.235 Antibac 590x650mm

- Kristallspiegel 500 x 430 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich
- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart PI44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte weiß von Normbau, Art.Nr.: NY.466.235 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF20C + Kippspiegel Leuchte color NY.466.245 Antibac 590x650mm

- Kristallspiegel 500 x 430 mm auf Trägerplatte aus Metall, Neigung bis 25° stufenlos verstellbar, Einstellung der Verstellkraft möglich
- Leuchte aus Aluminium, lackiert, Schutzart PI44, spritzwassergeschützt, einschließlich energiesparender Kompakt-Leuchtstofflampe TC - L 24 Watt

z.B. Kippspiegel mit Leuchte color von Normbau, Art.Nr.: NY.466.245 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF21 + Bedienhebel aus Edelstahl (A4) Werkstoff Nr. 1.4401 (AISI 316), Oberfläche fein matt, DM 10 mm, Griff aus Nylon DM 15 mm, nachrüstbar für Kippspiegel, seitlich schwenkbar mit einstellbarer Klemmkraft, links und rechts montierbar, bei Waschbecken mit Vorwandmontage bis 150 mm Tiefe.

- 63OF21A + Bedienhebel nachrüstbar NY.466.455 Antibac**
Bedienhebel von Normbau, Art.Nr.: NY.466.455 Antibac.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF22 + Wandstützgriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.**
Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)
- 63OF22A + Wandstützgriff NY.467.015 Antibac 600mm**
z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.467.015 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF22B + Wandstützgriff NY.467.035 Antibac 725mm**
z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.467.035 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF22C + Wandstützgriff NY.467.055 Antibac 850mm**
z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.467.055 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF22D + Wandstützgriff NY.467.075 Antibac 900mm**
z.B. Wandstützgriff von Normbau, Art.Nr.: NY.467.075 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF22E + Wandstützgriff m.PRH NY.467.145 Antibac 725mm**
 - mit Papierrollenhalter, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse
 - mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung
z.B. Wandstützgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.467.145 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF22F + Wandstützgriff m.PRH NY.467.165 Antibac 850mm

- mit Papierrollenhalter, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung

z.B. Wandstützgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.467.165 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF22G + Wandstützgriff m.PRH NY.467.185 Antibac 900mm

- mit Papierrollenhalter, mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse
- mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung

z.B. Wandstützgriff mit Papierrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.467.185 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF23 + Duschhandlauf aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicheren Griffzonen durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Montagelänge Achse/Wand je Stange (mm)

63OF23A + DHL NY.483.015 Antibac 763x763mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: NY.483.015 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF23B + DHL NY.483.035 Antibac 400x750mm

z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: NY.483.035 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF24 + Wannehandlauf aus Nylon, DM 34 mm, links und rechts einsetzbar. mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicheren Griffzonen durch strukturierte Oberfläche, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: Montagelänge Achse/Wand je Stange (mm)

- 63OF24A + Wannehandlauf NY.484.025 Antibac 763x1203mm**
z.B. Wannehandlauf von Normbau, Art.Nr.: NY.483.025 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF25 + Duschhandlauf aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicheren Griffzonen durch strukturierte Oberfläche, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.**
Im Positionsstichwort angegeben: Montagelänge Achse/Wand je Stange (mm)
- 63OF25A + DHL NY.485.015 Antibac 763x763x780mm**
z.B. Duschhandlauf von Normbau, Art.Nr.: NY.485.015 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF26 + Duschhandlauf mit Brausehalterstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.**
Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)
- 63OF26A + DHL m.Brausehaltst. NY.486.035 Antibac 763x763x860mm**
z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.486.035 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF26B + DHL m.Brausehaltst. NY.486.045 Antibac 763x763x1158mm**
z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.486.045 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF26C + DHL m.Brausehaltst. NY.486.056 Antibac 1000x763x750mm**
z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.486.056 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OF26D + DHL m.Brausehaltst. NY.486.057 Antibac 1000x763x1100mm**
z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.486.057 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF26E + DHL m.Brausehaltst. NY.486.215 Antibac 763x400x1158mm**
z.B. Duschhandlauf mit Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.486.215 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF26F + DHL m.v.Brausehalterst. NY.487.045 Antibac 763x1187x1158mm**
• Brausehalterstange verschiebbar
z.B. Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.487.045 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF26G + DHL m.v.Brausehalterst. NY.487.046 Antibac 1100x1100x1158mm**
• Brausehalterstange verschiebbar
z.B. Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.487.046 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF26H + DHL m.v.Brausehalterst. NY.487.056 Antibac 1100x763x750mm**
• Brausehalterstange verschiebbar
z.B. Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.487.056 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF26I + DHL m.v.Brausehalterst. NY.487.057 Antibac 1000x763x1100mm**
• Brausehalterstange verschiebbar
z.B. Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.487.057

Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF26J + DHL m.v.Brausehalterst. NY.487.215 Antibac 763x763x1158mm

- Brausehalterstange verschiebbar

z.B. Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.487.215
Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63OF27 + Brausehalterstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem
Stahlkern, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für
verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.**

Im Positionsstichwort angegeben: Achslänge (mm)

63OF27A + Brausehalterst. NY.488.095 Antibac 600mm

z.B. Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.488.095 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF27B + Brausehalterst. NY.488.075 Antibac 800mm

z.B. Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.488.075 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF27C + Brausehalterst. NY.488.055 Antibac 1000mm

z.B. Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.488.055 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF27D + Brausehalterst. NY.488.035 Antibac 1100mm

z.B. Brausehalterstange von Normbau, Art.Nr.: NY.488.035 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF28 + Wannenkopfbügel aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.
Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)

63OF28A + Wannenkopfbügel NY.490.015 Antibac 250x1160x793mm
z.B. Wannenkopfbügel von Normbau, Art.Nr.: NY.490.015 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF29 + Wannenkopfstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche, mit stahlverstärkten Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.
Im Positionsstichwort angegeben: Achslängen je Stange (mm)

63OF29A + Wannenkopfstange NY.491.015 Antibac 250x1030x793mm
z.B. Wannenkopfstange von Normbau, Art.Nr.: NY.491.015 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF30 + Boden-Deckenstange aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutschsicheren Griffzonen durch strukturierte Oberfläche, Länge 2600 mm, auf Maß kürzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge je Stange (mm)

63OF30A + Boden-Deckenstange m.Holm NY.492.015 Antibac 2600x720mm
• mit Holm
z.B. Boden-Deckenstange von Normbau, Art.Nr.: NY.492.015 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF30B + Boden-Deckenstange o.Holm NY.492.065 Antibac 2600mm
• ohne Holm
z.B. Boden-Deckenstange von Normbau, Art.Nr.: NY.492.065 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF31 + Handtuchhalter aus Nylon, DM 20 mm, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)

- 63OF31A** + **Handtuchhalter NY.HHA.80 Antibac 220x150mm**
z.B. Handtuchhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.HHA 80 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF32** + Spiegelhalter aus Nylon, für Spiegelstärke bis 6 mm, verdeckte Verschraubung.
- 63OF32A** + **Spiegelhalter NY.SPH 82.1 Antibac**
z.B. Spiegelhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.SPH 82.1 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF32B** + **Spiegelhalter m.Haken NY.SPH 82.2 Antibac**
• mit Haken
z.B. Spiegelhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.SPH 82.2 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF33** + Ersatzrollenhalter aus Nylon, DM 34 mm, verdeckte Verschraubung.
- 63OF33A** + **Ersatzrollenhalter NY.ERH 81 Antibac**
z.B. Ersatzrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.ERH 81 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF33B** + **Ersatzrollenhalter NY.ERH 82.1 Antibac**
z.B. Ersatzrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.ERH 82.1 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF33C** + **Ersatzrollenhalter NY.ERH 82.2 Antibac**
z.B. Ersatzrollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.ERH 82.2 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF34** + Handtuchstange aus Nylon, DM 26 mm, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)

63OF34A + Handtuchstange o.Rosette NY.HST 450 MS 2.3B Antibac 450mm

- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.HST 450 MS 2.3B Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF34B + Handtuchstange o.Rosette NY.HST 600 MS 2.3B Antibac 600mm

- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.HST 600 MS 2.3B Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF34C + Handtuchstange o.Rosette NY.HST 750 MS 2.3B Antibac 750mm

- ohne Rosetten

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.HST 750 MS 2.3B Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF34D + Handtuchstange m.Rosette NY.HST 450 MS 2.9B Antibac 450mm

- mit Rosetten DM 26 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.HST 450 MS 2.9B Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF34E + Handtuchstange m.Rosette NY.HST 600 MS 2.9B Antibac 600mm

- mit Rosetten DM 26 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.HST 600 MS 2.9B Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF34F + Handtuchstange m.Rosette NY.HST 750 MS 2.9B Antibac 750mm

- mit Rosetten DM 26 mm

z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.HST 750 MS 2.9B Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OF35 + Handtuchstange aus Nylon, DM 20 mm, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Achsmaß (mm)
- 63OF35A + Handtuchstange schwenkbar NY.582.015 Antibac 450mm**
• beide Stangen schwenkbar
z.B. Handtuchstange von Normbau, Art.Nr.: NY.582.015 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF36 + Handtuch-/Rollenhalter aus Nylon, DM 20 mm, verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite (mm)
- 63OF36A + Handtuch-/Rollenhalter NY.583.025 Antibac 340x125mm**
z.B. Handtuch-/Rollenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.583.025 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF37 + Wandhaken aus Nylon, verdeckte Verschraubung.
- 63OF37A + Wandhaken NY.WH 55 Antibac**
z.B. Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: NY.WH 55 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF37B + Wandhaken NY.WH 57 Antibac**
z.B. Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: NY.WH 57 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF37C + Wandhaken NY.WH 58 Antibac**
z.B. Wandhaken von Normbau, Art.Nr.: NY.WH 58 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF38 + Duschvorhangstange L-Form mit Vorhangringen aus Nylon, DM 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, auf jedes Maß kürzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, mit Anschlußbohrung für Deckenabhängung.
Im Positionsstichwort angegeben: Achslänge (mm)

63OF38A + Duschv.st.L-Form VHR NY.DU-VST 781.015 Antibac 800mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.015 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF38B + Duschv.st.L-Form VHR NY.DU-VST 781.025 Antibac 900mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.025 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF38C + Duschv.st.L-Form VHR NY.DU-VST 781.035 Antibac 1000mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.035 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF38D + Duschv.st.L-Form VHR NY.DU-VST 781.045 Antibac 1100mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.045 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF38E + Duschv.st.L-Form VHR NY.DU-VST 781.055 Antibac 1200mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.055 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF38F + Duschv.st.L-Form VHR NY.DU-VST 781.065 Antibac 1300mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.065 Antibac

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF38G + Duschv.st.L-Form VHR NY.DU-VST 781.075 Antibac 1400mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.075 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF38H + Duschv.st.L-Form VHR NY.DU-VST 781.085 Antibac 1500mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.085 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF38I + Duschv.st.VHR NY.DU-VST 781.225 Antibac 526-1050mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.225 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF38J + Duschv.st.VHR NY.DU-VST 781.235 Antibac 1051-1575mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.235 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF38K + Duschv.st.VHR NY.DU-VST 781.245 Antibac 1576-2200mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 781.245 Antibac

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF39 + Deckenabhängung aus Nylon, DN 34 mm, auf jedes Maß kürzbar, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenabhängungslänge (mm)

63OF39A + **Deckenabhängung NY.ABH 34 Antibac 93-400mm**

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: NY.ABH 34 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF39B + **Deckenabhängung NY.ABH 34 Antibac 401-500mm**

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: NY.ABH 34 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF39C + **Deckenabhängung NY.ABH 34 Antibac 501-600mm**

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: NY.ABH 34 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF39D + **Deckenabhängung NY.ABH 34 Antibac 601-1000mm**

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: NY.ABH 34 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF39E + **Deckenabhängung NY.ABH 34 Antibac 1001-2000mm**

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: NY.ABH 34 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF40 + Duschkabine U-Form mit Vorhangringen aus Nylon, DN 34 mm, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, auf jedes Maß kürzbar, mit Rosetten DM 70 mm für verdeckte Verschraubung, mit Anschlußbohrung für Deckenabhängung.

Im Positionsstichwort angegeben: Achsseitenlänge (mm)

63OF40A + Duschkabine U-Form VHR NY.DU-VST 782.315 Antibac 800mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 782.315 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF40B + Duschkabine U-Form VHR NY.DU-VST 782.325 Antibac 900mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 782.325 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF40C + Duschkabine U-Form VHR NY.DU-VST 782.335 Antibac 1000mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 782.335 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF40D + Duschkabine U-Form VHR NY.DU-VST 782.345 Antibac 1100mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 782.345 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF40E + Duschkabine U-Form VHR NY.DU-VST 782.355 Antibac 1200mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 782.355 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF40F + Duschkabine U-Form VHR NY.DU-VST 782.365 Antibac 1300mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschkabine mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 782.365 Antibac

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF40G + Duschv.st.U-Form VHR NY.DU-VST 782.375 Antibac 1400mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 782.375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF40H + Duschv.st.U-Form VHR NY.DU-VST 782.385 Antibac 1500mm

- einschließlich Vorhangringen

z.B. Duschvorhangstange mit Vorhangringen von Normbau, Art.Nr.: NY.DU-VST 782.385 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF41 + Klappsitz aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten aus Nylon, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm, mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge (mm)

63OF41A + Klappsitz NY.841.015 Antibac 380x410mm

z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.841.015 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF41B + Klappsitz NY.841.415 Antibac 480x410mm

z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.841.415 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF41C + Klappsitz NY.841.029 Antibac 480x470mm

z.B. Klappsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.841.029 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63OF42 + Klappsitz mit Rückenlehne aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 168 mm, mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge x Höhe Achsmaß (mm)
- 63OF42A + **Klappsitz mit Rückenlehne NY.841.115 Antibac 380x498x540mm**
z.B. Klappsitz mit Rückenlehne von Normbau, Art.Nr.: NY.841.115 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF42B + **Klappsitz mit Rückenlehne NY.841.129 Antibac 480x560x540mm**
z.B. Klappsitz mit Rückenlehne von Normbau, Art.Nr.: NY.841.129 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF43 + Rückenlehne aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit Rosetten DM für verdeckte Verschraubung, für verdeckte Verschraubung.
Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite Achsmaß x Wandabstand x Höhe Achsmaß (mm)
- 63OF43A + **Rückenlehne NY.841.325 Antibac 342x200x590mm**
z.B. Klappsitz mit Rückenlehne von Normbau, Art.Nr.: NY.841.325 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63OF44 + Klappsitz mit Bodenstütze aus Nylon, DM 34 mm, Sitzhöhe 480 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten aus Nylon, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert, mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung.
Bodenstütze in senkrechter Stellung einrastend mit einstellbarem, rutschemmendem Bodenpuffer.
Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge x Höhe Achsmaß (mm)
- 63OF44A + **Klappsitz mit Bodenstütze NY.841.516 Antibac 380x410x480mm**
z.B. Klappsitz mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.841.516 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF44B + Klappsitz mit Bodenstütze NY.841.616 Antibac 480x410x480mm

z.B. Klappsitz mit Bodenstütze von Normbau, Art.Nr.: NY.841.616 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF45 + Einhängsitz aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, einstellbare Wandpuffer zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge x Höhe (mm)

63OF45A + Einhängsitz NY.847.015 Antibac 380x515x450mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 850 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.015 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF45B + Einhängsitz NY.847.019 Antibac 480x515x450mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 850 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.019 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF45C + Einhängsitz NY.847.035 Antibac 380x515x450mm

- ohne Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 850 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.035 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF45D + Einhängsitz NY.847.039 Antibac 480x515x450mm

- ohne Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 850 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.039 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF46 + Einhängsitz aus Nylon, klappbar, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, einstellbare Wandpuffer zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 234 mm, mit

Abdeckkappen.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtbreite x Gesamtlänge x Höhe (mm)

63OF46A + Einhängsitz NY.847.115 Antibac 380x564x459mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 850 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.115 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF46B + Einhängsitz NY.847.119 Antibac 480x564x459mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 850 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.119 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF46C + Einhängsitz NY.847.215 Antibac 380x515x390mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 780 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.215 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF46D + Einhängsitz NY.847.216 Antibac 480x515x390mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 780 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.216 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF46E + Einhängsitz NY.847.235 Antibac 380x515x390mm

- ohne Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 780 mm

z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.235 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF46F + Einhängsitz NY.847.239 Antibac 480x515x390mm

- ohne Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 780 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.239 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF46G + Einhängsitz NY.847.315 Antibac 380x564x387mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 780 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.315 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF46H + Einhängsitz NY.847.319 Antibac 480x564x387mm

- mit Arretiervorrichtung für Duschhandlaufoberkante 780 mm
- z.B. Einhängsitz von Normbau, Art.Nr.: NY.847.319 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF47 + Glasplattenhalter aus Nylon, für 8 mm Glasplatten, Nylonoberteil zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar, mit Sicherheitsklemmsystem.

63OF47A + Glasplattenhalter NY.924.205 Antibac

- z.B. Glasplattenhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.924.205 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF48 + Ablage mit Glasplatte, Glasplatte aus Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken, einseitig matt mit abgerundeten Ecken, Plattenhalter aus Nylon, Nylonoberteile und Glasplatte zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar, mit Sicherheitsklemmsystem.

Im Positionsstichwort angegeben: Glasplattenlänge (mm)

63OF48A + Ablage mit Glasplatte NY.924.235 Antibac 300mm

- z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: NY.924.235 Antibac oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF48B + Ablage mit Glasplatte NY.924.245 Antibac 400mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: NY.924.245 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF48C + Ablage mit Glasplatte NY.924.265 Antibac 600mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: NY.924.265 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF48D + Ablage mit Glasplatte NY.924.285 Antibac 800mm

z.B. Ablage mit Glasplatte von Normbau, Art.Nr.: NY.924.285 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF49 + Abfallbehälter, Deckel aus Nylon, Behälter Farbe weiß, zur Wandmontage, Deckel durch Kniedruck oder von Hand zu öffnen, Volumen 8 Liter, Behältereinsatz zum Entleeren und Reinigen herausnehmbar, mit Klemmhalterung für Abfallbeutel.

Im Positionsstichwort angegeben: Breite x Tiefe x Höhe (mm)

63OF49A + Abfallbehälter NY.924.485 Antibac 226x225x360mm

z.B. Abfallbehälter von Normbau, Art.Nr.: NY.924.485 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF50 + Seifenablage aus Nylon, Oberteil zur Reinigung abnehmbar, mit einstellbarem Diebstahlschutz.
Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtlänge x Breite (mm)

63OF50A + Seifenablage NY.925.015 Antibac 125x116mm

- mit Ablaufloch

z.B. Seifenablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.015 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF50B + Seifenablage NY.925.025 Antibac 125x116mm

- ohne Ablaufloch

z.B. Seifenablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.025 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF51 + Becherhalter aus Nylon, Oberteil zur Reinigung abnehmbar, mit einstellbarem Diebstahlschutz, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtlänge x Breite (mm)

63OF51A + Becherhalter NY.925.105 Antibac 125x116mm

z.B. Becherhalter von Normbau, Art.Nr.: NY.925.105 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF51B + Becherhalter mit Becher NY.925.115 Antibac 125x116mm

- einschließlich Becher aus Nylon, DM 72 mm, Höhe 85 mm

z.B. Becherhalter mit Becher von Normbau, Art.Nr.: NY.925.115 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF51C + Becherhalter mit Glas NY.925.125 Antibac 125x116mm

- einschließlich Glas, DM 74 mm, Höhe 88 mm

z.B. Becherhalter mit Glas von Normbau, Art.Nr.: NY.925.125 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF52 + Ablage aus Nylon, Oberteil zur Reinigung abnehmbar, mit einstellbarem Diebstahlschutz, mit Ablaufloch.

Im Positionsstichwort angegeben: Ablagenlänge (mm)

63OF52A + Ablage NY.925.215 Antibac 210mm

- mit Ablaufloch

z.B. Ablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.215 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF52B + Ablage NY.925.225 Antibac 210mm

- ohne Ablaufloch

z.B. Ablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.225 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF52C + Ablage NY.925.265 Antibac 600mm

- ohne Ablaufloch

z.B. Ablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.265 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF53 + Ascher aus Nylon, Oberteil mit Einsatz aus schwarzem glutbeständigem Melaminharz, zur Reinigung abnehmbar, mit einstellbarem Diebstahlschutz.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtlänge x Breite (mm)

63OF53A + Ascher NY.925.315 Antibac 125x116mm

z.B. Ablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.315 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF54 + Eckablage aus Nylon, Ablagefläche 200 cm², Ablageschale zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar, mit rückseitigem Wasserablauf und zusätzlichem Ablaufloch.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite x Gesamtdicke (mm)

63OF54A + Eckablage NY.925.335 Antibac 170x170x63mm

z.B. Eckablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.335 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF55 + Duschablage aus Nylon, zum Aufklipsen auf Nylon Duschhandläufe, Ablagefläche mit rutschhemmender Noppenstruktur und Ablaufloch.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge x Breite x Höhe (mm)

63OF55A + Duschablage NY.925.355 Antibac 210x110x75mm

- Lieferung einschließlich Klemmhalterung für Rohrmontage.

z.B. Duschablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.355 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF55B + Duschablage NY.925.365 Antibac 210x110x75mm

- für Wandmontage.

z.B. Duschablage von Normbau, Art.Nr.: NY.925.365 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF56 + WC-Bürstengarnitur, aus Nylon, DM 20 mm, Bürstentopfoberteil drehbar, zur Reinigung abnehmbar, langer ergonomisch geformter Bürstenstiel mit schwarzem Bürstenkopf. Bürstenkopf austauschbar. Verdeckte Verschraubung, einstellbarer Diebstahlschutz.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamthöhe (mm)

63OF56A + WC Bürstengarnitur NY.925.405 Antibac 480mm

z.B. WC-Bürstengarnitur von Normbau, Art.Nr.: NY.925.405 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF57 + Glasablage mit Haltegriff aus Nylon, DM 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit rutsicherer Griffzone, Glasplatte 705 mm breit, zur Montage vor 600 mm breitem Spiegel.

Im Positionsstichwort angegeben: Gesamtlänge (mm)

63OF57A + Glasablage mit Haltegriff NY.953.605 Antibac 705mm

z.B. Glasablage mit Haltegriff von Normbau, Art.Nr.: NY.953.605 Antibac oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63OF58 + Deckenabhängung aus Nylon, DM 34 mm, zum Einsatz in psychiatrischen Kliniken bei suizid gefährdeten Menschen, ausrastbar, ausgesteift mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Rosetten DM 70 mm, verdeckte Verschraubung.

Im Positionsstichwort angegeben: Länge (mm)

63OF58A + Deckenabhängung NY.ABH 34-PSY 160-745mm

z.B. Deckenabhängung von Normbau, Art.Nr.: NY.ABH 34-PSY oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	207

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“