

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63WA + Höhenverstellbare Waschtisch-Module S 50 barrierefrei (HEWI)

Version: 2023-10

Liefen und Montieren:

- Das Liefen ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WA01 + Vorwandinstallation Waschtisch S 50

63WA01A + VorwandinstallationS50,Waschtisch

- Vorwandinstallation Waschtisch S 50
- Elektrisch höhenverstellbares Waschtisch-Vorwandelement
 - Steuerung per Funkfernbedienung (im Lieferumfang enthalten)
 - Waschtischhöhe stufenlos um 300 mm verstellbar (700/710 - 1000/1010 mm)
 - Anpassbare Ausgangshöhe des Waschtischs durch verstellbare Bodenstützen
 - Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
 - Abmessungen: B 690 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
 - Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
 - Belastbar bis 150 kg
 - Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein

- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: S50.01.01000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02 + Waschtisch-Modul S 50 WT950

63WA02A + Waschtisch-Modul S50, WT950.11.101, LED-Spiegel, weiß

- Waschtisch-Modul S 50
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
 - Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
 - Inklusive Waschtisch 950.11.101, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), LED-Lichtspiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
 - Lieferung ohne Armatur
 - LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
 - Stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
 - Beleuchtung dimmbar
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
 - Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
 - Abmessungen Waschtisch: B: 600 mm, H: 100 mm, T: 550 mm
 - Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
 - Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
 - Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
 - LED-Lichtspiegel: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: S50.01.212010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02B + Waschtisch-Modul S50, WT950.11.101, Spiegel, weiß

- Waschtisch-Modul S 50
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
 - Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
 - Inklusive Waschtisch 950.11.101, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
 - Lieferung ohne Armatur
 - Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
 - Abmessungen Waschtisch: B: 600 mm, H: 100 mm, T: 550 mm
 - Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
 - Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
 - Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
 - Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: S50.01.202010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02C + Waschtisch-Modul S50, WT950.11.121, LED-Spiegel, weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
 - Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
 - Inklusive Waschtisch 950.11.121, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), LED-Lichtspiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
 - Lieferung ohne Armatur
 - LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
 - Stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
 - Beleuchtung dimmbar
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
 - Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
 - Abmessungen Waschtisch: B: 600 mm, H: 100 mm, T: 550 mm
 - Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
 - Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
 - Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
 - LED-Lichtspiegel: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: S50.01.512010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02D + Waschtisch-Modul S50, WT950.11.121, Spiegel, weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
 - Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
 - Inklusive Waschtisch 950.11.121, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
 - Lieferung ohne Armatur
 - Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
 - Abmessungen Waschtisch: B: 600 mm, H: 100 mm, T: 550 mm
 - Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
 - Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
 - Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
 - Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: S50.01.502010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02E + Waschtisch-Modul S50, WT950.11.161, LED-Spiegel, weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch 950.11.161, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), LED-Lichtspiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Armatur
- LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- Stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung

- Beleuchtung dimmbar
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
 - Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
 - Abmessungen Waschtisch: B: 650 mm, H: 130 mm, T: 550 mm
 - Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
 - Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
 - Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
 - LED-Lichtspiegel: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: S50.01.712010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02F + Waschtisch-Modul S50, WT950.11.161, Spiegel, weiß

- Waschtisch-Modul S 50
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
 - Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
 - Inklusive Waschtisch 950.11.161, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
 - Lieferung ohne Armatur
 - Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
 - Abmessungen Waschtisch: B: 650 mm, H: 130 mm, T: 550 mm
 - Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
 - Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
 - Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
 - Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: S50.01.702010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02G + Waschtisch-Modul S50, WT950.13.201, LED-Spiegel, weiß

- Waschtisch-Modul S 50
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
 - Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
 - Inklusive Waschtisch 950.13.201, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), LED-Lichtspiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
 - Lieferung ohne Armatur
 - LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
 - Stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
 - Beleuchtung dimmbar
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
 - Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
 - Abmessungen Waschtisch: B: 650 mm, H: 140 mm, T: 553 mm
 - Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
 - Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
 - Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
 - LED-Lichtspiegel: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
Fabrikat/Type: S50.01.912010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA02H + Waschtisch-Modul S50, WT950.13.201, Spiegel, weiß

Waschtisch-Modul S 50
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch 950.13.201, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Armatur
- Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
- Abmessungen Waschtisch: B: 650 mm, H: 140 mm, T: 553 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
Fabrikat/Type: S50.01.902010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA03 + Waschtisch-Modul S 50 - WTM40

63WA03A + Waschtisch-Modul S50, WTM40.11.501, LED-Spiegel, weiß

Waschtisch-Modul S 50
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
- Inklusive Waschtisch M40.11.501, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), LED-Lichtspiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Armatur
- LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- Stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
- Beleuchtung dimmbar
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
- Abmessungen Waschtisch: B: 650 mm, H: 125 mm, T: 550 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
- LED-Lichtspiegel: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
Fabrikat/Type: S50.01.312010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA03B + Waschtisch-Modul S50, WTM40.11.501, Spiegel, weiß

Waschtisch-Modul S 50

- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
 - Für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch (S50.01.01000, separat zu bestellen)
 - Inklusive Waschtisch M40.11.501, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 mm x 1000 mm und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
 - Lieferung ohne Armatur
 - Abmessungen ohne Waschtisch: B: 740 mm, H: 1838 mm, T: 25 mm
 - Abmessungen Waschtisch: B: 650 mm, H: 125 mm, T: 550 mm
 - Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
 - Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
 - Waschtisch belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
 - Waschtisch: CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: S50.01.302010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA10 + Befestigung und Montage für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50

63WA10A + BM Höhenverstellung S50, f. TrockenbauVerstärkungsprofile

Befestigungsart

für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50

Zur Befestigung an Trockenbau Verstärkungsprofilen

Bestehend aus:

- 12 Sechskantholzschrauben 8 x 70 mm
 - 12 Dübel MEA Durchmesser 10 x 60 mm
 - 12 Schalldämmelemente S 50 Füße
 - 2 Edelstahlschrauben M 8 x 60 mm
 - 4 Edelstahlschrauben M 8 x 55 mm
 - 18 Edelstahlunterlegscheiben
 - 8 Unterlegscheiben (Polyamid) Durchmesser 23,5/8,5
 - 6 Edelstahlmutter M 8
- Fabrikat/Type: BM1305
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WA10B + BM Höhenverstellung S50, Hochlochziegel, Hohlblockstein

Befestigungsart

- für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 8 x 35 mm
- 2 Siebhülsen Hit-SC 18 x 85 mm

- 2 Innengewindehülsen HIT-IC
Fabrikat/Type: BM1288
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB + Höhenverstellbare WC-Module S 50 barrierefrei (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WB01 + Aufnahme für Montageplatte Stützklappgriff S 50

63WB01A + Aufnahme f. Montageplatte SK-GriffS50

Aufnahme für Montageplatte Stützklappgriff S 50
- dient zur Vorbereitung der Aufnahme eines Stützklappgriffs an einem S 50 WC-Modul und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbauausschnitt
- links und rechtsseitig verwendbar
- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation
Fabrikat/Type: S50.02.00002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB02 + Funkempfänger für WC-ModuleS50, z. AnbindungWC-Spülauslösung

63WB02A + Funkempfänger f. WC-Module S50, z. AnbindungWC-Spülausl.

Funkempfänger S 50
- zur Anbindung der HEWI Aufrüstsätze WC-Spülauslösung (Funk) für HEWI Stützklappgriffe an höhenverstellbare WC-Module S 50
- Nur in Kombination mit höhenverstellbaren WC-Vorwandelementen mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02000, S50.02.02100 oder S50.02.02200 einsetzbar
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: S50.02.02001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03 + Montageplatte S50 für SK-Griffe

63WB03A + Montageplatte S50 f. SK-Griff 801/805C/900(B), li

Montageplatte Stützklappgriff S 50

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der Serien 801, 805 Classic oder System 900, Design B

- Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00012 (separat zu bestellen)

- aus Sichtrichtung des Nutzers links

- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet

- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00012

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03B + Montageplatte S50 f. SK-Griff 801/805C/900(B), re

Montageplatte Stützklappgriff S 50

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der Serien 801, 805 Classic oder System 900, Design B

- Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00012 (separat zu bestellen)

- aus Sichtrichtung des Nutzers rechts

- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet

- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00013

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03C + Montageplatte S50 f. SK-Griff 802.50.4..., links

Montageplatte Stützklappgriff S 50

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der Serie 802 LifeSystem (802.50.4...)

- Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00012 (separat zu bestellen)

- aus Sichtrichtung des Nutzers links

- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet

- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00034

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03D + Montageplatte S50 f. SK-Griff 802.50.4..., rechts

Montageplatte Stützklappgriff S 50

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der Serie 802 LifeSystem (802.50.4...)

- Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00012 (separat zu bestellen)

- aus Sichtrichtung des Nutzers rechts

- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
Fabrikat/Type: S50.02.00035
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03E + Montageplatte S50 f. SK-Griff 900(A), links

Montageplatte Stützklappgriff S 50
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs des Systems 900, Design A
- Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00012 (separat zu bestellen)
- aus Sichtrichtung des Nutzers links
- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
Fabrikat/Type: S50.02.00042
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03F + Montageplatte S50 f. SK-Griff 900(A), rechts

Montageplatte Stützklappgriff S 50
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs des Systems 900, Design A
- Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00012 (separat zu bestellen)
- aus Sichtrichtung des Nutzers rechts
- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
Fabrikat/Type: S50.02.00043
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB03G + Montageplatte S50 f. Stützklappgriffe 950.50...

Montageplatte Stützklappgriff S 50
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der Serie 800 K, WARM TOUCH und 950.50...
- Die Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für die Montageplatte S50.02.00012 (separat zu bestellen)
- aus Sichtrichtung des Nutzers links
- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
Fabrikat/Type: S50.02.00021
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB04 + Vorwandinstallation S50

63WB04A + Vorwandinstallation S50, WCII, sensorgst.WC-Spül.

Vorwandinstallation WC II S 50

- Elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit sensorgesteuerter Spülauslösung
 - Bodenablauf (inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100)
 - Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
 - Um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm)
 - Anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm
 - Abmessungen: B 726 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
 - Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
 - Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
 - Maximales Nutzergewicht: 150 kg
 - Inklusive OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten 6/3 Liter (anpassbar auf 4/2 - 7/3 Liter)
 - Mit wandgebundenen Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffs und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau.)
 - Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
 - Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
 - Wasseranschluss 1/2"
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: S50.02.02000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB04B + Vorwandinstallation S50, WCIII, Betätigungsplatte

Vorwandinstallation WC III S 50

- Elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit manueller Betätigungsplatte
 - Seitlicher Ablauf rechts (inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100)
 - maximale Entfernung zur Steigleitung: 4 m
 - Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
 - Um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm)
 - Anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm
 - Abmessungen: B 726 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
 - Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
 - Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
 - Maximales Nutzergewicht: 150 kg
 - Inklusive OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten 6/3 Liter (anpassbar auf 4/2 - 7/3 Liter) mit pneumatischer Betätigung
 - Mit wandgebundenen Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffs und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau.)
 - Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
 - Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
 - Wasseranschluss 1/2"
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: S50.02.01100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB04C + Vorwandinstallation S50, WCIV, sensorgst.WC-Spül.

Vorwandinstallation WC IV S 50

- Elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit sensorgesteuerter Spülauslösung
 - Seitlicher Ablauf rechts (inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100)
 - maximale Entfernung zur Steigleitung: 4 m
 - Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
 - Um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm)
 - Anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm
 - Abmessungen: B 726 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
 - Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
 - Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
 - Maximales Nutzergewicht: 150 kg
 - Inklusive OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten 6/3 Liter (anpassbar auf 4/2 - 7/3 Liter)
 - Mit wandgebundenen Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffs und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau.)
 - Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
 - Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
 - Wasseranschluss 1/2"
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: S50.02.02100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB04D + Vorwandinstallation S50, WCV, Betätigungsplatte

Vorwandinstallation WC V S 50

- Elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit manueller Betätigungsplatte
 - Seitlicher Ablauf links (inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100)
 - maximale Entfernung zur Steigleitung: 4 m
 - Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
 - Um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm)
 - Anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm
 - Abmessungen: B 726 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
 - Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
 - Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
 - Maximales Nutzergewicht: 150 kg
 - Inklusive OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten 6/3 Liter (anpassbar auf 4/2 - 7/3 Liter) mit pneumatischer Betätigung
 - Mit wandgebundenen Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffs und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau.)
 - Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
 - Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
 - Wasseranschluss 1/2"
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: S50.02.01200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB04E + Vorwandinstallation S50, WCVI, sensorgst.WC-Spül.

Vorwandinstallation WC VI S 50

- Elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit sensorgesteuerter Spülauslösung
 - Seitlicher Ablauf links (inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100)
 - maximale Entfernung zur Steigleitung: 4 m
 - Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
 - Um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm)
 - Anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm
 - Abmessungen: B 726 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
 - Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
 - Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
 - Maximales Nutzergewicht: 150 kg
 - Inklusive OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten 6/3 Liter (anpassbar auf 4/2 - 7/3 Liter)
 - Mit wandgebundenen Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffs und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau.)
 - Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
 - Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
 - Wasseranschluss 1/2"
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: S50.02.02200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB05 + WC-Modul S50

63WB05A + WC-Modul S50, Betätigungsplatte, weiß

WC-Modul S 50

- WC-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
 - Für das elektrisch um 150 mm höhenverstellbare Vorwandelement WC I, III und V (S50.02.01000, S50.02.01100 oder S50.02.01200, separat zu bestellen)
 - Lieferung ohne Keramik, handelsübliche Keramiken mit einem Befestigungsabstand von 180 mm oder 230 mm einsetzbar
 - Inkl. Befestigungsmaterial für das WC und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
 - Mit ausgewählten Dusch-WCs/Washlets kombinierbar
 - Abmessungen: B: 606 mm, H: 1300 mm, T: 25 mm
 - Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
 - Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
 - Mit manueller Betätigungsplatte aus Plexiglas, flächenbündig eingelassen
- Fabrikat/Type: S50.02.102010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB05B + WC-Modul S50, sensorgesteuerteWC-Spül., weiß

WC-Modul S 50

- WC-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 150 mm höhenverstellbare Vorwandelement WC II, IV und VI (S50.02.02000, S50.02.02100 oder S50.02.02200, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Keramik, handelsübliche Keramiken mit einem Befestigungsabstand von 180 mm

mm oder 230 mm einsetzbar
- Inkl. Befestigungsmaterial für das WC und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Mit ausgewählten Dusch-WCs/Washlets kombinierbar
- Abmessungen: B: 606 mm, H: 1300 mm, T: 25 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Berührungslose, sensorgesteuerte Spülauslösung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: S50.02.112010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB06 + Zusatzset SK-Griff S50

63WB06A + Zusatzset SK-Griff S50, f.SK-Griff 801/805C/900(B), links

Zusatzset Stützklappgriff S 50
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der Serien 801, 805 Classic oder System 900, Design B
- Aus Sichtrichtung des Nutzers links
- Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
Fabrikat/Type: S50.02.00010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB06B + Zusatzset SK-Griff S50, f.SK-Griff 801/805C/900(B), rechts

Zusatzset Stützklappgriff S 50
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der Serien 801, 805 Classic oder System 900, Design B
- Aus Sichtrichtung des Nutzers rechts
- Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
Fabrikat/Type: S50.02.00011
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB06C + Zusatzset SK-Griff S50, f.SK-Griff Sys900DesignA, links

Zusatzset Stützklappgriff S 50
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines Stützklappgriffs System 900 Design A
- Aus Sichtrichtung des Nutzers links
- Gefertigt aus Stahl, weiß matt pulverbeschichtet
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
Fabrikat/Type: S50.02.00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB06D + Zusatzset SK-Griff S50, f. SK-Griff Sys900DesignA, rechts

Zusatzset Stützklappgriff S 50

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines Stützklappgriffs System 900 Design A

- Aus Sichtrichtung des Nutzers rechts

- Gefertigt aus Stahl, weiß matt pulverbeschichtet

- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00041

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB06E + Zusatzset SK-Griff S50, f. Stützklapp Griff e950.50.

Zusatzset Stützklappgriff S 50

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs 950.50...

- links und rechts verwendbar

- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet

- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00020

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB06F + Zusatzset SK-Griff S50, f. SK-Griff 802.50., links

Zusatzset Stützklappgriff S 50

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines Stützklappgriffs der Serie 802 LifeSystem

- aus Sichtrichtung des Nutzers links

- gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet

- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00032

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB06G + Zusatzset SK-Griff S50, f. SK-Griff 802.50., rechts

Zusatzset Stützklappgriff S 50

- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines Stützklappgriffs der Serie 802 LifeSystem

- Aus Sichtrichtung des Nutzers rechts

- Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet

- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs

Fabrikat/Type: S50.02.00033

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB10 + Absperr-/Auslassventile für Spülkasten S 50

63WB10A + Absperrventil, WC-Modul S50, f.Vorwandlemente S50.02.

Absperrventil für Spülkasten S 50
- Ersatzteil Absperrventil für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module S50.02... (ab 12/2016)
Fabrikat/Type: 66266
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB10B + Auslassventil, WC-Modul S50, f.Vorwandlemente S50.02.02.

Auslassventil für Spülkasten S 50
- Ersatzteil Auslassventil für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02000, S50.02.02100 oder S50.02.02200 (ab 12/2016)
Fabrikat/Type: 66258
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB10C + Auslassventil Spülkasten, f. WC-Module S50

Auslassventil für Spülkasten S 50
- Auslassventil für Spülkasten der höhenverstellbaren WC-Module S50.02...
Fabrikat/Type: 65053
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB10D + Auslaufventil, WC-Modul S50, f. Vorwandlemente S50.02.01.

Auslassventil für Spülkasten S 50
- Ersatzteil Auslassventil für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module mit manueller Spülauslösung S50.02.01000, S50.02.01100 oder S50.02.01200 (ab 12/2016)
Fabrikat/Type: 66256
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB11 + Betätigungseinheit und -/platte

63WB11A + Betätigungseinheit manuell, grau, f.WC-Module S50

Betätigungsplatte S 50
- Ersatzteil manuelle Betätigungseinheit mit Plexiglas-Front Grau
Fabrikat/Type: 66247
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB11B + Betätigungseinheit manuell, weiß, f.WC-Module S50

Betätigungsplatte S 50
- Ersatzteil manuelle Betätigungseinheit mit Plexiglas-Front Weiß

- für höhenverstellbares WC-Modul mit Spülkasten OLI120 Plus und manueller Spülauslösung
S50.02.102010 (ab 12/2016)
Fabrikat/Type: 66246
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB11C + Betätigungsplatte manuell, weiß, f.WC-Module S50

Betätigungsplatte manuell S 50
- Ersatzteil manuelle Betätigungsplatte mit Plexiglas(R), Front Weiß
- für hohenerstellbares WC-Modul S50.02.102010
Fabrikat/Type: 65050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB11D + Betätigungsplatte sensorgesteuert, f.WC-Module S50

Betätigungsplatte sensorgesteuert S 50
- für hohenerstellbare WC-Module S50.02.02000
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 65051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB12 + Dichtring, Dichtung und Einlassventil

63WB12A + Dichtring, WC-Modul S50, f.Vorwandlemente S50.02.

Dichtringe für Spülkasten S 50
- Ersatzteil Dichtring für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module S50.02...
(ab 12/2016)
- Verpackungseinheit 10 Stück
Fabrikat/Type: 66268
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB12B + Dichtung Auslassventil Spülkasten, f. WC-Module S50

Dichtung Auslassventil für Spülkasten S 50
- Dichtung Auslassventil für Spülkasten der höhenverstellbaren WC-Module S50.02...
Fabrikat/Type: 65054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB12C + Einlassventil Spülkasten, f. WC-Module S50

Einlassventil für Spülkasten S 50
- Einlassventil AZOR Plus 3/8 für Spülkasten der höhenverstellbaren WC-Module S50.02...
Fabrikat/Type: 65052
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB13 + Elektronikeinheit und Empfänger Fernbedienung

63WB13A + Elektronikeinheit S50, f. Vorwandlemente S50.02.02.

Elektronikeinheit S 50
- Ersatzteil Elektronikeinheit für Betätigungseinheit der höhenverstellbaren WC-Vorwandelemente mit Spülkasten OLI120 Plus und sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02000, S50.02.02100 und S50.02.02200
Fabrikat/Type: 66638
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB13B + Empfänger Fernbedienung, f. höhenverstellbare Module S50

Empfänger Fernbedienung S 50
- Ersatzteil Empfänger der Fernbedienung zur Höhenverstellung der Module S 50...
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 65057
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB14 + Fernbedienungen

63WB14A + Fernbedienung, f. höhenverstellbare Module S50

Fernbedienung S 50
- Ersatzteil Fernbedienung zur Höhenverstellung der Module S 50...
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 65056
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB14B + Fernbedienung LED-Spiegel, f. höhenverstellb. WT-Module S50

Fernbedienung LED-Lichtspiegel S 50
- Ersatzteil Fernbedienung zur Lichtsteuerung der LED-Lichtspiegel der höhenverstellbaren Waschtisch-Module S50.01...
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 65058
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB15 + Flexschlauch, Füllventil

63WB15A + Flexschlauch McAlpine, WT-Modul S50

Flexschlauch Waschtisch-Modul S 50
- Kunststoff-Flexschlauch Mc Alpine FYNE 240x40 comp
- Ersatzteil für höhenverstellbares Waschtisch-Vorwandelement S50.01.01000
Fabrikat/Type: 65059
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB15B + Füllventil, WC-Modul S50, f. Vorwandlemente S50.02.

Füllventil für Spülkasten S 50
- Ersatzteil Füllventil für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module S50.02...
(ab 12/2016)
Fabrikat/Type: 66264
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB16 + Hebelblock für Spülkasten S 50

63WB16A + Hebelblock, WC-Modul S50, f. Vorwandlemente S50.02.01.

Hebelblock für Spülkasten S 50
- Ersatzteil Hebelblock für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module mit manueller Spülauslösung S50.02.01000, S50.02.01100 oder S50.02.01200 (ab 12/2016)
Fabrikat/Type: 66260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB16B + Hebelblock, WC-Modul S50, f. Vorwandlemente S50.02.02.

Hebelblock für Spülkasten S 50
- Ersatzteil Hebelblock für Spülkasten OLI120 Plus der höhenverstellbaren WC-Module mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02000, S50.02.02100 oder S50.02.02200 (ab 12/2016)
Fabrikat/Type: 66262
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB16C + Hebelblock Spülkasten, f. WC-Module S50

Hebelblock für Spülkasten S 50
- Hebelblock für Spülkasten der höhenverstellbaren WC-Module S50.02...
Fabrikat/Type: 65055
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB17 + Netzteil S 50

63WB17A + Netzteil Spülkasten S50, f. Vorwandlemente S50.02.02.

Netzteil S 50
- Zur Stromversorgung des OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkastens
- Ersatzteil für Vorwandelemente der WC-Module S 50 mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02...
Fabrikat/Type: 67672
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB18 + Diebstahlsicherung, und Fidlock-Befestigung S 50

63WB18A + S50 Diebstahlsicherung, f.Fernbedienung

Diebstahlsicherung für Fidlock-Befestigung S 50
- Zum Schutz vor Diebstahl der Fernbedienung S 50
Fabrikat/Type: 66270
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB18B + S50 FidlockBefestigung, f. Fernbedienung S50

Fidlock Befestigung S 50
- Magnet-Rastverschluss mit Klebefestigung
- Ersatzteil zur Befestigung der Fernbedienung an der Wand, am Modul oder am Waschtisch
Fabrikat/Type: 65484
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB18C + S50 FidlockBefestigung inkl. Diebstahlsicherungf.Fbd

Magnet-Rastverschluss mit Klebefestigung inkl. Diebstahlsicherung
- Zum Schutz vor Diebstahl der Fernbedienung S 50
- Ersatzteil zur Befestigung der Fernbedienung an der Wand, am Modul oder am Waschtisch
Fabrikat/Type: S50.01.00001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB18D + S50 Fidlock Befestigung SK-Griffi nkl. Diebstahlsich. f. Fbd

Magnet-Rastverschlüsse mit Diebstahlsicherung
- Zum Schutz vor Diebstahl der Fernbedienung S 50
- Zur Befestigung der Fernbedienung an HEWI Stützklappgriffen der Systeme 801, 805, 900 und 950
Fabrikat/Type: S50.02.00001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB19 + Zubehör

63WB19A + Schutzbox, WC-Modul S50, f.Vorwandlelemente S50.02.

Schutzbox S 50
- Ersatzteil Schutzbox für höhenverstellbare WC-Vorwandlelemente S50.02... (ab 12/2016)
Fabrikat/Type: 66269
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB19B + Servomotor S50, f.Vorwandlelemente S50.02.02.

Servomotor S 50
- Ersatzteil Servomotor für Betätigungseinheit der höhenverstellbaren WC-Vorwandlelemente mit Spülkasten OLI120 Plus und sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02000, S50.02.02100 und S50.02.02200
Fabrikat/Type: 66640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WB20 + Symbol WC-Spülauslösung S 50

63WB20A + Symbol Wellef. WC-Spülauslösung, dunkelgrau

Symbol WC-Spülauslösung S 50
- Ersatzteil bestehend aus Piktogrammen aus PVC-Spezialfolie in Dunkelgrau
- beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln
- zur Aufbringung auf Acrylglasoberflächen
Fabrikat/Type: 70929
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC + Duschvorhänge (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WC01 + Dusch-/Kabinenvorhang

63WC01A + Duschvorhang, LifeSystem, Dekoruniweiß

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: uni weiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2200 mm oder Vorhangbreite (F) 700-2000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 2201-2400 mm
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 802.34.01030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC02 + Dusch-/Kabinenvorhang

63WC02A + Duschvorhang a. Maßgefertigt, Dekorweiß/silber

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: weiß/silber
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2200 mm
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 801.34.01001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC02B + Duschvorhang a. Maßgefertigt, Polyester, Dekorunigraugrün

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: uni graugrün
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2000 mm oder Vorhangbreite (F) 700-1800 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 2001-2400 mm
 - aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.01041
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC02C + Duschvorhang a. Maßgefertigt, Polyester, Dekorunikieselgrau

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
- Dekor: uni kieselgrau
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
- auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2000 mm oder Vorhangbreite (F) 700-1800 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 2001-2400 mm
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.01040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC02D + Duschvorhang a. Maßgefertigt, Polyester, Dekoruniweiß

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
- auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2200 mm oder Vorhangbreite (F) 700-2000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 2201-2400 mm
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.01034

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC02E + Duschvorhang a. Maßgefertigt, Polyester, Dekoruniwollweiß

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
- Dekor: uni wollweiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
- auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2000 mm oder Vorhangbreite (F) 700-1800 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 2001-2400 mm
- aus 100% Polyester

Fabrikat/Type: 801.34.01039

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC02F + Duschvorhang a. Maßgefertigt,Trevira, Dekorsquaresumber/sand

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: squares umber/sand
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - auf Maß gefertigt, Vorhangbreite (F) 700 - 5000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 1601-2200 mm oder Vorhangbreite (F) 700-2000 mm bei einer Vorhanghöhe (H) 2201-2400 mm
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 801.34.01038
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03 + Dusch-/Kabinenvorhang

63WC03A + Duschvorhang Dekor80, uniweiß, Polyester, B:1200mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit vernickelten Messingösen
 - Dekor: uni weiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 30°C waschbar
 - duschdicht
 - Vorhangbreite 1200 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 8 Ösen
 - aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.V0580
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03B + Duschvorhang Dekor80, uniweiß, Polyester, B:1400mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit vernickelten Messingösen
 - Dekor: uni weiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 30°C waschbar
 - duschdicht
 - Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 10 Ösen
 - aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.V0180
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03C + Duschvorhang Dekor80, uniweiß, Polyester, B:2000mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit vernickelten Messingösen
- Dekor: uni weiß

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 30°C waschbar
 - duschdicht
 - Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 14 Ösen
 - aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.V0280
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03D + Duschkabine Dekor80, uniweiß, Polyester, B:2400mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit vernickelten Messingösen
 - Dekor: uni weiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 30°C waschbar
 - duschdicht
 - Vorhangbreite 2400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 16 Ösen
 - aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.V0680
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03E + Duschkabine Dekor80, uniweiß, Polyester, B:2500mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit vernickelten Messingösen
 - Dekor: uni weiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 30°C waschbar
 - duschdicht
 - Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 18 Ösen
 - aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.V0380
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03F + Duschkabine Dekor80, uniweiß, Polyester, B:3000mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit vernickelten Messingösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 30°C waschbar
- duschdicht
- Vorhangbreite 3000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 20 Ösen

- aus 100% Polyester
Fabrikat/Type: 801.34.V0780
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03G + Duschvorhang Dekor80, uniweiß, Polyester, B:3500mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit vernickelten Messingösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 30°C waschbar
- duschdicht
- Vorhangbreite 3500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 24 Ösen
- aus 100% Polyester
Fabrikat/Type: 801.34.V0880
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC03H + Duschvorhang Dekor80, uniweiß, Polyester, B:4000mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit vernickelten Messingösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 30°C waschbar
- duschdicht
- Vorhangbreite 4000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 28 Ösen
- aus 100% Polyester
Fabrikat/Type: 801.34.V0980
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC04 + Dusch-/Kabinenvorhang Dekor unigraugrün

63WC04A + Duschvorhang Dekor unigraugrün, Polyester, B:1400mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni graugrün
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 10 Ösen

- aus 100% Polyester
Fabrikat/Type: 801.34.V0141
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC04B + Duschvorhang Dekor unigraugrün, Polyester, B:2000mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
- Dekor: uni graugrün
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 14 Ösen
- aus 100% Polyester
Fabrikat/Type: 801.34.V0241
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC04C + Duschvorhang Dekor unigraugrün, Polyester, B:2500mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
- Dekor: uni graugrün
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 18 Ösen
- aus 100% Polyester
Fabrikat/Type: 801.34.V0341
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC04D + Duschvorhang Dekor unigraugrün, Polyester, B:2900mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
- Dekor: uni graugrün
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 20 Ösen

- aus 100% Polyester
 Fabrikat/Type: 801.34.V0441
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC05 + Dusch-/Kabinenvorhang Dekor unikieselgrau

63WC05A + Duschvorhang Dekor unikieselgr., Polyester, B:1400mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang
 - an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: uni kieselgrau
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 10 Ösen
 - aus 100% Polyester
 Fabrikat/Type: 801.34.V0140
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC05B + Duschvorhang Dekor unikieselgr., Polyester, B:2000mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang
 - an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: uni kieselgrau
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 14 Ösen
 - aus 100% Polyester
 Fabrikat/Type: 801.34.V0240
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC05C + Duschvorhang Dekor unikieselgr., Polyester, B:2500mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang
 - an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: uni kieselgrau
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm

- mit 18 Ösen
- aus 100% Polyester
Fabrikat/Type: 801.34.V0340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC05D + Duschvorhang Dekor unikieselgr., Polyester, B:2900mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni kieselgrau
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 20 Ösen
- aus 100% Polyester
Fabrikat/Type: 801.34.V0440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC06 + Dusch-/Kabinenvorhang Dekor uniweiß

63WC06A + Duschvorhang Dekor uniweiß, Polyester, B:1400mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 10 Ösen
- aus 100% Polyester
Fabrikat/Type: 801.34.V0134
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC06B + Duschvorhang Dekor uniweiß, Polyester, B:2000mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit

- Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 14 Ösen
 - aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.V0234
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC06C + Duschvorhang Dekor uniweiß, Polyester, B:2500mmH:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
 - Dekor: uni weiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 18 Ösen
 - aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.V0334
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC06D + Duschvorhang Dekor uniweiß, Polyester, B:2900mmH:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
 - Dekor: uni weiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 20 Ösen
 - aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.V0434
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC07 + Dusch-/Kabinenvorhang Dekor univollweiß

63WC07A + Duschvorhang Dekor univollweiß, Polyester, B:1400mmH:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
 - Dekor: uni vollweiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken

- Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 10 Ösen
 - aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.V0139
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC07B + Duschvorhang Dekor uniwoollweiß, Polyester, B:2000mmH:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
 - Dekor: uni woollweiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 14 Ösen
 - aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.V0239
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC07C + Duschvorhang Dekor uniwoollweiß, Polyester, B:2500mmH:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
 - Dekor: uni woollweiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 18 Ösen
 - aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.V0339
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC07D + Duschvorhang Dekor uniwoollweiß, Polyester, B:2900mmH:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
 - Dekor: uni woollweiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit

- Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 20 Ösen
- aus 100% Polyester
- Fabrikat/Type: 801.34.V0439
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC08 + Dusch-/Kabinenvorhang Dekor weiß/silber

63WC08A + Duschvorhang Dekor weiß/silber, B:1400mmH:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: weiß/silber
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 10 Ösen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - Fabrikat/Type: 801.34.V0101
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC08B + Duschvorhang Dekor weiß/silber, B:2000mmH:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: weiß/silber
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 14 Ösen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - Fabrikat/Type: 801.34.V0201
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC08C + Duschvorhang Dekor weiß/silber, B:2500mmH:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: weiß/silber
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken

- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 18 Ösen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 801.34.V0301
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC08D + Duschvorhang Dekor weiß/silber, B:2900mmH:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
 - Dekor: weiß/silber
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 20 Ösen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 801.34.V0401
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC09 + Dusch-/Kabinenvorhang square sumber/sand

63WC09A + Duschvorhang square sumber/sand, TreviraCS, B:1400mmH:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
 - Dekor: squares umber/sand
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 10 Ösen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 801.34.V0138
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC09B + Duschvorhang square sumber/sand, TreviraCS, B:2000mmH:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
 - Dekor: squares umber/sand
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch

- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 14 Ösen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 801.34.V0238
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC09C + Duschkabine square sumber/sand, TreviraCS, B:2500mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
 - Dekor: squares umber/sand
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 18 Ösen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 801.34.V0338
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC09D + Duschkabine square sumber/sand, TreviraCS, B:2900mmH:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
 - Dekor: squares umber/sand
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 20 Ösen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 801.34.V0438
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC10 + Duschkabine uniweiß

63WC10A + Duschkabine uniweiß, B:1400mm, H:2000mm

Dusch-/Kabinenvorhang

- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahllösen
- Dekor: uni weiß
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
- duschdicht

- antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - Vorhangbreite 1400 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 10 Ösen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 802.34.V0130
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC10B + Duschkabine uniweiß, B:2000mm, H:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: uni weiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 14 Ösen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 802.34.V0230
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC10C + Duschkabine uniweiß, B:2500mm, H:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: uni weiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 18 Ösen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 802.34.V0330
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WC10D + Duschkabine uniweiß, B:2900mm, H:2000mm

- Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
 - Dekor: uni weiß
 - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar
 - duschdicht
 - antistatisch

- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - Vorhangbreite 2900 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
 - mit 20 Ösen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Fabrikat/Type: 802.34.V0430
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD + System 100 am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen aususchreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WD01 + Becher Gl. m.Halter Sys100, Halter chrom

Becher mit Halter System 100

- geometrischer Grundkörper mit planen Oberflächen und ausdrucksstarken Kanten
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - Halter mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - 87 mm breit, 98 mm hoch und 107 mm tief
 - runder Becher mit flachem Boden
 - Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 100.04.12145
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD02 + Doppelhaken System 100

63WD02A + Doppelhaken Sys100, chrom, Tiefe:50mm

Doppelhaken System 100

- Körper im Vierkantdesign mit ausdrucksstarken Kanten
- zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 50 mm tief, 53 mm breit
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 100.90.03040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD02B + Haken Sys100, chrom, Tiefe:50mm

- Haken System 100
- Einzelhaken
 - Körper im Vierkantdesign mit ausdrucksstarken Kanten
 - zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 50 mm tief, Vierkant 16 mm
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 100.90.01040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD02C + Haken Sys100, chrom, Tiefe:80mm

- Haken System 100
- Einzelhaken
 - Körper im Vierkantdesign mit ausdrucksstarken Kanten
 - zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 80 mm tief, Vierkant 20 mm
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 100.90.02040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD03 + Ablage Sys100, chrom, B:600mm, Platte Glas satiniert

- Ablage System 100
- Ablage mit umlaufendem Rand im Vierkantprofil und hochwertiger, satiniertes Glasplatte
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 600 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
 - Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 100.03.10045
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD04 + Badetuchablage System 100

63WD04A + Badetuchablage Sys100, chrom, Breite:602mm

Badetuchablage System 100
- Badetuchablage aus einem Vierkantprofil
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 602 mm breit
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 100.30.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD04B + Badetuchhalter Sys100, chrom, AM:600mm, T:79mm

Badetuchhalter System 100
- Badetuchhalter aus einem Vierkantprofil
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- Achsmaß 600 mm, 79 mm tief
- Vierkant 25 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 100.30.20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD04C + Badetuchhalter Sys100, chrom, AM:900mm, T:79mm

Badetuchhalter System 100
- Badetuchhalter aus einem Vierkantprofil
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- Achsmaß 900 mm, 79 mm tief
- Vierkant 25 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 100.30.21040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD04D + Handtuchhalter Sys100, chrom, L:490mm, B:90mm

Handtuchhalter System 100
- zweiarmiger Handtuchhalter mit parallel angeordneten Halterarmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- starre Ausführung
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- Außenlänge 490 mm, 90 mm breit, Vierkant 20 mm
- Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 100.09.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD05 + S.-Schale Gl.m.Halter Sys100, Halterchrom

Seifenschale mit Halter System 100
- geometrischer Grundkörper mit planen Oberflächen und ausdrucksstarken Kanten
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 110 mm breit, 36 mm hoch und 118 mm tief
- runde Seifenschale mit flachem Boden
- Seifenschale aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 100.02.11145
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD06 + Seifensp.Gl.m.Halter Sys100, Halterchrom

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 100
- geometrischer Grundkörper mit planen Oberflächen und ausdrucksstarken Kanten
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 87 mm breit, 158 mm hoch und 107 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Pumpenkopf aus Metall, hochwertig verchromt
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Füllmenge ca. 250 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 100.06.11045
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD10 + Reservepapierhalter Sys100, chrom, d:20mm, Tiefe:122mm

Reservepapierhalter System 100
- geradlinig und funktional in einer klaren, geometrischen Formensprache mit ausdrucksstarken Kanten gestaltet
- dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 122 mm tief, Vierkant 20 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 100.21.20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD11 + WC-Bürste

63WD11A + WC-Bürste, Bürstenstiel verchromt, Sys100, 800, 815

WC-Bürste
- WC-Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
- passend zur Bürstengarnitur 100.20.10045, 800.20.10041, 800.20.10045, 950.20.10045 sowie

815.20.100...

- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
 - Durchmesser 76 mm
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Fabrikat/Type: 100.20.01040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD11B + WC-Bürstengarn. Sys100,chrom, Bürstenglas Kristallsatiniert

WC-Bürstengarnitur System 100

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und Halter
 - Halter in geometrischer Grundform mit planen Oberflächen und ausdrucksstarken Kanten
 - mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenglases
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 109 mm breit, 452 mm hoch und 129 mm tief
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - rundes Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 100.20.10045
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD12 + WC-Papierhalter Sys100, chrom, klappbar, B:162mm, H:110mm

WC-Papierhalter System 100

- U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter aus einem Vierkantprofil
 - geradlinig und funktional in einer klaren, geometrischen Formensprache mit ausdrucksstarken Kanten gestaltet
 - dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
 - klappbar
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 162 mm breit und 110 mm hoch, Vierkant 20 mm
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 100.21.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD20 + Duschkorb Sys100, verchromt, EinsatzAcrylglasstiniert

Duschkorb System 100

- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung oder sicher platzierbar auf Haltegriff 100.36...
- mit Ablauföffnungen zum Abfließen des Wassers
- 223 mm breit, 93 mm hoch und 82 mm tief
- Duschkorb aus Metall, hochwertig verchromt
- Einsatz aus Acrylglas, satiniert

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 100.03.20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WD21 + Hakenf.Duschkorb Sys100, chrom

Hakenset für Duschkorb System 100
- zwei Haken aus Metall, hochwertig verchromt
- zur Befestigung an dem HEWI Duschkorb System 100 (100.03.20040)
- 57 mm lang und 31 mm tief
- zum Aufhängen von Utensilien
Fabrikat/Type: 100.03.02040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE + System 100 am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI) barr.

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

63WE01 + Glasbechersatiniert, f. Sys100

Glasbecher
- aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- passend zu Halter mit Becher 100.04.12145 und 950.04.10045
- 98 mm hoch und 79 mm im Durchmesser
Fabrikat/Type: 100.04.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE02 + Glasflakon Sys100, f.Seifensp.100.06.11045u.950.06.10045

Glasflakon
- für Seifenspender mit Halter 100.06.11045 und 950.06.10045
- aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Durchmesser 79 mm, 99 mm hoch
Fabrikat/Type: 100.06.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE03 + Glasplatte, f.Ablage100.03.10045

Glasplatte
- Ersatzglasplatte für HEWI Ablage 100.03.10045
- satiniertes Glas
Fabrikat/Type: 100.03.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE04 + Haltegriff System 100

63WE04A + Haltegriff Sys100, chrom, B:20mm, H:160mm, T:106mm

Haltegriff System 100
- zum Festhalten und selbstständigem Aufrichten
- kombinierbar mit der HEWI Ablage 100.03.10045
- zur Wandmontage, ohne Rosetten
- verdeckte Befestigung
- 20 mm breit, 160 mm hoch und 106 mm tief
- Vierkantprofil aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 100.03.01040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE04B + Haltegriff Sys100, chrom, d:25mm, AM:300mm

Haltegriff System 100
- Haltegriff aus einem Vierkantprofil mit harmonischen Radien
- an den Enden im rechten Winkel abgebogen
- ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Achsmaß 300 mm, 79 mm tief
- Vierkant 25 mm
- aus Metall, hochwertig verchromt
- zur Wandmontage, inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 100.36.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE04C + Haltegriff Sys100, chrom, d:25mm, AM:600mm

Haltegriff System 100

- Haltegriff aus einem Vierkantprofil mit harmonischen Radien
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogen
 - ohne Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Achsmaß 600 mm, 79 mm tief
 - Vierkant 25 mm
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - zur Wandmontage, inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 100.36.11040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE04D + Haltegriff Sys100, chrom, d:25mm, AM:900mm

Haltegriff System 100

- Haltegriff aus einem Vierkantprofil mit harmonischen Radien
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogen
 - ohne Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Achsmaß 900 mm, 79 mm tief
 - Vierkant 25 mm
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - zur Wandmontage, inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 100.36.12040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE05 + Pumpenkopf, f. Sys100, 162, 800, 800K

Pumpenkopf

- für Seifenspender 100.06.110.., 800.06.1104.., 800.06.010, 162.06.11.. und 950.06.10045
 - inklusive Steigrohr
 - Pumpenkopf aus Metall, hochwertig verchromt
- Fabrikat/Type: 100.03.E02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE06 + SeifenschaleGlassatiniert, f. Sys100

Seifenschale

- runde Seifenschale mit flachem Boden
 - aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - passend zu Halter mit Seifenschale 100.02.11145 und 950.02.10045
 - 36 mm hoch und 110 mm im Durchmesser
- Fabrikat/Type: 62523
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WE07 + WC-Bürstenglas, f.100.20.10045

WC-Bürstenglas

- Ersatzbürstenglas für HEWI WC-Bürstengarnitur 100.20.10045

- Behälter aus satiniertem Kristallglas

Fabrikat/Type: 100.20.E01

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF + System 162 am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WF01 + Becher mit Halter System 162

63WF01A + BecherGl. m. Halter Sys162, Halterchrom

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter

- Halter aus Metall, hochwertig verchromt

- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes

- Durchmesser 71 mm, 124 mm hoch und 84 mm tief

- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.04.110540

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF01B + BecherGl .m. Halter Sys162, Halter Edelstahl geschliffen

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter

- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des

Glaseinsatzes

- Durchmesser 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief
- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.04.1105XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF02 + Becher mit Halter System 162

63WF02A + Becher m.Halter Sys162, Becher Kst.

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit zylindrischem Becher aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit zylindrischem Becher aus weiß mattem Polyamid
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes

- Durchmesser 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.04.11060

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF02B + Becher m.Halter Sys162, Halter chr Becher Kst.

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes

- Durchmesser 71 mm, 124 mm hoch und 84 mm tief

- zylindrischer Becher aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 162.04.11040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF02C + Becher m. Halter Sys162, Halter edst. Becher Kst.

Becher mit Halter System 162

- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes

- Durchmesser 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief

- zylindrischer Becher aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.04.110XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF10 + Doppelhaken System 162

63WF10A + Doppelhaken Sys162

Doppelhaken System 162
- Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 37 mm tief, 58 mm breit
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.90.03060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF10B + Doppelhaken Sys162, Edelstahl

Doppelhaken System 162
- Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 37 mm tief, 58 mm breit
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.90.030XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF10C + Doppelhaken Sys162, verchromt

Doppelhaken System 162
- Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 37 mm tief, 58 mm breit
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.90.03040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF11 + Haken System 162

63WF11A + Einzelhaken Sys162, Edelstahlmattschliff., T:35mm

Haken System 162
- zylindrischer Haken
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 35 mm lang, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.90.010XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF11B + Einzelhaken Sys162, T:35mm

Haken System 162
- zylindrischer Haken
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 35 mm lang, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.90.01060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF11C + Einzelhaken Sys162, verchromt, T:35mm

Haken System 162
- zylindrischer Haken
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 35 mm lang, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.90.01040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF20 + Ablage System 162

63WF20A + Ablage Sys162, B:600mm, Glasplatte

Ablage System 162
- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Ablagefläche aus Glas
- Halter aus Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
- 600 mm breit und 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.03.11560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF20B + Ablage Sys162, Edelstahl, B:450mm, Glasplatte

Ablage System 162
- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Ablagefläche aus Glas
- Halter aus hochwertigem Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, matt geschliffen

- Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
 - 450 mm breit und 122 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.03.1005XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF20C + Ablage Sys162, Edelstahl, B:600mm, Glasplatte

- Ablage System 162
- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Ablagefläche aus Glas
 - Halter aus hochwertigem Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, matt geschliffen
 - Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
 - 600 mm breit und 122 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.03.1105XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF20D + Ablage Sys162, verchromt, B:450mm, Glasplatte

- Ablage System 162
- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Ablagefläche aus Glas
 - Halter aus Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, hochwertig verchromt
 - Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
 - 450 mm breit und 122 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.03.100540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF20E + Ablage Sys162, verchromt, B:600mm, Glasplatte

- Ablage System 162
- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Ablagefläche aus Glas
 - Halter aus Edelstahlrundrohr Durchmesser 18 mm, hochwertig verchromt
 - Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
 - 600 mm breit und 122 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.03.110540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF21 + Badetuchablage Sys162, m.Handtuchstange, chrom, 618mmbreit

Badetuchablage System 162
- Badetuchablage mit Handtuchstange auf Gehrung gefügt
- aus Metall, hochwertig verchromt, Rohrdurchmesser 18 mm
- 618 mm breit, 120 mm hoch und 262 mm tief
- Handtuchstange auf unterer Ebene, Ausladung 77 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.30.11040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22 + Badetuchhalter System 162

63WF22A + Badetuchhalter Sys162, A:600mm

Badetuchhalter System 162
- Badetuchhalter aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.30.20060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22B + Badetuchhalter Sys162, A:800mm, pulverbeschichtet

Badetuchhalter System 162
- Badetuchhalter aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.30.20160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22C + Badetuchhalter Sys162, edst., A:600mm, mattgeschliffen

Badetuchhalter System 162
- Badetuchhalter aus Edelstahlrundrohr auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.30.200XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22D + Badetuchhalter Sys162, edst., A:800mm, mattgeschliffen

Badetuchhalter System 162
- Badetuchhalter aus Edelstahlrundrohr auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.30.201XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22E + Badetuchhalter Sys162, verchromt, A:600mm

Badetuchhalter System 162
- Badetuchhalter aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.30.20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF22F + Badetuchhalter Sys162, verchromt, A:800mm

Badetuchhalter System 162
- Badetuchhalter aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.30.20140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF23 + Duschablage System 162

63WF23A + Duschablage Sys162, verchromt, 300mm breit

Duschablage System 162
- Duschablage auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahlrohr, Durchmesser 18 mm, hochwertig verchromt
- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- mit Ablauföffnungen zum Abfließen des Wassers
- 300 mm breit, 86 mm hoch und 100 mm tief
- Innenmaß der Duschablage 264 mm breit und 82 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.03.20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF23B + Duschablage Sys162 Schwarz matt, 300mm breit

Duschablage System 162
- Duschablage auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahlrohr, Durchmesser 18 mm, Schwarz matt pulverbeschichtet
- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- mit Ablauföffnungen zum Abfließen des Wassers
- 300 mm breit, 86 mm hoch und 100 mm tief
- Innenmaß der Duschablage 264 mm breit und 82 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.03.20060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24 + Handtuchhalter System 162

63WF24A + Handtuchhalter Sys162, edst., A:250mm, mattgeschliffen

Handtuchhalter System 162
- Handtuchhalter aus Edelstahlrundrohr auf Gehrung gefügt
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.30.100XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24B + Handtuchhalter Sys162, edst., L:331mm, Armeschwenkbar

Handtuchhalter System 162
- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 331 mm lang und 72 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.09.110XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24C + Handtuchhalter Sys162, edst., L:446mm, Armeschwenkbar

Handtuchhalter System 162
- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 446 mm lang und 72 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.09.100XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24D + Handtuchhalter Sys162, L:446mm, Armeschwenkbar

Handtuchhalter System 162
- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 446 mm lang und 72 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.09.10060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24E + Handtuchhalter Sys162, plvb, A:250mm

Handtuchhalter System 162
- Handtuchhalter aus Edelstahlrundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.30.10060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24F + Handtuchhalter Sys162, verchromt, A:250mm

Handtuchhalter System 162
- Handtuchhalter aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.30.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24G + Handtuchhalter Sys162, verchromt, L:331mm, Armeschwenkbar

Handtuchhalter System 162
- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- 331 mm lang und 72 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.09.11040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF24H + Handtuchhalter Sys162, verchromt, L:446mm, Armeschwenkbar

- Handtuchhalter System 162
- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 446 mm lang und 72 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.09.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF25 + Seifenspender mit Halter System 162

63WF25A + Seifensp. Gl. m. Halter Sys162, Halter chrom

- Seifenspender mit Halter System 162
- zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - Durchmesser 71 mm, 182 mm hoch und 84 mm tief
 - Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.06.110540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF25B + Seifensp. Gl. m. Halter Sys162, Halter Edelstahl geschliffen

- Seifenspender mit Halter System 162
- zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - Durchmesser 70 mm, 182 mm hoch und 85 mm tief
 - Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - mit einer Pumpe Edelstahl, matt geschliffen
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 162.06.1105XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF26 + Seifenspender mit Halter System 162

63WF26A + Seifenspender m. Halter Sys162, Halter chr Becher Kst.

Seifenspender mit Halter System 162
 - zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
 - Durchmesser 71 mm, 182 mm hoch und 84 mm tief
 - zylindrischer Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 162.06.11040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF26B + Seifenspenderm.Halter Sys162, Halteredst.BecherKst.

Seifenspender mit Halter System 162
 - zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
 - Durchmesser 70 mm, 182 mm hoch und 85 mm tief
 - Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - mit einer Pumpe Edelstahl, matt geschliffen
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 162.06.110XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF27 + Seifenspender mit Halter, Glasinlay, plvb

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 162
 - für den Einsatz am Waschtisch geeignet
 - zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt oder DX (Weiß tiefmatt) mit Pumpenkopf in Weiß matt
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - 182 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm

- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.06.11165
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF30 + Reservepapierhalter System 162

63WF30A + Reservepapierhalter Sys162,Edelstahlmattschliff.,f.1WC-Rolle

- Reservepapierhalter System 162
- zylindrischer Reservepapierhalter
 - aus Edelstahl, matt geschliffen
 - 122 mm lang, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.21.300XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF30B + Reservepapierhalter Sys162, f.1 WC-Rolle

- Reservepapierhalter System 162
- zylindrischer Reservepapierhalter
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 122 mm lang, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.21.30060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF30C + Reservepapierhalter Sys162, verchromt, f.1 WC-Rolle

- Reservepapierhalter System 162
- zylindrischer Reservepapierhalter
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 122 mm lang, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.21.30040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF31 + WC-Bürstengarnitur System 162

63WF31A + WC-Bürstengarnitur Sys162, Edelstahl matt schliff., Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 162

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - aus Edelstahl, matt geschliffen
 - 89 mm breit, 440 mm hoch, 109 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.20.100XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF31B + WC-Bürstengarnitur Sys162, verchromt, Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 162

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - Durchmesser 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.20.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF31C + WC-Bürstengarnitur System162 pulverbeschichtet

WC-Bürstengarnitur System 162

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Durchmesser 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 162.20.10060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF32 + WC-Papierhalter mit Ablage System 162

63WF32A + WC-Papierhalter m. Ablage chrom

WC-Papierhalter mit Ablage System 162

- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 137 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.21.11040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF32B + WC-Papierhalter m. Ablage matt-schliff

WC-Papierhalter mit Ablage System 162
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 137 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.21.110XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF32C + WC-Papierhalter m. Ablage pulverbeschichtet

WC-Papierhalter mit Ablage System 162
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 137 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.21.11060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33 + WC-Papierhalter System 162

63WF33A + WC-Papierhalter Sys162, Edelstahlmattschliff., f.1 WC-Rolle

WC-Papierhalter System 162
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 137 mm breit, 110 mm hoch, 15 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.21.100XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33B + WC-Papierhalter Sys162, Edelstahlmattschliff., f.2 WC-Rollen

WC-Papierhalter System 162
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform für 2 WC-Papierrollen, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 250 mm breit, 110 mm hoch, 15 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.21.200XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33C + WC-Papierhalter Sys162, verchromt, f.1WC-Rolle

WC-Papierhalter System 162
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 137 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.21.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33D + WC-Papierhalter Sys162, verchromt, f.2WC-Rollen

WC-Papierhalter System 162
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform für 2 WC-Papierrollen, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 250 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.21.20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF33E + WC-PapierhalterSystem162pulverbeschichtet

WC-Papierhalter System 162
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 137 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.21.10060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF40 + Brausestange Sys162, 1.000mm, chrom

Brausehalterstange System 162
- aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- bestehend aus Brausestange und Brausehalter
- zur Wandmontage
- verdeckte Befestigung, ohne Rosetten
- stufenlos verstellbarer Brausehalter, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Achsmaß 1000 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.33.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF80 + Haltegriff System 162

63WF80A + Barriererfrei Haltegriff Sys162, 300mm, chrom

Haltegriff System 162
- aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- Achsmaß 300 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.36.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF80B + Barriererfrei Haltegriff Sys162, 600mm, chrom

Haltegriff System 162
- aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 162.36.20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF90 + Befestigungsart für Einzelhaken und Reservepapierhalte

63WF90A + Befestigungsmaterial Sys162, f.162.90.010 und 162.21.300

Befestigungsart
- für Einzelhaken und Reservepapierhalter 162.90.010X... und 162.21.300X...,

bestehend aus:
- 1 Sockel für Haken oder Reservepapierhalter System 162

- 1 Edelstahlschraube 4 x 50 mm
 - 1 Universaldübel 6/36
 - 1 Winkelschraubendreher
- Fabrikat/Type: BM1221
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF90B + Befestigungsmaterial Sys162, WC-Papierhalt 162.21.100/200

- Befestigungsart
- für WC-Papierhalter 162.21.100X... und 162.21.200X...

- bestehend aus:
- 1 Sockel WC-Papierhalter System 162
 - 2 Edelstahlschrauben 4 x 50 mm
 - 2 Universaldübel 6/36
 - 1 Winkelschraubendreher
- Fabrikat/Type: BM1220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF91 + Einsatz WC-Bürstengarn. Sys162, f. WC-Bürstengar.1622010

- Ersatzteil System 162
- Kunststoff Innenbehälter für WC-Bürstengarnitur 162.20.100XA und 162.20.10040
Fabrikat/Type: 162.20.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WF92 + Pumpenkopf matt geschliffen, f. Sys162

- Pumpenkopf
- für Seifenspender 162.06.110XA, 162.06.1105XA
- inkl. Steigrohr
- Pumpenkopf aus Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 162.06.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG + System 800 am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WG01 + Halter mit Becher System 800

63WG01A + Becher Gl. m. Halter Sys 800, Halter chrom

Halter mit Becher System 800
- ringförmiger Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- 81 mm breit und 110 mm hoch und 92 mm tief
- zylindrischer Becher mit flachem Boden aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.04.11045
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG01B + Becher Gl. m. Halter Sys 800, Halter Plvb.

Halter mit Becher System 800
- ringförmiger Wandhalter
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt) mit zylindrischem Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- 81 mm breit und 110 mm hoch und 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.04.11065
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG02 + Halter mit Becher System 800

63WG02A + Becher Kst. m. Halter Sys 800, Halter chrom,Becher sign.weiß

Halter mit Becher System 800
- ringförmiger Wandhalter
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- 81 mm breit und 110 mm hoch und 92 mm tief
- zylindrischer Becher mit flachem Boden aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.04.11041
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG02B + Becher Kst. m. Halter Sys 800, Halter Plvb.

Halter mit Becher System 800
- ringförmiger Wandhalter
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit zylindrischer Becher mit flachem Boden aus schwarz mattem Polyamid oder in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit zylindrischer Becher mit flachem Boden aus weiß mattem Polyamid
- 81 mm breit und 110 mm hoch und 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.04.11060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG03 + Halter Sys 800 Plvb.

Halter System 800
- ringförmiger Wandhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- für Becher 800.04.01001 und Becher 800.04.01005 sowie Seifenspender 800.06.0104...
- mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen der Glaseinsätze
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 81 mm breit und 20 mm hoch und 92 mm tief
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.00.10260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG04 + Kippspiegel Sys 800, weiß, B:580mm, H:680mm, T:115mm

Kippspiegel System 800
- rechteckiger Kristallspiegel mit abgerundeten Kanten, eingearbeiteter Splitterschutzfolie und Rahmen
- ergonomisch geformter Griff aus Metall, hochwertig verchromt
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- Rahmen hochwertig weiß beschichtet
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 10°
- zur Wandmontage
- 580 mm breit, 680 mm hoch und 115 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.01.10060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG05 + Doppelhaken System 800

63WG05A + Doppelhaken Sys 800, chrom, Tiefe:50mm

Doppelhaken System 800

- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 50 mm tief, 53 mm breit
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.90.06040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG05B + Doppelhaken Sys 800, Plvb.Tiefe:50mm

Doppelhaken System 800

- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
 - 50 mm tief, 53 mm breit
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.90.06260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG06 + Haken System 800

63WG06A + Haken Sys 800, chrom, Tiefe:50mm

Haken System 800

- Einzelhaken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 50 mm tief
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.90.01040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG06B + Haken Sys 800, chrom, Tiefe:80mm

Haken System 800

- Einzelhaken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 80 mm tief
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.90.02040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG07 + Haken System 800

63WG07A + Haken Sys 800, Plvb.Tiefe:50mm

Haken System 800

- Einzelhaken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
 - 50 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.90.01260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG07B + Haken Sys 800, Plvb.Tiefe:80mm

Haken System 800

- Einzelhaken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
 - 80 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.90.02260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG10 + Ablage System 800

63WG10A + Ablage Sys 800, chrom, B:600mm, Platte Glassatiniert

Ablage System 800

- Ablage mit umlaufendem Rand und hochwertiger, satiniertes Glasplatte
 - reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - die Platte kann bündig zum Halter aufliegen bzw. abgesenkt als Schale verwendet werden
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 600 mm breit, 20 mm hoch und 100 mm tief
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.03.10045
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG10B + Ablage Sys 800, chrom, B:600mm, PlatteKunststoff

Ablage System 800

- Ablage mit umlaufendem Rand und weißer Platte aus hochwertigem Acrylglas
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- die Platte kann bündig zum Halter aufliegen bzw. abgesenkt als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 600 mm breit, 20 mm hoch und 100 mm tief

- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.03.10041
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG10C + Ablage Sys 800, Plvb.B:600mm, PlatteGlassatiniert

- Ablage System 800
- Ablage mit umlaufendem Rand und Platte aus hochwertigem, satiniertem Glas
 - reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
 - die Platte kann bündig zum Halter aufliegen bzw. abgesenkt als Schale verwendet werden
 - 600 mm breit, 20 mm hoch und 100 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.03.10065
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG10D + Ablage Sys 800Plvb.B:600mm, PlatteKst.

- Ablage System 800
- Ablage mit umlaufendem Rand und Platte aus hochwertigem Acrylglas
 - reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Platte aus schwarzem hochwertigem Acrylglas oder in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Platte aus weißem hochwertigem Acrylglas
 - die Platte kann bündig zum Halter aufliegen bzw. abgesenkt als Schale verwendet werden
 - 600 mm breit, 20 mm hoch und 100 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.03.10060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG11 + Badetuchhalter System 800

63WG11A + Badetuchhalter Sys 800, chrom, AM:600mm

- Badetuchhalter System 800
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - zur Wandmontage
 - Achsmaß 600 mm, 62 mm tief
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.30.11040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG11B + Badetuchhalter Sys 800, chrom, AM:900mm

Badetuchhalter System 800

- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- zur Wandmontage
- Achsmaß 900 mm, 62 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.30.12040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG11C + Badetuchhalter Sys 800, Plvb.AM:600mm

Badetuchhalter System 800

- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- Achsmaß 600 mm, 62 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.30.11260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG11D + Badetuchhalter Sys 800, Plvb.AM:900mm

Badetuchhalter System 800

- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- Achsmaß 900 mm, 62 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.30.12260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG12 + Handtuchhalter System 800

63WG12A + Handtuchhalter, chrom, B:73mm, H:30mm, T:477mm

Handtuchhalter System 800

- zweiarmiger Handtuchhalter mit parallel angeordneten Haltearmen
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- starre Ausführung
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 477 mm lang, 30 mm hoch und 73 mm breit
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.09.10040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG12B + Handtuchhalter, Plvb.B:73mm, H:30mm, T:477mm

Handtuchhalter System 800

- zweiarmiger Handtuchhalter mit parallel angeordneten Haltearmen
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- starre Ausführung
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)

- 477 mm lang, 30 mm hoch und 73 mm breit
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.09.10260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG13 + Halter mit Seifenschale System 800

63WG13A + S.-Schale Gl. m. Halter Sys 800, Halter chrom

Halter mit Seifenschale System 800

- ovaler Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes

- 125 mm breit, 20 mm hoch und 92 mm tief
- ovale Seifenschale aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- drehbare Seifenschale, kann bündig bzw. als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.02.11045

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG13B + S.-Schale Gl. m. Halter Sys 800, Halter Plvb.

Halter mit Seifenschale System 800

- ovaler Wandhalter
- Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt) mit ovaler Seifenschale aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

- drehbare Seifenschale, kann bündig bzw. als Schale verwendet werden
- 125 mm breit, 20 mm hoch und 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.02.11065

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG13C + S.-SchaleKst.m.Halter Sys 800, Halter chrom,S.-Schalesi-weiß

Halter mit Seifenschale System 800

- ovaler Wandhalter

- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
 - 125 mm breit, 20 mm hoch und 92 mm tief
 - ovale Seifenschale aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - drehbare Seifenschale, kann bündig bzw. als Schale verwendet werden
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.02.11041
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG13D + S.-SchaleKst. m. Halter Sys 800, Halter Plvb.

- Halter mit Seifenschale System 800
- ovaler Wandhalter
 - Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
 - Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit ovaler Seifenschale aus schwarz mattem Polyamid oder in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit ovaler Seifenschale aus weiß mattem Polyamid
 - drehbare Seifenschale, kann bündig bzw. als Schale verwendet werden
 - 125 mm breit, 20 mm hoch und 92 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.02.11060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG14 + Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 800

63WG14A + Seifensp. Gl. m. Halter Sys 800, Halter chrom

- Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 800
- ringförmiger Wandhalter
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - 81 mm breit und 170 mm hoch und 92 mm tief
 - Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.06.11045
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG14B + Seifensp. Gl. m. Halter Sys 800, Halter Plvb.

- Halter mit Seifen- oder Desinfektionsspender System 800
- ringförmiger Wandhalter
 - Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes

- Halter und Pumpenkopf aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt) mit Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - 81 mm breit und 168 mm hoch und 92 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.06.11065
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG14C + Seifensp. Kst. m. HalterSys 800, Halter chr., Seifensp.s-weiß

- Halter mit Seifen- oder Desinfektionsspender System 800
- ringförmiger Wandhalter
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
 - 81 mm breit und 170 mm hoch und 92 mm tief
 - Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.06.11041
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG14D + Seifensp. Kst. m. Halter Sys 800, Halter Plvb.

- Halter mit Seifen- oder Desinfektionsspender System 800
- ringförmiger Wandhalter
 - Halter mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
 - Halter und Pumpenkopf aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Seifenspender aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Seifenspender aus weiß mattem Polyamid
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - 81 mm breit und 170 mm hoch und 92 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.06.11060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG15 + Utensilienablage System 800

63WG15A + Utensilienablage, chrom, Einsatz Kunststoff, B:250mm

- Utensilienablage System 800
- ovale Ablage für diverse Utensilien
 - reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 250 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
 - Ablage aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.03.20041
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG15B + Utensilienablage Plvb. Einsatz Kst. B:250mm

- Utensilienablage System 800
- ovale Ablage für diverse Utensilien
 - reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit ovaler Schale aus schwarz mattem Polyamid oder in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit ovaler Schale aus weiß mattem Polyamid
 - die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
 - 250 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.03.20060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG20 + Reservepapierhalter System 800

63WG20A + Reservepapierhalter Sys 800, chrom, d:20mm, Tiefe: 122mm

- Reservepapierhalter System 800
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 20 mm im Durchmesser, 122 mm tief
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.21.30040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG20B + Reservepapier halter Sys 800, Plvb.

- Reservepapierhalter System 800
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
 - aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
 - 20 mm im Durchmesser, 122 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.21.30260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG21 + WC-Bürstengarnitur System 800

63WG21A + WC-Bürstengarnitur Sys 800, BfW, Halter chr.,Kst.eins.s-weiß

WC-Bürstengarnitur System 800

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 105 mm breit, 543 mm hoch und 120 mm tief
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- zylindrischer Bürstenbehälter aus hochwertigem Polyamid, in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Bürste mit verlängertem Stiel, ergonomischem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.20.20041

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG21B + WC-Bürstengarnitur Sys 800, BfW, HalterPlvb.Kst.eins

WC-Bürstengarnitur System 800

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Bürstenbehälter und Bürstenstiel aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Bürstenbehälter und Bürstenstiel aus weiß mattem Polyamid
- 105 mm breit, 543 mm hoch und 120 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.20.20260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG21C + WC-Bürstengarnitur Sys 800, chrom, GlasKristallsatiniert

WC-Bürstengarnitur System 800

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und ringförmigem Wandhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenglases
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 105 mm breit, 420 mm hoch und 120 mm tief
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- zylindrisches Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 800.20.10045

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG21D + WC-Bürstengarnitur Sys 800, chrom, Kunststoffweiß

WC-Bürstengarnitur System 800

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
 - reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 105 mm breit, 420 mm hoch und 120 mm tief
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - zylindrischer Bürstenbehälter aus hochwertigem Polyamid, in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.20.10041
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG21E + WC-Bürstengarnitur Sys 800, Plvb.EinsatzKst.

WC-Bürstengarnitur System 800

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
 - reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Halter und Bürstenstiel aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Bürstenbehälter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Bürstenbehälter aus weiß mattem Polyamid
 - 105 mm breit, 420 mm hoch und 120 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.20.10260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG21F + WC-Bürstengarnitur Sys 800, Plvb.Glaseinsatzsatiniert

WC-Bürstengarnitur System 800

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und ringförmigem Wandhalter
 - reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenglases
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Halter und Bürstenstiel aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt) mit zylindrischem Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - 105 mm breit, 420 mm hoch und 120 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.20.10265
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG22 + WC-Papierhalter System 800

63WG22A + WC-Papierhalter Sys 800, chrom, B:140mm, H:90mm

WC-Papierhalter System 800

- U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter
 - reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
 - starre Ausführung
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 140 mm breit, 20 mm hoch und 90 mm tief
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.21.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG22B + WC-Papierhalter Sys 800, chrom, klappbar, B:140mm, H:90mm

WC-Papierhalter System 800

- U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter
 - reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
 - klappbar
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 140 mm breit, 90 mm hoch und 20 mm tief
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.21.11040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG23 + WC-Papierhalter System 800

63WG23A + WC-Papierhalter Sys 800, Plvb.B:140mm, H:90mm

WC-Papierhalter System 800

- U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter
 - reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
 - starre Ausführung
 - aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
 - 140 mm breit, 20 mm hoch und 90 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.21.10260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG23B + WC-Papierhalter Sys 800, Plvb.klappbar

WC-Papierhalter System 800

- U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
- dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
- aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
- 140 mm breit, 90 mm hoch und 20 mm tief

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.21.11260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG30 + Duschkorb System 800

63WG30A + Duschkorb, chrom, EinsatzKunststoff, B:250mm

- Duschkorb System 800
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - Duschkorb aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 250 mm breit, 90 mm hoch und 106 mm tief
 - Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.03.30041
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG30B + Duschkorb, Plvb.EinsatzKst.B:250mm

- Duschkorb System 800
- reduziert und funktional in einer harmonischen, zeitlosen Formensprache gestaltet
 - Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Duschkorb aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Duschkorb aus weiß mattem Polyamid
 - 250 mm breit, 90 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.03.30060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG50 + Haltegriff System 800

63WG50A + Haltegriff Sys 800, chrom, AM:300mm

- Haltegriff System 800
- Haltegriff aus einem ergonomisch gerundetem Vierkantprofil
 - ohne Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Achsmaß 300 mm, 62 mm tief
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - zur Wandmontage mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.36.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG50B + Haltegriff Sys 800, chrom, AM:600mm

Haltegriff System 800

- Haltegriff aus einem ergonomisch gerundetem Vierkantprofil
 - ohne Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Achsmaß 600 mm, 62 mm tief
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - zur Wandmontage mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.36.11040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG51 + Haltegriff System 800

63WG51A + Haltegriff Sys 800, Plvb. AM:300mm

Haltegriff System 800

- Haltegriff aus einem ergonomisch gerundetem Vierkantprofil
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
 - Achsmaß 300 mm, 62 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.36.10260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG51B + Haltegriff Sys 800, Plvb. AM:600mm

Haltegriff System 800

- Haltegriff aus einem ergonomisch gerundetem Vierkantprofil
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt)
 - Achsmaß 600 mm, 62 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.36.11260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG60 + Hocker Sys 800

Hocker System 800

- dient als Sitzgelegenheit im Bad
 - nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
 - Sitzfläche aus MDF in weiß
 - Gestell aus Metall, hochwertig verchromt
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - 400 mm breit, 460 mm hoch und 400 mm tief
- Fabrikat/Type: 800.51.30041
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG90 + Glasbechersatiniert, f. Sys 800

Glasbecher

- runder Becher mit flachem Boden
 - aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - Ersatzteil für Becher mit Halter 800.04.11045, 162.04.1105XA, 162.04.110540, 815.04.11005, 815.04.11045, 815.04.11065, 815.04.11095, 900.04.00040, 900.04.00060 und 900.04.000XA
- Fabrikat/Type: 800.04.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG91 + Glasflakon Sys 800, f.Seifensp.800.06.11045u.162.06.1105..

Glasbehälter

- für Seifenspender mit Halter 800.06.11045, 162.06.1105...
 - aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Fabrikat/Type: 800.06.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG92 + Glasplatte Sys 800, f.Ablage800.03.10045

Glasplatte

- für Ablage 800.03.10045
 - aus hochwertigem, satinierten Glas
- Fabrikat/Type: 58848
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG93 + Seifenschale Glassatiniert, f. Sys 800

Seifenschale

- passend zu Halter mit Seifenschale 800.02.11045
 - drehbare Seifenschale, kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
 - 113 mm breit, 15 mm hoch und 68 mm tief
 - aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Fabrikat/Type: 800.02.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WG94 + WC-Bürstenglas Sys 800, f. WC-Bürstengarnitur 800.20.10045

WC-Bürstenglas

- für WC-Bürstengarnitur 800.20.10045

- aus satiniertem Kristallglas
Fabrikat/Type: 800.20.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH + System 800 K am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

63WH01 + Becher, Kst., unifarben

Becher System 800 K und Modulares Waschtischsystem 950.13..

- zylindrischer Becher mit flachem Boden
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00.. und zu Halter 800.00.10090 und Produkt-Set
800.04.11041, 815.04.110, 815.04.11090, 162.04.110...
- 69 mm im Durchmesser, 109 mm hoch
- Fabrikat/Type: 800.04.010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH02 + Halter Sys 800K, f.Becher, Seifenspender

Halter System 800 K

- ringförmiger Wandhalter
- für Becher 800.04.010 und Seifenspender 800.06.010
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 79 mm breit und 20 mm hoch und 92 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.00.10090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH03 + Doppelhaken System 800 K

63WH03A + Doppelhaken Sys 800K, d:50mm, Ros.reinweiß, Hakenfarb.

Doppelhaken System 800 K
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Hakenteil nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 800.90.04099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH03B + Doppelhaken Sys 800K, d:50mm, Ros.signalweiß, Hakenfarb.

Doppelhaken System 800 K
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Hakenteil nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 800.90.04091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH04 + Dreifachhaken System 800 K

63WH04A + Dreifachhaken Sys 800K, drehbar, Ros.reinweiß, Hakenfarb.

Dreifachhaken System 800 K
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Rosettendurchmesser 50 mm, 70 mm hoch
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Hakenteil nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 800.90.05099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH04B + Dreifachhaken Sys 800K, drehbar, Ros.signalweiß, Hakenfarb.

Dreifachhaken System 800 K
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Rosettendurchmesser 50 mm, 70 mm hoch
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- Hakenteil nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 800.90.05091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH05 + Einzelhaken System 800 K

63WH05A + Einzelhaken Sys 800K, d:50mm, Ros.reinweiß, Hakenfarb.

Einzelhaken System 800 K
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Hakenteil nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 800.90.03099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH05B + Einzelhaken Sys 800K, d:50mm, Ros.signalweiß, Hakenfarb.

Einzelhaken System 800 K
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Hakenteil nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 800.90.03091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH06 + Haken System 800 K

63WH06A + Haken Sys 800K, Kst., Tiefe:50mm

Haken System 800 K
- Einzelhaken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 50 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.90.01090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH06B + Haken Sys 800K, Kst., Tiefe:80mm

Haken System 800 K
- Einzelhaken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 80 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.90.02090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH10 + HalterSeifenschale Sys 800K, Kst.

Halter System 800 K
- ovaler Wandhalter
- für Seifenschale 800.02.010
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 123 mm breit, 20 mm hoch, 91 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.02.10090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH11 + Seifenschale Sys 800K, Kst.

Seifenschale System 800 K
- ovale Seifenschale
- passend zum Halter 800.02.10090 und dem Produkt-Set 800.02.11041
- 113 mm breit, 15 mm hoch, 68 mm tief
- drehbare Seifenschale, kann bündig bzw. als Schale verwendet werden
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 800.02.010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH12 + Seifenspender, 200ml, Kst.

Seifen- oder Desinfektionsspender System 800 K und Modulares Waschtischsystem 950.13..
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
- passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00.. und zu Halter 800.00.10090 und Produkt-Set
800.06.11041, 815.06.110, 815.06.11090, 162.06.110..
- oberer Durchmesser 69 mm, 170 mm hoch inkl. Pumpe
- Füllmenge ca. 200 ml
Fabrikat/Type: 800.06.010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH13 + Seifenspender System 800 K

63WH13A + Seifenspender Sys 800K, Halterreinweiß, Drucktastefarb.

Seifenspender System 800 K

- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - ermöglicht Einhandbedienung
 - Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
 - der Behälter kann abgenommen werden
 - nicht für Desinfektionsmittel geeignet!
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - Behälterdeckel kann verriegelt werden
 - Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04 99)
 - 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
 - Wandsockel und Halterung aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Drucktaste aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- Fabrikat/Type: 800.06.10099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH13B + Seifenspender Sys 800K, Haltersignalweiß, Drucktastefarb.

Seifenspender System 800 K

- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - ermöglicht Einhandbedienung
 - Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
 - der Behälter kann abgenommen werden
 - nicht für Desinfektionsmittel geeignet!
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - Behälterdeckel kann verriegelt werden
 - Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04 98)
 - 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
 - Wandsockel und Halterung aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Drucktaste aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- Fabrikat/Type: 800.06.10091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH14 + Utensilienablage System 800 K

63WH14A + Utensilienablage Sys 800K, Kst., Halterreinweiß, Eins.farb.

Utensilienablage System 800 K

- ovale Ablage für diverse Utensilien
- die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
- Halter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Ablage aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.03.20099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH14B + Utensilienablage Sys800K, Kst., Haltersignalweiß, Eins.farb.

Utensilienablage System 800 K
- ovale Ablage für diverse Utensilien
- die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Ablage aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.03.20091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH14C + Utensilienablage Sys 800K, Kst., unifarben

Utensilienablage System 800 K
- ovale Ablage für diverse Utensilien
- die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
- Halter und Ablage aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.03.20090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH20 + Hygienebeutelspender System 800 K

63WH20A + Hygienebeutelspender Sys 800K, reinweiß, Ringfarbig

Hygienebeutelspender System 800 K
- kubischer Grundkörper mit weichen Radien
- dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
- zur Wandmontage
- 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
- Grundkörper aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Ringeinsatz aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.06.75099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH20B + Hygienebeutelspender Sys 800K, signalweiß, Ringfarbig

Hygienebeutelspender System 800 K

- kubischer Grundkörper mit weichen Radien
 - geradlinig und funktional in einer klaren und harmonischen Formensprache
 - dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
 - zur Wandmontage
 - 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
 - Grundkörper aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Ringeinsatz aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.06.75091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH20C + Hygienebeutelspender Sys 800K, unifarben

Hygienebeutelspender System 800 K

- kubischer Grundkörper mit weichen Radien
 - dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
 - zur Wandmontage
 - 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
 - Grundkörper und Ringeinsatz aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.06.75090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH21 + WC-Bürstengarnitur System 800 K

63WH21A + WC-BG Sys 800K reinweiß, Griffst. u. Bürstentopffarb.

WC-Bürstengarnitur System 800 K

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
 - langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 105 mm breit, 543 mm hoch und 120 mm tief
 - Halter und Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Zylindrischer Bürstenbehälter und Griffstück aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.20.20099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH21B + WC-BG Sys 800K signalweiß, Griffst. u. Bürstentopffarb.

WC-Bürstengarnitur System 800 K

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 105 mm breit, 543 mm hoch und 120 mm tief

- Halter und Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Zylindrischer Bürstenbehälter und Griffstück aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.20.20091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH22 + WC-Bürstengarnitur Sys 800K BfW, Griffstück schwarz

- WC-Bürstengarnitur System 800 K
- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter
 - langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 105 mm breit, 543 mm hoch und 120 mm tief
 - Halter, zylindrischer Bürstenbehälter und Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Griffstück aus hochwertigem Polyamid, Schwarz
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.20.20090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH23 + WC-Bürste System 800 K

63WH23A + WC-Bürste Sys 800K, Kst., Griffstück schwarz

- WC-Bürste System 800 K
- hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Bürstenkopf Durchmesser 76 mm
 - 540 mm hoch, Griff 140 mm hoch
 - Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Griffstück aus hochwertigem Polyamid, schwarz
- Fabrikat/Type: 800.20.01090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH23B + WC-Bürste Sys 800K, Kst., reinweiß, Griffstück farb.

- WC-Bürste System 800 K
- hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Bürstenkopf Durchmesser 76 mm
 - 540 mm hoch, Griff 140 mm hoch
 - Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Griffstück aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 800.20.01099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH23C + WC-Bürste Sys 800K, Kst., signalweiß, Griffstück farb.

WC-Bürste System 800 K

- hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Bürstenkopf Durchmesser 76 mm
 - 540 mm hoch, Griff 140 mm hoch
 - Bürstenstiel aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Griffstück aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 800.20.01091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH24 + WC-Papierhalter Sys 800K, Kst., klappbar, B:140mm, H:90mm

WC-Papierhalter System 800 K

- U-förmiger, nach rechts geöffneter WC-Papierhalter
 - dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
 - klappbar
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.21.11090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH30 + Duschkorb System 800 K

63WH30A + Duschkorb Sys 800K, B:250, Halter reinweiß, Eins. farb.

Duschkorb System 800 K

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - 250 mm breit, 90 mm hoch und 106 mm tief
 - Halter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Duschkorb aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 800.03.30099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH30B + Duschkorb Sys 800K, B:250, Halter signalweiß, Eins. farb.

Duschkorb System 800 K

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 90 mm hoch und 106 mm tief
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Duschkorb aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.03.30091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH30C + Duschkorb Sys 800K, Kst., unifarben

Duschkorb System 800 K
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 90 mm hoch und 106 mm tief
- Halter und Duschkorb aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 800.03.30090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH80 + Glasflakon. Seifenspender, Sys 815, Sys 900

Glasflakon
- für Seifenspender mit Halter 900.06.000XA, 900.06.00040, 900.06.00060, 815.06.11045, 815.06.11065, 815.06.11005 und 815.06.11095
- aus hochwertigem, satiniertem Glas
Fabrikat/Type: 815.06.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH81 + Glasplatte

63WH81A + Glasplatte, 200mm, f. Ablage 815.03.10005 - Sys800K

Glasplatte
- für Ablage 815.03.10005
- 200 mm breit, 115 mm tief
- aus hochwertigem, satiniertem Glas
Fabrikat/Type: 63499
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH81B + Glasplatte, 600mm, f. Ablage 815.03.12005- Sys800K

Glasplatte
- für Ablage 815.03.12005
- 600 mm breit, 115 mm tief
- aus hochwertigem, satiniertem Glas
Fabrikat/Type: 63484
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH82 + Klebeset System 815

63WH82A + Klebesetf. System 815 f.1 Befestigungspunkt, m. M4x6

Klebeset System 815

- zur Klebebefestigung von Accessoires System 815 mit einem Befestigungspunkt
 - Set beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

- geeignet zur Klebemontage von 815.04.11045, 815.04.11065, 815.06.11045, 815.06.11065, 815.20.10045, 815.20.10065, 815.21.30040, 815.21.30060, 815.21.31040, 815.21.31060, 815.90.01040, 815.90.01060, 815.90.02040, 815.90.02060

Fabrikat/Type: 815.00.001

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH82B + Klebeset f. System 815 f. 1Befestigungspunkt, M4x8

Klebeset System 815

- zur Klebebefestigung von Accessoires System 815 mit einem Befestigungspunkt
 - Set beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8

- geeignet zur Klebemontage von 815.09.11040, 815.09.11060, 815.09.30040, 815.09.30060, 815.21.10040, 815.21.10060, 815.21.20040, 815.21.20060

Fabrikat/Type: 815.00.002

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH82C + Klebeset f. System 815 f. 2Befestigungspunkte, M4x6

Klebeset System 815

- zur Klebebefestigung von Accessoires System 815 mit zwei Befestigungspunkten
 - Set beinhaltet zwei Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und 4 Schrauben M4x6

- geeignet zur Klebemontage von 815.30.11040 und 815.30.11060

Fabrikat/Type: 815.00.003

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH83 + Pumpenkopf

63WH83A + Pumpenkopf Sys 815, f. 815.06.11005 u. 815.06.11095

Pumpenkopf

- für Seifenspender 815.06.11045, 815.06.11065, 815.06.11005, 815.06.11095, 900.06.00040 und 900.06.00060

- inklusive Steigrohr

- hochwertig verchromt

Fabrikat/Type: 63910

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH83B + Pumpenkopf Sys 815, f. 815.06.110 u. 815.06.11090

Pumpenkopf
- für Seifenspender 815.06.110, 815.06.11090, 900.06.00140 und 900.06.00160
- inklusive Steigrohr
- hochwertig verchromt
Fabrikat/Type: 63907
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH84 + Rosettenkappe S815

63WH84A + Rosettenkappe System815 Ersatzteil, Schwarzmatt

Rosettenkappe S815
- Ersatzteil für alle Rosetten der Artikel 815.21.10060, 815.21.20060, 815.20.10065,
815.21.30060, 815.21.31060, 815.90.01060, 815.90.02060, 815.09.11060, 815.09.30060,
815.06.11065, 815.04.11065, 815.03.12065, 815.30.11060
- Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
Fabrikat/Type: 815.90.E0160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH84B + Rosettenkappe System 815 Ersatzteil, verchromt

Rosettenkappe S815
- Ersatzteil für alle Rosetten der Artikel 815.21.10040, 815.21.20040, 815.20.10045,
815.21.30040, 815.21.31040, 815.90.01040, 815.90.02040, 815.09.11040, 815.09.30040,
815.06.11045, 815.04.11045, 815.03.12045, 815.30.11040
- Edelstahl, verchromt
Fabrikat/Type: 815.90.E0140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH85 + WC-Bürstenglas, f. WC-Bürstengarnitur 815.20.100. - Sys800K

Bürstenglas
- für WC-Bürstengarnitur 815.20.10045, 815.20.10065, 815.20.10005 und 815.20.10095
- aus hochwertigem, satiniertem Glas
- 130 mm hoch
Fabrikat/Type: 63500
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH90 + Abdeckrosette, 80mm Durchmesser, Polyamid

Abdeckrosette
- dient zur Abdeckung der HEWI Befestigung BM1263.2 der Serien 802, 800 K und
Stangensystemen 950...
- runde Abdeckrosette, 80 mm Durchmesser
- 13 mm hoch

- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 63086
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH91 + Behälter f. Seifenspender, Kst., f. Sys800, 800K, 815

Behälter
- für Seifenspender 800.06.010 und Produkt-Sets 800.06.11041, 815.06.110, 815.06.11090,
162.06.110XA, 162.06.11040, 162.06.119XA, 162.06.11940, 900.06.00140, 900.06.00160 und
900.06.001XA
- Durchmesser 69 mm, 113 mm hoch
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 800.06.E02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH92 + BM f. 2 Rosetten, f. Stangensystem 950.und 802.

Befestigungsart
- für Stangensystem 950...
- für Stangensystem der Serie 802 LifeSystem
- für Vorhangstangen des Systems 800 K

Für 2 Rosettenbefestigungen an der Wand
Bestehend aus:
- 2 Befestigungsblechen für Stütze 950
- 6 Edelstahlschrauben 5 x 60 mm
- 6 Universaldübel 8 x 50 mm
- 1 Winkelschraubendreher
Fabrikat/Type: BM1263.2
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH93 + BM SKG 950, 3 Bef-P., Wände aus Beton (>C20/C25)

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Bestehend aus:
- 3 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 mm
- 1 Scheibe Durchmesser 22 x 5 mm
Fabrikat/Type: BM10.4
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH94 + Befestigungsart für Wandstütz- und Stützklappgriffe

63WH94A + BM SK-Griffe 950, 3Bef-P., Leichtbauwand m.Schichtholzplatte

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 1 Scheibe Durchmesser 22 x 5 mm

Fabrikat/Type: BM12.4

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH94B + BM SK-Griffe 950, 3Bef-P., Leichtbauwand m.Stahl-Tragständer

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 60
- 1 Scheibe Durchmesser 22 x 5 mm

Fabrikat/Type: BM13.4

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH94C + BM SK-Griffe 950,3Bef-P.,Voll-/Hochlochziegel,Hohlblockstein

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 3 Siebhülsen Hit-SC 18 x 85 mm
- 3 Innengewindehülsen HIT-IC
- 1 Scheibe Durchmesser 22 x 5 mm

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder auftraggeberseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Fabrikat/Type: BM18.4
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH94D + BM SK-Griffe 950,3Bef-P.,Wände aus Beton(>C20/C25)

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 3 Innengewindehülse M 10 x 110 mm
- 1 Scheibe Durchmesser 22 x 5 mm

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)

oder auftraggeberseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 200-A von Hilti

Fabrikat/Type: BM17.4

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH94E + BM SK-Griffe 950, 3 Bef-P.,Wände aus Porenbeton(>P2)

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 3 Siebhülsen Hit-SC 22 x 85 mm
- 3 Innengewindehülsen HIT-IC
- 1 Scheibe Durchmesser 22 x 5 mm

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder auftraggeberseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100

Fabrikat/Type: BM11.4

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH95 + Bürstenbehälter, f. Sys 800, 800K, 815, Kst.

WC-Bürstenbehälter

- Bürstenbehälter für die WC-Bürstengarnituren 800.20.10041, 800.20.20041, 800.20.2009..., 815.20.100 und 815.20.10090

- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 800.20.E02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH96 + Einsatz System 800 K

63WH96A + Einsatz

Einsatz System 800 K und Modulares Waschtischsystem 950.13..
- Einsatz für die Ablagen mit Langloch 950.13.00.. und die Duschkörbe 800.03.30041 und 800.03.3009..
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 800.03.010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH96B + Einsatz Duschkorb, f. Systeme 800, 800K, Kst.

Einsatz System 800 K und Modulares Waschtischsystem 950.13..
- Einsatz für die Ablagen mit Langloch 950.13.00.. und die Duschkörbe 800.03.30041 und 800.03.3009..
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 60170
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WH96C + Einsatz Utensilienablage, f. Systeme 800, 800K, Kst.

Einsatz Utensilienablage System 800 K
- ovaler Einsatz für die Utensilienablagen 800.03.20041 und 800.03.2009..
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 60169
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI + System 800 K am WT, WC, Dusche und Wanne barrierefrei (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WI01 + Abdeckung f.Montageplatte, Kst., f.mobile SK-Griffe

Abdeckung für Montageplatte für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 14 mm tief
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 950.50.01590
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI02 + Aufrüstsatz WC-Papierhalter

63WI02A + AufrüstsatzWC-PH, Kst., SK-Griff950.50.1/950.50.3

Aufrüstsatz WC-Papierhalter
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1... sowie Wandstützgriffen 950.50.3...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm tief, 123 mm hoch, 151 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 950.50.01090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI02B + AufrüstsatzWC-Spülauslösungli, SK-Griff950.50.1/950.50.3

Aufrüstsatz WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter inkl. WC-Spülauslösung
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Ausführung links
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1... sowie Wandstützgriffen 950.50.3...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm tief, 123 mm hoch, 151 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
Fabrikat/Type: 950.50.07190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI02C + AufrüstsatzWC-Spülauslösungre, SK-Griff950.50.1/950.50.3

Aufrüstsatz WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter inkl. WC-Spülauslösung
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Ausführung rechts
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1... sowie Wandstützgriffen 950.50.3...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm tief, 123 mm hoch, 151 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
Fabrikat/Type: 950.50.07090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03 + Bodenstütze

63WI03A + Bodenstützef.SK-Griffe 801.50., L:527mm, Edst., Anb.farbig

Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50...
- Montagehöhe 680 mm
- leichte Montage
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 527 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 950.50.027XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03B + Bodenstützef.SK-Griffe 801.50., L:607mm, Edst., Anb.farbig

Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50...
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- leichte Montage
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 607 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 950.50.021XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03C + Bodenstützef.SK-Griffe 801.50., L:697mm, Edst., Anb.farbig

Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50...
- Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B 1600)

- leichte Montage
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - senkrechte Länge 697 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 950.50.023XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03D + Bodenstützef.SK-Griffe 950.50., L:563mm, Edst., Anb.farbig

- Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen Duo 950.50...
 - Montagehöhe 680 mm
 - leichte Montage
 - Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - senkrechte Länge 563 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 950.50.026XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03E + Bodenstützef.SK-Griffe 950.50., L:643mm, Edst., Anb.farbig

- Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen Duo 950.50...
 - Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
 - leichte Montage
 - Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - senkrechte Länge 643 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 950.50.020XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI03F + Bodenstützef.SK-Griffe 950.50., L:733mm, Edst., Anb.farbig

- Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen Duo 950.50...
 - Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B 1600)
 - leichte Montage
 - Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - senkrechte Länge 733 mm

- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 950.50.025XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI04 + Montageplatte für mobile Stützklappgriffe

63WI04A + Montageplatte, mattgeschliffen, f. mobile SK-Griffe

Montageplatte für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Montageplatte
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 8 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 950.50.014XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI04B + Montageplatte, verchromt, f. mobile SK-Griffe

Montageplatte für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Montageplatte
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 8 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 950.50.01440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI04C + Montageplattem.Abdeckung, Kst., f. mobile SK-Griffe

Montageplatte mit Abdeckung für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe
- 130 mm breit, 181 mm hoch und 22 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 950.50.10090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI05 + Rückenstützef.Wandstütz-u.Stützklappgriffe950.50.

Rückenstütze

- Lehne mit beidseitig angebrachten Befestigungswinkeln
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen 950.50...
 - Achsmaß 650 bis 700 mm auftraggeberseits verstellbar, 150 mm tief
 - Rückenlehne 350 mm breit, 390 mm hoch
 - Rückenpolster aus glasfaserverstärktem Polyamid
 - Befestigungswinkel aus Metall, pulverbeschichtet
 - erhältlich in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 950.51.90090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI06 + Schutz-undAufbewahrungsbeutel, f.mobile SK-Griffe

Schutz- und Aufbewahrungsbeutel

- dient zur Aufbewahrung der mobilen Stützklappgriffe
 - aus hochwertiger weißer Kunststoffolie
 - hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriffoberflächen
 - 1035 mm hoch, 335 mm breit
 - mit Kordelzug zum Verschließen
 - reißfest
- Fabrikat/Type: 950.50.013
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07 + Stützklappgriff Duo System 800 K

63WI07A + SK-GriffDuo, L:700mm, Kst., reinweiß, Oberholm farbig

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Oberholm in nach HEWI Farbtabelle - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.12099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07B + SK-GriffDuo, L:700mm, Kst., signalweiß, Oberholm farbig

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Oberholm in nach HEWI Farbtabelle - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- belastbar bis 100 kg

Fabrikat/Type: 950.50.12091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07C + SK-GriffDuo, L:700mm, Kst., unifarben

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.12090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07D + SK-GriffDuo, L:850mm, Kst., reinweiß, Oberholm farbig

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- belastbar bis 100 kg

Fabrikat/Type: 950.50.13099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07E + SK-GriffDuo, L:850mm, Kst., signalweiß, Oberholm farbig

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- belastbar bis 100 kg
 Fabrikat/Type: 950.50.13091
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07F + SK-GriffDuo, L:850mm, Kst., unifarben

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffenebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
 - stabile Dreipunktbefestigung
 - zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.13090
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07G + SK-GriffDuo, L:900mm, Kst., reinweiß, Oberholm farbig

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffenebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.14099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07H + SK-GriffDuo, L:900mm, Kst., signalweiß, Oberholm farbig

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- belastbar bis 100 kg

Fabrikat/Type: 950.50.14091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI07I + SK-GriffDuo, L:900mm, Kst., unifarben

Stützklappgriff Duo System 800 K

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- belastbar bis 100 kg
 Fabrikat/Type: 950.50.14090
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08 + Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K

63WI08A + SK-GriffDuo, mobil, L:700, Kst., reinweiß, Oberholm farbig

Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte:
 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
 - mobil einsetzbar
 - mit zwei übereinander angeordnete Griffenebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an
 und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 700 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit
 Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
 - Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090
 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und
 950.50.026XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - belastbar bis 100 kg
 Fabrikat/Type: 950.50.12199
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08B + SK-GriffDuo, mobil, L:700, Kst., signalweiß, Oberholm farbig

Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte:
 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
 - mobil einsetzbar
 - mit zwei übereinander angeordnete Griffenebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an
 und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 700 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit
 Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
 - Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090

(rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.12191
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08C + SK-GriffDuo, mobil, L:700, Kst., unifarben

Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.12190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08D + SK-GriffDuo, mobil, L:850, Kst., reinweiß, Oberholm farbig

Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung

- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.13199
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08E + SK-GriffDuo, mobil, L:850, Kst., signalweiß, Oberholm farbig

- Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
 - mobil einsetzbar
 - mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
 - stabile Dreipunktbefestigung
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
 - Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.13191
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI08F + SK-GriffDuo, mobil, L:850, Kst., unifarben

- Mobiler Stützklappgriff Duo System 800 K
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
 - mobil einsetzbar
 - mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert

- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.13190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI09 + Stützklappgriff Mono System 800 K

63WI09A + SK-GriffMono, L:600mm, Kst., reinweiß, Holm farbig

- Stützklappgriff Mono System 800 K
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Holm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
 - stabile Dreipunktbefestigung
 - zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.11099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI09B + SK-GriffMono, L:600mm, Kst., signalweiß, Holm farbig

- Stützklappgriff Mono System 800 K
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Holm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
 - stabile Dreipunktbefestigung
 - zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.11091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI09C + SK-GriffMono, L:600mm, Kst., unifarben

Stützklappgriff Mono System 800 K
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.11090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI10 + Mobiler Stützklappgriff Mono System 800 K

63WI10A + SK-GriffMono, mobil, L:600, Kst., reinweiß, Holm farbig

Mobiler Stützklappgriff Mono System 800 K
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Holm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.11199
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI10B + SK-GriffMono, mobil, L:600, Kst., signalweiß, Holm farbig

Mobiler Stützklappgriff Mono System 800 K

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
 - mobil einsetzbar
 - mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Holm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
 - Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.11191
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI10C + SK-GriffMono, mobil, L:600, Kst., unifarben

Mobiler Stützklappgriff Mono System 800 K

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
 - mobil einsetzbar
 - mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
 - Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.11190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI11 + WC-Papierhalter, nachrüstbar, f.Stangensystemd:33mm

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung am HEWI Stangensystem Durchmesser 33 mm
- leichte Montage

- integrierte Rollenbremse
- 35 mm breit, 131 mm hoch, 139 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 950.50.01290
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI20 + Haltegriff (USA) des Systems 800 K

63WI20A + Haltegriff (USA) System 800K Länge 18inch

- Haltegriff (USA) des Systems 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 18 inch (457 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen und flachen Rosetten
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - Rosettendurchmesser 3 1/8 inch (80 mm), Kappenhöhe 1/2 inch (13 mm)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - maximale Belastbarkeit 250 lbs (113 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Fabrikat/Type: 950.36US1190
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI20B + Haltegriff (USA) System 800K Länge 24inch

- Haltegriff (USA) des Systems 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 24 inch (610 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen und flachen Rosetten
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - Rosettendurchmesser 3 1/8 inch (80 mm), Kappenhöhe 1/2 inch (13 mm)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - maximale Belastbarkeit 250 lbs (113 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Fabrikat/Type: 950.36US1390
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI20C + Haltegriff (USA) System 800K Länge 36inch

- Haltegriff (USA) des Systems 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 36 inch (914 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen und flachen Rosetten
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - Rosettendurchmesser 3 1/8 inch (80 mm), Kappenhöhe 1/2 inch (13 mm)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - maximale Belastbarkeit 250 lbs (113 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 950.36US1490
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI20D + Haltegriff (USA) System 800K Länge 42inch

- Haltegriff (USA) des Systems 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 42 inch (1067 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen und flachen Rosetten
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - Rosettendurchmesser 3 1/8 inch (80 mm), Kappenhöhe 1/2 inch (13 mm)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - maximale Belastbarkeit 250 lbs (113 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 950.36US1590
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI21 + Haltegriff System 800 K

63WI21A + Haltegriff, d:33, Sonderanf., Kst., reinweiß, Stangenfarb.

- Haltegriff System 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - auf Maß gefertigtes Außenmaß von 220 bis 1100 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.36.1S99
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI21B + Haltegriff, d:33, Sonderanf., Kst., signalweiß, Stangenfarb.

Haltegriff System 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- auf Maß gefertigtes Außenmaß von 220 bis 1100 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.36.1S91
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI21C + Haltegriff, d:33, Sonderanf., Kst., unifarben

Haltegriff System 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- auf Maß gefertigtes Außenmaß von 220 bis 1100 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.36.1S90
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22 + Haltegriff System 800 K

63WI22A + Haltegriff, L:300mm, d:33mm, Kst., reinweiß, Stangenfarb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 300 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.10099

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22B + Haltegriff, L:300mm, d:33mm, Kst., signalweiß, Stangenfarb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 300 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.10091

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22C + Haltegriff, L:300mm, d:33mm, Kst., unifarben

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 300 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.36.10090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22D + Haltegriff, L:400mm, d:33mm, Kst., reinweiß, Stangenfarb.

- Haltegriff System 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 400 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.36.11099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22E + Haltegriff, L:400mm, d:33mm, Kst., signalweiß, Stangenfarb.

- Haltegriff System 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 400 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.36.11091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI22F + Haltegriff, L:400mm, d:33mm, Kst., unifarben

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 400 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.11090

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI23 + Haltegriff System 800 K

63WI23A + Haltegriff, L:600, 45GrEndbogen, reinweiß, Stangenfarb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.33099

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI23B + Haltegriff, L:600, 45GrEndbogen, signalweiß, Stangenfarb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- dient zum Festhalten und Abstützen

- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.36.33091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI23C + Haltegriff, L:600, 45GrEndbogen, unifarben

- Haltegriff System 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.36.33090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI24 + Haltegriff System 800 K

63WI24A + Haltegriff, L:600mm, d:33mm, Kst., reinweiß, Stangenfarb.

- Haltegriff System 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.36.13099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI24B + Haltegriff, L:600mm, d:33mm, Kst., signalweiß, Stangenfarb.

Haltegriff System 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.36.13091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI24C + Haltegriff, L:600mm, d:33mm, Kst., unifarben

Haltegriff System 800 K
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.36.13090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI24D + Haltegriff, L:900mm, d:33mm, Kst., reinweiß, Stangenfarb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.14099

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI24E + Haltegriff, L:900mm, d:33mm, Kst., signalweiß, Stangenfarb.

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Haltegriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.36.14091

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI24F + Haltegriff, L:900mm, d:33mm, Kst., unifarben

Haltegriff System 800 K

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.36.14090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI30 + Winkelgriff System 800 K

63WI30A + Winkelgriff, 135GrBogen, Stützen u. Ros. reinweiß

- Winkelgriff System 800 K
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Achsmaße 264 mm, 295 mm und 169 mm, Winkel 135°, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.22.20099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI30B + Winkelgriff, 135GrBogen, Stützen u. Ros. signalweiß

- Winkelgriff System 800 K
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Achsmaße 264 mm, 295 mm und 169 mm, Winkel 135°, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.22.20091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI30C + Winkelgriff, 135GrBogen, unifarben

- Winkelgriff System 800 K
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Achsmaße 264 mm, 295 mm und 169 mm, Winkel 135°, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.22.20090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31 + Winkelgriff System 800 K

63WI31A + Winkelgriff, AM:600mm, W:300mm, Stützen u.Ros. reinweiß

- Winkelgriff System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.22.10099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31B + Winkelgriff, AM:600mm, W:300mm, Stützen u. Ros. signalweiß

- Winkelgriff System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.22.10091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31C + Winkelgriff, AM:600mm, W:300mm, unifarben

- Winkelgriff System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.22.10090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31D + Winkelgriff, AM:750mm, W:500mm, Stützen u. Ros. reinweiß

- Winkelgriff System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 950.22.13099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31E + Winkelgriff, AM:750mm, W:500mm, Stützen u. Ros. signalweiß

- Winkelgriff System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen

- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 950.22.13091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31F + Winkelgriff, AM:750mm, W:500mm, unifarben

- Winkelgriff System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 950.22.13090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31G + Winkelgriff, AM:900mm, W:400mm, Stützen u. Ros. reinweiß

- Winkelgriff System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 950.22.11099
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31H + Winkelgriff, AM:900mm, W:400mm, Stützen u. Ros. signalweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.22.11091
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31I + Winkelgriff, AM:900mm, W:400mm, unifarben

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.22.11090
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31J + Winkelgriff, AM:1000mm, W:500mm, Stützen u. Ros. reinweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm

mm

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- Fabrikat/Type: 950.22.14099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31K + Winkelgriff, AM:1000mm, W:500mm, Stützen u. Ros. signalweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- Fabrikat/Type: 950.22.14091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI31L + Winkelgriff, AM:1000mm, W:500mm, unifarben

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- Fabrikat/Type: 950.22.14090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI32 + Winkelgriff System 800 K

63WI32A + Winkelgriff, Sonderanf, Kst., Stützen u. Ros. reinweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.22.1S99
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI32B + Winkelgriff, Sonderanf, Kst., Stützen u. Ros. signalweiß

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.22.1S91
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI32C + Winkelgriff, Sonderanf, Kst., unifarben

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl

zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.22.1S90
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40 + Brausehalterstange System 800 K

63WI40A + Br.H.Stg., L:600, m. Br.H. schwarzer Punkt

Brausehalterstange System 800 K
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.33.10090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40B + Br.H.Stg., L:600, Stützen, Ros., Br.H.,reinweiß,Stangenfarb.

Brausehalterstange System 800 K
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.33.10099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40C + Br.H.Stg., L:600, Stützen,Ros.,Br.H.,signalweiß,Stangenfarb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
 - Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
 - senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 600 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.33.10091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40D + Br.H.Stg., L:900, m. Br.H. schwarzer Punkt

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 900 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.33.11090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40E + Br.H.Stg., L:900, Stützen, Ros., Br.H.,reinweiß,Stangenfarb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.33.11099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40F + Br.H.Stg., L:900, Stützen,Ros.,Br.H.,signalweiß,Stangenfarb.

- Brausehalterstange System 800 K
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
 - Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
 - senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 900 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.33.11091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40G + Br.H.Stg.,L:1100,m.Br.H.schwarzerPunkt

- Brausehalterstange System 800 K
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 1100 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.33.12090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40H + Br.H.Stg.,L:1100,Stützen,Ros.,Br.H.reinweiß,Stangenfarb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 1100 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.33.12099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI40I + Br.H.Stg.,L:1100,Stützen,Ros.,Br.H.signalweiß,Stangenfarb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 1100 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.33.12091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI41 + Brausehalterstange System 800 K

63WI41A + Br.H.Stg.,L:var.,m.Br.H.schwarzerPunkt

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.33.1S90
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI41B + Br.H.Stg.,L:var.,Stützen,Ros.,Br.H.reinweiß,Stangenfarb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
 - Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
 - senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.33.1S99
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI41C + Br.H.Stg., L:var., Stützen,Ros.,Br.H.signalweiß,Stangenfarb.

Brausehalterstange System 800 K

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- Brausehalterstange aus hochwertigem Polyamid
- senkrechte Stange und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.33.1S91
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

63WI42A + **DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:762, Br.H.m.schwarzemPunkt**

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.21090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42B + **DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:762, reinweiß, Stangenfarb.**

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen je 762 mm

- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.21099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42C + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:762, signalweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich der Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.21091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42D + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:962, Br.H.m.schwarzemPunkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.33090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42E + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:962, reinweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.33099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42F + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:962, signalweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.33091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42G + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1:1184, Br.H.m.schwarzemPunkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.43090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42H + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1:1184, reinweiß, Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.43099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42I + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1:1184, signalweiß, Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.43091

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42J + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1:762,W1:962,Br.H.m.schwarzemPkt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.23090

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42K + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1:762,W2:962,reinweiß,Stg.farb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.23099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42L + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1:762,W2:962,signalweiß,Stg.farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich der Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.23091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42M + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1:812,Br.H.m.schwarzemPunkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 812 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.42090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42N + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1:812, reinweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 812 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.42099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42O + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1:812, signalweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 812 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.42091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42P + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1:962,Br.H.m.schwarzemPunkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.41090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42Q + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1:962, reinweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.41099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42R + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100, W1:962, signalweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.41091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42S + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100W1/2:762,Br.H.m.schwarzemPunkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.31090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42T + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100W1/2:762,reinweiß,Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl

zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs

- links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.31099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI42U + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100W1/2:762,signalweiß,Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.31091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

63WI43A + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1/2:762,Br.H.m.schwarzemPunkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm)

und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.22090

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43B + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1/2:762, reinweiß, Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.22099

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43C + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1/2:762, signalweiß, Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich der Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannehandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.22091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43D + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1/2:962,Br.H.m.schwarzemPunkt

- Dusch-, Wannehandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannehandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannehandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.34090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43E + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1/2:962, reinweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.34099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43F + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1/2:962, signalweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.34091

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43G + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1:1184,Br.H.m.schwarzemPunkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.46090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43H + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1:1184, reinweiß, Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl

zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.46099

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43I + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1:1184,signalweiß,Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.46091

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43J + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1:762, W1:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.24090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43K + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1:762,W2:962reinweiß,Stg.farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.24099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43L + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1:762,W2:962signalweiß,Stg.farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich der Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm

- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.24091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43M + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1:812,Br.H.m.schwarzemPunkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 812 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.45090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43N + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1:812,reinweiß,Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 812 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.45099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI430 + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1:812,signalweiß,Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 812 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.45091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43P + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1:962,Br.H.m.schwarzemPunkt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.44090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43Q + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1:962,reinweiß,Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.44099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43R + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250, W1:962,signalweiß,Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.44091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43S + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250 W1/2:762,Br.H.m.schwarzemPunkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs

- links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.32090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43T + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250 W1/2:762, reinweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.32099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI43U + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250 W1/2:762, signalweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.32091

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI44 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

63WI44A + DUHAm.Br.H.St., Sonder, Br.H.m.schwarzemPunkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.21S90

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI44B + DUHAm.Br.H.St., Sonder, reinweiß, Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.3S99
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI44C + DUHAm.Br.H.St., Sonder, reinweiß, Stangenfarbig

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.21S99
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI44D + DUHAm.Br.H.St., Sonder, signalweiß, Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.3S91
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI44E + DUHAm.Br.H.St., Sonder, signalweiß, Stangenfarbig

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich der Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels

in der Höhe verstellbar werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.21S91

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI44F + DUHAm.Br.H.St., Sonderanf., Br.H.m.schwarzemPunkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellbar werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.3S90
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI45 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

63WI45A + DUHAm.Br.H.St.A1/W1:variabel, m.Br.H.schwarzerPunkt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.4S90
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI45B + DUHAm.Br.H.St.A1/W1:variabel, reinweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.4S99
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI45C + DUHAm.Br.H.St.A1/W1:variabel, signalweiß, Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.4S91
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI46 + Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K

63WI46A + Dusch-Wannenhdl., W1:762mm, W2:762mm, reinweiß, Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Längen 762 mm und 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.11099

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI46B + Dusch-Wannenhdl., W1:762mm, W2:762mm,signalweiß,Stangenfarb.

Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen

- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid

- Stangen nach HEWI Farbtabelle

- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- waagerechte Längen 762 mm und 762 mm

- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.11091

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI46C + Dusch-Wannenhdl., W1:762mm, W2:762mm,unifarben

Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen

- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- waagerechte Längen 762 mm und 762 mm

- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm

- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.11090

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI47 + Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K

63WI47A + Dusch-Wannenhdl., W1-W2 variabel, reinweiß, Stangen farb.

- Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.1S99
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI47B + Dusch-Wannenhdl., W1-W2 variabel, signalweiß, Stangenfarb.

- Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.1S91
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI47C + Dusch-Wannenhdl., W1-W2 variabel, unifarben

- Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K
 - waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 475 mm bis 1800 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - ab einer Länge von 1340 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.1S90
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI48 + Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

63WI48A + Winkelgriffm.Br.H., AM1:1100, W1:600m.Br.H.schwarzerPunkt

- Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.21090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI48B + Winkelgriffm.Br.H., AM1:1100, W1:600reinweiß, Stangenfarb.

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.33.21099

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI48C + Winkelgriffm.Br.H., AM1:1100, W1:600signalweiß, Stangenfarb.

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.33.21091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI49 + Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

63WI49A + Winkelgriffm.Br.H., AM1:1250, W1:600m.Br.H.schwarzerPunkt

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.33.22090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI49B + Winkelgriffm.Br.H., AM1:1250, W1:600reinweiß, Stangenfarb.

Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid
- Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.22099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI49C + Winkelgriffm.Br.H., AM1:1250, W1:600signalweiß, Stangenfarb.

- Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.22091
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI50 + Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K

63WI50A + Winkelgriffm.Br.H., Sonderanf.,m.Br.H.schwarzerPunkt

- Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.2S90
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI50B + Winkelgriffm.Br.H.,Sonderanf.,reinweiß,Stangenfarb.

- Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.2S99
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WI50C + Winkelgriff m.Br.H., Sonderanf., signalweiß, Stangenfarb.

- Winkelgriff mit Brausehalter System 800 K
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid
 - Stangen und Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
 - Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.2S91
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ + System 815 K am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WJ01 + Becher mit Halter System 815

63WJ01A + Becher, Glasmit Halter Sys815, Chrom, Glassatiniert, Klebefestig

- Becher mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Becher
 - Halter aus Edelstahl, hochwertig verchromt
 - Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - 83 mm breit, 154 mm hoch und 109 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.001
 - Klebeset beinhaltet Adapter für Klebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6
- Fabrikat/Type: 815.04.11145
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ01B + Becher,GlasmitHalterSys815,Edelstahlverchromt,Glassatiniert

Becher mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Becher
- Halter aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- 83 mm breit, 154 mm hoch und 109 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.04.11045
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ01C + Becher,GlasmitHalterSys815,Edst.Schw.matt,Gl.sat.

Becher mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Becher
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- 83 mm breit, 154 mm hoch und 109 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.04.11065
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ01D + Becher,GlasmitHalterSys815,Schw.matt,Gl.sat.,Klebebef.

Becher mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Becher
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- 83 mm breit, 154 mm hoch und 109 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6
Fabrikat/Type: 815.04.11165
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ03 + Doppelhaken System 815

63WJ03A + Doppelhaken System 815 Edelstahl,verchromt

Doppelhaken System 815
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 61 mm breit, 64 mm hoch, 32 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.90.02040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ03B + Doppelhaken System 815 Edelstahl,verchromt,Klebefestigung

Doppelhaken System 815
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 61 mm breit, 64 mm hoch, 32 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6
Fabrikat/Type: 815.90.02140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ03C + Doppelhaken System 815 Edst.,Schwarz matt

Doppelhaken System 815
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 61 mm breit, 64 mm hoch, 32 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.90.02060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ03D + Doppelhaken System 815 Edst.,Schwarz matt,Klebefef.

Doppelhaken System 815
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 61 mm breit, 64 mm hoch, 32 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6
Fabrikat/Type: 815.90.02160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ04 + Haken System 815

63WJ04A + Haken System 815 Edelstahl,verchromt

Haken System 815
- Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 40 mm breit, 68 mm hoch, 49 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.90.01040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ04B + Haken System 815 Edelstahl,verchromt,Klebebefestigung

Haken System 815
- Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 40 mm breit, 68 mm hoch, 49 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6
Fabrikat/Type: 815.90.01140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ04C + Haken System 815 Edst.,Schwarz matt

Haken System 815
- Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 40 mm breit, 68 mm hoch, 49 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.90.01060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ04D + Haken System 815 Edst.,Schwarz matt,Klebebef.

Haken System 815
- Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 40 mm breit, 68 mm hoch, 49 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff

und zwei Schrauben M4x6
 Fabrikat/Type: 815.90.01160
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ10 + Ablage System 815

63WJ10A + Ablage Sys815 ,200mm,Edelstahlchr.,Glasplattesatiniert

Ablage System 815
 - Ablage mit einer Wandkonsole und hochwertiger, satinierter Glasplatte
 - Wandkonsole aus Edelstahl, hochwertig verchromt
 - 200 mm breit, 40 hoch und 122 mm tief, Glasstärke 6 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 815.03.10045
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ10B + Ablage Sys815 ,200mm,Sch.matt.,Gl.sat.

Ablage System 815
 - Ablage mit einer Wandkonsole und hochwertiger, satinierter Glasplatte
 - Wandkonsole aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
 - 200 mm breit, 40 hoch und 122 mm tief, Glasstärke 6 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 815.03.10065
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ10C + Ablage Sys815 ,600mm,Edelstahlchr.,Glasplattesatiniert

Ablage System 815
 - Ablage mit zwei Wandkonsolen und hochwertiger, satinierter Glasplatte
 - Wandkonsolen aus Edelstahl, hochwertig verchromt
 - 600 mm breit, 40 hoch und 120 mm tief, Glasstärke 6 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 815.03.12045
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ10D + Ablage Sys815 ,600mm, Sch.matt., Gl.sat.

Ablage System 815
 - Ablage mit zwei Wandkonsolen und hochwertiger, satinierter Glasplatte
 - Wandkonsolen aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
 - 600 mm breit, 40 hoch und 120 mm tief, Glasstärke 6 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.03.12065
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ11 + Badetuchhalter System 815

63WJ11A + Badetuchhalter Sys 815 , 600mm,Edelstahl verchromt

Badetuchhalter System 815
- Badetuchhalter mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- Achsmaß 600 mm, 90 mm hoch, 59 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.30.11040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ11B + Badetuchhalter Sys 815, 600mm,Edelstahl verchromt,Klebebef.

Badetuchhalter System 815
- Badetuchhalter mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- Achsmaß 600 mm, 90 mm hoch, 59 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.003
- Klebeset beinhaltet zwei Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und 4 Schrauben M4x6
Fabrikat/Type: 815.30.11140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ11C + Badetuchhalter Sys815 ,600mm,Edst.,Schwarz matt

Badetuchhalter System 815
- Badetuchhalter mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Achsmaß 600 mm, 90 mm hoch, 59 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.30.11060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ11D + Badetuchhalter Sys815 ,600mm,Edst.,Schwarz matt,Klebebef.

Badetuchhalter System 815
- Badetuchhalter mit Befestigungsrosetten

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
 - Achsmaß 600 mm, 90 mm hoch, 59 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.003
 - Klebeset beinhaltet zwei Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und 4 Schrauben M4x6
- Fabrikat/Type: 815.30.11160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ12 + Handtuchring System 815

63WJ12A + Handtuchring Sys815 ,schwenkbar,Chrom,Klebebefestigung

- Handtuchring System 815
- geschlossener Handtuchring, rechteckig mit großen Radien
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - der Ring kann geschwenkt werden
 - aus Edelstahl, hochwertig verchromt
 - 200 mm breit und 145 mm hoch
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.002
 - Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8
- Fabrikat/Type: 815.09.30140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ12B + Handtuchring Sys815 ,schwenkbar,Edelstahl,verchromt

- Handtuchring System 815
- geschlossener Handtuchring, rechteckig mit großen Radien
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - der Ring kann geschwenkt werden
 - aus Edelstahl, hochwertig verchromt
 - 200 mm breit und 145 mm hoch
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 815.09.30040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ12C + Handtuchring Sys815 ,schwenkbar,Edst.,Sch.matt

- Handtuchring System 815
- geschlossener Handtuchring, rechteckig mit großen Radien
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - der Ring kann geschwenkt werden
 - aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
 - 200 mm breit und 145 mm hoch
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.09.30060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ12D + Handtuchring Sys815 ,schwenkbarEdst.,Sch.matt,Klebebef.

Handtuchring System 815
- geschlossener Handtuchring, rechteckig mit großen Radien
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- der Ring kann geschwenkt werden
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 200 mm breit und 145 mm hoch
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.002
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8
Fabrikat/Type: 815.09.30160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ13 + Handtuchhalter, 425 mm System 815

63WJ13A + HH Sys815 zweiarmig, 425mm, Edst., Sch.matt

Handtuchhalter, 425 mm System 815
- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 425 mm lang und 85 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 10 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.09.11060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ13B + HH Sys815 zweiarmig, 425mm, Edst., Sch.matt, Klebebef.

Handtuchhalter, 425 mm System 815
- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 425 mm lang und 85 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 10 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.002
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8
Fabrikat/Type: 815.09.11160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ13C + HH Sys815 zweiarmig, 425mm, schwenkbar, Chrom, Klebebefest.

Handtuchhalter, 425 mm System 815

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 425 mm lang und 85 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 10 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.002
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8

Fabrikat/Type: 815.09.11140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ13D + HH Sys815 zweiarmig, 425mm, schwenkbar, Edelstahl verchromt

Handtuchhalter, 425 mm System 815

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 425 mm lang und 85 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 10 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.09.11040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ14 + Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815

63WJ14A + Seifensp.,Glasm.HalterSys815,Chrom,Glassatiniert,Klebebefest

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815

- ringförmiger Wandhalter mit Seifenspender
- Halter aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf hochwertig verchromt
- 83 mm breit, 167 mm hoch und 118 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.06.11145

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ14B + Seifensp.,Glasm.HalterSys815,Edelstahlverchromt,Glassatinier

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815

- ringförmiger Wandhalter mit Seifenspender
- Halter aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - Pumpenkopf hochwertig verchromt
 - 83 mm breit, 167 mm hoch und 113 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 815.06.11045
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ14C + Seifensp.,Glasm.Halter Sys815 ,Edst.Sch.matt,Gl.sat.

- Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815
 - ringförmiger Wandhalter mit Seifenspender
 - Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
 - Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - Pumpenkopf hochwertig verchromt
 - 83 mm breit, 167 mm hoch und 113 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 815.06.11065
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ14D + Seifensp.,Glasm.Halter Sys815 ,Sch.matt,Gl.sat.,Klebebef.

- Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815
 - ringförmiger Wandhalter mit Seifenspender
 - Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
 - Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - Pumpenkopf hochwertig verchromt
 - 83 mm breit, 167 mm hoch und 118 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
 - Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6
- Fabrikat/Type: 815.06.11165
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ14E + Seifensp.,GlasmitHalter Sys815 ,Edst.Sch.matt,Gl.sat.

- Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Seifenspender
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf in schwarz matt
- 83 mm breit, 170 mm hoch und 119 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.06.11265
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ14F + Seifensp.,GlasmitHalter Sys815 ,Sch.matt,Gl.sat.,Klebebef.

Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 815
- ringförmiger Wandhalter mit Seifenspender
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Pumpenkopf in schwarz matt
- 83 mm breit, 170 mm hoch und 119 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6
Fabrikat/Type: 815.06.11365
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ20 + Reservepapierhalter, zweifach System 815

63WJ20A + Reservepapierhalter,zweifach Edst.,Schwarz matt

Reservepapierhalter, zweifach System 815
- Reservepapierhalter für zwei Reservepapierrollen mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 40 mm breit, 130 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.21.31060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ20B + Reservepapierhalter,zweifach Edst.,Schwarz matt,Klebebef.

Reservepapierhalter, zweifach System 815
- Reservepapierhalter für zwei Reservepapierrollen mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 40 mm breit, 130 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6
Fabrikat/Type: 815.21.31160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ21 + Reservepapierhalter System 815

63WJ21A + Reservepapierhalter Sys 815 f.1Rolle,Chrom,Klebebefestigung

Reservepapierhalter System 815

- Reservepapierhalter mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 40 mm breit, 60 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.21.30140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ21B + Reservepapierhalter Sys 815 f.1Rolle,Edelstahlverchromt

Reservepapierhalter System 815

- Reservepapierhalter mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 40 mm breit, 60 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.21.30040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ21C + Reservepapierhalter Sys 815 f.1Rolle,Edst.,Sch.matt

Reservepapierhalter System 815

- Reservepapierhalter mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 40 mm breit, 60 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.21.30060

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ21D + Reservepapierhalter Sys 815 f.1Rolle,Sch.matt,Klebebef.

Reservepapierhalter System 815

- Reservepapierhalter mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 40 mm breit, 60 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.21.30160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ21E + Reservepapierhalter Sys 815 f.2Rollen,Chrom,Klebefestigung

Reservepapierhalter, zweifach System 815

- Reservepapierhalter für zwei Reservepapierrollen mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 40 mm breit, 130 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.21.31140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ21F + Reservepapierhalter Sys 815 f.2Rollen,Edelstahlverchromt

Reservepapierhalter, zweifach System 815

- Reservepapierhalter für zwei Reservepapierrollen mit Befestigungsrosette
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 40 mm breit, 130 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 815.21.31040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ22 + WC-Bürstengarnitur System 815

63WJ22A + WC-Bürstengarnitur Sys 815 Chrom,Glassatiniert,Klebefestig

WC-Bürstengarnitur System 815

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und ringförmigem Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- zylindrisches Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 106 mm breit, 437 mm hoch und 128 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6

Fabrikat/Type: 815.20.10145

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ22B + WC-Bürstengarnitur Sys 815 Halteru.Ros.chr,Glassatiniert

WC-Bürstengarnitur System 815

- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und ringförmigem Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- zylindrisches Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 106 mm breit, 437 mm hoch und 128 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.20.10045
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ22C + WC-Bürstengarnitur Sys 815 Sch.matt,Glassat.

WC-Bürstengarnitur System 815
- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und ringförmigem Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- zylindrisches Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Bürstengriff Schwarz matt, mit auswechselbarem Bürstenkopf
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 106 mm breit, 437 mm hoch und 128 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.20.10065
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ22D + WC-Bürstengarnitur Sys 815 Sch.matt,Glassat.,Klebebef.

WC-Bürstengarnitur System 815
- bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und ringförmigem Wandhalter
- Halter aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- zylindrisches Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Bürstengriff Schwarz matt, mit auswechselbarem Bürstenkopf
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 106 mm breit, 437 mm hoch und 128 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.001
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6
Fabrikat/Type: 815.20.10165
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ23 + WC-Papierhalter mit Deckel System 815

63WJ23A + WC-Papierhalter m. Deckel Edst. Schwarzmatt

WC-Papierhalter mit Deckel System 815
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 140 mm breit, 120 mm hoch, 27 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.21.20060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ23B + WC-Papierhalter m. Deckel Edst. Schwarzmatt, Klebefef.

WC-Papierhalter mit Deckel System 815
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
- 140 mm breit, 120 mm hoch, 27 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.002
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8
Fabrikat/Type: 815.21.20160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ23C + WC-Papierhalter m. Deckel Sys 815 , Chrom, Klebefestigung

WC-Papierhalter mit Deckel System 815
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 140 mm breit, 120 mm hoch, 27 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.002
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8
Fabrikat/Type: 815.21.20140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ23D + WC-Papierhalter m. Deckel Sys 815 ,Edelstahl verchromt

WC-Papierhalter mit Deckel System 815
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 140 mm breit, 120 mm hoch, 27 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 815.21.20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ24 + WC-Papierhalter System 815

63WJ24A + WC-Papierhalter Sys 815 Chrom,Klebefestigung

WC-Papierhalter System 815
- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- 140 mm breit, 99 mm hoch, 27 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- zur Klebmontage, inklusive Klebeset 815.00.002
- Klebeset beinhaltet Adapter für Klebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff

und zwei Schrauben M4x8
 Fabrikat/Type: 815.21.10140
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ24B + WC-Papierhalter Sys 815 Edelstahl, hochwertigverchromt

WC-Papierhalter System 815
 - U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus Edelstahl, hochwertig verchromt
 - 140 mm breit, 99 mm hoch, 27 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 815.21.10040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ24C + WC-Papierhalter Sys 815 Edst., schwarz matt

WC-Papierhalter System 815
 - U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
 - 140 mm breit, 99 mm hoch, 27 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 815.21.10060
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ24D + WC-Papierhalter Sys 815 Edst., schwarz matt, Klebefef.

WC-Papierhalter System 815
 - U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
 - 140 mm breit, 99 mm hoch, 27 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
 - zur Klebemontage, inklusive Klebeset 815.00.002
 - Klebeset beinhaltet Adapter für Klebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff
 und zwei Schrauben M4x8
 Fabrikat/Type: 815.21.10160
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ30 + Brausestange Sys 815 , 1000mm, chrom

Brausehalterstange System 815
 - bestehend aus Brausestange und Brausehalter
 - zur Wandmontage
 - verdeckte Befestigung, ohne Rosetten

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- stufenlos verstellbarer Brausehalter, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Achsmaß 1000 mm, 79 mm tief, Durchmesser 18 mm
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 815.33.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ90 + Glasflakon. Seifenspender, Sys815 , Sys900

Glasflakon

- für Seifenspender mit Halter 900.06.000XA, 900.06.00040, 900.06.00060, 815.06.11045, 815.06.11065, 815.06.11005 und 815.06.11095
 - aus hochwertigem, satiniertem Glas
- Fabrikat/Type: 815.06.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ91 + Glasplatte für Ablage**63WJ91A + Glasplatte, 200mm, f. Ablage 815.03.10005**

Glasplatte

- für Ablage 815.03.10005
 - 200 mm breit, 115 mm tief
 - aus hochwertigem, satiniertem Glas
- Fabrikat/Type: 63499
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ91B + Glasplatte, 600mm, f. Ablage 815.03.12005

Glasplatte

- für Ablage 815.03.12005
 - 600 mm breit, 115 mm tief
 - aus hochwertigem, satiniertem Glas
- Fabrikat/Type: 63484
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ92 + Klebeset System 815**63WJ92A + Klebeset f. Sys 815 f.1Befestigungspunkt, m. M4x6**

Klebeset System 815

- zur Klebebefestigung von Accessoires System 815 mit einem Befestigungspunkt
- Set beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x6
- geeignet zur Klebemontage von 815.04.11045, 815.04.11065, 815.06.11045, 815.06.11065, 815.20.10045, 815.20.10065, 815.21.30040, 815.21.30060, 815.21.31040, 815.21.31060,

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

815.90.01040, 815.90.01060, 815.90.02040, 815.90.02060

Fabrikat/Type: 815.00.001

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ92B + Klebeset f. Sys 815 f. 1Befestigungspunkt, M4x8

Klebeset System 815

- zur Klebebefestigung von Accessoires System 815 mit einem Befestigungspunkt
- Set beinhaltet Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und zwei Schrauben M4x8

- geeignet zur Klebemontage von 815.09.11040, 815.09.11060, 815.09.30040, 815.09.30060, 815.21.10040, 815.21.10060, 815.21.20040, 815.21.20060

Fabrikat/Type: 815.00.002

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ92C + Klebeset f. Sys 815 f. 2Befestigungspunkte, M4x6

Klebeset System 815

- zur Klebebefestigung von Accessoires System 815 mit zwei Befestigungspunkten
- Set beinhaltet zwei Adapter für Klebebefestigung, Reinigungstuch, Dosierspritze mit Klebstoff und 4 Schrauben M4x6

- geeignet zur Klebemontage von 815.30.11040 und 815.30.11060

Fabrikat/Type: 815.00.003

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ93 + Pumpenkopf für Seifenspender**63WJ93A + Pumpenkopf Sys815, f.815.06.11005 u. 815.06.11095**

Pumpenkopf

- für Seifenspender 815.06.11045, 815.06.11065, 815.06.11005, 815.06.11095, 900.06.00040 und 900.06.00060

- inklusive Steigrohr

- hochwertig verchromt

Fabrikat/Type: 63910

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ93B + Pumpenkopf Sys815, f. 815.06.110 u. 815.06.11090

Pumpenkopf

- für Seifenspender 815.06.110, 815.06.11090, 900.06.00140 und 900.06.00160

- inklusive Steigrohr

- hochwertig verchromt

Fabrikat/Type: 63907

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ94 + Rosettenkappe S815

63WJ94A + Rosettenkappe Sys 815 Ersatzteil, Schwarzmatt

Rosettenkappe S815

- Ersatzteil für alle Rosetten der Artikel 815.21.10060, 815.21.20060, 815.20.10065, 815.21.30060, 815.21.31060, 815.90.01060, 815.90.02060, 815.09.11060, 815.09.30060, 815.06.11065, 815.04.11065, 815.03.12065, 815.30.11060

- Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet

Fabrikat/Type: 815.90.E0160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ94B + Rosettenkappe Sys 815 Ersatzteil, verchromt

Rosettenkappe S815

- Ersatzteil für alle Rosetten der Artikel 815.21.10040, 815.21.20040, 815.20.10045, 815.21.30040, 815.21.31040, 815.90.01040, 815.90.02040, 815.09.11040, 815.09.30040, 815.06.11045, 815.04.11045, 815.03.12045, 815.30.11040

- Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 815.90.E0140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WJ95 + WC-Bürstenglas, f. WC-Bürstengarnitur 815.20.100.

Bürstenglas

- für WC-Bürstengarnitur 815.20.10045, 815.20.10065, 815.20.10005 und 815.20.10095
- aus hochwertigem, satiniertem Glas
- 130 mm hoch

Fabrikat/Type: 63500

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK + System 900 am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WK01 + Föhnhalter System 900

63WK01A + Föhnhalter, chrom

Föhnhalter System 900
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Mit Einsatz zum Schutz vor Beschädigungen des Föhns
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- Innen 78 mm breit, 37 mm hoch, 104 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.00.00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK01B + Föhnhalter, pulverbeschichtet

Föhnhalter System 900
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz aus weiß mattem Polyamid
- Mit Einsatz zum Schutz vor Beschädigungen des Föhns
- Innen 78 mm breit, 37 mm hoch, 104 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.00.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK01C + Föhnhalter, schliff

Föhnhalter System 900
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Mit Einsatz zum Schutz vor Beschädigungen des Föhns
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- Innen 78 mm breit, 37 mm hoch, 104 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.00.000XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK02 + Becher mit Halter System 900

63WK02A + Glasbecher mit Halter, chrom

Becher mit Halter System 900
- zylindrischer Wandhalter

- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - 124 mm hoch, 84 mm tief, Durchmesser 71 mm
 - zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.04.00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK02B + Glasbecher mit Halter, pulverbeschichtet

- Becher mit Halter System 900
- zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - 124 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm
 - zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.04.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK02C + Glasbecher mit Halter, schliff

- Becher mit Halter System 900
- zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - Durchmesser 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief
 - zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.04.000XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK03 + Papierrollenspender, elektronisch aus System 900

63WK03A + Papierhandtuchspender, elektron., Edelstahl

- Papierrollenspender, elektronisch aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - einfacher Papierrollenwechsel
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers
 - integrierte Abrisskante

- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 284 mm breit, 405 mm hoch und 210 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EU Directive 2015/863/EC
- Fabrikat/Type: 900.06.010XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK03B + Papierhandtuchspender, elektron., plvb

- Papierrollenspende, elektronisch aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - einfacher Papierrollenwechsel
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers
 - integrierte Abrisskante
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 284 mm breit, 405 mm hoch und 210 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
 - CE-Kennzeichnung nach EU Directive 2015/863/EC
- Fabrikat/Type: 900.06.01060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK03C + Papierhandtuchspender, manuell, Edelstahl

- Papierhandtuchspender aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite von 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
 - Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 260 mm breit, 350 mm hoch und 140 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.009XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK03D + Papierhandtuchspender pulverbeschichtet, manuell

Papierhandtuchspender aus System 900
- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 260 mm breit, 350 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.06.00960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK06 + Anschlagelement, SK-Griff(B)

Anschlagelement, System 900
- Anschlagelement für Stützklappgriffe Design (B) System 900
Fabrikat/Type: 67378
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK10 + Hygieneabfallbehälter System 900

63WK10A + Abfallbehälter wandhängend, pulverbeschichtet

Hygieneabfallbehälter System 900
- Hygieneabfallbehälter mit Klappdeckel
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Softclose
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 310 mm hoch und 145 mm tief und 205 mm breit
- aus Edelstahl pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.05.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK10B + Abfallbehälter wandhängend, schliff

Hygieneabfallbehälter System 900
- Hygieneabfallbehälter mit Klappdeckel
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter geöffnet werden

- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - Deckel mit Softclose
 - nur zur Wandmontage geeignet
 - Inhalt ca. 6 Liter
 - 310 mm hoch und 145 mm tief und 205 mm breit
 - aus Edelstahl matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.05.000XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK11 + Hygieneabfallbehälter aus System 900

63WK11A + Hygieneabfallbehälter Edelstahl, manuell

- Hygieneabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - Deckel mit Hebelasche
 - 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.05.005XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK11B + Hygieneabfallbehälter m.Hyg.beutelsp., pulverb.

- Hygienekombination aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
 - Deckel mit Hebelasche
 - 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.05.00660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK11C + Hygieneabfallbehälter mit Hyg.beutelspender man., Edelstahl

- Hygienekombination aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und

Entnahme des Beutels
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.05.006XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK11D + Hygieneabfallbehälter pulverbeschichtet, man.

Hygieneabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.05.00560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12 + Papierabfallbehälter aus System 900

63WK12A + Papierabfallbehälter 25l ,o.Deckel, pulverbe.

Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.05.00160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12B + Papierabfallbehälter 25l ,o.Deckerl, Edelstahl

Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und

Entnahme des Beutels
- 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.05.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12C + Papierabfallbehälter 25l Edelstahl, mit Deckel

Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.05.002XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12D + Papierabfallbehälter 25l pulverbe., mit Deckel

Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.05.00260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12E + Papierabfallbehälter 60l , mit Deckel, Edelstahl

Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 340 mm breit, 621 mm hoch und 263 mm tief
- zur Wandmontage

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.05.004XA
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12F + Papierabfallbehälter 60l ,mit Deckel, pulverbeschichtet

- Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 60 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - Deckel mit Hebelasche
 - 340 mm breit, 621 mm hoch und 263 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Fabrikat/Type: 900.05.00460
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12G + Papierabfallbehälter 60l Edelstahl, ohne Deckel

- Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 60 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - 340 mm breit, 621 mm hoch und 263 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Fabrikat/Type: 900.05.003XA
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK12H + Papierabfallbehälter 60l pulverbe.,ohne Deckel

- Papierabfallbehälter aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 60 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
 - 340 mm breit, 621 mm hoch und 263 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900.05.00360
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK13 + Einsatz WC-Bürstengarnitur, Sys900

Kunststoff Innenbehälter
 - Kunststoff Innenbehälter für WC-Bürstengarnitur 900.20.000XA, 900.20.00040 und
 900.20.00060
 Fabrikat/Type: 66823
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK14 + Bremseinheit, VE=2Stk., f. Sitze

Bremseinheit, System 900
 - Bremseinheit für Klapp- und Einhängesitze System 900
 Fabrikat/Type: 66644
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK20 + Gehhilfenhalter System 900

63WK20A + Gehhilfenhalter, chrom

Gehhilfenhalter System 900
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 120 mm breit, 35 mm hoch, 135 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900.90.00140
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK20B + Gehhilfenhalter, schliff

Gehhilfenhalter System 900
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 120 mm breit, 35 mm hoch, 135 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900.90.001XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK20C + Gehhilfenhalter, W.-Mont., pulverbeschichtet

Gehhilfenhalter System 900
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC

(Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 120 mm breit, 35 mm hoch, 135 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.90.00160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK30 + Ablage mit Haltegriff

63WK30A + Ablage mit Haltegriff, chrom

Ablage mit Haltegriff
- Ablage mit integriertem Haltegriff vorn
- durchgehende Spiegellösung möglich
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Glasplatte mit Splitterschutzfolie, Weiß hinterlackiert
- 720 mm breit, 70 mm hoch, 188 mm tief
- Durchmesser Haltegriff 25 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.03.00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK30B + Ablage mit Haltegriff, pulverbeschichtet

Ablage mit Haltegriff
- Ablage mit integriertem Haltegriff vorn
- durchgehende Spiegellösung möglich
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Glasplatte mit Splitterschutzfolie, Weiß hinterlackiert
- 720 mm breit, 70 mm hoch, 188 mm tief
- Durchmesser Haltegriff 25 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.03.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK30C + Ablage mit Haltegriff, schliff

Ablage mit Haltegriff
- Ablage mit integriertem Haltegriff vorn
- durchgehende Spiegellösung möglich
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Glasplatte mit Splitterschutzfolie, Weiß hinterlackiert
- 720 mm breit, 70 mm hoch, 188 mm tief
- Durchmesser Haltegriff 25 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.03.000XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK31 + Desinfektionsspender Säule

63WK31A + Desinfektionsspender Säule, Edst., manuell, 1000ml

Desinfektionsspender Säule

- bestehend aus Desinfektionsspender und Säule
 - Säule mit kantigem Grundkörper
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.002XA
 - Grundkörper des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, matt-geschliffen
 - Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert, mit Sichtfenster
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 1.000 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
 - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl
 - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
 - Set: 1453 mm hoch, 454 mm tief, 400 mm breit, Gewicht: ca. 21 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.012XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK31B + Desinfektionsspender Säule, Edst., sensorgst., 500ml

Desinfektionsspender Säule

- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
 - Säule mit kantigem Grundkörper
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.008XA
 - Grundkörper des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - Tropfschale aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - dient zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
 - Set: 1330 mm hoch, 400 mm tief, 400 mm breit, Gewicht: ca. 21 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 900.06.013XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK32 + Desinfektionsspender Säule

63WK32A + Desinfektionsspender Säule, plvb., manuell, 1000ml

Desinfektionsspender Säule

- bestehend aus Desinfektionsspender und Säule
 - Säule mit kantigem Grundkörper
 - aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.00260
 - Grundkörper des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, pulverlackiert, mit Sichtfenster
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 1.000 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
 - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl
 - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Spender und Pumpe spülmaschineneeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
 - Set: 1453 mm hoch, 454 mm tief, 400 mm breit, Gewicht: ca. 15 kg
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.01260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK32B + Desinfektionsspender Säule, plvb., sensorgst., 500ml

Desinfektionsspender Säule

- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- Säule mit kantigem Grundkörper
- aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.00860
- Grundkörper des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- Tropfschale aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der jeweiligen Spenderfarbe
- dient zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- Set: 1330 mm hoch, 400 mm tief, 400 mm breit, Gewicht: ca. 15 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 900.06.01360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK33 + Desinfektionsspender Säule mit integriertem Sensor-Spender

63WK33A + Desinfektionsspender Säule integr.sensorgst., Edst.

Desinfektionsspender Säule mit integriertem Sensor-Spender
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- seitliche Füllstandsanzeige
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Bodenplatte pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
- abschließbarer Deckel, der zum Nachfüllen aufgeklappt werden kann
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 1390 mm hoch, 320 mm tief, 320 mm breit, Gewicht: ca. 18 kg
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 900.06.014XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK33B + Desinfektionsspender Säule integr.sensorgst., plvb.

Desinfektionsspender Säule mit integriertem Sensor-Spender
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- seitliche Füllstandsanzeige
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- abschließbarer Deckel, der zum Nachfüllen aufgeklappt werden kann
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 1390 mm hoch, 320 mm tief, 320 mm breit, Gewicht: ca. 18 kg
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 900.06.01460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK34 + Desinfektions- oder Seifenspender

63WK34A + Desinfektions-u. Seifensp., 1.000ml

Desinfektions- oder Seifenspender 1.000 ml
- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, pulverlackiert, mit Sichtfenster
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 1.000 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
 - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl
 - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - 93 mm breit, 421 mm hoch, 204 mm tief
 - inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.00260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK34B + Desinfektions-u. Seifensp., 500ml

- Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml
- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, pulverlackiert, mit Sichtfenster
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 500 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
 - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl
 - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - 81 mm breit, 382 mm hoch, 199 mm tief
 - inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.00360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK34C + Desinfektions- und Seifenspender, 1.000ml, schliff

- Desinfektionsmittel- oder Seifenspender 1.000 ml
- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt-geschliffen
 - Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert, mit Sichtfenster
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 1.000 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
 - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl
 - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - 93 mm breit, 421 mm hoch, 204 mm tief
 - inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900.06.002XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK34D + Desinfektions- und Seifenspender, 1.000ml, signalweiß

Desinfektions- oder Seifenspender 1.000 ml
 - Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert
 - Blende vorn mit Sichtfenster
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 1.000 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
 - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl
 - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Spender und Pumpe spülmaschinene geeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - 93 mm breit, 421 mm hoch, 204 mm tief
 - inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900.06.00261
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK34E + Desinfektions- und Seifenspender, 500ml, schliff

Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml
 - Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt-geschiffen
 - Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert, mit Sichtfenster
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 500 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
 - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl
 - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Spender und Pumpe spülmaschinene geeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - 81 mm breit, 382 mm hoch, 199 mm tief
 - inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900.06.003XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK34F + Desinfektions- und Seifenspender, 500ml, signalweiß

Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml
 - Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert
 - Blende vorn mit Sichtfenster
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 500 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne

- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl
 - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - 81 mm breit, 382 mm hoch, 199 mm tief
 - inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.00361
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK35 + Handtuchhalter System 900

63WK35A + Handtuchhalter einarmig fest, chrom

- Handtuchhalter System 900
- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm, feststehend
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - aus Edelstahl, verchromt
 - 445 mm lang 51 mm hoch, Durchmesser Haltearm 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.09.00140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK35B + Handtuchhalter einarmig fest, matt-schliff

- Handtuchhalter System 900
- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm, feststehend
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - aus Edelstahl, matt geschliffen
 - 445 mm lang 51 mm hoch, Durchmesser Haltearm 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.09.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK35C + Handtuchhalter einarmig fest, pulverbeschichtet

- Handtuchhalter System 900
- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm, feststehend
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 445 mm lang 51 mm hoch, Durchmesser Haltearm 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900.09.00160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK36 + Handtuchring System 900

63WK36A + Handtuchring geschlossen chrom

Handtuchring System 900

- geschlossener Handtuchring, rechteckig
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - der Ring kann geschwenkt werden
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 230 mm breit, 130 mm hoch, ø 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.09.00240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK36B + Handtuchring geschlossen matt-schliff

Handtuchring System 900

- geschlossener Handtuchring, rechteckig
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - der Ring kann geschwenkt werden
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 230 mm breit, 130 mm hoch, ø 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.09.002XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK36C + Handtuchring geschlossen pulverbeschichtet

Handtuchring System 900

- geschlossener Handtuchring, rechteckig
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - der Ring kann geschwenkt werden
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 230 mm breit, 130 mm hoch, ø 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.09.00260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK37 + Elektronischer Desinfektionsspender Stand- oder Wandmodell

63WK37A + S900SENSORIC Desinfektionsspender Standmodell, pulver

Elektronischer Desinfektionsspender Standmodell

- geeignet u.a. für Theken, Tresen und Tische
 - aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. Sockelplatte in Spenderfarbe
 - Anschrauben an Theke/Tisch möglich (Diebstahlschutz)
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
 - 390 mm hoch, 140 mm tief, 140 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 900.06.01560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK37B + S900SENSORIC Desinfektionsspender Wandmodell, pulver

Elektronischer Desinfektionsspender Wandmodell

- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
 - 387 mm hoch, 122 mm tief, 102 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
 - zur Wandmontage
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 900.06.01660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK38 + Seifenspender mit Halter System 900

63WK38A + Seifensp. mit Halter, chrom, Seifensp. Polyamid

Seifenspender mit Halter System 900

- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
- zylindrischer Wandhalter
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- 180 mm hoch, 84 mm tief, Durchmesser 71 mm
- Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)

- Pumpenkopf hochwertig verchromt
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.00140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK38B + Seifensp. mit Halter, plvb, Seifensp. Polyamid

- Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 900
- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
 - zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Seifenspender aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Seifenspender aus weiß mattem Polyamid
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
 - 180 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm
 - Pumpenkopf hochwertig verchromt
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.00160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK38C + Seifensp. mit Halter, schliff Seifensp. Polyamid

- Seifenspender mit Halter System 900
- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
 - zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
 - 180 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm
 - Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
 - Pumpenkopf in Edelstahloptik
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK39 + Seifenspender aus System 900

63WK39A + Seifenspender, manuell Edelstahl

- Seifenspender aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml

- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.004XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK39B + Seifenspender manuell, pulverbe.

- Seifenspender aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.00460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK40 + Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 900

63WK40A + Seifenspender m. Halter, Glasinlay, plvb

- Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 900
- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
 - zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - 180 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm
 - Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - Pumpenkopf hochwertig verchromt
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK40B + Seifenspender mit Halter, Glasinlay, chrom

- Seifenspender mit Halter System 900
- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
 - zylindrischer Wandhalter

- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - 180 mm hoch, 84 mm tief, Durchmesser 71 mm
 - Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - Pumpenkopf hochwertig verchromt
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK40C + Seifenspender mit Halter, Glasinlay, schliff

- Seifenspender mit Halter System 900
- für den Einsatz am Waschtisch geeignet
 - zylindrischer Wandhalter
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
 - Durchmesser 70 mm, 180 mm hoch und 85 mm tief
 - Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
 - Pumpenkopf in Edelstahloptik
 - Füllmenge ca. 200 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.06.000XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK41 + Elektronischer Desinfektionsmittelspender aus System 900

63WK41A + SENSORIC Desinfektions-mittelspender, Edelstahl

- Elektronischer Desinfektionsmittelspender aus System 900
- kantiger Grundkörper
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 900.06.008XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK41B + SENSORIC Desinfektionsmittel-spender, pulverbeschichtet

Elektronischer Desinfektionsmittelspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 900.06.00860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK42 + Elektronischer Schaumseifenspender aus System 900

63WK42A + SENSORIC Schaumseifenspender, Edelstahl

Elektronischer Schaumseifenspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Schaumseifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 900.06.007XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK42B + SENSORIC Schaumseifenspender pulverbeschichtet

Elektronischer Schaumseifenspender aus System 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Schaumseifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 900.06.00760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK43 + Elektronischer Flüssigseifenspender des Systems 900

63WK43A + SENSORIC Seifenspender, pulverbe.

Elektronischer Flüssigseifenspender des Systems 900

- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Seifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 900.06.00560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK43B + SENSORIC Seifenspender Edelstahl

Elektronischer Flüssigseifenspender aus System 900
- kantiger Grundkörper
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Seifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 900.06.005XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK50 + Hygienebeutelspender, System 900

63WK50A + Hygienebeutelspender, Edelstahl, B:136, H:98, T:27, 5

Hygienebeutelspender, System 900
- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- zur Wandmontage
- 136 mm breit, 98 mm hoch und 27,5 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.06.011XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK50B + Hygienebeutelspender, plvb, B:136, H:98, T:27, 5

Hygienebeutelspender, System 900
- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- zur Wandmontage
- 136 mm breit, 98 mm hoch und 27,5 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900.06.01160
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK51 + Reservepapierhalter System 900

63WK51A + Reservepapierhalter2-fach, chrom

Reservepapierhalter System 900
 - zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 260 mm lang, 51 mm tief, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900.21.00640
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK51B + Reservepapierhalter2-fach, matt-schliff

Reservepapierhalter System 900
 - zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 260 mm lang, 51 mm tief, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900.21.006XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK51C + Reservepapierhalter2-fach, pulverbeschichtet

Reservepapierhalter System 900
 - zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 260 mm lang, 51 mm tief, Durchmesser 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900.21.00660
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK52 + WC-Bürstengarnitur System 900

63WK52A + WC-Bürstengarnitur, chrom

WC-Bürstengarnitur System 900
 - WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - aus Metall, hochwertig verchromt

- 89 mm breit, 440 mm hoch, 106 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.20.00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK52B + WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet

- WC-Bürstengarnitur System 900
- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 89 mm breit, 440 mm hoch, 106 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.20.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK52C + WC-Bürstengarnitur, schliff

- WC-Bürstengarnitur System 900
- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 89 mm breit, 440 mm hoch, 108 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.20.000XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK53 + WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900

63WK53A + WC-Bürstengarnitur m. Deckel, chrom

- WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900
- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - Durchmesser 89 mm, 438 mm hoch, 106 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.20.00140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK53B + WC-Bürstengarnitur m. Deckel, matt-schliff

WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900
- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Durchmesser 89 mm, 438 mm hoch, 109 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.20.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK53C + WC-Bürstengarnitur m. Deckel, pulverbe.

WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900
- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Durchmesser 89 mm, 438 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.20.00160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK54 + WC-Bürste mit Deckel

63WK54A + WC-Bürste S900 m.Deckel chrom

WC-Bürste mit Deckel
- WC-Bürste mit verchromten Griff und Deckel sowie auswechselbarem Bürstenkopf
- passend zur WC-Bürstengarnitur 900.20.00140
- Bürstenstiel und Deckel aus Edelstahl, verchromt
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
Fabrikat/Type: 900.20.02040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK54B + WC-Bürste S900 m.Deckel mattschliff

WC-Bürste mit Deckel
- WC-Bürste mit Deckel aus Edelstahl und auswechselbarem Bürstenkopf
- passend zur WC-Bürstengarnitur 900.20.001XA
- Bürstenstiel und Deckel aus Edelstahl, matt schliff
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm

- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
Fabrikat/Type: 900.20.020XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK54C + WC-Bürste S900 m.Deckel pulverbeschichtet

WC-Bürste mit Deckel
- WC-Bürste mit pulverbeschichtetem Griff und Deckel sowie auswechselbarem Bürstenkopf
- passend zur WC-Bürstengarnitur 900.20.00160
- Bürstenstiel und Deckel aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
Fabrikat/Type: 900.20.02060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK54D + WC-Bürste S900 f. 900.20.00060

WC-Bürste
- WC-Bürste mit pulverbeschichtetem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf
- passend zur WC-Bürstengarnitur 900.20.00060
- Bürstenstiel aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
Fabrikat/Type: 900.20.01060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK55 + WC-Großrollenhalter aus System 900

63WK55A + WC-Großrollenhalter, manuell, Edelstahl

WC-Großrollenhalter aus System 900
- kantiger Grundkörper
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abrisskante aus Edelstahl
- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.21.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK55B + WC-Großrollenhalter, manuell, plvb

WC-Großrollenhalter aus System 900
- kantiger Grundkörper
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Abrisskante aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.21.00160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56 + WC-Papierhalter System 900

63WK56A + WC-Papierhalter, chrom

WC-Papierhalter System 900
- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 135 mm breit, 88 mm hoch, ø15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.21.00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56B + WC-Papierhalter, pulverbeschichtet

WC-Papierhalter System 900
- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 135 mm breit, 88 mm hoch, ø15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.21.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56C + WC-Papierhalter, schliff

WC-Papierhalter System 900
- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 135 mm breit, 88 mm hoch, ø 15 mm

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.21.000XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56D + WC-Papierhalter m. Ablage pulverbeschichtet - Sys900

- WC-Papierhalter mit Ablage System 900
- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 135 mm breit, 96 mm hoch, ø 15 mm
 - Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.21.00460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56E + WC-Papierhalter m. Deckel chrom

- WC-Papierhalter mit Deckel System 900
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 135 mm breit, 110 mm hoch, ø15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.21.00540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56F + WC-Papierhalter m. Deckel matt-schliff

- WC-Papierhalter mit Deckel System 900
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 135 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.21.005XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56G + WC-Papierhalter m. Deckel pulverbeschichtet

- WC-Papierhalter mit Deckel System 900
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 135 mm breit, 110 mm hoch, ø15 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.21.00560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56H + WC-Papierhalter m. Ablage chrom - Sys900

- WC-Papierhalter mit Ablage System 900
- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 135 mm breit, 96 mm hoch, ø 15 mm
 - Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.21.00440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK56I + WC-Papierhalter m. Ablage matt-schliff - Sys900

- WC-Papierhalter mit Ablage System 900
- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 135 mm breit, 96 mm hoch, ø 15 mm
 - Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.21.004XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60 + Deckenabhängung, System 900

63WK60A + Deckenabhängung, d:25, A=150-1500, schliff

- Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Abdeckrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen an abgehängten Decken
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Länge auf Maß gefertigt von 150 mm bis 1500 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Befestigung direkt an auftraggeberseitig angebrachte Gewindestange M8
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial der Rosette
- Fabrikat/Type: 900.34.02SXA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60B + Deckenabhängung, d:25, A=150-299, chrom

Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge auf Maß gefertigt von 150 mm bis 299 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.00S40
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60C + Deckenabhängung, d:25, A=150-299, plvb

Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Länge auf Maß gefertigt von 150 mm bis 299 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.00S60
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60D + Deckenabhängung, d:25, A=150-299, schliff

Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Länge auf Maß gefertigt von 150 mm bis 299 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.00SXA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60E + Deckenabhängung, d:25, A=300mm, chrom

Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Länge 300 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60F + Deckenabhängung, d:25, A=300mm, plvb

- Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Länge 300 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60G + Deckenabhängung, d:25, A=300mm, schliff

- Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Länge 300 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.000XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60H + Deckenabhängung, d:25, A=301-1500, chrom

- Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Länge auf Maß gefertigt von 301 mm bis 1500 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der

Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.01S40

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60I + Deckenabhängung, d:25, A=301-1500, plvb

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette

- dient zur Befestigung von Vorhangstangen

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- Länge auf Maß gefertigt von 301 mm bis 1500 mm

- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden

- Befestigung mit Rosette an der Decke

- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.01S60

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60J + Deckenabhängung, d:25, A=301-1500, schliff

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette

- dient zur Befestigung von Vorhangstangen

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

- Länge auf Maß gefertigt von 301 mm bis 1500 mm

- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden

- Befestigung mit Rosette an der Decke

- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.01SXA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60K + Deckenabhängung, d:25, A=400mm, chrom

Deckenabhängung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette

- dient zur Befestigung von Vorhangstangen

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Länge 400 mm

- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden

- Befestigung mit Rosette an der Decke

- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60L + Deckenabhangung, d:25, A=400mm, plvb

Deckenabhangung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Länge 400 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60M + Deckenabhangung, d:25, A=400mm, schliff

Deckenabhangung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Länge 400 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.001XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60N + Deckenabhangung, d:25, A=500mm, chrom

Deckenabhangung, System 900

- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge 500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.34.00240

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK600 + Deckenabhängung, d:25, A=500mm, plvb

Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Länge 500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.00260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60P + Deckenabhängung, d:25, A=500mm, schliff

Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Länge 500 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.002XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60Q + Deckenabhängung, d:25, A=600mm, chrom

Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge 600 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.00340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60R + Deckenabhängung, d:25, A=600mm, plvb

Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Länge 600 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.00360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK60S + Deckenabhängung, d:25, A=600mm, schliff

- Deckenabhängung, System 900
- gerade Stange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Länge 600 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an der Rosette auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.003XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK61 + Duschkorb Ecklösung System 900

63WK61A + Duschkorb Ecklösung, chrom

- Duschkorb Ecklösung System 900
- zur Wandmontage
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
 - 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.03.00240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK61B + Duschkorb Ecklösung, pulverbeschichtet

- Duschkorb Ecklösung System 900
- zur Wandmontage
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.03.00260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK61C + Duschkorb Ecklösung, schliff

Duschkorb Ecklösung System 900
- zur Wandmontage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.03.002XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK62 + Duschkorb System 900

63WK62A + Duschkorb gerade, chrom

Duschkorb System 900
- zur Wandmontage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- 220 mm breit, 67 mm hoch, 115 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.03.00140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK62B + Duschkorb gerade, pulverbeschichtet

Duschkorb System 900
- zur Wandmontage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- 220 mm breit, 67 mm hoch, 115 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900.03.00160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK62C + Duschkorb gerade, schliff

Duschkorb System 900
- zur Wandmontage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
 - 220 mm breit, 67 mm hoch, 115 mm tief
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.03.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63 + Vorhangstange, System 900

63WK63A + VH-Stange, d:25, A1/A2=1187, 24Ringe, chrom

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - für Duschwanne 1200 x 1200 mm
 - Achsmaß 1187 x 1187 mm
 - mit 24 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 3500 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.10340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63B + VH-Stange, d:25, A1/A2=1187, 24Ringe, plvb

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 24 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 24 Vorhangringen aus schwarzem POM
 - Achsmaß 1187 x 1187 mm
 - empfohlene Vorhangbreite 3500 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.10360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63C + VH-Stange, d:25, A1/A2=1187, 24Ringe, schliff

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - für Duschwanne 1200 x 1200 mm
 - Achsmaß 1187 x 1187 mm
 - mit 24 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 3500 mm

- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.103XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63D + VH-Stange, d:25, A1/A2=1487, 28Ringe, chrom

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - für Duschwanne 1500 x 1500 mm
 - Achsmaß 1487 x 1487 mm
 - mit 28 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.10440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63E + VH-Stange, d:25, A1/A2=1487, 28Ringe, plvb

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 28 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 28 Vorhangringen aus schwarzem POM
 - für Duschwanne 1500 x 1500 mm
 - Achsmaß 1487 x 1487 mm
 - empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.10460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63F + VH-Stange, d:25, A1/A2=1487, 28Ringe, schliff

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - für Duschwanne 1500 x 1500 mm
 - Achsmaß 1487 x 1487 mm
 - mit 28 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 4000 mm

- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.104XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63G + VH-Stange, d:25, A1/A2=1987, 40Ringe, chrom

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - für Duschwanne 2000 x 2000 mm
 - Achsmaß 1987 x 1987 mm
 - mit 40 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 2 x 2500 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.10540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63H + VH-Stange, d:25, A1/A2=1987, 40Ringe, plvb

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 40 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 40 Vorhangringen aus schwarzem POM
 - für Duschwanne 2000 x 2000 mm
 - Achsmaß 1987 x 1987 mm
 - empfohlene Vorhangbreite 2 x 2500 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.10560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63I + VH-Stange, d:25, A1/A2=787, 16Ringe, chrom

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - für Duschwanne 800 x 800 mm
 - Achsmaß 787 x 787 mm
 - mit 16 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 2300 mm

- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63J + VH-Stange, d:25, A1/A2=787, 16Ringe, plvb

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 16 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 16 Vorhangringen aus schwarzem POM
 - für Duschwanne 800 x 800 mm
 - Achsmaß 787 x 787 mm
 - empfohlene Vorhangbreite 2300 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.10060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63K + VH-Stange, d:25, A1/A2=787, 16Ringe, schliff

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - für Duschwanne 800 x 800 mm
 - Achsmaß 787 x 787 mm
 - mit 16 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 2300 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.100XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63L + VH-Stange, d:25, A1/A2=887, 18Ringe, chrom

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - für Duschwanne 900 x 900 mm
 - Achsmaß 887 x 887 mm
 - mit 18 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 2500 mm

- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.10140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63M + VH-Stange, d:25, A1/A2=887, 18Ringe, plvb

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 18 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 18 Vorhangringen aus schwarzem POM
 - für Duschwanne 900 x 900 mm
 - Achsmaß 887 x 887 mm
 - empfohlene Vorhangbreite 2500 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.10160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63N + VH-Stange, d:25, A1/A2=887, 18Ringe, schliff

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - für Duschwanne 900 x 900 mm
 - Achsmaß 887 x 887 mm
 - mit 18 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 2500 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.101XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63O + VH-Stange, d:25, A1/A2=987, 20Ringe, chrom

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - für Duschwanne 1000 x 1000 mm
 - Achsmaß 987 x 987 mm
 - mit 20 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 3000 mm

- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.10240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63P + VH-Stange, d:25, A1/A2=987, 20Ringe, plvb

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 20 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 20 Vorhangringen aus schwarzem POM
 - Achsmaß 987 x 987 mm
 - empfohlene Vorhangbreite 3000 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.10260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63Q + VH-Stange, d:25, A1/A2=987, 20Ringe, schliff

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - für Duschwanne 1000 x 1000 mm
 - Achsmaß 987 x 987 mm
 - mit 20 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 3000 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.102XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63R + VH-Stange, d:25, A1/A2=var., chrom

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Länge auf Maß gefertigt von 320 mm bis 1987 mm
 - mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 Fabrikat/Type: 900.34.10S40
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63S + VH-Stange, d:25, A1/A2=var., plvb

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus schwarzem POM
 - Länge auf Maß gefertigt von 320 mm bis 1987 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 Fabrikat/Type: 900.34.10S60
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK63T + VH-Stange, d:25, A1/A2=var., schliff

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Länge auf Maß gefertigt von 320 mm bis 1987 mm
 - mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 Fabrikat/Type: 900.34.10SXA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64 + Vorhangstange, System 900

63WK64A + VH-Stange, d:25, A1/A3=1187, A2=1165, 34Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - für Duschwanne 1200 x 1200 mm
 - Achsmaß 1187 x 1175 x 1187 mm
 - mit 34 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 5000 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.30140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64B + VH-Stange, d:25, A1/A3=1187, A2=1165, 34Ringe, plvb

Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 34 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 34 Vorhangringen aus schwarzem POM
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm
- Achsmaß 1187 x 1175 x 1187 mm
- empfohlene Vorhangbreite 5000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.30160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64C + VH-Stange, d:25, A1/A3=1187, A2=1165, 34Ringe, schliiff

Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm
- Achsmaß 1187 x 1175 x 1187 mm
- mit 34 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 5000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.301XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64D + VH-Stange, d:25, A1/A3=1487, A2=1465, 46Ringe, chrom

Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm
- Achsmaß 1487 x 1475 x 1487 mm
- mit 46 Vorhangringen aus weißem POM
- empfohlene Vorhangbreite 2 x 3000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.30240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64E + VH-Stange, d:25, A1/A3=1487, A2=1465, 46Ringe, plvb

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 46 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 46 Vorhangringen aus schwarzem POM
 - für Duschwanne 1500 x 1500 mm
 - Achsmaß 1487 x 1475 x 1487 mm
 - empfohlene Vorhangbreite 2 x 3000 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.30260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64F + VH-Stange, d:25, A1/A3=1487, A2=1465, 46Ringe, schliff

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - für Duschwanne 1500 x 1500 mm
 - Achsmaß 1487 x 1475 x 1487 mm
 - mit 46 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 2 x 3000 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.302XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64G + VH-Stange, d:25, A1/A3=987, A2=965, 28Ringe, chrom

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - für Duschwanne 1000 x 1000 mm
 - Achsmaß 987 x 975 x 987 mm

- mit 28 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.30040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64H + VH-Stange, d:25, A1/A3=987, A2=965, 28Ringe, plvb

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 28 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 28 Vorhangringen aus schwarzem POM
 - für Duschwanne 1000 x 1000 mm
 - Achsmaß 987 x 975 x 987 mm
 - empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.30060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64I + VH-Stange, d:25, A1/A3=987, A2=965, 28Ringe, schliff

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - für Duschwanne 1000 x 1000 mm
 - Achsmaß 987 x 975 x 987 mm
 - mit 28 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 4000 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.300XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK64J + VH-Stange, d:25, A1/A2/A3=var., schliff

- Vorhangstange, System 900
- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Längen auf Maß gefertigt bei den Stangen zur Wandmontage von 320 mm bis 1700 mm und bei der verbindenden Stange von 525 mm bis 1675 mm
 - mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 320 mm gekürzt werden
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.30SXA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65 + Vorhangstange, System 900

63WK65A + VH-Stange, d:25, L:1000, 10Ringe, chrom

- Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Länge 1000 mm
 - mit 10 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 1200 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.40040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65B + VH-Stange, d:25, L:1000, 10Ringe, pulverbeschichtet

- Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 10 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 10 Vorhangringen aus schwarzem POM
 - Länge 1000 mm
 - empfohlene Vorhangbreite 1200 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.40060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65C + VH-Stange, d:25, L:1000, 10Ringe, schliff

- Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Länge 1000 mm

- mit 10 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 1200 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.400XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65D + VH-Stange, d:25, L:2000, 20Ringe, chrom

- Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Länge 2000 mm
 - mit 20 Vorhangringen aus weißem POM
 - empfohlene Vorhangbreite 3000 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.40340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK65E + VH-Stange, d:25, L:2000, 20Ringe, pulverbeschichtet

- Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 20 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 20 Vorhangringen aus schwarzem POM
 - Länge 2000 mm
 - empfohlene Vorhangbreite 3000 mm
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.40360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK66 + Vorhangstange, System 900

63WK66A + Vorhangstange, d:25, L:variabel, chrom

- Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Länge auf Maß gefertigt von 400 mm bis 2000 mm
 - mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.40S40
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK66B + Vorhangstange, d:25, L:variabel, plvb

Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus schwarzem POM
- Länge auf Maß gefertigt von 400 mm bis 2000 mm
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.40S60
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK66C + Vorhangstange, d:25, L:variabel, schliff

Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Länge auf Maß gefertigt von 400 mm bis 2000 mm
- mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.40SXA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK66D + Vorhangstange, d:25L=1524mm, Chrom

Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge 60 inch (1524 mm)
- mit 12 Vorhangringen aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.40240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK66E + Vorhangstange, d:25L=1524mm, pulverbe.

Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 12 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 12 Vorhangringen aus schwarzem POM
- Länge 60 inch (1524 mm)
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.40260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK66F + Vorhangstange, d:25L=1524mm, Schliff

Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Länge 60 inch (1524 mm)
- mit 12 Vorhangringen aus weißem POM
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.402XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK67 + Vorhangstange, System 900

63WK67A + Vorhangstange System900 Pulver, Länge1219mm(48inch)

Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 10 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 10 Vorhangringen aus schwarzem POM
- Länge 48 inch (1219 mm)
- Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.34.40160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK67B + Vorhangstange System900 verchromt, Länge1219mm(48inch)

Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Länge 48 inch (1219 mm)

- mit 10 Vorhangringen aus weißem POM
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.40140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WK67C + Vorhangstange System900XA mattgeschliffen, 1219mm(48inch)

- Vorhangstange, System 900
- gerade Stange mit Vorhangringen
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Länge 48 inch (1219 mm)
 - mit 10 Vorhangringen aus weißem POM
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.34.401XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL + System 900 Ersatzteile (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WL01 + Kappe, System 900

63WL01A + Abdeckkappe SK-Griff(A), chrom

- Kappe, System 900
- Kappe für Achse der Stützklappgriffe Design (A) System 900
 - Durchmesser 42 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 Fabrikat/Type: 67366
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL01B + Abdeckkappe SK-Griff(A), pulverbeschichtet

Kappe, System 900
 - Kappe für Achse der Stützklappgriffe Design (A) System 900
 - Durchmesser 42 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 Fabrikat/Type: 67977
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL01C + Abdeckkappe SK-Griff(A), schliff

Kappe, System 900
 - Kappe für Achse der Stützklappgriffe Design (A) System 900
 - Durchmesser 42 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 Fabrikat/Type: 67363
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL02 + Abdeckung Wandplatte, oben, System 900

63WL02A + Abdeckung, oben, SK-Griff(B)

Abdeckung Wandplatte, oben, System 900
 - obere Abdeckung der Wandplatte für Stützklappgriffe Design (B) System 900
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 Fabrikat/Type: 68008
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL02B + Abdeckung, oben, SK-Griff(B), chrom

Abdeckung Wandplatte, oben, System 900
 - obere Abdeckung der Wandplatte für Stützklappgriffe Design (B) System 900
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 Fabrikat/Type: 67374
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL02C + Abdeckung, oben, SK-Griff(B), schliff

Abdeckung Wandplatte, oben, System 900
- obere Abdeckung der Wandplatte für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 67373
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL03 + Abdeckung Wandplatte, unten, System 900

63WL03A + Abdeckung, unten, SK-Griff(B)

Abdeckung Wandplatte, unten, System 900
- untere Abdeckung der Wandplatte für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
Fabrikat/Type: 68001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL03B + Abdeckung, unten, SK-Griff(B), chrom

Abdeckung Wandplatte, unten, System 900
- untere Abdeckung der Wandplatte für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
Fabrikat/Type: 67370
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL03C + Abdeckung, unten, SK-Griff(B), schliff

Abdeckung Wandplatte, unten, System 900
- untere Abdeckung der Wandplatte für Stützklappgriffe Design (B) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 67369
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL04 + Abdeckung für Montageplatte der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, System 900

63WL04A + Abdeckungf.Montageplattemob.HG und RS, chrom

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, System 900
- runde Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Durchmesser 70 mm, 12 mm tief

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
Fabrikat/Type: 900.36.01640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL04B + Abdeckungf.Montageplattemob.HG und RS, plvb

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, System 900
- runde Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Durchmesser 70 mm, 12 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
Fabrikat/Type: 900.36.01660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL04C + Abdeckungf.Montageplattemob.HG und RS, schliff

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, System 900
- runde Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Durchmesser 70 mm, 12 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 900.36.016XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL05 + Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze, System 900

63WL05A + AbdeckungSitzmobil, egp, Rahmen Kst.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze, System 900
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 13 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, spiegelpoliert
Fabrikat/Type: 900.51.00240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL05B + AbdeckungSitzmobil, plvb, Rahmen Kst.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze, System 900
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 13 mm tief
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
 Fabrikat/Type: 900.51.00260
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL05C + AbdeckungSitzmobil, schliff, Rahmen Kst.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze, System 900
 - rechteckige Abdeckung
 - dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
 - 163 mm breit, 109 mm hoch, 13 mm tief
 - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 Fabrikat/Type: 900.51.002XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL07 + Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900

63WL07A + AufrüstsatzPapierrollenhalter, d:30mm, Sys900

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900
 - rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter aus Edelstahl
 - dient zur Nachrüstung an HEWI Stangensystem System 900 mit Durchmesser 30 mm
 - leichte Montage
 - integrierte Rollenbremse
 - 39 mm breit, 102 mm hoch, 174 mm tief
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 Fabrikat/Type: 67976
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL07B + AufrüstsatzPapierrollenhalter, d:32mm, Sys900

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900
 - rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter aus Edelstahl
 - dient zur Nachrüstung an HEWI Stangensystem System 900 mit Durchmesser 32 mm
 - leichte Montage
 - integrierte Rollenbremse
 - 39 mm breit, 102 mm hoch, 174 mm tief
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 Fabrikat/Type: 67975
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL08 + Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900

63WL08A + AufrüstsatzPRH, Sys900, d:30mm, chrom

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter aus Edelstahl
- dient zur Nachrüstung an HEWI Stangensystem System 900 mit Durchmesser 30 mm
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 25 mm breit, 102 mm hoch, 174 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
Fabrikat/Type: 68425
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL08B + AufrüstsatzPRH, Sys900, d:32mm, chrom

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter aus Edelstahl
- dient zur Nachrüstung an HEWI Stangensystem System 900 mit Durchmesser 32 mm
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 25 mm breit, 102 mm hoch, 174 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
Fabrikat/Type: 68426
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL08C + AufrüstsatzPRH, Sys900, d:32mm, schliff

Aufrüstsatz WC-Papierhalter, System 900
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter aus Edelstahl
- dient zur Nachrüstung an HEWI Winkelgriffen System 900 mit Durchmesser 32 mm
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 25 mm breit, 102 mm hoch, 174 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
Fabrikat/Type: 68424
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL09 + Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz

63WL09A + AusgleichsscheibeØ=68mm, h=10mm f.900 (Chrom)

Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- für Stangensystem 900 (Chrom)
- zum Ausgleich eines Fliesenversatzes
- Durchmesser: 68 mm
- Materialstärke: 10 mm
Fabrikat/Type: 71830
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL09B + Ausgleichsscheibe Ø=68mm, h=10mm f.900 (Edelstahl) und 805C

Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- für die Stangensysteme 900 (Edelstahl) und 805 Classic
- zum Ausgleich eines Fliesenversatzes
- Durchmesser: 68 mm
- Materialstärke: 10 mm
Fabrikat/Type: 510640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL09C + Ausgleichsscheibe Ø=68mm, h=10mm f.900 (Pulver)

Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- für Stangensystem 900 (Pulverbeschichtung)
- zum Ausgleich eines Fliesenversatzes
- Durchmesser: 68 mm
- Materialstärke: 10 mm
Fabrikat/Type: 71831
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL10 + Befestigungsschraube System 900

63WL10A + Befestigungsschraube, f.mobilen Klappsitz

Befestigungsschraube System 900
- Befestigungsschraube für mobile Klappsitze System 900
- aus hochwertigem Edelstahl
Fabrikat/Type: 66863
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL10B + Befestigungsschraube, mobiler Klappsitz

Befestigungsschraube System 900
- Befestigungsschraube für mobile Klappsitze System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet
Fabrikat/Type: 67734
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL11 + Brausehalter

63WL11A + Brausehalter, d:32mm, Kst.

Brausehalter
- für Brausehalterstangen System 900 mit Durchmesser 32 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Fabrikat/Type: 66771
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL11B + Brausehalter f.System 900 f.d=25mm, chrom

- Brausehalter
- für Brausehalterstangen System 900 mit Durchmesser 25 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
 - aus Kunststoff, verchromt
- Fabrikat/Type: 70899
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL14 + Exzentrerscheibe, System 900

63WL14A + Exzentrerscheibe, mobile Klappsitze

- Exzentrerscheibe, System 900
- Exzentrerscheibe für mobile Klappsitze System 900
- Fabrikat/Type: 65747
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL14B + Exzentrerscheibe, wandgebundene Klappsitze

- Exzentrerscheibe, System 900
- Exzentrerscheibe für Klappsitze System 900
- Fabrikat/Type: 65966
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL15 + Befestigungsschraube System 900

63WL15A + Feststellschraube, mobiler SK-Griff(A)

- Befestigungsschraube System 900
- Befestigungsschraube für mobile Stützklappgriffe Design (A) System 900
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Fabrikat/Type: 67978
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL15B + Feststellschraube, mobiler SK-Griff(A), chrom

Befestigungsschraube System 900
- Befestigungsschraube für mobile Stützklappgriffe Design (A) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
Fabrikat/Type: 67367
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL15C + Feststellschraube, mobiler SK-Griff(A), schliff

Befestigungsschraube System 900
- Befestigungsschraube für mobile Stützklappgriffe Design (A) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl
Fabrikat/Type: 67364
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL16 + Befestigungsschraube System 900

63WL16A + Feststellschraube, SK-Griff(A)

Befestigungsschraube System 900
- Befestigungsschraube für Stützklappgriffe Design (A) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
Fabrikat/Type: 67979
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL16B + Feststellschraube, SK-Griff(A), chrom

Befestigungsschraube System 900
- Befestigungsschraube für Stützklappgriffe Design (A) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
Fabrikat/Type: 67368
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL16C + Feststellschraube, SK-Griff(A), schliff

Befestigungsschraube System 900
- Befestigungsschraube für Stützklappgriffe Design (A) System 900
- aus hochwertigem Edelstahl
Fabrikat/Type: 67365
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL17 + Gelenkkappe, System 900

63WL17A + Gelenkkappe, SK-Griff(B)

Gelenkkappe, System 900

- Gelenkkappe für Stützklappgriffe Design (B) System 900

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

Fabrikat/Type: 68002

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL17B + Gelenkkappe, SK-Griff(B), chrom

Gelenkkappe, System 900

- Gelenkkappe für Stützklappgriffe Design (B) System 900

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

Fabrikat/Type: 67372

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL17C + Gelenkkappe, SK-Griff(B), schliff

Gelenkkappe, System 900

- Gelenkkappe für Stützklappgriffe Design (B) System 900

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 67371

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18 + Kappe, System 900

63WL18A + Kappe Achse f. Einhängesitz, anthrazitgrau

Kappe, System 900

- Kappe für Achse Einhängesitze System 900

- Durchmesser 40 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 66871

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18B + Kappe Achse f. Einhängesitz, blind, anthrazitgrau

Kappe, System 900

- Blindkappe für Achse Einhängesitze System 900

- Durchmesser 40 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 66869

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18C + Kappe Achse f. Einhängesitz, blind, signalweiß

Kappe, System 900
- Blindkappe für Achse Einhängesitze System 900
- Durchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
Fabrikat/Type: 66868
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18D + Kappe Achse f. Einhängesitz, pulverbeschichtet

Kappe, System 900
- Kappe für Achse Einhängesitze System 900
- Durchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet
Fabrikat/Type: 67724
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL18E + Kappe Achse f. Einhängesitz, signalweiß

Kappe, System 900
- Kappe für Achse Einhängesitze System 900
- Durchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
Fabrikat/Type: 66870
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL19 + Kappe, System 900

63WL19A + Kappe Achse f. Klappsitz blind, schliff

Kappe, System 900
- Blindkappe für Achse der Klappsitze System 900
- Durchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 66864
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL19B + Kappe Achse f. Klappsitze, chrom

Kappe, System 900
- Kappe für Achse der Klappsitze System 900
- Durchmesser 40 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
Fabrikat/Type: 66867
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL19C + Kappe Achse f. Klappsitze, schliff

Kappe, System 900
- Kappe für Achse der Klappsitze System 900
- Durchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 66865
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL19D + Kappe Achse f. Klappsitze blind, chrom

Kappe, System 900
- Blindkappe für Achse der Klappsitze System 900
- Durchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
Fabrikat/Type: 66866
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL20 + Kappeblind, Sitze Sys900

Kappe, System 900
- Blindkappe für Achse der Klappsitze System 900
- Durchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet
Fabrikat/Type: 67723
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL21 + Karussell, WC-4fach Rollenhalter

Karussell aus System 900
- zur Umrüstung von WC-Großrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter
- optional erhältlich
Fabrikat/Type: 900.21.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL22 + Montageplatte für mobile Haltegriffe und Rückenstützen, System 900

63WL22A + Montageplatte, mobiler HG und RS schliff

Montageplatte für mobile Haltegriffe und Rückenstützen, System 900
- rechteckige Montageplatte

- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Haltegriffe 900.36... und der mobilen Rückenstützen 900.51.91..
 - 40 mm breit, 47 mm hoch, 7 mm tief
 - aus Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Fabrikat/Type: 900.36.018XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL22B + Montageplatte Sitzmobil, chrom

- Montageplatte für mobile Sitze, System 900
- rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
 - dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 900.51.4...
 - 163 mm breit, 109 mm hoch, 15,6 mm tief
 - aus Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 900.51.00140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL22C + Montageplatte Sitzmobil, schliff

- Montageplatte für mobile Sitze, System 900
- rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
 - dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 900.51.4...
 - 163 mm breit, 109 mm hoch, 15,6 mm tief
 - aus Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 900.51.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL22D + Montageplatte Sitz mobil pulverbeschichtet

- Montageplatte für mobile Sitze, System 900
- rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
 - dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 900.51.4...
 - 163 mm breit, 109 mm hoch, 15,6 mm tief
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im

Lieferumfang enthalten
 Fabrikat/Type: 900.51.00160
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23 + Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze, System 900

63WL23A + Montageplatte m. Abdeckung, egp, f.mobilenSitz

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze, System 900
 - rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
 - dient zur Aufnahme der mobilen Sitze 900.51.4...
 - 163 mm breit, 109 mm hoch, 18 mm tief
 - Montageplatte aus Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, spiegelpoliert
 Fabrikat/Type: 900.51.00340
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23B + Montageplatte m. Abdeckung, plvb, f.mobilenSitz

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze, System 900
 - rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
 - dient zur Aufnahme der mobilen Sitze 900.51.4...
 - 163 mm breit, 109 mm hoch, 18 mm tief
 - Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
 - Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, farblich passend zu Rahmen, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 Fabrikat/Type: 900.51.00360
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23C + Montageplatte m. Abdeckung, schliff, f.mobilenSitz

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze, System 900
 - rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
 - dient zur Aufnahme der mobilen Sitze 900.51.4...
 - 163 mm breit, 109 mm hoch, 18 mm tief
 - Montageplatte aus Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Fabrikat/Type: 900.51.003XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23D + Montageplatte m.Abdeckung, 2Stk mob. HG und RS, chrom

- Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen(2 Stück), System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, runder Abdeckung
 - dient zur Aufnahme der mobilen Haltegriffe 900.36... und der mobilen Rückenstützen 900.51.91..
 - Durchmesser Abdeckung 70 mm, 12 mm tief
 - Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Montageplatte aus Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Fabrikat/Type: 900.36.01740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23E + Montageplatte m.Abdeckung, 2Stk mob. HG und RS, plvb

- Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen(2 Stück), System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, runder Abdeckung
 - dient zur Aufnahme der mobilen Haltegriffe 900.36... und der mobilen Rückenstützen 900.51.91..
 - Durchmesser Abdeckung 70 mm, 12 mm tief
 - Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Montageplatte aus Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Fabrikat/Type: 900.36.01760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL23F + Montageplatte m.Abdeckung, 2Stk mob. HG und RS, schliff

- Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen(2 Stück), System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, runder Abdeckung
 - dient zur Aufnahme der mobilen Haltegriffe 900.36... und der mobilen Rückenstützen 900.51.91..
 - Durchmesser Abdeckung 70 mm, 12 mm tief
 - Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Montageplatte aus Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Fabrikat/Type: 900.36.017XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL24 + Pumpenkopf

63WL24A + Pumpenkopfschliff, Sys900, d:22mm

Pumpenkopf
- für Seifenspender 900.06.001XA (Polyamid)
- inklusive Steigrohr
- Edelstahloptik
Fabrikat/Type: 66989
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL24B + Pumpenkopfschliff, Sys900, d:28mm

Pumpenkopf
- für Seifenspender 900.06.000XA (Glas)
- inklusive Steigrohr
- Edelstahloptik
Fabrikat/Type: 66988
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL25 + Rosettenkappe

63WL25A + Rosettenkappe, d:25, 5, Rosetted:70mm, chrom

Rosettenkappe
- für Vorhangstangen und Deckenabhängungen System 900
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, verchromt
Fabrikat/Type: 66761
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL25B + Rosettenkappe, d:25, 5, Rosetted:70mm, schliff

Rosettenkappe
- für Vorhangstangen und Deckenabhängungen System 900
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 66760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL25C + Rosettenkappe, d:25, 5mm, Rosetted:70mm

Rosettenkappe
- für Vorhangstangen und Deckenabhängungen System 900
- Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

(Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 Fabrikat/Type: 67970
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL25D + Rosettenkappe, d:35, 5, Rosetted:70mm, chrom

Rosettenkappe
 - für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 25, 30 und 32 mm
 - Durchmesser 70 mm
 - aus Edelstahl, verchromt
 Fabrikat/Type: 66759
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL25E + Rosettenkappe, d:35, 5, Rosetted:70mm, schliff

Rosettenkappe
 - für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 25, 30 und 32 mm
 - Durchmesser 70 mm
 - aus Edelstahl, matt geschliffen
 Fabrikat/Type: 66758
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL25F + Rosettenkappe, d:35, 5mm, Rosetted:70mm

Rosettenkappe
 - für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 25, 30 und 32 mm
 - Durchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 Fabrikat/Type: 67971
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26 + Rosettenkappe

63WL26A + Rosettenkappe m. Loch, d:30, 5mm, Rosetted:70mm

Rosettenkappe
 - für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 30 mm
 - Rosettenbefestigung an Eckstütze mit Loch
 - Durchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 Fabrikat/Type: 67972
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26B + Rosettenkappe m. Loch, d:30, 5mm, Rosetted:70mm, chrom

Rosettenkappe
- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 25, 30 und 33 mm
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, verchromt
Fabrikat/Type: 66763
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26C + Rosettenkappe m. Loch, d:30, 5mm, Rosetted:70mm, schliff

Rosettenkappe
- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 30 mm
- Rosettenbefestigung an Eckstütze mit Loch
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 66762
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26D + Rosettenkappe m. Loch, d:32, 5mm, Rosetted:70mm

Rosettenkappe
- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 32 mm
- Rosettenbefestigung an Eckstütze mit Loch
- Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
Fabrikat/Type: 67973
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26E + Rosettenkappe m. Loch, d:32, 5mm, Rosetted:70mm, chrom

Rosettenkappe
- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 30 mm
- Rosettenbefestigung an Eckstütze mit Loch
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, verchromt
Fabrikat/Type: 66765
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26F + Rosettenkappe m. Loch, d:32, 5mm, Rosetted:70mm, schliff

Rosettenkappe
- für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 32 mm
- Rosettenbefestigung an Eckstütze mit Loch
- Durchmesser 70 mm

- aus Edelstahl, matt geschliffen
 Fabrikat/Type: 66764
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26G + Rosettenkappe m. Loch, d:35, 5mm, Rosetted:70mm, chrom

Rosettenkappe
 - für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 32 mm
 - Rosettenbefestigung Mittelstücke mit Loch
 - Durchmesser 70 mm
 - aus Edelstahl, verchromt
 Fabrikat/Type: 66778
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL26H + Rosettenkappe m. Loch, d:35, 5mm, Rosetted:70mm, schliff

Rosettenkappe
 - für Stangensysteme System 900 mit Durchmesser 32 mm
 - Rosettenbefestigung Mittelstütze mit Loch
 - Durchmesser 70 mm
 - aus Edelstahl, matt geschliffen
 Fabrikat/Type: 66766
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL27 + Seifenspender Sys900 Pulver, Polyamidmatt

Behälter für Seifenspender S 900
 - zylindrischer Behälter für Seifenspender aus hochwertigem Polyamid matt
 - passend zu Halter 900 pulverbeschichtet
 - Füllmenge ca. 200 ml
 Fabrikat/Type: 67738
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL28 + HEWI Seifentank und Schaum-/Seifen- oder Spraypumpe

63WL28A + Seifentank und Schaumpumpe

HEWI Seifentank und Schaumpumpe
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 Fabrikat/Type: 900.06.E04
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL28B + Seifentank und Seifenpumpe

HEWI Seifentank und Seifenpumpe
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 900.06.E02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL28C + Seifentank und Spraypumpe

HEWI Seifentank und Spraypumpe
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 900.06.E03
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL29 + Tropfschale zum Auffangen von Desinfektionsmittel

63WL29A + Tropfschale, Edst, plvb, f. Desinfektions-/Seifensp.

Tropfschale zum Auffangen von Desinfektionsmittel
- passend zu HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule (900.06.01360 u. 900.06.013XA),
HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender (900.06.00860 u. 900.06.008XA), HEWI
SENSORIC Seifenspender (900.06.00560 u. 900.06.005XA) und HEWI SENSORIC
Schaumseifenspender (900.06.00760 u. 900.06.007XA)
- Befestigung über die Befestigungspunkte des Spenders
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC
(Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 96 x 373 x 102 mm
Fabrikat/Type: 900.06.E0160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL29B + Tropfschale, plb, Sys900 f. Euronormsp.1000ml

Tropfschale zum Auffangen von Desinfektionsmittel und Seife
- passend zu HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender (900.06.00260, 900.06.00261 u.
900.06.002XA), HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender Säule (900.06.01260 u.
900.06.012XA)
- zum Einhängen in den Spender
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt),
AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 93 mm breit, 51 mm hoch und 107 mm tief
Fabrikat/Type: 900.06.E0660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WL29C + Tropfschale, plb, Sys900 f. Euronormsp.500ml

Tropfschale zum Auffangen von Desinfektionsmittel und Seife
- passend zu HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender (900.06.00360, 900.06.00361 u. 900.06.003XA)
- zum Einhängen in den Spender
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 81 mm breit, 29 mm hoch und 107 mm tief
Fabrikat/Type: 900.06.E0560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM + System 900 Barrierefrei (HEWI)

Version: 2023-10

Liefen und Montieren:

- Das Liefen ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WM01 + Haltegriff (USA) Achsmaß variabel, XA matt geschliffen

Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 8 11/16 inch (220 mm) bis 63 inch (1100 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- ab 34 3/4 inch (851 mm) mit zusätzlicher, mittig positionierter Stütze
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.36.0S2XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02 + Haltegriff, System 900

63WM02A + Haltegriff, d:30, L:1000mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03740

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02B + Haltegriff, d:30, L:1000mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03760

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02C + Haltegriff, d:30, L:300mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 300 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02D + Haltegriff, d:30, L:300mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 300 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03060

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02E + Haltegriff, d:30, L:400mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 400 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02F + Haltegriff, d:30, L:400mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 400 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02G + Haltegriff, d:30, L:500mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 500 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03240

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02H + Haltegriff, d:30, L:500mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 500 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02I + Haltegriff, d:30, L:600mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03340

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02J + Haltegriff, d:30, L:600mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03360

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02K + Haltegriff, d:30, L:700mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 700 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03440

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02L + Haltegriff, d:30, L:700mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 700 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03460

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02M + Haltegriff, d:30, L:800mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 800 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03540

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02N + Haltegriff, d:30, L:800mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 800 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03560

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02O + Haltegriff, d:30, L:900mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03640

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM02P + Haltegriff, d:30, L:900mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.03660

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03 + Haltegriff, System 900

63WM03A + Haltegriff, d:32, L:1000mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00740

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03B + Haltegriff, d:32, L:1000mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00760

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03C + Haltegriff, d:32, L:1000mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.007XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03D + Haltegriff, d:32, L:300mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 300 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03E + Haltegriff, d:32, L:300mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 300 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00060

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03F + Haltegriff, d:32, L:300mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 300 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.000XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03G + Haltegriff, d:32, L:400mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 400 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03H + Haltegriff, d:32, L:400mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 400 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03I + Haltegriff, d:32, L:400mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 400 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.001XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03J + Haltegriff, d:32, L:500mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 500 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00240

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03K + Haltegriff, d:32, L:500mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 500 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03L + Haltegriff, d:32, L:500mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 500 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.002XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03M + Haltegriff, d:32, L:600mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00340

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03N + Haltegriff, d:32, L:600mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00360

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03O + Haltegriff, d:32, L:600mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.003XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03P + Haltegriff, d:32, L:700mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 700 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00440

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03Q + Haltegriff, d:32, L:700mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 700 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00460

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03R + Haltegriff, d:32, L:700mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 700 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.004XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03S + Haltegriff, d:32, L:800mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00540

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03T + Haltegriff, d:32, L:800mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00560

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03U + Haltegriff, d:32, L:800mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.005XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03V + Haltegriff, d:32, L:900mm, chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00640

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03W + Haltegriff, d:32, L:900mm, plvb

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00660

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03X + Haltegriff, d:32, L:900mm, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.006XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM03Y + Haltegriff, d:32, L:variabel, schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 220 bis 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.0S0XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04 + Haltegriff, System 900**63WM04A + Haltegriff, d:32L=305mm, Chrom**

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 12 inch (305 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.06040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04B + Haltegriff, d:32L=305mm, pulverbe.

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 12 inch (305 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.06060

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04C + Haltegriff, d:32L=305mm, Schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 12 inch (305 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.060XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04D + Haltegriff, d:32, L=406mm, Chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 16 inch (406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.06140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04E + Haltegriff, d:32, L=406mm, pulverbe.

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 16 inch (406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.06160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04F + Haltegriff, d:32, L=406mm, Schliff

- Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 16 inch (406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.061XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04G + Haltegriff, d:32, L=457mm, Chrom

- Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.06240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04H + Haltegriff, d:32, L=457mm, pulverbe.

- Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 Fabrikat/Type: 900.36.06260
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04I + Haltegriff, d:32, L=457mm, Schliff

Haltegriff, System 900
 - gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 Fabrikat/Type: 900.36.062XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04J + Haltegriff, d:32, L=610mm, Chrom

Haltegriff, System 900
 - gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 Fabrikat/Type: 900.36.06340
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04K + Haltegriff, d:32, L=610mm, pulverbe.

Haltegriff, System 900
 - gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.36.06360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04L + Haltegriff, d:32, L=610mm, Schliff

Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.36.063XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04M + Haltegriff, d:32, L=762mm, Chrom

Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 30 inch (765 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.36.06440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04N + Haltegriff, d:32, L=762mm, pulverbe.

Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- Achsmaß 30 inch (765 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.36.06460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04O + Haltegriff, d:32, L=762mm, Schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 30 inch (765 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.064XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04P + Haltegriff, d:32, L=914mm, Chrom

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 250 lbs (114 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.06540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04Q + Haltegriff, d:32, L=914mm, pulverbe.

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 250 lbs (114 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.06560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM04R + Haltegriff, d:32, L=914mm, Schliff

Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 250 lbs (114 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.065XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05 + Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900

63WM05A + Haltegriffm.Stütze, d:32, L=1220mm Chrom

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 48 1/16 inch (1220 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.06740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05B + Haltegriffm.Stütze, d:32, L=1220mm pulverbe.

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 48 1/16 inch (1220 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.06760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05C + Haltegriffm.Stütze, d:32, L=1220mm Schliff

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten

- Achsmaß 48 1/16 inch (1220 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.067XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05D + Haltegriffm.Stütze, d:32, L=1322mm, Chrom

- Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 52 inch (1321 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.06840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05E + Haltegriffm.Stütze, d:32, L=1322mm, pulverbe.

- Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 52 inch (1321 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.36.06860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05F + Haltegriffm.Stütze, d:32, L=1322mm, Schliff

- Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 52 inch (1321 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 Fabrikat/Type: 900.36.068XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05G + Haltegriffm.Stütze, d:32L=1372mm, Chrom

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900
 - gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 54 inch (1372 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 Fabrikat/Type: 900.36.06940
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05H + Haltegriffm.Stütze, d:32L=1372mm, pulverbe.

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900
 - gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 54 inch (1372 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 Fabrikat/Type: 900.36.06960
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM05I + Haltegriffm.Stütze, d:32L=1372mm, Schliff

Haltegriff mit zusätzlicher mittig positionierter Stütze, System 900
 - gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - Achsmaß 54 inch (1372 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.36.069XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06 + Mobiler Haltegriff, System 900

63WM06A + Mobiler Haltegriff, D:32, L=300mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten

- mobil einsetzbar

- Achsmaß 300 mm, 90 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs

- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00840

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06B + Mobiler Haltegriff, D:32, L=300mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten

- mobil einsetzbar

- Achsmaß 300 mm, 90 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs

- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.00860

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06C + Mobiler Haltegriff, D:32, L=300mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten

- mobil einsetzbar

- Achsmaß 300 mm, 90 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.008XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06D + Mobiler Haltegriff, D:32, L=400mm, chrom

- Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - mobil einsetzbar
 - Achsmaß 400 mm, 90 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.00940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06E + Mobiler Haltegriff, D:32, L=400mm, pulverb.

- Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - mobil einsetzbar
 - Achsmaß 400 mm, 90 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.00960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06F + Mobiler Haltegriff, D:32, L=400mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - mobil einsetzbar
 - Achsmaß 400 mm, 90 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.009XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06G + Mobiler Haltegriff, D:32, L=500mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - mobil einsetzbar
 - Achsmaß 500 mm, 90 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.01040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06H + Mobiler Haltegriff, D:32, L=500mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 500 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.36.01060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06I + Mobiler Haltegriff, D:32, L=500mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 500 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.36.010XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06J + Mobiler Haltegriff, D:32, L=600mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 600 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.36.01140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06K + Mobiler Haltegriff, D:32, L=600mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 600 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.01160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06L + Mobiler Haltegriff, D:32, L=600mm, schliff

- Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - mobil einsetzbar
 - Achsmaß 600 mm, 90 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.011XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06M + Mobiler Haltegriff, D:32, L=700mm, chrom

- Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - mobil einsetzbar
 - Achsmaß 700 mm, 90 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.01240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06N + Mobiler Haltegriff, D:32, L=700mm, pulverb.

- Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten

- mobil einsetzbar
 - Achsmaß 700 mm, 90 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.01260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06O + Mobiler Haltegriff, D:32, L=700mm, schliff

- Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - mobil einsetzbar
 - Achsmaß 700 mm, 90 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.012XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06P + Mobiler Haltegriff, D:32, L=800mm, chrom

- Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - mobil einsetzbar
 - Achsmaß 800 mm, 90 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.01340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06Q + Mobiler Haltegriff, D:32, L=800mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 800 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.01360

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06R + Mobiler Haltegriff, D:32, L=800mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 800 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.36.013XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06S + Mobiler Haltegriff, D:32, L=900mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 900 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.36.01440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06T + Mobiler Haltegriff, D:32, L=900mm, pulverb.

Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 900 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.36.01460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06U + Mobiler Haltegriff, D:32, L=900mm, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 900 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.36.014XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06V + Mobiler Haltegriff, D:32, L=1000mm, chrom

Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- mobil einsetzbar
- Achsmaß 1000 mm, 90 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.01540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06W + Mobiler Haltegriff, D:32, L=1000mm, pulverb.

- Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - mobil einsetzbar
 - Achsmaß 1000 mm, 90 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.01560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06X + Mobiler Haltegriff, D:32, L=1000mm, schliff

- Mobiler Haltegriff, System 900
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - mobil einsetzbar
 - Achsmaß 1000 mm, 90 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.015XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM06Y + Mobiler Haltegriff, D:32, L=variabel, schliff

Mobiler Haltegriff, System 900

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - mobil einsetzbar
 - Achsmaß auf Maß gefertigt von 220 bis 1100 mm, 90 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.36.0S3XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM07 + Vorhangringe für Vorhangstangen

63WM07A + Vorhangringe, schwarz, 5 Stück, f. VH-Stange 900

Vorhangringe für Vorhangstangen 900.34...

- offene Ringe mit kleinen Haken zur Aufnahme eines Vorhanges
 - dient zur Befestigung von Vorhängen an Vorhangstangen Durchmesser 24 und 25 mm
 - Außendurchmesser 50 mm, Innendurchmesser 30 mm, 10 mm stark
 - aus hochwertigem POM in schwarz
 - Verpackungseinheit 5 Stück
- Fabrikat/Type: 921060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM07B + Vorhangringe, weiß, 5 Stück, f. VH-Stange 900

Vorhangringe für Vorhangstangen 900.34...

- offene Ringe mit kleinen Haken zur Aufnahme eines Vorhanges
 - dient zur Befestigung von Vorhängen an Vorhangstangen Durchmesser 24 und 25 mm
 - Außendurchmesser 50 mm, Innendurchmesser 30 mm, 10 mm stark
 - aus hochwertigem POM in weiß
 - Verpackungseinheit 5 Stück
- Fabrikat/Type: 921056
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08 + Winkelgriff, System 900

63WM08A + Winkelgriff, d:30, A1/W1:255, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- links- und rechtsseitig montierbar
- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm, 87 mm tief

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.13040
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM08B + Winkelgriff, d:30, A1/W1:255, pulverbeschichtet

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- links- und rechtsseitig montierbar
- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.13060
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09 + Winkelgriff, System 900**63WM09A + Winkelgriff, d:30, A1:1000, W1:500, li, chrom**

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
- Fabrikat/Type: 900.22.13840
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09B + Winkelgriff, d:30, A1:1000, W1:500, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.13860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09C + Winkelgriff, d:30, A1:1000, W1:500, re, chrom

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.13440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09D + Winkelgriff, d:30, A1:1000, W1:500, re, plvb

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.13460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09E + Winkelgriff, d:30, A1:600, W1:300, li, chrom

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.13540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09F + Winkelgriff, d:30, A1:600, W1:300, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13560

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09G + Winkelgriff, d:30, A1:600, W1:300, re, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09H + Winkelgriff, d:30, A1:600, W1:300, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09I + Winkelgriff, d:30, A1:750, W1:500, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief

- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.22.13640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09J + Winkelgriff, d:30, A1:750, W1:500, li, plvb

- Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.22.13660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09K + Winkelgriff, d:30, A1:750, W1:500, re, chrom

- Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.22.13240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09L + Winkelgriff, d:30, A1:750, W1:500, re, plvb

- Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.22.13260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09M + Winkelgriff, d:30, A1:900, W1:400, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung links

- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief

- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13740

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09N + Winkelgriff, d:30, A1:900, W1:400, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung links

- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief

- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13760

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09O + Winkelgriff, d:30, A1:900, W1:400, re, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung rechts

- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief

- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.13340

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM09P + Winkelgriff, d:30, A1:900, W1:400, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.13360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10 + Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

63WM10A + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:1000, W1:500, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA500
- Fabrikat/Type: 900.22.14640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10B + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:1000, W1:500, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA500
- Fabrikat/Type: 900.22.14660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10C + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:1000, W1:500, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.14240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10D + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:1000, W1:500, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.14260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10E + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:600, W1:300, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.14340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10F + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:600, W1:300, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.14360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10G + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:600, W1:300, re, chrom

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.13940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10H + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:600, W1:300, re, plvb

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.13960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10I + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:750, W1:500, li, chrom

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief

- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.22.14440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10J + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:750, W1:500, li, plvb

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.22.14460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10K + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:750, W1:500, re, chrom

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.22.14040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10L + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:750, W1:500, re, plvb

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.22.14060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10M + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:900, W1:400, li, chrom

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.14540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10N + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:900, W1:400, li, plvb

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.14560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10O + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:900, W1:400, re, chrom

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.14140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM10P + Winkelgriff, d:30, PRH, A1:900, W1:400, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.14160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11 + Winkelgriff, System 900

63WM11A + Winkelgriff, d:32, A1/W1:255, chrom

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- links- und rechtsseitig montierbar
- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11B + Winkelgriff, d:32, A1/W1:255, pulverbeschichtet

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- links- und rechtsseitig montierbar
- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.10060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11C + Winkelgriff, d:32, A1/W1:255, schliff

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- links- und rechtsseitig montierbar
- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.100XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11D + Winkelgriff, d:32, A1/W1:variabel, li, schliff

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.1S2XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM11E + Winkelgriff, d:32, A1/W1:variabel, re, schliff

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.1S0XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12 + Winkelgriff, System 900

63WM12A + Winkelgriff, d:32, A1:600, W1:300, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung links

- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.10540

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12B + Winkelgriff, d:32, A1:600, W1:300, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung links

- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.10560

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12C + Winkelgriff, d:32, A1:600, W1:300, li, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung links

- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.105XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12D + Winkelgriff, d:32, A1:600, W1:300, re, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung rechts

- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.10140
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12E + Winkelgriff, d:32, A1:600, W1:300, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.10160
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12F + Winkelgriff, d:32, A1:600, W1:300, re, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.101XA
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12G + Winkelgriff, d:32, A1:750, W1:500, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.22.10640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12H + Winkelgriff, d:32, A1:750, W1:500, li, plvb

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.22.10660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12I + Winkelgriff, d:32, A1:750, W1:500, li, schliff

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.22.106XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12J + Winkelgriff, d:32, A1:750, W1:500, re, chrom

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.22.10240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12K + Winkelgriff, d:32, A1:750, W1:500, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.22.10260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12L + Winkelgriff, d:32, A1:750, W1:500, re, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.22.102XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12M + Winkelgriff, d:32, A1:900, W1:400, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.10740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12N + Winkelgriff, d:32, A1:900, W1:400, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.10760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12O + Winkelgriff, d:32, A1:900, W1:400, li, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.107XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12P + Winkelgriff, d:32, A1:900, W1:400, re, chrom

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.10340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12Q + Winkelgriff, d:32, A1:900, W1:400, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.10360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12R + Winkelgriff, d:32, A1:900, W1:400, re, schliff

- Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.103XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12S + Winkelgriff, d:32, A1:1000, W1:500, li, chrom

- Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.10840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12T + Winkelgriff, d:32, A1:1000, W1:500, li, plvb

- Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.10860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12U + Winkelgriff, d:32, A1:1000, W1:500, li, schliff

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.108XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12V + Winkelgriff, d:32, A1:1000, W1:500, re, chrom

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.10440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12W + Winkelgriff, d:32, A1:1000, W1:500, re, plvb

Winkelgriff, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.10460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM12X + Winkelgriff, d:32, A1:1000, W1:500, re, schliff

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500

Fabrikat/Type: 900.22.104XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13 + Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

63WM13A + Winkelgriff, D:32/32, PRH, A1/W1:var., li, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.1S4XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM13B + Winkelgriff, D:32/32, PRH, A1/W1:var., re, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.1S3XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14 + Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

63WM14A + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- mit WC-Papierrollenhalter

- Ausführung links

- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.11340

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14B + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- mit WC-Papierrollenhalter

- Ausführung links

- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.11360

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14C + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, li, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- mit WC-Papierrollenhalter

- Ausführung links

- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.22.113XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14D + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.10940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14E + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.10960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14F + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:600, W1:300, re, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.109XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14G + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.22.11440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14H + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, li, plvb

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.22.11460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14I + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, li, schliff

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.22.114XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14J + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, re, chrom

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.22.11040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14K + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.22.11060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14L + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:750, W1:500, re, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.22.110XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14M + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.11540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14N + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.11560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14O + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, li, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.115XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14P + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.11140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14Q + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.11160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14R + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:900, W1:400, re, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.111XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14S + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.11640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14T + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.11660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14U + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, li, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.116XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14V + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.11240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14W + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.11260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM14X + Winkelgriff, d:32/32, PRH, A1:1000, W1:500, re, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 900.22.112XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15 + Winkelgriff, System 900

63WM15A + Winkelgriff 135Gr, d:30, chrom

Winkelgriff, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Achsmaße 400 mm und 400 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.33440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15B + Winkelgriff 135Gr, d:30, li, chrom

Winkelgriff, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links

- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.33140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15C + Winkelgriff 135Gr, d:30, li, plvb

- Winkelgriff, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.33160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15D + Winkelgriff 135Gr, d:30, pulverbeschichtet

- Winkelgriff, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Achsmaße 400 mm und 400 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.33460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15E + Winkelgriff 135Gr, d:30, re, chrom

- Winkelgriff, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.33040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM15F + Winkelgriff 135Gr, d:30, re, plvb

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.33060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16 + Winkelgriff, System 900

63WM16A + Winkelgriff 135Gr, d:32, chrom

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Achsmaße 400 mm und 400 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.30440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16B + Winkelgriff 135Gr, d:32, li, chrom

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.30140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16C + Winkelgriff 135Gr, d:32, li, plvb

Winkelgriff, System 900

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 Fabrikat/Type: 900.22.30160
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16D + Winkelgriff 135Gr, d:32, li, schliff

Winkelgriff, System 900
 - in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 Fabrikat/Type: 900.22.301XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16E + Winkelgriff 135Gr, d:32, pulverbeschichtet

Winkelgriff, System 900
 - in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - Achsmaße 400 mm und 400 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 Fabrikat/Type: 900.22.30460
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16F + Winkelgriff 135Gr, d:32, re, chrom

Winkelgriff, System 900
 - in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 Fabrikat/Type: 900.22.30040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16G + Winkelgriff 135Gr, d:32, re, plvb

Winkelgriff, System 900
 - in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung rechts
 - Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.30060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16H + Winkelgriff 135Gr, d:32, re, schliff

- Winkelgriff, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.300XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM16I + Winkelgriff 135Gr, d:32, schliff

- Winkelgriff, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Achsmaße 400 mm und 400 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.304XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM17 + Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

63WM17A + Winkelgriff 135Gr, PRH, d:30, li, chrom

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung links
 - Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.33340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM17B + Winkelgriff 135Gr, PRH, d:30, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.33360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM17C + Winkelgriff 135Gr, PRH, d:30, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.33240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM17D + Winkelgriff 135Gr, PRH, d:30, re, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.33260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM18 + Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900

63WM18A + Winkelgriff 135Gr, PRH, d:32, li, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.30340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM18B + Winkelgriff 135Gr, PRH, d:32, li, plvb

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.30360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM18C + Winkelgriff 135Gr, PRH, d:32, li, schliff

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung links
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.22.303XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM18D + Winkelgriff 135Gr, PRH, d:32, re, chrom

Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- mit WC-Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.22.30240
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM18E + Winkelgriff 135Gr, PRH, d:32, re, plvb

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Fabrikat/Type: 900.22.30260
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM18F + Winkelgriff 135Gr, PRH, d:32, re, schliff

- Winkelgriff mit WC-Papierrollenhalter, System 900
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - mit WC-Papierrollenhalter
 - Ausführung rechts
 - Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Fabrikat/Type: 900.22.302XA
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM30 + Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, System 900**63WM30A + Abdeckung mobiler SK-Griff(A), egp, RahmenKst.**

- Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Abdeckung
 - dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
 - 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
 - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, spiegelpoliert
 - Fabrikat/Type: 900.50.00240
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM30B + Abdeckung mobiler SK-Griff(A), plvb, RahmenKst.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
Fabrikat/Type: 900.50.00260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM30C + Abdeckung mobiler SK-Griff(A), schliff, RahmenKst.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 900.50.002XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31 + Bodenstütze

63WM31A + Bodenstütze f. Mont.höhe680, SK-Griff, chrom

Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 680 mm
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- senkrechte Länge 565 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 900.50.02140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31B + Bodenstütze f. Mont.höhe680, SK-Griff, plvb

Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 680 mm
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- senkrechte Länge 565 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 900.50.02160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31C + Bodenstütze f. Mont.höhe680, SK-Griff, schliff

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 680 mm
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 565 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 900.50.021XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31D + Bodenstütze f. Mont.höhe760, SK-Griff, chrom

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- senkrechte Länge 645 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 900.50.02040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31E + Bodenstütze f. Mont.höhe760, SK-Griff, plvb

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- senkrechte Länge 645 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 900.50.02060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM31F + Bodenstütze f. Mont.höhe760, SK-Griff, schliff

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 645 mm

- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 900.50.020XA
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32 + Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM32A + mob. SK-Griff Duo(A), L:600, chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
 - Fabrikat/Type: 900.50.40140
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32B + mob. SK-Griff Duo(A), L:600, pulverbeschichtet

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
 - Fabrikat/Type: 900.50.40160
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32C + mob. SK-Griff Duo(A), L:600, schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 900.50.401XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32D + mob. SK-Griff Duo(A), L:700, chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.40240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32E + mob. SK-Griff Duo(A), L:700, pulverbeschichtet

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.40260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32F + mob. SK-Griff Duo(A), L:700, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.402XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32G + mob. SK-Griff Duo(A), L:750, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.40340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32H + mob. SK-Griff Duo(A), L:750, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte

900.50.00160, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.40360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32I + mob. SK-Griff Duo(A), L:750, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.403XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32J + mob. SK-Griff Duo(A), L:850, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.40440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32K + mob. SK-Griff Duo(A), L:850, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.40460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32L + mob. SK-Griff Duo(A), L:850, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.404XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32M + mob. SK-Griff Duo(A), L:900, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte

900.50.00140, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.40540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32N + mob. SK-Griff Duo(A), L:900, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.40560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM32O + mob. SK-Griff Duo(A), L:900, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.405XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33 + Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM33A + mob. SK-Griff Duo(A), li, 700, WC-Spül(Funk), chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.41840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33B + mob. SK-Griff Duo(A), li, 700, WC-Spül(Funk), plvb

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.41860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33C + mob. SK-Griff Duo(A), li, 700, WC-Spül(Funk), schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.418XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33D + mob. SK-Griff Duo(A), li, 750, WC-Spül(Funk), chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.41940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33E + mob. SK-Griff Duo(A), li, 750, WC-Spül(Funk), plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.41960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33F + mob. SK-Griff Duo(A), li, 750, WC-Spül(Funk), schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.419XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33G + mob. SK-Griff Duo(A), li, 850, WC-Spül(Funk), chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.42040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33H + mob. SK-Griff Duo(A), li, 850, WC-Spül(Funk), plvb

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.42060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33I + mob. SK-Griff Duo(A), li, 850, WC-Spül(Funk), schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.420XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33J + mob. SK-Griff Duo(A), li, 900, WC-Spül(Funk), chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.42140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33K + mob. SK-Griff Duo(A), li, 900, WC-Spül(Funk), plvb

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.42160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM33L + mob. SK-Griff Duo(A), li, 900, WC-Spül(Funk), schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.421XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34 + Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900**63WM34A + mob. SK-Griff Duo(A), li, PRH, 700, WC-Spül(Funk), chrom**

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 900.50.41040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34B + mob. SK-Griff Duo(A), li, PRH, 700, WC-Spül(Funk), plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 900.50.41060
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34C + mob. SK-Griff Duo(A), li, PRH, 700, WC-Spül(Funk), schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 900.50.410XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34D + mob. SK-Griff Duo(A), li, PRH, 750, WC-Spül(Funk), chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
 Fabrikat/Type: 900.50.41140
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34E + mob. SK-Griff Duo(A), li, PRH, 750, WC-Spül(Funk), plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.41160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34F + mob. SK-Griff Duo(A), li, PRH, 750, WC-Spül(Funk), schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung

- Ausführung links

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte

900.50.001XA, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.411XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34G + mob. SK-Griff Duo(A), li, PRH, 850, WC-Spül(Funk), chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung

- Ausführung links

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte

900.50.00140, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.41240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34H + mob. SK-Griff Duo(A), li, PRH, 850, WC-Spül(Funk), plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.41260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34I + mob. SK-Griff Duo(A), li, PRH, 850, WC-Spül(Funk), schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.412XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34J + mob. SK-Griff Duo(A), li, PRH, 900, WC-Spül(Funk), chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.41340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34K + mob. SK-Griff Duo(A), li, PRH, 900, WC-Spül(Funk), plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 Fabrikat/Type: 900.50.41360
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM34L + mob. SK-Griff Duo(A), li, PRH, 900, WC-Spül(Funk), schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 Fabrikat/Type: 900.50.413XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35 + Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM35A + mob. SK-Griff Duo(A), PRH, L:700, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 900.50.40640
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35B + mob. SK-Griff Duo(A), PRH, L:700, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35C + mob. SK-Griff Duo(A), PRH, L:700, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.406XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35D + mob. SK-Griff Duo(A), PRH, L:750, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.40740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35E + mob. SK-Griff Duo(A), PRH, L:750, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.40760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35F + mob. SK-Griff Duo(A), PRH, L:750, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.407XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35G + mob. SK-Griff Duo(A), PRH, L:850, chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40840

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35H + mob. SK-Griff Duo(A), PRH, L:850, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.40860

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35I + mob. SK-Griff Duo(A), PRH, L:850, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.408XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35J + mob. SK-Griff Duo(A), PRH, L:900, chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.40940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35K + mob. SK-Griff Duo(A), PRH, L:900, pulverbeschichtet

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.40960

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM35L + mob. SK-Griff Duo(A), PRH, L:900, schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.409XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36 + Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM36A + mob. SK-Griff Duo(A), re, 700, WC-Spül(Funk), chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Funk-Spülauslösung

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.42240

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36B + mob. SK-Griff Duo(A), re, 700, WC-Spül(Funk), plvb

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.42260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36C + mob. SK-Griff Duo(A), re, 700, WC-Spül(Funk), schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.422XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36D + mob. SK-Griff Duo(A), re, 750, WC-Spül(Funk), chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.42340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36E + mob. SK-Griff Duo(A), re, 750, WC-Spül(Funk), plvb

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.42360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36F + mob. SK-Griff Duo(A), re, 750, WC-Spül(Funk), schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.423XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36G + mob. SK-Griff Duo(A), re, 850, WC-Spül(Funk), chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.42440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36H + mob. SK-Griff Duo(A), re, 850, WC-Spül(Funk), plvb

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.42460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36I + mob. SK-Griff Duo(A), re, 850, WC-Spül(Funk), schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.424XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36J + mob. SK-Griff Duo(A), re, 900, WC-Spül(Funk), chrom

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.42540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36K + mob. SK-Griff Duo(A), re, 900, WC-Spül(Funk), plvb

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.42560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM36L + mob. SK-Griff Duo(A), re, 900, WC-Spül(Funk), schliff

- Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.425XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37 + Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM37A + mob. SK-Griff Duo(A), re, PRH, 700, WC-Spül(Funk), chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41440

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37B + mob. SK-Griff Duo(A), re, PRH, 700, WC-Spül(Funk), plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC

(Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.41460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37C + mob. SK-Griff Duo(A), re, PRH, 700, WC-Spül(Funk), schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.414XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37D + mob. SK-Griff Duo(A), re, PRH, 750, WC-Spül(Funk), chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.41540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37E + mob. SK-Griff Duo(A), re, PRH, 750, WC-Spül(Funk), plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.41560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37F + mob. SK-Griff Duo(A), re, PRH, 750, WC-Spül(Funk), schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.415XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37G + mob. SK-Griff Duo(A), re, PRH, 850, WC-Spül(Funk), chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte

900.50.00140, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.41640

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37H + mob. SK-Griff Duo(A), re, PRH, 850, WC-Spül(Funk), plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte

900.50.00160, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC

(Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.41660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37I + mob. SK-Griff Duo(A), re, PRH, 850, WC-Spül(Funk), schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.416XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37J + mob. SK-Griff Duo(A), re, PRH, 900, WC-Spül(Funk), chrom

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.41740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37K + mob. SK-Griff Duo(A), re, PRH, 900, WC-Spül(Funk), plvb

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.41760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM37L + mob. SK-Griff Duo(A), re, PRH, 900, WC-Spül(Funk), schliff

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.417XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM38 + Mobiler Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900

63WM38A + mob. SK-Griff Mono(A), L:600,chrom

Mobiler Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00140, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 900.50.40040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM38B + mob. SK-Griff Mono(A), L:600, pulverbeschichtet

Mobiler Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 900.50.40060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM38C + mob. SK-Griff Mono(A), L:600, schliff

Mobiler Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.001XA, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 900.50.400XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM39 + Montageplatte für mobile Stützklappgriffe, System 900

63WM39A + Montageplatte(A), mob.SK-Griff, chrom

Montageplatte für mobile Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Montageplatte mit Befestigungsschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...40
- 70 mm breit, 210 mm hoch, 18 mm tief
- aus Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 900.50.00140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM39B + Montageplatte(A), mob.SK-Griff, plvb

Montageplatte für mobile Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Montageplatte mit Befestigungsschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...60
- 70 mm breit, 210 mm hoch, 18 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 900.50.00160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM39C + Montageplatte(A), mob.SK-Griff, schliff

Montageplatte für mobile Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Montageplatte mit Befestigungsschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...XA
- 70 mm breit, 210 mm hoch, 18 mm tief
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 900.50.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM40 + Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900

63WM40A + Montageplatte m.Abdeckung f.mob. SK-Griff, egp

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...40
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, spiegelpoliert
Fabrikat/Type: 900.50.00340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM40B + Montageplatte m.Abdeckung f.mob. SK-Griff, plvb

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...60
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, farblich passend zu Rahmen, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 900.50.00360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM40C + Montageplatte m.Abdeckung f.mob. SK-Griff, schliiff

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...XA
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 900.50.003XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM41A + SK-GriffDuo(A), li, 700, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.14240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41B + SK-GriffDuo(A), li, 700, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.14260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41C + SK-GriffDuo(A), li, 700, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.142XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41D + SK-GriffDuo(A), li, 700, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.11840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41E + SK-GriffDuo(A), li, 700, WC-Spül(Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.11860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41F + SK-GriffDuo(A), li, 700, WC-Spül(Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.118XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41G + SK-GriffDuo(A), li, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.15040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41H + SK-GriffDuo(A), li, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.15060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41I + SK-GriffDuo(A), li, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.150XA
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41J + SK-GriffDuo(A), li, 750, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
 - Fabrikat/Type: 900.50.14340
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41K + SK-GriffDuo(A), li, 750, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.14360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41L + SK-GriffDuo(A), li, 750, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.143XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41M + SK-GriffDuo(A), li, 750, WC-Spül(Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.11940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41N + SK-GriffDuo(A), li, 750, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.11960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41O + SK-GriffDuo(A), li, 750, WC-Spül(Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.119XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41P + SK-GriffDuo(A), li, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.15140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41Q + SK-GriffDuo(A), li, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.15160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM41R + SK-GriffDuo(A), li, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.151XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900**63WM42A + SK-GriffDuo(A), li, 850, WC-Spül(E-Ausf.), chrom**

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.14440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42B + SK-GriffDuo(A), li, 850, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.14460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42C + SK-GriffDuo(A), li, 850, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.144XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42D + SK-GriffDuo(A), li, 850, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.12040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42E + SK-GriffDuo(A), li, 850, WC-Spül(Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.12060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42F + SK-GriffDuo(A), li, 850, WC-Spül(Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.120XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42G + SK-GriffDuo(A), li, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.15240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42H + SK-GriffDuo(A), li, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.15260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42I + SK-GriffDuo(A), li, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.152XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42J + SK-GriffDuo(A), li, 900, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.14540
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42K + SK-GriffDuo(A), li, 900, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Fabrikat/Type: 900.50.14560
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42L + SK-GriffDuo(A), li, 900, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.145XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42M + SK-GriffDuo(A), li, 900, WC-Spül(Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.12140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42N + SK-GriffDuo(A), li, 900, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.12160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42O + SK-GriffDuo(A), li, 900, WC-Spül(Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.121XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42P + SK-GriffDuo(A), li, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.15340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42Q + SK-GriffDuo(A), li, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)

- Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.15360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM42R + SK-GriffDuo(A), li, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.153XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM43A + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 700, WC-Spül(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.12640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43B + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 700, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.12660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43C + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 700, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.126XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43D + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 700, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.11040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43E + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 700, WC-Spül(Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.11060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM43F + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 700, WC-Spül(Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.110XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM44A + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.13440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44B + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.13460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM44C + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 900.50.134XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM45A + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 750, WC-Spül(E-Ausf.), chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
 Fabrikat/Type: 900.50.12740
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45B + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 750, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.12760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45C + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 750, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.127XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45D + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 750, WC-Spül(Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.11140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45E + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 750, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.11160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45F + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 750, WC-Spül(Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.111XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45G + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.13540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45H + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.13560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM45I + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.135XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM46A + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 850, WC-Spül(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.12840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46B + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 850, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.12860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46C + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 850, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.128XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46D + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 850, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.11240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46E + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 850, WC-Spül(Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.11260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46F + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 850, WC-Spül(Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.112XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46G + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.13640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46H + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.13660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM46I + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.136XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM47A + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 900, WC-Spül(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.12940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47B + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 900, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.12960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47C + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 900, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.129XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47D + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 900, WC-Spül(Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung

- Ausführung links

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.11340

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47E + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 900, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung

- Ausführung links

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.11360

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47F + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 900, WC-Spül(Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.113XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47G + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.13740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM47H + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)

- Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.13760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM471 + SK-GriffDuo(A), li, PRH, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.137XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM48A + SK-GriffDuo(A), re, 700, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.14640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48B + SK-GriffDuo(A), re, 700, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.14660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48C + SK-GriffDuo(A), re, 700, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.146XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48D + SK-GriffDuo(A), re, 700, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.12240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48E + SK-GriffDuo(A), re, 700, WC-Spül(Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.12260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48F + SK-GriffDuo(A), re, 700, WC-Spül(Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.122XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48G + SK-GriffDuo(A), re, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.15440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48H + SK-GriffDuo(A), re, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.15460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48I + SK-GriffDuo(A), re, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 900.50.154XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48J + SK-GriffDuo(A), re, 750, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
 Fabrikat/Type: 900.50.14740
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48K + SK-GriffDuo(A), re, 750, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.14760

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48L + SK-GriffDuo(A), re, 750, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.147XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48M + SK-GriffDuo(A), re, 750, WC-Spül(Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.12340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48N + SK-GriffDuo(A), re, 750, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.12360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48O + SK-GriffDuo(A), re, 750, WC-Spül(Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.123XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48P + SK-GriffDuo(A), re, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.15540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48Q + SK-GriffDuo(A), re, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.15560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM48R + SK-GriffDuo(A), re, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.155XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM49A + SK-GriffDuo(A), re, 850, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.14840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49B + SK-GriffDuo(A), re, 850, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.14860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49C + SK-GriffDuo(A), re, 850, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.148XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49D + SK-GriffDuo(A), re, 850, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.12440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49E + SK-GriffDuo(A), re, 850, WC-Spül(Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.12460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49F + SK-GriffDuo(A), re, 850, WC-Spül(Funk), schliiff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.124XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49G + SK-GriffDuo(A), re, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.15640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49H + SK-GriffDuo(A), re, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.15660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49I + SK-GriffDuo(A), re, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.156XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49J + SK-GriffDuo(A), re, 900, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.14940
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49K + SK-GriffDuo(A), re, 900, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Fabrikat/Type: 900.50.14960
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49L + SK-GriffDuo(A), re, 900, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.149XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49M + SK-GriffDuo(A), re, 900, WC-Spül(Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Funk-Spülauslösung

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.12540

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49N + SK-GriffDuo(A), re, 900, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Funk-Spülauslösung

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.12560

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM490 + SK-GriffDuo(A), re, 900, WC-Spül(Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.125XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49P + SK-GriffDuo(A), re, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.15740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49Q + SK-GriffDuo(A), re, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)

- Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.15760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM49R + SK-GriffDuo(A), re, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.157XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM50A + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 700, WC-Spül(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.13040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50B + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 700, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.13060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50C + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 700, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.130XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50D + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 700, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.11440

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50E + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 700, WC-Spül(Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.11460

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50F + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 700, WC-Spül(Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.114XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50G + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.13840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50H + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.13860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50I + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliiff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.138XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50J + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 750, WC-Spül(E-Ausf.), chr

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.13140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50K + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 750, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.13160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50L + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 750, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.131XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50M + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 750, WC-Spül(Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.11540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50N + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 750, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.11560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50O + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 750, WC-Spül(Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.115XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50P + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.13940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50Q + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.13960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM50R + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.139XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM51A + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 850, WC-Spül(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.13240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51B + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 850, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.13260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51C + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 850, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.132XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51D + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 850, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.11640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51E + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 850, WC-Spül(Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.11660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51F + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 850, WC-Spül(Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.116XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51G + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.14040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51H + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.14060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51I + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliiff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.140XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51J + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 900, WC-Spül(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.13340
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51K + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 900, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Fabrikat/Type: 900.50.13360
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51L + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 900, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.133XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51M + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 900, WC-Spül(Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.11740

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51N + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 900, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.11760

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM510 + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 900, WC-Spül(Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.117XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51P + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chr

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.14140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51Q + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)

- Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.14160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM51R + SK-GriffDuo(A), re, PRH, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.141XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM52A + SK-GriffDuo(B), L:600, chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 900.50.15840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52B + SK-GriffDuo(B), L:600, pulverbeschichtet

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 900.50.15860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52C + SK-GriffDuo(B), L:600, schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
 Fabrikat/Type: 900.50.158XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52D + SK-GriffDuo(B), L:700, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 900.50.15940
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52E + SK-GriffDuo(B), L:700, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 900.50.15960
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52F + SK-GriffDuo(B), L:700, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.159XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52G + SK-GriffDuo(B), L:750, chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.16040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52H + SK-GriffDuo(B), L:750, pulverbeschichtet

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.16060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52I + SK-GriffDuo(B), L:750, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.160XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52J + SK-GriffDuo(B), L:850, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.16140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52K + SK-GriffDuo(B), L:850, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.16160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52L + SK-GriffDuo(B), L:850, schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.161XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52M + SK-GriffDuo(B), L:900, chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.16240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52N + SK-GriffDuo(B), L:900, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.16260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM52O + SK-GriffDuo(B), L:900, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.162XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM53A + SK-GriffDuo(B), li, 700, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A

- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.19940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53B + SK-GriffDuo(B), li, 700, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.19960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53C + SK-GriffDuo(B), li, 700, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.199XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53D + SK-GriffDuo(B), li, 700, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.17540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53E + SK-GriffDuo(B), li, 700, WC-Spül(Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC

(Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.17560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53F + SK-GriffDuo(B), li, 700, WC-Spül(Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.175XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53G + SK-GriffDuo(B), li, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.20740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53H + SK-GriffDuo(B), li, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Spannungsversorgung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.20760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53I + SK-GriffDuo(B), li, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Spannungsversorgung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.207XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53J + SK-GriffDuo(B), li, 750, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53K + SK-GriffDuo(B), li, 750, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl,

pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.20060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53L + SK-GriffDuo(B), li, 750, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.200XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53M + SK-GriffDuo(B), li, 750, WC-Spül(Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.17640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53N + SK-GriffDuo(B), li, 750, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.17660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53O + SK-GriffDuo(B), li, 750, WC-Spül(Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.176XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53P + SK-GriffDuo(B), li, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.20840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53Q + SK-GriffDuo(B), li, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl,

pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.20860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM53R + SK-GriffDuo(B), li, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.208XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM54A + SK-GriffDuo(B), li, 850, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.20140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54B + SK-GriffDuo(B), li, 850, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.20160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54C + SK-GriffDuo(B), li, 850, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.201XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54D + SK-GriffDuo(B), li, 850, WC-Spül(Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.17740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54E + SK-GriffDuo(B), li, 850, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.17760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54F + SK-GriffDuo(B), li, 850, WC-Spül(Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.177XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54G + SK-GriffDuo(B), li, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.20940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54H + SK-GriffDuo(B), li, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.20960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54I + SK-GriffDuo(B), li, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliiff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem

Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.209XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54J + SK-GriffDuo(B), li, 900, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.20240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54K + SK-GriffDuo(B), li, 900, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.20260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54L + SK-GriffDuo(B), li, 900, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.202XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54M + SK-GriffDuo(B), li, 900, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.17840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54N + SK-GriffDuo(B), li, 900, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.17860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54O + SK-GriffDuo(B), li, 900, WC-Spül(Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.178XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54P + SK-GriffDuo(B), li, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.21040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54Q + SK-GriffDuo(B), li, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.21060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM54R + SK-GriffDuo(B), li, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.210XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM55A + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 700, (Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.16740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55B + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 700, (Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.16760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM55C + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 700, (Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 900.50.167XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM56A + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 700, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 900.50.18340
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56B + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 700, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.18360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56C + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 700, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.183XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56D + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 900.50.19140
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56E + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 900.50.19160
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM56F + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliiff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.191XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM57A + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 750, (Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 900.50.16840

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57B + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 750, (Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.16860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM57C + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 750, (Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.168XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM58A + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 750, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.18440
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58B + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 750, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
 - Fabrikat/Type: 900.50.18460
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58C + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 750, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.184XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58D + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.19240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58E + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.19260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM58F + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.192XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900**63WM59A + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 850, (Funk), chrom**

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.16940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59B + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 850, (Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.16960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM59C + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 850, (Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.169XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM60A + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 850, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.18540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60B + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 850, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC

(Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.18560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60C + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 850, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.185XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60D + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.19340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60E + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.19360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM60F + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.193XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM61A + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 900, (Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.17040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61B + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 900, (Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC

(Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.17060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM61C + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 900, (Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.170XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM62A + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 900, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.18640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62B + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 900, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.18660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62C + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 900, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.186XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62D + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.19440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62E + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC

(Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.19460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM62F + SK-GriffDuo(B), li, PRH, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung links
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.194XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM63A + SK-GriffDuo(B), PRH, L:700, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.16340
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63B + SK-GriffDuo(B), PRH, L:700, pulverbeschichtet

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Fabrikat/Type: 900.50.16360
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63C + SK-GriffDuo(B), PRH, L:700, schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Fabrikat/Type: 900.50.163XA
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63D + SK-GriffDuo(B), PRH, L:750, chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.16440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63E + SK-GriffDuo(B), PRH, L:750, pulverbeschichtet

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.16460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63F + SK-GriffDuo(B), PRH, L:750, schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.164XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63G + SK-GriffDuo(B), PRH, L:850, chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.16540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63H + SK-GriffDuo(B), PRH, L:850, pulverbeschichtet

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.16560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63I + SK-GriffDuo(B), PRH, L:850, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.165XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63J + SK-GriffDuo(B), PRH, L:900, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.16640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63K + SK-GriffDuo(B), PRH, L:900, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.16660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM63L + SK-GriffDuo(B), PRH, L:900, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.166XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM64A + SK-GriffDuo(B), re, 700, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.20340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64B + SK-GriffDuo(B), re, 700, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.20360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64C + SK-GriffDuo(B), re, 700, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.203XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64D + SK-GriffDuo(B), re, 700, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.17940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64E + SK-GriffDuo(B), re, 700, WC-Spül(Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.17960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64F + SK-GriffDuo(B), re, 700, WC-Spül(Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.179XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64G + SK-GriffDuo(B), re, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.21140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64H + SK-GriffDuo(B), re, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.21160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64I + SK-GriffDuo(B), re, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.211XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64J + SK-GriffDuo(B), re, 750, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.20440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64K + SK-GriffDuo(B), re, 750, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.20460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64L + SK-GriffDuo(B), re, 750, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Spannungsversorgung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.204XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64M + SK-GriffDuo(B), re, 750, WC-Spül(Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.18040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64N + SK-GriffDuo(B), re, 750, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.18060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64O + SK-GriffDuo(B), re, 750, WC-Spül(Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.180XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64P + SK-GriffDuo(B), re, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.21240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64Q + SK-GriffDuo(B), re, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.21260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM64R + SK-GriffDuo(B), re, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.212XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM65A + SK-GriffDuo(B), re, 850, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.20540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65B + SK-GriffDuo(B), re, 850, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.20560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65C + SK-GriffDuo(B), re, 850, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.205XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65D + SK-GriffDuo(B), re, 850, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.18140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65E + SK-GriffDuo(B), re, 850, WC-Spül(Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.18160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65F + SK-GriffDuo(B), re, 850, WC-Spül(Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.181XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65G + SK-GriffDuo(B), re, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.21340

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65H + SK-GriffDuo(B), re, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)

- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose

- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A

- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.50.21360

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65I + SK-GriffDuo(B), re, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)

- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose

- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A

- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.213XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65J + SK-GriffDuo(B), re, 900, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.20640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65K + SK-GriffDuo(B), re, 900, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.20660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65L + SK-GriffDuo(B), re, 900, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.206XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65M + SK-GriffDuo(B), re, 900, WC-Spül(Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.18240

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65N + SK-GriffDuo(B), re, 900, WC-Spül(Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Funk-Spülauslösung

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.18260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65O + SK-GriffDuo(B), re, 900, WC-Spül(Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit Funk-Spülauslösung

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.182XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65P + SK-GriffDuo(B), re, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.21440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65Q + SK-GriffDuo(B), re, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.21460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM65R + SK-GriffDuo(B), re, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Spannungsversorgung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.214XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM66A + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 700, (Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.17140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66B + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 700, (Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.17160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66C + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 700, (Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.171XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66D + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 700, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.18740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66E + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 700, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.18760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66F + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 700, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.187XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66G + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.19540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66H + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.19560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66I + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 700, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.195XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66J + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 750, (Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.17240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66K + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 750, (Funk), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
 Fabrikat/Type: 900.50.17260
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66L + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 750, (Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
 Fabrikat/Type: 900.50.172XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66M + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 750, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
 - zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.18840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66N + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 750, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.18860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66O + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 750, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.188XA
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66P + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
 - Fabrikat/Type: 900.50.19640
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66Q + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC

(Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.19660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM66R + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 750, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliiff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.196XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67 + Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

63WM67A + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 850, (Funk), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.17340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67B + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 850, (Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.17360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67C + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 850, (Funk), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.173XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67D + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 850, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.18940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67E + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 850, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.18960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67F + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 850, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.189XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67G + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.19740
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67H + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Fabrikat/Type: 900.50.19760
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67I + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 850, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliif

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.197XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67J + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 900, (Funk), chrom

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.17440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67K + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 900, (Funk), plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.17460

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67L + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 900, (Funk), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.50.174XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67M + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 900, WC-Spül(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen

- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)

- Ausführung rechts

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung

- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose

- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A

- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.19040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67N + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 900, WC-Spül(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.19060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67O + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 900, WC-Spül(E-Ausf.), schliff

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.190XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67P + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), chrom

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromten Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.19840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67Q + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), plvb

Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.19860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM67R + SK-GriffDuo(B), re, PRH, 900, WC-Spül/FKT(E-Ausf.), schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (B), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.198XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM68 + Stützklappgriff Mono, Design (B), System 900**63WM68A + SK-GriffMono(B), L:600, chrom**

- Stützklappgriff Mono, Design (B), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
 - belastbar bis 75 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 900.50.21540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM68B + SK-GriffMono(B), L:600, pulverbeschichtet

Stützklappgriff Mono, Design (B), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- belastbar bis 75 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 900.50.21560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM68C + SK-GriffMono(B), L:600, schliff

Stützklappgriff Mono, Design (B), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
- belastbar bis 75 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 900.50.215XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69 + Stützklappgriff, System 900

63WM69A + Stützklappgriff, L:600mm, Kst.Ausleg., Holmplvb

Stützklappgriff, System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Oberholm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und AS (Weiß tiefmatt) in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 900.50.21660
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69B + Stützklappgriff, L:600mm, schliiff-Optik, Kst.Ausleger

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Oberholm aus Metall, in Edelstahl-Optik
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 900.50B216XA
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69C + Stützklappgriff, L:600mm, verchromt, Kst.Ausleger

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Oberholm aus Metall, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- nicht für den Einsatz im Nassbereich (Dusche) geeignet
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 900.50B21640
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69D + Stützklappgriff, L:700mm, Kst.Ausleg., Holmplvb

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- dauerhaft leichtgängiges,wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Oberholm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und AS (Weiß tiefmatt) in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 900.50.21760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69E + Stützklappgriff, L:700mm, schliff-Optik, Kst.Ausleger

- Stützklappgriff, System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - dauerhaft leichtgängiges,wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Oberholm aus Metall, in Edelstahl-Optik
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 900.50B217XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69F + Stützklappgriff, L:700mm, verchromt, Kst.Ausleger

- Stützklappgriff, System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - dauerhaft leichtgängiges,wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Oberholm aus Metall, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - nicht für den Einsatz im Nassbereich (Dusche) geeignet
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 900.50B21740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69G + Stützklappgriff, L:850mm, Kst.Ausleg., Holmplvb

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
 - Oberholm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und AS (Weiß tiefmatt) in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50.21860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69H + Stützklappgriff, L:850mm, schliff-Optik, Kst.Ausleger

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Oberholm aus Metall, in Edelstahl-Optik
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.50B218XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM69I + Stützklappgriff, L:850mm, verchromt, Kst.Ausleger

Stützklappgriff, System 900

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß)

und 92 (Anthrazitgrau)
- Oberholm aus Metall, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- nicht für den Einsatz im Nassbereich (Dusche) geeignet
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50B21840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM70A + Stützklappgriff Duo(A), L:600mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 900.50.10140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70B + Stützklappgriff Duo(A), L:600mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 900.50.10160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70C + Stützklappgriff Duo(A), L:600mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 900.50.101XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70D + Stützklappgriff Duo(A), L:700mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.10240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70E + Stützklappgriff Duo(A), L:700mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.10260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70F + Stützklappgriff Duo(A), L:700mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.102XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70G + Stützklappgriff Duo(A), L:750mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.10340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70H + Stützklappgriff Duo(A), L:750mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.10360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70I + Stützklappgriff Duo(A), L:750mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 900.50.103XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70J + Stützklappgriff Duo(A), L:850mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.10440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70K + Stützklappgriff Duo(A), L:850mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,

Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.10460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70L + Stützklappgriff Duo(A), L:850mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.104XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70M + Stützklappgriff Duo(A), L:900mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.10540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70N + Stützklappgriff Duo(A), L:900mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.10560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM70O + Stützklappgriff Duo(A), L:900mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.105XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71 + Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

63WM71A + Stützklappgriff Duo(A), PRH, L:700mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.10640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71B + Stützklappgriff Duo(A), PRH, L:700mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.10660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71C + Stützklappgriff Duo(A), PRH, L:700mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 700 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.106XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71D + Stützklappgriff Duo(A), PRH, L:750mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.10740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71E + Stützklappgriff Duo(A), PRH, L:750mm, plvb

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.10760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71F + Stützklappgriff Duo(A), PRH, L:750mm, schliff

- Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
 - mit WC-Papierhalter
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 900.50.107XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71G + Stützklappgriff Duo(A), PRH, L:850mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.10840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71H + Stützklappgriff Duo(A), PRH, L:850mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.10860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71I + Stützklappgriff Duo(A), PRH, L:850mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.50.108XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71J + Stützklappgriff Duo(A), PRH, L:900mm, chrom

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.10940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71K + Stützklappgriff Duo(A), PRH, L:900mm, plvb

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.50.10960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM71L + Stützklappgriff Duo(A), PRH, L:900mm, schliff

Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Ausladung 900 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Bodenstützen 900.50.020XA und 900.50.021XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.50.109XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72 + Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900

63WM72A + Stützklappgriff Mono(A), L:600mm, chrom

- Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 900.50.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72B + Stützklappgriff Mono(A), L:600mm, plvb

- Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 900.50.10060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WM72C + Stützklappgriff Mono(A), L:600mm, schliff

- Stützklappgriff Mono, Design (A), System 900
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Ausladung 600 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holmdurchmesser 33,7 mm
 - belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 900.50.100XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN + System 900 an Dusche und Wanne barrierefrei (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WN01 + Brausehalterstange, System 900

63WN01A + Brausehalterstange, d:25, L:1100, chrom

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 84,5 mm tief
- Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Fabrikat/Type: 900.33.03240

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01B + Brausehalterstange, d:25, L:1100, pulverbeschichtet

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß 1100 mm, 84,5 mm tief
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.03260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01C + Brausehalterstange, d:25, L:600, chrom

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß 600 mm, 84,5 mm tief
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.03040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01D + Brausehalterstange, d:25, L:600, pulverbeschichtet

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß 600 mm, 84,5 mm tief
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.03060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01E + Brausehalterstange, d:25, L:900, chrom

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß 900 mm, 84,5 mm tief
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.03140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN01F + Brausehalterstange, d:25, L:900, pulverbeschichtet

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß 900 mm, 84,5 mm tief
 - Stangendurchmesser 25 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.03160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02 + Brausehalterstange, System 900

63WN02A + Brausehalterstange, d:32, L:1100, chrom

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.33.00240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02B + Brausehalterstange, d:32, L:1100, chrom, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.33M00240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02C + Brausehalterstange, d:32, L:1100, plvb, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.33M00260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02D + Brausehalterstange, d:32, L:1100, pulverbeschichtet

Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem

Polyamid

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.00260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02E + Brausehalterstange, d:32, L:1100, schliff

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.002XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02F + Brausehalterstange, d:32, L:1100, schliff, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33M002XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02G + Brausehalterstange, d:32, L:600, chrom

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02H + Brausehalterstange, d:32, L:600, chrom, Br.H.mag.

- Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33M00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02I + Brausehalterstange, d:32, L:600, plvb, Br.H.mag.

- Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33M00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02J + Brausehalterstange, d:32, L:600, pulverbeschichtet

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02K + Brausehalterstange, d:32, L:600, schliff

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.000XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02L + Brausehalterstange, d:32, L:600, schliff, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.33M000XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02M + Brausehalterstange, d:32, L:900, chrom

Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.33.00140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02N + Brausehalterstange, d:32, L:900, chrom, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
Fabrikat/Type: 900.33M00140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02O + Brausehalterstange, d:32, L:900, plvb, Br.H.mag.

Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33M00160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02P + Brausehalterstange, d:32, L:900, pulverbeschichtet

- Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.00160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02Q + Brausehalterstange, d:32, L:900, schliff

- Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß 900 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02R + Brausehalterstange, d:32, L:900, schliff, Br.H.mag.

- Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - Achsmaß 900 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33M001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02S + Brausehalterstange, d:32, L:var., schliff

- Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33.0S0XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN02T + Brausehalterstange, d:32, L:var., schliff, Br.H.mag.

- Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Fabrikat/Type: 900.33M0S0XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN03 + Brausehalterstange, System 900

63WN03A + BrausehalterstangeS900schliff, Avar.

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.33.0S2XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN03B + Brausehalterstg., d:32L=610mm, Schliff

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.33.060XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN03C + Brausehalterstg.Ø32, CR

Brausehalterstange, System 900

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
- Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.33.06040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN03D + Brausehalterstg.Ø32, L=610, pulv.

- Brausehalterstange, System 900
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.33.06060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

63WN04A + DUHA(USA), verschiebb.Br.H.St.A1/W1:var., schliff

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 11 13/16 inch (300 mm) bis 59 1/16 inch (1500 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.4S2XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04B + DUHA(USA), verschiebb.Br.H.St.var., li, schliff

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung links

- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 18 11/16 inch (475 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- belastbar bis 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 900.35.3S5XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN04C + DUHA(USA), verschiebb.Br.H.St.var., re, schliff

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung rechts

- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 23 5/8 inch (600 mm) bis 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 18 11/16 inch (475 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- belastbar bis 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.3S4XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

63WN05A + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:765, li, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05B + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:765, li, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05C + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:765, re, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05D + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:765, re, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05E + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:965, li, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05F + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:965, li, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05G + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:965, re, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.33140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05H + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1/W2:965, re, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05I + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1:1185, W2:765, li, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05J + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1:1185, W2:765, li, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05K + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1:1185, W2:765, re, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05L + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1:765, W2:965, li, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05M + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1:765, W2:965, li, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05N + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1:765, W2:965, re, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN050 + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1:765, W2:965, re, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05P + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1:965, W2:1185, li, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05Q + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1:965, W2:1185, li, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05R + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1:965, W2:1185, re, chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05S + DUHA, d:25/30, A1:1250, W1:965, W2:1185, re, plvb

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.33860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05T + DUHA, d:25/30, A1:1250.W1:1184chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.43240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05U + DUHA, d:25/30, A1:1250.W1:1184pulverbeschichtet

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.43260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05V + DUHA, d:25/30, A1:1250.W1:765chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.43040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05W + DUHA, d:25/30, A1:1250.W1:765pulverbeschichtet

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.43060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05X + DUHA, d:25/30, A1:1250.W1:965chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.43140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05Y + DUHA, d:25/30, A1:1250.W1:965pulverbeschichtet

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.43160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN05Z + DUHA, d:25/30, re, plvb, A1:1250, 765, re, plvb

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 87 mm tief
 - senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.33260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06 + Duschhandlauf, System 900

63WN06A + DUHA, d:30, li, W1/W2:765, chrom

- Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen 765 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.13440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06B + DUHA, d:30, li, W1/W2:765, pulverbeschichtet

- Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen 765 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.13460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06C + DUHA, d:30, li, W1/W2:965, chrom

- Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen 965 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.13540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06D + DUHA, d:30, li, W1/W2:965, pulverbeschichtet

- Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung links
 - waagerechte Längen 965 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.13560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06E + DUHA, d:30, li, W1:765, W2:475, chrom

- Duschhandlauf, System 900
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.13340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06F + DUHA, d:30, li, W1:765, W2:475, pulverbeschichtet

- Duschhandlauf, System 900
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.13360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06G + DUHA, d:30, re, W1/W2:765, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Längen 765 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.13140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06H + DUHA, d:30, re, W1/W2:765, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Längen 765 mm, 87 mm tief
 - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.13160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06I + DUHA, d:30, re, W1/W2:965, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 965 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.13240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06J + DUHA, d:30, re, W1/W2:965, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 965 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.13260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06K + DUHA, d:30, re, W1:765, W2:475, chrom

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.13040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN06L + DUHA, d:30, re, W1:765, W2:475, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 87 mm tief
- Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.13060

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

63WN07A + DUHA, d:32, A1/W1/W2:variabel, li, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.3S2XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07B + DUHA, d:32, A1/W1/W2:variabel, li, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M3S2XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07C + DUHA, d:32, A1/W1/W2:variabel, re, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.3S0XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07D + DUHA, d:32, A1/W1/W2:variabel, re, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M3S0XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07E + DUHA, d:32, A1/W1:var., schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 300 mm bis 1500 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.4S0XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN07F + DUHA, d:32, A1/W1:var., schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 300 mm bis 1500 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache und intuitive Einhandbedienung

- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten

- verschleißfreier Klemmechanismus

- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35M4S0XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

63WN08A + DUHA, d:32, A1:1250.W1:457, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.46060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08B + DUHA, d:32, A1:1250.W1:765, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.40040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08C + DUHA, d:32, A1:1250.W1:765, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08D + DUHA, d:32, A1:1250.W1:765, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.40060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08E + DUHA, d:32, A1:1250.W1:765, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08F + DUHA, d:32, A1:1250.W1:765, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.400XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08G + DUHA, d:32, A1:1250.W1:765, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M400XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08H + DUHA, d:32, A1:1250.W1:914, plvb, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.46260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08I + DUHA, d:32, A1:1250.W1:965, chr, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der

Höhe verstellbar werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.40140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08J + DUHA, d:32, A1:1250.W1:965, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08K + DUHA, d:32, A1:1250.W1:965, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellbar werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.40160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08L + DUHA, d:32, A1:1250.W1:965, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M40160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08M + DUHA, d:32, A1:1250.W1:965, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.401XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08N + DUHA, d:32, A1:1250.W1:965, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M401XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08O + DUHA, d:32, A1:1250.W1:1184, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.40240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08P + DUHA, d:32, A1:1250.W1:1184, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M40240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08Q + DUHA, d:32, A1:1250.W1:1184, plvb, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.40260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08R + DUHA, d:32, A1:1250.W1:1184, plvb, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten

- verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M40260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08S + DUHA, d:32, A1:1250.W1:1184, schliff, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.402XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN08T + DUHA, d:32, A1:1250.W1:1184, schliff, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35M402XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

63WN09A + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:765, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.30340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09B + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:765, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35M30340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09C + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:765, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.30360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09D + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:765, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35M30360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09E + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:765, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.303XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09F + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:765, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35M303XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09G + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09H + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30440

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09I + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung links

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und

ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder

pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem

Polyamid

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30460

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09J + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung links

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER

(Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem,

pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache und intuitive Einhandbedienung

- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten

- verschleißfreier Klemmmechanismus

- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35M30460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09K + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.304XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN09L + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1/W2:965, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagrechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35M304XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

63WN10A + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:765, W2:965, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.30740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10B + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:765, W2:965, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35M30740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10C + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:765, W2:965, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10D + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:765, W2:965, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30760

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10E + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:765, W2:965, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.307XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10F + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:765, W2:965, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M307XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10G + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:965, W2:1185, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30940

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10H + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:965, W2:1185, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30940

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10I + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:965, W2:1185, ge, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M309XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10J + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:965, W2:1185, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30960

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10K + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:965, W2:1185, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung links

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache und intuitive Einhandbedienung

- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten

- verschleißfreier Klemmechanismus

- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30960

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10L + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:965, W2:1185, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung links

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.309XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10M + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:1185, W2:765, chr, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.30540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10N + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:1185, W2:765, chr, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30540

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN100 + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:1185, W2:765, ge, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M305XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10P + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:1185, W2:765, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.30560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10Q + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:1185, W2:765, plvb, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M30560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN10R + DUHA, d:32, li, A1:1250, W1:1185, W2:765, schliff, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.305XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11 + Duschhandlauf, System 900

63WN11A + DUHA, d:32, li, W1/W2:765, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung links

- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10440

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11B + DUHA, d:32, li, W1/W2:765, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung links

- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10460

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11C + DUHA, d:32, li, W1/W2:765, schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung links

- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.104XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11D + DUHA, d:32, li, W1/W2:965, chrom

- Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.10540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11E + DUHA, d:32, li, W1/W2:965, pulverbeschichtet

- Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.10560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11F + DUHA, d:32, li, W1/W2:965, schliff

- Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung links
 - waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.105XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11G + DUHA, d:32, li, W1:765, W2:475, chrom

- Duschhandlauf, System 900
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.10340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11H + DUHA, d:32, li, W1:765, W2:475, pulverbeschichtet

- Duschhandlauf, System 900
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.10360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN11I + DUHA, d:32, li, W1:765, W2:475, schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.103XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

63WN12A + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1/W2:765, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.30040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12B + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1/W2:765, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M30040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12C + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1/W2:765, plvb, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.30060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12D + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1/W2:765, plvb, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M30060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12E + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1/W2:765, schliff, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.300XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12F + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1/W2:765, schliff, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus

- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M300XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12G + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1/W2:965, chr, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.30140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12H + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1/W2:965, chr, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12I + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1/W2:965, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung rechts

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12J + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1/W2:965, plvb, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung rechts

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache und intuitive Einhandbedienung

- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten

- verschleißfreier Klemmmechanismus

- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12K + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1/W2:965, schliff, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.301XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN12L + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1/W2:965, schliff, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M301XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13 + Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

63WN13A + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:765, W2:965, chr, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.30640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13B + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:765, W2:965, chr, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M30640

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13C + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:765, W2:965, ge, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung rechts

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- einfache und intuitive Einhandbedienung

- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten

- verschleißfreier Klemmechanismus

- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35M306XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13D + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:765, W2:965, plvb, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange

- Ausführung rechts

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief

- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.30660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13E + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:765, W2:965, plvb, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M30660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13F + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:765, W2:965, schliff, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 765 mm und 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.306XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13G + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:965, W2:1185, chr, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.30840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13H + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:965, W2:1185, chr, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M30840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13I + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:965, W2:1185, ge, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M308XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13J + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:965, W2:1185, plvb, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.30860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13K + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:965, W2:1185, plvb, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M30860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13L + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:965, W2:1185, schliff, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der

Höhe verstellbar werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.308XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13M + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:1185, W2:765, chr, Br.H.Kst.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellbar werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.30240

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13N + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:1185, W2:765, chr, Br.H.mag.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus

- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M30240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN130 + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:1185, W2:765, ge, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M302XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13P + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:1185, W2:765, plvb, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.30260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13Q + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:1185, W2:765, plvb, Br.H.mag.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35M30260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN13R + DUHA, d:32, re, A1:1250, W1:1185, W2:765, schliff, Br.H.Kst.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.302XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14 + Duschhandlauf, System 900

63WN14A + DUHA, d:32, re, W1/W2:765, chrom

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.10140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14B + DUHA, d:32, re, W1/W2:765, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.10160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14C + DUHA, d:32, re, W1/W2:765, schliff

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

- Ausführung rechts
 - waagerechte Längen 765 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.101XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14D + DUHA, d:32, re, W1/W2:965, chrom

- Duschhandlauf, System 900
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.10240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14E + DUHA, d:32, re, W1/W2:965, pulverbeschichtet

- Duschhandlauf, System 900
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.35.10260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14F + DUHA, d:32, re, W1/W2:965, schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 965 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.102XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14G + DUHA, d:32, re, W1:765, W2:475, chrom

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.35.10040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14H + DUHA, d:32, re, W1:765, W2:475, pulverbeschichtet

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.10060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN14I + DUHA, d:32, re, W1:765, W2:475, schliff

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.100XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN15 + Duschklapsitz, rechteckig (USA)

63WN15A + DU-Klappsitz,re-eckig(USA)Sys900,chrom,B:201/16inch,T:153/4i

Duschklapsitz, rechteckig (USA)
- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
- 20 1/16 inch (510 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich
Fabrikat/Type: 900.51.21040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN15B + DU-Klappsitz,re-eckig(USA)Sys900,chrom,B:26inch,T:153/4inch

Duschklapsitz, rechteckig (USA)
- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt

- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - Wandanbindung aus Edelstahl
 - Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
 - Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
 - Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
 - 26 inch (660 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Versand ausschließlich auf Palette möglich
- Fabrikat/Type: 900.51.21140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN15C + DU-Klappsitz,re-eckig(USA)Sys900,chrom,B:317/8inch,T:153/4in

- Duschklapsitz, rechteckig (USA)
- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - Wandanbindung aus Edelstahl
 - Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
 - Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
 - Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
 - 31 7/8 inch (810 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Versand ausschließlich auf Palette möglich
- Fabrikat/Type: 900.51.21240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN15D + DU-Klappsitz,re-eckig(USA)Sys900,Edelstahl,B:201/16inch,T:15

- Duschklapsitz, rechteckig (USA)
- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, nicht sichtbar verschraubt, von der Unterseite verschraubt
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - Wandanbindung aus Edelstahl
 - Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
 - Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
 - Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
 - 20 1/16 inch (510 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter

Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte

- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.210XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN15E + DU-Klappsitz,re-eckig(USA)Sys900,Edelstahl,B:26inch,T:153/4i

Duschklappsitz, rechteckig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl

- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt

- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene

- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole

- 26 inch (660 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief

- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte

- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.211XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN15F + DU-Klappsitz,re-eckig(USA)Sys900,Edelstahl,B:317/8inch,T:153

Duschklappsitz, rechteckig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl

- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt

- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene

- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole

- 31 7/8 inch (810 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief

- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte

- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

- Versand ausschließlich auf Palette möglich

Fabrikat/Type: 900.51.212XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16 + Duschhandlauf, System 900

63WN16A + Duschhandl., li W1/W2=647mm, d:32, Schliff

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.163XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16B + Duschhandlauf(USA)W1/W2:variabelAusführunglinks,XAschliff,S9

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 18 11/16 inch (475 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.1S5XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16C + Duschhandlauf(USA)W1/W2:variabelAusführungrechts,XAschliff,S

Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 18 11/16 inch (475 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.1S4XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16D + Duschhandlauf, d:32, W1/W2:var., li, schliff

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.1S2XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16E + Duschhandlauf, d:32, W1/W2:var., re, schliff

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt jeweils von 475 mm bis 1800 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.35.1S0XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16F + Duschhandlauf, d:32, W1/W2=647mm, re, Chrom

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 Fabrikat/Type: 900.35.16040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16G + Duschhandlauf, d:32, W1/W2=647mm, re, pulverbe.

Duschhandlauf, System 900
 - waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 Fabrikat/Type: 900.35.16060
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16H + Duschhandlauf, d:32, W1/W2=647mm, re, Schliff

Duschhandlauf, System 900
 - waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 Fabrikat/Type: 900.35.160XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16I + Duschhandlauf, d:32, W1/W2=947mm, re, Chrom

Duschhandlauf, System 900
 - waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 Fabrikat/Type: 900.35.16240
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16J + Duschhandlauf, d:32, W1/W2=947mm, re, pulv.

Duschhandlauf, System 900
 - waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 Fabrikat/Type: 900.35.16260
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16K + Duschhandlauf, d:32, W1/W2=947mm, re, Schliff

Duschhandlauf, System 900
 - waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung rechts
 - waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 Fabrikat/Type: 900.35.162XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16L + Duschhandlauf, d:32W1/W2=947mm, li, Chrom

Duschhandlauf, System 900
 - waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
 - Ausführung links
 - waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.16540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16M + Duschhandlauf, d:32W1/W2=947mm, li, pulverbe.

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.16560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16N + Duschhandlauf, d:32W1/W2=947mm, li, Schliff

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.165XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16O + Duschhandlauf, liW1/W2=647mm, d:32, Chrom

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie

Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.16340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN16P + Duschhandlauf, liW1/W2=647mm, d:32, pulverb.

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.16360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17 + Duschhandlauf, System 900

63WN17A + Duschhdl., d:32, re, W1=947mm, W2=495, Chrom

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.16140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17B + Duschhdl., d:32, re, W1=947mm, W2=495mm, pulver.

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC

(Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.16160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17C + Duschhdl., d:32, re, W1=947mm, W2=495mm, Schliff

Duschhandlauf, System 900
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.161XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17D + Duschhdl., d:32, W1=947mm, W2=495mm, li, Chrom

Duschhandlauf, System 900
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.16440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17E + Duschhdl., d:32, W1=947mm, W2=495mm, li, pul.

Duschhandlauf, System 900
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC

(Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.16460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17F + Duschhdl., d:32, W1=947mm, W2=495mm, li, Schliff

Duschhandlauf, System 900
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagerechte Längen 37 5/16 inch x 19 1/2 inch (947 x 495 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.164XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17G + Duschhdl., d:32/32, A1=1250mm, W1=457mm, Chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.46040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17H + Duschhdl., d:32/32, A1=1250mm, W1=914mm, Schliff

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.462XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17I + Duschhdl., d:32/32, ChromA1=1250mm, W1=914mm

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.46240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17J + Duschhdl., d:32/32, liA1=1250, Chrom

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links

- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.36340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17K + Duschhdl., d:32/32, liA1=1250, pulverbe.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.36360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17L + Duschhdl., d:32/32, liA1=1250, W1=947, W2=647, Schliff

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser

- 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.363XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17M + Duschhdl., d:32/32, reA1=1250, W1=947, W2=647, Chr.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.36140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17N + Duschhdl., d:32/32, reA1=1250, W1=947, W2=647, Schliff

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92

(Anthrazitgrau)

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.361XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN170 + Duschhdl., d:32/32, reA1=1250mm, pulverbe.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung rechts
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.36160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17P + Duschhdl., d:32/32, Schliff, A1=1250mm, W1=457mm

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.460XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17Q + Duschhdl., d:32/32, SchliffA1=1250mm, W1=610mm

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 900.35.461XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17R + Duschhdl., d:32/32A1=1250, li, pulverbe.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - Ausführung links
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - belastbar bis 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.36260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17S + Duschhdl., d:32/32A1=1250, re, pul.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.36060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17T + Duschhdl., d:32/32A1=1250, W1/2=800, li, Schliff

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.362XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17U + Duschhdl., d:32/32A1=1250mm, pulverbe.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagrechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.46160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17V + Duschhdl., d:32/32A1=1250mm, W1/2=800mm, li, Chr.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung links
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagrechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.36240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17W + Duschhdl., d:32/32A1=1250mm, W1/2=800mm, re, Chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.36040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17X + Duschhdl., d:32/32A1=1250mm, W1/2=800mm, re, Sch.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.360XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN17Y + Duschkdl., d:32/32A1=1250mm, W1=610mm, Chrom

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagrechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 900.35.46140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18 + Duschklapsitz, L-förmig (USA)

63WN18A + Duschklapsitz,L-förmig(USA),li,chrom,B:26inch,T:2213/16inch

Duschklapsitz, L-förmig (USA)
- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- vorstehender Sitzteil links
- der vorstehende Sitzteil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
- der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

- Versand ausschließlich auf Palette möglich
Fabrikat/Type: 900.51.20640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18B + Duschklapsitz,L-förmig(USA),li,chrom,B:317/8inch,T:2213/16i

Duschklapsitz, L-förmig (USA)
- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- vorstehender Sitzteil links
- der vorstehende Sitzteil ist 18 7/8 inch (480 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich
Fabrikat/Type: 900.51.20840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18C + Duschklapsitz,L-förmig(USA),li,Edelstahl,B:26inch,T:2213/16

Duschklapsitz, L-förmig (USA)
- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- vorstehender Sitzteil links
- der vorstehende Sitzteil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
- der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich
Fabrikat/Type: 900.51.206XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18D + Duschklapsitz,L-förmig(USA),li,Edelstahl,B:317/8inch,T:2213

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - Wandanbindung aus Edelstahl
 - vorstehender Sitzteil links
 - der vorstehende Sitzteil ist 18 7/8 inch (480 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
 - der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
 - Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
 - Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
 - Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Versand ausschließlich auf Palette möglich
- Fabrikat/Type: 900.51.208XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18E + Duschklapsitz,L-förmig(USA),re,chrom,B:26inch,T:2213/16inch

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - Wandanbindung aus Edelstahl
 - vorstehender Sitzteil rechts
 - der vorstehende Sitzteil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
 - der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
 - Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
 - Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
 - Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Versand ausschließlich auf Palette möglich
- Fabrikat/Type: 900.51.20740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18F + Duschklapsitz,L-förmig(USA),re,chrom,B:317/8inch,T:2213/16i

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich

- kann hochgeklappt werden
 - Wandanbindung aus Edelstahl
 - vorstehender Sitzteil rechts
 - der vorstehende Sitzteil ist 18 7/8 inch (480 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
 - der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
 - Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
 - Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
 - Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen, polierten Edelstahlbügel mit polierter Edelstahl-Wandkonsole
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Versand ausschließlich auf Palette möglich
- Fabrikat/Type: 900.51.20940
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18G + Duschklapsitz,L-förmig(USA),re,Edelstahl,B:26inch,T:2213/16

- Duschklapsitz, L-förmig (USA)
- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - Wandanbindung aus Edelstahl
 - vorstehender Sitzteil rechts
 - der vorstehende Sitzteil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
 - der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
 - Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
 - Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
 - Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Versand ausschließlich auf Palette möglich
- Fabrikat/Type: 900.51.207XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN18H + Duschklapsitz,L-förmig(USA),re,Edelstahl,B:317/8inch,T:2213

- Duschklapsitz, L-förmig (USA)
- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - Wandanbindung aus Edelstahl
 - vorstehender Sitzteil rechts
 - der vorstehende Sitzteil ist 18 7/8 inch (480 mm) breit und 15 3/4 inch (400 mm) tief
 - der L-Teil ist 13 inch (330 mm) breit und 22 13/16 inch (580 mm) tief
 - Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
 - Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene

- Zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfüterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Versand ausschließlich auf Palette möglich
- Fabrikat/Type: 900.51.209XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19 + Einhängesitz, System 900

63WN19A + Einhängesitz, B:350, H:443, T:526

- Einhängesitz, System 900
- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängvorrichtung
 - Verstärkung der Sitzfläche und Einhängvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - 350 mm breit, 526 mm tief und 443 mm hoch
 - Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
 - Produktgewicht: 7,7 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.51.10660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19B + Einhängesitz, B:350, H:533, T:526

- Einhängesitz, System 900
- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängvorrichtung
 - Verstärkung der Sitzfläche und Einhängvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - 350 mm breit, 526 mm tief und 533 mm hoch
 - Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
 - Produktgewicht: 8,0 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.51.10060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19C + Einhängesitz, B:450, H:443, T:637

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängvorrichtung
 - Verstärkung der Sitzfläche und Einhängvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - 450 mm breit, 637 mm tief und 443 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - Produktgewicht: 8,5 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Eihängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.51.10860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19D + Einhängesitz, B:450, H:533, T:637

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängvorrichtung
 - Verstärkung der Sitzfläche und Einhängvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - 450 mm breit, 637 mm tief und 533 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - Produktgewicht: 8,8 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Eihängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.51.10260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN19E + Einhängesitz, B:450, H:533, T:649

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängvorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 649 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief

- Produktgewicht: 9,7 kg
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Dok M
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.11260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20 + Einhängesitz, System 900

63WN20A + EinhängesitzmitArmlehnen, FR/CHklein, pulverbe.

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängenvorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängenvorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 543 mm tief und 443 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 11,6 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.10760

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20B + EinhängesitzmitArmlehnen, groß, pulverbe., FR/CH

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängenvorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängenvorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 637 mm tief und 443 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 12,4 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.51.10960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20C + EinhängesitzmitArmlehnen, großpulverbeschichtet

Einhängesitz, System 900
- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängevorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 637 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 12,7 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.51.10360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20D + EinhängesitzmitArmlehnen, kleinpulverbesch.

Einhängesitz, System 900
- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängevorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 543 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 11,9 kg
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.51.10160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20E + EinhängesitzmitArmlehnenB:596, H:533, T:649

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängevorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 649 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 13,6 kg
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Dok M
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Eihängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.11360

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20F + EihängesitzmitArmlehnenHygienea., pulv., FR/CH

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängevorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 637 mm tief und 443 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 12,4 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Eihängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.51.11160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20G + EihängesitzmitArmlehnenundHygienea., pulverb.

Einhängesitz, System 900

- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängevorrichtung
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung
- Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung

- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
 - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - 596 mm breit, 637 mm tief und 533 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - Produktgewicht: 12,7 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.51.10560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20H + EinhängesitzmitSchamausschnitt, B:450, H:443, T:637

- Einhängesitz, System 900
- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängvorrichtung
 - Verstärkung der Sitzfläche und Einhängvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
 - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
 - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - 450 mm breit, 637 mm tief und 443 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - Produktgewicht: 8,5 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.51.11060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN20I + EinhängesitzmitSchamausschnitt, B:450, H:533, T:637

- Einhängesitz, System 900
- Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne und Einhängvorrichtung
 - Verstärkung der Sitzfläche und Einhängvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängvorrichtung
 - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
 - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - 450 mm breit, 637 mm tief und 533 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - Produktgewicht: 8,8 kg
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.51.10460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21 + Klappsitz mit Wandstütze, System 900

63WN21A + Klappsitz, 350x370mm, Kst, Wand-St., Sitzf.Kst.

Klappsitz mit Wandstütze, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole, Bügel, Sitzkonsole und Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandkonsole und Bügel aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz), passend zur Sitzfläche
- zusätzliche Wandabstützung ermöglicht erhöhte Beinfreiheit da keine Bodenstütze notwendig ist
- die leicht gebogene Form der Sitzfläche definiert die Sitzposition und gibt angenehmen Halt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 44 mm
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 350 mm breit, 370 mm tief und 230 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 900.51B21590
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21B + Klappsitz, 350x415, chrom, Bod-St., Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- belastbar bis 150 kg
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 900.51.20140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21C + Klappsitz, 350x415, mobil, chrom, Sitzf.Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00140 (separat zu bestellen)
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - mit Befestigungsschraube gesichert
 - 350 mm breit, 415 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 900.51.40040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21D + Klappsitz, 350x415, mobil, plvb, Sitzf.Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00160 (separat zu bestellen)
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - mit Befestigungsschraube gesichert
 - 350 mm breit, 415 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 900.51.40060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21E + Klappsitz, 350x415, mobil, schliff, Sitzf.Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.001XA (separat zu bestellen)
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - mit Befestigungsschraube gesichert
 - 350 mm breit, 415 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 900.51.400XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21F + Klappsitz, 350x415, plvb, Bod-St., Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
 - Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 900.51.20160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21G + Klappsitz, 350x415, schliff, Bod-St., Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche

- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
 - Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 900.51.201XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21H + Klappsitz, 350x415mm, chrom, Sitzf.Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
 - Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 900.51.20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21I + Klappsitz, 350x415mm, plvb, Sitzf.Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
 - Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im

Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 900.51.20060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21J + Klappsitz, 350x415mm, schliff, Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- belastbar bis 150 kg
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 900.51.200XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21K + Klappsitz, 450x480mm, Kst, Wand-St., Sitzf.Kst.

Klappsitz mit Wandstütze, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole, Bügel, Sitzkonsole und Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandkonsole und Bügel aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz), passend zur Sitzfläche
- zusätzliche Wandabstützung ermöglicht erhöhte Beinfreiheit da keine Bodenstütze notwendig ist
- die leicht gebogene Form der Sitzfläche definiert die Sitzposition und gibt angenehmen Halt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 44 mm
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 480 mm tief und 230 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.51B21690
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21L + Klappsitz, 450x525, chrom, Bod-St., Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.51.20540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21M + Klappsitz, 450x525, plvb, Bod-St., Sitzf.Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.51.20560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21N + Klappsitz, 450x525, Scham, chrom, Sitzf.Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.51.20440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN210 + Klappsitz, 450x525, Scham, plvb, Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.51.20460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21P + Klappsitz, 450x525, Scham, schliiff, Sitzf.Kst.

Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.51.204XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21Q + Klappsitz, 450x525, schliff, Bod-St., Sitzf.Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.51.205XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21R + Klappsitz, 450x525mm, chrom, Sitzf.Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.51.20240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21S + Klappsitz, 450x525mm, plvb, Sitzf.Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm

- belastbar bis 150 kg
 - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.51.20260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21T + Klappsitz, 450x525mm, schliff, Sitzf.Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.51.202XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21U + Klappsitz, 450x530, mobil, chrom, Sitzf.Kst.

- Mobiler Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00140 (separat zu bestellen)
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - mit Befestigungsschraube gesichert
 - 450 mm breit, 530 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.51.40140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21V + Klappsitz, 450x530, mobil, plvb, Sitzf.Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00160 (separat zu bestellen)
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - mit Befestigungsschraube gesichert
 - 450 mm breit, 530 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.51.40160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21W + Klappsitz, 450x530, mobil, schliff, Sitzf.Kst.

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- belastbar bis 150 kg
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.001XA (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 530 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 900.51.401XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21X + Klappsitz, 450x650, BS, chrom, Sitzf.Kst.

Klappsitz mit Rückenlehne, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole, durchgehender Sitzfläche und separat zu montierender Rückenlehne
- Klappsitz mit rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Rückenlehne mit strukturierter Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Lehne
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 650 mm tief und 532 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- inklusive Befestigungsmaterial der Rückenlehne
- Befestigungsmaterial des Sitzes für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
Fabrikat/Type: 900.51.20340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21Y + Klappsitz, 450x650, BS, plvb, Sitzf.Kst.

Klappsitz mit Rückenlehne, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole, durchgehender Sitzfläche und separat zu montierender Rückenlehne
- Klappsitz mit rutschhemmender, strukturierter Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Rückenlehne mit strukturierter Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Lehne
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 650 mm tief und 532 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- inklusive Befestigungsmaterial der Rückenlehne
- Befestigungsmaterial des Sitzes für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.20360

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN21Z + Klappsitz, 450x650, BS, schliffSitzf.Kst.

Klappsitz mit Rückenlehne, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole, durchgehender Sitzfläche und separat zu montierender Rückenlehne

- Klappsitz mit rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen

- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden

- Rückenlehne mit strukturierter Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Lehne

- belastbar bis 150 kg

- 450 mm breit, 650 mm tief und 532 mm hoch

- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

- inklusive Befestigungsmaterial der Rückenlehne

- Befestigungsmaterial des Sitzes für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.203XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22 + Klappsitz, System 900**63WN22A + Klappsitz, Scham, chrom, Bod-St., Sitzf.Kst.**

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche

- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden

- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm

- belastbar bis 150 kg

- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche

- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch

- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief

- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 900.51.21440

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22B + Klappsitz, Scham, plvb, Bod-St., Sitzf.Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
 - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.51.21460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN22C + Klappsitz, Scham, schliff, Bod-St., Sitzf.Kst.

- Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.51.214XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23 + Mobiler Klappsitz, System 900

63WN23A + mob.Sitz, Schamausschnitt, 450x528, chrom, Sitzf.Kst.

- Mobiler Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt

- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00140 (separat zu bestellen)
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - mit Befestigungsschraube gesichert
 - 450 mm breit, 528 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.51.40440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23B + mob.Sitz, Schmausschnitt, 450x528, plvb, Sitzf.Kst.

- Mobiler Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche
 - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
 - belastbar bis 150 kg
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00160 (separat zu bestellen)
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - mit Befestigungsschraube gesichert
 - 450 mm breit, 528 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.51.40460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN23C + mob.Sitz, Schmausschnitt, 450x528, schliff, Sitzf.Kst.

- Mobiler Klappsitz, System 900
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm

- belastbar bis 150 kg
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.001XA (separat zu bestellen)
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - mit Befestigungsschraube gesichert
 - 450 mm breit, 528 mm tief und 112 mm hoch
 - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtringe zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 900.51.404XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24 + Mobile Rückenstütze, System 900

63WN24A + Mobile Rückenstütze(BS), T:150Wandmontage(A), chrom

- Mobile Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - zur Wandmontage
 - mobil einsetzbar
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 478 bis 578 mm auftraggeberseits verstellbar
 - einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.91440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24B + Mobile Rückenstütze(BS), T:150Wandmontage(A), plvb

- Mobile Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - zur Wandmontage
 - mobil einsetzbar
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 478 bis 578 mm auftraggeberseits verstellbar
 - einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
Fabrikat/Type: 900.51.91460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24C + Mobile Rückenstütze(BS), T:150Wandmontage(A), schliff

Mobile Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 478 bis 578 mm auftraggeberseits verstellbar
- einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
Fabrikat/Type: 900.51.914XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24D + Mobile Rückenstütze, T:150, liWand, reSK-Griff(A), chrom

Mobile Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (links)
- einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (rechts)
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 900.51.91340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24E + Mobile Rückenstütze, T:150, liWand, reSK-Griff(A), plvb

Mobile Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (links)

- einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (rechts)
 - mobil einsetzbar
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
 - einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.91360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24F + Mobile Rückenstütze, T:150, liWand, reSK-Griff(A), schliff

- Mobile Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitige Montage an der Wand mit Rosette (links)
 - einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (rechts)
 - mobil einsetzbar
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
 - einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.913XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24G + Mobile Rückenstütze, T:150, reWand, liSK-Griff(A), chrom

- Mobile Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitige Montage an der Wand mit Rosette (rechts)
 - einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (links)
 - mobil einsetzbar
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
 - einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.91240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24H + Mobile Rückenstütze, T:150, reWand, liSK-Griff(A), plvb

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitige Montage an der Wand mit Rosette (rechts)
 - einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (links)
 - mobil einsetzbar
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
 - einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.91260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24I + Mobile Rückenstütze, T:150, reWand, liSK-Griff(A), schliff

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitige Montage an der Wand mit Rosette (rechts)
 - einseitige Montage an Stützklappgriff, Design (A) des Systems (links)
 - mobil einsetzbar
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
 - einfache Wandmontage durch einzeln montierbare Befestigungsplatte aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.912XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24J + Mobile Rückenstütze, T:150Wandmontage(A), chrom

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - zur Wandmontage
 - mobil einsetzbar
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 582 bis 682 mm auftraggeberseits verstellbar
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.91140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24K + Mobile Rückenstütze, T:150Wandmontage(A), plvb

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - zur Wandmontage
 - mobil einsetzbar
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 582 bis 682 mm auftraggeberseits verstellbar
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
 - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.91160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN24L + Mobile Rückenstütze, T:150Wandmontage(A), schliff

Mobile Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- mobil einsetzbar
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 582 bis 682 mm auftraggeberseits verstellbar
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.911XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25 + Rückenstütze, System 900

63WN25A + Rückenst.(BS), S.900, T:150, liWand, reSK-Griff(A), chrom

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.90840
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25B + Rückenst.(BS), S.900, T:150, liWand, reSK-Griff(A), plvb

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
 - Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.90860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25C + Rückenst.(BS), S.900, T:150, liWand, reSK-Griff(A), schliff

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)

- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.908XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25D + Rückenst.(BS), S.900, T:150, reWand, liSK-Griff(A), chrom

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.90740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25E + Rückenst.(BS), S.900, T:150, reWand, liSK-Griff(A), plvb

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
 - Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.90760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25F + Rückenst.(BS), S.900, T:150, reWand, liSK-Griff(A), schliff

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen

- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.907XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25G + Rückenst., Sys900, T:150, liWand, reSK-Griff(A), chrom

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.90340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25H + Rückenst., Sys900, T:150, liWand, reSK-Griff(A), plvb

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
 - Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.90360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25I + Rückenst., Sys900, T:150, liWand, reSK-Griff(A), schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (rechts)
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.903XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25J + Rückenst., Sys900, T:150, reWand, liSK-Griff(A), chrom

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.90240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25K + Rückenst., Sys900, T:150, reWand, liSK-Griff(A), plvb

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN25L + Rückenst., Sys900, T:150, reWand, liSK-Griff(A), schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen

- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC

- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)

- einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)

- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm

- Achsmaß auftraggeberseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)

- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.902XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN26 + Rückenstütze, System 900**63WN26A + Rückenst.(BS), Sys900, T:150, SK-Griff(B), chrom**

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten

- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC

- zur Wandmontage neben Stützklappgriffen, Design (B) des Systems 900

- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm

- Achsmaß von 482 bis 582 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) auftraggeberseits verstellbar

- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt

- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

Fabrikat/Type: 900.51.90940

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN26B + Rückenst.(BS), Sys900, T:150, SK-Griff(B), plvb

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten

- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC

- zur Wandmontage neben Stützklappgriffen, Design (B) des Systems 900

- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm

- Achsmaß von 482 bis 582 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) auftraggeberseits verstellbar

- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

(Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
 Fabrikat/Type: 900.51.90960
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN26C + Rückenst.(BS), Sys900, T:150, SK-Griff(B), schliff

Rückenstütze, System 900
 - Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - zur Wandmontage neben Stützklappgriffen, Design (B) des Systems 900
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 482 bis 582 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) auftraggeberseits verstellbar
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
 Fabrikat/Type: 900.51.909XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN27 + Rückenstütze, System 900

63WN27A + Rückenst., Sys900 f. SK-Griff(B) T:150, chrom

Rückenstütze, System 900
 - Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - zur Wandmontage neben Stützklappgriffen, Design (B) des Systems 900
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 584 bis 684 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) auftraggeberseits verstellbar
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 Fabrikat/Type: 900.51.90440
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN27B + Rückenst., Sys900 f. SK-Griff(B) T:150, pulverbeschichtet

Rückenstütze, System 900
 - Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - zur Wandmontage neben Stützklappgriffen, Design (B) des Systems 900
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 584 bis 684 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) auftraggeberseits verstellbar

mm) auftraggeberseits verstellbar

- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90460

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN27C + Rückenst., Sys900 f. SK-Griff(B) T:150, schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage neben Stützklappgriffen, Design (B) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 584 bis 684 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) auftraggeberseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.904XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN28 + Rückenstütze, System 900

63WN28A + Rückenst.Sys900, T:150, Wandmont.chrom

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 582 bis 682 mm auftraggeberseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 900.51.90040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN28B + Rückenst.Sys900, T:150, Wandmont.pulverbeschichtet

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm

- Achsmaß von 582 bis 682 mm auftraggeberseits verstellbar
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.90060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN28C + Rückenst.Sys900, T:150, Wandmont.schliff

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - zur Wandmontage
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 582 bis 682 mm auftraggeberseits verstellbar
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.900XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29 + Rückenstütze, System 900

63WN29A + Rückenst.Sys900 auf SK-Griff(A) T:150, chrom

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 588 bis 688 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) auftraggeberseits verstellbar
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.90140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29B + Rückenst.Sys900 auf SK-Griff(A) T:150, pulverbeschichtet

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm

- Achsmaß von 588 bis 688 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) auftraggeberseits verstellbar
 - Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.90160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN29C + Rückenst.Sys900 auf SK-Griff(A) T:150, schliff

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 588 bis 688 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) auftraggeberseits verstellbar
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 900.51.901XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30 + Rückenstütze, System 900

63WN30A + Rückenstütze(BS), Sys900, aufSK-Griff(A), T:150, chrom

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 486 bis 586 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) auftraggeberseits verstellbar
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.90640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30B + Rückenstütze(BS), Sys900, aufSK-Griff(A), T:150, plvb

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 486 bis 586 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) auftraggeberseits verstellbar
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.90660
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN30C + Rückenstütze(BS), Sys900, aufSK-Griff(A), T:150, schliff

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 486 bis 586 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) auftraggeberseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.906XA
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31 + Rückenstütze, System 900**63WN31A + Rückenstütze(BS)Sys900, W.-Mont.T:150, chrom**

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 478 bis 578 mm auftraggeberseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.90540
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31B + Rückenstütze(BS)Sys900, W.-Mont.T:150, pulverbeschichtet

Rückenstütze, System 900

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC

- zur Wandmontage
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 478 bis 578 mm auftraggeberseits verstellbar
 - Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit schwarzer Lehne oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.90560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN31C + Rückenstütze(BS)Sys900, W.-Mont.T:150, schliff

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen mit Rosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - zur Wandmontage
 - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Achsmaß von 478 bis 578 mm auftraggeberseits verstellbar
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 900.51.905XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN32 + Rückenstütze Sys900, Wandmontage pulverbeschichtet

- Rückenstütze, System 900
- Rückenlehne mit rückseitig angebrachten Befestigungswinkeln
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - zur Wandmontage
 - 330 mm hoch und 141 mm tief, 350 mm breit
 - Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
 - Lehne aus strukturiertem Kunststoff in Farbe der Wandanbindung
 - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900.51.91060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN33 + Wannenklappsitz (USA)

63WN33A + Wannenklappsitz(USA), chrom, B:1415/16inch, T:29inch

- Wannenklappsitz (USA)
- aus hochwertigem Edelstahl poliert mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
 - dient zum sicheren Sitzen im Wannenbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - Wandanbindung aus Edelstahl

- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
 - Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
 - 14 15/16 inch (380 mm) breit und 29 inch (737 mm) tief
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Versand ausschließlich auf Palette möglich
- Fabrikat/Type: 900.51.21340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN33B + Wannenklappsitz(USA), Edelstahl, B:1415/16inch, T:29inch

- Wannenklappsitz (USA)
- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
 - dient zum sicheren Sitzen im Wannenbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - Wandanbindung aus Edelstahl
 - Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
 - Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
 - 14 15/16 inch (380 mm) breit und 29 inch (737 mm) tief
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Versand ausschließlich auf Palette möglich
- Fabrikat/Type: 900.51.213XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34 + Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

63WN34A + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250, W1:450, li, Br.H.Kst.

- Winkelgriff mit Brausehalter, System 900
- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.20260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34B + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250, W1:450, li, Br.H.mag.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33M20260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34C + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250, W1:450,li,chr,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.33M20240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34D + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250, W1:450,li,chr,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900
- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.33.20240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34E + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250, W1:450,li,ge,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900
- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.33M202XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34F + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:450,li,schliff,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33.202XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34G + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:450,re,Br.H.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33.20060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34H + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:450,re,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33M20060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34I + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:450,re,chr,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33M20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34J + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:450,re,chr,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33.20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34K + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:450,re,ge,Br.H.mag.

- Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900
- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33M200XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN34L + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:450,re,schliff,Brh.Kst.

- Winkelgriff mit Brausehalter, System 900
- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92

(Anthrazitgrau)

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.200XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35 + Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

63WN35A + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:600,li,Br.H.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 900.33.20360

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35B + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:600,li,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung

- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33M20360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35C + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:600,li,chr,Br.H.mag.

- Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900
- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33M20340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35D + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:600,li,chr,Brh.Kst.

- Winkelgriff mit Brausehalter, System 900
- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33.20340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35E + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:600,li,ge,Br.H.mag.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33M203XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35F + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:600,li,schliff,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.33.203XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35G + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:600,re,Br.H.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900
- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.33.20160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35H + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:600,re,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900
- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbigem, pulverbeschichtetem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.33M20160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35I + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:600,re,chr,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900
- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.33M20140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35J + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:600,re,chr,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900
- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 900.33.20140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35K + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:600,re,ge,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33M201XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN35L + Winkelgriffm.Br.H., d:32, A1:1250,W1:600,re,schliff,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33.201XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN36 + Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

63WN36A + Winkelgriffm.Br.H., d:32, li,A1/W1:var.,ge,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33M2S1XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN36B + Winkelgriffm.Br.H., d:32, li,A1/W1:var.,schliff,Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33.2S1XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN36C + Winkelgriffm.Br.H., d:32, re,A1/W1:var.,ge,Br.H.mag.

Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter
 - waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache und intuitive Einhandbedienung
 - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten
 - verschleißfreier Klemmmechanismus
 - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33M2S0XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WN36D + Winkelgriffm.Br.H., d:32, re, A1/W1:var., schliff, Brh.Kst.

Winkelgriff mit Brausehalter, System 900

- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 88 mm tief
 - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 900.33.2S0XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO + System 900 Q am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WO01 + Glasbecher mit Halter System 900 Q

63WO01A + GlasbechermitHalter Sys 900Q , chrom

Glasbecher mit Halter System 900 Q
- Wandhalter im geometrischen Vierkantdesign
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- innen mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 90 mm breit, 98 mm hoch, 98 mm tief
- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q04.00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO01B + GlasbechermitHalter Sys 900Q , plvb

Glasbecher mit Halter System 900 Q
- Wandhalter im geometrischen Vierkantdesign
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- innen mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 90 mm breit, 98 mm hoch, 98 mm tief
- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q04.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02 + Reservepapierhalter System 900 Q

63WO02A + Reservepapierhalter Sys 900Q , 2-fach, chrom

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 20 mm breit, 238 mm hoch, 63 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q21.00440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02B + Reservepapierhalter Sys 900Q , 2-fach, matt-schliff

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 20 mm breit, 238 mm hoch, 63 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q21.004XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02C + Reservepapierhalter Sys 900Q , 2-fach, plvb

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 20 mm breit, 238 mm hoch, 63 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q21.00460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02D + Reservepapierhalter Sys 900Q , chrom

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von einer WC-Papierrolle
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 15 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q21.00340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02E + Reservepapierhalter Sys 900Q , matt-schliff

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von einer WC-Papierrolle
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 15 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.003XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO02F + Reservepapierhalter Sys 900Q , plvb

Reservepapierhalter System 900 Q

- Reservepapierhalter im geometrischen Vierkantdesign zur Aufnahme von einer WC-Papierrolle
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 15 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q21.00360

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03 + WC-Bürstengarnitur System 900 Q

63WO03A + WC-Bürstengarnitur Sys 900Q , chrom, Glaseinsatz, Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 900 Q

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter im geometrischen Vierkantdesign, Bürstenglas und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Glasbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 105 mm breit, 436 mm hoch, 118 mm tief
- zylindrischer Glaseinsatz aus hochwertigem, satiniertem Glas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q20.00040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03B + WC-Bürstengarnitur Sys 900Q , m.Deckel, matt-schliff

WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900 Q

- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Behälter im geometrischen Vierkantdesign mit Kunststoffeinsatz und WC-Bürste mit Deckel
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 90 mm breit, 438 mm hoch, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q20.002XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03C + WC-Bürstengarnitur Sys 900Q , m.Deckel, plvb

WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900 Q
- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Behälter im geometrischen Vierkantdesign mit Kunststoffeinsatz und WC-Bürste mit Deckel
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 90 mm breit, 438 mm hoch, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q20.00260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03D + WC-Bürstengarnitur Sys 900Q , matt-schliff, Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 900 Q
- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Behälter im geometrischen Vierkantdesign mit Kunststoffeinsatz und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff, matt geschliffen
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 90 mm breit, 440 mm hoch, 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q20.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03E + WC-Bürstengarnitur Sys 900Q , plvb, Glaseinsatz, Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 900 Q
- WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter im geometrischen Vierkantdesign, Bürstenglas und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Glasbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 105 mm breit, 436 mm hoch, 118 mm tief
- Glaseinsatz aus hochwertigem, satiniertem Glas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900Q20.00060
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO03F + WC-Bürstengarnitur Sys 900Q , plvb, Wandmod.

WC-Bürstengarnitur System 900 Q
 - WC-Bürstengarnitur bestehend aus Behälter im geometrischen Vierkantdesign mit Kunststoffeinsatz und WC-Bürste
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff zur Reinigung herausnehmbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 90 mm breit, 440 mm hoch, 100 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900Q20.00160
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO04 + WC-Papierhalter System 900 Q

63WO04A + WC-Papierhalter Sys 900Q , klappbar, chrom

WC-Papierhalter System 900 Q
 - U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 140 mm breit, 90 mm hoch, 22 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900Q21.00040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO04B + WC-Papierhalter Sys 900Q , klappbar, matt-schliff

WC-Papierhalter System 900 Q
 - U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 140 mm breit, 90 mm hoch, 22 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900Q21.000XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO04C + WC-Papierhalter Sys 900Q , klappbar, plvb

WC-Papierhalter System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 140 mm breit, 90 mm hoch, 22 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q21.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO05 + WC-Papierhalter mit Ablage System 900 Q

63WO05A + WC-Papierhalter Sys 900Q , m.Ablage, chrom

WC-Papierhalter mit Ablage System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Ablage, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 140 mm breit, 106 mm hoch, 100 mm tief
 - Ablage 140 mm breit, 100 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q21.00240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO05B + WC-Papierhalter Sys 900Q , m.Ablage, matt-schliff

WC-Papierhalter mit Ablage System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Ablage, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 140 mm breit, 106 mm hoch, 100 mm tief
 - Ablage 140 mm breit, 100 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q21.002XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO05C + WC-Papierhalter Sys 900Q , m.Ablage, plvb

WC-Papierhalter mit Ablage System 900 Q

- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- 140 mm breit, 106 mm hoch, 100 mm tief
 - Ablage 140 mm breit, 100 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q21.00260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO06 + WC-Papierhalter mit Deckel System 900 Q

63WO06A + WC-Papierhalter Sys 900Q , m.Deckel, chrom

- WC-Papierhalter mit Deckel System 900 Q
- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 140 mm breit, 90 mm hoch, 23 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q21.00140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO06B + WC-Papierhalter Sys 900Q , m.Deckel, matt-schliff

- WC-Papierhalter mit Deckel System 900 Q
- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 140 mm breit, 90 mm hoch, 23 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q21.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO06C + WC-Papierhalter Sys 900Q , m.Deckel, plvb

- WC-Papierhalter mit Deckel System 900 Q
- U-förmiger WC-Papierhalter im geometrischen Vierkantdesign mit Deckel, nach rechts geöffnet
 - klappbar
 - für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 140 mm breit, 90 mm hoch, 23 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q21.00160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO10 + Haken System 900 Q

63WO10A + Einzelhaken Sys 900Q , chrom

Haken System 900 Q

- Haken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 15 mm breit, 20 mm hoch, 38 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.00040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO10B + Einzelhaken Sys 900Q , matt-schliff

Haken System 900 Q

- Haken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 15 mm breit, 20 mm hoch, 38 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.000XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO10C + Einzelhaken Sys 900Q , plvb

Haken System 900 Q

- Haken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 15 mm breit, 20 mm hoch, 38 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.00060

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO11 + Doppelhaken System 900 Q

63WO11A + Doppelhaken Sys 900Q , chrom

Doppelhaken System 900 Q

- Doppelhaken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 75 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q90.00240

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO11B + Doppelhaken Sys 900Q , matt-schliff

Doppelhaken System 900 Q
- Doppelhaken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 60 mm breit, 20 mm hoch, 42 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q90.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO11C + Doppelhaken Sys 900Q , plvb

Doppelhaken System 900 Q
- Doppelhaken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 75 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q90.00260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO12 + Hakenleiste System 900 Q

63WO12A + Hakenleiste Sys 900Q , chrom, 3Haken

Hakenleiste System 900 Q
- Hakenleiste mit drei Haken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 155 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q90.00340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO12B + Hakenleiste Sys 900Q , plvb, 3Haken

Hakenleiste System 900 Q
- Hakenleiste mit drei Haken im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 155 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q90.00360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO20 + Ablage mit Seifen- oder Desinfektionsmittelpender System 900 Q

63WO20A + Ablage m.Seifenspender Sys 900Q, Glasbehälter,chrom,B:200mm

Ablage mit Seifen- oder Desinfektionsmittelpender System 900 Q

- für den Einsatz am Waschtisch

- Ablage im geometrischen Vierkantdesign

- Ablage aus Metall, hochwertig verchromt

- mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes

- 200 mm breit, 158 mm hoch, 98 mm tief

- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

- Pumpenkopf hochwertig verchromt

- Füllmenge ca. 250 ml

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q03.00240

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO20B + Ablage m.Seifenspender Sys 900Q ,Glasbehälter,plvb,B:200mm

Ablage mit Seifen- oder Desinfektionsmittelpender System 900 Q

- für den Einsatz am Waschtisch

- Ablage im geometrischen Vierkantdesign

- Ablage aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) mit

Pumpenkopf in Schwarz matt, DX (Weiß tiefmatt) mit Pumpenkopf in Weiß matt oder SC

(Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt

- mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes

- 200 mm breit, 158 mm hoch, 98 mm tief

- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

- Füllmenge ca. 250 ml

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q03.00260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO21 + Ablage System 900 Q

63WO21A + Ablage Sys 900Q , chrom, B:200mm

Ablage System 900 Q

- Ablage im geometrischen Vierkantdesign

- für den Einsatz am Waschtisch

- aus Metall, hochwertig verchromt

- 200 mm breit, 40 mm hoch, 98 mm tief

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 900Q03.00040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO21B + Ablage Sys 900Q , chrom, Glasplatte, B:600mm

Ablage System 900 Q

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Glasablage
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl im geometrischen Vierkantdesign, verchromt
 - Ablagefläche aus ESG-Glas (4 mm), von der Unterseite satiniert
 - 616 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q03.00740
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO21C + Ablage Sys 900Q , matt-schliff, Glasplatte, B:600mm

Ablage System 900 Q

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Glasablage
 - Halter aus hochwertigem Edelstahl im geometrischen Vierkantdesign, matt geschliffen
 - Ablagefläche aus ESG-Glas (4 mm), von der Unterseite satiniert
 - 616 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q03.007XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO21D + Ablage Sys 900Q , plvb, B:200mm

Ablage System 900 Q

- Ablage im geometrischen Vierkantdesign
 - für den Einsatz am Waschtisch
 - aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 200 mm breit, 40 mm hoch, 98 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 900Q03.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO21E + Ablage Sys 900Q , plvb, Glaspl., B:600mm

Ablage System 900 Q

- Ablage bestehend aus seitlichen Halteelementen und Glasablage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl im Vierkantdesign, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Ablagefläche aus ESG-Glas (4 mm), von der Unterseite satiniert
- 616 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900Q03.00760
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22 + Badetuchhalter System 900 Q

63WO22A + Badetuchhalter Sys 900Q , chrom, A:600mm

Badetuchhalter System 900 Q
 - Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 600 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900Q30.00140
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22B + Badetuchhalter Sys 900Q , chrom, A:800mm

Badetuchhalter System 900 Q
 - Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 800 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900Q30.00240
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22C + Badetuchhalter Sys 900Q , matt-schliff, A:600mm

Badetuchhalter System 900 Q
 - Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 600 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900Q30.001XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22D + Badetuchhalter Sys 900Q , matt-schliff, A:800mm

Badetuchhalter System 900 Q
 - Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - 800 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900Q30.002XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22E + Badetuchhalter Sys 900Q , plvb, A:600mm

Badetuchhalter System 900 Q
 - Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 600 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900Q30.00160
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO22F + Badetuchhalter Sys 900Q , plvb, A:800mm

Badetuchhalter System 900 Q
 - Badetuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - 800 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900Q30.00260
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23 + Handtuchhalter System 900 Q

63WO23A + Handtuchhalter Sys 900Q , chrom, A:250mm

Handtuchhalter System 900 Q
 - Handtuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
 - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - 250 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 900Q30.00040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23B + Handtuchhalter Sys 900Q ,chrom, L:446mm, Arme schwenkbar

Handtuchhalter System 900 Q
 - Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten Haltearmen im geometrischen Vierkantdesign
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
 - die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich in einem Winkel von 180 Grad

geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- 446 mm lang, 72 mm hoch,
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q09.00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23C + Handtuchhalter Sys 900Q , matt-schliff, A:250mm

Handtuchhalter System 900 Q
- Handtuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 250 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q30.000XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23D + Handtuchhalter Sys 900Q , plvb, A:250mm

Handtuchhalter System 900 Q
- Handtuchhalter im geometrischen Vierkantdesign
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 250 mm breit, 20 mm hoch, 70 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q30.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23E + Handtuchhalter Sys 900Q , plvb, L:446mm, Armeschwenkbar

Handtuchhalter System 900 Q
- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten Haltearmen im geometrischen Vierkantdesign
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich in einem Winkel von 180 Grad geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- 446 mm lang, 72 mm hoch
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q09.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO23F + Handtuchhalter Sys 900Q , schliff, L:446mm, Armeschwenkbar

Handtuchhalter System 900 Q
- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten Haltearmen im geometrischen Vierkantdesign
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken
- die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich in einem Winkel von 180 Grad geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- 446 mm lang, 72 mm hoch
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q09.000XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO24 + Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter System 900 Q

63WO24A + SeifenspendermitHalter Sys 900Q , Glasbehälter, chrom

Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter System 900 Q
- für den Einsatz am Waschtisch
- Wandhalter im geometrischen Vierkantdesign
- Halter aus Metall, hochwertig verchromt
- innen mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 90 mm breit, 158 mm hoch, 98 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Pumpenkopf hochwertig verchromt
- Füllmenge ca. 250 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q06.00040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO24B + SeifenspendermitHalter Sys 900Q , Glasbehälter, plvb

Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter System 900 Q
- für den Einsatz am Waschtisch
- Wandhalter im geometrischen Vierkantdesign
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt, DX (Weiß tiefmatt) mit Pumpenkopf in Weiß matt oder SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt
- innen mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 90 mm breit, 158 mm hoch, 98 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Füllmenge ca. 250 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 900Q06.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO90 + Ersatzteil System 900 Q

63WO90A + Einsatz WC-Bürstengarnitur, System 900Q

Ersatzteil System 900 Q
- Kunststoff Innenbehälter für WC-Bürstengarnitur 900Q20.002XA und 900Q20.00260
Fabrikat/Type: 900Q20.E002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WO90B + Einsatz WC-Bürstengarnitur System 900Q

Ersatzteil System 900 Q
- Kunststoff Innenbehälter für WC-Bürstengarnitur 900Q20.001XA und 900Q20.00160
Fabrikat/Type: 900Q20.E001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP + Armaturen AQ1 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Verwendete Abkürzungen:

- ÜL Überlauf
- HL Hahnloch

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WP01 + Bluetooth-Adapter

63WP01A + Bluetoothadapter, f.elektronische Waschtischarmaturen

Bluetooth-Adapter
- für elektronische Waschtischarmaturen
- Nutzung nur für Armaturen mit Netzbetrieb empfohlen
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 65713
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP02 + Brausethermostat

63WP02A + Brausethermostat, verchromt, rund

Brausethermostat

- hochwertig verchromt, rund
 - Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
 - Durchfluss 12 l/min
 - Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C
 - Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
 - dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Standard Brauseabgang G 1/2 " für handelsübliche Brauseschläuche
 - Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
 - 60 mm hoch, 298 mm breit, Ausladung 106 mm
 - Stichmaß: 150 mm +/- 20 mm
 - Geräuschklasse 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Fabrikat/Type: AQ1.32T10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP02B + Brausethermostat SafeTouch, pulver., rund

HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat

- schwarz pulverbeschichtet, rund
 - Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
 - HEWI SAFE TOUCH Sicherheitsgehäuse: der gesamte Armaturenkörper wird nicht heiß
 - 12 l/min
 - Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C
 - Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
 - dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Standard Brauseabgang G 1/2" für handelsübliche Brauseschläuche
 - Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
 - 48 mm hoch, 320 mm breit, Ausladung 108 mm
 - Stichmaß: 150 mm +/- 20 mm
 - Geräuschklasse 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Fabrikat/Type: AQ1.32T50060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP02C + Brausethermostat SafeTouch, verchromt, rund

HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat

- hochwertig verchromt, rund
- Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
- HEWI SAFE TOUCH Sicherheitsgehäuse: der gesamte Armaturenkörper wird nicht heiß
- 12 l/min
- Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C
- Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
- dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Standard Brauseabgang G 1/2" für handelsübliche Brauseschläuche

- Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
 - 48 mm hoch, 320 mm breit, Ausladung 108 mm
 - Stichmaß: 150 mm +/- 20 mm
 - Geräuschkategorie 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Fabrikat/Type: AQ1.32T50040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP03 + Einhebel-Waschtischmischer

63WP03A + Einhebelmischer, rund, pulvGriffangfarb.matt

- Einhebel-Waschtischmischer
- schwarz pulverbeschichtet, rund, mit langem, farbigem Griffelement aus Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz), matt
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 141 mm hoch, Ausladung 199 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschkategorie 1
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: AQ1B12M11060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04 + Einhebel-Waschtischmischer

63WP04A + Einhebel-Waschtischmischer, m.farbigemGriffelement, matt

- Einhebel-Waschtischmischer
- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschkategorie 1

- DVGW zertifiziert
Fabrikat/Type: AQ1B12M10240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04B + Einhebel-Waschtischmischer, mitfarbigemGriffelement

Einhebel-Waschtischmischer
- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschkategorie 1
- DVGW zertifiziert
Fabrikat/Type: AQ1.12M10240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04C + Einhebel-Waschtischmischer, pulver.kubisch

Einhebel-Waschtischmischer
- schwarz pulverbeschichtet, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschkategorie 1
- DVGW zertifiziert
Fabrikat/Type: AQ1.12M10360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04D + Einhebel-Waschtischmischer, pulver.kubisch, Hebelgeschl.

Einhebel-Waschtischmischer
- schwarz pulverbeschichtet, kubisch
- Durchfluss 5 l/min

- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 129 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschklasse 1
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: AQ1.12M10960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04E + Einhebel-Waschtischmischer, pulver.mitfarbigemGriff

Einhebel-Waschtischmischer

- schwarz pulverbeschichtet, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß), hochglänzend
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschklasse 1
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: AQ1.12M10260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04F + Einhebel-Waschtischmischer, pulver.mitfarbigemGriff, matt

Einhebel-Waschtischmischer

- schwarz pulverbeschichtet, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz), matt
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1

- DVGW zertifiziert
 Fabrikat/Type: AQ1B12M10260
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04G + Einhebel-Waschtischmischer, pulver.rund

Einhebel-Waschtischmischer
 - schwarz pulverbeschichtet, rund
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschkategorie 1
 - DVGW zertifiziert
 Fabrikat/Type: AQ1.12M10160
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04H + Einhebel-Waschtischmischer, pulver.rund, Hebelgeschl.

Einhebel-Waschtischmischer
 - schwarz pulverbeschichtet, rund
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschkategorie 1
 - DVGW zertifiziert
 Fabrikat/Type: AQ1.12M10860
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04I + Einhebel-Waschtischmischer, rund, antimikrobielleAusrüstung

Einhebel-Waschtischmischer
 - hochwertig verchromt, rund
 - mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

- Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschkategorie 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: AQ1D12M10240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04J + Einhebel-Waschtischmischer, verchromt, rund

- Einhebel-Waschtischmischer
- hochwertig verchromt, rund
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschkategorie 1
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: AQ1.12M10140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04K + Einhebel-Waschtischmischer, verchromt, rund, Hebelgeschlossen

- Einhebel-Waschtischmischer
- hochwertig verchromt, rund
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschkategorie 1

- DVGW zertifiziert
 Fabrikat/Type: AQ1.12M10840
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04L + Einhebel-Waschtischmischer, verchromt, kubisch

Einhebel-Waschtischmischer
 - hochwertig verchromt, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschkategorie 1
 - DVGW zertifiziert
 Fabrikat/Type: AQ1.12M10340
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04M + Einhebel-Waschtischmischer, verchromt, kubisch, geschlosse.

Einhebel-Waschtischmischer
 - hochwertig verchromt, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 129 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschkategorie 1
 - DVGW zertifiziert
 Fabrikat/Type: AQ1.12M10940
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04N + Einhebel-Waschtischmischer, verchromt, RundrohrD20

Einhebel-Waschtischmischer
 - hochwertig verchromt, Rundrohr
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschkategorie 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
 - bei Waschtischen ist ein Mindestabstand Hahnloch zur Wand von 70 mm erforderlich
- Fabrikat/Type: AQ1.12M10440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04O + Einhebel-Waschtischmischer chrom farb. Griff lang glänzend

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, rund, mit langem, farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 141 mm hoch, Ausladung 199 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschkategorie 1
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: AQ1.12M11040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04P + Einhebel-Waschtischmischer chrom farb. Griff lang matt

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, rund, mit langem, farbigem Griffelement aus mattem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 199 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschkategorie 1

- DVGW zertifiziert
 Fabrikat/Type: AQ1B12M11040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04Q + Einhebel-Waschtischmischer chrom m. Griff active+

Einhebel-Waschtischmischer
 - hochwertig verchromt, rund
 - mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 141 mm hoch, Ausladung 199 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschkategorie 1
 - DVGW zertifiziert
 Fabrikat/Type: AQ1D12M11040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04R + Einhebel-Waschtischmischer Edelstahl optik, kub., Hebelgesch.

Einhebel-Waschtischmischer
 - PVD beschichtet Edelstahl optik, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 129 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschkategorie 1
 - DVGW zertifiziert
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 Fabrikat/Type: AQ1.12M109XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP04S + Einhebel-Waschtischmischer pulverb.farb.Griff lang hgl.

Einhebel-Waschtischmischer

- schwarz pulverbeschichtet, rund, mit langem, farbigem Griffelement aus Polyamid glänzend in ausgewählten HEWI Farben
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 141 mm hoch, Ausladung 199 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschkategorie 1
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: AQ1.12M11060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP05 + Einhebel-Waschtischmischer

63WP05A + Einhebel-WTM, Rundrohr, antimikrobielleAusrüstung

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, Rundrohr
 - mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 270 mm hoch, Ausladung: 187 mm
 - Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschkategorie 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: AQ1D12M10640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP05B + Einhebel-WTM, Rundrohr, mitfarbigemGriffelement

Einhebel-Waschtischmischer

- hochwertig verchromt, Rundrohr
- mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"

- Armaturenkörper Messing
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: AQ1.12M10640
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP06 + Elektronische Waschtischarmatur

63WP06A + SENSORIC Elektr.Waschtischarmatur pulv., kub., Batterieb.

- Elektronische Waschtischarmatur
- schwarz pulverbeschichtet, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min
 - Batteriebetrieb
 - Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten
 - für Kalt- und Mischwasser
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Armaturenkörper Messing
 - 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschklasse 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - Fabrikat/Type: AQ1.12S21160
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP06B + SENSORIC Elektr.Waschtischarmatur pulv., kub., Netzb.

- Elektronische Waschtischarmatur
- schwarz pulverbeschichtet, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min
 - Netzbetrieb 230 V
 - für Kalt- und Mischwasser
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Armaturenkörper Messing
 - 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschklasse 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: AQ1.12S21060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP06C + SENSORIC Elektr.Waschtischarmatur pulv., rund, Batterieb.

- Elektronische Waschtischarmatur
- schwarz pulverbeschichtet, rund
 - Durchfluss 5 l/min
 - Batteriebetrieb
 - Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten
 - für Kalt- und Mischwasser
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713

- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Armaturenkörper Messing
 - 118 mm hoch, Ausladung 158 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschklasse 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: AQ1.12S20160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP06D + SENSORIC Elektr.Waschtischarmatur pulv., rund, Netzb.

- Elektronische Waschtischarmatur
- schwarz pulverbeschichtet, rund
 - Durchfluss 5 l/min
 - Netzbetrieb 230 V
 - für Kalt- und Mischwasser
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Armaturenkörper Messing
 - 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschklasse 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: AQ1.12S20060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP07 + Elektronische Waschtischarmatur

63WP07A + SENSORIC WT-armatur elektr., Edelstahl-optik, kubisch, Batt

Elektronische Waschtischarmatur

- PVD beschichtet Edelstahl-optik, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min
 - Batteriebetrieb
 - Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten
 - für Kalt- und Mischwasser
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Armaturenkörper Messing
 - 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschklasse 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: AQ1.12S211XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP07B + SENSORIC WT-armatur elektr., Edelstahl-optik, kubisch, Netz

Elektronische Waschtischarmatur

- PVD beschichtet Edelstahl-optik, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Netzbetrieb 230 V
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung

- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Armaturenkörper Messing
 - 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschklasse 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: AQ1.12S210XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP07C + SENSORIC WT-armatur elektr., verchr, Rundrohr, Batteriebet

- Elektronische Waschtischarmatur
- hochwertig verchromt, Rundrohr
 - Durchfluss 5 l/min
 - Batteriebetrieb
 - Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten
 - für Kalt- und Mischwasser
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Armaturenkörper Messing
 - 301 mm hoch, Ausladung 192 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschklasse 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: AQ1.12S22140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP07D + SENSORIC WT-armatur elektr., verchr, Rundrohr, Netzbetrieb

Elektronische Waschtischarmatur
- hochwertig verchromt, Rundrohr
- Durchfluss 5 l/min
- Netzbetrieb 230 V
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 301 mm hoch, Ausladung 192 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschkategorie 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: AQ1.12S22040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP07E + SENSORIC WT-armatur elektr., verchromt, kubisch, Batteriebetrieb

Elektronische Waschtischarmatur
- hochwertig verchromt, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Batteriebetrieb
- Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelvestellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und

Reinigungsmodus

- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - integrierte Schmutzfangsiebe
 - Armaturenkörper Messing
 - 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
 - Auslauf starr
 - ohne Ablaufgarnitur
 - Geräuschklasse 1
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: AQ1.12S21140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP07F + SENSORIC WT-armatur elektr., verchromt, kubisch, Netzbetri

Elektronische Waschtischarmatur

- hochwertig verchromt, kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- Netzbetrieb 230 V
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: AQ1.12S21040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP07G + SENSORIC WT-armatur elektr., verchromt, rund, Batteriebetr

Elektronische Waschtischarmatur
- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min
- Batteriebetrieb
- Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 118 mm hoch, Ausladung 158 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: AQ1.12S20140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP07H + SENSORIC WT-armatur elektr.,verchromt, rund, Netzbetrieb

Elektronische Waschtischarmatur
- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min
- Netzbetrieb 230 V
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: AQ1.12S20040
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP10 + Auslauf für Einhebel-Waschtischmischer AQ

63WP10A + Auslauf, Rundrohrarmatur

- Auslauf für Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
 - für AQ1.12M10440
 Fabrikat/Type: 65687
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP11 + Auslauf für Einhebel-Waschtischmischer AQ

63WP11A + Auslauf Einhebelmischer, Gehrungsrohr

- Auslauf für Einhebel-Waschtischmischer AQ 162
 - für AQ1.12M10540
 Fabrikat/Type: 65689
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP12 + Batteriefach CR-P2 6 V

63WP12A + Batteriefach CR-P26V f. elektron. Waschtischarmaturen

- Batteriefach CR-P2 6 V
 - für elektronische Waschtischarmaturen

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 111708
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13 + Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer

63WP13A + Bedienhebel, AQ 100, verchromt

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100
- für AQ1.12M10740
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 68285
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13B + Bedienhebel, AQ 800, pulver.rund

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
- für AQ1.12M10160
- schwarz pulverbeschichtet
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 71424
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13C + Bedienhebel, AQ 800, pulver.rund, Hebelgeschl.

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
- für AQ1.12M10860
- schwarz pulverbeschichtet
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 71425
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13D + Bedienhebel, AQ 800, verchromt

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
- für AQ1.12M10840
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 68286
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13E + Bedienhebel, AQ 800K, farb.Griffmatt

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1.12M10240
- hochwertig verchromt, mit farbigem Griffelement* aus Polyamid in matt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 68288
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13F + Bedienhebel, AQ 800K, m.farb.Griffelement

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1.12M10240
- hochwertig verchromt, mit farbigem Griffelement* aus Polyamid
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 65698
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13G + Bedienhebel, AQ 800K, m.farb.Grifflangmatt

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1B12M10240
- hochwertig verchromt, mit farbigem, langem Griffelement* aus Polyamid in matt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 72020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13H + Bedienhebel, AQ 800K, m.lang.farb.Griff

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1.12M11040
- hochwertig verchromt, mit langem farbigem Griffelement* aus Polyamid
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 72019
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13I + Bedienhebel, AQ 800K, plvbm.farb.Griffelement

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1.12M10260
- schwarz pulverbeschichtet, mit farbigem Griffelement* aus Polyamid
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 71423
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13J + Bedienhebel, AQ 800K, plvbm.farb.Griffliang

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1.12M11060 und AQ1B12M11060
- schwarz pulverbeschichtet, mit langem, farbigem Griffelement* aus Polyamid
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 72022
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13K + Bedienhebel, AQ 950, Edelstahloptik

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M109XA
- PVD beschichtet in Edelstahloptik
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 70065
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13L + Bedienhebel, AQ 950, pulver.kub., Hebelgeschl.

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M10960
- schwarz pulverbeschichtet
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 71428
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13M + Bedienhebel, AQ 950, pulver.kubisch

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M10360
- schwarz pulverbeschichtet
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 71427
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP13N + Bedienhebel, AQ 950, verchromt

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M10940
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 68287
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP14 + Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer

63WP14A + Bedienhebel, verchromt, eckig, AQ100

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100
- für AQ1.12M10040
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 65696
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP14B + Bedienhebel, verchromt, Einhebel-WaschtischmischerAQ800

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
- für AQ1.12M10140
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 65697
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP14C + Bedienhebel, verchromt, kubisch, AQ950

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- für AQ1.12M10340
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 65699
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP15 + Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer

63WP15A + Bedienhebel EHMAQ.12M10640, m. farb. Griffelement

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
- für AQ1.12M10640
- hochwertig verchromt, mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 65718
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP16 + HEWI active+ Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer

63WP16A + Bedienhebelf.AQ1D 12M10240 m. antimikrobiell Gr.elem.

HEWI active+ Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1D12M10240
- hochwertig verchromt, mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 65723
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP16B + Bedienhebel.f.AQ1D 12M10640 m. antimikrobiell Gr.elem.

HEWI active+ Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
- für AQ1D12M10640
- hochwertig verchromt, mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 65724
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP16C + Bedienhebel.f.AQ1D 12M11040 Griff lang active+

HEWI active+ Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- für AQ1D12M11040
- hochwertig verchromt, mit farbigem, langem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 72021
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP17 + Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer

63WP17A + Bedienhebel verchromt, f. Rund-und Gehrungsrohrarmaturen

Bedienhebel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801, AQ 162
- für AQ1.12M10440, AQ1.12M10540
- hochwertig verchromt
- mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
Fabrikat/Type: 65700
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP18 + Brauseschlauchentleerventil

63WP18A + Brauseschlauchentleerventil, verchromt,G1/2"

Brauseschlauchentleerventil
- für Brausethermostate, Einhebel-Brausemischer, Einhebel-Wannenmischer
- für AQ1.32...
Fabrikat/Type: 65754
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP19 + Elektronik-Kartusche mit Sensormodul

63WP19A + Elektronik-Kartusche, mit Sensormodul

Elektronik-Kartusche mit Sensormodul
- für elektronische Waschtischarmaturen
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 65703
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP20 + Keramikkartusche Kerox K-35

63WP20A + KartuscheK-35A, f.Einhebel-, Brause-und Wannenmischer

Keramikkartusche Kerox K-35A
- für Einhebel-Brause- und Wannenmischer
Fabrikat/Type: 111732
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP20B + KartuscheK-35B, EHM Rund-und Gehrungsrohr

Keramikkartusche Kerox K-35B für Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801, AQ 162
- für AQ1.12M10440, AQ1.12M10540
Fabrikat/Type: 111703
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP21 + Keramikkartusche

63WP21A + Keramikkartusche, f. EHM eckig

Keramikkartusche Kerox K-25OP-S für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100
- für AQ1.12M10040
Fabrikat/Type: 111704
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP21B + Keramikkartusche f.EHM, AQ950, AQ800, AQ800K

Keramikkartusche Kerox K-35OP für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950, AQ 800, AQ 800 K
- für AQ1.12M101.., AQ1.12M102.. und AQ1.12M103..
Fabrikat/Type: 111702
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP22 + Strahlregler

63WP22A + Laminar-Strahlregler, EinhebelmischerWanne

Strahlregler
- für Einhebel-Wannenmischer AQ1.32M50040, AQ1.32M50140
Fabrikat/Type: 111735
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP22B + Laminar-Strahlregler, mit dyn. Mengenregulierung auf 5l/min

Laminar-Strahlregler für Waschtischarmaturen AQ 477/801, AQ 162
- für Einhebel-Waschtismischer AQ1.12M10440, AQ1.12M10540
- für elektronische Waschtischarmaturen AQ1.12S22040, AQ1.12S22140, AQ1.12S23040 und
AQ1.12S23140
- mit dynamischer Mengenregulierung auf 5 l/min
Fabrikat/Type: 111706
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP23 + Mengenregler

63WP23A + Mengenregler 12l/min, f. Brauseschlauchanschluss

Mengenregler
- für Brausethermostate AQ1.32T10040, AQ1.32T50040, AQ1.32T50060 und AQ1.32T10140
Fabrikat/Type: 111731
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP24 + Mini-Thermostat

63WP24A + Mini-Thermostat, Untertisch Verbrühschutz

Mini-Thermostat
- Verbrühschutz für die Untertisch-Montage auf auftraggeberseits vorhandenem Eckventil
- für die Begrenzung und Überwachung der maximalen Auslauftemperatur für mechanische oder
elektronische Waschtischarmaturen
- ein Verbrühschutz wird über eine Dehnstoff-Thermostat Kartusche nach EN 1111 sicher gestellt
- 75 mm hoch, 45 mm breit, Ausladung 102 mm
- Material CuZn21Si3P (Bleifrei)
- ein Eingang 3/8" Überwurfmutter (ÜM), zwei Ausgänge 3/8" Anschlussgewinde (AG), ein
Verbindungsschlauch Kaltwasser und ein Y-Stück sind im Lieferumfang enthalten
- Geräuschkategorie 1
Fabrikat/Type: 65087
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP25 + Strahlregler Demontageschlüssel

63WP25A + Montageschlüssel Strahlregler, Einhebel-WT-mischer eck.

Strahlregler Demontageschlüssel für Einhebel-Waschtismischer AQ 100
- für AQ1.12M10040
Fabrikat/Type: 111728
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP25B + Montageschlüssel Strahlregler, Rund-Gehrungsrohr

Strahlregler Demontageschlüssel für Armatur AQ 477/801, AQ 162
- für Einhebel-Waschtismischer AQ1.12M10440, AQ1.12M10540
- für elektronische Waschtischarmaturen AQ1.12S22040, AQ1.12S22140, AQ1.12S23040 und
AQ1.12S23140
Fabrikat/Type: 111697
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP26 + Netzanschluss

63WP26A + Netzanschluss, f. Sensorarmaturen

Netzanschluss
- für elektronische Waschtischarmaturen
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 111707
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP27 + Laminar-Strahlregler

63WP27A + Perlator

Laminar-Strahlregler
- für Waschtischarmaturen AQ 950, AQ 800, AQ 800 K
- für Einhebel-Waschtismischer AQ1.12M101.., AQ1.12M102.. und AQ1.12M103..
- für elektronische Waschtischarmaturen AQ1.12S200.., AQ1.12S201.., AQ1.12S210.. und
AQ1.12S211..
- mit dynamischer Mengenregulierung auf 5 l/min
Fabrikat/Type: 111705
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP28 + Montageschlüssel SW9 und SW11

63WP28A + Rohrsteckschlüssel, DIN896

Montageschlüssel SW9 und SW11
- zur Befestigung der Waschtischarmaturen
Fabrikat/Type: 171060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP29 + Rückflussverhinderer

63WP29A + Rückflussverhinderer, Br.Thermostate, Einhebel-Wannenmischer

Rückflussverhinderer ohne Mengenregler
- für Brausethermostate und Einhebel-Wannenmischer
Fabrikat/Type: 111734
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP29B + Rückflussverhinderer, mit integriertem Mengenregler

Rückflussverhinderer mit integriertem Mengenregler
- für Einhebel-Brausemischer
Fabrikat/Type: 111733
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP29C + Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter f. elek. Armaturen

Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter
- für elektronische Waschtischarmaturen
Fabrikat/Type: 70247
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP30 + S-Anschluss

63WP30A + S-Anschluss mit Schalldämpfer, f. AQ1.32T., AQ1.32M.

S-Anschluss mit Schalldämpfer
- für Brausethermostate, Einhebel-Brausemischer, Einhebel-Wannenmischer
- für AQ1.32...
Fabrikat/Type: 111752
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP30B + S-Anschluss-Set, absperierbar, eckig, mitverlängertenRossetten

S-Anschluss-Set, absperierbar, eckig
- für Brausethermostate, Einhebel-Brausemischer, Einhebel-Wannenmischer

- für AQ1.32...
Fabrikat/Type: 65756
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP30C + S-Anschluss-Set, absperrbar, rund, mitverlängertenRossetten

S-Anschluss-Set, absperrbar, rund
- für Brausethermostate, Einhebel-Brausemischer, Einhebel-Wannenmischer
- für AQ1.32...
Fabrikat/Type: 65757
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP30D + S-Anschluss-Set, absperrbar, rund,plv m.verlängertenRosetten

S-Anschluss-Set, absperrbar, rund
- für Brausethermostate Safe Touch, AQ1.32T50060
- schwarz pulverbeschichtet
Fabrikat/Type: 71453
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP31 + Schmutzfangsieb

63WP31A + Schmutzfangsieb, f. elektron. Waschtischarmaturen

Schmutzfangsieb
- für elektronische Waschtischarmaturen
Fabrikat/Type: 171061
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP31B + Schmutzfangsieb, f. Brause-und Wannenarmaturen

Schmutzfangsieb für Brausethermostate, Einhebel-Brausemischer, Einhebel-Wannenmischer
- für AQ1.32...
- mit Fiberglasdichtung
Fabrikat/Type: 111741
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP32 + Sensormodul

63WP32A + Sensorsteuerung, f. elektron. Waschtischarmaturen

Sensormodul
- für elektronische Waschtischarmaturen

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 Fabrikat/Type: 65677
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP33 + Sockel für Einhebel-Waschtischmischer

63WP33A + Sockel, eckig, AQ100

Sockel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100
 - für AQ1.12M10040
 Fabrikat/Type: 65702
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP33B + Sockel, f.AQ1.12M10340

Sockel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
 - für AQ1.12M10340 und AQ1.12M10940
 Fabrikat/Type: 66601
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP33C + Sockel, f.AQ1.12M109XA

Sockel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
 - für AQ1.12M109XA
 - PVD beschichtet in Edelstahloptik
 Fabrikat/Type: 70064
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP33D + Sockel, pulverbeschichtetEHMkubisch

Sockel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
 - für AQ1.12M10360, AQ1.12M10960
 - schwarz pulverbeschichtet
 Fabrikat/Type: 71429
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP33E + Sockel, pulverbeschichtet EHM rund

Sockel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800, AQ 800 K
 - für AQ1.12M10160, AQ1.12M10260, AQ1B12M10260, AQ1.12M10860

- schwarz pulverbeschichtet
Fabrikat/Type: 71426
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP33F + Sockel, Rund-und Gehrungsrohr

Sockel für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162
- für AQ1.12M10140, AQ1.12M10240, AQ1.12M10440, AQ1.12M10540
Fabrikat/Type: 65701
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP34 + Strahlregler

63WP34A + Strahlregler, Einhebel-Waschtischmischer eckig

Strahlregler mit Luftbeimischung
für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100
- für AQ1.12M10040
Fabrikat/Type: 111727
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP34B + Strahlregler Montageschlüssel, rund und kubisch

Strahlregler Demontageschlüssel für Waschtischarmaturen AQ 950, AQ 800, AQ 800 K
- für Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M101.., AQ1.12M102.. und AQ1.12M103..
- für elektronische Waschtischarmaturen AQ1.12S200.., AQ1.12S201.., AQ1.12S210.. und
AQ1.12S211..
Fabrikat/Type: 111696
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP35 + T-Stück für Kaltwasser-Anschluss

63WP35A + T-Stück f Kaltwasser-Anschluss, f. elektronische WTarmaturen

T-Stück für Kaltwasser-Anschluss
- für elektronische Waschtischarmaturen
Fabrikat/Type: 65755
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP40 + Befestigungsmaterial

63WP40A + Befestigungsmaterial, Einhebelmischer kubisch

Befestigungsmaterial für Einhebel-Waschtismischer AQ 950
- für AQ1.12M10340 und AQ1.12M10360
Fabrikat/Type: BM1302
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP40B + Befestigungsmaterial 2-Punkt, Einhebel-WT-mischer eckig

Befestigungsmaterial für Einhebel-Waschtismischer AQ 100
- für AQ1.12M10040
Fabrikat/Type: BM1300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP40C + Befestigungsmaterial 2-Punkt, elektronische WT-armaturen

Befestigungsmaterial
- für elektronische Waschtischarmaturen
Fabrikat/Type: BM1297
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WP41 + Befestigungsmaterial für Einhebel-Waschtismischer

63WP41A + Waschtisch 1Punkt Befestigung, f.Waschtisch-Einhebelmischer

Befestigungsmaterial für Einhebel-Waschtismischer AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162
- für AQ1.12M101.., AQ1.12M102.., AQ1.12M10440 und AQ1.12M10540
Fabrikat/Type: BM1296
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ + Produkte f. Kinder - Garderoben und Haken (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WQ01 + Garderobenstange

63WQ01A + Garderobenstange, m. Pikto-Set, 3fach-Haken

Garderobenstange
- gerade Ausführung
- Garderoben- und Handtuchstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit Symbolträger P8 aus Polyamid im Abstand von 150 mm
- mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm für Piktogramme, mit drehbaren Dreifachhaken
- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- Befestigungsabstand a min. 326 mm mit 2 Piktohaken
- längere Ausführung in 150 mm Staffelung möglich
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1770E oder mit Motiven 33.1770A, 33.1770B oder 33.1770D erhältlich
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 33.7310.P8
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ01B + Garderobenstange mit feststehenden D-Haken n. hinten

Garderobenstange
- mit Haken 33.7010.7H
- Garderobenstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit feststehenden Doppelhaken Ausführung 7H nach hinten zeigend
- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- Befestigungsabstand a min. 450 mm mit 2 Doppelhaken
- längere Ausführung in 150 mm Staffelung möglich
- mit GS-Prüfzeichen
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 33.7010.7H
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ02 + Garderobenstange

63WQ02A + Grd.-Stg., BA1.1, Doppelhaken, nachhintenzeigend

Garderobenstange
- mit Haken 33.7010.6H
- Garderobenstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit feststehenden Doppelhaken Ausführung 6H nach hinten zeigend
- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- Befestigungsabstand a min. 450 mm mit 2 Doppelhaken
- längere Ausführung in 150 mm Staffelung möglich
- mit GS-Prüfzeichen
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel

- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 33.7010.6H
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ02B + Grd.-Stg., d:33mm, m.D-Haken, f.Piktogramme

Garderobenstange
- mit Haken 33.7310.6HP
- Garderobenstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit feststehenden Doppelhaken Ausführung 6HP im Abstand von 150 mm
- mit Trägerplatte 60 x 41 mm für Piktogramme
- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- Befestigungsabstand a min. 450 mm mit 2 Doppelhaken
- längere Ausführung in 150 mm Staffelung möglich
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 33.7310.6HP
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ03 + Garderobenstange

63WQ03A + Grd.-Stg., Pikto-Set, Becher, 3fach-Haken

Garderobenstange
- gerade Ausführung
- Garderoben- und Handtuchstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit Symbolträger PB8 aus Polyamid im Abstand von 150 mm
- mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm für Piktogramme
- mit Zahnputzbecher und drehbarem 3-fach-Haken
- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
- Befestigungsabstand (Achismaß) mm
- Anzahl der Piktogrammträger Stck.
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1770E oder mit Motiven 33.1770A, 33.1770B oder 33.1770D erhältlich
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 33.7310.PB8
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ03B + Grd.-Stg., Pikto-Set, Becher, Dreifach-Haken

Garderobenstange
- gerade Ausführung
- Garderoben- und Handtuchstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit Symbolträger PB8 aus Polyamid im Abstand von 200 mm
- mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm für Piktogramme
- mit Zahnputzbecher und drehbarem 3-fach-Haken

- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
 - Befestigungsabstand (Achismaß) _____ mm
 - Anzahl der Piktogrammträger _____ Stck.
 - zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1770E oder mit Motiven 33.1770A, 33.1770B oder 33.1770D erhältlich
 - Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 33.7410.PB8
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ04 + Garderobenstange

63WQ04A + Grd.-Stg.m.Symboltr., Haken, Becher, AM:150

- Garderobenstange
- Eckausführung
 - Garderoben- und Handtuchstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und Eckbogen von 90°
 - mit Symbolträger PB8 aus Polyamid im Abstand von 150 mm
 - mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm für Piktogramme
 - mit Zahnputzbecher und drehbarem 3-fach-Haken
 - einschließlich Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
 - mit GS-Prüfzeichen
 - Länge W1 _____ mm, Länge W2 _____ mm
 - Anzahl der Piktogrammträger _____ Stck.
 - zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1770E oder mit Motiven 33.1770A, 33.1770B oder 33.1770D erhältlich
 - Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 33.7300.PB8
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ05 + Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze

63WQ05A + Ablage mit Dreifachhaken, matt, 4Plätze

- Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
 - Dreifachhaken aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - bei Bestellung bitte Farben für Dreifachhaken angeben
 - Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
 - Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
 - Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
 - entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
 - max. statische Belastung 20 kg
 - nachrüstbar
 - 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 89 mm hoch, 132 mm tief
 - zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03B414
- Fabrikat/Type: 800.03B404
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ05B + Ablage mit Dreifachhaken 4Plätze

- Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Dreifachhaken angeben
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 89 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.414
- Fabrikat/Type: 800.03.404
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ06 + Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze

63WQ06A + Ablage mit Handtuchhaken, matt, 4Plätze

- Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
- Handtuchhaken aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 59 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03B413
- Fabrikat/Type: 800.03B403
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ06B + Ablage mit Handtuchhaken 4Plätze

- Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Handtuchhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 59 mm hoch, 132 mm tief

- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.413
Fabrikat/Type: 800.03.403
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ07 + Elastischer Doppelhaken der Serie 477 in neuem Design

63WQ07A + Doppelhaken S477, elastisch/matt

Elastischer Doppelhaken der Serie 477 in neuem Design
- nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- B: 76 mm, H: 69 mm, T: 45 mm
- aus Kunststoff (TPU) in den ausgewählten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI Farbtabelle)
- Oberfläche matt
- Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil
- verdeckte Befestigung
Fabrikat/Type: 477.94B020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ07B + Doppelhaken S477, hart/glänzend

Doppelhaken der Serie 477 in neuem Design
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- abgerundete Kanten
- B: 76 mm, H: 69 mm, T: 45 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in den ausgewählten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI Farbtabelle)
- verdeckte Befestigung
Fabrikat/Type: 477.93.020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ08 + Elastischer Dreifachhaken der Serie 477 in neuem Design

63WQ08A + Dreifachhaken S477, elastisch/mattdrehbar

Elastischer Dreifachhaken der Serie 477 in neuem Design
- nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- Durchmesser Rosette 51 mm
- B: 80 mm, H: 69 mm
- aus Kunststoff (TPU) in den ausgewählten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI Farbtabelle)
- Oberfläche matt
- Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil
- verdeckte Befestigung

- GS-Zeichen (TÜV-geprüfte Sicherheit)
 Fabrikat/Type: 477.94B030
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ08B + Dreifachhaken S477, hart/glänzenddrehbar

Dreifachhaken der Serie 477 in neuem Design
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - abgerundete Kanten
 - drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
 - Durchmesser Rosette 51 mm
 - B: 80 mm, H: 69 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in den ausgewählten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI Farbtabelle)
 - verdeckte Befestigung
 - GS-Zeichen (TÜV-geprüfte Sicherheit)
 Fabrikat/Type: 477.93.030
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ09 + Elastischer Einzelhaken der Serie 477 in neuem Design

63WQ09A + Einzelhaken S477, elastisch/matt

Elastischer Einzelhaken der Serie 477 in neuem Design
 - nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - B: 16 mm, H: 68 mm, T: 59 mm
 - aus Kunststoff (TPU) in den ausgewählten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI Farbtabelle)
 - Oberfläche matt
 - Belastungsempfehlung: max. 5 kg
 - verdeckte Befestigung
 Fabrikat/Type: 477.94B010
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ09B + Einzelhaken S477, hart/glänzend

Einzelhaken der Serie 477 in neuem Design
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - abgerundete Kanten
 - B: 16 mm, H: 68 mm, T: 59 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in den ausgewählten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI Farbtabelle)
 - verdeckte Befestigung
 Fabrikat/Type: 477.93.010
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ10 + Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze

63WQ10A + Erw. Set Zahnputzbecherleiste, 4Plätze

- Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste um 4 Plätze
 - Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
 - Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher angeben
 - Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
 - Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
 - entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
 - max. statische Belastung 20 kg
 - nachrüstbar
 - 608 mm breit, 94 mm hoch, 132 mm tief
 - zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich
- Fabrikat/Type: 800.03.411
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ10B + Erw. Set Zahnputzbecherleiste, matt, 4Plätze

- Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste um 4 Plätze
 - Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
 - Zahnputzbecher aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher angeben
 - Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
 - Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
 - entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
 - max. statische Belastung 20 kg
 - nachrüstbar
 - 608 mm breit, 94 mm hoch, 132 mm tief
 - zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich
- Fabrikat/Type: 800.03B411
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ10C + Erw. Set Zahnputzbecherleiste, matt, mit 3fachhaken, 4Plätze

- Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken um 4 Plätze
 - Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
 - Zahnputzbecher und Dreifachhaken aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Zahnputzbecher und Dreifachhaken bilden jeweils ein Farbpaar
 - bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Dreifachhaken angeben
 - Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
 - Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
 - entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
 - Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
 - max. statische Belastung 20 kg
 - nachrüstbar
 - 608 mm breit, 152 mm hoch, 132 mm tief

- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich
Fabrikat/Type: 800.03B412
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ10D + Erw.SetZahnputzbecherleiste, matt, mitHandtuchhaken, 4Plätze

Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken um 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Handtuchhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 122 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich
Fabrikat/Type: 800.03B410
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ10E + Erw. Set Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4Plätze

Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken um 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher und Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Dreifachhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Dreifachhaken angeben
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 152 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich
Fabrikat/Type: 800.03.412
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ10F + Erw. Set Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken, 4Plätze

Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken um 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Handtuchhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 122 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich
- Fabrikat/Type: 800.03.410
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ11 + Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze

63WQ11A + Erweiterungsset Ablage, matt, mit Dreifachhaken, 4Plätze

- Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Ablage mit Dreifachhaken um 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), oder 55 (Aquablau)
- Dreifachhaken aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Dreifachhaken angeben
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 89 mm hoch, 132 mm tief
- Fabrikat/Type: 800.03B414
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ11B + Erweiterungsset Ablage, matt, mit Handtuchhaken, 4Plätze

- Erweiterungsset Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Ablage mit Handtuchhaken um 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), oder 55 (Aquablau)
- Handtuchhaken aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- bei Bestellung bitte Farben für Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar

- 608 mm breit, 59 mm hoch, 132 mm tief
 Fabrikat/Type: 800.03B413
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ11C + Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4Plätze

Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze
 - zum Nachrüsten der Ablage mit Dreifachhaken um 4 Plätze
 - Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
 - Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - bei Bestellung bitte Farben für Dreifachhaken angeben
 - Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
 - Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
 - entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
 - Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
 - max. statische Belastung 20 kg
 - nachrüstbar
 - 608 mm breit, 89 mm hoch, 132 mm tief
 Fabrikat/Type: 800.03.414
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ11D + Erweiterungsset Ablage mit Handtuchhaken, 4Plätze

Erweiterungsset Ablage mit Handtuchhaken, 4 Plätze
 - zum Nachrüsten der Ablage mit Handtuchhaken um 4 Plätze
 - Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
 - Handtuchhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - bei Bestellung bitte Farben für Handtuchhaken angeben
 - Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
 - Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
 - entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
 - Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
 - max. statische Belastung 20 kg
 - nachrüstbar
 - 608 mm breit, 59 mm hoch, 132 mm tief
 Fabrikat/Type: 800.03.413
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ12 + Garderobenhaken mit Piktogrammträger

63WQ12A + Grd.D-haken, m. Piktoträg., Haken nach hinten zeigend

Garderobenhaken mit Piktogrammträger
 - mit Trägerplatte für Piktogramm 33.1771..
 - Haken nach hinten zeigend
 - Befestigungsabstand 75 mm, Ausladung 95 mm
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.90.031
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ13 + Zahnputzbecherleiste 4 Plätze

63WQ13A + Zahnputzbecherleiste, 4Plätze, mit Dreifachhaken

Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher und Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Dreifachhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Dreifachhaken angeben
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 152 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.412
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich
Fabrikat/Type: 800.03.402
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ13B + Zahnputzbecherleiste, 4Plätze, mit Handtuchhaken

Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Handtuchhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 122 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.410
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich
Fabrikat/Type: 800.03.400
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ13C + Zahnputzbecherleiste, 4Plätze, mit Zahnputzbechern

Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
 - Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher angeben
 - Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
 - Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
 - entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
 - max. statische Belastung 20 kg
 - nachrüstbar
 - 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 94 mm hoch, 132 mm tief
 - zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.411
 - zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich
- Fabrikat/Type: 800.03.401
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ13D + Zahnputzbecherleiste, matt, 4Plätze, mit Dreifachhaken

Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
 - Zahnputzbecher und Dreifachhaken aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Zahnputzbecher und Dreifachhaken bilden jeweils ein Farbpaar
 - bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Dreifachhaken angeben
 - Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
 - Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
 - Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
 - entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
 - max. statische Belastung 20 kg
 - nachrüstbar
 - 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 152 mm hoch, 132 mm tief
 - zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03B412
 - zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich
- Fabrikat/Type: 800.03B402
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ13E + Zahnputzbecherleiste, matt, 4Plätze, mit Handtuchhaken

Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Zahnputzbecher und Handtuchhaken bilden jeweils ein Farbpaar
- bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher/Handtuchhaken angeben
- Bestückung der farbigen Handtuchhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar

- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 122 mm hoch, 132 mm tief
 - zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03B410
 - zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B oder 33.1772D erhältlich
- Fabrikat/Type: 800.03B400
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ13F + Zahnputzbecherleiste, matt, 4Plätze, mit Zahnputzbechern

- Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
 - Zahnputzbecher aus hochwertigem mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - bei Bestellung bitte Farben für Zahnputzbecher angeben
 - Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
 - Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
 - entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
 - max. statische Belastung 20 kg
 - nachrüstbar
 - 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 94 mm hoch, 132 mm tief
 - zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03B411
 - zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A, 33.1772B, 33.1772D erhältlich
- Fabrikat/Type: 800.03B401
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ14 + Stoßgriff

63WQ14A + Trennwandgriff, a=97mm, matt

- Stoßgriff
- System 111 aus durchgefärbtem mattem Polyamid, Durchmesser 23 mm, für einseitige Befestigung. Bogenförmiger Griff, mit gerader Anbindung und jeweils einer farbigen Kugel (Durchmesser 55 mm) am Griffende, zur Montage vorgerichtet für Trennwand-Türen.
- Achismaß 97 mm
Fabrikat/Type: 550.23BT.41
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ20 + Deckenstütze

63WQ20A + Deckenstütze, d:33mm, var.Länge, an gerader Stange

- Deckenstütze
- Durchmesser 33 mm, Stangenmontage
 - Deckenabhängung aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Länge L = mm
 - vorgerichtet für Montage an gerader Stange
 - Befestigung mit Rosette Durchmesser 70 mm
 - Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel

- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 33.7100B
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ20B + Deckenstütze f. Grd.-Stg.

Deckenstütze
 - Durchmesser 33 mm, Bogenmontage
 - Deckenabhängung aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Länge L = mm
 - vorgerichtet für Montage im 90°-Bogen
 - Befestigung mit Rosette Durchmesser 70 mm
 - Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 33.7100A
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ21 + Garderobendoppelhaken

63WQ21A + Garderobendoppelhaken, verschiebbar, d:33

Garderobendoppelhaken
 - aus Polyamid, verschiebbar, passend auf HEWI Stangen Durchmesser 33 mm. Empfohlener Mindestabstand 150 mm.
 - Lieferbar nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 33.1700
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ21B + Garderobenhaken verschiebbar

Garderobenhaken
 - aus Polyamid, verschiebbar, passend auf HEWI Stangen Durchmesser 33 mm. Empfohlener Mindestabstand 75 mm.
 - Lieferbar nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 40.1710
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22 + Garderobenstange

63WQ22A + Garderobenstange

Garderobenstange
 - Durchmesser 33 mm, ohne Haken, A=variabel
 - Garderobenstange für Kleiderbügel oder verschiebbare Haken
 - aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Befestigungsabstand a = 267 - 2137 mm
 - ab einer Länge von 1050 mm ist eine zusätzliche Stütze notwendig

- Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
 - andere Befestigungsarten bei Bestellung angeben
 - Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 33.7010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22B + Garderobenstange, L:variabel

- Garderobenstange
- Durchmesser 33 mm, mit variablem L-Maß
 - Garderobenstange für Kleiderbügel oder verschiebbare Haken, aus Stangensystem
- Durchmesser 33 mm
- Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - liches Wandmaß L= mm
 - Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
 - ab 1500 mm Deckenabhängung erforderlich
 - Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 33.7030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22C + Garderobenstange mit feststehenden D-Hakenn.vorn

- Garderobenstange
- mit Haken 33.7010.7V
 - Garderobenstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - mit feststehenden Doppelhaken Ausführung 7V nach vorn zeigend
 - Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
 - Befestigungsabstand a min. 450 mm mit 2 Doppelhaken
 - längere Ausführung in 150 mm Staffelung möglich
 - Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 33.7010.7V
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ22D + Grd.-Stg., BA1.1, Doppelhaken, nachvorn zeigend

- Garderobenstange
- mit Haken 33.7010.6V
 - Garderobenstange aus Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Polyamidrohr mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - mit feststehenden Doppelhaken Ausführung 6V nach vorn zeigend
 - Befestigung mit Rosetten Durchmesser 70 mm
 - Befestigungsabstand a min. 450 mm mit 2 Doppelhaken
 - längere Ausführung in 150 mm Staffelung möglich
 - Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel

- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 33.7010.6V
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ23 + Kleiderbügel

63WQ23A + Kleiderbügel, Haken drehbar, 90Grad Rastpunkte

Kleiderbügel
- aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit drehbarem Haken mit 90-Grad-Rastpunkten
Fabrikat/Type: 570.3
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ23B + Kleiderbügel, Haken drehbar, matt, 90Grad Rastpunkte

Kleiderbügel
- aus hochwertigem mattem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit drehbarem Haken mit 90-Grad-Rastpunkten
Fabrikat/Type: 570.3B
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24 + Kleiderbügel

63WQ24A + Kleiderbügel, Haken feststehend

Kleiderbügel
- aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken
Fabrikat/Type: 570.1
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24B + Kleiderbügel, Haken feststehend, matt, Set, Fb.74/72/36

Kleiderbügel 3er Set ICONIC
- je ein Bügel in den Farben 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün) und 36 (Koralle)
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken
Fabrikat/Type: 570.99B004
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24C + Kleiderbügel, Haken feststehend, matt, Set, Fb.99/55/36

Kleiderbügel 3er Set ICONIC
- je ein Bügel in den Farben 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken
Fabrikat/Type: 570.99B003
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24D + Kleiderbügel, Haken feststehend, Set, Fb.55/50/74

Kleiderbügel 3er Set ICONIC
- je ein Bügel in den Farben 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 74 (Apfelgrün)
- aus hochglänzendem Polyamid
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken
Fabrikat/Type: 570.99.005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24E + Kleiderbügel, Haken feststehend, Set, Fb.74/72/36

Kleiderbügel 3er Set ICONIC
- je ein Bügel in den Farben 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün) und 36 (Koralle)
- aus hochglänzendem Polyamid
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken
Fabrikat/Type: 570.99.004
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24F + Kleiderbügel, Haken feststehend, Set, Fb.99/55/36

Kleiderbügel 3er Set ICONIC
- je ein Bügel in den Farben 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
- aus hochglänzendem Polyamid
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit feststehendem Haken
Fabrikat/Type: 570.99.003
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24G + Kleiderbügel, Haken feststehend, Set, matt, Fb.55/50/74

Kleiderbügel 3er Set ICONIC
- je ein Bügel in den Farben 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 74 (Apfelgrün)
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm

- mit feststehendem Haken
 Fabrikat/Type: 570.99B005
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ24H + Kleiderbügel, matt, Haken feststehend

Kleiderbügel
 - aus hochwertigem mattem Polyamid, in allen HEWI Farben
 - Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
 - mit feststehendem Haken
 Fabrikat/Type: 570.1B
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ25 + Kleiderbügel

63WQ25A + Kleiderbügel, Öse drehbar, 90Grad Rastpunkte

Kleiderbügel
 - aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
 - Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
 - mit drehbarer Öse mit 90-Grad-Rastpunkten
 Fabrikat/Type: 570.4
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ25B + Kleiderbügel, Öse feststehend

Kleiderbügel
 - aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
 - Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
 - mit feststehender Öse
 Fabrikat/Type: 570.2
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ26 + Kleider- und Hosenbügel

63WQ26A + Kleider-u.Hosenbügel, Haken drehb., 90Grad Rastpunkte

Kleider- und Hosenbügel
 - aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
 - Durchmesser 15 mm, 242 x 443 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
 - mit drehbarem Haken mit 90-Grad-Rastpunkten
 Fabrikat/Type: 571.3
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WQ26B + Kleider-u.Hosenbügel, Öse drehbar, 90Grad Rastpunkte

Kleider- und Hosenbügel

- aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben
- Durchmesser 15 mm, 242 x 443 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm
- mit drehbarer Öse mit 90-Grad-Rastpunkten

Fabrikat/Type: 571.4

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR + Produkte f. Kinder - Am Waschtisch (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen aususchreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WR01 + Waschtisch

63WR01A + Waschtisch, B:510mm, T:350mm, 1HL, weiß a.

Waschtisch

- für Kindertagesstätten oder Gäste-WC besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- rechteckiges Becken mit großen Rädien
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- 510 mm breit und 350 mm tief
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.101

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR01B + Waschtisch, B:510mm, T:350mm, 1HL, zweifarbig

Waschtisch

- für Kindertagesstätten oder Gäste-WC besonders gut geeignet
 - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
 - zweifarbig: alpinweiß und HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder alpinweiß und HEWI Farbe 55 (Aquablau)
 - rechteckiges Becken mit großen Radien
 - ohne Überlauf
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - 510 mm breit und 350 mm tief
 - Waschmuldentiefe 125 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
 - hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)
- Fabrikat/Type: 950.12.1016
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR02 + Doppelwaschtisch/Waschrinne

63WR02A + Doppelwaschtisch/Waschrinne, B:900mm, T:350mm, 2HL, weiß.

Doppelwaschtisch/Waschrinne

- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
 - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - rechteckiges Becken mit großen Radien
 - ohne Überlauf
 - für Einlocharmaturen vorgerichtet
 - 900 mm breit und 350 mm tief
 - Waschmuldentiefe 125 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
 - hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)
- Fabrikat/Type: 950.12.205
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR02B + Doppelwaschtisch/Waschrinne, B:900mm, T:350mm, 2HL, zweifarbig

Doppelwaschtisch/Waschrinne

- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- zweifarbig: alpinweiß und HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder alpinweiß und HEWI Farbe 55 (Aquablau)
- rechteckiges Becken mit großen Radien
- ohne Überlauf
- für Einlocharmaturen vorgerichtet
- 900 mm breit und 350 mm tief
- Waschmuldentiefe 125 mm

- für Stockschraubenbefestigung
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
 - hohe Wassertemperatur: Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)
- Fabrikat/Type: 950.12.2056
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR03 + Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung

63WR03A + WT 1400mm, oberesBecken li 3HL, alpinweiß, Stauscheibebrau

- Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
 - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
 - oberes Becken links
 - Höhenversatz 125 mm
 - 1400 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
 - das untere Becken hat eine geringere Tiefe
 - inkl. transparenter Stauscheibe aus Plexiglas in blau, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
 - ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
 - Waschmuldentiefe 125 mm
 - für 3 Einlocharmaturen vorgerichtet
 - für Stockschraubenbefestigung
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
 - Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)
- Fabrikat/Type: 950.12.301
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR03B + WT 1400mm, oberes Becken li 3HL, alpinweiß, Stauscheibegrün

- Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
 - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
 - oberes Becken links
 - Höhenversatz 125 mm
 - 1400 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
 - das untere Becken hat eine geringere Tiefe
 - inkl. blickdichter Stauscheibe aus Plexiglas in grün, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
 - ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
 - Waschmuldentiefe 125 mm
 - für 3 Einlocharmaturen vorgerichtet
 - für Stockschraubenbefestigung
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)
- Fabrikat/Type: 950.12.302
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR03C + WT 1400mm, oberes Becken re 3HL, alpinweiß, Stauscheibebrau

- Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
 - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
 - oberes Becken rechts
 - Höhenversatz 125 mm
 - 1400 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
 - das untere Becken hat eine geringere Tiefe
 - inkl. transparenter Stauscheibe aus Plexiglas in blau, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
 - ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
 - Waschmuldentiefe 125 mm
 - für 3 Einlocharmaturen vorgerichtet
 - für Stockschraubenbefestigung
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
 - Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)
 - Fabrikat/Type: 950.12.303
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR03D + WT 1400mm, oberes Becken re 3HL, alpinweiß, Stauscheibegrün

- Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
 - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
 - oberes Becken rechts
 - Höhenversatz 125 mm
 - 1400 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
 - das untere Becken hat eine geringere Tiefe
 - inkl. blickdichter Stauscheibe aus Plexiglas in grün, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
 - ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
 - Waschmuldentiefe 125 mm
 - für 3 Einlocharmaturen vorgerichtet
 - für Stockschraubenbefestigung
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.304

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR04 + Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung**63WR04A** + **WT 1800mm, oberes Becken li 4HL, alpinweiß, Stauscheibebrau**

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung

- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß

- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien

- oberes Becken links

- Höhenversatz 125 mm

- 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief

- das untere Becken hat eine geringere Tiefe

- inkl. transparenter Stauscheibe aus Plexiglas in blau, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)

- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen

- Waschmuldentiefe 125 mm

- für 4 Einlocharmaturen vorgerichtet

- für Stockschraubenbefestigung

- belastbar nach DIN EN 14688

- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion):

Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)

Fabrikat/Type: 950.12.305

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR04B + **WT 1800mm, oberes Becken li 4HL, alpinweiß, Stauscheibegrün**

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung

- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß

- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien

- oberes Becken links

- Höhenversatz 125 mm

- 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief

- das untere Becken hat eine geringere Tiefe

- inkl. blickdichter Stauscheibe aus Plexiglas in grün, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)

- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen

- Waschmuldentiefe 125 mm

- für 4 Einlocharmaturen vorgerichtet

- für Stockschraubenbefestigung

- belastbar nach DIN EN 14688

- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion):

Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)
Fabrikat/Type: 950.12.306
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR04C + WT 1800mm, oberes Becken re 4HL, alpinweiß, Stauscheibebrau

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- oberes Becken rechts
- Höhenversatz 125 mm
- 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- inkl. transparenter Stauscheibe aus Plexiglas in blau, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für 4 Einlocharmaturen vorgerichtet
- für Stockschraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion):
Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)
Fabrikat/Type: 950.12.307
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR04D + WT 1800mm, oberes Becken re 4HL, alpinweiß, Stauscheibegrün

Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- oberes Becken rechts
- Höhenversatz 125 mm
- 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- inkl. blickdichter Stauscheibe aus Plexiglas in grün, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- Waschmuldentiefe 125 mm
- für 4 Einlocharmaturen vorgerichtet
- für Stockschraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- Reinigungsfreundlich - Marktübliche Farben für Kinder können rückstandslos entfernt werden
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion):
Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)
Fabrikat/Type: 950.12.308
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR05 + Stauscheibe

63WR05A + Stauscheibe blau,transparent f. Reihenwaschtisch 950.12.30.

Stauscheibe
- für HEWI Reihenwaschtische 950.12.30...
- aus Plexiglas in Farbe Blau (transparent)
- für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- Höhe: 100 mm
Fabrikat/Type: 950.12.E001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR05B + Stauscheibe grün,blickdicht f. Reihenwaschtisch 950.12.30.

Stauscheibe
- für HEWI Reihenwaschtische 950.12.30...
- aus Plexiglas in Farbe Grün (blickdicht)
- für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- Höhe: 100 mm
Fabrikat/Type: 950.12.E002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR06 + Spiegel

63WR06A + Spiegel, 450x400mm, ESGmitSplitterschutz

Spiegel
- rechteckig aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
- verdeckte Befestigung
- nur horizontal montierbar
- mit Aushängsicherung
- 450 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm
- Entfernung zur Wand: 12 mm
- inklusive Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.01.501
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR06B + Spiegel, 450x400mm, HinterlackierungApfelgrün

Spiegel
- rechteckig mit farbig hinterlackiertem horizontalem Rand
- Spiegel aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
- Hinterlackierung in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- verdeckte Befestigung
- nur horizontal montierbar
- mit Aushängsicherung
- 450 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm
- Spiegelfläche 450 mm breit, 370 mm hoch
- Entfernung zur Wand: 12 mm

- inklusive Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.01.500
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR06C + Spiegel, 850x400mm, ESGmitSplitterschutz

Spiegel
- rechteckig aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
- verdeckte Befestigung
- nur horizontal montierbar
- mit Aushängsicherung
- 850 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm
- Entfernung zur Wand: 12 mm
- inklusive Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.01.511
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WR06D + Spiegel, 850x400mm, Hinterlackierungapfelgrün

Spiegel
- rechteckig mit farbig hinterlackiertem horizontalem Rand
- Spiegel aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
- Hinterlackierung in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- verdeckte Befestigung
- nur horizontal montierbar
- mit Aushängsicherung
- 850 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm
- Spiegelfläche 850 mm breit, 370 mm hoch
- Entfernung zur Wand: 12 mm
- inklusive Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.01.510
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS + Produkte f. Kinder - im Waschraum (HEWI)

Version: 2023-10

Liefen und Montieren:

- Das Liefen ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WS01 + Zahnputzbecher

63WS01A + Becher d:60mm, mit Polybeutel

Zahnputzbecher

- für Garderobenstangen 33...PB8 mit Pikto-Set

Fabrikat/Type: 41382

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS01B + Becher d:60mm,mit Polybeutel Edition matt

Zahnputzbecher

- für Garderobenstangen 33...PB8 mit Pikto-Set

- aus hochwertigem matten Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 72320

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02 + Piktogrammboegen

63WS02A + Piktobogen 25 Motive selbstkl.,blanko,B:60mmH:41mm

Piktogrammboegen

- für Doppelhaken mit Piktogrammträger 6HP und 801.90.031, 60 x 41 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Blanko-Ausführung weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

Fabrikat/Type: 33.1771E

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02B + Piktobogen 25 Motive selbstkl.,blanko,d:40mm

Piktogrammboegen

- z. B. für Zahnputzbecher Durchmesser 40 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Blanko-Ausführung weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

Fabrikat/Type: 33.1772E

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02C + Piktobogen 25 Motive selbstkl.,SerieFahru.Spiel,B:60mmH:41mm

Piktogrammboegen

- mehrfarbig, für Doppelhaken mit Piktogrammträger 6HP und 801.90.031, 60 x 41 mm, 25

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Serie Fahrzeuge und Spielsachen

Fabrikat/Type: 33.1771B

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02D + Piktobogen 25 Motive selbstkl.,SerieFahru.Spiel,d:40mm

Piktogrammbogen

- mehrfarbig, z. B. für Zahnputzbecher Durchmesser 40 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Serie Fahrzeuge und Spielsachen

Fabrikat/Type: 33.1772B

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02E + Piktobogen 25 Motive selbstkl.,SerieNatur,B:60mmH:41mm

Piktogrammbogen

- mehrfarbig, für Doppelhaken mit Piktogrammträger 6HP und 801.90.031, 60 x 41 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Serie Natur

Fabrikat/Type: 33.1771A

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02F + Piktobogen 25 Motive selbstkl.,SerieNatur,d:40mm

Piktogrammbogen

- mehrfarbig, z. B. für Zahnputzbecher Durchmesser 40 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Serie Natur

Fabrikat/Type: 33.1772A

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02G + Piktobogen 25 Motive selbstkl.,SerieTiere,B:60mmH:41mm

Piktogrammbogen

- mehrfarbig, für Doppelhaken mit Piktogrammträger 6HP und 801.90.031, 60 x 41 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend, Serie Tiere

Fabrikat/Type: 33.1771D

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS02H + Piktobogen 25 Motive selbstkl.,SerieTiere,d:40mm

Piktogrammbogen

- mehrfarbig, z. B. für Zahnputzbecher Durchmesser 40 mm, 25 verschiedene Motive je Serie,

selbstklebend, Serie Tiere
Fabrikat/Type: 33.1772D
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS03 + Piktogrammbogen

63WS03A + Piktogrammbogen 25 Motive,blanko,36x36mm

Piktogrammbogen
- für Symbolträger ...P8, ...PB8, 36 x 36 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, nicht selbstklebend, Blanko-Ausführung weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung
Fabrikat/Type: 33.1770E
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS03B + Piktogrammbogen 25 Motive,SerieFahru.Spiel,36x36mm

Piktogrammbogen
- mehrfarbig, für Symbolträger ...P8, ...PB8, 36 x 36 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, nicht selbstklebend, Serie Fahrzeuge und Spielsachen
Fabrikat/Type: 33.1770B
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS03C + Piktogrammbogen 25 Motive,SerieNatur,36x36mm

Piktogrammbogen
- mehrfarbig, für Symbolträger ...P8, ...PB8, 36 x 36 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, nicht selbstklebend, Serie Natur
Fabrikat/Type: 33.1770A
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS03D + Piktogrammbogen 25 Motive,SerieTiere,36x36mm

Piktogrammbogen
- mehrfarbig, für Symbolträger ...P8, ...PB8, 36 x 36 mm, 25 verschiedene Motive je Serie, nicht selbstklebend, Serie Tiere
Fabrikat/Type: 33.1770D
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS04 + Pikto-Rahmen

63WS04A + Symbolträger f. Piktogramme

Pikto-Rahmen
- aus Polyamid in allen HEWI Farben, mit Aufnahme fenster 36 x 36 mm, für Piktogramm,

Außenmaße 45 x 45 mm
Fabrikat/Type: 713
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WS04B + Symbolträger f. Piktogramme, 5Stück

Pikto-Rahmen
- Verpackungseinheit 5 Stück, aus Polyamid in allen HEWI Farben, mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm, für Piktogramm, Außenmaße 45 x 45 mm
Fabrikat/Type: 713.5
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT + Barrierefreies Bad Alten- u.Pflegeheim Serie 477 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WT01 + Griff oder Handtuchhalter der Serie 477

63WT01A + Griff/Handtuchhalter Ser477 ,d:33,AM:300,m.Ros.

Griff oder Handtuchhalter der Serie 477
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten oder zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- 300 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.31.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT01B + Griff/Handtuchhalter Ser477 ,matt,d:33,AM:300,m.Ros.

Griff oder Handtuchhalter der Serie 477
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten oder zum Aufhängen von Handtüchern und anderen
Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- 300 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70
mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97
(Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 477.31B200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT02 + Wannengriff (USA) der Serie 477

63WT02A + Wannengriff (USA) Ser477,matt,913/16'',o.Rosetten

Wannengriff (USA) der Serie 477
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 9 13/16 inch (250 mm) breit (Achismaß), 3 1/8 inch (80 mm) tief und 1 1/8 inch (28 mm) im
Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92
(Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 477.31BUS110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT02B + Wannengriff (USA) Ser477, 913/16inch ,o.Rosetten

Wannengriff (USA) der Serie 477
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 9 13/16 inch (250 mm) breit (Achismaß), 3 1/8 inch (80 mm) tief und 1 1/8 inch (28 mm) im
Durchmesser
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92
(Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
Fabrikat/Type: 477.31US110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT03 + Wannengriff der Serie 477

63WT03A + Wannengriff Ser477 ,AM:250,m.Rosetten

Wannengriff der Serie 477
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne
- zur Wandmontage mit Rosetten

- Befestigung mit Rosetten
 - 250 mm breit (Achismaß), 85 mm tief und 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.31.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT03B + Wannengriff Ser477 ,AM:250,o.Rosetten

- Wannengriff der Serie 477
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
 - dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne
 - zur Wandmontage
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - 250 mm breit (Achismaß), 80 mm tief und 28 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.31.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT03C + Wannengriff Ser477 ,AM:250mm,antimikrobielleAusrüstung

- Wannengriff der Serie 477
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
 - dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne
 - zur Wandmontage mit Rosetten
 - Befestigung mit Rosetten
 - 250 mm breit (Achismaß), 85 mm tief und 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
- Fabrikat/Type: 477.31D100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT03D + Wannengriff Ser477 ,matt,AM:250m.Rosetten

- Wannengriff der Serie 477
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
 - dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne
 - zur Wandmontage mit Rosetten
 - Befestigung mit Rosetten
 - 250 mm breit (Achismaß), 85 mm tief und 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.31B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT03E + Wannengriff Ser477 ,matt,AM:250o.Rosetten

Wannengriff der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
 - dient zum Stützen und Festhalten in der Badewanne - zur Wandmontage
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - 250 mm breit (Achismaß), 80 mm tief und 28 mm im Durchmesser
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.31B110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT10 + Brausehalterstange der Serie 477

63WT10A + Brausehalterstange Ser477 ,AM:1100mm,m.35521

Brausehalterstange der Serie 477

- Stangensystem mit Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
 - Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
 - Befestigung mit Rosetten
 - 1100 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.33.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT10B + Brausehalterstange Ser477 ,AM:1100mm,m.Br.H.,Fb.99/36

Brausehalterstange der Serie 477 ICONIC

- zweifarbige Brausehalterstange
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - Stangensystem mit Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
 - Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
 - Befestigung mit Rosetten
 - 1100 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
- Fabrikat/Type: 477.33.104
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT10C + Brausehalterstange Ser477 ,AM:1100mm,m.Br.H.,Fb.99/55

Brausehalterstange der Serie 477 ICONIC

- zweifarbige Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)

- Stangensystem mit Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
 - Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
 - Befestigung mit Rosetten
 - 1100 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
- Fabrikat/Type: 477.33.103
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT10D + Brausehalterstange Ser477 ,AM:600mm,BA1.1

- Brausehalterstange der Serie 477
- Stangensystem mit Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
 - rechts/links verwendbar
 - Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
 - Befestigung mit Rosetten
 - 600 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.33.120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT10E + Brausehalterstange Ser477 ,AM:800mm,BA1.1

- Brausehalterstange der Serie 477
- Stangensystem mit Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
 - Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
 - Befestigung mit Rosetten
 - 800 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.33.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT11 + Brausehalterstange der Serie 477

63WT11A + Brausehalterstange Ser477 ,matt,AM:1100mm,m.Br.H.

- Brausehalterstange der Serie 477
- Stangensystem mit Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid

- Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
 - Befestigung mit Rosetten
 - 1100 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.33B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT11B + Brausehalterstange Ser477 ,matt,AM:1100mm,m.Br.H.,Fb.99/36

- Brausehalterstange der Serie 477 ICONIC
- zweifarbige Brausehalterstange
 - aus hochwertigem mattem Polyamid
 - Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - Stangensystem mit Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
 - Befestigung mit Rosetten
 - 1100 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
- Fabrikat/Type: 477.33B104
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT11C + Brausehalterstange Ser477 ,matt,AM:1100mm,m.Br.H.,Fb.99/55

- Brausehalterstange der Serie 477 ICONIC
- zweifarbige Brausehalterstange
 - aus hochwertigem mattem Polyamid
 - Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
 - Stangensystem mit Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
 - Befestigung mit Rosetten
 - 1100 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
- Fabrikat/Type: 477.33B103
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT11D + Brausehalterstange Ser477 ,matt,AM:600mm,BAM1.1

- Brausehalterstange der Serie 477
- Stangensystem mit Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden

- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - rechts/links verwendbar
 - Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
 - Befestigung mit Rosetten
 - 600 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.33B120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WT11E + Brausehalterstange Ser477 ,matt,AM:800mm,BAM1.1

- Brausehalterstange der Serie 477
- Stangensystem mit Brausehalter
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - Stangensystem enthält einen korrosionsgeschützten Stahlkern
 - Befestigung mit Rosetten
 - 800 mm hoch (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosetten 70 mm im Durchmesser
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.33B110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU + Barrierefreies Bad Alten- u.Pflegeheim Serie 801 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WU01 + Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801

63WU01A + Haltegr.f.WC-Kabinen (USA) , S.801, Achsmaß 48inch

- Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801
- Stange mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten
 - einseitig am Ende im rechten Winkel abgebogen, einseitig mit geradem Ende
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 48 inch (1219 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.36US300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01B + Haltegr.f.WC-Kabinen (USA) , S.801, Achsmaß 52inch

- Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801
- Stange mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten
 - einseitig am Ende im rechten Winkel abgebogen, einseitig mit geradem Ende
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 52 inch (1321 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.36US310
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01C + Haltegr.f.WC-Kabinen (USA) , S.801, Achsmaß 54inch

- Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801
- Stange mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten
 - einseitig am Ende im rechten Winkel abgebogen, einseitig mit geradem Ende
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 54 inch (1372 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.36US320
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01D + Haltegr.f.WC-Kabinen (USA) , S801, matt, AM:48''

Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801
- Stange mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten
- einseitig am Ende im rechten Winkel abgebogen, einseitig mit geradem Ende
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 48 inch (1219 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.36BUS300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01E + Haltegr.f.WC-Kabinen (USA) , S801, matt, AM:52''

Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801
- Stange mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten
- einseitig am Ende im rechten Winkel abgebogen, einseitig mit geradem Ende
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 52 inch (1321 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.36BUS310
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU01F + Haltegr.f.WC-Kabinen (USA) , S801, matt, AM:54''

Haltegriff für WC-Kabinen (USA) der Serie 801
- Stange mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten
- einseitig am Ende im rechten Winkel abgebogen, einseitig mit geradem Ende
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 54 inch (1372 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

(Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36BUS320

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU02 + Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801

63WU02A + Haltegr.m.3.Stütze (USA) , S.801, Achsmaß 36inch

Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und mittig positionierter dritter Stütze

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- geeignet für Einhängesitz 801.51US100

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92

- (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US200

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU02B + Haltegr.m.3.Stütze (USA) , S.801, Achsmaß 42inch

Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und mittig positionierter dritter Stütze

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92

- (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US210

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU02C + Haltegr.m.3.Stütze (USA) , S.801, Achsmaß 48inch

Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und mittig positionierter dritter Stütze

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 48 inch (1219 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.36US220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU02D + Haltegr.m.3.Stütze (USA) , S801, matt, AM:36''

- Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und mittig positionierter dritter Stütze
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - geeignet für Einhängesitz 801.51US100
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.36BUS200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU02E + Haltegr.m.3.Stütze (USA) , S801, matt, AM:42''

- Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und mittig positionierter dritter Stütze
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.36BUS210
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU02F + Haltegr.m.3.Stütze (USA) , S801, matt, AM:48''

Haltegriff mit mittig positionierter dritter Stütze (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und mittig positionierter dritter Stütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 48 inch (1219 mm), 2 13/16 inch (71 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.36BUS220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03 + Haltegriff (USA) der Serie 801

63WU03A + Haltegriff (USA) Serie801, matt, AM:12''

Haltegriff (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 12 inch (305 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.36BUS100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03B + Haltegriff (USA) Serie801, matt, AM:16''

Haltegriff (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 16 inch (406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.36BUS110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03C + Haltegriff (USA) Serie801, matt, AM:18''

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.36BUS120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03D + Haltegriff (USA) Serie801, matt, AM:24''

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.36BUS130
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03E + Haltegriff (USA) Serie801, matt, AM:30''

Haltegriff (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 30 inch (762 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.36BUS140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03F + Haltegriff (USA) Serie801, matt, AM:36''

Haltegriff (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.36BUS150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU03G + Haltegriff (USA) Serie801, matt, AM:42''

Haltegriff (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (114 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.36BUS160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU04 + Haltegriff (USA) der Serie 801

63WU04A + Haltegriff (USA) Serie801 Achsmaß 12inch

Haltegriff (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 12 inch (305 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.36US100
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU04B + Haltegriff (USA) Serie801 Achsmaß 16inch

- Haltegriff (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 16 inch (406 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
 - Fabrikat/Type: 801.36US110
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU04C + Haltegriff (USA) Serie801 Achsmaß 18inch

- Haltegriff (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
 - Fabrikat/Type: 801.36US120
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU04D + Haltegriff (USA) Serie801 Achsmaß 24inch

- Haltegriff (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.36US130
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU04E + Haltegriff (USA) Serie801 Achsmaß 30inch

- Haltegriff (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 30 inch (762 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
 - Fabrikat/Type: 801.36US140
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU04F + Haltegriff (USA) Serie801 Achsmaß 36inch

- Haltegriff (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 250 lbs (114 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
 - Fabrikat/Type: 801.36US150
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU04G + Haltegriff (USA) Serie801 Achsmaß 42inch

- Haltegriff (USA) der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 250 lbs (114 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.36US160
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05 + Haltegriff der Serie 801

63WU05A + Haltegriff S801 , AM:1000mm, antimikrobielleAusrüstung

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 1000 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36D170
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05B + Haltegriff S801 , AM:1100mm, antimikrobielleAusrüstung

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 1100 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36D150
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05C + Haltegriff S801 , AM:300mm, antimikrobielleAusrüstung

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- Achsmaß 300 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36D100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05D + Haltegriff S801 , AM:300mm, Stützlast300kg

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - erhöhter Wandabstand von 101 mm, zum leichteren und sicheren Greifen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
 - Achsmaß 300 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - belastbar bis 300 kg
- Fabrikat/Type: 801.36.8100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05E + Haltegriff S801 , AM:400mm, antimikrobielleAusrüstung

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 400 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36D110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05F + Haltegriff S801 , AM:400mm, Stützlast300kg

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- erhöhter Wandabstand von 101 mm, zum leichteren und sicheren Greifen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- Achsmaß 400 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- belastbar bis 300 kg

Fabrikat/Type: 801.36.8110

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05G + Haltegriff S801 , AM:500mm, antimikrobielleAusrüstung

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 500 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36D120

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05H + Haltegriff S801 , AM:600mm, antimikrobielleAusrüstung

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36D130
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05I + Haltegriff S801 , AM:800mm, antimikrobielleAusrüstung

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36D160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU05J + Haltegriff S801 , AM:900mm, antimikrobielleAusrüstung

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36D140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06 + Haltegriff der Serie 801

63WU06A + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:1000

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 1000 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36B170
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06B + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:1100

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 1100 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36B150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06C + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:300

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 300 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06D + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb.55/50

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
 - aus mattem Polyamid
 - Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 300 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36B1002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06E + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb.55/74

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
 - aus mattem Polyamid
 - Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 74 (Apfelgrün)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 300 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36B1003
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06F + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb.74/36

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus mattem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1001

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06G + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb.74/72

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
 - aus mattem Polyamid
 - Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 300 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36B1000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06H + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:400

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 400 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36B110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06I + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:400, Alu.-Kern

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- Achsmaß 400 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B116

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06J + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:500

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 500 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B120

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06K + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:500, Alu.-Kern

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- Achsmaß 500 mm

- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B126

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06L + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:600

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36B130
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06M + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:600, Alu.-Kern

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36B136
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06N + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb.55/50

Haltegriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Haltegriff
- aus mattem Polyamid
- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1302

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06O + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb.55/74

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff

- aus mattem Polyamid

- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 74 (Apfelgrün)

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- Achsmaß 600 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1303

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06P + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb.74/36

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff

- aus mattem Polyamid

- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 36 (Koralle)

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- Achsmaß 600 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36B1301

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06Q + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb.74/72

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff

- aus mattem Polyamid

- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün)

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36B1300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06R + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:800

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 800 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36B160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06S + Haltegriff S801 , matt, d:33, AM:900

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36B140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU06T + Haltegriff S801 , matt, d:33, Sonderanf.

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- auf Maß gefertigtes Achsmaß von 220 bis 1100 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36B1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU07 + Haltegriff S801 , Sonderanf., antimikrobielleAusrüstung

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- auf Maß gefertigtes Achsmaß von 220 bis 1100 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36D1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08 + Haltegriff der Serie 801

63WU08A + Haltegriff S801 d:33, AM:1000mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 1000 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36.170
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08B + Haltegriff S801 d:33, AM:1100mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36.150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08C + Haltegriff S801 d:33, AM:300mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08D + Haltegriff S801 d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb.55/50

Haltegriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Haltegriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1002

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08E + Haltegriff S801 d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb.55/74

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 74 (Apfelgrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1003

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08F + Haltegriff S801 d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb.74/36

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1001

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08G + Haltegriff S801 d:33, AM:300mm, BM211.2, Fb.74/72

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff

- aus hochglänzendem Polyamid
 - Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 300 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.1000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08H + Haltegriff S801 d:33, AM:400mm, BM211.2

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 400 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08I + Haltegriff S801 d:33, AM:400mm, BM211.2, Alu.-Kern

- Haltegriff der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 400 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.116
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08J + Haltegriff S801 d:33, AM:500mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 500 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08K + Haltegriff S801 d:33, AM:500mm, BM211.2, Alu.-Kern

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 500 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.126
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08L + Haltegriff S801 d:33, AM:600mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.130

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08M + Haltegriff S801 d:33, AM:600mm, BM211.2, Alu.-Kern

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- Achsmaß 600 mm

- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.136

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08N + Haltegriff S801 d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb.55/50

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff

- aus hochglänzendem Polyamid

- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau)

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- Achsmaß 600 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.1302

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08O + Haltegriff S801 d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb.55/74

Haltegriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Haltegriff

- aus hochglänzendem Polyamid

- Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 74 (Apfelgrün)

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- Achsmaß 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.1303
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08P + Haltegriff S801 d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb.74/36

- Haltegriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Haltegriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 36 (Koralle)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.1301
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08Q + Haltegriff S801 d:33, AM:600mm, BM211.2, Fb.74/72

- Haltegriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Haltegriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.1300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08R + Haltegriff S801 d:33, AM:800mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 800 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08S + Haltegriff S801 d:33, AM:900mm.BM211.2

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU08T + Haltegriff S801 d:33, Sonderanf., BM211

Haltegriff der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- auf Maß gefertigtes Achsmaß von 220 bis 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36.1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU10 + Duschbank der Serie 801

63WU10A + Duschbank S801 , B:688mm, Stützlast300kg

Duschbank der Serie 801
- dient zum sicheren Sitzen im Bad und Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 350 kg
- mobil einsetzbar
- mit zusätzlichen, seitlichen Haltegriffen
- 688 mm breit, 448 mm tief, 500 mm Sitzhöhe, 612 mm Gesamthöhe
- mit 55 mm breiten Polyamid-Sitzelementen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
Fabrikat/Type: 801.51.8400
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU10B + Duschbank S801 , B:960mm, Stützlast300kg

Duschbank der Serie 801
- dient zum sicheren Sitzen im Bad und Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 350 kg
- mobil einsetzbar
- 960 mm breit, 448 mm tief, 500 mm Sitzhöhe, 612 mm Gesamthöhe
- mit 55 mm breiten Polyamid-Sitzelementen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
Fabrikat/Type: 801.51.8410
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU11 + Duschhocker der Serie 801

63WU11A + Hocker B=345mm, T=336mm, H=507mm

Duschhocker der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Bad
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- mobil einsetzbar
- 345 mm breit, 507 mm hoch, 336 mm tief
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus hochwertigem Polyamid in allen HEWI Farben
Fabrikat/Type: 801.51.306
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU11B + Hocker S801, antimikrobiell B:345mm, H:505mm, T:336mm

Duschhocker der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Bad
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- mobil einsetzbar
- 345 mm breit, 505 mm hoch, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
Fabrikat/Type: 801.51D300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU11C + Hocker S801, B:345mm, H:505mm, T:336mm

Duschhocker der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Bad
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- mobil einsetzbar
- 345 mm breit, 505 mm hoch, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus hochwertigem Polyamid in allen HEWI Farben
Fabrikat/Type: 801.51.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU11D + Hocker S801, matt, B:345mm, H:505mm, T:336mm

Duschhocker der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Bad
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- mobil einsetzbar
- 345 mm breit, 505 mm hoch, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 801.51B300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU20 + Winkelgriff (USA) der Serie 801

63WU20A + Winkelgriff (USA) S801, matt, AM:24x12''

Winkelgriff (USA) der Serie 801
- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - waagerechte Länge 12 inch (305 mm), senkrechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.22BUS100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU20B + Winkelgriff (USA) S801, matt, AM:36x18''

- Winkelgriff (USA) der Serie 801
- links- und rechtsseitig montierbar
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - waagerechte Länge 18 inch (457 mm), senkrechte Länge 36 inch (915 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.22BUS110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU20C + Winkelgriff (USA) S801, Achsmaße 24x12 inch

- Winkelgriff (USA) der Serie 801
- links- und rechtsseitig montierbar
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - waagerechte Länge 12 inch (305 mm), senkrechte Länge 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.22US100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU20D + Winkelgriff (USA) S801, Achsmaße 36x18 inch

Winkelgriff (USA) der Serie 801

- links- und rechtsseitig montierbar
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - waagerechte Länge 18 inch (457 mm), senkrechte Länge 36 inch (915 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbrä) und 33 (Rubinrot)
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.22US110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU21 + Winkelgriff der Serie 801

63WU21A + Winkelgriff S801, 135GrBogen, antimikrobielleAusrüstung

Winkelgriff der Serie 801

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22D200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU21B + Winkelgriff S801, d:33, 135GrBogen

Winkelgriff der Serie 801

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU21C + Winkelgriff S801, d:33, 45GrBogen

- Winkelgriff der Serie 801
- in einem spitzen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Achsmaße 255 mm und 370 mm, Winkel 45°, insgesamt 516 mm lang, 255 mm hoch
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU22 + Winkelgriff der Serie 801

63WU22A + Winkelgriff S801, AM:1000, W:500, antimikrobielleAusrüstung

- Winkelgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA500
- Fabrikat/Type: 801.22D140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU22B + Winkelgriff S801, AM:600, W:300, antimikrobielleAusrüstung

- Winkelgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22D100
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU22C + Winkelgriff S801, AM:600W:300, Stützlast300kg

- Winkelgriff der Serie 801
- links- und rechtsseitig montierbar
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - erhöhter Wandabstand von 101 mm, zum leichteren und sicheren Greifen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 nachrüstbar
 - belastbar bis 300 kg
 - Fabrikat/Type: 801.22.8100
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU22D + Winkelgriff S801, AM:750, W:480, antimikrobielleAusrüstung

- Winkelgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Fabrikat/Type: 801.22D130
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU22E + Winkelgriff S801, AM:900, W:400, antimikrobielleAusrüstung

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22D110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23 + Winkelgriff der Serie 801

63WU23A + Winkelgriff S801, d:33, Alu.-Kern, 135GrBogen

Winkelgriff der Serie 801

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22.206
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23B + Winkelgriff S801, d:33, Alu.-Kern, AM:600mm, W:300mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060

nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.106

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23C + Winkelgriff S801, d:33, Alu.-Kern, AM:750mm, W:500mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen

- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm

- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060

nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.136

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23D + Winkelgriff S801, d:33, AM:1000mm, W:500mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060

nachrüstbar

- erfüllt die Anforderungen nach SIA500

Fabrikat/Type: 801.22.140

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23E + Winkelgriff S801, d:33, AM:255mm, W:255mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22.120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23F + Winkelgriff S801, d:33, AM:600mm, W:300mm

- Winkelgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23G + Winkelgriff S801, d:33, AM:750mm, W:500mm

- Winkelgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.22.130
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23H + Winkelgriff S801, d:33, AM:900mm, W:400mm

- Winkelgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU23I + Winkelgriff S801, d:33, Sonderanf.

- Winkelgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22.1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24 + Winkelgriff der Serie 801

63WU24A + Winkelgriff S801, matt, Alu.-Kern, d:33, 135GrBogen

- Winkelgriff der Serie 801
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22B206
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24B + Winkelgriff S801, matt, Alu.-Kern, d:33, AM:600mm, W:300mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22B106
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU24C + Winkelgriff S801, matt, Alu.-Kern, d:33, AM:750mm, W:500mm

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22B136
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU25 + Winkelgriff der Serie 801**63WU25A + Winkelgriff S801, matt, d:33, AM:1000mm, W:500mm**

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

- erfüllt die Anforderungen nach SIA500
Fabrikat/Type: 801.22B140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU25B + Winkelgriff S801, matt, d:33, AM:255mm, W:255mm

Winkelgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 255 mm, senkrechte Länge 255 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.22B120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU25C + Winkelgriff S801, matt, d:33, AM:600mm, W:300mm

Winkelgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.22B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU25D + Winkelgriff S801, matt, d:33, AM:750mm, W:500mm

Winkelgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.22B130
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU25E + Winkelgriff S801, matt, d:33, AM:900mm, W:400mm

- Winkelgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22B110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU25F + Winkelgriff S801, matt, d:33, Sonderanf.

- Winkelgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm
 - 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22B1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU26 + Winkelgriff der Serie 801

63WU26A + Winkelgriff S801, matt, d:33, 135GrBogen

Winkelgriff der Serie 801

- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22B200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU26B + Winkelgriff S801, matt, d:33, 45GrBogen

Winkelgriff der Serie 801

- in einem spitzen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Achsmaße 255 mm und 370 mm, Winkel 45°, insgesamt 516 mm lang, 255 mm hoch
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22B300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU27 + Winkelgriff der Serie 801

63WU27A + Winkelgriff S801, Sonderanf., antimikrobielleAusrüstung

Winkelgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)

801.50D060 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.22D1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU30 + Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, Serie 801

63WU30A + Abdeckung mob. SK-Griff

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, Serie 801
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 82 mm breit, 265 mm hoch, 21 mm tief
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 950.50.01790
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU31 + Aufrüstsatz WC-Papierhalter

63WU31A + Aufrüsts. PRH, harteLippe, nachrüstbar

Aufrüstsatz WC-Papierhalter
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung am HEWI Stangensystem Durchmesser 33 mm sowie an HEWI Stützklappgriffen der Serie 801
- leichte Montage
- mit integrierter harter, flexibler Rollenbremse
- 35 mm breit, 131 mm hoch, 136 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.50.010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU31B + Aufrüsts. PRH, harteLippe, nachrüstbar, antimikrobiell

Aufrüstsatz WC-Papierhalter
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung am HEWI Stangensystem Durchmesser 33 mm sowie an HEWI Stützklappgriffen der Serie 801
- leichte Montage
- mit integrierter harter, flexibler Rollenbremse
- 35 mm breit, 131 mm hoch, 136 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
Fabrikat/Type: 801.50D010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU31C + Aufrüsts. PRH, matt, harteLippe, nachrüstbar

Aufrüstsatz WC-Papierhalter
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung am HEWI Stangensystem Durchmesser 33 mm sowie an HEWI Stützklappgriffen der Serie 801
- leichte Montage
- mit integrierter harter, flexibler Rollenbremse
- 35 mm breit, 131 mm hoch, 136 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün) und 55 (Aquablau)
Fabrikat/Type: 801.50B010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU31D + Aufrüsts. PRH, matt, weicheLippe, nachrüstbar

Aufrüstsatz WC-Papierhalter
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung am HEWI Stangensystem Durchmesser 33 mm sowie an HEWI Stützklappgriffen der Serie 801
- leichte Montage
- mit integrierter weicher, flexibler Rollenbremse
- 39 mm breit, 143 mm hoch, 139 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün) und 55 (Aquablau)
Fabrikat/Type: 801.50B011
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU31E + Aufrüsts. PRH, weicheLippe, nachrüstbar

Aufrüstsatz WC-Papierhalter
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung am HEWI Stangensystem Durchmesser 33 mm sowie an HEWI Stützklappgriffen der Serie 801
- leichte Montage
- mit integrierter weicher, flexibler Rollenbremse
- 39 mm breit, 143 mm hoch, 139 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.50.011
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU31F + Aufrüsts. PRH, weicheLippe, nachrüstbar, antimikrobiell

Aufrüstsatz WC-Papierhalter
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung am HEWI Stangensystem Durchmesser 33 mm sowie an HEWI Stützklappgriffen der Serie 801
- leichte Montage
- mit integrierter weicher, flexibler Rollenbremse
- 35 mm breit, 131 mm hoch, 136 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen

Mikrosilber
Fabrikat/Type: 801.50D011
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU32 + Aufrüstsätze WC

63WU32A + Aufrüsts.WC-Spülung Funk, antimikrobiell

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
- zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50...
- zur einfachen Montage
- 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
Fabrikat/Type: 801.50D060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU32B + AufrüstsatzWC-Papierhalter (USA) S801

Aufrüstsatz WC-Papierhalter (USA) der Serie 801
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stangensystem \varnothing 1 5/16" (33 mm) sowie an Stützklappgriffen der Serie 801
- mit integrierter Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen
- 1 3/8" (35 mm) breit, 5 3/16" (131 mm) hoch, 6 1/4" (159 mm) tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
Fabrikat/Type: 801.50US010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU32C + AufrüstsatzWC-Spülauslösung, Funk S801

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
- zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50...
- zur einfachen Montage
- 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 801.50.060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU32D + AufrüstsatzWC-Spülauslösung, Funk S801, matt

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)

- zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50...
 - zur einfachen Montage
 - 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün) und 55 (Aquablau)
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Fabrikat/Type: 801.50B060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU33 + Bodenstütze

63WU33A + Bodenstütze f. SKG801.50., matt, L:527mm, Edst., Anb.farbig

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50B...
 - Montagehöhe 680 mm
 - leichte Montage
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - senkrechte Länge 527 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 950.50B027XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU33B + Bodenstütze f. SK-Griffe 801.50.,matt,L:607,Edst.,Anb.farbig

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50B...
 - Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
 - leichte Montage
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - senkrechte Länge 607 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 950.50B021XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU33C + Bodenstütze f. SK-Griffe 801.50.,matt,L:697,Edst.,Anb.farbig

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50B...
- Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B 1600)
- leichte Montage
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98

(Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

- senkrechte Länge 697 mm

- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 950.50B023XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU34 + Boden-Wandstützgriff der Serie 801

63WU34A + Boden-Wandstützgriff S801, d:33, W1:834mm, AM1:850mm

Boden-Wandstützgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- Achsmaße: 834 mm breit, 850 mm hoch und 135 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.400

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU34B + Boden-Wandstützgriff S801, d:33, W1AM1:var.

Boden-Wandstützgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- auf Maß gefertigt 300 mm bis 834 mm breit, 670 mm bis 950 mm hoch und 135 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.22.4S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU34C + Boden-Wandstützgriff S801, matt, d:33, W1:834mm, AM1:850mm

Boden-Wandstützgriff der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten

- dient zum Festhalten und Abstützen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar
- Achsmaße: 834 mm breit, 850 mm hoch und 135 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22B400
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU34D + Boden-Wandstützgriff S801, matt, d:33, W1AM1:var.

- Boden-Wandstützgriff der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - auf Maß gefertigt 300 mm bis 834 mm breit, 670 mm bis 950 mm hoch und 135 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50B011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - Fabrikat/Type: 801.22B4S
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35 + Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

63WU35A + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:600mm

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B107
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35B + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:600mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 801.50B108
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35C + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:600mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50B105S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35D + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:700mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B117
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35E + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:700mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B118
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35F + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:700mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50B115S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35G + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:750mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 801.50B147
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35H + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:750mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50B148
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35I + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:750mm, m. Bodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50B145S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35J + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:850mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B127
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35K + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:850mm, m. Armpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B128
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35L + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:850mm, m. Bodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50B125S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35M + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:900mm

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B137
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU35N + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:900mm, m. Armpolster

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B138
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU350 + mobiler SK-Griff, drehbar, matt, L:900mm, m. Bodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B135S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36 + Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

63WU36A + mobiler Stützklappgriff, drehb., L:600mm, antimikrobiell

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden

- mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50D107
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36B + mobiler Stützklappgriff, drehb., L:700mm, antimikrobiell

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50D117
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36C + mobiler Stützklappgriff, drehb., L:750mm, antimikrobiell

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50D147
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36D + mobiler Stützklappgriff, drehb., L:850mm, antimikrobiell

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50D127
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36E + mobiler Stützklappgriff, drehb., L:900mm, antimikrobiell

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen

950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50D137

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36F + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:600mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte

950.50.016, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen

950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.107

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36G + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:600mm, mitArmpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte

950.50.016, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- belastbar bis 100 kg

- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm

- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen

950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 801.50.108
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36H + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:600mm, mitBodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50.105S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36I + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:700mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50.117
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36J + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:700mm, mitArmpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.118
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36K + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:700mm, mitBodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.115S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36L + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:750mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50.147
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36M + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:750mm, mitArmpolster

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50.148
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36N + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:750mm, mitBodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50.145S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU360 + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:850mm

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.127
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36P + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:850mm, mitArmpolster

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg

- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.128
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36Q + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:850mm, mitBodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.125S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36R + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:900mm

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.50.137
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36S + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:900mm, mitArmpolster

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.50.138
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU36T + mobiler Stützklappgriff, drehbar, L:900mm, mitBodenstütze

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.50.135S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37 + Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

63WU37A + mobiler Stützklappgriff, L:600mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.207

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37B + mobiler Stützklappgriff, L:600mm, antimikrobiell

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

- WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50D207

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37C + mobiler Stützklappgriff, L:600mm, mitArmpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50.208
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37D + mobiler Stützklappgriff, L:600mm, mitBodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 801.50.205S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37E + mobiler Stützklappgriff, L:700mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.217
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37F + mobiler Stützklappgriff, L:700mm, antimikrobiell

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50D217
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37G + mobiler Stützklappgriff, L:700mm, mitArmpolster

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm

- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.218
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37H + mobiler Stützklappgriff, L:700mm, mitBodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.215S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37I + mobiler Stützklappgriff, L:750mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50.247
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37J + mobiler Stützklappgriff, L:750mm, antimikrobiell

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 801.50D247
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37K + mobiler Stützklappgriff, L:750mm, mitArmpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 801.50.248
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37L + mobiler Stützklappgriff, L:750mm, mitBodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50.245S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37M + mobiler Stützklappgriff, L:850mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.227
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37N + mobiler Stützklappgriff, L:850mm, antimikrobiell

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50D227
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU370 + mobiler Stützklappgriff, L:850mm, mitArmpolster

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.228
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37P + mobiler Stützklappgriff, L:850mm, mitBodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.225S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37Q + mobiler Stützklappgriff, L:900mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50.237
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37R + mobiler Stützklappgriff, L:900mm, antimikrobiell

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50D237
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37S + mobiler Stützklappgriff, L:900mm, mitArmpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.50.238
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU37T + mobiler Stützklappgriff, L:900mm, mitBodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.50.235S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38 + Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

63WU38A + mobiler Stützklappgriff, matt, L:600mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B207
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38B + mobiler Stützklappgriff, matt, L:600mm, mitArmpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50B208
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38C + mobiler Stützklappgriff, matt, L:600mm, mitBodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 600 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50B205S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38D + mobiler Stützklappgriff, matt, L:700mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B217
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38E + mobiler Stützklappgriff, matt, L:700mm, mitArmpolster

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B218
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38F + mobiler Stützklappgriff, matt, L:700mm, mitBodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50B215S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38G + mobiler Stützklappgriff, matt, L:750mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 801.50B247
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38H + mobiler Stützklappgriff, matt, L:750mm, mitArmpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 801.50B248
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38I + mobiler Stützklappgriff, matt, L:750mm, mitBodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 750 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 801.50B245S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38J + mobiler Stützklappgriff, matt, L:850mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B227
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38K + mobiler Stützklappgriff, matt, L:850mm, mitArmpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B228
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38L + mobiler Stützklappgriff, matt, L:850mm, mitBodenstütze

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 850 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50B225S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38M + mobiler Stützklappgriff, matt, L:900mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.50B237
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU38N + mobiler Stützklappgriff, matt, L:900mm, mitArmpolster

Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit schwarzem Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50B021XA und 950.50B023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B238
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU380 + mobiler Stützklappgriff, matt, L:900mm, mitBodenstütze

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 900 mm, 252 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B235S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU39 + Montageplatte mit Abdeckung

- Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, Serie 801
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
 - dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 805.50.1..., 805.50.2..., 801.50.1..., 801.50D1..., 801.50B1..., 801.50.2..., 801.50D2... und 801.50B2...
 - 82 mm breit, 265 mm hoch, 19 mm tief
 - Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 950.50.10190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU40 + Rückenstütze der Serie 801

63WU40A + Rückenst. S801, SK-Griff-Mont., antimikrobielleAusrüstung

Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- Stangen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.51D900
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU40B + Rückenst. S801, SK-Griff-Mont.,li,antimikrobielleAusrüstung

Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- auftraggeberseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- Stangen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.51D920L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU40C + Rückenst. S801, SK-Griff-Mont.,re,antimikrobielleAusrüstung

Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Ausführung rechts

- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- auftraggeberseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- Stangen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51D920R
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU41 + Rückenstütze der Serie 801

63WU41A + Rückenstütze(BS), S801 ,aufSK-Griff

- Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
 - 640 mm bis 670 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
 - Fabrikat/Type: 801.51.901
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU41B + Rückenstütze(BS), S801 , Wandmontage

- Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - Achsmaß 435 mm, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
 - Fabrikat/Type: 801.51.911
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42 + Rückenstütze, Serie 801

63WU42A + Rückenstütze BSF b90, WA150mm Wandmontage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten

- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 435 mm bis 535 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 801.51.9123
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42B + Rückenstütze BSF b90, WA230mm Wandmontage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 435 mm bis 535 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.51.9133
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42C + Rückenstütze BSF b92, WA150mm Wandmontage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 435 mm bis 535 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 801.51.9122
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42D + Rückenstütze BSF b92, WA230mm Wandmontage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit Rosetten

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- 435 mm bis 535 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.51.9132
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42E + Rückenstütze BSF b98, WA150mm Wandmontage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 435 mm bis 535 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
 - Fabrikat/Type: 801.51.9121
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU42F + Rückenstütze BSF b98, WA230mm Wandmontage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 435 mm bis 535 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Fabrikat/Type: 801.51.9131
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43 + Rückenstütze, Serie 801**63WU43A + Rückenstütze F b90,WA150mm, links z.Befest.anWand-/SK-Griff**

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung links
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,

Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.51.9263L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43B + Rückenstütze F b90,WA150mm,rechtszurBefest.anWand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,
Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.51.9263R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43C + Rückenstütze F b90,WA150mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,
Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.51.9063
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43D + Rückenstütze F b90,WA150mm Wandmontage, BM 211.2

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,
Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51.9163
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43E + Rückenstütze F b90,WA230mm,links z. Befest.anWand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung links
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.51.9273L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43F + Rückenstütze F b90,WA230mm,rechts z. Befest.anWand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung rechts
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.51.9273R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43G + Rückenstütze F b90,WA230mm SK-Griff-Montage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,

Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.51.9073
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43H + Rückenstütze F b90, WA230mm Wandmontage, BM 211.2

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,
Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.51.9173
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43I + Rückenstütze F b90 EM,WA150mm,li z. Befest.anWand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,
Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.51B9263L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43J + Rückenstütze F b90 EM,WA150mm,re z. Befest.anWand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- auftraggeberseits verstellbar

- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B9263R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43K + Rückenstütze F b90 EM,WA150mm SK-Griff-Montage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B9063
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43L + Rückenstütze F b90 EM,WA150mm Wandmontage, BM 211.2

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B9163
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43M + Rückenstütze F b90 EM,WA230mm,li z. Befest.an Wand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung links
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)

- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.51B9273L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43N + Rückenstütze F b90 EM,WA230mm,re z. Befest.an Wand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung rechts
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.51B9273R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43O + Rückenstütze F b90 EM,WA230mm SK-Griff-Montage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.51B9073
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU43P + Rückenstütze F b90 EM,WA230mm Wandmontage, BM 211.2

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm

- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.51B9173
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44 + Rückenstütze, Serie 801

63WU44A + Rückenstütze F b92,WA150mm,links z. Befest.anWand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung links
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51.9262L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44B + Rückenstütze F b92,WA150mm,rechts z. Befest.anWand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung rechts
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51.9262R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44C + Rückenstütze F b92,WA150mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9062

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44D + Rückenstütze F b92,WA150mm Wandmontage,BM211.2

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.51.9162

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44E + Rückenstütze F b92,WA230mm,links z. Befest.anWand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.51.9272L

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44F + Rückenstütze F b92,WA230mm,rechts z. Befest.anWand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung rechts
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.51.9272R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44G + Rückenstütze F b92,WA230mm SK-Griff-Montage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.51.9072
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44H + Rückenstütze F b92,WA230mm Wandmontage, BM 211.2

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.51.9172
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44I + Rückenstütze F b92 EM,WA150mm,li z.Befest.anWand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung links
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B9262L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44J + Rückenstütze F b92 EM,WA150mm,re z.Befest.anWand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung rechts
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B9262R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44K + Rückenstütze F b92 EM,WA150mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.51B9062
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44L + Rückenstütze F b92 EM,WA150mm Wandmontage,BM211.2

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.51B9162
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44M + Rückenstütze F b92 EM,WA230mm,li z.Befest.anWand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 801.51B9272L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44N + Rückenstütze F b92 EM,WA230mm,re z.Befest.anWand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.51B9272R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44O + Rückenstütze F b92 EM,WA230mm SK-Griff-Montage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.51B9072
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU44P + Rückenstütze F b92 EM,WA230mm Wandmontage,BM211.2

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.51B9172
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45 + Rückenstütze, Serie 801

63WU45A + Rückenstütze Fb 98,WA150mm,li z.Befest.anWand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung links
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
 - auftraggeberseits verstellbar

- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51.9261L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45B + Rückenstütze Fb 98,WA150mm,re z.Befest.anWand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung rechts
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51.9261R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45C + Rückenstütze Fb 98,WA150mm SK-Griff-Montage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51.9061
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45D + Rückenstütze Fb 98,WA150mm Wandmontage,BM211.2

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,

Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.51.9161
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45E + Rückenstütze Fb 98,WA230mm,li z.Befest.anWand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,
Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.51.9271L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45F + Rückenstütze Fb 98,WA230mm,re z.Befest.anWand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit,
Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.51.9271R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45G + Rückenstütze Fb 98,WA230mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar

- 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.51.9071
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45H + Rückenstütze Fb 98,WA230mm Wandmontage,BM211.2

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.51.9171
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45I + Rückenstütze F b98 EM,WA150mm,li z.Befest.anWand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung links
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B9261L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45J + Rückenstütze F b98 EM,WA150mm,re z.Befest.anWand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung rechts
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)

- auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B9261R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45K + Rückenstütze F b98 EM,WA150mm SK-Griff-Montage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B9061
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45L + Rückenstütze F b98 EM,WA150mm Wandmontage,BM211.2

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B9161
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45M + Rückenstütze F b98 EM,WA230mm,li z.Befest.anWand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung links

- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.51B9271L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45N + Rückenstütze F b98 EM,WA230mm, re z.Befest.anWand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung rechts
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.51B9271R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45O + Rückenstütze F b98 EM,WA230mm SK-Griff-Montage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.51B9071
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU45P + Rückenstütze F b98 EM,WA230mm Wandmontage,BM211.2

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten

- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.51B9171
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46 + Rückenstütze, Serie 801

63WU46A + Rückenstütze S801

- Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
 - 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51.900
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46B + Rückenstütze S801, BM211.2

- Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51.910
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46C + Rückenstütze S801, links, eins.Wandbef., SK-Griff

- Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Ausführung links
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51.920L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46D + Rückenstütze S801, matt

- Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
 - 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B900
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46E + Rückenstütze S801, matt, BM211.2

- Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B910
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46F + Rückenstütze S801, matt, li, eins.Wandbef., SK-Griff

- Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten

- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Ausführung links
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B920L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46G + Rückenstütze S801, matt, re, eins.Wandbef., SK-Griff

- Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Ausführung rechts
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51B920R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46H + Rückenstütze S801, rechts, eins.Wandbef., SK-Griff

- Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Ausführung rechts
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.51.920R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU46I + Rückenstütze S801, W.-Mont., antimikrobielleAusrüstung

Rückenstütze der Serie 801
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- Stangen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.51D910
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU47 + SKG (USA), S801, matt, Stahlkern, L:279/16''

Stützklappgriff (USA) der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 220,5 lbs (100 kg)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 27 9/16 inch (700 mm), 10 3/16 inch (259 mm) hoch und 3 1/16 inch (78 mm) breit, Stangendurchmesser 1 5/16 (33 mm)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50BUS210
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

63WU48A + SK-Griff, drehb.,matt, E-Ausf.,FKT(gelb)/WC-Spülung,L:850mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden

- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B510
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48B + SK-Griff, drehb.,matt, E-Ausf.,FKT(gelb)/WC-Spülung,L:900mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B520
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48C + SK-Griff, drehb.,matt, E-Ausf.,FKT(rot)/WC-Spülung,L:850mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B515
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48D + SK-Griff, drehb.,matt, E-Ausf.,FKT(rot)/WC-Spülung,L:900mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B525
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48E + SK-Griff, drehb.,matt, E-Ausf.,FKT/WC-Spülung/Armp.,L:700mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B501
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48F + SK-Griff, drehb.,matt, E-Ausf.,FKT/WC-Spülung/Armp.,L:850mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B511
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48G + SK-Griff, drehb.,matt, FKT(gelb)/WC-Spülung,L:700mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B500
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48H + SK-Griff, drehb.,matt, FKT(rot)/WC-Spülung,L:700mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B505
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48I + SK-Griff, drehb.,matt, WC-Spülung,L:700mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B550
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48J + SK-Griff, drehb.,matt, WC-Spülung,L:850mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A

- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48K + SK-Griff, drehb.,matt, WC-Spülung,L:900mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B570
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48L + SK-Griff, drehb.,matt, WC-Spülung/Armp.L:700mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B551
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU48M + SK-Griff, drehb.,matt, WC-Spülung/Armp.L:850mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B561
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49 + Stützklappgriff der Serie 801

63WU49A + SK-Griff, matt, E-Ausf.,FKT(gelb)/WC-Spülung,L:700mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B700
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49B + SK-Griff, matt, E-Ausf.,FKT(gelb)/WC-Spülung,L:850mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B710
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49C + SK-Griff, matt, E-Ausf.,FKT(gelb)/WC-Spülung,L:900mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B720
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49D + SK-Griff, matt, E-Ausf.,FKT(rot)/WC-Spülung,L:700mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B705
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49E + SK-Griff, matt, E-Ausf.,FKT(rot)/WC-Spülung,L:850mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B715
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49F + SK-Griff, matt, E-Ausf.,FKT(rot)/WC-Spülung,L:900mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.50B725
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49G + SK-Griff, matt, E-Ausf.,FKT/WC-Spülung/Armp.,L:700mm

Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Spannungsversorgung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B701
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49H + SK-Griff, matt, E-Ausf.,FKT/WC-Spülung/Armp.,L:850mm

Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Spannungsversorgung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung

- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B711
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49I + SK-Griff, matt, E-Ausf.,WC-Spülung,L:700mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B750
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49J + SK-Griff, matt, E-Ausf.,WC-Spülung,L:850mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49K + SK-Griff, matt, E-Ausf.,WC-Spülung,L:900mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B770
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49L + SK-Griff, matt, E-Ausf.,WC-Spülung/Armp.,L:850mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B761
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU49M + SK-Griff, matt, E-Ausf.,WC-Spülung/Armp.L:700mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B751
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50 + Stützklappgriff der Serie 801

63WU50A + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:600mm,Aluminiumkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung

- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50B106
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50B + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:600mm,mitArmpolster

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50B101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50C + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:600mm,mitBodenstütze

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 801.50B104S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50D + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:600mm,Stahlkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 801.50B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50E + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:600mm,Stahlkern,Fb.55/50/74

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC
- dreifarbigiger Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Stütze: 74 (Apfelgrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 801.50B1002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50F + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:600mm,Stahlkern,Fb.74/72/36

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbigiger Stützklappgriff
 - aus mattem Polyamid
 - Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Maigrün), Stütze: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50B1001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50G + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:600mm,Stahlkern,Fb.99/55/36

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC

- dreifarbigiger Stützklappgriff
 - aus mattem Polyamid
 - Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50B1000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50H + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:700mm,Aluminiumkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B116
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50I + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:700mm,mitArmpolster

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B111
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50J + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:700mm,mitBodenstütze

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links

- oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B114S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50K + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:700mm,Stahlkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50L + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:700mm,Stahlkern,Fb.99/55/36

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC
- dreifarbigiger Stützklappgriff
 - aus mattem Polyamid
 - Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen

950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B1100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50M + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:750mm,Aluminiumkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 801.50B146
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50N + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:750mm,mitArmpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 801.50B141
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU500 + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:750mm,mitBodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 801.50B144S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50P + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:750mm,Stahlkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 801.50B140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50Q + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:850mm,Aluminiumkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B126
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50R + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:850mm,mitArmpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B121
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50S + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:850mm,mitBodenstütze

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B124S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50T + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:850mm,Stahlkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50U + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:850mm,Stahlkern,Fb.99/55/36

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC
- dreifarbigiger Stützklappgriff
 - aus mattem Polyamid
 - Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B1200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50V + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:900mm,Aluminiumkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B136
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50W + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:900mm,mitArmpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B131
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50X + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:900mm,mitBodenstütze

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B134S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU50Y + SK-Griffdrehb. S801, matt,L:900mm,Stahlkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 Fabrikat/Type: 801.50B130
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU51 + Stützklappgriff der Serie 801

63WU51A + SK-Griffdrehb. S801 E-Ausf.,FKT(gelb)/WC-Spülung,L:850mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
 - mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 801.50.510
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU51B + SK-Griffdrehb. S801 E-Ausf.,FKT(gelb)/WC-Spülung,L:900mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
 - mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50.520
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU51C + SK-Griffdrehb. S801 E-Ausf.,FKT(rot)/WC-Spülung,L:850mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.515
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU51D + SK-Griffdrehb. S801 E-Ausf.,FKT(rot)/WC-Spülung,L:900mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50.525
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU51E + SK-Griffdrehb. S801 E-Ausf.,FKT/WC-Spülung/Armp.,L:700mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.501
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU51F + SK-Griffdrehb. S801 E-Ausf.,FKT/WC-Spülung/Armp.,L:850mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links

oder rechts zur Wand gedreht werden

- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.511
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU52 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

63WU52A + SK-Griffdrehb S801, L:850, li, m.Bod-St., Stützlast 300kg

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers), Bogen nach außen zeigend
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, mit zusätzlichem 2. Verbindungssteg und zusätzlicher Wandstütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung zusätzlicher Wandstütze bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfüterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.812LS
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU52B + SK-Griffdrehb S801, L:850, re, m.Bod-St., Stützlast 300kg

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers), Bogen nach außen zeigend
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, mit zusätzlichem 2. Verbindungssteg und zusätzlicher Wandstütze

- dient zum Festhalten und Abstützen
 - vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung zusätzlicher Wandstütze bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.812RS
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU53 + Stützklappgriff der Serie 801

63WU53A + SK-Griff S801 E-Ausf.,FKT(gelb)/WC-Spülung,L:700mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.700
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU53B + SK-Griff S801 E-Ausf.,FKT(gelb)/WC-Spülung,L:850mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.710
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU53C + SK-Griff S801 E-Ausf.,FKT(gelb)/WC-Spülung,L:900mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50.720
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU53D + SK-Griff S801 E-Ausf.,FKT(rot)/WC-Spülung,L:700mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Spannungsversorgung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.705
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU53E + SK-Griff S801 E-Ausf.,FKT(rot)/WC-Spülung,L:850mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Spannungsversorgung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50.715
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU53F + SK-Griff S801 E-Ausf.,FKT(rot)/WC-Spülung,L:900mm

Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.50.725
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU53G + SK-Griff S801 E-Ausf.,FKT/WC-Spülung/Armp.,L:700mm

Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.701
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU53H + SK-Griff S801 E-Ausf.,FKT/WC-Spülung/Armp.,L:850mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.711
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU54 + Stützklappgriff der Serie 801

63WU54A + SK-Griff S801 E-Ausf.,WC-Spülung,L:700mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.750
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU54B + SK-Griff S801 E-Ausf.,WC-Spülung,L:850mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU54C + SK-Griff S801 E-Ausf.,WC-Spülung,L:900mm

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung

- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.770

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU54D + SK-Griff S801 E-Ausf.,WC-Spülung/Armp.,L:850mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.761

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU54E + SK-Griff S801 E-Ausf.,WC-Spülung/Armp.L:700mm

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.751

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU55 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

63WU55A + Stützklappgriff, drehb., S801,L:600mm,antimikrobiell

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 801.50D100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU55B + Stützklappgriff, drehb., S801,L:700mm,antimikrobiell

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 801.50D110
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU55C + Stützklappgriff, drehb., S801,L:750mm,antimikrobiell

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50D140
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU55D + Stützklappgriff, drehb., S801,L:850mm,antimikrobiell

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50D120
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU55E + Stützklappgriff, drehb., S801,L:900mm,antimikrobiell

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.50D130
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU56 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

63WU56A + Stützklappgriff drehb. S801,FKT(gelb)/WC-Spülung,L:700mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50.500
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU56B + Stützklappgriff drehb. S801,FKT(rot)/WC-Spülung,L:700mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit rotem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.505
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

63WU57A + Stützklappgriff drehb. S801,L:600mm,Aluminiumkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50.106

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57B + Stützklappgriff drehb. S801,L:600mm,mitArmpolster

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50.101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57C + Stützklappgriff drehb. S801,L:600mm,mitBodenstütze

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50.104S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57D + Stützklappgriff drehb. S801,L:600mm,Stahlkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57E + Stützklappgriff drehb. S801,L:600mm,Stahlkern,Fb.55/50/74

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC
- dreifarbigiger Stützklappgriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Stütze: 74 (Apfelgrün)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50.1002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57F + Stützklappgriff drehb. S801,L:600mm,Stahlkern,Fb.74/72/36

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC
- dreifarbigiger Stützklappgriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Maigrün), Stütze: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50.1001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57G + Stützklappgriff drehb. S801,L:600mm,Stahlkern,Fb.99/55/36

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC
- dreifarbiges Stützklappgriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50.1000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57H + Stützklappgriff drehb. S801,L:700mm,Aluminiumkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50.116
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57I + Stützklappgriff drehb. S801,L:700mm,mitArmpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50.111
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57J + Stützklappgriff drehb. S801,L:700mm,mitBodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50.114S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57K + Stützklappgriff drehb. S801,L:700mm,Stahlkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57L + Stützklappgriff drehb. S801,L:700mm,Stahlkern,Fb.99/55/36

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC
- dreifarbiges Stützklappgriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.1100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57M + Stützklappgriff drehb. S801,L:750mm,Aluminiumkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50.146
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57N + Stützklappgriff drehb. S801,L:750mm,mitArmpolster

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50.141
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57O + Stützklappgriff drehb. S801,L:750mm,mitBodenstütze

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50.144S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57P + Stützklappgriff drehb. S801,L:750mm,Stahlkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50.140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57Q + Stützklappgriff drehb. S801,L:850mm,Aluminiumkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.126

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57R + Stützklappgriff drehb. S801,L:850mm,mitArmpolster

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit Armpolster

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung

- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen

950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.121

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57S + Stützklappgriff drehb. S801,L:850mm,mitBodenstütze

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung

- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.124S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57T + Stützklappgriff drehb. S801,L:850mm,Stahlkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57U + Stützklappgriff drehb. S801,L:850mm,Stahlkern,Fb.99/55/36

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801 ICONIC
- dreifarbigiger Stützklappgriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.1200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57V + Stützklappgriff drehb. S801,L:900mm,Aluminiumkern

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg

- mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50.136
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57W + Stützklappgriff drehb. S801,L:900mm,mitArmpolster

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50.131
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57X + Stützklappgriff drehb. S801,L:900mm,mitBodenstütze

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung

- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.134S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU57Y + Stützklappgriff drehb. S801,L:900mm,Stahlkern

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 801.50.130

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU58 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

63WU58A + Stützklappgriff drehb. S801,WC-Spülung,L:700mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.550
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU58B + Stützklappgriff drehb. S801,WC-Spülung,L:850mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU58C + Stützklappgriff drehb. S801,WC-Spülung,L:900mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50.570
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU58D + Stützklappgriff drehb. S801,WC-Spülung/Armp.L:700mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Fabrikat/Type: 801.50.551
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU58E + Stützklappgriff drehb. S801,WC-Spülung/Armp.L:850mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 801
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung und Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.561
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59 + Stützklappgriff der Serie 801

63WU59A + Stützklappgriff S801,L:600mm,Aluminiumkern

- Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50.206
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59B + Stützklappgriff S801,L:600mm,antimikrobiell

- Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50D200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59C + Stützklappgriff S801,L:600mm,mitArmpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50.201
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59D + Stützklappgriff S801,L:600mm,mitBodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50.204S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59E + Stützklappgriff S801,L:600mm,Stahlkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit

integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59F + Stützklappgriff S801,L:600mm,Stahlkern,Fb.55/50/74

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Stütze: 74 (Apfelgrün)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50.2002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59G + Stützklappgriff S801,L:600mm,Stahlkern,Fb.74/72/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Maigrün), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen

950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 801.50.2001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59H + Stützklappgriff S801,L:600mm,Stahlkern,Fb.99/55/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC
- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen
950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 801.50.2000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59I + Stützklappgriff S801,L:700mm,Aluminiumkern

Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen
950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50.216
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59J + Stützklappgriff S801,L:700mm,antimikrobiell

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50D210

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59K + Stützklappgriff S801,L:700mm,mitArmpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.211

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59L + Stützklappgriff S801,L:700mm,mitBodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.214S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59M + Stützklappgriff S801,L:700mm,Stahlkern

- Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.210
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59N + Stützklappgriff S801,L:700mm,Stahlkern,Fb.99/55/36

- Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC
- dreifarbigiger Stützklappgriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50.2100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU590 + Stützklappgriff S801,L:750mm,Aluminiumkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50.246
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59P + Stützklappgriff S801,L:750mm,antimikrobiell

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50D240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59Q + Stützklappgriff S801,L:750mm,mitArmpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50.241
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59R + Stützklappgriff S801,L:750mm,mitBodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50.244S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU59S + Stützklappgriff S801,L:750mm,Stahlkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50.240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU60 + Stützklappgriff der Serie 801

63WU60A + Stützklappgriff S801,L:850mm,Aluminiumkern

- Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.226
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU60B + Stützklappgriff S801,L:850mm,antimikrobiell

- Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50D220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU60C + Stützklappgriff S801,L:850mm,mitArmpolster

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.221
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU60D + Stützklappgriff S801,L:850mm,mitBodenstütze

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.224S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU60E + Stützklappgriff S801,L:850mm,Stahlkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU60F + Stützklappgriff S801,L:850mm,Stahlkern,Fb.99/55/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50.2200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU60G + Stützklappgriff S801,L:900mm,Aluminiumkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50.236
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU60H + Stützklappgriff S801,L:900mm,antimikrobiell

- Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50D230
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU60I + Stützklappgriff S801,L:900mm,mitArmpolster

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.50.231
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU60J + Stützklappgriff S801,L:900mm,mitBodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.50.234S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU60K + Stützklappgriff S801,L:900mm,Stahlkern

Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.50.230
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61 + Stützklappgriff der Serie 801

63WU61A + Stützklappgriff S801,matt,L:600mm,Aluminiumkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50B206
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61B + Stützklappgriff S801,matt,L:600mm,mitArmpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50B201
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61C + Stützklappgriff S801,matt,L:600mm,mitBodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50B204S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61D + Stützklappgriff S801,matt,L:600mm,Stahlkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50B200

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61E + Stützklappgriff S801,matt,L:600mm,Stahlkern,Fb.55/50/74

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbigiger Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Stütze: 74 (Apfelgrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50B2002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61F + Stützklappgriff S801,matt,L:600mm,Stahlkern,Fb.74/72/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
 - aus mattem Polyamid
 - Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Maigrün), Stütze: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 801.50B2001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61G + Stützklappgriff S801,matt,L:600mm,Stahlkern,Fb.99/55/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Fabrikat/Type: 801.50B2000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61H + Stützklappgriff S801,matt,L:700mm,Aluminiumkern

Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B216
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61I + Stützklappgriff S801,matt,L:700mm,mitArmpolster

Stützklappgriff der Serie 801
- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 801.50B211
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61J + Stützklappgriff S801,matt,L:700mm,mitBodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B214S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61K + Stützklappgriff S801,matt,L:700mm,Stahlkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B210
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61L + Stützklappgriff S801,matt,L:700mm,Stahlkern,Fb.99/55/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B2100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61M + Stützklappgriff S801,matt,L:750mm,Aluminiumkern

- Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 801.50B246
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61N + Stützklappgriff S801,matt,L:750mm,mitArmpolster

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95

(Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B241

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61O + Stützklappgriff S801,matt,L:750mm,mitBodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung

- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B244S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61P + Stützklappgriff S801,matt,L:750mm,Stahlkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung

- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 801.50B240

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61Q + Stützklappgriff S801,matt,L:850mm,Aluminiumkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg

- mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung

- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B226

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61R + Stützklappgriff S801,matt,L:850mm,mitArmpolster

Stützklappgriff der Serie 801

- mit Armpolster

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen

- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung

- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.50B221

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61S + Stützklappgriff S801,matt,L:850mm,mitBodenstütze

Stützklappgriff der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B224S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61T + Stützklappgriff S801,matt,L:850mm,Stahlkern

Stützklappgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61U + Stützklappgriff S801,matt,L:850mm,Stahlkern,Fb.99/55/36

Stützklappgriff der Serie 801 ICONIC

- dreifarbiges Stützklappgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Stütze: 36 (Koralle)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.50B2200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61V + Stützklappgriff S801,matt,L:900mm,Aluminiumkern

- Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit korrosionsgeschütztem Aluminiumkern und Wandplatte aus Kunststoff mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B236
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61W + Stützklappgriff S801,matt,L:900mm,mitArmpolster

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B231
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61X + Stützklappgriff S801,matt,L:900mm,mitBodenstütze

- Stützklappgriff der Serie 801
- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B234S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU61Y + Stützklappgriff S801,matt,L:900mm,Stahlkern

- Stützklappgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 801.50B230
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62 + Wandstützgriff der Serie 801

63WU62A + Wandstützgriff S801,L:750mm

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62B + Wandstützgriff S801,L:750mm,mitArmpolster

Wandstützgriff der Serie 801

- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.341
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62C + Wandstützgriff S801,matt,L:750mm

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50B340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62D + Wandstützgriff S801,matt,L:750mm,mitArmpolster

- Wandstützgriff der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50B341
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62E + Wandstützgriff S801,L:600mm

- Wandstützgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62F + Wandstützgriff S801,L:600mm,antimikrobiell

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50D300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62G + Wandstützgriff S801,L:600mm,Fb.55/50

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Wandstützgriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.3003
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62H + Wandstützgriff S801,L:600mm,Fb.55/74

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Wandstützgriff
- aus hochglänzendem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 74 (Apfelgrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.3004
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62I + Wandstützgriff S801,L:600mm,Fb.74/36

- Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Wandstützgriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.3002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62J + Wandstützgriff S801,L:600mm,Fb.74/72

- Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Wandstützgriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Maigrün)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.3001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62K + Wandstützgriff S801,L:600mm,Fb.99/55

- Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Wandstützgriff
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.3000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62L + Wandstützgriff S801,L:600mm,mitArmpolster

- Wandstützgriff der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.301
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62M + Wandstützgriff S801,L:700mm

- Wandstützgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit

integriertem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50.310
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62N + Wandstützgriff S801,L:700mm,antimikrobiell

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50D310
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62O + Wandstützgriff S801,L:700mm,mitArmpolster

Wandstützgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50.311
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62P + Wandstützgriff S801,L:750mm,antimikrobiell

Wandstützgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 750 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50D340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62Q + Wandstützgriff S801,L:850mm

Wandstützgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50.320
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62R + Wandstützgriff S801,L:850mm,antimikrobiell

Wandstützgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- WC-Papierhalter 801.50D011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50D320
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU62S + Wandstützgriff S801,L:850mm,mitArmpolster

- Wandstützgriff der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - WC-Papierhalter 801.50.011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50.321
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63 + Wandstützgriff der Serie 801

63WU63A + Wandstützgriff S801,matt,L:600mm

- Wandstützgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50B300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63B + Wandstützgriff S801,matt,L:600mm,Fb.55/50

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Wandstützgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50B3003
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63C + Wandstützgriff S801,matt,L:600mm,Fb.55/74

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Wandstützgriff
- aus mattem Polyamid
- Ausleger: 55 (Aquablau), Wandplatte: 74 (Apfelgrün)
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 801.50B3004
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63D + Wandstützgriff S801,matt,L:600mm,Fb.74/36

Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Wandstützgriff

- aus mattem Polyamid
 - Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 36 (Koralle)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50B3002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63E + Wandstützgriff S801,matt,L:600mm,Fb.74/72

- Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Wandstützgriff
 - aus mattem Polyamid
 - Ausleger: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Maigrün)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50B3001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63F + Wandstützgriff S801,matt,L:600mm,Fb.99/55

- Wandstützgriff der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Wandstützgriff
 - aus mattem Polyamid
 - Ausleger: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau)
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm

- WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50B3000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63G + Wandstützgriff S801,matt,L:600mm,mitArmpolster

- Wandstützgriff der Serie 801
- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50B301
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63H + Wandstützgriff S801,matt,L:700mm

- Wandstützgriff der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50B310
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63I + Wandstützgriff S801,matt,L:700mm,mitArmpolster

Wandstützgriff der Serie 801

- mit Armpolster
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50B311
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63J + Wandstützgriff S801,matt,L:850mm

Wandstützgriff der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50B320
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU63K + Wandstützgriff S801,matt,L:850mm,mitArmpolster

Wandstützgriff der Serie 801

- mit Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - WC-Papierhalter 801.50B011, WC-Spülauslösung (Funk) 801.50B060 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 801.50B321
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU64 + W-Stützgr. S801, W1:834 AM1:850, Stützlast 300kg

- Boden-Wandstützgriff der Serie 801
- links- und rechtsseitig montierbar
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosiongeschütztem Stahlkern
 - Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
 - Achsmaße: 834 mm breit, 850 mm hoch und 135 mm tief
 - Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm,
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 nachrüstbar
 - vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung mit zusätzlicher Wandstütze bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 801.22.8400
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70 + Brausehalterstange der Serie 801

63WU70A + Br.H.Stg. S801, AM:1100, Stützlast300kg

- Brausehalterstange der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 1100 mm
 - erhöhter Wandabstand von 101 mm, zum leichteren und sicheren Greifen
 - Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosiongeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- belastbar bis 300 kg
 Fabrikat/Type: 801.33.8120
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70B + Br.H.Stg. S801, AM:1250, suizidhemmendeAusf.

Brausehalterstange (suizidhemmende Ausführung)
 - am oberen Ende im 45° Winkel gebogene senkrechte Stange unten rechtwinkelig mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
 - der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf einer Höhe von 850 mm liegen
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial
 - 89 mm tief, Stange Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 70 mm, Achsmaß 1250 mm
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
 - bei der Montage mit Rosettenbefestigungen auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten > 20 mm dick.
 Fabrikat/Type: 801.33.99130
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70C + Br.H.Stg. S801, AM1:var., suizidhemmendeAusf.

Brausehalterstange (suizidhemmende Ausführung)
 - am oberen Ende im 45° Winkel gebogene senkrechte Stange unten rechtwinkelig mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
 - der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf einer Höhe von 850 mm liegen
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 20 mm Dicke erforderlich
 - Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 89 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 801.33.991S
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70D + Br.H.Stg. S801AM:1100, antimikrobielleAusrüstung

Brausehalterstange der Serie 801
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 1100 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Fabrikat/Type: 801.33D120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU70E + Br.H.Stg. S801AM:var., antimikrobielleAusrüstung

- Brausehalterstange der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Fabrikat/Type: 801.33D1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU71 + Brausehalterstange der Serie 801

63WU71A + Br.H.Stg. S801, matt, d:33, AM:1100, m.Br.H.

- Brausehalterstange der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 1100 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.33B120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU71B + Br.H.Stg. S801, matt, d:33, AM:600, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.33B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU71C + Br.H.Stg. S801, matt, d:33, AM:600mm, m.Br.H., Fb.55/50/74

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- dreifarbige Brausehalterstange
 - aus hochwertigem mattem Polyamid
 - Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau), Brausehalter: 74 (Apfelgrün)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Fabrikat/Type: 801.33B1001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU71D + Br.H.Stg. S801, matt, d:33, AM:600mm, m.Br.H., Fb.74/72/36

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC

- dreifarbige Brausehalterstange
- aus hochwertigem mattem Polyamid
- Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün), Brausehalter: 36 (Koralle)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Fabrikat/Type: 801.33B1000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU71E + Br.H.Stg. S801, matt, d:33, AM:900, m.Br.H.

- Brausehalterstange der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.33B110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU71F + Br.H.Stg. S801, matt, d:33, AM:900mm, m.Br.H., Fb.55/50/74

- Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC
- dreifarbige Brausehalterstange
 - aus hochwertigem mattem Polyamid
 - Stange 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau), Brausehalter: 74 (Apfelgrün)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Fabrikat/Type: 801.33B1103
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU71G + Br.H.Stg. S801, matt, d:33, AM:900mm, m.Br.H., Fb.74/72/36

- Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC
- dreifarbige Brausehalterstange
 - aus hochwertigem mattem Polyamid
 - Stange 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Fabrikat/Type: 801.33B1102
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU71H + Br.H.Stg. S801, matt, d:33, AM:900mm, m.Br.H., Fb.99/36

- Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC
- zweifarbige Brausehalterstange
 - aus hochwertigem mattem Polyamid
 - Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Fabrikat/Type: 801.33B1101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU71I + Br.H.Stg. S801, matt, d:33, AM:900mm, m.Br.H., Fb.99/55

- Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC
- zweifarbige Brausehalterstange
 - aus hochwertigem mattem Polyamid
 - Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Fabrikat/Type: 801.33B1100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU71J + Br.H.Stg. S801, matt, d:33, AM1:var.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannbereich zum Festhalten
 - Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.33B1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU72 + Brausehalterstange (USA) der Serie 801

63WU72A + Brausehalterstange (USA) S801, matt, AM:24''

Brausehalterstange (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 24 (610 mm)
- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.33BUS100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU72B + Brausehalterstange (USA) S801 Achsmaß 24 inch

Brausehalterstange (USA) der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- Achsmaß 24" (610 mm)

- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.33US100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73 + Brausehalterstange der Serie 801**63WU73A + Brausehalterstange S801, d:33, AM:1100mm, m.Br.H.**

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten

- Achsmaß 1100 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

Fabrikat/Type: 801.33.120

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73B + Brausehalterstange S801, d:33, AM:600mm, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten

- Achsmaß 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Fabrikat/Type: 801.33.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73C + Brausehalterstange S801,d:33,AM:600mm,m.Br.H.,Fb.55/50/74

- Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC
- dreifarbige Brausehalterstange
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Stange: 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau), Brausehalter: 74 (Apfelgrün)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Fabrikat/Type: 801.33.1001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73D + Brausehalterstange S801,d:33,AM:600mm,m.Br.H.,Fb.74/72/36

- Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC
- dreifarbige Brausehalterstange
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Stange: 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
Fabrikat/Type: 801.33.1000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73E + Brausehalterstange S801,d:33,AM:900mm,m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 801
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit
Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,
Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels
in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
Fabrikat/Type: 801.33.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73F + Brausehalterstange S801,d:33,AM:900mm,m.Br.H.,Fb.99/55

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC
- zweifarbige Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit
Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,
Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels
in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
Fabrikat/Type: 801.33.1100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73G + Brausehalterstange S801,d:33,AM:900mm,m.Br.H.Fb.55/50/74

Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC
- dreifarbige Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stange 55 (Aquablau), Rosetten: 50 (Stahlblau), Brausehalter: 74 (Apfelgrün)
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit
Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Fabrikat/Type: 801.33.1103
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73H + Brausehalterstange S801,d:33,AM:900mm,m.Br.H.Fb.74/72/36

- Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC
- dreifarbige Brausehalterstange
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Stange 74 (Apfelgrün), Rosetten: 72 (Maigrün), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Fabrikat/Type: 801.33.1102
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73I + Brausehalterstange S801,d:33,AM:900mm,m.Br.H.Fb.99/36

- Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC
- zweifarbige Brausehalterstange
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Stange und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 Fabrikat/Type: 801.33.1101
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU73J + Brausehalterstange S801,d:33,AM:var.,m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

Fabrikat/Type: 801.33.1S
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU74 + Brausehalterstange der Serie 801

63WU74A + Brausehalterstange S801 AM:600, antimikrobielleAusrüstung

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

Fabrikat/Type: 801.33D100
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU74B + Brausehalterstange S801 AM:900, antimikrobielleAusrüstung

Brausehalterstange der Serie 801

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Fabrikat/Type: 801.33D110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU75 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801

63WU75A + DUHAm. Br.H.St., Br-Schlauch, HBAM1:1100,W1/2:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801
bestehend aus:
- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.212
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU75B + DUHAm. Br.H.St., Br-Schlauch, HBS801, AM1:1100,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801
bestehend aus:

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

und

- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlart: Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
- Schlauchlänge 1600 mm
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Handbrause geprüft nach KTW und W270
- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.211
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU75C + DUHAU-FormS801, matt, d:33, AM1:1100, A2:900, W1:500

Dusch-, Wannenhandlauf U-Form der Serie 801

- senkrecht und waagrecht in U-Form angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Längen A1 = 1100 mm, A2 = 900 mm, waagerechte Länge 500 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95

(Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 801.35B500
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU75D + DUHAverschiebb. Br.H.St.,HBBR-Schlauch,Alu,AM:1100,W:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801

bestehend aus:

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.318
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU75E + DUHAverschiebb. Br.H.St.,HBBR-Schlauch,AM1:1100,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801

bestehend aus:

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.312
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU75F + DUHAverschiebb.Br.H.St.,Ser.801,HBBR-Schl.,Alu,AM:1100,W:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801

bestehend aus:

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min

- Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.317
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU75G + DUHAverschiebb.Br.H.St.,Ser.801,HBBR-Schl.,AM1:1100,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801
bestehend aus:

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.311
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU76 + Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

63WU76A + Dusch-, Wannenhandlauf(USA), matt, 251/2x251/2''

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten

- waagerechte Längen 25 1/2 inch x 25 1/2 inch (647 x 647 mm)

- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35BUS110

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU76B + Dusch-, Wannenhandlauf(USA), matt, 371/2x191/2''

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten

- waagerechte Längen 37 1/2 inch x 19 1/2 inch (952 x 495 mm)

- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35BUS100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU76C + Dusch-, Wannenhandlauf(USA), matt, 371/2x371/2''

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten

- waagerechte Längen 37 1/2 inch x 37 1/2 inch (952 x 952 mm)

- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35BUS120

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU76D + Dusch-, Wannenhandlauf(USA) S.801251/2x251/2''

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten

- waagerechte Längen 25 1/2 inch x 25 1/2 inch (647 x 647 mm)

- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35US110

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU76E + Dusch-, Wannenhandlauf(USA) S.801371/2x191/2''

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten

- waagerechte Längen 37 1/2 inch x 19 1/2 inch (952 x 495 mm)

- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35US100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU76F + Dusch-, Wannenhandlauf(USA) S.801371/2x371/2''

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten

- waagerechte Längen 37 1/2 inch x 37 1/2 inch (952 x 952 mm)

- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.35US120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77 + Duschhandlauf mit oder ohne Brausehalterstange (USA) der Serie 801

63WU77A + Duschhandlauf m.Br.H. (USA),S.801493/16x311/2x311/2inch

- Duschhandlauf mit Brausehalterstange (USA) der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen 31 1/2 inch (800 mm)
 - 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Fabrikat/Type: 801.35US220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77B + Duschhandlauf m.Br.H. (USA),S.801493/16x371/2x251/2inch

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (USA) der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 1/2 inch (952 mm) und 25 1/2 inch (647 mm)
 - 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35US310

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77C + Duschhandlauf m.Br.H. (USA),S801,matt,493/16x311/2x311/2''

Duschhandlauf mit Brausehalterstange (USA) der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen 31 1/2 inch (800 mm)

- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35BUS220

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77D + Duschhandlauf m.Br.H. (USA),S801,matt,493/16x371/2x251/2''

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (USA) der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen 37 1/2 inch (952 mm) und 25 1/2 inch (647 mm)

- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.35BUS310

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77E + Duschhandlauf o. Br.H.(USA),S.80130x311/2x31

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 30 inch (762 mm), waagerechte Längen 31 1/2 inch (800 mm)
 - 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - geeignet für Einhängesitze 801.51US100 und 801.51US110
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.35US200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77F + Duschhandlauf o. Br.H.(USA),S801,matt,30x311/2x31

Dusch-, Wannenhandlauf (USA) der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 30 inch (762 mm), waagerechte Längen 31 1/2 inch (800 mm)
 - 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.35BUS200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU77G + Duschhandlauf U-Form S801, d:33, AM1:1100,A2:900,W1:500

Dusch-, Wannenhandlauf U-Form der Serie 801

- senkrecht und waagrecht in U-Form angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Längen A1 = 1100 mm, A2 = 900 mm, waagerechte Länge 500 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 Fabrikat/Type: 801.35.500
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78 + Duschklapsitz, L-förmig (USA) oder rechteckig (USA)

63WU78A + Duschklapsitz, L-förmig (USA),li,matt,B:281/2'',T:223/4''

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil links
- der vorstehende Sitzteil ist 13 3/8 inch (340 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- der L-Teil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51BUS32L
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78B + Duschklapsitz, L-förmig (USA),li,matt,B:331/4'',T:223/4''

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil links
- der schmale Sitzteil ist 18 1/8 inch (460 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- der vorstehende Sitzteil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Fabrikat/Type: 801.51BUS33L
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78C + Duschklapsitz, L-förmig (USA),liB:281/2inch,T:223/4inch

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - vorstehender Sitzteil links
 - der vorstehende Sitzteil ist 13 3/8 inch (340 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
 - der L-Teil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
 - Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - verdeckte Befestigung
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.51US320L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78D + Duschklapsitz, L-förmig (USA),liB:331/4inch,T:223/4inch

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - vorstehender Sitzteil links
 - der schmale Sitzteil ist 18 1/8 inch (460 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
 - der vorstehende Sitzteil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
 - Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - verdeckte Befestigung
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.51US330L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78E + Duschklapsitz, L-förmig (USA),re,matt,B:281/2'',T:223/4''

Duschklapsitz, L-förmig (USA)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil rechts

- der schmale Sitzteil ist 13 3/8 inch (340 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
 - der vorstehende Sitzteil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
 - Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
 - verdeckte Befestigung
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.51BUS32R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78F + Duschklapsitz, L-förmig (USA),re,matt,B:331/4'',T:223/4''

- Duschklapsitz, L-förmig (USA)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - vorstehender Sitzteil rechts
 - der schmale Sitzteil ist 18 1/8 inch (460 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
 - der vorstehende Sitzteil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
 - Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
 - verdeckte Befestigung
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.51BUS33R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78G + Duschklapsitz, L-förmig (USA),reB:281/2inch,T:223/4inch

- Duschklapsitz, L-förmig (USA)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - vorstehender Sitzteil rechts
 - der schmale Sitzteil ist 13 3/8 inch (340 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
 - der vorstehende Sitzteil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
 - Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - verdeckte Befestigung
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 801.51US320R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78H + Duschklapsitz, L-förmig (USA),reB:331/4inch,T:223/4inch

Duschklapsitz, L-förmig (USA)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- vorstehender Sitzteil rechts
- der schmale Sitzteil ist 18 1/8 inch (460 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- der vorstehende Sitzteil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 801.51US330R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78I + Duschklapsitz,re-eckig(USA),S.801B:201/16inch,T:151/16inch

Duschklapsitz, rechteckig (USA)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 20 1/16 inch (510 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 801.51US440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78J + Duschklapsitz,re-eckig(USA),S.801B:275/16inch,T:151/16inch

Duschklapsitz, rechteckig (USA)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen

- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - 27 5/16 inch (694 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
 - Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - verdeckte Befestigung
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.51US450
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78K + Duschklapsitz,re-eckig(USA),S.801B:323/16inch,T:151/16inch

- Duschklapsitz, rechteckig (USA)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - 32 3/16 inch (817 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
 - Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - verdeckte Befestigung
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.51US460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78L + Duschklapsitz,re-eckig(USA),S.801matt,B:201/16'',T:151/16''

- Duschklapsitz, rechteckig (USA)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - 20 1/16 inch (510 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
 - Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holz hinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
 - verdeckte Befestigung
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 801.51BUS440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78M + Duschklapsitz,re-eckig(USA),S.801matt,B:275/16'',T:151/16''

Duschklapsitz, rechteckig (USA)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 27 5/16 inch (694 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 801.51BUS450
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU78N + Duschklapsitz,re-eckig(USA),S.801matt,B:323/16'',T:151/16''

Duschklapsitz, rechteckig (USA)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- kann hochgeklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 32 3/16 inch (817 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief
- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte
- verdeckte Befestigung
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
Fabrikat/Type: 801.51BUS460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79 + Duschspritzschutz der Serie 801

63WU79A + Duschspritzschutz S801, Dekorsquaresumber/sand, TreviraCS

Duschspritzschutz der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen mit Duschvorhang

- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
 - Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
 - Stangen aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
 - lieferbar nach HEWI Farbtabelle
 - Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor squares umber/sand
 - bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Fabrikat/Type: 801.52.10038
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79B + Duschspritzschutz S801, Dekoruniweiß, 100%Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- waagrecht angeordnete Stange mit Duschvorhang
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Stange 902 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
 - Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit, Gesamthöhe mit Vorhang 890 mm
 - Stangen aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
 - lieferbar nach HEWI Farbtabelle
 - Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der Stange befestigt
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor uni weiß
 - bei 30 °C waschbar
 - duschdicht
- Fabrikat/Type: 801.52.20080
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79C + Duschspritzschutz S801, Dekoruniweiß, TreviraCS

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
 - Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
 - Stangen aus hochglänzendem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochglänzendem Polyamid
 - lieferbar nach HEWI Farbtabelle
 - Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor uni weiß
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Fabrikat/Type: 801.52.10030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79D + Duschspritzschutz S801, Dekorweiß/silber

- Duschspritzschutz der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
 - Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
 - Stangen aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
 - lieferbar nach HEWI Farbtabelle
 - Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor weiß/silber
 - bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Fabrikat/Type: 801.52.10001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79E + Duschspritzschutz S801, matt, squaresumber/sand, TreviraCS

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
 - Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
 - Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor squares umber/sand
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Fabrikat/Type: 801.52B10038
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79F + Duschspritzschutz S801, matt, unigraugrün, Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
- lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor: uni graugrün
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)

- duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Fabrikat/Type: 801.52B10041
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79G + Duschspritzschutz S801, matt, unikieselgrau, Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschkvorhang
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
 - Duschkvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
 - Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor: uni kieselgrau
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Fabrikat/Type: 801.52B10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79H + Duschspritzschutz S801, matt, uniweiß, 100%Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- waagrecht angeordnete Stange mit Duschkvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stange 902 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschkvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit, Gesamthöhe mit Vorhang 890 mm
- Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
- lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten

- Dekor uni weiß
 - bei 30°C waschbar
 - duschdicht
- Fabrikat/Type: 801.52B20080
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79I + Duschspritzschutz S801, matt, uniweiß, TreviraCS

- Duschspritzschutz der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
 - Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
 - Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor uni weiß
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Fabrikat/Type: 801.52B10030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79J + Duschspritzschutz S801, matt, uniweiß, Polyester

- Duschspritzschutz der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
 - Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
 - Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid

- lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor: uni wollweiß
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Fabrikat/Type: 801.52B10039
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79K + Duschspritzschutz S801, matt, weiß/silber

- Duschspritzschutz der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
 - Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
 - Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor weiß/silber
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Fabrikat/Type: 801.52B10001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79L + Duschspritzschutz S801, unigraugrün, Polyester

- Duschspritzschutz der Serie 801
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig

verwendbar

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
 - Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
 - Stangen aus hochglänzendem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochglänzendem Polyamid
 - lieferbar nach HEWI Farbtabelle
 - Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor: uni graugrün
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Fabrikat/Type: 801.52.10041
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79M + Duschspritzschutz S801, unikieselgrau, Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
 - Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
 - Stangen aus hochglänzendem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochglänzendem Polyamid
 - lieferbar nach HEWI Farbtabelle
 - Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor: uni kieselgrau
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Fabrikat/Type: 801.52.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU79N + Duschspritzschutz S801, uniwoollweiß, Polyester

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen mit Duschvorhang

- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
 - Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
 - Stangen aus hochglänzendem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochglänzendem Polyamid
 - lieferbar nach HEWI Farbtabelle
 - Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor: uni wollweiß
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Fabrikat/Type: 801.52.10039
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU80 + Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

63WU80A + Dusch-Wannenhandlauf S801, d:33, Sonderanf.

- Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.2S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU80B + Dusch-Wannenhdl., Sonder, suizidhemmende Ausf.

- Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (suizidhemmende Ausführung), Eckmontage
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Befestigungsrosetten, nach oben im 45° Winkel gebogen

- seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
 - die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
 - der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf einer Höhe von 850 mm liegen
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 20 mm Dicke erforderlich
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 89 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.35.993S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU80C + Dusch-Wannenhdl., W1/2:774, Stützlast 300kg

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - erhöhter Wandabstand von 101 mm, zum leichteren und sicheren Greifen
 - Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - waagerechte Längen je 774 mm
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - belastbar bis 300 kg
- Fabrikat/Type: 801.35.8110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU80D + Dusch-Wannenhdl. AM1:1250,W1/2:762, suizidhemmende Ausf.

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (suizidhemmende Ausführung), Eckmontage

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, nach oben im 45° Winkel gebogen
- seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf einer Höhe von 850 mm liegen
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial
- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, Stangen Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
- bei der Montage mit Rosettenbefestigungen auf Leichtbauwänden benötigt man eine

Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten > 20 mm dick.
Fabrikat/Type: 801.35.99340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU81 + Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

63WU81A + Dusch-Wannenhdl., matt, d:33, AM1:900, W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 900 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35B200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU81B + Dusch-Wannenhdl., matt, d:33, W1:762, W2:474

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 762 mm und 474 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU81C + Dusch-Wannenhdl., matt, d:33, W1:762, W2:762

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Längen 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU81D + Dusch-Wannenhdl., matt, d:33, W1:962, W2:962

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Längen 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU81E + Dusch-Wannenhdl., matt, d:33, W1-W2var.

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B1S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82 + Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

63WU82A + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1100,W1/2:762,antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D310

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82B + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1100,W1/2:962,antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35D320
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82C + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1100,W1:1184,antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35D430
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82D + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1100,W1:762,antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35D420
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82E + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1100,W1:962,antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35D410
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82F + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1250,W1/2:762,antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35D220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82G + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1250,W1/2:962,antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35D350
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82H + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1250,W1:1184,antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35D460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82I + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1250,W1:762,antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35D450
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU82J + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM:1250,W1:962,antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35D440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801**63WU83A + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1/2:762**

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.210

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83B + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1/2:762,Alu.-Kern

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.216

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83C + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1/2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.320
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83D + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1/2:962,Fb.99/36

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage
- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.3201
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83E + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1/2:962,Fb.99/55

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage
- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.3200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83F + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1:1184

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.430
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83G + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.420
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83H + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1:762,Alu.-Kern

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.426
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83I + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1:762,W2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.230
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83J + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1:762,W2:962,Alu-K

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.236
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83K + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.410
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83L + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83M + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1/2:762,Alu.-Kern

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.226
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83N + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1/2:962

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.350
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU830 + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1:1184

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83P + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1:1185,W2:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.330
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83Q + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.450
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83R + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1:762,W2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83S + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1:762,W2:962,Alu-K

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.246
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU83T + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84 + Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

63WU84A + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B310
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84B + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:762,Alu.-Kern

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B316
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84C + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:762,Alu.-Kern,

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiges Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus mattem Polyamid

- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B3160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84D + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:762,Alu.-KernV

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage
- zweifarbiges Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
 - aus mattem Polyamid
 - Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B3161
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84E + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:762,Fb.99/36

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
 - aus mattem Polyamid
 - Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B3101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84F + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:762,Fb.99/55

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage
- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
 - aus mattem Polyamid
 - Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B3100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84G + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:962

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B320
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84H + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:962,Fb.99/36

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage
- zweifarbiges Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
 - aus mattem Polyamid
 - Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B3201
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84I + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:962,Fb.99/55

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage
- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
 - aus mattem Polyamid
 - Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B3200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84J + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1:1184

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B430
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84K + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B420
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84L + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1:762,W2:962

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B230
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84M + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1:962

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B410
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84N + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1250,W1/2:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU840 + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1250,W1/2:762,Alu.-Kern

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B346
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84P + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1250,W1/2:962

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B350
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84Q + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1250,W1:1184

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84R + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1250,W1:1185,W2:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B330
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84S + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1250,W1:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B450
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84T + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1250,W1:762,W2:962

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84U + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1250,W1:962

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84V + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,Sonder

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B3S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84W + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,Sonderanf.

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 1500 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B4S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU84X + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,W1:1185,W2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU85 + Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

63WU85A + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,Sonder

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.3S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU85B + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,Sonder,antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D21S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU85C + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,Sonderanf.

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 1500 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.4S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU85D + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St.,Sonderanf.,antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 1500 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D4S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU85E + Dusch-Wannenhdl.m.Br.H.St., W1:1185, W2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86 + Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

63WU86A + Dusch-Wannenhdl. S801, matt, d:33, Sonderanf.

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35B2S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86B + Dusch-Wannenhdl. S801, W1/2:762, antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35D110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86C + Dusch-Wannenhdl. S801, W1/2:var., antimikrobiell

- Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35D1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86D + Dusch-Wannenhdl. S801d:33, AM1:900, W1/2:762

- Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 900 mm, waagerechte Längen 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86E + Dusch-Wannenhdl. S801d:33, W1:762mm, W2:474mm

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 762 mm und 474 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86F + Dusch-Wannenhdl. S801d:33, W1:762mm, W2:762mm

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86G + Dusch-Wannenhdl. S801d:33, W1:962mm, W2:962mm

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.120

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU86H + Dusch-Wannenhdl. S801d:33, W1-W2variabel

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.1S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

63WU87A + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St., AM:1100, W1/2:762, antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35D210
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87B + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St., AM:1250, W1/2:762, antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35D340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87C + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.310
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87D + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St., AM1:1100, W1/2:762, Alu.-Kern

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.316
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87E + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1/2:762,Alu.-Kern,Fb.99/36

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage
- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.3161
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87F + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1/2:762,Alu.-Kern,Fb.99/55

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbigiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.3160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87G + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1/2:762,Fb.99/36

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbigiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.3101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87H + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1/2:762,Fb.99/55

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801 ICONIC, Eckmontage

- zweifarbiger Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.3100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87I + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1:762,W2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm (Eckmontage)
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87J + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1100,W1:762,W2:962,Alu-K

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm (Eckmontage)
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.366
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87K + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87L + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1/2:762,Alu.-Kern

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.346
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87M + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1:762,W2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm (Eckmontage)
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.370
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU87N + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,AM1:1250,W1:762,W2:962,Alu-K

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm (Eckmontage)
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.376
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

63WU88A + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B210

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88B + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1100,W1/2:762,Alu.-Kern

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm

- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B216

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88C + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1250,W1/2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35B220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88D + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,AM1:1250,W1/2:762,Alu.-Kern

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35B226
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU88E + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,matt,Sonder

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35B21S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

63WU89A + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St.,Sonder

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.21S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU89B + DU-Wannenhdl.m.Br.H.St., Sonder, antimikrobiell

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35D3S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90 + Einhängesitz (USA) der Serie 801

63WU90A + Einhängesitz (USA), B:139/16'',T:183/8''

Einhängesitz (USA) der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich

- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe (USA), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm)

- 13 9/16 inch (345 mm) breit, 18 3/4 inch (477 mm) hoch, 18 3/8 inch (466 mm) tief

- Sitzfläche 13 9/16 inch (345 mm) breit, 13 1/4 inch (336 mm) tief

- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92

(Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.51US100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90B + Einhängesitz (USA), B:175/8'',T:191/8''

Einhängesitz (USA) der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich

- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe (USA), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm)

- 17 5/8 inch (448 mm) breit, 18 11/16 inch (475 mm) hoch, 19 1/8 inch (486 mm) tief

- Sitzfläche 17 5/8 inch (448 mm) breit, 13 15/16 inch (354 mm) tief

- Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit

- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92

(Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.51US110

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90C + Einhängesitz, klappbar, B:450mm, H:473mm, T:504mm

Einhängesitz, klappbar der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen

- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich

- maximale Belastbarkeit 150 kg

- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche

- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm

- 450 mm breit, 473 mm hoch, 504 mm tief

- Sitzfläche 450 mm breit, 358 mm tief

- Sitzelemente 60 mm breit
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51.115
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90D + Einhängesitz, klappbarB=345mm, T=485mm, H=472mm

- Einhängesitz, klappbar der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenfläche
 - dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
 - 345 mm breit, 472 mm hoch, 485 mm tief
 - Sitzfläche 345 mm breit, 339 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51.107
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90E + Einhängesitz, klappbarB=450mm, T=504mm, H=473mm

- Einhängesitz, klappbar der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenfläche
 - dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
 - 450 mm breit, 473 mm hoch, 504 mm tief
 - Sitzfläche 450 mm breit, 354 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51.117
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90F + Einhängesitz, matt, klappbar, B:450mm, H:474mm, T:504mm

- Einhängesitz, klappbar der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
 - dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche

- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
 - 450 mm breit, 474 mm hoch, 504 mm tief
 - Sitzfläche 450 mm breit, 358 mm tief
 - Sitzelemente 60 mm breit
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51B115
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90G + EinhängesitzB=345mm, T=480mm, H=471mm

- Einhängesitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenfläche
 - dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
 - 345 mm breit, 471 mm hoch, 480 mm tief
 - Sitzfläche 345 mm breit, 333 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51.106
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90H + EinhängesitzB=450mm, T=500mm, H=472mm

- Einhängesitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenfläche
 - dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
 - 450 mm breit, 472 mm hoch, 500 mm tief
 - Sitzfläche 450 mm breit, 350 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51.116
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90I + EinhängesitzS801, antimikrobiellB:345mm, H:471mm, T:480mm

- Einhängesitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
 - dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich

- maximale Belastbarkeit 150 kg
 - zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
 - 345 mm breit, 471 mm hoch, 480 mm tief
 - Sitzfläche 345 mm breit, 336 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51D100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90J + EinhängesitzS801, antimikrobiellB:450mm, H:472mm, T:500mm

- Einhängesitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
 - dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
 - 450 mm breit, 472 mm hoch, 500 mm tief
 - Sitzfläche 450 mm breit, 352 mm tief
 - Sitzelemente 60 mm breit
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51D110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90K + EinhängesitzS801, antimikrobiellB:450mm, H:473mm, T:504mm

- Einhängesitz, klappbar der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
 - dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
 - 450 mm breit, 473 mm hoch, 504 mm tief
 - Sitzfläche 450 mm breit, 358 mm tief
 - Sitzelemente 60 mm breit
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51D115
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90L + EinhängesitzSer801, B:345mm, H:471mm, T:480mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 345 mm breit, 471 mm hoch, 480 mm tief
- Sitzfläche 345 mm breit, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51.100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90M + EinhängesitzSer801, B:450mm, H:388mm, T:498mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 388 mm hoch, 498 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 352 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51CH110

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90N + EinhängesitzSer801, B:450mm, H:472mm, T:500mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 472 mm hoch, 500 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 354 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51.110

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90O + EinhängesitzSer801, Frankreich, B:345mm, H:422mm, T:480mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 345 mm breit, 422 mm hoch, 480 mm tief
- Sitzfläche 345 mm breit, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- Rückenlänge 337 mm (Mitte Rohr bis Oberkante Sitzfläche)
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51FR101

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90P + EinhängesitzSer801, matt, B:345mm, H:471mm, T:480mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 345 mm breit, 471 mm hoch, 480 mm tief
- Sitzfläche 345 mm breit, 336 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.51B100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90Q + EinhängesitzSer801, matt, B:450mm, H:472mm, T:500mm

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
- dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
- 450 mm breit, 472 mm hoch, 500 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit, 354 mm tief
- Sitzelemente 60 mm breit

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51B110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90R + EinhängesitzSer801, matt, B:450mm, T:498mm, SIA500

- Einhängesitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
 - dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
 - 450 mm breit, 388 mm hoch, 498 mm tief
 - Sitzfläche 450 mm breit, 352 mm tief
 - Sitzelemente 60 mm breit
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51BCH110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90S + EinhängesitzSer801, matt, Frankr.B:345mm, T:480mm

- Einhängesitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
 - dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
 - 345 mm breit, 422 mm hoch, 480 mm tief
 - Sitzfläche 345 mm breit, 336 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - Rückenlänge 328 mm (Mitte Rohr bis Oberkante Sitzfläche)
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51BFR101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU90T + EinhängesitzSer801, SIA500, B:450, T:498, antimikrobiell

Einhängesitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen
 - dient als herausnehmbare Sitzgelegenheit im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe, Stangendurchmesser 30, 32 und 33 mm
 - 450 mm breit, 388 mm hoch, 498 mm tief
 - Sitzfläche 450 mm breit, 352 mm tief
 - Sitzelemente 60 mm breit
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.51DCH110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU91 + Klappsitz der Serie 801

63WU91A + Klappsitzm.BodenstützeB=378mm, T=414mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 414 mm tief
 - Sitzfläche 345 mm breit
 - Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51.207S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU91B + Klappsitzm.BodenstützeS801mattB:378mm, T:414mm

Klappsitz der Serie 801

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- verdeckte Befestigung
- 378 mm breit, 414 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm

- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51B202S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU91C + Klappsitzm.BodenstützeS801mattB:378mmT:414mm, br.Puffer

- Klappsitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
 - Bodenstütze mit breitem Bodenpuffer zum Schutz weicher Bodenbeläge
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 414 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51B203S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU91D + KlappsitzmitBodenstützeSer801, B:378mm, T:414mm

- Klappsitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 414 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51.202S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU91E + KlappsitzmitBodenstützeSer801, B:378mmT:414mm, br.Puffer

- Klappsitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
 - Bodenstütze mit breitem Bodenpuffer zum Schutz weicher Bodenbeläge
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 414 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51.203S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92 + Klappsitz der Serie 801 ICONIC

63WU92A + Klappsitzm.GabelgelenkB=378mm, T=408mm

- Klappsitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzfläche
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 408 mm tief
 - Sitzfläche 345 mm breit
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51.207
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92B + Klappsitzm.GabelgelenkB=478mm, T=428mm

- Klappsitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzfläche
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - 478 mm breit, 428 mm tief
 - Sitzfläche 450 mm breit

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51.217
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92C + Klappsitzm.Gabelgelenk S801,B:378,H:259,T:408,Fb.55/50/74

- Klappsitz der Serie 801 ICONIC
- dreifarbiges Klappsitz
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Sitzfläche: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Bogen: 74 (Apfelgrün)
 - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 408 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51.2002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92D + Klappsitzm.Gabelgelenk S801,B:378,H:259,T:408,Fb.74/72/36

- Klappsitz der Serie 801 ICONIC
- dreifarbiges Klappsitz
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Sitzfläche: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Maigrün), Bogen: 36 (Koralle)
 - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 408 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51.2001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92E + Klappsitzm.Gabelgelenk S801,B:378,H:259,T:408,Fb.99/55/36

- Klappsitz der Serie 801 ICONIC
- dreifarbiges Klappsitz

- aus hochglänzendem Polyamid
 - Sitzfläche: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Bogen: 36 (Koralle)
 - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 408 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51.2000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92F + Klappsitzm.Gabelgelenk S801,B:378mm,H:259mm,T:408mm

- Klappsitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 408 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92G + Klappsitzm.Gabelgelenk S801,B:478,H:259,T:428,Fb.99/55/36

- Klappsitz der Serie 801 ICONIC
- dreifarbiges Klappsitz
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Sitzfläche: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Bogen: 36 (Koralle)
 - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - 478 mm breit, 428 mm tief
 - Sitzelemente 60 mm breit
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 Fabrikat/Type: 801.51.2100
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92H + Klappsitzm.Gabelgelenk S801,B:478mm,H:259mm,T:428mm

Klappsitz der Serie 801
 - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - 478 mm breit, 428 mm tief
 - Sitzelemente 60 mm breit
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 Fabrikat/Type: 801.51.210
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92I + Klappsitz S801,matt,m.Gabelg.,B:378,H:259,T:408,Fb.55/50/74

Klappsitz der Serie 801 ICONIC
 - dreifarbig Klappsitz
 - aus mattem Polyamid
 - Sitzfläche: 55 (Aquablau), Wandplatte: 50 (Stahlblau), Bogen: 74 (Apfelgrün)
 - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 408 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 Fabrikat/Type: 801.51B2002
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92J + Klappsitz S801,matt,m.Gabelg.,B:378,H:259,T:408,Fb.74/72/36

Klappsitz der Serie 801 ICONIC
 - dreifarbig Klappsitz
 - aus mattem Polyamid
 - Sitzfläche: 74 (Apfelgrün), Wandplatte: 72 (Maigrün), Bogen: 36 (Koralle)
 - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 408 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51B2001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92K + Klappsitz S801,matt,m.Gabelg.,B:378,H:259,T:408,Fb.99/55/36

- Klappsitz der Serie 801 ICONIC
- dreifarbigiger Klappsitz
 - aus mattem Polyamid
 - Sitzfläche: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Bogen: 36 (Koralle)
 - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 408 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51B2000
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92L + Klappsitz S801,matt,m.Gabelg.,B:378mm,H:259mm,T:408mm

- Klappsitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 408 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51B200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92M + Klappsitz S801,matt,m.Gabelg.,B:478,H:259,T:428,Fb.99/55/36

- Klappsitz der Serie 801 ICONIC
- dreifarbigiger Klappsitz
 - aus mattem Polyamid
 - Sitzfläche: 99 (Reinweiß), Wandplatte: 55 (Aquablau), Bogen: 36 (Koralle)

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - verdeckte Befestigung
 - 478 mm breit, 428 mm tief
 - Sitzelemente 60 mm breit
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51B2100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU92N + Klappsitz S801,matt,m.Gabelg.,B:478mm,H:259mm,T:428mm

- Klappsitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - verdeckte Befestigung
 - 478 mm breit, 428 mm tief
 - Sitzelemente 60 mm breit
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51B210
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93 + Klappsitz der Serie 801

63WU93A + KlappsitzS801,antimikrobiellB:378mm,H:259mm,T:408mm

- Klappsitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - verdeckte Befestigung
 - 378 mm breit, 408 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51D200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU93B + KlappsitzS801,antimikrobiellB:478mm,H:259mm,T:428mm

- Klappsitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - verdeckte Befestigung
 - 478 mm breit, 428 mm tief
 - Sitzelemente 60 mm breit
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- Fabrikat/Type: 801.51D210
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU94 + UKKlappsitzmitBodenstütze,B:450mm,T:665mm

- Klappsitz der Serie 801
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
 - mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
 - Bodenstütze mit breitem Bodenpuffer zum Schutz weicher Bodenbeläge
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - 450 mm breit, 665 mm tief
 - Sitzelemente 55 mm breit
 - Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen von 200 bis 672 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Fabrikat/Type: 801.51.216S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU95 + Wannenklappsitz (USA)

63WU95A + Wannenklappsitz(USA),matt,B:151/4'',T:291/8''

- Wannenklappsitz (USA)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Wannenbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - 15 1/4 inch (387 mm) breit und 29 1/8 inch (740 mm) tief
 - Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 16 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 16 inch Schichtholzplatte

- verdeckte Befestigung
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.51BUS520
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU95B + Wannenklapsitz(USA)B:151/4inch,T:291/8inch

- Wannenklapsitz (USA)
- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
 - dient zum sicheren Sitzen im Wannbereich
 - kann hochgeklappt werden
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - 15 1/4 inch (387 mm) breit und 29 1/8 inch (740 mm) tief
 - Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit
 - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
 - verdeckte Befestigung
 - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.51US520
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU96 + Winkelgriff mit Brausehalter (USA) der Serie 801

63WU96A + Winkelgriffm.Br.H.(USA)S801matt,AM:36x18''

- Winkelgriff mit Brausehalter (USA) der Serie 801
- links- und rechtsseitig montierbar
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannbereich zum Festhalten und Abstützen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - waagerechte Länge 18 inch (457 mm), senkrechte Länge 36 inch (915 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.33BUS200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU96B + WinkelgriffmitBr.H.(USA)S.801Achismaße36x18inch

Winkelgriff mit Brausehalter (USA) der Serie 801

- links- und rechtsseitig montierbar
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - waagerechte Länge 18 inch (457 mm), senkrechte Länge 36 inch (915 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Fabrikat/Type: 801.33US200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97 + Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

63WU97A + Winkelgriffm.Br.H., S801,matt,AM1:1100,W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33B210
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97B + Winkelgriffm.Br.H., S801,matt,AM1:1100,W1:600,Alu.-K90/55

- Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Winkelgriff mit Brausehalter
 - aus mattem Polyamid
 - Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33B2160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97C + Winkelgriffm.Br.H., S801,matt,AM1:1100,W1:600,Alu.-K99/36

- Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Winkelgriff mit Brausehalter
 - aus mattem Polyamid
 - Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33B2161
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97D + Winkelgriffm.Br.H., S801,matt,AM1:1100,W1:600,Alu.-Kern

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33B216
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97E + Winkelgriffm.Br.H., S801,matt,AM1:1100,W1:600,Fb.99/36

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Winkelgriff mit Brausehalter
 - aus mattem Polyamid
 - Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33B2101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97F + Winkelgriffm.Br.H., S801,matt,AM1:1100,W1:600,Fb.99/55

- Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiges Winkelgriff mit Brausehalter
 - aus mattem Polyamid
 - Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33B2100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97G + Winkelgriffm.Br.H., S801,matt,AM1:1250,W1:600

- Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33B220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97H + Winkelgriffm.Br.H., S801,matt,AM1:1250,W1:600,Alu.-Kern

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33B226
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97I + Winkelgriffm.Br.H., S801,matt,AM1-W1:var.

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - Funktionsbereich des Brausehalters in hochwertigem, glänzendem Polyamid
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33B2S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97J + Winkelgriffm.Br.H.Stg.,BR-SchlauchHB,AM:1100,W:600,Alu

Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801 bestehend aus:

- Winkelgriff mit Brausehalter
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33.218
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97K + Winkelgriffm.Br.H.Stg.,BR-SchlauchHB,AM1:1100,W1:600,

Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801 bestehend aus:

- Winkelgriff mit Brausehalter
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 und
 - 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33.212
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97L + Winkelgriffm.Br.H.Stg.,BR-SchlauchHB,Ser.801,AM:1100,W:600,A

Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801 bestehend aus:

- Winkelgriff mit Brausehalter
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
- Strahlart: Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
- Schlauchlänge 1600 mm
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Handbrause geprüft nach KTW und W270
- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.33.217
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97M + Winkelgriffm.Br.H.Stg.,BR-SchlauchHB,Ser.801,AM1:1100,W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801 bestehend aus:

- Winkelgriff mit Brausehalter
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- und
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfängsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33.211
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97N + Winkelgriffm.Br.H.Stg. S801,AM1:1100,W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels

in der Höhe verstellbar werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.210

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU970 + Winkelgriffm.Br.H.Stg. S801,AM1:1100,W1:600,Alu.K.,Fb.99/36

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Winkelgriff mit Brausehalter
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellbar werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.2161

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97P + Winkelgriffm.Br.H.Stg. S801,AM1:1100,W1:600,Alu.K.,Fb.99/55

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Winkelgriff mit Brausehalter
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellbar werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33.2160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97Q + Winkelgriffm.Br.H.Stg. S801,AM1:1100,W1:600,Alu.-Kern

- Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33.216
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97R + Winkelgriffm.Br.H.Stg. S801,AM1:1100,W1:600,Fb.99/36

- Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Winkelgriff mit Brausehalter
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 36 (Koralle)
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.2101

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97S + Winkelgriffm.Br.H.Stg. S801,AM1:1100,W1:600,Fb.99/55

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801 ICONIC

- zweifarbiger Winkelgriff mit Brausehalter
- aus hochglänzendem Polyamid
- Stangen und Rosetten: 99 (Reinweiß), Brausehalter: 55 (Aquablau)
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.2100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97T + Winkelgriffm.Br.H.Stg. S801,AM1:1100,W1:600antimikrobiell

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und

Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33D210

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97U + Winkelgriffm.Br.H.Stg. S801,AM1:1250,W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm

- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.33.220

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97V + Winkelgriffm.Br.H.Stg. S801,AM1:1250,W1:600,Alu.-Kern

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm

- 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- mit Aluminium-/Stahlkern und edelstahlverstärkten Endbögen

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- links- und rechtsseitig montierbar

- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.33.226
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97W + Winkelgriffm.Br.H.Stg. S801,AM1:1250,W1:600antimikrobiell

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.33D220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97X + Winkelgriffm.Br.H.Stg. S801,Sonderanf.

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.33.2S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WU97Y + Winkelgriffm.Br.H.Stg. S801, Sonderanf., antimikrobiell,

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33D2S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV + Barrierefreies Bad Alten- u.Pflegeheim Serie 802 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WV01 + Haltegriff mit Schild der Serie 802 LifeSystem

63WV01A + Haltegriff m. Schild, links, LifeSystem

Haltegriff mit Schild der Serie 802 LifeSystem (Ausführung links)
- verchromter Haltegriff mit Kunststoff Griffstück mit Schildmontage
- dient zum Festhalten und selbständigen Aufrichten
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- Ausführung aus Sicht des Nutzers links
- 187 mm breit, 220 mm hoch, 93 mm tief
- Schild und Griff aus hochglänzend verchromtem Aluminium und pulverbeschichteten matten Designelementen
- Griffstück aus haptisch angenehmem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 802.03.120L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV01B + Haltegriff m. Schild, rechts, LifeSystem

Haltegriff mit Schild der Serie 802 LifeSystem (Ausführung rechts)
- verchromter Haltegriff mit Kunststoff Griffstück mit Schildmontage
- dient zum Festhalten und selbständigen Aufrichten
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- Ausführung aus Sicht des Nutzers rechts
- 187 mm breit, 220 mm hoch, 93 mm tief
- Schild und Griff aus hochglänzend verchromtem Aluminium und pulverbeschichteten matten Designelementen
- Griffstück aus haptisch angenehmem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 802.03.120R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV02 + Haltegriff mit Schild der Serie 802 LifeSystem White Edition

63WV02A + Haltegriff m. Schild, links, LifeSystemWhiteEdition

Haltegriff mit Schild der Serie 802 LifeSystem White Edition
- verchromter Haltegriff mit Kunststoff Griffstück mit Schildmontage
- dient zum Festhalten und selbständigen Aufrichten
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- Ausführung links
- 187 mm breit, 220 mm hoch, 93 mm tief
- Schild und Griff aus hochglänzend verchromtem Aluminium mit pulverbeschichteten weißen Designelementen
- Griffstück aus haptisch angenehmem Polyamid in den zwei HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 802.03.W120L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV02B + Haltegriff m. Schild, rechts, LifeSystemWhiteEdition

- Haltegriff mit Schild der Serie 802 LifeSystem White Edition
- verchromter Haltegriff mit Kunststoff Griffstück mit Schildmontage
 - dient zum Festhalten und selbständigen Aufrichten
 - Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
 - Ausführung rechts
 - 187 mm breit, 220 mm hoch, 93 mm tief
 - Schild und Griff aus hochglänzend verchromtem Aluminium mit pulverbeschichteten weißen Designelementen
 - Griffstück aus haptisch angenehmem Polyamid in den zwei HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 802.03.W120R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV03 + Duschkocker Basic der Serie 802 LifeSystem

63WV03A + Duschkocker Basic Beine verchromt

- Duschkocker Basic der Serie 802 LifeSystem
- solider, ergonomisch geformter Hocker
 - mit verdeckter, umlaufender Griffkante
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - 514 mm breit, 537 mm hoch, 450 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Eigengewicht: ca 6 kg
 - Sitzfläche aus hochwertigem PUR in den HEWI Farben 98 (Signalweiß, matt) und 92 (Anthrazitgrau, matt)
 - Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf
 - vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
 - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.51.32040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV03B + Duschkocker Komfort Beine verchromt

- Duschkocker Komfort der Serie 802 LifeSystem
- solider, ergonomisch geformter Hocker
 - mit seitlichen Stützgriffen mit ergonomischen Griffpads
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - 648 mm breit, 705 mm hoch, 450 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Eigengewicht: ca 8,4 kg
 - Sitzfläche und Griffpads aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in den HEWI Farben 98 (Signalweiß, matt) und 92 (Anthrazitgrau, matt)
 - Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf
 - vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
 - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 802.51.32140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV03C + Duschhocker Premium Beine verchromt

Duschhocker Premium der Serie 802 LifeSystem
- solider, ergonomisch geformter Hocker
- mit umlaufender Arm-/Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 648 mm breit, 789 mm hoch, 474 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Eigengewicht: ca 9,2 kg
- Sitzfläche und umlaufende Arm-/Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in den HEWI Farben 98 (Signalweiß, matt) und 92 (Anthrazitgrau, matt)
- Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf
- vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 802.51.32240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV10 + Abdeckung Wandplatte für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem

63WV10A + Abdeckung SK-GriffL ifeSystem

Abdeckung Wandplatte für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Wandplatten
- 122 mm breit, 203 mm hoch, 25 mm tief
- aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 802.50.00290
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV11 + Aufrüstsätze für Ablage, Gehilfenhalter, Papierhalter

63WV11A + Aufrüstsatz Ablage SK-GriffL ifeSystem

Ablage für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem
- Ablage zur einfachen Montage und zum Nachrüsten am Stützklappgriff 802.50..
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz WC-Papierrollenhalter 802.50.01160, WC-Spülauslösung 802.50.06.. oder Bodenstütze 802.50.02..
- 140 mm breit und 122 mm tief, Materialstärke 3 mm
- Ablagefläche 140 mm x 74 mm
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
Fabrikat/Type: 802.50.01360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV11B + Aufrüstsatz Gehhilfenhalter SK-GriffL ifeSystem

Gehhilfenhalter für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem

- Gehhilfenhalter zur einfachen Montage und zum Nachrüsten am Stützklappgriff 802.50..
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz WC-Papierrollenhalter 802.50.01160, WC-Spülauslösung 802.50.06.. oder Bodenstütze 802.50.02..

- 123 mm breit und 138 mm tief, Materialstärke 3 mm

- Innendurchmesser 90 mm, zur Aufnahme von zwei Gehhilfen

- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)

Fabrikat/Type: 802.50.01260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV11C + Aufrüstsatz Papierhalter SK-GriffL ifeSystem

Aufrüstsatz Papierhalter der Serie 802 LifeSystem

- Rollenhalter zur einfachen Montage und zum Nachrüsten am Stützklappgriff 802.50..

- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm

- kombinierbar mit Aufrüstsatz WC-Spülauslösung 802.50.06.., Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360

- mit Rollenbremse

- 22 mm breit, 78 mm hoch, 150 mm tief

- aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)

Fabrikat/Type: 802.50.01160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV12 + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung

63WV12A + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung, links Spülausl.(Funk), LS

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung per Funk der Serie 802 LifeSystem (Ausführung links)

- WC-Spüauslösungsmodul zur einfachen Montage und zum Aufrüsten am Stützklappgriff 802.50...

- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm

- kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360,

WC-Papierrollenhalter 802.50.01160 oder Bodenstütze für Aufrüstsatz WC-Spüauslösung(Funk) 802.50.02..

- Ausführung links

- 25 mm breit, 53 mm hoch, 100 mm tief

- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spüsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

- aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben SD (Signalweiß, glänzend) und DR (Anthrazit, glänzend)

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Fabrikat/Type: 802.50.06260

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV12B + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung, rechts Spülausl.(Funk), LS

- Aufrüstsatz WC-Spülauslösung per Funk der Serie 802 LifeSystem (Ausführung rechts)
- WC-Spülauslösungsmodul zur einfachen Montage und zum Aufrüsten am Stützklappgriff 802.50...
 - montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
 - kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, WC-Papierrollenhalter 802.50.01160 oder Bodenstütze für Aufrüstsatz WC-Spülauslösung(Funk) 802.50.02..
 - Ausführung rechts
 - 25 mm breit, 53 mm hoch, 100 mm tief
 - Sendefrequenz 868,4 MHz
 - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
 - aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben SD (Signalweiß, glänzend) und DR (Anthrazit, glänzend)
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 802.50.06360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV13 + Bodenstütze

63WV13A + Bodenstütze, f.Höhe680, m.Aufrüsts.WC-Spüla.(Funk)LS, XA

- Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...
 - zur Verwendung mit HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung(Funk) 802.50.06260 und 802.50.06360
 - montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
 - kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
 - Montagehöhe 680 mm
 - senkrechte Länge 580 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
 - Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.027XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV13B + Bodenstütze, f.Höhe760, m.Aufrüsts.WC-Spüla.(Funk)LS, XA

- Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...
 - zur Verwendung mit HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung(Funk) 802.50.06260 und 802.50.06360
 - montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
 - kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
 - Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
 - senkrechte Länge 660 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
 - Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)

- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 802.50.022XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV13C + Bodenstütze, f.Höhe850, m.Aufrüsts.WC-Spüla.(Funk)LS, XA

Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...
- zur Verwendung mit HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung(Funk) 802.50.06260 und 802.50.06360
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
- Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B 1600)
- senkrechte Länge 750 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 802.50.024XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV14 + Bodenstütze

63WV14A + Bodenstütze, Montagehöhe 680mm, XASK-GriffLifeSystem

Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
- Montagehöhe 680 mm
- senkrechte Länge 630 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 802.50.026XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV14B + Bodenstütze, Montagehöhe 760mm, XASK-GriffLifeSystem

Bodenstütze
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge 710 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 Fabrikat/Type: 802.50.021XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV14C + Bodenstütze, Montagehöhe 850mm, XASK-GriffLifeSystem

Bodenstütze

- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
- Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B 1600)
- senkrechte Länge 810 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 Fabrikat/Type: 802.50.023XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV15 + Höhenverstellbare Platte für Stützklappgriffe der Serien/Systeme 802 LifeSystem, 900 und 801

63WV15A + Höhenverstellbare Platte SK-Griffe 802, 900, 801

Höhenverstellbare Platte für Stützklappgriffe der Serien/Systeme 802 LifeSystem, 900 und 801

- dient zur Aufnahme von Stützklappgriffen 802.50..., 900.50... und 801.50...
- Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- 153 mm breit, 530 mm hoch, 30 mm tief
- aus Aluminium pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Signalweiß, matt) und FV (Reinweiß, matt)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 Fabrikat/Type: 950.50.10260
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV16 + Montageplatte mit Abdeckung für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem

63WV16A + Montageplatte mit Abdeckung SK-GriffLifeSystem

Montageplatte mit Abdeckung für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem

- rechteckige Wandplatte mit Abdeckung
- dient zur Aufnahme der Stützklappgriffen 802.50...
- 122 mm breit, 203 mm hoch, 25 mm tief
- Wandplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 802.50.00390
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV16B + Montageplatte schliff SK-Griff LifeSystem

Montageplatte für Stützklappgriff der Serie 802 LifeSystem
- dient zur Aufnahme von Stützklappgriffen 802.50... oder Abdeckung 802.50.00260
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- 102 mm breit, 176 mm hoch, 13 mm tief
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 802.50.001XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV17 + Rückenstütze der Serie 802 LifeSystem

63WV17A + Rückenstütze LifeSystem, li Wand re SK-Griff

Rückenstütze der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformte Rückenstütze
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (links)
- einseitige Montage an Stützklappgriffen 802.50.. (rechts)
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stangendurchmesser 34 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß, matt) oder Stange in Anthrazit, glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit, matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 802.51.90360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV17B + Rückenstütze LifeSystem, re Wand li SK-Griff

Rückenstütze der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformte Rückenstütze
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette (rechts)
- einseitige Montage an Stützklappgriffen 802.50.. (links)
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stangendurchmesser 34 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit

Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß, matt) oder Stange in Anthrazit, glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit, matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 802.51.90260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV17C + Rückenstütze LifeSystem auf SK-Griff

Aufrüstsatz Rückenstütze der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformte Rückenstütze zum einfachen Aufrüsten am Stützklappgriff 802.50...
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stangendurchmesser 34 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß, matt) oder Stange in Anthrazit, glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit, matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 802.51.90160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV17D + Rückenstütze LifeSystem Wandmontage

Rückenstütze mit Rosetten der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformte Rückenstütze
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stangendurchmesser 34 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- einfache und verdeckte Montage mit wandspezifischem, korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß, matt) oder Stange in Anthrazit, glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit, matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 802.51.90060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV18 + Stützklappgriff Basic mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

63WV18A + SK-GriffBasic, 700, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Basic mit Bodenstütze der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung

- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
 - senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - mobil einsetzbar
 - schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.43760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV18B + SK-GriffBasic, 750, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

- Stützklappgriff Basic mit Bodenstütze der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
 - senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - mobil einsetzbar
 - schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der

Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 802.50.43860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV18C + SK-GriffBasic, 850, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Basic mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.43960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV18D + SK-GriffBasic, 900, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Basic mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit

Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen

- Gehilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.44060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV19 + Stützklappgriff Premium mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

63WV19A + SK-GriffPremium, 700, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Premium mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Gehilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

Fabrikat/Type: 802.50.45760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV19B + SK-GriffPremium, 750, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Premium mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück

- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
 - senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - mobil einsetzbar
 - schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 802.50.45860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV19C + SK-GriffPremium, 850, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

- Stützklappgriff Premium mit Bodenstütze der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
 - senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - mobil einsetzbar
 - schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 802.50.45960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV19D + SK-GriffPremium, 900, m.Bodenstütze Montagehöhe h=760mm

Stützklappgriff Premium mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
 - senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
 - Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - mobil einsetzbar
 - schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 802.50.46060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20 + Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem

63WV20A + Stützklappgriff Basic, 600mm

Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 600 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit

- hochglänzend verchromten Designelementen
 - Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - mobil einsetzbar
 - schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 802.50.40160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20B + Stützklappgriff Basic, 600mmmitHöhenverstellung

- Stützklappgriff Basic mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
 - Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
 - Verstellbereich 200 mm
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 630 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.40660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20C + Stützklappgriff Basic, 700mm

- Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt

- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - mobil einsetzbar
 - schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.40260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20D + Stützklappgriff Basic, 700mm, linksFunktaste(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgedeutet klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.46160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20E + Stützklappgriff Basic, 700mm, linksSpül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.42960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20F + Stützklappgriff Basic, 700mm, linksSpülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit

Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen

- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.42160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20G + Stützklappgriff Basic, 700mm, rechtsFunktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.46560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20H + Stützklappgriff Basic, 700mm, rechtsSpül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten

- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.43360
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20I + Stützklappgriff Basic, 700mm, rechtsSpülausl.(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutscht sicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.42560
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20J + Stützklappgriff Basic, 700mm mit Höhenverstellung

- Stützklappgriff Basic mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
 - Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
 - Verstellbereich 200 mm
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 730 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - Fabrikat/Type: 802.50.40760
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20K + Stützklappgriff Basic, 750mm

- Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.., Gehhilfenhalter

802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung
950.50.10260 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 802.50.40360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20L + Stützklappgriff Basic, 750mm, linksFunktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
Fabrikat/Type: 802.50.46260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20M + Stützklappgriff Basic, 750mm, linksSpül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 802.50.43060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20N + Stützklappgriff Basic, 750mm, linksSpülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch

- Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 802.50.42260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV200 + Stützklappgriff Basic, 750mm, rechtsFunktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 802.50.46660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20P + Stützklappgriff Basic, 750mm, rechtsSpül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Fabrikat/Type: 802.50.43460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20Q + Stützklappgriff Basic, 750mm, rechtsSpülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch

- Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 802.50.42660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV20R + Stützklappgriff Basic, 750mm mit Höhenverstellung

- Stützklappgriff Basic mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützgröße auf den Nutzer anpassen zu können
 - Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
 - Verstellbereich 200 mm
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 780 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.40860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21 + Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem

63WV21A + Stützklappgriff Basic, 850mm

- Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff

- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - leicht nach oben und unten abgedeutet klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - mobil einsetzbar
 - schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.50.40460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21B + Stützklappgriff Basic, 850mm, linksFunktaste(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgedeutet klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.50.46360
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21C + Stützklappgriff Basic, 850mm, linksSpül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.50.43160
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21D + Stützklappgriff Basic, 850mm, linksSpülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.50.42360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21E + Stützklappgriff Basic, 850mm, rechtsFunktaste(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 802.50.46760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21F + Stützklappgriff Basic, 850mm, rechtsSpül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Spannungsversorgung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.50.43560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21G + Stützklappgriff Basic, 850mm, rechtsSpülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose

- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgedeutet klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.50.42760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21H + Stützklappgriff Basic, 850mmmitHöhenverstellung

- Stützklappgriff Basic mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
 - Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
 - Verstellbereich 200 mm
 - leicht nach oben und unten abgedeutet klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 880 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.40960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21I + Stützklappgriff Basic, 900mm

Stützklappgriff Basic der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - mobil einsetzbar
 - schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 802.50.40560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21J + Stützklappgriff Basic, 900mm, linksFunktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar

- belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 802.50.46460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21K + Stützklappgriff Basic, 900mm, linksSpül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 802.50.43260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21L + Stützklappgriff Basic, 900mm, linksSpülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer

- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 802.50.42460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21M + Stützklappgriff Basic, 900mm, rechtsFunktaste(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Basic mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 802.50.46860
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21N + Stützklappgriff Basic, 900mm, rechtsSpül/FT(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 802.50.43660
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21O + Stützklappgriff Basic, 900mm, rechtsSpülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Basic mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 802.50.42860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV21P + Stützklappgriff Basic, 900mmmitHöhenverstellung

- Stützklappgriff Basic mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher und ergonomisch
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
 - Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
 - Verstellbereich 200 mm
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 930 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.41060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22 + Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem

63WV22A + Stützklappgriff Premium, 600mm

Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 600 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - mobil einsetzbar
 - schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 802.50.41160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22B + Stützklappgriff Premium, 600mmmitHöhenverstellung

Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 630 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 802.50.41660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22C + Stützklappgriff Premium, 700mm

Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 802.50.41260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22D + Stützklappgriff Premium, 700mm, liFunktaсте(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch

- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.46960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22E + Stützklappgriff Premium, 700mm, liSpül/FT(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.44960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22F + Stützklappgriff Premium, 700mm, liSpülausl.(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff

- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.44160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22G + Stützklappgriff Premium, 700mm, reFunkttaste(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen

- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.47360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22H + Stützklappgriff Premium, 700mm, reSpül/FT(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgedeutet klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.45360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22I + Stützklappgriff Premium, 700mm, reSpülausl.(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)

- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 802.50.44560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22J + Stützklappgriff Premium, 700mmmitHöhenverstellung

Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 730 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 802.50.41760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22K + Stützklappgriff Premium, 750mm

Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - mobil einsetzbar
 - schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 802.50.41360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22L + Stützklappgriff Premium, 750mm, liFunktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen

- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 802.50.47060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22M + Stützklappgriff Premium, 750mm, liSpül/FT(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 802.50.45060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22N + Stützklappgriff Premium, 750mm, liSpülausl.(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück

- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 802.50.44260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV220 + Stützklappgriff Premium, 750mm, reFunkttaste(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg

- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 802.50.47460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22P + Stützklappgriff Premium, 750mm, reSpül/FT(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 802.50.45460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22Q + Stützklappgriff Premium, 750mm, reSpülausl.(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung

- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC
- Fabrikat/Type: 802.50.44660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV22R + Stützklappgriff Premium, 750mm mit Höhenverstellung

- Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
 - Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
 - Verstellbereich 200 mm
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 780 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 Fabrikat/Type: 802.50.41860
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23 + Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem

63WV23A + Stützklappgriff Premium, 850mm

Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgedeutet klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.50.41460
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23B + Stützklappgriff Premium, 850mm, liFunktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgedeutet klappbar

- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.50.47160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23C + Stützklappgriff Premium, 850mm, liSpül/FT(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.50.45160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23D + Stützklappgriff Premium, 850mm, liSpülausl.(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.50.44360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23E + Stützklappgriff Premium, 850mm, reFunktaste(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit

- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.50.47560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23F + Stützklappgriff Premium, 850mm, reSpül/FT(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.50.45560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23G + Stützklappgriff Premium, 850mm, reSpülausl.(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spülauslösung (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.50.44760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23H + Stützklappgriff Premium, 850mmmitHöhenverstellung

- Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützgröße auf den Nutzer anpassen zu können
 - Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
 - Verstellbereich 200 mm
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 880 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360

nachrüstbar

- belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.41960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23I + Stützklappgriff Premium, 900mm

Stützklappgriff Premium der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, Rückenstütze 802.51.90..und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - mobil einsetzbar
 - schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 802.50.41560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23J + Stützklappgriff Premium, 900mm, liFunkstaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss

- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 802.50.47260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23K + Stützklappgriff Premium, 900mm, liSpül/FT(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 802.50.45260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23L + Stützklappgriff Premium, 900mm, liSpülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.44460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23M + Stützklappgriff Premium, 900mm, reFunktaste(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit Funktionstaste E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A

- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 802.50.47660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23N + Stützklappgriff Premium, 900mm, reSpül/FT(E-Ausf.)

- Stützklappgriff Premium mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
 - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
 - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
 - mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
 - Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
 - blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
 - Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
 - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
 - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
 - Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
 - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 802.50.45660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23O + Stützklappgriff Premium, 900mm, reSpülausl.(E-Ausf.)

Stützklappgriff Premium mit WC-Spülauslösung E-Ausführung rechts der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spülauslösung (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 900 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 802.50.44860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV23P + Stützklappgriff Premium, 900mmmitHöhenverstellung

Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 930 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch

- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
 - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt)
 - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar
 - belastbar bis 100 kg
 - einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
 - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 802.50.42060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV30 + Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem

63WV30A + Duschspritzschutz LifeSystem, Dekorsquaresumber/sand

- Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem
- waagrecht angeordnete Stange mit Duschkvorhang
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
 - Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stangendurchmesser 25 mm, Montagehöhe 950 mm
 - Duschkvorhang 850 mm hoch und 805 mm breit oder auf Maß gefertigt
 - Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stange hochglänzend verchromt
 - Duschspritzschutzvorhang aufziehbar, mit Rutschsicherung
 - Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor squares umber/sand
 - bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

Fabrikat/Type: 802.52.20038
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV30B + Duschspritzschutz LifeSystem, Dekorunigraugrün

- Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem
- Stange mit Duschkvorhang Dekor uni graugrün
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
 - Spritzschutz hochklappbar
 - Spritzschutzvorhang separat waschbar
 - an den Seiten gesäumter Vorhang, Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
 - Vorhangstoff duschdicht aus aus 100% Polyester, Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit

- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - duschdicht
 - antistatisch
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stangendurchmesser 25 mm, Montagehöhe 950 mm
 - 850 mm hoch und 805 mm breit
 - Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stange hochglänzend verchromt
- Fabrikat/Type: 802.52.20041
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV30C + Duschspritzschutz LifeSystem, Dekorunikieselgrau

- Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem
- Stange mit Duschvorhang Dekor uni kieselgrau
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
 - Spritzschutz hochklappbar
 - Spritzschutzvorhang separat waschbar
 - an den Seiten gesäumter Vorhang, Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
 - Vorhangstoff duschdicht aus aus 100% Polyester, Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - duschdicht
 - antistatisch
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stangendurchmesser 25 mm, Montagehöhe 950 mm
 - 850 mm hoch und 805 mm breit
 - Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Stange hochglänzend verchromt
- Fabrikat/Type: 802.52.20040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV30D + Duschspritzschutz LifeSystem, Dekoruniweiß

- Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem
- Stange mit Duschvorhang Dekor uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
 - auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
 - Spritzschutz hochklappbar
 - Spritzschutzvorhang separat waschbar
 - an den Seiten gesäumter Vorhang, Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
 - Vorhangstoff duschdicht aus 100% Trevira CS
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stangendurchmesser 25 mm, Montagehöhe 950 mm
 - 850 mm hoch und 805 mm breit
 - Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- Stange hochglänzend verchromt
Fabrikat/Type: 802.52.20030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV30E + Duschspritzschutz LifeSystem, Dekoruniwollweiß

Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem
- Stange mit Duschkabine Dekor uni wollweiß
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
- Spritzschutz hochklappbar
- Spritzschutzvorhang separat waschbar
- an den Seiten gesäumter Vorhang, Edelstahlband im Rollsaum unten
- Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
- Vorhangstoff duschdicht aus 100% Polyester, Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- duschdicht
- antistatisch
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stangendurchmesser 25 mm, Montagehöhe 950 mm
- 850 mm hoch und 805 mm breit
- Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stange hochglänzend verchromt
Fabrikat/Type: 802.52.20039
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV30F + Duschspritzschutz LifeSystem, Dekorweiß/silber

Duschspritzschutz der Serie 802 LifeSystem
- waagrecht angeordnete Stange mit Duschkabine
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
- Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stangendurchmesser 25 mm, Montagehöhe 950 mm
- Duschkabine 850 mm hoch und 805 mm breit oder auf Maß gefertigt
- Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stange hochglänzend verchromt
- Duschspritzschutzvorhang aufziehbar, mit Rutschsicherung
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor weiß/silber
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
Fabrikat/Type: 802.52.20001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31 + Einhängesitz Komfort der Serie 802 LifeSystem

63WV31A + Einhängesitz Komfort

Einhängesitz Komfort der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 452 mm breit, 559 mm hoch, 628 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 240 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Wasserablauf
 - zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
 - Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 802.51.13160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31B + Einhängesitz Komfort, FR/CH

Einhängesitz Komfort der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 452 mm breit, 555 mm hoch, 628 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 240 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Wasserablauf
 - zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
 - Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 802.51.13960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31C + Einhängesitz Komfort, FR/CH mit Höhenverstellung

Einhängesitz Komfort der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 559 mm hoch, 661 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.14160

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31D + Einhängesitz Komfort, Schamauss.

Einhängesitz Komfort mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 559 mm hoch, 624 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13560

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31E + Einhängesitz Komfort, Schamauss.FR/CH

Einhängesitz Komfort mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 452 mm breit, 555 mm hoch, 628 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 240 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
 - zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
 - Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 802.51.14360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31F + Einhängesitz Komfort, Schamauss. mit Höhenvers., FR/CH

Einhängesitz Komfort mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 452 mm breit, 556 mm hoch, 658 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
 - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
 - zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
 - Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 802.51.14560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31G + Einhängesitz Komfort, Schamauss. mit Höhenverstellung

Einhängesitz Komfort mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 559 mm hoch, 657 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV31H + Einhängesitz Komfort mit Höhenverstellung

Einhängesitz Komfort der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 559 mm hoch, 661 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32 + Einhängesitz Premium der Serie 802 LifeSystem

63WV32A + Einhängesitz Premium

Einhängesitz Premium der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 652 mm breit, 559 mm hoch, 628 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 762 mm hoch und 240 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Wasserablauf
 - zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
 - Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 802.51.13260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32B + Einhängesitz Premium, FR/CH

Einhängesitz Premium der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 652 mm breit, 555 mm hoch, 628 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 240 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Wasserablauf
 - zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
 - Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 802.51.14060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32C + Einhängesitz Premium, FR/CH mit Höhenverstellung

- Einhängesitz Premium der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante
 - ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 652 mm breit, 556 mm hoch, 658 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 270 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Wasserablauf
 - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
 - zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
 - Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 802.51.14260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32D + Einhängesitz Premium, Schamauss.

- Einhängesitz Premium mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem
 - ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzflächen kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 652 mm breit, 559 mm hoch, 624 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 762 mm hoch und 240 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
 - zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
 - Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 802.51.13660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32E + Einhängesitz Premium, Schamauss.FR/CH

Einhängesitz Premium mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 555 mm hoch, 628 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.14460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32F + Einhängesitz Premium, Schamauss. mit Höhenvers., FR/CH

Einhängesitz Premium mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 556 mm hoch, 658 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.14660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32G + Einhängesitz Premium, Schamauss. mit Höhenverstellung

Einhängesitz Premium mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 559 mm hoch, 657 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 762 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV32H + Einhängesitz Premium mit Höhenverstellung

Einhängesitz Premium der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzflächen kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 559 mm hoch, 661 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 762 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 802.51.13460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV33 + Klappsitz Basic der Serie 802 LifeSystem

63WV33A + Klappsitz Basic

Klappsitz Basic der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 452 mm breit, 176 mm hoch, 516 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Wasserablauf
 - Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitzfläche aus hochwertigem PUR in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitzfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.51.23160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV33B + Klappsitz Basic, Schamausschnitt

Klappsitz Basic mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 452 mm breit, 176 mm hoch, 516 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
 - Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitzfläche aus hochwertigem PUR in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitzfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.51.23660
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV34 + Klappsitz Komfort der Serie 802 LifeSystem

63WV34A + Klappsitz Komfort

Klappsitz Komfort der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.23260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV34B + Klappsitz Komfort, Schamausschnitt

Klappsitz Komfort mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 802.51.23760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV34C + Klappsitz Komfort, Schamausschnitt mit Höhenverstellung

Klappsitz Komfort mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 452 mm breit, 549 mm hoch, 546 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 160 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
 - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
 - Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.51.23960
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV34D + Klappsitz Komfort mit Höhenverstellung

Klappsitz Komfort der Serie 802 LifeSystem

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 452 mm breit, 549 mm hoch, 546 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 160 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Wasserablauf
 - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
 - Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.51.23460
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV35 + Klappsitz Premium der Serie 802 LifeSystem

63WV35A + Klappsitz Premium

- Klappsitz Premium der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 652 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 752 mm hoch und 130 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Wasserablauf
 - Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.51.23360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV35B + Klappsitz Premium, Schamausschnitt

- Klappsitz Premium mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 652 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 752 mm hoch und 130 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
 - Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.51.23860
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV35C + Klappsitz Premium, Schamausschnitt mit Höhenverstellung

- Klappsitz Premium mit Schamausschnitt der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 652 mm breit, 549 mm hoch, 546 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 752 mm hoch und 160 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Schamausschnitt und Wasserablauf
 - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
 - Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.51.24060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WV35D + Klappsitz Premium mit Höhenverstellung

- Klappsitz Premium der Serie 802 LifeSystem
- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
 - Sitzfläche belastbar bis 150 kg
 - Sitzflächen kann platzsparend hochgeklappt werden
 - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
 - 652 mm breit, 549 mm hoch, 546 mm tief
 - im hochgeklappten Zustand 752 mm hoch und 160 mm tief
 - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
 - Sitzfläche mit Wasserablauf
 - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
 - Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Konsole in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
 - Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 802.51.23560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW + Barrierefreies Bad Serie 805 classic (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WW01 + Haltegriff der Serie 805 Classic

63WW01A + Haltegriff Ser805, d:33mm, AM:var.Sonderanf., BM211

Haltegriff der Serie 805 Classic

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - auf Maß gefertigtes Achsmaß von 220 bis 1100 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.36.1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW01B + Haltegriff Ser805 Edelstahl, d:33mm, AM:1100mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 805 Classic

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 1100 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 805.36.150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW01C + Haltegriff Ser805 Edelstahl, d:33mm, AM:300mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 300 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 805.36.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW01D + Haltegriff Ser805 Edelstahl, d:33mm, AM:400mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 400 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 805.36.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW01E + Haltegriff Ser805 Edelstahl, d:33mm, AM:500mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 500 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 805.36.120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW01F + Haltegriff Ser805 Edelstahl, d:33mm, AM:600mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 600 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 805.36.130
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW01G + Haltegriff Ser805 Edelstahl, d:33mm, AM:900mm, BM211.2

Haltegriff der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 900 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 805.36.140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW02 + Waschtisch Haltegriff, d:25mm, plvb

Waschtisch Haltegriff
- adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 647 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg

- wird über zwei Waschtischprofile 950.13.0009 unter den Waschtisch montiert
Fabrikat/Type: 950.13.0021
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW03 + Waschtischprofile mit Haltegriff, d:25mm, plvb

Waschtischprofile mit Haltegriff
- adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.13.0001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04 + Winkelgriff der Serie 805 Classic

63WW04A + Winkelgriff Ser805, Edelstahl, d:33mm, 135GradWinkel, li

Winkelgriff der Serie 805 Classic
- Ausführung links
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 805.22.200L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW04B + Winkelgriff Ser805, Edelstahl, d:33mm, 135GradWinkel, re

Winkelgriff der Serie 805 Classic
- Ausführung rechts
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060

nachrüstbar
 Fabrikat/Type: 805.22.200R
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05 + Winkelgriff der Serie 805 Classic

63WW05A + Winkelgriff Ser805, Edelstahl, d:33mm,AM:1000mmW:500mmlinks

Winkelgriff der Serie 805 Classic
 - Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA500
 Fabrikat/Type: 805.22.140L
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05B + Winkelgriff Ser805, Edelstahl,d:33mm,AM:1000mmW:500mmrechts

Winkelgriff der Serie 805 Classic
 - Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA500
 Fabrikat/Type: 805.22.140R
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05C + Winkelgriff Ser805, Edelstahl,d:33mm,AM:600mmW:300mmli

Winkelgriff der Serie 805 Classic
 - Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 805.22.100L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05D + Winkelgriff Ser805, Edelstahl,d:33mm,AM:600mmW:300mmre

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 805.22.100R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05E + Winkelgriff Ser805, Edelstahl,d:33mm,AM:750mmW:500mmlinks

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 805.22.130L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05F + Winkelgriff Ser805, Edelstahl,d:33mm,AM:750mmW:500mmrechts

Winkelgriff der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 805.22.130R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05G + Winkelgriff Ser805, Edelstahl,d:33mm,AM:900mmW:400mmli

- Winkelgriff der Serie 805 Classic
- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 805.22.110L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05H + Winkelgriff Ser805, Edelstahl,d:33mm,AM:900mmW:400mmre

- Winkelgriff der Serie 805 Classic
- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 805.22.110R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW05I + Winkelgriff Ser805, Edelstahl, d:33mm, AM-W:var.Sonderanf.

- Winkelgriff der Serie 805 Classic
- als linke und rechte Variante verfügbar
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1100 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm,

Rosettendurchmesser 70 mm

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 805.22.1S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW07 + WT Haltegriff 647mm, d:25mm, plvbf. WT längen variabel

Waschtisch Haltegriff

- adaptive Zusatzfunktion für das längenvariable Waschtischmodell 950.13.20..S
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 647 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg

Fabrikat/Type: 950.13.0023

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW10 + Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, Serie 805 Classic

63WW10A + Abdeckung mob. SK-Griff, schliff, Rahmen Kst.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, Serie 805 Classic

- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 82 mm breit, 265 mm hoch, 19 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Fabrikat/Type: 950.50.017XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW11 + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) der Serie 805 Classic

63WW11A + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung, Funk Ser805

Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) der Serie 805 Classic

- WC-Spülauslösung (Funk) zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 805.50...
- 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Sendefrequenz 868,4 MHz

- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

Fabrikat/Type: 805.50.060

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW12 + Duschhocker mit Haltegriff, schliff, Sitzf. Kst.

- Duschhocker
- mobiler, leichter Hocker
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
 - großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
 - mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
 - dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 5,1 kg
 - 507 mm hoch, 489 mm breit
 - Sitzfläche 462 mm breit
 - Gestell aus Edelstahl, matt geschliffen
 - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
 - Sitzfläche in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 950.51.300XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW13 + Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic

63WW13A + mobilerSK-Griff, Edelstahl, drehbar, L:600mm

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 600 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- Fabrikat/Type: 805.50.101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW13B + mobilerSK-Griff, Edelstahl, drehbar, L:700mm

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte

950.50.016, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 700 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 805.50.111
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW13C + mobilerSK-Griff, Edelstahl, drehbar, L:850mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - Ausladung 850 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 805.50.121
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW13D + mobilerSK-Griff, Edelstahl, drehbar, L:900mm

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 900 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen

950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Fabrikat/Type: 805.50.131

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW14 + Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic

63WW14A + mobilerSK-Griff, Edelstahl, L:600mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)

- dient zum Festhalten und Abstützen

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte

950.50.016, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- Ausladung 600 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen

950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 805.50.201

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW14B + mobilerSK-Griff, Edelstahl, L:700mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)

- dient zum Festhalten und Abstützen

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- mobil einsetzbar

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte

950.50.016, ist separat zu bestellen

- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs

- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert

- Ausladung 700 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm

- belastbar bis 100 kg

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen

950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.211

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW14C + mobilerSK-Griff, Edelstahl, L:850mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 850 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 805.50.221
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW14D + mobilerSK-Griff, Edelstahl, L:900mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- Ausladung 900 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 805.50.231
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW15 + Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic

63WW15A + mobi. SK-Griff, Ser805C,drehb.E-Ausf.,WC-Spülung,Edst.,L:700

Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 700 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 805.50.551
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW15B + mobi. SK-Griff, Ser805C,drehb.E-Ausf.,WC-Spülung,Edst.,L:850

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 805.50.561
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW15C + mobi. SK-Griff, Ser805C,drehb.E-Ausf.,WC-Spülung,Edst.,L:900

- Mobiler Stützklappgriff (drehbar) der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte

Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 805.50.571
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW16 + Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic

63WW16A + mob. SK-Griff, Ser805C, E-Ausf.,WC-Spülung,Edst.,L:700mm

Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 700 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 805.50.751
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW16B + mob. SK-Griff, Ser805C, E-Ausf.,WC-Spülung,Edst.,L:850mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 850 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 805.50.761
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW16C + mobilerSK-Griff, Ser805C,E-Ausf., WC-Spülung, Edst., L:900mm

- Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Ausladung 900 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - belastbar bis 100 kg
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 805.50.771
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW17 + Montageplatte für mobile Stützklappgriffe

63WW17A + Montageplatte, schliff, f. mobile SK-Griffe

Montageplatte für mobile Stützklappgriffe, Serie 805 Classic und Serie 801
- rechteckige Montageplatte mit Befestigungsschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 805.50.1..., 805.50.2..., 801.50.1..., 801.50D1..., 801.50B1..., 801.50.2..., 801.50D2... und 801.50B2...
- 74 mm breit, 249 mm hoch, 18 mm tief
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 950.50.016
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW17B + Montageplatte mit Abdeckung, schliff, Rahmen Kst.

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, Serie 805 Classic
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 805.50.1... und 805.50.2...
- 82 mm breit, 265 mm hoch, 21 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 950.50.101XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18 + Rückenstützen

63WW18A + Rückenstütze,WA=150mm, links z. Befest.an Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 805.51.926L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18B + Rückenstütze,WA=150mm, rechts z. Befest.an Wand-/SK-Griff

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 805.51.926R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18C + Rückenstütze, WA=150mm SK-Griff-Montage

Rückenstütze, Serie 805
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an Stützklappgriffen der Serie 805
- auftraggeberseits verstellbar
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 805.51.906
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18D + Rückenstütze,WA=150mm Wandmontag., BM 211.2

Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Montage an der Wand mit Rosetten
- 650 bis 750 mm breit, 150 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 805.51.916
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18E + Rückenstütze,WA=230mm, links z. Befest.an Wand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung links
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Fabrikat/Type: 805.51.927L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18F + Rückenstütze,WA=230mm, rechts z. Befest.an Wand-/SK-Griff

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Ausführung rechts
 - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
 - einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
 - auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Fabrikat/Type: 805.51.927R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18G + Rückenstütze,WA=230mm SK-Griff-Montage

- Rückenstütze, Serie 801
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, auftraggeberseits verstellbar
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Fabrikat/Type: 805.51.907
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW18H + Rückenstütze,WA=230mm Wandmontag., BM 211.2

Rückenstütze, Serie 801

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten
 - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
 - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Fabrikat/Type: 805.51.917
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW19 + Rückenstütze der Serie 805

63WW19A + Rückenstütze Ser805, Edelstahl, inkl.Wandplattenabdeckung

Rückenstütze der Serie 805

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an Stützklappgriffen der Serie 805
 - Achsmaß von 670 bis 730 mm auftraggeberseits verstellbar
 - 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 805.51.900
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW19B + Rückenstütze Ser805, Edelstahl, mitRosettenBM211.2

Rückenstütze der Serie 805

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
 - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
 - Montage an der Wand mit Rosetten
 - Achsmaß von 670 bis 730 mm auftraggeberseits verstellbar
 - 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 805.51.910
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW19C + Rückenstütze Ser805, links, eins.Wandbef., SK-Griff

Rückenstütze der Serie 805

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und

Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung links
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (links)
- auftraggeberseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 805.51.920L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW19D + Rückenstütze Ser805, rechts, eins.Wandbef., SK-Griff

Rückenstütze der Serie 805
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- Ausführung rechts
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (links)
- einseitig Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte (rechts)
- auftraggeberseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 805.51.920R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW20 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic

63WW20A + SK-Griff Ser805, Edelstahl, drehbar, L:600mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
 Fabrikat/Type: 805.50.100
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW20B + SK-Griff Ser805, Edelstahl, drehbar, L:700mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 805.50.110
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW20C + SK-Griff Ser805, Edelstahl, drehbar, L:850mm

Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 Fabrikat/Type: 805.50.120
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW20D + SK-Griff Ser805, Edelstahl, drehbar, L:900mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 805.50.130
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW21 + Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic

63WW21A + SK-Griff Ser805C, E-Ausf.,drehb.WC-Spülung,Edelstahl,L:700mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 805.50.550
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW21B + SK-Griff Ser805C, E-Ausf.,drehb.WC-Spülung,Edelstahl,L:850mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic
 - mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 805.50.560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW21C + SK-Griff Ser805C, E-Ausf.,drehb.WC-Spülung,Edelstahl,L:900mm

- Stützklappgriff, drehbar der Serie 805 Classic
 - mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 805.50.570
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW22 + Armpad, f. SK-Griff 950.51.6/950.51.7

Armpad

- aus hochwertigem, schwarzem Polyurethan
 - für Stützklappgriffe 950.50.6... und Wandstützgriffe 950.50.7...
 - 250 mm breit
 - selbstklebend
 - abriebfest
 - für eine hohe Rutschfestigkeit und einen angenehm warmen Griffbereich
- Fabrikat/Type: 950.50.03192
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW23 + Stützklappgriff der Serie 805 Classic

63WW23A + SK-Griff Ser805C, E-Ausf.,WC-Spülung,Edelstahl,L:700mm

Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 805.50.750
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW23B + SK-Griff Ser805C, E-Ausf.,WC-Spülung,Edelstahl,L:850mm

Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 805.50.760
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW23C + SK-Griff Ser805C, E-Ausf.,WC-Spülung,Edelstahl,L:900mm

- Stützklappgriff der Serie 805 Classic
- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
 - zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen - belastbar bis 100 kg
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
 - Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
 - inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
 - Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
 - passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
 - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 805.50.770
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW24 + Stützklappgriff der Serie 805 Classic**63WW24A + SK-Griff Ser805, Edelstahl, L:600mm**

- Stützklappgriff der Serie 805 Classic
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - belastbar bis 100 kg
 - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - verdeckte Befestigung
 - Ausladung 600 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen

950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Fabrikat/Type: 805.50.200

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW24B + SK-Griff Ser805, Edelstahl, L:700mm

Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung

- Ausladung 700 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen

950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.210

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW24C + SK-Griff Ser805, Edelstahl, L:850mm

Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen

- belastbar bis 100 kg

- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden

- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

- verdeckte Befestigung

- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen

950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar

- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 805.50.220

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW24D + SK-Griff Ser805, Edelstahl, L:900mm

Stützklappgriff der Serie 805 Classic
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 sowie WC-Spülauslösung (Funk) 805.50.060 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 805.50.230
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW25 + Aufsatzrollenhalter der Serie 805 Classic

63WW25A + WC-PapierhalterSer805, nachrüstbar

Aufsatzrollenhalter der Serie 805 Classic
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter aus Kunststoff
- dient zur Nachrüstung an HEWI Stangensystem sowie an Stützklappgriffen der Serie 805 Classic
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm breit, 131 mm hoch, 139 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 805.50.015
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW26 + Rückenlehne, f. Klappsitze 950.51.2.

Rückenlehne
- Rückenlehne für die HEWI Klappsitze 350, 450 und R 380 (950.51.2...)
- 350 mm breit, 390 mm hoch und 44 mm tief
- aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- verdeckte Befestigung in Hinterschnitt
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.51.02090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW30 + Brausehalterstange der Serie 805 Classic

63WW30A + Br.H.St. Ser805, d:33mm, AM:1100mm, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 1100 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 805.33.120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW30B + Br.H.St. Ser805, d:33mm, AM:600mm, BM211.2, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 805.33.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW30C + Br.H.St. Ser805, d:33mm, AM:900mm, BM211.2, m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 900 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 805.33.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW30D + Br.H.St. Ser805, d:33mm, AM1:var., m.Br.H.

Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 805.33.1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW31 + Duschspritzschutz der Serie 805

63WW31A + Duschspritzschutz Ser805, edst., Dekor uniweiß

Duschspritzschutz der Serie 805
- eine Stange mit Duschvorhang, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Edelstahl-Abdeckung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Duschvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der Stange befestigt
- Stange 940 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Wandplatte 78 mm breit, 259 mm hoch
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 890 mm
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor uni weiß
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Stange aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
Fabrikat/Type: 805.52.20030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 und 805 Classic

63WW32A + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805,AM1:1100,W1/2:762,li

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- Ausführung links

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm

- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.210L

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32B + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805,AM1:1100,W1/2:762,re

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm

- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.210R

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32C + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805,AM1:1100,W1:1185,W2:762

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.35.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32D + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805,AM1:1100,W1:762,W2:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.35.310
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32E + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805,AM1:1250,W1/2:762,li

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm

- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.35.220L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32F + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805,AM1:1250,W1/2:762,re

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.35.220R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32G + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805,AM1:1250,W1:1185,W2:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.35.320
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32H + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805,AM1:1250,W1:762,W2:762

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.35.330
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32I + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805,AM1-W1-W2:var.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- als linke und rechte Variante verfügbar
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.35.21S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32J + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805,AM1-W1-W2:variabel

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.35.3S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32K + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805C,AM1:1100,W1:762,W2:962,li

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.35.230L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32L + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805C,AM1:1100,W1:762,W2:962,re

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.35.230R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32M + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805C,AM1:1100,W1:962,W2:962

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.35.340
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32N + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805C,AM1:1250,W1:762,W2:962,li

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.35.240L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32O + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805C,AM1:1250,W1:762,W2:962,re

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 805 Classic
- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.240R

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW32P + DU-Wannenhdl. m.Br.H.Stg. Ser805C,AM1:1250,W1:962,W2:962

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 805 Classic, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.350

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW33 + Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 805 Classic

63WW33A + DU-Wannenhdl. Ser805, d:33mm, W1-W2var.Sonderanf.

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 805 Classic

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 805.35.1S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW33B + DU-Wannenhdl. Ser805, edst., d:33mm, W1:762mm, W2:762mm

Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 805 Classic
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen 762 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 805.35.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW34 + Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 805 Classic

63WW34A + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser805, d:33mm, Sonderanf.

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 805 Classic
- als linke und rechte Variante verfügbar
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Länge auf Maß gefertigt von 300 mm bis 850 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 805.33.2S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW34B + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser805, li, d:33mm, AM1:1100, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 805 Classic
- Ausführung links
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm

- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.33.210L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW34C + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser805, li, d:33mm, AM1:1250, W1:600

- Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 805 Classic
- Ausführung links
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.33.220L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW34D + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser805, re, d:33mm, AM1:1100, W1:600

- Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 805 Classic
- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels

in der Höhe verstellbar werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.33.210R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WW34E + Winkelgriff m.Br.H.Stg. Ser805, re, d:33mm, AM1:1250, W1:600

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 805 Classic

- Ausführung rechts
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm
 - 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellbar werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Brausehalter aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 805.33.220R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX + Barrierefreies Bad Alten- u.Pflegeheim Serie 950 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u.Pflegeheim

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WX01 + Haltegriff

63WX01A + Haltegriff, L:400mm, 25mm Vierkant, Edelstahl

Haltegriff

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Außenmaß 400 mm
 - Vierkantprofil 25 x 25 mm mit großen Radien, 85 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen, quadratischen Rosetten
 - Rosetten 80 x 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - Fixierung mit der auf Rosettenunterseite befindlichen Madenschraube
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.36.610XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX01B + Haltegriff, L:400mm, 25mm Vierkant, verchromt

Haltegriff

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - Außenmaß 400 mm
 - Vierkantprofil 25 x 25 mm mit großen Radien, 85 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen, quadratischen Rosetten
 - Rosetten 80 x 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - Fixierung mit der auf Rosettenunterseite befindlichen Madenschraube
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.36.61040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX01C + Haltegriff, L:600mm, 25mm Vierkant, Edelstahl

Haltegriff

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Außenmaß 600 mm
 - Vierkantprofil 25 x 25 mm mit großen Radien, 85 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen, quadratischen Rosetten
 - Rosetten 80 x 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - Fixierung mit der auf Rosettenunterseite befindlichen Madenschraube
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.36.630XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX01D + Haltegriff, L:600mm, 25mm Vierkant, verchromt

- Haltegriff
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - Außenmaß 600 mm
 - Vierkantprofil 25 x 25 mm mit großen Radien, 85 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen, quadratischen Rosetten
 - Rosetten 80 x 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - Fixierung mit der auf Rosettenunterseite befindlichen Madenschraube
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.36.63040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX01E + Haltegriff, L:900mm, 25mm Vierkant, Edelstahl

- Haltegriff
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Außenmaß 900 mm
 - Vierkantprofil 25 x 25 mm mit großen Radien, 85 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen, quadratischen Rosetten
 - Rosetten 80 x 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - Fixierung mit der auf Rosettenunterseite befindlichen Madenschraube
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.36.640XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX01F + Haltegriff, L:900mm, 25mm Vierkant, verchromt

Haltegriff

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - Außenmaß 900 mm
 - Vierkantprofil 25 x 25 mm mit großen Radien, 85 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen, quadratischen Rosetten
 - Rosetten 80 x 80 mm, Rosettenhöhe 10 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - Fixierung mit der auf Rosettenunterseite befindlichen Madenschraube
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.36.64040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX05 + Waschtischprofile mit Haltegriff

63WX05A + WT-Profil m.Haltegriff 597mm f.WT 950.11.120/121

Waschtischprofile mit Haltegriff

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.11.121 und 950.11.120
 - Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
 - 597 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
 - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 80 kg
 - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.13.0024
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX05B + WT-Profil m.Haltegriff 848mm f.WT 950.11.220/221

Waschtischprofile mit Haltegriff

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.11.221 und 950.11.220
 - Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
 - 848 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
 - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 80 kg
 - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.13.0025
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX05C + WT-Profil m.Haltegriff 848mm f.WT 950.13.30..plvb

Waschtischprofile mit Haltegriff

- adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.30..
 - Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
 - 848 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
 - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 80 kg
 - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.13.0022
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10 + Badstuhl

63WX10A + Badstuhl, H:812mm, B:455mm, Gestellplb

Badstuhl

- mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
 - angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 7,6 kg
 - 812 mm hoch, 455 mm breit
 - Sitzfläche 420 mm breit
 - Sitzhöhe: 480 mm
 - Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche
 - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- Fabrikat/Type: 950.51.31060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10B + Badstuhl, H:812mm, B:455mm, Gestellplb, Kst.PIR

Badstuhl

- mobiler, universell einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling der Re-Sitzfamilie
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
- angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
- belastbar bis 150 kg
- Eigengewicht: 7,6 kg
- 812 mm hoch, 455 mm breit
- Sitzfläche 420 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtetem Gestell in schwarz tiefmatt

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
 Fabrikat/Type: 950.51.41060
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10C + Badstuhl, H:812mm, B:455mm, Gestellverchromt

Badstuhl

- mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
- angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
- belastbar bis 150 kg
- Eigengewicht: 7,6 kg
- 812 mm hoch, 455 mm breit
- Sitzfläche 420 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Gestell hochwertig verchromt
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet

Fabrikat/Type: 950.51.31040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10D + Badstuhl, H:856mm, B:545mm, Gestellplb

Badstuhl

- mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling und Armlehnen
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff
- belastbar bis 150 kg
- Eigengewicht: 9,9 kg
- 856 mm hoch, 545 mm breit
- Sitzfläche 475 mm breit
- Sitzhöhe: 479 mm
- Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche
- mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet

Fabrikat/Type: 950.51.31160
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10E + Badstuhl, H:856mm, B:545mm, Gestellplb, Kst.PIR

Badstuhl

- mobiler, universell einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling und Armlehnen der Re-Sitzfamilie
- für den Duschbereich geeignet
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
- belastbar bis 150 kg
- Eigengewicht: 9,9 kg
- 856 mm hoch, 545 mm breit
- Sitzfläche 475 mm breit

- Sitzhöhe: 479 mm
 - Sitzfläche, Rückenlehne und Armpads aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtetem Gestell in schwarz tiefmatt
 - mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
- Fabrikat/Type: 950.51.41160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX10F + Badstuhl, H:856mm, B:545mm, Gestellverchromt

- Badstuhl
- mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling und Armlehnen
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz
 - großzügige, angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 9,9 kg
 - 856 mm hoch, 545 mm breit
 - Sitzfläche 475 mm breit
 - Sitzhöhe: 479 mm
 - Gestell hochwertig verchromt
 - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- Fabrikat/Type: 950.51.31140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11 + Duschhocker

63WX11A + Duschhocker, H:497mm, B:370mm, Gestellplb

- Duschhocker
- mobiler, leichter Hocker
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
 - angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 4,4 kg
 - 497 mm hoch, 370 mm breit
 - Sitzfläche 370 mm breit
 - Sitzhöhe: 480 mm
 - Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche
 - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- Fabrikat/Type: 950.51.30160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11B + Duschhocker, H:497mm, B:370mm, Gestellplb, Kst.PIR

- Duschhocker
- mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 4,4 kg
 - 497 mm hoch, 370 mm breit
 - Sitzfläche 370 mm breit
 - Sitzhöhe: 480 mm
 - Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtetem Gestell in schwarz tiefmatt
 - mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
- Fabrikat/Type: 950.51.40160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11C + Duschkocker, H:497mm, B:370mm, Gestellverchromt

- Duschkocker
- mobiler, leichter Hocker
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
 - angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 4,4 kg
 - 497 mm hoch, 370 mm breit
 - Sitzfläche 370 mm breit
 - Sitzhöhe: 480 mm
 - Gestell hochwertig verchromt
 - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- Fabrikat/Type: 950.51.30140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11D + Duschkocker, H:507mm, B:489mm, anthrazitgrau

- Duschkocker
- mobiler, leichter Hocker
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
 - großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
 - mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
 - dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 5,2 kg
 - 507 mm hoch, 489 mm breit
 - Sitzfläche 462 mm breit
 - Gestell hochwertig verchromt
 - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
 - Sitzfläche in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 950.51.30092
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11E + Duschkocker, H:507mm, B:489mm, Gestellplb

- Duschkocker
- mobiler, leichter Hocker
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
 - großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
 - mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
 - dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 5,2 kg
 - 507 mm hoch, 489 mm breit
 - Sitzfläche 462 mm breit
 - Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche
 - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
- Fabrikat/Type: 950.51.30060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11F + Duschkocker, H:507mm, B:489mm, Gestellplb, Kst.PIR

- Duschkocker
- mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
 - großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
 - mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
 - dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 5,2 kg
 - 507 mm hoch, 489 mm breit
 - Sitzfläche 462 mm breit
 - Sitzhöhe: 482 mm
 - Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtetem Gestell in schwarz tiefmatt
 - mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
- Fabrikat/Type: 950.51.40060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11G + Duschkocker, H:507mm, B:489mm, signalweiß

- Duschkocker
- mobiler, leichter Hocker
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
 - großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
 - mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
 - dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 5,2 kg
 - 507 mm hoch, 489 mm breit
 - Sitzfläche 462 mm breit
 - Gestell hochwertig verchromt
 - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet

- Sitzfläche in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 Fabrikat/Type: 950.51.30098
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11H + Duschkocker, H:507mm, B:489mm, tiefschwarz

Duschkocker
 - mobiler, leichter Hocker
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
 - großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
 - mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
 - dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 5,2 kg
 - 507 mm hoch, 489 mm breit
 - Sitzfläche 462 mm breit
 - Gestell hochwertig verchromt
 - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
 - Sitzfläche in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
 Fabrikat/Type: 950.51.30090
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11I + Duschkocker, H:626mm, B:536mm, Gestellplb

Duschkocker
 - mobiler, leichter Hocker
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
 - großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
 - mit seitlichen Stützgriffen zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 6,8 kg
 - 626 mm hoch, 536 mm breit
 - Sitzfläche 478 mm breit
 - Sitzhöhe: 480 mm
 - Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche
 - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
 Fabrikat/Type: 950.51.30260
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11J + Duschkocker, H:626mm, B:536mm, Gestellplb, Kst.PIR

Duschkocker
 - mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
 - großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
 - mit seitlichen Stützgriffen zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
 - belastbar bis 150 kg

- Eigengewicht: 6,8 kg
- 626 mm hoch, 536 mm breit
- Sitzfläche 478 mm breit
- Sitzhöhe: 480 mm
- Sitzfläche und Armpads aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtetem Gestell in schwarz tiefmatt - mit schwarzen, rutschhemmenden Klemmschalengleitern ausgerüstet
- Fabrikat/Type: 950.51.40260
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX11K + Duschkocker, H:626mm, B:536mm, Gestellverchromt

- Duschkocker
- mobiler, leichter Hocker
 - für den Duschbereich geeignet
 - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer ergonomisch gewölbten Sitzfläche
 - großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß)
 - mit seitlichen Stützgriffen zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
 - belastbar bis 150 kg
 - Eigengewicht: 6,8 kg
 - 626 mm hoch, 536 mm breit
 - Sitzfläche 478 mm breit
 - Sitzhöhe: 480 mm
 - Gestell hochwertig verchromt
 - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
 - Fabrikat/Type: 950.51.30240
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX20 + Abdeckung für Montageplatte für mobile Stützklappgriffe

63WX20A + Abdeckung f.Montageplatte, schliff, f.mobile SK-Griffe

- Abdeckung für Montageplatte für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Abdeckung
 - dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
 - 130 mm breit, 181 mm hoch, 12 mm tief
 - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Fabrikat/Type: 950.50.015XA
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX20B + Abdeckung f.Montageplatte, egp, f.mobile SK-Griffe

- Abdeckung für Montageplatte für mobile Stützklappgriffe
- rechteckige Abdeckung
 - dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
 - 130 mm breit, 181 mm hoch, 12 mm tief
 - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
Fabrikat/Type: 950.50.01540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX22 + Aufrüstsatz WC-Papierhalter

63WX22A + Aufrüstsatz WC-PH, Kst.,chrgbesch.,SK-Griff950.51.6/950.51.7

Aufrüstsatz WC-Papierhalter
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6... und Wandstützgriffen 950.50.7...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm breit, 123 mm hoch, 151 mm tief
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid
Fabrikat/Type: 950.50.01150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX22B + Aufrüstsatz WC-PH, Kst., SK-Griff 950.51.6/950.51.7

Aufrüstsatz WC-Papierhalter
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6... und Wandstützgriffen 950.50.7...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm breit, 123 mm hoch, 151 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 950.50.01190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX23 + Aufrüstsatz WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung

63WX23A + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung li, SK-Griff 950.50.6

Aufrüstsatz WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter inkl. WC-Spülauslösung
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Ausführung links
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm tief, 123 mm hoch, 151 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
Fabrikat/Type: 950.50.07390
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX23B + Aufrüstsatz WC-Spülauslösung re, SK-Griff 950.50.6

Aufrüstsatz WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter inkl. WC-Spülauslösung
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Ausführung rechts
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm tief, 123 mm hoch, 151 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
Fabrikat/Type: 950.50.07290
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX24 + Bodenstütze der Serie 805 Classic

63WX24A + Bodenstütze f.SK-Griffe 805.50.,L:607mm, Edst., Anb.farbig

Bodenstütze der Serie 805 Classic
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 805.50...
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- leichte Montage
- Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 607 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 950.50.022XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX24B + Bodenstütze f.SK-Griffe 805.50., L:697mm, Edst., Anb.farbig

Bodenstütze der Serie 805 Classic
- senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 805.50...
- Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B 1600/1601)
- leichte Montage
- Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- senkrechte Länge 697 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 20 mm möglich
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
Fabrikat/Type: 950.50.024XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX25 + Montageplatte mit Abdeckung für mobile Stützklappgriffe

63WX25A + Montageplatte m.Abdeckung, egp, f.mobile SK-Griffe

Montageplatte mit Abdeckung für mobile Stützklappgriffe

- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
 - dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe
 - 130 mm breit, 181 mm hoch und 20 mm tief
 - Montageplatte aus Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 950.50.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX25B + Montageplatte m.Abdeckung, schliff, f.mobile SK-Griffe

Montageplatte mit Abdeckung für mobile Stützklappgriffe

- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
 - dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe
 - 130 mm breit, 181 mm hoch und 20 mm tief
 - Montageplatte aus Edelstahl
 - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- Fabrikat/Type: 950.50.100XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX27 + Mobiler Stützklappgriff Mono

63WX27A + SK-GriffMono, mobil, L:600, Vierkant B:40mm H:30mm,Edelstahl

Mobiler Stützklappgriff Mono

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit einer waagerechten, flächigen Griffebene
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Holm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen
- Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffe
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links) und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.611XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX27B + SK-GriffMono, mobil, L:600, Vierkant B:40mm H:30mm,verchromt

Mobiler Stützklappgriff Mono

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.01440, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit einer waagerechten, flächigen Griffebene
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Holm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen
- Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Abdeckung der Wandplatte aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links) und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.61140
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX28 + Stützklappgriff Duo

63WX28A + StützklappgriffDuo, L:700mm, Vierkant B:40mmH:30mm,Edelstahl

Stützklappgriff Duo

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- belastbar bis 100 kg
 Fabrikat/Type: 950.50.620XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX28B + StützklappgriffDuo, L:700mm, Vierkant B:40mmH:30mm,verchromt

Stützklappgriff Duo

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff hochwertig verchromt
 - stabile Dreipunktbefestigung
 - zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.62040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX28C + StützklappgriffDuo, L:850mm, Vierkant B:40mmH:30mm,Edelstahl

Stützklappgriff Duo

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- belastbar bis 100 kg
 Fabrikat/Type: 950.50.630XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX28D + StützklappgriffDuo, L:850mm, Vierkant B:40mmH:30mm,verchromt

Stützklappgriff Duo

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff hochwertig verchromt
 - stabile Dreipunktbefestigung
 - zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.63040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX28E + StützklappgriffDuo, L:900mm, Vierkant B:40mmH:30mm,Edelstahl

Stützklappgriff Duo

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

- belastbar bis 100 kg
 Fabrikat/Type: 950.50.640XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX28F + StützklappgriffDuo, L:900mm, Vierkant B:40mmH:30mm,verchromt

Stützklappgriff Duo

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff hochwertig verchromt
 - stabile Dreipunktbefestigung
 - zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.64040
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX29 + Mobiler Stützklappgriff Duo

63WX29A + StützklappgriffDuo,mobil,L:700,VierkantB:40mmH:30mm,Edelstah

Mobiler Stützklappgriff Duo

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffe
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.621XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX29B + StützklappgriffDuo,mobil,L:700,VierkantB:40mmH:30mm,verchrom

Mobiler Stützklappgriff Duo

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.01440, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus Metall, hochwertig verchromt
- Abdeckung der Wandplatte aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.62140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX29C + StützklappgriffDuo,mobil,L:850,VierkantB:40mmH:30mm,Edelstah

Mobiler Stützklappgriff Duo

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffe
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.631XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX29D + Stützklappgriff Duo, mobil, L:850, Vierkant B:40mm H:30mm, verchrom

Mobiler Stützklappgriff Duo

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.01440, ist separat zu bestellen
 - mobil einsetzbar
 - mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen, dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - Abdeckung der Wandplatte aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
 - Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.63140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX30 + Stützklappgriff Mono

63WX30A + Stützklappgriff Mono, L:600mm, Vierkant B:40mm H:30mm, Edelstahl

Stützklappgriff Mono

- mit einer waagerechten, flächigen Griffebene
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Holm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen
- Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckung der Wandplatte aus hochwertigem Polyamid in Edelstahl-Optik
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links) und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.610XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX30B + StützklappgriffMono, L:600mm, VierkantB:40mmH:30mm,verchromt

Stützklappgriff Mono

- mit einer waagerechten, flächigen Griffebene
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - Holm aus Vierkantprofil, 40 mm breit und 30 mm hoch, bietet eine breite Stützfläche und große Radien für angenehmes Greifen
 - Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - aus Metall, hochwertig verchromt
 - Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff hochwertig verchromt
 - stabile Dreipunktbefestigung
 - zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01150, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links) und Armpad 950.50.03192 nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.61040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX40 + Einhängesitz

63WX40A + Einhängesitz, B:350, f.Profil d:33, Sitzf.u.Einh. anthrazit

Einhängesitz

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - 350 mm breit, 485 mm tief und 467 mm hoch
 - Einhängenvorrichtung aus Metall, anthrazitgrau pulverbeschichtet
 - Sitzfläche und Rückenlehne aus anthrazitfarbenem, glasfaserverstärktem Polyamid
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe Durchmesser 33 mm
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.51.11190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX40B + Einhängesitz, B:350, f.Profil d:33, Sitzf.u.Einhängung weiß

Einhängesitz

- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich

- 350 mm breit, 485 mm tief und 467 mm hoch
 - Einhängenvorrichtung aus Metall, weiß pulverbeschichtet
 - Sitzfläche und Rückenlehne aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe Durchmesser 33 mm
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.51.11090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX40C + Einhängesitz, B:450, f.Profil d:33, Sitzf.u.Einh. anthrazit

- Einhängesitz
- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - 450 mm breit, 575 mm tief und 467 mm hoch
 - Einhängenvorrichtung aus Metall, anthrazitgrau pulverbeschichtet
 - Sitzfläche und Rückenlehne aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
 - ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
 - große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe Durchmesser 33 mm
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.51.10190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX40D + Einhängesitz, B:450, f.Profil d:33, Sitzf.u.Einhängung weiß

- Einhängesitz
- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - 450 mm breit, 575 mm tief und 467 mm hoch
 - Einhängenvorrichtung aus Metall, weiß pulverbeschichtet
 - Sitzfläche und Rückenlehne aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
 - ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
 - große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
 - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
 - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe Durchmesser 33 mm
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.51.10090

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX41 + Klappsitz 350

63WX41A + Klappsitz350, B:350, T:373, Konsolechrom, Sitzf.farbig

Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 950.51.20590

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX41B + Klappsitz350, B:350, T:373, schliff, Sitzf.farb.

Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 950.51.200XA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX41C + Klappsitz350, B:350, T:373, Sitzf.u.Konsoleanthrazit

Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus Metall, anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid

- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 950.51.20190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX41D + Klappsitz350, B:350, T:373, Sitzf.u.Wandkonsoleweiß

- Klappsitz 350
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
 - Wandkonsole aus Metall, weiß pulverbeschichtet
 - Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
 - Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 950.51.20090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX42 + Klappsitz 450

63WX42A + Klappsitz450, B:450, T:463, Konsolechrom, Sitzf.farbig

- Klappsitz 450
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
 - ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
 - große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche reduzieren Stoßgefahr
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
 - Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 950.51.21590
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX42B + Klappsitz450, B:450, T:463, schliff, Sitzf.farb.

Klappsitz 450
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche reduzieren Stoßgefahr
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 950.51.210XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX42C + Klappsitz450, B:450, T:463, Sitzf.u.Konsoleanthrazit

Klappsitz 450
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus Metall, anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche reduzieren Stoßgefahr
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 950.51.21190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX42D + Klappsitz450, B:450, T:463, Sitzf.u.Wandkonsoleweiß

Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
 - Wandkonsole aus Metall, weiß pulverbeschichtet
 - Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
 - ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
 - große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
 - rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
 - Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 950.51.21090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX43 + Klappsitz R 380

63WX43A + KlappsitzR380, B:380, T:405, Sitzf.u.Konsoleanthrazit

Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
 - Wandkonsole aus Metall, anthrazitgrau pulverbeschichtet
 - Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
 - Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 950.51.22190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX43B + KlappsitzR380, B:380, T:405, Sitzf.u.Wandkonsoleweiß

Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus Metall, weiß pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar

- maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 950.51.22090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX43C + KlappsitzR380, B:380, T:407, Konsolechrom, Sitzf.farbig

Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
 - Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 950.51.22590
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX43D + KlappsitzR380, B:380, T:407, schliff, Sitzf.farb.

Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
 - Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Fabrikat/Type: 950.51.220XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX45 + Mobiler Klappsitz 350

63WX45A + mob.Klappsitz350, B:350, T:373, Konsolechrom, Sitzf.farbig

Mobiler Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich

- mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
 - 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
 - Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
 - Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- Fabrikat/Type: 950.51.40590
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX45B + mob.Klappsitz350, B:350, T:373, Sitzf.u.Konsoleanthrazit

- Mobiler Klappsitz 350
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
 - 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, anthrazitgrau pulverbeschichtet
 - Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
 - Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- Fabrikat/Type: 950.51.40190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX45C + mob.Klappsitz350, B:350, T:373, Sitzf.u.Wandkonsoleweiß

- Mobiler Klappsitz 350
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
 - 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
 - Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
 - Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
 Fabrikat/Type: 950.51.40090
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX45D + mob.Klappsitz350, KonsoleEdst., schliff, Sitzf.farb.

Mobiler Klappsitz 350

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
 Fabrikat/Type: 950.51.400XA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX46 + Mobiler Klappsitz 450

63WX46A + mob.Klappsitz450, B:450, T:463, Konsolechrom, Sitzf.farbig

Mobiler Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 950.51.41590
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX46B + mob.Klappsitz450, B:450, T:463, Sitzf.u.Konsoleanthrazit

Mobiler Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 950.51.41190
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX46C + mob.Klappsitz450, B:450, T:463, Sitzf.u.Wandkonsolleweiß

Mobiler Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
- Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 950.51.41090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX46D + mob.Klappsitz450, KonsoleEdst., schliff, Sitzf.farb.

Mobiler Klappsitz 450
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien auf den Außenkanten der Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 950.51.410XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX47 + Mobiler Klappsitz R 380

63WX47A + mob.KlappsitzR380, B:380, T:407, Konsolechrom, Sitzf.farbig

Mobiler Klappsitz R 380
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
Fabrikat/Type: 950.51.42590
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX47B + mob.KlappsitzR380, B:380, T:407, Sitzf.u.Konsoleanthrazit

Mobiler Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
 - 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, anthrazitgrau pulverbeschichtet
 - Sitzfläche aus anthrazitgrauem, glasfaserverstärktem Polyamid
 - Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- Fabrikat/Type: 950.51.42190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX47C + mob.KlappsitzR380, B:380, T:407, Sitzf.u.Wandkonsoleweiß

Mobiler Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
 - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
 - mobil einsetzbar
 - zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
 - werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
 - gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert
 - 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
 - Sitzfläche aus weißem, glasfaserverstärktem Polyamid
 - Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- Fabrikat/Type: 950.51.42090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WX47D + mob.KlappsitzR380, KonsoleEdst.schliff, Sitzf.farb.

Mobiler Klappsitz R 380

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.51.014..., ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Rändelschraube gesichert

- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
 - Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in den Farben Weiß und Anthrazitgrau
 - Sitzfläche kann hochgeklappt werden
 - Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
 - keine Verstrebungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
 - maximale Belastbarkeit 150 kg
 - Dichtband und Dichtringe zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind der Montageplatte beigelegt
- Fabrikat/Type: 950.51.420XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY + Barrierefrei WARM TOUCH am WT, WC, Dusche und Wanne (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen aususchreiben

Abkürzungen im Stichwort:

- AuP = Alten u. Pflegeheim

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63WY01 + Haltegriff WARM TOUCH

63WY01A + Haltegriff, L:300mm, d:33mm, Kst., chromopt. besch.

Haltegriff WARM TOUCH

- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsschutztem Stahlkern
- Außenmaß 300 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.36.10050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY01B + Haltegriff, L:400mm, d:33mm, Kst., chromopt. besch.

Haltegriff WARM TOUCH
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 400 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.36.11050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY01C + Haltegriff, L:600mm, d:33mm, Kst., chromopt. besch.

Haltegriff WARM TOUCH
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.36.13050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY01D + Haltegriff, L:900mm, d:33mm, Kst., chromopt. besch.

Haltegriff WARM TOUCH
- gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 900 mm, Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.36.14050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY02 + Haltegriffe

63WY02A + Haltegriff AM:1000mm, d:33 chromopt. besch.

- Haltegriff der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 1000 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.17050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY02B + Haltegriff AM:1100mm, d:33 chromopt. besch.

- Haltegriff der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 1100 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.15050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY02C + Haltegriff AM:18inch, d:33 chromopt. besch.

Haltegriff (USA) der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US1250

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY02D + Haltegriff AM:300mm, d:33 chromopt. besch.

Haltegriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 300 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.36.10050

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY02E + Haltegriff AM:36inch, d:33 chromopt. besch.

Haltegriff (USA) der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- maximale Belastbarkeit 250 lbs (114 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar

Fabrikat/Type: 801.36US1550

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY02F + Haltegriff AM:400mm, d:33 chromopt. besch.

Haltegriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 400 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.11050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY02G + Haltegriff AM:42inch, d:33 chromopt. besch.

Haltegriff (USA) der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - maximale Belastbarkeit 250 lbs (114 kg)
 - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50US010 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.36US1650
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY02H + Haltegriff AM:500mm, d:33 chromopt. besch.

Haltegriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Achsmaß 500 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.36.12050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY02I + Haltegriff AM:600mm, d:33 chromopt. besch.

Haltegriff der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36.13050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY02J + Haltegriff AM:800mm, d:33 chromopt. besch.

Haltegriff der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 800 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36.16050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY02K + Haltegriff AM:900mm, d:33 chromopt. besch.

Haltegriff der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Achsmaß 900 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.36.14050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY03 + Winkelgriffe

63WY03A + Winkelgriff 135Gr Bogen, d:33mm, Kst., chromopt. besch.

Winkelgriff WARM TOUCH
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaße 264 mm, 295 mm und 169 mm, Winkel 135°, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.22.20050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY03B + Winkelgriff 135Gr Bogen d:33, chromopt. besch.

Winkelgriff der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°, 200 mm hoch
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
Fabrikat/Type: 801.22.20050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY04 + Winkelgriffe

63WY04A + Winkelgriff, AM:1000mm, W:500mm,d:33mm,Kst.,chromopt. besch.

Winkelgriff WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500
- Fabrikat/Type: 950.22.14050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY04B + Winkelgriff, AM:1000mm W:500mmd:33,chromopt. besch.

- Winkelgriff der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 1000 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA500
- Fabrikat/Type: 801.22.14050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY04C + Winkelgriff, AM:600mm, W:300mm,d:33mm,Kst.,chromopt. besch.

- Winkelgriff WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.22.10050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY04D + Winkelgriff, AM:600mm W:300mmd:33,chromopt. besch.

Winkelgriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22.10050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY04E + Winkelgriff, AM:750mm, W:500mm,d:33mm,Kst.,chromopt. besch.

Winkelgriff WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Fabrikat/Type: 950.22.13050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY04F + Winkelgriff, AM:750mm W:500mmd:33,chromopt. besch.

Winkelgriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient zum Festhalten und Abstützen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
Fabrikat/Type: 801.22.13050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY04G + Winkelgriff, AM:900mm, W:400mm,d:33mm,Kst.,chromopt. besch.

Winkelgriff WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.22.11050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY04H + Winkelgriff, AM:900mm W:400mmd:33,chromopt. besch.

Winkelgriff der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient zum Festhalten und Abstützen
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- Fabrikat/Type: 801.22.11050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY10 + Aufrüstsatz WC-PH, Kst.,chrgbesch.,SK-Griff950.51.1/950.51.3

Aufrüstsatz WC-Papierhalter

- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- dient zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1... sowie Wandstützgriffen 950.50.3...
- leichte Montage
- integrierte Rollenbremse
- 35 mm tief, 123 mm hoch, 151 mm breit

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid
 Fabrikat/Type: 950.50.01050
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY11 + Stützklappgriff Duo System WARM TOUCH

63WY11A + SK-GriffDuo, L:700mm,Kst.,rund,chromopt. besch.

Stützklappgriff Duo System WARM TOUCH
 - mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 700 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
 - stabile Dreipunktbefestigung
 - zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links), sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - belastbar bis 100 kg
 Fabrikat/Type: 950.50.12050
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY11B + SK-GriffDuo, L:850mm,Kst.,rund,chromopt. besch.

Stützklappgriff Duo System WARM TOUCH
 - mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
 - stabile Dreipunktbefestigung
 - zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links), sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- belastbar bis 100 kg
 Fabrikat/Type: 950.50.13050
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY11C + SK-GriffDuo, L:900mm,Kst.,rund,chromopt. besch.

Stützklappgriff Duo System WARM TOUCH

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
 - Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
 - Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
 - Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
 - Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
 - kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
 - stabile Dreipunktbefestigung
 - zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
 - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
 - mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links), sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
 - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - belastbar bis 100 kg
- Fabrikat/Type: 950.50.14050
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY12 + Mobiler Stützklappgriff Duo WARM TOUCH

63WY12A + SK-GriffDuo, mobil, L:700, Kst., rund, chromopt. besch.

Mobiler Stützklappgriff Duo WARM TOUCH

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.01440, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 700 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links), sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.12150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY12B + SK-GriffDuo, mobil, L:850, Kst., rund, chromopt. besch.

Mobiler Stützklappgriff Duo WARM TOUCH
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte:
950.50.01440, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an
und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit
Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090
(rechts), 950.50.07190 (links), sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und
950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.13150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY13 + Stützklappgriff Mono System WARM TOUCH

63WY13A + SK-GriffMono, L:600mm, Kst., rund, chromopt. besch.

Stützklappgriff Mono System WARM TOUCH
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl
mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für
unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090
(rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.11050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY13B + SK-GriffMono, mobil, L:600, Kst., rund, chromopt. besch.

Mobiler Stützklappgriff Mono WARM TOUCH
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.01440, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit einer waagerechten, runden Griffebene mit einem Durchmesser von 33 mm
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Ausladung 600 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- mit WC-Papierhalter 950.50.01050, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts) und 950.50.07190 (links) nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- belastbar bis 100 kg
Fabrikat/Type: 950.50.11150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY20 + Brausehalterstangen

63WY20A + Br.H.Stg. m.Br.H.,anthrazitgrau,L:1100,d:33,Kst.,chromopt.

Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 1100 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.33.12054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY20B + Br.H.Stg. m.Br.H.,anthrazitgrau,L:900,d:33,Kst.,cchromopt.

Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 900 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.33.11054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY20C + Br.H.Stg. m.Br.H.,signalweiß,L:1100,d:33,Kst.,chromopt.

Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 1100 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.33.12051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY20D + Br.H.Stg. m.Br.H.,signalweiß,L:900,d:33,Kst.,chromopt.

Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 900 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.33.11051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY20E + Br.H.Stg. m.Br.H.anthrazitgrau,L:600,d:33,Kst.,chromopt.

Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Außenmaß 600 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.33.10054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY20F + Br.H.Stg. m.Br.H.signalweiß,L:600,d:33,Kst.,chromopt.

Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Außenmaß 600 mm
- Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 950.33.10051
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY21 + Brausehalterstangen

63WY21A + Br.H.Stg. m.Br.H.inFb.92d:33,AM:1100,chromopt.

Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 1100 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.12054
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY21B + Br.H.Stg. m.Br.H.inFb.92d:33,AM:600,chromopt.

Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

Fabrikat/Type: 801.33.10054
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY21C + Br.H.Stg. m.Br.H.inFb.92d:33,AM:900,chromopt.

Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter

- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Fabrikat/Type: 801.33.11054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY22 + Brausehalterstangen

63WY22A + Br.H.Stg. m.Br.H.inFb.98d:33,AM:1100,chromopt.

Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 1100 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Fabrikat/Type: 801.33.12051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY22B + Br.H.Stg. m.Br.H.inFb.98d:33,AM:600,chromopt.

Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
- Achsmaß 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 Fabrikat/Type: 801.33.10051
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY22C + Br.H.Stg. m.Br.H.inFb.98d:33,AM:900,chromopt.

Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten
 - Achsmaß 900 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Fabrikat/Type: 801.33.11051
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

63WY23A + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100,W1/2:762,Br.H.in92,Kst.,chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.21054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23B + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100,W1/2:762,Br.H.in98,Kst.,chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.21051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23C + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100,W1/2:962,Br.H.in92,Kst.,chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.33054

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23D + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100,W1/2:962,Br.H.in98,Kst.,chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.33051

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23E + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100,W1:1184,Br.H.in92,Kst.,chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.43054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23F + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100,W1:1184,Br.H.in98,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.43051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23G + DUHAm.Br.H.St.,AM1:1100,W1:762,W2:962,Br.H.in92,Kst.,chr-opt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels

in der Höhe verstellbar werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.23054

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23H + DUHAm.Br.H.St.,AM1:1100,W1:762,W2:962,Br.H.in98,Kst.,chr-opt

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellbar werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 950.35.23051

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23I + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100,W1:812,Br.H.in92,Kst.,chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 812 mm

- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.42054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23J + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100,W1:812,Br.H.in98,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 812 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.42051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23K + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100,W1:962,Br.H.in92,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.41054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23L + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100,W1:962,Br.H.in98,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.41051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23M + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100W1/2:762,Br.H.in92,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.31054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY23N + DUHAm.Br.H.St., AM1:1100W1/2:762,Br.H.in98,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.31051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH

63WY24A + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250,W1/2:762,Br.H.in92,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.22054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24B + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250,W1/2:762,Br.H.in98,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.22051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24C + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250,W1/2:962,Br.H.in92,Kst.,chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.34054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24D + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250,W1/2:962,Br.H.in98,Kst.,chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs

- links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.34051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24E + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250,W1:1184,Br.H.in92,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.46054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24F + DUHAm.Br.H.St., AM1:1250,W1:1184,Br.H.in98,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.46051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24G + DUHAm.Br.H.St.,AM1:1250,W1:762,W2:962,Br.H.in92,Kst.,chr-opt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.24054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24H + DUHAm.Br.H.St.,AM1:1250,W1:762,W2:962,Br.H.in98,Kst.,chr-opt

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen 762 mm und 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.24051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24I + DUHAm.Br.H.St.,AM1:1250,W1:812,Br.H.in92,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 812 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.45054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24J + DUHAm.Br.H.St.,AM1:1250,W1:812,Br.H.in98,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 812 mm

- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.45051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24K + DUHAm.Br.H.St.,AM1:1250,W1:962,Br.H.in92,Kst.,cchromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.44054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24L + DUHAm.Br.H.St.,AM1:1250,W1:962,Br.H.in98,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.44051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24M + DUHAm.Br.H.St.,AM1:1250W1/2:762,Br.H.in92,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.32054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY24N + DUHAm.Br.H.St.,AM1:1250W1/2:762,Br.H.in98,Kst.,chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange WARM TOUCH, Eckmontage
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.32051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY25 + Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801

63WY25A + **DUHAm.Br.H.St., Br.H.inF b.92 1100x762x762 chromopt.**

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.21054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY25B + **DUHAm.Br.H.St., Br.H.inF b.98 1100x762x762 chromopt.**

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit

Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.21051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY26 + Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

63WY26A + DUHAm.Br.H.St. verschiebb.Br.H.921100x762x762 chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.31054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY26B + DUHAm.Br.H.St. verschiebb.Br.H.921100x962x962 chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen

- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.32054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY27 + Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

63WY27A + DUHAm.Br.H.St. verschiebb.Br.H.92AM1:1100,W1:1184 chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.43054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY27B + DUHAm.Br.H.St. verschiebb.Br.H.92AM1:1100,W1:762 chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.42054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY27C + DUHAm.Br.H.St. verschiebb.Br.H.92AM1:1100,W1:962 chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.41054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY28 + Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

63WY28A + DUHAm.Br.H.St. verschiebb.Br.H.981100x762x762 chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.31051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY28B + DUHAm.Br.H.St. verschiebb.Br.H.981100x962x962 chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 962 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.32051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY29 + Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

63WY29A + DUHAm.Br.H.St. verschiebb.Br.H.98AM1:1100,W1:1184 chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.43051

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY29B + DUHAm.Br.H.St. verschiebb.Br.H.98AM1:1100,W1:762 chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Fabrikat/Type: 801.35.42051

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY29C + DUHAm.Br.H.St. verschiebb.Br.H.98AM1:1100,W1:962 chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 962 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im

Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 801.35.41051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY30 + Dusch-, Wannenhandlauf

63WY30A + Dusch-Wannenhdl., W1:720mm,W2:440mm,d:33mm,Kst., chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Längen 720 mm und 440 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.12050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY30B + Dusch-Wannenhdl., W1:762mm,W2:762mm,d:33mm,Kst., chromopt.

Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Längen 762 mm und 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
Fabrikat/Type: 950.35.11050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY30C + Dusch-Wannenhdl., W1:762mm,W2:762mmd:33, chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - waagerechte Längen 762 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.35.11050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY30D + Dusch-Wannenhdl., W1:800mm,W2:560mm,d:33mm,Kst., chromopt.

- Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
 - mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - waagerechte Längen 800 mm und 560 mm
 - 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.35.13050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY31 + Winkelgriff mit Brausehalter

63WY31A + Winkelgriff m.Br.H.in92,AM1:1100,W1:400,d:33,Kst., chromopt.

- Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 400 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.23054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY31B + Winkelgriff m.Br.H.in92,AM1:1100,W1:600,d:33,Kst., chromopt.

Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.21054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY31C + Winkelgriff m.Br.H.in92,AM1:1100W1:600,d:33, chromopt.

Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801

- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 600 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33.21054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY31D + Winkelgriff m.Br.H.in92,AM1:1250,W1:400,d:33,Kst., chromopt.

- Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 400 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.24054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY31E + Winkelgriff m.Br.H.in92,AM1:1250,W1:600,d:33,Kst., chromopt.

- Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.22054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY31F + Winkelgriff m.Br.H.in92,AM1:900,W1:400,d:33,Kst., chromopt.

- Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 900 mm, waagrechte Länge 400 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.20054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY31G + Winkelgriff m.Br.H.in98,AM1:1100,W1:400,d:33,Kst., chromopt.

- Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 400 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten

- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.23051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY31H + Winkelgriff m.Br.H.in98,AM1:1100,W1:600,d:33,Kst., chromopt.

- Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.21051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY31I + Winkelgriff m.Br.H.in98,AM1:1100W1:600,d:33, chromopt.

- Winkelgriff mit Brausehalter der Serie 801
- aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter
 - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
 - senkrechte Länge 1100 mm, waagrechte Länge 600 mm
 - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 801.33.21051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY31J + Winkelgriff m.Br.H.in98,AM1:1250,W1:400,d:33,Kst., chromopt.

- Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 400 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.24051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY31K + Winkelgriff m.Br.H.in98,AM1:1250,W1:600,d:33,Kst., chromopt.

- Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 600 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm

- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.22051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY31L + Winkelgriff m.Br.H.in98,AM1:900,W1:400,d:33,Kst., chromopt.

- Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH
- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
 - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
 - senkrechte Länge 900 mm, waagrechte Länge 400 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
 - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
 - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
 - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
 - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
 - links- und rechtsseitig montierbar
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
 - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
- Fabrikat/Type: 950.33.20051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63WY90 + Abdeckrosette, 80mm Durchmesser, chrom

- Abdeckrosette
- dient zur Abdeckung der HEWI Befestigung BM1263.2 der Serien 802, 800 K und Stangensystemen 950...
 - runde Abdeckrosette, 80 mm Durchmesser
 - 13 mm hoch

- Polyamid, hochwertig verchromt
Fabrikat/Type: 63157
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y1 + Produkte am Waschtisch Serie 477 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63Y101 + Becher der Serie 477 mit flachem Boden

63Y101A + Glasbecher Ser477 flachbodig, mattweiß

Becher der Serie 477 mit flachem Boden
- runder Becher mit flachem Boden
- freistehend und geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (477.00.100)
- 80 mm hoch und 74 mm im Durchmesser
- aus Glas in der Farbe matt weiß
Fabrikat/Type: 477.04.02005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y102 + Glasplattenhalter der Serie 477

63Y102A + Glasplattenhalter m.Distanzstück, Ser477

Glasplattenhalter der Serie 477
- Halter mit 4 Nuten
- dient zur Aufnahme von 8 mm-Glasplatten von 115 mm Tiefe
- mit 3 Füllstücken zum Ausfüllen nicht besetzter Nuten
- Durchmesser 30 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.03.510
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63Y102B + Glasplattenhalter m.Distanzstück, Ser477 ,matt

Glasplattenhalter der Serie 477

- Halter mit 4 Nuten
 - dient zur Aufnahme von 8 mm-Glasplatten von 115 mm Tiefe
 - mit 3 Füllstücken zum Ausfüllen nicht besetzter Nuten
 - Durchmesser 30 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.03B510
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63Y103 + Glasplattenhalter der Serie 477

63Y103A + Glasplattenhalter Ser477 ,matt, f. 8mm-Glasplatten

Glasplattenhalter der Serie 477

- Halter mit 4 Nuten
 - dient zur Aufnahme von 8 mm-Glasplatten von 115 mm Tiefe
 - mit 3 Füllstücken zum Ausfüllen nicht besetzter Nuten
 - Durchmesser 30 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.03B500
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63Y103B + Glasplattenhalter Ser477 f. 8mm-Glasplatten

Glasplattenhalter der Serie 477

- Halter mit 4 Nuten
 - dient zur Aufnahme von 8 mm-Glasplatten von 115 mm Tiefe
 - mit 3 Füllstücken zum Ausfüllen nicht besetzter Nuten
 - Durchmesser 30 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.03.500
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63Y104 + Kristallglasplatte der Serie 477

63Y104A + Glasplatte Ser477 aus Klarglas,197mm breit

Kristallglasplatte der Serie 477

- Glasplatte aus Klarglas zum Einschieben in die Halter 477.03.500 oder 477.03.510
 - mit geschliffenen Kanten
 - 197 mm breit, 8 mm stark und 116 mm tief
- Fabrikat/Type: 477.03.524
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y104B + Glasplatte Ser477 aus Klarglas,287mm breit

Glasplatte der Serie 477
- Glasplatte aus Klarglas zum Einschieben in die Halter 477.03.500 oder 477.03.510
- mit geschliffenen Kanten
- 287 mm breit, 8 mm stark und 116 mm tief
Fabrikat/Type: 477.03.533
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y104C + Glasplatte Ser477 aus Klarglas,407mm breit

Glasplatte der Serie 477
- Glasplatte Klarglas zum Einschieben in die Halter 477.03.500 oder 477.03.510
- mit geschliffenen Kanten
- 407 mm breit, 8 mm stark und 116 mm tief
Fabrikat/Type: 477.03.545
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y104D + Glasplatte Ser477 aus Klarglas,557mm breit

Glasplatte der Serie 477
- Glasplatte aus Klarglas zum Einschieben in die Halter 477.03.500 oder 477.03.510
- mit geschliffenen Kanten
- 557 mm breit, 8 mm stark und 116 mm tief
Fabrikat/Type: 477.03.560
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y105 + Kleiner Halter der Serie 477

63Y105A + Halter Ser477 , matt, T:100mm

Kleiner Halter der Serie 477
- ringförmiger Wandhalter
- dient als Halter für Becher oder Seifenablage-Einsatz
- 97 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief, Einsatz-Öffnung 74 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
Fabrikat/Type: 477.00B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y105B + Halter Ser477 , matt, T:140mm

Großer Halter der Serie 477
- ringförmiger Wandhalter
- dient als Halter für den großen Seifenablage-Einsatz und den Ablagekorb-Einsatz
- 141 mm breit, 25 mm hoch und 140 mm tief, Einsatz-Öffnung 115 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

(Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)

Fabrikat/Type: 477.00B200

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y105C + Halter Ser477 , T:100mm

Kleiner Halter der Serie 477

- ringförmiger Wandhalter

- dient als Halter für Becher oder Seifenablage-Einsatz

- 97 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief, Einsatz-Öffnung 74 mm im Durchmesser

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.00.100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y105D + Halter Ser477 , T:100mm, antimikrobielleAusrüstung

Kleiner Halter der Serie 477

- ringförmiger Wandhalter

- dient als Halter für Becher oder Seifenablage-Einsatz

- 97 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief, Einsatz-Öffnung 74 mm im Durchmesser - aus

hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem

Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.00D100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y105E + Halter Ser477 , T:140mm

Großer Halter der Serie 477

- ringförmiger Wandhalter

- dient als Halter für den großen Seifenablage-Einsatz und den Ablagekorb-Einsatz

- 141 mm breit, 25 mm hoch und 140 mm tief, Einsatz-Öffnung 115 mm im Durchmesser

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.00.200

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y106 + Kleiner Kristallspiegel der Serie 477**63Y106A + Kristallspiegel Ser477 , B:600mm H:390mm**

Kleiner Kristallspiegel der Serie 477

- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten

- kann mit vier Spiegelhaltern (477.01.100) befestigt werden

- 600 mm breit, 390 mm hoch und 6 mm dick

Fabrikat/Type: 477.01.010

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y106B + Kristallspiegel Ser477 , B:600mm H:540mm

Großer Kristallspiegel der Serie 477
- rechteckiger, fast quadratischer Spiegel mit geschliffenen Kanten
- kann mit vier Spiegelhaltern (477.01.100) befestigt werden
- 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm dick
Fabrikat/Type: 477.01.020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y107 + Papierhandtuchkorb der Serie 477

63Y107A + Papierhandtuchkorb Ser477 , Lochblechweiß

Papierhandtuchkorb der Serie 477
- rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden
- freistehend oder zur Wandmontage
- 305 mm breit, 515 mm hoch und 300 mm tief
- Lochblech, weiß
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.05.20012
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y107B + Papierhandtuchkorb Ser477 , matt, Lochblechweiß

Papierhandtuchkorb der Serie 477
- rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden
- freistehend oder zur Wandmontage
- 305 mm breit, 515 mm hoch und 300 mm tief
- Lochblech, weiß
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 477.05B20012
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y107C + Papierhandtuchkorb Ser477 , weiß, antimikrobielle Ausrüstung

Papierhandtuchkorb der Serie 477
- rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden
- freistehend oder zur Wandmontage
- 305 mm breit, 515 mm hoch und 300 mm tief
- Lochblech weiß
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem

Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.05D20012

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y108 + Papierhandtuchsp. Ser477 , matt, f. ca. 450St. Papier

Papierhandtuchspender der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher, Fassungsvermögen ca. 450 Stück
- anwenderfreundliche Entnahmeöffnung
- leicht zu befüllen und abschließbar
- zur Wandmontage
- 310 mm breit, 459 mm hoch, 160 mm tief
- Behälter aus hochwertigem, weiß-transluzentem Kunststoff
- Einfassung der Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.06B60005

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y110 + Papierhandtuchspender der Serie 477**63Y110A + Papierhandtuchspender EM Korpus F b98, Rahmen matt**

Papierhandtuchspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 287 mm breit, 354 mm hoch und 153 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06B60198

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y110B + Papierhandtuchspender EM Korpus F b99, Rahme nmatt

Papierhandtuchspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 287 mm breit, 354 mm hoch und 153 mm tief
- zur Wandmontage

- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.06B60199
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y111 + Papierhandtuchspender der Serie 477

63Y111A + Papierhandtuchspender Korpus F b98, Rahmen

- Papierhandtuchspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
 - Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 287 mm breit, 354 mm hoch und 153 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.06.60198
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y111B + Papierhandtuchspender Korpus F b99, Rahmen

- Papierhandtuchspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
 - Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 287 mm breit, 354 mm hoch und 153 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.06.60199
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y112 + Papierhandtuchspender der Serie 477

63Y112A + Papierhandtuchspender Ser477 , antimikrobielle Ausrüstung

- Papierhandtuchspender der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher, Fassungsvermögen ca. 450 Stück

- anwenderfreundliche Entnahmeöffnung
 - leicht zu befüllen und abschließbar
 - zur Wandmontage
 - 310 mm breit, 459 mm hoch, 160 mm tief
 - Behälter aus hochwertigem, weiß-transluzentem Kunststoff
 - Einfassung der Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
- Fabrikat/Type: 477.06D60005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y112B + Papierhandtuchspender Ser477 f. ca. 450St. Papier

- Papierhandtuchspender der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher, Fassungsvermögen ca. 450 Stück
 - anwenderfreundliche Entnahmeöffnung
 - leicht zu befüllen und abschließbar
 - zur Wandmontage
 - 310 mm breit, 459 mm hoch, 160 mm tief
 - Behälter aus hochwertigem, weiß-transluzentem Kunststoff
 - Einfassung der Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.06.60005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y113 + Becher der Serie 477 mit flachem Boden

63Y113A + Polyamidbecher Ser477 , matt, flachbodig

- Becher der Serie 477 mit flachem Boden
- runder Becher mit flachem Boden
 - freistehend und geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (477.00D100)
 - 80 mm hoch und 74 mm im Durchmesser
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
- Fabrikat/Type: 477.04B020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y113B + Polyamidbecher Ser477 flachbodig

- Becher der Serie 477 mit flachem Boden
- runder Becher mit flachem Boden
 - freistehend und geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (477.00.100)
 - 80 mm hoch und 74 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.04.020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y113C + Polyamidbecher Ser477 flachbodig, antimikrobielleAusrüstung

Becher der Serie 477 mit flachem Boden
- runder Becher mit flachem Boden
- freistehend und geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (477.00.100)
- 80 mm hoch und 74 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
Fabrikat/Type: 477.04D020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y114 + Spiegelhalter der Serie 477

63Y114A + Spiegelhalter Ser477

Spiegelhalter der Serie 477
- flacher Spiegelhalter
- dient zur Befestigung von 6 mm dicken Spiegeln
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm breit, 60 mm hoch und 18 mm tief
- Lieferung paarweise
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.01.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63Y114B + Spiegelhalter Ser477 , matt

Spiegelhalter der Serie 477
- flacher Spiegelhalter
- dient zur Befestigung von 6 mm dicken Spiegeln
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm breit, 60 mm hoch und 18 mm tief
- Lieferung paarweise
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
Fabrikat/Type: 477.01B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63Y2 + Produkte am WT, Dusche und Wanne Serie 477 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen aususchreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63Y201 + Ablagebox

63Y201A + Ablagebox auf Stangensystem, antimikrob. Ausrüst.

Ablagebox der Serie 802 LifeSystem
- rechteckig geformter Behälter mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
- Aussparung an der Vorderseite
- diebstahlhemmend
- rutschhemmende Ablagefläche
- zum Aufstecken auf Stangensystem Durchmesser 33 mm
- dient zum Aufbewahren von Accessoires
- 200 mm breit, 110 mm hoch, 107 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
Fabrikat/Type: 802.03D200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y201B + Ablagebox auf Stangensystem, LifeSystem, matt

Ablagebox der Serie 802 LifeSystem
- rechteckig geformter Behälter mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
- Aussparung an der Vorderseite
- diebstahlhemmend
- rutschhemmende Ablagefläche
- zum Aufstecken auf Stangensystem Durchmesser 33 mm
- dient zum Aufbewahren von Accessoires
- 200 mm breit, 110 mm hoch, 107 mm tief
- aus hochwertigem mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 802.03B200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y202 + Ablageschale der Serie 477

63Y202A + Ablageschale Ser477, matt, abnehmbar, m. 2 Ablauflöchern

Ablageschale der Serie 477
- längliche Schale mit flachem Boden und zwei Ablauflöchern
- Montage an der Wand mit Wandhalter
- abnehmbar
- 250 mm breit, 35 mm hoch und 115 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97

(Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
Fabrikat/Type: 477.03B300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y202B + Ablageschale Ser477 abnehmbar, m. 2 Ablauflöchern

Ablageschale der Serie 477
- längliche Schale mit flachem Boden und zwei Ablauflöchern
- Montage an der Wand mit Wandhalter
- abnehmbar
- 250 mm breit, 35 mm hoch und 115 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.03.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y203 + Ablage der Serie 477

63Y203A + Ablage Ser477, aus Polyamid

Ablage der Serie 477
- Ablage mit umlaufendem Rand
- diebstahlgeschützt durch Verriegelung
- 600 mm breit, 26 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 24 (Orange), 33 (Rubinrot), 55 (Aquablau), 74 (Apfelgrün), 84 (Umbra), 86 (Sand), 95 (Felsgrau), 97 (Lichtgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.03.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y203B + Ablage Ser477, aus Polyamid, antimikrob. Ausrüst.

Ablage der Serie 477
- Ablage mit umlaufendem Rand
- Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
- diebstahlgeschützt durch Verriegelung
- 600 mm breit, 26 mm hoch und 140 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
Fabrikat/Type: 477.03D100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y203C + Ablage Ser477, matt, ausPolyamid

Ablage der Serie 477
- Ablage mit umlaufendem Rand
- diebstahlgeschützt durch Verriegelung

- 600 mm breit, 26 mm hoch und 140 mm tief
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau) und 95 (Felsgrau)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.03B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y203D + Ablage Ser477, matt, eingesp.Glasplattemattweiß

- Ablage mit Glasplatte der Serie 477
- Ablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Glasplatte
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt durch Verriegelung
 - 600 mm breit, 28 mm hoch und 140 mm tief, Glasplatte 572 mm breit
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Glasplatte lieferbar in der Farbe matt weiß
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.03B10005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y203E + Ablage Ser477eingesp.Glasplatte, mattweiß

- Ablage mit Glasplatte der Serie 477
- Ablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Glasplatte
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt durch Verriegelung
 - 600 mm breit, 28 mm hoch und 140 mm tief, Glasplatte 572 mm breit
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Glasplatte lieferbar in der Farbe matt weiß
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.03.10005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204 + Badetuchhalter der Serie 477

63Y204A + Badetuchh. Ser477, AM:variabel, antimikrob.Ausrüst.

- Badetuchhalter der Serie 477
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
 - dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
 - zur Wandmontage mit Rosetten
 - mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
 - Achsmaß gefertigt auf Länge von mind. 400 - max. 1100 mm, 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
- Fabrikat/Type: 477.30D3S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204B + Badetuchhalter Ser477, AM:570m.Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
 - dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
 - zur Wandmontage mit Rosetten
 - Befestigung mit Rosetten
 - 570 mm breit (Achismaß), 85 mm tief und 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.30.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204C + Badetuchhalter Ser477, AM:570mm, antimikrob.Ausrüst.

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
 - dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
 - zur Wandmontage mit Rosetten
 - Befestigung mit Rosetten
 - 570 mm breit (Achismaß), 85 mm tief und 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
- Fabrikat/Type: 477.30D100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204D + Badetuchhalter Ser477, AM:570o.Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
 - dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
 - zur Wandmontage
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - 570 mm breit (Achismaß), 80 mm tief und 28 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.30.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204E + Badetuchhalter Ser477, AM:600mm, antimikrob.Ausrüst.

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 600 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem

Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.30D300

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204F + Badetuchhalter Ser477, AM:800mm, antimikrob.Ausrüst.

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten

- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken

- zur Wandmontage mit Rosetten

- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage

- 800 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.30D310

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204G + Badetuchhalter Ser477, AM:variabel

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten

- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken

- zur Wandmontage mit Rosetten

- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage

- Achsmaß gefertigt auf Länge von mind. 400 - max. 1100 mm, 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.3S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204H + Badetuchhalter Ser477, matt, AM:570, m.Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten

- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken

- zur Wandmontage mit Rosetten

- Befestigung mit Rosetten

- 570 mm breit (Achismaß), 85 mm tief und 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204I + Badetuchhalter Ser477, matt, AM:570, o.Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
 - dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
 - zur Wandmontage
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - 570 mm breit (Achismaß), 80 mm tief und 28 mm im Durchmesser
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.30B110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y204J + Badetuchhalter Ser477, matt, d:33, AM:var.

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
 - dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
 - zur Wandmontage mit Rosetten
 - mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
 - Achsmaß gefertigt auf Länge von mind. 400 - max. 1100 mm, 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.30B3S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205 + Badetuchhalter der Serie 477

63Y205A + Badetuchhalter Ser477, matt, BA1.1, d:33, AM:600

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
 - dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
 - zur Wandmontage mit Rosetten
 - mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
 - 600 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.30B300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205B + Badetuchhalter Ser477, matt, BA1.1, d:33, AM:800

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 800 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 Fabrikat/Type: 477.30B310
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205C + Badetuchhalter Ser477, matt, BA1.1, d:33, AM:1100

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 1100 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B330
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205D + Badetuchhalter Ser477, matt, BA1.1, d:33, AM:1000

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 1000 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B320
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205G + Badetuchhalter Ser477 BA1.1,d:33mmAM:600mm

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- 600 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.300
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205H + Badetuchhalter Ser477 BA1.1,d:33mmAM:800mm

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
 - dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
 - zur Wandmontage mit Rosetten
 - mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
 - 800 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.30.310
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205I + Badetuchhalter Ser477 BA1.1,d:33mmAM:1000mm

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
 - dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
 - zur Wandmontage mit Rosetten
 - mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
 - 1000 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.30.320
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y205J + Badetuchhalter Ser477 BA1.1,d:33mmAM:1100mm

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
 - dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
 - zur Wandmontage mit Rosetten
 - mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
 - 1100 mm breit (Achismaß), 90 mm tief und 33 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.30.330
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y206 + Badetuchhalter (USA) der Serie 477

63Y206A + Badetuchhalter (USA) Serie477 18inch, o.Rosetten

Badetuchhalter (USA) der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- 18 inch (457 mm) breit (Achismaß), 3 1/8 inch (80 mm) tief, 1 1/8 inch (28 mm) im Durchmesser
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

(Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 477.30US210

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y206B + Badetuchhalter (USA) Serie477 227/16inch, o.Rosetten

Badetuchhalter (USA) der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten

- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken

- zur Wandmontage

- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- 22 7/16 inch (570 mm) breit (Achismaß), 3 1/8 inch (80 mm) tief, 1 1/8 inch (28 mm) im Durchmesser

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 477.30US110

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y207 + Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml der Serie 477**63Y207A + Desinfektions- und Seifenspender EM Korpus F b98, Hebel matt**

Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien

- mit seitlichen Sichtfenstern zur Füllstandsüberwachung

- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen

- für 500 ml Euro Standardflaschen

- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne

- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar

- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)

- Dosierpumpe aus Edelstahl

- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)

- Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar

- 88 mm breit, 358 mm hoch, 187 mm tief

- inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung

- zur Wandmontage

- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- Bedienhebel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98

(Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.06B10598

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y207B + Desinfektions- und Seifenspender EM Korpus F b99, Hebel matt

Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien

- mit seitlichen Sichtfenstern zur Füllstandsüberwachung

- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen

- für 500 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
 - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl
 - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - 88 mm breit, 358 mm hoch, 187 mm tief
 - inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Bedienhebel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.06B10599
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y208 + Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml der Serie 477

63Y208A + Desinfektions- und Seifenspender Korpus F b98, Hebel

- Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - mit seitlichen Sichtfenstern zur Füllstandsüberwachung
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 500 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
 - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl
 - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - 88 mm breit, 358 mm hoch, 187 mm tief
 - inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Bedienhebel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.06.10598
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y208B + Desinfektions- und Seifenspender Korpus F b99, Hebel

- Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - mit seitlichen Sichtfenstern zur Füllstandsüberwachung
 - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
 - für 500 ml Euro Standardflaschen
 - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
 - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 - Dosierpumpe aus Edelstahl

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
 - Pumpe spülmaschinene geeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - 88 mm breit, 358 mm hoch, 187 mm tief
 - inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Bedienhebel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.06.10599
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y209 + Eckablage mit Halter der Serie 802 LifeSystem

63Y209A + Eckablage, matt, Wandmontage, Halterchrom

- Eckablage mit Halter der Serie 802 LifeSystem
- rechteckig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
 - dient zum Aufbewahren von Accessoires
 - Aussparung an der Vorderseite
 - Belastbarkeit 3 kg
 - Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
 - zur Wandmontage
 - Seitenlängen 210 mm, 125 mm hoch
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Halter hochglänzend verchromt
- Fabrikat/Type: 802.03B220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y209B + Eckablage Stangenmontage, LifeSystem, matt

- Eckablage der Serie 802 LifeSystem
- rechteckig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
 - dient zum Aufbewahren von Accessoires
 - Aussparung an der Vorderseite
 - Belastbarkeit 3 kg
 - Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
 - zum Aufstecken auf Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Seitenlängen 210 mm, 120 mm hoch
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 802.03B210
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y210 + Eckablage der Serie 477

63Y210A + Eckablage Ser477

- Eckablage der Serie 477
- runde Schale mit Ablaufloch, eingesetzt in zwei übereck oder parallel angeordnete Befestigungssockel
 - dient zur Ablage von Utensilien im Duschbereich
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen

- diebstahlgeschützt verriegelbar
- zur Wandmontage oder in Wandecken (80° - 135°)
- 205 mm breit, 205 mm tief und 37 mm hoch, Ablagefläche 150 mm im Durchmesser, Befestigungssockel 90 mm breit und tief
- Befestigungssockel und Schale aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle Fabrikat/Type: 477.32.100 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y210B + Eckablage Ser477, matt

- Eckablage der Serie 477
- runde Schale mit Ablaufloch, eingesetzt in zwei übereck oder parallel angeordnete Befestigungssockel
 - dient zur Ablage von Utensilien im Duschbereich
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt verriegelbar
 - zur Wandmontage oder in Wandecken (80° - 135°)
 - 205 mm breit, 205 mm tief und 37 mm hoch, Ablagefläche 150 mm im Durchmesser, Befestigungssockel 90 mm breit und tief
 - Befestigungssockel und Schale aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau) Fabrikat/Type: 477.32B100 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211 + Handtuchhalter der Serie 477

63Y211A + Handtuchhalter Ser477, 2-armig, antimikrob.Ausrüst.

- Handtuchhalter der Serie 477
- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearme
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
 - die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
 - 446 mm lang und 160 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 28 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber. Fabrikat/Type: 477.09D100 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211B + Handtuchhalter Ser477, AM:457m.Rosetten

- Badetuchhalter der Serie 477
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
 - dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
 - zur Wandmontage mit Rosetten
 - Befestigung mit Rosetten
 - 457 mm breit (Achismaß), 85 mm tief, 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle Fabrikat/Type: 477.30.200 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211C + Handtuchhalter Ser477, AM:457mm, antimikrob.Ausrüst.

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- Befestigung mit Rosetten
- 457 mm breit (Achismaß), 85 mm tief, 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.30D200

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211D + Handtuchhalter Ser477, AM:457o.Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage
- 457 mm breit (Achismaß), 80 mm tief, 28 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.30.210

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211E + Handtuchhalter Ser477, einarmig

Handtuchhalter der Serie 477

- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm
- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
- der Haltearm kann seitlich geschwenkt werden
- 442 mm lang und 105 mm hoch, Durchmesser des Haltearms 28 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 477.09.200

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211F + Handtuchhalter Ser477, matt, AM:457, m.Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten
- dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
- zur Wandmontage mit Rosetten
- Befestigung mit Rosetten
- 457 mm breit (Achismaß), 85 mm tief, 28 mm im Durchmesser, Rosettendurchmesser 60 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 477.30B200

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211G + Handtuchhalter Ser477, matt, AM:457, o.Rosetten

Badetuchhalter der Serie 477

- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange ohne Befestigungsrosetten
 - dient zum Aufhängen von Badetüchern und anderen Wäschestücken
 - zur Wandmontage
 - 457 mm breit (Achismaß), 80 mm tief, 28 mm im Durchmesser
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.30B210
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211H + Handtuchhalter Ser477, matt, einarmig

Handtuchhalter der Serie 477

- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
 - der Haltearme kann seitlich geschwenkt werden
 - 442 mm lang und 105 mm hoch, Durchmesser des Haltearms 28 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.09B200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211I + Handtuchhalter Ser477, matt, zweiarmig

Handtuchhalter der Serie 477

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
 - die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
 - 446 mm lang und 160 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 28 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.09B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y211J + Handtuchhalter Ser477, zweiarmig

Handtuchhalter der Serie 477

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
 - die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
 - 446 mm lang und 160 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 28 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.09.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y212 + Handtuchring der Serie 477

63Y212A + Handtuchring Ser477, matt, d:28, schwenkbar

Handtuchring der Serie 477

- länglich geformter Ring
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
 - der Ring kann geschwenkt werden und rastet bei ca. 30° ein
 - 320 mm breit und 150 mm hoch
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.09B300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y212B + Handtuchring Ser477 d:28mm, schwenkbar

Handtuchring der Serie 477

- länglich geformter Ring
 - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken
 - der Ring kann geschwenkt werden und rastet bei ca. 30° ein
 - 320 mm breit und 150 mm hoch
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.09.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y213 + Kleine Seifenablage der Serie 477

63Y213A + Seifenabl. m Noppen Ser477 klein, antimikrob.Ausrüst.

Kleine Seifenablage der Serie 477

- Seifenablage mit Noppen
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt durch Verriegelung
 - 97 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
- Fabrikat/Type: 477.02D100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y214 + Seifenablage-Einsatz der Serie 477

63Y214A + Seifenablagen-Einsatz Ser477, d:115mm, mattweiß

Großer Seifenablage-Einsatz der Serie 477

- runder Seifenablage-Einsatz aus Glas mit sternförmigen Noppen
 - geeignet als Einsatz für den großen Halter (477.00.200)
 - 27 mm hoch und 115 mm im Durchmesser
 - aus Glas in der Farbe matt weiß
- Fabrikat/Type: 477.02.02005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y214B + Seifenablagen-Einsatz Ser477, d:74mm, mattweiß

Kleiner Seifenablage-Einsatz der Serie 477
 - runder Seifenablage-Einsatz aus Glas mit sternförmigen Noppen
 - geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (477.00.100)
 - 25 mm hoch und 74 mm im Durchmesser
 - aus Glas in der Farbe matt weiß
 Fabrikat/Type: 477.02.01005
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y215 + Seifenablage der Serie 477

63Y215A + Seifenablage Ser477, groß, mit Noppen

Große Seifenablage der Serie 477
 - Seifenablage mit Noppen
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt durch Verriegelung
 - 120 mm breit, 25 mm hoch und 120 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.02.200
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y215B + Seifenablage Ser477, klein, mit Noppen

Kleine Seifenablage der Serie 477
 - Seifenablage mit Noppen
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt durch Verriegelung
 - 97 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.02.100
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y215C + Seifenablage Ser477, matt, groß, mit Noppen

Große Seifenablage der Serie 477
 - Seifenablage mit Noppen
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt durch Verriegelung
 - 120 mm breit, 25 mm hoch und 120 mm tief
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
 Fabrikat/Type: 477.02B200
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y215D + Seifenablage Ser477, matt, klein, mit Noppen

Kleine Seifenablage der Serie 477

- Seifenablage mit Noppen
 - Drucktaste ermöglicht das Abnehmen
 - diebstahlgeschützt durch Verriegelung
 - 97 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
- Fabrikat/Type: 477.02B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y216 + Seifenspender der Serie 477 ICONIC

63Y216A + Seifenspender, Ed.matt Fb.55/50

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiger Seifenspender
 - Wandsockel und Halterung aus hochwertigem, mattem Polyamid in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
 - Drucktaste aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 50 (Stahlblau)
 - Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
 - zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - ermöglicht Einhandbedienung
 - Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
 - der Behälter kann abgenommen werden
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - Behälterdeckel kann verriegelt werden
 - Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06BE04 55)
 - 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
- Fabrikat/Type: 477.06B11025
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y216B + Seifenspender, Ed.matt Fb.55/74

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiger Seifenspender
 - Wandsockel und Halterung aus hochwertigem, mattem Polyamid in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
 - Drucktaste aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
 - Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
 - zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - ermöglicht Einhandbedienung
 - Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
 - der Behälter kann abgenommen werden
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - Behälterdeckel kann verriegelt werden
 - Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06BE04 55)
 - 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
- Fabrikat/Type: 477.06B11035
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y216C + Seifenspender, Ed.matt Fb.74/36

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiger Seifenspender
 - Wandsockel und Halterung aus hochwertigem, mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
 - Drucktaste aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 36 (Koralle)
 - Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
 - zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - ermöglicht Einhandbedienung
 - Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
 - der Behälter kann abgenommen werden
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - Behälterdeckel kann verriegelt werden
 - Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06BE04 74)
 - 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
- Fabrikat/Type: 477.06B11015
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y216D + Seifenspender, Ed.matt Fb.74/72

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiger Seifenspender
 - Wandsockel und Halterung aus hochwertigem, mattem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
 - Drucktaste aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 72 (Maigrün)
 - Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
 - zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - ermöglicht Einhandbedienung
 - Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
 - der Behälter kann abgenommen werden
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - Behälterdeckel kann verriegelt werden
 - Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06BE04 74)
 - 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
- Fabrikat/Type: 477.06B11005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y217 + Seifenspender der Serie 477

63Y217A + Seifenspender, manuell EM Korpus F b98, Rahmen matt

Seifenspender der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Hebel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.06B10198
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y217B + Seifenspender, manuell EM Korpus F b99, Rahmen matt

Seifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Hebel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.06B10199
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y218 + Seifenspender der Serie 477

63Y218A + Seifenspender, manuell Korpus F b98, Rahmen

Seifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Hebel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.06.10198
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y218B + Seifenspender, manuell Korpus F b99, Rahmen

Seifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige

- mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus und Hebel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.06.10199
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219 + Seifenspender der Serie 477

63Y219A + Seifenspender Ser477, matt, mattweiß

- Seifenspender der Serie 477
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - ermöglicht Einhandbedienung
 - Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
 - der Behälter kann abgenommen werden
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - Behälterdeckel kann verriegelt werden
 - Wandssockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06BE04)
 - 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
 - Wandssockel und Halterung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Drucktaste aus hochwertigem, mattem Polyamid in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- Fabrikat/Type: 477.06B10005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219B + Seifenspender Ser477, mattweiß

- Seifenspender der Serie 477
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - ermöglicht Einhandbedienung
 - Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
 - der Behälter kann abgenommen werden
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - Behälterdeckel kann verriegelt werden
 - Wandssockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04)
 - 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
 - Wandssockel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Drucktaste aus hochwertigem mattem Polyamid in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- Fabrikat/Type: 477.06.10005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219C + Seifenspender Ser477, mattweiß, antimikrob.Ausrüst.

Seifenspender der Serie 477

- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - ermöglicht Einhandbedienung
 - Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
 - der Behälter kann abgenommen werden
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - Behälterdeckel kann verriegelt werden
 - Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06DE04)
 - 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml
 - Wandsockel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
 - Drucktaste aus mattem Polyamid in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
 - Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunst
- Fabrikat/Type: 477.06D10005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219D + Seifenspender Ser477, mattweiß, Fb.55/50

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiger Seifenspender
 - Wandsockel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
 - Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 50 (Stahlblau)
 - Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
 - zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - ermöglicht Einhandbedienung
 - Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
 - der Behälter kann abgenommen werden
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - Behälterdeckel kann verriegelt werden
 - Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04 55)
 - 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm
 - Füllmenge 500 ml
- Fabrikat/Type: 477.06.11025
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219E + Seifenspender Ser477, mattweiß, Fb.55/74

Seifenspender der Serie 477 ICONIC

- zweifarbiger Seifenspender
- Wandsockel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
- Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04 55)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm

- Füllmenge 500 ml
Fabrikat/Type: 477.06.11035
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219F + Seifenspender Ser477, mattweiß, Fb.74/36

Seifenspender der Serie 477 ICONIC
- zweifarbiger Seifenspender
- Wandsockel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 36 (Koralle)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04 74)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm
- Füllmenge 500 ml
Fabrikat/Type: 477.06.11015
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y219G + Seifenspender Ser477, mattweiß, Fb.74/72

Seifenspender der Serie 477 ICONIC
- zweifarbiger Seifenspender
- Wandsockel und Halterung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
- Drucktaste aus hochwertigem matten Polyamid in HEWI Farbe 72 (Maigrün)
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
- zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- ermöglicht Einhandbedienung
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- der Behälter kann abgenommen werden
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04 74)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm
- Füllmenge 500 ml
Fabrikat/Type: 477.06.11005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y220 + Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 477

63Y220A + SENSORIC Desinfektionsmittelspender EM,KorpusFb98,Rahmenmatt

Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml

- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 477.06B10498
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y220B + SENSORIC Desinfektionsmittelspender EM,KorpusFb99,Rahmenmatt

- Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 477.06B10499
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y221 + Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 477

63Y221A + SENSORIC Desinfektionsmittelspender KorpusFb98,Rahmen

- Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel

- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 477.06.10498
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y221B + SENSORIC Desinfektionsmittelspender KorpusFb99,Rahmen

- Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 477.06.10499
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y222 + Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 477

63Y222A + SENSORIC Schaumseifenspender EMKorpusFb98,Rahmenmatt

- Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar

- seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Schaumseifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 477.06B10398
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y222B + SENSORIC Schaumseifenspender EMKorpusFb99,Rahmenmatt

- Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Schaumseifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 477.06B10399
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y223 + Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 477

63Y223A + SENSORIC Schaumseifenspender KorpusFb98,Rahmen

- Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige

- berührungslose Schaumseifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 477.06.10398
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y223B + SENSORIC Schaumseifenspender KorpusFb99,Rahmen

- Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Schaumseifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 477.06.10399
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y224 + Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477

63Y224A + SENSORIC Seifenspender EM Korpus F b98, Rahmen matt

- Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)

- mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 477.06B10298
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y224B + SENSORIC Seifenspender EM Korpus F b99, Rahmen matt

- Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 477.06B10299
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y225 + Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477

63Y225A + SENSORIC Seifenspender Korpus F b98, Rahmen

- Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige

- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 477.06.10298
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y225B + SENSORIC Seifenspender Korpus F b99, Rahmen

- Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 477
- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 477.06.10299
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y3 + Produkte am WT und WC Serie 477 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen aususchreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63Y301 + Abfallbehälter der Serie 477

63Y301A + Abfallbehälter Ser477, Kniebet., antimikrobielleAusrüstung

Abfallbehälter der Serie 477

- zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 330 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.

Fabrikat/Type: 477.05D100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y301B + Abfallbehälter Ser477, Kniebetätigung

Abfallbehälter der Serie 477

- zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 340 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 477.05.300

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y301C + Abfallbehälter Ser477, matt, Kniebetätigung

Abfallbehälter der Serie 477

- zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 340 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97

(Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 Fabrikat/Type: 477.05B300
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y301D + Abfallbehälter Ser477, matt, zur Kniebetätigung

Abfallbehälter der Serie 477
 - zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
 - der Abfallbehälter ist abnehmbar
 - der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
 - integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten
 - mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
 - nur zur Wandmontage geeignet
 - Inhalt ca. 6 Liter
 - 330 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 Fabrikat/Type: 477.05B100
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y301E + Abfallbehälter Ser477, zur Kniebetätigung

Abfallbehälter der Serie 477
 - zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
 - der Abfallbehälter ist abnehmbar
 - der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
 - integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten
 - mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
 - nur zur Wandmontage geeignet
 - Inhalt ca. 6 Liter
 - 330 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.05.100
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y302 + Hygieneabfallbehälter der Serie 477

63Y302A + Hygieneabfallbehälter EM Korpus F b98, Rahmenmatt

Hygieneabfallbehälter der Serie 477
 - rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
 - Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - Deckel mit Hebelasche
 - 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.05B20498
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y302B + Hygieneabfallbehälter EM Korpus F b99, Rahmenmatt

Hygieneabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.05B20499
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y303 + Hygieneabfallbehälter der Serie 477

63Y303A + Hygieneabfallbehälter Kniebetät.EM Korpus F b98, Rahmenmatt

Hygieneabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- nur zur Wandmontage geeignet
- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
- Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Deckel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.05B10198
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y303B + Hygieneabfallbehälter Kniebetät.EM Korpus F b99, Rahmenmatt

Hygieneabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- der Abfallbehälter ist abnehmbar
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden

- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
 - nur zur Wandmontage geeignet
 - 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
 - Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Deckel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.05B10199
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y304 + Hygieneabfallbehälter der Serie 477

63Y304A + Hygieneabfallbehälter Kniebetät.Korpus F b98, Rahmen

- Hygieneabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
 - Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - der Abfallbehälter ist abnehmbar
 - der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
 - mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
 - nur zur Wandmontage geeignet
 - 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
 - Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Deckel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.05.10198
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y304B + Hygieneabfallbehälter Kniebetät.Korpus F b99, Rahmen

- Hygieneabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
 - Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - der Abfallbehälter ist abnehmbar
 - der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
 - mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
 - nur zur Wandmontage geeignet
 - 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
 - Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Deckel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.05.10199
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y305 + Hygieneabfallbehälter der Serie 477

63Y305A + Hygieneabfallbehälter Korpus F b98, Rahmen

Hygieneabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20498

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y305B + Hygieneabfallbehälter Korpus F b99, Rahmen

Hygieneabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20499

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y306 + Hygienekombination der Serie 477**63Y306A + Hygienekombination EM Korpus F b98, Rahmenmatt**

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B20598

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y306B + Hygienekombination EM Korpus F b99, Rahmenmatt

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max.

Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage

- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B20599

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y307 + Hygienekombination der Serie 477

63Y307A + Hygienekombination Kniebetät.EM Korpus F b98, Rahmenmatt

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel

- Fassungsvermögen ca. 6 l

- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung

- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max.

Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

- der Abfallbehälter ist abnehmbar

- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden

- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie

- nur zur Wandmontage geeignet

- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit

- Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- Deckel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98

(Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05B10298

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y307B + Hygienekombination Kniebetät.EM Korpus F b99, Rahmenmatt

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel

- Fassungsvermögen ca. 6 l

- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung

- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max.

Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

- der Abfallbehälter ist abnehmbar

- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden

- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie

- nur zur Wandmontage geeignet

- 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
- Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Deckel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.05B10299
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y308 + Hygienekombination der Serie 477

63Y308A + Hygienekombination Kniebetät.Korpus F b98, Rahmen

- Hygienekombination der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
 - Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
 - der Abfallbehälter ist abnehmbar
 - der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
 - mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
 - nur zur Wandmontage geeignet
 - 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
 - Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Deckel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Fabrikat/Type: 477.05.10298
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y308B + Hygienekombination Kniebetät.Korpus F b99, Rahmen

- Hygienekombination der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel
 - Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
 - der Abfallbehälter ist abnehmbar
 - der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
 - mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
 - nur zur Wandmontage geeignet
 - 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit
 - Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Deckel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Fabrikat/Type: 477.05.10299
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y309 + Hygienekombination der Serie 477

63Y309A + Hygienekombination Korpus F b98, Rahmen

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

- Deckel mit Hebelasche

- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief

- zur Wandmontage

- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20598

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y309B + Hygienekombination Korpus F b99, Rahmen

Hygienekombination der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

- Deckel mit Hebelasche

- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief

- zur Wandmontage

- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20599

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y310 + Papierabfallbehälter der Serie 477

63Y310A + Papierabfallbehälter 25l Deckel Korpus F b98, Rahmen

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l

- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung

- Deckel mit Hebelasche

- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief

- zur Wandmontage

- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20298

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y310B + Papierabfallbehälter 25l Deckel Korpus F b99, Rahmen

Papierabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.05.20299
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y311 + Papierabfallbehälter der Serie 477

63Y311A + Papierabfallbehälter 25l EM Deckel Korpus F b98, Rahmenmatt

Papierabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.05B20298
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y311B + Papierabfallbehälter 25l EM Deckel Korpus F b99, Rahmenmatt

Papierabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.05B20299
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y312 + Papierabfallbehälter der Serie 477

63Y312A + Papierabfallbehälter 25l EM Korpus F b98, Rahmenmatt

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 25 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement / Einwurföffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.05B20198
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y312B + Papierabfallbehälter 25l EM Korpus F b99, Rahmenmatt

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 25 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Einwurföffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.05B20199
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y313 + Papierabfallbehälter der Serie 477

63Y313A + Papierabfallbehälter 25l Korpus F b98, Rahmen

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 25 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement / Einwurföffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.05.20198
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y313B + Papierabfallbehälter 25l Korpus F b99, Rahmen

Papierabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement / Einwurfoffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.05.20199
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y314 + Papierabfallbehälter der Serie 477

63Y314A + Papierabfallbehälter 60l EM Korpus F b98, Rahmenmatt

Papierabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 341 mm breit, 655 mm hoch und 261 mm tief
- zur Wandmontage und als Standmodell
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Einwurfoffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.05B20398
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y314B + Papierabfallbehälter 60l EM Korpus F b99, Rahmenmatt

Papierabfallbehälter der Serie 477
- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 341 mm breit, 655 mm hoch und 261 mm tief
- zur Wandmontage und als Standmodell
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement / Einwurfoffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 477.05B20399
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y315 + Papierabfallbehälter der Serie 477

63Y315A + Papierabfallbehälter 60l Korpus F b98, Rahmen

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 341 mm breit, 655 mm hoch und 261 mm tief
- zur Wandmontage und als Standmodell
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Einwurfföffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20398

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y315B + Papierabfallbehälter 60l Korpus F b99, Rahmen

Papierabfallbehälter der Serie 477

- rechteckig geformter Behälter mit großen Radien
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 341 mm breit, 655 mm hoch und 261 mm tief
- zur Wandmontage und als Standmodell
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement / Einwurfföffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Fabrikat/Type: 477.05.20399

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y4 + Produkte am WC Serie 477 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefen und Montieren:

- Das Liefen ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63Y401 + Hygienebeutelspender der Serie 477

63Y401A + Hygienebeutelspender, B:143mm, H:103mm, T:27mm

Hygienebeutelspender der Serie 477

- kubischer Grundkörper mit weichen Radien
 - geradlinig und funktional in einer klaren und harmonischen Formensprache
 - dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
 - zur Wandmontage
 - 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.06.750
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y401B + Hygienebeutelspender, matt, B:143, H:103, T:27

Hygienebeutelspender der Serie 477

- kubischer Grundkörper mit weichen Radien
 - geradlinig und funktional in einer klaren und harmonischen Formensprache
 - dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
 - zur Wandmontage
 - 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.06B750
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y402 + Reservepapierhalter der Serie 477**63Y402A + Reservepapierhalter Ser477**

Reservepapierhalter der Serie 477

- zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 123 mm lang, Durchmesser 33 mm, Rosette 70 mm Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.21.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y402B + Reservepapierhalter Ser477, antimikrobielle Ausrüstung

Reservepapierhalter der Serie 477

- zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 123 mm lang und 33 mm im Durchmesser, Rosette 70 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
- Fabrikat/Type: 477.21D200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y402C + Reservepapierhalter Ser477, d:33, ohneRosette

Reservepapierhalter der Serie 477

- zylindrischer Papierhalter
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - zur Wandmontage
 - 115 mm lang und 33 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.21.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y402D + Reservepapierhalter Ser477, matt

Reservepapierhalter der Serie 477

- zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 123 mm lang, Durchmesser 33 mm, Rosette 70 mm Durchmesser
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
- Fabrikat/Type: 477.21B200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y402E + Reservepapierhalter Ser477, matt, d:33, o.Rosette

Reservepapierhalter der Serie 477

- zylindrischer Papierhalter
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - zur Wandmontage
 - 115 mm lang und 33 mm im Durchmesser
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 477.21B300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y403 + WC-Bürste der Serie 477

63Y403A + WC-Bürsteder Ser477, antimikrobielle Ausrüstung

WC-Bürste der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- 460 mm lang
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem

Mikrosilber.
Fabrikat/Type: 477.20D010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y403B + WC-Bürsteder Serie477

WC-Bürste der Serie 477
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- 460 mm lang
- Bürstengriff aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.20.010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y403C + WC-Bürste Ser477, matt

WC-Bürste der Serie 477
- Bürstengriff mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarz-mattem Polyamid
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- 460 mm lang
- Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 477.20B010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404 + WC-Bürstengarnitur der Serie 477

63Y404A + WC-Bürstengarnitur Ser477

WC-Bürstengarnitur der Serie 477
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.20.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404B + WC-Bürstengarnitur Ser477, antimikrobielle Ausrüstung

WC-Bürstengarnitur der Serie 477
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter

- Oberteil stufenlos drehbar
 - der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
 - einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
- Fabrikat/Type: 477.20D100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404C + WC-Bürstengarnitur Ser477, Fb.55/50/74

- WC-Bürstengarnitur der Serie 477 ICONIC
- dreifarbige WC-Bürstengarnitur
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Behälter: 55 (Aquablau), Halter: 50 (Stahlblau), Bürstenstiel:74 (Apfelgrün)
 - Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
 - Oberteil stufenlos drehbar
 - der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
 - einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
- Fabrikat/Type: 477.20.103
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404D + WC-Bürstengarnitur Ser477, Fb.74/72/36

- WC-Bürstengarnitur der Serie 477 ICONIC
- dreifarbige WC-Bürstengarnitur
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Behälter: 74 (Apfelgrün), Halter: 72 (Maigrün), Bürstenstiel:36 (Koralle)
 - Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
 - Oberteil stufenlos drehbar
 - der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
 - einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
- Fabrikat/Type: 477.20.102
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404E + WC-Bürstengarnitur Ser477, Fb.99/55/36

- WC-Bürstengarnitur der Serie 477 ICONIC
- dreifarbige WC-Bürstengarnitur
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Behälter: 99 (Reinweiß), Halter: 55 (Aquablau), Bürstenstiel:36 (Koralle)
 - Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in

ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
Fabrikat/Type: 477.20.101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404F + WC-Bürstengarnitur Ser477, freistehend

WC-Bürstengarnitur der Serie 477
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- zylindrischer Bürstentopf mit seitlicher Öffnung
- freistehend
- Behälter 110 mm im Durchmesser und 250 mm hoch, mit eingesteckter Bürste 520 mm hoch
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.20.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404G + WC-Bürstengarnitur Ser477, matt

WC-Bürstengarnitur der Serie 477
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 477.20B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404H + WC-Bürstengarnitur Ser477, matt, Fb.55/50/74

WC-Bürstengarnitur der Serie 477 ICONIC
- dreifarbige WC-Bürstengarnitur
- aus hochwertigem, matten Polyamid
- Behälter: 55 (Aquablau), Halter: 50 (Stahlblau), Bürstenstiel:74 (Apfelgrün)
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung

- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
 Fabrikat/Type: 477.20B103
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404I + WC-Bürstengarnitur Ser477, matt, Fb.74/72/36

WC-Bürstengarnitur der Serie 477 ICONIC
 - dreifarbige WC-Bürstengarnitur
 - aus hochwertigem, matten Polyamid
 - Behälter: 74 (Apfelgrün), Halter: 72 (Maigrün), Bürstenstiel:36 (Koralle)
 - Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
 - Oberteil stufenlos drehbar
 - der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
 - einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
 Fabrikat/Type: 477.20B102
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404J + WC-Bürstengarnitur Ser477, matt, Fb.99/55/36

WC-Bürstengarnitur der Serie 477 ICONIC
 - dreifarbige WC-Bürstengarnitur
 - aus hochwertigem, matten Polyamid
 - Behälter: 99 (Reinweiß), Halter: 55 (Aquablau), Bürstenstiel:36 (Koralle)
 - Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
 - Oberteil stufenlos drehbar
 - der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
 - einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
 Fabrikat/Type: 477.20B101
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404K + WC-Bürstengarnitur Ser477, matt, freistehend

WC-Bürstengarnitur der Serie 477
 - Bürstengriff mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarz-mattem Polyamid
 - zylindrischer Bürstentopf mit seitlicher Öffnung
 - freistehend
 - Behälter 110 mm im Durchmesser und 250 mm hoch, mit eingesteckter Bürste 520 mm hoch
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 Fabrikat/Type: 477.20B200
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404L + WC-Bürstengarnitur Ser477, matt, mattweiß

WC-Bürstengarnitur der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
 - Oberteil stufenlos drehbar
 - der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
 - einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
 - Halter, Bürstentopf und Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Oberteil aus transluzentem mattem Kunststoff in der Farbe weiß
- Fabrikat/Type: 477.20B10005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y404M + WC-Bürstengarnitur Ser477, mattweiß

WC-Bürstengarnitur der Serie 477

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
 - Oberteil stufenlos drehbar
 - der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
 - einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
 - Halter, Bürstentopf und Bürstengriff aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Oberteil aus transluzentem Kunststoff in der Farbe weiß
- Fabrikat/Type: 477.20.10005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y405 + WC-Großrollenhalter der Serie 477

63Y405A + WC-Großrollenhalter EM Korpus F b98, Rahmen matt

WC-Großrollenhalter der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 360 mm breit, 364 mm hoch und 147 mm tief
- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
- Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 477.21B60098
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y405B + WC-Großrollenhalter EM Korpus F b99, Rahmen matt

WC-Großrollenhalter der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
 - Füllstandsanzeige vorne
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - zur Wandmontage
 - 360 mm breit, 364 mm hoch und 147 mm tief
 - Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 477.21B60099
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y406 + WC-Großrollenhalter der Serie 477

63Y406A + WC-Großrollenhalter Korpus F b98, Rahmen

WC-Großrollenhalter der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
 - Füllstandsanzeige vorne
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - zur Wandmontage
 - 360 mm breit, 364 mm hoch und 147 mm tief
 - Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 Fabrikat/Type: 477.21.60098
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y406B + WC-Großrollenhalter Korpus F b99, Rahmen

WC-Großrollenhalter der Serie 477

- rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien
 - zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
 - Füllstandsanzeige vorne
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - zur Wandmontage
 - 360 mm breit, 364 mm hoch und 147 mm tief

- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
 - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 477.21.60099
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y407 + WC-Papierhalter der Serie 477

63Y407A + WC-Papierhalter Ser477

- WC-Papierhalter der Serie 477
- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 21 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.21.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y407B + WC-Papierhalter Ser477, antimikrobielle Ausrüstung

- WC-Papierhalter der Serie 477
- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 21 mm im Durchmesser
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
- Fabrikat/Type: 477.21D100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y407C + WC-Papierhalter Ser477, m.Diebstahlschutz

- WC-Papierhalter der Serie 477
- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
 - mit Diebstahlschutz für die Papierrolle
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 21 mm im Durchmesser
 - inklusiv Dornschlüssel zur Entriegelung des Diebstahlschutzes
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.21.150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y407D + WC-Papierhalter Ser477, matt

- WC-Papierhalter der Serie 477
- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 20 mm im Durchmesser

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 36 (Koralle)
Fabrikat/Type: 477.21B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y407E + WC-Papierhalter Ser477, matt, m.Diebstahlschutz

WC-Papierhalter der Serie 477
- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
- mit Diebstahlschutz für die Papierrolle
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 21 mm im Durchmesser
- inklusiv Dornschlüssel zur Entriegelung des Diebstahlschutzes
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 477.21B150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y6 + Produkte an WT, WC, Dusche und Wanne Serie 477 (HEWI)

Version: 2023-10

Lieferten und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63Y601 + Einzelhaken der Serie 477

63Y601A + Einzelhaken Ser477, d:50mm

Kleiner Einzelhaken der Serie 477
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90.010
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601B + Einzelhaken Ser477, d:50mm, antimikrobielleAusrüstung

Kleiner Einzelhaken der Serie 477
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
 Fabrikat/Type: 477.90D010
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601C + Einzelhaken Ser477, d:50mm, T:45mm, suizidhemmendeAusf.

Einzelhaken (suizidhemmende Ausführung)
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - knickt bei geringer Überlastung ab
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 45 mm tief, Rosette Durchmesser 50 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Haken nie nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren
 - Lieferung ohne Schrauben und Dübel
 Fabrikat/Type: 477.90.99010
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601D + Einzelhaken Ser477, d:70mm

Großer Einzelhaken der Serie 477
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 100 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90.030
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601E + Einzelhaken Ser477, matt, d:50mm

Kleiner Einzelhaken der Serie 477
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm

- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90B010
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601F + Einzelhaken Ser477, matt, d:70mm

Großer Einzelhaken der Serie 477
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 100 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90B030
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601G + Einzelhaken Ser477, matt, Set, d:50mm, Fb.55/50/74

Einzelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
 - drei zweifarbige Einzelhaken
 - Farben: 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau), 74 (Apfelgrün)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
 Fabrikat/Type: 477.99B003
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601H + Einzelhaken Ser477, matt, Set, d:50mm, Fb.74/72/36

Einzelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
 - drei zweifarbige Einzelhaken
 - Farben: 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 36 (Koralle)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
 Fabrikat/Type: 477.99B002
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601I + Einzelhaken Ser477, matt, Set, d:50mm, Fb.99/55/36

Einzelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
 - drei zweifarbige Einzelhaken
 - Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette

- der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- Fabrikat/Type: 477.99B001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601J + Einzelhaken Ser477, Set, d:50mm, Fb.55/50/74

- Einzelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Einzelhaken
 - Farben: 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau), 74 (Apfelgrün)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- Fabrikat/Type: 477.99.003
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601K + Einzelhaken Ser477, Set, d:50mm, Fb.74/72/36

- Einzelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Einzelhaken
 - Farben: 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 36 (Koralle)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- Fabrikat/Type: 477.99.002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y601L + Einzelhaken Ser477, Set, d:50mm, Fb.99/55/36

- Einzelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Einzelhaken
 - Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- Fabrikat/Type: 477.99.001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602 + Doppelhaken der Serie 477

63Y602A + Doppelhaken S477, d:50mm, antimikrobielleAusrüstung

Doppelhaken der Serie 477
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
Fabrikat/Type: 477.90D025
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602B + Doppelhaken S477, d:50mm, eckigeHakenform

Doppelhaken der Serie 477
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90.025
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602C + Doppelhaken S477, d:50mm,eckigeHakenform,Set,Fb.55/50/74

Doppelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
- Farben: 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau), 74 (Apfelgrün)
- aus hochglänzendem Polyamid
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
Fabrikat/Type: 477.99.006
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602D + Doppelhaken S477, d:50mm,eckigeHakenform,Set,Fb.74/72/36

Doppelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
- Farben: 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 36 (Koralle)
- aus hochglänzendem Polyamid
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
Fabrikat/Type: 477.99.005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602E + Doppelhaken S477, d:50mm,eckigeHakenform,Set,Fb.99/55/36

Doppelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
- Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
- aus hochglänzendem Polyamid
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
Fabrikat/Type: 477.99.004
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602F + Doppelhaken S477, d:50mm,suizidhemmendeAusf.

Doppelhaken (suizidhemmende Ausführung)
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- knickt bei geringer Überlastung ab
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 44 mm tief, Rosette Durchmesser 50 mm
- aus hochglänzendem Polyamid
- Haken nie nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel
Fabrikat/Type: 477.90.99025
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602G + Doppelhaken S477, matt,d:50mm,eckigeHakenform

Doppelhaken der Serie 477
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90B025
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602H + Doppelhaken S477, matt,d:50mm,eckigeHakenform,SetFb.55/50/74

Doppelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
- Farben: 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau), 74 (Apfelgrün)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm

- 44 mm tief
Fabrikat/Type: 477.99B006
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602I + Doppelhaken S477, matt,d:50mm,eckigeHakenform,SetFb.74/72/36

Doppelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
- Farben: 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün), 36 (Koralle)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
Fabrikat/Type: 477.99B005
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y602J + Doppelhaken S477, matt,d:50mm,eckigeHakenform,SetFb.99/55/36

Doppelhaken 3er Set der Serie 477 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
- Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 44 mm tief
Fabrikat/Type: 477.99B004
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603 + Dreifachhaken der Serie 477

63Y603A + Dreifachhaken S477, d:50,drehbar,antimikrobielleAusrüstung

Dreifachhaken der Serie 477
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 70 mm hoch
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
Fabrikat/Type: 477.90D050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603B + Dreifachhaken S477,matt,drehbar,Rosetteoval:B:50mmT:28,5mm

Dreifachhaken der Serie 477
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten

- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - passend für Zahnputzbecherleiste 800.03B402 und 800.03B412 sowie Ablage 800.03B404 und 800.03.B414
 - Rosette oval: B: 50 mm, T: 28,5 mm
 - 70 mm hoch
 - aus hochwertigem matten Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.90B054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603C + Dreifachhaken S477, d:50mm,drehbar

- Dreifachhaken der Serie 477
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Durchmesser Rosette 50 mm
 - 70 mm hoch
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.90.050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603D + Dreifachhaken S477, drehbarRosetteoval:B:50mmT:28,5mm

- Dreifachhaken der Serie 477
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - passend für Zahnputzbecherleiste 800.03.402 und 800.03.412 sowie Ablage 800.03.404 und 800.03.414
 - Rosette oval: B: 50 mm, T: 28,5 mm
 - 70 mm hoch
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.90.054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y603E + Dreifachhaken S477, matt,d:50mm,drehb.

- Dreifachhaken der Serie 477
- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Durchmesser Rosette 50 mm
 - 70 mm hoch
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.90B050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y604 + Dreifachhaken der Serie 477

63Y604A + Dreifachhaken, m.Gegenplatte

Dreifachhaken der Serie 477
- mit drehbarem Hakenteil
- mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 70 mm hoch
- für Platten bis 15 mm Dicke.
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel.
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90.051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y604B + Dreifachhaken, m.Gegenplatte, matt

Dreifachhaken der Serie 477
- mit drehbarem Hakenteil
- mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 70 mm hoch
- für Platten bis 15 mm Dicke
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90B051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y604C + Dreifachhaken, m.Gegenplatte, matt, z.Durchschr, ab15mmDicke

Dreifachhaken der Serie 477
- mit drehbarem Hakenteil
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 70 mm hoch
- mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben
- für Platten über 15 mm Dicke
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90B052
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y604D + Dreifachhaken, m.Gegenplatte, zumDurchschr, ab15mmDicke

Dreifachhaken der Serie 477
- mit drehbarem Hakenteil
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 70 mm hoch
- mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben
- für Platten über 15 mm Dicke

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90.052
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605 + Garderobenhaken der Serie 477

63Y605A + Garderobenhaken Ser477, H:165mm

Garderobenhaken der Serie 477
 - Haken mit abgewinkelt Huthaken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - 163 mm hoch, 22 mm breit, 108 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90.070
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605B + Garderobenhaken Ser477, H:165mm, mitDistanzstück

Garderobenhaken der Serie 477
 - Haken mit abgewinkelt Huthaken und Distanzstück
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - 163 mm hoch, 22 mm breit, 123 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90.071
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605C + Garderobenhaken Ser477, H:174mm, m.Kugel, T:117mm

Garderobenhaken der Serie 477
 - Haken mit Kugel
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - 172 mm hoch, 22 mm breit, 116 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90.080
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605D + Garderobenhaken Ser477, H:174mm, m.Kugel, T:132mm

Garderobenhaken der Serie 477
 - Haken mit Kugel und Distanzstück
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - 172 mm hoch, 22 mm breit, 131 mm tief
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90.081
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605E + Garderobenhaken Ser477, H:75mm

Garderobenhaken der Serie 477
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 72 mm hoch, 22 mm breit, 47 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90.060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605F + Garderobenhaken Ser477, H:75mm, mitDistanzstück

Garderobenhaken der Serie 477
- Haken mit Distanzstück
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 72 mm hoch, 22 mm breit, 62 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90.061
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605G + Garderobenhaken Ser477, matt, H:165

Garderobenhaken der Serie 477
- Haken mit abgewinkelt Huthaken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 163 mm hoch, 22 mm breit, 108 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90B070
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605H + Garderobenhaken Ser477, matt, H:165, m.Distanzstück

Garderobenhaken der Serie 477
- Haken mit abgewinkelt Huthaken und Distanzstück
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 163 mm hoch, 22 mm breit, 123 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90B071
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605I + Garderobenhaken Ser477, matt, H:174, T:117, m.Kugel

Garderobenhaken der Serie 477
- Haken mit Kugel
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 172 mm hoch, 22 mm breit, 116 mm tief

- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90B080
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605J + Garderobenhaken Ser477, matt, H:174, T:132, m.Kugel

Garderobenhaken der Serie 477
 - Haken mit Kugel und Distanzstück
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - 172 mm hoch, 22 mm breit, 131 mm tief
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90B081
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605K + Garderobenhaken Ser477, matt, H:75

Garderobenhaken der Serie 477
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - 72 mm hoch, 22 mm breit, 47 mm tief
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90B060
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y605L + Garderobenhaken Ser477, matt, H:75, m.Distanzstück

Garderobenhaken der Serie 477
 - Haken mit Distanzstück
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - 72 mm hoch, 22 mm breit, 62 mm tief
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 477.90B061
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606 + Haken der Serie 477

63Y606A + Haken Ser477, d:40mm, als Unterkopfhaken

Haken der Serie 477
 - halbrundgebogener, zylindrischer Haken
 - zum Aufschrauben von unten
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Durchmesser Rosette 40 mm
 - 40 mm hoch

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90.040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606B + Haken Ser477, d:50mm, als Unterkopfhaken

Haken der Serie 477
- halbrundgebogener, zylindrischer Haken
- zum Aufschrauben von unten
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 50 mm hoch
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90.015
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606C + Haken Ser477, matt, d:40mm, als Unterkopfhaken

Haken der Serie 477
- halbrundgebogener, zylindrischer Haken
- zum Aufschrauben von unten
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Durchmesser Rosette 40 mm
- 40 mm hoch
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90B040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606D + Haken Ser477, matt, d:50mm, als Unterkopfhaken

Haken der Serie 477
- halbrundgebogener, zylindrischer Haken
- zum Aufschrauben von unten
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Durchmesser Rosette 50 mm
- 50 mm hoch
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90B015
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606E + Haken Ser477, matt, verschiebb., auf Stange d:28

Haken der Serie 477
- u-förmig gebogener Haken mit Befestigungsring
- passend zum Aufschieben auf Badetuchhalter und Wannengriffe mit einem Durchmesser von 28 mm

- auf dem Halter frei verschiebbar
- 92 mm hoch, 45 mm tief und 12,5 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 477.30B010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606F + Haken Ser477, matt, verschiebb., auf Stange d:33

Garderobenhaken
- verschiebbarer Haken
- passend auf Stangen Durchmesser 33 mm
- empfohlener Mindestabstand 75 mm
- 105 mm hoch, 50 mm tief, Durchmesser 13 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 477.30B020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606G + Haken Ser477 verschiebbar, auf Stange d:28mm

Haken der Serie 477
- u-förmig gebogener Haken mit Befestigungsring
- passend zum Aufschieben auf Badetuchhalter und Wannengriffe mit einem Durchmesser von 28 mm
- auf dem Halter frei verschiebbar
- 92 mm hoch, 45 mm tief und 12,5 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.30.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y606H + Haken Ser477 verschiebbar, auf Stange d:33mm

Garderobenhaken
- verschiebbarer Haken
- passend auf Stangen Durchmesser 33 mm
- empfohlener Mindestabstand 75 mm
- 105 mm hoch, 50 mm tief, Durchmesser 13 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.30.020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y607 + Wandhaken der Serie 477

63Y607A + Wandhaken Ser477, d:60mm

Wandhaken der Serie 477
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette

- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 65 mm tief, Rosettendurchmesser 60 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.90.045
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y607B + Wandhaken Ser477, d:60mm, T:65mm, suizidhemmendeAusf.

- Wandhaken (suizidhemmende Ausführung)
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - knickt bei geringer Überlastung ab
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 65 mm tief, Rosette Durchmesser 60 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - Haken nie nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren
 - Lieferung ohne Schrauben und Dübel
- Fabrikat/Type: 477.90.99045
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y607C + Wandhaken Ser477, matt, d:60mm

- Wandhaken der Serie 477
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 65 mm tief, Rosettendurchmesser 60 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.90B045
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y607D + Wandhaken Ser477, matt, d:70mm, Türpufferschwarz

- Wandhaken der Serie 477
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette und schwarzem Türpuffer
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 477.90B035
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y607E + Wandhaken Ser477d:70mm, Türpufferschwarz

- Wandhaken der Serie 477
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette und schwarzem Türpuffer
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung

- 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.90.035
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y8 + Befestigungsmaterial + Zubehör f. Serie 477 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63Y801 + Befestigungssatz

63Y801A + Befestigungsmaterial f.477.3

Befestigungssatz
- für Badetuchhalter 477.30... und Wannengriffe 477.31... ohne Rosetten
- zur nachträglichen Umrüstung von Badetuchhaltern und Wannengriffen D=28 mm auf Befestigung mit Rosetten
- Rosetten D=60 mm
- inkl. Befestigungsmaterial, bestehend aus: 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 mm und 3 Universaldübeln 8/40
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: BM1211
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y801B + Befestigungsmaterial f.477.3 matt

Befestigungssatz
- für Badetuchhalter 477.30B... und Wannengriffe 477.31B... ohne Rosetten
- zur nachträglichen Umrüstung von Badetuchhaltern und Wannengriffen D=28 mm auf Befestigung mit Rosetten
- Rosetten D=60 mm
- inkl. Befestigungsmaterial, bestehend aus: 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 mm und 3 Universaldübeln 8/40
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97

(Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: BM1211B
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y802 + WC-Bürstenbehälter

63Y802A + Bürstenbehälter f. BG 477.20 B100,matt

WC-Bürstenbehälter
- für WC-Bürstengarnituren 477.20B100 und 805.20B100
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 68553
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y802B + Bürstenbehälter f. WC BG477.20.100

WC-Bürstenbehälter
- für WC-Bürstengarnituren 477.20.100 und 805.20.100
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.20.E04
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y802C + Bürstenbehälter f. WC BG477.20.10005

WC-Bürstenbehälter
- für WC-Bürstengarnitur 477.20.10005
- aus hochglänzendem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Oberteil aus transluzentem mattem Kunststoff in der Farbe weiß
Fabrikat/Type: 477.20.E05
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y802D + Bürstenbehälter f. WC BG477.20B100

WC-Bürstenbehälter
- für WC-Bürstengarnitur 477.20B100
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 477.20BE04
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y802E + Bürstenbehälter f. WC BG477.20D100,antimikrobielleAusrüstung

WC-Bürstenbehälter
- für WC-Bürstengarnitur 477.20D100
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
Fabrikat/Type: 62850
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y803 + Diebstahlsicherung für WC-Papierrolle

63Y803A + Diebstahlsicherung f. Papierhalter 477.21.150

Diebstahlsicherung für WC-Papierrolle
- für WC-Papierhalter 477.21.150
- Diebstahlschutz durch verdeckte Verschraubung
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 18565
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y803B + Diebstahlsicherung f. PH 477.21B150, matt

Diebstahlsicherung für WC-Papierrolle
- für WC-Papierhalter 477.21B150
- Diebstahlschutz durch verdeckte Verschraubung
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 68554
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y804 + Endkappe

63Y804A + Endkappe f. WC-PRH477.20 B100, matt

Endkappe
- für WC-Papierrollenhalter 477.21B100
- Kappe zur Abdeckung des Endbogens
- Durchmesser 20 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 68558
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y804B + Endkappe f. PRH477.20D100, antimikrobielleAusrüstung

Endkappe
- für WC-Papierrollenhalter 477.21D100
- Kappe zur Abdeckung des Endbogens
- Durchmesser 20 mm

- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
Fabrikat/Type: 62718
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y804C + Endkappe f. WC-Papierrollenhalter477.20.100

Endkappe
- für WC-Papierrollenhalter 477.21.100
- Kappe zur Abdeckung des Endbogens
- Durchmesser 20 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 4471
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y805 + Ersatz-SchlüsselSer477

Ersatzschlüssel
- für Papierhandtuchspender 477.06.60005 und 477.06D60005
- zur Verriegelung des Oberteils
Fabrikat/Type: 477.06.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y806 + Fußscheibe 5mm f. Spiegelhalter, 477.01.100 und 800.01.10090

Fußscheibe
- für Spiegelhalter 477.01.100 und Wandspiegel mit Haltern 801.01.300
- 5 mm stark, zum Ausgleichen von Fliesensprüngen
- bei Bedarf können auch mehrere Fußscheiben aufeinander geklebt werden
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 41939
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y807 + Gehäuse Papierhandtuchspender, Ersatz. f. 477.06.60005

Ersatzteil Papierhandtuchspender Serie 477
- Behälter zum Nachrüsten der Papierhandtuchspender 477.06.60005 und 477.06D60005
- aus hochwertigem, weiß-transluzentem Kunststoff
Fabrikat/Type: 477.06.E02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y808 + Gehilfenhalter LifeSystem, matt, Umrüstprodukt

Gehilfenhalter der Serie 802 LifeSystem
- für Gehilfenhalter 950.90B60090
- dient zum Abstellen der Gehilfe
- rechts/links verwendbar
- 150 mm breit, 20 mm hoch, 139 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 802.90BE01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y809 + Pumpeneinheit f. Seifenspender477/800.06.

Pumpeneinheit
- für Seifenspender 477.06.10005, 477.06D10005, 800.06.10091 und 800.06.10099
- 67 mm breit, 48 mm hoch und 25 mm tief
Fabrikat/Type: 66182
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y810 + Ringeinsatz f. Abfallbehälter, 477.05.100und800.05.10090

Ringeinsatz
- für Abfallbehälter 477.05.100 und 477.05.300
- zur Aufnahme des Hygienebeutels
- aus hochwertigem schwarzem Polyamid
Fabrikat/Type: 51876
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y811 + Tropfschale, plb, Sys477 f. Desinfek-/Seifensp

Tropfschale zum Auffangen von Desinfektionsmittel und Seife
- passend zu HEWI Seifenspender (477.06.101... u. 477.06B101...), HEWI SENSORIC Seifenspender (477.06.102... u. 477.06B102...), HEWI SENSORIC Schaumseifenspender (477.06.103... u. 477.06B103...) und HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender (477.06.104... u. 477.06B104...)
- zum Einhängen in den Spender
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) und FV (Reinweiß matt)
- 101 mm breit, 121 mm hoch und 105 mm tief
Fabrikat/Type: 477.06.E0360
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y812 + Wandschale für Seifenspender Serie 477

63Y812A + Wandschale S477, S800K f. Seifenspender

Wandschale für Seifenspender Serie 477, System 800 K
- Wandschale zur Abdeckung von vorhandenen Bohrlöchern

- für Seifenspender 477.06.1... und 800.06.10009...
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.06.E04
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y812B + Wandsockel S477active+ f. Seifenspender

Wandsockel für Seifenspender Serie 477 HEWI active+
- Wandsockel zur Abdeckung von vorhandenen Bohrlöchern
- für Seifenspender 477.06D10005
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
Fabrikat/Type: 477.06DE04
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y812C + Wandsockel S477matt f. Seifenspender

Wandsockel für Seifenspender Serie 477 Edition matt
- Wandsockel zur Abdeckung von vorhandenen Bohrlöchern
- für Seifenspender 477.06B1...
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 74 (Apfelgrün) und 55 (Aquablau)
Fabrikat/Type: 477.06BE04
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y813 + Bürstenstiel

63Y813A + WC-Bürstenstiel, f. WC-Bürste477

Bürstenstiel
- für WC-Bürstengarnituren 477.20.100..., 477.20.200 und WC-Bürste 477.20.010
- passend zu Bürstenkopf 921037, 921038 und 921044
- zum Austausch an WC-Bürste
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 477.20.E03
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63Y813B + WC-Bürstenstiel f. WC-Bürste477, matt

Bürstenstiel
- für WC-Bürstengarnituren 477.20B100..., 477.20B200 und WC-Bürste 477.20B010
- passend zu Bürstenkopf 921037, 921038 und 921044
- zum Austausch an WC-Bürste
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97

(Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 68562
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB + Produkte am Waschtisch Serie 801/802 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63YB01 + Halter der Serie 801

63YB01A + Halter Ser801

Halter der Serie 801
- ringförmiger Wandhalter
- dient als Halter für den Becher mit flachem Boden (801.04.020)
- 97 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief, Einsatz-Öffnung 74 mm im Durchmesser
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.00.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB01B + Halter Ser801, matt

Halter der Serie 801
- ringförmiger Wandhalter
- dient als Halter für den Becher mit flachem Boden (801.04B020)
- 97 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief, Einsatz-Öffnung 74 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 801.00B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB02 + LED-Kippspiegel der Serie 801, LED basic

63YB02A + KippspiegelL EDbasic, B:600mm H:540mm

- LED-Kippspiegel der Serie 801, LED basic
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
 - eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
 - der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
 - zur Wandmontage
 - mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
 - Direktanschluss 200-240 V
 - mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
 - Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
 - LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
 - Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
 - Spiegel aus Verbundglas
 - Halteelemente und Kurbel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
- Fabrikat/Type: 801.01.400
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB02B + Kippspiegel LEDbasic, matt, B:600mm H:540mm

- LED-Kippspiegel der Serie 801, LED basic
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
 - eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
 - der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
 - zur Wandmontage
 - mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
 - Direktanschluss 200-240 V
 - mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
 - Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
 - LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
 - Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
 - Spiegel aus Verbundglas
 - Halteelemente und Kurbel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
- Fabrikat/Type: 801.01B400
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB03 + LED-Kippspiegel der Serie 801, LED plus

63YB03A + Kippspiegel LEDplus, B:600mm H:540mm

- LED-Kippspiegel der Serie 801, LED plus
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
 - eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
 - der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen

- und im Sitzen zu benutzen
 - zur Wandmontage
 - mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
 - Direktanschluss 200-240 V
 - mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
 - Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß stufenlos einstellbar (ca. 3000 - 6500 Kelvin), Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
 - Lichtstärke stufenlos dimmbar
 - Lichtsteuerung mit batterielosem Bluetooth-Funkwandschalter (wartungsfrei) mit EnOcean-Technologie (im Lieferumfang enthalten) oder mit vorhandenen mobilen Endgerät möglich (kostenlose Casambi App)
 - Funkwandschalter vorprogrammiert, inkl. Rahmen Jäger Direkt Opus 55 Inform. Mittelteil kann auftraggeberseits in Rahmen anderer Schalterserien mit Innenmaß 55 x 55 mm eingesetzt werden.
 - Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
 - LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
 - Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
 - Spiegel aus Verbundglas
 - Halteelemente und Kurbel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
- Fabrikat/Type: 801.01.401
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB03B + Kippspiegel LEDplus, matt, B:600mm H:540mm

- LED-Kippspiegel der Serie 801, LED plus
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß stufenlos einstellbar (ca. 3000 - 6500 Kelvin), Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- Lichtstärke stufenlos dimmbar
- Lichtsteuerung mit batterielosem Bluetooth-Funkwandschalter (wartungsfrei) mit EnOcean-Technologie (im Lieferumfang enthalten) oder mit vorhandenen mobilen Endgerät möglich (kostenlose Casambi App)
- Funkwandschalter vorprogrammiert, inkl. Rahmen Jäger Direkt Opus 55 Inform. Mittelteil kann auftraggeberseits in Rahmen anderer Schalterserien mit Innenmaß 55 x 55 mm eingesetzt werden.
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Halteelemente und Kurbel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von

50 und 60 Hz

Fabrikat/Type: 801.01B401

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB04 + Kippspiegel der Serie 801

63YB04A + Kippspiegel Ser801, B:600 H:540, antimikrobielleAusrüstung

Kippspiegel der Serie 801

- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen

- zur Wandmontage

- 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm dick

- Spiegel aus Kristallglas

- Halteelement und Kurbel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber

- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet

Fabrikat/Type: 801.01D100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB04B + Kippspiegel Ser801, matt, m.Seiluml.B:600mm H:540mm

Kippspiegel der Serie 801

- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen

- zur Wandmontage

- 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm dick

- Spiegel aus Kristallglas

- Halteelement und Kurbel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)

- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet

Fabrikat/Type: 801.01B100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB04C + Kippspiegel Ser801 m.Seiluml., B:600mm H:540mm

Kippspiegel der Serie 801

- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen

- zur Wandmontage

- 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm dick

- Spiegel aus Kristallglas

- Halteelement und Kurbel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet

Fabrikat/Type: 801.01.100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB05 + Becher der Serie 801 mit flachem Boden

63YB05A + Polyamidbecher flachbodig, Ser801

Becher der Serie 801 mit flachem Boden

- runder Becher mit flachem Boden

- freistehend, geeignet als Einsatz für den Halter (801.00.100)

- 80 mm hoch und 74 mm im Durchmesser

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.04.020

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB05B + Polyamidbecher flachbodig, Ser801, matt

Becher der Serie 801 mit flachem Boden

- runder Becher mit flachem Boden

- freistehend, geeignet als Einsatz für den Halter (801.00B100)

- 80 mm hoch und 74 mm im Durchmesser

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.04B020

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB06 + Kristallspiegel der Serie 801

63YB06A + Wandspiegel m.Spiegelhalter, Ser801, matt

Kristallspiegel der Serie 801

- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten

- wird mit vier flachen Spiegelhaltern an der Wand befestigt

- Rückseite verkupfert und mit Zweischichtlack geschützt

- 600 mm breit, 1200 mm hoch und 6 mm dick

- inkl. Spiegelhaltern 1260 mm hoch

- Spiegelhalter 30 mm breit, 60 mm hoch und 18 mm tief

- Spiegel aus Kristallglas, Spiegelhalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI

Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Fabrikat/Type: 801.01B300

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB06B + Wandspiegel mit Spiegelhalter Ser801

Kristallspiegel der Serie 801

- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten

- wird mit vier flachen Spiegelhaltern an der Wand befestigt

- Rückseite verkupfert und mit Zweischichtlack geschützt
 - 600 mm breit, 1200 mm hoch und 6 mm dick
 - inkl. Spiegelhaltern 1260 mm hoch
 - Spiegelhalter 30 mm breit, 60 mm hoch und 18 mm tief
 - Spiegel aus Kristallglas, Spiegelhalter aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 801.01.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB20 + Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem

63YB20A + Kippspiegel, Hebel links, Serie LifeSystem

- Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem (Hebel links)
- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
 - einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
 - Hebel links
 - 725 mm breit, 741 mm hoch, Spiegeltiefe 73 mm, liches Maß Wandabstand-Griff 139 mm
 - Griffstange aus hochglänzend verchromtem Aluminium, Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium
 - mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 802.01.100L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB20B + Kippspiegel, Hebel rechts, Serie LifeSystem

- Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem (Hebel rechts)
- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
 - einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
 - Hebel rechts
 - 725 mm breit, 741 mm hoch, Spiegeltiefe 73 mm, liches Maß Wandabstand-Griff 139 mm
 - Griffstange aus hochglänzend verchromtem Aluminium, Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium
 - mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 802.01.100R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB21 + LED-Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem

63YB21A + Kippspiegel Serie802 LEDbasic, links

- LED-Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem (Hebel links)
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
 - eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
 - einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
 - zur Wandmontage
 - Direktanschluss 200-240 V
 - mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
 - Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
 - LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
 - Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark

- Spiegel aus Verbundglas
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
 - Hebel links
 - 725 mm breit, 741 mm hoch und 69 mm tief, lichtetes Maß Wandabstand-Griff 139 mm, 310 mm Maßabstand-Griff bei Neigung 28°
 - einfache und verdeckte Montage mit beiliegendem korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Griffstange aus verchromtem Aluminium
 - Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium
 - mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - L/R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers
- Fabrikat/Type: 802.01.400L
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YB21B + Kippspiegel Serie802 LEDbasic, rechts

- LED-Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem (Hebel rechts)
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
 - eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
 - einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
 - zur Wandmontage
 - Direktanschluss 200-240 V
 - mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
 - Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
 - LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
 - Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
 - Spiegel aus Verbundglas
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
 - Hebel rechts
 - 725 mm breit, 741 mm hoch und 69 mm tief, lichtetes Maß Wandabstand-Griff 139 mm, 310 mm Maßabstand-Griff bei Neigung 28°
 - einfache und verdeckte Montage mit beiliegendem korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Griffstange aus verchromtem Aluminium
 - Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium
 - mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - L/R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers
- Fabrikat/Type: 802.01.400R
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC + Produkte am WT, WC, Dusche und Wanne Serie 801 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefen und Montieren:

- Das Liefen ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63YC01 + Doppelhaken der Serie 801

63YC01A + Doppelhaken Ser801, d:40mm

Doppelhaken der Serie 801
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 31 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.90.020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC01B + Doppelhaken Ser801, d:40mm, Set, Fb.99/55/36

Doppelhaken 3er Set der Serie 801 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
- Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
- aus hochglänzendem Polyamid
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 31 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
Fabrikat/Type: 801.99.002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC01C + Doppelhaken Ser801, matt, d:40mm

Doppelhaken der Serie 801
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 31 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.90B020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC01D + Doppelhaken Ser801, matt, d:40mm, Set, Fb.99/55/36

Doppelhaken 3er Set der Serie 801 ICONIC
- drei zweifarbige Doppelhaken
- Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 31 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
- Fabrikat/Type: 801.99B002
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02 + Doppelhaken der Serie 801

63YC02A + Garderobendoppelhaken Ser801, Hakennachhintenzeigend

- Doppelhaken der Serie 801
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
 - 90 mm breit, 165 mm hoch 95 mm tief, Achsabstand 75 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - Fabrikat/Type: 801.90.030
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02B + Garderobendoppelhaken Ser801,Hakennachhintenzeigend,Fb.55/50

- Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Doppelhaken
 - Hakenteil: 55 (Aquablau), Wandbefestigung: 50 (Stahlblau)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
 - 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm
 - Fabrikat/Type: 801.90.034
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02C + Garderobendoppelhaken Ser801,Hakennachhintenzeigend,Fb.55/74

- Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Doppelhaken
 - Hakenteil: 55 (Aquablau), Wandbefestigung: 74 (Apfelgrün)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
 - 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm
 - Fabrikat/Type: 801.90.035
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02D + Garderobendoppelhaken Ser801,Hakennachhintenzeigend,Fb.74/36

- Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Doppelhaken

- Hakenteil: 74 (Apfelgrün), Wandbefestigung: 36 (Koralle)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
 - 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm
- Fabrikat/Type: 801.90.033
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02E + Garderobendoppelhaken Ser801,Hakennachhintenzeigend,Fb.74/72

- Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbigere Doppelhaken
 - Hakenteil: 74 (Apfelgrün), Wandbefestigung: 72 (Maigrün)
 - aus hochglänzendem Polyamid
 - zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
 - 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm
- Fabrikat/Type: 801.90.032
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC02F + Garderobendoppelhaken Ser801,Hakennachvornzeigend

- Garderobendoppelhaken der Serie 801
- Doppelhaken mit nach vorn zeigenden Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - 90 mm breit, 165 mm hoch 87 mm tief, Achsabstand 75 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.90.040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC03 + Doppelhaken der Serie 801

63YC03A + Grd.D-haken Ser801, matt, Hakennachhintenzeigend

- Doppelhaken der Serie 801
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
 - 90 mm breit, 165 mm hoch 95 mm tief, Achsabstand 75 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.90B030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC03B + Grd.D-haken Ser801, matt, Hakennachhintenzeigend, Fb.55/50

Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Doppelhaken
- Hakenteil: 55 (Aquablau), Wandbefestigung: 50 (Stahlblau)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
- 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm
Fabrikat/Type: 801.90B034
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC03C + Grd.D-haken Ser801, matt, Hakennachhintenzeigend, Fb.55/74

Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Doppelhaken
- Hakenteil: 55 (Aquablau), Wandbefestigung: 74 (Apfelgrün)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
- 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm
Fabrikat/Type: 801.90B035
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC03D + Grd.D-haken Ser801, matt, Hakennachhintenzeigend, Fb.74/36

Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Doppelhaken
- Hakenteil: 74 (Apfelgrün), Wandbefestigung: 36 (Koralle)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
- 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm
Fabrikat/Type: 801.90B033
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC03E + Grd.D-haken Ser801, matt, Hakennachhintenzeigend, Fb.74/72

Doppelhaken der Serie 801 ICONIC
- zweifarbiger Doppelhaken
- Hakenteil: 74 (Apfelgrün), Wandbefestigung: 72 (Maigrün)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken

- 90 mm breit, 165 mm hoch, 95 mm tief, Achsabstand 75 mm
Fabrikat/Type: 801.90B032
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC03F + Grd.D-haken Ser801, matt, Hakennachvornzeigend

Garderobendoppelhaken der Serie 801
- Doppelhaken mit nach vorn zeigenden Haken
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- 90 mm breit, 165 mm hoch 87 mm tief, Achsabstand 75 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.90B040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC04 + Gehhilfenhalter, matt

Gehhilfenhalter
- dient zum Abstellen der Gehhilfe
- verdeckte Verschraubung
- rechts/links verwendbar
- Außendurchmesser 150 mm, 146 mm tief und Rosettendurchmesser 56 mm
- Gehhilfenhalter und Rosettenkappe aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 950.90B60090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC05 + Einzelhaken der Serie 801

63YC05A + Wandhaken Ser801, d:40mm

Einzelhaken der Serie 801
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.90.010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC05B + Wandhaken Ser801, d:40mm, antimikrobielleAusrüstung

Einzelhaken der Serie 801
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen

Mikrosilber
Fabrikat/Type: 801.90D010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC05C + Wandhaken Ser801, d:40mm, Set, Fb.99/55/36

Einzelhaken 3er Set der Serie 801 ICONIC
- drei zweifarbige Einzelhaken
- Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
- aus hochglänzendem Polyamid
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
Fabrikat/Type: 801.99.001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC05D + Wandhaken Ser801, matt, d:40mm

Einzelhaken der Serie 801
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.90B010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YC05E + Wandhaken Ser801, matt, d:40mm, Set, Fb.99/55/36

Einzelhaken 3er Set der Serie 801 ICONIC
- drei zweifarbige Einzelhaken
- Farben: 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau), 36 (Koralle)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm
Fabrikat/Type: 801.99B001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD + Produkte am WT, Dusche und Wanne Serie 801/802 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63YD01 + Ablage mit Haltegriff der Serie 801

63YD01A + Ablage m.Haltegriff Ser801, matt, f. dg. Spiegel, Kst.

Ablage mit Haltegriff der Serie 801
- Ablage bestehend aus seitlichen Halterelementen und Ablagefläche aus Glas
- integrierter Haltegriff auf unterer Ebene
- dient zum Festhalten, selbständigen Aufrichten und zum Ablegen von Accessoires
- durchgehende Spiegellösung möglich, maximale Spiegelbreite 600 mm
- 721 mm breit, 168 mm hoch, 180 mm tief
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 801.03B200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD01B + Ablage m.Haltegriff Ser801, f. dg. Spiegel, Kst.

Ablage mit Haltegriff der Serie 801
- Ablage bestehend aus seitlichen Halterelementen und Ablagefläche aus Glas
- integrierter Haltegriff auf unterer Ebene
- dient zum Festhalten, selbständigen Aufrichten und zum Ablegen von Accessoires
- durchgehende Spiegellösung möglich, maximale Spiegelbreite 600 mm
- 721 mm breit, 168 mm hoch, 180 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 801.03.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD02 + Ablage mit transparenter Kunststoffplatte der Serie 801

63YD02A + Ablage Ser801, B:600mm

Ablage mit transparenter Kunststoffplatte der Serie 801
- Ablage mit umlaufendem Rand und eingespannter Platte aus transparentem Kunststoff
- 600 mm breit, 28 mm hoch und 140 mm tief, Kunststoffplatte 572 mm breit
- Rahmen aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- Platte aus transparentem, matt-weißem Kunststoff
 Fabrikat/Type: 801.03.100
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD02B + Ablage Ser801, matt, B:600

Ablage mit transparenter Kunststoffplatte der Serie 801
 - Ablage mit umlaufendem Rand und eingespannter Platte aus transparentem Kunststoff
 - 600 mm breit, 28 mm hoch und 140 mm tief, Kunststoffplatte 572 mm breit
 - Rahmen aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Platte aus transparentem, matt-weißem Kunststoff
 Fabrikat/Type: 801.03B100
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD20 + Ablagebox der Serie 802 LifeSystem

63YD20A + Ablagebox auf Stangensystem, LifeSystem

Ablagebox der Serie 802 LifeSystem
 - rechteckig geformter Behälter mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
 - Aussparung an der Vorderseite
 - diebstahlhemmend
 - rutschhemmende Ablagefläche
 - zum Aufstecken auf Stangensystem Durchmesser 30-33 mm
 - dient zum Aufbewahren von Accessoires
 - 200 mm breit, 110 mm hoch, 107 mm tief
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 802.03.200
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD21 + Eckablage mit Halter der Serie 802 LifeSystem

63YD21A + Eckablage Stangenmontage, LifeSystem

Eckablage der Serie 802 LifeSystem
 - rechteckig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
 - dient zum Aufbewahren von Accessoires
 - Aussparung an der Vorderseite
 - Belastbarkeit 3 kg
 - Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
 - zum Aufstecken auf Stangensystem Durchmesser 33 mm
 - Seitenlängen 210 mm, 120 mm hoch
 - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 802.03.210
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD21B + Eckablage Wandmontage, Halter chrom

Eckablage mit Halter der Serie 802 LifeSystem
- rechteckig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf
- dient zum Aufbewahren von Accessoires
- Aussparung an der Vorderseite
- Belastbarkeit 3 kg
- Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
- zur Wandmontage
- Seitenlängen 210 mm, 125 mm hoch
- aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten Farben
- Halter hochglänzend verchromt
Fabrikat/Type: 802.03.220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD22 + Spiegelablage der Serie 802 LifeSystem White Edition

63YD22A + Spiegelablage LifeSystem, m.Haltegriffen, WhiteEdition

Spiegelablage der Serie 802 LifeSystem White Edition
- verchromte Spiegelablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter, bruchsicherer Kunststoffplatte
- mit integrierten Haltegriffen
- dient zum Festhalten, selbständigen Aufrichten und zur Ablage von Accessoires
- durchgehende Spiegellösung möglich
- 710 mm breit, 220 mm hoch, 151 mm tief
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- Ablagefläche aus matt-weißem Kunststoff
- Gestell aus hochglänzend verchromtem Aluminium mit pulverbeschichteten weißen Designelementen
- Griffstücke aus haptisch angenehmem Polyamid in den zwei HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 802.03.W100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YD22B + Spiegelablage m. Haltegriffen, LifeSystem

Spiegelablage der Serie 802 LifeSystem
- verchromte Spiegelablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter, bruchsicherer Kunststoffplatte
- mit integrierten Haltegriffen
- dient zum Festhalten, selbständigen Aufrichten und zur Ablage von Accessoires
- durchgehende Spiegellösung möglich
- 710 mm breit, 220 mm hoch, 151 mm tief
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- Ablagefläche aus matt-weißem Kunststoff
- Gestell aus hochglänzend verchromtem Aluminium und pulverbeschichteten matten Designelementen
- Griffstücke aus haptisch angenehmem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 802.03.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE + Produkte am WC Serie 801 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

63YE01 + Reservepapierhalter der Serie 801

63YE01A + Reservepapierhalter Ser801, f.1WC-Rolle

Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für eine WC-Papierrolle
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 158 mm hoch, und 92 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.21.201
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01B + Reservepapierhalter Ser801, f.2WC-Rollen

Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für zwei WC-Papierrollen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 258 mm hoch, und 92 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.21.202
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01C + Reservepapierhalter Ser801, f.3WC-Rollen

Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für drei WC-Papierrollen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 358 mm hoch, und 92 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.21.203
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01D + Reservepapierhalter Ser801, f.1WC-Rolle 162/105

Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für eine WC-Papierrolle
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 162 mm hoch, und 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.21.401
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01E + Reservepapierhalter Ser801, f.2WC-Rollen 262/105

Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für zwei WC-Papierrollen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 262 mm hoch, und 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.21.402
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01F + Reservepapierhalter Ser801, f.3WC-Rollen 362/105

Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
- dient als Halter für drei WC-Papierrollen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 362 mm hoch, und 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.21.403
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01G + Reservepapierhalter Ser801, matt, f.1WC-Rolle

Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette

- dient als Halter für eine WC-Papierrolle
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 158 mm hoch, und 92 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.21B201
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01H + Reservepapierhalter Ser801, matt, f.2WC-Rollen

- Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
 - dient als Halter für zwei WC-Papierrollen
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 258 mm hoch, und 92 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.21B202
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01I + Reservepapierhalter Ser801, matt, f.3WC-Rollen

- Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
 - dient als Halter für drei WC-Papierrollen
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 358 mm hoch, und 92 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.21B203
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01J + Reservepapierhalter Ser801, matt, f.1WC-Rolle 162/105

- Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
 - dient als Halter für eine WC-Papierrolle
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 162 mm hoch, und 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.21B401
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01K + Reservepapierhalter Ser801, matt, f.2WC-Rollen 262/105

- Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette

- dient als Halter für zwei WC-Papierrollen
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 262 mm hoch, und 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.21B402
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE01L + Reservepapierhalter Ser801, matt, f.3WC-Rollen 362/105

- Reservepapierhalter der Serie 801
- rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
 - dient als Halter für drei WC-Papierrollen
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 362 mm hoch, und 105 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.21B403
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE02 + WC-Bürste der Serie 801

63YE02A + WC-Bürsteder Ser801, f.WC-BG.801.20.200

- WC-Bürste der Serie 801
- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - 425 mm lang
 - Bürstengriff aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.20.020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE02B + WC-Bürste Ser801

- WC-Bürste der Serie 801
- hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - 540 mm hoch, Griff 140 mm hoch
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.20.010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE02C + WC-Bürste Ser801, matt

- WC-Bürste der Serie 801
- hoher Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - 540 mm hoch, Griff 140 mm hoch

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.20B010

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE02D + WC-Bürste Ser801, matt, f.WC-BG.801.20.200

WC-Bürste der Serie 801

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid

- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss

- 425 mm lang

- Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.20B020

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE03 + WC-Bürstengarnitur der Serie 801

63YE03A + WC-Bürstengarnitur Ser801, matt, Wandmontage

WC-Bürstengarnitur der Serie 801

- kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung

- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbständig aufrecht

- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss

- mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln

- Behälter ist abnehmbar

- zur Wandmontage

- 458 mm hoch, 130 mm breit und 140 mm tief

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.20B200

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE03B + WC-Bürstengarnitur Ser801, matt, zurWandmontage

WC-Bürstengarnitur der Serie 801

- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid

- kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung

- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss

- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbständig aufrecht

- mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln

- Behälter ist abnehmbar

- zur Wandmontage

- 575 mm hoch, 130 mm breit und 140 mm tief

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97

(Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 801.20B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE03C + WC-Bürstengarnitur Ser801, Wandmontage

WC-Bürstengarnitur der Serie 801
- kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbständig aufrecht
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Behälter ist abnehmbar
- zur Wandmontage
- 458 mm hoch, 130 mm breit und 140 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.20.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE03D + WC-Bürstengarnitur Ser801, zurWandmontage

WC-Bürstengarnitur der Serie 801
- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff und schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
- kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbständig aufrecht
- mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Behälter ist abnehmbar
- zur Wandmontage
- 575 mm hoch, 130 mm breit und 140 mm tief
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.20.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE04 + WC-Papierhalter der Serie 801

63YE04A + WC-Papierhalter Ser801, matt, m.Rosette

WC-Papierhalter der Serie 801
- Zylindrisch geformter Papierhalter mit Befestigungsrosette und Rollenbremse
- verdeckte Befestigung
- 121 mm lang, Aufsteckzylinder Durchmesser 34 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 801.21B300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YE04B + WC-Papierhalter Ser801, mitRosette

WC-Papierhalter der Serie 801
- Zylindrisch geformter Papierhalter mit Befestigungsrosette und Rollenbremse
- verdeckte Befestigung
- 121 mm lang, Aufsteckzylinder Durchmesser 34 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.21.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF + Produkte an WC und Waschraum Serie 801 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen aususchreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

63YF01 + Symbol Barrierefrei

63YF01A + Symbol Barrierefrei Ser801, matt, selbstklebend

Symbol Barrierefrei
- selbstklebend
- 147 mm hoch, 133 mm breit und 3 mm dick
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92
(Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
Fabrikat/Type: 801.91B030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF01B + Symbol Barrierefrei Ser801, selbstklebend

Symbol Barrierefrei
- selbstklebend
- 147 mm hoch, 133 mm breit und 3 mm dick
- aus hochwertigem Polyamid

- in ausgewählten Farben
 Fabrikat/Type: 801.91.030
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF02 + Symbol Frau

63YF02A + Symbol Frau Ser801, matt, selbstklebend

Symbol Frau
 - selbstklebend
 - 151 mm hoch, 90 mm breit und 3 mm dick
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
 Fabrikat/Type: 801.91B020
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF02B + Symbol Frau Ser801, selbstklebend

Symbol Frau
 - selbstklebend
 - 151 mm hoch, 90 mm breit und 3 mm dick
 - aus hochwertigem Polyamid
 - in ausgewählten Farben
 Fabrikat/Type: 801.91.020
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF03 + Symbol Mann

63YF03A + Symbol Mann Ser801, matt, selbstklebend

Symbol Mann
 - selbstklebend
 - 153 mm hoch, 72 mm breit und 3 mm dick
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
 - in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
 Fabrikat/Type: 801.91B010
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YF03B + Symbol Mann Ser801, selbstklebend

Symbol Mann
 - selbstklebend
 - 153 mm hoch, 72 mm breit und 3 mm dick
 - aus hochwertigem Polyamid

- in ausgewählten Farben
Fabrikat/Type: 801.91.010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG + Produkte an Dusche und Wanne Serie 801/802 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63YG01 + Deckenabhängung der Serie 801 (suizidhemmende Ausführung)

63YG01A + Deckenabh. Ser801, AM:400mm, suizidhemmende Ausf.

Deckenabhängung der Serie 801 (suizidhemmende Ausführung)
- Kunststoffstange mit magnetischer Befestigungsrosette
- Verbindung zur Vorhangstange schert bei ca. 25 kg ab
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- 400 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 801.34.99020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG01B + Deckenabh. Ser801, AM:600mm, suizidhemmende Ausf.

Deckenabhängung der Serie 801 (suizidhemmende Ausführung)
- Kunststoffstange mit magnetischer Befestigungsrosette
- Verbindung zur Vorhangstange schert bei ca. 25 kg ab
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- 600 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
 Fabrikat/Type: 801.34.99022
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG01C + Deckenabh. Ser801, AM:var., suizidhemmende Ausf.

Deckenabhängung (suizidhemmende Ausführung)
 - Stange mit Befestigungsrosette und integriertem Magnet
 - Deckenabhängung löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)
 - mit durchgehendem Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosette
 - Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangen Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 80 mm
 - Länge auf Maß gefertigt 301 bis max. 1500 mm
 - aus hochwertigem Polyamid
 - bei Bestellung bitte Achsmaß A angeben.
 - Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
 Fabrikat/Type: 801.34.9902S
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG02 + Deckenabhängung (USA) der Serie 801

63YG02A + Deckenabhängung (USA) S801, matt, AM:211/4''

Deckenabhängung (USA) der Serie 801
 - Stange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - Achse Vorhangstange - Decke: 21 1/4 inch (540 mm)
 - Länge um 3/8 inch (10 mm) verstellbar und an der Rosette um max. 3 15/16 inch (100 mm) kürzbar
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 Fabrikat/Type: 801.34BUS020
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG02B + Deckenabhängung (USA) S801 Achsmaß 211/4inch

Deckenabhängung (USA) der Serie 801
 - Stange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - Achse Vorhangstange - Decke: 21 1/4 inch (540 mm)
 - Länge um 3/8 inch (10 mm) verstellbar und an der Rosette um max. 3 15/16 inch (100 mm) kürzbar
 - Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92

(Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
Fabrikat/Type: 801.34US020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03 + Deckenabhängung der Serie 801

63YG03A + Deckenabhängung Ser801, d:33, A=150-1500

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Abdeckrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen an abgehängten Decken
- mit Aluminiumkern
- Befestigung direkt an auftraggeberseitig angebrachte Gewindestange M8
- Länge auf Maß gefertigt 150 bis max. 1500 mm, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 801.34.03S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03B + Deckenabhängung Ser801, d:33, AM:300mm

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar
- 300 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 801.34.019
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03C + Deckenabhängung Ser801, d:33, AM:400mm

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- 400 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 801.34.020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03D + Deckenabhängung Ser801, d:33, AM:500mm

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- 500 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.34.021
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03E + Deckenabhängung Ser801, d:33, AM:600mm

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- 600 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.34.022
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03F + Deckenabhängung Ser801, d:33, AM:var.

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar
- Länge auf Maß gefertigt 85 mm bis max. 299 mm, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 801.34.01S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG03G + Deckenabhängung Ser801, d:33, AM:var.Sonderanf.

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Länge auf Maß gefertigt 301 bis max. 1500 mm, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten
 Fabrikat/Type: 801.34.02S
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG04 + Deckenabhängung der Serie 801

63YG04A + Deckenabhängung Ser801, matt, d:33, AM:300mm

Deckenabhängung der Serie 801
 - Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - Länge um 10 mm verstellbar
 - 300 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten
 Fabrikat/Type: 801.34B019
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG04B + Deckenabhängung Ser801, matt, d:33, AM:400mm

Deckenabhängung der Serie 801
 - Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - 400 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten
 Fabrikat/Type: 801.34B020
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG04C + Deckenabhängung Ser801, matt, d:33, AM:500mm

Deckenabhängung der Serie 801
 - Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
 - dient zur Befestigung von Vorhangstangen
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosette an der Decke
 - Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - 500 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 Fabrikat/Type: 801.34B021
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG04D + Deckenabhängung Ser801, matt, d:33, AM:600mm

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- 600 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 801.34B022
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG04E + Deckenabhängung Ser801, matt, d:33, AM:var.

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar
- Länge auf Maß gefertigt 85 mm bis max. 299 mm, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 801.34B01S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG04F + Deckenabhängung Ser801, matt, d:33, AM:variabel

Deckenabhängung der Serie 801
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Länge auf Maß gefertigt 301 bis max. 1500 mm, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 801.34B02S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG05 + DSS-Vorh.SK-GriffL:850mm,Ser801,805Classic,Dekoruniweiß

Duschspritzschutzvorhang der Serie 801
- geeignet zur Befestigung an Stützklappgriffen, Länge 850 mm, der Serien 801 und 805 Classic
- Vorhang mit Befestigungsglaschen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor uni weiß
 - bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - 670 mm hoch und 730 mm breit
- Fabrikat/Type: 801.52.02030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG06 + HEWI active+ Duschspritzschutzvorhang der Serie 801

63YG06A + Duschspritzschutzvorhang S801, Dekorsquaresumber/sand,Trevir

- HEWI active+ Duschspritzschutzvorhang der Serie 801
- für Duschspritzschutz 801.52.100...
 - Vorhang mit Befestigungsglaschen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor squares umber/sand
 - bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - 850 mm hoch und 880 mm breit
- Fabrikat/Type: 801.52.01038
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG06B + Duschspritzschutzvorhang S801, Dekor uniweiß

- HEWI active+ Duschspritzschutzvorhang der Serie 801
- für Duschspritzschutz 801.52.100...
 - Vorhang mit Befestigungsglaschen
 - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
 - an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
 - Dekor uni weiß
 - bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
 - duschdicht
 - antistatisch
 - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
 - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
 - 850 mm hoch und 880 mm breit
- Fabrikat/Type: 801.52.01030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG06C + Duschspritzschutzhvorhang S801, Dekoruniweiß, 100%Polyester

- Duschspritzschutzhvorhang der Serie 801
- für Duschspritzschutz 801.52.100...
- Vorhang mit Befestigungsglaschen
- aus 100% Polyester
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor uni weiß
- bei 30 °C waschbar
- duschdicht
- 850 mm hoch und 880 mm breit
- Fabrikat/Type: 801.52.01080
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG06D + Duschspritzschutzhvorhang S801, Dekor weiß/silber

- HEWI active+ Duschspritzschutzhvorhang der Serie 801
- für Duschspritzschutz 801.52.100...
- Vorhang mit Befestigungsglaschen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor weiß/silber
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- 850 mm hoch und 880 mm breit
- Fabrikat/Type: 801.52.01001
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07 + Vorhangstange der Serie 801

63YG07A + VH-Stange, matt, AM1/2:1183, kürzb., 24Ringe

- Vorhangstange der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschkvorhangs
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 24 Vorhangringen
- für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- das Achsmaß kann auftraggeberseits an Rosettenenden bis auf 220 mm gekürzt werden
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.34B110
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07B + VH-Stange, matt, AM1/2:1183, kürzb., 24Ringe,Deckenabh.A:500

Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
- Vorhangstange für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
- Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit 24 Vorhangringen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit Aluminiumkern
Fabrikat/Type: 801.34B1161
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07C + VH-Stange, matt, AM1/2:1183,kürzb.,Deckenabh.A:500,DUVOPoly.

Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Duschvorhang
- Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
- Vorhangstange für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
- Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit 24 Vorhangringen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit Aluminiumkern
- Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben, duschdicht, bei 30°C waschbar
- Vorhangbreite 3500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
Fabrikat/Type: 801.34B1162
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07D + VH-Stange, matt, AM1/2:1483, kürzb., 28Ringe

Vorhangstange der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 28 Vorhangringen
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm, Achsmaß 1483 x 1483 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- das Achsmaß kann auftraggeberseits an Rosettenenden bis auf 220 mm gekürzt werden
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97

(Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 Fabrikat/Type: 801.34B120
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07E + VH-Stange, matt, AM1/2:1483, kürzb., 28Ringe,Deckenabh.A:500

Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801
 - waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 1500 x 1500 mm, Achsmaß 1483 x 1483 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 28 Vorhangringen
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit Aluminiumkern
 Fabrikat/Type: 801.34B1261
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07F + VH-Stange, matt, AM1/2:783, kürzb., 16Ringe

Vorhangstange der Serie 801
 - waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - kann an den Enden auftraggeberseits auf 200 mm gekürzt werden
 - mit 16 Vorhangringen
 - für Duschwanne 800 x 800 mm, Achsmaß 783 x 783 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 Fabrikat/Type: 801.34B130
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07G + VH-Stange, matt, AM1/2:883, kürzb., 18Ringe

Vorhangstange der Serie 801
 - waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - kann an den Enden auftraggeberseits auf 220 mm gekürzt werden
 - mit 18 Vorhangringen
 - für Duschwanne 900 x 900 mm, Achsmaß 883 x 883 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97

(Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 801.34B140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07H + VH-Stange, matt, AM1/2:883, kürzb., 18Ringe, Deckenabh.A:500

Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
- Vorhangstange für Duschwanne 900 x 900 mm, Achsmaß 883 x 883 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
- Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit 18 Vorhangringen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit Aluminiumkern
Fabrikat/Type: 801.34B1461
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07I + VH-Stange, matt, AM1/2:883, kürzb.,Deckenabh.A:500,DUVOPoly.

Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Duschvorhang
- Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
- Vorhangstange für Duschwanne 900 x 900 mm, Achsmaß 883 x 883 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
- Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit 18 Vorhangringen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- mit Aluminiumkern
- Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben, duschdicht, bei 30 °C waschbar
- Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
Fabrikat/Type: 801.34B1462
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07J + VH-Stange, matt, AM1/2:983, kürzb.,20Ringe

Vorhangstange der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 20 Vorhangringen

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - auftraggeberseits an Rosettenenden bis auf 220 mm kürzbar
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.34B100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07K + VH-Stange, matt, AM1/2:983, kürzb., 20Ringe, Deckenabh.A:500

- Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 20 Vorhangringen
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit Aluminiumkern
- Fabrikat/Type: 801.34B1061
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG07L + VH-Stange, matt, AM1/2:983, kürzb.,Deckenabh.A:500,DUVOPoly.

- Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Duschvorhang
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 20 Vorhangringen
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - mit Aluminiumkern
 - Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben, duschdicht, bei 30°C waschbar
 - Vorhangbreite 3000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- Fabrikat/Type: 801.34B1062
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08 + Vorhangstange der Serie 801

63YG08A + VH-Stange Ser801, A1/2:1183, kürzb, 24Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - mit 24 Vorhangringen
 - für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - das Achsmaß kann auftraggeberseits an Rosettenenden bis auf 220 mm gekürzt werden
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.34.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08B + VH-Stange Ser801, A1/2:1183, kürzb, 24Ringe, Deckenabh.A:500

Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 24 Vorhangringen
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - mit Aluminiumkern
- Fabrikat/Type: 801.34.1161
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08C + VH-Stange Ser801, A1/2:1183, kürzb,Deckenabh.A:500,DUVOPoly.

Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Duschvorhang
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 24 Vorhangringen
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - mit Aluminiumkern
 - Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben, duschdicht, bei 30°C waschbar
 - Vorhangbreite 3500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- Fabrikat/Type: 801.34.1162
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08D + VH-Stange Ser801, A1/2:1483, kürzb, 28Ringe

Vorhangstange der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 28 Vorhangringen
- für Duschwanne 1500 x 1500 mm, Achsmaß 1483 x 1483 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- das Achsmaß kann auftraggeberseits an Rosettenenden bis auf 220 mm gekürzt werden
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.34.120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08E + VH-Stange Ser801, A1/2:1483, kürzb, 28Ringe, Deckenabh.A:500

Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801
- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
- Vorhangstange für Duschwanne 1500 x 1500 mm, Achsmaß 1483 x 1483 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
- Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit 28 Vorhangringen
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit Aluminiumkern
Fabrikat/Type: 801.34.1261
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08F + VH-Stange Ser801, A1/2:783, kürzb, 16Ringe

Vorhangstange der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- kann an den Enden auftraggeberseits auf 200 mm gekürzt werden
- mit 16 Vorhangringen
- für Duschwanne 800 x 800 mm, Achsmaß 783 x 783 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 801.34.130
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08G + VH-Stange Ser801, A1/2:883, kürzb, 18Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - kann an den Enden auftraggeberseits auf 220 mm gekürzt werden
 - mit 18 Vorhangringen
 - für Duschwanne 900 x 900 mm, Achsmaß 883 x 883 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.34.140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08H + VH-Stange Ser801, A1/2:883, kürzb., 18Ringe, Deckenabh.A:500

Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 900 x 900 mm, Achsmaß 883 x 883 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 18 Vorhangringen
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - mit Aluminiumkern
- Fabrikat/Type: 801.34.1461
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08I + VH-Stange Ser801, A1/2:883, kürzb.,Deckenabh.A:500,DUVOPoly.

Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Duschvorhang
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 900 x 900 mm, Achsmaß 883 x 883 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 18 Vorhangringen
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - mit Aluminiumkern
 - Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahllösen oben, duschdicht, bei 30 °C waschbar
 - Vorhangbreite 2500 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- Fabrikat/Type: 801.34.1462
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08J + VH-Stange Ser801, A1/2:983, kürzb., 20Ringe

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
 - mit 20 Vorhangringen
 - für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - auftraggeberseits an Rosettenenden bis auf 220 mm kürzbar
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.34.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08K + VH-Stange Ser801, A1/2:983, kürzb., 20Ringe, Deckenabh.A:500

Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
 - Vorhangstange für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
 - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
 - Stangendurchmesser 33 mm
 - mit 20 Vorhangringen
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - mit Aluminiumkern
- Fabrikat/Type: 801.34.1061
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG08L + VH-Stange Ser801, A1/2:983, kürzb.,Deckenabh.A:500,DUVOPoly.

Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang der Serie 801

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Duschvorhang
- Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten
- Vorhangstange für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, kann an den Enden auftraggeberseits bis auf 220 mm gekürzt werden
- Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
- Stangendurchmesser 33 mm
- mit 20 Vorhangringen
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit Aluminiumkern
- Duschvorhang aus 100% Polyester, mit Edelstahl-Rollsäum und eingestanzten Edelstahllösen oben, duschdicht, bei 30°C waschbar

- Vorhangbreite 3000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm

Fabrikat/Type: 801.34.1062

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG09 + Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung)

63YG09A + VH-Stange Ser801, AM:1183x1183mm, 24Ringe, suizidhemmend

Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung)

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Befestigungsrosetten mit integrierten Magneten

- löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)

- aus hochwertigem Polyamid mit Aluminiumkern

- kann auftraggeberseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden

- Stangen Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 80 mm

- Deckenabhängung suizidhemmende Ausführung erforderlich

- für Duschwanne 1200 x 1200 mm

- Achsmaß 1197 x 1197 mm, mit 24 Vorhangringen

- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm

- Deckenabhängung, suizidhemmende Ausführung bitte separat bestellen.

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.99110

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG09B + VH-Stange Ser801, AM:983x983mm, 20Ringe, suizidhemmend

Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung)

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Befestigungsrosetten mit integrierten Magneten

- löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)

- aus hochwertigem Polyamid mit Aluminiumkern

- kann auftraggeberseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden

- Stangen Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 80 mm

- Deckenabhängung suizidhemmende Ausführung erforderlich

- für Duschwanne 1000 x 1000 mm

- Achsmaß 997 x 997 mm, mit 20 Vorhangringen

- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2900 mm

- Deckenabhängung, suizidhemmende Ausführung bitte separat bestellen.

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Fabrikat/Type: 801.34.99100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG10 + Vorhangstange der Serie 801

63YG10A + VH-Stange Ser801, d:33, U-Form, Sonderanf.

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen

- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs

- mit Aluminiumkern

- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm

lang

- mit 45 Vorhangringen

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- Längen auf Maß gefertigt von 220 mm bis 1700 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.34.3S
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG10B + VH-Stange Ser801, L:1025mm, 10Ringe, suizidhemmend

- Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung)
- Befestigungsrosetten mit integrierten Magneten
 - löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)
 - aus hochwertigem Polyamid mit Aluminiumkern
 - 1025 mm lang mit 10 Vorhangringen, kann auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 80 mm
 - empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 1200 mm.
 - Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
 - Fabrikat/Type: 801.34.99400
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG11 + Vorhangstange der Serie 801**63YG11A + VH-Stange Ser801, matt, d:33, U-Form, Sonderanf.**

- Vorhangstange der Serie 801
- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
 - mit 45 Vorhangringen
 - Längen auf Maß gefertigt von 220 mm bis 1700 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 - Fabrikat/Type: 801.34B3S
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG11B + VH-Stange Ser801, matt, kürzb., AM:1183x1167x1183

- Vorhangstange der Serie 801
- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
 - kann an den Rosetten auftraggeberseits gekürzt werden
 - mit 34 Vorhangringen
 - 1200 x 1200 x 1200 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97

(Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
 Fabrikat/Type: 801.34B310
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG11C + VH-Stange Ser801, matt, kürzb., AM:1483x1467x1483

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
 - kann an den Rosetten auftraggeberseits gekürzt werden
 - mit 46 Vorhangringen
 - 1500 x 1500 x 1500 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.34B320
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG11D + VH-Stange Ser801, matt, kürzb., AM:983x967x983

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
 - kann an den Enden auftraggeberseits gekürzt werden
 - mit 28 Vorhangringen
 - 1000 x 1000 x 1000 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.34B300
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG11E + VH-Stange Ser801, matt, L-Form, Sonderanf.(220-1983), Kst.

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Länge auf Maß gefertigt von 220 mm bis 1983 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97

(Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 801.34B1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG11F + VH-Stange Ser801, matt, L-Form, Sonderanf.(220-3383), Kst.

Vorhangstange der Serie 801, mit zusätzlicher Vorbereitung für Deckenabhängung auf den Schenkeln

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Schenkellängen A1/A2 auf Maß gefertigt von 220 mm bis 3383 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder beiden Schenkeln A1/A2
- ab einer Schenkellänge A1/A2 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
- der Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X2 beträgt min. 371 mm. Der Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 801.34B14S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG12 + Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung) Serie 801

63YG12A + VH-Stange Ser801, Sonderanf., 225-1725mm, suizidhemmend

Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung) Serie 801

- Befestigungsrosetten mit integrierten Magneten
- löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)
- aus hochwertigem Polyamid mit Aluminiumkern
- Länge auf Maß gefertigt von min. 225 mm bis max. 1725 mm, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 80 mm
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.994S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG12B + VH-Stange Ser801, Sonderanf., L-Form, suizidhemmend

Vorhangstange (suizidhemmende Ausführung)

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und Befestigungsrosetten mit integrierten Magneten
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)
- mit Aluminiumkern
- Achsmaße A1/A2 auf Maß gefertigt von 234 mm bis 1697 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 80 mm

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen, Deckenabhängung suizidhemmende Ausführung erforderlich
 - Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.34.991S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13 + Vorhangstange (USA) der Serie 801**63YG13A** + **Vorhangstange (USA), Serie801L:1911/16'', 6Rg.**

- Vorhangstange (USA) der Serie 801
- Stange mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an der Wand
 - kann auftraggeberseits bis auf 7 9/10 inch (200 mm) gekürzt werden
 - mit 6 Vorhangringen
 - 19 11/16 inch (500 mm) lang, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm) und Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- Fabrikat/Type: 801.34US410
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13B + **Vorhangstange (USA), Serie801L:393/8'', 10Rg.**

- Vorhangstange (USA) der Serie 801
- Stange mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an der Wand
 - kann auftraggeberseits bis auf 7 9/10 inch (200 mm) gekürzt werden
 - mit 10 Vorhangringen
 - 39 3/8 inch (1000 mm) lang, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm) und Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
 - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- Fabrikat/Type: 801.34US400
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13C + **Vorhangstange (USA), Serie801L:591/16'', 15Rg.**

- Vorhangstange (USA) der Serie 801
- Stange mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an der Wand
 - kann auftraggeberseits bis auf 7 9/10 inch (200 mm) gekürzt werden
 - mit 15 Vorhangringen
 - 59 1/16 inch (1500 mm) lang, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm) und Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
Fabrikat/Type: 801.34US420
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13D + Vorhangstange (USA), Serie801L:783/4'', 20Rg.

Vorhangstange (USA) der Serie 801
- Stange mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosetten an der Wand
- kann auftraggeberseits bis auf 7 9/10 inch (200 mm) gekürzt werden
- mit 20 Vorhangringen
- 78 3/4 inch (2000 mm) lang, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm) und Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
Fabrikat/Type: 801.34US430
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13E + Vorhangstange (USA) S801, matt, AM:60x36'', 24Rg.

Vorhangstange (USA) der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 24 Vorhangringen
- Achsmaße 60 inch x 36 inch (1524 x 915 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- kann auftraggeberseits an den Rosettenenden bis auf 8 11/16 inch (220 mm) gekürzt werden
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 801.34BUS110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13F + Vorhangstange (USA) S801, A:36x36'', 20Rg.

Vorhangstange (USA) der Serie 801
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- mit 20 Vorhangringen
- Achsmaße 36 inch x 36 inch (915 x 915 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- kann auftraggeberseits an den Rosettenenden bis auf 8 11/16 inch (220 mm) gekürzt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

(Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.34US100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG13G + Vorhangstange (USA) S801, Achsmaße60x36inch, 24Rg.

Vorhangstange (USA) der Serie 801

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen

- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs

- mit Aluminiumkern

- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich

- mit 24 Vorhangringen

- Achsmaße 60 inch x 36 inch (1524 x 915 mm), Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm),

Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)

- kann auftraggeberseits an den Rosettenenden bis auf 8 11/16 inch (220 mm) gekürzt werden

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92

(Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)

Fabrikat/Type: 801.34US110

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG14 + Vorhangstange der Serie 801**63YG14A + Vorhangstange Ser801, d:33, L:1000mm, mit10Ringen**

Vorhangstange der Serie 801

- Stange mit Vorhangringen

- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs

- mit Aluminiumkern

- Befestigung mit Rosetten an der Wand

- kann auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden

- mit 10 Vorhangringen

- 1000 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 70 mm

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Fabrikat/Type: 801.34.400

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG14B + Vorhangstange Ser801, d:33, Sonderanf.1701-3400mm

Vorhangstange der Serie 801

- Stange mit Vorhangringen

- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs

- mit Aluminiumkern

- Befestigung mit Rosetten an der Wand

- kann auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden

- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe

- Länge auf Maß gefertigt von min. 1701 mm bis max. 3400 mm, Stangendurchmesser 33 mm

und Rosettendurchmesser 70 mm

- ab 2001 mm (bis 2000 mm optional) mit mittig positionierter Vorbereitung für Deckenabhängung

- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 801.34.44S
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG14C + Vorhangstange Ser801, d:33, Sonderanf.400-1700mm

Vorhangstange der Serie 801
 - Stange mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an der Wand
 - kann auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
 - Länge auf Maß gefertigt von min. 400 mm bis max. 1700 mm, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 801.34.4S
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG14D + Vorhangstange Ser801, d:33, U-Form, Sonderanf.

Vorhangstange der Serie 801, mit zusätzlicher Vorbereitung für Deckenabhängung auf den Schenkeln
 - waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich
 - mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
 - Schenkellängen A1/A2/A3 auf Maß gefertigt, A1/A3 von 220 mm bis 3383 mm, A2 von 320 mm bis 3367 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder bis zu drei Schenkeln A1/A2/A3
 - ab einer Schenkellänge A1/A2/A3 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
 - Die Position der Vorbereitung für die Deckenabhängungen X1/X3 auf den Schenkeln A1/A3 ist frei wählbar. Der Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X3 beträgt min. 371 mm. Der Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
 - Die Vorbereitung der Deckenabhängung auf dem Schenkel A2 ist mittig positioniert
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 801.34.34S
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG15 + Vorhangstange der Serie 801

63YG15A + Vorhangstange Ser801, L-Form, Sonderanf.(220-1983), Kst.

Vorhangstange der Serie 801
 - waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich

- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
 - Länge auf Maß gefertigt von 220 mm bis 1983 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.34.1S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG15B + Vorhangstange Ser801, L-Form, Sonderanf.(220-3383), Kst.

- Vorhangstange der Serie 801, mit zusätzlicher Vorbereitung für Deckenabhängung auf den Schenkeln
- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich
 - mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
 - Schenkellängen A1/A2 auf Maß gefertigt von 220 mm bis 3383 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder beiden Schenkeln A1/A2
 - ab einer Schenkellänge A1/A2 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
 - der Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X2 beträgt min. 371 mm. Der Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.34.14S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG16 + Vorhangstange der Serie 801

63YG16A + Vorhangstange Ser801, matt, d:33, L:1000, mit10Ring

- Vorhangstange der Serie 801
- Stange mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an der Wand
 - kann auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - mit 10 Vorhangringen
 - 1000 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.34B400
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG16B + Vorhangstange Ser801, matt, d:33, Sonderanf.1701-3400mm

- Vorhangstange der Serie 801
- Stange mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern

- Befestigung mit Rosetten an der Wand
 - kann auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - mit entsprechender Anzahl Vorhangeringe
 - Länge auf Maß gefertigt von min. 1701 mm bis max. 3400 mm, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 70 mm
 - ab 2001 mm (bis 2000 mm optional) mit mittig positionierter Vorbereitung für Deckenabhängung
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.34B44S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG16C + Vorhangstange Ser801, matt, d:33, Sonderanf.400-1700mm

- Vorhangstange der Serie 801
- Stange mit Vorhangeringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an der Wand
 - kann auftraggeberseits bis auf 200 mm gekürzt werden
 - mit entsprechender Anzahl Vorhangeringe
 - Länge auf Maß gefertigt von min. 400 mm bis max. 1700 mm, Stangendurchmesser 33 mm und Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.34B4S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG16D + Vorhangstange Ser801, matt, d:33, U-Form, Sonderanf.

- Vorhangstange der Serie 801, mit zusätzlicher Vorbereitung für Deckenabhängung auf den Schenkeln
- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangeringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängungen erforderlich
 - mit entsprechender Anzahl Vorhangeringe
 - Schenkellängen A1/A2/A3 auf Maß gefertigt, A1/A3 von 220 mm bis 3383 mm, A2 von 320 mm bis 3367 mm
 - Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder bis zu drei Schenkeln A1/A2/A3
 - ab einer Schenkellänge A1/A2/A3 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
 - Die Position der Vorbereitung für die Deckenabhängungen X1/X3 auf den Schenkeln A1/A3 ist frei wählbar. Der Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X3 beträgt min. 371 mm. Der Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
 - Die Vorbereitung der Deckenabhängung auf dem Schenkel A2 ist mittig positioniert
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 801.34B34S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG17 + Vorhangstange der Serie 801

63YG17A + Vorhangstange Ser801 kürzb., AM:1183x1167x1183mm

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
 - kann an den Rosetten auftraggeberseits gekürzt werden
 - mit 34 Vorhangringen
 - 1200 x 1200 x 1200 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.34.310
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG17B + Vorhangstange Ser801 kürzb., AM:1483x1467x1483mm

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
 - kann an den Rosetten auftraggeberseits gekürzt werden
 - mit 46 Vorhangringen
 - 1500 x 1500 x 1500 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.34.320
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG17C + Vorhangstange Ser801 kürzb., AM:983x967x983mm

Vorhangstange der Serie 801

- waagrecht angeordnete, in rechten Winkeln U-förmig verbundene Stangen mit Vorhangringen
 - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
 - mit Aluminiumkern
 - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich, max. 600 mm lang
 - kann an den Enden auftraggeberseits gekürzt werden
 - mit 28 Vorhangringen
 - 1000 x 1000 x 1000 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.34.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG20 + HEWI active+ Duschspritzschutzvorhang der Serie 802 LifeSystem

63YG20A + DSS-Vorh. LifeSystem, Dekor uniweiß

HEWI active+ Duschspritzschutzvorhang der Serie 802 LifeSystem
- für Duschspritzschutz 802.52.100...
- Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor uni weiß
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- 805 mm breit, 950 mm hoch
Fabrikat/Type: 802.52.01030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG20B + DSS-Vorh. LifeSystem, Dekor weiß/silber

HEWI active+ Duschspritzschutzvorhang der Serie 802 LifeSystem
- für Duschspritzschutz 802.52.100...
- Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor weiß/silber
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- 805 mm breit, 950 mm hoch
Fabrikat/Type: 802.52.01001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YG20C + DSS-Vorh. LifeSystem, squaresumber/sand, Trevira

HEWI active+ Duschspritzschutzvorhang der Serie 802 LifeSystem
- für Duschspritzschutz 802.52.100...
- Vorhang aufziehbar mit Rutschsicherung
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor squaresumber/sand
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

- 805 mm breit, 950 mm hoch
Fabrikat/Type: 802.52.01038
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH + Befestigungsmaterial + Zubehör zu Serie 801/802 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63YH01 + Abdeckkappe für Stützklappgriffe 801

63YH01A + Abdeckk. f. SK-Griff Ser801, matt

Abdeckkappe
- für Stützklappgriffe 801.50B... und Klappsitze 801.51B...
- zwei Kappen zur Abdeckung der Befestigungspunkte
- Durchmesser 23 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Lieferung paarweise
Fabrikat/Type: 68556
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH01B + Abdeckkappe Ser801, f. SK-Griff 801

Abdeckkappe
- für Stützklappgriffe 801.50... und Klappsitze 801.51...
- zwei Kappen zur Abdeckung der Befestigungspunkte
- Durchmesser 23 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Lieferung paarweise
Fabrikat/Type: 39006
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH01C + Abdeckkappe Ser801 f. SK-Griff Ser801 antiimikrob. MS

Abdeckkappe

- für Stützklappgriffe 801.50D... und Klappsitze 801.51D...
 - zwei Kappen zur Abdeckung der Befestigungspunkte
 - Durchmesser 23 mm
 - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
 - Lieferung paarweise
- Fabrikat/Type: 62853
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH02 + Abdecksatz mit Befestigung**63YH02A + Abdecksatzm.Bef., 2Bef-P., Leichtbauw.Stahl-Tragständer**

Abdecksatz mit Befestigung

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic
 - für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)
Bestehend aus:
- 2 Edelstahlschrauben
 - 2 Kappen aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - 2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid
- Fabrikat/Type: 36357
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH02B + Abdecksatzm.Bef., 2Bef-P., LeichtbauwandSchichtholzpl.

Abdecksatz mit Befestigung

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic
 - für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)
Bestehend aus:
- 2 Edelstahlschrauben
 - 2 Edelstahl-Rampa-Muffen
 - 2 Kappen aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - 2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid
- Fabrikat/Type: 36358
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH02C + Abdecksatzm.Bef.,2Bef-P.,Voll-,Hochlochziegel,Hohlblockstein

Abdecksatz mit Befestigung

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic
 - für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- Zur Befestigung an Wänden aus:
- Vollziegel
 - Kalksand-Lochstein

- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben
 - 2 Ankerhülsen
 - 2 Siebhülsen, Durchmesser 18 mm
 - 2 Kappen aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - 2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid
- Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder auftraggeberseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Fabrikat/Type: 63055

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH02D + Abdecksatzm.Bef.,2Bef-P.,WändeausPorenbeton(>P2)

Abdecksatz mit Befestigung

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic

- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben
- 2 Ankerhülsen
- 2 Siebhülsen, Durchmesser 22 mm
- 2 Kappen aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- 2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder auftraggeberseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100

Fabrikat/Type: 36359

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH03 + Befestigungsmaterial

63YH03A + Befestigungsmaterial, Befestigungf. Deckenabh.

Befestigungsart

- für Deckenabhängungen der Serien 801 / 805 Classic / 800 K

Für Rosettenbefestigungen an der Decke

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 mm
- 2 Universaldübel 8/40

- 1 Stiftschraube M 12 x 90 mm
 Fabrikat/Type: BM214
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH03B + Befestigungsmaterial, Ros.-Bef. f. Vorhangstangen

Befestigungsart
 - für Stangensystem der Serien 477 / 801 / 805 Classic
 - für Vorhangstangen der Serien 801 / 805 Classic
 - für Vorhangstangen und Deckenabhängungen Serie 802 LifeSystem

Für Rosettenbefestigungen an der Wand

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 mm
 - 2 Universaldübel 8/40

Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfüterung, z.B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt >20 mm dick.

Fabrikat/Type: BM210

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH03C + Befestigungsmaterial Ser801, Ros.-Bef. f. Haltegriffe

Befestigungsart
 - für Stangensystem der Serien 801 / 805 Classic

Für Rosettenbefestigungen an der Wand

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 mm
 - 3 Universaldübel 8/40

Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfüterung, z.B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt >20 mm dick.

Fabrikat/Type: BM211

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH04 + Befestigung

63YH04A + BM f. SKG Serie801 (USA)f.Hohlraumwändem.Holzhinterfüterung

Befestigungsart
 - für Stützklappgriffe der Serie 801(USA)

Zur Befestigung an Hohlraumwänden mit Holzhinterfüterung

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben
 - 2 Rampa-Muffen

Fabrikat/Type: BM16.2US

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH05 + Befestigung für Klappsitze der Serie 801

63YH05A + BMKlappsitz,4Befestigungspunkte,LeichtbauwandmitSchichtholz

Befestigungsart
- für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 4 Edelstahlschrauben Durchmesser 10 x 95 mm

Fabrikat/Type: BM22.4

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH05B + BMKlappsitz,4Befestigungspunkte,LeichtbauwandmitStahl-Tragst

Befestigungsart
- für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 4 Edelstahlschrauben M 10 x 60 mm

Fabrikat/Type: BM23.4

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH05C + BMKlappsitz,4Befestigungspunkte,Voll-/Hochlochziegel,Hohlblo

Befestigungsart
- für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel

- Kalksand-Lochstein

- Hohlblockstein aus Beton

- Hochlochziegel

- Hohlblöcke aus Leichtbeton

- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 4 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm

- 4 Siebhülsen Hit-SC 18 x 85 mm

- 4 Innengewindehülsen HIT-IC

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder auftraggeberseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Fabrikat/Type: BM28.4

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH05D + BMKlappsitz,4Befestigungspunkte,WändeausBeton(>C20/C25)

Befestigungsart
- für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 4 Edelstahlschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 4 Dübel HILTI HUD 14 x 70 mm

Fabrikat/Type: BM20.4

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH05E + BMKlappsitz,4Befestigungspunkte,WändeausPorenbeton(>P2)

Befestigungsart
- für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Bestehend aus:

- 4 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 4 Siebhülsen Hit-SC 22 x 85 mm
- 4 Innengewindehülsen HIT-IC

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder auftraggeberseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100

Fabrikat/Type: BM21.4

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH05F + BMKlappsitz, 4Bef-P.,WändeausBeton(>C20/C25)

Befestigungsart
- für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 4 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 4 Innengewindehülsen M 10 x 110 mm

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)

oder auftraggeberseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 200-A von Hilti
Fabrikat/Type: BM27.4
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06 + Befestigung für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

63YH06A + BMRückenstütze801/805Classic,1Bef-P.,Beton(>C20/C25)

Befestigungsart
- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur einseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM10.2 oder BM17.2 an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 1 Edelstahlsenkkopfschraube Durchmesser 10 x 95 mm
- 1 Zentrierhülse Durchmesser 20/11 x 11,5 mm
- 1 Dübel HILTI HUD 14 x 70 mm

Fabrikat/Type: BM10.2.2
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06B + BMRückenstütze801/805Classic,1Bef-P.,Leichtbauw./Schichtholz

Befestigungsart
- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur einseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM12.2 zum Einsatz an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 1 Edelstahlsenkkopfschraube Durchmesser 10 x 95 mm
- 1 Zentrierhülse Durchmesser 20/11 x 11,5 mm

Fabrikat/Type: BM12.2.2
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06C + BMRückenstütze801/805Classic,1Bef-P.,Leichtbauw./Stahl-Trags

Befestigungsart
- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur einseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM13.2 zum Einsatz an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 1 Edelstahlsenkkopfschraube M 10 x 60 mm
- 1 Zentrierhülse Durchmesser 20/11 x 11,5 mm

Fabrikat/Type: BM13.2.2
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06D + BMRückenstütze801/805Classic,1Bef-P.,Porenbeton,Ziegel

Befestigungsart
- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur einseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM11.2 oder BM18.2 zum Einsatz an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton
- Porenbeton (>P2)

Bestehend aus:

- 1 Edelstahlsenkkopfschraube M 10 x 30 mm
- 1 Zentrierhülse Durchmesser 20/11 x 11,5 mm

Fabrikat/Type: BM11.2.2

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06E + BMRückenstütze801/805Classic,2Bef-P.,Beton(>C20/C25)

Befestigungsart
- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur beidseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM10.2 oder BM17.2 an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 2 Zentrierhülsen Durchmesser 20/11 x 11,5 mm
- 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70 mm

Fabrikat/Type: BM10.2.1

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06F + BMRückenstütze801/805Classic,2Bef-P.,Leichtbauw./Schichtholz

Befestigungsart
- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur beidseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM12.2 zum Einsatz an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 2 Zentrierhülsen Durchmesser 20/11 x 11,5 mm

Fabrikat/Type: BM12.2.1

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06G + BMRückenstütze801/805Classic,2Bef-P.,Leichtbauw./Stahl-Trags

Befestigungsart
- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur beidseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM13.2 zum Einsatz an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben M 10 x 60 mm
- 2 Zentrierhülsen Durchmesser 20/11 x 11,5 mm

Fabrikat/Type: BM13.2.1

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH06H + BMRückenstütze801/805Classic,2Bef-P.,Porenbeton,Ziegel

Befestigungsart
- für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur beidseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM11.2 oder BM18.2 zum Einsatz an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton
- Porenbeton (>P2)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben M 10 x 30 mm
- 2 Zentrierhülsen Durchmesser 20/11 x 11,5 mm

Fabrikat/Type: BM11.2.1

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH07 + Befestigung für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic

63YH07A + BMStützgr./Sitz,2Bef-P.,WändeausBeton(>C20/C25)

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- für Klappsitze System 900 und 950...

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70 mm

Fabrikat/Type: BM10.2

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH07B + BMStützgriffe/Sitz,2Bef-P.,LeichtbauwandmitSchichtholzplatte

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- für Klappsitze System 900 und 950...

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm

Fabrikat/Type: BM12.2

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH07C + BMStützgriffe/Sitz,2Bef-P.,LeichtbauwandmitStahl-Tragständer

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- für Klappsitze System 900 und 950...

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 60 mm

Fabrikat/Type: BM13.2

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH07D + BMStützgriffe/Sitz,2Bef-P.,Voll-/Hochlochziegel,Hohlblockste

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- für Klappsitze System 900 und 950...

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 mm
- 2 Innengewindehülsen HIT-IC

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder auftraggeberseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Fabrikat/Type: BM18.2
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH07E + BMStützgriffe/Sitz,2Bef-P.,WändeausBeton(>C20/C25)

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- für Klappsitze System 900 und 950...

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Bestehend aus:
- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 2 Innengewindehülsen M 10 x 110 mm
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)

oder auftraggeberseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 200-A von Hilti
Fabrikat/Type: BM17.2
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH07F + BMStützgriffe/Sitz,2Bef-P.,WändeausPorenbeton(>P2)

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe des System 900 und der Serien 801 / 805 Classic
- für Duschspritzschutz der Serien 801 / 805 Classic
- für Klappsitze System 900 und 950...

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)
Bestehend aus:
- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 2 Siebhülsen Hit-SC 22 x 85 mm
- 2 Innengewindehülsen HIT-IC

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder auftraggeberseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100
Fabrikat/Type: BM11.2
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH08 + Brausehalter (USA) Serie 801

63YH08A + Brausehalter (USA) Serie801

Brausehalter (USA) Serie 801
- für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufer Serie 801 (USA)
- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann geneigt und durch Ziehen oder Drücken eines Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause
- 4 1/4" (108 mm) hoch, 4 1/8" (104 mm) breit
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- mit kontrastreich (weiß oder schwarz) gekennzeichnetem Brausehalter
Fabrikat/Type: 801.33USE02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH10 + Brausehalter

63YH10A + Brausehalter, f. d:33, signalweiß, Griffbereich farb.

Brausehalter
- für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufe 950...91, 950...51
- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause
- 106 mm hoch, 104 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 950.33.E0191
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH10B + Brausehalter, f. Stangen d:33, Kst.

Brausehalter
- für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufe 477..., 801..., 950...90
- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann geneigt und durch Ziehen oder Drücken eines Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause
- 106 mm hoch, 104 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit kontrastreich (weiß oder schwarz) gekennzeichnetem Brausehalter
Fabrikat/Type: 950.33.E0190
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH10C + Brausehalter, f. Stangen d:33,Kst.,anthrazitgrau gekennz.

Brausehalter

- für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufe 950...54

- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann geneigt und durch Ziehen oder Drücken eines Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause

- 106 mm hoch, 104 mm breit

- aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

Fabrikat/Type: 950.33.E0194

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH10D + Brausehalter, f. Stangen d:33, Kst.,antimikrobiell

Brausehalter

- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann geneigt und durch Ziehen oder Drücken eines Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause

- 106 mm hoch, 104 mm breit

- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Fabrikat/Type: 950.33DE0190

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH10E + Brausehalter, f. Stangen d:33, Kst., matt

Brausehalter

- für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufe 477..., 801..., 950...90

- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause

- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller

- Brausehalter kann geneigt und durch Ziehen oder Drücken eines Hebels in der Höhe verstellt werden

- konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause

- 106 mm hoch, 104 mm breit

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)

- mit kontrastreich (weiß oder schwarz) gekennzeichnetem Brausehalter

Fabrikat/Type: 950.33BE0190

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH10F + Brausehalter, f. Stangen d:33, Kst.,reinweiß,Griffber. farb.

Brausehalter

- für Brausehalterstangen, Winkelgriffe mit Brausehalter und Dusch- und Wannenhandläufe 950...99

- Brausehalter mit konischer Aufnahme (links) für Brauseschlauch und Handbrause
 - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
 - der Brausehalter ist in der Höhe durch Ziehen oder Drücken eines Hebels verstellbar und kann stufenlos geneigt werden
 - konische Aufnahme erleichtert das Einhängen der Handbrause
 - 106 mm hoch, 104 mm breit
 - aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
 - Griffbereich des Brausehalters nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 950.33.E0199
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH11 + Brauseschlauchhalter der Serie 801

63YH11A + Brauseschlauchhalter Ser801

- Brauseschlauchhalter der Serie 801
- länglicher Brauseschlauchhalter
 - zum Nachrüsten an Brausehalterstangen und Dusch- und Wannehandläufen der Serien 477 und 801
 - dient zum Führen des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange
 - 131 mm lang, 38 mm breit, 25 mm hoch
 - geeignet für Brauseschläuche bis Durchmesser 29 mm
 - aus hochglänzendem Polyamid in ausgewählten Farben
- Fabrikat/Type: 61979
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH11B + Brauseschlauchhalter Ser801, matt

- Brauseschlauchhalter der Serie 801
- länglicher Brauseschlauchhalter
 - zum Nachrüsten an Brausehalterstangen und Dusch- und Wannehandläufen der Serien 477 und 801
 - dient zum Führen des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange
 - 131 mm lang, 38 mm breit, 25 mm hoch
 - geeignet für Brauseschläuche bis Durchmesser 29 mm
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Fabrikat/Type: 68563
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH12 + WC-Bürstenbehälter

63YH12A + Bürstenbehälter f. WC BG 801.20.100u.802.20.100

- WC-Bürstenbehälter
- für WC-Bürstengarnituren 801.20.100 und 802.20.100
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Fabrikat/Type: 801.20.E02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH13 + Drehgriff mit Kippspiegelseil

63YH13A + Drehgriff Ser801 f. Kippsp., matt

Drehgriff mit Kippspiegelseil
- für Kippspiegel 801.01B100, 801.01B4.. und 801.01B200
- zur Verstellung der Neigung des Kippspiegels
- inkl. Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
Fabrikat/Type: 68555
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH13B + Drehgriff Ser801 f. Kippspiegel

Drehgriff mit Kippspiegelseil
- für Kippspiegel 801.01.100, 801.01..4.. und 801.01.200
- zur Verstellung der Neigung des Kippspiegels
- inkl. Befestigungsmaterial
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 25244
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH13C + Drehgriff Ser801 f. Kippspiegel, antimikrobielleAusrüstung

Drehgriff mit Kippspiegelseil
- für Kippspiegel 801.01D100
- zur Verstellung der Neigung des Kippspiegels
- inkl. Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
Fabrikat/Type: 62851
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH14 + Fußscheibe für Spiegelhalter

63YH14A + Fußscheibe 5mm f. Spiegelhalter 477.01B100, matt

Fußscheibe
- für Spiegelhalter 477.01B100, 800.01B10090 und Wandspiegel mit Haltern 801.01B300
- 5 mm stark, zum Ausgleichen von Fliesensprüngen
- bei Bedarf können auch mehrere Fußscheiben aufeinander geklebt werden
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 68557
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH15 + Hilti HIT Injektionsmörtel in Folienkartusche

63YH15A + Hiltinjektionsmörtel Folienkartusche HIT-HY200-A

Injektionsmörtel HIT-HY 200-A Hilti in Folienkartusche
- zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
- Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
- zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen und Duschspritzschutz
- bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM17.2, BM17.3, BM17.4, BM17.3M, BM27.4
- inkl. 2 Lochstein-Mischer
- Inhalt 330 ml
Fabrikat/Type: 200311
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH15B + Hiltinjektionsmörtel Folienkartusche HIT-HY270

Hilti HIT-HY 270 Injektionsmörtel in Folienkartusche
Zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus:
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036
- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton
Ohne bauliche Zulassung
- Porenbeton (>P2)
- zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen, Duschspritzschutz und Rückenstützen
- bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM11.2, BM11.3, BM11.3M, BM18.2, BM18.3, BM18.3M, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 63055
- inkl. 2 Lochstein-Mischer
- Inhalt 330 ml
Fabrikat/Type: 200266
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH16 + Kristallspiegel mit Aufhängung

63YH16A + Kristallspiegel m. Aufh. Ser801/2,f.unbeleuchteteKippspiegel

Kristallspiegel mit Aufhängung
- für unbeleuchtete Kippspiegel 801.01.100, 801.01.200, 802.01.100... und 802.01.200...
- 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm dick
- mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus Kristallglas
Fabrikat/Type: 21755
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH17 + Rosettenkappe

63YH17A + Ros.-kappe,geteilt 801, f. Stg. d:33, antimikrobielleAusr.

Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm
- für Rosettenbefestigung an Stütze
- Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
Fabrikat/Type: 62737
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH17B + Ros.-kappe Ser801 f.Stange d:33, antimikrobielleAusrüstung

Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm
- für Rosettenbefestigung am Bogen
- Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
Fabrikat/Type: 62800
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH17C + Rosettenkappe, geteilt Ser801, f. Stangen d:33, matt

Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm
- für Rosettenbefestigung an Stütze
- Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 68552
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH17D + Rosettenkappe, geteilt Ser801, f. Stangen d:33mm

Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm
- für Rosettenbefestigung an Stütze
- Durchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 10862
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH17E + Rosettenkappe Ser801, f. Stangen d:33, matt

Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm
- Rosettenbefestigung am Bogen

- Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
Fabrikat/Type: 68524
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH17F + Rosettenkappe Ser801, f. Stangen d:33mm

Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm
- Rosettenbefestigung am Bogen
- Durchmesser 70 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 10856
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH18 + Seilumlendung für Kippspiegel 801

63YH18A + Seiluml. f. Kippspiegel Ser801, antimikrobielleAusrüstung

Seilumlendung
- für Kippspiegel 801.01D100
- zur Führung und Umlendung des Kippspiegelseils
- inkl. Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
Fabrikat/Type: 62852
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH18B + Seiluml. f. Kippspiegel Ser801, matt

Seilumlendung
- für Kippspiegel 801.01B100, 801.01.B4.. und 801.01B200
- zur Führung und Umlendung des Kippspiegelseils
- inkl. Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
Fabrikat/Type: 68559
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH18C + Seilumlendung f. Kippspiegel, Ser801

Seilumlendung
- für Kippspiegel 801.01..4.., 801.01.100 und 801.01.200
- zur Führung und Umlendung des Kippspiegelseils
- inkl. Befestigungsmaterial

- aus hochglänzendem Polyamid, nach HEWI Farbtabelle
 Fabrikat/Type: 54436
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH19 + LED-Verbundspiegel

63YH19A + Verbundspiegel LED basic B:600mm H:540mm

LED-Verbundspiegel basic
 - für LED-Kippspiegel basic 801.01.400 und 801.01B400
 - rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
 - eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
 - mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
 - Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
 - LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
 - Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
 - Spiegel aus Verbundglas
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
 - Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
 Fabrikat/Type: 801.01.E01
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH19B + Verbundspiegel LED plus B:600mm H:540mm

LED-Verbundspiegel plus
 - für LED-Kippspiegel plus 801.01.401 und 801.01B401
 - rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
 - eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
 - Direktanschluss 200-240 V
 - mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
 - Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß stufenlos einstellbar (ca. 3000 - 6500 Kelvin), Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
 - Lichtstärke stufenlos dimmbar
 - Lichtsteuerung mit batterielosem Bluetooth-Funkwandschalter (wartungsfrei) mit EnOcean-Technologie (im Lieferumfang enthalten) oder mit vorhandenen mobilen Endgerät möglich (kostenlose Casambi App)
 - Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
 - LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
 - Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
 - Spiegel aus Verbundglas
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
 - Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
 Fabrikat/Type: 801.01.E02
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH20 + Vorhangringe für Vorhangstangen

63YH20A + Vorhangringe, 5St., f. Serien801, 805C., 800K

Vorhangringe für Vorhangstangen

- offene Ringe mit kleinen Haken zur Aufnahme eines Vorhanges
- dienen zur Befestigung von Vorhängen an Vorhangstangen mit einem Durchmesser von 33 mm
- 60 mm im äußeren und 40 mm im inneren Durchmesser, 10 mm stark
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle, mit Ringenden aus POM
- Verpackungseinheit 5 Stück

Fabrikat/Type: 801.34.E01

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH20B + Vorhangringe, 5St. f. Ser801, matt

Vorhangringe für Vorhangstangen

- offene Ringe mit kleinen Haken zur Aufnahme eines Vorhanges
- dienen zur Befestigung von Vorhängen an Vorhangstangen mit einem Durchmesser von 33 mm
- 60 mm im äußeren und 40 mm im inneren Durchmesser, 10 mm stark
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau), mit Ringenden aus POM
- Verpackungseinheit 5 Stück

Fabrikat/Type: 68560

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH21 + Ersatzbürstenkopf

63YH21A + WC-Bürstenkopf, 1Stück, f. Ser477, 801, 802 und 805

Ersatzbürstenkopf

- auswechselbarer Ersatzbürstenkopf für HEWI WC-Bürsten
- für komplette WC-Bürstengarnituren 477.20..., 801.20..., 802.20.100 und 805.20.100
- für einzelne WC-Bürsten 477.20..., 801.20..., 802.20.010 und 805.20.010
- zum einfachen Austausch an WC-Bürsten durch Bajonettverschluss
- mit schwarzen Borsten

Fabrikat/Type: 921037

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH21B + WC-Bürstenkopf, 25Stück, f. Ser477, 801, 802 und 805

Ersatzbürstenköpfe

- auswechselbarer Ersatzbürstenkopf für HEWI WC-Bürsten
- für komplette WC-Bürstengarnituren 477.20..., 801.20..., 802.20.100 und 805.20.100
- für einzelne WC-Bürsten 477.20..., 801.20..., 802.20.010 und 805.20.010
- zum einfachen Austausch an WC-Bürsten durch Bajonettverschluss
- mit schwarzen Borsten
- Verpackungseinheit 25 Stück

Fabrikat/Type: 921038

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH21C + WC-Bürstenkopf, 5Stück, f. Ser477, 801, 802 und 805

Ersatzbürstenköpfe

- auswechselbarer Ersatzbürstenkopf für HEWI WC-Bürsten
 - für komplette WC-Bürstengarnituren 477.20..., 801.20..., 802.20.100 und 805.20.100
 - für einzelne WC-Bürsten 477.20..., 801.20..., 802.20.010 und 805.20.010
 - zum einfachen Austausch an WC-Bürsten durch Bajonettverschluss
 - mit schwarzen Borsten
 - Verpackungseinheit 5 Stück
- Fabrikat/Type: 921044
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH30 + Befestigung für Rückenstützen

63YH30A + BM Rückenstütze 802, Rosetten-Bef., LeichtbauwandmitSHP

Befestigungsart

- für Rückenstützen mit Rosettenbefestigung der Serie 802 LifeSystem

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 2 Edelstahlscheiben

Fabrikat/Type: BM42.6

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH30B + BM Rückenstütze 802,Rosetten-Bef., Voll-/Hochlochziegel,HBI

Befestigungsart

- für Rückenstützen mit Rosettenbefestigung der Serie 802 LifeSystem

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 45 mm
- 2 Edelstahlscheiben
- 4 Siebhülsen Hit-SC 18 x 85 mm
- 4 Innengewindehülsen HIT-IC

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder auftraggeberseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Fabrikat/Type: BM48.6
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH30C + BM Rückenstütze 802,Rosetten-Bef., Wände aus Beton(>C20/C25)

Befestigungsart
- für Rückenstützen mit Rosettenbefestigung der Serie 802 LifeSystem

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 110 mm
- 2 Edelstahlscheiben
- 2 Universaldübel M 10

Fabrikat/Type: BM40.6
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH30D + BM Rückenstütze 802,Rosetten-Bef., Wände aus Porenbeton(>P2)

Befestigungsart
- für Rückenstützen mit Rosettenbefestigung der Serie 802 LifeSystem

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 10 x 45 mm
- 2 Edelstahlscheiben
- 2 Siebhülsen Hit-SC 22 x 85 mm
- 2 Innengewindehülsen HIT-IC

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder auftraggeberseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100
Fabrikat/Type: BM41.6
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH30E + BM Rückenstütze 802LifeSystem, 1 Bef-P., am Stützklappgriff

Befestigungsart
- für Rückenstützen der Serie 802 LifeSystem

Zur einseitigen Befestigung am Lagerbock der Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem

Bestehend aus:

- 1 Edelstahlschraube M 12 x 16 mm
- 1 Scheibe

- 1 Edelstahlmutter M 12
Fabrikat/Type: BM30.1
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH30F + BM Rückenstütze 802LifeSystem, 2 Bef-P., am Stützklappgriff

Befestigungsart
- für Rückenstützen der Serie 802 LifeSystem

Zur beidseitigen Befestigung am Lagerbock der Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem

Bestehend aus:

- 2 Edelstahlschrauben M 12 x 16 mm
- 2 Scheiben
- 2 Edelstahlmuttern M 12

Fabrikat/Type: BM30.2
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH31 + Befestigung für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serie 802

63YH31A + BM Stützgr./Sitz 802, 3 Bef-P.,Wände aus Beton(>C20/C25)

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem
- für Klappsitze der Serie 802 LifeSystem und System 900

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 mm
- 3 Scheiben Durchmesser 22 x 5 mm

Fabrikat/Type: BM10.3
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH31B + BM Stützgriffe/Sitz 802, 3 Bef-P., Leichtbauwand m. SHP

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem
- für Klappsitze der Serie 802 LifeSystem und System 900

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm
- 3 Scheiben Durchmesser 22 x 5 mm

Fabrikat/Type: BM12.3
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH31C + BM Stützgriffe/Sitz 802, 3 Bef-P., Leichtbauwandm.Stahl-TS

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem
- für Klappsitze der Serie 802 LifeSystem und System 900

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 60 mm
- 3 Scheiben Durchmesser 22 x 5 mm

Fabrikat/Type: BM13.3

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH31D + BM Stützgriffe/Sitz 802, 3 Bef-P., Voll-/HLZ+HBL

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem
- für Klappsitze der Serie 802 LifeSystem und System 900

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 3 Siebhülsen Hit-SC 18 x 85 mm
- 3 Innengewindehülsen HIT-IC
- 3 Scheiben Durchmesser 22 x 5 mm

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:

Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder auftraggeberseits zu bestellen:

Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti

Fabrikat/Type: BM18.3

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH31E + BM Stützgriffe/Sitz 802 ,3 Bef-P., Wände aus Beton(>C20/C25)

Befestigungsart

- für Wandstütz- und Stützklappgriffe 950... / der Serie 802 LifeSystem
- für Klappsitze der Serie 802 LifeSystem und System 900

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

Bestehend aus:

- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 3 Innengewindehülsen M 10 x 110 mm
- 3 Scheiben Durchmesser 22 x 5 mm

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)

oder auftraggeberseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 200-A von Hilti
Fabrikat/Type: BM17.3
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH31F + BM Stützgriffe/Sitz 802, 3 Bef-P., Wände aus Porenbeton(>P2)

Befestigungsart
- für Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serie 802 LifeSystem
- für Klappsitze der Serie 802 LifeSystem und System 900

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)
Bestehend aus:
- 3 Edelstahlschrauben M 10 x 30 mm
- 3 Siebhülsen Hit-SC 22 x 85 mm
- 3 Innengewindehülsen HIT-IC
- 3 Scheiben Durchmesser 22 x 5 mm

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)

oder auftraggeberseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100
Fabrikat/Type: BM11.3
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH32 + Zubehör zur Serie 802

63YH32A + Gehilfenhalter LifeSystem, Umrüstprodukt

Gehilfenhalter der Serie 802 LifeSystem
- für Gehilfenhalter 950.90.60090
- dient zum Abstellen der Gehilfe
- rechts/links verwendbar
- 150 mm breit, 20 mm hoch, 139 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 802.90.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH32B + Montageschlüssel LifeSystem, f.Stützklappgriff

Montageschlüssel
- für Stützklappgriffe 802.50...
- zur Federeinstellung am Stützklappgriff

- besteht aus Montagegriff und Achse
Fabrikat/Type: 802.50.E04
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH33 + Schildabdeckung LifeSystem

63YH33A + Schildabdeckung LifeSystem, kurz, WhiteEdition

Schildabdeckung White Edition
- für Spiegelablagen 802.03.W100, 802.03.W110L und 802.03.W110R
- zur Abdeckung der Befestigungspunkte des Schildes
- aus weiß pulverbeschichtetem Metall
Fabrikat/Type: 802.03.WE02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YH33B + Schildabdeckung LifeSystemkurz

Schildabdeckung, kurz
- für Spiegelablagen 802.03.100, 802.03.110L und 802.03.110R
- zur Abdeckung der Befestigungspunkte des Schildes
- aus pulverbeschichtetem matt-silbernem Metall
Fabrikat/Type: 802.03.E02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YL + Produkte am Waschtisch Serie 805 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

63YL01 + Papierhandtuchspender

63YL01A + Papierhandtuchspender, Edelstahl, weißbeschichtet

Papierhandtuchspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel

- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 240 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 90 - 100 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit C-Falz in Lagenfaltung)
 - Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 301 mm breit, 360 mm hoch und 120 mm tief
 - Wandsattel 15 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- HEWI empfiehlt die Verwendung folgender Papierhandtücher:
Hersteller Katrin: Basic C-Fold (Art.Nr. 34545, 34330)
Hersteller Santino: Santino Comfort (Art.Nr. 151086, 142000)
Hersteller Tork: Tork Universal (Art.Nr. 120181, 290233, 290248) oder Tork Advanced (Art.Nr. 290264, 290275)
Fabrikat/Type: 950.06.500
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YL01B + Papierhandtuchspender Ser805, Edelstahl

- Papierhandtuchspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsattel
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 240 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 90 - 100 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit C-Falz in Lagenfaltung)
 - Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 301 mm breit, 360 mm hoch und 120 mm tief, Wandsattel 15 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Fabrikat/Type: 805.06.500
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YL02 + Elektronischer Papierrollenspender

63YL02A + SENSORIC Papierrollensp. auto., Edelstahl, weiß beschichtet

- Elektronischer Papierrollenspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsattel
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - einfacher Papierrollenwechsel
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers
 - Papierlänge 250 mm
 - integrierte Abrisskante
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 322 mm breit, 415 mm hoch und 210 mm tief, Wandsattel 15 mm tief
 - zur Wandmontage

- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 950.06.556
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YL02B + SENSORIC Papierrollensp. auto., Ser805, Edelstahl

- Elektronischer Papierrollenspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - einfacher Papierrollenwechsel
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers
 - Papierlänge 250 mm
 - integrierte Abrisskante
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 322 mm breit, 415 mm hoch und 210 mm tief, Wandsockel 15 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 805.06.556
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YL02C + SENSORIC Papierrollensp. elektr., Edelstahl, weißbeschichtet

- Elektronischer Papierrollenspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - einfacher Papierrollenwechsel
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - berührungslose Papier-Ausgabe am Waschtisch
 - einstellbare Papierlänge (200, 300 oder 400 mm)
 - integrierte Abrisskante
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 322 mm breit, 415 mm hoch und 210 mm tief, Wandsockel 15 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 950.06.555
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YL02D + SENSORIC Papierrollensp. elektr., Ser805, Edelstahl

Elektronischer Papierrollenspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige
- einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- berührungslose Papier-Ausgabe am Waschtisch
- einstellbare Papierlänge (200, 300 oder 400 mm)
- integrierte Abrisskante
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- wartungsfrei
- 322 mm breit, 415 mm hoch und 210 mm tief, Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 805.06.555
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM + Produkte am WC Serie 805 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63YM01 + Hygienebeutelspender

63YM01A + Hygienebeutelspender, Edelstahl, weißbeschichtet

Hygienebeutelspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff, max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm
- zur Wandmontage
- 150 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.06.700
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM01B + Hygienebeutelspender, Ringverchromt

Hygienebeutelspender
- dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
- zur Wandmontage
- 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
- Grundkörper aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Ringeinsatz aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.06.750
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM01C + Hygienebeutelspender Ser805, Edelstahl

Hygienebeutelspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff, max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm
- zur Wandmontage
- 150 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 805.06.700
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM02 + WC-Bürstengarnitur der Serie 805

63YM02A + WC-Bürstengarnitur Ser805, Edelstahl, Wandmontage

WC-Bürstengarnitur der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- Einsatz konisch zulaufend und zur Reinigung herausnehmbar
- mit Innenreservoir zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Bürstienstiel aus Edelstahl, Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 100 mm breit, Behälter 285 mm hoch und 100 mm tief, Wandsockel 10 mm
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Einsatz aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau),

98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 805.20.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM02B + WC-Bürste Ser805, Stieledst.f.805.20.200, 162.20.100XA

WC-Bürste der Serie 805
- für WC-Bürstengarnitur 805.20.200 und 162.20.100XA
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Bürstengriff aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
Fabrikat/Type: 805.20.020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM03 + WC-Großrollenhalter

63YM03A + WC-Großrollenhalter, Edelstahl, weißbesch., 1WC-Großrolle

WC-Großrollenhalter
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 365 mm breit, 365 mm hoch und 125 mm tief, Wandsockel 15 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.21.600
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM03B + WC-Großrollenhalter Ser805, Edelstahl, f.1WC-Großrolle

WC-Großrollenhalter der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 365 mm breit, 365 mm hoch und 125 mm tief, Wandsockel 15 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 805.21.600
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM04 + WC-Papierhalter der Serie 805

63YM04A + WC-Papierhalter Ser805, Edelstahl, f.1WC-Rolle

WC-Papierhalter der Serie 805

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsockel
 - dient zur Aufnahme einer WC-Papierrolle
 - feststehende Wandmontage
 - 120 mm breit und 90 mm tief
 - aus hochwertigem Edelstahlband in 4 mm Stärke, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 805.21.500
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YM04B + WC-Papierhalter Ser805, Edelstahl, f.2WC-Rollen

WC-Papierhalter zweifach der Serie 805

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsockel
 - zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
 - feststehende Wandmontage
 - 220 mm breit und 90 mm tief
 - aus hochwertigem Edelstahlband in 4 mm Stärke, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 805.21.550
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN + Produkte WT, WC, Dusche und Wanne Serie 805 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefen und Montieren:

- Das Liefen ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63YN01 + Desinfektionsmittel- und Seifenspender

63YN01A + Desinfektionsmittel-/Seifenspender, Ser805, Edelstahl, 500ml

Desinfektionsmittel- und Seifenspender

- halboffener Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 500 ml Euronorm-Standardflaschen

- einfaches Auswechseln der Einwegflaschen von vorne
 - Spender mit langem Bedienungshebel
 - Dosiermenge mehrstufig einstellbar, Dosierpumpe aus Edelstahl
 - Spender und Pumpe spülmaschinene geeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
 - zur Wandmontage
 - inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien (Wieder-) Befüllung
 - Auslauflende aus Kunststoff in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - 82 mm breit, 245 mm hoch und 215 mm tief
- Fabrikat/Type: 805.06.350
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN02 + Seifen- bzw. Schaumseifenspender

63YN02A + Schaumseifenspender, Edelstahl, weißbeschichtet

- Schaumseifenspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandschale
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 1000 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 131 mm breit, 270 mm hoch und 114 mm tief, Wandschale 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
 - Hebel aus hochwertigem, weißem Kunststoff
 - Funktionsabschluss aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.06.150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN02B + Schaumseifenspender Ser805, Edelstahl

- Schaumseifenspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandschale
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 1000 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 131 mm breit, 270 mm hoch und 114 mm tief, Wandschale 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 805.06.150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN02C + Seifenspender, Edelstahl, weißbeschichtet, 600ml

Seifenspender

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 95 mm breit, 275 mm hoch und 95 mm tief, Wandsockel 10 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Hebel aus hochwertigem, weißem Kunststoff
- Funktionsabschluss aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- nicht für Desinfektionsmittel geeignet!

Fabrikat/Type: 950.06.100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN02D + Seifenspender Ser805, Edelstahl, 600ml

Seifenspender der Serie 805

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 95 mm breit, 275 mm hoch und 95 mm tief, Wandsockel 10 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.06.100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN03 + Seifenablage der Serie 805

63YN03A + Seifenablage Ser805, Edelstahl, AblageflächeNylon

Seifenablage der Serie 805

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- Ablagefläche mit mittiger Erhebung
- 80 mm breit, 40 mm hoch und 80 mm tief, Wandsockel 10 mm tief
- Ablagefläche 64 mm im Durchmesser
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Ablagefläche aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.02.100

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN04 + Elektronischer Desinfektionsmittelspender

63YN04A + SENSORIC Desinfektionsmittelspender Edelstahl, weißbesch.

- Elektronischer Desinfektionsmittelspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 130 mm breit, 270 mm hoch und 113 mm tief, Wandsockel 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 950.06.135
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN04B + SENSORIC Desinfektionsmittelspender Ser805, Edst.mattgeschl.

- Elektronischer Desinfektionsmittelspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 131 mm breit, 270 mm hoch und 114 mm tief, Wandsockel 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 805.06.135
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN05 + Elektronischer Schaumseifenspender

63YN05A + SENSORIC Schaum-Seifensp.elekt., Edelstahl, weißbesch.

- Elektronischer Schaumseifenspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife

- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 130 mm breit, 270 mm hoch und 113 mm tief, Wandschale 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 950.06.155
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN05B + SENSORIC Schaum-Seifensp.elekt., Ser805, batteriebetrieben

- Elektronischer Schaumseifenspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandschale
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 131 mm breit, 270 mm hoch und 114 mm tief, Wandschale 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 805.06.155
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN06 + Elektronischer Flüssigseifenspender

63YN06A + SENSORIC Seifenspenderelekt., Edelstahl, weißbeschichtet

- Elektronischer Flüssigseifenspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandschale
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung

- wartungsfrei
 - 130 mm breit, 270 mm hoch und 113 mm tief, Wandschale 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 950.06.115
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN06B + SENSORIC Seifenspenderelekt., Ser805, batteriebetrieben

- Elektronischer Flüssigseifenspender der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandschale
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
 - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - berührungslose Seifenausgabe
 - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
 - mit Batteriewechsel-Anzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - wartungsfrei
 - 131 mm breit, 270 mm hoch und 114 mm tief, Wandschale 10 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 805.06.115
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN10 + Hygieneabfallbehälter

63YN10A + Hygieneabfallbehälter, Edelstahl, weißbeschichtet, 6Liter

- Hygieneabfallbehälter
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandschale
 - dient als Behälter für Hygieneabfälle
 - Fassungsvermögen ca. 6 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - Deckel mit Hebelasche
 - 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
 - Einwurfoffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.05.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN10B + Hygieneabfallbehälter Ser805, Edelstahl, 6Liter

Hygieneabfallbehälter der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Behälter für Hygieneabfälle
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
- Einwurfföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 805.05.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN11 + Hygienekombination

63YN11A + Hygienekombination, mit Beutelspender, weißbeschichtet

Hygienekombination
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Behälter für Hygieneabfälle, Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Einwurfföffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.05.210
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN11B + Hygienekombination Ser805, Behälterm.Beutelspender

Hygienekombination der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Behälter für Hygieneabfälle, Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
- Einwurfföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 805.05.210
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN12 + Papierabfallbehälter

63YN12A + Papierabfallbehälter, Edelstahl, weißbeschichtet, 25Liter

Papierabfallbehälter
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 300 mm breit, 510 mm hoch und 170 mm tief
- Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Einwurfoffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.05.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN12B + Papierabfallbehälter, Edelstahl, weißbeschichtet, 60Liter

Papierabfallbehälter
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 340 mm breit, 620 mm hoch und 260 mm tief
- Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Einwurfoffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.05.400
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN12C + Papierabfallbehälter Ser805, Edelstahl, 25Liter

Papierabfallbehälter der Serie 805
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel
- dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 300 mm breit, 510 mm hoch und 170 mm tief, Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Einwurfoffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 805.05.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN12D + Papierabfallbehälter Ser805, Edelstahl, 60Liter

Papierabfallbehälter der Serie 805

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandssockel
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 60 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - 340 mm breit, 620 mm hoch und 260 mm tief, Wandssockel 15 mm tief
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
 - Einwurfoffnung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Fabrikat/Type: 805.05.400
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN12E + Papierabfallbehälter Serie805 m.Deckel, 25Liter, Edst.

Papierabfallbehälter der Serie 805

- kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandssockel
 - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher
 - Fassungsvermögen ca. 25 l
 - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
 - Deckel mit Hebelasche
 - 300 mm breit, 510 mm hoch und 170 mm tief, Wandssockel 15 mm tief
 - zur Wandmontage
 - Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
 - Einwurfoffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Fabrikat/Type: 805.05.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN20 + Haken der Serie 805**63YN20A + Doppelhaken Ser805, Edelstahl, Tiefe:40mm**

Doppelhaken der Serie 805

- rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandssockel
 - 60 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
 - aus hochwertigem Edelstahlband in 3 mm Stärke, Oberfläche matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 805.90.120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN20B + Einzelhaken Ser805, Edelstahl, groß

Einzelhaken der Serie 805

- rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandssockel
- 30 mm breit, 60 mm hoch und 60 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahlband in 4 mm Stärke, Oberfläche matt geschliffen

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 805.90.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YN20C + Einzelhaken Ser805, Edelstahl, klein

Einzelhaken der Serie 805
- rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsockel
- 20 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahlband in 3 mm Stärke, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 805.90.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO + Befestigungsmaterial / Ersatzteile Serie 805 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

63YO01 + Ersatzteile

63YO01A + Deckelf. Hygieneabfallbehälter, 805.05.200,805.05.210

Ersatzteil der Serie 805
- Deckel mit Rahmen zur Nachrüstung des Hygieneabfallbehälters 805.05.200 und der
Hygieneabfallkombination 805.05.210
- Deckel mit Hebelasche, aus hochwertigem Edelstahl matt geschliffen
- Rahmen aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau),
98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 805.05.E03
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO01B + Deckelf. Hygieneabfallbehälter 950.05.200,950.05.210

Ersatzteil Hygieneabfallbehälter/-kombination

- Deckel mit Rahmen zur Nachrüstung des Hygieneabfallbehälters 950.05.200 und der Hygienekombination 950.05.210

- Deckel mit Hebelasche

- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet

- Rahmen aus hochwertigem Kunststoff, verchromt

Fabrikat/Type: 950.05.E03

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO02 + Ersatzteile**63YO02A + Deckelf. Papierabfallbehälter 805.05.100, Edelstahlschliff**

Ersatzteil der Serie 805

- Deckel mit Rahmen zur Nachrüstung des Papierabfallbehälters 805.05.100

- Deckel mit Hebelasche, aus hochwertigem Edelstahl matt geschliffen

- Rahmen aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.05.E01

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO02B + Deckelf. Papierabfallbehälter 950.05.100, Edelstahl,weißbe.

Ersatzteil Papierabfallbehälter

- Deckel mit Rahmen zur Nachrüstung des Papierabfallbehälters 950.05.100

- Deckel mit Hebelasche

- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet

- Rahmen aus hochwertigem Kunststoff, verchromt

Fabrikat/Type: 950.05.E01

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO03 + EinsatzWC-Bürstengarnitur 805, f. WC-Bürstengrt. 805.20.200

Ersatzteil der Serie 805

- Kunststoff Innenbehälter für WC-Bürstengarnitur 805.20.200

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Fabrikat/Type: 805.20.E02

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO04 + Leerflasche**63YO04A + Leerflaschef. 805.06.100 und 950.06.100 inkl. Lotionpumpe**

Leerflasche

- für Seifenspender 805.06.100, 950.06.100

- inkl. Lotionpumpe

- aus Kunststoff, 600 ml
Fabrikat/Type: 805.06.E03
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO04B + Leerflasche f.805.06.115und950.06.115inkl.Lotionpumpe,1000ml

Leerflasche
- für SENSORIC Seifenspender 805.06.115 und 950.06.115
- inkl. Lotionpumpe
- aus Kunststoff, 1000 ml
Fabrikat/Type: 805.06.E05
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO04C + Leerflasche f.805.06.150und950.06.150inkl.Schaumpumpe,1000ml

Leerflasche
- für Seifenspender 805.06.150 und 950.06.150
- inkl. Schaumpumpe
- aus Kunststoff, 1000 ml
Fabrikat/Type: 805.06.E04
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO04D + Leerflasche f.805.06.155und950.06.155inkl.Schaumpumpe,1000ml

Leerflasche
- für SENSORIC Schaumseifenspender 805.06.155 und 950.06.155
- inkl. Schaumpumpe
- aus Kunststoff, 1000 ml
Fabrikat/Type: 805.06.E06
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO04E + Leerflasche f.805.06.350,ausKunststoff,500ml

Leerflasche
- für Desinfektionsmittelspender 805.06.350
- aus Kunststoff, 500 ml
Fabrikat/Type: 805.06.E02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO05 + Verschlussblende für Desinfektionsmittelspender

63YO05A + Netzanschluss Papierrollenspender, elektronisch

Netzanschluss für elektronischen Papierrollenspender
- 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

1x Stecker - Typ C (CEE 7/16 Eurostecker) für Europa außer GB und Irland
- Schutzklasse 2
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Länge Netzkabel ca. 1700 mm
Fabrikat/Type: 950.06.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO05B + Verschlussblende f.805.06.350, Edelstahl, mit Sichtfenster

Verschlussblende
- für Desinfektionsmittelpender 805.06.350
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- mit Sichtfenster
Fabrikat/Type: 805.06.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO06 + Ersatzbürstenkopf

63YO06A + WC-Bürstenkopf, 1 Stück, f .Systeme 100,800,800K,805,815

Ersatzbürstenkopf
- auswechselbarer Ersatzbürstenkopf für HEWI WC-Bürsten
- für komplette WC-Bürstengarnituren 100.20.100..., 162.20.100..., 800.20.100..., 805.20.200, 815.20... und 900.20...
- für einzelne WC-Bürsten 100.20.010..., 800.20.010..., 805.20.020 und 900.20.01060
- zum einfachen Austausch an WC-Bürsten durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
Fabrikat/Type: 921050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO06B + WC-Bürstenkopf, 25 Stück, f. Systeme 100,800,800K,805,815

Ersatzbürstenköpfe
- auswechselbarer Ersatzbürstenkopf für HEWI WC-Bürsten
- für komplette WC-Bürstengarnituren 100.20.100..., 162.20.100..., 800.20.100..., 805.20.200, 815.20... und 900.20...
- für einzelne WC-Bürsten 100.20.010..., 800.20.010..., 805.20.020 und 900.20.01060
- zum einfachen Austausch an WC-Bürsten durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
- Durchmesser 76 mm
- Verpackungseinheit 25 Stück
Fabrikat/Type: 921052
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YO06C + WC-Bürstenkopf, 5 Stück, f. Systeme 100,800,800K,805,815

Ersatzbürstenköpfe

- auswechselbarer Ersatzbürstenkopf für HEWI WC-Bürsten
 - für komplette WC-Bürstengarnituren 100.20.100..., 162.20.100..., 800.20.100..., 805.20.200, 815.20... und 900.20...
 - für einzelne WC-Bürsten 100.20.010..., 800.20.010..., 805.20.020 und 900.20.01060
 - zum einfachen Austausch an WC-Bürsten durch Bajonettverschluss
 - Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in anthrazitgrau
 - Durchmesser 76 mm
 - Verpackungseinheit 5 Stück
- Fabrikat/Type: 921051
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YP + Produkte am WT, WC, Dusche, Wanne Serie 805 classik (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63YP01 + Haken der Serie 805

63YP01A + Doppelwandhaken Ser805, edst., 44mm tief, Rosette d:50mm

Doppelwandhaken der Serie 805

- Doppelwandhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 44 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
- Fabrikat/Type: 805.90.025
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YP01B + Einzelwandhaken Ser805, edst., 45mm tief, Rosette d:50mm

Einzelwandhaken der Serie 805

- Einzelwandhaken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung

- 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
Fabrikat/Type: 805.90.011
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YP01C + Wandhaken Ser805 Edelstahl, 80mm tief, Rosette d:70mm

Einzelhaken der Serie 805
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 80 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
Fabrikat/Type: 805.90.030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YQ + Produkte am WC Serie 805 classik (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

63YQ01 + Reservepapierhalter der Serie 805

63YQ01A + Reservepapierhalter Ser805 edst., f. 1 WC-Papierrolle

Reservepapierhalter der Serie 805
- zylindrischer Reservepapierhalter mit Befestigungsrosette
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 120 mm lang, Durchmesser 33 mm, Rosette 70 mm Durchmesser
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
Fabrikat/Type: 805.21.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YQ02 + WC-Bürstengarnitur der Serie 805 Classic

63YQ02A + WC-Bürstengarnitur Ser805, Edelstahl, zurWandmontage

WC-Bürstengarnitur der Serie 805 Classic

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
 - Bürste hängend
 - Oberteil stufenlos drehbar
 - der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
 - Behälter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
 - Halter und Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Fabrikat/Type: 805.20.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YQ02B + WC-Bürste Ser805, Stiel Edelstahl f. 805.20.100

WC-Bürste der Serie 805

- Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus Polyamid
 - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
 - 460 mm lang
 - Bürstengriff aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Fabrikat/Type: 805.20.010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YQ03 + WC-Papierhalter der Serie 805

63YQ03A + WC-Papierhalter Ser805, Edelstahl

WC-Papierhalter der Serie 805

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 20 mm im Durchmesser
 - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Fabrikat/Type: 805.21.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YT + Ersatzteile f. Serie 805 classik (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszusprechen

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63YT01 + Brausehalter Ser805 , Polyamid

Brausehalter Serie 805 Classic
- für Brausehalterstangen 805.33... und Duschhandläufe 805.35...,
- 108 mm hoch, 104 mm breit
- aus hochwertigem Polyamid in den Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 805.33.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YT02 + Ersatzteile

63YT02A + Käppchen Ser805 Edelstahl, f. Rosettenkappe 3 Stück

Käppchen
für Rosettenkappe 805.35.E02 Edelstahl
- zur Abdeckung des Loches
- Durchmesser 8 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Verpackungseinheit 3 Stück
Fabrikat/Type: 921057
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YT02B + Rosettenkappe Ser805 Edelstahl, d:70mm

Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm Edelstahl
- Rosettenbefestigung am Bogen
- Durchmesser 70 mm
- aus Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 805.35.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YT02C + Rosettenkappe Ser805 Edelstahl, d:70mm, mitLoch

Rosettenkappe
- für Stangensysteme Durchmesser 33 mm Edelstahl
- Rosettenbefestigung an Stütze mit Loch
- Durchmesser 70 mm

- aus Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 805.35.E02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW + Produkte am Waschtisch Serie 950 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63YW01 + Becher System 900 und Modulares Waschtischsystem 950.13.

63YW01A + Becher, Polyamid, Editionmatt

Becher System 900 und Modulares Waschtischsystem 950.13..
- zylindrischer Becher mit flachem Boden
- aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00.. und zu Halter 162.04.11060
- 69 mm im Durchmesser, 109 mm hoch
Fabrikat/Type: 800.04B010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW02 + Haartrockner

63YW02A + Haartrockner, weiß-chrom, Spiralkabel

Haartrockner
- Hand-Haartrockner, Ausführung chrom-weiß
- mit Ondulierdüse
- Schalter mit 3 Heizstufen bis max. 1300 Watt
- zum Betrieb dauerhaftes Drücken des Wippschalters notwendig
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- Wandhalterung aus hochwertigem Kunststoff, weiß
- ausgeführt mit Universalrasiersteckdose 115/230 V
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- zur Wandmontage, Netzstecker
- Spiralkabel 0,4 m, ausziehbar auf 1,60 m
- Wandhalter 200 mm hoch, 120 mm breit, 70 mm tief (ohne Haartrockner)
- Tiefe mit Haartrockner 140 mm

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.08.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW02B + Haartrockner mattschwarz mit EU-Stecker

Haartrockner
- Hotel-Sicherheits-Haartrockner von Emberton
- aus ABS, mit hochwertiger Soft-Touch-Oberfläche, matt schwarz
- Dual-Safe-Technologie
- Sicherheits-Tastschalter verhindert den Dauerlauf
- Sicherheits-Thermostat (Überhitzungsschutz)
- 2 Luftgeschwindigkeiten, 2 Heizstufen und Kaltluft-Stufe
- mit Ondulierdüse
- abnehmbare Filterabdeckung für einfache Reinigung
- dehnbare Spiralkabel von 0,5 bis 2,5 m ausziehbar, integrierte Hängeschlaufe
- 2000 Watt
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU, GS-Zeichen, ROHS-Zertifikat
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 220 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
- Steckertyp: EU
- kombinierbar mit HEWI Föhnhalter 900.00.000...
Fabrikat/Type: 950.08.102
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW02C + Haartrockner mattschwarz mit UK-Stecker

Haartrockner
- Hotel-Sicherheits-Haartrockner von Emberton
- aus ABS, mit hochwertiger Soft-Touch-Oberfläche, matt schwarz
- Dual-Safe-Technologie
- Sicherheits-Tastschalter verhindert den Dauerlauf
- Sicherheits-Thermostat (Überhitzungsschutz)
- 2 Luftgeschwindigkeiten, 2 Heizstufen und Kaltluft-Stufe
- mit Ondulierdüse
- abnehmbare Filterabdeckung für einfache Reinigung
- dehnbare Spiralkabel von 0,5 bis 2,5 m ausziehbar, integrierte Hängeschlaufe
- 2000 Watt
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU, GS-Zeichen, ROHS-Zertifikat
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 220 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
- Steckertyp: UK
- kombinierbar mit HEWI Föhnhalter 900.00.000...
Fabrikat/Type: 950.08.103
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW02D + Haartrockner schwarz-chrom, Direktanschluß

Haartrockner
- Hand-Haartrockner, Ausführung chrom-schwarz
- mit Ondulierdüse
- Schalter mit 3 Heizstufen bis max 1600 Watt

- 2 Luftgeschwindigkeiten
 - Kaltlufttaste
 - mit Sicherheits-Wandhalter aus hochwertigem Kunststoff, schwarz
 - Wandhalter ausgeführt mit Nachtlicht, Netztrennschalter und Sicherheits-Temperaturbegrenzer
 - zur Wandmontage, Direktanbindung, 230 V
 - mit Spiralkabel 0,5 m, ausziehbar auf 2 m
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - Wandhalter 88 mm breit und 122 mm hoch
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.08.101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW03 + Kosmetikspiegel

63YW03A + Kosmetikspiegel, rund, 3-facheVergrößerung

- Kosmetikspiegel
- rund, unbeleuchtet
 - zweiseitiger Spiegel, beidseitig verspiegelt, drehbar
 - eingefasst in einem verchromten Metallrahmen
 - eine Seite konkav, eine Seite plan
 - 3-fache Vergrößerung
 - Spiegel Durchmesser 200 mm, Spiegelfläche Durchmesser 190 mm
 - auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, Länge 365 mm
 - zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
 - Wandanbindung Durchmesser 58 mm, 10 mm tief
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - hochwertig verchromt
- Fabrikat/Type: 950.01.225
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW03B + Kosmetikspiegel LED,mattschwarzrund,5-fachVergrößerung,DualL

- Kosmetikspiegel
- rund, beleuchtet
 - LED-Beleuchtung, umlaufend, 20 mm breit
 - Spiegel einseitig konkav
 - 5-fache Vergrößerung
 - Spiegel Durchmesser 200 mm, dreh- und kippbar
 - Flex-LED 12 V, ca. 3 Watt
 - Zwei Lichtfarben, einstellbar, Warmweiß ca. 3000 Kelvin oder Kaltweiß ca. 5700 Kelvin
 - eingefasst in einem verchromten Metallrahmen
 - Spiegelfläche Durchmesser 160 mm
 - auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, Länge ca. 400 mm
 - Direktanbindung ohne Kabel, 220-240 V
 - Ein- und Ausschalter hinter dem Spiegel
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
 - zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
 - Wandanbindung Durchmesser 100 mm, Tiefe ca. 33 mm
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Oberfläche matt schwarz
 - geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von

50 und 60 Hz

Fabrikat/Type: 950.01.26001

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW03C + Kosmetikspiegel LED,mattweißrund,5-fachVergrößerung,DualL.

Kosmetikspiegel

- rund, beleuchtet
- LED-Beleuchtung, umlaufend, 20 mm breit
- Spiegel einseitig konkav
- 5-fache Vergrößerung
- Spiegel Durchmesser 200 mm, dreh- und kippbar
- Flex-LED 12 V, ca. 3 Watt
- Zwei Lichtfarben, einstellbar, Warmweiß ca. 3000 Kelvin oder Kaltweiß ca. 5700 Kelvin
- eingefasst in einem verchromten Metallrahmen
- Spiegelfläche Durchmesser 160 mm
- auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, Länge ca. 400 mm
- Direktanbindung ohne Kabel, 220-240 V
- Ein- und Ausschalter hinter dem Spiegel
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung Durchmesser 100 mm, Tiefe ca. 33 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Oberfläche matt weiß
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz

Fabrikat/Type: 950.01.26002

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW03D + Kosmetikspiegel LED,rundverchr.,5-fachVergrößerung,DualLight

Kosmetikspiegel

- rund, beleuchtet
- LED-Beleuchtung, umlaufend, 20 mm breit
- Spiegel einseitig konkav
- 5-fache Vergrößerung
- Spiegel Durchmesser 200 mm, dreh- und kippbar
- Flex-LED 12 V, ca. 4,5 Watt
- Zwei Lichtfarben, einstellbar, Warmweiß ca. 3000 Kelvin oder Kaltweiß ca. 5700 Kelvin
- eingefasst in einem verchromten Metallrahmen
- Spiegelfläche Durchmesser 160 mm
- auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, Länge ca. 400 mm
- Direktanbindung ohne Kabel, 220-240 V
- Ein- und Ausschalter hinter dem Spiegel
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung Durchmesser 100 mm, Tiefe ca. 33 mm
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von

50 und 60 Hz

Fabrikat/Type: 950.01.26040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW03E + Kosmetikspiegel mattschwarz 3-fach Vergrößerung, Wandmontage

Kosmetikspiegel

- runder unbeleuchteter Spiegel
- eingefasst in einem Metallrahmen
- 3-fache Vergrößerung
- Spiegel und Spiegelfläche Durchmesser 220 mm
- auf geradem Arm, beweglich gelagert, Länge 55 mm
- Gesamttiefe 113 mm
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung Durchmesser 60 mm, 10 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt schwarz

Fabrikat/Type: 950.01.23001

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW03F + Kosmetikspiegel rund,verchromt3-fachVergrößerung,Wandmontage

Kosmetikspiegel

- runder unbeleuchteter Spiegel
- eingefasst in einem verchromten Metallrahmen
- 3-fache Vergrößerung
- Spiegel und Spiegelfläche Durchmesser 220 mm
- auf geradem Arm, beweglich gelagert, Länge 55 mm
- Gesamttiefe 113 mm
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung Durchmesser 60 mm, 10 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt

Fabrikat/Type: 950.01.23040

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW04 + Kosmetiktuchspender**63YW04A + Kosmetiktuchspender, Würfel aus Kunststoff,mattschwarzbesch.**

Kosmetiktuchspender

- freistehender, quadratischer Behälter mit Entnahmeschlitz
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Kosmetiktüchern
- die Haube kann zur Befüllung abgenommen werden
- 137 mm breit, 130 mm hoch und 137 mm tief
- aus Kunststoff, matt schwarz beschichtet

Fabrikat/Type: 950.06.21001

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW04B + Kosmetiktuchspender, Würfel aus Kunststoff, verchromt

Kosmetiktuchspender
- freistehender, quadratischer Behälter mit Entnahmeschlitz
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Kosmetiktüchern
- die Haube kann zur Befüllung abgenommen werden
- 137 mm breit, 130 mm hoch und 137 mm tief
- aus Kunststoff, verchromt
Fabrikat/Type: 950.06.21040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05 + Spiegel

63YW05A + Kristallglasspiegel, 1000x600mm

Spiegel
- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus breitwertigem Kristallglas
- 1000 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- horizontal und vertikal montierbar
- verdeckte Befestigung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 950.01.12203
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05B + Kristallglasspiegel, 1000x600mm, Splitterschutz

Spiegel
- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus breitwertigem Kristallglas mit Splitterschutzfolie
- 1000 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- horizontal und vertikal montierbar
- verdeckte Befestigung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 950.01.12205
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05C + Kristallglasspiegel, 1200x600mm

Spiegel
- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus breitwertigem Kristallglas
- 1200 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- horizontal und vertikal montierbar
- verdeckte Befestigung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 950.01.12204
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05D + Kristallglasspiegel, 1200x600mm, Splitterschutz

Spiegel
- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus breitwertigem Kristallglas mit Splitterschutzfolie
- 1200 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- horizontal und vertikal montierbar
- verdeckte Befestigung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Fabrikat/Type: 950.01.12206
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05E + Kristallglasspiegel, 450x450mm

Spiegel
- quadratischer Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
- 450 mm breit und 450 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- verdeckte Befestigung
Fabrikat/Type: 950.01.12200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05F + Kristallglasspiegel, 650x600mm

Spiegel
- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus breitwertigem Kristallglas
- 650 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- horizontal und vertikal montierbar
- verdeckte Befestigung
Fabrikat/Type: 950.01.12201
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW05G + Kristallglasspiegel, 850x600mm

Spiegel
- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- Spiegel aus breitwertigem Kristallglas
- 850 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
- horizontal und vertikal montierbar
- verdeckte Befestigung
Fabrikat/Type: 950.01.12202
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW06 + LED-Lichtspiegel

63YW06A + LED-Lichtspiegel, 570x1000mm, umlaufend asymmetrisch hinterl.

- LED-Lichtspiegel
 - rechteckiger beleuchteter Spiegel mit großen Rändern
 - umlaufend asymmetrisch satinierter Spiegelrand mit LED-Hinterleuchtung
 - hochwertige Flex-LED 12 V, ca. 12 Watt
 - warmweißes Licht, ca. 3000 Kelvin
 - LED und Schaltnetzteil geschützt durch umlaufenden Rahmen aus Metall, silber lackiert
 - Direktanbindung 200-240 V
 - Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
 - verdeckte Befestigung
 - ausschließlich vertikal montierbar
 - 570 mm breit, 1000 mm hoch, 37 mm tief
 - Spiegelfläche 500 mm breit, 930 mm hoch
 - Spiegel aus hochwertigem Floatglas, Spiegelstärke 4 mm
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 950.01.11101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07 + Produktset Waschtisch und Armatur

63YW07A + ProduktsetWT u. Armatur, 950.11.101 u. AQ1.12M10240

- Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.101
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und rundem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stocksraubenbefestigung
 - 600 mm breit und 550 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240
- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschklasse 1
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: 950.19.001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07B + ProduktsetWT u. Armatur, 950.11.106 u. AQ1.12M10240

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Demenz-Waschtisch 950.11.106

- Unterstützung von Menschen mit Demenz und Seheinschränkung
- Betonung der Funktionselemente durch dauerhafte Rot-Markierung der Waschtischmulde und der Haltegriffe in HEWI Farbe 33 (Rubinrot)
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, Alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 600 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- System 800 K bietet passende Sanitär-Accessoires und barrierefreie Produkte in HEWI Farbe 33 (Rubinrot)

und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240

- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.025

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07C + ProduktsetWT u. Armatur, 950.11.161 u. AQ1.12M10240

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.161

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240

- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"

- Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: 950.19.068
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07D + ProduktsetWT u. Armatur, 950.11.201 u. AQ1.12M10240

- Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.201
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar, belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
 - 850 mm breit und 415 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
- und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240
- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
 - Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: 950.19.008
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07E + ProduktsetWT u. Armatur, 950.11.401 u. AQ1.12M10240

- Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.401
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
 - 1000 mm breit und 550 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240
- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: 950.19.019
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW07F + ProduktsetWT u. Armatur, 950.11.601 u. AQ1.12M10240

- Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.601
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stocksraubenbefestigung
 - 850 mm breit und 550 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240
- hochwertig verchromt, rund, mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
 - Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: 950.19.015
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW08 + Produktset Waschtisch und Armatur

63YW08A + ProduktsetWT u. Armatur, M40.11.501 u. AQ1.12M10640

- Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch M40.11.501
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet

- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10640
 - hochwertig verchromt, Rundrohr
 - mit farbigem Griffelement aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
 - Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf schwenkbar, optional feststellbar, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: 950.19.040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09 + Produktset Waschtisch und Armatur

63YW09A + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.101 u. Arm.AQ1.12M10140

- Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.101
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und rundem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
 - 600 mm breit und 550 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140
 - hochwertig verchromt, rund
 - Durchfluss 5 l/min
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - Geräuschklasse 1
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: 950.19.002
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09B + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.101 u. Arm.AQ1.12M10340

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.101

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 600 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340

- hochwertig verchromt, kubisch
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.064

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09C + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.101 u. Arm.AQ1.12S20040

Produktset Waschtisch und Armatur 950.19.006
Waschtisch 950.11.101

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief, für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und
Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschklasse 1, Netzbetrieb 230 V
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher

- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - integrierte Schmutzfangsiebe, ohne Ablaufgarnitur
 - Armaturenkörper Messing, 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm, Auslauf starr
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
- Fabrikat/Type: 950.19.006
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09D + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.161 u. Arm.AQ1.12M10340

- Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.161
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stocksraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340
- hochwertig verchromt, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: 950.19.046
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09E + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.161 u. Arm.AQ1.12S21040

- Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.161
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stocksraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- und

Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S21040

- hochwertig verchromt, rund
 - Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschklasse 1, Netzbetrieb 230 V
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, integrierte Schmutzfangsiebe
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
- Fabrikat/Type: 950.19.050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09F + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.201 u. Arm.AQ1.12M10140

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar, belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 850 mm breit und 415 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140

- hochwertig verchromt, rund
 - Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: 950.19.009
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09G + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.201 u. Arm.AQ1.12S20040

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar, belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 850 mm breit und 415 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

und
Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040

- hochwertig verchromt, rund
 - Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschklasse 1, Netzbetrieb 230 V
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, integrierte Schmutzfangsiebe
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
- Fabrikat/Type: 950.19.013
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09H + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.401 u. Arm.AQ1.12M10140

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.401

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 1000 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140

- hochwertig verchromt, rund

- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: 950.19.020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09I + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.401 u. Arm.AQ1.12S20040

- Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.401
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stocksraubenbefestigung
 - 1000 mm breit und 550 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- und
Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040
- hochwertig verchromt, rund
 - Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschklasse 1, Netzbetrieb 230 V
 - Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
 - Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
 - Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, integrierte Schmutzfangsiebe
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
- Fabrikat/Type: 950.19.022
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09J + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.501 u. Arm.AQ1.12M10340

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.501

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet, für Stockschraubenbefestigung
- unterfahrbar, belastbar nach DIN EN 14688
- 450 mm breit und 400 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 für Handwaschbecken und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340

- hochwertig verchromt, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: 950.19.023
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09K + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.601 u. Arm.AQ1.12M10140

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.601

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 550 mm tief
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551

- DVGW zertifiziert
Fabrikat/Type: 950.19.016
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09L + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.601 u. Arm.AQ1.12M10340

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.601
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 850 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340
- hochwertig verchromt, kubisch
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und
diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm
lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert
Fabrikat/Type: 950.19.065
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW09M + ProduktsetWT u. Armatur, WT950.11.601 u. Arm.AQ1.12S20040

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch 950.11.601
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 550 mm tief
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
und
Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040
- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschklasse 1, Netzbetrieb 230 V
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und
diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und

Reinigungsmodus

- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
 - asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
 - Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
 - bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
 - ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
 - die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
 - Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - 118 mm hoch, Ausladung: 158 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, integrierte Schmutzfangsiebe
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
- Fabrikat/Type: 950.19.018
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW10 + Produktset Waschtisch und Armatur

63YW10A + ProduktsetWT u. Armatur, WTM40.11.501 u. Arm.AQ1.12M10340

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch M40.11.501

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688, für Stocksraubenbefestigung
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- und
Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340
- hochwertig verchromt, kubisch
 - Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
 - Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
 - Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
 - Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
 - Armaturenkörper Messing
 - offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
 - 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
 - Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - DVGW zertifiziert
- Fabrikat/Type: 950.19.029
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW10B + ProduktsetWT u. Armatur, WTM40.11.501 u. Arm.AQ1.12M10440

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch M40.11.501

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 650 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und

Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10440

- hochwertig verchromt, Rundrohr
- Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf schwenkbar, optional feststellbar, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW zertifiziert

Fabrikat/Type: 950.19.039

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW10C + ProduktsetWT u. Armatur, WTM40.11.501 u. Arm.AQ1.12S21040

Produktset Waschtisch und Armatur bestehend aus
Waschtisch M40.11.501

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
- 650 mm breit und 550 mm tief
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 und

Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S21040

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min, für Kalt-/Mischwasser, Geräuschklasse 1, Netzbetrieb 230 V
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App möglich, siehe Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30 °C bis 36 °C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- 145 mm hoch, Ausladung 193 mm

- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur, integrierte Schmutzfangsiebe
 - geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
 - entspricht DIN EN 15091
- Fabrikat/Type: 950.19.034
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW11 + Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken

63YW11A + SetWT m. Haltegriff, 2 Abl. u. Haken 950.13.201 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken bestehend aus
Waschtisch 950.13.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001, 2 Ablagen 950.13.0014 und 950.13.0018 und
Haken 950.13.0013

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
 - 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
 - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
 - Ablage und Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
 - zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
 - Ablagefläche 950.13.0014: 360 mm breit, 104 mm tief
 - Ablagefläche 950.13.0018: 470 mm breit, 104 mm tief
 - Loch und Langloch dienen zur Aufnahme von Becher, Seifenspender und Duschkorb des Systems 800 K
 - zusätzliche Aufhängemöglichkeit durch Haken direkt am Waschtisch
 - 15 mm breit
 - Ablage, Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.073
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW11B + SetWT m. Haltegriff, 2 Abl. u. Haken 950.13.203 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken bestehend aus
Waschtisch 950.13.203

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief

- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001, 2 Ablagen 950.13.0014 und 950.13.0018 und Haken 950.13.0013

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Ablage und Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 950.13.0014: 360 mm breit, 102 mm tief
- Ablagefläche 950.13.0018: 470 mm breit, 102 mm tief
- Loch und Langloch dienen zur Aufnahme von Becher, Seifenspender und Duschkorb des Systems 800 K
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit durch Haken direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- Ablage, Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.083
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW11C + SetWT mit 2 Ablagen und Haken 950.13.201 mit Zubehör

Set Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken bestehend aus Waschtisch 950.13.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

2 Waschtischprofile mit Ablage 950.13.0003 und 950.13.0005 und Haken 950.13.0013

- Ablage und Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 950.13.0003: 360 mm breit, 104 mm tief
- Ablagefläche 950.13.0005: 470 mm breit, 104 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit durch Haken direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.19.074
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW11D + SetWT mit 2 Ablagen und Haken 950.13.203 mit Zubehör

Set Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken bestehend aus
Waschtisch 950.13.203

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

2 Waschtischprofile mit Ablage 950.13.0003 und 950.13.0005 und Haken 950.13.0013

- Ablage und Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 950.13.0003: 360 mm breit, 102 mm tief
- Ablagefläche 950.13.0005: 470 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit durch Haken direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.084
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW12 + Set Waschtisch mit Haltegriff und Zubehör

63YW12A + SetWT mit Haltegriff 950.11.120 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus
Waschtisch 950.11.120

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 80 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0024

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
 - 600 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
 - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 80 kg
 - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.088
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW12B + SetWT mit Haltegriff 950.11.121 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus

Waschtisch 950.11.121

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 80 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0024

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
 - 600 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
 - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 80 kg
 - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.087
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW12C + SetWT mit Haltegriff 950.11.220 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus

Waschtisch 950.11.220

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

und modulares Zubehör
Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0025
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 850 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.19.090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW12D + SetWT mit Haltegriff 950.11.221 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus
Waschtisch 950.11.221
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

und modulares Zubehör
Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0025
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 850 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.19.089
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW12E + SetWT mit Haltegriff 950.13.201 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus
Waschtisch 950.13.201
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf

- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
 - 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
 - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
 - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.070
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW12F + SetWT mit Haltegriff 950.13.203 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus

Waschtisch 950.13.203

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
 - 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
 - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
 - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.080
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW12G + SetWT mit Haltegriff 950.13.301 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus

Waschtisch 950.13.301

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0022

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
 - 850 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
 - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
 - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.085
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW12H + SetWT mit Haltegriff 950.13.303 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff bestehend aus

Waschtisch 950.13.303

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0022

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
 - 850 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
 - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
 - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.086
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW13 + Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken und Zubehör

63YW13A + SetWT mit Haltegriff und 2 Haken 950.13.201 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken bestehend aus
Waschtisch 950.13.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwalkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001 und 2 Haken 950.13.0013

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.071
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW13B + SetWT mit Haltegriff und 2 Haken 950.13.203 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken bestehend aus
Waschtisch 950.13.203

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwalkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001 und 2 Haken 950.13.0013

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- zusätzliche Aufhängemöglichkeit direkt am Waschtisch
- 15 mm breit

- Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.081
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW13C + SetWT mit Haltegriff und Ablage 950.13.201 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff und Ablage bestehend aus
Waschtisch 950.13.201

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001 und Ablage 950.13.0014

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
 - 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
 - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
 - Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
 - zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
 - Ablagefläche 360 mm breit, 104 mm tief
 - Ablage und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.072
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW13D + SetWT mit Haltegriff und Ablage 950.13.203 mit Zubehör

Set Waschtisch mit Haltegriff und Ablage bestehend aus
Waschtisch 950.13.203

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung

- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

und modulares Zubehör

Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001 und Ablage 950.13.0014

- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
 - 650 mm breit, Durchmesser Haltestange 25 mm
 - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
 - Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
 - zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche direkt am Waschtisch
 - Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
 - Ablage und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.19.082
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW14 + Spiegel, 1000x570mm, Hinterlackierung signalweiß

Spiegel

- rechteckiger Spiegel mit großen Radien und farbig hinterlackiertem Rand
 - asymmetrische Hinterlackierung in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
 - verdeckte Befestigung
 - 1000 mm breit, 570 mm hoch, Spiegelstärke 6 mm
 - Spiegelfläche 500 mm hoch, 930 mm breit
 - Spiegel aus breitwertigem Floatglas
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- Fabrikat/Type: 950.01.110
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW15 + Überlauf mit Rosetteu. Abdeckung f. Waschtische

Überlauf

- Ersatzteil zum Austausch des Überlaufs bei HEWI Waschtischen
 - inklusive Rosette und Abdeckung
 - wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- Fabrikat/Type: 70498
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW16 + Waschtisch

63YW16A + Waschtisch, 600x550mm, o.Überlauf, 1Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- nachrüstbar mit Waschtischprofil-Haltegriff-Set 950.13.0024 (für Waschtische, die ab April 2022 gekauft wurden)
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688

- 600 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 80 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.121
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW16B + Waschtisch, 600x550mm, o.Überlauf, o.Hahnloch

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und rundem Becken
 - ohne Überlauf
 - für wandgebundene Armaturen
 - nachrüstbar mit Waschtischprofil-Haltegriff-Set 950.13.0024 (für Waschtische, die ab April 2022 gekauft wurden)
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 600 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 80 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.120
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW16C + Waschtisch, 850x415mm, o.Überlauf, 1Hahnloch

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - ohne Überlauf
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - nachrüstbar mit Waschtischprofil-Haltegriff-Set 950.13.0025 (für Waschtische, die ab April 2022 gekauft wurden)
 - unterfahrbar
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 850 mm breit und 415 mm tief
 - Waschmuldentiefe 90 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
- Fabrikat/Type: 950.11.221
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW16D + Waschtisch, 850x415mm, o.Überlauf, o.Hahnloch

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - ohne Überlauf
 - für wandgebundene Armaturen
 - nachrüstbar mit Waschtischprofil-Haltegriff-Set 950.13.0025 (für Waschtische, die ab April 2022 gekauft wurden)

gekauft wurden)
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
Fabrikat/Type: 950.11.220
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW17 + Waschtisch

63YW17A + Waschtisch,B:1000mm,T:550mm,alpinweiß,ohneÜberlauf,1HL

Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar nach ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 1000 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
Fabrikat/Type: 950.11.401
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW17B + Waschtisch,B:1000mm,T:550mm,alpinweiß,ohneÜberlauf,ohneHahnl

Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 1000 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
Fabrikat/Type: 950.11.400
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW17C + Waschtisch,B:450mm,T:400mm,alpinweiß,ohneÜberlauf,1HL

Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken

- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 450 mm breit und 400 mm tief
 - Waschmuldentiefe 70 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 für Handwaschbecken
- Fabrikat/Type: 950.11.501
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW17D + Waschtisch,B:450mm,T:400mm,alpinweiß,ohneÜberlauf,ohneHahnlo

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und rundem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf
 - für wandgebundene Armaturen
 - unterfahrbar
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 450 mm breit und 400 mm tief
 - Waschmuldentiefe 70 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 für Handwaschbecken
- Fabrikat/Type: 950.11.500
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW17E + Waschtisch,B:600mm,T:450mm,alpinweiß,ohneÜberlauf,ohneLochbr

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - rechteckige Grundform
 - ohne Überlauf
 - unterfahrbar
 - für wandgebundene Armaturen
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 600 mm breit, 100 mm hoch und 450 mm tief
 - Waschmuldentiefe 60 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW17F + Waschtisch,B:600mm,T:500mm,alpinweiß,ohneÜberlauf,1-Lochbrg.

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- rechteckige Grundform

- ohne Überlauf
 - unterfahrbar
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 600 mm breit, 100 mm hoch und 500 mm tief
 - Waschmuldentiefe 60 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.301
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW17G + Waschtisch,B:600mm,T:550mm,1HL,weiß,a.mitfarbigemAkzent

Demenz-Waschtisch

- Unterstützung von Menschen mit Demenz und Seheinschränkung
 - Betonung der Funktionselemente durch dauerhafte Rot-Markierung der Waschtischmulde und der Haltegriffe in HEWI Farbe 33 (Rubinrot)
 - Aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, Alpinweiß
 - Mit Ablagefläche und rundem Becken
 - Integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - Ohne Überlauf
 - Für Einlocharmatur vorgerichtet
 - Unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - Belastbar nach DIN EN 14688
 - 600 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 80 mm
 - Für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - System 800 K bietet passende Sanitär-Accessoires und barrierefreie Produkte in HEWI Farbe 33 (Rubinrot)
- Fabrikat/Type: 950.11.106
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW17H + Waschtisch,B:850mm,T:550mm,alpinweiß,ohneÜberlauf,1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 850 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 110 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.601
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW17I + Waschtisch,B:850mm,T:550mm,alpinweiß,ohneÜberlauf,ohneHahnlo

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf
 - für wandgebundene Armaturen
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 850 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 110 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.600
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW17J + Waschtisch,B:850mm,T:550mmalpinweiß,mitÜberlauf,1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - für Einlocharmatur vorbereitet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 850 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 110 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.604
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW17K + Waschtisch,B:850mm,T:550mmalpinweiß,mitÜberlauf,ohneHahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung

- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
Fabrikat/Type: 950.11.603
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW18 + Waschtisch

63YW18A + Waschtisch,Schwallkante,1HLmitÜberlauf,eckigeMulde,650x550mm

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.163
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW18B + Waschtisch,Schwallkante,eckigeMulde,650x550mm,1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.161
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW18C + Waschtisch,Schwallkante,eckigeMulde,650x550mm,o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

- 650 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.160
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW18D + Waschtisch,Schwallkante,eckigeMulde,850x400mm,1HL

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - unterfahrbar
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA für Handwaschbecken
 - 850 mm breit und 400 mm tief
 - Waschmuldentiefe 110 mm
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.261
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW18E + Waschtisch,Schwallkante,eckigeMulde,850x400mm,o.HL

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - unterfahrbar
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA für Handwaschbecken
 - 850 mm breit und 400 mm tief
 - Waschmuldentiefe 110 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.260
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW18F + Waschtisch,Schwallkante,o.HLmitÜberlauf,eckigeMulde,650x550m

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß

- Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.162
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW18G + Waschtisch,Schwallkante,rundeMulde,650x550mm,1HL

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rundem Becken
 - integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.151
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW18H + Waschtisch,Schwallkante,rundeMulde,650x550mm,o.HL

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rundem Becken
 - integrierte ergonomische Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.150
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW18I + Waschtisch,Schwallkante,rundeMulde,850x400mm,1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem ovalem Becken
 - integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - unterfahrbar
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA für Handwaschbecken
 - 850 mm breit und 400 mm tief
 - Waschmuldentiefe 110 mm
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.251
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW18J + Waschtisch,Schwallkante,rundeMulde,850x400mm,o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem ovalem Becken
 - integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - unterfahrbar
 - erfüllt die Anforderungen nach SIA für Handwaschbecken
 - 850 mm breit und 400 mm tief
 - Waschmuldentiefe 110 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.250
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW19 + Waschtisch

63YW19A + Waschtisch,Überlauf,eckigeMulde,650x550mm,1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
Fabrikat/Type: 950.11.141
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW19B + Waschtisch,Überlauf,eckigeMulde,650x550mm,o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW19C + Waschtisch,Überlauf,eckigeMulde,850x550mm,1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 850 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.241
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW19D + Waschtisch,Überlauf,eckigeMulde,850x550mm,o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für wandgebundene Armaturen

- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.240
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW20 + Waschtisch

63YW20A + Waschtisch,var.850-2800mm,T:415,alpinweiß,ohneÜberlauf,1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf
 - für Einlocharmatur vorbereitet
 - unterfahrbar
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm
 - Waschmuldentiefe 90 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
- Fabrikat/Type: 950.11.201S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW20B + Waschtisch,var.850-2800mm,T:415,alpinweiß,ohneÜberlauf,ohneH

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf
 - für wandgebundene Armaturen
 - unterfahrbar
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm
 - Waschmuldentiefe 90 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
- Fabrikat/Type: 950.11.200S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW20C + Waschtisch,var.850-2800mm,T:415,o.Überlauf,1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
 - ohne Überlauf
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm
 - Waschmuldentiefe 90 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
- Fabrikat/Type: 950.11.221S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW20D + Waschtisch,var.850-2800mm,T:415,o.Überlauf,o.Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
 - ohne Überlauf
 - für wandgebundene Armaturen
 - unterfahrbar
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm
 - Waschmuldentiefe 90 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
- Fabrikat/Type: 950.11.220S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW20E + Waschtisch,var.850-2800mm,T:550,alpinweiß,ohneÜberlauf,1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Fabrikat/Type: 950.11.601S

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW20F + Waschtisch,var.850-2800mm,T:550,alpinweiß,ohneÜberlauf,ohneH

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.600S
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW20G + Waschtisch,var.850-2800mm,T:550,o.Überlauf,1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.621S
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW20H + Waschtisch,var.850-2800mm,T:550,o.Überlauf,o.Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
Fabrikat/Type: 950.11.620S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW20I + Waschtisch,var.850-2800mm,T:550alpinweiß,mitÜberlauf,1HL

Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
Fabrikat/Type: 950.11.604S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW20J + Waschtisch,var.850-2800mm,T:550alpinweiß,mitÜberlauf,ohneHah

Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken, längenvariabel
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
Fabrikat/Type: 950.11.603S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW21 + Waschtisch

63YW21A + WaschtischM40,B:650mm,T:550mm,alpinweiß,ohneÜL,1HI.

Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar

- ohne Überlauf
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 105 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: M40.11.501
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW21B + WaschtischM40,B:650mm,T:550mm,alpinweiß,ohneÜL,ohneHL.

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf
 - für wandgebundene Armaturen
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 105 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: M40.11.500
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW22 + Waschtisch

63YW22A + WaschtischM40,mitÜberlaufalpinweiß,1HL,B:650mm,T:550mm

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 105 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: M40.11.503
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW22B + WaschtischM40,mitÜberlaufalpinweiß,ohneHL,B:650mm,T:550mm

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 105 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: M40.11.502
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23 + Waschtisch

63YW23A + WaschtischmitGriffmulden,600x550mm,o.Überlauf,1Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und rundem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - ohne Überlauf
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 600 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 80 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23B + WaschtischmitGriffmulden,600x550mm,o.Überlauf,o.Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 80 mm
- für Stockschraubenbefestigung

- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
Fabrikat/Type: 950.11.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23C + WaschtischmitGriffmulden,850x415mm,o.Überlauf,1Hahnloch

Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
Fabrikat/Type: 950.11.201
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23D + WaschtischmitGriffmulden,850x415mm,o.Überlauf,o.Hahnloch

Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf
- für wandgebundene Armaturen
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit und 415 mm tief
- Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
Fabrikat/Type: 950.11.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23E + WaschtischmitGriffmulden600x550mm,mitÜberlauf,1Hahnloch

Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und rundem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688

- 600 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 110 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.103
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23F + WaschtischmitGriffmulden600x550mm,mitÜberlauf,o.Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und rundem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
 - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 600 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 110 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.11.102
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23G + WaschtischmitGriffmulden850x415mm,mitÜberlauf,1Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - mit Ablagefläche und ovalem Becken
 - integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
 - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - für Einlocharmatur vorbereitet
 - unterfahrbar
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 850 mm breit und 415 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
- Fabrikat/Type: 950.11.204
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW23H + WaschtischmitGriffmulden850x415mm,mitÜberlauf,o.Hahnloch

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- mit Ablagefläche und ovalem Becken
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar

- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - unterfahrbar
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - 850 mm breit und 415 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
 - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
- Fabrikat/Type: 950.11.203
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW24 + Waschtisch

63YW24A + Waschtisch S-Form, Griffkante, 650x565mm, 1.HL

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - mit verdeckter Griffkante
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 650 mm breit und 565 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für Einlocharmatur vorge richtet
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW24B + Waschtisch S-Form, Griffkante, 650x565mm, o.HL

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - mit verdeckter Griffkante
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 650 mm breit und 565 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.100
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW25 + Waschtisch

63YW25A + Waschtisch S-Form, modular, 650x550mm, 1.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.201
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW25B + Waschtisch S-Form, modular, 650x550mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 650 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.200
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW26 + Waschtisch

63YW26A + Waschtisch S-Form, modular m.Überlauf, 650x550mm, 1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung

- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
Fabrikat/Type: 950.13.203
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW26B + Waschtisch S-Form, modular m.Überlauf, 650x550mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für wandgebundene Armaturen
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.202
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW26C + Waschtisch S-Form, modular m.Überlauf, 850x550mm, 1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 850 mm breit und 550 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.303
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW26D + Waschtisch S-Form, modular m.Überlauf, 850x550mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

- 850 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.302
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW26E + Waschtisch S-Form, modular m.Überlauf, var.850-2600mm, 1HL

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
 - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - für Einlocharmatur vorbereitet
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2600 mm, Tiefe 550 mm
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.203S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW26F + Waschtisch S-Form, modular m.Überlauf, var.850-2600mm, o.HL

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
 - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
 - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
 - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2600 mm, Tiefe 550 mm
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.202S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW27 + Waschtisch

63YW27A + Waschtisch S-Form, modular o. Überlauf, 850x550mm, 1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 850 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für Einlocharmatur vorgerichtet
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.301
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW27B + Waschtisch S-Form, modular o. Überlauf, 850x550mm, o.HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - 850 mm breit und 550 mm tief
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für wandgebundene Armaturen
 - ohne Überlauf
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - für Stockschraubenbefestigung
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.300
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW28 + Waschtisch

63YW28A + Waschtisch S-Form, modular o. Überlauf, var.850-2600mm, 1HL

Waschtisch

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2600 mm, Tiefe 550 mm
- Waschmuldentiefe 100 mm

- für Stockschraubenbefestigung
 - notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.201S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YW28B + Waschtisch S-Form, modular o. Überlauf, var.850-2600mm, o.HL

- Waschtisch
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
 - Schwallkante zur Wand
 - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
 - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
 - ohne Überlauf
 - für wandgebundene Armaturen
 - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
 - belastbar nach DIN EN 14688
 - Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2600 mm, Tiefe 550 mm
 - Waschmuldentiefe 100 mm
 - für Stockschraubenbefestigung
 - notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
 - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Fabrikat/Type: 950.13.200S
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX + Produkte am WT, WC, Dusche und Wanne Serie 950 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen aususchreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

63YX01 + Hygienebeutelspender Polyamid, chromoptisch beschichtet

- Hygienebeutelspender
- kubischer Grundkörper mit weichen Radien
 - geradlinig und funktional in einer klaren und harmonischen Formensprache
 - dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
 - zur Wandmontage
 - 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief

- aus Polyamid mit hochwertiger chromoptischer Beschichtung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.06.75050
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX02 + Abfallbehälter

63YX02A + Abfallbehälter, 3l, SoftClose Edelstahl, mattschwarz besch.

- Abfallbehälter
- zylindrischer Grundkörper
 - Fassungsvermögen 3 Liter
 - Deckel mit Soft-Close-Funktion
 - Fußpedal
 - mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
 - bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
 - Höhe 265 mm, Durchmesser 170 mm
 - aus Edelstahl, matt schwarz beschichtet
 - Fabrikat/Type: 950.05.30501
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX02B + Abfallbehälter, 3l, SoftClose Edelstahl, mattweiß besch.

- Abfallbehälter
- zylindrischer Grundkörper
 - Fassungsvermögen 3 Liter
 - Deckel mit Soft-Close-Funktion
 - Fußpedal
 - mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
 - bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
 - Höhe 265 mm, Durchmesser 170 mm
 - aus Edelstahl, matt weiß beschichtet
 - Fabrikat/Type: 950.05.30502
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX02C + Abfallbehälter, 3l, SoftClose Edelstahl hochglanzpoliert

- Abfallbehälter
- zylindrischer Grundkörper
 - Fassungsvermögen 3 Liter
 - Deckel mit Soft-Close-Funktion
 - Fußpedal
 - mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
 - bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
 - Höhe 265 mm, Durchmesser 170 mm
 - aus Edelstahl, hochglanzpoliert
 - Fabrikat/Type: 950.05.30540
 - oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX02D + Abfallbehälter, 5l, SoftClose Edelstahl, mattschwarz besch.

Abfallbehälter
- zylindrischer Grundkörper
- Fassungsvermögen 5 Liter
- Deckel mit Soft-Close-Funktion
- Fußpedal
- mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
- bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
- Höhe 295 mm, Durchmesser 205 mm
- aus Edelstahl, matt schwarz beschichtet
Fabrikat/Type: 950.05.31501
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX02E + Abfallbehälter, 5l, SoftClose Edelstahl, mattweiß besch.

Abfallbehälter
- zylindrischer Grundkörper
- Fassungsvermögen 5 Liter
- Deckel mit Soft-Close-Funktion
- Fußpedal
- mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
- bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
- Höhe 295 mm, Durchmesser 205 mm
- aus Edelstahl, matt weiß beschichtet
Fabrikat/Type: 950.05.31502
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX02F + Abfallbehälter, 5l, SoftClose Edelstahl hochglanzpoliert

Abfallbehälter
- zylindrischer Grundkörper
- Fassungsvermögen 5 Liter
- Deckel mit Soft-Close-Funktion
- Fußpedal
- mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
- bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
- Höhe 295 mm, Durchmesser 205 mm
- aus Edelstahl, hochglanzpoliert
Fabrikat/Type: 950.05.31540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX03 + Beistellwagen, MöbelinRegalform Ge.Metall, Ablagen plb

Beistellwagen, flexibles Mobiliar
- Einzelmöbel in Regalform mit Rollen
- flexibel und serienübergreifend für Bad und angrenzenden Wohnraum
- 3 Ablageflächen, davon 2 mit Rückwand
- Abmessungen: Breite 445 mm, Höhe 904 mm, Tiefe 415 mm
- Gestell aus Metall
- mit 4 Rollen für einen flexiblen Einsatz, davon 2 feststellbar

- Ablageflächen aus Metall, hochwertig pulverbeschichtet
 - erhältlich in der Farbkombination DC (Gestell Schwarz tiefmatt, Ablageflächen Schwarz tiefmatt), VR (Gestell Chrom, Ablageflächen Weiß hochglanz) oder JK (Gestell Chrom, Ablageflächen Schwarz tiefmatt)
- Fabrikat/Type: 950.74.00060
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX04 + Haken

63YX04A + Doppelhaken, d:50mm, chromoptisch beschichtet

- Doppelhaken
- Doppelhaken mit Befestigungsrosette
 - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien
 - 44 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
 - aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- Fabrikat/Type: 950.90.02550
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX04B + Einzelhaken, d:50mm, chromoptisch beschichtet

- Einzelhaken
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
 - der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien
 - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
 - 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
 - aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- Fabrikat/Type: 950.90.01050
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX04C + Haken, pulverbeschichtet

- Haken
- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.., 950.13.30.. und 950.19.087 bis 950.19.090
 - Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
 - zusätzliche Aufhängemöglichkeit an der Wand oder direkt am Waschtisch
 - 15 mm breit
 - aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 2 kg
- Fabrikat/Type: 950.13.0013
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX05 + Gehhilfenhalter

63YX05A + Gehhilfenhalter

Gehhilfenhalter
- dient zum Abstellen der Gehhilfe
- verdeckte Verschraubung
- rechts/links verwendbar
- Außendurchmesser 150 mm, 146 mm tief und Rosettendurchmesser 56 mm
- Gehhilfenhalter und Rosettenkappe aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
Fabrikat/Type: 950.90.60090
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX05B + Gehhilfenhalter pulverbeschichtet

Gehhilfenhalter
- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.., sowie für die Waschtischmodelle 950.13.20.., 950.13.30.. und 950.19.087 bis 950.19.090
- Gehhilfenhalter kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zum Einhängen in die linke (vorne offen) oder rechte (hinten offen) Seite des Waschtisches
- schwarze Gummilippe an der Innenseite als Kantenschutz
- B: 120 mm, H: 17 mm, T: 126 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
Fabrikat/Type: 950.13.0027
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX06 + Waschtisch profil mit 3 Haken, pulverbeschichtet

Waschtischprofil mit 3 Haken
- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Haken kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Aufhängemöglichkeiten direkt am Waschtisch
- 15 mm breit
- Haken aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil
Fabrikat/Type: 950.13.0008
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX10 + Ablage

63YX10A + Ablage, 190mm, pulverbeschichtet

Ablage
- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.., sowie für die Waschtischmodelle 950.13.20.., 950.13.30.. und 950.19.087 bis 950.19.090
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand oder direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 190 mm breit, 102 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- Fabrikat/Type: 950.13.0028
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX10B + Ablage, 360mm, pulverbeschichtet

Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.., 950.13.30.., 950.19.087 und 950.19.088
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand oder direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- Fabrikat/Type: 950.13.0014
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX10C + Ablage, 470mm, pulverbeschichtet

Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand oder direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- Fabrikat/Type: 950.13.0017
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX11 + Ablage Loch links oder rechts**63YX11A + Ablage Loch links, 360mm, plvb**

Ablage Loch links

- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.., 950.13.30.., 950.19.087 und 950.19.088
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- belastbar bis 2 kg
Fabrikat/Type: 950.13.0016
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX11B + Ablage Loch links, Langloch, 470mm, plvb

Ablage Loch links, Langloch
- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand oder direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Langloch dient zur Aufnahme des Duschkorbs des Systems 800 K
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
Fabrikat/Type: 950.13.0019
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX11C + Ablage Loch rechts, 360mm, plvb

Ablage Loch rechts
- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.., 950.13.30.., 950.19.087 und 950.19.088
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
Fabrikat/Type: 950.13.0015
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX11D + Ablage Loch rechts, Langloch, 470mm, plvb

Ablage Loch rechts, Langloch
- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.00.. und die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand oder direkt am Waschtisch
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Langloch dient zur Aufnahme des Duschkorbs des Systems 800 K
- aus hochwertigem Edelstahl
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

- belastbar bis 2 kg
Fabrikat/Type: 950.13.0018
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX12 + Badetuchablage

63YX12A + Badetuchablage, B:644mm aus Messing, mattschwarz beschichtet

Badetuchablage
- Badetuchablage auf Gehrung gefügt
- aus Messingrohr, matt schwarz beschichtet, Durchmesser 18 mm
- 644 mm breit, 260 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.30.11001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX12B + Badetuchablage, verchromt, B:644mm

Badetuchablage
- Badetuchablage auf Gehrung gefügt
- aus Messingrohr, hochwertig verchromt, Durchmesser 18 mm
- 644 mm breit, 260 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.30.11040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX13 + Desinfektionsspender Säule basic

63YX13A + Desinfektionsspender Säulebasic elektr. Spender Edst. matt

Desinfektionsspender Säule basic
- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- Säule aus Aluminium mit kantigem Grundkörper, schwarz pulverbeschichtet
- Höhe: 1260 mm, Durchmesser Bodenplatte: 320 mm, Gewicht: ca. 8 kg
- enthält den Desinfektionsmittelspender 950.06.102XA
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- zylindrischer Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- mit Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
Fabrikat/Type: 950.06.103XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX13B + Desinfekt.spender Säulebasic elektr.Spender Edst.schwarz matt

Desinfektionsspender Säule basic

- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
 - Säule aus Aluminium mit kantigem Grundkörper, schwarz pulverbeschichtet
 - Höhe: 1260 mm, Durchmesser Bodenplatte: 320 mm, Gewicht: ca. 8 kg
 - enthält den Desinfektionsmittelspender 950.06.10201
 - Spender aus hochwertigem Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet
 - zylindrischer Grundkörper
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
 - frontale Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - mit Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 950.06.10301
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX14 + Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender

63YX14A + Elektr. Desinfektionsmittel-u.Seifensp., 650ml, Edst.Sch

Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender

- zylindrischer Grundkörper
 - dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
 - frontale Füllstandsanzeige
 - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 216 mm hoch und 110 mm tief, Durchmesser 101 mm
 - zur Wandmontage
 - aus hochwertigem Edelstahl, Schwarz Matt pulverbeschichtet
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 950.06.10201
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX14B + Elektr. Desinfektionsmittel-und Seifenspender, 650ml, Eds

Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender

- zylindrischer Grundkörper
- dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 216 mm hoch und 110 mm tief, Durchmesser 101 mm
- zur Wandmontage

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
 - Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)
 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Fabrikat/Type: 950.06.102XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX15 + Handtuchhalter pulverbeschichtet

- Handtuchhalter
- adaptive Zusatzfunktion für die Wandprofile 950.13.001.. und 950.13.0033, sowie für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
 - Handtuchhalter kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
 - B: 470 mm, H: 20 mm, T: 80 mm
 - aus hochwertigem Edelstahl
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Fabrikat/Type: 950.13.0026
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX16 + Seifen- oder Desinfektionsspender

63YX16A + Seifenspender, Edition matt

- Seifenspender Modulares Waschtischsystem 950.13..
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
 - mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
 - passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00..
 - oberer Durchmesser 69 mm, 170 mm hoch inkl. Pumpe
 - Füllmenge ca. 200 ml
- Fabrikat/Type: 800.06B010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX16B + Seifenspender, zylindrisch, Chrom, 300ml

- Seifen- oder Desinfektionsspender zur Wandmontage
- zylindrischer Grundkörper
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 300 ml
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 207 mm hoch, 82 mm tief, Durchmesser 70 mm
 - zur Wandmontage
 - aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- Fabrikat/Type: 950.06.10140
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX16C + Seifenspender, zylindrisch, Schwarzmatt, 300ml

- Seifen- oder Desinfektionsspender zur Wandmontage
 - zylindrischer Grundkörper
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 300 ml
 - seitliche Füllstandsanzeige
 - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
 - 207 mm hoch, 82 mm tief, Durchmesser 70 mm
 - zur Wandmontage
 - aus Edelstahl, Schwarz Matt pulverbeschichtet
- Fabrikat/Type: 950.06.10101
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX16D + Seifenspender m.Stülpbecher Chrom, 150ml

- Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter
 - für den Einsatz am Waschtisch geeignet
 - ringförmiger Wandhalter aus Metall, hochwertig verchromt
 - Stülpbecher aus satiniertem Glas
 - Innenbehälter aus Kunststoff, Weiß
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - 126 mm hoch, 102 mm tief, Durchmesser 78 mm
 - Betätigungshebel hochwertig verchromt
 - Füllmenge ca. 150 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.06.10040
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX16E + Seifenspender m.Stülpbecher Schwarzmatt, 150ml

- Seifenspender mit Halter
 - für den Einsatz am Waschtisch geeignet
 - ringförmiger Wandhalter aus Metall, Schwarz Matt pulverbeschichtet
 - Stülpbecher aus satiniertem Glas
 - Innenbehälter aus Kunststoff, Weiß
 - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
 - 126 mm hoch, 102 mm tief, Durchmesser 78 mm
 - Betätigungshebel Schwarz Matt pulverbeschichtet
 - Füllmenge ca. 150 ml
 - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
 - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.06.10001
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX17 + Wandprofil mit Ablage

63YX17A + Wandprofil 200mm m. Ablage pulverbeschichtet

- Wandprofil 200 mm mit Ablage
- adaptive Zusatzfunktion für das modulare Waschtisch-System

- Ablage kann einfach in das Profil an der Wand ein- und ausgehängt werden
 - zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand
 - Ablagefläche 190 mm breit, 102 mm tief
 - Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 2 kg
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil
- Fabrikat/Type: 950.13.0029
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX17B + Wandprofil 372mm m. Ablage pulverbeschichtet

- Wandprofil 372 mm mit Ablage
- Ablage kann einfach in das Profil an der Wand ein- und ausgehängt werden
 - zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand
 - Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
 - Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 2 kg
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil
- Fabrikat/Type: 950.13.0030
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX17C + Wandprofil 482mm m. Ablage pulverbeschichtet

- Wandprofil 482 mm mit Ablage
- Ablage kann einfach in das Profil an der Wand ein- und ausgehängt werden
 - zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche an der Wand
 - Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
 - Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 2 kg
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil
- Fabrikat/Type: 950.13.0031
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX17D + Wandprofil 650mm m.Ablage u.2HK pulverbeschichtet

- Wandprofil 650 mm mit Ablage und 2 Haken
- Ablage und Haken können einfach in das Profil an der Wand ein- und ausgehängt werden
 - zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche und Aufhängemöglichkeiten an der Wand
 - Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
 - Haken 15 mm breit
 - Ablage und Haken aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 2 kg

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil
 Fabrikat/Type: 950.13.0032
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX18 + Waschtischprofil mit Ablage

63YX18A + Waschtischprofil mit Ablage, 360mm, pulverbeschichtet

Waschtischprofil mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
 - Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
 - zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
 - Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
 - Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 2 kg
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil
 Fabrikat/Type: 950.13.0002
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX18B + Waschtischprofil mit Ablage, 470mm, pulverbeschichtet

Waschtischprofil mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
 - Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
 - zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
 - Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
 - Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 2 kg
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil
 Fabrikat/Type: 950.13.0005
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX19 + Waschtischprofil mit Ablage

63YX19A + Waschtischprofil mit Ablage, LochliLangloch, 470

Waschtischprofil mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
 - Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
 - zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
 - Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
 - Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
 - Langloch dient zur Aufnahme des Duschkorbs des Systems 800 K
 - Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - belastbar bis 2 kg

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil
Fabrikat/Type: 950.13.0007
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX19B + Waschtischprofil mit Ablage, Lochlinks, 360mm

Waschtischprofil mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil
- Fabrikat/Type: 950.13.0004
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX19C + Waschtischprofil mit Ablage, Lochrechts, 360mm

Waschtischprofil mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil
- Fabrikat/Type: 950.13.0003
- oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YX19D + Waschtischprofil mit Ablage, LochreLangloch, 470

Waschtischprofil mit Ablage

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche am Waschtisch
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Langloch dient zur Aufnahme des Duschkorbs des Systems 800 K
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl, Profil aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial für das Profil
Fabrikat/Type: 950.13.0006
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY + Befestigungsmaterial f. Serie 950 (HEWI)

Version: 2023-10

Liefiern und Montieren:

- Das Liefiern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

63YY01 + Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze

63YY01A + Abdeck .f. Montageplatte, schliff, f.mobile Klappsitze 950.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 240 mm breit, 105 mm hoch, 13 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92
(Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 950.51.015XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY01B + Abdeckung f.Montageplatte, egp, f.mobile Klappsitze 950.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 240 mm breit, 105 mm hoch, 13 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
Fabrikat/Type: 950.51.01540
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY01C + Abdeckung f.Montageplatte, Kst., f.mobile Klappsitze 950.

Abdeckung für Montageplatte der mobilen Sitze
- rechteckige Abdeckung
- dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 240 mm breit, 105 mm hoch, 15 mm tief
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 950.51.01590
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02 + Brauseschlauch

63YY02A + Brauseschlauch, L=1250mm Chromoptisch

Brauseschlauch
- Schlauchlänge 1250 mm
- aus Kunststoff mit chromoptischer Oberfläche
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113, KTW und W 270
Fabrikat/Type: 950.33.E056
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02B + Brauseschlauch, L=1600mm Chromoptisch

Brauseschlauch
- Schlauchlänge 1600 mm
- aus Kunststoff mit chromoptischer Oberfläche
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113, KTW und W 270
Fabrikat/Type: 950.33.E057
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02C + Brauseschlauch, L=1600mm Chromoptisch, VPE5

Brauseschlauch
- Schlauchlänge 1600 mm
- aus Kunststoff mit chromoptischer Oberfläche
- knickgeschützt
- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
- Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
- geprüft nach EN 1113, KTW und W 270

- VPE 5 Stk.
 Fabrikat/Type: 950.33.E061
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02D + Brauseschlauch, L=1600mm Schwarz matt

Brauseschlauch
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - aus Kunststoff, Schwarz matt
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Messing-Drehkonus/Messing-Rändel, Pulverbeschichtung Schwarz matt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113 und KTW
 Fabrikat/Type: 950.33.E077
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02E + Brauseschlauch, L=1600mm Silber, KonusChrom

Brauseschlauch
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - aus Kunststoff, Silber
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113 und KTW
 Fabrikat/Type: 950.33.E055
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02F + Brauseschlauch, L=1600mm Silber, KonusChrom, VPE5

Brauseschlauch
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - aus Kunststoff, Silber
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113 und KTW
 - VPE 5 Stk.
 Fabrikat/Type: 950.33.E060
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02G + Brauseschlauch, L=1600mm Weiß, KonusChrom

Brauseschlauch
 - Schlauchlänge 1600 mm

- aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113 und KTW
- Fabrikat/Type: 950.33.E054
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02H + Brauseschlauch, L=1600mm Weiß, KonusChrom, VPE5

- Brauseschlauch
- Schlauchlänge 1600 mm
 - aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113 und KTW
 - VPE 5 Stk.
- Fabrikat/Type: 950.33.E059
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02I + Brauseschlauch, L=2000mm Chromoptisch

- Brauseschlauch
- Schlauchlänge 2000 mm
 - aus Kunststoff mit chromoptischer Oberfläche
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113, KTW und W 270
- Fabrikat/Type: 950.33.E058
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02J + Brauseschlauch, L=2000mm Schwarzmatt

- Brauseschlauch
- Schlauchlänge 2000 mm
 - aus Kunststoff, Schwarz matt
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Messing-Drehkonus/Messing-Rändel, Pulverbeschichtung Schwarz matt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113 und KTW
- Fabrikat/Type: 950.33.E078
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02K + Brauseschlauch, L=2000mm Silber, Konuschrom

Brauseschlauch
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - aus Kunststoff, Silber
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113 und KTW
 Fabrikat/Type: 950.33.E063
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02L + Brauseschlauch, L=2000mm Weiß, Konuschrom

Brauseschlauch
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113 und KTW
 Fabrikat/Type: 950.33.E062
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02M + Brauseschlauch, L=2000mm Weiß, Konuschrom, VPE5Stück

Brauseschlauch
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113 und KTW
 - VPE 5 Stk.
 Fabrikat/Type: 950.33.E064
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY02N + BrauseschlauchL=2000mm Silber, Konuschrom, VPE5Stück

Brauseschlauch
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - aus Kunststoff, Silber
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Braureschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll
 - geprüft nach EN 1113 und KTW

- VPE 5 Stk.
Fabrikat/Type: 950.33.E065
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY03 + Einsatz, Edition matt

Einsatz Modulares Waschtischsystem 950.13..
- Einsatz für die Ablagen mit Langloch 950.13.00..
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
Fabrikat/Type: 800.03B010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY04 + Entnahmeadapter Papierhandtuchspender Kunststoff

Entnahmeadapter Papierhandtuchspender
- für Papierhandtuchspender der Serien 900, 805 und 950
- optimiert die Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- aus Kunststoff
- inklusive Klebefestigung zur Fixierung im Papierhandtuchspender
Fabrikat/Type: 950.06.E03
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY05 + Fußgleiter

63YY05A + Fußgleiter, farblos,VPE4Stk.f.Duschhocker,Badstühle950.51.3.

Fußgleiter
- Fußgleiter für Duschhocker 950.51.30... und Badstühle 950.51.31... mit Sitzfläche in 98 (Signalweiß)
- aus Kunststoff, farblos
- Verpackungseinheit 4 Stück
Fabrikat/Type: 72202
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY05B + Fußgleiter, Schwarz,VPE4Stk.f.Duschhocker,Badstühle950.51.3.

Fußgleiter
- Fußgleiter für Duschhocker 950.51.30... und Badstühle 950.51.31... mit Sitzfläche in 90 (Tiefschwarz) oder 92 (Anthrazitgrau)
- aus Kunststoff, Schwarz

- Verpackungseinheit 4 Stück
 Fabrikat/Type: 72201
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06 + Set Handbrause und Brauseschlauch

63YY06A + Handbrause, 1Strahl, ChromBrauseschlauch, L=1600, Silber

Set Handbrause und Brauseschlauch
 - 1-Strahl Handbrause aus Kunststoff, verchromt mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Silber
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfängsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 Fabrikat/Type: 950.33.E071
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06B + Handbrause, 1Strahl, ChromBrauseschlauch, L=2000, Silber

Set Handbrause und Brauseschlauch
 - 1-Strahl Handbrause aus Kunststoff, verchromt mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Silber
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfängsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 Fabrikat/Type: 950.33.E074
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06C + Handbrause, 1Strahl, WeißBrauseschlauch, L=1600, Weiß

Set Handbrause und Brauseschlauch
 - 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß

- Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
- Fabrikat/Type: 950.33.E070
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06D + Handbrause, 1Strahl, WeißBrauseschlauch, L=2000, Weiß

- Set Handbrause und Brauseschlauch
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
- Fabrikat/Type: 950.33.E073
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06E + Handbrause, 3Strahl, ChromBrauseschlauch, L=1600, Chromop.

- Set Handbrause und Brauseschlauch
- 3-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, verchromt
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlarten: Wide Rain, Concentrated Rain und Combined Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Verstellring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270

- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 Fabrikat/Type: 950.33.E072
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06F + Handbrause, 3Strahl, ChromBrauseschlauch, L=2000, Chromop.

Set Handbrause und Brauseschlauch
 - 3-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, verchromt
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlarten: Wide Rain, Concentrated Rain und Combined Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Verstellring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 Fabrikat/Type: 950.33.E075
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06G + Handbrause,3Strahl,SchwarzmatBrauseschlauch,L=1600,Schwarz

Set Handbrause und Brauseschlauch
 - 3-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Schwarz matt
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Mix, Rain, Massage
 - Durchmesser Brausekopf: 120 mm
 - Noppen und Ring aus Kunststoff, Schwarz matt
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 1600 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Messing-Drehkonus/Messing-Rändel, Pulverbeschichtung Schwarz matt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
 Fabrikat/Type: 950.33.E079
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY06H + Handbrause,3Strahl,SchwarzmatBrauseschlauch,L=2000,Schwarz

Set Handbrause und Brauseschlauch
 - 3-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Schwarz matt
 - Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Mix, Rain, Massage
 - Durchmesser Brausekopf: 120 mm

- Noppen und Ring aus Kunststoff, Schwarz matt
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
 - Schlauchlänge 2000 mm
 - knickgeschützt
 - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
 - Messing-Drehkonus/Messing-Rändel, Pulverbeschichtung Schwarz matt
 - Handbrause geprüft nach KTW und W270
 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
- Fabrikat/Type: 950.33.E080
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07 + Handbrause

63YY07A + Handbrause, d:105mm, 1Strahl, Chrom

- Handbrause
- 1-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Körper aus Kunststoff, verchromt
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Anschlussgröße: DN 15
 - geprüft nach KTW und W270
- Fabrikat/Type: 950.33.E032
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07B + Handbrause, d:105mm, 1Strahl, Chrom, VPE5

- Handbrause
- 1-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Körper aus Kunststoff, verchromt
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Anschlussgröße: DN 15
 - geprüft nach KTW und W270
 - VPE 5 Stk.
- Fabrikat/Type: 950.33.E036
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07C + Handbrause, d:105mm, 1Strahl, Weiß

- Handbrause
- 1-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Anschlussgröße: DN 15
 - geprüft nach KTW und W270
- Fabrikat/Type: 950.33.E031
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07D + Handbrause, d:105mm, 1Strahl, Weiß, VPE5

- Handbrause
- 1-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlart: Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Anschlussgröße: DN 15
 - geprüft nach KTW und W270
- VPE 5 Stk.
- Fabrikat/Type: 950.33.E035
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07E + Handbrause, d:105mm, 3Strahl, Chrom

- Handbrause
- 3-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlarten: Wide Rain, Concentrated Rain und Combined Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Körper aus Kunststoff, verchromt
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Verstellring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfangsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Anschlussgröße: DN 15
 - geprüft nach KTW und W270
- Fabrikat/Type: 950.33.E033
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07F + Handbrause, d:105mm, 3Strahl, Chrom, VPE5

- Handbrause
- 3-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlarten: Wide Rain, Concentrated Rain und Combined Rain
 - Durchmesser Brausekopf: 105 mm
 - Körper aus Kunststoff, verchromt
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Farbe Weiß
 - Noppen und Verstellring aus hellgrauem Kunststoff
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfängsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Anschlussgröße: DN 15
 - geprüft nach KTW und W270
 - VPE 5 Stk.
- Fabrikat/Type: 950.33.E037
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07G + Handbrause, d:120mm3Strahl, Schwarzmatt

- Handbrause
- 3-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalkknoppen
 - Strahlarten: Mix, Rain, Massage
 - Durchmesser Brausekopf: 120 mm
 - Körper aus Kunststoff, Schwarz matt
 - Sprayplatte aus Kunststoff, Schwarz matt
 - Noppen und Verstellring aus Kunststoff, Schwarz matt
 - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
 - Ausspülbares Schmutzfängsieb
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Anschlussgröße: DN 15
 - geprüft nach KTW und W270
- Fabrikat/Type: 950.33.E076
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY07H + Handbrause, d:85mm, 1Strahl, aerosolarm, Chrom

- Handbrause, aerosolarm
- 1-Strahl Handbrause
 - Strahlart: Soft
 - Durchmesser Brausekopf: 85 mm
 - Aus Kunststoff, verchromt
 - Sprayplatte aus dunkelgrauem Kunststoff
 - Anschlussgewinde G 1/2
 - Anschlussgröße: DN 15
- Fabrikat/Type: 950.33.E034
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY08 + Kappe gelocht

63YY08A + Kappegelocht f. Achse Sitze 950.. d:23, pulverbeschichtet

Kappe gelocht
- Kappe für Achse der Sitze 950..
- Durchmesser 23 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet
Fabrikat/Type: 950.51.E03
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY08B + Kappegelocht f. Achse Sitze 950.. d:23mm, chrom

Kappe gelocht
- Kappe für Achse der Sitze 950..
- Durchmesser 23 mm
- aus Messing, verchromt
Fabrikat/Type: 950.51.E01
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY08C + Kappegelocht f. Achse Sitze 950.. d:23mm, Edelstahl

Kappe gelocht
- Kappe für Achse der Sitze 950..
- Durchmesser 23 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 950.51.E02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY09 + Montageplatte für mobile Sitze

63YY09A + Montageplatte f. mob.Sitze 950, mattgeschliffen

Montageplatte für mobile Sitze
- rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 950.51.4...
- 240 mm breit, 105 mm hoch, 16 mm tief
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 950.51.014XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY09B + Montageplatte f. mob.Sitze 950, verchromt

Montageplatte für mobile Sitze
- rechteckige Montageplatte mit Rändelschraube
- dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 950.51.4...

- 240 mm breit, 105 mm hoch, 16 mm tief
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
Fabrikat/Type: 950.51.01440
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY10 + Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze

63YY10A + Montageplatte m. Abdeck., schliff, f. mobile Klappsitze 950.

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Sitze
- 240 mm breit, 105 mm hoch und 18 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
Fabrikat/Type: 950.51.016XA
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY10B + Montageplatte m. Abdeckung, egg, f. mobile Klappsitze 950.

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Sitze
- 240 mm breit, 105 mm hoch und 18 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Frontplatte der Abdeckung aus Edelstahl, spiegelpoliert
Fabrikat/Type: 950.51.01640
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY10C + Montageplatte m. Abdeckung, Kst., f. mobile Klappsitze 950.

Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Sitze
- rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung
- dient zur Aufnahme der mobilen Sitze
- 240 mm breit, 105 mm hoch und 20 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für

unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
Fabrikat/Type: 950.51.01690
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY11 + Profilkappe, 25x25mm, pulverbeschichtet

Profilkappe
- Endkappe für das Waschtischprofil 950.13.0009 und die Wandprofile 950.13.00..
- 25 x 25 mm
- aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
Fabrikat/Type: 950.13.0020
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY12 + Pumpenkopf

63YY12A + Pumpenkopf schwarz matt, f. Sys815, 162, 900

Pumpenkopf schwarz matt
- inklusive Steigrohr
- für Seifenspender 162.06.11165, 815.06.11265, 815.06.11365, 900.06.00160
- Bei der Verwendung in Kombination mit den Seifenspendern 815.06.11065, 815.06.11165 und 900.06.00060 bitte den Glasbehälter 800.06.E01 mitbestellen
Fabrikat/Type: 950.06.E02
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY12B + Pumpenkopf weiß matt, Sys900Q

Pumpenkopf weiß matt
- inklusive Steigrohr
- für Seifenspender 900Q06.00060 und 900Q03.00260
Fabrikat/Type: 950.06.E05
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY13 + Reparaturset Waschtische Mineralguss, alpinweiß

Reparaturset für Waschtische aus Mineralguss
- für alle HEWI Waschtischmodelle
- Farbe: Alpinweiß

- enthält Gelcoat, Härter, Polierpaste, Holzspatel und Schleifmaterial
Fabrikat/Type: 57978
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY14 + Schutz- und Aufbewahrungsbeutel, f. mobile Klappsitze

Schutz- und Aufbewahrungsbeutel für mobile Sitze
- dient zur Aufbewahrung der mobilen Sitze
- aus hochwertiger weißer Kunststoffolie
- hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Sitzoberflächen
- 580 mm breit, 780 mm hoch
- mit Kordelzug zum Verschließen
- reißfest
Fabrikat/Type: 950.51.013
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY15 + Wandprofil mit Kappen

63YY15A + Wandprofil mit Kappen, 372mm, 25x25mm, plvb

Wandprofil mit Kappen
- über das Profil können Haken und Ablagen einfach ein- und ausgehängt werden
- zusätzliche Ablagefläche oder Aufhängemöglichkeiten an der Wand
- 372 mm breit, Querschnitt 25 x 25 mm
- aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.13.0010
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY15B + Wandprofil mit Kappen, 482mm, 25x25mm, plvb

Wandprofil mit Kappen
- über das Profil können Haken und Ablagen einfach ein- und ausgehängt werden
- zusätzliche Ablagefläche oder Aufhängemöglichkeiten an der Wand
- 482 mm breit, Querschnitt 25 x 25 mm
- aus Aluminium
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
Fabrikat/Type: 950.13.0011
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY15C + Wandprofil mit Kappen, 650mm, 25x25mm, plvb

Wandprofil mit Kappen
- über das Profil können Haken und Ablagen einfach ein- und ausgehängt werden

- zusätzliche Ablagefläche oder Aufhängemöglichkeiten an der Wand
 - 650 mm lang, Querschnitt 25 x 25 mm
 - aus Aluminium
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.13.0033
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY15D + Wandprofil mit Kappen, 736mm, 25x25mm, plvb

- Wandprofil mit Kappen
- über das Profil können Haken und Ablagen einfach ein- und ausgehängt werden
 - zusätzliche Ablagefläche oder Aufhängemöglichkeiten an der Wand
 - 736 mm breit, Querschnitt 25 x 25 mm
 - aus Aluminium
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.13.0012
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YY16 + Waschtischprofil mit Kappe

63YY16A + Waschtischprofil mit Kappe, 482mm, 25x25mm, plvb

- Waschtischprofil mit Kappe
- kann unter die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30.. montiert werden
 - über das Profil können Haken und Ablagen einfach am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
 - zusätzlicher Gewinn von Ablagefläche oder Aufhängemöglichkeiten am Waschtisch
 - 482 mm breit, Querschnitt 25 x 25 mm
 - aus Aluminium
 - pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
 - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Fabrikat/Type: 950.13.0009
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ + Sonstiges

Version: 2023-10

Liefern und Montieren:

- Das Liefern ist in die Einheitspreise einkalkuliert
- Das Montieren ist in eigenen Positionen auszuschreiben

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63YZ01 + Set Zylinderstifte

63YZ01A + SetZylinderstifte f. Stoßgriffe u.Rückens. 801

Set Zylinderstifte

- Verstiftungsmaterial zur Befestigung der Stoßgriffe oder der Rückenstütze am Stützklappgriff
 - für Rückenstützen 801.51.9.., 801.51B9.. und 801.51D9.., sowie für Stoßgriffe aus Polyamid
 - 2 x Zyl.-Stift ø 4x28 für Griffe ø 30
 - 2 x Zyl.-Stift ø 4x30 für Griffe und Rückenstütze ø 33
 - 2 x Zyl.-Stift ø 4x37 für Griffe ø 40
 - aus Edelstahl
- Fabrikat/Type: BM1151
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ02 + Dornschlüssel

Dornschlüssel

- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 33 (Rubinrot)
 - zur Entriegelung der Diebstahlsicherung des Papierrollenhalters 477.21.150
- Fabrikat/Type: 42527
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ03 + Dichtronde f. 900, 801, 805C, Set100Stahlrosette, LB+Bohr.

Dichtronde mit Lochkreis

- für Stangensysteme 900, 801 (Stahlkern) und 805 Classic mit Lochkreisrosetten Durchmesser 70 mm
 - zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
 - Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz
 - VPE=100 Stk.
- Fabrikat/Type: 71177
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ04 + Dichtronde mit Lochkreis

63YZ04A + Dichtronde f.801(Alukern), Set100Kunststoffrosette, LB+Bohr.

Dichtronde mit Lochkreis

- für Stangensysteme 801 (Aluminiumkern und Kunststoffbefestigungsrosetten)
- mit Lochkreisrosetten Durchmesser 70 mm

- zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
 - Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz
 - VPE=100 Stk.
- Fabrikat/Type: 71180
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ04B + Dichtronde f.801(Alukern), Set10Kunststoffrosette, LB+Bohr.

- Dichtronde mit Lochkreis
- für Stangensysteme 801 (Aluminiumkern und Kunststoffbefestigungsrosetten)
 - mit Lochkreisrosetten Durchmesser 70 mm
 - zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
 - Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz
 - VPE=10 Stk.
- Fabrikat/Type: 71178
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ04C + Dichtronde f.801(Alukern), Set50Kunststoffrosette, LB+Bohr.

- Dichtronde mit Lochkreis
- für Stangensysteme 801 (Aluminiumkern und Kunststoffbefestigungsrosetten)
 - mit Lochkreisrosetten Durchmesser 70 mm
 - zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
 - Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz
 - VPE=50 Stk.
- Fabrikat/Type: 71179
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ05 + Dichtronde mit Lochkreis

63YZ05A + Dichtronde f.900, 801, 805C, Set10Stahlrosette, LB+Bohr.

- Dichtronde mit Lochkreis
- für Stangensysteme 900, 801 (Stahlkern) und 805 Classic mit Lochkreisrosetten Durchmesser 70 mm
 - zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
 - Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz
 - VPE=10 Stk.
- Fabrikat/Type: 66779
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ05B + Dichtronde f. 900, 801, 805C, Set50Stahlrosette, LB+Bohr.

- Dichtronde mit Lochkreis
- für Stangensysteme 900, 801 (Stahlkern) und 805 Classic mit Lochkreisrosetten Durchmesser 70 mm
 - zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
 - Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz

- VPE=50 Stk.
 Fabrikat/Type: 71176
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ10 + Symbol Barrierefrei, Edelstahl mattschliff, selbstkl.

Symbol Barrierefrei
 - selbstklebend
 - 146 mm hoch, 133 mm breit und 2 mm dick
 - aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)
 Fabrikat/Type: 710XA.150.3
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ11 + Symbol Drücken

63YZ11A + Symbol DRÜCKEN, d:52mm, Edelstahlmattschliff, selbstkl.

Symbol Drücken
 - selbstklebend
 - Durchmesser 52 mm, 2 mm dick
 - aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)
 Fabrikat/Type: 711DXA
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ11B + Symbol DRÜCKEN, d:52mm, selbstkl.

Symbol Drücken
 - Durchmesser 52 mm
 - 2 mm dick, selbstklebend
 - aus hochwertigem Polyamid
 - in ausgewählten Farben
 Fabrikat/Type: 711D
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ11C + Symbol DRÜCKEN, matt, d:52mm, selbstkl.

Symbol Drücken
 - Durchmesser 52 mm
 - 2 mm dick, selbstklebend
 - aus hochwertigem mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
 Fabrikat/Type: 711BD
 oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ12 + Symbol Ziehen

63YZ12A + Symbol ZIEHEN, d:52mm, Edelmattschliff, selbstkl.

Symbol Ziehen

- selbstklebend

- Durchmesser 52 mm, 2 mm dick

- aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)

Fabrikat/Type: 711ZXA

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ12B + Symbol ZIEHEN, d:52mm, selbstkl.

Symbol Ziehen

- Durchmesser 52 mm

- 2 mm dick, selbstklebend

- aus hochwertigem Polyamid

- in ausgewählten Farben

Fabrikat/Type: 711Z

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ12C + Symbol ZIEHEN, matt, d:52mm, selbstkl.

Symbol Ziehen

- Durchmesser 52 mm

- 2 mm dick, selbstklebend

- aus hochwertigem mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

Fabrikat/Type: 711BZ

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ13 + Symbol Frau oder Mann

63YZ13A + Symbol Frau, Edelmattschliff, selbstkl.

Symbol Frau

- selbstklebend

- 151 mm hoch, 90 mm breit und 2 mm dick

- aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)

Fabrikat/Type: 710XA.150.2

oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63YZ13B + Symbol Mann, Edelmattschliff, selbstkl.

Symbol Mann

- selbstklebend

- 153 mm hoch, 72 mm breit und 2 mm dick

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

- aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)
Fabrikat/Type: 710XA.150.1
oder gleichwertiges, Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

| LG | BEZEICHNUNG | Seite |
|----|------------------------------|-------|
| | Ständige Vorbemerkung der LB | 1 |
| 63 | Sanitäre Einrichtungen | 2 |
| | Schlussblatt | 1529 |

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“